

威宁自治县公安局辅警服装采购参数标准

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------------------|--|------|----|
| 1 | 辅警服装 春秋常服 (上衣+裤子) | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 男常服》，提供符合标准要求国家认可的有效的成品检测报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于230g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤300mg 4. 纤维含量(%)：涤纶（聚酯纤维）≥80%，粘胶（粘纤）≤20%。 5. 水洗尺寸变化率(%)：-1.5~+1.0 6. 面料：涤纶仿毛哔叽。 | 1788 | 套 |
| 2 | 勤务辅警 冬执勤服 (上衣+裤子) | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 冬执勤服》，提供符合标准要求国家认可的有效的成品检测报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于240g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤200mg 4. 纤维含量(%)：棉≥58%、涤纶≤42% 5. 水洗尺寸变化率(%)：经向-2.0~+1.0，纬向-2.0~+1.0 6. 面料：棉涤纬弹加厚斜纹布。 | 1788 | 套 |
| 3 | 辅警服装 内穿衬衣 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装内穿衬衣》。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于130g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤75mg 4. 纤维含量(%)：棉≥60%、涤纶≤40% 5. 水洗尺寸变化率(%)：-1.5~+1.0 6. 面料：棉涤斜纹布。 | 1788 | 件 |
| 4 | 辅警服装 勤务长袖 制式衬衣 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 勤务长袖制式衬衣》，提供符合标准要求国家认可的有效的成品检测报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于170g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤75mg 4. 纤维含量(%)≥99.8%，复合聚酯纤维≤0.2%导电纤维。 5. 水洗尺寸变化率(%)：经向-1.5~+1.0，纬向-1.5~+1.0 6. 面料：多异聚酯复合纱平纹布。 | 1788 | 套 |

| | | | | |
|---|----------------------|---|------|---|
| 5 | 辅警服装 春秋执勤服（上衣+裤子） | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 春秋执勤服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于240g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤200mg 4. 纤维含量（%）：新疆棉≥58%，聚酯纤维≤42%。 5. 水洗尺寸变化率（%）：经向-2.0~+1.0， 纬向-2.0~+1.0 6. 面料：面涤纬弹加厚斜纹布。 | 1788 | 套 |
| 6 | 辅警服装 勤务夏季执勤服（上衣） | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 夏季执勤服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于170g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤75mg 4. 纤维含量（%）：≥99.8%，复合聚酯纤维≤0.2%导电纤维。 5. 水洗尺寸变化率（%）：-1.5~+1.0 6. 面料：多异聚酯复合纱平纹布。 | 1788 | 套 |
| 7 | 辅警服装 勤务（单裤） | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 勤务单裤》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于150g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：裤身每千克小于等于75mg，裤腰面每千克小于等于200mg 4. 纤维含量（%）：≥82%复合聚酯弹性纤维，≤18%莱赛尔。 5. 水洗尺寸变化率（%）：经向-2.0~+1.0， 纬向-2.0~+1.0。 6. 面料：复合聚酯四面弹力平纹布 | 3576 | 条 |
| 8 | 辅警服装 春秋作训服（上衣+裤子） | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服装 春秋作训服》，提供符合标准要求的国家认可的有效的成品检测报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机织物单位面积质量(g/m²)：不低于240g/m² 2. pH 值：4.0~8.5 3. 成品甲醛含量：每千克≤200mg 4. 纤维含量（%）：新疆棉≥58%，复合聚酯弹性纤维≤42%。 5. 水洗尺寸变化率（%）：经向-2.0~+1.0， 纬向-2.0~+1.0。 6. 面料：棉涤纬弹加厚斜纹布 | 1788 | 套 |

| | | | | |
|----|-----|--|------|---|
| 9 | 单皮鞋 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警鞋 男单皮鞋》《辅警鞋 女单皮鞋》</p> <p>1、采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、系带式 结构，鞋口为软口。单皮鞋帮面为黑色全粒面黄牛帮 面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气 革，内底为麻纤维板，外底为无味发泡橡胶（前掌贴 防滑橡胶片、后跟贴耐磨橡胶片）。</p> | 1788 | 双 |
| 10 | 内腰带 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 内腰带》</p> <p>1、内腰带由钎扣与双层粘合单线缝制的双面贴膜皮 革带体组合而成。通过钎扣上磁性调节压舌与带体上 的带齿，调节腰带位置；</p> <p>2、带体材质：黑色移膜牛皮革，一级，双层。</p> | 1788 | 条 |
| 11 | 大檐帽 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警帽 大檐帽》，提供符合标准要求的国 家认可的有效的成品检测报告；</p> <p>面料：涤粘仿毛哔叽，涤纶 80%，粘胶 20%。</p> | 1300 | 顶 |
| 12 | 卷檐帽 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警帽 卷檐帽》，提供符合标准要求的国 家认可的有效的成品检测报告。</p> <p>面料：涤粘仿毛哔叽，涤纶 80%，粘胶 20%。</p> | 488 | 顶 |

| | | | | |
|----|--------|---|------|---|
| 13 | 布面作训帽 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警帽 布面作训帽》。</p> <p>1、面料：聚酯仿毛哔叽，56%异型聚酯纤维，44%聚 酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：260g/m²。</p> | 1788 | 顶 |
| 14 | 帽徽（金属） | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 金属帽徽》</p> <p>1、帽徽正面图案由五星光芒衬托的中华人民共和国 国徽、长城、盾牌、松枝叶及带有“辅”“警”和“AUXILIARYPOLICE”字样的飘带组成。国徽图案应符合 GB15093 的规定。“辅警”字体参照魏碑字体，“AUXILIARYPOLICE”字体参照长黑体；</p> <p>2、帽徽结构由徽体、螺钉和螺母构成。盾牌与光芒 五星和国徽及长城之间、飘带文字与飘带边框之间为 镂空结构。在徽体背面盾牌两侧边沿，铸有两个定位 针。</p> | 1788 | 个 |
| 15 | 领花（金属） | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 金属领花》</p> <p>1、领花正面图案由五角星、盾牌、橄榄枝及结带组 成；领花结构由领花体、两组螺钉和螺母构成。领花体为镂空结构。</p> | 1788 | 个 |
| 16 | 套式肩章 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 套式肩章》</p> <p>1、套式肩章的辅警衔图案，由版面上规定位置丝织 提花的辅警衔标识图案构成。</p> <p>2、套式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、 热熔胶片、树脂衬构成。</p> <p>3、辅警衔标识花纹图案构成要素为星徽和人字杠， 组合成不同辅警衔。星徽由五角星、圆圈及三个方向 的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。</p> | 1788 | 副 |

| | | | | |
|----|------|--|------|---|
| 17 | 软式肩章 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 软式肩章》</p> <p>1、软式肩章为穿袷式弧形肩章。软式肩章的辅警衔 图案，由版面上规定位置丝织提花的辅警衔标识图案 构成。</p> <p>2、软式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、 热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布、穿袷、四件子 母扣构成。</p> <p>3、辅警衔标识花纹图案构成要素为星徽和人字杠， 组合成不同辅警衔。星徽由五角星、圆圈及三个方向 的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。</p> | 1788 | 副 |
| 18 | 丝织号牌 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 丝织号牌》</p> <p>1、丝织号牌正面图案由中文“辅警”和 6 位阿拉伯 数字组成，字体为长黑体。</p> <p>2、丝织号牌由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、 锁边线构成。</p> | 1788 | 个 |
| 19 | 丝织胸徽 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 丝织胸徽》</p> <p>1、丝织胸徽正面图案由部门名称或地区名称字样、 五角星和橄榄枝组成。部门名称或地区名称字体为隶书体。</p> <p>2、丝织胸徽由丝织版面、无纺粘合衬、粘扣带钩面、 锁边线构成。</p> | 1788 | 个 |
| 20 | 领带 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 领带》</p> <p>1、领带为一拉得式结构。通过拉链调节颈带大小， 通过拉链头自锁；颈带后端有保险扣。</p> <p>2、在领带正面下端居中，机织提花辅警徽标图案。 3、面料：涤纶低弹丝。</p> | 1788 | 条 |

| | | | | |
|----|------|--|------|---|
| 21 | 臂章 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警服饰 臂章》。</p> <p>1、臂章正面图案由“中华人民共和国”、“AUXILIARYPOLICE”、“辅警”、五角星、长城及外环、“公安”和橄榄枝构成。字体为黑体。</p> <p>2、臂章的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锁边线构成。</p> | 1788 | 个 |
| 22 | 作训靴 | <p>执行标准：警鞋 2018 款作训鞋(试行稿)，提供符合标准要求国家认可的有效的成品检测报告；</p> <p>1、材质：鞋帮三维立体网眼布，三层复合鞋里网布；</p> <p>2、耐折性能：常温折10万次后，鞋底无裂纹出现，曲折部位无开胶，帮面无龟裂，辅料无开裂脱落；</p> <p>3、外底耐磨性能：磨痕长度≤6.0mm；</p> <p>4、水洗后外观质量：水洗6次，洗后成鞋或材料粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开。</p> | 1788 | 双 |
| 23 | 冬执勤靴 | <p>执行标准：执行中华人民共和国公共安全行业标准（GA）《辅警鞋 冬执勤靴》，提供符合标准要求国家认可的有效的成品检测报告；</p> <p>1、采用胶粘工艺成型，帮面为素头外鞋耳、系带式结构，内侧设有拉链，鞋口为软口。</p> <p>2、前帮、后帮：黑色全粒面黄牛帮面革。</p> | 1788 | 双 |