贵州省建设工程施工图设计文件审查专用章
黔南州工程设计质量技术审查中心
审查业务范围：房屋建筑施工图审查一类；
市政基础设施工程施工图审查一类。
编号：24401　有效期至：2025年09月01日

2023年版
版权所有，不得复制、盗用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑行业（建筑工程）甲级 A144004516
■城乡规划编制甲级　■风景园林工程设计专项甲级
■市政行业给排水工程乙级　■市政行业热力工程乙级
■环境工程专项水污染防治工程乙级　■公用行业(公园)乙级
地址：广州市天河区黄埔大道中309号金俊B3-08A
电话：(020) 38031609　传真：(020) 38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 建 筑 ARCHI. | | 电 气 ELEC. | |
| 结 构 STRUCT. | | 暖 通 HVAC. | |
| 给排水 PLUMBING | | | |

签章区 STAMP AREA

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：广东建筑艺术设计院有限公司
业务范围：建筑行业(建筑工程)甲级
资质证书编号：A144004519
有效期至：2026年8月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：雷克操
注册号：4400451-054
有效期：至2025年7月

# 装饰材料表

注：所有材料严格按照装饰材料表采购，要满足相关消防要求和适老化需求，如有更改需要设计师、甲方、施工方讨论签字后进行

| 材料编号 NO. | 材料名称 DESCRIPTION | 防火等级 FIRE RATING | 位置 POSITION | 功能要求 Functional requirements | 环保等级 Environmental rating | 规格、型号 | 备注 REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂料&油漆 | | | | | | | |
| PT-01 | 白色乳胶漆 | A | 顶面 | 防软驱避率/% >90 | VOC<200g/L<br>游离甲醛<0.01g/kg | 饰于A级基层 | 顶棚抹灰工程不得使用水泥抹灰砂浆,应采用抹灰磷石膏砂浆代替 |
| PT-02 | 米黄色乳胶漆 | A | 房间墙面 | 防软驱避率/% >90 | VOC<200g/L<br>游离甲醛<0.01g/kg | 饰于A级基层 | 内隔墙、内墙抹灰、屋面抹灰及石膏吊顶应采用以磷石膏建筑石膏粉为主要原料的磷石膏建材.（修） |
| | | | | | | | |
| | 普通纸面石膏板 | A | 室内天花 | 密度、硬度、抗冲击性等均达到GB/T9775-2008标准 | VOC<200g/L<br>游离甲醛<0.01g/kg | 饰于A级基层 | |
| 石材 | | | | | | | |
| MB-01 | 白色人造大理石 | A | 洗手台台面 | 耐磨性达到4级<br>防软驱避率/% >90 | 射线量均能达到A级 | 20mm厚 | |
| MB-02 | 白色石材 | A | 暖气盖板/窗台盖板 | 耐磨性达到4级<br>防软驱避率/% >90 | 射线量均能达到A级 | 20mm厚 | |
| MB-03 | 米黄色石材 | A | 门槛石 | 耐磨性达到4级<br>防软驱避率/% >90 | 射线量均能达到A级 | 20mm厚 | |
| 砖 | | | | | | | |
| CT-01 | 600*600MM灰色色防滑瓷砖 | A | 卫生间，助浴间地面 | 耐磨性达到4级<br>防软驱避率/% >90 | 射线量均能达到A级 | 600*600mm | |
| CT-02 | 300*300MM米黄色防滑瓷砖 | A | 居室卫生间地面 | 耐磨性达到4级<br>防软驱避率/% >90 | 射线量均能达到A级 | 300*300mm | |
| CT-03 | 300*600MM米白色瓷砖 | A | 室内墙面 | 耐磨性达到4级<br>防软驱避率/% >90 | 射线量均能达到A级 | 300*600mm | |
| | | | | | | | |
| CT-05 | 灰色地砖800*800 | A | 室内地面 | 耐磨性达到4级<br>防软驱避率/% >90 | 射线量均能达到A级 | 800*800mm | |
| | | | | | | | |
| 金属 | | | | | | | |
| MT-01 | 白色铝扣板 | A | 卫生间，助浴间顶面 | PMA>520 | | 0.6mm厚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 玻璃 | | | | | | | |
| GL-01 | 15mm钢化玻璃 | A | 明档 | 防撞等级：生命安全等级<br>防软驱避率/% >90 | | 15mm厚 | |
| | | | | | | | |
| 木饰面 | | | | | | | |
| WD-01 | 阻燃墙饰板 | A | 墙面 | 防软驱避率/% >90<br>防异味率/% >99 | | 8mm厚 | 结构胶粘贴上墙 |
| WD-02 | 定制推拉门屏风 | B1 | 影音室与活动室隔墙 | | | 50mm厚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 塑料 | | | | | | | |
| CP-01 | 米色地胶 | B1 | 公共区域（大厅、走廊，居室，办公） | 防软驱避率/% >90<br>防异味率/% >99<br>防滑等级：特级 | | 2mm厚 | 防滑、耐磨、抗菌 |
| CP-02 | 浅灰色地胶 | B1 | 公共区域（餐厅） | | | 2mm厚 | 防滑、耐磨、抗菌 |

| 材料编号 NO. | 材料名称 DESCRIPTION | 防火等级 FIRE RATING | 位置 POSITION | 功能要求 Functional requirements | 环保等级 Environmental rating | 规格、型号 | 备注 REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布艺、软包、窗帘 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 玻璃 | | | | | | | |
| MI-01 | 镜子 | A | 洗手台 | 防爆等级：生命安全等级 | | 5mm厚 | |
| | | | | | | | |
| 扶手 | | | | | | | |
| TA-01 | 医用仿木纹防滑安全扶手 | A | 房间、公区墙面 | 防滑等级：A级 | | 直径50mm | |
| TA-01 | 卫生间安全扶手 | A | 卫生间安全墙面 | 防滑等级：A级 | | 直径35mm | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |