



标高6.870梁配筋图

梁配筋说明:

- 梁附加箍筋:高低梁(高差不小于100mm)相交处高梁在低梁两侧各加3根高梁箍筋,丁字相交梁(高差不小于100mm)之直梁在垂直梁两侧各加3根直梁箍筋;等高梁(高差不大于100mm)十字相交处每梁两侧各加2根箍筋,
- 加密箍筋其直径、肢数同梁中箍筋,加密规定按框架梁(KL)见国标<<11G101-1>>规定.
- 图中所有梁在支座处,其顶部及底部原位标注写的钢筋根数,均已包含了梁顶部及梁底部贯通钢筋的根数.
- 梁定位尺寸除图示平柱边及标注外一律以轴线为中心线.
- 梁L端支承为柱及墙时,负筋按KL锚固.

2e 贵州筑城

建筑设计有限公司

Gui Zhou zhucheng

Architecture Design & Co.,Ltd.

施工图审查批准单位:

施工图审查批准证书号:

工程名称:

都匀市平浪中心敬老院

图名:

标高6.870梁配筋图

建设单位:

审 定	钟 羽		
工程负责人	钟 羽		
专业负责人	陈祖义		
审 核	陈祖义		
校 对	黄 艾		
设 计	王 璠		
制 图	王 璠		

注册建筑(结构)师执业印章:

工程编号	ZC-2014-5-16	
图 别	结 施(修)	
图 号	09	