

# 德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购

招标文件

同德安  
黎鹤  
2025.7.14

招标项目：德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购

招标编号：TRHMF-2025-012

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

采购人：德江县教育局

代理机构：铜仁市桓茂丰工程管理有限公司

监督单位：德江县政府采购办公室

# 德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购

## 招标文件

招标项目：德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购

招标编号：TRHMF-2025-012

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

采 购 人：德江县教育局

代理机构：铜仁市恒茂丰工程管理有限公司

监督单位：德江县政府采购办公室

# 目 录

|     |                 |      |
|-----|-----------------|------|
| 第一章 | 招标公告            | (5)  |
| 第二章 | 投标人须知           | (8)  |
| 第三章 | 采购需求            | (19) |
| 第四章 | 铜仁市政府采购合同（参考文本） | (36) |
| 第五章 | 开标、评标和定标        | (40) |
| 第六章 | 投标文件格式          | (52) |

## 温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致报名信息无法录入铜仁市公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。

二、本项目一律不接受纸质文件，只接受具备法律效力的电子响应文件。供应商应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点），办理 CA 数字证书和电子签章。【上传的电子投标文件不能超过 25MB】

**投标文件份数及电子版要求：**

（一）加密的电子投标文件壹份（.TRTF 格式，在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网指定位置上传）。

（二）非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式）壹份（针对投标人在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网上传了投标文件后，但在开标时其投标文件因系统原因解密失败的情况下使用）。备注：若投标人未按照本目标招标文件要求提供非加密的电子投标文件（.nTRTF 格式），或者格式不正确的，一切后果均由投标人自行承担。

（三）如果开标现场因系统原因解密失败，则采用非加密方式进行，要求非加密电子投标文件的内容、数据与上传的加密电子投标文件必须一致，否则该投标文件被否决。

（四）本项目支持远程不见面开标，如选择远程开标的投标人，只需上传加密的电子投标文件 1 份。投标人须使用工具制作电子投标文件同时生成两个文件，一个是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上（.TRTF 格式，在铜仁市公共资源电子交易系统“上传投标文件”模块上传）；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（此非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将此非加密投标文件通过邮箱发送至代理邮箱。如投标单位提供的非加密投标文件与上传的加密投标文件不一致或无法提供与加密投标文件一致的非加密投标文件时，投标单位自行承担此后果）。

（五）**特别提醒：**1. 投标单位应注意签到截至时间；2. 开标设备、软件、CA 应满足本次远程开标会议要求（若投标人设备不满足要求，也可到本项目交易中心现；3. 投标人应保证使用编制投标文件的 CA 解密时，网络稳定；4. 投标人在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁。其余远程开标注意事项，详见中心发布的操作手册。5. 投标人对开标过程有异议的，须在开标过程中一次性提出；6. 开、唱标结束后须点击开标结果确认。7. 加★号的条款均被视为重要的指标要求。8. 投标人在开标过程中操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为座机：400998000 或 0856-3960513。

8. 上传的电子投标文件不能超过 25MB。

三、本项目支持远程不见面开标，其流程及注意事项如下：

（一）不见面开标前期准备

投标单位应提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性。因投标单位原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，由投标单位自行承担一切后果。（建议配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、不间断电源、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议具备的软件设施有：IE 浏览器，版本必须为 11 及 11 以上，贵州互联互通通用驱动包。）

（二）不见面开标流程

1. 远程开标会议时间地点。以国家授时中心发布的时间为准。开标时间：同投标截止时间；开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。
2. 远程开标会议签到。投标文件递交截止时间前，招标人将提前进入远程不见面开标系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前（建议提前 30 分钟）进入远程不见面开标系统进行签到操作（登录不见面开标系统选择投标人身份登录，根据操作手册进入相应标段的开标会议区并签到。如开标时间截至投标单位未签到成功，则视为投标单位未按文件要求开标时间参与此次项目开标，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被退回）。
3. 远程开标会议参与。各投标人应在开标、唱标期间（主持人未宣布开标结束前），保持在开标设备旁，通过开标大厅收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，以便对开唱标过程的异议提出及数据确认等工作。在此，招标人申明：若投标人未在开标过程提出异议或进行数据确认等工作，视为投标人无异议且对开标数据确认。
4. 投标文件解密。投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密在主持人发出解密指令后 30 分钟内完成。

（三）不见面开标注意事项

1. 遵守指令、不擅离职守。投标单位全程参加开标会议，积极响应招标人（代理机构）的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅。各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
2. 确保设施、设备工况良好。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、未在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，投标文件将会被退回，不能参与后续评标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间（提示：若投标人已领取副锁，请注意正副锁的使用差别）。
3. 正确编制投标文件。投标人使用工具制作电子投标文件时生成两个文件，一个

是加密投标文件（格式为 TRTF），用于上传到网上；另一个即为不加密.nTRTF 格式文件，此文件请投标单位自行妥善保管，作为开标过程中投标单位的应急备用投标文件。（非加密投标文件仅在开标过程中技术人员确认为非投标人原因导致远程解密失败时使用。当开标会现场招标代理要求提供时，由投标单位在 30 分钟内将非加密投标文件通过邮箱发送至代理机构邮箱）。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请提前和软件公司的服务人员联系。

4. 及时反馈异常情况。如投标人在开标过程中遇到操作问题，请及时向软件公司咨询反馈，联系电话：400998000 或 0856-3960513。

四、投标单位可通过登录界面或铜仁市公共资源交易平台首页“资料下载”模块进行下载、办理新点标证通（移动 CA 数字证书）参与本项目投标，使用新点标证通（移动 CA 数字证书）可完成系统登录、加解密、签章等操作。（需注意使用新点标证通加密的投标文件，需用新点标证通（移动 CA 数字证书）进行解密。）

五、如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子谈判文件来制作电子响应文件，否则将无法提交电子响应文件。

六、供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。采购代理机构恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件。

七、项目评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业诚信库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业诚信库的信息，确保其时效性。

八、供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

九、采购代理机构不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

同意公告

## 招标公告

### 项目概况

德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）获取招标文件，并于 2025 年 7 月 15 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：TRHMF-2025-012

项目名称：德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购

采购方式：公开招标

预算金额：1640948.00 元

最高限价：1450000.00 元

采购需求：详见采购文件

合同履行期限：详见采购文件

本项目（☐是/ ☒否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库（2022）19 号、财库（2020）46 号、财库（2017）141 号、财库（2014）68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）本项目（否）专门面向中小企业采购，若服务的承接企业是中小企业，请 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）出具规定的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供

小企业，请 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定 的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依 照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。业本项目所属行业为 软件和信息技术服务行业。

注：1. 本项目是电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标。

开标时，解密电子文件前，投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件(或电子身份证)。

如选择不见面开标，不审查此项资料。

### 三、获取招标文件

（一）时间：2025 年 7 月 14 日 17:00 至 2025 年 7 月 24 日 17:00（北京时间，法定节假日除外）

（二）地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

（三）方式：网上免费获取

（四）售价：人民币 0 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购网或全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）（交易平台）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2025 年 8 月 15 日 19 点 30 分（北京时间）

(二) 地点：铜仁市公共资源交易中心德江县分中心开标三楼

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 投标保证金情况：

1. 投标保证金金额：人民币 10000.00 元；

2. 投标保证金交纳时间：2025 年 8 月 15 日 9 点 30 分前

3. 开户银行及账号：德江县产权交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司德江支行

账 号：0602 0011 0000 0274

4. 投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行交纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

### 1. 采购人信息：

招 标 人：德江县教育局

地 址：德江县青龙街道迎宾大道

联 系 人：黎老师

电 话：0856-8530920

2. 采购代理机构信息:

名 称: 铜仁市恒茂丰工程管理有限公司

地 址: 铜仁市江华明都3号楼27层

联系方式: 冷朝凤



3. 项目联系方式:

项目联系人: 冷朝凤

电 话: 0856-5289039

# 第一章 招标公告

## 项目概况

德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）获取招标文件，并于 2025 年 8 月 15 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TRHMF-2025-012

项目名称：德江县第五中学校园智慧安防服务项目采购

采购方式： 公开招标

预算金额：1640948.00 元

最高限价： 1450000.00 元

采购需求： 详见采购文件

合同履行期限： 详见采购文件

本项目（☐是/ ☒否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

（三）本项目的特定资格要求： 无

（四）本项目（否）专门面向中小企业采购，若服务的承接企业是中小企业，请 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定 的《中小企业声明函》。声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依 照《中华人民共和国政府采购法》等国家

有关规定追究相应责任。业本项目所属行业为 软件和信息技术服务行业。

注：1. 本项目是电子开评标，请各位投标人携带 CA 前往交易中心投标。

开标时，解密电子文件前，投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件(或电子身份证)。

如选择不见面开标，不审查此项资料。

### 三、获取招标文件

(一) 时间： 2025 年 7 月 14 日 17:00 至 2025 年 7 月 21 日 17:00 (北京时间，法定节假日除外)

(二) 地点：全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）

(三) 方式：网上免费获取

(四) 售价：人民币 0 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购网或全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）（交易平台）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

(一) 时间： 2025 年 8 月 15 日 09 点 30 分 (北京时间)

(二) 地点：铜仁市公共资源交易中心德江县分中心开标三室

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

#### 投标保证金情况：

1. 投标保证金额：人民币 10000.00 元；

2. 投标保证金交纳时间：2025 年 8 月 15 日 09 点 30 分前

3. 开户银行及账号：德江县产权交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司德江支行

账 号：0602 0011 0000 0274

4. 投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行交纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

## **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：**

### **1. 采购人信息：**

招 标 人：德江县教育局

地 址：德江县青龙街道迎宾大道

联 系 人：黎老师

电 话：0856-8530920

### **2. 采购代理机构信息：**

名 称：铜仁市桓茂丰工程管理有限公司

地 址：铜仁市江华明都 3 号楼 27 层

联系方式：冷朝凤

### **3. 项目联系方式：**

项目联系人：冷朝凤

电 话：0856-5289039

## 第二章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 一、名词解释

采购代理机构：是指铜仁市恒茂丰工程管理有限公司。是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。铜仁市恒茂丰工程管理有限公司不以任何身份出任评标委员会成员。

（一）采购人：是指德江县教育局，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（二）投标人：是指在交易平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

（三）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（四）电子投标文件：是指使用铜仁市公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

（五）备用电子投标文件：是指使用交易平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

（六）电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在贵州省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名

的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

（七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（八）采购信息发布网站：贵州省政府采购网、和全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）。

## **二、一般要求**

### **（一） 投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### **（二） 招标文件的澄清和修改**

1. 采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。投标人应随时登录贵州省政府采购或全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### **（三） 关于联合体投标**

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

#### **（四） 关于关联企业**

对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### **（五） 关于分支机构投标**

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。）（对于银行、保险、

电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### **（六） 关于中小企业投标**

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### **（七） 知识产权**

1. 投标人必须保证并承诺，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。未承诺的作无效标处理。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （八） 纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6. 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

7. 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

### （九） 现场踏勘（如有）

1. 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2. 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3. 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 三、质疑与投诉

（一） 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权

益受到损害之日是指：

1. 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

（二）质疑函应当包括下列主要内容：

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
4. 提出质疑的日期。

（三）质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（五）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

（六）质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（七）质疑受理部门：采购人或采购代理机构。

（八）提交质疑函地点：采购人或采购代理机构（交易电子交易平台或代理机构）。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

1. 纸质质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购一常见问题解答”下载。（提出质疑时须同时提交授权委托书）

2. 网上质疑，供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，

凭本单位 CA 电子锁登录全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）电子招投标服务平台，向采购人、招标代理机构提出质疑，提交的质疑函必须按照财政部公布的质疑函模板制作。代理机构或招标人收到质疑起 7 个工作日内作出答复，作出答复前应当暂停招标投标活动。

3. 本次采购活动中，代理机构或招标人对质疑回复等文件的送达方式为网上答复或现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件。

#### 四、合同签订和履行

##### （一）合同签订

1. 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过 30 天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录贵州省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

2. 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

4. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，登录贵州省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起 2 个工作日内公开并备案采购合同。

##### （二）合同的履行

1. 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的 10%。依法签订的补充合同，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

## 五、投标要求

### （一）投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

（1）投标人应按照“第三章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### （二）投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报

名。

2. 代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到铜仁市公共资源交易中心四楼自助服务区完成上传。

3. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

4. 对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

5. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

### **（三）投标文件的修改与撤回**

4. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

5. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

6. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

### **（四）投标文件的解密**

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

### **（五）投标有效期**

1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

2. 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

3. 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### **（六）投标保证金**

1. 交易中心不接受现金方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行交纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

3. 在中标结果公告发出后 1 个工作日代理机构提交退款申请，网上自动退还未中标人的投标保证金；成交供应商在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内退还保证金。

4. 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；
- （3）中标人无正当理由放弃中标的。

#### **（七）样品（演示）（如有）**

1. 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

2. 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

3. 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### **（八）除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

1. 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

2. 不符合招标文件中规定的资格要求；
3. 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
4. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
5. 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 第三章 采购需求

### 一、采购需求清单

| 序号 | 服务项目    | 服务内容                                                                                                                            | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 安防监控服务  | 1、实现教学楼、运动场、校门、室外区域及学校周界等公共区域 277 个点位实时监控、支持远程录像、回放，视频存储 90 天。<br>2、实现隐私区域 177 个点位实时监控、支持本地录像、回放，视频存储 90 天，监控只通过本地局域网传输，不接入互联网。 | 1  | 项  |    |
| 2  | 校园防霸凌服务 | 1、实现校园卫生间 6 个点位关键词报警、报警音频回                                                                                                      | 1  | 项  |    |

|   |          |                                                       |   |   |  |
|---|----------|-------------------------------------------------------|---|---|--|
|   |          | 放、实时收听。<br>2、支持一键报警功能。                                |   |   |  |
| 3 | 人员进出管理服务 | 1、实现校园 20 个点位人脸识别、人员进出管理。<br>2、实现校园大门手机监测、金属过滤、违禁品监测。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 监控智能预警服务 | 实现监控 AI 智能预警。                                         | 1 | 项 |  |

## 二、配套设施清单

| 序号        | 产品名称      | 数量  | 单位 | 参数/功能要求                                                                                                                                                                                               | 备注 |
|-----------|-----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一、公共区域摄像头 |           |     |    |                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1         | 公共区域枪机摄像头 | 197 | 台  | 1. 像素:400 万<br>2. 分辨率: 2688*1520<br>3. ▲镜头焦距:2.8~12mm 变焦镜头(提供公安部检测报告证明)<br>4. 补光模式:红外补光, 暖光补光, 智能双光<br>5. 补光距离: 红外补光 50m, 暖光补光 30m<br>6. 最低照度: 0.0005Lux (彩色)<br>7. 视频编码格式:超级 265;H. 265;H. 264;MJPEG |    |

|   |            |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|------------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |            |    |   | 8. 视频流:三码流<br>9. OSD 数量:最大 8 行<br>10. 音频编码格式:G. 711A、G. 711U<br>11. 拾音器:2 个<br>12. 扬声器:1 个<br>13. 人脸检测: 支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取, 并实现人脸、人体关联, 可支持 40 张人脸并发检测, 支持抓拍优选, 自动筛选出抓拍质量最优的图片<br>14. 混行检测: 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防, 支持机动车车牌号码、车牌颜色、车牌类型属性识别<br>15. 人数统计: 支持人流量统计和人员密度检测<br>16. 周界布防: 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵 4 种布防模式, 可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防, 支持声音告警, 内置告警语音, 可设置告警时间和次数, 支持自主导入告警语音<br>17. 协议接入:ONVIF;API;GB/T 28181;GA/T1400<br>18. 音频接口:1 入 1 出<br>19. 告警接口:1 入 1 出<br>20. SD 卡接口:Micro SD 插槽*1, 最大支持 256GB<br>21. 最大功耗:≤21W<br>22. 防水防尘:IP67<br>23. 包含电源、壁装支架 |  |
| 2 | 公共区域半球机摄像头 | 80 | 台 | 1. 像素:400 万<br>2. 分辨率: 2880*1620<br>3. ▲内置 4.8 mm ~ 120.0 mm 变焦镜头, 25 倍光学变倍 (提供公安部检测报告证明)<br>4. 补光模式:红外补光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|   |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|--------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |        |   |   | 5. 补光距离:红外补光 120m<br>6. 最低照度:0.003Lux (彩色)<br>7. 视频编码格式:超级 265;H. 265;H. 264;MJPEG<br>8. 转动范围:水平 360° 连续旋转, 水平最高转速 80° /s; 垂直-15° ~90° (自动翻转), 垂直最高转速 80° /s<br>9. 预置位: 1024 个<br>10. 巡航模式: 预置位巡航;轨迹巡航;录制巡航<br>11. OSD 数量:最大 8 行<br>12. 智能检测:人脸检测、周界布防、人数统计<br>13. 接口: 音频 1 入 1 出, 告警 2 入 1 出, 1 个 SD 卡槽<br>14. 兼容接入:ONVIF;API;GB/T 28181;GA/T 1400<br>15. 最大功耗:≤18W<br>16. ▲设备支持 DC12V、POE 多种供电方式, 支持防反接、过压保护 (提供公安部检测报告证明)<br>17. 防水防尘:IP66<br>18. 包含电源、壁装支架 |  |
| 3 | 智能监控平台 | 1 | 项 | 1. 平台须同时支持以下标准协议和厂商私有协议的设备接入:<br>国标协议:GB/T28181-2016、GB/T28181-2022、GB/T35114-2017;<br>国际标准:ONVIF;<br>行业标准:GA/T 1400-2017;<br>厂商协议:支持市面上主流视频监控厂商协议无条件全面接入;<br>平台级联:支持 GB28181 国标平台级联接入;<br>平台须具备主流品牌各类终端接入, 并能够获取和处理事件信息。<br>2. ▲通过公安部安全与警用电子产品质量检测中                                                                                                                                                                                                           |  |

|                  |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------|--------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |              |     |   | 心, GB 35114-2017 条款 C 级认证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>二、隐私区域摄像头</b> |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1                | 400 万半球网络摄像机 | 177 | 台 | <p>1. 采用深度学习算法, 支持人脸检测、通用行为分析、智能动检, 人脸检测, 车辆检测; 支持机动车抓拍及号牌识别; 支持跟踪、优选及人脸属性提取; 支持通过 485 接入温湿度和电量传感器, 对环境进行数据监测, 当超过设定值时进行报警提醒; 支持智能编码和 AI 编码, 能够减少存储压力, 达到轻量化存储的目的; 自带扬声器和多种语音, 支持自定义上传音频文件; 报警事件可设置联动声光告警, 实现事中警戒、震慑; 支持精准检索, 搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索, 实现精准搜索。</p> <p>2. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率</p> <p>3. 支持车辆检测: 支持机动车抓拍及报警联动, 支持机动车号牌识别</p> <p>4. 支持人脸检测: 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓图, 支持人脸增强, 人脸曝光, 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性, 8 种表情</p> <p>5. 支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测</p> <p>6. 支持声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和灯光闪烁</p> <p>7. 支持一键撤防, 可在自定义设置的时间段内对报警输出, 邮件, 音频, 灯光等事件联动项进行统一撤防控制</p> <p>8. 支持三码流功能, 两路高清视频显示</p> <p>9. 采用星光级低照度 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器,</p> |  |

|   |                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---|-----------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                 |   |   | <p>低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>10. 最大可输出 400 万（2688 × 1520）@25fps</p> <p>11. 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离 20 米</p> <p>12. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>13. 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，AI H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>14. 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克和扬声器</p> <p>15. 支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能</p> <p>16. 支持 DC12V/PoE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装</p> <p>17. 支持 IP67、IK10 防护等级</p> <p>18. ▲设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供公安部检测报告）</p> <p>19. ▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部检测报告）</p> <p>20. ▲支持在 web 界面中设置车牌指定号匹配规则，当检测到的号牌匹配该规则时，联动报警事件（提供公安部检测报告）</p> <p>21. ▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部检测报告）</p> |  |
| 2 | 16 盘位 128 路 NVR | 3 | 台 | <p>1. 支持 WEB、本地 GUI 界面操作</p> <p>2. 支持最大 128 路网络视频接入，网络性能 512Mbps 接入、512Mbps 储存、512Mbps 转发</p> <p>3. 支持 4 路后智能人脸检测比对；或 4 路后智能视</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>频结构化；或 12 路后智能周界防范；或 16 路后智能智能动检</p> <p>4. 支持最大 20 个人脸库，共 20 万张人脸图片</p> <p>支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10 等各种数据保护模式</p> <p>5. 支持 16 路报警输入、8 路报警输出，其中 1 路 12V1A ctrl 输出</p> <p>6. 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）</p> <p>7. 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余</p> <p>8. ▲支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：图像模式、亮度、对比度、饱和度、曝光时间、锐度、伽马值、灵敏度；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>9. 支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出。同源模式：VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示，HDMI1 和 HDMI2 最大支持 4K 显示；异源模式：VGA1 和 HDMI1 同源输出，VGA2 和 HDMI2 同源输出，VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示，HDMI1、HDMI2 最大支持 4K 显示</p> <p>10. 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p> <p>11. 支持 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加 IPC 并自动切换到 H.265</p> <p>12. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.06 网络协议</p> <p>13. ▲支持自动跟踪：利用 1+5 分屏，可自动检测原始视频画面中的活动目标并将相应视频扣取出来显</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>示在 5 个小窗口中。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>14. 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，eSATA 方式，DVD 刻录备份方式</p> <p>15. 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放</p> <p>16. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>17. 支持抽拉式硬盘热插拔机箱</p> <p>18. ▲支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入 IP 地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> <p>19. 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>20. 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储</p> <p>21. 支持语音对讲，客户端、WEB 与 NVR 之间以及通过 NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲</p> <p>22. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR</p> <p>23. 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作</p> <p>24. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上</p> <p>25. ▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过修改 IP 按钮或编辑按钮对 IP 地址、子网掩码、默认网关参数进行修改；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）</p> |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |             |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---|-------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | 16T 企业级硬盘   | 48 | 块 | 1. 单盘容量：16TB；<br>2. 缓存：256MB；<br>3. 转速：7200RPM；<br>4. 硬盘接口：SATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 4 | 55 寸监视器     | 3  | 台 | 1. 面板尺寸：55 英寸；<br>2. 亮度：350cd/m <sup>2</sup> ；<br>3. 安装方式：底座/壁挂；<br>4. 供电方式：100 - 240VAC，50/60Hz；<br>5. 工作温度：0℃~+40℃；<br>6. 信号输入标配：HDMI×2、USB×1、VGA×1、SPDIF×1、Audio×1、RS232×1<br>7. 刷新率：60Hz<br>8. 对比度：1200:1                                                                                                                                                           |  |
| 5 | 麦克风、小音响     | 2  | 套 | 接入电脑实现远程喊话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6 | 8 口 POE 交换机 | 25 | 台 | 1. 交换容量：128Gbps；<br>2. 包转发率：30Mpps；<br>3. 业务端口：具备 8 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口；<br>4. 环网协议：STP、RSTP；<br>5. VLAN 功能：支持；<br>6. 链路聚合：支持；<br>7. 设备管理：WEB 管理、APP 管理；<br>8. 供电方式：外置单电源 (53VDC/1.22A)；<br>9. 空载功耗：≤3W；<br>10. 满载功耗：≤65W；<br>11. PoE：Port 1≤60W，Port 2-8≤30W，总功率≤60W；<br>12. 散热方式：无风扇，自然散热；<br>13. 安装方式：桌面式安装；<br>14. 工作湿度：5%~95%RH(无凝结)； |  |

|   |            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |            |   |   | 15. 工作温度：-10℃~55℃；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 7 | 16POE 口交换机 | 7 | 台 | 1. 16 个 10/100/1000Mbps 自适应 PoE 电口，2 个 10/100/1000Mbps 自适应上行电口，2 个 1000Mbps 自适应上行光口；<br>2. 1-2 口单口最大 PoE 输出功率 90w，3-16 口单口最大 PoE 输出功率 30w，整机最大 PoE 输出功率 240w；<br>3. 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，4. 包转发率：31.5Mpps/39 Mpps；<br>5. 支持 250 米远距离供电；<br>6. 支持 PoE 看门狗功能；<br>7. 支持基于端口的 VLAN，支持环路告警，流量控制；<br>8. 支持网络拓扑自动生成；支持大华云商 APP 中的云管功能实现云运维；<br>9. 工作温度：-10℃~+55℃；                           |  |
| 8 | 24 口核心交换机  | 2 | 台 | 1. 24 个千兆电口，4 个万兆 SFP+光口；<br>2. 交换容量：520Gbps/5.2Tbps，包转发率：126Mpps；<br>3. 支持 VLAN：802.1Q VLAN、端口 VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN；<br>4. 支持链路聚合：静态、动态链路聚合；<br>5. 支持生成树 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 RRPP/ERPS；<br>6. 支持虚拟化堆叠技术；<br>7. 支持 IPv4 路由、IPv6 路由、组播、MPLS；<br>8. 支持 ACL、QoS、端口镜像；<br>9. 支持 CLI、WEB、SSH、SNMP v1/v2c/v3 等管理方式；<br>10. 1U 高度，19 英寸宽，支持桌面、机架式安装方式；<br>11. 工作温度：-5℃~45℃； |  |

|                 |                |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------|----------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9               | 楼道汇聚机柜         | 7  | 台 | 9U 机柜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>三、指挥中心</b>   |                |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1               | 55 寸 LCD 拼接显示屏 | 18 | 块 | 1. 屏幕尺寸：单块屏 $\geq 55$ 英寸；<br>2. 面板等级：京东方、华星光电、LG 等品牌 A 规液晶显示屏；<br>3. 分辨率：单块屏 $\geq 1920 \times 1080$ （2K）；<br>4. 显示尺寸： $\geq 1209.6$ （H） $\times 680.4$ （V）；<br>5. 屏幕亮度： $\geq 500\text{cd/m}^2$ ；<br>6. 对比度： $\geq 1200:1$ ；<br>7. 背光类型：LED（发光二极管）；<br>8. 物理拼缝： $\leq 3.5\text{mm}$ ；<br>9. USB 接口： $\geq 1$ 个；<br>10. HDMI 输入接口： $\geq 1$ 个；<br>11. 信号输入输出扩展：支持扩展 VGA、DVI、RS232C(OUTPUT) 等功能；<br>12. 最大功耗（W）： $\leq 230\text{W}$ ；<br>13. 支架：采用 SPCC 冷轧钢板材质，适配 55 寸 LCD 拼接屏使用 |  |
| 2               | 电脑             | 2  | 台 | 1. CPU： $\geq 6$ 核心、12 线程<br>2. NVME M.2 固态硬盘： $\geq 256\text{G}$<br>3. 内存： $\geq 16\text{G}$ 、3200MHZ、DDR4<br>4. 电源：功率 $\geq 650\text{W}$<br>5. 显卡：显存 $\geq 8\text{GB}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>四、一键报警系统</b> |                |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1               | 一键报警器          | 55 | 台 | 1. 操作系统：嵌入式操作系统<br>2. 屏幕尺寸：无屏<br>3. 屏幕分辨率：无<br>4. 摄像头参数：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |  |  |  | <p>5. 操作方式：1 个实体按键</p> <p>6. 通信方式：有线网络/4G</p> <p>7. 网络协议：支持 TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有 sip、标准 sip、ONVIF</p> <p>8. 硬件接口：RJ45*2，电源接口*1，RS485*1，IO 输入*2，IO 输出*2，防拆报警*1，3.5mm 音频输入接口*1，3.5mm 音频输出接口*1，TF/SD 卡接口*1（最大支持 256G）</p> <p>9. 安装方式：壁挂安装</p> <p>10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）</p> <p>11. 设备功耗：≤8W</p> <p>12. 工作温度：-25℃-+55℃</p> <p>13. 工作湿度：10%-90%</p> <p>14. 防护等级：IP54</p> <p>15. 产品尺寸：179mmX114mmX43.5mm</p> <p>16、▲前端设备应支持一键拨打电话，应支持最少设置 4 个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预的电话号码，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。</p> <p>17、▲设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型</p> <p>18、▲支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报</p> |  |
| 五、门禁系统 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|   |      |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---|------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 人脸门禁 | 40 | 台 | <p>1. 设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。</p> <p>外壳防护等级满足 IP66，结构后壳防破坏能力应满足 IK07 的要求；屏幕防破坏能力应满足 IK04 的要求。</p> <p>2. 硬件接口：1. LAN 接口、2. RS485 接口×1、3. 韦根接口×1、4. TYPE-A 接口×1、5. 门锁 I/O 输出×1、6. 门磁 I/O 输入×1、7. 开门按钮 I/O 输入×1、8. 报警 I/O 输出（常开、常闭各 1 路）×1、9. 报警 I/O 输入×2、10. 机械防拆开关×1、11. SD 卡插槽</p> <p>设备应配备 7 英寸 LCD 触摸显示屏，分辨率不小于 1024*600，屏幕最大亮度应<math>\geq 300\text{cd/m}^2</math></p> <p>3. 设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；2. 扩展识读模块应支持身份证识读；3. 身份证识读扩展模块应支持人证比对；4. 扩展识读模块应支持热插拔连接。</p> <p>4. 设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2. 设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。</p> <p>5. 设备支持口罩检测模式并提示未佩戴口罩，可配置提醒模式、强制模式，并支持提示音自定义。</p> <p>6. 应支持通过 WEB 进行设备各项功能参数配置。</p> <p>设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪。</p> <p>7. 应支持人脸在画面内持续动态监测；2. 应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；3. 应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；4. 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证；5. 应支</p> |  |
|---|------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；6. 应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作；7. 设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置；8. 人脸在各角度偏转<math>\pm 45^\circ</math>，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置；9. 人脸验证应支持多阈值设置。</p> <p>8. 人脸比对时间应<math>&lt; 120\text{ms}</math>，最大人脸验证距离应<math>&gt; 4\text{m}</math>、最小人脸验证距离应<math>&lt; 0.2\text{m}</math></p> <p>9. 设备应能在管理中心远程视频预览。2. 设备应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；3. 设备应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。</p> <p>10. 设备本地的比对结果、身份信息及抓拍人脸照片应采用非明文存储方式；2. 上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心时应采用非明文方式；3. 设备应支持断网续传离线非明文记录功能；4. 通过 USB 端口从设备导出用户数据及比对记录时采用非明文方式；5. 用户数据及比对记录采用非明文方式处理。</p> <p>11. 设备应支持通过 https 协议传输数据。</p> <p>12. 应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。2. 脱敏显示功能应能开启和关闭</p> <p>13. 节能功能：1. 应支持在没有用户使用，自动切换到屏保或息屏待机状态。2. 支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节。3. 设备采用软硬件低功耗管理模式，设备待机功耗低于 9W。</p> <p>14. 设备应支持以下认证方式：人脸验证、屏下卡片识读（应支持 IC 卡、NFC、身份证序列号）、密码 2. 设备应支持人脸、卡片、密码的独立凭证。3.</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|   |     |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---|-----|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |     |    |   | <p>设备应具有以下两种凭证的复合认证方式：人脸验证+凭证卡识读；人脸验证+密码识读；凭证卡识读+密码识读；4. 应具有三种凭证的复合认证方式</p> <p>15. 发生以下情况时，系统应报警：1. 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2. 当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时 3. 未经正常操作而使出入口开启时；4. 出入口开启时间超过设定值时；5. 设备被拆除时；7. 胁迫卡和胁迫码；7. 黑名单卡刷卡时。接入系统平台后可支持视频联动报警功能。</p> <p>16. 对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；2. 具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；3. 当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及记录信息不得丢失。</p> <p>17. ▲产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证。</p> <p>18. ▲符合 GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求</p> |  |
| 2 | 磁力锁 | 20 | 把 | <p>1. 锁体主体颜色为：氧化银</p> <p>2. 最大静态直线拉力：280kg±10%</p> <p>3. 断电开锁，满足消防要求</p> <p>4. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）</p> <p>5. 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点</p> <p>6. 工作电压：12V/430mA 或 24V/215mA</p> <p>7. 锁体尺寸：长 238*宽 53*厚 29 (mm)</p> <p>8. 吸板尺寸：长 170*宽 43*高 13 (mm)</p> <p>9. 使用环境：室内（不防水）</p>                                                                                                                                                                                                              |  |

|   |           |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---|-----------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |           |    |   | 10. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3 | 磁力锁支架     | 20 | 台 | 1. L 型支架尺寸：长 238x 宽 54x 厚 32.5 (mm)<br>2. Z 型支架尺寸：长 175x 宽 50x 厚 50 (mm)<br>3. 开门角度：90°<br>4. 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理<br>5. 适用门类型：木门/金属门                                                                                                                                                          |  |
| 4 | 门禁开关电源    | 40 | 台 | 6. 输入电压：100-240VAC；<br>7. 输出电压：12VDC；<br>8. 输出电流：4.17A；<br>9. 输出功率：50W；<br>10. 工作温度：-10℃~+50℃；<br>11. 工作湿度：<95%；<br>12. 尺寸：99*82*30mm；                                                                                                                                                       |  |
| 5 | 液压(自动)闭门器 | 20 | 个 | 1. 适装门重：60-85KG      适装门宽 ≤ 1100mm<br>2. 闭门力量：EN4      开门角度 ≤ 180°<br>3. 使用寿命：50 万次      适用环境温度范围：-30℃<br>---50℃<br>4. 主体尺寸：178*39.5*62.5mm，具体详见彩页尺寸图。<br>5. 关门调速：两段调速；锁门速度：0° --15° 范围内可调；闭门速度：15° --180° 范围内可调。<br>6. 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 |  |

|   |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|-------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | 千兆交换机 | 20 | 台 | 1. 提供 5 个千兆电口<br>2. 交换容量：10 Gbps<br>3. 包转发率：7.44 Mpps<br>4. 浪涌防护：网口 6 kV<br>5. 千兆网络接入设计<br>6. 线速转发、无阻塞设计<br>7. 存储转发交换方式<br>8. 坚固式高强度金属外壳<br>9. 无风扇设计，高可靠性<br>10. 工作温度：0 °C ~ 40 °C<br>11. 安装方式：桌面式可壁挂                                                                                                                                                                                                                |  |
| 7 | 高考安检门 | 1  | 台 | 1. 手机精准检测：支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除 SIM 卡等多种状态均可），并能进行声光报警，准确显示报警位置；<br>2. ▲手机检测功能：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除 SIM 卡、用铝箔包裹 5 层状态下的手机）通过安检门时，应能产生声光报警并通过文字显示报警物品类型以及图像显示报警物品所在位置，支持检出并显示多个手机。其中，手机报警检出率应≥99%，支持检出藏匿在头顶帽子内、后腰、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧，手机姿势为横向平托、竖向、纵向等位置的智能手机（提供公安部检测报告）<br>3. 日常金属过滤：对金属文具、眼镜、项链、钥匙、皮带扣等常见金属日用品不误报；<br>4. 高稳定性：环境适应性强，多次搬运免调试，支持半户外环境使用（需搭防雨帐篷），具备较强的抗风和抗震能力；<br>5. 报警显示：采用高亮 LED 灯条提示报警区域，支持双向显示； |  |

|         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |  |  |  | <p>6. 联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行客流数据、报警数据、也可加装人脸相机实现通过人员和人脸照片精准匹配等数据进行汇聚应用；支持 web 调试；</p> <p>7. 抓拍录像：配置 200 万星光级 IPC，实现全天候过程录像和图片的记录和反查；</p> <p>8. 通道尺寸：2017（高）*727（宽）*667（深）mm</p> <p>9. 外形尺寸：2269（高）*966（宽）*667（深）mm</p> <p>10. 屏幕规格：前后双 10 寸 LCD 屏</p> <p>11. 场景设置：（1）手机检测：支持探测过检人员是否携带手机（开机、关机、拔除 SIM 卡等多种状态均可）等数码产品，并能进行声光报警，准确显示报警位置；对眼镜、项链、钥匙、皮带扣等其它常见日用品不误报；</p> <p>（2）违禁品检测：对过检人员携带的或藏匿的管制刀具等违禁品进行报警，可排除被检人员身上项链、手机、钥匙等日常用品不误报警，精准检测危险品，提升大客流安检效率；</p> <p>12. 毛重：150KG</p> <p>13. 工作电源：110V-242V ， 50/60Hz</p> <p>14. 工作温度：-20℃—55℃</p> |  |
| 六、防欺凌系统 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------|--------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1              | 防欺凌平台  | 1 | 项 | 1. 支持与主流厂家的多款网络拾音设备进行开放对接，协议标准开放；<br>2. 支持语音智能算法，AI 识别音频流的关键词算法；<br>3. 支持音频的实时收听、实时对讲、关键词报警、报警音频回放、报警事件、数据分析、可视化展示；<br>4. 支持网络音频设备的集中管理，包括设备关联位置管理等功能；<br>5. 支持日志查询，事件追溯功能；<br>6. 支持数字驾驶舱；<br>7. 支持一键报警功能；<br>8. 支持 8 路音频流并发分析；支持关键词汉字自定义，立即生效； |  |
| 2              | 语音拾取盒子 | 6 | 台 | 1. 网络协议： TCP/IP、UDP、IGMP、RTP<br>2. 音频采样率： 8K~48K Hz<br>3. 扬声器功率： 8Ω、2W<br>4. 咪头灵敏度： -37±2dB<br>5. 语音识别范围： 半径 5 米<br>6. 频率响应（拾音）： 20Hz-20KHz<br>7. 信噪比（拾音）： 59dB<br>8. 网络连接方式：支持 POE 供电（交换机需支持 POE）<br>9. 功能：支持音频采集，语音对讲，一键报警                    |  |
| <b>七、施工及辅材</b> |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1              | 施工辅材   | 1 | 项 | 安装施工、辅材                                                                                                                                                                                                                                         |  |

# 详见附件

## 二、商务要求

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标的提供的时间 | 合同签订后 1 个月内完成供货、安装、调试、交付使用。                                                                               |
| 标的提供的地点 | 德江县第五中学                                                                                                   |
| 服务期     | 两年                                                                                                        |
| 授权函     | 投标人需提供所投设备原厂授权函和售后服务承诺函，并加盖原厂公章                                                                           |
| 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天                                                                                  |
| 付款方式    | 具体以签订合同为准                                                                                                 |
| 验收要求    | 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 |
| 投标保证金   | 10000 元                                                                                                   |
| 其他      | 无                                                                                                         |

# 第四章 合同格式

合同号：\_\_\_\_\_

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_ 签定地点：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：\_\_\_\_\_ 签定日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

根据甲方委托(招标代理机构)\_\_\_\_\_对\_\_\_\_\_进行招标采购（招标编号：\_\_\_\_\_）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

## 一、合同标的和合同价格

| 货物名称 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 服务期 |
|------|-----|-----|-----|-----|
|      |     |     |     |     |
|      |     |     |     |     |
|      |     |     |     |     |
|      |     |     |     |     |

## 二、服务方式和服务地点

（一）服务方式：\_\_\_\_\_

（二）服务地点：\_\_\_\_\_

## 三、供货清单

包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

## 四、付款方式与条件

（一）货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件

等材料以\_\_\_\_\_方式向乙方一次性支付\_\_\_\_\_%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

1. 金额为有关合同货物价格\_\_\_\_\_%的正式发票。
2. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
3. 甲方已收讫货物的验收凭证。
4. 甲方签发的验收合格文件。

**（二）分期支付货款的，余下的货款应于\_\_\_\_\_（时间）支付。**

### **1. 质量要求和技术标准**

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

### **2. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料**

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

### **3. 验收**

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

### **（三）质量保证**

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 \_\_\_\_\_个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后\_\_\_\_小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若\_\_\_\_小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

### **（四）知识产权：**

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、

商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

#### **（五）违约责任**

未按期交货的违约责任：\_\_\_\_\_

#### **（六）违约终止合同**

1. 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

2. 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

3. 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

#### **（七）不可抗力**

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

#### **（八）合同纠纷处理方式**

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### **（九）其他约定**

1. 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方另行补充。
3. 本合同一式三份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方、乙方各执一份，送招标代理机构各备案一份，具有同等效力。
4. 甲方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 甲 方：  | （盖章）  | 乙 方：  | （盖章）  |
| 签约代表： |       | 签约代表： |       |
| 地 址：  |       | 地 址：  |       |
| 电 话：  |       | 电 话：  |       |
| 传 真：  |       | 传 真：  |       |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

## 第五章 开标、评标和定标

### 一、开标

（一）招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

**采用现场电子开标的：**投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

**采用远程电子开标的：**投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录不见面系统开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

### （二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（三）投标截止时间后，投标人不足须知约定的有效供应商家数的，不得开标。

同时，本次采购活动结束。

**（四）开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：**

1. 经检查数字证书无效的；
2. 因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
3. 如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

## **二、评标**

**（一）评标委员会**

1. 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

2. 评标应遵守下列评标纪律：

- （1）评标情况不得私自外泄，有关信息由采购代理机构中心统一对外发布。
- （2）对采购代理机构或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
- （3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
- （4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- （5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

3. 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

**4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；
- (7) 不同投标人的电子投标文件制作机器上传计算机的网卡 MAC 地址硬件信息相同的；
- (8) 投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## （二）评标方法

1. 本次评标采用**综合评分法**。综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 价格分 | 技术分 | 商务分 |
|------|-----|-----|-----|
| 分值   | 10  | 50  | 40  |

| 序号                                                                                                                                                                             | 评分内容 | 评分标准及分值 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>一、投标报价（满分 10 分）</b>                                                                                                                                                         |      |         |
| 投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 10<br>注：①评标基准价指满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价，有效投标报价指满足采购文件要求的各投标人或产品制造商的投标报价。<br>注：评标委员会认为投标人或产品制造商的报价、明显低于其他通过符合性审查投标人或产品制造商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标 |      |         |

现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人或产品制造商不能证明其报价合理性的，评标委员会将会对其作为无效投标处理。

## 二、技术分（满分 50 分）

|   |                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 投标产品技术参数响应<br>(35 分) | <p>根据供应商所提供产品的技术参数对采购文件“技术参数要求”的条款的响应情况进行综合评审；</p> <p>（1）完全响应招标文件技术参数带“▲”的得 35 分。</p> <p>（2）不满足技术参数要求，带“▲”条款存在负偏离的，每负偏离一项扣 2 分，扣完为止。</p> <p>注：中标后三个工作日内，甲方有权要求进行功能性验证测试，对于虚假应标者做废标处理，并追究其相应法律责任。</p>                       |
| 2 | 服务方案<br>(15 分)       | <p>根据供应商的服务方案内容进行综合评价（方案内容包含但不限于：方案设计、培训方案、质量保障方案、售后保障措施、服务质量管理、应急响应措施、售后服务措施）等内容。</p> <p>（1）服务方案根据上述内容要求编制具体全面，内容丰富的：得 15-10 分；</p> <p>（2）服务方案根据上述内容要求编制较简单，内容一般的：得 9-5 分；</p> <p>（3）服务方案根据上述内容要求编制粗陋，内容不丰富的：得 4-0 分；</p> |

## 三、商务分（满分 40 分）

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 制造商实力<br>(20 分) | <p>一、公共区域监控产品制造商应具备以下资质：</p> <p>1. 产品设备制造商应具备较强的新材料创新应用能力，获得过国家级协会“职工技术成果奖”三等奖及以上奖项（提供相关证明文件）。该项最高 3 分，不提供不得分。</p> <p>2. 为促进企业绿色发展、产品低碳环保，积极响应国家政策，投标人或投标人所投的设备制造商具备有效的 ISO 14067 产品碳足迹认证证书（提供证书复印件和国家认证认可监督管理委员会官网截图证明）。该项最高 3 分，不提供不得分。</p> <p>3. 投标人所投的设备制造商具备较高的制造能力水平以及稳定的供应链保障交付能力，符合 GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》国家标准，达到智能制造能力成熟度等级五级（提供证书复印件证明）。该项最高 3 分，不提供不得分。</p> <p>4. 要求产品设备制造商须具备应急管理与保障的能力，具备 GB/T 37228 应急预案管理能力评价认证证书（提供证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图）。该项最高 3 分，不提供不得分。</p> <p>二、隐私区域监控产品制造商应具备以下资质：</p> <p>1、为确保监控系统得到良好的集成和运维服务，所投制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系（提供 ITSS 信息技术服务</p> |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | <p>运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商，须为制造商自有，分子公司证书无效）。该项最高 2 分，不提供不得分。</p> <p>2、为确保监控系统的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投制造商被评为国家级工业设计中心（提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖制造商公章）。该项最高 2 分，不提供不得分。</p> <p>三、人员进出管理系统产品制造商应具备以下资质：</p> <p>（1）投标人所投监控产品的制造商具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台资质（提供证书加盖制造商公章）。该项最高 2 分，不提供不得分。</p> <p>（2）投标人所投监控产品的制造商具有高水平的科技创新实力与制造能力、强大的产业链和创新链资源整合能力、完善的专业化研究开发和产业化条件，入选国家科学技术部发布的“国家专业众创空间示范名单”（提供示范名单截图加盖制造商公章）。该项最高 2 分，不提供不得分。</p> |
| 2 | 服务团队（5 分）    | <p>拟派任的维护服务团队人员取得人力资源和社会保障部或厅级、工业和信息化部（原信息产业部）认证的计算机类或通信类工程师资格证书：</p> <p>（1）每提供 1 个具有人力资源和社会保障部或厅级、工业和信息化部（原信息产业部）认证的计算机类或通信类高级工程师资格证书得 2 分，最高得 2 分。</p> <p>（2）每提供 1 个具有人力资源和社会保障部或厅级、工业和信息化部（原信息产业部）认证的计算机类或通信类中级工程师资格证书，每提供一个得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>（3）不提供或不按要求提供不得分。</p> <p>提供人员资格证书扫描件、身份证及 2025 年至今任意三个月投标人为其缴纳社保的证明并加盖投标人公章，不提供或未按要求提供的不得分。</p>                                                                                                              |
| 3 | 应急保障能力（10 分） | <p>供应商（含本企业在贵州省内的上下级机构）具有工业和信息化部或省通信管局认定的应急通信队伍保障能力，须提供有效证明材料加盖供应商公章：</p> <p>（1）提供部级一类应急通信队伍保障能力证明材料，得 10 分。</p> <p>（2）提供部级其他类应急通信队伍保障能力证明材料或省级通信主管部门认证的应急通信队伍保障能力证明材料，得 5 分。</p> <p>（3）不提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | 业绩（5 分）      | <p>供应商提供 2022 年以来类似项目的合同业绩，每提供 1 个得 1 分，满分 5 分。（提供项目合同或中标通知书加盖供应商公章）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## **2. 价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子投标文件为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## **3. 投标文件的澄清**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清（远程开标）或线下澄清（现场开标），要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式电话告知。

选择远程开标投标人需登录不见面开标系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

## **（三）政府采购政策落实**

### **1. 节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或

强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

## **2. 对小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照相应比例给予价格扣除。

### **（四）评标程序**

#### **资格性审查和符合性审查**

**资格性审查。**公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

**符合性审查。**评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长将集体意见及时告知投标当事人，并应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址硬件信息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### **（一）资格审查**

1. 项目开标结束后，采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

| 序号 | 资格审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | <p>符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件，根据以下信息进行评审：《投标人资格声明函》及其附件。</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：</p> <p>具体要求：供应商是法人的，应提供 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。</p> <p>（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：</p> <p>具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺；</p> <p>（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：</p> <p>具体要求：如提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，近一年任意 1 个月及以上的证明材料；</p> <p>（5）参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板附后）。</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以磋商小组于资格性审查时在上述网站查询结果为准，如上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）</p> |
| 3  | 本项目（否）专门面向中小企业采购，若服务的承接企业是中小企业，请 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）出具规定的《中小企业声明函》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2. 采购人或者代理机构以“信用中国”网站为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3. 资格审查环节中如采购人或者代理机构认定供应商不合格，采购人或者代理机构需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清，采购人或者代理机构不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

**（二）符合性审查**

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

| 序号 | 符合性审查内容                              |
|----|--------------------------------------|
| 1  | 投标报价确定且不高于最高限价                       |
| 2  | 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。              |
| 3  | 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标（审查《实质性响应一览表》） |
| 4  | 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）                 |

**说明：以下为属无效投标的其他情形。**

(1) 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

(2) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(3) 投标文件提供虚假材料的；

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(5) 投标人对采购人、代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并

当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

3. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

### （三）评分标准细则

1. 价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误。

#### 2. 评标委员会成员对享受政府采购相关政策的供应商进行价格扣除：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于非专门面向中小企业采购的项目，凡符合要求的有效投

| 序号 | 情形                                             | 价格扣除比例                                             | 计算公式                                       |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 非联合体供应商<br>（供应商须为小型、微型企业）                      | 对小型和微型企业产品的价格<br>扣除 <u>10%</u>                     | 评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业产品的价格<br>× <u>10%</u> |
| 2  | 联合体各方均为小型、微型企业                                 | 对小型和微型企业产品的价格<br>扣除 <u>10%</u><br>（不再享受序号 3 的价格折扣） |                                            |
| 3  | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30% 以上的 | 对联合体总金额扣除<br><u>6</u> %                            | 评标价 = 总投标报价 ×<br>(1 - <u>6%</u> )          |

(2) 监狱企业视同小微企业，监狱企业报价的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

(3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 根据财库〔2019〕18号及财库〔2019〕19号文件规定，所提供的投标主产品属于《节能产品政府采购品名清单》和《环境标志产品政府采购品名清单》，享受政策性加分或价格扣除，即在总得分基础上，每一项加0.3分，如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予6%的扣除。

5. 以上政府采购相关政策，投标人不重复享受，以能享受最高优惠政策（即扣除后的价格）参与评审。

若本项目专门面向中小企业，不再进行价格扣除。

#### **(四) 综合评分的计算**

1. 综合评分=价格分+技术分+商务分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

#### **(五) 中标候选人推荐**

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人，推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### **三、项目废标处理**

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

(一) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不

足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

#### **四、定标**

（一）代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

（二）采购结果确认后，代理机构将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，不再以其它方式另行通知。

（三）中标结果公告后，中标人须向代理机构领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

#### **五、签约**

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第三章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心

交易系统供应商端采购业务——合同公示——新增合同公示，搜索本项目，上传签订后的合同扫描件。

（四）中标（成交）单位中标后，领取中标（成交）通知书时，须提供和上传的电子投标文件完全一致的标书或电子光盘一份。

## 第六章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 序号   | 内容                                      | 盖章要求 |
|------|-----------------------------------------|------|
| 投标文件 |                                         |      |
| 1    | ★投标承诺函                                  | 电子签章 |
| 2    | ★政府采购投标及履约承诺函                           | 电子签章 |
| 3    | ★投标人资格声明函                               | 电子签章 |
| 4    | ★《投标人资格声明函的附件》（即：符合政府采购法第二十二条规定条件的佐证材料） | 电子签章 |
| 5    | ★请提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况  | 电子签章 |
| 6    | 法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）      | 电子签章 |
| 7    | ★开标一览表                                  | 电子签章 |
| 8    | 分项报价表                                   | 电子签章 |
| 9    | ★实质性响应条款一览表                             | 电子签章 |
| 10   | 技术和服务要求响应表                              | 电子签章 |
| 11   | 商务条件响应表                                 | 电子签章 |
| 12   | 投标人业绩情况表                                | 电子签章 |
| 13   | 各类证明材料                                  | 电子签章 |
| 14   | 服务方案                                    | 电子签章 |
| 15   | 拟派本项目的服务人数、服务人员素质                       | 电子签章 |
| 16   | 中小企业声明函（如有）                             | 电子签章 |

|            |                                                                                                         |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17         | 残疾人福利性单位声明函（如有）                                                                                         | 电子签章 |
| 18         | 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。                                            | 电子签章 |
| 21         | 政策适用性说明                                                                                                 | 电子签章 |
| 22         | 联合体共同投标协议书（如有）                                                                                          | 电子签章 |
| 23         | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书） | 电子签章 |
| 须现场提交原件的文件 |                                                                                                         |      |
| 1          | 法定代表人参加投标的，投标时提交：身份证原件。                                                                                 | 任选一种 |
| 2          | 委托代理人参加投标的，投标时提交：法定代表人授权书（见格式文件）及身份证原件。                                                                 |      |

### 特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

文件中采购人需要中标人提供原件资质核验的，中标人必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

XXXXXX（项目名称）

投  
标  
文  
件

采购项目名称:\_\_\_\_\_

采购项目编号:\_\_\_\_\_

投标单位名称:\_\_\_\_\_（请盖单位公章）

地 址:\_\_\_\_\_

联 系 人:\_\_\_\_\_

联 系 电 话:\_\_\_\_\_

# 投标函

\_\_\_\_\_（采购人或代理机构）：

我方确认收到贵方提供的“\_\_\_\_\_”（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方申明如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后 90 天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《铜仁市政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定时间内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《铜仁市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。（如有）

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| 地址（邮编） |  | 传真      |  |
| 电话、手机  |  | 联系人（职务） |  |

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

# 政府采购投标及履约承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人或代理机构）

我单位承诺：

1. 我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2. 我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
6. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
8. 我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9. 我单位已认真核对了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料

的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

11. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

12. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 投标人资格声明函

\_\_\_\_\_（采购人或代理机构）：

关于贵方\_\_\_\_年\_\_月\_\_日发布关于“\_\_\_\_\_”（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1. 企业法人营业执照；2. 事业法人登记证；3. 其他组织的营业执照或执业许可证；4. 居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

**特此声明！**

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

说明：

1. 本格式文件内容不得擅自删改。
2. 提供以上要求（1）至（6）的佐证材料，如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供经审计的 2023 年度至今任意一年度财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或自行承诺；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，近一年内任意一个月及以上的证明材料；或者无拖欠税收、免税等证明、免缴纳社保证明等；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（模板）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

## 无重大违法记录的声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人或代理机构）

\_\_\_\_\_（供应商全称）参加贵单位组织的项目名称  
为\_\_\_\_\_，项目编号：\_\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重  
声明：

我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

# 法定代表人授权书

致：\_\_\_\_\_（采购人或代理机构）

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于\_\_\_\_\_（国家或地区）的  
（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号  
码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）\_\_\_\_\_作为我公司的全权代  
理人，就\_\_\_\_\_ [采购项目编号为 XX-XX-XXXX] 的投标和合同执  
行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签章生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_；手机号码：\_\_\_\_\_

被授权人：\_\_\_\_\_；手机号码：\_\_\_\_\_

附：请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫  
描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

企业名称（盖章）：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 采购项目名称/<br>采购包名称 | 投标报价<br>(元) | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|----|------------------|-------------|--------|---------|
| 1  |                  |             |        |         |

填报要求：投标总报价包含运输、安装等所有税费。

注：投标供应商应在交易系统填报的开标一览表报价部分与其上传的投标文件开标一览表报价部分不一致时，以投标人上传的投标文件开标一览表报价部分内容为

准。

# 分项报价表

采购项目编号： \_\_\_\_\_  
项目名称： \_\_\_\_\_  
投标人名称： \_\_\_\_\_  
货币及单位： 人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 规格<br>型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|----|------|----------|----|----|-------|----|----|----|
|    |      |          |    |    |       |    |    |    |

填报要求：

- 1. 此表为《开标一览表》的报价明细表，合计应与《开标一览表》的投标总报价相等。
- 2. 该表格式仅作参考，投标供应商的详细报价表格式可自定。

## 实质性响应一览表

| 序号  | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
|-----|---------|---------|----|
| 1   |         |         |    |
| 2   |         |         |    |
| 3   |         |         |    |
| 4   |         |         |    |
| ... |         |         |    |
| ... |         |         |    |

说明：

1. 实质性响应条款一览表后续内容请根据第三章采购需求★号条款详细列举
2. 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
3. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

## 技术和服务要求响应表

| 序号  | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和<br>服务要求 | 投标文件响应的具<br>体内容 | 型号 | 是否<br>偏离 | 证明文件所在<br>位置 | 备注 |
|-----|------|------|--------------------|-----------------|----|----------|--------------|----|
| 1   |      |      |                    |                 |    |          |              |    |
| 2   |      |      |                    |                 |    |          |              |    |
| 3   |      |      |                    |                 |    |          |              |    |
| 4   |      |      |                    |                 |    |          |              |    |
| 5   |      |      |                    |                 |    |          |              |    |
| 6   |      |      |                    |                 |    |          |              |    |
| ... |      |      |                    |                 |    |          |              |    |
| ... |      |      |                    |                 |    |          |              |    |

### 说明：

1. “采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

## 商务条件响应表

| 序号  | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
|-----|------|-------------|-------------|------|----------|----|
| 1   |      |             |             |      |          |    |
| 2   |      |             |             |      |          |    |
| 3   |      |             |             |      |          |    |
| 4   |      |             |             |      |          |    |
| 5   |      |             |             |      |          |    |
| 6   |      |             |             |      |          |    |
| 7   |      |             |             |      |          |    |
| 8   |      |             |             |      |          |    |
| 9   |      |             |             |      |          |    |
| ... |      |             |             |      |          |    |

**说明：**

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

## 投标人业绩情况表

| 序号  | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
|-----|------|---------------|--------|----------|--------|
| 1   |      |               |        |          |        |
| 2   |      |               |        |          |        |
| 3   |      |               |        |          |        |
| 4   |      |               |        |          |        |
| ... |      |               |        |          |        |

1. 根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

2. 该表格式仅作参考，投标供应商的业绩情况表格式可自定。

## 各类证明材料

1. 招标文件要求提供的其他资料。
2. 投标人认为需提供其他资料。

# 服务方案

格式自拟。

# 拟派本项目的服务人数、服务人员素质

团队人员情况一览表

| 类别           | 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 上岗资格证明 |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|
|              |    |    |    |    | 证书名称   | 级别 | 证号 | 专业 |
| 拟派项目<br>负责人  |    |    |    |    |        |    |    |    |
| 拟派项目<br>团队成员 |    |    |    |    |        |    |    |    |
|              |    |    |    |    |        |    |    |    |
| 其他           |    |    |    |    |        |    |    |    |
|              |    |    |    |    |        |    |    |    |

（以上表格仅供参考，格式自拟。请同时按照招标文件要求提供证明文件）

## 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

备注：1. 请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）填写；2. 供应商可以登录国务院客户端或工业和信息化部网站，运用“中小企业规模类型自测小程序”，辨别企业规模类型。

## 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物、服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号  | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商（开发商） | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
|-----|----------------------|----------|---------|------|--------|--------|-----------------|
| 1   |                      |          |         |      |        |        |                 |
| 2   |                      |          |         |      |        |        |                 |
| 3   |                      |          |         |      |        |        |                 |
| 4   |                      |          |         |      |        |        |                 |
| 5   |                      |          |         |      |        |        |                 |
| ... |                      |          |         |      |        |        |                 |

注：1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2. “节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 联合体共同投标协议书（如有）

立约方： （甲公司全称）  
（乙公司全称）  
（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称） 自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称），（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

#### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称） 共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称） 作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

#### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1. （甲公司全称） 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称） 负责本项目                    部分，（乙公司全称） 负责本项目                    部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人） 签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称） 为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额    %的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式    份，随投标文件装订    份，送采购人    份，联合

体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙公司全称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

…公司全称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2. 本协议内容作为参考，可自行调整，联合体协议将作为签订合同的附件之一。