

四、开标一览表

项目名称：遵义市汇川区教育体育局遵义东都江山苑幼儿园设备采购项目

招标编号：YXHC-GK-20250701

序号	产品、设备名称	技术参数	单位	数量	单价（元）	单项合计（元）	备注
1	落地展示架（原木色）	120*60CM原木色座屏：大层板*1，小层板*2，小木棍*6，火柴棍*4	套	6			OTHE
2	落地展示架（白色）	123*63CM白色实木边框座屏大层板*1，小层板*2，小木棍*6，火柴棍*4	套	6			OTHE
3	落地展示架3号	52*30CM松木+铁丝网格	套	12			OTHE
4	落地展示架5号	62*60CM松木+铁丝网格	套	12			OTHE
5	落地展示架7号	32*100CM松木+铁丝网格	套	36			OTHE
6	桌面置物架（圆形B款）	39*7.5*17.5CM 实木 博古架	套	50			OTHE
7	三层置物架	40*26*18CM 实木B款	套	50			OTHE
8	陈列架A款	43*13CM 松木（不含食物样品）	套	50			OTHE
9	圆形6层展示架—左款	44*11*16CM 松木（不含食物样品）	套	50			OTHE
10	壁挂幔帐	直径1.1M（莫兰迪+白纱网）不含垫子、玩具	套	4			小树芽
11	壁挂幔帐	直径1.1M（橘薄荷绿+白纱网）不含垫子、玩具	套	4			小树芽
12	壁挂幔帐	直径1.1M（粉毛球+白纱网）不含垫子、玩具	套	4			小树芽
13	巧克力三角旗	马卡龙绒布	条	10			Other
14	蓝粉白灰三角旗	马卡龙绒布	条	10			Other
15	粉白灰毛球彩旗	马卡龙绒布	条	10			Other

16	棉线毛球编织挂毯壁挂	八股1号28*23CM 毛线	套	5			Other
17	棉线小狮子编织挂毯壁挂	36*29CM 棉线	套	5			Other
18	摆件组合（绿色美洲）	实木 三件套7*14*4CM 7*4*13CM 9.5*5*20CM	套	10			阿楹家饰
19	渐变绿纱	100CM*1.6M/张 纱幔（网红纱布料）	张	10			Other
20	黑书法帘	50CM*2.8M/片 纱	张	10			Other
21	石绿纱	160CM*1M, 纱	张	10			Other
22	手工藤条麻绳（原木色+绿叶）	10米/卷	卷	100			帛承
23	混合尤加利藤条	180CM-G款塑料	条	50			帛承
24	仿真桉树叶藤条星星苞假花	1.7M 两条装	条	50			帛承
25	藤条热气球吊篮	25*40CM 藤编	套	10			Catsle
26	桦树直梯大号	130*35CM 桦木	个	10			Catsle
27	装饰鹿	39.5*27*80CM 木	个	4			阿楹家饰
28	木色小风车套装组合c	3件套 木色大风车50*24*90CM*1个，木色小风车 37*21*56.5CM*1个，35cm蓝白兔*1 黄色小花*1 木	套	5			阿楹家饰
29	带皮原色树枝	30支装（35CM长、0.5-1CM粗），木	把	20			Other
30	带皮原色树枝	30支装（50CM长、0.5-1CM粗）	把	20			Other
31	麻绳	5MM, 250米	卷	10			帛承

32	仿真花A款	25*32CM（有花有篮），绢布	套	4			追忆
33	仿真花B款	20*12*32CM（有花有篮），绢布	套	4			追忆
34	仿真花	25*30CM（有花有篮），绢布	套	4			追忆
35	仿真花（幸福庭院）	21.5*11.5*28CM A款，绢布	套	4			追忆
36	奶白法式太阳花白栅栏	33*14*15CM，木+绢布	套	4			仙豆花艺
37	肉桂粉苞芯牡丹珠串白栅栏	33*14*15CM，木+绢布	套	4			仙豆花艺
38	浅咖法式巴黎玫瑰白栅栏	33*14*15CM，木+绢布	套	4			仙豆花艺
39	牛皮纸花束	13*9*36CM 仿真花，绢布+纸	套	4			仙豆花艺
40	小雏菊仿真花	15支白色+复古白30CM花桶，绢布	套	4			仙豆花艺
41	小雏菊仿真花	15支白色+麻绳包大号，绢布	套	4			仙豆花艺
42	树脂小人	3件套9*1*19CM，树脂	套	2			慧祥
43	风车小屋——湛蓝	7.2*20CM 木	套	2			阿楹家饰
44	风车小屋——霞光	7.2*20CM 木	套	2			阿楹家饰
45	陶瓷小男孩三件套	10*8*25.5CM 9*6*20CM 5*4.5*15.5CM，陶瓷	套	2			Other
46	陶瓷小女孩三件套	11.8.5*26CM 8*6.5*20CM 6*5*16CM，陶瓷	套	2			Other
47	坐花盆套装	4件套5*5*12CM，树脂	套	2			阿楹家饰

48	龙猫套装（一大一小）	10.6*6.4*11.3CM 5.3*3.5*5.9CM，木	套	2			阿楹家饰
49	吊脚娃娃摆件	永不分离鸭：8*9.2*20CM 9*10*21CM，树脂	套	2			阿楹家饰
50	吊脚娃娃摆件（1对）	爱心牛油果：7.5*7.5*17CM，树脂	套	2			阿楹家饰
51	1.6米散尾葵+白盆（仿真）	1.6米（加密款）布+铁丝+PU	套	4			阿楹家饰
52	1.5米旅人蕉+编织框（仿真）	1.5米（升级款），布+铁丝+PU	套	4			阿楹家饰
53	1.6米3杆橡皮树（仿真）	1.6米，PU+PVC+铁丝	套	4			阿楹家饰
54	绿色仙人掌	3个/套：全绿仙人柱高16.5cm 仙人球高9.8cm 刺点点仙人球高19cm，陶瓷	套	2			安木良品
55	草球套装组合三	3个/套，绢布+塑胶	套	2			安木良品
56	草球套装组合二	3个/套，绢布+塑胶	套	2			安木良品
57	森林绿球球毛线	28米/卷（23米左右），毛线	套	50			安木良品
58	画框	40*60+20*30，木	套	20			创雨
59	竹盘	35*36CM，纸	套	10			创雨
60	大号白底国风套装	8件套，纸	套	4			创雨
61	大号牛皮国风套装	8件套，纸	套	4			创雨
62	隔断帘（原麦穗色）	90*200CM（带横木杆）玉米皮、彩色纸绳	套	10			名品御草居
63	隔断帘（乳白色）	90*200CM（带横木杆）玉米皮、彩色纸绳	套	10			名品御草居
64	柳条麻绳木框（4件套）	4件套，木+麻绳	套	5			幼蒲

65	花边木框（4件套）	4件套，木+麻绳	套	5			幼蒲
66	白色网纱	3件套，木+麻绳	套	2			幼蒲
67	圆形麻布	3件套，木+麻绳	套	2			幼蒲
68	方形网纱	3件套，木+麻绳	套	2			幼蒲
69	方形麻布	3件套，木+麻绳	套	2			幼蒲
70	六边形网纱	3件套，木+麻绳	套	2			幼蒲
71	六边形麻布	3件套，木+麻绳	套	2			幼蒲
72	碎花萝卜秋千兔子2个装	2个/套，草编	套	2			绿森迹
73	红格萝卜秋千兔子2个装	2个/套，草编	套	2			绿森迹
74	粉格萝卜秋千兔子2个装	2个/套，草编	套	2			绿森迹
75	蓝格萝卜秋千兔子2个装	2个/套，草编	套	2			绿森迹
76	涂鸦空白画布	0.6*1M（0.6*50米长），布	张	50			梅慧
77	原竹色竹排	3米*1.6米（16厘米宽*3米长），竹	排	5			Other
78	绿色线帘	1*2米（约100根）（穿杆式）	卷	10			Other
79	书法纱竹圈一套	4个/套，竹	套	2			熊萌
80	浅书法布纱竹圈一套	4个/套，竹	套	2			熊萌
81	深书法布纱竹圈一套	4个/套，竹	套	1			熊萌
82	隔段吊饰古风	白色0.5*4.5米（网纱）	卷	20			七色花

83	隔段吊饰古风	米白色0.5*4.5米（网纱）	卷	10			七色花
84	隔段吊饰古风	38*50CM 10张/套，纸质	套	3			七色花
85	隔段吊饰古风	38*50CM 10张/套，纸质	套	3			七色花
86	隔段吊饰古风	卡片30张/套，纸质	套	3			七色花
87	5CM贝壳珠串1米白色（成品）	1套10条 本色（贝壳）	套	10			米家
88	网格（黑色）	60*40CM（金属厚铁丝）	块	4			顺顺网片
89	网格（白色）	60*40CM（金属厚铁丝）	块	4			顺顺网片
90	网格（黑色）	60*20CM（金属厚铁丝）	块	4			顺顺网片
91	网格（白色）	60*20CM（金属厚铁丝）	块	4			顺顺网片
92	网格（黑色）	50*50CM（金属厚铁丝）	块	4			顺顺网片
93	网格（白色）	50*50CM（金属厚铁丝）	块	4			顺顺网片
94	竹子仿真1.2米	1.2米（10根） 编织框	套	2			Other
95	儿童沙发（单人）	儿童单人、猫爪布（免洗猫爪皮）	个	6			曼夏森
96	儿童沙发（双人）	儿童单人、猫爪布（免洗猫爪皮）	个	6			曼夏森
97	儿童沙发单人	单人EPP、105*75CM（纳米皮）	个	6			曼夏森
98	地毯（字母圆形）	圆形、1.2米（字母白，混纺）	张	4			欧梦诗
99	地毯（小狮子圆形）	圆形、1.2米（仿羊绒软糯羊羔绒升级款）	张	4			欧梦诗
100	地毯（方形）	2米（柔软PVC材质）（80cm*2米/120cm*2米 /140cm*2米/150cm*2米/160cm*2米/180cm*2米）	张	4			欧梦诗

101	幼儿主题墙	根据现场定制（12个班级） 聚酯纤维板	间	12			吉欣宇
102	办公桌	规格：1400*700*760mm 表面采用木皮贴面，封边用材采用实木封边； 基材采用E1级高密度板，防虫防腐等处理；油漆 采用环保漆。五金采用品牌订做专用配件。	张	1			红鹰
103	办公椅	规格：常规 1. 框架：优质曲木木架，经防潮防腐防虫处理； 2. 面料：真面采用优质西皮，背面采用优质西皮， 柔软舒适，透气性强，皮面光滑，手感柔软舒适； 3. 海绵：高弹性高密度一次性成型PU海绵，抗变 形能力强，座感舒适；	把	2			红鹰
104	防暴器材柜	蓝色，高1.8米*宽0.9米，材质：冷轧钢板+钢化 玻璃+静电喷漆。	个	1			INTEX
105	防护头盔	盔体厚度：4.5MM, ABC合金制成，抗冲击、耐腐 蚀。	个	4			INTEX
106	防刺服	超高强纤维高密度组织，加厚猛钢板，重量：2.6 公斤	件	4			INTEX
107	黑色盾牌	PC材质，3.0MM厚，抗冲击耐腐蚀，	个	4			INTEX
108	防割手套	重量约150克，5级安全防护，防割、耐磨、手套 包覆钢丝。	双	4			INTEX
109	橡胶棒	重量：600G, 橡胶材质，长度：50CM, 韧性好，可 弯曲。	根	4			INTEX
110	强光手电筒	变光、可调光距、LED高亮灯珠、铝合金外壳、 可充电。	把	4			INTEX
111	钢叉	不锈钢材质，下壁管径粗：约32毫米，长度：收 约135厘米。上壁管径粗：约28毫米，长度：伸 约205厘米。重量：约1.5KG	个	4			INTEX
112	脚叉	不钢钢管+铁叉头，长度：收约120厘米，长度	个	4			INTEX

		: 伸约200厘米。管径: 约35毫米, 重量: 约1.5KG, 可伸缩。					
113	文件柜	规格: 高1800*宽900MM, I深500*280MM 1. 加厚型1.1mm不锈钢, 采用5MM厚度强化玻璃, 防潮、防腐、防锈,	个	1			迈腾
114	平板诊查床	规格: 180*60m*67cm 1. 床框采用60mm*30mm*1.5mm厚的矩管焊接; 2. 床腿采用32mm*32mm*1.5mm的矩管焊接; 3. 床面采用20m厚的木板包覆以海绵和人造革制成。	张	1			海超
115	血压计	规格: 140*112*82mm 1. 测量范围: 0~299mmHg 2. 脉搏数: 40-180/分 3. 智能加压技术, 血压偏高提示 4. 附件: 袖带、空气管、5号干电池4节, 使用说明书(附产品保证书、有害物质含有表, EMC技术资料)	个	1			家康
116	听诊器	材质: 不锈钢, 葫芦式硅胶耳塞, 贴合人耳, 佩戴舒适自然, PVC听头, 清晰声波传送, 听音更方便。	个	1			璟优克
117	视力表灯箱	规格: 95*35*1cm 1. 可调光, 2.5米E字, E字采用UV激光喷墨打印技术, 清晰度高, 不会褪色, 开灯后立体感更强; 2. 面板采用PS磨砂面板, 增强立体感, 坚韧不易碎; 3. 灯箱采用LED灯珠, 发光均匀拒绝刺眼, 更准确的检查视力。	个	1			爱惟视
118	体检仪	1, 身高及坐高测量采用高精度传感系统确保测量的高精度, 身高及坐高测量精度: $\pm 0.1\text{cm}$; 不得采用超声或红外的测量方式。(注: 以上	台	1			贝高

		精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效）； 2，体重测量范围0-100kg，体重测量精度：±50g；身高测量范围80-150cm，坐高测量范围50-90cm；全电子显示身高、体重、坐高及BMI指标； 3，内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少2小时以上，在接外接电源时自动充电； 4，大屏幕LCD显示器可根据用户需要多个方向自由调节视角； 5，点阵式液晶屏，带背光，可定制显示用户信息。					
119	氧气袋	规格：42L，50*27*32cm 1. 材质：塑料 2. 净重：0.37kg 3. 氧气袋内的压缩空气压力小于10.6KPA，不会影响氧气袋的使用寿命，造成氧气袋破裂； 4. 使用时将输氧管浸入到盛水的杯子中并缓慢松开夹头，观察气泡连续派出为宜	个	1			爱惟视
120	担架	便携式折叠担架 1. 材质：采用牛津布材质，更加牢固安全； 2. 结构：带有安全防护绑带，体积小巧，采用加固支架更牢固安全；	个	1			爱惟视
121	器械台（车）	规格：66*44*86cm 1. 材质：不锈钢，坚固耐用、易清洗不变形； 2. 加厚设计，静音防滑锁轮，边角打磨设计不割伤不刮伤； 3. 移动简单，便于幼儿园晨检工作。	个	1			璟优克
122	冲眼壶	规格：直径9cm 材质：玻璃，表面光滑	个	1			璟优克
123	晨检手电筒	直径1CM*13.5CM, 合金材质	支	1			山扬

124	晨检牌（三色）	1包50片，PVC环保材质2.2*4.1CM（绿色居多，不要红色）	包	12			彩尼熊
125	晨检分格盒	38*24透明无盖，PP环保材质	个	3			OWDTVEN
126	泡沫洗手机	机器人155*330MM+支架底座直径390MM，材质：ABS环保材质。	个	4			吉叶
127	泡沫洗手液	青叶水洗手液，25L/桶	桶	20			青叶水
128	超大几何亚克力彩色透光榉木积木	68块，材质：榉木+亚克力，大块积木，传统的积木玩具，开发孩子的原始想象力，大积木块，小朋友可以同时协作搭建，分享，安全可靠。	套	4			彩尼熊
129	大卡普乐积木（彩色）	2100件套，单片尺寸：11.8*2.4*0.8CM，松木上两底一面漆，工艺：打磨光滑无毛刺	套	4			彩尼熊
130	滚珠立交桥	268件/套松木，松木上两底一面漆，工艺：打磨光滑无毛刺	套	4			彩尼熊
131	小班主题积木 398片	最大尺寸32*16*2CM 厚度：4CM，橡胶木打磨光滑无毛刺	套	4			彩尼熊
132	中班主题积木 518片	最大尺寸32*16*2CM 厚度：4CM，橡胶木打磨光滑无毛刺	套	4			彩尼熊
133	大班主题积木 592片	最大尺寸32*16*2CM 厚度：4CM，橡胶木打磨光滑无毛刺	套	4			彩尼熊
134	基本动作套装	12件套含托盘，材质：木	套	4			启聪
135	钉的工作	含托盘PVC29.5*21CM，木锤长1*CM，木质。木锤1把，软木3个。	套	4			启聪
136	苹果树套装	含托盘25*20*3CM，苹果树24*15CM，杯子9.5*6.5CM，夹子18*2.5CM，木质	套	2			启聪
137	苹果抓虫套装	含托盘35*4*22CM，苹果15.7*14CM，夹子14.*CM，木质	套	2			启聪
138	衣饰框12件	含12件衣饰框25*24.5+收纳底座28*27.5*20CM，木质	套	4			启聪

139	绿色插树叶	树35*35CM, 篮子7.5*9CM+托盘30*	套	4			启聪
140	木锤敲打套装	托盘35*22cm, 木桩22.5*9*11CM, 木质。	套	4			启聪
141	榉木中号盘	32*25*3.3cm, 木质	个	200			启聪
142	刺的工作	含榉木托盘, 包含针插、圆头钢针8根、软木垫10*10CM、刺工笔长13.5CM、剪刀、笔架、牛皮纸100张9*5.2CM、彩色线3卷、	套	4			启聪
143	六边形螺丝螺母(拧)	含托盘20*15CM, 螺丝4.2*5CM, 六边盒直径9.5CM, 木质	套	4			启聪
144	圆形螺丝螺母(拧)	含托盘25*20CM, 螺丝4.2*5CM, 方盒10.5*3.5*9CM, 木质	套	4			启聪
145	锁套装	含托盘20*15CM木质, 锁3.5*5.5CM合金, 收纳盒7*7.5*3.8CM竹	套	4			启聪
146	认知嵌板6件套	6件套, 大五形手抓嵌板22.8*22.8*7CM, 几何圆形嵌板20.5*17.3*1CM, 四分离几何嵌板12*12*3CM, 圆形5倍认知嵌板22.5*22.5*1CM, 三圆嵌板29.6*12.2*3CM, 三色几何嵌板29.6*12.2*3CM, 木质。	套	4			启聪
147	几何投入盒	28*15*11CM, 木质	套	4			启聪
148	三色垂直套环	底座14*14*1, 柱子高10CM, 木质	套	4			启聪
149	长颈鹿彩光片	架子22.9*17.4CM, 6个透光片+1个长颈鹿架子, 木质+塑料	套	4			启聪
150	鱼骨蒙氏颜色认知	55张双面卡片+16根木棒+架子, 架子23.8*2*8CM木质, 卡片8.8*5.8CM纸。	套	4			启聪
151	颜色配对夹夹乐	底板+夹子+形状板+题卡, 三角形24*16CM, 正方形21*16CM, 拱形状21*11CM, 双排板3*16CM, 木质+纸	套	4			启聪
152	影子配对	卡片10张+拼块45块, 拼块7CM, 木质+纸	套	4			启聪

153	感统插棍板（无绳）	底板19.8*19.8*4.5CM，底板+木棒，木质	套	4			启聪
154	晾衣服换装+早教喂食	2件套，晾衣服换装20张卡片+架子 31.4*2.7*14.5CM，卡片9*6CM，木质+纸。早教 喂食盒子21*18*5.5CM，碗8*4CM，筷子长6.5CM， 勺子长13CM，木质+塑料。	套	4			启聪
155	3D空间建构积木	18*18*18CM，32块积木+3块板。木质	套	12			启聪
156	单人几何配对	16个形状积木+30张卡片+1个底座，底板 14.8*14.8*1CM，卡片7.3*7.3CM，木质+纸	套	4			启聪
157	水果雪糕棒	木质+纸，20张双面卡片+1个底座，底座尺寸 21.7*4*9CM，卡片14.2*5CM。	套	4			OTHER
158	关联配对	木质+纸，操作板1个+25块拼块+5张题卡，操作 板20*8.9*1CM，题卡17*6.5CM，拼块17*6.5CM.	套	4			OTHER
159	盒装记忆棋	木质+纸，棋盘1个+棋子16个+6张双面卡，棋盘 20.5*20.5*2. 棋子直径3.5CM。	套	4			OTHER
160	旋转拼图	4件套木质，16.8*4*4CM。	套	4			OTHER
161	数学空间思维几何方块拼装叠 叠高	木质+纸，木盒+80粒积木+40张双面卡片，木盒 15*15*8CM，积木直径2.5CM，题卡9*9CM。	套	4			OTHER
162	磁性七巧板	木质+纸，30页场景题卡+磁性书夹，书夹 24*20.5CM，题卡23.5*18.5CM.	套	4			OTHER
163	磁性迷宫分类	木质，底板29.8*1.2*22CM。	套	4			OTHER
164	四合一拼图	木质6件套（动物+水果+恐龙+交通工具+昆虫+ 森林动物），尺寸18*18*0.6CM	套	4			OTHER
165	一起比一比	不织布底板+A4题卡5张，33*24.5CM，	套	4			OTHER
166	蒙氏刮沙盒	木质沙盒+木笔+抚平器+砂子，沙盒 17.5*17.5*4CM，木笔长16CM，抚平器长15CM.	套	4			OTHER
167	笑脸按钮录音器录5分钟	20个/套，ABS塑料	套	10			OTHER

168	幼儿园椅背格子布艺椅子书套	咖色简易款，涤纶混纺材质，椅子尺寸26*26.	张	360			OTHER
169	桌面万能工匠	1053件/套，	套	12			颜小兔
170	切的工作	3件套，1、榨橙汁：大玻璃碗1个、榨汁器1个、托盘1个32*20CM、海绵1块、玻璃碗1个、玻璃杯1个。2、榨柠檬汁：陶瓷碗2个、榨汁器1个、托盘1个32*20CM、抹布1张。3、泡茶：托盘1个32*20CM、茶杯4个、茶盘1个、茶壶1个、夹子1个、保温杯1个高20CM。材质：PP塑料+玻璃+木质。	套	4			启聪
171	捣的工作	木质，含托盘25*20*3CM+捣蒜器9.5*10CM+捣蒜根15*2.8CM。	套	4			启聪
172	串珠三件套	盒子10.5*9CM，榉木直径2.5CM6颗一盒，小榉木珠直径1.5CM20颗一盒，钩针木珠直径2CM15颗一盒。	套	4			启聪
173	缝的工作（初级）	含榉木托盘30*20CM、针插、圆头钢针8根、穿孔卡片8张8CM、卡片底座、剪刀、彩色线3卷高5CM*3CM。	套	4			启聪
174	拧螺丝A款	含木质托盘20*15CM、木盒宽10CM、拧螺丝工具直径5CM.	套	4			启聪
175	渐进嵌板4件套	4件套：兔子渐进嵌板15*11*2.5CM+大象渐进嵌板15*11*2.5CM+小鸟渐进嵌板15*11*2.5CM+鲸鱼渐进嵌板15*11*2.5CM. 木质	套	4			启聪
176	彩虹垂直套环	底板1个14*14*1*10CM+16个圆，木质	套	4			启聪
177	288粒磁力七巧板	288粒套，木盒31.2*26.9*5.8CM、288片磁力积木、280道题目、磁性拓展板、题册说明书、备用磁力白板。木质+纸	套	4			启聪
178	形状配对套柱	木盒23*12.7*4.6CM、八张双面卡片、2根串绳、25粒木质积木。	套	4			彩尼熊

179	磁性小鱼找方向	木盒24.5*24.5*4.5CM、磁性木框1、磁性鱼20、说明书1、颜色木块30、方向木块4。	套	4			彩尼熊
180	感统穿线板	木盒1个24*23*4CM、木板块122*22*1CM、10张双面卡片、25根小木棍、2根绳子。木质+纸	套	4			彩尼熊
181	小帽指益智桌游	帽子40、左右手题卡42张、说明书1、铃铛1、盒子16.2*6*20CM，纸卡+棉线。	套	4			彩尼熊
182	双人几何形状配对	32个木质形状、抢拍铃1直径7.2CM、30张卡片7.3*7.3CM、2个木质底座14.8*14.8*1CM。木质+纸卡	套	4			彩尼熊
183	双人对战叠杯	盒子26.5*7.5*15.5CM1个、抢拍铃1个7*5CM、PP塑料杯12个10*7CM，题卡49张，材质：纸+PP塑料	套	4			彩尼熊
184	数学空间思维几何方块拼装叠高	木盒1个15*15*8CM、积木50粒2.5CM、18张双面卡片9*9CM。木质+纸卡	套	4			彩尼熊
185	小熊天平	小熊天平支架1个33.7*12.6CM，数字积木10颗、卡片20张、小鱼20颗。木质+纸卡	套	8			彩尼熊
186	双面四色走位游戏盒	木盒1个23.5*19*3.5CM，双面卡片12张、卡片底座1个13.4*2.2CM，12颗积木。木质+纸卡	套	4			彩尼熊
187	数字认知插棍	木块20块6.2*1.3*5.8、木棍55根直径1*4.5CM。木质	套	8			彩尼熊
188	时钟	木质时钟1个14*5.8*20CM、18张双面卡片6CM。木质+纸卡	套	4			彩尼熊
189	基础款索玛立方体	基础款、15张卡片、底座1个8.6*8.6*1.7CM、积木7块。木质+纸卡	套	4			彩尼熊
190	俄罗斯方块	木质底板27.8*27.8CM、木棍12根，木圆形大小各12个。木质	套	4			彩尼熊
191	双人井字棋	木质底座1个直径14CM、十字积木5个、圆形积木4个。木质	套	4			彩尼熊
192	双层木质架子鼓	木质尺寸40*41CM、木质+钢质琴片	套	4			奥尔夫天地
193	拼插迷宫盒	木质盒子个130.7*30.7CM、大卡片4张	套	4			木奇乐

		27.4*27.4CM、小卡片4张12*12CM、小球4个、卡条8根。木质+纸卡					
194	蘑菇运笔拼图	盒子30*30CM, 高透明亚克力板	套	4			木奇乐
195	蒙氏1-10珠架	木质珠架29*13.6*14.6CM, 10串珠子, 木质+ABS塑料	套	4			木奇乐
196	相邻数	A4题卡8张、透明收纳盒1个22.2*16CM, ABS+纸	套	4			木奇乐
197	电话破译	8张题卡28.5*21CM, 纸	套	4			木奇乐
198	数量匹配	底板6张28.5*21CM、小卡120。纸	套	4			木奇乐
199	植物生长观察盒	观察盒*储水槽1个125*115*130MM、种子6包、营养土3包。ABS塑料+其实	套	8			木奇乐
200	旋转镜面成像	40张双面题卡、5张空白卡片、绘画笔1支、底板1个22*22CM. 木质+纸	套	8			木奇乐
201	小猪日记几何房子图形拼搭	木质底板17.5*5CM、形状透明片15张7*7CM、手册1本。亚克力+纸	套	4			木奇乐
202	光学五件套	5件/套, 外框塑料、镜片为光学玻璃, 凹透镜10.5*20*2CM、凸面镜10.5*21*2CM、三菱镜8.2*2.4*16.5CM、凹面镜10.5*21*2CM、凸透镜10.5*20*2CM.	套	8			木希贝贝
203	瑞吉欧榉木光影板	榉木光影板50*39CM.	块	12			瑞吉欧
204	瑞吉欧彩色透明杯	90个/套, ABS塑料	套	4			瑞吉欧
205	瑞吉欧几何图形片	140片/套, ABS塑料	套	4			瑞吉欧
206	瑞吉欧彩色纽扣	108颗/套, ABS塑料	套	4			瑞吉欧
207	镜面成像拼图、立体构建积木	2件套, 木质底板1块、镜子2块、卡片20张, 木质+纸	套	4			瑞吉欧
208	瑞吉欧三折镜	尺寸52*22CM, 木质+玻璃	套	4			瑞吉欧

209	正方形全套84款标本+收纳盒	84款昆虫38*38*14CM, 木质收纳盒+亚克力	套	6			瑞果果
210	6色放大镜+底座收纳	放大镜直径70MM, ABS塑料+树脂镜片	套	12			瑞果果
211	小号量杯套装	6件/套, 滴管*1、漏斗*1、100ML量杯*1、250ML量杯*1、三角量杯*1、量筒*1, ABS塑料	套	12			瑞果果
212	试管+试管架	4件/套、50毫升试管4个、试管架子1个17*6CM, ABS塑料	套	12			瑞果果
213	七色滴管	7件/套, 滴管7支50毫升, 食品级安全硅胶。	套	12			瑞果果
214	区域盘(中号)	27.5*19*2.5CM, 塑胶	个	1200			小笨熊
215	区域收纳盆	套装3个/套、17.5*24.5*11cm、无盖、材质PP	套	600			小笨熊
216	厚款小号珍珠白	13.3*9.7*7.2CM, ABS塑料	个	600			小笨熊
217	六格收纳浅盒	木质、24*16*3CM	个	300			丫丫
218	六格收纳深盒	木质、24*16*8CM	个	300			丫丫
219	三层阶梯书架	亚克力/23*17*28CM	个	120			Other
220	钉的工作	大托盘27*20CM, 软木片直径15CM, 收纳袋6.5*9CM, 小托盘直径8.5CM, 榔头长11CM, 木质+PVC塑料	套	4			OTHER
221	切的工作	5件套, 切苹果、切鸡蛋、切香蕉、切黄瓜、切板。木质+玻璃+陶瓷+不锈钢等多种材料组成	套	4			OTHER
222	缝的工作(高级级)	含榉木托盘30*20CM, 包含针插、尖头钢针8根、剪刀、布框直径13CM、手帕、扣子4颗、竹帘盒7*7CM、彩色线3卷。	套	4			启聪
223	压花工作	含榉木托盘1个30*20CM, 压花器3个6.5CM*4.5, 塑料收纳盒1个, 夹子1个。	套	4			启聪
224	小诗仙故事机	小诗仙+诵读册	套	4			凯叔讲故事

225	绘本投影故事机	故事机1个、胶片11张。	套	12			年华似锦
226	ai小熊	材质：毛绒, 尺寸20*30*20CM, 包含玩具1个、AI魔盒1个、说明书1册、数据线1。	套	4			年华似锦
227	瑞吉欧昆虫主题	木质	套	8			瑞吉欧
228	喵喵机	机身材质：ABS+PC塑料，错题打印机，2寸3寸可打印	套	12			喵喵机
229	热敏纸	80*80MM, 64卷一盒，纸	盒	12			喵喵机
230	桌面万能工匠（初阶）	193颗积木，图卡40张，作品册1本，收纳盒1个，游戏工作垫1张。塑料+胶制	套	4			巧匠工坊
231	桌面万能工匠（中阶）	267颗积木，图卡64张，作品册1本，收纳盒1个，游戏工作垫1张。塑料+胶制	套	4			巧匠工坊
232	桌面万能工匠（高阶）	337颗积木，图卡88张，作品册1本，收纳盒1个，游戏工作垫1张。塑料+胶制	套	4			巧匠工坊
233	光影盒子	材质：ABS+PVC+PC	个	12			蒙森森
234	地形图	地形模型1：6片+地形模型2：4片，木质	套	4			蒙森森
235	电子电力积木（基础版）	方块电路积木32种拼接方法，ABS材质外壳	套	4			电子小子
236	电子电力积木（高级版）	方块电路积木468种拼接方法，ABS材质外壳	套	4			电子小子
237	电子电力积木（豪华版）	方块电路积木168种拼接方法，ABS材质外壳	套	4			电子小子
238	八大行星投影仪	材质：ABS+PP+不锈钢	套	4			科学罐头
239	人体结构模型	45CM人体模型+22CM骨骼模型，可拆卸易组装，采用独特搪胶工艺。	套	4			Other
240	LED屏显微镜	大屏二合一显微镜，台式+手持两用，3.5英寸屏，1000倍放大，无内存卡。	套	4			学优马
241	多功能观察箱	观察盒：17.4*11.5*11.5CM，包含捕虫夹、镊子、网兜、说明书、功能板。材质：ABS+PC	套	8			Mideer

242	儿童相机	材质：ABSP安全材质，3.0英寸，8G内存。	套	24			ZOYZOII
243	智慧点读笔	尺寸：143*50MM，材质：ABS+PC	套	12			好学生点读笔
244	投屏仪	一键投屏，籍插即用，主机2K+USB按键。	套	12			Awind
245	ai棋盘	智能棋盘1个，材质：ABS+电子元器件	套	4			积虎
246	3d绘画打印笔	材质：ABS塑料，低温充电款，可续航约40分钟，低温笔头操作方便。	支	12			得力
247	唐诗有声机	早教机1个、570张闪卡。材质：塑胶	套	8			凯叔讲故事
248	三维立体地球仪	大号32CM万向，加厚木质底座+智能AR。	套	4			恩米
249	中国地图磁力拼图	充电款磁力拼图40*30*4CM。	套	4			孩悦星空
250	蒙氏汉字卡片	汉字包围结构三段卡，PVC卡片7*7CM，榉木底座28.5*19.5CM。	套	4			蒙森森
251	ai智能五子棋	智能棋盘9合1多功能五子棋，尺寸：23.7*21.2CM，材质：ABS+硅胶。	套	4			YOOLKO
252	魔法发光笔	6色颜料底座、发光画刷、18页空白神奇显彩画纸。材质：ABS+硅胶。	套	12			绘儿乐
253	智慧摩天楼	环保纸质，22.5*26*5CM	套	4			楚国姐姐
254	(ai) 天猫精灵地球仪	升级AR款，磁悬浮地球仪，ABS材料抗撞耐摔，26.8*26CM.	套	4			倍维莱
255	管道积木	36块积木、说明书1，环保ABS+亚克力材质，直径40MM。	套	4			彩尼熊
256	音乐编程积木（基础款）	24块编程积木、3个八度音域、42种发音节拍。环保ABS+PC材质。	套	4			电子小子
257	音乐编程积木（高级款）	24块编程积木、3个八度音域、42种发音节拍，105音连续曲长，21首挑曲目，环保ABS+PC材质。	套	4			电子小子

258	高级款索玛立方体	盒子8.3*8.3*1.8CM, 7块积木组成, 150张卡, 木质+纸。	套	4			电子小子
259	解绳大战桌游	8角形游戏盘1个, 绳子10根, 木质材料。	套	4			电子小子
260	数字时钟	时钟模型1个, 双面题卡12张, 骰子3个, ABS塑料+纸质	套	4			蒙森森
261	平面织布机套装	桦木织布机39.7*25CM、12色线团、1团经线。	套	4			蒙森森
262	数的分合	木质盒1个23.5*29.8*4CM, 10颗珠子, 木材+木塑	套	4			蒙森森
263	蒙氏1-20珠架	木质珠架2个29*13.6*14.6CM, 20串珠子, 木质+ABS塑料	套	4			蒙森森
264	蒙氏日历	立式支架1副37.5*19*50.5CM, 积木收纳盒1个, 年份6块, 月份12块, 红色数字31块, 黑色数字31块, 星期7块, 天气4块, 日月汉子2块, 日历板1块, 木质。	套	4			蒙森森
265	蒙氏家庭版感官类基础10件套	送教材和视频, 套装木质(插座圆柱体、粉色塔、神秘袋、二项式、色板、长棒、彩色圆柱体、几何圆形板、触觉板、音筒,	套	6			蒙森森
266	蒙氏家庭版数学基础类10件套	送教材和视频, 套装木质(数棒、数棒木片、纺锤棒箱、数字与筹码、砂数字板、塞根板、1-100连续数板、加减法板、小银行游戏、接龙减龙游戏。	套	6			蒙森森
267	蒙氏四方拼盘几何形状配对	8件套、木质(几何体支柱、分解几何盘、数数看、圆柱体阶梯、几何体阶梯、组合几何体盘、不规则拼盘)	套	6			蒙森森
268	百数板	套装、木质(格子操作盘1个直径23CM, 100粒小数字块、数字控制卡、收纳盘1个26CM。)木质	套	4			蒙森森
269	邮票游戏	专业版套装、木质(抽屉式开合1个22*15*30CM,)	套	4			蒙森森
270	单元积木(636块)	(636块)/套, 松木	套	4			彩尼熊

271	单元积木（928块）	（928块）/套，松木	套	4			彩尼熊
272	单元积木（1348块）	（1348块）/套，松木	套	4			彩尼熊
273	带32G内存耳机	带32G内存、小熊维尼款	个	12			昭林
274	藕色棒铃木盒组合	木盒：32*15*14CM、棒铃：19*.5CM、1木盒+8个棒铃	套	8			奥尔夫天地
275	单响筒木盒组	木盒：28.5*17*15CM、单响：1935*5.4CM、1木盒+8个单响筒	套	8			奥尔夫天地
276	高低梆子木盒组	木盒：29*29*19.5CM、棒子：25*10*4.5CM、1木盒+8付高低棒子	套	8			奥尔夫天地
277	刮胡木盒组	木盒：28.5*17*15CM、刮胡：214.5*14.5CM、1木盒+8付刮胡	套	8			奥尔夫天地
278	节奏棒木盒组	木盒：31*15*15.5CM、节奏棒：20*2CM、1木盒+8付节奏棒	套	8			奥尔夫天地
279	铃鼓木盒组	木盒：45.5*26*20.5CM、铃鼓：20*4.5CM、1木盒+8个铃鼓	套	8			奥尔夫天地
280	木鱼木盒组	木盒：28.5*17*15CM、木鱼：16*5.1CM、1木盒+8付木鱼	套	8			奥尔夫天地
281	碰钟木盒组	木盒：28*15*15.5CM、碰钟：14*303CM、1木盒+8对碰钟	套	8			奥尔夫天地
282	沙锤木盒组	木盒：29*29*19.5CM、沙锤：15.5*5.5CM、1木盒+8对沙锤	套	8			奥尔夫天地
283	沙蛋木盒组	木盒：28*15*15CM、沙蛋：4*6CM、1木盒+8对沙蛋	套	8			奥尔夫天地
284	手鼓木盒组	木盒：45.5*26*20.5CM、手鼓：20*4.5CM、1木盒+8个手鼓	套	8			奥尔夫天地
285	双响筒木盒组	木盒：28.5*17*15CM、双响筒：19.5*3.75CM、1木盒+8付双响筒	套	8			奥尔夫天地
286	铜锣铜镲木盒组	木盒：33.5*20*15CM、铜锣铜镲直径：15CM、1木盒+5付铜锣+5付铜镲	套	8			奥尔夫天地

287	握铃木盒组	木盒：33.5*20.15CM、握铃：12*10CM、、1木盒+5个牛皮7握铃+5个牛皮9握铃	套	8			奥尔夫天地
288	午板木盒组	木盒：28*15*15CM、午板：直径5.5CM、、1木盒+8对午板	套	8			奥尔夫天地
289	鲸鱼智能游戏盒A01 套装	型号A01；套装；课程数量16	套	12			鲸鱼
290	鲸鱼智能游戏盒A02 套装	型号A02；套装套装；课程数量32	套	12			鲸鱼
291	鲸鱼智能游戏盒B01 套装	型号B01；套装套装；课程数量16	套	12			鲸鱼
292	鲸鱼智能游戏盒B02 套装	型号B02；套装套装；课程数量32	套	12			鲸鱼
293	鲸鱼智能游戏盒C01 套装	型号C01；套装套装；课程数量16	套	12			鲸鱼
294	鲸鱼智能游戏盒C02 套装	型号C02；套装套装；课程数量32	套	12			鲸鱼
295	MAKEU桌椅 套装	六人桌椅	套	2			鲸鱼
296	ENJOYAI“保龄球大战”幼儿活动场地套装	1、该套装包含12个保龄球瓶，4个保龄球。 2、包含2022年活动专用场地纸一张（尺寸12米1.2米）。 配套教学套装使用	套	4			鲸鱼
297	ENJOY AI“小小建	1、该兼装包含2023年活动场地任务模型客件（不少于50个）。可搭建模型；障碍物.关键建筑材	套	4			鲸鱼

	筑工”幼儿活动场地套装	料平台。8个边长3cm 的EVA 方块（4个红、4个蓝）、2个边长3.5cm 的黄色方块，包含2023年活动专用场地纸一张（尺寸12米 1.2米）配套教学套装使用					
298	ENJOY AI “畅游动物园”幼儿活动场地套装	1，该套装包含2023年活动场地任务模型零件（不少于20个）可搭建模型。 动物园标志。2要贴 2、包含2023年活动专用场地纸一张（尺寸22米：1.2米） 配套教学套装使用	套	4			鲸鱼
299	ENJOY AI “足球小将”幼儿活动场地套装	1、该套装包含2023年活动场地任务模型零件20个）可搭建球门。4个EVA方块（2个红.2个蓝） 4. 包含2023年活动专用场地纸1张（尺寸1.2天加1.2米）。 配套教学套装使用	套	4			鲸鱼
300	ENJOY AI “太空动物城”普及赛场地套装	1、读套装包含2024年活动杨地任务换型零件（少 390个）可搭建模型、寻医导诊自助挂号、垃圾处理。 药品分类、药品放置、病床。固定场地任务模型奇用魔术贴。 1，包含2024. 年活动专用场地 一张（尺寸216米 12米 。 3、 包含药品贴图1瓷125 >! 配套教学套装使用	套	4			鲸鱼

301	ENJOY AI 普及赛赛 台	1、该套装可完成ENJOY AI普及赛赛台的搭建，可满足尺寸在216x120cm及以内的比赛场地布置。2、套装包含场地直角组件4个、直边组件 18个、底板(32x32cm)28个，以及固定赛台与场地图的螺丝刀、销、布基胶带。	套	2			鲸鱼
302	多功能置物架	整体尺寸可卡132x430x128cm。 下面有3层储物盒空间第4层为充电合。总计可并 摆放4个储物盒 •充电粉 提供60个SVUSB充电口。配有 2 产品零件图贴纸30 禁鉴+锡对贴纸（2套以上）。以 不含储物盒。 套	各	1			鲸鱼
303	物灵卢卡 绘本阅读机器人	材质:ABS+硅胶，4.7*7*3英寸，摄像头130MP。	个	12			年华似锦
304	互动触摸会议机	1.显示尺寸：98寸；2.整机材质：前框采用拉铝材质，后壳全金属材质，四周圆弧倒角，整机散热性能好；3.书写面材质：4mm防爆钢化玻璃，防划、防撞击。4.显示比例16:9，亮度250cd/m ² ，对比度5000:1可视角度178°，最佳分辨率1920*1080；5.输入接口：1*HDMI，1*VGA 1*PC Audio，1*YPBPR，1* TV USB，1* Touch USB；6.输出接口：1*VGA，1*HDMI，1*耳机输出；7.前置接口按键：前置接口2个，2路PC USB；前置按键1个，便于操控及外接设备使用；8.内置前置扬声器：2×10W；9.整机功耗≤150W，待机功耗0.5W；10. PC主机采用标准OPS插拔式设计，无任何外接电源线和信号线，可直接从机器抽拉式取出，方便升级维护，电脑取出后接上	台	1			海康

		外部电源可作为电脑主机独立使用。配置：1. CPU：Intel I5处理器，2. 内存：8G DDR3；3. 硬盘：256GSSD，4. 内置Wifi, IEEE 802.11n标准；5. I/O接口：1路VGA、1路RJ45、4路USB接口（2路USB2.0，2路USB3.0）、1路HDMI、1路音频					
305	语言区（小班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm 2. 产品主要参数：17盒操作材料，分别为妙语连珠、趣味组合秀、谁藏起来了、去做客、果园里、说一说，做一做、我爱幼儿园、宝贝大英雄、我最喜欢上学了、听！那是什么声音？、快下雨了吗、小蝌蚪找妈妈、我很漂亮、故事围裙、和字宝宝做游戏、汉字画、小班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告（提供复印件加盖供应商鲜章）	套	4			小康轩
306	语言区（中班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm 2. 产品主要参数：17盒操作材料，分别为心心相印、一起去郊游、帮我找找他、请你和我这样做、小兔子开铺子、请你听我说、妈妈，我可以养兔子吗？、我做手工饼干太好吃、小怪兽挖地洞、无与伦比的美味、三只小猪、香喷喷的臭豆腐、故事舞台、一字一画、一草一木、热闹动物园、中班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
307	语言区（大班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm 2. 产品主要参数：17盒游戏材料，词语小列车、妙趣转转转、猜猜乐、我说你猜、趣味辩论赛、	套	4			小康轩

		垃圾怪兽-卡达、我们买了一台空调、动物温泉、我的爸爸看不见、三打白骨精、獾小姐的印章、故事剧场、一字一画1、大丰收、一字一画2、小动物在哪里、大班绘本套装，配有点读笔，可以进行有声点读。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告					
308	数学区（小班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长930mm*宽390mm*高620mm 2. 材料数量：12套活动材料，分别为打地鼠、灭虫大战、北极熊钓鱼、小兔拔萝卜、敲敲乐、捕鱼游戏、去旅行、小熊夹夹乐、大鱼吃小鱼、情境配对拼图、形状触摸游戏、百变骰子。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
309	数学区（中班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长870mm*宽390mm*高610mm 2. 材料数量：12组活动材料，分别是海洋生物对对碰、高矮大作战、鳄鱼餐厅、分分乐、数字连图、小狐狸野餐、玩转积木、弗兰克鱼铺、有趣的相邻数、眼疾手快、海上救援计划、动物游戏 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
310	数学区（大班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长930mm*宽390mm*高505mm 2. 材料数量：12组活动材料，分别是数感牌、弹弹珠发射珠发射台、勤劳的外卖员、攀登者、加7数学棋、数字急转弯、猫捉老鼠、五颜六色、	套	4			小康轩

		百变货车、 L型配对积木、智慧城堡、空瓶兑换 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告				
311	益智区（小班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm 2. 产品主要参数：16盒活动材料，分别为喂熊宝宝、玩转积木、拼图游戏、袜子晒一晒、美味夹心饼干、可爱的毛毛虫、小青蛙吃豆豆、动物穿线板、快乐接龙、小卡片找家、小火车回家、小松鼠寻果、快乐植树、贪吃蛇、方位说一说、乐思维。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4		小康轩
312	益智区（中班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm 2. 产品主要参数：16盒活动材料，分别为方块急转弯、海岛夺宝、小科学家、情绪变变变、青蛙池塘、疯狂的章鱼、数字找朋友、拼图游戏、记忆挑战王、小松鼠过河、拼搭小能手、穿针引线、叠叠乐、小兔子采蘑菇、排队坐公交、乐思维。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4		小康轩
313	益智区（大班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长880mm宽400mm高720mm 2. 产品主要参数：16盒操作材料，分别为汉诺塔、老鹰捉小鸡、快递小能手、寿司高手、一路畅通、角斗士、拼图游戏、迷宫天地、时间旅行、颜色记忆棋、环保卫士、孵小鸭、魔法空间、飞向太空、彩虹棋、乐思维。	套	4		小康轩

		3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告					
314	科学区（小班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长1150mm*宽395mm*高505mm 2. 材料数量：15组活动材料，分别是我的身体、听觉大发现、触觉大探究、视觉大考验、动物在哪里、食物变便便、花儿分分类、叶子大不同、从镜子看世界、声音从哪儿来、小车快跑、磁铁吸吸乐、小球向前冲、影子话剧、比比谁更重。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
315	科学区（中班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长1150mm*宽395mm*高505mm 2. 产品主要参数：15盒材料，分别是动物大集合、动物分分类、叶子翻翻乐、我的骨骼、液体会变色、啄木鸟捉虫、多彩的影子、有趣的静电、玩水真有趣、沉浮大探究、小小演奏家、奇妙的混合物、陀螺秘密多、百变的镜子、力的小工具。 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
316	科学区（大班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长1150mm*宽395mm*高505mm 2. 产品主要参数：15盒材料，分别是动物拼一拼、我的器官、蚂蚁迷宫、我是小园丁、魔幻的镜子、我是小电工、磁力小车、月相的秘密、气象观察员、造纸小工匠、动画放映师、净水小能手、潜望镜小玩家、转吧！水轮车、齿轮家族。	套	4			小康轩

		3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告					
317	美工区（小班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长650mm宽470mm高400mm 2. 产品主要参数：小班主题活动设置为8个活动区。分别为：我上幼儿园、秋日大丰收、冬来了、红红的新年、欢乐总动员、春来了、爱的抱抱、清凉一夏 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
318	美工区（中班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长650mm宽470mm高370mm 2. 产品主要参数：中班主题活动设置为8个活动区。分别为跑马溜溜、秋天的画报、冬日乐悠悠、十二生肖闹新春、春天畅想曲、服装秀、劳动乐翻天、热闹的端午 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
319	美工区（大班）	1. 规格（大外箱尺寸）：长650mm宽470mm高500mm 2. 产品主要参数：大班主题活动设置为8个活动区。分别为：大家动起来、多彩的春天、热闹的冬天、欢腾的节日、青花小镇、桃树下的小白兔、夏日天气、毕业旅行 3. 主要材质：纸、塑料、木质等 4. 产品资质：（1）产品获得GB6675-2014质量检验检测报告	套	4			小康轩
320	安吉沙水	220件/套 PE材质，水车4个，立板24块，水泵板5块，鱼板24块，铲子24把，剖面管35根，管道17根，水龙头连接器5个，软管5根，硅胶管1根，弯通6个，三通5个，塞子5个，管帽4个，铲子	套	3			彩尼熊

		20个筛子35个，沙水桶10个					
321	户外大型磁力片	配件及教辅数量：配件数量897件，教辅数量13件 装箱数：24箱 主体材质：PP、ABS、TPR 主要配件： （1）点元素：大方块、半方块、小方块、飞碟、万能点上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片，起到防滑功能，同时，中间的孔洞内部进行技术处理，保证产品光滑度及平滑的触感；产品无可触及金属配件，方块上下面磁吸，可与方形的面元素结合使用；万能点外观为直径200mm高度80mm的圆柱形，圆柱侧面均匀分布8个圆形孔，临孔之间相互呈45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用。 （2）线元素：外观分别为直径38mm和直径50mm的圆柱形，50mm圆柱两头分别安装固定接头，接头创新设计，无需更换不同规格的接头即可适配直径38mm及直径50mm两种标准孔径。 （3）面元素：包含情境方片、三角片、方框、梯形框、梯形片等，方片中心部位设有正方形的磁力突出面，平整光滑，既能与配套的多功能磁吸片实现无缝贴合，又保持了操作的简便性与灵活性；方框的边缘配磁性材料，能够与其余带有磁性的面元素进行多角度拼接与组合，实现稳固而灵活的结构搭建。另外，方框内部设计中空的正方形空间，减轻整体重量的同时，还可与各类情境方片、方块结合使用，实现材料的有效整合与幼儿的创意想象。 （4）动态元素：包含小车、小车连接件等，可	套	1			贝玛

		与情境方片、方框等材料结合，形成动态平台，建构动态造型，让幼儿探究平衡、连接，与健康、科学等领域结合，激发幼儿好奇心和探索欲。 应用场景：功能室、室内公共区域、户外游戏区（建构区、运动区、角色区、表演区）等 产品特点： 1. 安全耐用，色彩丰富：外观独特、色系丰富，造型简洁美观且全部采用圆角处理，确保无锐利边角，采用高品质非泡沫、非滚塑的PP、ABS、TPE材料，耐用且安全。中号球、正方片、方块等双面包胶、触感柔软，同时，包胶上有圆形凸起，顶点形成多点支撑，有效防滑耐磨，耐脏易洗。基础配件强度高，承重强，不易变形。 2. 磁极可自适应旋转，支持多角度连接：磁极内嵌，支持面面磁吸、点点磁吸，磁极胶囊仓可自调心加转向，保持功能的同时有效降低噪音，幼儿无需繁琐的拆解与重构，只需轻轻一旋或移动，磁极即可自适应调整，实现水平、垂直、覆盖等状态的流畅转换，贴合各种拼搭角度与需求。 3. 重量科学设计，培养良好习惯：结合幼儿心理与行为特点，注重产品配件的重量设计。确保基础材料类配件既不会过重以至于幼儿难以操作，也不会过轻而让幼儿觉得无趣，让幼儿在使用这些配件时能够感受到一定的份量，从而自然而然地养成轻拿轻放的好习惯，避免随意丢弃或乱扔的现象。 4. 低结构、易组合，快速塑性：利用点、线、面、三大元素组合为低结构游戏材料，强磁吸，多组合，实现“一材多用，百变场景，千种创意”的无限可能，满足幼儿自主游戏，开展建构游戏、趣味运动游戏、益智游戏、综合主题游戏活动				
--	--	---	--	---	--	--

		等。 5. 多元游戏结合主题游戏活动，促进全面发展：以运动游戏和建构游戏为基础，并在主题建构的基础上延伸角色游戏、益智游戏、综合主题游戏活动等，将知识认知、情感培育与行为实践三者紧密结合，锻炼幼儿身体基本动作，提高身体协调能力和平衡能力，培养幼儿空间思维能力和创造力，为幼儿们提供一个全面、立体、多元的学习空间，使其成长为一个有温度、有深度、有广度的完整个体。 教辅材料：《教师指导手册》《游戏图卡》《造型图卡》《主题图卡》					
322	趣搭积木	1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：865件 3、教辅数量：9册 4、游戏材料：方砖积木（1x1方砖、1x2方砖）、板状积木（1x1单元板、1x2单元板、1x3单元板、1x4单元板）、块状积木（1/2单元块、1x1单元块、1x2单元块、1x3单元块、1x4单元块、2x1单元块、2x2单元块）、三角积木（1x1三角块、2x2三角块、1x2三角块）、异形积木（2x2L型、2x3L型、2x3凸型/1x3拱形）、圆弧积木（1x1扇形、1x2半圆形、连接管）、圆管积木（D38组合管280 咖啡（C版）、D38组合管400 咖啡（C版）、D38组合管520 咖啡（C版）、中号端盖咖啡（新）、中号连接器包胶球 咖啡/白边（新））、传动积木（自主游戏车后轮（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大）	套	3			贝玛
323	螺母积木	1452件/套	套	2			贝玛

		1、主体材质：微晶木、ABS、PP 2、配件数量：1452件 3、游戏材料：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、十字片、X字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4长片、3x5长片、2x4长片、2x5长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38组合管180、38组合管299、38组合管468、38组合管707）游戏辅件（车轮、滑轮、端盖、绳索）。					
324	体能挑战游戏	1. 产品主要参数：主材：16种，辅材：8种，材料共计98件。 2. 主要材质：塑料、棉质、PVC夹网布、金属等 3：产品资质：（1）产品获得国家GB6675-2014产品检验 （2）拥有实施方案，技幼儿创造力，让幼儿拥有无限创意空间。	套	1			小康轩
325	户外碳化	1633块，厚2.5CM和5CM组合，采用松木，纯实木，手工打磨，光滑毛刺。形状规格多样，数量多，孩子们的创意搭建不受局限，掌握空间感，培养立体思维，激发想象力。因规格、尺寸的不同，让孩子们感受到物体轻重、粗细、厚薄等一系列数和量的变化，培养认知。 1633件户外特大碳化积木 正方形 10*10*5 松 碳化+ 水性清漆 180 正方形 10*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 252 长方形 20*10*5 松 碳化+ 水性清漆 440 长方形 20*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 400 长方形 40*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 99	套	1			彩尼熊

		长方形 60*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 40 长方形 60*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6 长方形 80*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 18 三角形 39*20*2.5 松 碳化+ 水性清漆 12 直角三角形 40*20*2.5 松 碳化+ 水性清漆 圆柱积木 Φ 10*20 松 碳化+ 水性清漆 6 圆柱积木 Φ 10*40 松 碳化+ 水性清漆 2 圆柱积木 Φ 5*10 松 碳化+ 水性清漆 40 圆柱积木 Φ 5*20 松 碳化+ 水性清漆 40 圆柱积木 Φ 5*40 松 碳化+ 水性清漆 20 半圆环积木 30*15*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6 半圆积木 20*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 6 四分之一圆环 42*15*2.5 松 碳化+ 水性清漆 8 扇形积木 半径为20CM 松 碳化+ 水性清漆 Y形 60*30*2.5 松 碳化+ 水性清漆 2 三叉形 40*30*2.5 松 碳化+ 水性清漆 4 长条板(卡槽) 120*10*2.5 松 碳化+ 水性清漆 24 锥形 10*10*15 松 碳化+ 水性清漆 8 小车 60*49*54 松 碳化+ 水性清漆 2 一字梯 160*57*10 松 碳化+ 水性清漆 1 人字梯 160*57*15.5 松 碳化+ 水性清漆 1					
326	运动组合60 (PE板箱子)	一、材质: PE, SONGXIA-60件 二、清单: 1 平衡板1 "材质: 碳化木。工艺: 1、榫卯结构, 梯子横截面规格40*75cm, 横档规格40*60cm, 表面儿童安全环保漆2底2面处理。 2. 平衡板和单梯下面开有卡扣曹, 能固定搭在箱子和双梯上, 以防下滑。3. 经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。"100*20*5cm 5 个 2 平衡板2 120*20*5cm 5 个	套	1			彩尼熊

		3 平衡板3 150*20*5cm 5 个 4 平衡板4 180*20*5cm 5 个 5 单梯1 60*38*7cm 2 个 6 单梯2 100*38*7cm 2 个 7 单梯3 120*38*7cm 2 个 8 单梯4 150*38*7cm 2 个 9 单梯5 200*38*7cm 2 个 10 双梯 高120cm 4 个 11 四面爬梯 高100cm 2 个 12 支架 60cm 6 个 13 箱子1 材质: PVC海洋板, 边框尼龙三通和型材一体成型, 美观耐用。 边长60cm 2 个 14 箱子2 边长80cm 2 个 15 滚筒1 PP管 直径56, 高60cm, 厚13mm 1 个 16 滚筒2 直径56, 高90cm, 厚13mm 1 个 17 滚筒3 直径63, 高60cm, 厚13mm 1 个 18 滚筒4 直径63, 高90cm, 厚13mm 1 个 19 轮(配件) 尼龙+实木 150cm 10 个 三、提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014国标检测报告: (检测报告必须包括: 1. GB6675. 1-2014-玩具安全第1部分: 基本规范; 2. GB6675. 2-2014-玩具安全第2部分: 机械与物理性能; 3. GB6675. 3-2014-玩具安全第3部分: 毅然性能; 4. GB6675. 4-2014-玩具安全第4部分: 特定元素的迁移;); 甲醛按照 GB/T23993-2009, 采用UV-VIS进行检测 (1. 1mg/kg=1ppm=0. 0001%; 2. N. D. =未检出 (<方法检测限) 3. 检测要求按照中华人民共和国标准 GB18581-2020, 《木器涂料中有害物质限量》要求)					
327	沙水玩具	965件套, 主板材质: 铝合金, 配件材质: ABC+PC	套	1			彩尼熊

		。					
328	打孔积木	610件（厚度10cm），工艺：边缘和表面进行抛圆处理，儿童环保漆2底2面表面处理。 材质：松无死结材，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。积木木色和碳化色可选。	套	1			彩尼熊
329	卡扣积木	340件，工艺：边缘和表面进行抛圆处理，儿童环保漆2底2面表面处理。 材质：松无死结材，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。积木木色和碳化色可选。	套	1			彩尼熊
330	三轮脚踏车	90x42x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径38mm和28mm,厚度为1.8mm。车斗底板采用5mm厚度的优质优质PE板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质ABS加工而成，美观耐用。 钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径29CM、厚度达到5.5CM;后轮直径18CM、厚度达到4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗uv延展性，不易退色等多种优点。	辆	5			发令枪
331	单人三轮黄包车	113x63x63cm，材料钢管：原材料是镀锌焊管，主架钢管规格直径38mm和28mm,厚度为1.8mm。车	辆	5			发令枪

		斗底板采用5mm厚度的优质优质PE板。扶手、坐垫及脚踏板均采用优质ABS加工而成，美观耐用。钢管工艺流程：先切割规定尺寸，进行去油处理，经过精细打磨抛光，喷砂增加喷塑附着力，再通过双层静电喷塑形成铁件半成品，再进行高温烤箱等工序之后，制成成品塑粉：热固性酚醛树脂。塑粉是一种静电喷涂用热固性粉末涂料，具有良好的耐酸性能，力学性能，耐热性能，无毒性能等优点。童车轮子规格：前轮直径29CM、厚度达到5.5CM;后轮直径18CM、厚度达到4.5CM。轮子内部用料是尼龙，车子更加有弹性，外部是注塑工艺而成，成膜性高，具有碾磨，抗风化性强；有良好摩擦力，不易打滑；有良好的韧性和硬度，抗uv延展性，不易退色等多种优点。					
332	篮球架	篮板尺寸：120*80厘米，纯钢化玻璃于防爆膜。底座尺寸：130*80厘米，伸臂距离地面高3.05，到篮板67厘米，升降范围：1.4m-3.05m	套	2			XINGDA
333	篮球	5号橡胶材质,无毒无害,耐磨柔软。	个	50			LRUNYUE
334	足球	4号TPU4.0加厚材质，柔软不伤脚	个	50			LRUNYUE
335	两联体操垫	规格：200×100×10cm，优质纯色防水布，防水隔层，优质海绵。	张	15			彩尼熊
336		规格：120×60×10cm，优质迷纯色防水布，防水隔层，优质海绵。	张	15			彩尼熊
337	足球门	120*100*100cm，环保塑料	个	2			彩尼熊
338	音乐墙	总尺寸：300*120CM，传声筒材质：镀锌钢管，长3米*高1米。敲琴材质：镀锌钢板+合金铝，105*50CM。手拍鼓材质：镀锌面板，40*20+35*50+30*20+25*20+20*20CM	套	1			贝乐

339	方形光影小车	尺寸：170×170×150cm，木厚2.2+铁艺+PC耐力板3个厚	套	1			圆郎
340	大型滑滑梯	整体：采用木黄花梨，平台板厚度25mm，侧板厚度20mm； 塑料滑桶：采用直径76mm，滑梯滑桶均采用环保工程塑料； 镀锌管网笼网绳：采用Φ14mm单股钢丝绳，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。塑料配件：环保工程塑料；	套	1			圆郎
341	滑索	整体：采用巴蒂木，平台25mm。侧板20mm，立柱100*100mm.滑索采用304不锈钢滑索，直径14mm,	套	1			圆郎
342	户外涂鸦小房子	3米，防腐木+彩色玻璃	套	1			圆郎
343	户外材料收纳柜	100米定制；防腐木定制为6个柜子	米	100			圆郎
344	塑形沙	白色塑形沙	吨	10			Lawhiqh
345	旗杆	高10米，含底座的基础	套	1			美辉
346	园长办公桌	160*160*75CM，基材采用优质E0级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。钢脚部分均选用国家A级冷轧钢，采用压模成型和高频焊接的工艺，经久耐用。	张	1			红鹰
347	办公椅	常规规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承250Kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高	把	1			红鹰

		强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。					
348	书柜	320*40*200CM，基材采用优质E0级实木颗粒板，经过高温、高压、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形，耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家级标准；面材：采用E1级三聚氢胺基材，耐磨、防腐蚀、不助燃的特点，采用优质厚度为2.0mmPVC塑料热溶固体胶高温固封，不易脱落；采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。钢脚部分均选用国家A级冷轧钢，采用压模成型和高频焊接的工艺，经久耐用。	个	1			红鹰
349	沙发	长240*85*70CM, 3人位材质工艺说明：采用优质科技布，高弹性阻燃定型海绵，回弹性能好，不变形，坐感舒适。实木脚	套	1			红鹰
350	茶几	70*42+50*36CM，实木多层板。	个	1			红鹰
351	茶水柜	100*40*81CM，奶白色圆角柜，E1级实木颗粒板+玻璃。	个	1			红鹰
352	副园长办公桌	160*70*75CM，桌面与柜门采用优质MDF纤维板材质，约30MM加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM的钢材，厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	张	2			红鹰
353	办公椅	常规规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承250Kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	个	2			红鹰
354	沙发	180*87CM, 材质工艺说明：采用优质棉麻面料，	套	2			红鹰

		高弹性阻燃定型海绵，回弹性能好，不变形，坐感舒适。实木脚					
355	茶几	1200*600*450CM, 橡胶木+实木粗腿。海绵填充，麻布	张	2			红鹰
356	办公桌	280*120*110CM对座4人位，采用E1级环保三聚氰胺免漆板，台面2.5公分厚，其它1.5公分厚，腿采用1.0的钢架。厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	套	3			红鹰
357	办公椅	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承250Kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	把	12			红鹰
358	文件柜	1门3抽800*400*1200MM，采用E1级环保三聚氰胺纤维板，防火耐磨板贴面。	个	12			红鹰
359	办公桌	1400*600*750MM 桌面与柜门采用优质MDF纤维板材质，约30MM加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材质，40*20MM的钢材，厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。	张	2			红鹰
360	办公椅	规格：常规，优质网布，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型不锈钢钢架，座垫可承250Kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	把	2			红鹰
361	办公桌	1400*600*750, 桌面与柜门采用优质MDF纤维板材质，约30MM加厚面板，材桌腿采用加粗钢架材	张	1			红鹰

		质，40*20MM的钢材，厚实面板结合加粗桌腿，支撑均衡、受力不易弯曲变形。					
362	办公椅	规格：常规，优质纤维皮，细纹结构，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适。高频热压机加工成型多层弯曲钢架，可承250Kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，优质不锈钢五星脚架，靠背可后仰175度，具有腿部支撑。内衬45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。	把	1			红鹰
363	主席椅	规格：常规，优质黑色韩皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性，手感舒适，高频热压机加工成型多层弯曲木板，可承250Kg压力经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，结构牢固，内置高强度蛇形弹簧，弹力大、强度高、韧性好、不易变形，采用优质45#发泡海绵，软硬适中、回弹迅速、不变形，坐感舒适。	把	5			红鹰
364	可折叠条桌	1200*400*750基材采用E1级环保三聚氰胺纤维板，防火耐磨板贴面，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。330钢架脚。PU包边脚轮	张	10			红鹰
365	培训椅	51*88CM，椅子稳固三角支撑结构，椅背采用优质透气网布，写字板铝合金底座支撑，可自由旋转角度，坐垫高密度回弹海绵，透气网布面料，椅架全免钢管椅架，静电喷漆防锈处理。	把	88			红鹰
366	中型会议室桌子	3200*1200*750MM，F1级三聚氰胺板环保板材，'灵性圆角造弄，质感轻奢金属脚，桌面嵌入式双面插座电线系统。	张	1			红鹰
367	文件柜	80*40*200CM面材：采用E1级板，基材为E1级或以上优质环保三聚氰胺板，板厚1.6CM。玻璃框架+铝合金。	个	25			红鹰

368	财务室保险柜	70*42*39CM. 新型加固合金门板，整箱采用高硬度，高强度合金钢板，防撬防砸防钻。	个	1			虎牌
369	财务室收纳柜	上二斗下对开700宽+上空格下对开700宽+右三斗上空格700宽。总尺寸2100*1090MM. 材质：冷轧钢板。	个	1			红鹰
370	实木儿童床（三层）	尺寸140cm*70cm*150cm, 原木樟子松，床脚5.5*5.5cm，床方方厚度2.8cm，每套床分三层，一套有三个床位。底层为抽屉式，另两层为高低式松木材质，烤漆工艺，光滑平整，优质五金加固，五金为镀锌螺钉8cm，内置镀锌螺母，具体按活动室墙面尺寸定做。（高层护栏加高）	套	156			水木青华
371	原木长方6人桌	尺寸120*60*55 原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，桌子脚5.5*5.5cm，成品不小于5.2cm，长方形色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉8cm，内置螺母。光滑平整，可拆卸和组装	张	84			水木青华
372	幼儿园专用桌子(大长方形)	180*120*53CM原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，桌子脚5.5*5.5cm，成品不小于5.2cm，长方形色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉8cm，内置螺母。光滑平整，可拆卸和组装	张	12			水木青华
373	单层4人方形桌	尺寸60*60*50 原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，桌子脚5.5*5.5cm，成品不小于5.2cm长方形，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉8cm，内置螺母光滑平整，可拆卸和组装	张	12			水木青华
374	原木4人圆形桌	尺寸60*55，原木樟子松，一级板材板材厚度1.7cm做好的成品，桌子脚5.5*5.5cm，成品不小于5.2cm，圆形 色泽天然，环保水性清漆，无毒	张	12			水木青华

		、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉8cm，内置螺母，光滑平整，可拆卸和组装					
375	幼儿园专用桌子(半圆形)	120*60*53CM原木樟子松，一级板材板材厚度1.7cm做好的成品，桌子脚5.5*5.5cm，成品不小于5.2cm，圆形 色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉8cm，内置螺母，光滑平整，可拆卸和组	张	12			水木青华
376	笑脸樟子松椅子	尺寸按大、中、小三个年龄段具体适宜尺寸定做原木，樟子松，一级板材桌子脚2.2*2.4cm，凳面厚度1.6cm，色泽天然，环保水性清漆光滑平整。	把	504			水木青华
377	阶梯柜	尺寸120*30*80cm原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，无后板，可拆卸和组装	个	24			水木青华
378	玩具柜（三格无背板）	尺寸120*30*80cm原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，无后板，可拆卸和组装	个	120			水木青华
379	玩具柜（6格无背板）	尺寸120*30*80cm原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，优质五金加固，光滑平整，可拆卸和组装，无后板。	个	120			水木青华
380	玩具柜（6格横竖柜无背板）	尺寸120*30*80cm原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，可拆卸和组装，无后板。	个	60			水木青华
381	玩具柜（五格无背板）	尺寸120*30*80原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，可拆卸和组装，无后板。	个	60			水木青华

382	多功能书架A	110*30*80CM 原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，可拆卸和组装，无后板。	个	12			水木青华
383	转角柜	大约尺寸53*33*80CM 原木色原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，优质五金加固，光滑平整，可拆卸和组装	个	48			水木青华
384	图书柜	100*30*90CM，原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，可拆卸和组装	个	12			水木青华
385	移动毛巾架	尺寸100*40*100CM，每个挂钩之间间距为10cm，不少于40个挂钩原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，五金为镀锌螺钉8cm，内置螺母，光滑平整，	个	12			水木青华
386	水杯架	尺寸70*22*100CM原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.8cm做好的成品，大于1.7cm，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，光滑平整，可拆卸和组装	套	12			水木青华
387	移动美工柜	60*50*85CM原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，光滑平整，可拆卸和组装	个	12			水木青华
388	书包衣帽柜	因有一个固定的衣帽间需定制，樟子松，一级板材，板材厚度1.8cm做好的成品，大于1.7cm，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，	个	12			水木青华
389	多功能双面黑板柜	117*30*120cm原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆	个	12			水木青华

		， 无毒、无异味，优质五金加固,光滑平整,可拆卸和组装					
390	阅读桌A	L100*W91*H56CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全	个	3			水木青华
391	椅子C	L34*W29*H25/27/29CM，樟子松板， 甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固	个	12			水木青华

		着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，					
392	三角造型书柜	L94.8*W35*H100CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	个	2			水木青华
393	移动阅读车	L70*W35*H72CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。	个	1			水木青华

		1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。					
394	移动中岛书柜	L59*W43*H106CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整	个	3			水木青华

		光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。					
395	弧形天成造型 沙发书柜	L120*W35*H160CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	个	1			水木青华
396	私密阅读小屋B	L130*W130*H163CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。	个	1			水木青华

		1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。					
397	三角房子阅读书柜B	L120*W35*H82.7CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的	个	1			水木青华

		棱角，保护幼儿安全，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。					
398	图书吧A	L180*W60*H51CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	个	1			水木青华
399	图书吧B	L150*W60*H51CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然	个	1			水木青华

		，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。					
400	火车阅读书柜	L114.5*W30*H98CM，材质：樟子松板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于17mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全，连接稳固着地平衡。	个	1			水木青华
401	三层收纳柜	110.30*82CM 原木，樟子松，一级板材，板材厚度1.7cm做好的成品，色泽天然，环保水性清漆，无毒、无异味，优质五金加固，光滑平整，可拆卸和组装，无后板。	个	12			水木青华
402	照相机	全面幅微单数码相机，镁合金框体，A. EODRP机身，配置电池充电器、锂电池、相机背带、.全面幅CMOS，2620万有效像素，最高5张/秒，拓展ISO102400,全像素双核CMOSAF,可旋转解控LCD，FOS短片4K.	台	1			佳能/R10 18-150
403	摄像机	传感器类型 CMOS ，高清摄像 4K超高清视频，	台	1			口袋3全能套装

		接口 Wi-Fi, 蓝牙, HDMI , 液晶屏类型 旋转屏, 触摸屏, 标准ISO感光度 ISO 100-25600, 存储介质 SD卡, SDHC卡, SDXC				
404	笔记本电脑	处理器: I5/内存32G/固态硬盘1TB/集成显卡/120Hz 2.5K 高色域 16寸显示屏/灰色	台	2		联想/百应 M300
405	教师用书	详见目录清单	批	1		南师大/华师大
406	儿童阅览图书	详见目录清单	批	1		浙江摄影/河北教育
407	一体机 (65寸)	01. 整机采用UHD超高清LED液晶屏, 显示分辨率3840*2160, 可视角度 $\geq 178^\circ$ 。 02. 整机屏幕采用65英寸液晶显示器。 03. 具有物联, 大屏显示界面可显示教室温度、湿度, 集控平台可查看每个教室的环境温湿度; 04. 整机支持锁屏, 并具有多种解锁方式, USB key插入后解锁, 密码解锁, 刷IC卡解锁, 扫二维码解锁, 通过手机应用程序扫描二维码解锁并自动登录教学软件账号, 老师无需二次登陆; 在整机没有网络的情况下, 也可以支持手机扫码解锁; 05. 设备端安卓系统支持对教室内物联传感器进行控制, 无需安装OPS, 即可实现获取展现教室内的温湿度、PM2.5等信息, 支持控制教室内物联传感器, 控制灯光、窗帘、空调等物联开关, 并支持上课模式、投影模式、休息模式、放学模式的设置, 方便老师操作; 06. 整机嵌入式系统支持日历功能, 通过云端平台可以下发待办或者考试计划到日历中, 可自动展现历史上的今天并显示出名人故事等 07. 整机嵌入式系统支持钢琴演奏app, 模拟钢琴按键, 支持自动播放不小于3首音乐, 且学生弹奏后可模拟钢琴声音发声, 可自动判断弹奏的	台	12		海康威视 /DS-D5165TS/GA

		准确率 (提供检测机构检测的报告复印件加盖公章)					
408	一体机支架	万向选择随心移动，高度三档可调，可承重150KF重量，上钩下锁加厚冷轧钢材质。	个	12			海康威视 /DS-D5ABKY2B-S
409	音箱扩音系统（有源音箱）	1、功率 $\geq 2 \times 50W$ ； 2、喇叭单元 ≥ 6.5 " 低音 ≥ 1 " 高音	套	12			漫步者
410	班班通/视频展台	1. 设备应采用壁挂式安装方式，壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计。 2. 设备具有折叠开合式托板，托板展开后可调节为A3或A4面积。 3. 采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输； 4. USB线缆支持左、右、底部出现，适应不同位置安装需求； 5. 设备应配有不少于10颗补光灯，支持三档调节触摸开关，补光灯色温不小于5000K。 6. 具备全向MIC，可录制10米以内的声音。 7. 具备不少于2个USB-Type C接口，支持即插即用。 8. 支持不少于6个功能按键，分别为补光灯调节、A3/A4切换、放大、缩小、拍照、逆时针旋转90°。 9. 支持A3/A4自动切换：在开盖状态下，根据展台的拓展板是否打开，自动切换匹配A3/A4大小的视频画面分辨率。 10. 整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头。 (提供检测机构检测的报告复印件加盖公章)	台	12			海康威视 /DS-2UCWE113F-NA
411	智能翻页笔	规格尺寸 笔身长度 $167 \pm 2mm$ 笔身直径 $16 \pm 0.5mm$ 笔头直径 $8 \pm 0.5mm$	支	12			海康威视/DS-D51P02I

		产品重量 笔: 21.1g 整套: 54.3g 应用范围 触摸屏 红外 材质 笔身 硅胶 笔头 纳米头				
412	电钢琴	键盘: 88 键力度触感榔头分级键盘, 显示: 多功能 LED 数码显示, 复音数: 128, 音色: 1286 种音色, 包括 140 种民族音色, 275 种键盘打击乐音色, 6 个直选音色, 音色控制: 双音色, 延音, 微调, 移调, 八度, 相位, 琶音, 自动伴奏: 253 个节奏风格, 包括 51 种民族节奏, 6 个直选节奏伴奏控制: 同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量, OTS 键盘控制: 单指多指和弦、键盘分离、和声、全键盘、双人模式, 5 种力度曲线及固定力度曲线选择 录音控制: 录音, 播放, 掉电保存面板记忆: 4X4 组面板设置/恢复, 踏板: 延音、保持音、弱音 学习功能: 左/右手练习, 打分功能外置声卡: USB AUDIO(USB 音频)喇叭: YD158-7/4 Ω 15W : 15W*4 Ω *2 配有琴凳, 防尘推拉盖	台	12		kd—802
413	空调 (3匹)	空调类型: 立柜式空调, 冷暖类型: 冷暖电辅, 变频/ 定频: B1UAN 变频, 空调匹数: 3P, 适用面积: 22-34 m ² , 能效等级: ≤ 3 级能效, 控制方式键控: 遥控, 制冷量: ≥ 7210 (900~8610) W, 制冷功率: ≥ 2350 (400~3200) W, 制热量: ≥ 9110 (900~ 10770) W, 制热功率: ≥ 3080 (400~4390) W, 循环风量: 1210m ³ /h, 室内机噪音: ≤ 42 dB, 室外机噪音: ≤ 56 dB 电源性能: 220V/50Hz, 机身颜色: 白色	台	30		格力

414	空调（1.5匹）	空调类型:挂式空调， 冷暖类型：冷暖电辅，空调匹数:1.5P，适用面积:16-20 m²，能效等级:≤3 级能效，控制方式键控:遥控，制冷量：≥3500（200-4000）W，制冷功率：≥980（85-1700）W，制热量：≥4600（200-5590）W，制热功率：≥1390（85-1960）W，循环风量：640m³/h，室内机噪音:≤35dB，室外机噪音:≤51dB 电源性能：220V/50Hz，机身颜色：白色	台	5			格力
415	台式电脑	1、处理器：酷睿 Intel i5-12600H，2、显卡：集成显卡；3、操作系统： Windows 11，4、内存容量：16GB，5、固态硬盘容量：512GB，6、≥同品牌21.5 英寸低蓝光液晶显示器黑色，7、芯片类型：IntelB660，8、能效等级：一级，9、电源：≥180W 功率节能电源,能效转化率≥85%，10、键盘鼠标：同品牌 USB 键盘、USB 光电鼠标；11、USB 接口：≥10 个 USB 接口，12、分辨率：1920*1080，13、外置电源12V-2V,12/背光：LBD.14：整机重量：3.4KG（净重），15：台式机类型：商用电脑。	台	30			联想/M300
416	打印机	标配4.3英寸彩色触摸屏，复印速度：（黑白彩色同速）20页/分钟，首份复印时间：6.5秒（黑白）、10.8秒（彩色），预热时间：30秒、从睡眠模式恢复的时间7.4秒，连续复印：1-999页，内存容量：标配：2GB内存，缩放范围：25%—400%（1%微调），供纸容量：标配：650张最大：1,750张，纸张重量：标配纸盘160-300g/m2，手送纸盘：52-300g/m2，打印分辨率：1,200 x 1,200 dpi，打印驱动：标配：PCL 6、PostScript 3（仿真仅支持Mac OS），扫描速度：黑白17页/分钟（A4LEF，200 dpi），彩色16页/分钟（A4LEF，200 dpi），扫描发送方法：	台	1			理光/MC2000

		扫描到USB、扫描到电子邮件、扫描到文件夹（SMB、FTP），扫描分辨率：100 x 100 dpi、300 x 300 dpi、600 x 600 dpi，体积(宽x深x高)：587x685x884.5(主机含送稿器)，重量：少于82.5kg					
417	打印机	无边框打印 支持无边框打印 照片打印 支持照片打印 分辨率黑白模式最佳打印1200dpi 分辨率彩色模式最佳打印1200dpi 基本参数 黑白印量 6000页 端口 USB 基础功能 打印 目录 纸张输入容量 100页 X 单面支持纸张尺寸 A4, A5 打印功能 非自动双面 Windows 7, Windows 兼容系统 11, Windows 10, Windows	台	15			爱普生/3558
418	滚筒洗衣机	洗烘容量10KG	台	4			海尔
419	400万黑光枪形摄像机	01. 最大分辨率2560 × 1440 @25 fps、靶面尺寸为1/1.8英寸 02. 最低照度彩色：0.0001 lx。 03. 内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。 04. 白光补光时可识别不小于30米处的人体。 05. 摄像机水平视场角不小于99°，垂直视场角不小于55°。 06. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。	台	29			海康威视 /DS-2CD2245CV8-L

		07. 不低于IP66防尘防水等级。					
420	400万全彩半球摄像机	01. 在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 02. 靶面尺寸为1/1.8英寸 03. 需支持IP66防尘防水。 04. 支持DC12V或poe供电 05. 内置1个麦克风, 1个RJ45网络接口 06. 信噪比不小于55dB。	台	54			海康威视 /DS-2CD2345CV5-L
421	摄像机壁装支架	壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm	个	29			海康威视/DS-2205ZJ-K
422	摄像机室外电源	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头,桌面式,输入350mm,输出800mm 输入电压: AC170V~240V	个	35			海康威视 /DS-2FA1220-DW
423	16口接入交换机(带光口)	提供16个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口 交换容量: 9.2 Gbps 包转发率: 6.85 Mpps 支持PoE标准IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 230 W 支持最远250 m传输: 端口1~16 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌(PoE口) 支持红口保障: 端口1~8 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准	台	6			海康威视/ DS-3E0518SP-SE
424	24口汇聚交换机(带光口)	01. 配置: 可用千兆电口数≥12, 千兆光口数≥12 02. 交换容量≥48Gbps 03. 包转发率≥35.7Mpps 04. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 05. 提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书	台	1			海康威视/DS-3E0524TF

425	光纤收发器发送端(4口)	1:4个10/100BaseT(X) 自适应RJ45接口; 2:1个100BaseFX以太网光纤FC接口 3:单模单纤, 传输距离可达20公里; 4:支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准;	台	15			海康威视/ DS-3D04T-A(SC)
426	光纤收发器接收端(4口)	1:4个10/100BaseT(X) 自适应RJ45接口; 2:1个100BaseFX以太网光纤FC接口 3:单模单纤, 传输距离可达20公里; 4:支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准;	台	15			海康威视 /DS-3D01R-A(SC)
427	千兆光模块发送端	SFP光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G PECL LC -20 ~70 20km	块	12			海康威视 /HK-SFP-1.25G-20-131 0
428	千兆光模块接收端	SFP光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	块	12			海康威视 /HK-SFP-1.25G-20-155 0
429	壁挂机柜(9U)	01. 尺寸: 600 毫米(宽) x 450 毫米(深) x 500 毫米(高) 02. 工作温湿度: -20—70℃, 5—95% 03. 主要材料: 1.0mm 冷轧钢板	个	4			国产/定制
430	落地机柜1.6米(机房)	宽 600mm*深 800mm*高1600mm 标准配置: 1 套 6 位国标插座组件, 固定板 3 块风扇组件 1 套(除 600 深机柜配 2 只风扇 外, 其余均配备 4 个), 4 个重型脚轮, 40 套方螺母和 螺钉, 4 个支撑脚, 1 个内六角扳手。	个	1			海康威视/DS-ZRK-42

		标准：符合 ANSI/EIARS-310-D IEC297-2、DIN41496；PART1，DIN41494； PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。 承载能力：静载荷 800KG（带支架） 防护等级：IP20 主要材料：方孔调整安装梁：耐指纹敷铝锌板 等 SPCC 优质冷轧板。厚度：方形条 2.0mm， 安装梁 1.5mm；其余 1.2 毫米。					
431	网络存储服务器	01. 具有2个HDMI接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置36块SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准） 02. 支持最大接入带宽1280Mbps，最大存储带宽1280Mbps，最大转发带宽1280Mbps（以公安部检测报告为准） 03. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘 04. 存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘	台	2			海康威视 /DS-96128N-I24R-V4
432	硬盘	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM	台	26			TOSHIBA/MG08ADA800E
433	高清监视器	01. 55寸安防监视器 02. 支持3840*2160@60Hz超高清显示 03. 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 04. 内置喇叭及功放 05. 三边无边框设计 06. 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 07. 标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求	台	2			海康威视 /DS-D5555U3-1V0

		08. 显示尺寸: 55 inch 09. 屏幕可视区域: 1209.6 mm (H) × 680.4mm (V) 10. 物理分辨率: 3840 × 2160 11. 背光源类型: D-LED 12. 亮度: 300 cd/m ² 13. 可视角: 178° (H) / 178° (V) 14. 色深度: 8 bit , 16.7 M 15. 对比度: 3000 : 1 16. 响应时间: 6.5 ms (typ) 17. 刷新率: 60 Hz 18. 连续使用时间: 7 × 24 H					
434	监控专用网线	01. 超5类网线, Cat5e非屏蔽双绞线, CM防火等级, 24AWG, 工作温度为-20~60℃ 02. 标准: 符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求, 所用材料符合RoHS要求, 并通过符合UL认证的CM防火等级认证, 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准; 03. 标准装箱长度: 305m ± 1.5m; 04. 线缆颜色: 灰色; 05. 芯线规格: 24AWG, 无氧铜; 06. 线缆结构: 4对8芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;	箱	12			海康威视/ DS-ZCat5E-3
435	电源线	01. 无氧铜线芯, 导体纯度高, 导电性强。 02. 在满足国标直流电阻的基础上, 加大导体截面积, 线缆阻抗更低, 更少发热, 更省电。 03. 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。 04. 线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止	卷	8			国产

		击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 05. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、 监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 06. 产品特性 07. 线缆类型（电源线）：RVV 08. 导体类型：无氧铜 09. 护套类型：PVC 200米/卷 10. 线缆芯数：2芯 11. 标称截面积：1mm ²					
436	监视器壁挂支架	01. 支架-常规壁挂支架 02. 避免屏幕背面凸包与支架主体干涉 03. 嵌入式安装时，顶部预留挂钩抬升空间 04. 请根据标注的挂钩孔位（VESA）选择支架 05. 产品型号：支架-常规壁挂支架 06. 颜色：黑色 07. 材质：SPCC高强度钢（主体）	台	2			海康威视/3255-WA1-TS
437	HDMI高清线缆	01. HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（8米） 02. 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 03. 即插即用，无需驱动程序。 04. 线缆类型（音视频线）：铜缆 05. 视频版本：HDMI 1.4 06. 支持最大分辨率：4K 30Hz 07. 接口类型：HDMI	条	2			国产
438	操作台（2位）	2位操作台 尺寸：1150*1200*1004（提供参考，以实际现场 尺寸为准） 立柱1.5，其余1.2	套	1			国产/定制
439	立杆	3.5M定制	套	9			国产
440	监控立杆地基固定	监控立杆地基固定、开挖、回填等费用	套	9			国产

441	光纤	01. 室外12芯OS2单模光缆, 9/125 μm , 工作温度为-20~60℃; 02. 光缆结构:GYTS 03. 护套类型:PE护套 04. 衰减: 1310nm $\leq$ 0.4dB/km, 1550nm $\leq$ 0.4dB/km; 05. 芯核直径: 9 $\pm$ 2.5 μm ; 06. 包层直径: 125 $\pm$ 2 μm 。	米	850			国产
442	12口光纤终端盒	12口FC金属终端盒(不包含尾纤、跳线、耦合器) 兼容机架式安装	个	2			国产
443	单模光纤跳线	FC-FC单模单工光纤跳线, 3米	条	16			国产
444	LC耦合器	FC单工单模金属适配器(匹配光纤终端盒)	个	32			国产
445	单模光纤尾纤	FC单模单工尾纤, 2米	条	32			国产
446	金属理线器	理线器, 带金属盖板, 1U, 黑色, 安装于机架的前端, 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	个	9			国产
447	PVC管材	PVC管材, 25mm穿线管	米	2000			国产
448	光缆敷设及安装费	开挖、敷设、回填, 宽30cm, 深30cm, 特殊土质视现场情况而定, 线路敷设、设备安装、调试、光纤热熔、维护等	批	1			
449	其他辅材	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件, 管材接头等	批	1			
450	400万全彩半球摄像机	01. 在2560x1440下分辨率可达到1400TVL 02. 靶面尺寸为1/1.8英寸 03. 需支持IP66防尘防水。 04. 支持DC12V或poe供电 05. 内置1个麦克风, 1个RJ45网络接口 06. 信噪比不小于55dB。	个	12			海康威视 /DS-2CD2345CV5-L

451	摄像机室外电源	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头,桌面式,输入350mm,输出800mm 输入电压: AC170V~240V	个	12			海康威视 /DS-2FA1220-DW
452	24口千兆交换机	01. 配置: 可用百兆电接口数量≥24, 千兆光电复用口数量≥2 02. 交换容量≥14.8 Gbps 03. 转发性能≥11 Mpps 04. 支持高优先级端口数量≥8 05. 支持DHCP Snooping, 支持DHCP CLIENT	台	1			海康威视 /DS-3E1326-S(B)
453	网络存储服务器	01. 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口(其中2个为前置)、内置8个SATA硬盘接口;1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口;16路报警输入接口、4路报警输出接口 02. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 03. 最大接入路数: 32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps 04. 3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒) 05. 支持开启SVC解码功能,可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像,解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 06. 显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz设置选项 07. 可同时显示输出10路H.265/H.264	台	1			海康威视 /DS-7732N-E4-V3

		编码、25fps、1920×1080格式的视频图像					
454	硬盘	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM	块	6			TOSHIBA/MG08ADA800E
455	监控专用网线	01. 超5类网线, Cat5e非屏蔽双绞线, CM防火等级, 24AWG, 工作温度为-20~60℃ 02. 标准: 符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求, 所用材料符合RoHS要求, 并通过符合UL认证的CM防火等级认证, 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准; 03. 标准装箱长度: 305m±1.5m; 04. 线缆颜色: 灰色; 05. 芯线规格: 24AWG, 无氧铜; 06. 线缆结构: 4对8芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;	箱	2			海康威视/ DS-ZCat5E-3
456	电源线 (rvv2x1.0)	01. 无氧铜线芯, 导体纯度高, 导电性强。 02. 在满足国标直流电阻的基础上, 加大导体截面积, 线缆阻抗更低, 更少发热, 更省电。 03. 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。 04. 线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家3C认证, 全力保障用电安全。 05. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 06. 产品特性 07. 线缆类型 (电源线): RVV 08. 导体类型: 无氧铜 09. 护套类型: PVC 200米/卷 10. 线缆芯数: 2芯 11. 标称截面积: 1mm²	卷	2			国产

457	落地机柜1.2米（厨房）	宽 600mm*深 800mm*高1200mm 标准配置：1 套 6 位国标插座组件，固定板 3 块风扇组件 1 套（除 600 深机柜配 2 只风扇外，其余均配备 4 个），4 个重型脚轮，40 套方螺母和螺钉，4 个支撑脚，1 个内六角扳手。 标准：符合 ANSI/EIARS-310-D IEC297-2、DIN41496；PART1，DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容 ETSI 标准。 承载能力：静载荷 800KG（带支架） 防护等级：IP20	台	1		海康威视/DS-ZRK-42
458	金属理线器	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	个	1		国产
459	高清监视器	01. 支持1920 × 1080高清显示 02. 178° /178° 广视角 03. 护眼不闪屏，低蓝光设计 04. 三边超窄边框，纤薄机身 05. HDMI、VGA等接口，丰富连接性和兼容性 06. 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 07. 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射 08. 支持VESA壁挂 09. 显示尺寸：43 inch 10. 屏幕可视区域：940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm 11. 物理分辨率：1920 × 1080 12. 背光源类型：D-LED 13. 亮度：300 cd/m² 14. 可视角：178° (H) / 178° (V) 15. 对比度：4000 : 1	台	1		海康威视 /DS-D5543F3-1V0

		16. 响应时间: 6.5 (Typ) ms 17. 刷新率: Max. 75 Hz , Typ. 60 Hz					
460	HDMI高清线缆 (8米)	01. HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 (8米) 02. 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 03. 即插即用, 无需驱动程序。	条	1			国产
461	PVC管材	PVC管材, 25mm穿线管	米	300			国产
462	管材敷设及安装费	线路敷设、设备安装、调试、维护等	批	1			
463	其他辅材	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件, 管材接头等	批	1			
464	英式双口斜插面板	斜口面板, 双孔, 乳白色, 带弹起式防尘盖, 标配可替换的计算机, 电话标识 材料: 所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料, 配有标签, 满足UL 94V-0 防火等级; 标准: 产品符合RoHS环保要求	个	28			海康威视/DS-ZBFPX2-B
465	吸顶AP	支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax协议 整机接入速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$, 其中5GHz射频速率 $\geq 2.4\text{Gbps}$, 2.4GHz射频速率 $\geq 0.575\text{Gbps}$ 支持双频4流设计 ≥ 1 个100/1000Mbps (RJ45) 支持壁挂、吸顶安装方式, 要求投标产品为成熟产品	个	15			海康威视 /DS-3WA-X30-H
466	六类非屏蔽白色模块	01. 6类非屏蔽模块(180°卡接 H-JACK), 白色 02. 标准: ANSI/TIA568C.2 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0, 模块性能指标完全优于现行6类250MHZ标准; 03. 拔插寿命: ≥ 1500 次; 04. 端接寿命: ≥ 250 次; 05. 端子镀金厚度: $\geq 50\mu$; 06. 模块尾部带线缆保护套; 07. 采用专用的带线工具一次性打断8根线缆,	个	28			海康威视/DS-ZM6U1-W

		保证施工质量和测试效果; 08. 提供UL认证证书。					
467	多业务无线控制器	支持常规AP最大数量≥128，并提供40个AP授权 WAN：可用2.5GE接口数量≥2；LAN：可用GE接口数量≥8，可用SFP+接口数量≥2 设备支持内置双电源 支持 PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定等网关通用功能 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 支持7层移动安全检测 /防御（WIDS/WIPS） 支持按照用户在线会话数和用户流量负载分担 支持信道智能切换，保证每个AP能够分配到最优的信道	台	1			海康威视/DS-3WS128-H
468	二层网管型千兆POE交换机	可用千兆PoE电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2，整机最大输出功率125 W，单端口最大输出功率30 W 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥81Mpps/108Mpps 提供CQC证书，工信部入网许可证，入网检测报告证明 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 支持端口节能功能 支持零配置启动(TFTP方式)功能 支持OSPF FRR 功能 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 支持NQA功能，NQA能够正常探测 支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 支持堆叠链路负载分担	台	4			海康威视 /DS-3E2510P-HL

		支持链路聚合及聚合零丢包功能 支持CPU保护功能 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 支持命令行(CLI)配置 支持IPv4路由≥ 500条；IPv6路由≥ 250条；要求提供检测报告证明					
469	16口汇聚千兆交换机（带光口）	产品类型：企业级交换机1。 传输速率：10/100/1000Mbps1。 背板带宽：36Gbps1。 包转发率：26.784Mbps1。 MAC地址表：8K1。 端口参数：18个端口，包括16个千兆电口（PoE/PoE+）和2个SFP光口1。 功能特性：支持802.1Q VLAN1。 网络管理：支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置1。 安全管理：支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离1。 电源电压：内置开关电源1。 电源功率：整机功耗$\leq 280W$1。 产品尺寸：300$\times$230$\times$43.6mm1。 环境标准：工作温度0-40℃，工作湿度10%-90%RH，存储温度-40-70℃，存储湿度5%-95%RH1。	台	1			海康威视/ DS-3E0518SP-SE
470	24口汇聚交换机（带光口）	24个千兆电口+2个千兆上联光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率370W，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，非网管型交换机，机架式。	台	1			海康威视/ DS-3E0526P-S/L

471	千兆光模块发送端	SFP光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	块	6			海康威视 /HK-SFP-1.25G-20-1310
472	千兆光模块接收端	SFP光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	块	6			海康威视 /HK-SFP-1.25G-20-1550
473	六类非屏蔽网线	01. 6类网线, Cat6非屏蔽双绞线, CM防火等级, 24AWG, 工作温度为-20~60℃ 02. 标准: 符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求, 所用材料符合RoHS要求, 并通过符合UL认证的CM防火等级认证, 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准; 03. 标准装箱长度: 305m±1.5m; 04. 线缆颜色: 蓝色; 05. 芯线规格: 24AWG, 无氧铜; 06. 线缆结构: 4对8芯双绞线, 每对之间采用十字骨架隔离, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳;	箱	6			海康威视 /DS-ZC6US-B/PVC
474	电源线	01. 无氧铜线芯, 导体纯度高, 导电性强。 02. 在满足国标直流电阻的基础上, 加大导体截面积, 线缆阻抗更低, 更少发热, 更省电。 03. 环保绝缘、护被, 耐磨耐拉伸, 抗潮防冻, 抵抗各种恶劣气候, 可靠耐用。 04. 线芯同心度高, 绝缘和护套厚度均匀, 防止击穿, 符合国家3C认证, 全力保障用电安全。 05. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。	卷	5			国产

		06. 产品特性 07. 线缆类型（电源线）：RVV 08. 导体类型：无氧铜 09. 护套类型：PVC 200米/卷 10. 线缆芯数：2芯 11. 标称截面积：1mm ²					
475	光纤	01. 室外12芯OS2单模光缆，9/125 μm，工作温度为-20~60℃； 02. 光缆结构:GYTS 03. 护套类型:PE护套 04. 衰减：1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.4dB/km； 05. 芯核直径：9±2.5 μm； 06. 包层直径：125±2 μm。	米	500			国产
476	12口光纤终端盒	12口FC金属终端盒（不包含尾纤、跳线、耦合器）兼容机架式安装	个	4			国产
477	单模光纤尾纤	FC单模单工尾纤，2米	条	16			国产
478	LC耦合器	FC单工单模金属适配器（匹配光纤终端盒）	个	32			国产
479	LC单模光纤尾纤	LC单模尾纤，OS2，单工，2米，配合单模光缆使用	条	32			国产
480	金属理线器	理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理	个	6			国产
481	PVC管材	PVC管材，25mm穿线管	米	1500			国产
482	安装及调试费	线路敷设、设备安装、调试、维护等	批	1			
483	其他辅材	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等	批	1			
484	IP网络服务主机IP网络可视对讲广播服务器 17.3 ”	1. 采用≥17.3英寸LED液晶显示屏，内置工业加固电容触摸屏，简单易用的触摸屏操控。	台	1			KSTQN/ZH-IP201

		2. 内置强大灵活的音频矩阵，≥6路音源输入，≥2路音频输出，支持混音输入输出，≥1路MIC接口（支持XLR、TRS），具有话筒、线路独立电平调节旋钮。 3. MIC1具有48V幻象电源，具有独立供电开关，为麦克风供电，节能环保。 4. 具有定时自动开关机维护功能，，可根据现场情况设置定时开关机，既方便维护，又降低功耗，实现无人值守功能。 5. 支持ACPI电源管理模式，支持多种模式唤醒：支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别，支持网络唤醒和 PXE 无盘启动功能。 6. 标准接口：整机≥6xUSB；≥4xCOM接口；≥1xHDMI输出；≥1xVGA；≥1xDC12V/7A供电；≥1xPS2；≥1路千兆网络接口；≥7*Line in、≥3xLine out。					
485	IP网络可视对讲广播主控服务器软件（B/S）	1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 2. 采用B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存储。 3. 具有四种视图模式：列表视图、网络视图、地图视图、时钟视图模式，个性话显示模式，操作更简洁。 4. 单个定时任务内支持添加多个定时时间段，例如任务1支持添加8:00-9:00、10:00-11:00、13:00-14:00, 任意添加执行时间段，同种播放文件只需设置1个任务即可。	套	1			KSTQN/ZH-IP202

		5. 支持对16路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控端均可设置分区打开和关闭。 6. 支持对讲、可视对讲进行录音及录像，支持设置录音录像存储时间； 7. 具备声波驱离功能，可对终端一键启用/关闭声波驱离，通过特定频率或振幅被调制以产生特定的驱赶效果。				
486	IP网络可视对讲广播平台软件加密狗	具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能。 具备终端与外设集中配置管理功能。 具备频道歌曲配置管理功能。 具备服务器定时任务编辑管理功能。 具备终端本地定时任务编辑管理功能。	套	1		KSTQN
487	IP网络多音源音频编解码器	1. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。 2. 通过设置可将模拟音频采集到IP网络可视对讲广播系统任意终端，也可将网络音频解码到功率放大器进行音乐播放； 3. 集成MP3播放模块，具有USB接口和SD卡接口；支持MP3和WMA双解码播放格式，MP3可选择四种播放模式：随机、单曲循环、文件夹循环、全部循环；具有5种EQ音效选择，适应不同层次人群听觉习惯； 4. 集成调谐器模块，具有FM收音机功能，电台数量40个。 5. 集成蓝牙模块，可连接手机/平板/电脑蓝牙，蓝牙有效距离可达20米。 6. 话筒MIC1具有48V幻象电源，为麦克风供电，节能环保。 7. 内置优先功能：网络音乐、MIC1话筒、EMC报警，三种信号可通过拨码开关自由设置任意一路	台	1		KSTQN/ZH-IP220

		信号优先级，方便使用；					
488	数字DVD播放器（CD/VCD/DVD/MP3）	1. 准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2. 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 3. 可播放：CD/VCD/DVD/MP3碟片；电子抗震、防尘。 4. 内置MP3播放器，可读USB和SD卡，即插即放； 5. 采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6. ≥ 2 路音频信号左右声道（L/R）输出； 7. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作 $\times 2$ 尺寸：485 $\times$ 390 $\times$ 90Mm	台	1			KSTQN/TCE-960
489	IP网络寻呼话筒	1. 采用桌面式话筒设计，黑色氧化铝拉丝面板，采用 ≥ 7 寸高清LCD屏幕，全电容触摸屏，分辨率800*480。 2. 可直接通过触摸屏快速对全区喊话、分区喊话、点对点终端进行喊话广播，广播延时低于100毫秒。 3. 支持四个广播预案，包括自然灾害、地震广播、消防广播、警示广播快捷键，长按快捷键可快速发起预设的广播任务。 4. 具有USB接口，支持U盘播放功能。 5. 具有 ≥ 1 路短路输出接口、 ≥ 1 路短路输入接口， ≥ 1 路12V电压报警输出。 6. 支持WEB修改和配置话筒参数，包括本机IP、服务器IP、用户权限参数等。 7. 支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭。 8. 接口： ≥ 1 个RJ45网口， ≥ 1 路3.5mm音频输入	台	1			KSTQN/IPH-503

		, ≥1路3.5mm音频输出, ≥1路USB插口, ≥1路SD卡, ≥1路短路输入, ≥1路短路输出, ≥1路12V电压报警输出。					
490	前置放大器 (MP3/蓝牙/收音机+48V幻象电源)	1. 标准19英寸机架设计, 黑色氧化铝拉丝面板, 专业的机械组装机工艺, 机器外观非常高档。 2. 内置MP3/TUNER/蓝牙遥控功能, 自带遥控器遥控距离≥8米。 3. 采用新型128*64的图形点阵显示屏。显示内容丰富、清晰、一目了然。 4. 集成MP3播放模块, 具有USB接口和SD卡接口, 超强读盘能力; 支持MP3和WMA双解码播放格式, MP3可选择四种播放模式: 随机、单曲循环、文件夹循环、全部循环; 具有5种EQ音效选择, 适应不同层次人群听觉习惯; 具有自带优先播放音频功能。 5. 集成TUNER模块, 具有FM收音机功能, 电台数量≥40个, 收音清晰, 方便实用。 6. 集成蓝牙模块, 可连接手机/平板/电脑蓝牙, 将蓝牙音乐播放出来; 蓝牙有效距离≥20米。	台	1			KSTQN/TPA-201
491	网络IP监听音箱 (木质)	1. 专业一体化壁挂式网络音频解码音箱, 箱体符合声音共振原理设计理念; 十分美观大方。 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用, 高速的工业级解单片机芯片, 启动时间小于1s。 3. 支持关联各大监控品牌摄像机功能, 当喊话/对讲时可通过IP网络可视化控制台显示绑定摄像机视频画面, 真正做到可视广播。 4. 内置1路网络硬件音频解码模块, 支持TCP/IP、UDP、IGMP (组播协议), 实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5. 内置2x50W的双通道数字功率放大器, 一路接主音箱, 一路外接到副音箱; 音质非常细腻, 功	只	1			KSTQN/ZH-IP206

		率强劲；具有网络音量设置。 6. ≥1路音频信号输入接口，具有独立的音量调节电位器控制，可输入本地音源进行扩声。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构。					
492	网络IP音箱（木质）	1. 专业一体化壁挂式网络音频解码音箱，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级解单片机芯片，启动时间小于1s。 3. 支持关联各大监控品牌摄像机功能，当喊话/对讲时可通过IP网络可视化控制台显示绑定摄像机视频画面，真正做到可视广播。 4. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播协议），实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5. 内置2x50W的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 6. ≥1路音频信号输入接口，具有独立的音量调节电位器控制，可输入本地音源进行扩声。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构。	对	18			KSTQN/ZH-IP206主
493	室外防水音响	内置扬声器：6.5寸*3只+1钹磁高音 尺寸：930*230*190mm 定压输入：70-100v	只	8			KSTQN/797-80
494	广播功放	1. 标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。	台	1			KSTQN/MD-1000

		3. 支持关联各大监控品牌摄像机功能，当喊话/对讲时可通过IP网络可视化控制台显示绑定摄像机视频画面，真正做到可视广播。 4. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播协议），实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5. ≥ 1路三线制音控的强切接口，无需DC24V强切电源，不限音控数量，同时兼容4线制音控器，需外接DC24V电源。 6. ≥ 1路短路输入，≥ 1路短路输出，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。					
495	8路数字调音台	显示屏尺寸：7寸 分辨率：1024x600 触 控：电容 分辨率：1024x600 主控CPU：双核1.2G 操作系统：Linux DSP：400Mhz 浮点 模拟输入：12MIC+4Line+USB 模拟输出：L/R+4BUS+ Headphone(L/R) 反馈抑制器：MIC 1~8通道 USB播放：播放格式APE、FLAC、MP3、WAV USB录音：2轨录音 输出底噪：-90dBu 无记权（AES17-20Khz） 失真度：0.006% @4dBu 20~20Khz	台	1			丹麦皇冠/MK-12
496	手持无线话筒	1. 使用UHF550-950MHz频段，避免干扰频率。 2. 效果器功能可调节混响比例、延时效果以及混响音量，提供更丰富、多样的音效体验 3. 均衡器功能可对输出信号进行高、中、低均衡调节，提高音质表现。	套	2			MG MG-1920

		4. 智能静音功能和可调发射功率模式，功耗低功率模式工作时间长达≥10小时，高功率模式下工作时间为≥8小时满足长时间使用需求。 5. 接收机技术参数：信噪比：≥90dB，假像干扰比：≥100dB，邻道干扰比：≥80dB，接收灵敏度：≥7uV，频率响应：40Hz-20KHz±2dB，失真率：<0.5%，动态范围：≥90dB。					
497	服务器专用机柜（2米）	01. 42U，网孔门，落地 空机柜 02. 承重：静态1000KG 03. 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 04. 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 05. 侧门材质：冷轧板 T=1.0 06. 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 07. 左右支架：冷轧板 T=1.5 08. 横梁：冷轧板 T=1.5 09. 层板：1个，宽470*深750*高48 mm，承重60KG 10. L型隔条/支架：1对，长750*宽38*高38 mm，承重30KG 11. PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 12. 滚轮：支持，4个 13. 脚撑：支持，4个 14. 风扇：不含 15. 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 16. 净重：约140KG 17. 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm	台	1			海康威视/DS-ZRK-42
498	网线	01. 超5类网线, Cat5e非屏蔽双绞线, CM防火等级, 24AWG, 工作温度为-20~60℃ 02. 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求, 所用材料符合RoHS要求, 并	箱	4			海康威视/ DS-ZCat5E-3

		通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 03. 标准装箱长度:305m±1.5m； 04. 线缆颜色:灰色； 05. 芯线规格:24AWG, 无氧铜； 06. 线缆结构: 4对8芯双绞线, 每芯均有颜色区分, 外皮印有厂商标识及电缆编码, 有撕裂绳；					
499	光纤	01. 室外12芯OS2单模光缆, 9/125 μm, 工作温度为-20~60℃； 02. 光缆结构:GYTS 03. 护套类型:PE护套 04. 衰减: 1310nm≤0.4dB/km, 1550nm≤0.4dB/km； 05. 芯核直径: 9±2.5 μm； 06. 包层直径: 125±2 μm。	米	350			国产
500	12口光纤终端盒	12口FC金属终端盒（不包含尾纤、跳线、耦合器）兼容机架式安装	个	3			国产
501	LC耦合器	FC单工单模金属适配器(匹配光纤终端盒)	个	12			国产
502	LC单模光纤尾纤	LC单模尾纤, OS2, 单工, 2米, 配合单模光缆使用	条	12			国产
503	千兆光模块发送端	SFP光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1310nm/1.25G, RX1550nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	块	3			海康威视 /HK-SFP-1.25G-20-1310
504	千兆光模块接收端	SFP光电模块, TX:1.25G RX:1.25G 3.3V TX1550nm/1.25G, RX1310nm/1.25G PECL LC -20~70 20km	块	3			海康威视 /HK-SFP-1.25G-20-1550

505	接入交换机	01. 配置：可用百兆电口数 ≥ 16 ，千兆电口数量 ≥ 1 ，千兆光电复用口数量 ≥ 1 02. 交换容量 ≥ 7.2 Gbps 03. 转发性能 ≥ 5.36 Mpps 04. 提供CQC认证证书 05. 支持高优先级端口数量 ≥ 8 06. 支持上行链路聚合 07. 支持最远250m传输	台	1			海康威视/ DS-3E0518SP-SE
506	接入交换机	01. 配置：可用百兆电接口数量 ≥ 24 ，千兆光电复用口数量 ≥ 2 02. 交换容量 ≥ 14.8 Gbps 03. 转发性能 ≥ 11 Mpps 04. 支持高优先级端口数量 ≥ 8 05. 支持DHCP Snooping，支持DHCP CLIENT 06. 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 07. 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理 08. 支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启 09. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接。可展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警 10. 支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 11. 支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容 12. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米	台	1			海康威视/DS-3E0524TF

507	音频线	线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯	卷	2			国产
508	电源线	01. 2芯RVV电源线（1.5mm ² ）*200M 02. 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 03. 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 04. 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 05. 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 06. 符合RoHS 2.0 环保认证。 07. 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 08. 导体类型：无氧铜 09. 护套类型：PVC 10. 线缆芯数：2芯 11. 线缆类型（电源线）：RVV 12. 屏蔽性能：非屏蔽 13. 标称截面积：1.5mm ²	卷	2			国产
509	安装及调试费	含运输、线路敷设、安装、辅材（线卡、管卡、胶布、水晶头、配件，管材接头等）及售后维护等	批	1			
510	专业会议主扩音响10寸	系统类型：四分频八单元后导式音箱 高音单元：号角高音90磁34芯*1 超高音单元：2寸*2 低音单元：10寸120磁50芯 中音单元：2寸*4 频率响应：35Hz 16kHz	只	4			德国KE/K201

		振荡模式：PLL相位锁定频率合成 可切换频率数：200组 接收方式：双调谐器自动选讯 频带宽度：25MHz 调频方式：红外对频 输出功率：30mW 最大偏移：±70KHz 拾音头：动圈式 供电方式：2节AA电池 电池寿命：约8小时					
513	高级会议发言无线话筒	额定电压：220V±10% 50Hz 频率响应：125Hz~15KHz 失真：<0.1% @ 1KHz 信噪比：>90dB 输入阻抗：20K Ω 输出阻抗（平衡）：200 Ω 温度范围：-10~55℃ 重量：3.5kg 尺寸：480×210×44mm	台	2			麦谷/Micgrain B-90
514	八路调音台	1. 麦克风输入：6路单声道1组立体声（6/10/14个双用卡侬接口） 2. 线路输入：6路单声道，1组立体声。 3. 幻象电源：分路通道设有独立48V幻象电源开关控制。 4. 主输入通道：带一路返回单声道输入和一组录音立体声输入。 5. 输出通道：两组主通道立体声输出，3路AUX辅助输出、两编组输出，1组立体声录音输出、1路耳机监听输出。 6. 电平指示：主通道一组立体声电平指示灯或编组电平指示灯。	台	1			丹麦皇冠/MK80

		7. 效果器：99位DSP效果器 8. 播放器：大屏显示，蓝牙播放，U盘播放，U盘录音。 9. 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 10. 失真度：<0.003% (A-weighted) 11. 麦克风均衡输入噪音：-119dB (A-weighted) 12. 共模抑制比：60dB 13. 单通道输入增益：MIC: 0 to 48dB, LINE:-33 to+15dB 14. 主混音串音：-87dBu (A-weighted) 15. 通道串音：-85dBu (A-weighted) 16. 最大输出水平：+20dBu 17. MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18. 单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19. 电源：内置开关电源适配器110-220V，30W					
515	机架式音频处理器2进8出	供电方式：AC~220V，50Hz 消耗功率：20W 频率响应：20Hz-20KHz 采样率：32KHz THD：<0.1%@1KHz 信噪比：>90dB 信号延时：<11ms CMRR：>25dB（50Hz至20KHz） 输入阻抗： 话筒输入：47K Ω 线路输入：10K Ω 音乐输入：10K Ω 输出阻抗：主输出：220 Ω 线路输出：1K Ω	台	1			丹麦皇冠/HW-808

		录音输出: 1K Ω 尺寸: 430X250X44MM					
516	10路电源时序器 (滤波器)	每路插座最大容量达3KVA, 总容量达6KVA 按此顺序开启/关闭10路设备电源, 保护电网不受冲击 此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接 带紧急触发接口 (当本机检测到短路激活信号时, 自动顺序打开各路电源, 短路信号消除后, 自动顺序关闭电源) 尺寸: 485×390×90 (mm ³)	台	1			丹麦皇冠/TS-08 (带滤波款)
517	音响线	2*1.5纯铜专业音响线	卷	3			国优
518	音柱壁挂架	音箱壁挂件 最大承重: ≤ 40 Kg 水平角度: -90° ~ +90° 垂直下倾角度: -7.5° ~ +90° 离墙最远距离: 100 mm 外观: 黑色 材质: 冷轧钢板	只	4			国优
519	机柜	木质金属包角包边, 二个万向轮方便移动及卫生清洁; 整洁的同时又保护产品及效果调节的稳定和安全;	个	2			国优
520	辅材	线卡、管卡、胶布、水晶头、配件, 管材接头等	批	1			国优
521	室内P2全彩	1 显示面积: 4.16米*2.4米/9.98平方 (16/9比例), 整屏分辨率: 2080*1200, 包边面积: 4.25米*2.49米/10.58平方 (16/9比例)。2 像素点间距: 2mm, 物理密度: 250000/ M2, 单元尺寸: 320mm×160mm, 发光点颜色: 1R1G1B, 封装尺寸: SMD1515, 亮度均匀性 ≥99.2%, 水平/垂直可视角度 ≥172°, 刷新率: 3840Hz。3 DCI-P3色域	平方	10.00			天合光电/P2

		覆盖率：≥98%。4 BT. 2020色域覆盖率：≥95%。5 BT. 2020色域利用率：≥99%。6 LED全彩屏灯珠衰减：6000小时光通维持率L70（6000h）≥92.5%。7 LED全彩屏节能功能：开启智能节电功能模式下节能40%以上。8 LED全彩屏自动Gamma校正技术：具有自动Gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧率等重要指标均符合广电级标准，并且具备20条以上可选的V校正曲线。9 抗拉力：≥12.4KN。10 屏体表面墨色一致，反光率≤2%。11 电流增益调节级别：≥8位。12 模组机械强度：≥5MP。					
522	配电柜	系统采用三相五线制供电，控制箱工业系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热，过湿，过压，过流，短路等保护装置，开关显示屏电源等。	套	1			天合光电
523	接收卡	1. 单卡支持16组和24组数据输出模式；2. 单卡自带12个HUB75的16P接口；3. 单卡带载像素128*768/256*512；4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；5. 支持灯板flash管理；6. 支持5pin液晶模块；7. 支持接收卡参数及程序包回读；8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口。	张	26			天合光电
524	二合一视频处理器	1. 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路选配VGA子卡。2. 支持3个窗口和1路OSD。3. 支持快捷配屏和高级配屏功能。4. 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。5. 支持设备间备份设置。6. 视频输出最大带载	台	1			天合光电

		高达390万像素，最大宽度4096像素，最大高度4096像素。7. 支持带载屏体亮度调节。8. 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。9. 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。10. 持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。11. 投屏输入子卡2.0支持AP/WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放。12. 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。					
525	控制电脑	一、硬件要求:1、处理器：CPU≥6核，主频≥2.5GHZ，三级缓存≥18MB;2、内存：≥8G DDR4 3200内存，支持最高可扩展内存至32G ;3、硬盘：原厂配置512 SSD M.2固态硬盘，支持双硬盘扩展，不接受二次拆装；4、显卡：2G独立显卡；5、声卡：集成声卡；6、显示器：配置同品牌23.8寸液晶显示器，VGA+HDMI接口，显示器具备低蓝光护眼功能；7、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘；8、机箱：标准≥10L立式机箱顶置提手设计及顶置开关电源键设计，顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂，机箱拐角采用打磨倒圆工艺，不易刮伤；9、接口：配置10个USB接口(前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接），提供前2后3共5个音频接口；10、电源：≥180W节能电源，电源可在90V-265V范围内工作，数据接口电压输出4.75V-5.25Vdc, 电流范围500mA-1500mA；二、软件部分：1、支持国产麒麟，统信、Windows10操作系统。	台	1			联想/M300
526	钢结构和包边	国标40方管等现场焊接，黑色不锈钢(屏体正面，侧面)包边合计	平方	11.00			国产

527	屏体外布线	控制室至显示屏之间强电,网络数据线材料及安装人工	项	1			国产
528	安装及调试费	含运输、线路敷设、安装、辅材(线卡、管卡、胶布、水晶头、配件,管材接头等)及售后维护等	项	1			
529	室外P5全彩	1 显示面积:8米*4.48米/35.84平方(16/9比例),整屏分辨率:1600*896,包边面积:8.2米*4.68米/38.38平方(16/9比例)。2 像素点间距:5mm,物理密度:40000/M2,单元尺寸:320mm×160mm,发光点颜色:1R1G1B,封装尺寸:SMD1921,亮度均匀性 ≥99.2%,水平/垂直可视角度≥172°,刷新率:3840Hz。3 DCI-P3色域覆盖率: ≥98%, BT.2020色域覆盖率: ≥95%, BT.2020色域利用率: ≥99%。4 LED全彩屏灯珠衰减:6000小时光通维持率L70(6000h) ≥92.5%。5 LED全彩屏节能功能:开启智能节电功能模式下节能40%以上。6 抗拉力: ≥12.4KN。7 屏体表面墨色一致,反光率≤2%。8 电流增益调节级别: ≥8位。9 模组机械强度: ≥5MP。10 漏电容限值: ≤0.5mA。11 PCB阻燃: V-0等级。12 抗干扰符合: IEC801执行标准。13 安全符合: GB4793执行标准。14 所提供的LED显示屏智能光感护眼,可自动识别环境光的强弱,调节屏幕亮度,符合标准要求。15 产品视觉舒适度(VICO指数)范围在0-1级,对人眼基本无疲劳感。16 LED显示屏模组内部配有六轴向精密微调结构器件,显示屏表面平整度调整合理方便,符合标准要求。17 LED模块表面无塑胶结构件,采用电喷技术,模块表面墨色一致,符合标准要求。(提供检测报告)	平方	35.84			天合光电/P5
530	配电柜	系统采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制	套	1			天合光电

		， 为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热，过湿，过压，过流，短路等保护装置，开关显示屏电源等。					
531	接收卡	1. 单卡支持16组和24组数据输出模式；2. 单卡自带12个HUB75的16P接口；3. 单卡带载像素128*768/256*512；4. 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果；5. 支持灯板flash管理；6. 支持5pin液晶模块；7. 支持接收卡参数及程序包回读；8. 接收卡具有与灯板一致的电源接口。	张	40			天合光电
532	二合一视频处理器	1. 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。3. 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。4. 支持输入源一键切换。5. 支持外置独立音频。6. 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。7. 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。8. 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。9. 支持 4 个网口输出，最大带载260万像素，最大宽度 3840 像素，最大高度 1920 像素。10. 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。	台	1			天合光电
533	控制电脑	一、硬件要求:1、处理器：CPU≥6核，主频≥2.5GHZ，三级缓存≥18MB;2、内存：≥8G DDR4 3200内存，支持最高可扩展内存至32G ;3、硬盘：原厂配置512 SSD M.2固态硬盘，支持双硬盘扩展，不接受二次拆装；4、显卡：2G独立显卡；5、声卡：集成声卡；6、显示器：配置同品牌23.8寸液晶显示器，VGA+HDMI接口，显示器具备低蓝	台	1			联想/M300

		光护眼功能；7、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘；8、机箱：标准≥10L立式机箱顶置提手设计及顶置开关电源键设计，顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂，机箱拐角采用打磨倒圆工艺，不易刮伤；9、接口：配置10个USB接口（前置2个USB 3.2 Gen2 、4个USB 3.2 Gen1，后置4个USB 2.0）、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI接口（VGA非转接），提供前2后3共5个音频接口；10、电源：≥180W节能电源，电源可在90V-265V范围内工作，数据接口电压输出4.75V-5.25Vdc，电流范围500mA-1500mA；二、软件部分：1、支持国产麒麟，统信、Windows10操作系统。					
534	钢结构	LED大屏钢结构制作:按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求制:钢结构材料采用国标镀锌方管	平方	39			国产
535	双立柱	6米/2根（直径320mm螺旋管，屏体离地面2米）含吊装等施工设备和人工	项	1			国产
536	地基基础	2M*1.5M*1.5M/*2个，9个立方混凝土,含钢筋地笼,混凝土等施工材料设备和人工	立方	9			国产
537	不锈钢包边	屏幕不锈钢包边，（屏体正面,侧面,背面）不锈钢+铝单板，包边和防水处理	平方	45			国产
538	散热空调	开电自动制冷功能，1.5P分体式空调挂机，外机标配3米铜管,及安装人工	台	2			格力
539	屏体外布线	控制室至显示屏之间，电源线,网线，材料及安装人工	项	1			国产
540	人工安装、售后	包含：运输，安装，调试，售后维护	项	1			
541	四层货架	1200mm*500mm*1500mm/采用磨砂不锈钢板制作，板厚1.0mm，配豪华不锈钢调节脚	台	8			碧野牌
542	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱LED防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压220V，功率:8W	台	2			汤玛斯

543	电子秤	6KG	台	1			香恒
544	磅秤	200KG	台	1			香恒
545	平板推车	600mm*900mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm	台	1			碧野牌
546	单星大盆池	1000mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm, 侧板1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: 700*500*250	台	4			碧野牌
547	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱LED防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压220V, 功率:8W	台	2			汤玛斯
548	风幕机	L=1200mm/风轮Φ120mm, 电压: 220V, 额定频率: 50W, 最大输出功率: 240W, 风量: 1850m ³ , 有效高度: 2.6米	台	1			绿岛风
549	双门高温热风循环	1300mmx600mmx1930mm/参考容积:1300L额定功率:2500W 电压/频率:220V~50Hz载重:25KG/层消毒温度:30~125℃ 消毒方式:高温热风循环 消毒星级:二星级	台	4			多宝康
550	洗地龙头	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管, 长度8m-14m, 1/2外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	台	1			佳宣鼎
551	热水器	容量80L, 最大加热功率: 3000W, 节能设计: 全自动控制: 自动补充冷水、自动加热; 超长低热负荷发热管, 寿命更长; 配用优质温度控制器, 工作可靠, 控温准确、一级能效	台	2			海尔
552	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱LED防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压220V, 功率:8W	台	1			汤玛斯
553	风幕机	L=1200mm/风轮Φ120mm, 电压: 220V, 额定频率: 50W, 最大输出功率: 240W, 风量: 1850m ³ , 有效高度: 2.6米	台	1			绿岛风

554	单门（双锁）留样柜	550mm*560mm*1810mm /温度：10~0℃，电压：220V，功率：200W，采用双层中空玻璃门，有效保持柜内温度，展示效果出众。采用名牌压缩机，制冷快速高效，节能的同时静音运行。简易式温控器，轻松调节柜内温度，采用隔热保温性能良好的发泡层，有效降低保温能耗。	台	1			雪丰
555	双层工作台	1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍	台	2			碧野牌
556	单星盆台柜	1200mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，侧板1.0mm，配豪华不锈钢调节脚，星盆尺寸：500*500*280	台	1			碧野牌
557	送餐车	1000mm*600mm*900mm/采用优质不锈钢磨砂板制作；板材厚度为1.2mm；配置高强度活动脚轮	台	10			碧野牌
558	单星大盆池	1000mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，侧板1.0mm，配豪华不锈钢调节脚，星盆尺寸：700*500*250	台	4			碧野牌
559	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱LED防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压220V，功率：8W	台	2			汤玛斯
560	双层工作台	1500mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍	台	1			碧野牌
561	刀具毛巾消毒箱	650mm*590mm*1700mm/防辐射有机玻璃，安全可靠；紫外线消毒技术，清洁卫生；电压：220V，额定频率：400W.	台	1			鑫皓智电器
562	洗地龙头	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，长度8m-14m，1/2外牙铜接头，封闭式，3/8”软管	台	1			佳宣鼎
563	热水器	容量80L，最大加热功率：3000W，节能设计：全自动控制：自动补充冷水、自动加热；超长低热负荷发热管，寿命更长；配用优质温度控制器，	台	2			海尔

		工作可靠，控温准确、一级能效					
564	单星大盆池	1000mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，侧板1.0mm，配豪华不锈钢调节脚，星盆尺寸：700*500*250	台	1			碧野牌
565	三星盆池	1800mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，侧板1.0mm，配豪华不锈钢调节脚，星盆尺寸：500*500*280	台	1			碧野牌
566	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱LED防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压220V，功率：8W	台	3			汤玛斯
567	洗地龙头	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，长度8m-14m，1/2外牙铜接头，封闭式，3/8”软管	台	1			佳宣鼎
568	刀具消毒箱	450mm*200mm*600mm/防辐射有机玻璃，安全可靠；紫外线消毒技术，清洁卫生；	台	1			鑫皓智电器
569	双层工作台	1600mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍	台	2			碧野牌
570	立式切肉机	480mm*380mm*780mm/接触食品的零件都采用高级不锈钢材料制作，设计线条流畅，易于清洁，外形美观，生产能力：280kg/H，电压：220V，功率：2.2KW	台	1			嘉立森
571	瓜果切片切丝切丁机	750mm*460mm*970mm/接触食品的零件都采用高级不锈钢材料制作，设计线条流畅，易于清洁，外形美观，是萝卜、土豆、红薯等瓜果蔬菜切片和切丝的理想厨房设备，生产能力：200kg/H，电压：220V，功率：1.5KW	台	1			恒杰
572	热水器	容量80L，最大加热功率：3000W，节能设计：全自动控制：自动补充冷水、自动加热；超长低热负荷发热管，寿命更长；配用优质温度控制器，工作可靠，控温准确、一级能效	台	1			海尔
573	三分层烤箱	1225mm*770mm*1540mm /三层六盘，全部选用优	台	1			至麦

		质拉砂不锈钢板制作柜体，采用优质远红外线辐射管为发热元件，使烘物受热均匀升温更快，底火、面火控制温度可在室温~300°C范围内，并能自动恒温，电压：380V，功率：20KW					
574	不锈钢发酵柜	500mm*700mm*1740mm/标准盘数：十三盘，电压：220V，功率：2.7KW	台	1			至麦
575	电饼铛	720mm*600mm*780mm/自动温控；电压：380V/220v；功率：5KW；	台	1			恒联
576	烤盘架	470mm*650mm*1600mm /采用磨砂不锈钢板制作，板厚1.2mm，十二层	台	1			碧野牌
577	强力型和面机	780mm*480mm*1000mm /最大和面量25kg，封闭式和面，操作方便安全，外形美观，易于清洁，带减速箱，电压：220V，功率：2.2KW	台	1			至麦
578	高效食品搅拌机	490mm*400mm*780mm /该机采用全齿轮传动结构，变速机构采用新型弹性缓冲拨叉机构，从根本上解决了同类产品中通常存在变速不灵、走档等缺陷；该机最大优点是：不停机换档；料桶容积：30L，最大和面量：6kg，搅拌转速：100/200/392，电压380V，功率1.5KW	台	1			至麦
579	压面机	380mm*360mm*1040mm/生产能力：20~25kg/h，压面厚度：0.5~5mm，机内凡接触食物的部件，均采用优质不锈钢制造，电压：220V，功率：1.1KW	台	1			至麦
580	双动单速和面机	430mm*750mm*930mm/该机采用皮带、链条传动变速，和面杆搅拌桶同时作旋转运动，该机动力强劲、结构紧凑、外型美观大方、操作简便、安全卫生、工作效率高等特点；料桶容积：30L，最大和面量12g，装有安全防护罩，操作方便，电压：220V，功率：1.5KW	台	1			至麦

581	面点工操作台	1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍	台	1			碧野牌
582	外开门单星盆池	700mm*700mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.2mm，侧板1.0mm，配豪华不锈钢调节脚，星盆尺寸：500*500*250	台	1			碧野牌
583	单门蒸馒头车	700mm*645mm*1470mm /单门12盘，全不锈钢机体豪华美观，高强度门锁安全可靠，电压380V，功率：12KW，整体发泡保温节能，自动补水装置，高效发热管。	台	1			多美多
584	面粉车	600mm*600mm*600mm/采用磨砂不锈钢板制作，面板1.0mm。	台	2			碧野牌
585	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱LED防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压220V，功率：8W	台	1			汤玛斯
586	低噪音风柜	4K，11623m ³ /h，输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体，噪音低于75分贝，通风换气时进气温度不得超过80℃，电压380V，功率：4KW，风量：11623m ³ /h。	台	1			四合
587	不锈钢滤网烟罩	L×1200mm×500mm/采用磨砂不锈钢板制作，板厚1.2mm	米	4			碧野牌
588	风机支架	采用国标镀锌角铁	套	1			碧野牌
589	风机减震器	圆型/采用国产优质弹簧减震器	套	1			碧野牌
590	风机软接头	帆布制作	只	1			碧野牌
591	风柜接口	采用磨砂不锈钢板制作，板厚1.0mm	只	2			碧野牌
592	不锈钢风管	采用磨砂不锈钢板制作，板厚1.0mm，（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	m ²	10			碧野牌
593	不锈钢风机起动保护器	名牌电气元件，缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及起动显示	台	1			碧野牌

594	双通打荷台	1800mm*800mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm, 配豪华不锈钢调节脚, 牢固, 台面可切、可砍	台	4			碧野牌
595	单星平台池	760mm*760mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 面板1.2mm, 侧板1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚, 星盆尺寸: 700*500*250	台	1			碧野牌
596	四门双温风冷冰箱	1220mm*760mm*1950mm/参数: 数字温控, 全铜盘管, 品牌压缩机, 中梁加热 自动回归门 不锈钢层架 冷冻-5至-18℃ 冷藏0℃至10℃、额定电压220V 额定功率50HZ 耗电量3.8KW.H/24H 额定电流2.0A	台	2			雪丰
597	双门蒸饭柜	1410mm*645mm*1470mm /双门24盘, 全不锈钢机体豪华美观, 高强度门锁安全可靠, 电压380V, 功率: 24KW, 整体发泡保温节能, 自动补水装置, 高效发热管。	台	1			多美多
598	外开门调料柜	400mm*1200mm*800mm/采用磨砂不锈钢板制作, 板厚1.0mm, 配豪华不锈钢调节脚	台	2			碧野牌
599	灭蝇灯	380mm*170mm*190mm/宽频谱LED防爆专业诱蚊蝇单灯管\电压220V, 功率:8W	台	2			汤玛斯
600	双头大炒炉	1、2000mm*1100mm*1200mm/1、功率/电压: 2*20KW/380V, 采用优质201#不锈钢材质, 前后板、侧板厚度1.0mm; 面板厚度1.5mm; 标准防水设计, 四面可直接喷淋; 防干烧线圈盘, 超温保护更灵敏; 高标准防漏电处理加防静电设计, 电磁炉机芯配置: 采用优质机芯, 超静音设计炉脚采用可调重力脚, 每个炉头装有摇摆水龙头, 精准磁控八档定位器, 电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动故障检测、中文故障显示、电压过高过低及缺相保护。 2、双头大炒炉提供: GB/T 17626.2-2006 (电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验) 检	台	1			巨能达

		验标准，静电放电抗扰度，接触放电±4KV, 空气放电±8KV, 不需要对接触放电±4KV, 空气放电±8KV以外的电压进行试验，应满足标准的A级判据检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告） 3、双头大炒炉提供，GB/T 176. 26. 4-2008（电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）检验标准，电快速瞬变脉冲群抗扰度，应满足标准的A级判据检验报告。（国家电器产品安全质量监督检测中心报告） 4、双头大炒炉提供：1. 可以独立设置10种菜谱，每种菜谱可设置1~4个阶段，每个阶段可以设置加热功率，加热时间，加热温度等参数，电磁炉可分段式加热。2. 可设置自动模式，手动模式，带中文菜名输入，具备可视化编辑界面，可通过触摸屏操作。3. 出现错误或者状态异常时，可自动提醒。 5、双头大炒炉提供：1. 自带恒温功能，带温度，功率监控功能, 并能实时显示. 2. 可视化编辑界面, 具有功率KW, 温度显示，具有自动开关机时间，带定时. 定温, 设置菜品控制, 菜品支持中文输入检验报告。					
601	单头低汤炉	650mm*750mm*1200mm/1、功率/电压：15KW/380V，采用优质不锈钢材质，前后板、侧板厚度1.0mm；面板厚度1.2mm；标准防水设计，四面可直接喷淋；防干烧线圈盘，超温保护更灵敏；高标准防漏电处理加防静电设计，电磁炉机芯配置：采用优质机芯，炉头采用黑色平面微晶板、配500mm双耳专用桶，超静音设计炉脚采用可调重力脚，每个炉头装有摇摆水龙头，精准磁控八档定位器，电系统由电脑主板控制及具有超温保护、自动	台	1			巨能达

		故障检测、中文显示故障代码、电压过高过低及缺相保护。 2、高背汤炉提供： G B4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求) ;G B4706.52-2008(家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶. 烤箱. 灶和灶单元的特殊要求) 检验标准，器具外壳按器具分类提供 I P X6检验报告（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。 3、电磁炉提供： GB4806.11-2016 ;GB4806.7-2016 ;GB4806.9-2016产品标准，食品接触产品安全认证证书上（中国质量认证中心）。 4、电磁灶控制板提供：GB4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求) 检验标准，耐潮湿试验，48小时潮湿处理国家级检验报告（国家电器产品安全质量监督检测中心报告）。 5、单头高背汤炉满足GB40876-2021（商用电磁灶能效限定值及能效等级为1级）检验报告，GB40876-2021节能产品认证证书（中国能效标识及节能认证）					
602	油烟净化器一体机	L*1200mm*1000mm/（1）烟罩材质：采用优质不锈钢材质； （2）电场：全球领先平板式电场，采用优质不锈钢材质； （3）电源：专利自主研发高压电源，电源系统具有过流过压、短路断路、过载、过温、灭弧等自动保护装置； （4）净化效率：95%以上； （5）输入电源：380V/50HZ;风机功率：1.1kw/3；	米	5.5			保丽洁

		(6) 特点: 独创的6级梯度净化, 旋流分离、气液分离网、初效静电、中效静电、高效静电、UV除味杀菌; 静电吸附, 专利电场, 高效节能; 低噪风机, 为一体机量身定制, 高速低噪; 合理的风道设计及硅胶减震设计静音又节能; 完善的电控系统, 稳定、可靠、防尘防水、清洗提示、故障提示、缺项保护、相序保护、电机堵转保护;					
603	洗地龙头	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管, 长度8m-14m, 1/2外牙铜接头, 封闭式, 3/8" 软管	台	1			佳宣鼎
604	不锈钢风管	采用磨砂不锈钢板制作, 面板1.0mm, (按实量算, 弯头、变接一个按两米计算)	m ²	45			碧野牌
605	离心风机	5.5KW 21000m ³ /h/先进的空气动力的叶轮结构, 对数螺旋形机壳, 并具有结构新颖紧凑、振动小、使用时调节方便, 噪音低于75分贝, 流量21000m ³ /小时 • 台, 电压380V, 功率: 5.5KW	台	1			碧野牌
606	风机支架	采用国标镀锌角铁	套	1			碧野牌
607	风机减震器	圆型/采用国产优质弹簧减震器	套	1			碧野牌
608	风机软接头	帆布制作	只	1			碧野牌
609	风柜接口	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚1.0mm	只	2			碧野牌
610	不锈钢风管	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚1.0mm, (按实量算, 弯头、变接一个按两米计算)	m ²	45			碧野牌
611	播风口	200mm×300mm/采用磨砂不锈钢板制作, 板厚1.0mm	个	20			碧野牌
612	不锈钢风机起动保护器	名牌电气元件, 缺相、过载、过流、漏电保护功能, 通电及起动显示	台	1			碧野牌
613	304不锈钢熊猫餐盘	180mm*200mm*40mm	个	500			铭匠

614	304不锈钢汤桶（带盖）	300mm*200mm	个	15			铭匠
615	304不锈钢方盆（带盖）	265mm*325mm*100mm	个	40			铭匠
616	304不锈钢水壶	大号	个	15			铭匠
617	304不锈钢留样盒（带盖）	120mm*120mm*45mm	套	60			铭匠
618	304不锈钢提水桶（带盖）	300mm*300mm	个	12			铭匠
619	304不锈钢鸳鸯锅（带盖）	320mm	个	5			铭匠
620	儿童筷子（鸡翅木）	180mm	双	600			铭匠
621	304不锈钢打汤菜勺	365mm	把	40			铭匠
622	塑胶饭勺	205mm*70mm	把	50			铭匠
623	304不锈钢水杯	220mm	个	500			铭匠
624	304不锈钢双层碗	180mm	个	50			铭匠
625	304不锈钢双层碗	120mm	个	550			铭匠
626	304不锈钢快餐盘（六格）	348mm*258mm*25mm	只	50			铭匠
627	304不锈钢餐勺	180mm	把	50			铭匠
628	长面筷/煮面筷	380mm	双	2			铭匠
629	竹筷子	240mm	包	1			铭匠
630	塑胶周转箱	620mm*360mm*490mm	个	10			铭匠
631	皂角菜板	400mm	块	4			铭匠

632	塑胶菜板	400mm*270mm*6mm	块	4			铭匠
633	PP 保鲜盒	225mm*155mm*80mm	个	20			铭匠
634	PP 保鲜盒	295mm*200mm*95mm	个	20			铭匠
635	锻打片刀	310mm*910mm*3mm	把	4			十八子
636	斩骨刀	293mm*930mm*2mm	把	1			十八子
637	水果刀	235mm*19mm	把	2			十八子
638	细油石（瑞）	200mm*50mm*25mm	块	2			铭匠
639	厨房多用剪	225mm*100mm	把	2			十八子
640	耐热手套	280mm*180mm	付	2			铭匠
641	不锈钢盆(加厚)	300mm	个	15			铭匠
642	不锈钢盆(加厚)	400mm	个	10			铭匠
643	304不锈钢盆（带孔）	400mm*1200mm*800mm	个	12			铭匠
644	味盅	180mm	个	10			铭匠
645	调味更	133mm	把	5			铭匠
646	双汤勺	600mm	个	2			铭匠
647	不锈钢水壳	1100mL	把	4			铭匠
648	不锈钢苏铲	530mm*135mm	把	2			铭匠
649	不锈钢苏壳	490mm*125mm	把	2			铭匠

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人印章。

3. 以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

投标人名称（盖章）：贵州省蓝天文教有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：葛承良

投标日期：2025年07月28日