

采购项目名称：遵义市汇川区第十一小学厨房设备采购项目

招标文件

采 购 人：遵义市汇川区教育体育局

采购代理机构：贵州欣盛建设工程有限公司

编 制 日 期：2022 年 07 月

孙维志

目 录

1	第一部分 招标说明	68
2	第二部分 技术参数及要求	66
3	第三部分 竞标人须知、磋商、评标的标准和办法	66
4	第四部分 投标书（格式）	75
5	第五部分 合同格式及条款	87

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

遵义市汇川区第十一小学厨房设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）获取招标文件，并于 2022 年 07 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- (1) 项目编号: CG220733
- (2) 项目名称: 遵义市汇川区第十一小学厨房设备采购项目
- (3) 标包划分: 一/;
- (4) 预算金额: 约 1330000.00 元;
- (5) 最高限价: 1330000.00 元;
- (6) 采购方式: 竞争性磋商;
- (7) 采购需求及数量: 一批（详见招标文件）;
- (8) 合同履行期限: 合同签订后 30 日历天完成供货并安装调试验收;
- (9) 交货地点: 遵义市汇川区第十一小学;
- (10) 本项目不接受联合体投标。

二、投标人应具备的资格条件:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- 1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：提供 2020 年度有效的财务审计报告，2022 年及之后新成立的公司如没有财务审计报告的，可提供基本存款账户开户银行出具的资信证明；
- 2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函。
- 3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供 2022 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；
- 4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 5) 投标人应是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，具有可靠的资金来源，并保证所投资金的合法性，具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；
- 6) 参加本次招标活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的投标人，拒绝其参与本次招标活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网，查询时间为购买招标文件之日起至开标前一天的任意时间，投标人须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入投标文件；

2. 采购项目需要落实的政府采购政策:

- ①对小、微型产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库〔2022〕19 号财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。
- ②对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（贵州省、云南省、青海省）的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
- ③投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分（须提供证明材料）。

3、特殊资格要求：/。

三、获取招标文件

1、时间: 2022 年 07 月 19 日至 2022 年 07 月 25 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 09 时至 17 时（北京时间，法定节假日除外）；

2、地点：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统进行网上报名并下载招标文件（全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市））；

3、方式：登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统进行网上报名并下载招标文件；

4、售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间和地点

1、时间：2022 年 07 月 29 日 09 时 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 10 日）。截止时间后停止接收投标文件。

2、地点：全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）（遵义市新蒲新区播州大道东 100 米, 遵义市政务服务中心大楼 9 楼）

五、开标时间及地点

1、时间：2022 年 07 月 29 日 09 时 00 分；

2、地点：全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）（遵义市新蒲新区播州大道东 100 米, 遵义市政务服务中心大楼 9 楼）

五、公告媒介

本次招标公告同时在贵州省政府采购网、贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）上发布。

六、其他补充事宜

（1）投标保证金金额：贰万元整（小写¥：20000.00 元）

（2）在递交投标文件前，投标供应商须按本招标文件规定交纳投标保证金。投标保证金必须存入遵义市公共资源交易中心的保证金账户，且须一次性足额存入准确金额。投标保证金必须通过投标供应商基本账户缴纳，且与供应商信息库中审核通过的基本账户信息一致；

（3）投标保证金的交纳形式：银行转账或银行保函或担保保函或保证保险或电子保函；

（4）登录全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）会员系统在网上报名后获取保证金缴纳账户，投标供应商通过其在交易中心登记的基本账户将投标保证金缴纳至该账户（包括电汇、网银和转账），转账时需在备注栏填写下载招标文件页面的随机码（未填写随机码或者随机码填写错误的，系统将无法识别），待资金到达保证金缴纳账户后，登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。

（5）开户银行及帐号：

单位名称：遵义市公共资源交易中心

开户银行：交通银行遵义分行厦门路支行

帐号：523061500018150073564

（6）PPP 项目：否。

1.1 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：遵义市汇川区教育体育局

地址：遵义市汇川区汇川大道

联系方式：18984965002

联系人：黄（先生）

2. 采购代理机构信息

名称：贵州欣盛建设工程有限公司

地址：遵义市汇川区苏州路德宝贵御国际 B2 栋 13-2

联系方式：0851-27704788

联系人：郭（先生）

电话：0851-27704788

2022 年 07 月 18 日

(二) 投 标 资 料 表

序号	内容规定
1	项目名称：遵义市汇川区第十一小学厨房设备采购项目
	招标方式：竞争性磋商
2	资金来源：财政资金，已落实。
3	投标有效期：投标截止日后 60 天（日历天）
4	招标文件获取时间： <u>2022</u> 年 <u>07</u> 月 <u>19</u> 日 <u>09</u> 时至 <u>2022</u> 年 <u>07</u> 月 <u>25</u> 日 <u>17</u> 时前。 招标文件售价： <u>0</u> 元/套，招标文件售后不退。

(1) 银行转账:

投标人应在投标截止时间之前, 按本次招标保证金金额一次性转入贵州省遵义市公共资源交易中心的保证金账户, 银行业务单附言中填入 14 位缴费码, 缴费码及交易中心保证金账户在交易平台确认投标后, 至招标文件领取页面获取。(附言中只能写缴费码, 不能写其他任何信息, 否则缴纳的保证金无效)。待资金到达保证金缴纳账户后, 凭 CA 密钥登录遵义市公共资源电子交易服务系统查询缴费状态。

投标保证金的金额: 贰万元整。

(2) 银行保函:

银行保函由银行出具, 内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、银行官网网址。银行保函通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪, 如验证不通过, 则视为未按规定提交投标保证金, 资格审查不合格。

(3) 保证保险:

保证保险由保险公司出具, 内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保单有效期、保险公司官网网址。保证保险通过互联网无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪, 如验证不通过, 则视为未按规定提交投标保证金, 资格审查不合格。保函、保险扫描件上传到电子投标文件的投标保证金节点内。保函、保险格式可参考黔建建通(2020)20号相关附件。

(4) 担保保函:

担保保函由工程担保公司出具, 内容应载明招标人名称、投标人名称、项目名称及标段、保证金金额、保函有效期、工程担保公司官网网址。担保保函通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪, 如验证不通过, 则视为未按规定提交投标保证金, 资格审查不合格。

(5) 投标保证金承诺函:

按照遵市发改(2021)21号-《遵义市发展和改革委员会关于对工程项目投标保证金试行企业承诺函的通知》, 符合条件的投标企业可以用投标企业出具的投标保证金承诺函代替投标保证金缴纳。

注: 通过遵义市公共资源交易平台【电子保函申请】功能在贵州省公共资源交易综合金融服务平台办理的电子保函, 系统可直接识别投标保证金缴纳状态。

(6) 投标保证金的退还

招标人应当在法定时间内向中标人发出中标通知书, 并书面通知遵义市公共资源交易中心。

1) 对非中标人, 在招标人发出中标通知书之日起5个工作日内, 遵义市公共资源交易中心通过遵义市公共资源交易服务系统直接操作, 将未中标人的投标保证金返还至投标人基本帐户; 投标保证金银行同期存款利息由投标人至遵义市公共资源交易中心核算后支付至投标人基本帐户。

2) 对中标人, 交易中心在收到在行业主管部门已备案的施工合同原件之日起5个工作日内, 通过上

6	招标人澄清的时间: 招标人将在投标截止时间 <u>5</u> 天前将澄清文件在遵义市公共资源交易电子交易服务系统上公布, 投标人自行登录系统查阅或下载。 投标人提出问题的截止时间: 投标截止日 <u>5</u> 日前。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全, 应及时向招标人提出, 以便补齐。如有异议, 应在投标截止时间 <u>5</u> 日前通过全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)向招标人提出。但不得留企业名称、联系人、联系电话等, 否则视为有串标嫌疑。
7	投标截止时间: 2022 年 07 月 29 日 09 时 00 分止(迟交的投标文件将不予接收) 投标文件递交地点: 全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)【遵义市新蒲新区播州大道东 100 米(遵义市政务服务中心大楼 9 楼)】。
9	开标时间: 2022 年 07 月 29 日 09 时 00 分。 开标地点: 全国公共资源交易平台(贵州省·遵义市)【遵义市新蒲新区播州大道东 100 米(遵义市政务服务中心大楼 9 楼)】 开标验证: 核验参加开标会议投标人的有效营业执照复印件或扫描件加盖投标人印章; 法定代表人参加的须提供法定代表人身份证明和法定代表人 身份证原件; 被委托人参加的须提供法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件; 验证不合格者, 资格审查不予通过。
10	评标办法: 综合评分法 推荐原则: 按分值高低排序推荐 2-3 名成交候选人。
11	交货地点: 遵义市汇川区第十一小学 合同履行期限: 合同签订后 <u>30</u> 日历天完成供货并安装调试验收。
12	签订采购合同: 供应商与采购方签订合同前按合同金额的 <u>0%</u> 向采购人缴纳合同履约保证金。不签订合同或不缴纳履约保证金视为自动放弃, 采购单位将按规定另行选定供应商。采购方按国家有关标准对采购标的进行验收。 注: 中标企业为小微企业(享受小微企业政策的)的, 该项目不收取履约保证金。
13	付款方式: 中标单位与采购人签订合同时约定。
14	质保期: 1 年。
15	投标文件的编制: 竞标人需同册编制含商务及技术部分的投标文件。 投标文件的装订: 投标文件需制作正本和副本, 正副本必须经正式打印装订成册, 并编制详细目录和页码, 以便专家审查。
16	投标文件份数: 投标响应文件正本壹份和副本壹份包封在一个包封袋内(电子 U 盘文件壹份, 需是正本扫描件); 每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”字样。若正本和副本不符, 以正本为

	准。 因未按招标文件要求密封递交的投标文件，引起的一切后果由竞标人自行承担。
17	招标机构名称：贵州欣盛建设工程咨询有限公司 地 址：遵义市汇川区苏州路德宝贵御国际写字楼 B2 栋 13-2 号 邮 编：563000 电 话：0851-27704788 传 真：0851-27704788 联 系 人：郭（先生）
18	1、采购代理服务费用：投标人需承诺向招标代理机构缴纳代理服务费；服务费按采购人与采购代理机构签订的合同（以中标价为基数，按黔价房【2011】69 号文件）为依据计取。中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性支付采购代理服务费，此费用包含在投标报价中，代理服务费以现金形式交纳。 2、成交人需在领取中标（成交）通知书后 7 日内与采购人签订合同，并将投标文件的电子档送一份到代理机构存档； 3、成交人与采购人签订合同后 1 个工作日内将合同原件送一份到代理公司，由代理公司办理备案手续。 4、项目完工验收后递交一份验收报告到代理公司，由代理公司办理备案手续。
19	招标文件解释权：本项目招标文件的最终解释权归招标人。

第二部分 技术参数及要求

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	参数说明	备注
主食库						
A01	平板地架	1200mm*800mm*200mm	8	台	不锈钢板，面板 1.2mm，配豪华不锈钢调节脚	
A02	平板推车	1000mm*600mm*800mm	1	台	不锈钢磨砂板，采用无缝焊接 主板 1.2mm 侧板 0.8mm	
A03	四层平板货架	1200mm*500mm*1500mm	4	台	采用不锈钢管制作而成，管厚 1.0mm；支撑立管采用 38 不锈钢管，并配有 38 方形可调脚；存放台的框架管采用 38*25 不锈钢管；存放台的横块采用 25*13 不锈钢管。	
A04	灭蝇灯	500mm×120mm×320mm	1	盏	采用半遮蔽式收集盘，不会影响灭蚊蝇器的诱杀率。可以防风吹，在食品加工车间或厨房使用时，即便安装在风扇周边也可防止风扇吹起蚊蝇残骸，骸掉到机体外而污染环境，功率：220V/0.04KW。	
更衣间						
C01	六门更衣柜	1200mm*500mm*1800mm	4	台	采用优质不锈钢磨砂板，1. 柜身用 1.2mm 覆膜不锈钢板；2. 柜内层板、门板用 1.0mm 覆膜不锈钢板；3. 柜台支撑脚管采用 50*1.0mm 不锈钢管，并配有不锈钢管可调脚。	
调料库						
B01	四层平板货架	1200mm*500mm*1500mm	9	台	采用不锈钢管制作而成，管厚 1.0mm；支撑立管采用 38 不锈钢管，并配有 38 方形可调脚；存放台的框架管采用 38*25 不锈钢管；存放台的横块采用 25*13 不锈钢管。	
B02	平板推车	1000mm*600mm*800mm	1	台	不锈钢磨砂板，采用无缝焊接 主板 1.2mm 侧板 0.8mm	
B03	灭蝇灯	500mm×120mm×320mm	1	盏	采用半遮蔽式收集盘，不会影响灭蚊蝇器的诱杀率。可以防风吹，在食品加工车间或厨房使用时，即便安装在风扇周边也可防止风扇吹起蚊蝇残骸，骸掉到机体外而污染环境，功率：	

					220V/0.04KW	
洗碗间						
E01	不锈钢保洁柜	1200mm*500mm*1800mm	3	台	采用优质不锈钢磨砂板，1.柜身用 1.2mm 覆膜不锈钢板；2.柜内层板、门板用 1.0mm 覆膜不锈钢板；3.柜台支撑脚管采用 50*1.0mm 不锈钢管，并配有不锈钢管可调脚。	
E02	双门热风循环高温消毒柜	1380mm*600mm*1800mm	4	台	尊贵型远红外线餐具消毒柜电脑控制一键式操作，远红外线高温消毒；进口优质不锈钢，整体发泡保温；豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能，进口电子原件。	
E03	LED 方形不锈钢一体烟罩	3200mm*1200mm*500mm	3.2	米	采用优质不锈钢板材，板材厚度：主板 1.2mm，侧板 1.0mm	
E04	长龙机洗碗机	5000mm×862mm ×2097mm	1	台	单主洗+双喷淋+双烘干加热形式：电加热总配电量：69.75kW 380V/3/50Hz 洗涤量：5100 件/小时（以 8 寸碟为准）★所投洗碗机在正常工作下，独立预洗缸温度 45~55° C 之间，主洗缸温度在 65~78° C 之间，预喷淋缸配置独立加热系统，预喷淋水温在 75° C 以上，喷淋缸温度在 82° 以上。通过 71° 专用餐具测试纸检测，提供具有 CMA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的检测合格报告并加盖投标人印章。	
E05	清洗机	1200mm*800mm*850mm	1	台	产品特点 全自动高压气泡(机械式按钮，操作方便) • 智能温控(温水更易去污清洁) 360 度无死角清洗 . 可调节机脚(根据需求自由微调 自带进水水龙头(进水冲洗方便) • 防干烧(精准检测水位精准判工作状态) • 溢油口设计(起到油水分离作用) 免安装，接入电源与 4 分管进水即可使用 不锈钢机身(水箱板厚 12MM; 框架板厚:2.0MM)，简单人性化控制面板，方便提作 鼓泡池 细节 材质 不锈钢机身 处理方式 辅助清洗 水槽容量 230L 加热功率(可定制) 3KW 鼓风机 0.55KW 最大压力 29KPA 清洗方式 高压水泡滚动 洗涤温度 40-50C 电源 AC220-240 50/60HZ 额定功率 3.55KW	
E06	分配器		1	台		
E07	催干剂	20L	4	桶	20L	
E08	洗碗剂	20L	4	桶	20L	

E09	高压洗地龙头	10 米	1	台	材质：不锈钢，轴滚式阀芯， 可旋转龙头，伸缩 10 米，软管为复合材料；	
E10	灭蝇灯	500mm×120mm×320mm	2	盏	采用半遮蔽式收集盘，不会影响灭蚊蝇器的诱杀率。可以防风吹，在食品加工车间或厨房使用时，即便安装在风扇周边也可防止风扇吹起蚊蝇残，骸掉到机体外而污染环境，功率：220V/0.04KW	
蔬菜加工区						
F01	外开门单星加大水池柜	1000mm*760mm*1050mm	5	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
F02	土豆脱皮机	730mm*520mm*955mm	1	台	普通、料筒钢,生产能力：240kg/h，电机功率：0.75KW/220V	
F03	多用切菜机	1165mm*550mm*1255mm	1	台	a. 生产能力：≥850kg/h b. 额定频率：50Hz c. 电机功率：2×1.1kW +0.55 kW d. 额定电压：~220V e. 切菜规格：1-45mm 或片、丝、方块 f. 普通 V 带：A914 A1000 B580 g. 防水等级：IPX1	
F04	双层工作台	1800mm*800mm*800mm	2	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
F05	高压洗地龙头	10 米	1	台	材质：不锈钢，轴滚式阀芯， 可旋转龙头，伸缩 10 米，软管为复合材料；	
F06	移动垃圾桶	120L	1	台	采用新材料（塑料）结构不会生锈、剥落、起皮；还可防止凹陷；坚固易盖的盖子易于叠放；增强桶边，使此桶更加坚实耐用；配双棱纹底座可。	
F07	灭蝇灯	500mm×120mm×320mm	1	盏	采用半遮蔽式收集盘，不会影响灭蚊蝇器的诱杀率。可以防风吹，在食品加工车间或厨房使用时，即便安装在风扇周边也可防止风扇吹起蚊蝇残，骸掉到机体外而污染环境，功率：220V/0.04KW	

肉类加工区						
G01	外开门单星加大水池柜	1000mm*760mm*1050mm	3	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
G02	外开门单星盆台柜	1200mm*760mm*1050mm	1	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
G03	双层工作台	1800mm*800mm*800mm	3	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
G04	高压洗地龙头	10 米	1	台	材质：不锈钢，轴滚式阀芯，可旋转龙头，伸缩 10 米，软管为复合材料；	
G05	移动垃圾桶	120L	1	台	采用新材料（塑料）结构不会生锈、剥落、起皮；还可防止凹陷；坚固易盖的盖子易于叠放；增强桶边，使此桶更加坚实耐用；配双棱纹底座可。	
G06	绞切两用机	550mm*420mm*835mm	1	台	生产能量（切肉）：200kg/h 额定电压：220V ~ /50HZ，电机功率：1.1KW；额定输入功率：1.1KW。铜线电机、单电机，不锈钢绞肉机头，不锈钢切肉总成，不锈钢外壳，防锈刀片，切肉总成可拆卸，方便清洗、维护、更换。 防水等级：IPX1	
G07	不锈钢锯骨机	746mm*671mm*1743mm	1	台	工作效率高、能耗低，操作安全方便，锯轮直径：250mm，锯条长度：2020mm，电压：380V，功率：1.5KW	
G08	四层菜架	1200mm*500mm*1500mm	1	台	采用不锈钢管制作而成，管厚 1.0mm；支撑立管采用 38 不锈钢管，并配有 38 方形可调脚；存放台的框架管采用 38*25 不锈钢管；存放台的横块采用 25*13 不锈钢管。	
G09	灭蝇灯	500mm×120mm×320mm	1	盏	采用半遮蔽式收集盘，不会影响灭蚊蝇器的诱杀率。可以防风吹，在食品加工车间或厨房使用时，即便安装在风扇周边也可防止风扇吹起蚊蝇残，骸掉到机体外而污染环境，功率：220V/0.04KW	

面点间						
H01	四门冰柜	1210mm*740mm*1915mm	1	台	材质：不锈钢板材内外胆制成，品牌优质压缩机，冷藏温度 10℃～0℃，冷冻温度-5℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管。 ★ 冷冻标准符合 L1 等级的一级能效标准 并提供相关部门的能效检查报检测报告复印件并加盖投标人公章。CQC 食品接触产品安全认证证书检测报告复印件并加盖投标人公章。具有国家强制产品认证并提供相关资质文件。产品生产许可证 (3C) 检测报告复印件并加盖投标人公章。	
H02	外开门单星盆台柜	1200mm*800mm*950mm	1	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
H03	不锈钢压面机	620mm*670mm*970mm	1	台	MT30(不带梳)生产能力: 25-30kg/h, 压面宽度: 250mm, 压面厚度: 0.5- 5mm 电压: ~220V, 功率: 1.5KW	
H04	搅拌机	530mm*420mm*775mm	1	台	料桶容积: 20L, 一次搅拌干粉: 5kg, 搅拌转速: 113/168/400, 电压 220V, 功率 0.75KW	
H05	不锈钢和面机	830mm*780mm*910mm	1	台	电压: ~220/3~380V, 功率: 1.1KW。具有结构紧凑、外形美观、操作方便安全、效率高等特点	
H06	木面案板	1800mm*800mm*800mm	1	台	不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，槽体厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，脚为 38*1.0 不锈钢管，脚为不锈钢调节脚	
H07	面粉车	420mm*700mm*600mm	2	台	采用优质不锈钢板制作而成；板厚 1.0mm； 配豪华万向轮，移动方便	
H08	单门蒸饭柜	700mm*600mm*1520mm	1	台	单门 12 盘，全不锈钢机体豪华美观，电压 380V，功率: 12KW	
H09	电饼档	720mm*600mm*780mm	1	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、恒温装置, 电压: 220V, 功率: 5KW	
H10	发酵箱	500mm*710mm*1740mm	1	台	标准盘数: 13 盘, 特大容积, 全透明玻璃门, 美观大方, 温度可以自动控制在 35℃-40℃ 之间, 形成适合发酵环境, 电压 220V, 功率 2.7KW	

H11	烤盘架	470mm*650mm*1600mm	1	台	重量：14kg，可放 12 个标准饼盘。采用优质磨砂不锈钢板制作而成，不锈钢管厚 1.0mm；主支撑架为 32*32mm 不锈钢方管，副支架管为 25*25mm 不锈钢方管，加强型万向轮 4 个	
H12	三层烤箱	1225mm*770mm*1540mm	1	台	三层六盆，不锈钢正面，开玻璃透视窗；采用远红外电热管发热，具有较强的辐射效果，能使烘烤物受热均匀，由里及表，时间快捷，色味兼优符合卫生标准； 3. 电压 3~380V，额定功率 20.4KW；	
H13	LED 方形不锈钢一体烟罩	4500mm*1200mm*500mm	4.5	米	采用优质不锈钢板材，板材厚度：主板 1.2mm，侧板 1.0mm	
H14	灭蝇灯	500mm×120mm×320mm	1	盏	采用半遮蔽式收集盘，不会影响灭蚊蝇器的诱杀率。可以防风吹，在食品加工车间或厨房使用时，即便安装在风扇周边也可防止风扇吹起蚊蝇残骸，骸掉到机体外而污染环境，功率：220V/0.04KW	
主厨区						

K01	80 单头大炒炉	1100mm*1150mm*(800mm+400mm)	4	台	1、功率：20KW/380V, 使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7、★所投商用电磁灶显示器面壳依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，非金属材料制成的外部零件应充分耐热，同时在 550℃ 的温度下进行并通过 GB/T 5169.11 的灼热丝试验。评审依据：提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人印章。 8、★所投商用电磁灶机芯壳依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，非金属材料部件应充分耐热，同时在 550℃ 的温度下进行并通过 GB/T 5169.11 的灼热丝试验。评审依据：提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人印章。 9、★所投商用电磁灶整流桥依据 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，整流桥支撑载流连接件的部件和距这些连接件 3mm 范围内的部件通过 GB/T5169.11 规定的灼热丝试验，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过 2s；评审依据：提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人印章。 10、★所投商用电磁灶机芯依据 GB/T 2423.35-2005 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 或依据 GB/T 2423.35-2019，在温度 (-30±2)℃ 条件下，振动频率：10Hz-55Hz-10Hz，振幅：0.35mm，方向：X/Y/Z 三个方向，时间每个方向 0.5 小时；产品通过低温/振动综合试验，同时试验后外观无异常，通电工作正常。评审依据：提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人印章。	
K02	调料拼台	400mm*1150mm*1200mm	4	台	使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作；	
K03	LED 方形不锈钢一体烟罩	6000mm*1200mm*500mm	6	米	采用优质不锈钢板材，板材厚度：主板 1.2mm，侧板 1.0mm	

K05	单通工作台	1800mm*800mm*800mm	6	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 Φ38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
K06	单通工作台	1600mm*600mm*800mm	1	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 Φ38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
K07	双层工作台	1800mm*800mm*800mm	6	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 Φ38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
K08	四门冰柜	1210mm*740mm*1915mm	3	台	材质：不锈钢板材内外胆制成，品牌优质压缩机，冷藏温度 10℃～0℃，冷冻温度-5℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管。 ★ 冷冻标准符合 L1 等级的一级能效标准 并提供相关部门的能效检查检测报告复印件并加盖投标人公章。CQC 食品接触产品安全认证证书检测报告复印件并加盖投标人公章。具有国家强制产品认证并提供相关资质文件。产品生产许可证 (3C) 检测报告复印件并加盖投标人公章。	
K09	外开门单星盆台柜	1200mm*700mm*950mm	1	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
K10	高压洗地龙头	10 米	1	台	材质：不锈钢，轴滚式阀芯，可旋转龙头，伸缩 10 米，软管为复合材料；	
K11	四层平板货架	1200mm*500mm*1500mm	1	台	采用不锈钢管制作而成，管厚 1.0mm；支撑立管采用 38 不锈钢管，并配有 38 方形可调脚；存放台的框架管采用 38*25 不锈钢管；存放台的横块采用 25*13 不锈钢管。	

K12	风幕机	1500mm*170mm*1920mm	3	台	外壳：全铝合金加高精度 ABS 开关：遥控与联动相结合电机：二代德国工艺，更高效风道：专利弧形风道风轮：不等距贯流风轮，有效避开高噪音频段风口：导风板设计，可随意调节风向，电压：220V；功率：300W	
K13	移动垃圾桶	120L	1	台	采用新材料（塑料）结构不会生锈、剥落、起皮；还可防止凹陷；坚固易盖的盖子易于叠放；增强桶边，使此桶更加坚实耐用；配双棱纹底座可。	
K14	灭蝇灯	500mm×120mm×320mm	1	盏	采用半遮蔽式收集盘，不会影响灭蚊蝇器的诱杀率。可以防风吹，在食品加工车间或厨房使用时，即便安装在风扇周边也可防止风扇吹起蚊蝇残骸掉到机体外而污染环境，功率：220V/0.04KW	
蒸煮区/汤区						
L01	LED 方形不锈钢一体烟罩	4800mm*1200mm*500mm	4.8	米	采用优质不锈钢板材，板材厚度：主板 1.2mm，侧板 1.0mm	

L02	单头低汤炉	600mm*800mm*(600mm+600mm)	2	台	1、功率：15KW/380V, 使用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作； 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。 5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度； 6、采用智能耐高温机芯，使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击； 7、★所投商用电磁灶（低汤炉）依据 QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过锅具偏置测试，在标准状态下，将锅具偏离加热中心，使锅具中心距离烹饪中心为线盘直径的 1/2，启动电磁灶在最高功率条件下工作 4h，电磁灶不出现故障，同时其功率偏差不超过额定功率的±10%；评审依据：提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人公章。 8、★所投商用电磁灶（低汤炉）依据 QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过耐温性测试，将低碳钢板放置在玻璃陶瓷板或类似材料面板中心位置，在额定电压调节功率至最大值下对钢板加热直至玻璃陶瓷板或类似材料面板温度达到 650℃，立即将 5℃ 的水在 10s 内倒在面板中心位置上，玻璃陶瓷板或类似材料面板应承受冷热变化，试验后静置 2h，玻璃瓷板或类似材料面板不出现龟破损现象；评审依据：提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人公章。 9、★所投商用电磁灶（低汤炉）依据 QB/T4499-2013《商用电磁灶》，通过机械强度测试，在不通电的情况下，电磁灶稳固水平放置，用标配锅具装载 4kg 重物，从 180mm 的高度自由跌落于电磁灶玻璃陶瓷板或类似材料面板中心位置上，冲击后静置 2h，玻璃瓷板或类似材料面板不出现龟裂、破损现象；评审依据：提供 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人公章。	
L03	双门蒸饭柜	1430mm*700mm*1690mm	2	台	双门 24 盘，全不锈钢机体豪华美观，电压 380V，功率：24KW	
餐厅、自助取餐区						
R01	外开门五格保温工作柜	1800mm*760mm*800mm	1	台	采用磨砂不锈钢板制作，面板 1.2mm，侧板 0.8mm，配不锈钢豪华调节脚，配南韩冲压盆份数带盖，5 含 1/1 的份数盆，配置温控器可调节温度，电压 220V，功率 3000W	

R02	外开门保温汤桶	700mm*760mm*800mm	1	台	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, 电压 220V, 功率 1800W	
R03	外开门工作台柜	1800mm*760mm*800mm	2	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板厚度 1.2mm, 层板厚度 1.0mm, 侧板厚度 1.0mm; 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板厚度 1.0mm 3、采用 Φ38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚, 配置不锈钢调节脚; 4、焊缝全抛光打磨处理; 5、注\支撑脚需打磨处理	
其它						
1	混水龙头	含软管	12	只	产品采用黄铜重力压铸制造, 经数控加工, 人工抛光, 采用国际标准规格生产。优质环保材料, 网格设计, 在出水孔附近形成负压区域并吸入空气, 达到节水的同时, 还使得水龙头出水柔和, 不飞溅。产品达到国际的 GB/T1176 含铅标准, 符合欧盟绿色环保要求。	
2	四人餐桌	1200mm*1300mm*750mm	43	张	1、整体规格: 1200*1300*750 (长*宽*高) 2. 桌面: 1200*600*40; 不锈钢, 板厚 1.0mm, 长边圆弧边, 内含防潮板 3. 凳 1000*220*40; 不锈钢, 板厚 1.0mm, 长方形, 内含防潮板 4. 支架 (铁管): 50*50 不锈钢方管 1.5mm 厚 (厚度可以定制)	
3	圆餐桌	1.8 米直径	1	套	材质: 橡木、12 把椅子 (带转盘)	
4	茶水柜	1100mm*400mm*850mm	1	台	材质: 橡木	
5	风幕机	1500mm*170mm*1920mm	8	台	外壳: 全铝合金加高精度 ABS 开关: 遥控与联动相结合电机: 二代德国工艺, 更高效风道: 专利弧形风道风轮: 不等距贯流风轮, 有效避开高噪音频段风口: 导风板设计, 可随意调节风向, 电压: 220V; 功率: 300W	
6	外开门单孔收残柜	1200mm*760mm*900mm	1	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板厚度 1.2mm, 层板厚度 1.0mm, 侧板厚度 1.0mm; 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作, 面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚, 配置不锈钢调节脚; 4、焊缝全抛光打磨处理; 5、注\支撑脚需打磨处理	

7	收碗车柜	900mm*500mm*900mm	4	台	—主要材料说明： —不锈钢磨砂板 —板材厚度：主板 1.2mm 侧板厚度 1.0mm	
8	拖把水池	1200mm*760mm*500mm	1	台	1、采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.2mm，层板厚度 1.0mm，侧板厚度 1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度 1.0mm 3、采用 38*1.0mm 不锈钢管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理	
9	热水器	778mm*450mm*450mm（80L）	8	台	安全防电墙，2100W	
10	空调	1.5 匹	16	台	（1）★“自清洁”功能，且遥控器能一键操作；空调器可通过结霜冷凝、化霜冲洗、烘干等程序以实现内外机清洁除尘、抑菌杀菌、防止异味的效果。 （2）★自清洁除尘杀菌：除尘率≥99%，除菌率≥99%，具备 56℃高温杀菌功能； （3）★工作环境温度：-35℃低温制热运转不停机，55℃高温制冷运转不停机； （4）工作电压工况：空调器 120-264V 制冷模式运转不停机； （5）速冷速热功能：空调制冷模式开机 15 秒内出风口温度降低 1℃以上，空调制热模式开机 30 秒内出风口温度提升 5℃以上； （6）其他功能：停电补偿（断电记忆）、电辅热独立控制、24 小时定时开关机 （7）出风口要求必须为机身上出风，尽可能避免使用者将手指或异物放入出风口，造成人身经济财产损失，本项目不采购圆柱型空调； （8）WIFI 功能，通过手机控制端可远程控制空调器且可查询运行状态和历史能耗记录	
11	空调	3 匹	15	台	（1）★“自清洁”功能，且遥控器能一键操作；空调器可通过结霜冷凝、化霜冲洗、烘干等程序以实现内外机清洁除尘、抑菌杀菌、防止异味的效果。 （2）★自清洁除尘杀菌：除尘率≥99%，除菌率≥99%，具备 56℃高温杀菌功能； （3）★工作环境温度：-35℃低温制热运转不停机，55℃高温制冷运转不停机； （4）工作电压工况：空调器 120-264V 制冷模式运转不停机； （5）速冷速热功能：空调制冷模式开机 15 秒内出风口温度降低 1℃以上，空调制热模式开机 30 秒内出风口温度提升 5℃以上； （6）其他功能：停电补偿（断电记忆）、电辅热独立控制、24 小时定时开关机 （7）出风口要求必须为机身上出风，尽可能避免使用者将手指或异物放入出风口，造成人身经济财产损失，本项目不采购圆柱型空调； （8）WIFI 功能，通过手机控制端可远程控制空调器且可查询运行状态和历史能耗记录	

排烟新风系统						
1	不锈钢反射板	14800mm*1000mm	14.8	米	—主要材料说明： —不锈钢磨砂板 —板材厚度：主板 1.0mm	
2	不锈钢烟管	500mm*500mm	150	m²	—主要材料说明： —不锈钢磨砂板 —板材厚度：主板 1.2mm(按实量算, 弯头、变接一个按两米计算)	
3	不锈钢新风管	300mm*300mm	120	m²	—主要材料说明： —不锈钢磨砂板 —板材厚度：主板 1.2mm(按实量算, 弯头、变接一个按两米计算)	
4	播风口	200mm×300mm	33	个	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0mm	
5	低噪音风机	5.5KW	2	台	—风机采用传动方式为电机直接传动。 —风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触，质量和使用寿命更有保障。 —风机外壳烤漆处理，设有放油孔，安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出，从而减少清理积油的次数 —机壳上设计清理门，用户可在不拆开风机的情况下，只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护，省时省力。 功率（kw）：5.5 电源（v）：380 风量（m³/h）：11000	
6	低噪音风机	7.5KW	3	台	—风机采用传动方式为电机直接传动。 —风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触，质量和使用寿命更有保障。 —风机外壳烤漆处理，设有放油孔，安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出，从而减少清理积油的次数 —机壳上设计清理门，用户可在不拆开风机的情况下，只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护，省时省力。 功率（kw）：7.5 电源（v）：380 风量（m³/h）：14000	

7	不锈钢风机启动保护器	300mm*300mm*160mm	5	台	名牌电气元件 缺相、过载、过流、漏电保护功能 通电及起动显示	
8	油烟净化器	1531mm*795mm*674mm(16000m3/h)	1	台	处理风量 16000m ³ /h，电源：220V/50HZ1. 处理效率高达 95%以上除油烟效率，实现低空排放，1. ★所投净化器电源可靠性实验项目要求:在 60℃±2℃高温环境中，运行 500h 无故障。2. ★所投净化器电源具有过压、过流、短路、闪络、开路保护功能。3. ★所有净化器电源在振动和耐冲击实验项目要求:电源频率 10-55Hz，双振幅 1.5m，扫频次数 10 次，每一轴线振动时间 45min，不应出现零部件松动和损坏。电源峰值加速度 150/s ² 。脉冲持续时间 11ms，半正弦波，每一轴线冲击次数为 3 次，实验后不应出现零部件松动和损坏。	
9	设备安装支架	国标	6	套	采用国产优质镀锌角铁	
10	减震器	优质	5	套	采用国产优质弹簧减震器	
11	安装辅助材料	水、电管件	1	批		
12	安装、调试、垂直运输费	含搬运费	1	项		
	杂件					
1	304 不锈钢快餐盘(六格)	1 斤	2300	只		
2	304 不锈钢双层碗	16CM	200	个		
3	304 不锈钢双层碗	12CM	2300	个		

4	不锈钢餐勺	180mm	2300	把		
5	无漆长面筷/ 煮面筷	38CM	5	双	材质：竹	
6	竹筷子	240MM	45	包	材质：竹，一包 50 双	
7	塑胶周转箱	560mm*420mm*240mm	15	个		
8	塑胶方筛	490mm*350mm*180mm	10	个		
9	塑胶方筛	560mm*400mm*200mm	10	个		
10	塑胶方筛	250mm*300mm*100mm	10	个		
11	不锈钢垃圾桶	5L	30	个		
12	木柄钢瓜	中号	10	把		
13	菜板	400mm 材质皂角	6	块		
14	白色塑胶菜板	500mm*350mm	2	块		
15	PP 保鲜盒	16L	20	个		

16	PP 保鲜盒	13.5L	20	个		
17	锻打片刀		8	把		
18	斩骨刀		2	把		
19	去骨刀	6 英寸	1	把		
20	水果刀	12 寸	1	把		
21	细油石（瑞）	细	2	块		
22	厨房多用剪		5	把		
23	耐热手套 15 寸	长度 381mm(耐热 94℃)	2	付		
24	不锈钢盆	25CM	15	个		
25	不锈钢盆	40CM	15	个		
26	不锈钢盆	36CM	15	个		
27	不锈钢盆（带孔）	50CM	10	个		

28	榕翔 06 味盅 (无磁)	18CM/0.6mm	30	个		
29	调味更	220*30mm	10	把		
30	双汤勺		4	个		
31	手打加高钢水 壳	5 斤	10	把		
32	壳鹰咀手打苏 壳	8 两	60	把		
33	大鹰咀苏铲	1 号	6	把		
34	出口庄中丝锅 扫		20	把		
35	油盆(无磁)	10 寸	4	只		
36	全柄钢漏壳	30CM	2	把		
37	出口庄宽边油 隔	10 寸	2	把		
38	厨房员工鸭雀 帽		20	顶		
39	厨师服 (白色)	长短袖	20	件		

40	高级防水围裙 (蓝松紧)		20	条		
41	防水衬套		20	双		
42	不锈钢饭勺		50	把		
43	不锈钢刀箱		2	个		
44	粉漏		10	个		
45	塑胶登(矮)		10	个		
46	不锈钢汤桶(带盖)	300mm*300mm	84	个		
47	洗碗巾		30	张		
48	纱布		25	米		
49	钢丝球		5	包		
50	送餐车	订制	21	台	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0mm	

第三部分 竞标人须知

A 说 明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本项目中所叙述项目的产品及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指遵义市汇川区教育体育局（买方）。

2.2 “采购代理方”系指贵州欣盛建设工程咨询有限公司。

2.3 “竞标人”系指向招标代理方提交投标文件的供应商（卖方）。

~~2.4 “联合体形成投标”系指由两个以上供应商形成一个投标联合体，以一个竞标人的身份投标。~~

2.5 “产品”系指卖方按招标文件规定，须向采购人提供满足需要的全套产品。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的供货辅助服务（如运输、保险）、相关技术服务和合同规定的卖方应承担的其它义务。

3. 合格的竞标人

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且符合、并承诺履行本招标文件各项规定的要求，所提供的服务；

3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.6 近三年内无违法违纪行为；

3.7 《政府采购法》规定的其他条件。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，竞标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招商商文件对供货和服务、招标程序进行说明。竞争性磋商文件包括下列文件：

5.1.1 招标说明

5.1.2 技术参数及要求

5.1.3 竞标人须知

5.1.4 投标书(标准格式)

5.1.5 合同格式

6. 招标文件的澄清

6.1 竞标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，招标人将在投标截止时间 5 天前将澄清文件在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）系统上公布，投标人自行登陆系统查阅或下载。

7. 招标文件的修改

7.1 在招标文件答疑时间内，招标代理方依据竞标人要求澄清的问题而修改招标文件，招标人将在投标截止时间 5 天前将文件在全国公共资源交易平台（贵州省·遵义市）系统上公布，投标人自行登陆系统查阅或下载。

C 招标文件的编写

8. 要求

8.1 竞标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以便其投标对文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9. 投标语言及计量单位

9.1 招标文件及竞标人和招标代理方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 招标文件的组成（招标文件应包括商务及技术文件，正本及副本需加盖竞标人公章）

投标商务文件组成：

10.1 投标函、开标一览表；

10.2 技术规格偏离表；

10.3 投标申请人一般情况；

10.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2020 年度有效的财务审计报告，2022 年及之后新成立的公司如没有财务审计报告的，可提供基本存款账户开户银行出具的资信证明；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供 2022 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.5 法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件（加盖法定代表人印章）；

10.6 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）（复印件加盖公章）；体系认证。

10.7 供应商认为需要提供的其他材料。

10.8 响应文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字(或签章)才有效。

11. 招标文件格式

11.1 竞标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标函、开标一览表。

11.2 竞标人可对本招标文件所列的服务进行投标，不得将该项中的内容拆开投标。

12. 投标报价

1、本次采购为限价采购，最高限价为 133.00 万元，超过限价将被取消成交资格，投标不完整的报价将被视为无效报价；

2、本项目只有一个方案，一个报价。多方案、多报价的报价文件将被取消报价资格。

3、投标人必须完全响应招标文件要求，未响应招标文件要求，作无效报价处理；

4、投标人必须按最佳性能价格比的原则为采购人提供优质物业服务；

5、本次报价投标人所提供的有关服务必须符合中华人民共和国的相关法律法规和行业
标准；

12.3 竞标人按上述 12 款要求填写报价，以便评标，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13. 投标货币

13.1 投标书、投标分项报价表及投标一览表中的报价一律用人民币“元”为单位填报。

~~14. 付款方式：见投标资料表~~

15. 投标保证金

15.1 投标保证金为投标文件的组成部份之一。

15.2 竞标人应在投标前向遵义市公共资源交易中心方提交。

~~15.3 联合体投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。~~

15.4 投标保证金用于保护本次投标免受由于竞标人的行为而引起的风险。

15.5 投标保证金可以按前附表中规定提交。

15.6 未按招标文件规定提交投标保证金的将被视为无效标。

15.7 未中标竞标人的投标保证金，将在公布中标结果后 1 个工作日退还。

15.8 成交方的投标保证金，在持与采购人签订的合同原件一份、验收凭证原件一份交到招标代理方后五个工作日内退还。

15.9 发生以下情况投标保证金将被没收；

15.9.1 磋商后竞标人在投标有效期内撤回投标的；

15.9.2 成交方未按规定签订合同的；

15.9.3 提供虚假资料，骗取政府采购供应商资格的；

15.9.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

15.9.5 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.9.6 提供虚假投标资料谋取中标的。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期为 60 天。

16.2 特殊情况下，招标代理方可于投标有效期满之前要求竞标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的竞标人，既不要求也不允许其修改磋商文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17. 投标文件的签署及规定

17.1 竞标人应准备投标响应文件正本壹份、副本壹份，在每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件正本和副本须打印并逐页加盖公章。

17.3 除竞标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字并加盖公章。

17.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D 投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 竞标人应将投标文件正本和副本用同一信封密封，骑缝处加盖竞标人公章。并标明招标编号、投标项目名称、投标人名称、投标日期。

18.2 每一密封信封上注明“于 ×××× 年 ×× 月 ×× 日 ×× 时之前（指招标文件中规定的投标日期及时间）不准启封”的字样。

18.3 如投标文件由专人送交，竞标人应按招标文件中的规定进行密封和标记后，按招标文件

注明的地址送至招标代理方。

18.4 如果未按上述规定进行密封和标记的投标文件，招标代理方将拒绝收受，对投标文件的误投或提前拆封，招标代理机构将不负任何责任。

19. 递交投标文件的截止时间

19.1 根据 18 条规定，所有投标文件必须派专人按投标资料表中规定的投标截止时间之前送至招标代理方。

19.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标代理方修改通知规定的时间递交。

20. 迟交的投标文件

20.1 招标代理方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 竞标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理方须在投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有经正式授权的竞标人代表签字。

21.2 竞标人对投标文件修改的书面产品或撤销的通知应按第 21.1 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4 竞标人不得在投标时间起至投标文件有效期期满前撤回投标文件。否则招标代理方将按本竞招标文件的规定没收其投标保证金。

E 招标、评标标准和办法

22. 招标

22.1 招标代理方在招标文件规定的时间和地点公开招标，竞标人须派代表参加。**核验参加开标会议投标人的有效营业执照复印件或扫描件加盖投标人印章；法定代表人参加的须提供法定代表人身份证明和法定代表人 身份证原件；被委托人参加的须提供法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件；验证不合格者，资格审查不予通过。**

22.2 开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“唱标报告”中的内容，以及招标代理方认为合适的其他内容并记录。

23. 评标委员会

23.1 招标代理方将根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24. 评标标准和办法

24.1 按照《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，本次招标的评标办法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24.2 评标委员会在评标时将先对所有竞标人的投标文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查。评标只对初审合格的有效投标进行评审。

24.3 凡属下列情况之一者，视为非实质性响应招标文件，评委会有权予以废标或宣布投标书无效。

24.3.1 未提供法人授权委托书的，或提供但内容不全或模糊，辨认不清的。

24.3.2 投标企业法人代表或企业法人代表授权代表人未参加磋商会。

24.3.3 弄虚作假，隐瞒真实情况的投标。

24.3.4 投标过程中进行贿赂的投标。

24.3.5 明显低于成本价的投标。

24.3.6 采用非正常手段干扰评标工作的投标。

24.3.7 不符合竞争性磋商文件规定的资格条件及其它特定条件的。

24.3.8 明显不符合技术规格、技术标准的要求、有重大偏离或漏项的。

24.3.9 投标附有采购人不能接受的条件的。

24.3.10 投标响应文件密封不合格，投标响应文件未按招标文件要求签字或盖章的。

24.3.11 未按招标文件要求提供投标保证金的；或投标保证金未能在投标截止日期前进帐的。

24.3.12 竞标人恶意串标或者围标的。

24.3.13 竞标人提供的主要产品及服务不是竞标人生产或经营的，且未得到产品供应商或技术拥有者提供该种产品或技术的正式授权。

~~24.3.14 以联合体形式投标但未提供联合体各方签署的共同投标协议的，或虽提供但协议中未明确各方承担的工作和相应责任的。~~

24.3.15 评委委员会一致认定的其他情况。

25. 评标程序规定如下：

25.1 投标文件初审

25.1.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2 综合评分法是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法；

25.2.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。相关专业专家从贵州省综合评标专家库中随机抽。

25.2.2 推荐原则:按分值高低排序推荐 2-3 名成交候选人。

综合评分法

26 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

26.1 每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

26.2 以各评委的综合评分的算术平均值或综合评分总分,按照得分的高低顺序排列；

一、报价分【30 分】

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	价格分的计算： 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30 \times 100\% \text{（保留两位小数）}$ 中小企业价格扣除： 对小、微型产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照财库〔2022〕19 号财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知执行。监狱企业视同小型、微型企业（以当地管理部门出具的证明为准）；符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业在投标中享受同等优惠，但须提供《残疾人福利性单位声明函》。注：残疾人福利性单位属于中小企业的，不重复享受政策。在不违反法律法规的前提下，同等条件下，优先采购节能环保产品在不违反法律法规的前提下，同等条件下，优先采购本省企业产品。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。供应	投标人报价低于采购控制价 90%的，需逐项提供成本说明分析报告，经评标委员会判定是否低于成本价，如判定低于成本价的投标人，报价视为无效报价。

			商需提供相关佐证材料证实自身是中小企业,提供不全或未能提供相关证明的,不作为中小企业进行价格扣除。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业《2011》300号)执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。	
--	--	--	---	--

二、技术分【60 分】

项目	分值	评分标准	
1	技术部分（20分）	技术指标和配置（20分）	1、完全满足技术参数和要求的，得 20 分。 2、★号条款一项不满足扣 5 分，扣完为止。 3、一般技术条款 1 项不满足的扣 2 分，扣完为止。 4、优于招标文件规定的相应技术指标、参数及功能要求的不加分。
2	30（分）	服务方案	投标人针对本项目的提供服务方案，包括但不限于：保证措施、应急处理方案、供货方案完善、本地化服务能力强、质保措施合理可行，图纸设计，评标委员会根据投标人服务方案进行横向比较，优的得 30-20 分，良得 20-10 分，中得 10-5 分，差得 5-0 分。未提供不得分。
3	10（分）	样品	根据投标人提供的投标产品实物样品，对结构设计的合理性、外观效果、制造工艺、质量等进行综合评分；（提供 10cm*10cm 焊接不锈钢板面板一块厚度 1.0mm）优：10~7 分，良：7~5 分，中：5~3 分，差：3~0.5 分。未提供样品的为 0 分。

三、商务分：【10 分】

项目	分值	评分标准
质保期	2 分	在一年质保期的基础上增加 1 年得 1 分，增加 2 年得 2 分。
售后服务承诺	4 分	1. 售后响应时间：供应商接到采购人电话 0.5 小时内响应，2 小时内赶到现场处理并解决问题，得 2.0 分，在接到电话 1 小时响应，3 小时内赶到现场处理并解决问题，得 1.0 分；超出此要求的不得分。 2. 售后服务机构：投标产品在贵州区域或遵义区域内设有投标产品售后服务机构的，得 2 分；售后服务机构在贵州区域以外的得 1.0 分。注：提供营业执照或房产证明或租房合同（同时提供缴纳人员社保证明）为佐证材，复印件加盖公章。
类似业绩	4 分	提供近三年的类似业绩一个得 1 分，最多得 4 分，不提供不得分。（提供中标通知书或合同复印件为佐证）

政策性加分条件（5 分）

项 目	分值	评分标准
对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品）	3 分	在总得分基础上加 3 分。投标主产品按照不得低于本采购项目 50%加以确定。
投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外）	2 分	在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分（须提供证明材料）。

27. 评标过程保密

27.1 磋商之后，直到发成交通知书之前，凡是涉及磋商文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和招标代理机构的有关人员均不得向竞标人或其他无关的人员透露。

F 授予合同

28. 确定成交供应商、评标结果公示与质疑

28.1 采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排序（或采购人事先授权评标委员会）确定成交供应商。成交供应商一经确定，本招标代理机构即在贵州省政府采购网和贵州省招标投标网上发布中标公告，公告期为 7 天，竞标人可到网上查询相关的成交信息。

28.2 竞标人若对评标结果有异议，可在中标公告期内向采购人提出书面质疑，书面质疑文件必须为原件，应该有质疑单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。采购人将在收到质疑文件之日起 7 个工作日内书面答复。采购人不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。

29. 成交通知书

招标代理机构根据评标结果公示 1 个工作日无质疑后，即按相关规定签发《成交通知书》，《成交通知书》作为签订合同的依据。

G 关于质疑和投诉

30. 质疑内容、时限

30.1 供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

30.2 供应商对招标文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

31. 质疑答复

31.1 采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

32. 不予受理或暂缓受理

32.1 质疑有下列情形之一的，不予受理：

32.1.1 质疑供应商参与开标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

32.1.2 质疑超过有效期的；

32.1.3 对同一事项重复质疑的。

32.2 质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

32.2.1 质疑书格式和内容不符合国家或遵义市相关规定的；

32.2.2 质疑书提供的依据或证明材料不全的；

32.2.3 质疑书副本数量不足的。

33. 投诉

33.1 供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉；

33.2 在提出投诉时，应附送相关证明材料，投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准；

33.3 在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定。

投诉部门：遵义市汇川区财政局

地 址：遵义市汇川区汇川大道政府办公楼 3 楼采购办

投诉电话：0851-28680447

第四部分 投标书（格式）

附件 1

投 标 函

致：____（采购人名称）

我方确认收到贵单位提供“_____（项目名称）”（项目编号：_____）的招标文件，已完全理解招标文件所有条款。决定参加该项目竞争，据此我方承诺如下：

一、我方响应文件在递交后的 60 天（日历天）内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

二、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

三、我方如果成为成交供应商，将保证按质、按量、按期履行响应文件以及最后报价中的全部责任和义务，切实履行《贵阳市政府采购合同》中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向贵机构足额交纳招标代理服务费。

四、我方郑重声明：我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、我方同意如在本项目报价有效期之内撤回报价，或确定成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还谈判保证金（如有）。

六、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、我方在参与竞争前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

投标供应商（单位公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2022 年 月 日

附件 2

开标一览表

项目名称：

招标编号：

序号	货物名称	规格型号	数量	投标单价 (元)	投标总价 (元)	备注
.....						

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用；
2. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章；
3. 以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

投标供应商（单位公章）：

日期：2022 年 月 日

附件 3

分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
分项报价合计（元）：								

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

附件 4

商务要求偏离表

项目名称：

招标编号：

序号	条款号	招标要求	投标响应	偏离说明

注：1.本表必须按照招标项目的要求对应填写投标文件与招标文件中所有商务响应（包括无偏离、正偏离和负偏离）的内容；
2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
投标日期：

附件 5

投标人类似项目业绩一览表

项目名称：

招标编号：

年份	用户名称	项目名称	合同金额	备注

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“需提供合同复印件或中标通知书，未提供证明材料的，评标时将不予认定。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

附件 6

规格、技术指标响应偏离表

项目名称：

招标编号：

序号	条款号	招标文件要求	投标响应	偏离说明

注：1.本表必须按照招标项目技术要求的顺序对应填写投标文件与招标文件中所有技术响应（包括无偏离、正偏离和负偏离）的内容；

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

附件 7

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

注册资金：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或签章）

（附：法定代表人身份证复印件）

附件 8

法人授权委托书

致：贵州欣盛建设工程咨询有限公司

_____法定代表人_____（身份证号码：_____）授权_____（身份证号码：_____）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的遵义市汇川区第十一小学厨房设备采购项目（项目编号：

CG220733）的招标采购活动，代表本公司处理本次招标采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或签章）：

2022 年 月 日

（附法定代表人身份证及授权委托人身份证复印件加盖单位公章）

附件 9

采购代理服务费承诺书

致：贵州欣盛建设工程咨询有限公司

我公司在你方组织的招标编号为 CG220733 的 遵义市汇川区第十一小学厨房设备采购项目 采购中成为成交人。我方保证按招标采购文件的规定在报价有效期内、收到成交通知书时，以现金的方式，按照上述项目《招标文件》中的相关规定向你方缴纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭你方开出的违约通知，按上述承诺金额的 100%在谈判保证金或在买方付给卖方的货款中扣缴。

特此承诺！

承诺方：

地 址：

授权代表签字：

承诺日期： 2022 年 月 日

承诺方盖章：

注：此表须附在响应文件中, 成交后自动生效。

附件 11

竞标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

附件 12

二次（最终）磋商报价函

项目编号：CG220733

项目名称：遵义市汇川区第十一小学厨房设备采购项目

总报价金额为（人民币）

大写：_____

小写：¥_____

合同履行期限：合同签订后_____日历天完成供货并安装调试验收。

- 注： 1、此报价为总报价，系采购方支付给竞标方完成整个合同项目有关的所有费用；
2、上述报价已包含了税费（按现行税法要求）及相关费用；
3、二次（最终）报价函不能大于第一次报价；
4、该报价表由竞标人代表手持在谈判时最终填报。

竞标人（法人公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日 期：2022 年 月 日

第五部分 合同格式及条款

采购合同（仅供参考）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据 年 月 日（项目编号：_____）招标的结果和“采购文件”的要求，并经双方协调一致，达成本购销合同：

一、设备名称：

设备型号：

设备产地及厂家：

设备单价：

设备数量：合

同总价：

设备详细参数：

质量要求及技术标准：

本合同以人民币进行结算，该价格为安装完毕含所有的价格。

二、设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1. 乙方提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。有关设备必须符合国家标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

2. 乙方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因甲方的人为原因而出现质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

1.2 三、交货时间、地点、方式：

合同签订后_____内，乙方负责将设备在采购人指定的地点安装调试，由甲方负责验收。所产生的费用由乙方负责。

三、乙方应向甲方提供使用说明书及相关资料。

五、付款方式：甲、乙双方签订合同时在合同中约定。

1.3 六、违约责任：

1. 甲方无正当理由拒收、拒付设备款的，甲方向乙方偿付设备总值的百分之三十的违

约金。

2. 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不合同规定标准的，甲方有权拒绝收货。
乙方向甲方偿付设备总值百分之三十的违约金。

3. 乙方不能交付设备的，乙方向甲方支付设备总值百分之三十的违约金。

4. 乙方逾期未交付设备的，乙方向甲方每日偿付设备款千分之五违约金。

七、因设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼由合同签订所在地的人民法院管辖

九、合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行

账号

签约时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

开户银行

账号

签约时间： 年 月 日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。

