

# 黔南州中医医院采购办公耗材 等12项后勤物资

## 采购文件

项目编号：GZWS-2025-6029



采 购 人：黔南布依族苗族自治州中医医院  
采购代理机构：贵州万晟工程项目管理有限公司  
日 期：2025年8月6日

## 本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：

（1）提交加密的电子投标文件一份（.QNTF 格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。

（2）提交非加密的电子投标文件（.nQNTF 格式）光盘一份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。

（3）如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。

（4）评标办法文本与系统评标办法设置应当一致。

（5）招标人（采购人）邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带生成投标文件的投标企业 CA 锁参加开标会。

（6）本采购文件其他部分内容与本约定有冲突的，以本约定为准。

（7）本采购文件要求签字盖章的，投标人签署电子章（含电子签名）或在纸质书面上签字盖章后上传图片或照片的，均视为有效。

# 目 录

第一章 .....	-1-
采购公告 .....	-1-
第二章 .....	- 4 -
投标供应商须知 .....	- 4 -
1、投标须知前附表 .....	- 5 -
2、总则 .....	- 13 -
3、采购文件概要 .....	- 15 -
4、投标文件编制要求 .....	- 16 -
5、投标文件的递交 .....	- 17 -
6、投标保证金 .....	- 18 -
7. 无效标、废标 .....	- 19 -
8. 质疑及投诉受理 .....	- 20 -
9、招标代理服务费 .....	- 23 -
10. 投标报价 .....	-24-
11. 中标和合同 .....	- 24 -
第三章 .....	- 28 -
开标与评标 .....	- 28 -
1. 开标 .....	- 29 -
2. 资格性审查 .....	- 30 -
3. 评标办法及评分标准 .....	- 33 -
第四章 .....	- 49 -
用户需求书 .....	- 49 -
一、服务需求 .....	- 49 -
二、商务要求 .....	- 49 -
第五章 .....	- 298 -
合同格式 .....	- 298 -
第六章 .....	- 318 -
投标文件参考格式 .....	- 318 -

敬告：投标供应商在投标前请认真阅读本采购文件！

# 第一章

---

## 采购公告

# 黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资 采购公告

## 项目概况

黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资招标项目的潜在投标供应商应在贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）获取采购文件，并于 2025 年08月27日10 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本信息

项目名称：黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资

项目编号：GZWS-2025-6029

预算金额(元):5570000.00(其中A包预算金额为：3300000.00 元；B包预算金额为：2270000.00元。)

最高限价(元):5260814.00 元(其中：A包最高限价为:3008424.00 元;B包最高限价为:2252390.00 元。)

采购需求：

### 标项一：

标项名称：黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资（A包）

数量： 1批

预算金额(元):3008424.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：A包采购办公耗材等6项后勤物资，具体详见《采购文件》。

### 标项二：

标项名称：黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资（B包）

数量： 1批

预算金额(元): 2252390.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：B包采购水电五金等6项后勤物

资，具体详见《采购文件》。

合同履约期限：1年。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等相关文件执行。本项目不为专门面向中小企业采购的采购项目。所提供的货物由符合政策要求的小型或微型企业制造的（监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格评审优惠的扶持政策），评标时报价应给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见《采购文件》。

（2）本项目为货物采购类项目，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的价格扣除政策；货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3. 申请人资格要求：详见本项目《采购文件》。

## 三、获取采购文件

时间：2025年08月06日至2025年08月13日，00时00分至12时00分，12时00分至23时59分

地点：贵州省公共资源交易网上交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）

方式：登录贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）获取采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月27日 10时 30 分（北京时间）

投标地点（网址）：登录贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>) 上传投标文件。

开标时间：2025年08月27日 10 时 30 分

开标地点：黔南州公共资源交易中心

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

## 六、其他补充事宜

(1) 本项目采用网上招标投标，尚未注册入库的供应商需登录贵州省公共资源交易网上交易大厅（网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进行注册入库并登记企业基本信息，并办理 CA 证书后才能在网上进行报名。

(2) 本项目为见面开标，投标供应商须在黔南州公共资源交易中心指定的开标室现场参加投标。

## 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

采购人名称：黔南布依族苗族自治州中医医院

联系地址：都匀市剑江中路32号

项目联系人：胡老师

联系电话：15885587111

### 2. 采购代理机构信息。

采购代理机构全称：贵州万晟工程项目管理有限公司

联系地址：都匀市沙包堡街道西山大道中段南州国际香山里商铺4层4-3号

项目联系人：杨奇爽、文婷婷、殷俊

联系电话：0854-8369222、15608540885

## 第二章

---

### 投标供应商须知



## 1、投标须知前附表

条款号	条款名称	说明与要求
(一)	招标说明	
1.1	采购人	采购人名称：黔南布依族苗族自治州中医医院 联系地址：都匀市剑江中路 32 号 项目联系人：胡老师 联系电话：15885587111
1.2	采购代理机构	采购代理机构全称：贵州万晟工程项目管理有限公司 联系地址：都匀市沙包堡街道西山大道中段南州国际香山里商铺 4 层 4-3 号 项目联系人：杨奇爽、文婷婷、殷俊 联系电话：0854-8369222、15608540885
1.3	项目名称	黔南州中医医院采购办公耗材等 12 项后勤物资
1.4	项目编号	GZWS-2025-6029
1.5	项目类别	货物类
1.6	项目实施地点	采购人指定地点。
1.7	▲预算金额	5570000.00 (其中 A 包预算金额为：3300000.00 元；B 包预算金额为：2270000.00 元。)
1.8	▲最高限价	5260814.00 元 (其中：A 包最高限价为：3008424.00 元；B 包最高限价为：2252390.00 元。) 限价说明：供应商不得以高于本项目最高限价以及单价限价的价格投标，否则视为无效投标。
1.9	▲合同履行期限	1 年。
1.10	▲配送要求	根据采购人实际需求，分批下单，中标人在接到采购人下单通知后 1 小时内任何时间段免费将货物送达采购人指定地点并验收合格使用。
	▲质量标准	符合国家相关标准、行业标准、地方标准及采购人要求等。

1.11	▲投标供应商资格条件	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；】；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日后至投标文件递交截止时间）或者提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；</p> <p>（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2025年1月至今（含投标截止前1个月）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或者提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料】；</p> <p>（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；</p> <p>（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件。【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；</p> <p>（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供单位负责人非同一人，非直接控股、管理关系的承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件二”】；</p> <p>（7）本项目不接受联合体投标【提供非联合体投标承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件三”】；</p> <p>（8）供应商须承诺：在“信用中国”网站</p>
------	------------	---

		<p>(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式参考本采购文件第六章“附件四”）；</p>
1.12	落实政府采购政策需满足的资格要求	<p>（1）本项目严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定等相关文件执行。本项目不为专门面向中小企业采购的采购项目。所提供的货物由符合政策要求的小型或微型企业制造的（监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格评审优惠的扶持政策），评标时报价应给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见《采购文件》。</p> <p>（2）本项目为货物采购类项目，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的价格扣除政策；货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。</p> <p>（4）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业行业。</p> <p>行业划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p>
1.13	现场考察	不组织

1.14	投标预备会	不召开
(二)	投标要求	
1.14	投标保证金	<p>(1) 投标保证金额： A 包投标保证金：10000.00； B 包投标保证金：10000.00。</p> <p>(2) 投标保证金交纳形式</p> <p>1) 现金形式交纳：投标保证金必须从贵州省公共资源交易平台诚信库登记的投标供应商基本账户交纳，交纳成功后自行打印保证金收据；不按规定从投标供应商基本账户交纳投标保证金的，造成保证金管理系统不能识别，视为保证金交纳不成功。收取投标保证金单位、地点、账号、提交地点： 单位名称：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 单位地址：都匀经济开发区黔南大道黔南州农机校内 开户银行：贵阳银行股份有限公司黔南分行 虚拟子账号：保证金账号由投标人（供应商、竞买人）在完成填写投标信息并下载文件后在交易系统自行获取（23位的虚拟子账号每个项目、各投标人均不相同）。</p> <p>2) 非现金形式交纳（银行保函、本票、汇票等），由采购人（采购代理机构）自行核验收取。通过金融服务平台开具电子保函的，开具保函完成后自行下载打印的“投标保证金保险单”或“电子投标保函凭证”作为缴纳保证金的依据。（注：银行电子回单可作为保证金缴纳依据）</p> <p>(3) 投标保证金到账时间：2025 年 08 月 27 日 10 时 30 分前</p> <p>(4) 黔南州公共资源交易中心保证金办理联系电话：0854-8226602。</p> <p>注：“投标保证金收据”或“投标保证金保险单”或“电子投标保函凭证”为已交纳投标保证金的唯一凭证。</p>

1.15	投标文件的编制要求	投标文件的编制应当符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规及本采购文件的规定，如因投标供应商未按照相关法规及采购文件要求编制投标文件，造成其投标无效由投标供应商自行承担。
1.16	投标有效期	投标截止时间起生效，其有效期为 90 日历天。
1.17	投标供应商的选择性方案	不接受选择性方案
▲1.18	投标文件的份数	<p>(1) 加密的电子投标文件一份格式为.QNTF 格式，制作及上传：登陆黔南州公共资源交易中心网站（<a href="http://www.qnggzy.gov.cn/TPWeb_QN/">http://www.qnggzy.gov.cn/TPWeb_QN/</a>）→ 下载中心→黔南州公共资源交易中心政府采购电子开评标相关材料→供应商（投标供应商）政府采购电子投标文件制作操作手册；</p> <p>(2) 备用的非加密电子光盘投标文件一份（.nQNTF 格式，仅限于解密失败时使用，光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。）备用的非加密电子投标文件仅作为备用，供应商自行决定是否携带。开标现场解密失败或未携带 CA 锁且供应商未携带备用的非加密电子投标文件导致无效投标的，供应商自行承担结果。</p>
1.19	封套密封及标记	<p>非加密电子文档单独密封在<u>壹</u>个封套内。</p> <p>共<u>壹个</u>包封套。并在包封套的封口处加盖投标供应商单位章。</p> <p>载明的信息：</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>采购人名称：</p>

		<p>投标文件内容：_____（电子光盘）</p> <p>投标供应商名称：_____（盖单位章）</p> <p>在 年 月 日 时 分（即开标时间）以前不得开封。</p> <p>注：备用的非加密电子投标文件仅作为备用，供应商自行决定是否携带。开标现场解密失败或未携带 CA 锁且供应商未携带备用的非加密电子投标文件导致无效投标的，供应商自行承担结果。</p>
1.20	▲投标文件的式样和签署	<p>（1）投标文件逐页标注页码并提供目录（图页及图纸除外），如单独提供彩页或产品说明书必须加盖供应商公章。投标文件的封面以及采购文件规定要求加盖公章的，必须加盖公章，且投标文件每页均须加盖投标单位公章。</p> <p>（2）投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，须由签署投标文件的相关人员签字。</p>
1.21	投标文件的递交	<p>（1）投标文件递交地点：黔南州公共资源交易中心（具体开标室以开标当天交易中心大厅 LED 显示屏为准）</p> <p>（2）投标文件递交截止时间：2025 年 08 月 27 日 10 时 30 分（北京时间）</p> <p>（3）备用的非加密电子光盘投标文件、携带上传电子投标文件所使用的 CA 锁及采购文件要求提供的其他资料。</p> <p>（4）由法定代表人或被授权代表持以下资料现场递交：法定代表人到场的持本人身份证及法人证明书；被授权代表到场的须持本人身份证及法定代表人授权委托书（原件）进行验证身份；</p>
1.22	是否退还投标文件	<p>一经进入评审阶段不予退还。</p>
（三）	开标与评标	
1.23	开标	<p>（1）开标时间：2025 年 08 月 27 日 10 时 30 分（北京时间）</p> <p>（2）开标地点：黔南州公共资源交易中心（具体开标室以开标当天交易中心大厅 LED 显示屏为准）</p> <p>（3）本项目为见面开标。</p>

1.24	评标	<p>(1) 评标方法：综合评分法。</p> <p>(2) 评标委员会：共 5 人，可由采购人代表专家（如有，至多 1 人）和由贵州省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济专家 4 人组成。评标专家负责响应文件的评审工作，根据评审得分的顺序向采购人推荐候选人，并标明其排名次序。</p> <p>(3) 详细评标办法：见本采购文件第三章第 3 项“评标”。</p>
(四)	授予合同	
1.25	中标通知书	中标供应商可在中标公告发布之日起到采购代理机构领取中标通知书。因中标供应商不领取中标通知书，对采购人造成影响采购人保留追究其责任的权利。
1.26	投标项目费用	<p>(1) 各供应商应承担所有由于自身参加本项目投标而发生的全部费用；</p> <p>(2) 成交供应商还应承担本项目的代理服务费等相关的费用；</p> <p>(3) 代理服务费：参照《贵州省关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》黔价房[2011]69 号下浮 50% 计算代理服务，由成交供应商在领取成交通知书时全额支付。</p>
1.27	▲付款方式	由采购人与成交供应商在签订合同时自行协商确定。
1.28	▲履约保证金	由采购人与成交供应商在签订合同时自行协商确定。
(五)	补充条款	
1.29	发布公告的媒介	本次项目公告在《贵州省政府采购网》《黔南州公共资源交易中心》网站上同时发布。
1.30	▲报价说明	(1) 供应商须严格按照本项目要求进行报价，报价为项目总价及单价包干价。报价应包含以下费用：产品价款、耗材、备品备件费、特殊工具费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、税金、售后服务及技术支持、质保期内费用、安装现场用水电费、人员工资费、保险费、措施费、人员培训以及实施时与相关单位的配合发生的费用、

		<p>不可预见费等所有费用，投标报价为最终报价，漏算的费用均认为已包括在投标报价中，供应商不得再要求追加任何费用。</p> <p>（2）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查的投标供应商的报价，有可能影响服务、产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；</p> <p>投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>（3）投标供应商须报出所投标包总价及单价，超过本项目最高限价及单价限价报价，将作为无效报价处理。</p>
1.31	▲是否接受进口产品投标	<p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，本项目不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品（整体产品，不含零部件）。</p>
1.32	▲项目说明	<p>投标供应商在投标时，必须携带 CA 用于开标现场解密其投标文件，且携带的 CA 必须为投标供应商在制作及上传投标文件时所使用的 CA。如果开标现场解密失败或未携带 CA 锁进行文件解密的，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。</p>
1.33	▲弄虚作假及虚假应标	<p>评标结束后，采购人（或采购代理机构）保留对投标供应商提供的所有资料进一步核实的权利。若发现投标供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，其中标、成交无效。</p>
<p>注：①投标须知前附表中的内容如与采购文件正文中内容不相符时，以本表内容为准！</p> <p>②带“▲”条款，为实质性响应条款，必须满足或优于，否则视为无效投标！</p>		



## 2、总 则

### 2.1名词解释

2.1.1 “采购人”：黔南布依族苗族自治州中医医院

2.1.2 “采购代理机构”：贵州万晟工程项目管理有限公司

2.1.3 “投标供应商”：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.4 “有效投标供应商”：符合采购文件第一章采购公告中“投标供应商资格条件”且未出现本文件中“无效标、废标”条款中任何一款条件的投标供应商。

2.1.5“评标委员会”：是依法组建，负责本次评标工作的临时性机构。（以下简称“评委会”）

2.1.6 “中标供应商”：经合法招投标程序评选出来的投标供应商。

2.1.7 “合同履约期限”：自采购合同签订并生效之日起至完成合同约定工作内容的期限。

2.1.8 “实质性响应”：是指符合采购文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到采购文件规定的服务（或货物）和质量或限制了采购人的权利和投标供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标供应商的公平竞争地位。

2.1.9 “投标保证金”：是指按照采购项目总预算一定比例的，要求投标供应商在提交投标文件之前缴纳的金额，用于规避采购人在本次招标项目中可能因投标供应商行为而蒙受的风险。

### 2.2适用范围

2.2.1依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规制定本文件。

2.2.2采购人、投标供应商及相关当事人适用本文件。

## 2.3、应遵循的原则

2.3.1遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

2.3.2坚持质量优先、价格合理的原则。

2.3.3利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

## 2.4合格的货物和服务

2.4.1供应商提供的所有货物（或服务），其质量、水平（规格）及技术等必须符合国家和该行业现行的规定。

2.4.2所有货物均须为合法正当、全新原厂生产的产品，在货物验收时，供应商须提供有关的资料证明和产品出厂合格证明。

2.4.3采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

2.5.4 进口产品投标要求：本项目未经监管核准，不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品（整体产品，不含零部件）。

## 2.5、知识产权声明

投标供应商应保证采购人在中华人民共和国境内使用本项目的投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 3、采购文件概要

### 3.1 采购文件的组成

3.1.1 采购文件包括：

第一章“采购公告”

第二章“投标供应商须知”

第三章“开标与评标”

第四章“用户需求书”

第五章“合同格式”

第六章“投标文件参考格式”

3.1.2 投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标供应商没有按照采购文件的要求提交全部数据，或者投标文件没有对采购文件作出实质性响应，可能导致其投标无效或被拒绝。

### 3.2 采购文件的澄清、修改或补充

3.2.1 采购文件发出后，在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前采购代理机构可对采购文件进行澄清修改或补充，不足十五日且影响投标文件编制的采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分，对所有投标供应商具备约束力，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标截止日期和开标日期应以延长后新的截止日期为准。

3.2.2 对采购文件的修改或补充将在贵州省政府采购网和黔南州公共资源交易中心上发布更正公告。所有投标供应商有义务定期登录上述网站获取相关信息，采购代理机构发布在上述网站的澄清、修改或补充公告视为已送达各投标供应商，请各投标供应商密切关注。

3.2.3 当采购文件与采购文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

## 4、投标文件编制要求

### 4.1 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用简体中文书写，计量单位应使用国际标准单位；投标供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有第三方的中文翻译本，且以中文翻译本为准。

### 4.2 投标文件组成

4.2.1 详见“第六章 投标文件参考格式”，包括但不限于其中所列表格、文件及证明资料。

4.2.2 投标文件的份数：见投标须知前附表。

### 4.3 投标文件编制注意事项

4.3.1 投标供应商必须对本采购文件的每一项要求给予响应，且每一项要求给予响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

4.3.2 投标供应商须确保在投标过程中提供资料的真实性、准确性，若提供虚假材料，无论其材料是否重要，评委会将有权取消投标供应商的投标资格，投标供应商需承担相应的后果及法律责任。

### 4.4 投标文件的编制要求

详见投标须知前附表。

### 4.5 投标有效期

4.5.1 投标文件在开标后 90 天内有效。投标有效期比规定时间短的，视为投标无效。

4.5.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可书面要求投标供应商同意延长投标有效期。接受延长投标有效期的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标有效期。

### 4.6 投标文件的式样和签署

详见投标须知前附表。

## 5、投标文件的递交

### 5.1 投标文件的密封和标记

封套密封及标记：详见须知前附表。

### 5.2 投标文件递交的要求

详见投标须知前附表。

### 5.3 投标截止

5.3.1 投标供应商提交给采购代理机构的投标文件不得迟于采购文件中规定的截止时间。

5.3.2 采购人因修改采购文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

5.3.3 采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间之后递交的任何投标文件。

### 5.4 投标文件的修改和撤回

5.4.1 投标供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标供应商必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知，且在投标文件递交截止时间之前再次递交完成。

5.4.2 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标供应商不得撤回其投标。

5.4.3 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

5.4.4 采购代理机构对因不可抗拒因素而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 6、投标保证金

### 6.1投标保证金

供应商向黔南州公共资源交易中心提交投标保证金并自行打印保证金收据，如未按时递交投标保证金或未按时打印保证金收据（操作步骤见供应商须知前附表），投标视为无效。

### 6.2投标保证金的退还条件

按照黔南州公共资源交易中心保证金管理规定退还。

6.3有下列情况之一的，投标保证金将会被没收。情节严重的投标供应商，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

6.3.1 投标供应商在参与招标活动期间，违反有关法律法规及政府采购管理部门规定的。

6.3.2 投标供应商在收到中标通知书后，未在采购文件规定期限内签订采购合同的。

6.3.3 投标供应商在投标截止时间后，在投标有效期内撤回其投标的。

6.3.4 中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未明确，且未经采购人同意，将中标项目转给他人的。

6.3.5 投标供应商相互串通，排挤其他投标供应商的公平竞争，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的。

## 7. 无效标、废标

### 7.1 有下列情况之一出现的，投标文件无效，按无效标处理：

- 7.1.1 未递交投标保证金或未打印投标保证金收据的；
- 7.1.2 不具备采购文件中规定资格要求的；
- 7.1.3 未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
- 7.1.4 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 7.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 7.1.6 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。（本文件中带“★”条款，为采购文件实质性响应条款）

### 7.2 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- 7.2.1 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 7.2.2 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 7.2.3 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 7.2.4 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 7.2.5 不同投标供应商的投标文件相互混装；
- 7.2.6 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 7.3 有下列情况之一出现的，将作废标处理：

- 7.3.1 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；
- 7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 7.3.3 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
- 7.3.4 因出现重大变故，采购项目取消的。

## 8. 质疑及投诉受理

投标供应商若存在质疑，应当在《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定进行质疑。

### 8.1 质疑的提出期限

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

### 8.2 可提出质疑的供应商

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。即潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

### 8.3 质疑的提出形式

以书面形式向采购代理机构提交加盖公章的纸质版质疑函原件（电话/传真等形式无效）。

8.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负



责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 8.5 质疑提出要求

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 8.6 质疑受理联系方式：

联系部门：采购代理部

联系电话：0854-8369222、15608540885

邮政编码：558000

联系地址：都匀市沙包堡街道西山大道中段南州国际香山里商铺4层4-3号

## 8.7 质疑答复期限

采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定进行答复，答复期为自受理书面质疑函原件之日起7个工作日内作出书面答复。

## 8.8 投诉

投标供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉

投诉受理联系方式：

联系部门：黔南州财政局采购办

联系电话：0854-8229533

邮政编码：558000

联系地址：都匀市经济开发区枣园小区口

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉

人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

## 9、招标代理服务费

9.1 招标代理服务费：参照《贵州省关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》黔价房[2011]69号下浮50%计取收取代理服务，由成交供应商在领取成交通知书时全额支付。

9.2 招标代理服务费按差额定率累进法计算。

9.3 招标代理服务费币种为人民币。

9.4 开标等所产生的费用在中标通知书发出前由中标供应商一次付清。

9.5 招标代理服务费收取：

单位名称：贵州万晟工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司都匀城中支行

账    号：52050165403600001600

## 10. 投标报价

### 10.1 报价填报

10.1.1 投标报价应包括但不限于供应商中标后为完成合同规定的全部工作所需的一切费用，并考虑了应承担的风险。错算、漏算的费用均认为已包括在总价中，供应商不得再向采购人收取任何费用。

(1) 投标供应商须严格按照招标项目要求进行报价，报价为项目包干价，且单项报价不得高于单项最高限价。报价应包括但不限于费用：产品价款、耗材、备品备件费、特殊工具费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、系统软件终身升级费和接口费、税金、售后服务及技术支持、质保期内费用、安装现场用水电费、人员工资费、保险费、措施费、人员培训以及实施时与相关单位的配合发生的费用、不可预见费等所有费用，投标报价为最终报价，漏算的费用均认为已包括在投标报价中，供应商不得再要求追加任何费用。

(2) 供应商应在开标一览表上标明拟提供产品（或服务）的单价和总价。

10.1.2 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

10.1.3 供应商应在报价一览表上标明单价，如果报价金额大写与小写不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。任何有选择的报价将不予接受，其投标无效。

10.1.4 除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

### 10.2 投标限价

10.2.1 供应商投标报价高于最高限价的，其投标无效。

10.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求投标人在 1 个小时内提供报价成本分析报告（投标人可提前准备），同时提供至少 2 个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件）如不能够在规定时限内提供或者

评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，其投标无效。

## 11. 中标和合同

### 11.1 中标

11.1.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

11.1.2 采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

11.1.3 中标人将在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州省·黔南州）网站公告 1 个工作日。

11.1.4 在中标公告发布的同时，采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其实施条例向中标人发出中标通知书。中标人在收到中标通知书后，应立即以书面形式予以确认，中标通知书对采购人与中标人具有同等法律效力。

11.1.5 采购代理机构在发出《中标通知书》的同时，向未中标的投标人采取有效的通知方式，并退还其投标保证金。

### 11.2 合同

11.2.1 中标人在收到中标通知书后，应在规定的时间（30 日历天）内与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。“采购文件”、中标人的“投标文件”、中标人的澄清文件及“中标通知书”等，均为签订合同的依据。

11.2.2 中标人如未能按采购文件要求在规定限期（30 日历天）内与采购人签订合同，除不可抗力外采购代理机构将取消其中标资格、撤销其中标通知书，并另选择中标人或另行招标。

11.2.3 采购人须自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

11.2.4 中标人不得将该项目分解，不得将该项目转包、分包。

11.2.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者

服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

供应商应认真阅读并理解采购文件中所有条款和规范要求。如果供应商没有按照采购文件的要求提交全部数据、资料，或者投标文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其投标无效或被拒绝。

## 第三章

---

# 开标与评标



# 1. 开标

## 1.1 开标

1.1.1 投标供应商代表须签到证明其出席开标会议（法定代表人到场的持本人身份证及法人证明书（原件）；被授权代表到场的须持本人身份证及法定代表人授权委托书（原件）），否则视为该投标供应商自动退出投标。

1.1.2 投标文件提交截止时间止举行开标会议，按采购文件规定的时间和地点公开开标，在采购文件要求的投标截止时间结束后参加投标的投标供应商不足 3 家的，停止开标，并将密封的投标文件退还给投标供应商。

### 1.1.3 开标程序

(1) 宣布开标会议开始。

(2) 采购代理机构宣读开标会场纪律。

(3) 介绍出席开标会的相关单位。

(4) 宣读系统显示在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(5) 系统发出投标文件解密指令后，投标人将数字证书交给代理机构进行现场完成解密；

(6) 解密后，宣读系统显示投标人名称、投标报价、投标保证金递交等内容，投标人确认显示内容；如显示内容与实际不符的，投标人可向招标人(招标代理机构)提出异议，招标(招标代理机构)人可暂停开标，由交易中心技术人员进行处理；

(5) 重申最高投标限价

(6) 提出异议，处理异议；

(7) 生成开标记录表，投标人代表、招标人(招标代理机构)代表、监督人(如有)、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

(8) 开标结束。

## 2. 资格性审查

2.1根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十四条公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。

资格性审查内容如下：

序号	质审查因素	对应内容
1	具有独立承担民事责任的能力	若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准予执业的证明文件或营业执照；
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日后至投标文件递交截止时间）或者提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2025年1月至今（含投标截止前1个月）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或者提供有依法缴纳税

		收和社会保障资金的良好记录的承诺函 (承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”)；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”
5	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件	提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”
6	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标	提供单位负责人非同一人，非直接控股、管理关系的承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件二”
7	本项目不接受联合体投标	提供非联合体投标承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件三”
8	<p>供应商须承诺：在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。</p>	提供信用记录承诺书（格式参考本采购文件第六章“附件四”）

注：如未提供资质证件材料或提供的资质材料不齐全的作为资格审查不合格，导致投标无效，将由供应商自行承担。

### 3. 评标办法及评分标准

#### 第一节 评分办法

本项目采用综合评分法进行评审。即是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照采购文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低确定中标候选人。

#### 第二节 评分标准

##### 1. 评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评价、打分。

##### 2. 评分标准

###### (1) 初步审查表

## 初 步 审 查 表

序号	审查内容	供应商名称	供应商1	供应商2	供应商3	供应商4
一、符合性检查						
1	投标函	投标（报价）总金额是固定且是最高的，未超过本项目采购规定的最高限价				
2	投标有效期满足采购文件要求（90天）	符合采购文件要求				
3	商务实质性响应审查	商务实质性响应审查（商务要求无负偏离）				
4	异常低价审查	供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应在评标现场提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（含最终报价阶段）。				
5	国家有关部门投标供应商的投标产品有强	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投				

	制性规定或要求的	标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：  采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；				
三、无效标检查						
1	无效标检查	没有出现采购文件中规定的投标无效情况及其他未实质性响应采购文件的情况				
初步审查结论（通过或不通过）						

评审专家（签字）：

## (2) 评分表

A包评分标准如下:

评分项		分值	编列内容
总 分		100 分	供应商的评标总得分=F1+F2+F3 其中: F1、F2、F3 分别为投标报价、技术部分、商务部分,3 项评分因素的汇总得分;
			投标报价 F1: 30 分; 商务部分 F2: 18 分; 技术部分 F3: 52 分;
投标报价		30 分	报价分统一采用基准价法计算,通过初步评审的所有投标供应商的投标价格(满足采购文件要求),取所有有效投标价格的最低报价为基准价,各投标供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100。 注: (1) 项目评审过程中,不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 (2) 投标报价得分取两位小数,第三位四舍五入。
评分项		分值	评分标准
技 术 部 分	投标响应评价	42 分	1、根据投标供应商提供的技术偏离表中的技术参数指标全部满足或优于采购文件技术要求的得32分,技术参数每一项负偏离扣0.5分,扣完为止。 2、投标供应商提供产品完全满足或优于“▲”技术参数要求的检测报告得10分,“▲”技术参数每项偏离扣1分,扣完为止。 注:(1) 响应文件中须提供采购清单及技术参数要求的证明材料或2021年以来第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”检测报告以及检测报告在国家认监委查询截图。未提供资料或不符合上述要求的,不得分。 (2) 若虚假应标,按无效标处理并追究投标供应商相关法律责任。
	项目实施 方案及保 障	4 分	投标供应商针对采购人的实际需求,结合本项目的特点,提供详细的项目整体实施方案,包括但不限于:产品购置、技术指标、货物的品质及性能保障、产品质量保障措施、针对本项安排配备固



		<p>定服务团队和人员的保障性、配送车辆配置、供应链及客户服务系统ERP管理方案、各项应急保障措施等内容。评标委员会根据方案的针对性、合理性、可实施性等方面进行综合评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 方案内容完整、合理、可行、针对性强，得 4 分；</li> <li>2. 方案内容完整、合理、可行、针对性一般，得 2 分；</li> <li>3. 方案内容不完整、针对性差，得 1 分；</li> <li>4. 未提供相应方案的不得分。</li> </ol> <p>注：(1)上述评分中，方案完整、合理、可行、针对性强等指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，方案内容在客观上有先后顺序，不存在顺序错误的逻辑，不存在前后表述不一的矛盾；</li> <li>b. 准确把握本项目采购需求中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见的情形，并尽可能列明多种详细预案；</li> <li>c. 基于本项目采购需求的内容，针对不同的需求，提供有利于实现本项目目标的解决方案。</li> </ol> <p>(2)方案完整、合理、可行、针对性一般指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，但方案内容在客观上存在顺序错误的逻辑，有前后表述不一的矛盾；</li> <li>b. 未能把握本项目采购需求中的重、难点，分析可能发生的不可预见各类情况；</li> <li>c. 针对不同的需求，提供的解决方案不利于本项目目标的实现。</li> </ol> <p>(3)方案不完整、针对性差指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案内容不完整，与采购需求存在明显的缺项、漏项；</li> <li>b. 未提供分析本项目可能发生的不可预见各类情况；</li> <li>c. 针对不同的需求，未提供实现本项目目标的解决方案。</li> </ol>
	<p>供货方案</p>	<p>3分</p> <p>投标供应商针对本项目提供详细的供货方案，内容包括但不限于配送进度安排、供货进度时间表、配送流程安装、验收、质量保障措施、内部质量检验方案、配合抽检方案等内容进行综合评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 方案内容完整、合理、可行、针对性强，得 3 分；</li> <li>2. 方案内容完整、合理、可行、针对性一般，得 2 分；</li> <li>3. 方案内容不完整、针对性差，得 1 分；</li> <li>4. 未提供相应方案的不得分。</li> </ol>

		<p>注：(1)上述评分中，方案完整、合理、可行、针对性强等指：</p> <p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，方案内容在客观上有先后顺序，不存在顺序错误的逻辑，不存在前后表述不一的矛盾；</p> <p>b. 准确把握本项目采购需求中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见的情形，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 基于本项目采购需求的内容，针对不同的需求，提供有利于实现本项目目标的解决方案。</p> <p>(2)方案完整、合理、可行、针对性一般指：</p> <p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，但方案内容在客观上存在顺序错误的逻辑，有前后表述不一的矛盾；</p> <p>b. 未能把握本项目采购需求中的重、难点，分析可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，提供的解决方案不利于本项目目标的实现。</p> <p>(3)方案不完整、针对性差指：</p> <p>a. 提供的方案内容不完整，与采购需求存在明显的缺项、漏项；</p> <p>b. 未提供分析本项目可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，未提供实现本项目目标的解决方案。</p>
售后服务	3 分	<p>投标供应商针对采购人的实际需求，结合本项目的特点，提供详细的项目整体实施方案，包括但不限于：售后服务人员安排及相关设施设备、售后服务流程、售后各个阶段工作的人员安排、接到故障通知后响应快捷、迅速的应急处理机制、备品备件供应和响应保障、维保计划和质保期外售后措施及其他服务、退换货的处理实施、培训方案及措施等内容。评标委员会根据方案的针对性、合理性、可实施性等方面进行综合评审：</p> <p>1. 方案内容完整、合理、可行、针对性强，得 3 分；</p> <p>2. 方案内容完整、合理、可行、针对性一般，得 2 分；</p> <p>3. 方案内容不完整、针对性差，得 1 分；</p> <p>4. 未提供相应方案的不得分。</p> <p>注：(1)上述评分中，方案完整、合理、可行、针对性强等指：</p> <p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，方案内容在客观上有先后顺序，不存在顺序错误的逻辑，不存在前后表述不一的矛</p>

			<p>盾；</p> <p>b. 准确把握本项目采购需求中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见的情形，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 基于本项目采购需求的内容，针对不同的需求，提供有利于实现本项目目标的解决方案。</p> <p>(2) 方案完整、合理、可行、针对性一般指：</p> <p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，但方案内容在客观上存在顺序错误的逻辑，有前后表述不一的矛盾；</p> <p>b. 未能把握本项目采购需求中的重、难点，分析可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，提供的解决方案不利于本项目目标的实现。</p> <p>(3) 方案不完整、针对性差指：</p> <p>a. 提供的方案内容不完整，与采购需求存在明显的缺项、漏项；</p> <p>b. 未提供分析本项目可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，未提供实现本项目目标的解决方案。</p>
评分项		分值	评分标准
商 务 部 分	类似业绩	6分	<p>投标供应商或制造商任意一方提供自2022年8月1日至今业绩（以中标通知书/成交通知书或合同原件扫描件加盖公章为准，合同服务单位为同一单位的视为一份，时间以合同签订时间为准），每提供一份得3分，本项最多得6分，不提供不得分。</p> <p>注：投标供应商或制造商任意一方提供中标通知书/成交通知书或合同原件扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>
	认证证书	12分	<p>1、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的“质量管理体系认证证书”的得2分，未提供不得分。</p> <p>2、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的“环境管理体系认证证书”的得2分，未提供不得分。</p> <p>3、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的“职业健康安全管理体系认证证书”的得2分，未提供不得分。</p> <p>4、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的“家具产品有害物质限量认证证书”且证书包含：金属家具、木家具、软体家具（沙发）的得2分，未提供不得分。</p> <p>5、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的“低 VOCs家具</p>

			<p>产品认证证书”且证书包含：金属家具(产品类别包含桌类、椅类、柜类、屏风类)、木家具（产品类别包含桌类、椅类、柜类、床类、屏风类）、软体家具（产品类别包含沙发）的得2分，未提供不得分。</p> <p>6、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的“全国商品售后服务达标认证证书”的得2分，未提供不得分。</p> <p><b>注：投标供应商或制造商任意一方提供以上相关证书原件扫描件加盖单位公章和相关证书的国家认监委官网查询截图。</b></p>
--	--	--	--

## B包评分标准如下：

评分项		分值	编列内容
总 分		100 分	供应商的评标总得分=F1+F2+F3 其中： F1、F2、F3 分别为投标报价、技术部分、商务部分,3 项评分因素的汇总得分；
			投标报价 F1：30 分； 商务部分 F2：16 分； 技术部分 F3：54 分；
投标报价		30 分	报价分统一采用基准价法计算，通过初步评审的所有投标供应商的投标价格（满足采购文件要求），取所有有效投标价格的最低报价为基准价，各投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30×100。 注： （1）项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 （2）投标报价得分取两位小数，第三位四舍五入。
评分项		分值	评分标准
技 术 部 分	投标响应评价	44 分	1、根据投标供应商提供的技术偏离表中的技术参数指标全部满足或优于采购文件技术要求的得34分，技术参数每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 2、投标供应商提供产品完全满足或优于“▲”技术参数要求的检测报告得10分，“▲”技术参数每项偏离扣1分，扣完为止。 注：（1）响应文件中须提供采购清单及技术参数要求的证明材料或2021年以来第三方检测机构出具的带有“CMA”或“CNAS”检测报告以及检测报告在国家认监委查询截图。未提供资料或不符合上述要求的，不得分。 （2）若虚假应标，按无效标处理并追究投标供应商相关法律责任。
	项目实施方案及保障	4 分	投标供应商针对采购人的实际需求，结合本项目的特点，提供详细的项目整体实施方案，内容包括但不限于：产品购置、技术指标、货物的品质及性能保障、供货、配送流程安装、验收、产品质量保障措施、针对本项安排配备固定服务团队和人员的保障性、配送车辆配置、供应链及客户服务系统ERP管理方案、各项应急保障措施

		<p>等内容。评标委员会根据方案的针对性、合理性、可实施性等方面进行综合评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 方案内容完整、合理、可行、针对性强，得 4 分；</li> <li>2. 方案内容完整、合理、可行、针对性一般，得 2 分；</li> <li>3. 方案内容不完整、针对性差，得 1 分；</li> <li>4. 未提供相应方案的不得分。</li> </ol> <p>注：(1)上述评分中，方案完整、合理、可行、针对性强等指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，方案内容在客观上有先后顺序，不存在顺序错误的逻辑，不存在前后表述不一的矛盾；</li> <li>b. 准确把握本项目采购需求中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见的情形，并尽可能列明多种详细预案；</li> <li>c. 基于本项目采购需求的内容，针对不同的需求，提供有利于实现本项目目标的解决方案。</li> </ol> <p>(2)方案完整、合理、可行、针对性一般指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，但方案内容在客观上存在顺序错误的逻辑，有前后表述不一的矛盾；</li> <li>b. 未能把握本项目采购需求中的重、难点，分析可能发生的不可预见各类情况；</li> <li>c. 针对不同的需求，提供的解决方案不利于本项目目标的实现。</li> </ol> <p>(3)方案不完整、针对性差指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 提供的方案内容不完整，与采购需求存在明显的缺项、漏项；</li> <li>b. 未提供分析本项目可能发生的不可预见各类情况；</li> <li>c. 针对不同的需求，未提供实现本项目目标的解决方案。</li> </ol>
	供货方案	<p>3 分</p> <p>投标供应商针对本项目提供详细的供货方案，内容包括但不限于配送进度安排、供货进度时间表、配送流程安装、验收、质量保障措施、内部质量检验方案、配合抽检方案等内容进行综合评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 方案内容完整、合理、可行、针对性强，得 3 分；</li> <li>2. 方案内容完整、合理、可行、针对性一般，得 2 分；</li> <li>3. 方案内容不完整、针对性差，得 1 分；</li> <li>4. 未提供相应方案的不得分。</li> </ol> <p>注：(1)上述评分中，方案完整、合理、可行、针对性强等指：</p>

		<p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，方案内容在客观上有先后顺序，不存在顺序错误的逻辑，不存在前后表述不一的矛盾；</p> <p>b. 准确把握本项目采购需求中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见的情形，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 基于本项目采购需求的内容，针对不同的需求，提供有利于实现本项目目标的解决方案。</p> <p>(2)方案完整、合理、可行、针对性一般指：</p> <p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，但方案内容在客观上存在顺序错误的逻辑，有前后表述不一的矛盾；</p> <p>b. 未能把握本项目采购需求中的重、难点，分析可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，提供的解决方案不利于本项目目标的实现。</p> <p>(3)方案不完整、针对性差指：</p> <p>a. 提供的方案内容不完整，与采购需求存在明显的缺项、漏项；</p> <p>b. 未提供分析本项目可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，未提供实现本项目目标的解决方案。</p>
	售后服务	<p>3 分</p> <p>投标供应商针对采购人的实际需求，结合本项目的特点，提供详细的项目整体实施方案，内容包括但不限于：售后服务人员安排及相关设施设备、售后服务流程、售后各个阶段工作的人员安排、接到故障通知后响应快捷、迅速的应急处理机制、备品备件供应和响应保障、维保计划和质保期外售后措施及其他服务、退换货的处理实施、培训方案及措施等内容。评标委员会根据方案的针对性、合理性、可实施性等方面进行综合评审：</p> <p>1. 方案内容完整、合理、可行、针对性强，得 3 分；</p> <p>2. 方案内容完整、合理、可行、针对性一般，得 2 分；</p> <p>3. 方案内容不完整、针对性差，得 1 分；</p> <p>4. 未提供相应方案的不得分。</p> <p>注：(1)上述评分中，方案完整、合理、可行、针对性强等指：</p> <p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，方案内容在客观上有先后顺序，不存在顺序错误的逻辑，不存在前后表述不一的矛盾；</p>

			<p>b. 准确把握本项目采购需求中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见的情形，并尽可能列明多种详细预案；</p> <p>c. 基于本项目采购需求的内容，针对不同的需求，提供有利于实现本项目目标的解决方案。</p> <p>(2) 方案完整、合理、可行、针对性一般指：</p> <p>a. 提供的方案内容完整、不存在缺项、漏项，但方案内容在客观上存在顺序错误的逻辑，有前后表述不一的矛盾；</p> <p>b. 未能把握本项目采购需求中的重、难点，分析可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，提供的解决方案不利于本项目目标的实现。</p> <p>(3) 方案不完整、针对性差指：</p> <p>a. 提供的方案内容不完整，与采购需求存在明显的缺项、漏项；</p> <p>b. 未提供分析本项目可能发生的不可预见各类情况；</p> <p>c. 针对不同的需求，未提供实现本项目目标的解决方案。</p>
评分项		分值	评分标准
商 务 部 分	类似业绩	6分	<p>投标供应商或制造商任意一方提供自2022年8月1日至今业绩（以中标通知书/成交通知书或合同原件扫描件加盖公章为准，合同服务单位为同一单位的视为一份，时间以合同签订时间为准），每提供一份得3分，本项最多得6分，不提供不得分。</p> <p>注：投标供应商或制造商任意一方提供中标通知书/成交通知书或合同原件扫描件加盖公章，不提供不得分。</p>
	认证证书	10分	<p>1、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”且认证范围至少包含有窗帘（布）、医用隔帘（布）生产的得3分，未提供不得分。</p> <p>2、投标供应商或制造商任意一方提供窗帘的“公共场所阻燃制品及组件标识使用证书”或《燃烧性能标识授权书》且在有效期内的得2分，未提供不得分。</p> <p>3、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的GB/T35611-2017认证标准“中国绿色产品认证证书”且认证产品须包含“阻燃</p>



			<p>窗帘面料”、“阻燃医用隔帘面料”、“阻燃布带面料”、“卷帘面料”的得3分，未提供不得分。</p> <p>4、投标供应商或制造商任意一方提供在有效期内的五星级售后服务认证证书的得2分，未提供不得分。</p> <p>注：（1）投标供应商或制造商任意一方提供以上相关证书原件扫描件加盖单位公章</p> <p>（2）投标供应商或制造商任意一方提供第1、3、4项相关证书的国家认监委官网查询截图。</p>
--	--	--	--

### 3. 价格分的计算

#### 3.1 价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

注：

（1）供应商须报出所投标包总价。超过预算报价，将作为无效报价处理。

（2）为了确保本次采购质量，投标供应商不得低于成本报价恶性竞争。

（3）投标供应商不能提供相关证明材料说明或成本说明不被评标委员会采信，评标委员会可认定该投标供应商以低于成本竞标，即无效报价。财政部 87 号第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3.2 政府采购优惠政策

政府采购优惠政策

（1）政府采购促进中小企业发展管理办法

## 1) 中小企业:

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）规定，小型、微型企业产品参与投标享受相应优惠，应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。

货物：本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

服务：本项所称服务是由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员；

工程：本项所称工程是工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

评审价格扣除标准：本项目所提供的服务由符合政策要求的小型或微型企业承接的，提供《中小企业声明函》，评标时报价应给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：须提供《中小企业声明函》。如有争议时：中型、小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级（含县级）以上中小微企业行政主管部门进行认定。

## 2) 监狱企业:

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、

戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

### 3) 残疾人福利性单位：

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 4) 节能产品政府采购实施意见

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库(2019)9号），对响应产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外）应当优先采购，属于“节能产品”中强制采购的产品，应当强制采购。对于同时列入“节能产品”和“环保产品”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

说明：须提供其响应产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

## 3.3 评标总得分计算方法：

对所有实质响应性投标文件进行技术、商务、价格打分。

评标总得分=价格+技术+商务评分因素为所有评委评分的平均分；

3.4 中标原则：评标委员会根据计算各有效投标供应商的最终得分由高到低排名向采购人推荐前三名中标候选人，采购人按照顺序确定中标供应商。

## 第四章

---

# 用户需求书

## 第一节 采购清单及技术参数

黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资（A包）采购清单：

黔南州中医医院后勤物资（办公耗材、办公设备、消毒用品、布草被服、办公家具）采购清单

一、办公耗材（131 项）							
序号	货品名称	型号	技术参数	单位	单价限价 (元)	数量	小计 (元)
1	HDMI 高清线	1.5 米	(1) 长度：1.5 米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1 芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	14	5	70
2	HDMI 高清线	3 米	(1) 长度：3 米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1 芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	16	5	80
3	HDMI 高清线	5 米	(1) 长度：5 米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1 芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线	根	34	2	68

			(5) 外被：环保PVC				
4	HDMI 高清线	10 米	(1) 长度：10 米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1 芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	50	2	100
5	HDMI 高清线	15 米	(1) 长度：15 米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1 芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	54	5	270
6	USB打印线	1.5 米	(1) 长度：1.5 米 (2) 线芯材质：镀锡铜芯 (3) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (4) 外被：环保PVC	条	10	5	50
7	USB打印线	3 米	(1) 长度：3 米 (2) 线芯材质：镀锡铜芯 (3) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (4) 外被：环保PVC	根	16	2	32

8	USB打印线	10 米	(1) 长度: 3 米 (2) 线芯材质: 镀锡铜芯 (3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线 (4) 外被: 环保PVC	根	50	2	100
9	USB打印线	5 米	(1) 长度: 10 米 (2) 线芯材质: 镀锡铜芯 (3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线 (4) 外被: 环保PVC	条	23	5	115
10	U盘	32G	(1) 长度: 5 米 (2) 线芯材质: 镀锡铜芯 (3) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线 (4) 外被: 环保PVC	个	28	3	84
11	U盘	64G	(1) USB 3.0, 向下兼容USB 2.0 (2) 容量: $\geq 64G$ (3) 最大读取速度 200MB/S, 最大写入速度 20MB/S	个	31	3	93
12	U盘	128G	(1) USB 3.0, 向下兼容USB 2.0 (2) 容量: $\geq 128G$ (3) 最大读取速度 200MB/S, 最大写入速度 20MB/S	个	54	5	270



13	VGA视频线	1.5 米	(1) 长度: 1.5 米 (2) 线径: 8mm (3) 线芯材质: 镀锡铜芯 (4) 外被: 环保PVC (5) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线	条	21	3	63
14	VGA视频线	3 米	(1) 长度: 3 米 (2) 线径: 8mm (3) 线芯材质: 镀锡铜芯 (4) 外被: 环保PVC (5) 屏蔽: 铝箔+金属编织+地线	条	30	8	240
15	搓纸轮		适用于佳能、惠普等系列打印机	套	96	2	192
16	定影组件		通用于HP1020/HP1108/HPM1005 佳能 2900 兄弟 7480/2240 等系列打印机	套	58	5	290
17	粉盒		(1) 适用于惠普系列打印机 (2) 颜色: 黑色/彩色 (3) 规格: 标准容量 (4) 打印页数: $\geq 3000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)	盒	150	100	15000

18	粉盒		(1) 适用于兄弟系列打印机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥3000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	140	5	700
19	粉盒		(1) 适用于佳能系列打印机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥3000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	150	5	750
20	粉盒		(1) 适用于东芝 3015AC，2515AC等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥38000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	520	5	2600
21	粉盒		(1) 适用于东芝AC1200 复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥38000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	520	5	2600

22	粉盒		(1) 适用于东芝AC1200 复印机 (2) 颜色：蓝色、红色、黄色（彩色） (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥38000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	720	5	3600
23	粉盒		(1) 适用于美能达TN323 等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥10000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	345	60	20700
24	粉盒		(1) 适用于美能达TN223K等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥10000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	280	50	14000
25	粉盒		(1) 适用于美能达TN223K等复印机 (2) 颜色：彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥5000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	310	50	15500

26	粉盒		(1) 适用于适用于理光MC2001 等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥18000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	380	60	22800
27	粉盒		(1) 适用于适用于理光MC2001 等复印机 (2) 颜色：彩色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥15000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	680	30	20400
28	固态硬盘	500G	(1) 容量：500G (2) 接口：SATA (3) 顺序读速：550MB/s (4) 顺序写入：500MB/s	块	399	2	798
29	固态硬盘	1T	(1) 容量：1T (2) 接口：SATA (3) 顺序读速：550MB/s (4) 顺序写入：500MB/s	块	580	2	1160
30	固态硬盘	500G	(1) 容量：500G (2) 接口：Nvme (3) 顺序读速：6000MB/s	块	380	2	760

			(4) 顺序写入：3000MB/s				
31	固态硬盘	1T	(1) 容量：1T (2) 接口：Nvme (3) 顺序读速：7000MB/s (4) 顺序写入：6000MB/s	块	480	2	960
32	扩音器	无线版	(1) 无线版 (2) 电池容量：≥2200mAh (3) 续航时间：≥12 小时 (4) 接口：USB+3.5 毫米音频接口	套	185	2	370
33	录音笔	32GB	(1) 容量：≥32GB (2) 显示屏：彩色 (3) 录音格式：WAV/MP3 (4) 录音时长：≥30H (5) 系统语言：中文默认、支持英文、中文繁体 (6) 含耳机、USB数据线、录音笔袋	支	206	2	412
34	墨盒		(1) 适用于佳能系列喷墨打印机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 类别：带喷头 (5) 打印页数：≥480 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	94	40	3760

35	墨水		(1) 适用于爱普生、惠普、佳能系列喷墨打印机喷墨打印机系列 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 容量：65-70ML/支 (4) 打印页数：黑色 $\geq$ 4500 页，彩色 $\geq$ 7500 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	支	44	20	880
36	内存条	8G/DDR4	(1) 总容量：8G (2) DDR代数：DDR4 (3) 平台：台式机内存 (4) 内存频率：3200/3333MHz	条	126	2	252
37	铜版标签纸	80*60mm	80*60mm	卷	16	60	960
38	叫号纸	80*80mm	80*80mm热敏	卷	5	50	250
39	收银纸	57*50mm	57*50mm热敏	卷	2	50	100
40	喷墨打印头		(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 类别：连供式喷头	个	365	4	1460
41	定影组件		适用于美能达 367 黑白复印机	套	1400	2	2800
42	载体		(1) 适用于美能达 367 黑白复印机 (2) 颜色：黑色	包	280	1	280

43	感光鼓		(1) 适用于东芝 2010AC彩色复印机 (2) 颜色：黑色/蓝色/红色/黄色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥67000 页（A4 纸 5%覆盖率）	套	980	8	7840
44	显影组件		(1) 适用于东芝 2010AC彩色复印机 (2) 颜色：黑色/蓝色/红色/黄色 (3) 规格：标准容量	套	580	8	4640
45	内存条	DDR4 2666 16G	(1) 总容量：16G (2) DDR代数：DDR4 (3) 平台：台式机内存 (4) 内存频率：2666MHz	个	210	2	420
46	内存条	DDR4 2400 8G	(1) 总容量：8G (2) DDR代数：DDR3 (3) 平台：台式机内存 (4) 内存频率：2400MHz	条	125	1	125
47	HDMI切换器	四进二出	HDMI四进二出分配器 外壳材质：金属外壳 输入设备：台式机、笔记本 显示设备：显示器、高清电视、投影仪	个	420	1	420

48	HDMI切换器	二进一出	HDMI二进二出分配器 外壳材质：金属外壳 输入设备：台式机、笔记本 显示设备：显示器、高清电视、投影仪	个	48	2	96
49	网线对接头	六类免打	(1) 六类免打通用对接头 (2) 接口：RJ45 网络接口，不适用超五类线 (3) 材质：锌合金屏蔽外壳 (4) 端子：钛合金IDC	个	22	25	550
50	装订机钻头		(1) 适用宏鑫HX-50BZ装订机 (2) 原装 (3) 孔径：7mm (4) 材质：进口钢	个	15	4	60
51	扫码平台		(1) 二维扫码平台 (2) 可读条码：一维/二维码 (3) 传输方式：有线 (4) 扫描范围：直径约 80mm扫描窗口 (5) 抗震能力：可承受 1m自由落体跌落 (6) 产品特性：一维二维条码扫描平台，快速识别不卡顿，智能照明技术，50 度视角调节	台	522	5	2610
52	粉盒		标准容量	盒	130	5	650



53	传感器		适用于佳能、惠普等系列打印机	套	96	5	480
54	粉盒		(1) 适用于东芝 3015AC, 2515AC 等复印机 (2) 颜色: 彩色 (3) 规格: 大容量 (4) 打印页数: $\geq 33000$ 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)	盒	720	1	720
55	机械硬盘	1TB	(1) 硬盘类型: 台式机硬盘 (2) 容量: 1TB (3) 接口: SATA 接口 (4) 转速: 7200rpm	块	390	2	780
56	机械硬盘		(1) 硬盘类型: 台式机硬盘 (2) 容量: 2TB (3) 接口: SATA 接口 (4) 转速: 7200rpm	块	470	1	470
57	机械硬盘		(1) 硬盘类型: 台式机硬盘 (2) 容量: 3TB (3) 接口: SATA 接口 (4) 转速: 7200rpm	块	599	1	599

58	机械硬盘		(1) 硬盘类型：台式机硬盘 (2) 容量：4TB (3) 接口：SATA 接口 (4) 转速：7200rpm	块	1200	1	1200
59	移动硬盘		(1) 容量：1TB (2) 接口：USB3.0 (3) 支持系统：win7；Win10	块	490	2	980
60	移动硬盘	2TB	(1) 容量：2TB (2) 接口：USB3.0 (3) 支持系统：win7；Win10	块	539	2	1078
61	墨水		(1) 适用于所有喷墨打印机系列 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 容量：65-70ML/支 (4) 打印页数：黑色 $\geq$ 4500 页，彩色 $\geq$ 7500 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	支	95	20	1900
62	碳带	60mm*70mm	规格：60mm*70mm	卷	9	60	540
63	碳粉		(1) 通用于惠普、兄弟、三星、奔图等系列打印机 (2) 颜色：黑色 (3) 容量：70g-90g (4) 打印页数： $\geq$ 2500 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计	支	22	1250	27500

			算)				
64	路由器	AC1200	2.4GHz+5GHz	个	126	6	756
65	DVD 光盘	DVD+R4. 7G	12cm/5 寸（直径）	张	2	300	600
66	粉盒		(1) 适用于适用于理光 MPC2503 等复印机 (2) 颜色：彩色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥10000 页（A4 纸 5%幅面覆盖率计算）	盒	660	5	3300
67	移动硬盘	4TB	(1) 容量：4TB (2) 接口：USB3.0 (3) 支持系统：win7；Win10	块	855	1	855
68	热敏纸	57*30mm无芯款	57*30mm热敏纸，无管芯	卷	2	50	100
69	打印机腕带		(1) 适用于斑马ZD510 腕带打印机专用腕带 (2) 蓝色 (3) 每盒 175 条	条	3	30	90
70	VGA KVM切换器	4 口	(1) VGA KVM切换器 4 进 1 出 (2) 切换方式：面板按键 (3) 分辨率：支持 1920*1440 (4) 无需驱动，即插即用	个	408	4	1632

71	Type-C千兆有线网卡	Type-C充电款	(1) Type-C转千兆网卡 (2) 接口: RJ45+PD供电输入 (3) 外壳材质: 铝合金 (4) 网络标准: 10/100/1000Mbps	个	54	2	108
72	硒鼓		(1) 适用于HP pro M305d (2) 颜色: 黑色 (3) 规格: 带芯片版本, 无需另行采购芯片 (4) 打印页数: $\geq 3100$ 页 (A4 纸 5%覆盖率)	个	350	10	3500
73	标签机色带	12mm*8m	热转印 (12mm*8m)	卷	9	100	900
74	标签机色带	18mm*8m	热转印 (18mm*8m)	卷	16	100	1600
75	标签机色带	24mm*8m	热转印 (24mm*8m)	卷	19	80	1520
76	标签机色带	36mm*8m	热转印 (36mm*8m)	卷	26	80	2080
77	USB延长线	10 米	10 米	条	58	10	580
78	HDMI高清线	20 米	20 米	条	87	10	870
79	碳带	70mm*110mm	70mm*110mm	卷	10	260	2600

80	鼓组件		(1) 适用于美能达 367 黑白复印机 (2) 颜色: 黑色 (3) 规格: 标准容量 (4) 打印页数: $\geq 80000$ 页 (A4 纸 5%覆盖率)	套	780	4	3120
81	色带		长: 90mm 适用机型: M-160 160K 163 164 180 180H 182 183 183H 185 190 191 192 195	个	6	250	1500
82	定影组件		适用于得力M3400ADN黑白激光一体打印机	个	580	4	2320
83	墨盒		(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 颜色: 黑色/彩色 (3) 规格: 150 毫升	盒	198	60	11880
84	墨盒		(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 颜色: 红色 (3) 规格: 70 毫升	盒	198	60	11880
85	废墨盒		(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 颜色: 双色版分离式 (3) 类别: 不带头墨盒	个	100	20	2000
86	定影组件		适用于佳能MF243D打印机	个	240	4	960
87	水晶头	6P2C	6P2C电话水晶头	盒	44	2	88

			数量：200PCS				
88	三防高清热敏标签	80mm*60mm-500	80mm*60mm-500	卷	10	1500	15000
89	三防高清热敏标签	60mm*40mm-500	60mm*40mm-500	卷	6	120	720
90	三防高清热敏标签	50mm*30mm-800	50mm*30mm-800	卷	7	1700	11900
91	叫号纸	80mm*60mm	80mm*60mm	卷	5	500	2500
92	POS机专用标签纸	57mm*30mm	57mm*30mm	卷	2	1000	2000
93	标签机色带	36mm*8m	36mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性	卷	140	5	700
94	尼龙水洗唛	110mm*50m	110mm*50m	卷	27	20	540
95	条码腕带	明黄 280*30mm	明黄 280*30mm	条	1	35000	35000
96	条码腕带	粉红 220*30mm	粉红 220*30mm	条	1	3000	3000
97	条码腕带	粉红 158*30mm	粉红 158*30mm	条	1	2000	2000
98	标签机色带	24mm*8m	适用于贴普乐标签打印机，24mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性	卷	95	5	475
99	标签机色带	18mm*8m	适用于贴普乐标签打印机，18mm*8m防水防油防刮擦防	卷	95	5	475

			腐不易褪色耐高低温强粘性				
100	标签机色带	24mm*8m	适用于爱乐施标签打印机, 24mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性	卷	25	5	125
101	标签机色带	18mm*8m	适用于爱乐施标签打印机, 18mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性	卷	20	5	100
102	DVD光盘	DVD-R 4.7G	(1) 类型: DVD-R (2) 尺寸: 12cm/5 寸 (直径) (3) 容量: 4.7GB/120min (4) 刻录速度: 1-16X (5) 含光盘袋	张	2	260	520
103	扫描组件	CCD扫描镜头	适用于美能达 367 黑白复印机	个	230	1	230
104	打印头		适用于爱普生L805 打印机	个	650	3	1950
105	打印头		适用于佳能G1820 彩色墨仓连供打印机(2) 颜色: 黑色	个	320	1	320
106	不干胶标签纸	50*30mm	50*30mm	卷	8	180	1440
107	网络水晶头		超五类	盒	50	5	250
108	网络水晶头		六类	盒	80	5	400
109	网钳		CP-333	把	60	2	120

110	网线		六类,整箱 305 米	米	5	200	1000
111	电源线		国标 3 芯X0.75 平方,1.5 米	根	5	5	25
112	电源线		国标 3 芯X1 平方,1.5 米	根	5	5	25
113	键鼠套装有线		键鼠套装有线	套	60	2	120
114	键鼠套装无线		键鼠套装无线	套	90	2	180
115	鼠标有线		鼠标有线	个	22	30	660
116	鼠标无线		鼠标无线	个	40	5	200
117	键盘有线		键盘有线	个	25	30	750
118	键盘无线		键盘无线	个	40	5	200
119	ATX电源		常见功率不一	个	120	2	240
120	无线AP		RG-AP800	个	1000	2	2000
121	POE电源		RG-E-130(GE)-A	个	40	1	40
122	POE交换机		RG-ES209GC-P	个	1399	2	2798
123	千兆光模块		MINI-GBIC-LX-SM1310	个	350	2	700



124	万兆光模块		XG-SFP-LR-SM1310	个	1020	2	2040
125	光纤跳线		各种接口，单模双芯，1 米	根	15	1	15
126	光纤跳线		各种接口，单模双芯，2 米	根	15	1	15
127	光纤跳线		各种接口，单模双芯，3 米	根	15	1	15
128	光纤跳线		各种接口，单模双芯，5 米	根	18	1	18
129	网络机柜		壁挂,标准 9U	个	200	2	400
130	网络机柜		壁挂,标准 15U	个	460	2	920
131	寻线仪		NF-802	个	170	1	170
合计（元）						336762.00	
二、办公设备（9 项）							
序号	货品名称	规格	技术参数	单位	单价限价（元）	数量	小计（元）
1	打印机		黑白激光打印机最大打印A4 幅面，电子照相技术，处理器 800MHz，打印速度A4：≥40 页/分钟，双面打印速度A4：≥20 面/分钟，其它打印速度A5≥60 页/分	台	2100	2	4200

			<p>钟，首页打印输出时间：A4：≤7.2 秒,最高分辨率：1200*1200dpi，</p> <p>打印语言：PCL6，BR-Script3，IBM Proprinter XL，Epson FX-850，PDF Version 1.7，XPS Version 1.0</p> <p>接口：高速USB2.0 ，内存标配：256MB</p> <p>标准纸盒输入量：250 页,多功能纸盒：50 页，可选配纸盒 2 个 250 页或者 2 个 520 页</p> <p>纸张输出：150 页（面朝下）+ 1 页 （面朝上）直通纸道</p> <p>直通纸道设计，支持纸张厚度 60-200g/m2</p> <p>介质类型：介质类型：多功能纸盒:普通纸 / 薄纸 / 厚纸 / 再生纸 / 铜版纸 / 标签 / 信封（60-200g/m2）;标准纸盒:普通纸 / 薄纸 / 再生纸（60-120g/m2），尺寸：A4/A5/B5//16K</p> <p>耗材类型：鼓粉分离设计，随机粉盒≥3000 页，硒鼓寿命：≥30000 页</p> <p>整机保修三年</p> <p><b>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</b></p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

2	打印机	<p>1、类型：A4 黑白激光单功能打印机</p> <p>2、打印速度：22ppm(A4)，23ppm(Letter)</p> <p>3、首次输出时间：≤5s</p> <p>4、最大月负荷周期：10000 页</p> <p>5、推荐每月打印量：250 页 到 2000 页</p> <p>6、打印分辨率（dpi）：物理分辨率：600 × 600DPI，软件增强：1200 × 600 DPI</p> <p>7、打印机语言：GDI</p> <p>8、处理器速度：600MHz，内存：128MB</p> <p>9、双面打印：手动</p> <p>10、网络功能：USB+WiFi</p> <p>11、纸盒容量：150 页进纸盒+100 页出纸盒</p> <p>12、介质尺寸：A4，A5，JIS B5，ISO B5 ， A6，Letter等</p> <p>13、耗材：GT220S（700 页）/GT220（1600 页）</p> <p>14、★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</p>	台	1135	10	11350
---	-----	---	---	------	----	-------

3	黑白激光一体打印机	<p>打印引擎：电子照相技术，黑白激光A4幅面,处理器600MHz涵盖功能：打印、复印、彩色扫描</p> <p>液晶显示屏：标配2行中/英文液晶显示</p> <p>打印速度：A4: ≥34页/分钟，自动双面打印速度：≥16面/分钟</p> <p>首页打印输出时间：少于8.5秒</p> <p>打印分辨率：物理分辨率：600*600dpi；最高分辨率：1200*1200dpi</p> <p>打印语言：PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7</p> <p>接口：高速USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, 2.4/5GHz无线网络</p> <p>内存：256MB</p> <p>复印速度：34页/分钟，分辨率:600* 600dpi，支持缩放复印、N合1</p> <p>扫描分辨率（光学）：1200 *1200dpi，扫描分辨率（插值）：19200*19200dpi</p> <p>50页自动进稿器，标准纸盒输入量：250页，纸张输出：120页（面朝下）+手动进纸槽1页，直通纸道设计，支持纸张厚度60-230g/m2</p> <p>介质类型：标准纸盒:普通纸、薄纸、再生纸;手动进纸槽:普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封，</p>	台	2590	1	2590
---	-----------	---	---	------	---	------

			尺寸：A4/A5/B5/A6/16K 耗材类型：鼓粉分离设计,随机粉盒：2600 页，硒鼓 寿命：12,000 页 其他功能：身份证一键复印、支持省墨模式，静音模 式、支持微信小程序远程打印 整机保修一年 <b>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强            制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的            认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</b>				
4	标签打印机		打印方式热敏分辨率 203 dpi有效打印宽度 80mm打印 速度最大 150mm/s存储器 FLASH存储器：512K byte ， RAM存储器 1M byte接口USB打印头温度探测 NTC热敏电阻打印头位置探测光电传感器纸标记探测光 电传感器条码Code39/93/128，Codabar， AN13/8PDF417/QR Code2 纸张类型连续纸，黑标标记 纸，不干胶纸等介质幅宽 20-86mm纸卷外径最大 100mm 纸卷内径标准内径 25.4mm输入DC 24V 2.5A打印头寿 命 ≥30km外形尺寸（约）267*171*140mm重量（约） 1.7kg抗菌机身采用抗菌材质，通过SGS抗菌效果实验 报告认证效率"，不使用碳带，热敏打印。	台	1190	2	2380
5	复印机		1、复印打印速度：黑白、彩色 25 页/分钟，黑彩同	台	14300	2	28600

		<p>速，鼓粉分离；</p> <p>2、A3 幅面双面复印、打印、彩色扫描，网络打印及网络彩色扫描；(xcy)</p> <p>3、扫描速度：黑彩同速<math>\geq 80</math> 页/分钟；扫描发送方式：扫描到USB/SD卡、电子邮件、文件服务器、文件夹（SMB/FTP）、URL；</p> <p>4、预热时间<math>\leq 21</math> 秒、首页复印时间：黑白<math>\leq 5.1</math> 秒、彩色<math>\leq 7.4</math> 秒；</p> <p>5、标配U盘/SD卡直接打印扫描；</p> <p>6、打印语言：标配PCL5e、PCL6、PS3、PDF直接打印；</p> <p>7、打印分辨率：最大 1、200x4、800DPI；</p> <p>8、标配 1200 张纸盒，最大纸张容量 2300 张，纸盒纸张重量 52-300g/m<sup>2</sup>；</p> <p>9、连续复印 1-999 份；</p> <p>10、标配 2GB+2GB内存+320GB硬盘；</p> <p>11、支持A3、A4、A5、A6、B4 JIS、B5 JIS、B6 JIS、SRA3 等多类型纸张；</p> <p>12、标配 10.1 英寸SOP彩色智能触摸屏；</p> <p>13、缩放比比率 25%-400%（1%微调）；</p> <p>14、标配以太网(10base-T/100base-Tx/1000base-Tx)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>和USB2.0 打印接口、手机移动无线打印；</p> <p>15、标配快速卡验证功能，通过限制用户功能和用量，有效控制云运行成本；</p> <p>16、可扫描TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/高压压缩PDF格式；</p> <p>17、为保证产品质量需提供ISO9001CN证书、节能证书（能效等级一级）</p> <p>18、为保证产品售后服务质量，投标商投标时需提供生产厂家售后服务承诺函、产品彩页、生产厂家出具参数证明文件（相关证明资料加盖单位鲜章）；</p>				
6	打印一体机		<p>打印引擎：电子照相技术，黑白激光A4幅面,处理器600MHz涵盖功能：打印、复印、彩色扫描</p> <p>液晶显示屏：2.7英寸彩色液晶触摸屏</p> <p>打印速度A4：≥34页/分钟，自动双面打印速度：≥16面/分钟</p> <p>首页打印输出时间：少于8.5秒</p> <p>打印分辨率：物理分辨率：600*600dpi；最高分辨率：1200*1200dpi</p> <p>打印语言：PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7</p> <p>接口：高速USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, 2.4/5GHz</p> <p>无线网络内存：256MB</p> <p>自动双面复印，速度：34页/分钟，分辨率：600*</p>	台	1250	1	1250

			<p>600dpi，支持缩放复印、N合1 双CIS自动双面扫描，扫描分辨率（光学）：1200 *1200dpi，扫描分辨率（插值）：19200*19200dpi50 页自动进稿器，标准纸盒输入量：250 页，纸张输出：120 页（面朝下）+手动进纸槽 1 页，</p> <p>直通纸道设计，支持纸张厚度 60-230g/m2 介质类型：标准纸盒：普通纸、薄纸、再生纸；手动进纸槽：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封，尺寸：A4/A5/B5/A6/16K耗材类型：鼓粉分离设计，随机粉盒：2600 页，硒鼓寿命：12,000 页 其他功能：身份证一键复印、支持省墨模式，静音模式、支持微信小程序远程打印，支持NFC功能 整机保修一年</p>				
7	扫描仪		<p>双面A4 高速馈纸式扫描</p> <p>扫描方式：彩色Cis(600 dpi)；黑色或者白色背景；扫描分辨率：100-600 ipm（1 dpi每步）和 1200 dpi（软件），光学：300 dpi/600 dpi(自动转换)</p> <p>扫描光源：LED；扫描速度：黑白；彩色同速扫描，A4 纸 200/300dpi单面:45 PPM 双面:90 PPM/功耗：最大（扫描） 35w以下 最小（待机） 8w 以下*自动检测；使用超声波传感器智能双张走纸检测装</p> <p>图像压缩； JPEG，MH,MMR；黑白模式半色调：图象抖</p>	台	1500	1	1500



			<p>动，误差扩散；图像控制：自动预览，自动重新扫描，自动亮度调节，多色滤色，动态阈值，纸张的白色底面，图像增强，伽马值，自动分离。其他功能：长度控制，插入码检测（类型 2,3,T），控制纸检测，长纸扫描，双张进纸忽略；源文件纸张：单页进纸时 48mm*54mm-216mm*无限长 /0.04mm-0.5mm/20 g/m2-413 g/m2 多页进纸时（ADF）：48mm*54mm-216mm*356mm /0.04mm-0.5mm/20 g/m2-413 g/m2 文件卡片尺寸/厚度：85.6mm*54mm（ISO7810ID-1）/0.76mm*进纸托盘容量：最多可达 100 张（80 g/m2, A4）3 张硬卡（ISO 7810ID-1）</p> <p>外部尺寸（宽深高）：≥300mm*272mm*238mm；重量：≥4KG；支持操作系统：Windows XP(32 位SP3 或以_L/64tLSP2 或以上)Windows Vista SP2(32/64 位)Windows 7(32/64 位) Windows 8(32/64 位),Windows8.1(32/64 位) Windows Server 2003 R2 SP2(32/64 位) Windows Server 2008SP2(32/64 位) Windows Server 2008R2 SP1(64 位),Windows Server 2012(64 位)接口类型：USB2.0，USB 数据线(1.5m)</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

8	碎纸机		可以碎光盘、回形针、信用卡，机身尺寸 410×318×650mm，碎纸效果 4×38mm，碎纸能力 15 张/次，连续碎纸 40 小时，每分钟可碎 3.5 米纸质垃圾。碎纸箱容积 33 升，内置碳化钢刀。	台	950	5	4750
9	热敏票据打印机		<p>疾速秒打，出纸利落</p> <p>200mm/s打印速度搭配 150 万次长寿命自动切刀，高速畅达，无需手撕，轻松应对打单高峰</p> <p>IP42 等级防护</p> <p>防尘/防水/防虫,贴心防护,避免水质灰尘以及害虫进入打印机造成损耗</p> <p>中英双语自检页直观易懂</p> <p>中英双语自检页打印人性化设计使用更直观易懂</p> <p>汉字模式下为中文自检页,西文模式下为英文自检页</p> <p>可适配环保纸</p> <p>出厂可适配环保热敏票据纸，清晰打印兼顾健康环保，效果更出众</p> <p>内嵌电源适配器节省桌面空间</p> <p>电源适配器内嵌专用放置位,摆脱适配器的缠绕,支持一键快拆</p> <p>打印方式：热敏式，自动切刀：半切切纸方式，150 万次切刀寿命，通讯接口：USB+网口标配，打印速</p>	台	280	4	1120

			度：200mm/s，打印宽度：72mm,纸卷外径：最大82mm,分辨率：203DPI，装纸宽度：79.5mm,热敏片：150KM				
合计（元）						53540.00	
三、消毒用品（185 项）							
序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价（元）	数量	小计（元）
1	碘酒	艾尔碘 2% 500ml	乙醇含量为 46.0%+4.6%（V/V），有效碘含量为 20.0g/L+2.0g/L	瓶	17.00	120	2040
2	84 消毒液	500g	500g 装箱规格：30 瓶/件	瓶	1.70	1200	2040
3	皮肤手消毒液	100ml	(1) 规格：100ml (2) 主要成分：醋酸氯己定 0.45%-0.55%（w/v）；乙醇 63%-75%（v/v） (3) 装箱规格：100 瓶/件	瓶	6.3	150	945
4	免洗手消毒液III型	500ml	(1) 规格：500ml (2) 主要成分：醋酸氯己定 0.45%-0.55%（w/v）；乙醇 63%-75%（v/v） (3) 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、 医院感染常见细菌和分支杆菌	瓶	14.00	2500	35000

5	泡沫型手消毒剂	253ml	253ml 装箱规格 48 瓶/件	瓶	28.00	300	8400
6	碘伏消毒液	60ml	(1) 规格：60ml (2) 以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为 4.5g/L—5.5g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性 酵母菌和医院感染常见细菌 (3) 装箱规格：180 瓶/件	瓶	1.8	12000	21600
7	碘伏（络合碘） 消毒液	500ml	(1) 规格：500ml (2) 以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为 4.5g/L—5.5g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性 酵母菌和医院感染常见细菌 (3) 装箱规格：30 瓶/件	瓶	3.5	10000	35000
8	75%酒精消毒液	500ml	(1) 规格：500ml (2) 乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 75%±5%。 (3) 装箱规格：30 瓶/件	瓶	4.6	10000	46000
9	戊二醛消毒液	2.5L/瓶	2.5L/瓶 (2) 戊二醛含量为 1.8%-2.2%	瓶	24.00	1000	24000
10	亘泽牌灭菌指示 标签（覆膜）	77*50	1、必须匹配现有标打系统，规格 77*50mm。 2、标贴使用复合纸材，既有牢固度又保证方便揭下； 3、面纸有预切的易揭角，筒芯内径采用国家标准一英	卷	240.00	50	12000

			<p>尺规格；</p> <p>4、标签含指示剂且覆膜设计，可对灭菌质量进行检测；</p>				
11	器械清洗刷	不锈钢金属丝	<p>1、采用不锈钢金属丝和刷毛材质。</p> <p>2、刷毛吸水量低，硬度适中，不会损伤器械。</p> <p>3、手感舒适，结构合理刷毛强度高，弹性佳。</p> <p>4、管腔类清洗刷头前段有特殊工艺包裹处理，防止在刷洗过程中对管腔内壁的损伤，可有效进入管腔类器械内部进行全面清洁。</p>	支	26.00	30	780
12	中性多酶清洗剂	5L/桶	<p>1、不低于4种酶复合而成，其中包含高温酶，可活跃在60℃环境下，满足不同品牌清洗消毒机的温度参数要求。</p> <p>2、无泡配方，无研磨剂，对器械温和无损伤，并且对各类材质的器械均适用。</p> <p>3、配比浓度1:300-500，规格要求1L、2.5L、5L、10L，满足不同科室及设备需求。</p> <p>4、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度1.00±0.05g/ml、PH值6.5-7.5、无泡沫、低温高温均不分层，无结晶，不得检出荧光增白剂，总五氧化二磷为≤1.1%等。</p> <p>5、对蛋白质去除率为≥90%；对淀粉的去除率为≥</p>	桶	1320.00	50	66000

			<p>60%；对脂肪的去除率<math>\geq 50\%</math>，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。</p> <p>6、对人工模拟污染物去除率<math>\geq 95\%</math>，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。</p> <p>7、对血液和细菌混合物的去除率大于 99%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。</p> <p>8、对金属基本无腐蚀，可减少对器械的损害。</p> <p>9、保质期<math>\geq 2</math> 年。</p> <p>10、每批次随货检验报告，便于存档要求。</p>				
13	新器械润滑保护剂	5L	<p>1、产品机洗配比<math>&gt; 1: 200</math>，并适用器械的手工润滑和各种清洗机润滑程序。</p> <p>2、产品有效增强器械功能性，有效防止返锈，延长器械寿命。</p> <p>3、润滑剂为无色、无毒、水溶性医用润滑油，并且具有良好的人体兼容性。</p> <p>4、符合高温高压蒸汽、环氧乙烷和过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透的要求。</p> <p>5、广泛的材料兼容性，适用于各类手术器械和诊疗器械。</p> <p>6、手工配制要求透明，可见润滑器械。</p> <p>7、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表</p>	桶	1280.00	50	64000

			<p>观密度 1.00±0.1g/ml、配置后使用液PH中性、低温高温均不分层、无结晶，不含荧光增白剂，无锈蚀等。</p> <p>9、产品使用后器械各部位润滑均匀，无白斑残留。</p> <p>10、产品环保，所有成份均可生物降解。</p> <p>11、产品稳定易保存，放置后无沉淀、不分层，保质期要求≥2 年。</p> <p>12. 规格：5L</p>				
14	除锈除垢剂	5L	<p>1、产品透明、配比 1：5-10，规格:1L、5L，满足不同科室及设备需求。</p> <p>2、不含磷酸，产品环保，所有成分均可生物降解。</p> <p>3、可迅速去除金属表面锈斑，并可渗透溶解碳酸盐等沉积物。</p> <p>4、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度 1.00±0.1g/ml、PH值&lt;6.5、低温高温均不分层，无结晶，不含荧光增白剂，五氧化二磷≤1.1 等。</p> <p>5、对器械及设备水垢具有较好的去除作用，要求除锈除垢二合一。</p>	桶	1380.00	30	41400

15	压力蒸汽灭菌化学指示胶带	18mm*50mm/卷	1、要求具有较好的粘贴性，且不影响蒸汽的穿透。 2、不应有残胶的脱落。 3、符合压力蒸汽灭菌要求，变色清晰易判断。 4、规格：18mm*50mm/卷	卷	58.00	300	17400
16	医用封包胶带	20mm*50m	1、适用于医用无纺布包、医用皱纹纸包以及灭菌棉布包等包装方式的手工封包。 2、耐高温及抗湿性能极佳，不受高温高湿条件影响。 3、采用天然纯木浆材料及医用级别标准粘胶，粘性强，撕落时无胶残留。 4、产品规格 18mm*50m。	卷	36.00	300	10800
17	记录纸	210mm*295mm-100P	材料：热敏原纸适用机型：光电(NIHON KOHDEN)ECG-9130/9110K/P 2350 SE-1201 1210/1215/1230/1260	本	45.00	50	2250
18	过氧化氢灭菌剂	低温等离子灭菌器专用 140ml/瓶	1. 140ml/瓶 2. 以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为 55%~60%，可杀灭细胞芽孢。 3. 符合Q/MDWKJ05-2020 执行标准。	瓶	578	50	28900
19	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡	爬形式 3M1243A	1. 产品在 121C° 暴露 20min和 132C° 暴露 3min的条件下，符合《消毒技术规范》2.1.6.2 的要求。 2. 产品 121C° 暴露 10min、117C° 暴露 20min、132C° 暴露 1min和 128C° 暴露 3min的条件下，符合《消毒技术规范》2.1.6.2 的要求。	片	1.02	2000	2040



20	压力蒸汽灭菌化学指示卡	134IG1345	在 134℃暴露 240s条件下指示卡颜色由绿色变为黑色，在 132℃暴露下 180s条件下指示卡变色不完全，在 137℃干烤 30min条件下，指示卡颜色均未发生变化。符合Q/0303SXH022 执行标准	盒	46.8	1500	70200
21	复方碘酊消毒液	500ML	(1) 规格：500ml (2) 功能主治：用于皮肤感染和消毒 (3) 剂型：酊剂 (4) 成份：本品每毫升含主要成份碘 20 毫克，辅料为碘化钾、乙醇及水 (5) 性状：该品为红棕色澄清液体；有碘与乙醇的特臭 (6) 装箱规格：30 瓶/件	瓶	9.8	120	1176
22	抗菌洗手液	1000ml	(1) 规格：1000ml (2) 剂型：剂型为液体 (3) 主要有效成分及含量：聚六亚甲基双胍 1.0-4.5% (g/L) (4) 杀灭微生物类别：对大肠杆菌、黄色葡萄球菌、白色念珠菌有较强抑菌作用和杀菌作用 (5) 装箱规格：12 瓶/件	瓶	20.00	50	1000

23	过氧化氢抑菌洗剂	500ml	(1) 规格：500ml (2) 主要成份：过氧化氢 (3) 性状：本品为无色澄明液体；无臭或有类似臭氧的臭气；遇氧化物或还原物即迅速分解并发生泡沫，遇光易变质 (4) 装箱规格：30 瓶/件	瓶	1.8	5	9
24	天然皂液	500ML	装箱规格：25 瓶/件	瓶	8.00	8000	64000
25	擦手纸	225mm*215mm	(1) 尺寸：225mm*215mm (2) 层数：单层 (3) 成分：原生木浆 (4) 装箱规格：20 包/件	包	7.1	8000	56800
26	灭菌指示包装袋	200mm*350mm(570 个/卷)	200mm*350mm 装箱规格：(570 个/卷)	个	0.5	800	400
27	一次性医用包布	150*150cm	尺寸规格：150*150cm 单层无带 无纺布 装箱规格：130 块/箱	张	3.8	800	3040
28	一次性医用包布	120*120cm	尺寸规格：120*120cm 单层无带 无纺布 装箱规格：200 块/箱	张	2.5	1000	2500
29	一次性医用包布		尺寸规格：100*100cm 单层无带 无纺布 装箱规格：200 块/箱	张	2.4	10000	24000
30	一次性医用包布	60*60cm	尺寸规格：60*60cm 单层无带 无纺布 装箱规格：800 块/箱	张	0.8	12000	9600

31	一次性医用包布	80*80cm	尺寸规格：80*80cm 单层无带 无纺布 装箱规格：500 块/箱	张	1.5	10000	15000
32	75%酒精消毒液	100ml	(1) 规格：100ml (2) 乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为 75% ±5% (3) 装箱规格：180 瓶/件	瓶	1.3	12000	15600
33	BD 测试包		115*125mm 装箱规格：50 只/件	个	12	1800	21600
34	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	100mm*100m	规格：100mm*100m	卷	300.00	210	63000
35	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	150mm*100m	规格：150mm*100m 装箱规格：2 卷/件	卷	420.00	210	88200
36	低温等离子体灭 菌器专用卡匣	2ml*12 粒	剂型：液体 100/200 RFID 装箱规格：5 卡匣一盒， 适用于老肯牌灭菌器专用	匣	225.00	500	112500
37	压力蒸汽灭菌化 学指示胶带		类型：蒸汽灭菌 19mm*50m 装箱规格：50 卷/件	卷	18.00	500	9000
38	消毒液 95%	500ml	(1) 规格：500ml (2) 成分：乙醇含量为 95%+5%/95%-5% ( V/V) (3) 装箱规格：30 瓶/件	瓶	4.7	500	2350

39	中药液包装用复合膜	卷 2/包/7cm	(1) 规格：2 卷/套 (2) PE 材质（食品包装级） (3) 装箱规格：2 套/件	套	195.00	50	9750
40	液体石蜡	450ml	≥450ml	瓶	9.00	120	1080
41	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	200mm*100m	规格：200mm*100m 装箱规格：2 卷/件	卷	520.00	60	31200
42	泡腾消毒片	100 片/瓶	(1) 规格：100 片/瓶 (2) 剂型：片剂 (3) 主要成分：以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为 450 mg/片— 550mg/片 (4) 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒 (5) 装箱规格：100 瓶/件	瓶	8.5	1500	12750
43	多酶清洗液	1000ml	主要成份：蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、果胶酶、纤维素酶等多种酶和表面活性剂复合配制。 装箱规格：18 瓶/件（1000ml）	瓶	100.00	400	40000
44	ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂	20 支/盒	20 支/盒	条	25.00	50	1250

45	软皂	500g	(1) 规格：500g (2) 为黄白色、黄棕色或黄绿色、透 明或半透明、均匀、黏滑的软块；微有特臭；水溶液遇酚酞指示液 显碱性反应	瓶	6.5	100	650
46	白凡士林	500ml	规格：500ml 装箱规格：40 瓶/箱	瓶	9.5	100	950
47	床头走廊挂架	AK-2	规格：AK-2	个	10.00	10	100
48	喷雾型润滑剂	400ml	(1) 规格：400ml (2) 高级矿物油润滑防锈剂 (3) 蒸汽可完全穿透，蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌适用 (4) 无需稀释，直接喷洒 (5) 装箱规格：12 瓶/件	瓶	390.00	10	3900
49	医用吸水布	AP3050(30*50cm)	(1) 规格：30CM*50CM (2) 灭菌擦手纸多层 (3) 装箱规格：500 张/件	张	0.5	6000	3000
50	中药液包装用复合膜	卷 2/包/10cm	无纺布材料并经过灭菌 装箱规格：240 条/箱	卷	290	64	18560
51	一次性床单/ 被套	(手术室专用)80cm*200cm	无纺布材料并经过灭菌 装箱规格：240 条/箱	张	1.5	800	1200

52	十二导心电图专用记录纸	210mm*30mm	(1) 规格: 210mm*30mm (2) 原浆纸加热反应涂料 (3) 装箱规格: 100 卷/件	卷	10.8	300	3240
53	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*550mm	规格: 300mm*550mm	张	1.5	500	750
54	灭菌指示包装袋 (成型袋)	150mm*300mm	规格: 150mm*300mm	张	0.4	5000	2000
55	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*350mm	规格: 300mm*350mm	张	1	2000	2000
56	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*600mm	规格: 300mm*600mm	张	1.4	2000	2800
57	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*500mm	规格: 300mm*500mm	张	1.4	2000	2800
58	灭菌指示包装袋 (成型袋)	75mm*200mm	规格: 75mm*200mm	张	0.2	8000	1600
59	灭菌指示包装袋 (成型袋)	100mm*200mm	规格: 100mm*200mm	张	0.18	5000	900
60	灭菌指示包装袋 (成型袋)	75mm*250mm	规格: 75mm*250mm	张	0.17	5000	850
61	灭菌指示包装袋 (成型袋)	100mm*250mm	规格: 100mm*250mm	张	0.22	5000	1100

62	134 压力蒸汽灭菌 化学指示卡	IG1342	装箱规格：200 片/盒/36 盒/件	盒	45.00	2000	90000
63	PHV4 过氧化氢离 子体灭菌化学验 证装置	PHV0501, 100 片/盒	规格：100 片/盒 符合国家、行业标准	片	30.00	1200	36000
64	PH1346 型压力蒸 汽灭菌过程化学 验证装置	PH1346C, 500 片/盒	规格：500 片/盒 符合国家、行业标准	片	10.00	800	8000
65	卫生湿巾	100 片/包	100 片/包 装箱规格：24 包/件	包	16.5	800	13200
66	血透机用柠檬酸 消毒液(50%)	5L	5L 装箱规格：4 桶/件	桶	120.00	300	36000
67	血透机专用次氯 酸钠消毒液	2.5L	2.5L	桶	35.00	12	420
68	一次性塑料奶瓶	100ML	(1) 容量： 100ML (2) 塑料品种：PP 装箱规格：450 个/件	个	2	20000	40000
69	病历夹	A4	材质：ABS	个	10.00	5	50
70	干手纸盒	定制	壁挂式	个	8.00	20	160

71	过氧化氢快速判读式生物指示剂	<p>(1) 装箱规格：30 个/包</p> <p>(2) 生物监测阴性判读时间 24 分钟，判读时间短，可实现物品流转的无缝连接</p> <p>(3) 菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO11138 标准，结果稳定，安全可靠</p> <p>(4) 安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物</p> <p>(5) 配有专门的生物指示物挤碎器，便于操作，方便操作，避免在挤碎过程操作人员受伤</p> <p>(6) 可连接 3M 质量控制系统，实时显示孔位插入状况，和剩余培养时间，实现自动传输并获取生物监测结果，为器械放行和手术室无缝链接提供保障，避免了因没有及时记录，移动测试管等认为错误操作造成得判断失误</p> <p>(7) 具备程序自动检测功能及智能报警功能，拥有技术专利保护，独特的产品结构</p> <p>(8) 阳性对照管报阳性时间约 5min，阳性对照管判读时间快，可以节约孔位，提高使用效率</p> <p>(9) 有效期长，使用和存储方便</p> <p>(10) 能提供生物指示物产品保护</p>	个	56.00	800	44800
----	----------------	--	---	-------	-----	-------



72	低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂	低温等离子灭菌器专用 140ml/瓶	140ml 装箱规格：2 瓶/盒，适用于凯斯普灭菌器专用。	瓶	578	60	34680
73	洞巾	60*60	60*60 装箱规格：1000 块/箱	张	0.9	10000	9000
74	灭菌指示包装袋 (成型袋)	200mm*250mm	200mm*250mm	张	0.5	8000	4000
75	灭菌指示包装袋 (成型袋)	200mm*500mm	200mm*500mm	张	0.6	800	480
76	灭菌指示包装袋 (成型袋)	150mm*250mm	150mm*250mm	张	0.38	2000	760
77	灭菌指示包装袋 (成型袋)	150mm*650mm	150mm*650mm	张	0.47	400	188
78	灭菌指示包装袋 (成型袋)	150mm*600mm	150mm*600mm	张	0.47	200	94
79	灭菌指示包装袋 (成型袋)	75mm*380mm	75mm*380mm	张	0.25	200	50
80	灭菌指示包装袋 (成型袋)	75mm*250mm	75mm*250mm	张	0.19	300	57
81	灭菌指示包装袋 (成型袋)	100mm*300mm	100mm*300mm	张	0.29	200	58

82	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*400mm	300mm*400mm	张	1	1300	1300
83	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*450mm	300mm*450mm	张	1.2	300	360
84	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*500mm	300mm*500mm	张	1.4	400	560
85	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*550mm	300mm*550mm	张	1.5	200	300
86	灭菌指示包装袋 (成型袋)	300mm*300mm	300mm*300mm	张	0.9	200	180
87	灭菌指示包装袋 (成型袋)	150mm*380mm	150mm*380mm	张	0.5	200	100
88	灭菌指示包装袋 (成型袋)	100mm*380mm	100mm*380mm	张	0.39	800	312
89	灭菌指示包装袋 (成型袋)	100mm*100mm	100mm*100mm	张	0.09	800	72
90	灭菌指示包装袋 (成型袋)	200mm*100mm	200mm*100mm	张	0.2	400	80
91	灭菌指示包装袋 (成型袋)	150mm*200mm	150mm*200mm	卷	240.00	6	1440

92	灭菌指示包装袋 (成型袋)	100mm*30mm	100mm*30mm	张	1.00	8000	8000
93	灭菌指示包装袋 (成型袋)	100mm*40mm	100mm*40mm	张	1.20	400	480
94	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	100mm*65mm	100mm*65mm	张	2.00	300	600
95	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	250mm*100m	250mm*100m	卷	550.00	10	5500
96	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	75mm*100m	75mm*100m	卷	180.00	2	360
97	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	300mm*100m	300mm*100m	卷	600.00	3	1800
98	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	200mm*200m	200mm*200m	卷	580.00	5	2900
99	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋	150mm*200mm	150mm*200mm	卷	480.00	5	2400

	(卷)						
100	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	75mm*200m	75mm*200m	卷	180.00	700	126000
101	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	100mm*200m	100mm*200m	卷	220.00	1200	264000
102	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋 (卷)	100mm*300m	100mm*300m	卷	350.00	5	1750
103	极速生物综合挑 战测试包	定制	(1) 装箱规格：24 包/件 (2) 一次性测试包性能符合WS310 和AAMI ST79 的标准 要求，符合国内标准规范 (3) 内含生物指示物和化学指示物，综合挑战包，可 同时进行化学监测和生物监测，便于留档管理 (4) 生物监测阴性结果判读时间 24 分钟，可实现器械 流转的无缝衔接，降低提前放行和召回成本 (5) 化学指示物为第五类综合指示物，化学指示物防 水设计，化学指示物为移动式判读设计，拟合生物指 示物性能，有效监测灭菌关键参数，避免受冷凝水影 响，监测结果准确，结果判读简便，一目了然	个	168.00	300	50400

			<p>(6) 有配套的阅读器和生物生物指示物挤碎器，方便操作和使用</p> <p>(7) 室温保存条件，方便存储和使用</p> <p>(8) 菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢</p> <p>(10) 安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物</p> <p>(11) 内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎，便于挤碎，使用安全，最大程度降低玻璃刺伤，培养液外泄风险</p> <p>(12) 独特的芽孢载体设计，芽孢正对荧光检测装置，可最大程度提高荧光信号传递效率，提高荧光读取效率</p> <p>(13) 须可和 3M 宙斯盾系统相连，数字化管理，方便查阅历史数据</p>				
104	手消毒液挂架	定制	定制	个	9.00	40	360
105	过氧化氢低温等离子灭菌化学指示胶带	T3201	20mm*30m 装箱规格：1 卷/盒	卷	26.00	30	780
106	过氧化氢低温等离子体灭菌化学	IB0503	IB0503 装箱规格：200 片/盒 20 盒/件	盒	126.00	34	4284

	指示卡						
107	戊二醛浓度指示卡	L-2 型	L-2 型	条	1.9	50	95
108	过氧乙酸消毒液	2.5L	2.5L	桶	85.00	12	1020
109	压力蒸汽灭菌化学指示标签	L3101	L3101 装箱规格：1200 片/包 100 包/件	片	0.06	8000	480
110	灭菌指示包装袋（卷）	200mm*320mm	200mm*320mm 装箱规格：3000 只/件	只	0.8	10000	8000
111	灭菌指示包装袋（卷）	100mm*300mm	100mm*300mm	只	0.29	5000	1450
112	氯己定醇皮肤消毒液	60ml	60ml	瓶	3.5	20	70
113	络合氯	3L	规格：3L	瓶	182.00	200	36400
114	灭菌指示包装袋（卷）	(40*7.5)*100mm	规格：(40*7.5)*100mm	卷	490.00	2	980
115	小号篮筐	535mm*380mm*100mm	535mm*380mm*100mm	个	300.00	1	300
116	精密网筐	(210mm*150mm*40mm)	210mm*150mm*40mm	个	300.00	1	300

117	侧面冲孔筐(清洗 篮)	480mm*250mm*50mm	480mm*250mm*50mm	个	300.00	1	300
118	侧面冲孔筐(清洗 篮)	240mm*250mm*50mm	240mm*250mm*50mm	个	300.00	1	300
119	带盖焊网筐成套 配置	450mm*180mm*45mm	450mm*180mm*45mm	个	480.00	1	480
120	带盖焊网筐成套	600mm*120mm*80mm	600mm*120mm*80mm	个	580.00	1	580
121	DZ10152R 带盖焊 网筐成套配置	455mm*90mm*45mm	455mm*90mm*45mm	个	600.00	1	600
122	DZ10153R 带盖焊 网筐成套配置	280mm*120mm*45mm	280mm*120mm*45mm	个	460.00	1	460
123	硅胶垫	定制 550*570*19	定制 550*570*19	张	530.00	1	530
124	灭菌指示标签 (追溯标签)	AHII65*50	规格: AHII65*50, 适用于医院蓝鹰追溯系统	卷	350	30	10500
125	灭菌指示标签 (追溯标签)	BHII77*50	规格: BHII77*50, 适用于医院蓝鹰追溯系统	卷	280	100	28000
126	低温封口测试卡	AQ7204	AQ7204	片	1.8	300	540
127	高温封口测试卡	AQ7202	AQ7202	片	1.5	250	375

128	病理标本袋	黄色小号	尺寸规格：黄色小号 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.55	500	275
129	病理标本袋	特大号 33*26cm	尺寸规格：特大号 33*26cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	1	1000	1000



130	病理标本袋	特小号 7*8cm	尺寸规格：特小号 7*8cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.21	3000	630
131	病理标本袋	小号 10*12cm	尺寸规格：小号 10*12cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.21	3000	630

132	病理标本袋	中号 15*18cm	尺寸规格：中号 15*18cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.55	2000	1100
133	屏风	不锈钢四折	支管材质：不锈钢钢管 屏风面料：高档防水布料 产品工艺：焊接，螺丝安装 产品特点：加厚钢管，可移动 适用范围：医院，诊所，药材室等	个	420.00	1	420
134	腔镜专用毛刷	E3-2	规格：E3-2 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	20	520
135	腔镜专用毛刷	E3-3	规格：E3-3 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
136	腔镜专用毛刷	E3-4	规格：E3-4 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
137	腔镜专用毛刷	E3-5	规格：E3-5 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300

138	腔镜专用毛刷	E5-1	规格：E5-1 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
139	腔镜专用毛刷	E5-2	规格：E5-2 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
140	腔镜专用毛刷	E5-3	规格：E5-3 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
141	呼吸管道毛刷	E7-7	规格：E7-7 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	10	260
142	二氧化氯消毒片	散装 1g/片*30 片/盒	二氧化氯（CL02）五步碘量法含量为 10%±1%(W/W)	盒	38.00	50	1900
143	二氧化氯消毒粉 （食品专用）	袋装 1KG	二氧化氯（CL02）五步碘量法含量为 10%±1%(W/W)	袋	39.00	50	1950
144	二氧化氯消毒粉 （食品专用）	袋装 100 克	二氧化氯（CL02）五步碘量法含量为 10%±1%(W/W)	袋	8.00	50	400
145	二氧化氯消毒粉	袋装 1KG	二氧化氯（CL02）五步碘量法含量为 10%±2%(W/W)	袋	18.00	50	900
146	二氧化氯消毒粉	袋装 1KG	二氧化氯（CL02）五步碘量法含量为 10%±3%(W/W)	袋	27.00	50	1350
147	二氧化氯消毒粉	袋装 100 克	二氧化氯（CL02）五步碘量法含量为 10%±4%(W/W)	袋	6.00	50	300
148	二氧化氯消毒液 （喷剂）	50ml/瓶 含量 100ppm	二氧化氯（CL02）90-110mg/L	瓶	22.00	10	220

149	二氧化氯消毒液 (桶装)	5KG/桶 含量 2000ppm	二氧化氯 (CLO <sub>2</sub> ) 90-111mg/L	桶	100.00	50	5000
150	抑菌剂	A组份 10gB组份 10ml	主要由符合规定的甲酚皂、乙醇、二氧化硅、氧化锌组成。固体为白色至黄色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质。	套	80.00	3	240
151	慢失TM消毒凝胶	1g/支	主要由甲醇及多聚物、凡士林、羊毛脂、聚乙二醇、蓝色色水及羧甲基纤维素组成	支	80.00	2	160
152	(II型) 抑菌液 (FC)	20ml	主要由符合要求的乙醇、甲酚组成	瓶	30.00	3	90
153	(I型) 抑菌液 (CP)	20ml	主要由符合要求的乙醇、右旋樟脑、对氯间二甲基苯酚及甘油组成，无色至淡黄色液体，具有芳香味	瓶	20.00	14	280
154	碘酚抑菌液	20ml	由符合要求的碘、碘化钾、苯酚及甘油组成，棕黄色至褐色透明液体	瓶	55.00	3	165
155	1%次氯酸钠消毒液	250ml/瓶	主要由符合要求的次氯酸钠、纯化水、烷基磺酸钠及氢氧化钠组成，微黄色溶液，有似氯气的气味。有效氯 0.75%-1.05%	瓶	32.00	31	992
156	3%次氯酸钠消毒液	250ml	主要由符合要求的次氯酸钠、纯化水、烷基磺酸钠及氢氧化钠组成，微黄色溶液，有似氯气的气味。有效氯 2.25%-3.15%	瓶	56.00	13	728
157	复合碘抑菌液	20ml	主要由符合要求的碘、碘化钾及甘油组成，黄棕色粘稠液体，具碘的特臭，有效碘含量：8-10g/L	瓶	55.00	30	1650

158	无砷失活抑菌剂	(快失) 1g/支	主要由甲醇及多聚物、凡士林、羊毛脂、聚乙二醇、蓝色色水及羧甲基纤维素组成	支	80.00	10	800
159	抑菌剂	A15gB10mL	主要由符合要求的氢氧化钙、碘仿、甘油、氧化锌及葡萄糖酸氯己定组成，固体为黄色至黄棕色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质	套	80.00	5	400
160	含漱液	110ml/瓶甜橙健齿、绿茶益齿	主要有效成份及含量： 硼砂(以硼酸计 0.05-0.1%)、丁香酚、冰片	瓶	9.00	135	1215
161	灭菌包装袋	300mm×200mm	1、袋身空白处，方便记录消毒日期等； 2、袋身标有 5cm的刻度线，裁剪更准确更方便； 3、采用符合质量标准的医用透析纸； 4、采用无毒安全的水性油墨，不同于一般的油性颜料，显示清晰稳定； 5、宽度和米数足数； 6、透气性和消毒效果好，封口不崩裂。	卷	300	3	900
162	多聚甲醛抑菌膏	失活材料（慢）1.5g/瓶	主要由符合要求的多聚甲醛组成，其有效含量在 15%-60%之间	瓶	120.00	18	2160
163	多聚甲醛抑菌膏	失活材料（快）1g/支	主要由符合要求的多聚甲醛组成，其有效含量在 15%-60%之间	支	80.00	57	4560
164	口腔抑菌膏	牙周软膏 0.5g/支	浅黄色膏体，醋酸氯己定含量 0.4%	支	75.00	15	1125

165	碘仿	20g/瓶	主要成分为碘仿，含量 > 97%	瓶	80.00	12	960
166	干髓抑菌糊剂	粉剂 10g液剂 10ml	主要由符合规定的甲酚皂、乙醇、二氧化硅、氧化锌组成。固体为白色至黄色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质。	套	65.00	4	260
167	甲醛甲酚溶液	20ml/瓶	主要由符合要求的乙醇和甲酚组成，棕黄色透明液体，甲酚含量在 24%-30%之间	瓶	30.00	5	150
168	口腔抑菌膏（牙周软膏）	0.5g	浅黄色膏体，醋酸氯己定含量 0.4%	支	75.00	10	750
169	全景机固定咬合膜	114mm*25mm*35mm	产品材质：PE材质，尺寸：长 114mm头宽 25mm尾宽 35mm	盒	45.00	200	9000
170	碘仿纱布湿巾	20*6cm	规格：20*6cm 产品组成： 本产品由医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油制成。 产品形状 本品为淡黄色、湿状、具有抑菌、防腐性能。	包	25	5	125
171	除丁克溶液	10ml	由符合规定的四氯乙烯、木馏油、香茅醇组成，其中四氯乙烯的含量不少于 95%	瓶	80	2	160
172	木馏油抑菌液	20ml	为无色或淡黄色的油状液，有窜透性烟臭，其中愈创木酚的含量大于 23%	瓶	75	2	150
173	氢氧化钙抑菌剂	2.5g	由葡萄糖酸氯己定和氢氧化钙组成，其中氢氧化钙的	盒	80	2	160

			含量在 36%-99%之间				
174	丁香油	20ml	淡黄色或无色的澄明油状物，其中丁香酚的含量不低于 85%	瓶	16	2	32
175	物体表面消毒剂 (即用型)	500ml	广谱快速:五分钟杀灭 19 种常见致病菌,灭菌率 99.99%复合季铵盐配方,不含酚和醛,可生物降解安全 温和:温和无毒,无刺激性气味,对人体安全无毒 使用方便:即开即用无需稀释	瓶	65	2	130
176	甘油	500ml	医用纯甘油;甘油含量 95%-100%, 500ml,可用作溶剂、润滑剂、保湿剂,也可用于化妆品及外用软膏或栓剂等。	瓶	16.00	10	160
177	灭菌指示包装袋 (卷)	55*310mm	55*310mm	只	1.00	200	200
178	灭菌指示包装袋 (卷)	75*310mm	75*310mm	只	1.30	200	260
179	过氧化氢消毒液	3.8L	过氧化氢有效成分含量为 7.05-7.95%,使用范围:用于室内空气消毒;可灭杀空气中常见的细菌	桶	500	5	2500
180	无纺布膏药底布	22*100m	10ml尖底螺旋盖	卷	300.00	1	300
181	一次性使用离心管	10ml尖底螺旋盖	无纺布材料并经过灭菌;装箱规格:160 条/箱	只	0.60	1000	600

182	一次性床单/被套	120*160cm	无纺布材料并经过灭菌；装箱规格：160 条/箱	条	5.00	200	1000
183	过氧化氢等离子 灭菌指示包装袋	300mm*200m	300mm*200m	卷	750.00	20	15000
184	L-1 型消毒剂浓度 试纸	20 本/盒	适用于含氯消毒剂有效浓度检测，检测有效氯浓度范围为 0-2000mg/L	本	4.00	200	800
185	医疗专用记录纸	210*140-20M	规格：210*140-20M（有格）； 打印纸材质：热敏纸； 克重：70g	本	15.00	50	750

合计（元）

2080642.00

#### 四、布草被服（77 项）

序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价 （元）	数量	小计 （元）
1	急救护士帽	35%棉、65%涤	(1) 按黔卫健函〔2022〕2 号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤	顶	8.00	10	80
2	急救马甲	大红色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2 号文件文件要求订制款式 (2) 大红色	件	80.00	10	800
3	领带	仿毛	(1) 按黔卫健函〔2022〕2 号文件文件要求订制款式 (2) 仿毛	条	20.00	0	0



4	秋装冲锋衣	聚酰胺纤维+摇粒绒	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 大红色外壳+抓绒内胆 (3) 聚酰胺纤维+摇粒绒	件	280.00	0	0
5	秋装西裤	厚款（藏青色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 厚款（藏青色 (3) 仿毛	条	100.00	0	0
6	秋装长袖衬衣 （行政）	35%棉、65%涤	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤	件	110.00	0	0
7	秋装长袖衬衣 （医护）	35%棉、65%涤	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤	件	110.00	0	0
8	西服外套	藏青色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 仿毛 (3) 厚款 (4) 颜色：藏青色	件	272.00	0	0
9	夏装短袖衬衣 （行政）	蓝色、白色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色：蓝色、白色	件	110.00	0	0
10	夏装短袖衬衣 （医护）	蓝色、白色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色：蓝色、白色	件	110.00	0	0

11	夏装西裤	藏青色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 仿毛薄款 (3) 颜色：藏青色	条	80.00	0	0
12	羽绒服冬装（外壳+内胆）	聚酰胺纤维+白鸭绒	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 大红色外壳+羽绒内胆 (3) 聚酰胺纤维+白鸭绒	件	360.00	20	7200
13	病员服	S~XXXX	(1) 尺码：S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 长袖、短袖 (5) 100%纯棉	套	58.00	50	2900
14	病员服	S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 长袖、短袖 (5) 35%棉、65%涤	套	50.00	50	2500
15	被套	长 250cm*宽 160cm	(1) 尺寸：长 250cm*宽 160cm (2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字) (3) 50%棉、50%涤	床	58.00	100	5800
16	被套	长 260cm*宽 170cm	(1) 尺寸：长 260cm*宽 170cm (2) 白布(含院徽、印字) (3) 100%纯棉 40 支纱	床	58.00	100	5800

17	床单	长 260cm*宽 180cm	(1) 尺寸: 长 260cm*宽 180cm (2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字) (3) 50%棉、50%涤	床	40.00	100	4000
18	床单	长 270cm*宽 180cm	(1) 尺寸: 长 270cm*宽 180cm (2) 白布(含院徽、印字) (3) 100%纯棉 40 支纱	床	40.00	100	4000
19	枕套	长 80cm*宽 50cm	(1) 尺寸: 长 80cm*宽 50cm (2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字) (3) 50%棉、50%涤	个	13.00	100	1300
20	枕套	长 80cm*宽 50cm	(1) 尺寸: 长 80cm*宽 50cm (2) 白布(含院徽、印字) (3) 100%纯棉 40 支纱	个	13.00	100	1300
21	护士分体工作服 (冬装)	尺码: S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	75.00	100	7500
22	护士分体工作服 (夏装)	尺码: S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	65.00	100	6500

23	手术室分体服	尺码: S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	75.00	20	1500
24	护士短袖工作服	尺码: S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	件	40.00	100	4000
25	护士长裤	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 白色	条	32.00	50	1600
26	护士长袖工作服	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 白色(含印字)	件	55.00	50	2750
27	男女医生短袖工 作服	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 白色(含印字)	件	45.00	100	4500
28	男女医生长袖工 作服	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 白色(含印字)	件	55.00	100	5500

29	全包围手术衣	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 面料: 100%纯棉纱卡 (3) 全封闭式 (4) 颜色: 绿色	件	70.00	200	14000
30	手术帽	白色、绿色	(1) 100%纯棉 (2) 颜色: 白色、绿色	顶	9.00	100	900
31	洗手衣 (短袖、 中袖、长袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 蓝色/墨绿色	套	68.00	100	6800
32	洗手衣 (短袖、 中袖、长袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 100%纯棉 (3) 定制款式、定制颜色	套	68.00	100	6800
33	后勤工作服 (冬 装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 外壳+内胆 (棉服) (3) 材质: 外壳 100%水洗棉, 内胆 (4) 定制款式、定制颜色(含印字)	套	240.00	10	2400
34	后勤工作服 (夏 装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 材质: 100%水洗棉、薄牛仔 (3) 定制款式、定制颜色(含印字)	套	130.00	10	1300

35	护士孕妇装 (夏)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	40.00	20	800
36	护士孕妇装 (冬)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	55.00	20	1100
37	医生孕妇装 (夏)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	45.00	20	900
38	医生孕妇装 (冬)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	55.00	20	1100
39	新款男女医生工 作服(长袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	件	85.00	100	8500

40	新款男女医生工作服（短袖）	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	件	85.00	100	8500
41	新款护士分体工作服（长袖）	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	套	130.00	100	13000
42	新款护士分体工作服（短袖）	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	套	120.00	100	12000
43	新款医生分体工作服（长袖）	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	套	130.00	100	13000
44	新款医生分体工作服（短袖）	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	套	120.00	100	12000

45	药袋	尺寸：35×25cm	(1) 尺寸：35×25cm (2) 100%纯棉 (3) 纱支：40*40 (4) 颜色：墨绿、白色 (5) 款式：拉链式	个	5.00	1750	8750
46	大剖腹单	330*220cm	(1) 双层 (2) 尺寸：330*220cm (3) 洞径 8*45cm (4) 颜色：绿色 (5) 100%纯棉 40 支纱	张	150.00	200	30000
47	大剖腹单	340cm*宽 200cm	(1) 尺寸长：340cm*宽 200cm (2) 100%纯棉 (3) 中间孔洞长 140cm, 宽 10cm, 洞距长边距离 48cm, 距宽边距离 100cm, 洞周围为双层, 直径约 150cm	张	150.00	10	1500
48	洞巾	长 340cm*宽 200cm	(1) 尺寸：长 340cm*宽 200cm (2) 100%纯棉 (3) 孔洞直径 10cm, 洞距长边距离 48cm, 距宽边距离 170cm, 距宽另一边距离 160cm, 洞周围为双层, 直径约 150cm	张	150.00	10	1500



49	洞巾	140*80cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 140*80cm (3) 洞径: 17cm*17cm (4) 100%纯棉 40 支纱 (5) 颜色: 白色	张	21.00	10	210
50	洞巾	80*80cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 80*80cm (3) 洞径: 13cm*13cm (4) 100%纯棉 40 支纱 (5) 颜色: 白色	张	18.00	50	900
51	洞巾	90*90cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 90*90cm (3) 洞径: 13cm*13cm (4) 100%纯棉 40 支纱 (5) 颜色: 白色	张	20.00	60	1200
52	洞巾	85*80cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 85*80cm (3) 洞径: 10*10cm (4) 100%纯棉 40 支纱 (5) 颜色: 白色	张	18.00	100	1800

54	洞巾	120*100cm	(1) 单层 (2) 尺寸 120*100cm (3) 洞径: 15*15cm (4) 100%纯棉 40 支纱 (5) 颜色: 白色	张	25.00	150	3750
55	洞巾	120*120cm	(1) 单层 (2) 尺寸 120*100cm (3) 洞径: 10*10cm (4) 100%纯棉 40 支纱 (5) 颜色: 白色	张	42.00	100	4200
56	包布	80*60cm	(1) 双层 (2) 尺寸 120*120cm (3) 洞径: 10*10cm (4) 100%纯棉 40 支纱 (5) 颜色: 白色	张	12.00	120	1440
57	包布	90*80cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 80*60cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	18.00	10	180

58	包布	120*80cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 90*80cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	22.00	100	2200
59	包布	120*100cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 120*80cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	24.00	10	240
60	包布	200*150cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 120*100cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	46.00	10	460
61	包布	220*150cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 200*150cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	48.00	60	2880
62	包布	70*70cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 70*70cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	12.00	60	720

63	包布	80*80cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 80*80cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	22.00	100	2200
64	包布	100*100cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 100*100cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	35.00	80	2800
65	包布	120*120cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 120*120cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	40.00	100	4000
66	包布	150*150cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 150*150cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	58.00	100	5800
67	包布	200*180cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 200*180cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	88.00	100	8800

68	包布	220*160cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 220*160cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	88.00	100	8800
69	氧气罩	高 150cm、周长 50cm	(1) 35%棉、65%涤 (2) 尺寸: 高 150cm、周长 50cm (3) 颜色: 绿色、蓝色	个	28.00	100	2800
70	值班室三件套	被套 $\geq$ 210*150cm, 床单 $\geq$ 210*150cm, 枕套 $\geq$ 80*50cm	(1) 100%纯棉 60 支纱 (2) 尺寸: 被套 $\geq$ 210*150cm, 床单 $\geq$ 210*150cm, 枕套 $\geq$ 80*50cm (3) 颜色: 蓝色、粉色	套	120.00	60	7200
71	防水床罩	$\geq$ 260*180cm	(1) 尺寸: $\geq$ 260*180cm (2) 高分子防水透气材料, ptfe膜 (3) 防水、保温、透气、绝缘、防风防霉	床	45.00	30	1350
72	保洁服 (冬装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 定制款式、定制颜色	套	78.00	20	1560
73	保洁 (夏装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 定制款式、定制颜色	套	58.00	20	1160

74	盖棉胎	棉被长 2 米, 宽 1.5 米 (允 差率±1%)	<p>(1) 棉胎质量等级: 一级棉胎 (2023 年以来生产的一级新纯棉被, 该梳棉胎所检项目达到GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》)</p> <p>(2) 棉胎规格: 棉被长 2 米, 宽 1.5 米 (偏差率≤1%)</p> <p>(3) 棉胎质量: 棉胎≥3kg/床</p> <p>(4) 棉胎絮料选用棉花, 白棉二级, 棉胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等; 棉被长 2 米, 宽 1.5 米 (允差率±1%)</p>	斤	20.00	1600	32000
75	垫棉胎	棉被长 2 米, 宽 0.9 米 (允 差率±1%)	<p>(1) 棉胎质量等级: 一级棉胎 (2023 年以来生产的一级新纯棉被, 该梳棉胎所检项目达到GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》)</p> <p>(2) 棉胎规格: 棉被长 2 米, 宽 0.9 米 (偏差率≤1%)</p> <p>(3) 棉胎质量: 棉胎≥2kg/床</p> <p>(4) 棉胎絮料选用棉花, 白棉二级, 棉胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等; 棉被长 2 米, 宽 0.9 米 (允差率±1%)</p>	斤	17.00	300	5100
76	枕头	100%聚酯纤维: 填充物 1 斤 PP棉, 为压缩枕芯	<p>(1) 枕头: 枕芯面料: 100%聚酯纤维: 填充物 1 斤PP棉, 为压缩枕芯</p> <p>(2) 应符合GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准技</p>	个	15.00	100	1500

			术要求				
77	护士帽	常规	(1) 面料：涤卡 (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色： 白色、粉色	顶	9.00	50	450
合计（元）						320080.00	
五、办公家具（87 项）							
序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价 （元）	数量	小计 （元）

1	班台	1800*900*760mm (±2%)	<p>▲1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm/m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 90\text{g/L}</math>；甲醛含量<math>\leq 15\text{mg/kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq 30\mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间（表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq 2</math>；耐干热性<math>\leq 2</math>级；硬度（擦伤）<math>\geq \text{H}</math>；附着力<math>\leq 1</math>级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-</p>	套	2500	2	5000
---	----	----------------------	---	---	------	---	------



		<p>2009 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 35\text{g/L}</math>；甲醛含量<math>\leq 20\text{mg/kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；</p> <p>（2）细度<math>\leq 45\text{ }\mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间（表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq 3</math>；附着力达到 1 级或以上。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物<math>\leq 25\text{g/L}</math>；VOC含量<math>\leq 30\text{g/L}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲6、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011 标准要求，满足：（1）金属镀层抗盐雾符合标准要求；（2）力学性能：偏心体抗压强度<math>\geq 240\text{N}</math>；预埋螺母抗拉强度<math>\geq 550\text{N}</math>；连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p><math>\geq 700\text{N}</math>；偏心体与连接螺杆的扭矩<math>\geq 7\text{N}\cdot\text{m}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲7、锁具：符合QB/T 1621-2015 标准要求，满足：          （1）标志、包装、锁头、钥匙外观电镀件外观、钥匙插拔、旋转均应符合标准要求；（2）钥匙拔出静拉力<math>\leq 3\text{N}</math>；钥匙开启扭矩<math>\leq 0.1\text{N}\cdot\text{m}</math>；（3）弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数<math>\geq 4000</math>种；弹子锁、叶片锁互开率<math>\leq 0.1\%</math>；（4）外露表面经大于等于100h的酸性盐雾试验后，外观评级应达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲8、班台：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）翘曲度<math>\leq 1\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；底脚平稳性<math>\leq 1\text{mm}</math>；（2）木制件外观、人造板件外观、五金件外观、漆膜外观均应符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均应<math>\geq 1</math>级，耐磨性、抗冲击均应<math>\geq 2</math>级；表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均<math>\geq 4</math>级；抗冲击<math>\geq 2</math>级；（4）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；（5）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
2	班台	1600*800*760mm（±2%）	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2</math> h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm/m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 90\text{g/L}</math>；甲醛含量<math>\leq 15\text{mg/kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq 30\mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间（表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq 2</math>；耐干热性<math>\leq 2</math>级；</p>	张	2200	2	4400

		<p>硬度（擦伤）<math>\geq</math>H；附着力<math>\leq</math>1级。</p> <p>3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq</math>35g/L；甲醛含量<math>\leq</math>20mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq</math>45 <math>\mu</math>m；不挥发物<math>\geq</math>65%；干燥时间（表干<math>\leq</math>20min，实干<math>\leq</math>4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq</math>3；附着力达到1级或以上。</p> <p>4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物<math>\leq</math>25g/L；VOC含量<math>\leq</math>30g/L。</p> <p>5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度<math>\geq</math>0.6mm。</p> <p>6、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准要求，满足：（1）金属镀层抗盐雾符合标准要求；（2）力学性能：偏心体抗压强度<math>\geq</math>240N；预埋螺母抗拉强度<math>\geq</math>550N；连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq</math>700N；偏心体与连接螺杆的扭矩<math>\geq</math>7N·m。</p> <p>7、锁具：符合QB/T 1621-2015标准要求，满足：</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>(1) 标志、包装、锁头、钥匙外观电镀件外观、钥匙插拔、旋转均应符合标准要求；(2) 钥匙拔出静拉力<math>\leq 3N</math>；钥匙开启扭矩<math>\leq 0.1N \cdot m</math>；(3) 弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数<math>\geq 4000</math>种；弹子锁、叶片锁互开率<math>\leq 0.1\%</math>；(4) 外露表面经大于等于 100h 的酸性盐雾试验后，外观评级应达到 10 级。</p> <p>8、班台：符合 GB/T 3324-2017、GB 18584-2001 GB/T、35607-2017 标准要求，满足：(1) 翘曲度<math>\leq 1mm</math>；平整度<math>\leq 0.2mm</math>；底脚平稳性<math>\leq 1mm</math>；(2) 木制件外观、人造板件外观、五金件外观、漆膜外观均应符合标准要求；(3) 表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均应<math>\geq 1</math>级，耐磨性、抗冲击均应<math>\geq 2</math>级；表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均<math>\geq 4</math>级；抗冲击<math>\geq 2</math>级；(4) 桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；(5) 有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025mg/m^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05mg/m^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

3	电脑桌	1400*700*760mm (±2%)	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>▲2、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面包花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度：宽度、长度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度<math>\leq 0.5\%</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>	张	500	30	15000
4	办公桌	1200*600*760mm (±2%)	（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	张	400	30	12000

		<p>▲3、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm/m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲4、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 2\text{g/L}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲5、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件电镀层）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂（镀）层的耐蚀等级达到 10 级，涂（镀）层对基体的保护等级达到 10 级；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>(3) 乙酸盐雾试验 (<math>\geq 300\text{h}</math>)：涂（镀）层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂（镀）层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲6、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013 标准要求，满足：（1）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性试验符合标准要求；（2）中性盐雾试验 (<math>\geq 500\text{h}</math>)：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验 (<math>\geq 300\text{h}</math>)：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级；（4）拉伸强度<math>\geq 450\text{MPa}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲7、办公桌（钢木）：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：  （1）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；  （2）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；（3）外观性能：金属件（管材、冲压件、喷涂层、电镀层）、木制件（封边处理、表面装饰层）、塑料件均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



			着力达到1级或以上；（4）木制件表面贴层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均 $\geq 4$ 级；抗冲击 $\geq 2$ 级；（5）人造板件封边条表面胶合强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ ；（6）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
5	会议桌	3600*1400*760mm（ $\pm 2\%$ ）	1、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级） $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；总挥发性有机化合物 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$ ；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$ ；边缘直度：宽度、长度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$ ；平整度 $\leq 0.5\%$ ；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌） $\geq 99\%$ ；（5）理化性能：静曲强度、弹性	张	2600	1	2600

6	会议桌	4000*1600*760mm (±2%)	<p>模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。</p> <p>▲2、桌脚型材：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层应符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、线盒：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂层）、塑料件符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力不低于 2 级；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲4、会议桌：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-</p>	套	5200	1	5200
---	-----	-----------------------	--	---	------	---	------

			2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ ，着地平稳性 $\leq 2\text{mm}$ ；（2）人造板件外观、五金件外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均 $\geq 4$ 级；抗冲击 $\geq 2$ 级；（4）有害物质：甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（5）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
7	办公桌	1200*600*760mm(钢架带柜) ( $\pm 2\%$ )	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm}/\text{m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热</p>	张	650	1	650

		<p>性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g/L}</math>。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>5、阻尼导轨：符合QB/T2454-2013 标准要求，满足：（1）下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的 4%；耐久性试验符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级；（4）拉伸强度<math>\geq 450\text{MPa}</math>。</p> <p>▲6、活动柜：符合GB/T 3324-2017 标准要求，满足：（1）翘曲度<math>\leq 2\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；领边垂直度（面板、框架）<math>\leq 1\text{mm}</math>；位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>；分缝<math>\leq 1\text{mm}</math>；底脚平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；抽屉下垂度<math>\leq 10\text{mm}</math>；抽屉摆动度<math>\leq 10\text{mm}</math>；（2）人造板件外观符合标准要求；（3）表面理化性能：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到 4 级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性符合标准要求；（5）甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>				
8	屏风卡位	1400*1200*1200mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>▲1、屏风工作位：符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017、QB/T 4935-2016 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>，分缝<math>\leq 0.5\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；（3）外观性能要求：金属件（喷涂层）、木</p>	位	1500	10	15000

			<p>制件（封边处理、表面装饰层、倒棱、崩茬）符合标准要求；（4）木制件表面贴层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均<math>\geq 4</math>级；抗冲击<math>\geq 2</math>级；（5）人造板件封边条表面胶合强度<math>\geq 0.5\text{MPa}</math>；（6）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；（6）工效学要求：接触面触感、结构形状、外观均应达到良或以上。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：<math>C \leq 0.06</math>，<math>Si \leq 0.6</math>，<math>Mn \leq 1.0</math>，<math>P \leq 0.05</math>，<math>S \leq 0.01</math>，<math>Ni \leq 20</math>，<math>Cr \leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>				
9	衣架	橡木实木	常规、橡木实木。	个	350	2	700
10	会议桌	1600*800*760mm（ $\pm 2\%$ ）	1、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017 标	张	1500	2	3000

			<p>标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度：宽度、长度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度<math>\leq 0.5\%</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。</p> <p>2、桌脚型材：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层应符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 4\text{H}</math>；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求。</p> <p>3、线盒：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂层）、塑料件符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力不低于 2 级；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>4、会议桌：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；（2）人造板件外观、五金件外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均<math>\geq 4</math>级；抗冲击<math>\geq 2</math>级；（4）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（5）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。</p>				
11	茶水柜	800*850*420mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF 级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2</math> h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>▲2、螺丝：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999</p>	个	700	1	700



		<p>标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math> 级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math> 级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math> 级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math> 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017 标准要求，满足：（1）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>，分缝<math>\leq 2\text{mm}</math>，底脚平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；（2）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均应达到 2 级或以上；（3）有害物质限量：甲醛释放量<math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>				
--	--	---	--	--	--	--

12	木皮茶几	1200*600*450mm (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m² h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。	个	600	1	600
13	方茶几	600*600*450mm (±2%)	2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量≤90g/L；甲醛含量≤15mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度≤30 μm；不挥发物≥65%；干燥时间（表干≤20min，实干≤4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤2；耐干热性≤2级；硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级。 3、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度≥0.6mm。 ▲4、茶几：符合GB/T 3324-2017 标准要求，满足：	个	500	1	500

			(1) 材料要求：木材含水率应为 8%~12%；(2) 外观：木制件外观、漆膜外观要求均应符合标准要求；(3) 表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均应达到 2 级或以上；(4) 桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；(5) 有害物质限量：甲醛释放量为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
14	沙发	3 人位（2.15 米） （±2%）	▲1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m <sup>3</sup> ；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m <sup>2</sup> h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；（3）燃烧性能达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%；（5）垂直度偏差≤0.5mm/m；边缘直度偏差（宽度、长度）≤0.5mm/m；平整度偏差≤5mm。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	个	1500	5	7500
15	沙发	2 人位（1.9 米）（±2%）	▲2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护	个	1300	5	6500

			<p>等级<math>\geq 9</math>级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、超纤皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲5、沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p> <math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>; <math>\text{TVOC} \leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>; 苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、纺织品皮革中的五氯苯酚均为未检出; (2) 外形对称度: 座面对称度、背面对称度均应<math>\leq 5\text{mm}</math>; (3) 用料一致性、铺垫料、防锈处理、摩擦声、安全性能、使用说明均应符合标准要求; (4) 泡沫塑料: 表观密度(座面及其他部位)<math>\geq 30\text{kg}/\text{m}^3</math>; 覆面材料理化性能: 干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均应<math>\geq 4</math>级; (5) 力学性能: 沙发座、背及扶手耐久性符合标准要求; 背松动量、背剩余松动量均应为<math>0^\circ</math>; 座面压缩量: <math>a \geq 55\text{mm}</math>, <math>c \leq 75\text{mm}</math>。(提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告) </p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

16	吧椅	常规	<p>▲1、气弹簧：符合GB/T 29525-2013 标准要求，满足：（1）理化性能（金属件涂层）附着力<math>\geq 1</math>级；基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命（<math>\geq 300000</math>次）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>2、椅轮：满足（1）耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 3</math>级；（2）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；（3）塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；（4）中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（5）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p>	张	200	20	4000
----	----	----	---	---	-----	----	------

17	转椅	常规	<p>▲1、环保皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、合金五星脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲3、椅轮：符合QB/T 2280-2016、QB/T 3832-1999、GB/T 32487-2016、标准要求，满足（1）耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级≥3级；（2）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、</p>	张	350	20	7000
----	----	----	--	---	-----	----	------

			DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；（3）塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；（4）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（5）乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
18	工字椅	常规	<p>▲1、弓形脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、座椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、冲压件、喷涂层符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基</p>	张	350	20	7000



		<p>体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>3、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1 级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}</math>。</p> <p>▲4、座椅扶手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲5、班前椅（弓形椅，会议椅）：符合QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）形状和位置公差：外形对称度：座面、靠背<math>\leq 1\text{mm}</math>；座面左右水平偏差<math>\leq 5\text{mm}</math>；（2）塑料件外观、软硬件外观符合标准要求；（3）理化性能：密度（座面）<math>\geq 55\text{kg/m}^3</math>；回弹性<math>\geq</math></p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>55%；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；干摩擦色牢度<math>\geq 4</math>级；</p> <p>(4) 甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；</p> <p>(5) 力学性能：稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面、椅背耐久性、跌落均符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>				
19	曲木扶手中班椅	常规	<p>1、环保皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：</p> <p>(1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。</p> <p>▲2、实木办公椅（大班椅、高管椅）：符合GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001、GB/T 3324-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。</p> <p>(2) 材料要求：木材含水率应为8%~12%；木制件外</p>	个	645	3	1935

			观、漆膜外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均应 $\geq 1$ 级，抗冲击均应 $\geq 2$ 级；（4）椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
20	办公椅	常规	<p>▲1、网布：符合GB 18401-2010 标准要求，满足： （1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出； （2）PH值<math>\geq 7</math>，无异味；（3）耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度（沾色）均应<math>\geq 4</math>级。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>▲2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于 1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 4</math>级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>	个	200	10	2000
21	真皮长沙发	三人位	▲1、牛皮（真皮）：符合GB/T 16799-2018、GB8624-2012 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿	张	2780	1	2780

			<p>擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B1 级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>2、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1 级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

22	真皮班椅	常规	<p>1、牛皮（真皮）：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B1 级要求。</p> <p>2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于 1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 4</math> 级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。</p>	张	1395	1	1395
23	办公椅	常规	<p>1、网布（阻燃布）：符合GB 18401-2010 标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未</p>	位	100	15	1500

24	办公椅	常规	<p>检出；（2）PH值<math>\geq 7</math>，无异味；（3）耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度（沾色）均应<math>\geq 4</math>级。</p> <p>2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于 1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 4</math>级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。</p>	张	100	15	1500
25	培训椅	常规	<p>▲1、培训椅：符合GB/T 32487-2016 标准要求，满足：（1）耐老化性<math>\geq 4</math>级；（2）领边垂直度<math>\leq 2\text{mm}</math>；底脚平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；（3）塑料件外观、五金件外观（喷涂层）均符合标准要求；（4）塑料件硬度<math>\geq \text{HD63}</math>；（5）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚、甲醛释放量均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>	张	90	10	900

26	实验凳	常规	<p>1、气弹簧：符合GB/T 29525-2013 标准要求，满足：  (1) 理化性能（金属件涂层）附着力<math>\geq 1</math>级；基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命（<math>\geq 300000</math>次）符合标准要求；  (2) 中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级；  (3) 乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、椅轮：满足（1）耐老化性：大于等于 1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 3</math>级；  (2) 有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16 种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；  (3) 塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；  (4) 中性盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；  (5) 乙酸盐雾试验（<math>\geq 100h</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>	张	300	3	900
----	-----	----	---	---	-----	---	-----

27	候诊椅（PU）	1800*770*680mm（±2%）	<p>1、表面采用优质PU一次成型，符合GB 28481-2012 标准邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均不得检出。</p> <p>2、座板：采用优质冷轧钢板：GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999 标准，；扶手脚架采用成型铝合金。金属喷漆（塑）涂层的硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等均检测合格。金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾测试等级 10 级；</p> <p>3、喷涂：优质防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006 标准，可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格。</p>	张	1295	4	5180
----	---------	---------------------	---	---	------	---	------



28	中二斗文件柜	1850*900*400mm (±2%)	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>▲2、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，着地平稳性≤0.5mm；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力达到 1 级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>	张	695	5	3475
----	--------	----------------------	---	---	-----	---	------

29	长玻文件柜	1850*900*400mm (±2%)	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级达到≥9 级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，着地</p>	个	695	10	6950
----	-------	----------------------	---	---	-----	----	------

			<p>平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。</p>				
30	六门更衣柜	1850*900*450mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P<math>\leq 0.05</math>，S<math>\leq 0.01</math>，Ni<math>\leq 20</math>，Cr<math>\leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math>级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p>	个	695	3	2085

31	储物柜	1850mm*900mm*450mm (±2%)	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9 级，涂层对基体的保护等级达到≥9 级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9 级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p>	个	695	1	695
32	无菌货架	1500*2000H*500mm (±2%)	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥</p>	组	795	1	795

			100h)：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。				
33	货架	2000*2000H*600mm（ $\pm 2\%$ ）	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C $\leq 0.06$ ，Si $\leq 0.6$ ，Mn $\leq 1.0$ ，P $\leq 0.05$ ，S $\leq 0.01$ ，Ni $\leq 20$ ，Cr $\leq 10$ ；（2）拉伸试验：拉伸强度 $\geq 400\text{MPa}$ ；规定塑性延伸强度 $\geq 260\text{MPa}$ ；断后伸长率 $\geq 55\%$ ；（3）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。	个	895	1	895
34	通玻文件柜	1850*900*400mm（ $\pm 2\%$ ）	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C $\leq 0.06$ ，Si $\leq 0.6$ ，Mn $\leq 1.0$ ，P $\leq 0.05$ ，S $\leq 0.01$ ，Ni $\leq 20$ ，Cr $\leq 10$ ；（2）拉伸试验：拉伸强度 $\geq 400\text{MPa}$ ；规定塑性延伸强度 $\geq 260\text{MPa}$ ；断后伸长率 $\geq 55\%$ ；（3）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防	个	695	1	695

			<p>蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math>级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>，分缝<math>\leq 2\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力达到 1 级以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。</p>				
35	双门文件柜	1900*900*400mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P<math>\leq 0.05</math>，S<math>\leq 0.01</math>，Ni<math>\leq 20</math>，Cr<math>\leq 10</math>；（2）拉伸试</p>	台	695	1	695

		<p>验：拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math> 级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math> 级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math> 级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math> 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>，位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>，分缝<math>\leq 2\text{mm}</math>，着地平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力达到 1 级或以</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。				
36	单锁五节柜	1950*900*400mm（±2%）	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素</p>	个	695	2	1390



			<p>(铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒)均为未检出;</p> <p>(2) 平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>, 位差度<math>\leq 2\text{mm}</math>, 分缝<math>\leq 2\text{mm}</math>, 着地平稳性<math>\leq 0.5\text{mm}</math>; (3) 外观性能要求-金属件: 管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求; (3) 金属喷漆(塑)涂层: 硬度<math>\geq 2\text{H}</math>; 附着力达到1级或以上; (4) 柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。</p>				
37	保密柜	1900mm (高) $\times$ 430 mm (深) $\times$ 900 mm (宽) ( $\pm 2\%$ )	<p>1、冷轧钢板: 符合GB/T 3280-2015 标准要求, 满足: (1) 化学成分: <math>\text{C} \leq 0.06</math>, <math>\text{Si} \leq 0.6</math>, <math>\text{Mn} \leq 1.0</math>, <math>\text{P} \leq 0.05</math>, <math>\text{S} \leq 0.01</math>, <math>\text{Ni} \leq 20</math>, <math>\text{Cr} \leq 10</math>; (2) 拉伸试验: 拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>; 规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>; 断后伸长率<math>\geq 55\%</math>; (3) 中性盐雾试验 (<math>\geq 100\text{h}</math>): 涂层的耐蚀等级达到10级, 涂层对基体的保护等级达到10级; (4) 乙酸盐雾试验 (<math>\geq 100\text{h}</math>): 涂层本身的耐蚀能力达到10级, 涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p> <p>2、拉手: 符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求, 满足: (1) 外观性能要求: 喷涂层应符合标准要求; (2) 中性盐雾试验 (<math>\geq 100\text{h}</math>): 涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级, 涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math>级; 乙酸盐雾试验 (<math>\geq 100\text{h}</math>): 涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级,</p>	个	2580	1	2580

			<p>涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、带密码功能。</p>				
38	双层铁床	2000*900mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、采用优质钢架，检测依据参照:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；</p> <p>2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P<math>\leq 0.05</math>，S<math>\leq 0.01</math>，Ni<math>\leq 20</math>，Cr<math>\leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>	张	450	2	900
39	检查床	1900*600*650mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、采用优质钢架，检测依据参照:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；</p> <p>2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P</p>	张	450	2	900

			<p><math>\leq 0.05</math>, <math>S \leq 0.01</math>, <math>Ni \leq 20</math>, <math>Cr \leq 10</math>; (2) 拉伸试验: 拉伸强度<math>\geq 400MPa</math>; 规定塑性延伸强度<math>\geq 260MPa</math>; 断后伸长率<math>\geq 55\%</math>; (3) 中性盐雾试验 (<math>\geq 100h</math>): 涂层的耐蚀等级达到 10 级, 涂层对基体的保护等级达到 10 级; (4) 乙酸盐雾试验 (<math>\geq 100h</math>): 涂层本身的耐蚀能力达到 10 级, 涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>				
40	保险柜	H665*435*385mm (±2%)	<p>采用精选Q345A微碳合金钢板, 全新的Laser-Cutting激光线切割技术, 一次性铸压成型。无敌旋转异型锁扣技术、伸缩式隐形拉手、双子星智能锁控系统、高度机械锁智能电子锁于一体。内置可活动隔板。达到国家 3C认证标准。</p>	台	4500	1	4500
41	治疗柜	1850*900*600mm (±2%)	<p>1、冷轧钢板: 符合GB/T 3280-2015 标准要求, 满足: (1) 化学成分: <math>C \leq 0.06</math>, <math>Si \leq 0.6</math>, <math>Mn \leq 1.0</math>, <math>P \leq 0.05</math>, <math>S \leq 0.01</math>, <math>Ni \leq 20</math>, <math>Cr \leq 10</math>; (2) 拉伸试验: 拉伸强度<math>\geq 400MPa</math>; 规定塑性延伸强度<math>\geq 260MPa</math>; 断后伸长率<math>\geq 55\%</math>; (3) 中性盐雾试验 (<math>\geq 100h</math>): 涂层的耐蚀等级达到 10 级, 涂层对基体的保护等级达到 10 级; (4) 乙酸盐雾试验 (<math>\geq 100h</math>): 涂层本身的耐蚀能力达到 10 级, 涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>	个	1100	3	3300

			2、工艺：四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。				
42	沙发床	2050*930*920mm（±2%） （深灰色）	<p>1、超纤皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2 级要求。</p> <p>2、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1 级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>3、脚架：采用优质钢架。</p>	个	1430	1	1430

43	床边桌	800*400*725\965mm (±2%)	桌面采用 18mm 暖白色三聚氰胺防火板, 桌架采用碳钢成型静电喷塑。采用性能优异的气压棒, 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h 常温储存后, 活塞杆不应产生位移; 气弹簧经 -30℃ 和 60℃ 高温低温储存后, 公称力 Fa 衰减量应不大于 2% 10 万次无漏气。	张	800	1	800
44	方凳	330*250*450mm (±2%)	采用橡木实木, 经过防虫、防腐、防潮等化学处理。环保 PU 聚酯漆, 耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、流平行性高, 无颗粒, 气泡、渣点, 涂层亮度均匀不退色; 不易爆裂脱落, 可二次修补, 流平性强, 色泽匀称。	张	72	20	1440
45	床垫	2000*1000mm (±2%)	5 公分环保棕垫	张	225	5	1125
46	实木床	2000*1200mm (±2%)	采用橡木实木	张	1100	1	1100
47	诊断桌	1400*700*750+1200*400*600 mm (±2%)	1、中密度纤维板: 符合 GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求, 满足: (1) 甲醛释放量 (ENF 级) ≤0.025mg/m <sup>3</sup> ; 总挥发性有机化合物 ≤0.05mg/m <sup>2</sup> h; 苯、甲苯、二甲苯均为未检出; (2) 垂直度 ≤0.5mm/m; (3) 燃烧性能等级达到 B1-C 级要求; (4) 抗菌性能 (大肠杆菌) ≥99%。 2、封边条 (PVC 封边条): 符合 QB/T 4463-2013 标准	张	2200	1	2200

			<p>要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm/m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g/L}</math>。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

48	办公桌	1600*750*760mm (±2%)	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2</math>h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm}/\text{m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g}/\text{kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g}/\text{L}</math>。</p>	张	1250	1	1250
----	-----	----------------------	---	---	------	---	------

			<p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



49	沙发	单人	<p>1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；（3）燃烧性能达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）垂直度偏差<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度偏差（宽度、长度）<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度偏差<math>\leq 5\text{mm}</math>。</p> <p>2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级<math>\geq 9</math>级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级。</p> <p>3、超纤皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属</p>	个	1250	1	1250
----	----	----	---	---	------	---	------

		<p>(铅、镉)均为未检出；(3)燃烧性能等级达到B2级要求。</p> <p>4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：(1)表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；(2)燃烧性能等级达到B1级要求；(3)甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}</math>。</p> <p>5、沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017 标准要求，满足：(1)有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、纺织品皮革中的五氯苯酚均为未检出；(2)外形对称度：座面对称度、背面对称度均应<math>\leq 5\text{mm}</math>；(3)用料一致性、铺垫料、防锈处理、摩擦声、安全性能、使用说明均应符合标准要求；(4)泡沫塑料：表观密度(座面及其他部位)<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>；覆面材料理化性能：干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均应<math>\geq 4</math>级；(5)力学性能：沙发座、背及扶手耐久性符合标准要求；背松动量、背剩余松动量均应为<math>0^\circ</math>；座面压缩量：<math>\geq 55\text{mm}</math>，<math>c \leq 75\text{mm}</math>。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

50	办公椅	常规	<p>▲1、阻燃麻绒：符合GB/T 18885-2020 标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属（六价铬）均为未检出；（2）色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦均应<math>\geq 4</math>级；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p> <p>2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016 标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级<math>\geq 4</math>级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。</p>	张	450	1	450
51	衣柜	1850*450*450mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P<math>\leq 0.05</math>，S<math>\leq 0.01</math>，Ni<math>\leq 20</math>，Cr<math>\leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。</p>	个	400	1	400

			2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层的耐蚀等级 $\geq 9$ 级，涂层对基体的保护等级达到 $\geq 9$ 级；乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力 $\geq 9$ 级，涂层对基体金属的防蚀能力 $\geq 9$ 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。				
52	条桌	1200*420*760mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>▲1、条桌：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：</p> <p>（1）翘曲度<math>\leq 1\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；领边垂直度（面板、框架）<math>\leq 1\text{mm}</math>；着地平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；（2）外观性能：金属件（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、木制件（封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层）、塑料件均符合标准要求；（3）甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）为未检出；（4）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力达到1级或以上；冲击强度、耐腐蚀符合要求；（5）木制件表面贴面层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到4级或以上；（6）人造板件封边条表面胶合强度<math>\geq 0.5\text{MPa}</math>；（7）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>	张	560	1	560

53	会议椅	常规	<p>1、弓形脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、座椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、冲压件、喷涂层符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>3、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1 级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}</math>。</p>	张	240	10	2400
54	办公椅	橡木架	<p>1、超纤皮：符合GB/T 16799-2018 标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光</p>	张	455	1	455

		<p>性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。</p> <p>2、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75%压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math>级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>3、实木办公椅（大班椅、高管椅）：符合GB/T 35607-2017 标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（2）材料要求：木材含水率应为8%~12%；木制件外观、漆膜外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均应<math>\geq 1</math>级，抗冲击均应<math>\geq 2</math>级；（4）椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均符合标准要求。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

55	会议桌	4000*1600*760mm (±2%)	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2</math> h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 90\text{g}/\text{L}</math>；甲醛含量<math>\leq 15\text{mg}/\text{kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq 30\text{ }\mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间（表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq 2</math>；耐干热性<math>\leq 2</math>级；硬度（擦伤）<math>\geq \text{H}</math>；附着力<math>\leq 1</math>级。</p> <p>3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 35\text{g}/\text{L}</math>；甲醛含量<math>\leq 20\text{mg}/\text{kg}</math>；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、</p>	张	5290	1	5290
----	-----	-----------------------	--	---	------	---	------

			<p>铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq 45\mu\text{m}</math>；不挥发物<math>\geq 65\%</math>；干燥时间（表干<math>\leq 20\text{min}</math>，实干<math>\leq 4\text{h}</math>）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq 3</math>；附着力达到1级或以上。</p> <p>4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物<math>\leq 25\text{g/L}</math>；VOC含量<math>\leq 30\text{g/L}</math>。</p> <p>5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。</p>				
56	条桌	1200*400*760mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、条桌：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：</p> <p>（1）翘曲度<math>\leq 1\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；领边垂直度（面板、框架）<math>\leq 1\text{mm}</math>；着地平稳性<math>\leq 2\text{mm}</math>；（2）外观性能：金属件（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、木制件（封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层）、塑料件均符合标准要求；（3）甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）为未检出；（4）金属喷漆（塑）涂层：硬度<math>\geq 2\text{H}</math>；附着力达到1级或以上；冲击强度、耐腐蚀符合要求；（5）木制件表面贴面层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、</p>	张	300	2	600



			耐光色牢度均应达到4级或以上；（6）人造板件封边条表面胶合强度 $\geq 0.5\text{MPa}$ ；（7）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。				
57	多功能培训桌	1200*400*760mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm}/\text{m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p>	张	355	1	355

			<p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq</math>1g/kg；（2）总挥发性有机物<math>\leq</math>1g/L。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq</math>1mm；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq</math>500h）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq</math>300h）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>				
58	办公桌	1200*600*750mm（ $\pm$ 2%）	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF 级）<math>\leq</math>0.025mg/m<sup>3</sup>；总挥发性有机化合物<math>\leq</math>0.05mg/m<sup>2</sup>h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq</math>0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq</math>99%。</p>	张	400	15	6000
59	办公桌	1400*700*750mm（ $\pm$ 2%）	<p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq</math>1.6mm；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq</math>1mm/m；截面翘曲度<math>\leq</math>1%；（4）理化性能：耐干热</p>	张	550	15	8250

		<p>性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g/L}</math>。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

60	双层橡木床	2000*1700*1000mm (±2%) 常规 (含环保棕垫)	采用橡木实木 (含环保棕垫)。 ▲1、床: 符合GB/T 3324-2017 标准要求, 满足: (1) 平整度≤0.2mm, 着地平稳性≤2mm; (2) 材料要求: 木材含水率应为 8%~12%; (3) 木制件外观符合标准要求; (4) 有害物质限量: 甲醛释放量≤0.1mg/L。(提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)	张	1350	1	1350
61	床头柜	(L×W×H)≥450×470× 760mm (±2%)	床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成, 柜体采用攀钢冷轧钢板≥0.8mm经全自动折弯中心加工成型, 台面采用ABS注塑一次成型, ABS围框边缘高于台面≥8mm, 有效防止漏水及物品滑落。抽板、抽屉、柜门均采用ABS树脂一次性注塑成型。柜脚配置 4 个 Φ 40mm带刹脚轮, 方便移动及清洁	个	620	5	3100
62	医用床垫	常规	床垫为厚度≥80mm 海绵椰棕防水透气医用床垫, 内芯由厚度 50mm 椰棕和 30mm 高密度海绵原材料制作, 为分段全脱套设计方便拆洗。外层床套为防螨和抗菌布料制作, 符合 GB/T24253-2009 防螨性能标准要求和 GB/T20944.2-2007 抗菌性能标准要求。	张	200	5	1000

63	床边护栏系统	常规	铝合金折叠护栏为全履式结构，下座套为 3mm 厚钢板，下座横管为 30×30×1.2mm 方管，长度≥1500mm。六档式设计，D 型金属合金把手，立柱采用不锈钢管材，总高度≥370mm。疲劳耐久性：将护栏上主管向上用 1200N 拉力，持续 150 小时，护栏不得产生永久性变形；连续使用开闭功能，连续升降 60000 次后及运行过程中，无功能性损坏；	对	250	1	250
64	治疗床	1800*600*600mm（±2%）	（立柱：边立柱≥40×40mm 矩管，钢管壁厚须≥1.2mm，床厅：≥40×40×1.2mm 方管床头护栏：方管床换：≥25×25×1.2mm 方管，6 根/位、床垫外包优质环保皮内套 5 公分高密度海绵及 9mm 环保高压多层板，人体结构合理，躺下舒适，结实牢固，不晃动。	张	980	1	980
65	按摩床	1900*700*650mm（±2%）	（立柱：边立柱≥40×40mm 矩管，钢管壁厚须≥1.2mm，床厅：≥40×40×1.2mm 方管床头护栏：方管床换：≥25×25×1.2mm 方管，6 根/位、床垫外包优质环保皮内套 5 公分高密度海绵及 9mm 环保高压多层板，人体结构合理，躺下舒适，结实牢固，不晃动。	张	1080	1	1080
66	垫子	1500*500*50mm（±2%）	采用 9mm 多层板+5 公分 45# 厚高弹海绵，外包优质西皮。	张	360	1	360

67	床头尾板弧线形	长度 90cm (±2%)	床头尾板弧线形；床头尾板采用挂钩式自锁开关装置（非插杆式），稳定可靠，可兼作CPR功能，快速拆卸，满足临床急救需求。	张	200	1	200
68	小茶几	0.53m*0.53m*0.62m (±2%)	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m<sup>3</sup>；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m<sup>2</sup>h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。</p> <p>2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009 标准要求，满足：（1）VOC含量≤90g/L；甲醛含量≤15mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度≤30 μm；不挥发物≥65%；干燥时间（表干≤20min，实干≤4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤2；耐干热性≤2级；硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级。</p>	张	800	1	800

			<p>3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq</math>35g/L；甲醛含量<math>\leq</math>20mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度<math>\leq</math>45 <math>\mu</math>m；不挥发物<math>\geq</math>65%；干燥时间（表干<math>\leq</math>20min，实干<math>\leq</math>4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性<math>\leq</math>3；附着力达到1级或以上。</p> <p>4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物<math>\leq</math>25g/L；VOC含量<math>\leq</math>30g/L。</p> <p>5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度<math>\geq</math>0.6mm。</p>				
69	文件柜	0.98m*0.37m*1.98m（ $\pm$ 2%）	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	1000	1	1000
70	实木沙发	2.01m*0.65m*1.02m（ $\pm$ 2%）	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	3500	1	3500
71	实木沙发	0.85m*0.65m*1.02m（ $\pm$ 2%）	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	1800	1	1800

72	双人沙发	1.38m*0.65m*1.02m (±2%)	明清仿古实木(红木色)环保木蜡油	张	2700	1	2700
73	ABS床头 单摇二折床	2080*900*500mm (±2%) 不含床垫	<p>1、床头尾板采用强化 ABS 材质，一次性吹塑成型，床体四角带有防撞包角，含定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽。</p> <p>2、床框：采用≥长 30mm×宽 60mm×厚度 1.2mm 优质矩形碳素钢管，焊接均匀、渗透、强度高，保障长久使用稳固。床脚采用≥50mm×50mm×1.5mm的碳钢方管，四脚底部塑料封头。</p> <p>3、床面板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，通过模具一次性冲压拉伸成型并有透气孔，各棱边采用 12mm 斜面 45° 过渡倒角；四边断面采用滚圆工艺，表面无锋棱，滚圆直径≥5mm；分段制作，床面链接件全部使用钢件；床面板四周采用碳钢矩管强化处理，背板采用长弯U型架+滑轮双臂支撑+转轴卸力结构；床尾设置暗藏式餐桌放置位。</p> <p>4、整体采用静电粉末喷涂，表面光滑，外观亮丽光洁。表面经过处理后，具有极强的耐化学性、耐腐蚀性；能通过连续 200 小时以上中性 (PH值 6.5-7.2) 盐雾实验后表面无腐蚀。</p> <p>5、安全性能：床面在承受≥270KG 载荷时，床体不垮</p>	张	820	1	820
74	ABS床头 双摇三折床	2080*900*500mm (±2%) 不含床垫		张	920	1	920
75	整版单摇 二折床	2080*900*500mm (±2%) 不含床垫		张	980	1	980
76	整版双摇 三折床	2080*900*500mm (±2%) 不含床垫		张	1080	1	1080



			<p>塌；床框任一边侧中部承受<math>\geq 135\text{KG}</math> 载荷时，床体不得 倾斜和翻倒。</p> <p>6、摇杆系统： 摇杆手柄为ABS强化工程塑料,内置直<math>\Phi 10\text{mm}</math>冷拉调直圆钢，具备<math>0^\circ</math> ——<math>180^\circ</math> 可折叠功能。无载荷时手柄起动力矩<math>\leq 5\text{N} \cdot \text{M}</math>。摇杆采用钢制万向联轴节结构，伸缩管采用不锈钢内套设计；升降丝杆采用 45#钢挤压成型，具有双向过盈保护功能。</p>				
77	棕垫	60mm（ $\pm 2\%$ ）	海绵椰棕防水透气床垫	张	180	1	180
78	棕垫	80mm（ $\pm 2\%$ ）		张	200	1	200
79	脚轮	带刹	脚轮采用进口材质 5 寸双面中控脚轮带刹，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准,刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构采用ABS材质内包 4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。	张	200	1	200
80	床边护栏系统	常规	床边护栏采用铝合金材质并经扶手磷化电泳硬化处理，护栏长 $\geq 1470\text{mm}$ ，高 $\geq 400\text{mm}$ ，护栏水平横向受力 $\geq 550\text{N}$ 不变形，开关上下座为全锌合金材质，锌合金开关厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ；护栏采用 $\geq (\Phi 19 \times 1.2\text{mm})$ 的“ $\Phi$ ”字加强型不锈钢支立柱；卧式C型加强防晃装	对	250	1	250

			置，配以厚度 $\geq 3.5\text{mm}$ 的冷轧钢板作为护栏下座；具备防夹手设计。				
81	模具柜	1800*700*500mm（ $\pm 2\%$ ）	采用优质铝合金框架，12mm钢化玻璃。	张	1500	1	1500
82	办公椅	常规	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	500	1	500
83	沙发	1030*800*830mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；（3）燃烧性能达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>；（5）垂直度偏差<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；边缘直度偏差（宽度、长度）<math>\leq 0.5\text{mm}/\text{m}</math>；平整度偏差<math>\leq 5\text{mm}</math>。</p> <p>2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级<math>\geq 9</math>级；（2）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力<math>\geq 9</math>级，涂层对基体金属的防蚀能力<math>\geq 9</math>级。</p> <p>3、超纤皮：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗</p>	张	1400	1	1400

			<p>液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合GB/T 16799-2018 标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2 级要求。</p> <p>4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023 标准要求，满足：（1）表观密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>；回弹率<math>\geq 50\%</math>；75% 压缩永久变形<math>\leq 5\%</math>；65%/25%压陷比<math>\geq 2</math>；气味等级<math>\geq 7</math> 级；灰分<math>\leq 1\%</math>；（2）燃烧性能等级达到B1 级要求；（3）甲醛散发<math>\leq 10\text{mg/kg}</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p>				
84	茶几	常规	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	1300	1	1300
85	定制办公桌	1000*500*750mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012 标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF 级）<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>；总挥发性有机化合物<math>\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度<math>\leq 0.5\text{mm/m}</math>；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013 标准</p>	张	400	1	400

			<p>要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度<math>\geq 1.6\text{mm}</math>；（3）形状公差：边缘直线度<math>\leq 1\text{mm/m}</math>；截面翘曲度<math>\leq 1\%</math>；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性<math>\geq 1</math>级；耐光色牢度<math>\geq 4</math>级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020 标准要求，满足：（1）VOC含量<math>\leq 1\text{g/kg}</math>；（2）总挥发性有机物<math>\leq 1\text{g/L}</math>。</p> <p>4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013 标准要求，满足：（1）下沉量<math>\leq 1\text{mm}</math>；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 500\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（3）乙酸盐雾试验（<math>\geq 300\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>▲5、职员桌（写字桌）：符合GB/T 3324-2017、GB</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>18584-2001GB/T、35607-2017 标准要求，满足：</p> <p>(1) 翘曲度<math>\leq 2\text{mm}</math>；平整度<math>\leq 0.2\text{mm}</math>；领边垂直度（面板、框架）<math>\leq 2\text{mm}</math>；位差度<math>\leq 1\text{mm}</math>；分缝<math>\leq 2\text{mm}</math>；底脚平稳性<math>\leq 1\text{mm}</math>；（2）人造板件外观符合标准要求；（3）木制件表面贴层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均<math>\geq 4</math>级；（4）甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；TVOC<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>；苯、甲苯、二甲苯均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>				
86	定制 4 斗柜	700*760*400mm（ $\pm 2\%$ ）	<p>1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015 标准要求，满足：（1）化学成分：C<math>\leq 0.06</math>，Si<math>\leq 0.6</math>，Mn<math>\leq 1.0</math>，P<math>\leq 0.05</math>，S<math>\leq 0.01</math>，Ni<math>\leq 20</math>，Cr<math>\leq 10</math>；（2）拉伸试验：拉伸强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>；规定塑性延伸强度<math>\geq 260\text{MPa}</math>；断后伸长率<math>\geq 55\%</math>；（3）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级达到 10 级，涂层对基体的保护等级达到 10 级；（4）乙酸盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层本身的耐蚀能力达到 10 级，涂层对基体金属的防蚀能力达到 10 级。</p> <p>2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999 标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（<math>\geq 100\text{h}</math>）：涂层的耐蚀等级<math>\geq 9</math>级，涂层对基体的保护等级达到<math>\geq 9</math>级；乙酸</p>	个	390	10	3900

			<p>盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。</p> <p>3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，着地平稳性≤0.5mm；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。</p>				
87	点钞机		<p>银行专用点钞机 高配置B类点钞机 自动除尘、5磁头11驱动轮。</p> <p>1. 紫外光学特征分析鉴别技术，光谱波长范围：350-405（nm）；</p> <p>2. 红外光学特征分析鉴别技术，光谱波长范围：880-950（nm）；</p> <p>3. 荧光特征分析鉴别技术；</p> <p>4. 安全线特征磁性分析鉴别技术；</p>	台	2500	2	5000

			5. 磁特征分析鉴别技术； 6、可识别国家银行发行最新版人民币，可升级系统。				
						合计（元）	217400. 00
						总合计（元）	3008424. 00

黔南州中医医院采购办公耗材等 12 项后勤物资（B包）：

黔南州中医医院后勤物资（水电五金材料、办公用品、办公用纸、日杂用品、电器设备、印刷品、窗帘）采购清单

一、水电五金材料（367 项）							
序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价 (元)	数量	小计 (元)
1	铜芯线	1.5mm <sup>2</sup>	(1) 规格：1.5mm <sup>2</sup> (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100 米/卷	卷	122.00	20	2440
2	铜芯线	2.5mm <sup>2</sup>	(1) 规格：2.5mm <sup>2</sup> (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100 米/卷	卷	200.00	20	4000
3	铜芯线	4mm <sup>2</sup>	(1) 规格：4mm <sup>2</sup> (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100 米/卷	卷	300.00	20	6000
4	铜芯线	6mm <sup>2</sup>	(1) 规格：6mm <sup>2</sup> (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100 米/卷	卷	460.00	20	9200
5	铜芯线	10mm <sup>2</sup>	(1) 规格：10mm <sup>2</sup> (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100 米/卷	卷	820.00	10	8200



6	铜芯线	16mm <sup>2</sup>	(1) 规格: 16mm <sup>2</sup> (2) 型号: 多股软芯 (BVR) (3) 长度: ≥100 米/卷	卷	1210.00	10	12100
7	BVR 平行线	铜芯 0.75mm <sup>2</sup>	铜芯 0.75mm <sup>2</sup>	卷	150.00	5	750
8	电缆	铜芯 3*1.5mm <sup>2</sup>	铜芯 3*1.5mm <sup>2</sup>	米	5.00	2	10
9	护套线 (铜芯)	2*2.5mm <sup>2</sup>	(1) 规格: 2*2.5mm <sup>2</sup> (2) 型号: 两芯 (BVVB) (3) 长度: ≥100 米/卷	卷	460.00	2	920
10	LED-T5 一体化支架灯	4W	(1) 功率: 4W (2) 材质: PVC管壳+PC堵头 (3) 色温: 3000k-5700k (4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡	套	16.00	80	1280
11	LED-T5 一体化支架灯	7W	(1) 功率: 7W (2) 材质: PVC管壳+PC堵头 (3) 色温: 3000k-5700k (4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡	套	19.00	20	380
12	LED-T5 一体化支架灯	10W	(1) 功率: 10W (2) 材质: PVC管壳+PC堵头 (3) 色温: 3000k-5700k (4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡	套	20.00	20	400
13	LED-T5 一体化支架灯	12W	(1) 功率: 12W (2) 材质: PVC管壳+PC堵头 (3) 色温: 3000k-5700k (4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡	套	22.00	50	1100

14	LED-T5 一体化支架灯	14W	(1) 功率: 14W (2) 材质: PVC管壳+PC堵头 (3) 色温: 3000k-5700k (4) 其他: 内带单接插头, 固定线卡	套	25.00	50	1250
15	LED-T8 灯管	9W	(1) 功率: 9W (2) 尺寸: 直径 2.6CM, 长 120CM (3) 色温: 3000k-5700k	支	16.00	10	160
16	LED-T8 灯管	16W	(1) 功率: 16W (2) 尺寸: 直径 2.6CM, 长 120CM (3) 色温: 3000k-5700k	支	21.00	70	1470
17	LED-T8 灯管	18W	(1) 功率: 18W (2) 尺寸: 直径 2.6CM, 长 120CM (3) 色温: 3000k-5700k	支	21.00	50	1050
18	LED平板灯盘	300mm*300mm	(1) 尺寸: 300mm*300mm (2) 功率: $\geq 16W$ (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 铝材边框+PP面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	45.00	5	225
19	LED平板灯盘	300mm*600mm	(1) 尺寸: 300mm*600mm (2) 功率: $\geq 24W$ (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 铝材边框+PP面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	65.00	5	325

20	LED平板灯盘	300mm*1200mm	(1) 尺寸: 300mm*1200mm (2) 功率: $\geq 40W$ (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 冷轧板+PC面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	75.00	5	375
21	LED平板灯盘	600mm*600mm	(1) 尺寸: 600mm*600mm (2) 功率: $\geq 36W$ (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 冷轧板+PC面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	130.00	30	3900
22	LED球泡	5W	(1) 功率: 5W (2) 材质: 高品质塑包铝散热灯体+PC扩散罩	个	10.00	50	500
23	LED球泡	9W-15W	(1) 功率: 9W-15W (2) 材质: 高品质塑包铝散热灯体+PC扩散罩	个	10.00	70	700
24	LED投光灯	50W	(1) 功率: 50W (2) 材质: 压铸铝外壳, 钢化玻璃面罩 (3) 其他: IP65 防水, 持久耐用	个	65.00	2	130
25	LED投光灯	100W	(1) 功率: 100W (2) 材质: 压铸铝外壳, 钢化玻璃面罩 (3) 其他: IP65 防水, 持久耐用	个	100.00	2	200
26	LED筒灯	4W	(1) 功率: 4W (2) 材质: 高透光优选PC面罩 (3) 色温: 3000k-5700k (4) 开孔尺寸: $\geq 7.5cm$	个	30.00	2	60

27	LED筒灯	10W	(1) 功率：10W (2) 材质：高透光优选PC面罩 (3) 色温：3000k-5700k (4) 开孔尺寸：≥12cm	个	40.00	2	80
28	防爆灯	直径≥30cm	(1) 尺寸：直径≥30cm (2) 产品结构：耐高温、抗腐蚀铁艺底盘+防水密封圈+安全防护灯架+高透光磨砂玻璃灯罩+耐高温、抗腐蚀E27 陶瓷灯头，不含光源。	个	90.00	2	180
29	LED吸顶灯	18W	(1) 功率：18W (2) 材质：铁+PMMA (3) 色温：单色 5700K正白光 (4) 操控方式：开关式或声控式	个	45.00	3	135
30	LED吸顶灯	24W	(1) 功率：24W (2) 材质：铁+PMMA (3) 色温：单色 5700K正白光 (4) 操控方式：开关式或声控式	个	70.00	2	140
31	暗装插座	118 型一插	(1) 规格：118 型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：两位五孔	个	16.00	2	32
32	暗装插座	118 型二插	(1) 规格：118 型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：三位五孔	个	22.00	2	44
33	暗装插座	86 型 5 孔	(1) 规格：86 型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一位五孔	个	13.00	30	390

34	暗装插座	86 型 7 孔	(1) 规格：86 型（16A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一位三孔	个	15.00	5	75
35	暗装开关	86 型 1 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一开单控/双控	个	11.00	30	330
36	暗装开关	86 型 2 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：二开单控/双控	个	16.00	30	480
37	暗装开关	86 型 3 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：三开单控/双控	个	24.00	30	720
38	暗装开关	86 型 4 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：四开单控/双控	个	30.00	30	900
39	暗装开关	118 型 1 开	(1) 规格：118 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一开单控/双控	个	10.00	30	300
40	暗装开关	118 型 2 开	(1) 规格：118 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：二开单控/双控	个	15.00	30	450
41	明装插座	86 型 5 孔	(1) 规格：86 型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：五孔	个	13.00	30	390

42	明装插座	86 型 7 孔	(1) 规格：86 型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：七孔	个	15.00	30	450
43	明装插座	86 型 10 孔	(1) 规格：86 型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：十孔	个	24.00	30	720
44	明装插座	86 型 1 开 5 孔	(1) 规格：86 型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：一开五孔	个	18.00	30	540
45	明装插座	86 型 16A3 孔	(1) 规格：86 型（16A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：三孔	个	16.00	5	80
46	明装插座	86 型十五孔	十五孔	个	28.00	5	140
47	明装插座	一位电视插座	一位电视插座	个	9.00	30	270
48	明装插座	一位电话插座	一位电话插座	个	9.00	30	270
49	明装开关	86 型 1 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一开单控/双控	个	12.00	10	120
50	明装开关	86 型 2 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：二开单控/双控	个	15.00	30	450

51	明装开关	86 型 3 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：三开单控/双控	个	24.00	30	720
52	明装开关	86 型 4 开	(1) 规格：86 型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：四开单控/双控	个	28.00	30	840
53	空气开关	1P32A	(1) 产品极数：1P (2) 额定电流：32A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	12.00	5	60
54	空气开关	2P32A	(1) 产品极数：2P (2) 额定电流：32A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	25.00	30	750
55	空气开关	3P32A	(1) 产品极数：3P (2) 额定电流：32A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	35.00	30	1050
56	空气开关	1P63A	(1) 产品极数：1P (2) 额定电流：63A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	12.00	30	360
57	空气开关	2P63A	(1) 产品极数：2P (2) 额定电流：63A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	25.00	30	750
58	空气开关	3P63A	(1) 产品极数：3P (2) 额定电流：63A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	35.00	10	350

59	空气开关	2P100A	(1) 产品极数: 2P (2) 额定电流: 100A (3) 产品功能: 过载保护/短路保护	个	38.00	10	380
60	空气开关	3P100A	(1) 产品极数: 3P (2) 额定电流: 100A (3) 产品功能: 过载保护/短路保护	个	55.00	10	550
61	空气开关 (塑壳)	250A	(1) 产品极数: 3P (2) 壳架电流: 250A (3) 额定电流: 160-250A (4) 产品功能: 过载保护/短路保护	个	190.00	3	570
62	空气开关 (塑壳)	400A	(1) 产品极数: 3P (2) 壳架电流: 400A (3) 额定电流: 315-400A (4) 产品功能: 过载保护/短路保护	个	430.00	3	1290
63	漏保	1P32-63A	1P32-63A	个	35.00	30	1050
64	漏保	2P32-63A	2P32-63A	个	45.00	30	1350
65	漏保	100A	100A三相四线	个	160.00	5	800
66	空开背条	1 米	(1) 长度: 1 米 (2) 厚度: 1mm	条	15.00	10	150
67	空开盒	2-3 位	(1) 位数: 2-3 位 (2) 材质: 优质阻燃PC材料	个	6.00	5	30



68	空开盒	4 位	(1) 位数: 4 位 (2) 材质: 优质阻燃PC材料	个	10.00	5	50
69	空开盒	7-9 位	(1) 位数: 7-9 位 (2) 材质: 优质阻燃PC材料	个	16.00	5	80
70	空开盒	13 位	(1) 位数: 13 位 (2) 材质: 优质阻燃PC材料	个	25.00	5	125
71	多用插板	线长: $\geq 1.8$ 米, 10A	(1) 线长: $\geq 1.8$ 米 (2) 位数: 3 位-4 位 (单排) (3) 功率: $\geq 2500W$ (4) 材质: 优质阻燃PP材质	个	27.00	1	27
72	多用插板	线长: $\geq 2.8$ 米	(1) 线长: $\geq 2.8$ 米 (2) 位数: 6 位-8 位 (双排) (3) 功率: $\geq 2500W$ (4) 材质: 优质阻燃PP材质	个	48.00	30	1440
73	多用插板	线长: $\geq 1.8$ 米, 16A	(1) 线长: $\geq 1.8$ 米 (2) 孔数: 3 孔 (16A) (3) 功率: $\geq 3000W$ (4) 材质: 优质阻燃PP材质	个	28.00	1	28
74	多用插板	线长: 不带线	(1) 线长: 不带线 (2) 位数: 3 位-4 位 (3) 功率: $\geq 2500W$ (4) 材质: 优质阻燃PP材质	个	16.00	30	480
75	单相电表	10 (40)	(1) 电流规格: 10 (40) A (2) 材质: 高阻燃ABC防火材质	块	70.00	2	140

76	单相电表	15 (60)	(1) 电流规格: 15 (60) A (2) 材质: 高阻燃ABC防火材质	块	70.00	1	70
77	单相电表	30 (100)	(1) 电流规格: 30 (100) A (2) 材质: 高阻燃ABC防火材质	块	150.00	1	150
78	三相电表	10 (40) A	(1) 电流规格: 10 (40) A (2) 材质: 高阻燃ABC防火材质	块	200.00	2	400
79	三相电表	15 (60) A	(1) 电流规格: 15 (60) A (2) 材质: 高阻燃ABC防火材质	块	210.00	2	420
80	三相电表	30 (100) A	(1) 电流规格: 30 (100) A (2) 材质: 高阻燃ABC防火材质	块	230.00	2	460
81	配电箱	400mm*500mm*140mm	(1) 尺寸: 400mm*500mm*140mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	个	55.00	2	110
82	配电箱	500mm*600mm*200mm	(1) 尺寸: 500mm*600mm*200mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	个	85.00	2	170
83	配电箱	600mm*800mm*200mm	(1) 尺寸: 600mm*800mm*200mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.5\text{mm}$	个	130.00	2	260
84	配电箱	800mm*1000mm*200mm	(1) 尺寸: 800mm*1000mm*200mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.5\text{mm}$	个	210.00	5	1050

85	插头	两脚，10A	两脚，10A	个	3.00	30	90
86	插头	三脚，10A /16A	三脚，10A /16A	个	5.00	30	150
87	电笔	≥14cm	(1) 长度：≥14cm (2) 材质：防摔绝缘ABS材质 (3) 功能：带笔夹，携带方便 (4) 测量范围：100v-250v	支	6.00	1	6
88	电工胶布	足 20 米/卷	(1) 长度：足 20 米/卷 (2) 材质：优质PVC材质 (3) 功能：阻燃性好，耐 80° 高温	卷	5.00	30	150
89	座灯头	E27	(1) 规格：E27 螺口灯座	个	3.00	2	6
90	吊灯头	E27	(1) 规格：E27 螺口灯头	个	3.00	2	6
91	声控灯头	E27	灯口：E27，最大瓦数：60W，显色指数Ra98 以上，单色，冷光（5000K以上），光通量 500lm	个	10.00	2	20
92	换气扇		(1) 开孔尺寸：285mm*285mm（10 吋）/335mm*335mm（12 吋） (2) 功率：≥45W (3) 电机材质：铜线	台	65.00	1	65
93	换气扇（吸顶式）		(1) 开孔尺寸：300mm*300mm (2) 功率：≥37W (3) 电机材质：铜线	台	70.00	1	70
94	壁扇		(1) 规格：16 寸 (2) 功率：≥50W (3) 电机材质：铜线	台	120.00	1	120

95	台扇		(1) 规格: 16 寸 (2) 功率: $\geq 50W$ (3) 电机材质: 铜线	台	130.00	1	130
96	吊扇		扇叶长度: 140cm; 功率: 75w	台	110.00	1	110
97	落地扇		(1) 规格: 16 寸 (2) 功率: $\geq 45W$ (3) 电机材质: 铜线	台	230.00	1	230
98	浮球液位开关	4A/220V	(1) 额定电流: 感性负载 4A/220V (2) 防护等级: IP65 (3) 工作寿命: $\geq 50000$ 次 (4) 引线长度: $\geq 2$ 米	个	35.00	1	35
99	绝缘手套	12KV	(1) 绝缘性能: 最低试验电压 12KV (2) 材质: 上等天然橡胶	双	30.00	10	300
100	绝缘鞋	12KV	(1) 绝缘性能: 最低试验电压 12KV (2) 材质: 上等天然橡胶	双	42.00	10	420
101	过水热龙头	$\geq 3000W$	(1) 功率: $\geq 3000W$ (2) 发热管: 304 不锈钢发热管 (3) 阀芯: 陶瓷阀芯 (4) 安全功能: 水电隔离、超温保护、漏电保护、防干烧保护、接地保护	台	110.00	5	550
102	调速器开关	$\geq 4$ 档	(1) 档位: $\geq 4$ 档 (2) 材质: 高强度PC阻燃材质	个	25.00	5	125
103	铜鼻子	DT-10 (10mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-10 (10mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	1.00	5	5

104	铜鼻子	DT-16 (16mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-16 (16mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	3.00	2	6
105	铜鼻子	DT-25 (25mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-25 (25mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	4.00	2	8
106	铜鼻子	DT-35 (35mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-35 (35mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	4.50	2	9
107	铜鼻子	DT-50 (50mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-50 (50mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	5.00	2	10
108	铜鼻子	DT-70 (70mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-70 (70mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	10.00	5	50
109	铜鼻子	DT-95 (95mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-95 (95mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	12.00	2	24
110	铜鼻子	DT-120 (120mm <sup>2</sup> )	(1) 规格: DT-120 (120mm <sup>2</sup> ) (2) 材质: 加厚紫铜	个	13.00	2	26
111	线槽板	24mm×14mm	(1) 规格: 24mm×14mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3 米/根	根	4.50	50	225
112	线槽板	39mm×19mm	(1) 规格: 39mm×19mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3 米/根	根	9.00	50	450

113	线槽板	59mm×22mm	(1) 规格: 59mm×22mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3 米/根	根	13.00	5	65
114	线槽板	99mm×40mm	(1) 规格: 99mm×40mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3 米/根	根	35.00	5	175
115	线管	Φ 16	(1) 规格: Φ 16 (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3 米/根	根	3.00	5	15
116	线管	Φ 20	(1) 规格: Φ 20 (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3 米/根	根	4.00	10	40
117	线管	Φ 25	(1) 规格: Φ 25 (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3 米/根	根	6.00	5	30
118	线卡	扁 5	(1) 规格: 扁 5 (2) 材质: PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量: 100 只/盒	盒	6.00	5	30
119	线卡	扁 6	(1) 规格: 扁 6 (2) 材质: PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量: 100 只/盒	盒	6.00	5	30

120	线卡	扁 8	(1) 规格：扁 8 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量：100 只/盒	盒	5.00	10	50
121	线卡	扁 9	(1) 规格：扁 9 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量：100 只/盒	盒	5.00	10	50
122	线卡	扁 10	(1) 规格：扁 10 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量：100 只/盒	盒	5.00	5	25
123	线卡	扁 12	(1) 规格：扁 12 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量：100 只/盒	盒	8.00	2	16
124	钢丝软管	50cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4 分） (2) 材质：304 不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：50cm	根	10.00	5	50
125	钢丝软管	60cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4 分） (2) 材质：304 不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：60cm	根	12.00	5	60
126	钢丝软管	80cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4 分） (2) 材质：304 不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：80cm	根	15.00	20	300

127	钢丝软管	100cm $\Phi$ 15	(1) 口径: $\Phi$ 15 (4分) (2) 材质: 304 不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度: 100cm	根	20.00	20	400
128	钢丝软管	150cm $\Phi$ 15	(1) 口径: $\Phi$ 15 (4分) (2) 材质: 304 不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度: 150cm	根	30.00	2	60
129	钢丝软管	200cm $\Phi$ 15	(1) 口径: $\Phi$ 15 (4分) (2) 材质: 304 不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度: 200cm	根	35.00	2	70
130	PPR变径直接	25 变 20	25 变 20	个	2.00	2	4
131	PPR给水管 (热)	$\Phi$ 20	(1) 规格: $\Phi$ 20 (2) 壁厚: $\geq 3.4\text{mm}$ (3) 长度: $\geq 4$ 米/根	根	15.00	2	30
132	PPR给水管 (热)	$\Phi$ 25	(1) 规格: $\Phi$ 25 (2) 壁厚: $\geq 4.2\text{mm}$ (3) 长度: $\geq 4$ 米/根	根	22.00	5	110
133	PPR给水管 (热)	$\Phi$ 32	(1) 规格: $\Phi$ 32 (2) 壁厚: $\geq 5.4\text{mm}$ (3) 长度: $\geq 4$ 米/根	根	32.00	1	32
134	PPR给水管 (热)	$\Phi$ 40	(1) 规格: $\Phi$ 40 (2) 壁厚: $\geq 6.7\text{mm}$ (3) 长度: $\geq 4$ 米/根	根	45.00	1	45



135	PPR给水管 (热)	Φ 50	(1) 规格: Φ 50 (2) 壁厚: ≥8.3mm (3) 长度: ≥4 米/根	根	83.00	1	83
136	PPR给水管 (热)	Φ 63	(1) 规格: Φ 63 (2) 壁厚: ≥10.5mm (3) 长度: ≥4 米/根	根	127.00	1	127
137	PPR给水管 (热)	Φ 90	(1) 规格: Φ 90 (2) 壁厚: ≥15mm (3) 长度: ≥4 米/根	根	291.00	1	291
138	PPR弯头	Φ 20	Φ 20	个	1.50	1	1.5
139	PPR弯头	Φ 20×45°	Φ 20×45°	个	1.50	1	1.5
140	PPR弯头	Φ 25	Φ 25	个	2.00	5	10
141	PPR弯头	Φ 25×45°	Φ 25×45°	个	1.50	5	7.5
142	PPR弯头	Φ 32	Φ 32	个	3.00	5	15
143	PPR弯头	Φ 40	Φ 40	个	4.00	2	8
144	PPR弯头	Φ 50	Φ 50	个	6.00	5	30
145	PPR弯头	Φ 63	Φ 63	个	8.00	5	40
146	PPR弯头	Φ 90	Φ 90	个	20.00	2	40

147	PPR正三通	Φ 20	Φ 20	个	2.00	2	4
148	PPR正三通	Φ 25	Φ 25	个	3.00	2	6
149	PPR正三通	Φ 32	Φ 32	个	4.00	2	8
150	PPR正三通	Φ 40	Φ 40	个	5.00	2	10
151	PPR正三通	Φ 50	Φ 50	个	6.00	2	12
152	PPR正三通	Φ 63	Φ 63	个	8.00	2	16
153	PPR直接	Φ 20	Φ 20	个	1.00	2	2
154	PPR直接	Φ 25	Φ 25	个	1.50	10	15
155	PPR直接	Φ 32	Φ 32	个	2.00	2	4
156	PPR直接	Φ 40	Φ 40	个	3.00	2	6
157	PPR直接	Φ 50	Φ 50	个	3.50	2	7
158	PPR直接	Φ 63	Φ 63	个	4.50	2	9
159	PPR直接	Φ 90	Φ 90	个	12.00	2	24
160	PVC胶水	125ml	容量：125ml	个	5.00	2	10
161	PVC胶水	500ml	容量：500ml	瓶	16.00	2	32
162	PVC排水管	Φ 50	Φ 50	根	15.00	2	30

163	PVC排水管	Φ 75	Φ 75	根	26.00	2	52
164	PVC排水管	Φ 110	Φ 110	根	40.00	2	80
165	PVC排水管	Φ 160	Φ 160	根	110.00	2	220
166	PVC给水管	Φ 25/20	(1) 规格: Φ 20 (2) 壁厚: ≥2mm (3) 长度: ≥4 米/根	根	15.00	2	30
167	PVC给水管	Φ 25	(1) 规格: Φ 25 (2) 壁厚: ≥2mm (3) 长度: ≥4 米/根	根	20.00	2	40
168	PVC给水管	Φ 32	(1) 规格: Φ 32 (2) 壁厚: ≥2.4mm (3) 长度: ≥4 米/根	根	20.00	2	40
169	PVC球阀	Φ 20	Φ 20	个	5.00	2	10
170	PVC球阀	Φ 25	Φ 25	个	8.00	2	16
171	PVC球阀	Φ 32	Φ 32	个	10.00	2	20
172	PVC球阀	Φ 50	Φ 50	个	18.00	2	36
173	PVC弯头	Φ 50×45°	Φ 50×45°	个	2.00	2	4
174	PVC弯头	Φ 50×90°	Φ 50×90°	个	3.00	2	6
175	PVC弯头	Φ 75×45°	Φ 75×45°	个	4.00	2	8

176	PVC弯头	$\Phi 75 \times 90^\circ$	$\Phi 75 \times 90^\circ$	个	5.00	2	10
177	PVC正三通	$\Phi 50$	$\Phi 50$	个	3.00	5	15
178	PVC正三通	$\Phi 75$	$\Phi 75$	个	4.00	5	20
179	PVC正三通	$\Phi 110$	$\Phi 110$	个	15.00	5	75
180	PVC直接	$\Phi 50$	$\Phi 50$	个	2.00	5	10
181	PVC直接	$\Phi 75$	$\Phi 75$	个	3.00	2	6
182	PVC直接	$\Phi 110$	$\Phi 110$	个	5.00	20	100
183	PVC直接	$\Phi 160$	$\Phi 160$	个	10.00	2	20
184	PVC终端	39mm $\times$ 19mm	(1) 材质: 优质PVC阻燃材质 (2) 长度: $\geq 3$ 米/根	个	1.00	2	2
185	PP-R堵头	$\Phi 20$	$\Phi 20$	个	0.50	2	1
186	PP-R堵头	$\Phi 25$	$\Phi 25$	个	1.00	2	2
187	不锈钢水龙头	$\Phi 15$ (4分) / $\Phi 20$ (6分)	(1) 规格: $\Phi 15$ (4分) / $\Phi 20$ (6分) (2) 材质: 304 不锈钢 (3) 阀芯: 陶瓷阀芯	个	15.00	2	30
188	大立式单水龙头	304 不锈钢	(1) 材质: 304 不锈钢 (2) 阀芯: 陶瓷阀芯	个	45.00	5	225

189	感应水龙头	8-10 微米	(1) 感应器：红外感应 (2) 电镀工艺：厚度 8-10 微米，通过 200 小时盐雾中性测试 (3) 主体材质：59-1 铜，全铜阀芯 (4) 供电方式：直流/交直流	个	180.00	6	1080
190	冷热水面龙头		材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯	个	130.00	2	260
191	双水龙头		材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯	个	130.00	2	260
192	管卡	Φ 20	(1) 规格：Φ 20 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉	个	0.30	10	3
193	管卡	Φ 25	(1) 规格：Φ 25 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉	个	0.50	10	5
194	管卡	Φ 32	(1) 规格：Φ 32 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉	个	0.50	10	5
195	管卡	Φ 40	(1) 规格：Φ 40 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉	个	1.00	2	2
196	管卡	Φ 50	(1) 规格：Φ 50 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉	个	2.00	2	4
197	暗装混水阀	Φ 15	(1) 表面多层电镀处理 (2) 材质：铜主体材质，陶瓷阀芯 (3) 安装方式：入墙式	个	130.00	1	130

198	明装混水阀	Φ 15	(1) 表面多层电镀处理 (2) 材质：铜主体材质，陶瓷阀芯 (3) 安装方式：壁挂式	个	120.00	1	120
199	U型混水阀	Φ 15	(1) 表面多层电镀处理 (2) 材质：铜主体材质+不锈钢弯管+手柄合金，陶瓷阀芯 (3) 安装方式：壁挂式	个	65.00	1	65
200	加厚铜球阀	Φ 15	Φ 15	个	20.00	1	20
201	加厚铜球阀	Φ 20	Φ 20	个	25.00	1	25
202	延时阀	Φ 20	规格：Φ 20 (2) 材质：黄铜阀体，黄铜阀芯	个	120.00	1	120
203	延时阀	Φ 25	规格：Φ 25 (2) 材质：黄铜阀体，黄铜阀芯	个	125.00	1	125
204	自动控制浮球阀	Φ 50	材质：黄铜；规格 Φ 50	套	130.00	1	130
205	PPR截止阀	Φ 20	Φ 20	个	22.00	2	44
206	PPR截止阀	Φ 25	Φ 25	个	26.00	1	26
207	PPR截止阀	Φ 32	Φ 32	个	50.00	2	100
208	PPR截止阀	Φ 40	Φ 40	个	60.00	2	120
209	PPR截止阀	Φ 50	Φ 50	个	85.00	2	170
210	面盆翻板下水器		主体材质：不锈钢	个	25.00	2	50

211	PPR内丝三通	$\Phi 20 \times 1/2$	$\Phi 20 \times 1/2$	个	7.00	2	14
212	PPR内丝三通	$\Phi 25 \times 1/2$	$\Phi 25 \times 1/2$	个	8.00	5	40
213	PPR内丝弯头	$\Phi 20 \times 1/2$	$\Phi 20 \times 1/2$	个	6.00	5	30
214	PPR内丝弯头	$\Phi 25 \times 1/2$	$\Phi 25 \times 1/2$	个	6.00	5	30
215	PPR内丝直接	$\Phi 20 \times 1/2$	$\Phi 20 \times 1/2$	个	5.00	5	25
216	PPR内丝直接	$\Phi 25 \times 1/2$	$\Phi 25 \times 1/2$	个	6.00	5	30
217	PPR外丝三通	$\Phi 20 \times 1/2$	$\Phi 20 \times 1/2$	个	7.00	5	35
218	PPR外丝三通	$\Phi 25 \times 1/2$	$\Phi 25 \times 1/2$	个	8.50	5	42.5
219	PPR外丝弯头	$\Phi 20 \times 1/2$	$\Phi 20 \times 1/2$	个	7.00	5	35
220	PPR外丝弯头	$\Phi 25 \times 1/2$	$\Phi 25 \times 1/2$	个	8.00	5	40
221	PPR外丝直接	$\Phi 20 \times 1/2$	$\Phi 20 \times 1/2$	个	6.00	1	6
222	PPR外丝直接	$\Phi 25 \times 1/2$	$\Phi 25 \times 1/2$	个	8.00	1	8
223	PPR弯头	$\Phi 25 \times 45^\circ$	$\Phi 25 \times 45^\circ$	个	2.00	1	2

224	PPR弯头	$\Phi 25 \times 90^\circ$	$\Phi 25 \times 90^\circ$	个	2.00	1	2
225	PPR双活接球阀	$\Phi 20$	$\Phi 20$	个	35.00	1	35
226	PPR双活接球阀	$\Phi 25$	$\Phi 25$	个	40.00	1	40
227	三角阀	$\Phi 15$	(1) 材质: 铜合金阀体、ABS手轮、201 不锈钢装饰盖 (2) 阀芯材质: 陶瓷阀芯	个	15.00	1	15
228	浮球阀	$\Phi 15$	(1) 规格: $\Phi 15$ (2) 材质: 304 不锈钢浮球和连接杆, 阀体采用优质黄铜	个	50.00	1	50
229	浮球阀	$\Phi 40$	材质: 304 不锈钢浮球和连接杆, 阀体采用优质黄铜	个	150.00	1	150
230	生料带	20 米/卷	(1) 材质: 聚四氟乙烯 (2) 数量: 足 20 米/卷	卷	3.00	100	300
231	水表	$\Phi 15$	$\Phi 15$	块	55.00	1	55
232	水表	$\Phi 20$	$\Phi 20$	块	65.00	1	65
233	水表	$\Phi 40$	$\Phi 40$	块	320.00	1	320
234	水表	$\Phi 50$	$\Phi 50$	块	390.00	1	390



235	冲水箱	4L/8L	(1) 水量：4L/8L 双档 (2) 材质：优质PP材质、ABS、POM (3) 顶按式	个	130.00	20	2600
236	冲水箱配件	ABS+PP	材质：优质ABS+PP材质	套	50.00	10	500
237	塑料软管	Φ 20	(1) 规格：Φ 20 (2) 材质：PVC	米	3.00	50	150
238	挑卡	Φ 20	规格：Φ 20	个	3.00	1	3
239	拖布池下水	Φ 50	规格：Φ 50	套	9.00	10	90
240	下水软管	Φ 50 Φ 40 Φ 32	(1) 规格：Φ 50 Φ 40 Φ 32 (2) 材质：PVC聚乙烯塑料	根	5.00	10	50
241	活扳手	(总长 300mm)	(1) 规格：(总长 300mm) (2) 材质：优质碳钢材质	把	25.00	1	25
242	活扳手	8 寸 (总长 200mm)	(1) 规格：8 寸 (总长 200mm) (2) 材质：优质碳钢材质	把	18.00	1	18
243	玻璃胶	300ml/支	(1) 规格：300ml/支 (2) 材质：中性硅酮	支	15	30	450
244	堵漏王		重量：≥1kg/包	包	22.00	30	660

245	钢卷尺	5m*19mm	(1) 尺带规格: 5m*19mm (2) 材质: ABS材质尺壳、高碳钢加厚尺带	把	8.00	5	40
246	锯弓		材质: 精钢	个	25.00	5	125
247	锯条	300mm	(1) 长度: 300mm (2) 材质: 合金钢	条	1.00	5	5
248	锯片	40cm	40cm	条	2.00	5	10
249	鸭嘴锤	300g	(1) 规格: 300g (2) 材质: 锤头采用高碳钢锻造	个	22.00	1	22
250	自攻螺丝	20mm-30mm	(1) 材质: 碳钢 (2) 长度: 20mm-30mm	盒	20.00	100	2000
251	膨胀胶管	6#	6#	盒	14.00	10	140
252	膨胀胶管	8#	8#	盒	14.00	5	70
253	膨胀螺丝	Φ6	材质: 碳钢	个	0.60	100	60
254	膨胀螺丝	Φ8	(1) 规格: Φ8 (2) 材质: 碳钢	个	1.00	50	50

255	膨胀螺丝	Φ 10	(1) 规格: Φ 10 (2) 材质: 碳钢	个	1.50	50	75
256	膨胀螺丝	Φ 12	(1) 规格: Φ 12 (2) 材质: 碳钢	个	2.00	50	100
257	膨胀螺丝	Φ 14	(1) 规格: Φ 1 (2) 材质: 碳钢	个	3.00	50	150
258	一字螺丝刀		(1) 总长: ≥200mm (2) 材质: 手柄采用可防油高级TPR环保材料, 磁性刀头采用优质铬钼材料, 刀杆采用优质CR-MO合金钢	把	10.00	1	10
259	十字螺丝刀		(1) 总长: ≥200mm (2) 材质: 手柄采用可防油高级TPR环保材料, 磁性刀头采用优质铬钼材料, 刀杆采用优质CR-MO合金钢	把	10.00	1	10
260	PPR管剪刀	Φ 20-Φ 32	规格: Φ 20-Φ 32	把	35.00	1	35
261	人字梯	2 米	(1) 主体材质: 加厚铝合金 (2) 高度: 2 米 (3) 最大承重: 150-180kg(含)	把	220.00	1	220
262	尖嘴钳	6 寸	(1) 规格: 6 寸 (2) 材质: CV-R合金钢/铬钒钢/高碳钢	把	15.00	1	15
263	尖嘴钳	8 寸	(1) 规格: 8 寸 (2) 材质: CV-R合金钢/铬钒钢/高碳钢	把	20.00	1	20

264	管子钳	总长 350mm, 开口可达 50mm	(1) 规格: 总长 350mm, 开口可达 50mm (2) 材质: 高碳钢	把	45.00	1	45
265	剥线钳	7 寸	7 寸	把	18.00	1	18
266	斜口钳	7 寸	7 寸	把	18.00	1	18
267	节能灯	40W	40W	个	15.00	50	750
268	节能灯	65W	65W	个	35.00	50	1750
269	路灯罩	12 寸	材质: 冷轧板; 规格: 12 寸	个	18.00	5	90
270	感应电笔	250v	250v	支	6	10	60
271	应急灯	双头 2*5w	双头 2*5w	个	35	10	350
272	天花灯	3.5w	3.5w	个	28.00	10	280
273	钻花	Φ 6	Φ 6	个	5.00	5	25
274	带钥匙水龙头	Φ 15	材质: 铸铁; 规格 Φ 15	个	6.00	10	60
275	塑料龙头	Φ 15	Φ 15	个	3	10	30

276	钢钉桥卡	Φ 50	Φ 50	个	2. 00	30	60
277	不锈钢盆架	12 寸	12 寸	付	15. 00	5	75
278	接线端子	100A	100A	个	2	10	20
279	焊条	2. 5mm	2. 5mm	包	40. 00	1	40
280	双支带罩荧光灯	18W	功率：18W	套	45. 00	1	45
281	取暖器	1500w	规格：五面发热；功率：1500w	台	90. 00	1	90
282	强光手电筒	9W	9W	个	65. 00	1	65
283	立柱盘	60cm	60cm	套	110. 00	1	110
284	榔头	500g	500g	个	15. 00	1	15
285	防爆灯	12 寸	12 寸	个	90. 00	1	90
286	暖风机 (大)	2000w	2000w	台	240. 00	1	240
287	暖风机 (小)	1500w	1500w	台	130. 00	1	130
288	飞碟灯	24W	24W	个	18. 00	50	900

289	不锈钢单盆	37*50mm	37*50mm	个	35.00	10	350
290	PVC存水弯	Φ 50	Φ 50	个	2.00	10	20
291	PVC存水弯	Φ 75	Φ 75	个	4.00	10	40
292	PVC阻燃波纹管	Φ 16	Φ 16	米	1.00	10	10
293	PVC阻燃波纹管	Φ 20	Φ 20	米	2.00	100	200
294	PVC阻燃波纹管	Φ 25	Φ 25	米	2.50	10	25
295	PVC阻燃波纹管	Φ 32	Φ 32	米	2.00	10	20
296	十字启	5 寸	5 寸	个	8.00	1	8
297	平口启	5 寸	5 寸	个	8.00	1	8
298	大双启子	4 寸	4 寸	个	8.00	1	8
299	小双启子	4 寸	4 寸	个	8.00	1	8
300	暗装插座	五孔	电视插座	个	10.00	10	100
301	暗装插座	三孔	电话插座	个	10.00	10	100

302	铝芯线	25mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>	卷	250.00	1	250
303	铜芯电缆	2*4mm <sup>2</sup>	2*4mm <sup>2</sup>	卷	6	1	6
304	PPR给水管 (热)	Φ 20	(1) 规格: Φ 20 (2) 壁厚: ≥2.8mm (3) 长度: ≥3 米/根	根	42.00	5	210
305	PPR给水管 (热)	Φ 25	(1) 规格: Φ 25 (2) 壁厚: ≥3.5mm (3) 长度: ≥3 米/根	根	48.00	5	240
306	25 变 20 铜变 头	25-20	25-20	个	4.00	1	4
307	漏保	3P32-63A	3P32-63A	个	60.00	1	60
308	BVR铜芯线	25mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>	卷	1805.00	5	9025
309	交流接触器	CJ*2-6511	CJ*2-6511	台	55.00	1	55
310	交流接触器	CJ*2-8011	CJ*2-8011	台	70.00	1	70
311	零排	20cm	20cm	个	18.00	2	36
312	地排	20cm	20cm	个	18.00	5	90
313	铜芯电缆线	3*6mm	RVV3*6mm	米	13.00	10	130
314	pvc管卡	Φ 50	Φ 50	个	2.00	10	20
315	铜芯电缆线	4*50+1*16mm <sup>2</sup>	YJV50*4*1	米	145.00	10	1450

316	螺丝	12*100mm	12*100mm	盒	20.00	1	20
317	特别加宽踏板四步梯		香槟金;长度: 2m, 铝合金	把	150.00	1	150
318	铁三通	Φ 15	Φ 15	个	2.00	1	2
319	铁对丝	Φ 15	Φ 15	个	2.00	1	2
320	电烙铁	2000w	焊锡枪功率: 2000w	把	65.00	1	65
321	气体烙铁	PRO-50	PRO-50	把	126.00	1	126
322	飞碟灯	50w	50w	个	42.00	5	210
323	淋浴喷头	ABS	材质: ABS	个	25.00	2	50
324	淋浴软管	150cm	(1) 材质: 304 不锈钢 (2) 长度: 150cm	根	15.00	2	30
325	胶枪	30cm	30cm	支	20.00	1	20
326	剪刀	DN20-32	(1) 加厚刀刃、裁剪顺畅 (2) 手柄设计符合人体工程学, 握持舒适, 使用便利	把	5.00	1	5
327	灯带	12w/m	(1) 5050-6000k、12w/m。 (2) 色温: 6500 K	米	18.00	1	18
328	螺栓	14*120mm	14*120mm	套	3.00	1	3
329	垫片	Φ 150	材质: 橡胶 Φ 150	个	3.00	1	3
330	精制钢楸	T2095	T2095	把	35.00	1	35



331	升降人字梯	4m	材质：铝合金；长度：4m	把	220.00	1	220
332	冲击电钻	20	MDBL20	台	700.00	1	700
333	导轨射灯	40W	LED40W	个	35.00	1	35
334	光源模组	24W	LED24W	支	25.00	1	25
335	铜芯电缆	3*6+2*4mm	规格：橡套电缆 3*6+2*4mm	米	28.00	1	28
336	内六角扳手	2-8	QR-020401	套	28.00	1	28
337	灯座元木	10cm	阻燃PVC10cm	个	3.00	1	3
338	人字梯	3m	材质：铝合金；长度：3m（特厚）	把	430.00	1	430
339	铜芯电缆	3*1.5mm <sup>2</sup>	RVV3*1.5mm <sup>2</sup>	米	5.00	1	5
340	光源模组	16W	LED16W	支	20.00	1	20
341	三孔电源线	220V-250w	220V-250w	个	10.00	1	10
342	钻芯	8mm	材质：精钢；8mm	套	6.00	1	6
343	钻芯	10mm	材质：精钢；10mm	套	8.00	1	8
344	钻芯	16mm	材质：精钢；16mm	套	10.00	1	10
345	钻芯	20mm	材质：精钢；20mm	套	12.00	1	12
346	钻芯	25mm	材质：精钢；25mm	套	3.00	1	3
347	扳手	50	50	个	15.00	1	15

348	扳手	100	100	个	18.00	1	18
349	扳手	250	250	个	20.00	1	20
350	套筒扳手	7-9mm	7-9mm	套	10.00	1	10
351	角磨机	820w	功率：820w；后置开关	个	180.00	1	180
352	人字梯	2 米升 4 米	材质：铝合金；2 米升 4 米（加厚）	个	800.00	1	800
353	工具箱	40cm	三层加厚；材质：不锈钢	个	130.00	1	130
354	试电笔	满足采购人要求	多功能，带灯；数字显示	个	6.00	1	6
355	呆扳手	6*7mm	6*7mm	套	10.00	1	10
356	冲击钻	750W	750W	个	870.00	1	870
357	自动洗衣机管	3m	规格：3m	个	20.00	1	20
358	冷热水自吸泵	WZB-25W	功率：250W电压：220V扬程：12 米	台	420	1	420
359	不锈钢蒸汽机阀门	J41W-16P	材质：304 不锈钢；泵体材质 304 不锈钢；连接方式：法兰，类型：截止阀；公称压力 1.6；使用介质：硝酸类	个	1200	1	1200
360	PDU	14 位 10A	功率：3500W插头类型：10A国标孔 3*2.5 平方线	条	230	1	230
361	PDU	18 位 10A	功率：4000W插头类型：10A国标孔 3*2.5 平方线	条	300	1	300
362	PDU	18 位 16A	功率：4000W插头类型：10A国标孔 3*2.5 平方线	条	365	1	365
363	电缆	RVV3*2.5mm	导体材质：无氧铜芯 绝缘材质：聚氯乙烯	米	10	1	10

364	空气开关	2P-20A	400V-50HZ6000A  通电回路使用T2 铜材质	个	15	1	15
365	空气开关	1P-10A	400V-50HZ6000A  通电回路使用T2 铜材质	个	6	1	6
366	铜鼻子	0T30A	材质：紫铜 负荷：30A	个	1	1	1
367	电胶布	20m双色	产品材质：PVC软膜  10 米 20 米/卷	卷	5	1	5
合计（元）						125470.00	
二、办公用品（116 项）							
序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价 （元）	数量	小计 （元）
1	圆珠笔		(1) 材质：塑料 (2) 粗细：0.7mm	支	1.00	1200	1200
2	收据		三联自带垫板 (1) 材质：木浆纸 (2) 尺寸：≥175mm*95mm*3*20	本	2.00	100	200
3	粘钩	3 个/板	材质：PVC(聚氯乙烯)	板	3.00	500	1500
4	封口胶	≥6mm*30 码	尺寸：≥6cm*30 码	卷	3.00	200	600
5	红纸	≥76*106cm	(1) 材质：宣纸/海报纸 (2) 尺寸：≥76*106cm (3) 重量：≥60 克	张	1.00	200	200

6	订书针		(1) 规格: 24/6 (2) 订纸厚度: 25 张/80g (3) 装订深度: 6mm (4) 装订宽度: 11.5mm	盒	1	1000	1000
7	订书针		(1) 规格: 23/23 (2) 订纸厚度: 210 张/70g (3) 装订深度: 23mm (4) 装订宽度: 13mm	盒	6	1000	6000
8	回形针		(1) 材质: 钢芯 (2) 单枚尺寸: $\geq 29\text{mm}$ (3) 包装规格: 100 只/盒	盒	2.00	500	1000
9	起钉器		尺寸: $\geq 55 \times 21 \times 31\text{mm}$	个	3.00	200	600
10	订书机		(1) 材质: ABS+金属 (2) 尺寸: $\geq 80 \times 140 \times 45\text{mm}$ (3) 颜色: 黑/白	台	18.00	80	1440
11	重型订书机		(1) 材质: 金属 (2) 名称: 重型订书机 (3) 装订厚度: 2-210 张 (4) 尺寸: $\geq 355 \times 260 \times 87\text{mm}$ (5) 颜色: 黑/灰	个	115.00	20	2300
12	重型订书机		(1) 材质: 金属 (2) 名称: 重型订书机 (3) 装订厚度: 100/70g纸 (4) 尺寸: $\geq 270 \times 72 \times 179\text{mm}$ (5) 颜色: 黑	个	55.00	20	1100

13	订书机		(1) 材质: ABS+金属 (2) 尺寸: $\geq 300*88*250\text{mm}$ (3) 装订厚度: 210 张/70g	个	98.00	50	4900
14	卷笔刀		(1) 迷你削笔刀 (2) 颜色: 彩色混装	个	2.00	100	200
15	削笔机		尺寸: $\geq 90*42*51\text{mm}$	个	12.00	50	600
16	订书机		(1) 材质: ABS+金属 (2) 尺寸: $\geq 143*62*65\text{mm}$	个	13.00	30	390
17	橡胶圈		(1) 尺寸: $\geq$ 长 82mm; 宽 82mm; 高 60mm (2) 材质: 橡胶	包	4.00	300	1200
18	中性笔芯 (黑/红)		(1) 书写粗细: 0.5mm (2) 颜色: 黑/红 (3) 笔头特性: 子弹头 (4) 尺寸: $\geq 180*46*46\text{mm}$	支	0.50	1800	900
19	热敏收银纸		(1) 57*50mm (2) 无管芯款 (3) 装箱规格: 100 卷/箱	卷	4.00	200	800
20	计算器		(1) 电源类型: 双电源 (2) 显示位数: 12 位 (3) 语音功能: 不支持语音功能 (4) 尺寸: $\geq 207.5*159*34.3\text{mm}$	个	55.00	80	4400
21	计算器		(1) 语音功能: 支持语音功能 (音量可调) (2) 电源类型: 7 号电池 (3) 类型: 台式机 (4) 显示位数: 12 位 (5) 尺寸: $\geq 134.5*168.5*49.5\text{mm}$	台	25.00	80	2000

22	双面胶		(1) 规格: $\geq 10\text{m} \times 1\text{cm}$ (2) 货号: 12 米热熔胶 (3) 热熔性压敏双面胶带	卷	0.80	100	80
23	信封		1 号	个	0.07	200	14
24	2 号电池	2 号	(1) 型号: 2 号电池 (2) 类型: 碱性电池 (3) 包装规格: 2 粒 (4) 含汞量: 无汞 (5) 电压: $\geq 1.5\text{V}$	对	9.00	50	450
25	泡沫胶		4.5m*2.5cm	卷	1.50	120	180
26	美工刀		(1) 尺寸: 163x33mm (2) 材质: SK5 (3) 规格: 18mm、8 节刀头	把	4.00	100	400
27	档案袋(牛皮纸)		(1) 材质: 牛皮纸档案袋 (2) 侧宽: 50mm (3) 尺寸: $\geq 340 \times 238 \times 50\text{mm}$ (4) 颜色: 黄色 (5) 克重: $\geq 250\text{g}$	个	0.60	500	300
28	双面胶	2cm	(1) 规格: $\geq 10\text{m} \times 2\text{cm}$ (2) 货号: 12 米热熔胶 (3) 热熔性压敏双面胶带	卷	1.00	200	200
29	透明胶带		(1) 材质: BOPP (2) 尺寸: 12mmx20mx50 $\mu\text{m}$	卷	0.70	100	70

30	高级记事本		(1) 封面材质：仿皮 (2) 内芯幅面规格：16k (3) 纸张规格：112 张 (4) 尺寸：≥250*175mm (5) 颜色：黑色/咖啡色	本	17.00	30	510
31	收据		二联自带垫板 (1) 材质：木浆纸 (2) 尺寸：≥175mm*95mm*2*30	本	2.00	600	1200
32	别针	4 号	(1) 材质：金属 (2) 规格：4 号 (3) 包装规格：10 个/串	串	0.50	50	25
33	别针	2 号	(1) 材质：金属 (2) 规格：2 号 (3) 包装规格：10 个/串	个	0.3	50	15
34	浆糊		容量：250g	瓶	3.00	500	1500
35	资料册 (20 页)		(1) 材质：PP材质 (2) 类型：资料册 (3) 颜色：蓝色 (4) 尺寸：≥310*400*15mm	个	6.00	100	600
36	资料册 (30 页)		(1) 材质：PP材质 (2) 类型：资料册 (3) 颜色：蓝色 (4) 尺寸：310*400*20m	个	7.00	100	700

37	资料册 (40页)		(1) 材质: PP材质 (2) 类型: 资料册 (3) 颜色: 蓝色 (4) 尺寸: $\geq 310*400*25\text{mm}$	个	8.00	800	6400
38	资料册 (60页)		(1) 材质: PP材质 (2) 类型: 资料册 (3) 颜色: 蓝色 (4) 尺寸: $\geq 310*400*35\text{mm}$	个	10.00	100	1000
39	资料册 (100页)		(1) 材质: PP材质 (2) 类型: 资料册 (3) 颜色: 蓝色 (4) 尺寸: $\geq 310*400*62\text{mm}$	个	21.00	100	2100
40	文件夹 (单夹)		(1) 材质: PP(聚丙烯) (2) 尺寸: $310*235*18\text{mm}$ (3) 厚度: 0.7mm板材	个	5.00	100	500
41	文件夹 (双夹)		(1) 规格: $\geq 303*235*20\text{mm}$ (2) 材质: PP (3) 厚度: 0.7mm板材	个	6.00	300	1800
42	资料袋		(1) 按扣开合资料袋 (2) 颜色: 透明 (3) 材质: PP (4) 尺寸: A4	个	2.00	1000	2000
43	拉链袋		(1) 样式: PP拉链袋 (2) 规格: $\geq 244*335\text{mm}$	个	2.00	10	20



44	小号抽杆夹	≥310*215mm	(1) 侧宽: ≥9mm (2) 尺寸: ≥310*215mm (3) 颜色: 蓝/白/红/绿 (4) 重量: ≥10.00g (5) 材质: PP	个	2.00	1200	2400
45	大号抽杆夹		(1) 侧宽: ≥14.2mm (2) 尺寸: ≥310*215mm (3) 颜色: 白 (4) 重量: ≥20.00g (5) 材质: PP	个	3.00	1800	5400
46	软抄本		(1) 页数: 100 张 (2) 尺寸: 32K (内页 50 页) (3) 用料: 全木浆	本	2	100	200
47	软抄本		(1) 封面硬度: 软面抄 (2) 尺寸: ≥210*148mm(A5) (3) 规格: 60 页(张)/含 2 张封面	本	3	300	900
48	软抄本		(1) 页数: 80 张 (2) 尺寸: 32K (内页 40 页) (3) 用料: 全木浆	本	4	600	2400
49	档案盒		(1) 材质: PP磨砂版面 (2) 尺寸: ≥315*238*55mm (3) 颜色: 透明 (红/蓝/白) (4) 重量: ≥200.00g	个	8.00	150	1200

50	红蓝铅笔		(1) 笔杆材质：木质 (2) 笔杆类型：圆杆 (3) 笔芯硬度：HB (4) 尺寸：≥176*7.6mm	支	1.00	30	30
51	档案袋		(1) 材质：混浆牛皮纸(缠绕固定开合) (2) 侧宽：40mm (3) 尺寸：≥338*238*40mm (4) 颜色：黄色 (5) 克重：≥350g	个	1.00	1000	1000
52	剪刀		(1) 尺寸：210x78mm (2) 规格：210mm (3) 厚度：2mm	把	7.00	100	700
53	剪刀	170mm	(1) 尺寸：长 170mm (2) 材质：不锈钢 (3) 手柄：TPR+PP手柄	把	5.00	100	500
54	直尺		(1) 材质：不锈钢 (2) 规格：≥30cm	把	2.00	40	80
55	中性笔		(1) 材质：PC+ABS+AS (2) 特性：子弹头 (3) 规格：0.5mm	支	1.00	12000	12000
56	5 号电池	5 号	(1) 型号：5 号电池 (2) 类型：碱性电池 (3) 包装规格：2 粒 (4) 含汞量：无汞 (5) 电压：≥1.5V	对	5.00	1800	9000

57	高粘固体胶		(1) 材质: PVP (2) 产品尺寸: $\geq 112*30\text{mm}$ (3) 产品净含量: 36g	支	4.00	120	480
58	便利贴		(1) 尺寸: $\geq 6\text{mm}*76\text{mm}/100$ 张 (2) 封面材质: 普通纸 (3) 内页材质: 双胶纸 (4) 包装规格: 单个装	包	2.00	400	800
59	胶水		(1) 容量: 50ml (2) 尺寸: $26*130\text{mm}$ (3) 材质: PVAL	瓶	2.00	200	400
60	橡皮擦		产品规格: $\geq 32*23*12\text{mm}$	块	1.00	200	200
61	会议记录本		(1) 封面材质: 仿皮 (2) 内页材质: 双胶纸 (3) 内芯幅面规格: 16k (会议专用内芯) 内页 80 张	本	14.00	100	1400
62	结业证书		(1) 规格: 12K (2) 合上: $157*222\text{mm}$ (3) 展开: $317*222\text{mm}$ (4) 内页: $297*210\text{mm}$	本	5.00	100	500
63	5 号票夹		(1) 材质: 金属 (2) 规格: 19mm (3) 夹纸厚度: 7mm (4) 包装数量: 40 个/盒 (5) 颜色分类: 彩色	盒	7.00	150	1050

64	中性笔 (黑/ 红)		(1) 笔杆材质: 塑料 (2) 闭合方式: 拔帽 (3) 书写粗细: 0.5mm (4) 笔头特性: 子弹头 (5) 笔芯颜色: 黑色 (6) 尺寸: $\geq 148*8\text{mm}$	支	1.00	8000	8000
65	海绵盒		(1) 材质: 塑料、海绵 (2) 尺寸: $\geq 75*75*37\text{mm}$	个	3.00	50	150
66	笔筒		(1) 颜色: 混色 (2) 规格: $\geq 83*83*102\text{mm}$ (3) 重量: $\geq 150.00\text{g}$ (4) 材质: 塑料PVC	个	7.00	30	210
67	板夹		(1) 类型: 板夹/报告夹 (2) 颜色: 透明蓝 (3) 规格: $\geq 315*225\text{mm}/\text{A4}$ (4) 包装规格: 单只装	个	13.00	100	1300
68	复写纸		(1) 尺寸: $127.5*185\text{mm}$ (2) 重量: $\leq 100.00\text{g}$ (3) 颜色: 蓝色	盒	6.00	80	480
69	塑料文件柜		(1) 重量: $\geq 2.18\text{kg}$ (2) 材质: ABS塑料 (3) 规格: 五层 (4) 尺寸: $27*34*25.5\text{cm}$	个	100.00	5	500
70	文件栏		(1) 重量: $\geq 551\text{g}$ (2) 尺寸: $\geq 330*255*296\text{mm}$	个	25.00	50	1250

71	快干印台		(1) 重量: $\geq 60.00\text{g}$ (2) 材质: 泡棉, 塑料外壳 (3) 尺寸: 外直径 82mm 内直径 62mm (4) 颜色: 红色	盒	4.00	300	1200
72	快干印油		(1) 净含量: $\geq 40\text{ ml}$ (2) 材质: 颜料、树脂有机溶剂 (3) 尺寸: $\geq$ 高 82mm, 上直径 17mm, 下直径 39mm (4) 颜色: 红色	瓶	4.00	200	800
73	光敏印油		(1) 材质: 颜料、树脂有机溶剂 (2) 净含量: 10ml (3) 颜色: 红色 (4) 尺寸: $\geq 60*24\text{mm}$	支	9.00	300	2700
74	最大号抽杆夹		(1) 材质: PVC(聚氯乙烯) (2) 规格: A4/25mm	个	2.00	300	600
75	文件袋		(1) 按扣文件袋 (2) 规格: A4 (可存放A4 纸张资料) (3) 厚度: 经济型 14C (4) 颜色: 白色、蓝色、绿色、红色、黄色	个	1	1000	1000
76	记事本		A5/80 页	本	10	100	1000
77	软抄本		(1) 封面材质: 纸 (2) 装订: 无线胶装本 (3) 张数: 16 张 (4) 内页尺寸: 250*176mm	本	2	200	400

78	圆珠笔（红/蓝）		(1) 闭合方式：按动（钛钢珠头） (2) 材质：塑料 (3) 书写粗细：0.7mm (4) 尺寸：≥146*9mm (5) 颜色：红	支	1.00	200	200
79	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥50mm*12 支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	12.00	60	720
80	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥41mm*24 支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	15.00	120	1800
81	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥32mm*24 支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	9.00	50	450
82	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥25mm*48 支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	12.00	50	600
83	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥19mm*40 支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	7.00	50	350
84	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：15mm*60 支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	9.00	150	1350
85	手提布文件袋		(1) 重量：≥500.00g (2) 材质：布 (3) 尺寸：36*29cm(不含手提)	个	12.00	50	600

86	硬皮本		(1) 封面材质：仿皮 (2) 装订：无线胶装 (3) 内文材质：道林纸 (4) 张数：100 页（不足页） (5) 内文纸张尺寸：142*208mm	本	3.00	200	600
87	涂改液		(1) 容量：≥18ml (2) 成分：甲基环己烷、合成树脂、钛白粉	瓶	2.5	50	125
88	锂电池		传应纽扣电池 (1) 尺寸：≥20*3.2mm (2) 电压：3V (3) 含汞量：无汞	粒	5.00	20	100
89	拉杆夹		(1) 材质：PVC(聚氯乙烯) (2) 尺寸：≥305*215*25mm	个	2.00	200	400
90	记事本		18K/96 张	本	15	100	1500
91	记事本		25K/96 张	本	12	100	1200
92	电筒	LED, ≥长 9.5cm*1.8cm	(1) 材质：航天铝合金 (2) 尺寸：≥长 9.5cm*1.8cm (3) 灯泡：LED微型半导体发光 (4) 给电方式：1 节 5 号电池	个	12.00	10	120
93	记号笔 (小双头)		(1) 笔头特性：大小双头 (2) 类型：油性笔 (3) 笔尖材质：纤维 (4) 笔芯颜色：黑色 (5) 尺寸：≥144*74*27mm	支	2.00	12000	24000

94	记号笔 (蓝/黑)		(1) 笔头特性: 圆头, 单头 (2) 类型: 油性笔 (3) 笔尖材质: 纤维 (4) 笔芯颜色: 黑色/蓝色 (5) 是否可加墨: 可加墨 (6) 尺寸: $\geq 137 * 18\text{mm}$	支	1.00	500	500
95	白板笔		(1) 笔芯颜色: 蓝/黑色 (2) 笔尖材质: 纤维 (3) 笔头特性: 圆头 (4) 水性笔 (5) 可加墨 (6) 产品尺寸: $\geq$ 长 211mm; 宽 22mm; 高 11mm	支	1.00	600	600
96	中性笔芯		(1) 书写粗细: 0.5mm (2) 笔杆材质: 塑料 (3) 尺寸: $\geq$ 长 150mm; 宽 30mm; 高 30mm	支	0.50	10000	5000
97	铅笔		尺寸: 长 195mm; 宽 98mm; 高 33mm	支	1.00	1800	1800
98	带夹档案盒		(1) 尺寸: $\geq 325 * 240 * 68\text{mm}$ (适合A4 大小使用) (2) 侧宽: 68mm (3) 材质厚度: 2.5mm (4) 颜色: 蓝/黑/灰 (根据采购数量比列配送) (5) 材质: PVC(聚氯乙烯)/磁扣设计	个	22.00	1500	33000
99	标签	大、中、小(50 张/本)	(1) 规格: (50 张/本) (2) 款式: 光面/亚面 (3) 粘贴度强, 激光切割, 易撕取	张	0.20	2000	400
100	会议记录本		142*205mm, 112 张	本	18	80	1440
101	会议记录本		180*250mm, 116 张	本	24	80	1920



102	档案盒		239*317*35mm	个	9	100	900
103	档案盒		239*317*75mm	个	12	100	1200
104	手提拉链袋		材质：牛津布； 颜色：黑色； 尺寸：290*390*35mm	个	25	50	1250
105	中性笔		0.7mm，12 支/盒	盒	8.5	200	1700
106	订书针		(1) 规格：23/13 (2) 订纸厚度：80 张/70g (3) 装订深度：13mm (4) 装订宽度：11.5mm	盒	3.00	100	300
107	9V电池		(1) 型号：9V 电池 (2) 类型：碱性电池 (3) 包装规格：1 个 (4) 含汞量：无汞 (5) 电压：≥9V	个	9.00	30	270
108	7 号电池		(1) 型号：7 号电池 (2) 类型：碱性电池 (3) 包装规格：2 粒 (4) 含汞量：无汞 (5) 电压：≥1.5V	对	3	1000	3000
109	削笔刀		(1) 迷你削笔刀 (2) 颜色：彩色混装	个	4.5	10	45
110	1 号电池		无汞，碳性电池，1.5V	对	11	20	220

111	子母话机		产品类型 商务电话话机铃声 音调、音量调节号码存储 50 组 屏幕显示 支持主要功能 来电显示，防雷击，免提通话，一拖一	台	380	10	3800
112	座机	有绳电话机	(1) 类型：有绳电话机 (2) 防雷击、来电显示 (3) 音频、脉冲、防盗软开关转换 (4) 32 位预拨号及改错功能 (5) R键转接功能 闹钟功能 (6) 支持免电池、24 首铃声、来电记录、去电记录、闪断时间、贵宾防删除、双接口、免打扰功能	个	120	80	9600
113	相片纸		尺寸：A4 150g 每包 20 张	包	20	50	1000
114	相片纸		尺寸：A6 150g 每包 100 张	包	28	110	3080
115	定制笔记本		笔记本铜版纸封面压纹覆膜 内页 70 页尺寸：16K	本	35	100	3500
116	定制会议记录本	297*210mm	皮壳压印 精装本内页 80 页	本	42	100	4200
合计（元）							225664
三、办公用纸（9 项）合计（元）							
序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价（元）	数量	小计（元）
1	A3 纸	2000 页/4 包/箱	(1) A3(70g)纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆 (2) 包装数量：4 包/箱 (3) 幅面尺寸：A3 (4) 张数：2000 张/箱	箱	160	20	3200

2	A4 纸	4000 页/8 包/箱	(1) A4(70g)纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆 (2) 纸张尺寸: 297mm×210mm (3) 500 张/包 (4) 优等品外观: 复印纸的切边应整齐, 洁净, 不应有裂口和纸粉, 纸面应平整, 不应有褶子, 皱纹, 残躯 (5) 可两面复印/可印刷/可书写 (6) 装箱规格: 8 包/箱	箱	160	905	144800
3	A5 纸	8000 页/8 包/箱	(1) A5(70g)纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆 (2) 纸张尺寸: 148mm×210mm (3) 1000 张/包 (4) 优等品外观: 复印纸的切边应整齐, 洁净, 不应有裂口和纸粉, 纸面应平整, 不应有褶子, 皱纹, 残躯 (5) 可两面复印/可印刷/可书写不透明	箱	150	300	45000
4	两联单打印纸	241mm*279mm	(1) 四层三等份/4 联 3 等分 (2) 1000 页/包 (本) /双撕边 (3) 规格 241mm*279mm (4) 选用品质木材原材料, 纸张细腻, 韧性好, 通过质量检测报告, 纸张组织均匀, 压痕力度适中, 简单易撕, 切边无残留碎屑, 纸张平整, 打印顺畅不易卡纸	箱	45	50	2250
5	三联单打印纸	241mm*279mm	(1) 三层三等份/3 联 3 等分 (2) 1000 页/包 (本) /双撕边 (3) 规格 241mm*279mm (4) 选用品质木材原材料, 纸张细腻, 韧性好, 通过质量检测报告, 纸张组织均匀, 压痕力度适中, 简单易撕, 切边无残留碎屑, 纸张平整, 打印顺畅不易卡纸.	箱	50	106	5300

6	四联单打印纸	241mm*279mm	(1) 二层三等份/2联3等分 (2) 1000页/包(本)/双撕边 (3) 规格 241mm*279mm (4) 选用品质木材原材料,纸张细腻,韧性好,通过质量检测报告,纸张组织均匀,压痕力度适中,简单易撕,切边无残留碎屑,纸张平整,打印顺畅不易卡纸	箱	55	50	2750
7	单层打印纸	241mm*279mm	(1) 一层三等份/1联3等分 (2) 1000页/包(本)/双撕边 (3) 规格 241mm*279mm (4) 选用品质木材原材料,纸张细腻,韧性好,通过质量检测报告,纸张组织均匀,压痕力度适中,简单易撕,切边无残留碎屑,纸张平整,打印顺畅不易卡纸	箱	50	50	2500
8	彩色A5纸	5000页/10包/箱	A5 210mm*148.5mm	包	14	200	2800
9	彩色复印纸	A4	A4 80g/1包/100张	包	7	200	1400
合计(元)						210000.00	

#### 四、日杂用品(176项)

序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价(元)	数量	小计(元)
1	白边带	≥2cm*1500cm	(1) 材质: 棉纱 (2) 规格: ≥2cm*1500cm	卷	7	300	2100
2	保鲜膜	30cm*200型	(1) 材质: 食品级PE聚乙烯 (2) 规格: 30cm*200型	卷	8	100	800

3	尼龙编织袋	≥85cm*60cm*20cm	(1) 规格：拉链式、加厚型、防水防潮 (2) 尺寸：≥85cm*60cm*20cm	个	6	10	60
4	厕所刷（马桶）	≥45cm	(1) 规格：挂钩壁挂式 (2) 材质：PP，长度：≥45cm	把	4	100	400
5	储物箱	≥5L	(1) 容量：5L (2) 环保PP材质，带提手	个	7.00	5	35
6	储物箱	≥10L	(1) 容量：10L (2) 环保PP材质，带提手 (3) 尺寸：≥315mm*195mm*170mm	个	8.50	10	85
7	储物箱	≥15L	(1) 容量：15L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥385mm*260mm*210mm	个	12.00	5	60
8	储物箱	≥30L	(1) 容量：30L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥420mm*300mm*235mm	个	15.00	20	300
9	储物箱	≥50L	(1) 容量：50L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥520mm*370mm*310mm	个	22.00	5	110
10	储物箱	≥70L	(1) 容量：70L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥550mm*400mm*330mm	个	30.00	20	600
11	储物箱	≥90L	(1) 容量：90L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥610mm*450mm*360mm	个	38.00	30	1140

12	储物箱	≥120L	(1) 容量: 120L (2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手, (3) 尺寸: ≥660mm*490mm*410mm	个	46.00	20	920
13	储物箱	≥160L	(1) 容量: 160L (2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手, (3) 尺寸: ≥710mm*575mm*440mm	个	55.00	5	275
14	储物箱	≥200L	(1) 容量: 200L (2) 环保PP材质, 底部带滚轮, 带提手, (3) 尺寸: ≥750mm*575mm*460mm	个	68.00	10	680
15	方筛	≥32cm*25cm*10cm	(1) 材质: 塑料 (2) 尺寸: ≥32cm*25cm*10cm	个	5	5	25
16	肥皂	≥250g/块	规格: ≥250g/块	块	3.00	100	300
17	钢丝球	≥6 个/包	(1) 材质: 不锈钢丝 (2) 数量: ≥6 个/包	个	1.00	1000	1000
19	利器盒	2L	2L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	2.50	10000	25000
20	利器盒	3L	3L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	3.00	8000	24000
21	利器盒	4L	4L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	4.00	10000	40000
22	利器盒	5L	5L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	4.50	6000	27000
23	利器盒	8L	8L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	8.00	3000	24000

24	利器盒	10L	10L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	12.00	4000	48000
25	利器盒	15L	15L, 方形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	15.00	5000	75000
26	利器盒	30L	30L, 方形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	36.00	4000	144000
27	毛巾	≥70cm*35cm	(1) 材质: 纯棉 (2) 尺寸: ≥70cm*35cm (3) 重量: ≥65 克 (4) 颜色: 黄、蓝、绿、红、黑	张	3	500	1500
28	灭害灵(杀虫剂)	≥600ml/瓶	(1) 品名: 杀虫气雾剂 (2) 成分: 炔咪菊酯、四氟苯菊酯、水 煤油 (3) 容量: ≥600ml/瓶	瓶	14	40	560
29	灭蚊片	≥30 片/盒	(1) 规格: 10 毫克/片 (2) 数量: ≥30 片/盒 (3) 主要成分: 四氟甲醚菊酯•炔丙菊酯	盒	8	20	160
30	盆(塑料盆)		直径: 38cm	个	4	30	120
31	扫把(塑料扫把)		(1) 材质: 塑料 (2) 杆长度: ≥150cm (3) 扫把头: 30cm		4	400	1600
32	生活垃圾桶(脚踏式)	14L	(1) 容量: 14L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 开合方式: 脚踏式	个	25.00	30	750
33	生活垃圾桶(脚踏式)	30L	(1) 容量: 30L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 开合方式: 脚踏式	个	45.00	30	1350

34	生活垃圾桶 (脚踏式带轮)	60L	(1) 容量: 60L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 开合方式: 脚踏式	个	65.00	30	1950
35	生活垃圾桶 (脚踏式带轮)	100L	(1) 容量: 100L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 开合方式: 脚踏式, 底部带轮	个	110	20	2200
36	生活垃圾桶 (脚踏式带轮)	200L	(1) 容量: 200L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 开合方式: 脚踏式, 底部带轮	个	190	5	950
37	生活垃圾桶 (脚踏式带轮)	260L	(1) 容量: 260L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 开合方式: 脚踏式, 底部带轮	个	210	5	1050
38	手套 (胶手套)		(1) 材质: 天然乳胶 (2) 重量: 大码: 100 克左右, 中码: 95 克左右, 小码: 90 克左右;	双	4	1200	4800
39	水杯 (定制 一次性纸杯)	≥240ml	(1) 容量: ≥240ml (2) 数量: 100 个/包, 定制医院logo	包	12	5000	60000
40	水杯 (一次性塑料杯子)	≥180ml	(1) 材质: 塑料 (2) 容量: ≥180ml (3) 数量: ≥50 个/包, 加厚型	包	3	5000	15000
41	水瓢	≥280mm*180mm*105mm	(1) 规格: ≥280mm*180mm*105mm (2) 材质: pp材质	个	4	10	40
42	塑料袋 (特大黑塑料袋)	≥140cm*110cm	(1) 材质: 环保PE (2) 尺寸: ≥140cm*110cm (3) 厚度 0.025 mm	个	0.50	8000	4000



43	塑料袋（小黑袋）	50cm*56cm	(1) 材质：环保PE (2) 垃圾袋款式：背心式 (3) 尺寸：50cm*56cm 厚度 0.015 mm	个	0.08	20000	1600
44	塑料袋（药品袋）	24cm*34cm(带提手)	(1) 材质：食品级PE聚乙烯 (2) 规格：24cm*34cm(带提手)，定制医院logo和简介	个	0.05	40000	2000
45	塑料袋（药品袋）	30cm*46cm(带提手)	(1) 材质：食品级PE聚乙烯 (2) 规格：30cm*46cm(带提手) 定制医院logo和简介	个	0.08	40000	3200
46	塑料凳	≥46cm高	(1) 材质：PP (2) 规格：≥46cm高	颗	14.00	200	2800
47	塑料垃圾篓	12L或 15L	(1) 容量：12L或 15L (2) 材质：PP材质	个	8.00	200	1600
48	塑料桶（含盖子）	6L	容量：6L	个	3.00	20	60
49	塑料桶（含盖子）	20L	容量：20L	个	6.00	10	60
50	塑料桶（含盖子）	30L	容量：30L	个	10.00	20	200
51	塑料桶（含盖子）	160L	容量：160L	个	15.00	5	75
52	塑料桶（含盖子）	200L	容量：200L	个	30.00	5	150

53	铁撮箕	大号	(1) 材质：铁皮 (2) 规格：大号，杆长：≥76cm 斗长：≥25cm斗宽：≥23cm 斗高：≥9.5cm (3) 厚度：加厚，重量≥920g	个	8.00	30	240
54	铁衣架	10 个/把	数量：10 个/把	把	8.5	100	850
55	拖把（平板大拖把）	≥90cm	(1) 杆材质：不锈钢 (2) 拖布材质：棉线 (3) 规格：≥90cm	把	27	100	2700
56	拖把（平板小拖把）	≥60cm	(1) 杆材质：不锈钢 (2) 拖布材质：棉线 (3) 规格：≥60cm	把	22	100	2200
57	拖把（吸水拖布）	≥38cm	(1) 杆子材质：喷塑铁管 (2) 拉手：PV塑料 (3) 把头：优质PVA胶棉 (4) 规格：≥38cm	把	21	100	2100
58	拖鞋	39、40、41、42 码	(1) 材质：塑料 (2) 尺码：39、40、41、42 码	双	15	50	750
59	包头拖鞋	39、40、41、42 码	(1) 材质：塑料 (2) 尺码：39、40、41、42 码	双	23	400	9200
60	蚊烟香	10 圈/盒	数量：10 圈/盒	盒	3	300	900

61	洗厕精	≥500ml/瓶	容量：≥500ml/瓶	瓶	4	50	200
62	洗洁精	≥408g	数量：≥408g/瓶	瓶	4	20	80
63	洗面巾	≥200mm*200mm/张	(1) 规格：≥200mm*200mm/张 (2) 数量：≥60 抽/包 (3) 主要原料：100%棉质无纺布	包	10	100	1000
64	洗衣粉	≥240 克/包	数量：≥240 克/包	包	3	1000	3000
65	小方巾	25cm*25cm	(1) 尺寸：25cm*25cm (2) 材质：100%纯棉	张	2	1000	2000
66	医疗废物垃圾桶（脚踏式）	40L	(1) 容量：40L (2) 材质：加厚HDPE环保材质	个	68.00	20	1360
67	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	60L	(1) 容量：60L (2) 材质：加厚HDPE环保材质	个	90.00	20	1800
68	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	240L	(1) 容量：240L (2) 材质：加厚HDPE环保材质	个	250.00	10	2500
69	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	50L	(1) 容量：50L (2) 材质：加厚HDPE环保材质	个	85.00	10	850
70	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	80L	(1) 容量：80L (2) 材质：加厚HDPE环保材质	个	95.00	5	475

71	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	100L	(1) 容量：100L (2) 材质：加厚HDPE环保材质	个	155.00	5	775
72	大黑袋	100*90	(1) 1000mm*(500+360)mm*0.02 丝 (2) 平口式	个	0.6	30000	18000
73	中黑袋	58cm*70cm	58cm*70cm	个	0.4	30000	12000
74	纸（丝柔卷纸）	≥162mm*115mm/6 层/节 1700G	(1) 规格：≥162mm*115mm/6 层/节 (2) 重量：≥1800 克/提（12 卷） (3) 原料：100%原生木浆	提	26	2000	52000
75	纸（卫生纸（捆））	≥500mm*280mm	(1) 数量：10 斤/捆 (2) 100%原生浆 (3) 纸张规格：≥500mm*280mm	捆	45	1000	45000
76	自封袋	130mm*190mm	(1) 尺寸：130mm*190mm (2) 双层厚度：10 丝 (3) 材料：PE材质 (4) 数量：100 个/包	包	10.00	300	3000
77	自封袋	280mm*400mm	(1) 尺寸：280mm*400mm (2) 双层厚度：10 丝 (3) 材料：PE材质 (4) 数量：100 个/包	包	21.00	50	1050
78	自封袋	300mm*450mm	(1) 尺寸：340mm*450mm (2) 双层厚度：10 丝 (3) 材料：PE材质 (4) 数量：100 个/包	包	28.00	50	1400

79	蚊香片加热器(灭蚊器)	线长: $\geq 1.2$ 米	(1) 规格: 卷线式 (2) 线长: $\geq 1.2$ 米, 功率: $\geq 5W$	个	10	20	200
80	CPE 隔离衣	190*120*102cm	(1) 尺寸: 均码 190*120*102cm (2) 颜色分类: 蓝色cpe袍拇指款 (3) 材质: 55g/件	件	2	300	600
81	白醋	5L	5L	瓶	40	400	16000
82	不锈钢挂钩	304 加厚不锈钢	(1) 材质: 304 加厚不锈钢 (2) 尺寸: 长 60CM 钩距 7cm 孔距 23.26cm 8 钩 (3) 带免钉胶/ 螺丝	排	2	20	40
83	打火枪	1.5V	(1) 材质: 塑料 (2) 点火方式: 电子点火 (3) 防风 1.5V	支	5	2	10
84	带扶手电子秤	205KG	(1) 健康秤面板材质 (2) 钢板最大承载量: 205KG (3) LED显示屏	个	270	2	540
85	电热不锈钢蒸煮桶	80L	(1) 容量: 80L (2) 材质: 304 不锈钢 (3) 4100W (4) 桶外直径 47.5cm桶外高度 59cm桶内直径 42.5cm, 桶内高度 44.5cm (5) 全钢复合底 带水龙头 (6) 定时器: 0-90 分钟 (7) 控温器: 50-200℃	个	610	2	1220

86	电热不锈钢 蒸煮桶	100L	(1) 容量: 100L (2) 材质: 304 不锈钢 (3) 4100W (4) 桶外直径 47.5cm桶外高度 59cm桶内直径 42.5cm, 桶内高度 44.5cm (5) 全钢复合底 带水龙头 (6) 定时器: 0-90 分钟 (7) 控温器: 50-201℃	个	760	2	1520
87	白酒	500ml/瓶	(1) 香型: 清香型 (2) 包装形式: 瓶装 (3) 酒精度: $\geq 53$ 度及以上 (4) 容量: 500ml/瓶	瓶	15	50	750
88	防割手套	玄武岩加细钢丝	(1) 材质: 玄武岩加细钢丝 (2) 适用季节: 四季通用 (3) 款式: 分指手套	双	5	10	50
89	分装小药盒	143*88*39mm	(1) 尺寸: 143*88*39mm (2) 材质: PP大盒含: 7 个彩色小盒 粉 14 格	个	3	5	15
90	警戒带	30 米	(1) 材质: 帆布 (2) 长度: 30 米	盒	18	20	360
91	马克笔分类 胰岛素陈列 盒	29*9*18.5cm	(1) 材质: 透明亚克力 (2) 尺寸: 29*9*18.5cm 小格子口径: 2.5*2.5cm 共 30 个小格	个	42	1	42
92	软水盐	10KG/包	参数: 再生离子树脂 10KG/包	包	50	200	10000

93	收纳盒	38.5*27*16.5cm	(1) 透明 (2) 材质: PET (3) 无盖尺寸: 38.5*27*16.5cm	个	18	20	360
94	收纳盒	25*18*15.6cm	(1) 颜色: 白色 (2) 材质: 聚丙烯PP (3) 无盖尺寸: 25*18*15.6cm	个	6	10	60
95	塑料袋 (特厚购物袋)	380* (250+390) *0.03S	(1) 底部 25CM (2) 规格: 380* (250+390) *0.03S	个	0.08	8000	640
96	塑料袋 (特厚购物袋)	380* (250+140) *0.03S	(1) 底部 25CM (2) 规格: 380* (250+140) *0.03S	个	0.05	8000	400
97	塑料袋 (特厚购物袋)	(360+520) *1.5S	(1) 材质: 聚乙烯新料 (2) 尺寸: 底部 36cm (3) 规格: (360+520) *1.5S	个	0.20	8000	1600
98	塑料筐 (大)	36*26*9CM	(1) 尺寸: 36*26*9CM (2) 材质: 塑料	个	6	5	30
99	塑料筐 (中)	32*23*7.5CM	(1) 尺寸: 32*23*7.5CM (2) 材质: 塑料	个	5	5	25
100	塑料袋 (特厚购物袋)	310* (200+100) *0.03	(1) 尺寸: 底部 20cm (2) 规格: 310* (200+100) *0.03	个	0.05	2000	100
101	温湿度计	608 白	(1) 系列: TH颜色分类: 608 白【进口高精度机芯】 (2) 温度范围: -30~60℃ (3) 湿度范围: 0~100% (4) 温度误差: ±0.5℃ (5) 湿度误差: ±2.7%	个	25	10	250

102	冰箱温湿度计	E-16	温度测量范围-30℃~30℃		30.00	5	150
103	无纺袋	16*21CM	(1) 尺寸: 16*21CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.30	1000	300
104	无纺袋	40*50CM	(1) 尺寸: 40*50CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.60	1000	600
105	无纺袋	20*30CM	(1) 尺寸: 20*30CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.40	5000	2000
106	无纺袋	15*20CM	(1) 尺寸: 15*20CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.20	5000	1000
107	无纺袋	12*10CM	(1) 尺寸: 12*10CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.20	5000	1000
108	无痕挂钩	304 不锈钢钩	(1) 材质: 加厚 304 不锈钢钩 (2) 承重: 5kg(不含)-10kg(含) (3) 吸附方式: 无痕胶条 强国粘胶贴墙壁	个	1.00	500	500
109	檀香	盘式 10	产品类型: 盘式 10 单圈每盒檀香	盒	8.00	100	800
110	小桶	8L	(1) 容量: 8L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 是否有盖: 有盖 (4) 形状: 圆形	个	8.00	50	400
111	氧气瓶手推车	40L单瓶, 两轮	40L 单瓶 两轮 可折叠	个	280.00	5	1400



112	一次性桌布	2*2m 20 包/件 8 张/包	(1) 材质：塑料 (2) 尺寸：2*2m 20 包/件 8 张/包	包	12.00	20	240
113	婴儿沐浴露	400ml/瓶	(1) 主要成份：水、母菊花提取物，氯化钠，月桂醇聚醚硫酸酯钠，椰油酰月桂酰两性基乙酸钠，柠檬酸，PEG-150 二硬脂酸酯等不含酒精 不含皂 温和 (2) 含量：400ml/瓶	个	24.00	100	2400
114	婴儿油	100ml/瓶	(1) 配方：植物洋甘菊配方 葵花籽油 (2) 特点：质地温和 易吸收 不油腻 (3) 用途：洁肤后，宝宝适用于脸 手 全身轻轻按摩吸收 (4) 含量：100ml/瓶	个	18.00	80	1440
115	扎带	5*250 毫米	(1) 尺寸：医用扎带 5*250 毫米 (2) 材质：塑料 (3) 1 包 100 根	包	13.00	300	3900
116	电热不锈钢 蒸煮桶	60L	(1) 容量：60L (2) 材质：304 不锈钢 (3) 4100W (4) 桶内直径：39CM 桶外直径 44CM 桶内高度：42CM 桶外高度：54CM (5) 全钢复合底 带水龙头 (6) 定时器：0-90 分钟 (7) 控温器：50-200℃	只	485.00	2	970
117	芝麻油	液态 350ML/瓶	(1) 工艺：100%纯芝麻压榨油 (2) 商品形态：液态 350ML/瓶	瓶	15.00	5	75
118	自发电门铃	230M白色	(1) 配置：1 发电按钮+1 响铃 (2) 音量：四挡 距离：230M 白色	个	30.00	1	30

119	自封袋	15*22cm	(1) 尺寸: 15*22cm (2) 厚度: 10 丝 (3) 数量: 100 个/包	包	9.00	500	4500
120	自封袋	7*10cm	(1) 尺寸: 7*10cm (2) 厚度: 10 丝 (3) 数量: 100 个/包	包	5.00	500	2500
121	足浴袋子	65*55cm3 克	尺寸: 65*55cm3 克【80 个/包】 纯料与再生料比例 99 工艺 热切	包	8.00	500	4000
122	足浴袋子	85*75cm3 克	尺寸: 85*75cm3 克【80 个/包】 纯料与再生料比例 100 工艺 热切	包	9.00	500	4500
123	足浴盆	26CM	(1) 尺寸: 26CM 高圆边/柚木色 (2) 材质: 实木 (3) 工艺: 无缝拼接 实木盖	个	70.00	1	70
124	足浴盆	40CM	(1) 尺寸: 40CM高 橡木圆边 (2) 材质: 实木 (3) 工艺: 无缝拼接 实木盖	个	100	1	100
125	医疗垃圾袋 (小黄袋)	50*56	50*56 TC1.5S 环保PE材质 背心式	个	0.08	60000	4800
126	医疗垃圾袋 (中黄袋)	70*80	70*80 TC1.5S 平口式	个	0.50	50000	25000
127	医疗垃圾袋 (大黄袋)	90*100	90*100 TC2.5S 平口式	个	0.8	60000	48000

128	电烧水壶	4L	(1) 材质: 304 不锈钢加厚 (2) 容量: 4L (3) 工艺: 镜面抛光 (4) 保温功能	个	35	2	70
129	周转框	42*30*14cm	(1) 尺寸: 42*30*14cm (2) 材质: 熟塑料 白	个	25.00	5	125
130	周转框	56*39*29cm	(1) 尺寸: 56*39*29cm (2) 材质: 熟塑料 加厚蓝	个	45.00	5	225
131	粘尘垫	60*90cm10 本/盒	(1) 材料: 聚乙烯 (LDPE) 水溶性粘胶剂 (环保型) (2) 尺寸: 60*90cm10 本/盒 (3) 毛重: 6KG	盒	150.00	30	4500
132	粘尘垫	65*115cm10 本/盒	(1) 材料: 聚乙烯 (LDPE) 水溶性粘胶剂 (环保型) (2) 尺寸: 65*115cm 10 本/盒 (3) 毛重: 8KG	盒	230.00	30	6900
133	浴巾	70*140cm	(1) 材质: 超细纤维吸水 (2) 规格: 70*140cm (3) 产品重量: 300g	张	25.00	500	12500
134	一次性洗脸巾	20cm*20cm/节	20cm*20cm/节, 600 克珍珠纹	卷	25	40	1000
135	对折药物标签	尺寸 4*1.3cm	(1) 尺寸 4*1.3cm 每卷 500 贴不干胶防水 防酒精 (2) 常温保存 3-5 年	卷	14	20	280

136	气体终端防尘塞	国标蓝色密封堵	国标蓝色密封堵	个	3	20	60
137	大粒盐	50G/包	50G/包	包	3	50	150
138	软膏基质	制作中药硬膏用	制作中药硬膏用	公斤	76	30	2280
139	泡脚桶	40cm	40cm高 橡木圆边实木盖	个	170	2	340
140	避光盒子	5ML-5	5ML-5	个	15.00	2	30
141	避光盒子	2ML-5	2ML-5	个	7.00	2	14
142	避光盒子	3ML-5	3ML-5	个	9.00	2	18
143	大豆油	5L	5L	桶	83.00	5	415
144	蒸馏水	650ML/瓶 24 瓶/箱	650ML/瓶 24 瓶/箱	箱	95.00	50	4750
145	打火机		透明塑料 50 支/盒	盒	1.00	50	50
146	防水围裙		防水 面料：TPU 长度：95CM	张	10.00	20	200
147	指甲刀	小号	锌合金AC-指甲刀-B1614-黑色大号	把	8.00	20	160
148	不锈钢盘	60*40	304 不锈钢材质	个	34.00	20	680
149	按摩油	老姜油 180ml/瓶	老姜油 180ml/瓶 适用部位：全身	瓶	10.00	50	500

150	无纺袋	16*21cm	(1) 尺寸: 16*21CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.4	100	40
151	无纺袋	50cm*56cm	抽线无纺布 20*25CM 100 个装	个	0.8	100	80
152	医疗垃圾袋 (定制黄塑料 袋(小))	65*75cm	(1) 材质: 可降解型 (2) 尺寸: 36cm*53cm (带提手) (3) 厚度 0.015 mm	个	7	30000	210000
153	塑料薄膜	60*50cm	(1) 尺寸: 60cm*50cm (2) 厚度: 3 丝 (3) 数量: 100 张/包	包	19	20	380
154	拖把(布拖 把)	140cm	(1) 杆材质: 木质 (2) 拖布材质: 棉布 (3) 拖把尺寸: 140cm	把	10	80	800
155	足浴袋子	65*70cm	尺寸: 65*75cm, 3 克 (80 个/包); 纯料与再生料比例 100 工艺 热切	包	7	50	350
156	纸巾盒	275mm*280mm*12mm	带手机收纳支架 主要材质:ABS 出纸方式:抽拉式安装方式:免钉 贴/打孔安装产品尺寸:宽 275MM*高 280MM*厚 125MM 含安装	个	50.00	30	1500
157	大盘纸	140m/卷	700 克/卷 ≥140 米/卷	卷	11.00	200	2200
158	手术室洞洞 鞋(女鞋)	38-39 码	鞋面材质: EVA;鞋底材质: TPR;制鞋工艺: 注压鞋; 颜色: 纯色	双	23	100	2300
159	手术室洞洞 鞋(男鞋)	43-44 码	鞋面材质: EVA;鞋底材质: TPR;制鞋工艺: 注压鞋; 颜色: 纯色	双	23	100	2300
160	线香	盘式	产品类型: 盘式 10 单圈每盒 檀香	盒	5	50	250

161	多层蒸锅	4 层	材质：304 不锈钢；锅底类型：复合多层底；层数 4 层	个	250	1	250
162	电蚊拍	JYS-21	能否充电：可充电；充电模式：直插充电；电池类型：锂电池	个	22	1	22
163	太空铝挂钩	6 钩	材质：主体材质太空铝	个	13	2	26
164	除锈剂	450ml	适用部位：润滑系统；功能：防锈除锈	瓶	15	2	30
165	白酒	5L	度数：56 度；单瓶净含量 5L；储藏方式：常温，香型：清香型	桶	48	100	4800
166	婴儿爽身粉	140g	适用年龄 0-12 周岁；是否为特殊用途化妆品：否；爽身粉/粉扑	盒	9	50	450
167	纸（抽纸）	168*210mmm	性能：干湿两用；成分：原生木浆，层数：4 层；抽数：100 抽，抽取式面巾纸	包	4	2200	8800
168	一次性吸液标本袋标签	50*70mm	材质：包装袋PE材质，纸质：不干胶贴纸	个	0.2	300	60
169	白糖		食糖种类：白砂糖；	斤	5	50	250
170	塑料大水缸	75*65（98 缸）500L	外壳：塑料；不可折叠；食品级塑料桶；98 型	个	350	1	350
171	无纺布	320cm	宽度 320CM 28 克	公斤	20	400	8000
172	≥束固定带	31*8*1.85 米	四肢≥束带长:30*宽 7.5(绑带长 90)	个	4	300	1200
173	活扣扎带	4.8mm*15cm	尼龙，宽 4.8mm，长 15cm	条	0.07	50	3.5
174	活扣扎带	4.8mm*20cm	尼龙，宽 4.8mm，长 20cm	条	0.09	50	4.5
175	活扣扎带	4.8mm*30cm	尼龙，宽 4.8mm，长 30cm	条	0.12	50	6

176	高分子材料 (黑胶)	0616 黑胶中粘	硬膏剂型用基质	公斤	45.00	75	3375
合计（元）						1141656.00	
五、电器设备（17 项）							
序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价 （元）	数量	小计 （元）
1	热水器		80 升，一级能效，外形尺寸（≥）：85*520*475，wifi 智控，防干烧。七星级净水洗。	台	1350	2	2700
2	药品阴凉柜	150 升阴凉柜	风冷颜色分类(冷藏/阴凉一体机)2 门 150L-上机款(冷藏/阴凉一体机)	台	800	2	1600
3	壁挂式变频 空调		空调类型：壁挂式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量：≥3500（200-4000）W；制热量：≥4600（200-5590）W；额定电压：220V；额定频率：50Hz；标准制冷/热输入功率：≥1068W/1120W；工况制冷/热输入电流：4.9A/5.1A 电辅热输入功率：≥1000W（PTC）；最大输入功率：2870W；最大输入电流：13.0A ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。	套	2820	2	5640
4	壁挂式变频 空调		空调类型：挂壁式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量：≥5000W；制热量：≥6300W；额定电压：220V～；额定频率：50Hz；内机噪音：高风挡 40A；外机噪音：54A；循环风量：910m³/h。 ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能	套	5080	1	5080

			产品认证证书且在有效期内。				
5	壁挂式变频空调		空调类型：壁挂式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量（W）：≥7200；制热量（W）：≥6680；制热功率（W）：≥2750；电压/频率：220V~50Hz；电辅加热功率：1200W；适用面积：≥20 m²。 <b>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</b>	套	6050	1	6050
6	落地式变频空调		空调类型：落地式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量：≥7210W；制热量：≥9110W；额定电压：220V~；额定频率：50Hz；制冷输入功率：≥2380W；制热输入功率：≥3100W；电辅热输入功率：≥2100W（PTC） 最大输入功率：5840W；最大输入电流：26.5A。 <b>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</b>	套	5920	1	5920
7	风冷单元式5匹柜式空调		空调类型：风冷单元式；功能类型：冷暖；制冷量：≥12010W；制热量：≥12800W（3200WPTC）；额定电压：≥380V3N~额定频率：50Hz；制冷输入功率：≥3800W；制热输入功率：≥3940W；制冷/热输入电流：5.8A/6.0A；电辅热输入功率：≥8700W（3200WPTC）；防触电保护类别：I循环风量：2050M3/h；制冷剂名称及注入量：（见室外机铭牌）；噪声室内（最低-高-超强）：46-50-52dB（A）；噪声室外：60dB（A）；质量（室内/室外）：57.5kg/（见室外机铭牌）；排气侧量高工作压力：4.3MPa；吸气侧最高工作压力：2.5MPa；高/低压侧最大允许压力：4.3MPa；全年性能系数：2.85（29℃实测）。 <b>★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。</b>	套	8500	1	8500



8	微波炉		1、温馨米白色外观，经典侧拉门设计， 2、便捷双旋钮控制，容量 20L，微波功率 700W 3、五层神盾面板、连锁微动开关防微波泄漏 4、超微纳米银抑菌内胆，仿生荷叶表层工艺，不沾油不沾水 5、大尺寸透明转盘加热 6、转波加热技术，更快更均匀 7、双百叶窗+大风扇，智能对流，3D立体排风散热系统	台	350	1	350
9	开水直饮机		1 开 2 温，1 小时产出 30 升开水或 1 个小时可以产出 150 升的温开水可以满足 80~120 人饮，尺寸：90 cm，宽 39 cm，高 87cm；电压 220V 3KW 内胆 27L；五级超滤；	台	3800	2	7600
10	电磁炉		功率：≥2200W大功率（2 触控按键 耐用面板 八档火力 纤薄设计 定时功能电磁灶火锅炉	个	90	1	90
11	冰箱		功能参数速冷速冻无，搁物架 3，冷冻抽屉 2，瓶座 2，嵌入方式自由式，控温方式机械控温，冷藏杀菌黑金净化，果菜盒 1，除霜模式自动，冷冻杀菌黑金净化，变温杀菌黑金净化。主体参数开门方式右开门，面板图案无，箱门结构三门，面板类型PCM，气候类型SN.N.ST.T。规格参数总容积≥218，冷冻室容积≥70，冷藏室容积≥121，变温室容积≥27，产品尺寸（深x宽x高）≥578*525*1790。基本参数综合耗电量≤0.69，能效等级 2 级，压缩机定频，噪音值 38，散热位置两侧散热，种类冷藏冷冻冰箱，综合耗电量（区间）0.61-1.0 度/天，制冷方式风冷，冷冻能力 2，制冷剂R600A，电源线出口位置背部。	台	1700	1	1700

12	冰箱		功能参数果菜盒 1，变温抽屉 1，除霜模式自动，控温方式机械控温，搁物架 3，冷冻杀菌黑金净化，变温杀菌黑金净化，冷冻抽屉 2，嵌入方式自由式，冷藏杀菌黑金净化。主体产品颜色星辉银。主体参数面板类型PCM，箱门结构双门，开门方式右开门，气候类型SN.N.ST.T。规格参数总容积 $\geq 202\text{L}$ ，冷冻室容积 $\geq 72\text{L}$ ，变温室容积 $\geq 27\text{L}$ ，冷藏室容积 $\geq 103\text{L}$ ，品尺寸（深 $\times$ 宽 $\times$ 高） $\geq 578*525*1560$ 。基本参数综合耗电量 $\leq 0.66$ ，种类冷藏冷冻冰箱，综合耗电量（区间）0.61-1.0 度/天，能效等级 2 级，制冷方式风冷，压缩机定频，电源线出口位置背部，散热位置两侧散热。	台	1500	1	1500
13	储水式电热水器		功能参数防电墙技术是，防干烧保护支持，超温保护支持，超温保护支持，绝缘保护支持，专利金刚三层胆是。主体参数产品类型小厨宝，外型设计超薄型，外观颜色白/黑，款式落地式，内胆材质搪瓷，桶身材质ABS。规格参数控制方式机械式，加热方式恒温式，额定功率 $\geq 2200\text{W}$ ，热出水率 $\geq 80$ ，容积 $\geq 7$ 。基本参数堆码层数 4，能效等级 1 级，电线截面要求 1.0，电表要求 10A。	台	600	1	600
14	除湿机		日除湿量：51-90L；适用面积：120-180 $\text{m}^2$ ，额定功率：680W，水箱容积 $\geq 8\text{L}$ ，尺寸： $\geq 410*340*680$ ，额定电压 $\leq 220\text{V}$	台	2200	4	8800
15	除湿机		水箱容量 $\geq 2.5\text{L}$ ；适用面积 20-150 $\text{m}^2$ ；最大日除湿量 $\geq 24\text{L/D}$	台	900	1	900
16	药品阴凉柜		容量： $\geq 800\text{L}$ 制冷方式：风冷 电压： $\leq 220\text{V}$ 尺寸： $\geq 120*60*191\text{cm}$ 模式：阴凉/冷藏 温度范围：8-20 $^{\circ}\text{C}$ /2-8 $^{\circ}\text{C}$	台	2250	2	4500
17	电陶炉		$\geq 2600\text{W}$ 电陶炉电磁炉七环三环大功率不挑锅家用光波炉无高频电磁炉 三环炉+【送烤盘+烤架+转换插】	台	240	2	480
合计（元）						62010.00	

六、印刷品（169 项）

序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价 (元)	数量	小计 (元)
1	记录单	刷胶 100 页/本，定制	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	8	300	2400
2	无痛胃肠镜 收费单	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	8	100	800
3	临床路径管 理手册	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	17	200	3400
4	ICU护理记录 单	100 克 297*620	100 克 297*620，定制	张	1	200	200
5	医嘱查对本	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	17	200	3400
6	医疗废物不 干胶	不干胶	70gA4 不干胶，定制	张	0.1	300	30
7	手术期间收 费单	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	10	100	1000
8	大便测量登 记表	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	5	200	1000

9	病人外出登记本	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	17	100	1700
10	住院病人出院访视	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	17	200	3400
11	抢救室物资交班本	刷胶 100 页/本	70gA4 刷胶 100 页/本，定制	本	17	100	1700
12	体检封套	根据科室需求提供	70gA4 根据科室需求提供，定制	个	2.5	15000	37500
13	导管室器械包	100 张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
14	耳鼻咽喉科鼻中隔手术包	100 张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
15	口腔科拔牙器械包	100 张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
16	胃肠外科缝合包	100 张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
17	血液透析设备运行消毒记录表	100 张	70gA4 100 张，定制	本	6	50	300
18	高值耗材条形码粘贴单	100 张	70gA4 100 张，定制	本	6	50	300

19	传染病登记簿	100 张	70gA4 100 张，定制	本	6	20	120
20	CCU 护理记录单	100 张	70gA4 100 张，定制	本	12	30	360
21	体膜标签	张	70g，定制	张	0.2	1000	200
22	生化申请单	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300
23	药袋（大）	80g大 4k牛皮起墙	80g大 4k牛皮起墙，定制	个	0.5	15000	7500
24	药袋（小）	80g大 6k起墙	80g大 6k起墙，定制	个	0.3	20000	6000
25	大信封	80G牛皮大 4K	80G牛皮大 4K，定制	个	0.5	800	400
26	粘贴报告单	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	5.45	200	1090
27	手术风险评估表	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	100	600
28	出科病历自查评分表	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	100	600

29	住院日收费 记账单	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	300	1800
30	治疗通知单	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	3	20	60
31	住院证	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	150	900
32	欠费通知书	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300
33	办理出入院 手术告知书	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300
34	病理活体送 检单	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300
35	门诊病人登 记本	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300
36	体格检查表	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	30	180
37	健康体检表	6 张/本	70g A4 6 张/本，定制	本	0.8	30	24
38	产科超声检 查申请单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	50	300

39	住院病人对 护士满意度 调查表	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
40	胎儿窘迫病 情告知书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
41	手术申请单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	3	50	150
42	长期医嘱执 行单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	500	3000
43	体温记录单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	200	1200
44	手术清点单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	100	600
45	麻醉前访视 和谈话记录	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	100	600
46	首次使用麻 醉药品须知	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	100	600
47	验收单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	2	100	200
48	中药处方发 药煎药三联 单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	3	200	600

49	病历本	封面彩色 157/4 张内页 70g16 张双面	封面彩色 157/4 张内页 70g16 张双面，定制	本	0.5	50000	25000
50	产科手术知情同书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
51	入院须知	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	300	1800
52	出生医学证明	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	200	1200
53	病人搬动同意书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
54	医患沟通表	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	200	1200
55	检验单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	3	500	1500
56	入院病人告知书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	200	1200
57	麻醉药第一类精神药品知情同意书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	50	300
58	转科病人病历交接登记本	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	50	300



59	普通护理记录单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	200	1200
60	处方笺（绿色）	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	2	50	100
61	早产病情告知书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
62	新生儿护理记录单	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	50	300
63	危急重病人抢救登记本	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
64	脐带异常病情告知书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
65	产科新生儿记录	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
66	劳动合同	A4\80g双面 8 张	70gA4\80g双面 8 张，定制	本	2	300	600
67	RICU 护理记录卡	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	20	50	1000
68	出科病历质量自查评分表	100 张/本	70gA4 101 张/本，定制	本	6	100	600

69	新生儿听力 筛查知情同 意书	100 张/本	70gA4 102 张/本，定制	本	6	50	300
70	催产素静滴 引产告知书	100 张/本	70gA4 103 张/本，定制	本	6	50	300
71	体外电池波 碎石记录单	100 张/本	70gA4 104 张/本，定制	本	6	50	300
72	儿科静脉穿 刺置管术告 知书	100 张/本	70gA4 105 张/本，定制	本	6	50	300
73	脑病外科 ICU 护理观 察记录单	100 张/本	70gA4 106 张/本，定制	本	9	200	1800
74	医患双方不 收和布送红 包协议书	100 张	70gA4 107 张/本，定制	本	6	20	120
75	记账凭证封 面	2 张	180g A5，定制	套	0.5	800	400
76	门诊问卷调 查表	100 张	70gA4 100 张，定制	本	6	50	300
77	住院证		70g16K 100 张，定制	本	6	800	4800
78	档案盒	无张数	200g A4 无张数，定制	个	4	2000	8000

79	产前筛查知情同意书	100 张	70gA4100 张，定制	本	6	100	600
80	消毒供应室 无菌物品发 放单 70G32K	100 张	70g 32K100 张，定制	本	3	300	900
81	入院告知书	100 张	70g A4 100 张，定制	本	6	300	1800
82	手术室术 前、术后访 视单	100 张	70gA5 100 张，定制	本	6	100	600
83	处方笺	100 张	70gA5 100 张，定制	本	2	600	1200
84	化验单	100 张	70gA5100 张，定制	本	3	600	1800
85	门诊就诊病 人登记表	100 张	70g A4 100 张，定制	本	10	100	1000
86	阴道分娩自 愿书	100 张	70g A4 101 张，定制	本	6	100	600
87	输血治疗同 意书	100 张	70g A4 102 张，定制	本	6	100	600
88	产科知情同 意书	100 张	70g A4 103 张，定制	本	6	100	600

89	住院号	300G特卡单面彩色	300G 32K特卡单面彩色，定制	张	0.1	80000	8000
90	西药袋	备注开 16 开	80g16k，定制	个	0.3	20000	6000
91	病历袋	80G牛皮圆口大 4K	80G牛皮圆口大 4K，定制	个	0.5	12000	6000
92	骨科附加包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
93	胃肠胆附加包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
94	胸科附加包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
95	眼科包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
96	阴式器械	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	20	40
97	举宫包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
98	经皮肾镜包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60

99	泌尿科包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
100	脑科肿瘤专用器械	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
101	闭合穿针包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
102	腹基包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
103	骨基包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
104	关节镜包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
105	甲状腺包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
106	颈椎专用器械	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
107	阑尾包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
108	脑科包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60

109	腹腔镜包.	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
110	小清创包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
111	胸科包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
112	整形包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
113	脊柱包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
114	脊柱后路专用器械	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
115	产科缝合包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
116	产科接生包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
117	产科人工破膜包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
118	妇科缝合包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60

119	妇科上环取环包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
120	妇科微波包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
121	肛肠科手术包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
122	骨伤二科骨缝包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
123	脑电图申请单	100 张	70g16K100 张，定制	本	6	100	600
124	导管室器械包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
125	耳鼻咽喉科鼻中隔手术包	100 张	70g16K100 张，定制	本	2	20	40
126	医保患者知情同意书	100 张	70g A4 100 张，定制	本	5.5	20	110
127	介入耗材登记表	100 张	70g A4 100 张，定制	本	5.5	50	275
128	产科体温记录单	100 张	70g A4 100 张，定制	本	5.5	20	110

129	传染病登记簿	100 张	70g A4 100 张，定制	本	5.5	20	110
130	母婴同室孕产妇家属告知书	100 张	70g A4 100 张，定制	本	5.5	20	110
131	体膜标签	80K	70g定制	张	0.15	300	45
132	办理出生医学证明授权委托书	100 张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	20	120
133	耳鼻咽喉科鼻窦炎包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	2	20	40
134	耳鼻咽喉科鼻炎包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	2	20	40
135	骨伤一科缝合包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	2	20	40
136	肾病科血透静切包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	6	20	120
137	自费项目患者知情同意书	100 张	70g A4 100 张，定制	本	6	20	120
138	临床输血登记本	100 张	70g A4 100 张，定制	本	11	100	1100



139	档案盒 (大)	大 2k	180g尺寸：2k，定制	个	8	200	1600
140	介入手术患者交接单	100 张	70g A4 100 张，定制	本	6	10	60
141	介入手术护理记录单	100 张	70g A4 100 张，定制	本	6	50	300
142	冠状动脉、左心造影报告	100 张	70g A4 100 张，定制	本	6	50	300
143	导管室无头表格	100 张	70g A4 100 张，定制	本	3	4	12
144	麻醉科腔镜器械交接单	100 张	70g A4 100 张，定制	本	2	100	200
145	眼科病历本	22 张	70g A5 22 张，定制	本	1	2000	2000
146	麻醉药品使用及残存量处理登记登记	80g/A4	80g/A4，定制	本	2	10	20
147	党组织生活记录本	100 张	70g A5 100 张，定制	本	7	600	4200

148	身份核验入院告知书	刷胶 100 页/本	70g A4 刷胶 100 页/本，定制	本	10	10	100
149	实习生考勤表	刷胶 100 页/本	70g A4 刷胶 100 页/本，定制	本	10	300	3000
150	住院患者须知	刷胶 100 页/本	70g A4 刷胶 101 页/本，定制	本	10	100	1000
151	第二类精神药品专用账册	横版胶装 50 页/本打编码	70g A4 横版胶装 50 页/本打编码，定制	本	8	3	24
152	药品标签	横版胶装 50 页/本打编码	70g500 张/卷，定制	卷	20	200	4000
153	压脉带袋子	100 克牛皮含盖 9*42 厘米	100 克牛皮含盖 9*42 厘米，定制	个	1	25000	25000
154	体外电池波碎石术治疗知情同意书	刷胶 100 页/本	70g A4 刷胶 100 页/本，定制	本	10.00	300	3000
155	自动出院或转院同意书	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	650	3900
156	出生医学记录	100 张/本	70g A5 100 张/本，定制	本	6	400	2400
157	出生医学登记表	100 张/本	70g A5 100 张/本，定制	本	6	400	2400

158	体温记录单	70A4 单面	70A4 单面, 定制	本	5.50	1300	7150
159	巡视卡	70A4 单面	70A4 单面, 定制	本	5.00	1500	7500
160	实习生考勤表	刷胶 100 页/本	70A4 刷胶 100 页/本, 定制	本	10.00	500	5000
161	新生儿记录	刷胶 100 页/本	70A4 刷胶 100 页/本, 定制	本	5.50	100	550
162	实习生考勤表	刷胶 100 页/本	70A4 刷胶 100 页/本, 定制	本	10.00	50	500
163	麻醉药品、 第一类精神 药品专用账 册	横版胶装 50 页/本打编 码	70A4 横版胶装 50 页/本打编码, 定制	本	12.00	10	120
164	药品标签	500 张/卷	70g500 张/卷, 定制	卷	20.00	50	1000
165	EICU护理记 录单	刷胶 100 页/本	70A4 刷胶 100 页/本, 定制	张	1.00	500	500
166	入院核验告 知书	刷胶 100 页/本	70A4 刷胶 100 页/本, 定制	本	8.00	50	400

167	病历纸	刷胶 100 页/本	70A4 刷胶 100 页/本, 定制	本	12.00	800	9600
168	体外电池波碎石术治疗知情同意书	胶装 100 页/本	70A4 胶装 100 页/本, 定制	本	10.00	20	200
169	检验登记本	胶装 100 页/本	70A4 胶装 100 页/本, 定制	本	6.00	30	180

合计（元） 261030.00

#### 七、窗帘（18 项）

序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	单价限价（元）	数量	小计（元）
1	纱帘（窗纱）	定制	▲1. 成分：100%聚酯纤维；厚度：≥0.7mm；单位面积质量≥110g/m²；透气率≥1500mm/s；具有易去污性；机织物密度：经向150-250 根/10cm，纬向130-230 根/10cm；纱线密度：经向（1）10-14tex，经向（2）105-115tex，纬向（1）10-14tex，纬向（2）105-115tex；遮光率55-65%；▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；▲3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃1 级和GB50222-2017 B1 级；▲4. 抗菌效果：水洗≥12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008 或AATCC TM100-2019 标准；净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥60%；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	米	27	300	8100

2	布料	定制	1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量 $\geq 265\text{g/m}^2$ ；2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗 $\geq 12$ 次后，阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和GB50222-2017 B1 级；	米	34	500	17000
3	罗马杆	定制	轨道/型材：1. 管道材质：优质铝合金；规格：外管径 $\geq 27\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；装饰头材质：A级塑胶，表面抛光喷涂扫金、造型简洁美观，耐用耐看，装配牢固，拆装方便；	米	21	500	10500
4	打孔布带 (阻燃布带)	定制	▲1. 成分：100%聚酯纤维；断裂强力：长度方向 $\geq 1950\text{N}$ ；机织物密度：长度方向 400-500 根/10cm，宽度方向 900-1000 根/10cm；抗老化强力保持率 $\geq 75\%$ ；▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；阻燃标准：水洗 $\geq 12$ 次后，阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和GB50222-2017 B1 级； (提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)	米	8	490	3920
5	双面扣	定制	1. 撞钉 8mm规格，材质：耐用金属材料；	米	2	200	400
6	磁性门帘	定制	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。中标后至少提供 3 种款式供采购方选择。	$\text{m}^2$	139	100	13900
7	卷帘	定制	1. 成分：聚酯纤维或玻璃纤维；单位面积质量 $\geq 200\text{g/m}^2$ ；2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 水洗 $\geq 12$ 次后，符合GB50222-2017 B1 级或更优标准；4.	$\text{m}^2$	43	100	4300

			<p>抗菌效果：水洗≥12次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥70%；富马酸二甲酯（mg/kg）：未检出；邻苯基苯酚（mg/kg）：未检出；5. 制作工艺：面料阻燃方式为永久性阻燃；面料裁切整齐，平整挺阔，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括；6. 卷管加厚铝合金材质，外管径≥38mm，壁厚：≥1.2mm，底杆加厚铝合金材质，规格≥30*12mm，壁厚：≥1.2mm。7. 制头：材质采用POM，PC等优质工程塑料，内置减速装置，省力≥50%；制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳；内置限位器安装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命2万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小；拉珠：拉珠采用POM优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。</p>				
8	双层拉帘	定制	<p>1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥200g/m²；2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 制作工艺：面料裁切整齐，平整挺阔，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括。配件参数4. 卷管加厚铝合金材质，外管径≥38mm，壁厚：≥1.2mm，底杆加厚铝合金材质，规格≥30*12mm，壁厚：≥1.2mm。配防尘罩壳；5. 制头：材质采用POM，PC等优质工程塑料，内置减速装置，省力≥50%；制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳；内置限位器安装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命2万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小；拉珠：拉珠采用POM优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。</p>	m²	62	100	6200

9	医用床围帘 (医用隔帘)	定制 (蓝 12 号)	<p>▲1. 成分: 100%聚酯纤维; 厚度<math>\geq 0.9\text{mm}</math>; 单位面积质量<math>\geq 230\text{g}/\text{m}^2</math>; 遮光率<math>\geq 90\%</math>; 具有易去污性; 耐磨性能<math>\geq 60000</math> 次未破损; 折痕回复性<math>\geq 260^\circ</math> ; ▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准; ▲3. 阻燃标准: 水洗<math>\geq 12</math> 次后, 阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和GB50222-2017 B1 级; ▲4. 抗菌效果: 水洗<math>\geq 12</math> 次后, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌 (肺炎克雷白氏菌)、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 95%及以上的抑菌效果, 检测依据GB/T20944.3-2008 或AATCC TM100-2019 标准; 抗病毒效果: 水洗<math>\geq 12</math> 次后, 检测甲型流感病毒H1N1/H3N2、冠状病毒HCoV-229E型, 其抗病毒活性值<math>\geq 1.0</math>, 抗病毒活性率 (%) <math>\geq 95</math>; 负离子发生量<math>\geq 3000</math> 个/立方厘米; (提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告)</p>	米	86	400	34400
---	-----------------	-------------	---	---	----	-----	-------

10	窗帘	定制	<p>▲1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率≥90%；厚度：≥1.1mm；单位面积质量≥300g/m<sup>2</sup>；具有易去污性；机织物密度：经向 1050-1150 根/10cm，纬向 500-600 根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex，纬向（1）30-40tex，纬向（2）95-105tex，纬向（3）13-23tex，纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度 10cm标准下测试，频率 250Hz时吸声系数≥0.5；频率 500Hz时吸声系数≥0.9；频率 1000Hz时吸声系数≥0.5；频率 2000Hz时吸声系数≥0.7，频率 4000Hz时吸声系数≥0.6；</p> <p>▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优 A/B类标准；</p> <p>▲3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和GB50222-2017 B1 级；</p> <p>▲4. 抗菌效果：水洗≥12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008 或AATCC TM100-2019 标准；抗病毒效果：水洗≥12 次后，检测柯萨奇病毒A21 型、甲型流感病毒H1N1/H3N2、人冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性值≥1.0，抗病毒活性率（%）≥95；负离子发生量≥4800 个/立方厘米；防螨性能：水洗≥12 次后，防螨驱避率≥70%；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）</p>	米	45	500	22500
11	床帘	定制	<p>1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥200g/m<sup>2</sup>；2. 异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和GB50222-2017 B1 级；4. 开门数量：单门</p>	米	48	300	14400



12	遮阳卷帘	定制	<p>▲1. 成分：聚酯纤维或玻璃纤维；单位面积质量 200-400g/m<sup>2</sup>；厚度：0.5-0.8mm；机织物密度：经向 80-180 根/10cm，纬向 50-150 根/10cm；具有易去污性；织物透光性（总光通量透射比）1-10%；</p> <p>▲2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优 A/B类标准；</p> <p>▲3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，符合 GB50222-2017 B1 级或更优标准；</p> <p>▲4. 抗菌效果：水洗≥12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有 90%及以上的抑菌效果，检测依据 GB/T20944.3-2008 或 AATCC TM100-2019 标准；</p> <p>净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥70%；富马酸二甲酯（mg/kg）：未检出；邻苯基苯酚（mg/kg）：未检出；（提供第三方检测机构出具的 CMA 或 CNAS 检测报告）</p>	m <sup>2</sup>	25	200	5000
13	磁吸软门帘	定制厚度 2mm	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度 2mm；中标后至少提供 3 种款式供采购方选择。	m <sup>2</sup>	100	100	10000
14	磁吸软门帘	定制厚度 2.5mm	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度 2.5mm；中标后至少提供 3 种款式供采购方选择。	m <sup>2</sup>	120	100	12000
15	磁吸软门帘	定制厚度 3mm	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度 3mm；中标后至少提供 3 种款式供采购方选择。	m <sup>2</sup>	140	200	28000

16	窗帘	定制 11 号	1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率 $\geq 90\%$ ；厚度： $\geq 1.1\text{mm}$ ；单位面积质量 $\geq 300\text{g/m}^2$ ；具有易去污性；机织物密度：经向 1050-1150 根/10cm，纬向 500-600 根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex，纬向（1）30-40tex，纬向（2）95-105tex，纬向（3）13-23tex，纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度 10cm 标准下测试，频率 250Hz 时吸声系数 $\geq 0.5$ ；频率 500Hz 时吸声系数 $\geq 0.9$ ；频率 1000Hz 时吸声系数 $\geq 0.5$ ；频率 2000Hz 时吸声系数 $\geq 0.7$ ，频率 4000Hz 时吸声系数 $\geq 0.6$ ；2. 异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准或更优 A/B 类标准；3. 阻燃标准：水洗 $\geq 12$ 次后，阻燃性能符合 GB20286-2006 阻燃 1 级和 GB50222-2017 B1 级；4. 抗菌效果：水洗 $\geq 12$ 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 90% 及以上的抑菌效果，检测依据 GB/T20944.3-2008 或 AATCC TM100-2019 标准；抗病毒效果：水洗 $\geq 12$ 次后，检测柯萨奇病毒 A21 型、甲型流感病毒 H1N1/H3N2、人冠状病毒 HCoV-229E 型，其抗病毒活性值 $\geq 1.0$ ，抗病毒活性率（%） $\geq 95$ ；负离子发生量 $\geq 4800$ 个/立方厘米；防螨性能：水洗 $\geq 12$ 次后，防螨驱避率 $\geq 70\%$ ；	米	85	100	8500
17	双层拉帘	定制	柔纱帘（面料）参数：1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量 $\geq 200\text{g/m}^2$ ；2. 色牢度、异味、PH 值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类标准或更优 A/B 类标准；3. 制作工艺：面料裁切整齐，平整挺阔，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括。配件参数 4. 卷管加厚铝合金材质，外管径 $\geq 38\text{mm}$ ，壁厚： $\geq 1.2\text{mm}$ ，底杆加厚铝合金材质，规格 $\geq 30*12\text{mm}$ ，壁厚： $\geq 1.2\text{mm}$ 。配防尘罩壳；5. 制头：材质采用 POM，PC 等优质工程塑料，内置减速装置，省力 $\geq 50\%$ ；制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳；内置限位器安	米	62	120	7440

			装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命 2 万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小；拉珠：拉珠采用POM优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。				
18	窗帘	定制	1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率≥90%；厚度：≥1.1mm；单位面积质量≥300g/m²；具有易去污性；机织物密度：经向 1050-1150 根/10cm，纬向 500-600 根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex，纬向（1）30-40tex，纬向（2）95-105tex，纬向（3）13-23tex，纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度 10cm标准下测试，频率 250Hz时吸声系数≥0.5；频率 500Hz时吸声系数≥0.9；频率 1000Hz时吸声系数≥0.5；频率 2000Hz时吸声系数≥0.7，频率 4000Hz时吸声系数≥0.6；2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗≥12 次后，阻燃性能符合GB20286-2006 阻燃 1 级和 GB50222-2017 B1 级；4. 抗菌效果：水洗≥12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有 90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008 或AATCC TM100-2019 标准；抗病毒效果：水洗≥12 次后，检测柯萨奇病毒A21 型、甲型流感病毒 H1N1/H3N2、人冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性值≥1.0，抗病毒活性率（%）≥95；负离子发生量≥4800 个/立方厘米；防螨性能：水洗≥12 次后，防螨驱避率≥70%；	米	100	200	20000
合计（元）						226560.00	
总合计（元）						2252390.00	

## 第二节 商务要求

一、**合同履行期限：**1年。

二、**项目实施地点：**采购人指定地点。

三、**配送要求：**根据采购人实际需求，分批下单，中标人在接到采购人下单通知后1小时内任何时间段免费将货物送达采购人指定地点并验收合格使用。

四、**质量保证期：**按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所送货物应明确标示批号、生产日期和有效期（质量保证期按国家及行业标准实行）。货物在质保期内正常使用情况下出现非采购单位造成的质量问题，投标人需免费包修包换。

五、**付款条件：**

按成交单价供货进度结算。

六、**报价要求：**

供应商需在报价明细表中明确单价以及总价，且总价及单项报价不得高于本项目的总价及单项最高限价。报价应包含以下费用：产品价款、耗材、备品备件费、特殊工具费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、税金、售后服务及技术支持、质保期内费用、质保期内运行维护费用货物现场保管保护费、安装现场水电费、人员工资费、保险费、措施费、人员培训以及实施时与相关单位的配合发生的费用、不可预见费等所有费用，投标报价为最终报价，漏算的费用均认为已包括在投标报价中，供应商不得再要求追加任何费用。

七、**售后服务要求：**

1. 免费送货上门；

2. 投标产品必须是具备厂家合法渠道的原厂全新产品。

3. 交货时须保证产品必须完好无损，对意外损伤的货物，免费修补和配备。

4. 验收条件及标准：（1）满足国家现行的行业规范及相关标准；（2）满足采购文件要求及合同要求。

八、**其他要求**

1、在供货期限内保障采购单位的供货需求，实行零库存管理，按实际使用量结算，并结合医院实际使用情况及时补货，保证货物的正常供应。

2、投标人应有完善的技术支持与服务体系，安排专人负责与采购人联系售后服务事宜。

3、由于本采购人场地有限，未设置库房，所以采取**零星送货方式**，为保障我院业务工作需要，须保证1小时内到场并提供7×24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。（**投标供应商须提供承诺函原件并加盖投标人公章**）

4、质保期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后原则上1小时内响应到场，1小时内完成更换，并承担调换的费用；如货物经中标供应商3次更换仍不能达到本项目约定的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。货到现场后，由于采购人保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责处理，费用由采购人承担。

## 第五章

---

## 合同格式

# 政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或  
采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）  
（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关  
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响  
应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况  
及要求如下：

### 1. 项目信息

（1）采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

（2）采购计划编号：\_\_\_\_\_

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需  
要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯  
片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_

金额：\_\_\_\_\_

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是

☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商

类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者

投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：

\_\_\_\_\_ 国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写:\_\_\_\_\_

大写:\_\_\_\_\_

分包金额(如有)小写:\_\_\_\_\_

大写:\_\_\_\_\_

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款:\_\_\_\_\_ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款:\_\_\_\_\_ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的:\_\_\_\_\_ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿:\_\_\_\_\_ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)\_\_\_\_\_

☐绩效激励:\_\_\_\_\_ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)\_\_\_\_\_

## 3. 合同履行

(1) 起始日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,完成日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点:\_\_\_\_\_

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☐否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

(4) 分期履行要求：\_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_\_ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日  
内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作  
安排)

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，  
特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_ (产权过户登记等)

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合约的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担

连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其



他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、

商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷, 甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换, 并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## **23. 合同未尽事项**

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节	履约保证金退还时	



第13.3款	间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	争议解决的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决：</p> <p>（1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；</p> <p>（2）向_____人民法院起诉。</p>
第二节 第23.1款	其他专用条款	

## 第六章

---

# 投标文件参考格式

\_\_\_\_\_（项目名称）

投标文件

（正本）

项目名称：	_____		
包 号：	XXX 包		
项目编号：	_____		
供应商：	_____		
详细地址：	_____		
联系人：	_____	电 话：	_____

年 月 日

目 录  
(投标人自行编写目录及页码)

## 附件：相关格式范本

### 评分索引表

序号	评分项目		分值	响应文件导航
1	价格部分	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效投标报价) × 价格权值 (X%) × 100		响应文件页码
2	技术部分	1、磋商文件规定的技术评分内容		响应文件页码
		2、……		响应文件页码
		3、……		响应文件页码
3	商务部分	1、磋商文件规定的商务评分内容		响应文件页码
		2、……		响应文件页码
		3、……		响应文件页码

# 一、报价文件

## (一) 投 标 函

致：（采购人名称）

（投标单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（招标项目名称、项目编号、XXX包）招标的有关活动，并对（项目名称、包号）进行投标。为此：提供投标须知规定的全部投标文件：

- （1）非加密电子投标文件\_\_\_\_份。
- （2）投标有效期为\_\_\_\_天。
- （3）按规定提交投标保证金（人民币大写\_\_\_\_\_¥\_\_\_\_\_）。
- （4）投标报价为（人民币大写：\_\_\_\_\_元，小写：¥\_\_\_\_\_元）。
- （5）合同履约期：\_\_\_\_\_。
- （6）项目实施地点：\_\_\_\_\_。
- （7）保证遵守招标文件中的有关规定。
- （8）保证投标文件中所述本单位情况属实。
- （9）保证忠实地履行买卖双方所签订的合同，承担合同规定的责任和义务。
- （10）我方已详细阅读了全部招标文件，我们完全理解并同意招标文件所有内容。
- （11）我方愿意向贵方提供与该项投标有关的情况及技术资料。
- （12）本投标在招标文件规定的投标有效期内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不予退还。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

单位名称：（公章或CA电子公章）\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

投标日期：\_\_\_\_\_

注：当投标函中的报价与开标一览表中的报价不一致时，以开标一览表报价为准。

(二) 开标一览表

项目名称：

包号：

序号	产品名称	品牌及制造商名称	数量	单位	单价报价（元）	合计（元）	备注
1							
2							
...							
合同履行期限							
优惠及其他							
报价合计			大写：				
			小写：				
投标申明：							

注：1. 报价合计应与“投标函”中“投标报价”一致，如不一致，以投标一览表报价为准。  
2. 有关响应服务优惠的应载明。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：



(三) 报价明细表

项目名称：

包号：

单位：元

序号	投标产品名称	规格型号	制造商名 (产地)	数量 (单位)	投标总价	投标报价组成							合同 履约 期	项目 实施 地点
						产品 单价	特殊 工具 费	备品 备件 费	序安装 调试费	技术服 务及培 训费	运输险 费	其他 费用		
1														
2														
...														
投标申明：														

供应商名称（盖章或CA电子公章）：XXXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

二、资格文件

1. 一般资格条件

(1) 供应商基本情况表

供应商基本情况表

企业名称：	法定代表人：
地址：	电话：
营业场所面积：	
注册资金：	
公司总人数：	
企业简介介绍：	
企业经营范围：	

(2) 具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；】；

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2023年度或2024年度会计师事务所出具的财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日后至投标文件递交截止时间）或者提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2025年1月至今（含投标截止前1个月）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或者提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料】；

(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；

(6) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件。【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供单位负责人非同一人，非直接控股、管理关系的承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件二”】；

(8) 本项目不接受联合体投标【提供非联合体投标承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件三”】；

(9) 供应商须承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（格式参考本采购文件第六章“附件四”）；

#### 4. 投标供应商身份证明

##### 法定代表人身份证明书

致：（采购代理机构）

\_\_\_\_\_先生 / 女士：现任我单位\_\_\_\_\_职务，\_\_\_\_\_为法定代表人，特此证明。

签发日期：

投标供应商名称：（盖章或CA电子公章）

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件正面粘贴处</p>
-----------------------------------

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件反面粘贴处</p>
-----------------------------------

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

## 法定代表人授权委托书

致：（采购代理机构）

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加（项目名称、XXX包）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。（授权代表无转委托权）

投标供应商全称（盖章或CA电子公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

日期：      年    月    日

<p>法定代表人 居民身份证复印件正面粘贴处</p>	<p>法定代表人 居民身份证复印件反面粘贴处</p>
<p>被授权代表 居民身份证复印件正面粘贴处</p>	<p>被授权代表 居民身份证复印件反面粘贴处</p>

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

5. 其它供应商认为需要说明的情况（盖章）。

三、技术文件

(一) 货物名称、单位、数量、型号、详细技术参数

产品详细说明一览表

项目名称、XXX包

序号	产品名称	数量	型号规格及主要技术参数	生产厂商及产地	备注

供应商名称（盖章或CA电子公章）：XXXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（盖章或CA电子公章）：

投标日期：



(二) 技术偏离表

技术偏离表

项目名称、XXX包

序号	产品名称	采购文件要求	响应文件响应情况	偏离情况

注：无论供应商递交的响应文件与采购文件技术条款的要求是否有偏离，均应逐条列在技术偏离表中。

### （三）技术材料

#### 1. 详见技术部分评分标准

（根据采购文件各包的各技术评分标准制作技术部分的投标文件，格式自拟）

## 2. 供应商认为需要提供的技术材料

(格式自拟)

#### （四）节能环保产品证明材料

**重要提醒：**采购文件中“第一节采购清单及技术参数”清单顺序逐一提供。

## 四、商务文件

### （一）商务响应明细

注：投标须知前附表中带“▲”条款，为实质性响应条款，必须满足或优于，否则视为无效投标。

## (二) 商务偏离表

项目名称：

序号	商务条款	采购文件商务要求	投标文件商务响应情况	偏离情况
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注：无论供应商递交的投标文件与采购文件商务条款的要求是否有偏离，均应逐条列在商务偏离表中。

### **（三）商务材料**

- 1、根据采购文件的各商务评分标准制作商务部分的投标文件，格式自拟。
- 2、投标供应商应该加以说明的其他商务内容。

## 五、政府采购优惠政策证明材料及附件

### (1) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元①，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）；制造商为\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。如有争议时：小型、微型企业产品的企业认定由企业所在地的县级(含县级)以上中小微企业行政主管部门进行认定。



## (2) 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_单位的\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或CA电子公章）：

日 期：

### (3) 监狱企业声明函（格式如下）（如有）

#### 监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件一：

## 黔南州政府采购供应商基本资格条件承诺函

我方自愿参加（项目名称、XXX包）政府采购活动，并郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，自愿接受采购人、采购代理机构的检查验证，如我方中标（成交），自中标（成交）通知书发出之日起7个工作日内，主动提供下列材料进行核验：

（1）提供参加本次政府采购活动2023年度或2024年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或其基本开户银行出具的资信证明。（备注：部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（2）提供参加本次政府采购活动2025年1月至今（含投标截止前1个月）任意一个月依法缴纳增值税和企业所得税的凭据；（依法免税的提供证明文件）

（3）提供参加本次政府采购活动2025年1月至今（含投标截止前1个月）任意一个月缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保险的提供证明文件）；

（4）采购人或代理机构要求提供的其他材料。

我方承诺对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。如上述承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日 期：

附件二：关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标的承诺

致：（采购人名称）

我方承诺：我方参加本项目投标，不存在与其他投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

投标供应商（盖章或CA电子公章）：

投标日期：

### 附件三：本项目非联合体投标承诺函

致：（采购人名称）

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

我方承诺：我方参加本项目投标，非联合体投标，如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

投标供应商（盖章或CA电子公章）：

投标日期：

附件四：信用记录承诺书

## 信用记录承诺书

致：\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）

\_\_\_\_（供应商全称），参加贵单位组织的\_\_\_\_（项目名称、XXX包）（项目编号：\_\_\_\_）的政府采购活动。在此郑重承诺：

经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，查询时间（投标截止前 20 日内有效）：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

采购人或采购代理机构有权在开标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道进行现场查询，如上述承诺不实，我单位将承担由此产生的全部责任。

投标供应商（盖章或CA电子公章）：

投标日期：