

采购清单及技术参数

品目编号：BCXZFCG2022-021G				品目名称：公交（轨道）分局辅警服装、装备项目			
编号	采购货物	单位	数量	单价	合价	控制单价 (非必填)	是否允许超过控制价
1	春秋常服	套	135				是
2	春秋执勤服	套	270				是
3	冬执勤服	套	135				是
4	单裤（夏）	条	270				是
5	内穿衬衣	件	270				是
6	长袖制式衬衣	件	270				是
7	夏执勤服	件	270				是
8	雨衣	套	135				是
9	反光背心	件	135				是
10	大檐帽	顶	135				是
11	警便帽	顶	135				是
12	帽徽（金属）	枚	135				是
13	领花	副	135				是
14	胸徽（金属）	枚	135				是
15	警号（金属）	枚	135				是
16	胸徽（丝织）	枚	135				是
17	警号（丝织）	枚	135				是
18	领带	条	135				是
19	领带夹	个	135				是
20	硬式肩章	副	135				是
21	软式肩章	副	135				是
22	套式肩章	副	135				是
23	内腰带	条	135				是
24	夏战训服	套	135				是
25	春秋战训服	套	135				是
26	长T	件	270				是
27	短T	件	270				是
28	冬作训服	套	135				是
29	战训背心	件	135				是
30	多功能棉服	套	135				是
31	单皮鞋	双	135				是
32	作训鞋	双	135				是
33	战训靴	双	135				是

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：春秋常服
详细参数：	
面料：精梳毛涤混纺弹性哔叽，规格：80Nm/2×80Nm/2，毛70% 涤26%(含导电纤维)，氨纶4% 克重195g/m ²	
编号：2	货物名称：春秋执勤服
详细参数：	
面料：精梳毛涤混纺弹性哔叽，规格：80Nm/2×80Nm/2，毛70% 涤26%(含导电纤维)，氨纶4% 克重195g/m ² ▲需提供公安部检测中心出具的检测报告（复印件） ▲需提供公安部入围产品厂家入围证明文件	
编号：3	货物名称：冬执勤服
详细参数：	
面料：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽，内胆：100%涤纶、超细纤维絮片，80Nm/2×80Nm/2，毛70% 涤26%(含导电纤维)，氨纶4%，克重240g/m ² ，絮片：150 g/m ² （袖）；200 g/m ² （身） ▲需提供公安部检测中心出具的检测报告 ▲需提供公安部入围产品厂家入围证明文件	
编号：4	货物名称：单裤（夏）
详细参数：	
精梳毛涤混纺花呢，规格：110Nm/2×60Nm/1毛50% 涤50%(含导电纤维)，克重153g/m ²	
编号：5	货物名称：内穿衬衣
详细参数：	
精梳涤棉混纺斜纹府绸，规格：棉60% 涤40%，克重100g/m ² ▲需提供公安部检测中心出具的检测报告 ▲需提供公安部入围产品厂家入围证明文件	
编号：6	货物名称：长袖制式衬衣
详细参数：	
涤棉交织绸，规格：经涤纶异型长丝、纬涤纶异型长丝与棉混纺，纤维含量棉≥20% 克重136g/m ² ▲需提供公安部检测中心出具的检测报告 ▲需提供公安部入围产品厂家入围证明文件	
编号：7	货物名称：夏执勤服
详细参数：	
涤棉交织绸，规格：经涤纶异型长丝、纬涤纶异型长丝与棉混纺，纤维含量棉≥20% 克重130g/m ² ▲需提供公安部检测中心出具的检测报告 ▲需提供公安部入围产品厂家入围证明文件	
编号：8	货物名称：雨衣
详细参数：	
面料：聚氨酯湿法涂层雨衣布，规格83dtexX36fX83dtexX/72f 基布100%涤纶，PU涂层 克重125g/m ²	
编号：9	货物名称：反光背心
详细参数：	

1.款式：
套头式背心式样，前后身分别具有横向反光条带；腰部为可调节设计，采用高粘力魔术贴，可自由调节大小，穿着更贴身。

2.面料：
140g优质荧光黄/藏蓝色尼龙网布，通透性好，穿戴舒适，视觉警示作用好；采用120g精编布包边，美观好看

3.反光材料：
采用PVC晶格反光，新颖美观，色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用等特点，反光性能好

4.反光性能：常温20°C±2°C，入射角5°，观察角12'条件下，反光带的逆反射系数≥330cd/LX.m²

5.文字标志：背部PVC反光牌丝印要求文字，美观醒目

6.尺码：均码（可通过腰部魔术贴自由调节）

编号：10	货物名称：大檐帽
详细参数：	
毛涤单面哔叽，规格：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，80Nm/2×80Nm/2，质量200 g/cm ²	

编号：11	货物名称：警便帽
详细参数：	
面料：精梳毛涤混纺哔叽，规格：毛70%，涤26%（含导电纤维），氨纶4%，80Nm/2×80Nm/2，质量200 g/cm ²	

编号：12	货物名称：帽徽（金属）
详细参数：	
徽体为锌合金，规格ZZnAID4-3A；螺钉为黄铜线，规格H62；螺母为铅黄铜棒，规格HPb59-1；	

编号：13	货物名称：领花
详细参数：	
领花体为黄铜板，规格H62, δ0.8；螺钉为黄铜线，规格H62；螺母为铅黄铜棒，规格HPb59-1；	

编号：14	货物名称：胸徽（金属）
详细参数：	
徽体为黄铜板，规格H62, δ0.8；徽柄为黄铜板，规格H62, δ1.2；	

编号：15	货物名称：警号（金属）
详细参数：	
数字为纯铜板，规格T2—T4, δ0.8；联接架为黄铜板，规格H62, δ1.2；	

编号：16	货物名称：胸徽（丝织）
详细参数：	
版面由涤纶低弹丝经纱及涤纶低弹丝纬纱组成，平纹经纱90D圆光，纬纱100D；缎纹经纱50D圆光，纬纱100D。粘合衬为40g/m ² 无纺粘合衬，搭扣带为锦丝搭扣带A面，锁边线面线为100D涤纶低弹丝，锁边线底线为11.8×3涤纶缝纫线	

编号：17	货物名称：警号（丝织）
详细参数：	
版面由涤纶低弹丝经纱及涤纶低弹丝纬纱组成，平纹经纱90D圆光，纬纱100D；缎纹经纱50D圆光，纬纱100D。粘合衬为40g/m ² 无纺粘合衬，搭扣带为锦丝搭扣带A面，锁边线面线为100D涤纶低弹丝，锁边线底线为11.8×3涤纶缝纫线	

编号：18	货物名称：领带
-------	---------

详细参数:	
采用90%涤纶丝与10%桑蚕丝交织面料, 面料经纱规格56dtex (50D), 面料纬纱规格84dtex (75D)	
编号: 19	货物名称: 领带夹
详细参数:	
夹体为黄铜板, 规格H62, δ2.5; 压柄为黄铜带, 规格H62, δ2.5;	
编号: 20	货物名称: 硬式肩章
详细参数:	
粘胶长丝织带, 经纱: 涤纶长丝双股纱29 tex×2、19.5 tex×2交并; 纬纱: 粘胶长丝150 D; 黑色机织树脂粘合衬布210 g/m ² (基布);	
编号: 21	货物名称: 软式肩章
详细参数:	
涤纶低弹丝提花丝织布, 150 D; 黑色机织树脂粘合衬布210 g/m ² (基布); 黑色机织树脂粘合衬布210 g/m ² (基布);	
编号: 22	货物名称: 套式肩章
详细参数:	
涤纶低弹丝提花丝织布, 150 D; 黑色机织树脂粘合衬布210 g/m ² (基布); 黑色机织树脂粘合衬布210 g/m ² (基布);	
编号: 23	货物名称: 内腰带
详细参数:	
钎子为锌合金, 规格ZZnALD4—3A; 带体为黑色贴膜皮革, 规格二型;	
编号: 24	货物名称: 夏战训服
详细参数:	
精梳涤棉混纺格子布, 规格: 13tex×2/28tex 涤65% 棉35%, 克重185g/m ² , 主要部位粘烫热熔粘合衬具有穿着舒适、透气、阻燃、吸汗、耐磨等特点。	
编号: 25	货物名称: 春秋战训服
详细参数:	
精梳涤棉混纺格子布, 规格: 13tex×2/28tex 涤65% 棉35%, 克重220g/m ² , 主要部位粘烫热熔粘合衬具有穿着舒适、透气、阻燃、吸汗、耐磨等特点。	
编号: 26	货物名称: 长T
详细参数:	
精梳纯棉丝光双面布, 11.7tex(50s)100%棉, 平方米干燥重量175g/m ² 。	
编号: 27	货物名称: 短T
详细参数:	
精梳纯棉丝光双面布, 8.3tex(70s)100%棉, 平方米干燥重量150g/m ² 。	

编号：28	货物名称：冬作训服
详细参数：	
精梳涤棉混纺格子布，规格：13tex×2/28tex 涤65% 棉35%，克重220g/m ² ，主要部位粘烫热熔粘合衬具有穿着舒适、透气、阻燃、吸汗、耐磨等特点。	

编号：29	货物名称：战训背心
详细参数：	
面料：1000D*1000D牛津布（100%涤纶） 结构：主体三层网眼布、可装入防弹芯片等 功能部件：正面缝缀有对讲机袋、手铐袋、横袋、左弹匣袋、右弹匣袋。 尺寸： 肩宽：360mm±10mm 领口内沿周长：≥630mm 防弹芯片仓口：400mm±10mm 横向穿带长：1200mm±10mm 下摆宽度：580mm-620mm 衣长：540mm-580mm	

编号：30	货物名称：多功能棉服
详细参数：	
精梳涤棉混纺加厚格子布，规格：18tex×2/36tex涤65% 棉35% 克重256g/m ²	

编号：31	货物名称：单皮鞋
详细参数：	
结构：采用胶粘工艺成型，鞋帮为围盖、系带式基本结构，鞋口为软口，鞋面为黑色黄牛鞋面革，帮里为浅黄色鞋里革，鞋底为塑料沿条坡跟橡胶底。鞋面革：黑色黄牛软面革 厚度：1.2—1.5mm，符合QB/T1873-2004二型革要求。鞋里革：浅黄色鞋里革，前帮里、后帮里、鞋垫、鞋舌里 厚度：0.7—0.8mm；后跟里厚度：0.9—1.0mm。符合QB/T2680-2004头层皮要求。半内底：鞋用纤维纸板，厚度2.4 - 2.6mm，屈挠指数大于等于2.9。内底：鞋用纤维纸板，厚度：1.4—1.6mm；屈挠指数大于等于2.9。鞋底：由橡胶底和塑料沿条组成，鞋底和后跟外侧有与外底硫化一体的硬度不同的减震橡胶片。鞋底材料为橡胶，天然橡胶含量不低于30%。沿条材料为聚氯乙烯塑料。后跟弹性垫材料采用PU（聚氨酯）、TPR（热塑性橡胶），硬度（邵尔A）应为24~30度。外底硬度（邵尔A）55~70度，外侧减震片硬度（邵尔A）39~45度。钢勾心：一字型钢勾心，抗弯刚度符合QB/T1917-2000要求。鞋垫：鞋里革、海绵复合鞋垫。前掌厚度3.5±0.5mm，后跟厚度6.5±0.5mm。涤纶线：黑色29.5tex×3,用于缝帮面线；杏黄29.5tex×3,用于后帮里拼接、缝帮底线。应符合QB/T2695-2005，单线断裂强度大于等于2450cN/50cm。	

编号：32	货物名称：作训鞋
详细参数：	
鞋面：TPU加三明治网布自动旋转扣。 大底：高密度橡胶底 鞋垫：海波丽复合网布 结构：前帮 高度：4寸 内里：网布	

编号：33	货物名称：战训靴
详细参数：	
鞋面：超纤皮+棉布料 大底：高密度橡胶底 鞋垫：海波丽复合网布 结构：前帮 高度：七寸 内里：布里	