

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
一层							
清洗区、切配区							
1	双层靠背工作台	700*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
2	单星加大水池	1000*700*950	8	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
3	双层工作台	1800*800*800	6	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
4	高压洗地龙头	10.5m	1	台	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，长度8m-14m，1/2外牙铜接头，封闭式，3/8”软管		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
5	多功能切菜机	655*310*586	1	台	多功能切菜机 规格：655*310*586mm 电压：220V/370W 可切片、丁、丝，或将水果蔬菜、干面包、奶酪、坚果仁以及蘑菇等擦成条或碎末。 切菜机每分钟配制量为7KG，每天配制100至800个批量。进料器容积：3公升。 切菜机单速，具有自动启动、停止功能。 切菜机进料口呈半月形，可按照固定方向对黄瓜、大葱、西红柿和柠檬等进行连续填加。 切菜机进料器和进料器把手设计成倾斜状，便于进行快速配制操作，人性化设计工作姿势。该切菜机的前面和后面安装有提拿把手。 切菜机机罩用金属制造，加料器用聚碳酸酯制造，出料片用乙缩醛制造，切削工具由金属或聚氨酯制造，刀片用食品级钢刀制造，刀片可以拆卸更换或磨快。不锈钢支座。		
6	土豆脱皮机	60	1	台	普通、料筒钢, 生产能力：240kg/h，电机功率：0.75KW/380V		
7	毛巾砧板 刀具消毒柜	1800*600*1800	1	台	1. 电压：220V 紫外线功率：17W； 2. 红外线功率：300W ； 3. 消毒方式：紫外线+臭氧红外线循环风。消毒刀数量：20把。 消毒毛巾数量：24块 。消毒砧板数量：10块（直径50cm，厚度10cm）。机身采用不锈钢制 成，卫生安全不生锈，美观耐用易清洗。		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
8	切丝切片机	2.2KW	1	台	型号:630mm*430mm*800mm 规格:-绞肉产量: 150kg/h 使用电压: 220V/50Hz 电机功率: 2200W 切片产量: 400kg/h 外形尺寸: 约 63*43*80cm 铜线电机、单电机, 不锈钢绞肉机头, 不锈钢切肉总成, 不锈钢外壳, 防锈刀片, 切肉总成可拆卸, 方便清洗、维护、更换。防水等级: IP X 1		
9	锯骨机	260	1	台	型号: 260 额定电压: 220V 额定功率: 1.5KW 额定频率: 50Hz		
10	灭蝇灯	40W	2	盏	规格:-额定功率: 0.04KW 覆盖面积: 30-50 m² 额定电压: 220V-50HZ 灯管型号: BINMU/T58W BL		
收货区							
1	地架	1300*600*200	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作, 面板1.0mm		
2	电子落地称	600*800	1	台	规格: 600*800 5寸蓝牙屏幕 分度值 : 50克 外壳采用ABS塑钢材质 烧焊秤台结构 电子显示头可调整适当的显示角度 具有双色LED充电指示 电压 : 220/50/1		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
3	单星盆台	1200*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
主食库、副食库							
1	四层平板货架	1200*500*1500	6	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板采用1.0mm，立柱采用 38*38 不锈钢方管，其厚度1.0mm。		
2	四层平板货架	1500*500*1500	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板采用1.0mm，立柱采用 38*38 不锈钢方管，其厚度1.0mm。		
3	地架	1000*600*200	12	台	采用优质不锈钢磨砂板制作， 面板1.0mm		
4	平板车	1200*600*800	2	台	采用优质不锈钢磨砂板制作， 面板1.0mm		
5	灭蝇灯	40W	2	盏	规格：~额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
清洁间							

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
1	拖把池连挂架	1500*600*1800	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
2	灭蝇灯	40W	1	盏	规格：-额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
淘米区、蒸饭区、烹饪区、煲汤区、备餐区、茶水区							
1	双层靠背工作台	1800*700*950	2	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
2	单星加大淘米池	1000*700*950	2	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
3	双门蒸饭柜	24盘	4	台	1. 采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温、隔热、节能、高效、环保。 2. 流畅外观，操作简洁。 3. 新式耐高温硅胶门封，密封，牢固。 4. 名厂电热元件，节能安全。 5. 选用优质板材作机体、外观流畅、美观。 6. 独特设计的高效简易式渐进门锁，方便使用。 7. 自动浮球进水功能，缺水自给。满水自停，防止干烧。 8. 安全泄气气阀，保障机体安全使用。 9. 一次性冲压成型的蒸盘和层架，便于清洁卫生，经久耐用。 10. 熄火保护自动关闭气源保护装置。 一板材厚度：主板1.0mm。		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
4	不锈钢烟罩	6000*1000*500	6	米	整个烟罩壳体采用 1.0mm 磨砂不锈钢板制作而成；设接油杯、使整个油烟处理过程更加顺畅卫生。		
5	双层工作台	1800*800*800	6	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
6	单通工作台	1800*800*800	6	台	采用 201 优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
7	拼台	500*1100*800	1	台	材质采用优质不锈钢磨砂板，面板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm，下以 1.0mm 厚 U 型加强槽钢承托补固；柜脚采用 Φ38mm 不锈钢方管；配可调节高度子弹脚。		
8	调料拼台	400*1400*1200	5	台	材质采用优质不锈钢磨砂板，面板厚 1.0mm, 侧板厚 1.0mm，下以 1.0mm 厚 U 型加强槽钢承托补固；柜脚采用 Φ38mm 不锈钢方管；配可调节高度子弹脚。		
9	单头燃气大锅灶 (燃气节能，一键点火)	1300*1400*1200	7	台	①板材炉架配件材质：面板不锈钢材质1.2mm厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.0mm厚。不锈钢标配水龙头，不锈钢精铸标配手柄。 ②燃烧器：双层聚热封闭式球铁精铸八缺口炉膛，镶嵌式铜竖槽火盖配底进风炉头，金属片反射体。 ③控制系统：熄火保护控制系统		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
10	双头燃气低汤炉 (燃气节能，一键点火)	1400*800*1200	2	台	①炉面板采用优质不锈钢材质，板厚1.2mm，其它采用优质不锈钢，板厚1.0mm；，炉架不锈钢38X25方管1.0mm厚。不锈钢精铸标配手柄。 ②燃烧器：球铁整体精铸花板，镶嵌式铜竖槽火盖配侧进风炉头，铸铁扇形反射体。 ③控制系统：熄火保护控制系统。		
11	不锈钢烟罩	15000*1500*500	15	米	整个烟罩壳体采用 1.0mm 磨砂不锈钢板制作而成；设接油杯、使整个油烟处理过程更加顺畅卫生。		
12	不锈钢反射板	L*750	15	米	采用优质不锈钢板材制作，板厚1.0mm。		
13	高压洗地龙头	10.5m	2	台	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，长度8m-14m，1/2外牙铜接头，封闭式，3/8”软管		
14	双层工作台	1700*800*800	2	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
15	灭蝇灯	40W	4	盏	规格:-额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
二更、早餐区、售卖间							

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
1	双层工作台	1800*700*800	7	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
2	双层工作台	1500*700*800	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
3	四格保温工作台	1600*700*800	8	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
4	灭蝇灯	40W	4	盏	规格：-额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
消洗间							
1	双层靠背工作台	1800*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
2	单星加大水池	1000*700*950	6	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		



第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
3	高压洗地龙头	10.5m	1	台	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，长度8m-14m，1/2外牙铜接头，封闭式，3/8”软管		
4	双层靠背工作台	1000*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
5	双层工作台	1800*800*800	4	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
6	推车式热风循环高温消毒柜	双门	4	台	尊贵型热风循环高温餐具消毒柜 电脑控制一键式操作，热风循环高温消毒； 进口优质不锈钢，整体发泡保温； 豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能，进口电子原件。		
7	收碗车	1000*500*800	3	台	采用优质不锈钢板材制作，板厚1.0mm。		
8	灭蝇灯	40W	1	盏	规格：-额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
留样间							

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
1	单星盆台	1200*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
2	留样柜	双门	1	台	1. 内外箱采用优质不锈钢板 材制成，美观卫生； 2. 保温层采用聚氨酯发泡；3. 优质品牌压缩机，制冷效 果强，冷藏温度 0℃~10℃（直冷）；4. R134a 制冷剂环保无氟制 冷，无凝霜； 5. 蒸发器为铜管，凝聚器为 铜管铝箔翅片式加风机散热；6. 内置 LED 照明灯，微电脑 控制面板，操作方便。		
3	灭蝇灯	40W	1	盏	规格：-额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
餐厅、餐具回收							
1	不锈钢四人餐桌	1200*600*750	170	套	采用优质磨砂板不锈钢板制作，长条形桌椅整体不锈钢满焊连接而成；面板采用加厚优质不锈钢板制作，内衬高密度板；胶套采用耐磨的塑料占用套。		
2	双层靠背工作台	1800*800*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
3	灭蝇灯	40W	7	盏	规格：-额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
水池配件							
1	混水龙头	含软管	20	套	产品采用黄铜重力压铸制造，经数控加工，人工抛光，采用国际标准规格生产。优质环保材料，网格设计，在出水孔附近形成负压区域并吸入空气，达到节时的同时，还使得水龙头出水柔和，不喷溅。产品达到国际的GB/T1176含铅标准，符合欧盟绿色环保要求。		
排烟系统							
1	不锈钢副烟管	500*500	24	m ²	采用优质不锈钢板材制作，板厚1.0mm。		
2	不锈钢排烟管	600*600	120	m ²	采用优质不锈钢板材制作，板厚1.0mm。（以实际数量为准，其中一个弯头、变通按2米计算）		
3	低噪音风柜	7.5KW	1	台	1. 名称:低噪音多翼式离心风柜（变频调速） 2. 型号:B1F-XF 3. 规格:GLD-SX-22" 7.5KW/380V Q=23000m ³ /h H=400Pa L*W*H=1170mm*1950mm*1080mm 4. 质量:风柜重约 234kg, 电机重约 53kg 5. 减振底座形式、数量:弹簧减震器		
4	低噪音风柜	15KW	1	台	1. 名称:加强型厨房专用离心风机（变频调速） 2. 型号:B1F-PYY2 3. 规格:GLD-EJ-27"15KW/380V Q=27000m ³ /h H=1200Pa L*W*H=1380mm*741mm*1200mm 4. 质量:风机重约 270kg, 电机重约 118kg 5. 减振底座形式、数量:弹簧减震器		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
5	低噪音风柜	1.5KW	1	台	1. 名称:低噪音多翼式离心风柜 2. 型号:B1F-PF 3. 规格:GLD-SX-12" 1.5KW/380V Q=6200m³/h H=380Pa L*W*H=805mm*1260mm*650mm 4. 质量:风柜重约 69kg, 电机重约 21kg 5. 减振底座形式、数量:弹簧减震器		
6	风柜变频保护器	7.5KW	1	台	厨房变频控制柜，通过接收来自厨房智能控制箱的指令，变频器按预设参数控制风柜运行。 1>具有短路保护、欠压保护、缺相保护、过载保护、变频器过热保护等。 2>高性能矢量控制，设备精度高，效率高损耗低。 3>使用寿命长，故障率低，维护量小。 4>联动控制操作简单，安装方便。		
7	风柜变频保护器	15KW	1	台	厨房变频控制柜，通过接收来自厨房智能控制箱的指令，变频器按预设参数控制风柜运行。 1>具有短路保护、欠压保护、缺相保护、过载保护、变频器过热保护等。 2>高性能矢量控制，设备精度高，效率高损耗低。 3>使用寿命长，故障率低，维护量小。 4>联动控制操作简单，安装方便。		
8	风柜保护器	1.5KW	1	台	名牌电气元件 缺相、过载、过流、漏电保护功能 通电及起动显示		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
9	油烟净化器	风量：24000m3/h	1	台	油烟净化设备：不锈钢电场，设备外壳全部为1.2Mm以上厚度的碳钢冷板； 环氧高频高压变压器, 功率强劲, 稳定可靠, 长期稳定达标排放； 低空排放，油烟去除率99%以上，排放浓度≤2mg/m³； 设备具有灭弧保护、多次电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护等重要保护功能； 设备配有门磁开关，具有开门断电功能，能够保护操作人员的安全。 设备外壳防潮防晒，防溅、抗水、防尘，符合GB/T 4208-2017外壳防护等级（防水防尘等级），测试达到IP66等级； 设备电源具有电磁兼容检测； 设备使用智能数字高频高压电源，耐高低温范围在-40℃～100℃； 设备厂家同时具有中国环境保护产品认证（CCEP）证书、CQC中国环保产品认证证书、中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书。		
10	设备安装支架	国标	4	套	材料：10#槽钢		
11	减震器	国标	2	套	优质国标#50 镀锌角钢，采用优质减震器		
一层设备小计(大写):		#REF!					
二层							
消洗间							

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
1	收碗车	1000*500*800	4	台	采用优质不锈钢板材制作，板厚1.0mm。		
3	双层靠背工作台	1800*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
4	单星加大水池	1000*700*950	6	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
5	双层靠背工作台	1200*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
6	高压洗地龙头	10.5m	1	台	耐高温120摄氏度钢丝编织液压管，长度8m-14m，1/2外牙铜接头，封闭式，3/8”软管		
7	双层工作台	1800*800*800	4	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
8	推车式热风循环高温消毒柜	双门	4	台	尊贵型热风循环高温餐具消毒柜 电脑控制一键式操作，热风循环高温消毒； 进口优质不锈钢，整体发泡保温； 豪华不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能，进口电子原件。		
9	灭蝇灯	40W	1	盏	规格：-额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
售卖间							
1	四格保温工作台	1600*700*800	14	台	材质采用优质不锈钢磨砂板； 台面 1.0mm，围板 1.0mm，侧板 1.0mm。 柜脚采用 38*38 不锈钢方管连可调节高度子弹脚。 内置优质恒温温度调拨器及不锈钢发热管 1根，功率：≥ 220V/3kw；配冲压型不锈钢份数盆 4 套。		
2	移动保温桶	700*700*800	14	台	采用优质不锈钢板材，主板厚 1.0mm，其它1.0mm。		
3	双层工作台	1800*700*800	7	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用 100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
4	单星水池	700*700*950	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
5	灭蝇灯	40W	4	盏	规格：~额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		
备餐区、茶水区							
1	步进开水机	3KW	1	台	适应人数：50-80人 SUS304不锈钢内胆 功率：220v/3kw, 总容量：90L/H, 额定电流：22.7A 重量：35KG, 数显示屏，双水龙头		
2	双层工作台	1800*800*800	6	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
3	双层工作台	1500*800*800	1	台	采用优质不锈钢磨砂板制作；面板厚度为1.0mm；底部用100X25mm-U 型不锈钢槽加强，加强不锈钢槽与底部用不锈钢焊接；整体牢固，台面可切、可砍、配备豪华不锈钢调节脚；双面不锈钢，边角折边、打磨处理、无毛刺、不伤手、便于打扫。		
4	灭蝇灯	40W	1	盏	规格：~额定功率：0.04KW 覆盖面积：30-50 m² 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58W BL		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
餐厅、餐具回收							
1	不锈钢四人餐桌	1200*600*750	230	套	采用优质磨砂板不锈钢板制作，长条形桌椅整体不锈钢满焊连接而成；面板采用加厚优质不锈钢板制作，内衬高密度板；胶套采用耐磨的塑料占用套。		
2	灭蝇灯	40W	17	盏	规格:-额定功率: 0.04KW 覆盖面积: 30-50 m² 额定电压: 220V-50HZ 灯管型号: BINMU/T58W BL		
水池配件							
1	混水龙头	含软管	7	套	产品采用黄铜重力压铸制造，经数控加工，人工抛光，采用国际标准规格生产。优质环保材料，网格设计，在出水孔附近形成负压区域并吸入空气，达到节时的同时，还使得水龙头出水柔和，不喷溅。产品达到国际的GB/T1176含铅标准，符合欧盟绿色环保要求。		
二层设备小计(大写):							
杂件清单							
1	不锈钢六格快餐盘	食品级304	4200	个	采用食品级304不锈钢板材制作		
2	不锈钢双层汤碗	12cm、食品级304	4200	个	采用食品级304不锈钢板材制作		
3	筷子	优质	110	包	优质		

第三小学食堂设施设备采购清单

序号	设备品名	规格/型号	数量	单位	技术参数	参考图片	备注
杂件小计(大写):							
空气能热水系统							
1	空气能热泵机组	WBC-17.5H-A-S	3	台			
2	不锈钢方形保温水箱10m³	L*W*H=2.5*2*2M, 10m³	1	台			
3	热泵循环泵	流量4m³/h	3	台			
4	热水供水泵	流量8m³/h	1	台			
5	热泵控制系统柜	含电控柜、补水、供回水控制	1	套			
6	管道管件阀门保温	De40~50、63	1	批			
7	电线电缆桥架	国标	1	批			
8	工程辅料		1	项			
9	设备运输吊装费		1	项			
10	安装人工费用		1	项			