

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AA 吊一层食材检验室							
AA01	双门留样柜	1200*700*1950	1. 内外箱采用优质不锈钢板 材制成，美观卫生； 2. 保温层采用聚氨酯发 泡；3. 优质品牌压缩机，制冷效 果强，冷藏温度 0℃～10℃（直冷）； 4. R134a 制冷剂环保无氟制 冷，无凝霜； 5. 蒸发器为铜管，凝聚器为 铜管铝箔翅片式加风机散 热；6. 内置 LED 照明灯，微电脑 控制面	1	台		
AA04	双星水池	1200*700*800+150	*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水 器； *立柱采用Φ48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用Φ32*1.0mm圆通	2	台		
AA05	灭蚊灯	400*120*170	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	1	台		
AA06	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/150	洗手星：*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm 电子感应龙头： *不锈钢水嘴，精铜芯片阀门； *单把冷水	1	台		
AB 吊一层药剂库、厨杂库							
AB01	四层平板货架	1200*500*1550	*整体采用优质不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	8	台		
AC 吊一层副食库							
AC01	四层平板货架	1200*500*1550	*整体采用优质不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	10	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AC02	平板推车	500*1050*857	*整体采用优质不锈钢制作，厚度：1.0mm； *尺寸：500*1050*857mm	2	台		
AD 吊一层主食库							
AD01	米面架	1200*800*200	*整体采用优质不锈钢制作，厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	10	台		
AD02	平板推车	500*1050*857	*整体采用优质不锈钢制作，厚度：1.0mm； *尺寸：500*1050*857mm	2	台		
AE 吊一层粗加工间							
AE01	四层栅格层架	1200*500*1500	*整体采用优质不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	6	台		
AE03	单星水池	1000*700*800+150	*采用优质不锈钢磨砂板制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：850*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用Φ48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用Φ32*1.0mm圆通	5	台		
AE04	双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	3	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AE07	洗地龙头	117*375*360	1、规格：蓝色液压管可配5-15米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	1	台		
AE08	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/150	洗手星：*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm 电子感应龙头： *不锈钢水嘴，精铜芯片阀门； *单把冷水	1	台		
AE10	三层餐车	850*450*900	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	4	台		
AF 吊一层主厨房							
AF01	双星水池	1200*700*800+150	*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用Φ48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用Φ32*1.0mm圆通	2	台		
AF02	四门冷柜	1220*730*1940	1、制冷方式：直冷 2、控温类型：电子数字控温 3、环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 4、内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用 5、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失，暗藏式拉手设计，美观大方 6、电子式温控数显器，自动回归门，透明外膜。 7、中梁、边框带除露装置，有效避免产生凝露滴水。 8、温度范围：-6℃~-18℃/-5℃~+10℃ 9、环境温度：38℃ 10、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。	4	台		
AF03	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/150	洗手星：*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm 电子感应龙头： *不锈钢水嘴，精铜芯片阀门； *单把冷水	1	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AF04	灭蚊灯	400*120*170	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	3	台		
AF05	多功能切菜机	655*310*586	-电压：220V -功率：1.5KW -效率：500-2000KG	1	台		
AF06	洗地龙头	117*375*360	1、规格：蓝色液压管可配5-15米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	1	台		
AF07	绞切肉机	2.2KW	-电源（V）：220/380 -功率（kw）：1.1 -机重（kg）：73 -外形尺寸（mm）：500*390*750 -转速（rpm）：473 -刀片间距（mm）：Φ62 -工作效率（kg/h）： 切肉 肉片：300/肉丝：150 绞肉320/300	1	台		
AF08	开水器带底座	520*530*1300	产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≥60L。	1	台		
AF10	双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	16	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AF11	双通工作台	1800*800*800	*优质不锈钢磨砂板制作， *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	4	台		
AF12	炉拼台	1000*1300*1150	*优质不锈钢磨砂板制作，面板1.0mm、侧板1.0mm； *置高**mm不锈钢后挡炉背板； *横通采用Φ25*1.0mm不锈钢管连接； *立管采用Φ38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台		
AF14	炉拼台	400*1300*1150	*优质不锈钢磨砂板制作，面板1.0mm、侧板1.0mm； *置高**mm不锈钢后挡炉背板； *横通采用Φ25*1.0mm不锈钢管连接； *立管采用Φ38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	5	台		
AF13	单头燃气大锅灶	1000*1200*800+450mm	①板材炉架配件材质：面板不锈钢201材质1.5mm厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm厚。不锈钢标配水龙头，不锈钢精铸标配手柄。 ②燃烧器：不锈钢整体焊接炉膛，镶嵌式铜环形槽火盖配侧进风炉头铸铁扇形反射体 ③控制系统：熄火保护控制系统	2	台		
AF15	油网烟罩	L*1400*500	优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	16	米		
AF16	三层餐车	850*450*900	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	4	台		
AG 吊一层洗碗间							

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AG01	大单星盆水池	1500*800*800+150	*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1350*600*400mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用Φ48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用Φ32*1.0mm圆通	1	台		
AG02	长龙斜插式洗碗机（一洗两漂一烘干）	4250*888*1997 GC-3600H	1、板材选用国标8个镍不锈钢304#T=1.0~4.0MM板材生产加工 2、敞门式双层拉伸保温设计，安全稳定的同时，兼具视觉的美观； 3、喷淋水箱整体拉伸设计，安全稳定的同时，LR设计清洗无死角； 4、具有一键自动进水，自动停水、自动加热，自动停止加热，马达过载保护、变频智能调速系统,热风循环烘干系统。 5、不锈钢304#洗涤臂下三上四，卡式固定，拆卸方便（无需任何工具，便可轻松取出），洗涤臂上的凹形防堵塞扇形喷嘴，易于清理食物残渣，不同角度的喷嘴，喷射水流角度压力大，覆盖面广，保证清洗餐具无死角；下洗涤臂清洗水压可调节，防止下喷臂压过大时冲翻餐具，洗涤臂前端有可拆卸端盖，清理方便。	1	台		
AG04	洁碟台	1400*800*875+100	*优质不锈钢磨砂板制作， *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台		
AG05	收碗车	1060*500*900	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	3	台		
AG07	单星水池	1000*700*800+150	*采用优质不锈钢磨砂板制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：850*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用Φ48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用Φ32*1.0mm圆通	3	台		
AG08	洗地龙头	117*375*360	1、规格：蓝色液压管可配5-15米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	1	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AG09	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/150	洗手星：*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm 电子感应龙头： *不锈钢水嘴，精铜芯片阀门； *单把冷水	1	台		
AG10	灭蚊灯	400*120*170	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	1	台		
AG11	油网烟罩	L*1200*500	优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	5	米		
AH 吊一层厨杂及消毒间							
AH01	推车式热风循环高温消毒柜	1200*500*1800	电压220V/50Hz功率2400w容量680L 产品特点 内外 201# 无磁板材，无磁层架 单门/双门内外正材 201，六面整体发泡工艺黑白不锈钢结合门头，美观大方 门体加厚工艺，结实耐用 整机整体发泡，硅胶门封工艺，隔热保温 工程款翻边拉手，实用型分餐盘层架，不锈钢重力脚 带独立风道设计，可调温度功能，可调定时器功能，简单操作没烦恼 设有带推车/不带推车设计，操作简单，方便快捷	4	台		
AH02	四层平板货架	1200*500*1550	*整体采用优质不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	3	台		
AH03	四门碗柜	1200*500*1800	*整体采用优质不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。	3	台		
AI 吊一层蒸区							

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AI01	灭蚊灯	400*120*170	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	1	台		
AI02	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/150	洗手星：*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm 电子感应龙头： *不锈钢水嘴，精铜芯片阀门； *单把冷水	1	台		
AI03	双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台		
AI04	双门24盘蒸饭柜	1390*1050*1570	箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用SUS304（0Cr18Ni9）1.0mm不锈钢板，饭盘托架采用三角形厚1.2mm不锈钢板折撑。配自动控制水位装置，带排污装置； 每门电加热功率：48KW/380V。加热管全不锈钢材质，进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生，门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。每门配600*400*50蒸饭盘24只，重量为2.0KG。箱体及门聚氨脂发泡。采用手柄为渐进式不锈钢手柄，全不锈钢加厚铰链。	3	台		
AI05	洗地龙头	117*375*360	1、规格：蓝色液压管可配5-15米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	1	台		
AI06	单星水池	1000*700*800+150	*采用优质不锈钢磨砂板制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：850*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用Φ48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用Φ32*1.0mm圆通	1	台		
AI09	油网烟罩	L*1200*500	优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	4.6	米		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
AI11	油网烟罩	L*1000*500	优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	3.2	米		
BA 一层备餐间							
BA01	单通工作台	1800*700*800	*优质不锈钢磨砂板制作， *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。	4	台		
BA02	四门碗柜	1200*500*1800	*整体采用优质不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。	3	台		
BA03	洗地龙头	117*375*360	1、规格：蓝色液压管可配5-15米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	1	台		
BA04	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/150	洗手星：*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm 电子感应龙头： *不锈钢水嘴，精铜芯片阀门； *单把冷水	1	台		
BA05	紫外线消毒灯	920*130*80	220V/40W 独立开关控制	4	台		
BA06	灭蚊灯	400*120*170	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	2	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
BA08	暖饭车	700*700*868	*整体采用优质不锈钢制作，厚度1.0mm； *设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； *下层板厚度1.0mm； *电压：220v *功率：2kw	2	台		
BA11	双层平板工作台	600*800*800	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管；	2	台		
BA12	油网烟罩	L*1000*500	优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	2.9	米		
BB 一层餐厅							
BB01	双孔收残车	1200*600*840	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *配静音万向轮，带刹车	2	台		
BB02	收碗车	1060*500*900	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	2	台		
CA 二层备餐间							
CA01	单通工作台	1500*700*800	*优质不锈钢磨砂板制作， *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。	1	台		
CA02	单通工作台	1800*700*800	*优质不锈钢磨砂板制作， *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	3	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
CA03	四门碗柜	1200*500*1800	*整体采用优质不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *配置不锈钢可调子弹脚。	3	台		
CA04	洗地龙头	117*375*360	1、规格：蓝色液压管可配5-15米； 2、采用不锈钢开放式卷盘厚度1.2MM，底座钢板厚度5MM，液压管出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	1	台		
CA05	洗手星连电子感应龙头	450*450*250/150	洗手星：*整体采用优质不锈钢制作，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm 电子感应龙头： *不锈钢水嘴，精铜芯片阀门； *单把冷水	1	台		
CA06	紫外线消毒灯	920*130*80	220V/40W 独立开关控制	4	台		
CA07	灭蚊灯	400*120*170	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	2	台		
CA09	暖饭车	700*700*868	*整体采用优质不锈钢制作，厚度1.0mm； *设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； *下层板厚度1.0mm； *电压：220v *功率：2kw	2	台		
CA10	单头低背粉面炉(电热)	700*800*800+140	选用优质不锈钢板制作，炉台面、后背 δ=1.2mm，侧板，面板 δ=1.0mm，集油盘 δ=1.0mm，配11寸强力炉头及铸铁炉栅，带长明火装置。配不锈钢 φ50*1.0mm可调脚。 *电压：220v *功率：12kw	1	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
CA11	双层平板工作台	600*800*800	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台		
CA12	电磁炉(电热)	口径1200		1	台		
CA13	油网烟罩	L*1000*500	优质不锈钢制造； 壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	2.9	米		
CB 二层餐厅							
CB01	收碗车	1060*500*900	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配静音万向轮，带刹车	2	台		
CB02	双孔收残车	1200*600*840	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； *配静音万向轮，带刹车	2	台		
	不锈钢五格-1500ML餐盘架	五格-1500ML	*整体采用优质食用不锈钢制作；五格-1500ML；带餐具。	2600	套		
	8人不锈钢餐桌	2250*850*440	*整体采用优质不锈钢制作； *台面厚度1.5mm，内衬20mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管； *桌面及凳子均不可调节。	150	张		
E厨房排烟系统			*脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管；				

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
E01	低噪音多翼式离心风柜 (变频调速)	1010*1650*910mm GLD-SX-18~5.5kw	功率：15kw； 风量(m3/h)：33000； 全压(Pa)：620； 转速(r/min)：770； 特点：风柜箱体采用1.0mm冷轧钢板喷漆制作，采用追求电机。 1>主机采用优质镀锌钢板折弯而成，主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，猪笼胆设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 2>叶轮：采用优质钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 3>电机：采用YE4系列符合GB18613—2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 4>风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761—2020国家标准的2级能效。 5>风机通过GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8690-2014《通风机 噪声限值》，噪音比A声级<24dB,振动<4.6mm/s。提供CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有具有国家权威效期范围内检测报告 6>风机（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并	1	台		




务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
E02	低噪音多翼式离心风柜 (变频调速)	1390*2100*1260mm GLD-SX-25~15kw	功率：15kw； 风量(m3/h)：33000； 全压(Pa)：620； 转速(r/min)：770； 特点：风柜箱体采用1.0mm冷轧钢板喷漆制作，采用追求电机。 1>主机采用优质镀锌钢板折弯而成，主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，猪笼胆设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 2>叶轮：采用优质钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 3>电机：采用YE4系列符合GB18613—2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 4>风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761—2020国家标准的2级能效。 5>风机通过GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》，噪音比A声级<24dB, 振动<4.6mm/s。提供CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有具有国家权威效期范围内检测报告 6>风机（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格，具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。	1	台		








务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
E04	低噪音多翼式离心风柜 (变频调速)	880*1380*770mm GLD-SX-15~3kw	功率：3kw； 风量(m3/h)：9000； 全压(Pa)：470； 转速(r/min)：1040； 特点：风柜箱体采用0.8mm冷轧钢板喷漆制作，采用追求电机。 1>主机采用优质镀锌钢板折弯而成，主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，猪笼胆设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 2>叶轮：采用优质钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 3>电机：采用YE4系列符合GB18613—2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 4>风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761—2020国家标准的2级能效。 5>风机通过GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》，噪音比A声级<24dB, 振动<4.6mm/s。提供CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有具有国家权威效期范围内检测报告 6>风机（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格，具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。	3	台		
E09	轴流风机	450*300*450	规格:4000风量/小时；风柜骨架50X50X5.0mm的角铁制作；风柜壳体为3mm镀锌板制作；每个风柜配有相应类型的优质猪笼式扇芯一套，配优质低噪声电机。	1	台		


务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
E10	风机变频控制箱	*	*选用优质电器元件	5	台		
E11	风机支架	*	*优质角钢制作	5	套		
E12	风机软接	*	采用优质帆布材质，防油且密封性优良	6	套		
E13	风机减震器	*	*优质防震材质	20	个		
E14	风机接油盆	*	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；	6	个		
E15	不锈钢风管	L*400*300	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	75	m²		
E16	不锈钢风管	L*400*400	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	8	m²		
E17	不锈钢风管	L*500*400	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	35	m²		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
E18	不锈钢风管	L*500*500	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	39	m²		
E19	不锈钢风管	L*700*500	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	21	m²		
E20	不锈钢风管	L*700*600	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	70	m²		
E21	不锈钢风管	L*600*600	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	26	m²		
E22	不锈钢风管	L*600*500	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	19	m²		
E23	不锈钢风管	L*1200*600	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	66	m²		
E24	不锈钢风管	L*1200*1200	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	147	m²		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
E25	高压静电油烟净化器	800*1317*1346mm (24000M ³ /H)	功率：1856w，不锈钢电场，设备外壳全部为碳钢冷板； 2、环氧高频高压变压器，功率强劲，稳定可靠，长期稳定达标排放； 3、低空排放，专治烧烤油烟，油烟去除率95以上，排放浓度≤2mg/m ³ ； 4、设备具有灭弧保护、多次电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护等重要保护功能； 5、设备配有门磁开关，具有开门断电功能，能够保护操作人员的安全。 ★6、油烟净化设备依据GB/T 14295-2019《空气过滤器》标准，产品检验结果须通过计数效率(0.3-1.0) μm≥93%以上、(1.0-3.0) μm≥96%以上、(3.0-10.0) μm≥98%以上，检验结果均符合。提供检测机构带CMA标识检测报告扫描件加盖厂家公章。 ★7、油烟净化设备依据GB/T 18801-2015标准，测试粒径大于0.3 μm，一次性净化效率≥99.9%。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 ★8、油烟净化设备整机符合GB/T 2423.3-2016 恒定湿热，在温度60℃，湿度95%RH条件测试24H后仍功能正常。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 ★9、油烟净化设备使用智能数字高频高压电源，电源符合GB/T2423.22-2012测试标准的要求，耐高低温范围在-40℃~100℃。提供带CMA标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 ★10、 油烟净化设备符合GB/T 4208-2017要求，直径1.0mm的试验金属无法进入外壳，并与带电部件保持足够间隙，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。	1	台		
E27	油烟净化器支架	*	*优质角钢制作	1	套		
F厨房新风系统							







务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
F01	低噪音多翼式离心风柜	805*1260*650 GLD-SX-12~1.5kw	功率：1.5kw； 风量(m3/h)：6200； 全压(Pa)：380； 转速(r/min)：1220； 特点：风柜箱体采用0.8mm冷轧钢板喷漆制作，采用追求电机。 1>主机采用优质镀锌钢板折弯而成，主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，猪笼胆设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 2>叶轮：采用优质钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 3>电机：采用YE4系列符合GB18613—2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 4>风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761—2020国家标准的2级能效。 5>风机通过GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》，噪音比A声级<24dB, 振动<4.6mm/s。提供CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有具有国家权威效期范围内检测报告 6>风机（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格，具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。	3	台		



务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
F02	低噪音多翼式离心风柜	1170*1950*1080mm GLD-SX-22"7.5kw	功率：7.5kw； 风量(m3/h)：25800； 全压(Pa)：500； 转速(r/min)：760； 特点：风柜箱体采用1.0mm冷轧钢板喷漆制作，采用追求电机。 1>主机采用优质镀锌钢板折弯而成，主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，猪笼胆设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 2>叶轮：采用优质钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5级，提供平衡振动检测报告。空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 3>电机：采用YE4系列符合GB18613—2020国家标准的2级能效标准电机，防护等级为IP55。噪音低，效率高，运转平稳。 4>风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761—2020国家标准的2级能效。 5>风机通过GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8690-2014<<通风机 噪声限值》，噪音比A声级<24dB，振动<4.6mm/s。提供CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的具有国家权威效期范围内检测报告 6>风机（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格，具有国家权威CMA/ILAC-MRA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告。	2	台		
E10	风机变频控制箱	*	*选用优质电器元件	5	台		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
F04	风机支架	*	*优质角钢制作	5	套		
F05	风机减震器	*	*优质防震材质	20	个		
F06	风机接油盆	*	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度0.8mm；	5	个		
F07	不锈钢新风管	L*1250*500	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	108	m²		
F08	不锈钢新风管	L*900*500	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	17	m²		
F09	不锈钢新风管	L*800*400	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	38	m²		
F10	不锈钢新风管	L*600*400	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	12	m²		
F11	不锈钢新风管	L*500*500	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	13	m²		
F12	不锈钢新风管	L*500*400	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	87	m²		
F13	不锈钢新风管	L*400*400	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	17	m²		

务川自治县第一小学食堂厨房设备清单

编号	设备名称	规格/型号	技术参数	数量	单位	参考图片	备注
F13	不锈钢新风管	L*400*320	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	26	m²		
F13	不锈钢新风管	L*400*250	*采用优质磨砂不锈钢制作，国标厚度1.0mm；（按实量算，弯头、变接一个按两米计算）	7	m²		
F14	不锈钢百叶新风口	350*350	采用不锈钢制作，厚度0.8mm，含软接	46	个		
F15	不锈钢百叶进风口	1200*500	采用不锈钢制作，厚度0.8mm，含软接	2	个		
F16	不锈钢百叶进风口	500*400	采用不锈钢制作，厚度0.8mm，含软接	3	个		
	工程辅料	项					
	设备运输吊装费	项					
	安装人工费用	项					