

赫章县铁匠苗族乡2025年中药材加工车间配套设施建设项目设备采购清单

赫章县铁匠苗族乡人民政府

审核人:

日期: 2025年7月28日

序号	产品名称	参数	规格	数量	备注
1	空气能热泵烘干除湿机	1) 输入功率: 28.5 KW 2) 电源标准: 380V/3PH-50HZ 3) 制热量: 90.4 KW 4) 制冷量: 60 KW 5) 电辅助: 9KW×2组 6) 单台主机额定电流: 57A 7) 单台主机含辅热最高电流: 93A 8) 最高温度指标: 70℃ 9) 单台主机除湿量: 标况75L/H 10) 制冷剂: 18KG 11) 操作方式: 智能触摸屏控制 12) 带排湿系统: 0.55 KW排湿机+新风阀 13) 外机尺寸: 2138*1283*1811MM 14) 外机重量: 1000KG	9.52mm管径两器 施耐德接触器 美国谷轮压缩机	4台	
2	烘干房箱体	1) 保温材料: 聚氨酯保温材料 2) 表面金属: 内304不锈钢+外彩钢 3) 保温板厚度: 10CM 4) 导风板厚度: 5CM 5) 聚氨酯填充密度: 40公斤/立方 6) 保温箱尺寸: 8.5*2.8*2.8米 7) 保温板面数: 五面(无底板) 8) 门洞尺寸: 1.4*1.9米 9) 导风板尺寸: 定制6.6*2.6米 10) 检修门: 500*850mm 一个	五面体保温结构	4套	
3	循环风机 风机架子	1) 功率: 1500W #6号风机 2) 单个风机风量: 9000-14000m³/h 3) 单个风机风压: 250-280pa 4) 单个风机转速: 1450r.p.m 5) 风机耐温范围: 零下30℃ 至 130℃ 6) 风机类型: 耐高温高湿轴流风机 7) 风机外径: 66CM 8) 风机内径: 61CM	风机焊接到 风机架子	24台	
4		1) 材质: 201不锈钢 2) 用途: 用于固定烤房循环风机 3) 数量: 1个风机/架 4) 风机架子尺寸: 0.95*0.86米(厚35CM)			
5	烘干推车盘	冲孔盘式叠加车 1) 推车材质: 201不锈钢 2) 推车尺寸: 1.2*0.9*1.80 米 3) 推车层数: 12 层 4) 推车的托盘卡位: 1 层 1 个盘 5) 层间距: 15cm 6) 车盘装载方式: 叠加式 7) 冲孔盘规格: 120*90cm 8) 轮子: 4 个镀锌万向轮(2 个带脚刹)	/	56台	
6	智能触摸屏	1) 温度控制: 支持10阶段设置 2) 湿度控制: 支持10阶段设置 3) 状态查询: 主机运行状态查询 4) 故障提示: 设备保护提醒/复位 5) 运行曲线: 烘干过程温度湿度记录	/	4套	

7	远程操作系统	1) 控制屏幕支持联网 2) 支持手机APP/网页远程操作控制屏幕 3) 30天内烘干过程数据存储(温度湿度) 4) 可远程实时查看烘干房温度湿度情况 5) 可远程实时查看设备运行状态 6) 设备故障报警手机APP通知栏提示	/	4套	
8	制冷压缩机	输入总功率: 60 KW 排气量: 48.05立方/H 储液总容积: 15L 润滑方式: 强制润滑 电压: 380v 单台功率: 15kw 单台启动瞬间工作电流: 40A; 制冷剂: 20公斤每台; 排气温度: 90度		4台	
9	库体	表面金属: 双面彩钢、 保温厚度: 15CM 聚氨酯机制板阻燃等级: 复合B1级 聚氨酯发泡密度: 40公斤 聚氨酯保温数量: 5个面 地面保温: 挤塑板 宽度: 0.6米		4间	
10	制冷风机	电源: 380v- 频率: 50hz 排水接管外径; G1.5" 间距; 500W 外径: 500 材质: 优质镀锌钢板表面喷塑 用途: 用于换热排管进行气化吸热和冷库内的空气进行强制对流循环到达制冷的目的		4台	
11	电控系统	1) 配电箱: 优质镀锌钢板表面喷塑 2) 尺寸: 300*300 3) 国标铜线: 6平方 4) 国标铜线: 3*1 5) 国标铜线: 4*0.75 6) 国标铜线: 3*1.5 7) 国标铜线: 2*1		4间	
12	变频脱氧机	输入功率: 1.7KW 电源标准: 380V/50HZ 操作方式: 智能触摸屏控制 处理量 50吨/24h		1台	
13	二氧化碳脱除机	输入功率: 1.5KW 处理量: 100KG/24h		1台	
14	超声波加湿器	功率 0.7KW		4台	
15	分配站	4间分流		4台	
16	气体分析控制仪	功率 0.4KW 测量范围 O ₂ : 0-25%, CO ₂ : 0-10%, C ₂ H ₄ : 0.01PPm. 精确度 0.1%		1台	
17	果蔬杀菌机	功率 0.6KW 臭氧量 30g/h		4台	