

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目

采购文件

项目编号： S5200100000003449001

采购人： 贵州省公安厅

采购代理机构： 贵州拓迈电子招投标服务有限公司

日期： 2022年05月20日

目 录

第一章 采购公告.....	1
一、项目基本信息.....	1
二、申请人的资格要求:	2
三、获取招标文件.....	3
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	4
五、公告期限.....	4
六、其他补充事宜.....	4
七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。.....	4
第二章 投标须知前附表.....	6
第三章 供应商须知正文.....	13
一、供应商须知正文.....	14
供应商须知.....	14
二、供应商保证金缴纳须知.....	34
第四章 评标办法.....	35
一、评标办法前附表.....	36
【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 (A包) 】.....	36
【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 (B包) 】.....	42
【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 (C包) 】.....	49
【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 (D包) 】.....	56
二、评标办法正文.....	63
三、评标办法附件.....	78
第五章 采购需求.....	79
(一) 项目情况介绍.....	79
(二) 基本要求.....	79
(三) 售后服务及其他要求.....	79

（一）说 明.....	81
（二）技术参数要求.....	82
A包：备勤设施及用品.....	82
B包：家具.....	159
C包：医疗室药械用品.....	196
D包：电子设施设备.....	214
第六章 合同主要条款.....	248
第六章 合同条款（参考）.....	248
第七章 响应文件格式.....	253
响应文件封面.....	254
报价部分.....	255
投标函.....	256
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）-投标函.....	256
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）-投标函.....	257
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）-投标函.....	258
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）-投标函.....	259
开标一览表.....	260
开标一览表（系统生成）.....	261
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）-开标一览表.....	261
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）-开标一览表.....	262
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）-开标一览表.....	263
贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）-开标一览表.....	264
开标一览表（自导）.....	265
报价明细表.....	266
资格审查资料.....	269

投标供应商授权委托书.....	270
法定代表人身份证明.....	271
法定代表人授权委托书.....	272
一般资格.....	273
营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书..	274
财务状况报告材料.....	275
依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证.....	276
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料....	277
投标保证金已交纳的依据.....	278
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明.....	279
供应商信用.....	280
专业资格材料.....	281
投标所需的其他资格审查资料.....	282
响应性文件.....	283
技术偏离表.....	284
商务偏离表.....	285
与采购项目相匹配的证书.....	286
投标供应商综合证明材料.....	287
企业综合实力的证明文件.....	288
同类或类似项目业绩情况.....	289
声明与承诺.....	290
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明.....	291
投标人遵守政府采购法规的声明.....	292
供应商信用记录承诺书.....	293
投标供应商为代理经销商时提供制造商售后服务技术力量支 撑承诺书.....	294
制造商对投标产品技术参数指标真实性的声明函.....	295

银行保函承诺书.....	296
投标保证金保险承诺书.....	297
招标代理服务费确认书.....	298
投标疫情防控承诺函.....	299
优惠性政策情况.....	300
中小企业声明函.....	301
节能环保产品声明及证明材料.....	302
残疾人福利性单位声明函.....	303
监狱企业声明函.....	304
第八章 其他.....	305

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

第一章 采购公告

项目概况

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 招标项目的潜在投标人应在 贵州省公共资源交易中心网 上获取（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2022年06月14日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本信息

项目名称：贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目

项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：GZTM-2022-045

采购方式：公开招标

项目序列号：S5200100000003449001

采购主要内容：A包备勤设施及用品；B包家具；C包医疗室药械用品；D包电子设备。具体内容及要求详见“第五章采购货物技术要求”。

采购数量：1批

预算金额：6,690,000.00元

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）：2600120.00元。

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）：2418500.00元。

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）：619200.00元。

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）：1052180.00元。

最高限价（如有）：6,356,020.00元

本项目（是/否）接受联合体投标：

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）：否。

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）：否。

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）：否。

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）：否。

二、申请人的资格要求：

1. 一般资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- ① 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明；（复印件加盖投标供应商公章）
- ② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或2022年01月以后由开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）
- ③ 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年7月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）
- ④ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- ⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明加盖投标供应商公章）。
- ⑥ 供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过

2. 特殊资格要求：

C包：供应商是生产厂商的，须提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；供应商是代理商的，须提供医疗器械经营许可证和投标产品制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。

三、获取招标文件

时间： 2022年05月24日09时00分 至 2022年05月31日17时00分 （提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 9:00 至 12:00 ，下午 14:30 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点： 贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

方式： 贵州省公共资源交易中心网站获取招标文件

售价： 300元

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）：

投标保证金（元）： 25,000.00

投标保证金交纳截止时间： 2022年06月14日09时30分

投标保证金交纳方式： 银行转账、银行保函或保证保险等

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）：

投标保证金（元）： 20,000.00

投标保证金交纳截止时间： 2022年06月14日09时30分

投标保证金交纳方式： 银行转账、银行保函或保证保险等

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）：

投标保证金（元）： 5,000.00

投标保证金交纳截止时间： 2022年06月14日09时30分

投标保证金交纳方式： 银行转账、银行保函或保证保险等

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）：

投标保证金（元）： 5,000.00

投标保证金交纳截止时间： 2022年06月14日09时30分

投标保证金交纳方式： 银行转账、银行保函或保证保险等

开户单位名称： 贵州省公共资源交易中心

开户银行： 贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

开户账号：0109001400000182-0002

（特别提示：贵州省公共资源交易系统2020版以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）：2022年06月14日09时30分（北京时间）

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）：2022年06月14日09时30分（北京时间）

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）：2022年06月14日09时30分（北京时间）

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）：2022年06月14日09时30分（北京时间）

地点：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路65号，具体开标室于当日在贵州省公共资源交易

中心开标区获取）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

PPP项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件

交货地点或服务地点：采购人指定地点

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无

交货时间或服务时间：合同签订后30个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 贵州省公安厅

项目联系人： 宋警官

地 址： 贵阳市云岩区宝山北路82号

联系方式： 0851-85904846

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称： 贵州拓迈电子招投标服务有限公司

联 系 人： 陈 娟

地 址： 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区观山街道都匀路贵州油研科技园综合大楼5楼

联系方式： 0851-84119179

3. 项目联系方式

项目联系人： 陈 娟

电 话： 0851-84119179

第二章 投标须知前附表

说明：本表是对重要内容的概括介绍，如本表内容与正文内容有冲突，以本表为准。

项目名称	贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目
内 容	说 明 与 要 求
投 标 人 资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ① 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明；（复印件加盖投标供应商公章） ② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或2022年01月以后由开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章） ③ 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年7月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章） ④ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明加盖投标供应商公章）。 ⑥ 供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过。

	2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实； 3. 本项目的特定资格要求： C包：供应商是生产厂商的，须提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；供应商是代理商的，须提供医疗器械经营许可证和投标产品制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。 4. 本项目不接受联合体投标。 注：提供的资质复印件不清晰，不能有效证明投标供应商资质情况，经采购人或采购代理机构审查，将视为该资质未提供。
投标保证金	1. 投标保证金金额：A包：25,000.00元；B包：20,000.00元；C包：5,000.00元；D包：5,000.00元。 2. 投标保证金提交形式：银行转账、网银、银行保函或保证保险。 3. 投标保证金以银行转账、网银形式提交的,应当从供应商基本账户转出。 若投标保证金以银行转账、网银形式提交的，应在投标文件中提供缴纳成功的截图或贵州省公共资源交易中心平台出具的保证金收据。 投标保证金户名：<u>贵州省公共资源交易中心</u> 投标保证金开户银行：<u>贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行</u> 账号：<u>0109001400000182-0002</u> 重要提示：贵州省公共资源交易系统2020版以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。 4. 投标保证金以保函或担保等方式缴纳的：①投标人通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：其内容应载有招标人名称、投标单位名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，并将下载打印的电子保函按招标文件规定密封，在递交投标文件时一并提交给招标人，不再验证真伪；②对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以

	外办理的投标保函（含纸质保函），原件应按招标文件的规定密封并在递交投标文件时一并提交给招标人，招标人在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。 5. 投标保证金以保证保险形式提交的，投标保证保险凭证须由一家在中华人民共和国境内注册和营业的保险机构出具，其有效期应不小于投标有效期。其内容应载有招标人（采购人）名称、投标人名称、项目名称、保证金金额、保证保险有效期。 若投标保证金以保证保险形式提交的，应在投标文件中提交投标保证保险凭证复印件，开标时还须提交投标保证保险凭证。 6. 递交及办理投标保证金截止时间为：详见招标公告。
投标报价	1. 投标报价：采购单位指定地点价。 2. 投标供应商报价应包括：产品及质保期内备品备件费、运输费（到达采购人指定地点）、人工费、安装调试费、设备验收检测费、装卸费、培训费、售后服务费、税费等一切成本费用，且投标总价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。 3. 投标货币：人民币报价。
★交货期及地点及质保期	1. 交货期： 合同签订后30个日历日全部交付完毕，并通过采购人验收。 2. 交货地点：采购人指定地点。 3. 质保期：质保期2年（自交货并验收合格之日起计，招标文件里另有规定的除外）
验收方式	按国家相关标准进行验收, 不合格产品，采购人有权退换。
★付款方式	1. 采购人和中标供应商签订采购合同，采购人向中标供应商支付合同金额的30%作为货物采购预付款，货物到货并安装完毕后，经采购人验收合格后，中标人向采购人支付合同金额3%质保金，采购人在10个工作日内向中标人支付剩余合同金额的100%货款。 2. 质保期内，中标人严格履行各项售后维保服务承诺，提供的设备未出现偷工减料、以次充好等任何质量问题或出现质量问题后中标供应商及时予以解决，采购人在质保期结束后，向中标人一次性无息退还合同总额3%的质保金。

★履约保证金	无
★售后服务	书面承诺：免费上门培训，提供7×24小时技术支持和服务，接到故障报警10分钟内响应，对重大问题提供现场技术支持，6小时内到达指定现场，8小时内排除故障或提供有效解决方案，随时供应备品备件，费用由中标供应商负责。
投标文件的递交	1. 投标有效期：投标截止之日起90个日历日。 2. 投标文件的份数（投标文件必须采用胶装，不能活页装订）：正本壹份，副本叁份，电子版（U盘）壹份。其中电子版内容为按照贵州省公共资源交易中心政府采购投标文件编制工具编制完成后导出的PDF文件；纸质版为上述导出的PDF文件的打印件。即，供应商须确保上传到贵州省公共资源交易中心的加密电子投标文件（GPT格式）、现场递交的电子版（PDF格式）、现场递交的纸质版，文件内容完全一致。（正本、副本、电子版分别单独密封，且电子版内容须是投标文件正本加盖投标供应商公章的PDF版本，不加密）。电子文档上必须写明项目名称、项目编号、投标供应商名称及开标时间。（投标多个包段的，按包段分别制作、签署、装订、密封投标文件）。 3. 验证资料：投标供应商的营业执照（原件或复印件加盖投标供应商公章）、法定代表人授权委托书（原件）和授权代表人的身份证原件，须单独封装为一份递交（身份证原件除外），以便开标现场验证投标代表身份。如果供应商投多个包段的，只需要单独提供一份授权书（授权书中写明所投包段号），开标现场只验一次身份。 4. “开标一览表”原件二份，单独密封在一起，单独递交，（须有法定代表人或授权代表签字，并加盖投标单位公章）。 5. 纸质投标文件递交时间：投标截止时间前半个小时至投标截止时间（逾期不收）。 6. 投标文件递交地点：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路65号，具体开标室于当日在贵州省公共资源交易中心开标区获取）。 7. 投标截止时间：以发布的招标公告中的时间为准。

开 标	时 间	以发布的招标公告中的时间为准。
	地 点	贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路65号，具体开标室于当日在贵州省公共资源交易中心开标区获取）
评 标	评标方法	综合评分法
	评标标准及方法	详见“第四章评标标准和办法”，本项目为电子标，如电子开评标过程中，因不可抗力及交易中心系统问题无法正常开评标，经采购人和监督人同意可转为纸质标，采购文件及投标文件以纸质版为准。
	其它	本招标文件解释权为采购人及采购代理机构。
代理服务费	按发改办价格【2015】299号和发改办价格【2003】857号文件的规定，参照计价格【2002】1980号文件的计算标准，按采购预算计算，向中标供应商收取招标代理服务费。 结 算 帐 户 开户名称：贵州拓迈电子招投标服务有限公司 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳金阳科技支行 银行账号：0111 0013 0000 1175 注：投标供应商虚假应标的其投标保证金及代理服务费均不予退还。	
核心产品	☐服务采购 ☐单一产品采购 ☒非单一产品采购，核心产品为：A包：客户棉织品、布艺窗帘及纱帘；B包：办公桌、办公椅（职员椅）、会议椅、公寓床、写字椅；C包：X线机、B超机；D包：投影仪、电视机、调音台、音频处理器、会议系统主机。	
采购进口产品	☒本采购项目拒绝进口产品参加投标。 ☐本采购项目经财政部门审批同意购买进口产品。	
同品牌多家 投标供应商 处理原则	1. 最低评标价法：相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标供应商，	

	其他投标无效。 ☐随机抽取 ☐其他_____ 2. 综合评分法：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。 ☐随机抽取 ☒其他：若得分一致，按照技术部分得分从高到低的顺序选择技术部分得分最高的获得中标人推荐资格；若总得分和技术部分得分一致，按照投标报价由低到高的顺序选择报价最低的获得中标人推荐资格。 注：非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
政府采购政策	详见“第四章 评标标准和办法”
定标	☐1. 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 ☒2. 采购人授权评标委员会直接从中中标候选人名单中确定排名第一的投标中标候选人为中标人。 注：中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 ☐随机抽取 ☒其他：按照技术部分得分从高到低的顺序选择技术部分得分最高的获得中标人推荐资格；若总得分和技术部分得分一致，按照投标报价由低到高的顺序选择报价最低的获得中标人推荐资格。
废标原则	1. 符合专业条件的或对本招标文件作实质性响应的有效投标供应商不足三家的； 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3. 投标供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4. 因重大变故，采购任务取消的；

	5. 法律法规规定的其他情形。
补充合同	采购人在政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可签订不超过原合同采购金额10%的补充合同。
备注	1. 如投标文件中有英文或其它语种时，请翻译成中文。 2. 中标人自政府采购合同签订之日起2个工作日内将政府采购合同递交至采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后方可退还其投标保证金。（因中标人未按时递交政府采购合同而造成投标保证金未退还的，一切后果与本采购代理机构无关）。 3. 如招标文件正文中的内容与本须知前附表的内容不一致的，以本须知前附表为准。

第三章 供应商须知正文

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



供应商须知

一、说 明

1.1 资金来源

1.1.1、采购人已落实本项目采购资金。用于支付采购后所签订合同的款项。

1.2 采购代理机构（以下简称“代理机构”）是指从事招标代理业务的中介服务机构。本次采购代理机构名称、地址、电话和传真见投标须知前附表。

1.3 合格的投标人

1.3.1 投标人符合“投标须知前附表”中投标人资格要求及招标文件规定的其它资格要求。

1.3.2 中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的投标人，投标货物属于生产许可证制度或市场准入制度或特种行业的，必须具有相应的证书。

1.3.3 一个投标人只能委托一个代表参与同一项目的投标，一个代表只能代表一个单位。如果投标人存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标。

① 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

② 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

③ 如为信息系统采购项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

1.3.4 投标人不得直接或间接地与采购单位或其附属机构有任何关联。

1.3.5 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购单位和采购代理机构符合投标人资格要求的供货人才能参加投标。

1.3.6 不接受任何投标人的选择性投标方案，同时也不接受任何投标人针对同一品牌同一型号的选择性报价。即同一投标人只允许投报同一品牌中一个型号的产品，不允许投报同一品牌两个以上（含两个）型号的产品，且对同一型号产品，不允许报两种以上（含两种）的价格，否则，该投标将视



为无效投标。

1.4 合格的货物

1.4.1 进口货物须为来源渠道合法的全新原厂所生产的产品。在验收货物时，投标人须提供相关产品的正常报关证明和产品出厂合格证明。

1.4.2 交货时投标人应承诺提供中标货物的产品出厂合格证明。

1.4.3 合同中提供的所有货物的原产地，均应按采购单位的规定。本合同的支付也仅限于这些货物。

1.4.4 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要的元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

1.4.5 投标人所提供的必须是其合法生产或代理的货物，并能够按照政府采购合同规定的品牌、产地、质量、价格、及时供货。

1.5 投标报价说明

1.5.1 投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购单位均无义务和责任承担任何费用。

1.5.2 投标报价应包含设备费、产品及质保期内备品备件费、特殊工具费、运输费、装卸费、安装调试费、培训、售后服务费、税费、相关检测费及技术支持等所有费用；同时包括质保期满以后的设备维修中除材料及备品备件费用以外的运输费、人工费、差旅费等所有费用。

1.5.3 投标人不得以低于成本的价格来恶意竞标，经评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标作为无效投标处理。

1.6 投标报价错误修正：

1.6.1 投标报价若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.6.2 投标报价总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

1.6.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.6.4 投标报价单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；



注：如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

1.7 投标人质疑及投诉受理

1.7.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.7.2 投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.7.3 投标人提出质疑应当按照“《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）”规定提出质疑函和必要的证明材料。

1.7.4 采购人、采购代理机构接收投标人质疑函的方式：采购人、采购代理机构只接收投标人以书面形式递交的质疑函，且质疑函的格式应遵照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》进行填写。

1.7.5 采购代理机构自受理书面质疑函原件之日起，在《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的有效期限内作出书面答复。

1.7.6 质疑函一式两份，全部递交至采购代理机构。

联系人：贵州拓迈招标部

联系电话：0851-84119179

递交地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区观山街道都匀路贵州油研科技园综合大楼5楼

二、招标文件编制

2.1 招标文件由下述部分组成：

第一章：招标公告

第二章：投标须知前附表

第三章：供应商须知

第四章：评标标准和办法

第五章：采购需求

第六章：合同条款

第七章：响应文件格式（参考模板）

第八章：其他

2.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.3 招标文件的澄清

2.3.1 投标人对招标文件如有疑问需要澄清，须在投标截止时间15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将以书面做出答复，逾期不接受。

2.3.2 招标文件的修改

① 在投标截止时间15日前的任何时间，采购单位或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可主动对招标文件用补充文件的方式进行修改。

② 对招标文件的修改，将以在发布招标公告的媒体上发布更正公告的形式通知已购买招标文件的所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

③ 因各种特殊情况，采购单位有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知购买招标文件的所有投标人。

注：投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件编制说明

3.1 投标的语言及计量标准

3.1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非简体中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以简体中文翻译本为准。

3.2 投标文件构成

3.2.1 供应商应将“投标文件”按顺序编制目录，并胶装成册，经供应商法定代表人或其授权代表签字或加盖公章；

投标文件正本、副本用封袋密封完好并加盖投标单位公章，投标文件封面上应注明招标项目名称及投标单位名称、地址、电话等。

3.3 投标文件格式

3.3.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写，未提供格式的，格式自拟。

3.3.2 投标人可对本招标文件中“采购货物技术要求”中所列明的所有设备及其配属材料进行投标。

3.4 投标报价和货币

3.4.1 在投标有效期和合同有效期内，投标人对投标设备及服务的报价，应固定不变。投标报价应按“投标须知前附表”的要求报价，以人民币为结算单位。

3.4.2 投标的设备及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的税收。

3.4.3 对于非标准设备的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自拟）。

3.5 投标人资格的证明文件

3.5.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

3.5.2 投标人提交的证明其中标后能履行合同的证明文件应满足以下要求：

① 如果投标人按照合同提供的设备不是投标人自己制造的，投标人应具有合法销售采购设备的证明文件；

② 投标人应具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

③ 投标人应有能力履行对投标设备的交付及售后（应提供在交货地点的售后服务情况）和其它服务的义务。

3.6 证明设备的合格性符合招标文件规定的文件。

3.6.1 投标人应提交证明文件证明其拟供合同的设备及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.6.2 证明设备及服务与招标文件的要求相一致的文件，以及符合设备技术标准及工艺要求且质量合格的设备文件，可以是文字资料、产品样本、数据，至少应包括：

① 设备主要技术指标和性能的详细说明。

② 设备从采购单位开始使用至“投标须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件，包括备件的货源及现行价格。

③ 对照招标文件招标设备技术要求，逐条说明所提供项目和服务已对采购单位的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术要求中条文的偏差和例外。

④ 设备的生产及验收标准（指国家标准、部颁标准、企业标准）。

3.6.3 投标人在阐述上述2.3条款时应注意采购单位在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足或超过技术要求中的要求。

3.7 投标保证金

3.7.1 投标保证金交纳要求

3.7.1.1 投标保证金的交纳方式以公共资源交易中心最新规定为准。

3.7.1.2 投标保证金的交纳时间以招标文件规定为准。

3.7.2 投标人应提交“投标须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

3.7.3 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购单位免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购单位在因投标人的行为受到损害时可根据本须知3.7.5.3条款的规定不退还投标人的投标保证金。若因此对采购代理机构和采购单位造成严重后果，投标人应承担相应的法律责任。

3.7.4 凡没有根据本须知3.7.1和3.7.2条款的规定提交有效的投标保证金的投标，应按本须知5.5条款的规定视为非响应性投标予以拒绝。

3.7.5 投标保证金的退还

3.7.5.1 投标保证金的退还方式以公共资源交易中心最新规定为准。

3.7.5.2 投标保证金的退还时间按财政部令第87号的规定时间退还。

3.7.5.3 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- ① 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回投标文件的；
- ② 中标人在规定期限内未能根据相关规定签订合同的；
- ③ 提供虚假材料参与投标的；
- ④ 有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
- ⑤ 法律法规及招标文件规定的其他情形。

3.7.5.4 若发生质疑或投诉，与质疑或投诉有关的投标人的投标保证金有效期将延长，待质疑、投诉处理完毕之后予以办理。

3.7.5.5 根据财政部令第87号的规定，未中标（未成交）投标人的保证金应当在中标通知书（成交通知书）发出后5个工作日内退还，中标人（成交 投标人）的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

3.8 投标有效期

3.8.1 根据本须知4.2条款规定，投标应在“投标须知前附表”中所述投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.8.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，不会影响其投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知3.7条款有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长的有效期内继续有效。

3.9 投标文件的式样和签署

3.9.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标须知前附表”中规定数目的副本。

3.9.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，投标文件格式规定签字或盖章的地方必须由投标人法定代表人或法定代表授权委



托人签字或盖章。投标文件的**副本**可采用**正本**的复印件。

3.9.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人签字并加盖公章，方才有效。

3.9.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

3.10 投标文件的偏离

3.10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

3.10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”、“必须”、“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

3.11 投标文件编制要求

① 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

② 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

③ 除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

④ 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写，未提供格式的，格式自拟。

⑤ 投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

四、投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人须将法定代表人授权委托书（原件）和投标单位营业执照（复印件加盖投标单位公章）单独密封，开标一览表原件（二份）单独密封，同时递交。并在包封上标明“授权委托书”或“开标一览表”字样。授权委托书和开标一览表应密封完整，并加盖投标单位公章。“开标一览表”与投标文件不相符的以投影展示的开标一览表为准。投标人应将投标文件正本和副本密封完整，并加盖投标单位公章。请各位投标人仔细阅读本招标文件对投标文件的密封要求。

4.1.2 包封

① 投标文件封面上须注明单位名称、项目名称、项目编号、授权代表名字、授权代表联系电话以及“包号”、“正本”或“副本”字样，并加盖封面章和骑缝章。如因投标文件未注明上述字样或表述不清所引起的后果由投标人自行负责。若正本与副本不符，以正本为准，投标文件不得涂改和增减。

② 外层封套上应清楚地标明投标单位名称、项目名称、项目编号、和“在开标之前不得启封”的字样；且须注明“包号”、“正本”、“副本”、“授权委托书和开标一览表”或“电子版文件”字样；同时在密封袋的密封处和骑缝处加盖投标人公章和法定代表人或其授权委托代理人的印章或签字。

4.1.3 未按照招标文件要求进行封装、标记和密封的，采购代理机构有权拒绝接收其投标文件。

4.2 投标截止期

4.2.1 投标文件必须在“投标须知前附表”中规定的投标截止期前派人（指法定代表人或其授权委托人）送达到指定的投标文件递交地点。

4.2.2 采购代理机构可以按本须知2.3.2条款规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

4.3 迟交的投标文件

4.3.1 在“投标须知前附表”中规定的投标截止期后送到的任何投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.4 投标文件的修改与撤回



4.4.1 投标人在递交投标文件前，可以修改或撤回其投标，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

4.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知4.1条款规定编制、密封、标记和送达。

4.4.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4.4.4 从投标截止期至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知3.7.5.3条款规定不予退还。

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

五、开标、评标及定标

5.1 开标

5.1.1 采购代理机构在“投标须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标会议。开标时投标人法定代表人或其授权代表须到场参加（除法定代表人或其授权代表外，其余闲杂人等不得进入开标现场），未参加开标会议的，视为认同开标结果。

5.1.2 会议第一项：宣读开标记录。

5.1.3 会议第二项验证：由采购人或采购监督人员验证其投标代表身份。未通过验证的，将不开启投标单位开标一览表和投标文件。

5.1.4 会议第三项文件包封检查：由采购单位的监督部门人员、投标人授权代表在公共资源交易中心的网络监控下，共同对所有投标人的投标文件及开标一览表的密封情况进行查验，如未按招标文件要求密封的投标文件将被拒绝。只对密封合格的投标文件及开标一览表进行拆封。

5.1.4 会议第四项唱标：采购代理机构工作人员将当众宣读投标人名称、投标价格、交货期等，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

5.1.5 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知4.4.2条款递交的修改书），将在开标现场原封退回给投标人。

5.1.6 采购代理机构将做详细开标记录。

5.1.7 投标人代表必须对唱标内容进行签字确认，未签字确认的，视为认同唱标内容。

5.1.8 投标截止时间结束后，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，除采购任务取消情形外，采购单位将报财政部门后按照以下原则处理：

5.1.8.1 招标文件没有不合理条款，招标公告时间及程序符合规定的，采取竞争性谈判、单一来源方式采购。

5.1.8.2 招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由采购单位依法重新招标。

5.2 评标委员会

5.2.1 评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和国家有关

规定，依法组成评标委员会，评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

5.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- ①参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- ②参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- ③参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- ④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- ⑤与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.2.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- ① 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- ② 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- ③ 对投标文件进行比较和评价；
- ④ 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- ⑤ 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5.2.4 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- ① 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- ② 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；
- ③ 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- ④ 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- ⑤ 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- ⑥ 记录、复制或者带走任何评标资料；
- ⑦ 其他不遵守评标纪律的行为。

5.3 投标文件的澄清

5.3.1 在评标期间，评标委员会有权就投标文件中含糊不清之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.3.2 必要时评标委员会有权要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书

面回答应有投标人法定代表人或其授权委托人的签字，并将该书面回答作为投标内容的一部分。

5.3.3 评标委员会要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格、漏项等实质性内容做任何更改。

5.4 投标文件的修正

5.4.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

5.4.2 算术错误将按以下方法更正：若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

5.4.4 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：

- ① 实质性影响合同的范围、质量和履行；
- ② 实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；
- ③ 不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位；
- ④ 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

5.5 无效标条款

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效投标处理，该投标人的投标文件不参与评审，且不计算入投标人家数：

- 5.5.1 递交的投标文件不完整或未按招标文件要求盖公章及签字的；
- 5.5.2 投标人不符合国家及招标文件规定的资格条件的；
- 5.5.3 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；
- 5.5.4 投标报价经评审委员会认定低于成本价的；
- 5.5.5 投标报价超过招标文件载明的最高投标限价的；

5.5.6 投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

5.5.7 投标文件未按规定密封、签署和盖章的及投标文件份数不符合招标文件要求的；

5.5.8 投标文件未按时送达指定地点的。

5.5.9 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

5.5.10 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.5.11 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.5.12 资格证明文件不全或不真实的；

5.5.13 投标有效期不足的；

5.5.14 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

5.5.15 投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个以上报价未说明哪一个有效的；

5.5.16 投标人与在公共资源交易中心报名和购买招标文件的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的；

5.5.17 投标货物数量或供货范围不满足招标文件要求的；投标文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的投标文件作为无效投标处理）；

5.5.18 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.5.19 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.6 废标条款

有下列情况之一出现的，将作废标处理，项目评审终止：

5.6.1 符合专业条件的或对本招标文件作实质性响应的有效投标人不足三

家的；

5.6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.6.3 投标人报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.6.4 因重大变故，采购任务取消的；

5.6.5 法律法规规定的其他情形。

5.7 评标程序和定标的原则

5.7.1 投标文件的审查

① 采购人按照招标文件设置的投标人资格要求对投标人进行资格审查，未通过资格审查的，不得进入评标环节。

② 评标委员会只对实质性响应招标文件要求的投标进行符合性评审，审查内容详见符合性审查表。

③ 评委会只对符合性合格的投标人按照招标文件规定的评标办法和评分标准进行**综合评审**。

5.7.2 评标和定标

① 评标办法：综合评分法，评标委员会只对通过了资格审查和符合性审查的投标进行评审。

② 评审依据：评标委员会将根据“**第四章 评标标准和办法**”中确定的评标办法和评分标准对合格的投标人递交的投标文件进行评估、比较和定标。

③ 评标委员会完成评标后，由评标委员会向采购人提出书面报告。招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人中确定中标人。采购人不得选择中标候选人以外的投标人为中标人。

5.7.3 满足以下条件的投标人有可能中标：

① 技术、商务条件能最大限度地满足《招标文件》的实质性要求；

② 能提供最佳的售后服务；

③ 具有良好执行合同的能力，有良好的信誉；

④ 具有良好的业绩；

⑤ 投标报价合理。能最大限度满足招标文件的实质性要求和招标文件中规定的各项综合评价标准，即综合优势明显的投标人有可能中标。但不保证最低投标报价者中标。

5.8 保密



5.8.1 有关投标文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的一切情况等，都不得向投标人或与评标工作无关的人员透露。

5.8.2 投标人不得以任何行为影响评标过程，否则投标将被拒绝。

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

六、评标纪律、原则

6.1 评标工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购人、投标人的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

6.2 评标工作由采购代理机构组织的评标委员会(以下简称评委会)进行，评委会由专家和采购人的代表组成。

6.3 评委及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。

6.4 评标工作接受贵州省财政厅、监察厅、审计厅的管理和监督。

6.5 评标期间，评委和有关工作人员必须严格遵守招标工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将评标情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

6.6 从开标之日起，至《中标通知书》发出之日止，任何投标人不得与评委、采购人及有关工作人员私下接触或联系。投标人企图影响评标的任何活动或采用不正当手段骗取中标的，中标无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

6.7 评标的依据是招标文件的规定和要求，以及投标文件和评委会审核的投标文件的补充资料，而不是其他任何资料。

6.8 评委会有权要求投标人对投标文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。但不允许对技术、商务、价格等实质性内容进行修改。

6.9 评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据招标文件的规定和要求，就投标文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对投标人的资格进行确认后，并按照招标文件中规定的评标办法进行评议。

6.10 评委对评标结果共同负责，并在《评标报告》上签名确认。



七、合同的授予

7.1 中标结果公示

7.1.1 采购代理机构在招标公告发布的媒体上发布中标公告。

7.1.2 对本项目中标结果存在质疑的投标人，可以采用书面原件形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购代理机构提出质疑。

7.1.3 投标人行使质疑权时，**须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任**，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方缴纳相关调查论证费用后，再予以退还投标保证金。

7.1.4 无论是质疑或被质疑，投标人均须主动配合采购代理机构或采购人寻找相关证据，并承诺同意延长投标保证金及投标样品（若有）的退还时间。对于采购代理机构要求补充的证据材料，投标人不能无故推脱或者不予配合，否则，采购代理机构有权不退还其投标保证金。

7.2 追加招标货物数量的权力

7.2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3 中标通知书

7.3.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

7.3.2 **中标人须在中标后五个工作日内到采购代理机构领取中标通知书原件，逾期将视为自动放弃中标资格**。因中标人不领取中标通知书对采购人项目造成影响的，将不退还其投标保证金。

7.3.3 中标通知书是采购合同的一个组成部分。

7.3.4 在中标人缴纳了招标代理服务费后，采购代理机构将按照本须知第3.7条的规定退还所有投标保证金。

7.3.5 在合同未履行前，出现影响中标结果的情况，对于中标人经济损失，采购代理机构和采购单位无需承担赔偿责任。

7.3.6 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

7.4 签订合同

7.4.1 中标人在收到中标通知书5天内，应按照合同条款的规定，并以《中标通知



书》指定的时间、地点与采购单位签订合同。

7.4.2 “招标文件”、招标文件的澄清、中标人的“投标文件”、中标人的澄清文件及“中标通知书”等，均为签订经济合同的依据。

7.4.3 中标人在中标通知书发出之日起三十日历日内未能按招标文件要求与采购单位签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃中标资格，招标人将顺延下一中标候选人为中标人，依次类推。

7.5 代理服务费

7.5.1 中标人应按投标须知前附表中的要求向采购代理机构交纳代理服务费。

7.5.2 报价不含代理服务费，代理服务费由中标单位承担。



八、纪律和监督

8.1 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

8.2 对采购代理机构的要求

- ① 采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
- ② 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

8.3 对投标人的纪律要求

- ① 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标；
- ② 不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标；
- ③ 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；
- ④ 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

- ① 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处；
- ② 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况；
- ③ 在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

二、供应商保证金缴纳须知

为优化营商环境，大力推广使用电子保函，投标保证金采用银行保函、担保保函、保证保险缴纳的：

1. 供应商通过贵州省公共资源综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、项目编号、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，并将下载打印的电子保函按招标文件规定密封，在递交投标文件时一并提交给采购人，不再验证真伪；

2. 对贵州省公共资源综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函），应按招标文件的规定密封，并在递交投标文件时一并提交给采购人，采购人在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。

第四章 评标办法

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

一、评标办法前附表

1、项目基本信息

项目序列号: S5200100000003449001

项目名称: 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目

采购方式: 公开招标

项目资金来源: 财政资金

PPP项目: 否

2、标包信息

【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）】

基本信息

标包编码: S5200100000003449001001

标包名称: 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）

评标办法: 综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除: 是 是否考虑政策性加分: 是

资格审查方式: 资格后审 是否接受联合体: 否

是否缴纳投标保证金: 是 中标方法: 推荐中标候选人

核心产品名称: 客户棉织品、布艺窗帘及纱帘

报价评审: 有

预算金额(元): 2600120.00

评标参数

报价形式说明

序号	报价名称	报价类型	最高限价	单位	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	2600120.00	元	

评标分值组成

序号	评审步骤	是否报价评审	分值（分）
1	资格性审查	否	0
2	符合性审查	否	0
3	商务评审	否	30
4	技术评审	否	35
5	政策性加分评审	否	5
6	报价评审	是	35

前附表

资格性审查

序号	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明；（复印件加盖投标供应商公章）
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经合法审计机构出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或2022年01月以后由开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）
3	依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年7月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明加盖投标供应商公章）

6	供应商信用	供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过
---	-------	---

符合性审查

序号	评审因素	评审标准
1	商务符合性	交货期是否满足招标文件要求
2	商务符合性	质保期是否满足招标文件要求
3	商务符合性	付款方式是否满足招标文件要求
4	商务符合性	售后服务是否满足招标文件要求
5	无效标审查	按本项目招标文件第三章第五节无效标条款规定，审查是否通过。

商务评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	售后服务方案：（主观分）	售后服务方案内容完整、规范、措施具体、可行，承诺条件好，得5-4分；售后服务方案内容基本完整、措施基本可行，承诺条件一般，得3-1分；不提供不得分；	5

2	售后人员配置:	售后服务人员通过GB/T27922-2011售后服务高级管理师资格培训并获得合格证书的, 每提供一份得1分, 最多得5分, 提供原件查验, 否则不得分。	5
3	类似业绩:	提供2019年至今以来完成与本项目类似的项目业绩, 每提供1个业绩得2分, 最多得10分。 注: 投标文件中须提供采购合同复印件加盖投标单位公章, 缺项不得分。	10
4	投标供应商综合实力:	1、投标人自主具有有效的质量认证体系认证证书, 得1分, 否则不得分; 2、投标人自主具有有效的环境管理体系认证证书, 得1分, 否则不得分; 3、投标人自主具有有效的职业健康安全管理体系认证证书, 得1分, 否则不得分; 4、投标人通过《企业诚信管理体系》GB/T 31950-2015并获得诚信管理体系认证证书的得2分; 5、投标人通过GB/T29490-2013标准认证并获得有效的知识产权管理体系认证证书的, 得3分, 否则不得分; 6、投标人通过《企业信用评价指标》GB/T 23794-2015并获得企业信用等级认证证书等级达3A级的得2分。 注: 投标供应商须提供有效的证书复印件加盖单位公章, 原件备查。	10

技术评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	技术参数评价分	投标货物的技术参数要求逐条进行响应，完全满足招标文件技术要求的得25分。标▲的参数每负偏离一项减5分，非标▲的参数每负偏离一项减2分，直至扣完。 注：（核心产品：客户棉织品、布艺窗帘及纱帘）需提供厂家出具的授权书、参数确认函并加盖投标单位公章；技术要求中明确需要提供图片或者检测报告等相关证明材料的须按要求提供，否则该项视为负偏离。	25
2	针对招标项目需求提供生产及供货计划、仓储运输、安装、验收、安全文明施工措施、质量保证措施方案综合评价：（主观分）	（1）投标人的供货方案、实施措施、进度计划 科学合理完善的得5-4分； （2）投标人的供货方案、实施措施、进度计划 科学比较合理比较完善的得3-2分； （3）投标人的供货方案、实施措施、进度计划 科学合理不完善的得1-0分； （4）不提供不得分。	5
3	项目负责人评价	项目负责人具有高级工程师资格证书的得5分，具有工程师资格证书的得3分，具有助理工程师资格证书的得1分，需提供证书原件及投标人近三个月为证书持有者缴纳社保的证明材料的查验，否则不得分。	5

政策性加分评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	节能环保加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。	2
2	少数民族加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；	3

报价评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	报价得分	(1) 报价得分总报价=投标报价 (2) 报价得分得分=（最低报价得分总报价/各投标人的报价得分总报价）*35 备注：所报价均以扣除后的价格参与评审。 报价扣除说明： 小型企业价格扣除率：6%；微型企业价格扣除率：6% 监狱、福利性企业视为：小型企业 扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价=下浮率报价*（1+扣除率） 扣除后的折扣报价=折扣报价*（1-扣除率） 备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。	35
---	------	--	----

开标一览表

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	
4	备注	

【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）】

基本信息

标包编码： S5200100000003449001002

标包名称： 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：是 是否考虑政策性加分：是

资格审查方式：资格后审 是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是 中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：办公桌、办公椅（职员椅）、会议椅、公寓床、写字椅

报价评审：有

预算金额(元)：2418500.00

评标参数

报价形式说明

序号	报价名称	报价类型	最高限价	单位	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	2418500.00	元	

评标分值组成

序号	评审步骤	是否报价评审	分值（分）
1	资格性审查	否	0
2	符合性审查	否	0
3	商务评审	否	30
4	技术评审	否	35
5	政策性加分评审	否	5
6	报价评审	是	35

前附表

资格性审查

序号	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明；（复印件加盖 投标供应商公章）

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经合法审计机构出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或2022年01月以后由开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2021年7月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明加盖投标供应商公章）
6	供应商信用	供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过

符合性审查

序号	评审因素	评审标准
1	商务符合性	交货期是否满足招标文件要求

2	商务符合性	质保期是否满足招标文件要求
3	商务符合性	付款方式是否满足招标文件要求
4	商务符合性	售后服务是否满足招标文件要求
5	无效标审查	按本项目招标文件第三章第五节无效标条款规定，审查是否通过。

商务评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	体系认证：	1、投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 2、投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 3、投标人或制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。	3
2	环保认证：	1、投标人或制造商获得“CQTA品质验证证书”或“中国环保产品认证证书”的，得2分，未提供不得分。 2、投标人或制造商具有低VOCs家具产品认证证书，认证单元含：木家具、金属家具、软体家具，得2分。 3、投标人或制造商获得《温室气体核查证书》或《产品碳足迹核证声明》的，得2分，未提供不得分。 4、投标人或制造商获得《家具产品环保卫士认证证书》，或符合CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》的，得2分，未提供不得分。 5、投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书（十环）的，得4分，未提供不得分。	12

3	类似业绩:	投标人提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目合同，每提供1个得2分，最高得8分。 注：投标文件中须提供中标通知书及合同关键页的复印件（加盖投标人公章）。	8
4	售后服务证书:	投标人或所投产品的制造商获得国家标准GB/T27922-2011-《商品售后服务评价体系》全国商品售后服务达标五星级认证、具有售后服务高级管理师3名及以上的，全部满足得满分2分，只满足其中1项的得1分。	2
5	售后服务方案：（主观分）	根据投标人的售后服务方案比较评分，售后服务方案至少应包含以下内容：售后服务内容、维修方案、响应方式、响应时间、应急维修等，不提供方案不得分。 （1）投标人的售后服务内容合理；服务项目齐全,保障及响应时间及完成维修时间承诺满足用户需求，为优等级，得4-5分， （2）投标人的售后服务内容基本满足采购需求；操作性不强，为一般等级，得1-3分。	5

技术评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	技术参数评价分：	根据投标人的《技术规格偏离表》，对照招标文件货物清单要求的技术参数进行评审，完全响应招标文件要求的得满分20分，技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：（核心产品：办公桌、办公椅（职员椅）、会议椅、公寓床、写字椅）需提供厂家出具的参数确认函并加盖投标单位公章，否则该项视为负偏离。	20
2	产品检验报告：	提供投标人或制造商2020年1月1日以来至本项目公告前由省级及以上有资质的检测机构出具的成品抽样合格检验报告，包括：办公桌、办公椅（职员椅）、写字桌、写字椅、会议桌、会议椅、公寓床，提供齐全得10分，缺一项扣2分，扣完为止。	10
3	项目实施方案：（主观分）	1、投标人具有良好的质量管控能力，提供质量管控方案，包括但不限于产品原材料质量管控方案、生产保障方案、不合格品处理方案、成品抽检方案、售后保障方案，方案须切实可行并内容详细的得3分，一般的得1分，未提供的不得分。 2、投标人具有良好的现场管控能力，提供项目现场管控方案，包括但不限于家具安装方案、疫情防控方案、现场环境清洁方案、室内有害气体超标后的处理方案、家具验收保障方案，方案须切实可行并内容详细的得2分，一般的得1分，未提供的不得分。	5

政策性加分评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	节能环保加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。	2
2	少数民族加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；	3

报价评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	报价得分	(1) 报价得分总报价=投标报价 (2) 报价得分得分=（最低报价得分总报价/各投标人的报价得分总报价）*35 备注：所报价均以扣除后的价格参与评审。 报价扣除说明： 小型企业价格扣除率：6%；微型企业价格扣除率：6% 监狱、福利性企业视为：小型企业 扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价=下浮率报价*（1+扣除率） 扣除后的折扣报价=折扣报价*（1-扣除率） 备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。	35
---	------	--	----

开标一览表

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	
4	备注	

【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）】

基本信息

标包编码： S5200100000003449001003

标包名称： 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：是 是否考虑政策性加分：是

资格审查方式：资格后审 是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是 中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：X线机、B超机

报价评审：有

预算金额(元)：619200.00

评标参数

报价形式说明

序号	报价名称	报价类型	最高限价	单位	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	619200.00	元	

评标分值组成

序号	评审步骤	是否报价评审	分值（分）
1	资格性审查	否	0
2	符合性审查	否	0
3	商务评审	否	30
4	技术评审	否	35
5	政策性加分评审	否	5
6	报价评审	是	35

前附表

资格性审查

序号	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明；（复印件加盖 投标供应商公章）

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经合法审计机构出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或2022年01月以后由开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2021年7月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明加盖投标供应商公章）
6	供应商信用	供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过
7	特定资格要求	供应商是生产厂商的，须提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；供应商是代理商的，须提供医疗器械经营许可证和投标产品制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证

符合性审查

序号	评审因素	评审标准
1	商务符合性	交货期是否满足招标文件要求
2	商务符合性	质保期是否满足招标文件要求
3	商务符合性	付款方式是否满足招标文件要求
4	商务符合性	售后服务是否满足招标文件要求
5	无效标审查	按本项目招标文件第三章第五节无效标条款规定，审查是否通过。

商务评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	评标委员会根据供货方案及时间 进度计划安排综合评价：（主观 分）	内容完整、交货时间安排合理、切实可行、科学规范、 针对性好，得5分； 内容基本完整、交货时间安排基本合理、有一定针对性 ，得4-3分； 内容不完整、交货时间安排不合理、针对性差，得0-2分	5
2	维修响应成时间评价：	评标委员会根据投标人维修工程师接到维修通知后承诺 到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价： （1）第一名：3 分； （2）第二名：2 分； （3）第三名：1 分； （4）第四名及之后的名次：0 分。 注：投标人须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到 达现场进行维修服务的时间，须在投标文件中附承诺。	3

3	售后服务机构：	供应商或制造商在贵州省内具有的售后服务点或承诺在设备验收前在贵州省内设立售后服务点（包含备品、备件库、固定的维修办公场地）的，得2分； 注：具有售后服务机构的须提供房屋租赁协议或自有办公维修场所的房屋产权证等证明材料并加盖投标单位公章，不提供不得分。	2
4	类似业绩：	提供2019年至今以来完成与本项目类似的项目业绩，每提供1个业绩得2分，最多得10分。 注：投标文件中须提供采购合同（必须附采购产品清单）、发票复印件加盖投标单位公章，缺项不得分。	10
5	售后服务承诺函：	评标委员会根据供应商提供所投标产品制造商针对本项目出具的售后服务承诺函进行评价。提供所有投标产品制造商的售后服务承诺函得4分；提供不全或未提供得0分。 注：需提供产品售后服务承诺函的产品名称：×线机、B超机	4
6	质保期：	在质保期满足两年的基础上（招标文件另有更高规定的除外），承诺每增加一年的质保期加2分，满分4分。	4
7	投标供应商综合实力：	投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，全部提供得2分；缺1项不得分。 注：投标供应商须提供有效的证书复印件加盖单位公章。	2

序号	评审因素	评审标准	分值
1	技术参数评价分：	投标货物的技术参数要求逐条进行响应，完全满足招标文件技术要求的得30分。标▲的参数每负偏离一项减5分，非标▲的参数每负偏离一项减2分，直至扣完。 注：（核心产品：X线机、B超机）需提供厂家出具的授权书、参数确认函并加盖投标单位公章，否则该项视为负偏离。	30
2	产品综合评价：（主观分）	评标委员会从投标产品①适用性；②安全性；③操作简易方便；④技术优劣性；⑤稳定性等方面综合评价： （1）所投产品适用性好、安全、操作简易方便、产品技术优越、稳定的，得5-4分； （2）所投产品适用性较好、安全性一般、操作较简易方便、产品技术较优越、较稳定的，得3-2分； （3）所投产品适用性较差、安全较差、操作不简易方便、技术设计先进性、稳定较差的，得0分；	5

政策性加分评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	节能环保加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。	2

2	少数民族加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；	3
---	--------	--	---

报价评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	(1) 报价得分总报价=投标报价 (2) 报价得分得分=（最低报价得分总报价/各投标人的报价得分总报价）*35 备注：所报价均以扣除后的价格参与评审。 报价扣除说明： 小型企业价格扣除率：6%；微型企业价格扣除率：6% 监狱、福利性企业视为：小型企业 扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价=下浮率报价*（1+扣除率） 扣除后的折扣报价=折扣报价*（1-扣除率） 备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。	35

开标一览表

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	

4	备注	
---	----	--

【贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）】

基本信息

标包编码： S5200100000003449001004

标包名称： 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）

评标办法： 综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除： 是 是否考虑政策性加分： 是

资格审查方式： 资格后审 是否接受联合体： 否

是否缴纳投标保证金： 是 中标方法： 推荐中标候选人

核心产品名称： 投影仪、电视机、调音台、音频处理器、会议系统主机

报价评审： 有

预算金额(元)： 1052180.00

评标参数

报价形式说明

序号	报价名称	报价类型	最高限价	单位	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	718200.00	元	

评标分值组成

序号	评审步骤	是否报价评审	分值（分）
1	资格性审查	否	0
2	符合性审查	否	0
3	商务评审	否	30
4	技术评审	否	35
5	政策性加分评审	否	5

6	报价评审	是	35
---	------	---	----

前附表

资格性审查

序号	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明；（复印件加盖投标供应商公章）
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供经合法审计机构出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或2022年01月以后由开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2021年7月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明加盖投标供应商公章）

6	供应商信用	供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。 资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过
---	-------	---

符合性审查

序号	评审因素	评审标准
1	商务符合性	交货期是否满足招标文件要求
2	商务符合性	质保期是否满足招标文件要求
3	商务符合性	付款方式是否满足招标文件要求
4	商务符合性	售后服务是否满足招标文件要求
5	无效标审查	按本项目招标文件第三章第五节无效标条款规定，审查是否通过。

商务评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	供货方案及时间进度计划安排： (主观分)	评标委员会根据供应商提供的供货方案及时间进度计划安排进行评价： 内容完整、交货时间安排合理、切实可行、科学规范、针对性好，得5-3分； 内容基本完整、交货时间安排基本合理、有一定针对性，得1-2分； 投标供应商未提供供货方案及时间进度计划安排，得0分。	5
2	类似业绩：	提供2019年至今以来类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，最多得12分。 注：投标文件中须提供采购合同复印件加盖投标单位公章，缺项不得分。	12
3	质保期：	在质保期满足两年的基础上（招标文件另有更高规定的除外），承诺每增加一年的质保期加2分，满分4分。	4
4	常驻人员配备：	供应商承诺中标后提供1人专人常驻贵阳本地，负责本项目后期服务工作的，得2分；每承诺增加一人的得2分，最高得6分，否则不得分。 注：提供承诺函，并附人员名单及为其缴纳社保的相关凭证加盖投标单位公章，缺项或未提供不得分。 注： 投标供应商须提供有效的证书复印件加盖单位公章。	6

5	维修响应成时间评价：	评标委员会根据投标人维修工程师接到维修通知后承诺到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价： (1) 第一名：3 分； (2) 第二名：2 分； (3) 第三名：1 分； (4) 第四名及之后的名次：0 分。 注：投标人须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到达现场进行维修服务的时间，须在投标文件中附承诺。	3
---	------------	--	---

技术评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	技术参数评价分：	投标货物的技术参数要求逐条进行响应，完全满足招标文件技术要求的得30分。标▲的参数每负偏离一项减5分，非标▲的参数每负偏离一项减2分，直至扣完。 注：（核心产品：投影仪、电视机、调音台、音频处理器、会议系统主机）需提供厂家出具的授权书、参数确认函并加盖投标单位公章, 技术要求中明确需要提供图片或者报告等相关证明材料的须按要求提供，否则该项视为负偏离。	30

2	产品综合评价：（主观分）	评标委员会从投标产品①适用性；②安全性；③操作简易方便；④技术优劣性；⑤稳定性等方面综合评价： （1）所投产品适用性好、安全、操作简易方便、产品技术优越、稳定的，得5-4分； （2）所投产品适用性较好、安全性一般、操作较简易方便、产品技术较优越、较稳定的，得3-1分； （3）所投产品适用性较差、安全较差、操作不简易方便、技术设计先进性、稳定较差的，得0分；	5
---	--------------	---	---

政策性加分评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	节能环保加分	对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。	2
2	少数民族加分	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；	3

报价评审

序号	评审因素	评审标准	分值
----	------	------	----

1	报价得分	(1) 报价得分总报价=投标报价 (2) 报价得分得分= (最低报价得分总报价/各投标人的报价得分总报价) *35 备注：所报价均以扣除后的价格参与评审。 报价扣除说明： 小型企业价格扣除率：6% ；微型企业价格扣除率：6% 监狱、福利性企业视为：小型企业 扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价=下浮率报价*（1+扣除率） 扣除后的折扣报价=折扣报价*（1-扣除率） 备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。	35
---	------	---	----

开标一览表

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	
4	备注	



评标办法

一、投标人资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

序号	投标人名称 资格审查内容	供应商
1	具有独立承担民事责任的能力：提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明；（复印件加盖投标供应商公章）	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的2020年度或2021年度财务审计报告，或2022年01月以后由开户银行出具的资信证明；（复印件加盖投标供应商公章）	
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年7月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（复印件加盖投标供应商公章）	
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	
5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行声明加盖投标供应商公章）	
6	供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过	



7	C包：供应商是生产厂商的，须提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；供应商是代理商的，须提供医疗器械经营许可证和投标产品制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。	
8	本项目不接受联合体的投标。	
审查结论（通过或不通过）		

二、评标委员会

- 1、评标委员会于开标前在贵州省综合评标专家库中随机抽取。
- 2、评标由评标委员会负责，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。
- 3、评标委员会成员名单在中标结果公布前保密。

三、评标方法

本次招标采用综合评分法，根据各投标人的技术、商务、价格得分，计算出各投标人的综合评分，评标委员会按照综合得分由高到低原则进行排序，推荐综合得分排名前三的中标候选人。

四、评标标准

评标形式（采用以下具体步骤）

第一步：由本项目评标委员会对各投标文件进行符合性审查，符合要求的进入下一步评审阶段。不符合的其投标作为无效标。

第二步：确定中标候选人（按评分细则对入围投标人给相应的评分，并计算其总得分，按各项评标因素计算各有效投标人的最终得分，以评分从高到低的顺序推荐前3名投标人作为中标候选人）。

（一）符合性审查表

符合性审查表

序号	资格审查内容		投标人名称	供应商
1	商务符合性	交货期是否满足招标文件要求		
2		质保期是否满足招标文件要求		



3		付款方式是否满足招标文件要求	
4		售后服务是否满足招标文件要求	
5	无效标审查	按本项目招标文件第三章第五节无效标条款规定，审查是否通过。	
审查结论（通过或不通过）			

（二）评分细则及各项评标因素如下：

评分标准涉及到需提供的资料、文件等必须是真实有效的，弄虚作假者一经查实其投标将做无效投标处理，同时该投标人相关违法行为将提交到贵州省财政厅监督管理部门处理。

评分表

A包：

评审项目	评 分 标 准	分值
报价分 (满35分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效的投标报价) × 35 注：① 评标基准价指完全响应招标文件所有要求且投标价格最低的投标报价。 ② 对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	35分
技术分 (满分35分)	技术参数评价分： 投标货物的技术参数要求逐条进行响应，完全满足招标文件技术要求的得25分。标▲的参数每负偏离一项减5分，非标▲的参数每负偏离一项减2分，直至扣完。 注：（核心产品：客户棉织品、布艺窗帘及纱帘）需提供厂家出具的授权书、参数确认函并加盖投标单位公章；技术要求中明确需要提供图片或者检测报告等相关证明材料的须按要求提供，否则该项视为负偏离。	25分
	针对招标项目需求提供生产及供货计划、仓储运输、安装、验收、安全文明施工措施、质量保证措施方案综合评价：（主观分） （1）投标人的供货方案、实施措施、进度计划 科学合理完善的得5-4分；	5分



	(2) 投标人的供货方案、实施措施、进度计划 科学比较合理比较完善的得3-2分； (3) 投标人的供货方案、实施措施、进度计划 科学不合理不完善的得1-0分； (4) 不提供不得分。	
	项目负责人评价： 项目负责人具有高级工程师资格证书的得5分，具有工程师资格证书的得3分，具有助理工程师资格证书的得1分，需提供证书原件及投标人近三个月为证书持有者缴纳社保的证明材料查验，否则不得分。	5分
商务分 (满分30分)	售后服务方案：（主观分） 售后服务方案内容完整、规范、措施具体、可行，承诺条件好，得5-4分；售后服务方案内容基本完整、措施基本可行，承诺条件一般，得3-1分；不提供不得分；	5分
	售后人员配置： 售后服务人员通过GB/T27922-2011售后服务高级管理师资格培训并获得合格证书的，每提供一份得1分，最多得5分，提供原件查验，否则不得分。	5分
	类似业绩： 提供2019年至今以来完成与本项目类似的项目业绩，每提供1个业绩得2分，最多得10分。 注：投标文件中须提供采购合同复印件加盖投标单位公章，缺项不得分。	10分
	投标供应商综合实力： 1、投标人自主具有有效的质量认证体系认证证书，得1分，否则不得分； 2、投标人自主具有有效的环境管理体系认证证书，得1分，否则不得分； 3、投标人自主具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分，否则不得分； 4、投标人通过《企业诚信管理体系》GB/T 31950-2015并获得诚信管理体系认证证书的得2分； 5、投标人通过 GB/T29490-2013标准认证并获得有效的知识产权管理体系认证证书的，得3分，否则不得分； 6、投标人通过《企业信用评价指标》GB/T 23794-2015并获得企业信用等	10分



	级认证证书等级达3A 级的得2分。 注：投标供应商须提供有效的证书复印件加盖单位公章，原件备查。	
政策性加分 (满分5分)	投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标供应商公章）。	2分
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。	3分

B包：

评审项目	评 分 标 准	分值
报价分 (满35分)	投标报价得分 = (评标基准价/有效的投标报价) × 35 注： ① 评标基准价指完全响应招标文件所有要求且投标价格最低的投标报价。 ② 对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	35分
技术分 (满35分)	技术参数评价分： 根据投标人的《技术规格偏离表》，对照招标文件货物清单要求的技术参数进行评审，完全响应招标文件要求的得满分20分，技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： （核心产品：办公桌、办公椅（职员椅）、会议椅、公寓床、写字椅）需提供厂家出具的参数确认函并加盖投标单位公章，否则该项视为负偏离。	20分



	产品检验报告： 提供投标人或制造商2020年1月1日以来至本项目公告前由省级及以上有资质的检测机构出具的成品抽样合格检验报告，包括：办公桌、办公椅（职员椅）、写字桌、写字椅、会议桌、会议椅、公寓床，提供齐全得10分，缺一项扣2分，扣完为止。	10分
	项目实施方案：（主观分） 1、投标人具有良好的质量管控能力，提供质量管控方案，包括但不限于产品原材料质量管控方案、生产保障方案、不合格品处理方案、成品抽检方案、售后保障方案，方案须切实可行并内容详细的得3分，一般的得1分，未提供的不得分。 2、投标人具有良好的现场管控能力，提供项目现场管控方案，包括但不限于家具安装方案、疫情防控方案、现场环境清洁方案、室内有害气体超标后的处理方案、家具验收保障方案，方案须切实可行并内容详细的得2分，一般的得1分，未提供的不得分。	5分
	体系认证： 1、投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 2、投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。 3、投标人或制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分，未提供不得分。	3分
商务分 （满分30分）	环保认证： 1、投标人或制造商获得“CQTA品质验证证书”或“中国环保产品认证证书”的，得2分，未提供不得分。 2、投标人或制造商具有低VOCs家具产品认证证书，认证单元含：木家具、金属家具、软体家具，得2分。 3、投标人或制造商获得《温室气体核查证书》或《产品碳足迹核证声明》的，得2分，未提供不得分。 4、投标人或制造商获得《家具产品环保卫士认证证书》，或符合CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》的，得2分，未提供不得分。 5、投标人或制造商具有中国环境标志产品认证证书（十环）的，得4分，	12分



	未提供不得分。	
	类似业绩： 投标人提供2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目合同，每提供1个得2分，最高得8分。 注：投标文件中须提供中标通知书及合同关键页的复印件（加盖投标人公章）。	8 分
	售后服务证书： 投标人或所投产品的制造商获得国家标准GB/T27922-2011-《商品售后服务评价体系》全国商品售后服务达标五星级认证、具有售后服务高级管理者3名及以上的，全部满足得满分2分，只满足其中1项的得1分。	2 分
	售后服务方案：（主观分） 根据投标人的售后服务方案比较评分，售后服务方案至少应包含以下内容：售后服务内容、维修方案、响应方式、响应时间、应急维修等，不提供方案不得分。 （1）投标人的售后服务内容合理；服务项目齐全，保障及响应时间及完成维修时间承诺满足用户需求，为优等级，得4-5分， （2）投标人的售后服务内容基本满足采购需求；操作性不强，为一般等级，得1-3分。	5 分
政策性加分 (满分5分)	投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标供应商公章）。	2分



	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品(不含附带产品)，享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。	3分
--	--	----

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



C包:

评审项目	评 分 标 准	分值
报价分 (满35分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效的投标报价) × 35 注: ① 评标基准价指完全响应招标文件所有要求且投标价格最低的投标报价。 ② 对小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)产品价格给予6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。	35分
技术分 (满分35分)	技术参数评价分: 投标货物的技术参数要求逐条进行响应, 完全满足招标文件技术要求的得30分。标▲的参数每负偏离一项减5分, 非标▲的参数每负偏离一项减2分, 直至扣完。 注: (核心产品: X线机、B超机) 需提供厂家出具的授权书、参数确认函并加盖投标单位公章, 否则该项视为负偏离。 产品综合评价: (主观分) 评标委员会从投标产品①适用性; ②安全性; ③操作简易方便; ④技术优劣性; ⑤稳定性等方面综合评价: (1) 所投产品适用性好、安全、操作简易方便、产品技术优越、稳定的, 得5-4分; (2) 所投产品适用性较好、安全性一般、操作较简易方便、产品技术较优越、较稳定的, 得3-2分; (3) 所投产品适用性较差、安全较差、操作不简易方便、技术设计先进性、稳定较差的, 得0分;	30分
商务分 (满分30分)	评标委员会根据供货方案及时间进度计划安排综合评价: (主观分) 内容完整、交货时间安排合理、切实可行、科学规范、针对性好, 得5分; 内容基本完整、交货时间安排基本合理、有一定针对性, 得4-3分; 内容不完整、交货时间安排不合理、针对性差, 得0-2分。 维修响应成时间评价: 评标委员会根据投标人维修工程师接到维修通知后承诺到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价: (1) 第一名: 3 分;	5 分
		3分



	(2) 第二名: 2 分; (3) 第三名: 1 分; (4) 第四名及之后的名次: 0 分。 注: 投标人须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到达现场进行维修服务的时间, 须在投标文件中附承诺。	
	售后服务机构: 供应商或制造商在贵州省内具有的售后服务点或承诺在设备验收前在贵州省内设立售后服务点(包含备品、备件库、固定的维修办公场地)的, 得2分; 注: 具有售后服务机构的须提供房屋租赁协议或自有办公维修场所的房屋产权证等证明材料并加盖投标单位公章, 不提供不得分。	2 分
	类似业绩: 提供2019年至今以来完成与本项目类似的项目业绩, 每提供1个业绩得2分, 最多得10分。 注: 投标文件中须提供采购合同(必须附采购产品清单)、发票复印件加盖公章, 缺项不得分。	10 分
	售后服务承诺函: 评标委员会根据供应商提供所投标产品制造商针对本项目出具的售后服务承诺函进行评价。提供所有投标产品制造商的售后服务承诺函得4分; 提供不全或未提供得0分。 注: 需提供产品售后服务承诺函的产品名称: ×线机、B超机	4分
	质保期: 在质保期满足两年的基础上(招标文件另有更高规定的除外), 承诺每增加一年的质保期加2分, 满分4分。	4 分
	投标供应商综合实力: 投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的, 全部提供得2分; 缺1项不得分。 注: 投标供应商须提供有效的证书复印件加盖单位公章。	2 分



政策性加分 (满分5分)	投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标供应商公章）。	2分
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。	3分

D包：

评审项目	评 分 标 准	分值
报价分 (满35分)	投标报价得分 = (评标基准价 / 有效的投标报价) × 35 注：① 评标基准价指完全响应招标文件所有要求且投标价格最低的投标报价。 ② 对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	35分
技术分 (满35分)	技术参数评价分： 投标货物的技术参数要求逐条进行响应，完全满足招标文件技术要求的得30分。标▲的参数每负偏离一项减5分，非标▲的参数每负偏离一项减2分，直至扣完。 注：（核心产品：投影仪、电视机、调音台、音频处理器、会议系统主机）需提供厂家出具的授权书、参数确认函并加盖投标单位公章，技术要求中明确需要提供图片或者报告等相关证明材料的须按要求提供，否则该项视为负偏离。	30分



	产品综合评价：（主观分） 评标委员会从投标产品①适用性；②安全性；③操作简易方便；④技术优劣性；⑤稳定性等方面综合评价： （1）所投产品适用性好、安全、操作简易方便、产品技术优越、稳定的，得5-4分； （2）所投产品适用性较好、安全性一般、操作较简易方便、产品技术较优越、较稳定的，得3-1分； （3）所投产品适用性较差、安全较差、操作不简易方便、技术设计先进性、稳定较差的，得0分；	5分
	供货方案及时间进度计划安排：（主观分） 评标委员会根据供应商提供的供货方案及时间进度计划安排进行评价： 内容完整、交货时间安排合理、切实可行、科学规范、针对性好，得5-3分； 内容基本完整、交货时间安排基本合理、有一定针对性，得1-2分； 投标供应商未提供供货方案及时间进度计划安排，得0分。	5分
商务分	类似业绩： 提供2019年至今以来类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，最多得12分。 注：投标文件中须提供采购合同复印件加盖投标单位公章，缺项不得分。	12分
（满分30分）	质保期： 在质保期满足两年的基础上（招标文件另有更高规定的除外），承诺每增加一年的质保期加2分，满分4分。	4分
	常驻人员配备： 供应商承诺中标后提供1人专人常驻贵阳本地，负责本项目后期服务工作的，得2分；每承诺增加一人的得2分，最高得6分，否则不得分。 注：提供承诺函，并附人员名单及为其缴纳社保的相关凭证加盖投标单位公章，缺项或未提供不得分。 注：投标供应商须提供有效的证书复印件加盖单位公章。	6分
	维修响应成时间评价： 评标委员会根据投标人维修工程师接到维修通知后承诺到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价：	3分



	(2) 第一名：3 分； (2) 第二名：2 分； (3) 第三名：1 分； (4) 第四名及之后的名次：0 分。 注：投标人须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到达现场进行维修服务的时间，须在投标文件中附承诺。	
政策性加分 (满分5分)	投标产品属于节能产品、环境标志产品的（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于节能产品和环境标志产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。须提供投标产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门出具的品目清单所在页和国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖投标供应商公章）。	2分
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。 少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区； ② 享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。	3分

（三）价格分的计算：

1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

3、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标



报价，政府采购政策如下：

(1) 中小企业价格扣除（含监狱企业、残疾人福利性单位）

在投标供应商资格审查和符合性审查均满足招标文件的前提下，根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）及相关规定，**本项目是否为专门面向中小企业预留采购份额项目：否。**

中小企业须提供中小企业声明函且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消成交资格、投标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。须同时提供国家相关职能部门出具的小微企业证明材料原件供评标委员会核查。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准本项目属于：制造业。

注：① 价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的投标供应商有效；

② 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

③ 中小企业须提供中小企业声明函且声明函所载内容必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格、投标保证金不予退还等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

(2) 监狱企业价格扣除

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及相关规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 残疾人福利性单位价格扣除

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及相关规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4、货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。



（四）评标总得分计算方法：

$$\text{评标总得分} = F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$$

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重 ($A1 + A2 + \dots + An = 1$)。

n为专家人数；

注：以上打分计算最终得分保留小数两位。

（五）排序原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（六）本评标办法的解释权为采购人和采购代理机构。

三、评标办法附件

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

第五章 采购需求

一、商务部分

（一）项目情况介绍

1、本采购项目的所有货物交货时的拆箱、施工、安装、调试、培训、搬运等工作由中标供应商完全负责，但必须在采购人指定的工作人员参与下进行。

2、对影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术要求中指出与否，供应商都应在提供的投标文件中明确列出。

（二）基本要求

1、所供货物必须标牌齐全、清晰，必须提供真实的配套厂商的相关资料。

2、售后服务的内容和期限供应商在投标文件中承诺并说明，注明售后服务联系人、联系电话、地址。

3、供应商应负责提供采购单位指定设备的技术服务、指导、相关培训的内容及计划等。

4、供应商必须无条件保证所提供投标产品的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。如果有不符之处，供应商应在投标书中加以说明，并提请采购单位注意。

（三）售后服务及其他要求

1、供应商必须保证提供的货物是原装全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的货物；终身负责维修，并保证货物在项目单位报废前正常运行。

2、为使用人员免费提供现场培训，直至使用人员能够熟练操作及简单维护为止，首先所有货物到位后进行货物的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；

3、在产品质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商应提供 7×24 小时技术支持和服务，接到故障通知后10 分钟内响应，对重大问题提供现场技术支持，6小时内到达指定地点上门服务，8小时内排除故障或提供有效解决方案，随时供应原厂备品备件，费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后没有答复或处理问题，则视为中标供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。供应商应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷。



4、质保期内，供应商对设备提供全免费得原厂质保服务、上门保修或免费更换；同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，中标供应商必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的全新设备（更换设备必须征得采购单位同意）。

5、中标供应商对设备、系统的安装须符合国家相关规范。

6、投标供应商未拖欠农民工工资承诺。

7、该项目中涉及的系统及软件，中标供应商应承诺在三年内为采购单位提供免费升级更新服务，确保系统及软件为最新版本。

（四）交货期及地点

1、交货期：详见投标须知前附表

2、交货地点：采购人指定地点

（五）付款方式：详见投标须知前附表

（六）履约保证金：详见投标须知前附表

（七）验收标准：详见投标须知前附表



二、采购货物技术要求

（一）说 明

1、凡在“技术规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

2、“设备清单”的设备名称是习惯性名称，对投标人没有任何限制性，注册证上名称与之不符可以参与投标，以投标产品的技术规格为准。

3、投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，选择符合或优于标书要求的产品参与投标。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术规格偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标人或制造厂家没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将被拒绝。若用户验收时发现货物中存在指标低偏离，将拒绝支付合同货款，并追究相应的法律责任。

4、采购货物技术要求中提出的技术规格、要求、参数和标准仅是说明并非限制，投标人可选用其他同档次产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于本表中的技术要求。

5、采购人在签订合同前及验收时，有权对中标人的所有产品技术参数响应情况、产品来源渠道合法性等进行核实，中标人须提供有效的证明材料并经采购人认可。如有虚假或不能提供，将取消其中标资格，投标保证金及招标代理服务费将不予退还，同时该 投标人相关违法行为将报送到贵州省财政厅监督管理部门处理。

6、投标人必须在投标文件中详细说明所投产品及主要部件的生产厂家、品牌、型号。

(二) 技术参数要求

A包：备勤设施及用品

健身设备				
有氧训练区				
项次	名称	图片	中文描述	数量
1	商用跑步机(LED)		1、电机功率：≥3HP 峰值功率≥7HP 2、速度范围：1~20km/h 3、坡度范围：0-15% 4、显示视窗：LED（6窗口） 5、轴管直径：前轴管≥85mm 后轴管≥75mm 6、跑步区域：≥570×1500（mm） 7、跑步板：弹性跑板，厚度≥25mm，使用可翻转双面跑板 8、跑步带：厚度≥3mm 9、最大承重：≥180kg 10、整机尺寸：≥2150×950×1600（mm） 11、毛重净重：≥22kg/180kg 12、主体管材规格不低于：J40×180×2.5，J30×60×2.5、F38×2.0	3

2	中枢椭圆机		1、发电机功率：≥300W 2、整机尺寸：≥1800×865×1675（mm） 3、净重：≥220kg 4、最大承重：≥180kg 5、训练模式：不少于 6 种运动程序设置（手动模式，随机模式，心肺功能模式，心率模式，减肥模式，山地模式）。 6、电源类型：磁控自发电 7、配有平衡式脚踏，长度≥56cm 8、采用中驱运动轨迹，脚踏离地更低，运动更安全。	2
3	立式健身车		1、最大功率：≥300w，最小功率≥45w 2、供电方式：磁控自发电 3、阻力：20 级、分级电磁阻力设置 4、坐垫调节：坐靠垫一体成型，坐垫可上下调整 5、平衡式金属脚踏及可调整式脚套 6、多把位扶手，配置心率感应与阻力调节开关 7、最大载重：≥150 Kg，飞轮重量：≥8.5kg 8、产品尺寸：≥950×650×1420（mm） 9、净重/毛重：≥50Kg/78Kg 10、主体管材规格不低于 GJ50×110×2.5、J50×75×2.5、Φ32×2.5	2

4	水阻划船机 (胡桃色款)		1、产品尺寸： $\geq 2130 \times 500 \times 570 \text{mm}$ 2、主体材料：木质 3、主材规格： $\geq 28 \text{cm}$ 4、最大承重： $\geq 150 \text{kg}$ 5、产品净重： $\geq 30 \text{kg}$ 6、调节方式：阻力 7、阻力档位：多档调节 8、水箱材料：聚碳酸酯 9、水箱尺寸： $\geq 530 \times 20 \text{mm}$ ，容量 ≥ 18 升 10、扇叶材质：ABS 11、拉绳材质：高韧度纤维织带 12、内置采用卷簧设计	1
拉伸训练区				

1	风阻自行车		1、显示器：可显示时间、距离、卡路里、速度、瓦特、 2、运动模式：可设置比赛模式。 3、传动方式：链条。采用坦克链传动，可达到高耐磨，强度高，寿命长。 4、阻力：阻力无上限 5、坐垫/支架：采用一次成型坐垫及不锈钢材质支架，可上下前后移动调节位置。 6、显示屏：LED 显示； 7、框架及抛光：要求采用柔性钢管焊接，使用静电热聚合粉末涂层的抛光方式。 8、产品尺寸：≥1290×590×1225mm 9、净重/毛重：≥45/55kg， 10、包装尺寸：≥1290×280×890mm	2
力量训练区				

1	蝴蝶胸肌背肌练习器		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100 的平椭圆管。钢材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 2、护罩：采用金属烤漆防护罩； 3、坐垫采用一次成型坐垫 4、钢索：采用直径 $\geq 5\text{mm}$ 钢丝绳， 5、要求配置水杯架 6、座椅应可调整，使用时可单手自由调整 7、手柄采用高强度 PVC 材料，把帽采用铝合金封帽 8、滑轮应采用优质 U 型槽尼龙滑轮，防止钢索脱落 9、运动轨迹，符合人体运动学原理 10、产品尺寸： $\geq 1300 \times 1200 \times 1900$ （mm） 11、产品重量： $\geq 140\text{KG}$ 12、产品配重： $\geq 120\text{kg}$ 13、锻炼肌肉：可锻炼胸大肌、斜方肌、肱三头肌	1
---	-----------	---	--	---

2	坐姿肩部推举训练器		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100 的平椭圆管。钢材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 2、护罩：采用金属烤漆防护罩； 3、坐垫采用一次成型坐垫 4、钢索：采用直径 $\geq 5\text{mm}$ 钢丝绳， 5、要求配置水杯架 6、座椅应可调整，使用时可单手自由调整 7、手柄采用高强度 PVC 材料，把帽采用铝合金封帽 8、滑轮应采用优质 U 型槽尼龙滑轮，防止钢索脱落 9、运动轨迹，符合人体运动学原理 10、产品尺寸： $\geq 1000 \times 1400 \times 1540$ （mm） 11、产品重量： $\geq 130\text{KG}$ 12、产品配重： $\geq 120\text{kg}$ 13、锻炼肌肉：可锻炼肱三头肌、三角肌	1
---	-----------	---	--	---

3	大腿内外侧肌练习器		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100 的平椭圆管。钢材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 2、护罩：采用金属烤漆防护罩； 3、坐垫采用一次成型坐垫 4、钢索：采用直径 $\geq 5\text{mm}$ 钢丝绳， 5、要求配置水杯架 6、座椅应可调整，使用时可单手自由调整 7、手柄采用高强度 PVC 材料，把帽采用铝合金封帽 8、滑轮应采用优质 U 型槽尼龙滑轮，防止钢索脱落 9、运动轨迹，符合人体运动学原理 10、产品尺寸： $\geq 1500 \times 900 \times 1540$ （mm） 11、器材重量： $\geq 128\text{kg}$ 12、配重重量： $\geq 80\text{kg}$ 13、锻炼肌肉：可锻炼大腿内收肌群、臀大肌	1
---	-----------	---	--	---

4	辅助单双杠训练器		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100 的平椭圆管。钢材厚度$\geq 2.5\text{mm}$ 2、护罩：采用金属烤漆防护罩； 3、坐垫采用一次成型坐垫 4、钢索：采用直径$\geq 5\text{mm}$ 钢丝绳， 5、要求配置水杯架 6、座椅应可调整，使用时可单手自由调整 7、手柄采用高强度 PVC 材料，把帽采用铝合金封帽 8、滑轮应采用优质 U 型槽尼龙滑轮，防止钢索脱落 9、运动轨迹，符合人体运动学原理 10、 器材尺寸：$\geq 1300 \times 1100 \times 2150$（mm） 11、 器材重量：$\geq 170\text{kg}$ 12、 配重重量：$\geq 80\text{kg}$ 13、锻炼肌肉：可锻炼斜方肌、三角肌、胸大肌、背阔肌、肱二头肌、腹直肌、腹外斜肌	1
自由力量训练区				

1	水平训练椅		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100×2.5mm 的椭圆高频焊接管 2、配置橡胶脚垫保护地板 3、器材尺寸：≥1200×600×400（mm） 4、器材重量：≥25kg 5、锻炼肌肉：可锻炼腹直肌、腹外斜肌、腹内斜肌	1
2	可调式训练椅		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100×2.5mm 的椭圆高频焊接管 2、座垫采用一次成型工艺 3、坐垫可调角度为 0 到 15 度，背垫可调角度为 0 到 75 度，背垫位可调档位不低于 9 个。 4、配置橡胶脚垫保护地板 5、器材尺寸：≥1175×500×450（mm） 6、器材重量：≥40kg 7、锻炼肌肉：可锻炼肱二头肌、肱三头肌、胸大肌、三角肌、腹直肌、斜方肌	1
3	史密斯训练器		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100×2.5mm 的椭圆高频焊接管。 2、配置不少于 6 个集成杠铃片架，可以存放多种尺寸的杠铃片。 3、器材尺寸：≥1400×2200×2100（mm） 4、器材重量：≥190kg	1

4	哑铃架		1、管材：主体管材采用规格不低于 50×100×2.5mm 的椭圆高频焊接管 2、可存放 10 付哑铃 3、器材尺寸：≥2540×690×730 (mm) 4、器材重量：≥95kg	1
配件娱乐清单				
1	包胶圆头哑铃		2.5-25kg，十对，共 275kg，电镀手柄，两边球体焊接，天然胶	1
2	黑色包胶杠铃片 (kg)		2.5/5/10/15/20/25KG，155kg 整体铸铁，表面橡胶，压孔套，孔径 52mm	1
3	1500 磅黑锌杆		材质：握杆采用 42CrMo（铬钼）热处理合金钢，两头套筒采用精密无缝钢管。 轴承数量：8pcs（单边 4pcs）。铜套数量：2pcs（单边 1pcs）。工艺：套筒镀硬铬，握杆镀黑锌。净重：20KG±1%。承重：1500 磅。赠送：一对弹簧卡扣。	1
4	乒乓球桌		标准比赛用乒乓球桌	2



客房棉织品						
序号	品名	单位	规格 cm 尺寸	产品描述	数量	图片
1.1 米床 144 张						
1	床单	张	190×280	40×40 全棉军绿色面料 四周卷边 1cm	216	
2	被套	张	180×230	40×40 全棉军绿色面料 尾部开口 三面法式飞边 5cm	216	
3	枕套	张	58×88	40×40 全棉军绿色面料 暗线工艺 背面 3/1 初开口四面法式飞边 5cm	216	
4	盖被	个	160×210	面布：100%棉 填充一级棉花 3 公斤重	216	
5	盖被套	个	165×215	面瑞防面料 暗合拉链/装被芯	216	

6	垫被	个	160×210	面布：100%棉 填充一级棉花 2 公斤重	216	
7	垫被套	个	165×215	面瑞防面料 暗合拉链/装被芯	216	
8	枕芯	个	47×75	面布：100%棉 40S×40S 喷气防雨布面料 内填充 1200 克羽丝绒	216	
9	保护垫	个	110×200	加密棉精仿面料 高速绗缝一体机绗缝 工艺 内填充 200 克 M2 整张定型杜邦棉	216	
1.1 米床（标间 27）						
1	床单	张	280×190	全棉漂白精梳棉喷气贡缎 60×40S 200 ×（75+75）；四周卷边 1cm。	108	



2	被套	张	240×170	全棉漂白精梳棉喷气贡缎 60×40S 200×(75+75); 外单针, 两侧飞边 5cm, 底部扳边 4cm, 左右封口, 无绑带。	108	
3	枕套	张	90×60	全棉漂白精梳棉喷气贡缎 60×40S 200×(75+75); 外单针, 背面 1/3 处开口 内压 12cm, 四周飞边 5cm。	108	
4	被芯	个	225×150	外: 全棉漂白防羽布 133×100, 内填充一等羽丝绒 400g/m ² ; 内缝制加嵌条。	108	
5	枕芯	床	75×45	1000g, 外: 全棉漂白防羽布 133×100, 内填充羽丝绒。	108	
	保护垫	个	110×200	交织棉 200g/m ²	108	



6	浴巾	张	80×160/ 800 克	颜色：双氧特漂白, 100 生态环保防织用品标准。	108	
7	面巾	张	40×80/ 180 克	颜色：双氧特漂白, 100 生态环保防织用品标准。	108	
8	地巾	张	50×80/ 400 克	颜色：双氧特漂白, 100 生态环保防织用品标准。	108	
9	方巾	张	60g	颜色：双氧特漂白, 100 生态环保防织用品标准。	108	
餐饮布草						
1	口布	张	50×50	电脑刺绣店标	200	
2	椅套	个	按椅子尺寸	加厚弹力布	300	
3	桌布底布	张	1.8 米圆桌	优质布料	4	



4	桌布面布	张	1.8 米圆桌	优质布料	4	
---	------	---	---------	------	---	---

对相用耗品						
序号	分项名称	单位	数量	备注	图片	
1	擦鞋布	块	1000	酒店宾馆一次性擦鞋布		
2	洗发液	瓶 (500ml)	100	500ml, 高端瓶包装、高端进口液体、国内分装		
3	沐浴液	瓶 (500ml)	100	500ml, 高端瓶包装、高端进口液体、国内分装		
4	牙膏	40 克	1000	40 克		
5	牙具 B	把	5000	竹柄牙刷米色竹炭丝刷毛；牙膏：6 克御方姜盐牙膏/入 3S 拉线袋入卡盒/产品符合国家卫生标准		




6	香皂	包	5000	25 克优质香皂（进口香精）	
7	拖鞋	双	1000	7 个厚的珊瑚绒，镶底，28×11.5	
8	小垃圾袋	个	10000	30 个装	
9	大垃圾袋	个	2000	平口式 50×60，50 个装	
10	抽纸	包	1000	抽纸 80 抽，100 包一件	
11	擦手纸	包	400	20 包一件，一件 200 张	

清洁用品

序号	物料名称	参考图片	规格	颜色	单位	数量
1	拖鞋		蓝色	蓝色	双	300
2	烘手器		白色	白色	台	8
3	60L 吸尘吸水机		60L	/	台	1
4	30L 吸尘机		30L	/	台	2
5	吹风机		900W	/	台	2
6	洁厕剂		3.8L/加仑	/	桶	30
7	玻璃清洁剂		3.8L/加仑	/	桶	30
8	35CM 单面玻璃刮		35CM	/	套	10

9	抹水器		35CM	/	套	10
10	35×75 磨毛加厚毛巾		35×75	多色	条	20
11	胶扫把		优质纤维	/	把	10
12	胶撮箕		优质塑料	/	个	10
13	木杆布拖帕		标准产品	/	把	10
14	洁尔亮		500ML/瓶	/	瓶	10
15	云石铲刀		L≥12CM	/	把	10
16	心相印小卷纸		140G/卷 10 卷/提	/	提	50
17	心相印大卷纸		800M/卷 12 卷/件	/	件	20

18	黑 36 背心小垃圾袋		一件 70 扎×50 个	/	件	10
19	60×80 中号垃圾袋		65×95 一件 10 扎×50 个	/	件	5
20	1.2M 大号垃圾袋		100×120 平口袋厚	/	件	5
21	茶渍桶		三件套	/	个	12
22	楼层分类垃圾桶		四色/套	四色/套	套	12
23	不绣钢丽格桶		不锈钢制作	/	个	24
24	120L 分类垃圾桶		120L	四色/套	套	6
25	室外分类垃圾桶（中号）		760×320×820	砂钢	个	12

26	卫生间淋浴房三角架（墙装）		不锈钢制作	/	个	63
27	卫生间热水宝		$\geq 1000W$	/	个	6
28	房间钢制挂勾 5 勾		不锈钢制作	/	个	174
29	电梯楼层牌		亚克力印刷	/	个	6
30	步梯楼层牌		亚克力印刷	/	个	12
31	室外休闲椅（钢木）		铁制椅架，钢木座椅	/	个	12
32	不锈钢小卷纸盒		不锈钢制作	/	个	93
33	不锈钢大卷纸盒		不锈钢制作	/	个	6
34	大厅防灰毯		优质地毯	/	平方	20

35	电梯地垫（定制）		优质地毯	/	张	14
36	套扫		优质纤维	/	套	30
37	90 豪华尘推		90CM	黄	套	20
38	60 豪华尘推		60CM	黄	套	20
39	旋转拖帕		双桶设计，速干型	/	套	12
40	中号便签纸		中号	/	包	200
41	中性笔		黑色	/	支	1000



42	真空打包袋		60×80	/	个	500
43	洗脸盆	/	30CM	/	个	500
44	马桶刷		优质纤维	/	个	63

清洁剂清单




序号	品名	尺寸	单位	数量	图片
1	全能清洁剂	4×1GAL/箱	箱	10	



2	84 消毒液	500g/12 瓶/箱	箱	10	
3	玻璃清洁剂	4×1GAL/箱	箱	10	
4	不锈钢光亮剂	4×1GAL/箱	箱	10	
5	家私蜡	4×1GAL/箱	箱	10	
6	马桶清洁剂	4×1GAL/箱	箱	10	
7	酸性清洁剂	4×1GAL/箱	箱	10	

客房杂件

序号	品名	单位	数量	备注	图片
----	----	----	----	----	----

1	鞋蓝	个	27	Ac030 竹编鞋筐, 38×26×12	
2	长方形纸巾盒	个	27	240×125×65, 1017#皮料	
3	遥控器(座)皮套	个	63	160×85×165, 1017#皮料	
4	茶叶盒	个	27	152×82×32/52, 1017#皮料	
5	防滑垫	个	63	小泡泡	
6	客房垃圾桶	个	63	烤漆	
7	浴室垃圾桶	个	63	方形塑料垃圾桶	

8	密胺托盘	个	63	多用途密胺定制托盘防滑，隔热	
9	皂碟	个	63	黑色	
10	西服架	个	200	4.8 圆头本色套米黄杆西服架，44.5×4.8cm	
11	衣裙架（带裤夹）	个	200	2.0B 夹本色套米黄杆衣裙架	
12	衬衣架	个	200	2.0 直板本色套米黄杆衬衣架 44.5×2.0cm	
13	客房烟灰缸	个	63	陶瓷	



14	茶杯	个	80	陶瓷盖杯	
15	漱口杯	个	150	玻璃材质	
16	防毒面具	个	201	有效防护各类粉尘，甲醛、硫化氢、tvco、氨气、一氧化碳、氧化碳、氯气、一氧化硫等有害物质	
17	应急手电筒	个	63	138×40×38mm, 黑色磨砂面, LED 高亮三灯照明	
18	布草车	辆	3	C-40, 镜钢	



19	客房服务车	辆	3	SFC-01, 黑色	
20	清洁用品篮	个	27	仿藤编	
21	雨伞架	个	4	J-8, 镜金	
22	雨伞	把	100	黑色商用雨伞	
23	报刊架	个	4	J-28A, 钛金	
24	擦鞋机	台	4	棕皮纹, 510×285×825mm	



25	座地烟灰桶	个	36	GP×-8A, 金盖座地烟灰桶（玫瑰金）	
26	茶吧机	台	100	额定电压（V）220V 额定频率（Hz）50Hz 加热功率（W）1350W	



后勤楼增补设备清单

序号	名称	规格	数量	单位	备注	参考图片
装修部分						
1	原有设备拆除		1	项	原有设备移除至甲方指定地点	
2	隔墙拆除	40 m ²	1	项	拆除原有墙体约 40 m ² ，并负责垃圾清运	
3	新建墙体	20 m ²	1	项	含墙体新建、腻子及墙地砖敷设	
4	不锈钢门	1200×2000	1	樘	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0mm，配优质门锁	
5	水电改造		1	项	约 200 m ² 厨室内水电改造及管路敷设，原室内墙地砖已铺贴，且现有电源、水源无法满足设备需求，需重新敷设水电管路后，再行修复地面，含 10mm ² 、6mm ² 、4mm ² 各约 600 米，桥架约 50 米，PPR 冷热水管 DN32 约 50 米、DN25 约 50 米、DN20 约 100 米，其他水电安装配件一批	
送餐车						



1	电动送餐车	3890×1650 ×2020	2	台	电池：免维护电池 6V/只，8 只（200ah/只） 电机：高效铜绕组；交流 48V/5KW 充电机：电脑智能化充电机、输入电压 260V/180V、输出 48V、25A 长×宽×高（mm）（带货箱） 3890×1650×2020 箱体尺寸（mm） 1800×1380×1200 额定乘员（人） 2 最大行驶速度 km/h ≤27km/h 续驶里程 km 80km（平路） 安全爬坡度 15% 最小转弯半径（m） 7.1 最小离地间隙（无载/满载） 130/120（mm） 轴距 2880mm 轮距（mm） 前 1400/后 1400	
增补设备						

1	单头大锅灶	1100×1150 ×800/450	1	台	功率：20KW/380V，板材：台面 201/1.2 余 201/1.0 1. 采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码（▲提供集成数字电表功能检测报告）。 2. PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘。 3. 智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等 18 重安全保护设置。 4. 全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，标准防护设计，电磁炉在 $(-10 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 或 $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的环境中通电在额定工作状态下放置 48h，符合期间电磁炉正常工作，在 $(65 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的环境中不通电状态下放置 48h，试验后取出电磁炉，电磁炉正常工作，炉身面板国标厚 1.2MM，其余国标厚 1.0MM（▲提供防护等级、高温贮存、低温运行、高温运行测试检测报告） 5. 电磁炉按照额定电压供电，锅内加入 2/3 额定容量的水，在最大功率档位下连续工作 48h，当锅内水量减少至 1/3 时，加水至初始值。测试后，电磁炉应无绝缘漆脱落、冒烟和散发刺激性气味的异常状况（▲提供电磁炉线圈盘寿命试验检测报告）	
---	-------	-----------------------	---	---	---	---



					6. 电磁炉线圈盘在 GB/T 10125--2012 规定的试验环境中, 进行 48h 中性盐雾测试, 试验后取出样品, 自然风干 0.5h-1h, 然后用不超过 40℃ 的清水清洗, 清洗后吹干, 线圈盘无锈蚀、点蚀或腐蚀现象 (▲提供中性盐雾测试检测报告) 7. 火力输出热值高, 加热均匀、加热面积大; 8. 10 档数码显示调节, 精准掌控火力, 宽电压范围, 恒功率输出。开关组件在 30℃ 环境中 0 到 10 档, 实验 20 万次能正常使用。(▲1、提供开关 20 万次摇摆测试试验检报告。▲2、提供档位开关 (IP68 测试) 检验报告) 9. 显示功能: (1) 功率显示 (显示屏带有中文故障原因, 方便维修处理)。 (2) 电压显示、用电量显示 (显示屏显示用电量, 每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。 (3) 运行时间显示 (显示工作累计时间)。 故障代码显示 (双 LED 显示系统, 都可以显示用电量, 当前输出功率, 故障代码都有清晰的中文显示)。(▲1、提供功率实时显示检测报告。▲2、集成电压显示功能检测报告。▲3、运行时间显示检测报告。▲4、故障中文显示检测报告) 10. ▲制造商提供由中国质量认证中心 CQC 颁发的中国节能	
--	--	--	--	--	--	--



					产品认证证书（复印件加盖制造商鲜章）； 11. ▲制造商具有全国工业产品生产许可证、▲提供由中国质量认证中心 CQC 颁发的食品接触产品安全认证证书、▲提供电磁灶厂家第三方产品责任保险，且承保金额达到 8000 万的、▲提供厂家七星级售后服务认证证书▲ISO9001 质量管理体系认证证书、▲ISO14001 环境管理体系认证证书、▲OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖制造商鲜章）▲提供由省级或以上机构根据 GB4706.1-2005/GB4706.52-2008 检测的工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、输入功率和电流、接地措施检测报告。 14. ▲提供制造商针对本项目盖公章投标授权书；	
2	六头电磁煲仔炉连下柜	1200×900×800/150	1	台	板材：台面 201/1.2 余 201/1.0，旋钮开关 功率：3.5KW×6/380V 1. 多眼工作配置，可根据客户需求定制，配独立开关，可分开或同时工作。 2. 底部双开门柜式设计，增加储物位置，节约厨房空间。 3. 优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强。 4. 火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。	

				5. 采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 6. 全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IP×6 标准防水设计，炉身面板国标厚 1.2MM，其余国标厚 1.0MM（▲1、提供符合 GB4706.1-2005/GB4706.52.2008 的检测报告）。 7. 数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 8. 制造商具有全国工业产品生产许可证、提供电磁灶厂家第三方产品责任保险，且承保金额达到 8000 万的、▲提供厂家售后服务认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书（复印件加盖制造商鲜章）。	
3	蒸饭柜	1390×600× 1520	2	双门 24 盘，全不锈钢机体豪华美观，高强度门锁安全可靠，电压 380V，功率：24KW，整体发泡保温节能，一次成型内胆，自动补水装置，高效发热管。最大蒸饭能力（KG）：米饭 72-96，面点 48-72，排骨 96-120；输入蒸汽压力：0.02MPa；蒸饭时间：25-50 分钟；重量：168KG	

4	单通暖 碟台	1800×800× 800	2	台	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作, 面板 1.2mm, 侧板 0.8mm, 配豪华不锈钢调节脚, 独家设计, 结构新颖、灵活, 电压 220V, 功率 1500W, 符合卫生防疫要求	
5	四门双 温厨房 冰箱	1200×700× 1955	2	台	内箱尺寸: (1100×595×668) × 2, 数字温控, 全铜盘管, 品牌压缩机, 无氟设计, 绿色环保, 搁架层数: 4 层, 框脚类型: 4 寸万向脚轮, 40GP 装箱数量: 24 个, 净重: 120KG, 温度范围: 冷藏 -5℃~10℃, 冷冻 -15℃~-6℃, 制冷方式: 直冷, 制冷剂 R134a, 电源 220V/50HZ, 功率 540W	
6	双门热 风循环 消毒柜	1160mm× 560mm×1800	2	台	1、双门不锈钢型外壳, 经久耐用: 2、外形参数: 1160mm×560mm×1800mm (外形尺寸长、宽、高分别±50mm 视为符合) 容积: ≥650L (必须按照国际标准计算). 功率: ≥1800W: 3、国家消毒柜 2 星级标准, 远红外线加热至 120 度以上高温消毒, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率 99.99% 对乙肝表面抗原 (HBsAg) 的破坏呈阴性反应。对人体无任何副作用: 4、远红外线发热管加热, 内置热风循环系统, 保证柜体内部温度均匀, 整体均采用温控器和超温熔断器保护, 精确控温, 防止过热和过载, 安全可靠 5、双门双室, 可独立控制;	

					6、其它符合消毒柜国标 GB17988-2008 的有关规定： ▲7、提供消毒产品生产企业卫生许可证复印件(加养生产厂家鲜章)； ▲8、提供省级疾病预防控制中心检验报告(加盖生产厂家鲜章)： ▲9、产品符合相关标准，提供国家权威主管部门颁发的生产厂家采用国际标准产品标志证书复印件(对应产品必须是食具消毒柜，加盖生产厂家鲜章)。	
7	节能环保电热水开器	450×400×920	1	台	容量：50L，采用高效加热节能技术，选用食品级 304 耐热不锈钢板材及连接配件，全自动控制设有独立防干烧保护系统，不锈钢件水座焊接减少接驳钢件而释放铅的元素，电压：380V，功率：9kw	
8	调料拼台	400×1100×800	1	台	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作，板厚 1.0mm，配豪华不锈钢调节脚	
9	单星盆池	700×700×800+150	2	台	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作，面板 1.2mm，侧板 1.0mm，配豪华不锈钢调节脚，星盆尺寸：500×500×250	



10	多功能搅拌机	415×530× 780	1	台	料桶容积：20L，最大和面量：6kg，搅拌转速：113/168/400，电压 220V，功率 0.75KW	
11	压面机	380×360× 1040	1	台	生产能力:20~25kg/h, 压面厚度:0.5~5mm, 机内凡接触食物的部件, 均采用优质不锈钢制造, 电压:220V, 功率:1.1KW	
12	和面机	730×430× 770	1	台	料桶容积：35L，最大和面量 12kg，和面器与料桶可同时转动，大大加速了搅拌速度，装有安全防护罩，操作方便，电压：220V，功率：1.1KW	
13	木面案板工作台	1800×800× 800	1	台	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作, 东北柳木, 木板厚 5cm, 半年内如出现开裂、霉变状况：包换，配豪华不锈钢调节脚	
14	单通打荷台	1800×800× 800	1	台	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作，面板 1.2mm，侧板 0.8mm，配豪华不锈钢调节脚，独家设计，结构新颖、灵活	
15	双分层烤箱	1225×770× 1240	1	台	双层四盘，全部选用优质拉砂不锈钢板制作柜体，采用优质远红外线辐射管为发热元件，使烘物受热均匀升温更快，底火、面火控制温度可在室温~300oC 范围内，并能自动恒温，电压：380V，功率：13.6KW	



16	单门发酵柜	500×710×1740	1	台	标准盘数：十三盘，电压：220V，功率：2.7KW	
17	电热烙饼机	720×600×780	1	台	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、恒温装置，电压：220V，功率：5KW	
18	单星大盆池	1000×760×800+150	1	台	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作，面板 1.2mm，侧板 1.0mm，配豪华不锈钢调节脚，星盆尺寸：700×500×250	
19	不锈钢滤网烟罩	L×1000×500	6	米	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作，板厚 1.0mm	
20	中央水处理系统	0.25T/H	1	台	1、尺寸 1040×780×1870 ▲2、采用微电脑自动控制与物联网技术，通过 8 吋触摸屏对设备工作状态进行操作与监控，同时水质情况、滤芯滤料寿命情况可以在移动端实时监控（提供图片复印件加盖厂家公章）。 ▲3、可现场通电演示：系统可实时监测五个水质指标：TDS、TOC、COD、浊度、余氯去除率，并将进水、纯净水的各指标或去除率进行对比性图标化展示（提供图片复印件加盖厂家公章）。 ▲4、系统可实时监测七种过滤材料寿命状态：石英砂、活性	

					炭、软化树脂、再生盐、精密滤芯、RO膜、UV，并根据使用情况智能提醒更换（提供图片复印件加盖厂家公章）。 ▲5、系统可实时监测压力、流量、电机、电磁阀、水箱水位等整个净水系统状态（提供图片复印件加盖厂家公章）。 ▲6、净水器可以同时供应纯净水和软水，满足各种设备应用； ▲7、主机采用全不锈钢管道连接，保证无菌环境（提供图片复印件及质量承诺文件加盖厂家公章）； ▲8、净水器水效达到二级以上，节约使用成本。净水产水率$\geq 70\%$，提供水效测试报告（提供原件查验）； ▲9、出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（卫法监发【2001】161号附件4C）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求（提供原件查验）。	
21	空气消毒机	500×500×1100	1	台	1、尺寸约：500×500×1100； 2、功率：250W—2500W 之间，电压 220V，风量：$\geq 800\text{m}^3/\text{H}$，杀毒面积$\geq 80\text{m}^2$； 3、采用纳米烤漆工艺的全优质不锈钢外壳，耐腐蚀、抗氧化，坚固耐用； 4、采用不少于四重的复合型纯物理杀毒净化技术，比如：磁	




					电矩阵空气消毒，离子消毒，紫外线消毒，光触媒等，无有毒有害副产物，消毒时人员无需离场，第一时间、第一现场，及时守护空气安全，真正实现人机共存； ▲5、极速灭杀：空气消毒效率高，白色葡萄球菌灭杀率高达99.99%，符合 WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》；提供权威检测机构出具的有“MA”，“CNAS”，“ilac-MRA”等中国认可国际互认检测标准标志印章的检测报告。 6、微电脑智能控制，≥6 寸彩色液晶液晶屏，全触屏操作，具有极速消毒模式、静音模式、时间设置等多种工作模式可供选择； 7、滤网清洗智能提醒，维护保养更方便。 8、可移动设计，铝合金+尼龙材质高品质福马轮，方便移动，满足不同场景的消毒需求； ▲9、须提供 PM2.5 一小时内去除率>99%的检测报告； ▲10、须提供所投空气消毒机净化机的《消毒产品生产企业卫生许可证》的复印件原件，盖生产厂家鲜章； ▲11、作为消毒效果佐证，须提供依据《消毒技术规范》2002 年版-2.1.3 对甲型流感病毒 H1N1 一小时杀灭率大于 99.99% 的检测报告，并加盖制造厂家公章。	
--	--	--	--	--	--	--

22	空气消毒机	350×200×550	6	台	1. 磁电矩阵空气消毒技术，利用高能、高密度的电势矩阵，细菌、病毒“一触即杀”。其技术框架由矩阵猎毒技术、高距离感应控制技术、感生电动势控制技术三大技术组成； 2. 人机共存：物理消毒安全、可靠，无有毒有害副产物，消毒时人员无需离场，第一时间、第一现场，及时守护空气安全； 3. 极速灭杀：60 分钟白色葡萄球菌灭杀率可达 99.99%。 4. 彻底消杀：高能、高密度的电势矩阵，可瞬间破坏细菌、病毒自身物理结构，促使蛋白质变性，彻底灭杀生物活性，无残留活体隐患； 5. 多功能组合：；配置高效正负离子风暴，净化空气同时还能提高负氧离子含量，改善空气质量；内置复合 HEPA 活性炭过滤网，除甲醛，除异味，除去 PM2.5，除去灰尘、粉尘等等。 6. 微电脑智能控制，具有消毒模式、静音模式、时间设置等多种工作模式可供选择； 7. 滤网清洗智能提醒，维护保养更方便。优质钢材外壳，耐腐蚀、抗氧化，防火，防老化，坚固耐用。 8. 壁挂式设计。	
----	-------	-------------	---	---	--	---



23	外开门工作台柜	500×800×800	3	台	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作, 面板 1.2mm, 侧板 0.8mm, 配豪华不锈钢调节脚, 柜体为双面外开门, 门把手及铰链为德国进口, 铰链带阻力。	
24	双头粉面炉	1200×800×800	1	台	SUS304 磨砂不锈钢板, 面板 1.2mm, 侧板 0.8mm。 配不锈钢豪华调节脚。电压 380V, 功率 24KW	
26	豪华不锈钢岛型滤网烟罩	L×1000×500	6.1	米	采用 SUS304 磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, 节能型设计	
28	长方型液压式玻璃盖餐炉	575×480×170	20	台	304 材质, 液压式, 玻璃钢盖, 含食物盘, 含底座支架, 含加热板	
29	自助汤炉	465×440×255	4	台	容量:9L, 标配腰形餐具搁架, 多种组合方案, 适合不同场地, 全液压阻尼铰链, 开启 60℃、90℃自动定位, 轻轻下压, 自动关闭, 操作极其方便, 透明炉盖, 一目了然, 炉盖拆装容易, 方便清洁,	



					复合底，热效率更高, 保温效果更好。含底座支架、电热板。	
30	双头果汁鼎	双头	3	台	大容量, SUS304 不锈钢	
31	不锈钢风管	L×500×500	30	米	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0mm, (按实量算, 弯头、变接一个按两米计算)	
32	低噪音风柜	7.5KW 22098m ³ /h	2	台	输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体, 噪音低于 75 分贝, 通风换气时进气温度不得超过 80℃, 电压 380V, 功率: 7.5KW, 风量: 22098m ³ /h。	
33	风机支架		2	套	采用国产优质角钢	
34	风机减震器	圆型	2	套	采用国产优质弹簧减震器	



35	风机软接头		2	只	帆布制作	
36	风柜接口		4	只	采用磨砂不锈钢板制作, 板厚 1.0mm	
37	风机启动保护器		2	台	名牌电气元件, 缺相、过载、过流、漏电保护功能, 通电及启动显示	

后勤杂件清单

编号	名称	规格	数量	单位	技术参数	图片
1	陶瓷碗	6 寸	400	只	低骨瓷	
2	竹筷子	27cm	400	双	竹筷	



3	汤碗	4.5 寸	400	个	低骨瓷	
4	正餐更	15CM	400	把	不锈钢	
5	取餐盘	密胺材质	400	个	密胺材质	
6	周转箱(蓝色)	540×420× 235mm	10	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	
7	周转箱(蓝色)	595×490× 350mm	15	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	



8	周转箩(蓝色)	605×420× 310mm	15	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	
9	周转箩(蓝色)	460×330× 280MM	10	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	
10	方筛	660×450× 200MM	30	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	
11	方筛	490×390× 160MM	30	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	



12	方筛	495×365× 240MM	20	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	
13	圆筛	29cm	30	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	
14	圆筛	48cm	20	个	食品级 PE 材料、安全卫生、不易破碎和退色、中间镂空设计保持空气流通、保持食物新鲜、箱体底部特殊设计、保证箱体承重能力、使周转箱更加耐磨、延长使用年限	
15	65 升桶	65L	5	个	桶身牢固耐用；可作为收集废弃物的专业垃圾桶；也可用作物料储存、搬运	
16	100 升桶	100L	10	个	桶身牢固耐用；可作为收集废弃物的专业垃圾桶；也可用作物料储存、搬运	



17	侧轮垃圾桶	120L	10	个	桶身牢固耐用；可作为收集废弃物的专业垃圾桶；也可用作物料储存、搬运	
18	不锈钢刨	小号	10	把	小号	
19	刨皮刀	L:153MM	10	个	L:153MM	
20	通用开罐器	9-28B	5	个	12 个/盒	
21	皂角砧板	500×135MM	8	块	不发霉，不开裂	
22	白色圆砧板	450×150	4	块	PE 菜板较有柔韧，有良好抗冲击力，不易掉屑 卫生安全，放心使用 彩色菜板添加微量抗菌剂，有了卫生安全保障	



23	钢砧板围	大号/0.6MM	10	个	G01 材质	
24	钢腰斗	26×8CM/0.6MM/ 无	15	个	G01 材质	
25	1/1 白色方砧板	530×320×20MM	5	块	PE 菜板较有柔韧，有良好抗冲击力，不易掉屑 卫生安全，放心使用 彩色菜板添加微量抗菌剂，有了卫生安全保障	
26	白色砧板刨	165×58×90MM	2	个	可快速的清除菜板上的刀痕, 去除残留在菜板上的食物残渣, 防止细菌滋生, 卫生安全。延长使用寿命, 降低使用成本。	
27	塑料菜板架	30×27×27CM	2	个	专为长方形菜板设计的隔架 可快速沥干菜板上的水份保持空气流通 可防止交叉污染, 节省空间	



28	夹木柄三合钢桑刀升级版	1 号	5	把	1 号	
29	夹木柄三合钢厨片刀升级版	1 号	10	把	1 号	
30	名典九江弯刀	1 号	5	把	1 号	
31	大骨刀	1 号	3	把	1 号	
32	去骨刀(黑色)	6 英寸	10	把	160G±5G, 手柄为黑色	
33	蓝色塑柄磨刀棒	10 寸	10	把	柄:PP+TPR、刀棒:410 手柄为 PP+TPR 材质 刀棒为 410 材质	



34	花梨木柄灰 铲	220×100MM	10	把	220×100MM	
35	带盖四格刀 箱	四格	10	个	G01 材质	
36	精制油石	210×65×35MM	10	块	磨刀非常快、非常均匀	
37	拔毛钳	L:100MM	20	个	G01 材质	
38	厨房多用剪	标准	10	把	标准	
39	鱼鳞刨	18CM	5	把	G01 材质	
40	方形铝肉锤 大号	大号	10	个	大号	



41	双汤勺	×	10	个	G01 材质	
42	单手勾	40CM	5	个	G01	
43	港式竹馅挑	L:250MM	10	个	8	
44	无漆长面筷 /煮面筷	38CM	20	双	38CM	
45	35cm 锯刀 双色塑料柄	总长 485mm	3	把	采用 410 材质、能防锈抗腐作用、使用卫生；采用独特的真空渗氮热处理工艺；硬度可达 58HRC 以上；手柄能提供稳定灵巧的操控性、提高使用安全	
46	不锈钢面刀	不锈钢	10	把	不锈钢	



47	通槌	Φ8×20CM	4	根	木料结实、光滑平整	
48	橡木压面棒	Φ55×250MM, 中号	4	根	中号	
49	长面棍	68CM	10	根	68CM	
50	橄榄棍	20CM	10	根	适合加工烧卖皮，水饺皮等圆形皮。	
51	精制 20 目钢筛斗	45cm	4	个	圈:202、网:304 20 目	
52	精制 30 目钢筛斗	35cm	4	个	圈:202、网:304 30 目	
53	电子防水温度计	45×180MM, -10~200℃	4	个	具有防水功能、携带方便、测值精准、快速；可切换华氏或摄氏；面团发酵、实验、食物烹饪、等都可测量	



54	木柄直型羊毛刷(薄)	235×75×35MM	10	把	羊毛+木柄	
55	木柄直型羊毛刷	230×50×35MM	10	把	羊毛	
56	镀铝不沾烤盘	600×400×50MM	30	个	0.7MM 镀铝	
57	镀铝不沾烤盘	600×400×30MM	20	个	0.7MM 镀铝	
58	15"耐热手套	L:381MM, 2 只/付	5	付	长度 381 (耐热<94℃)	
59	PE 一次性手套	均码, 100 只/包	30	包	均码, 100 只/包	
60	圆齿切模组 (8 个组) (电解)	8 个组	2	套	0.5mm304 不锈钢	



61	圆型切模组 (8个组)(电解)	8个组	2	套	0.5mm304 不锈钢	
62	塑胶刮刀	194×127MM	4	把	1把/包	
63	粗线打蛋器	18寸	5	把	G01 材质	
64	粗线打蛋器	16寸	5	把	G01 材质	
65	粗线打蛋器	10寸	5	把	G01 材质	
66	计时器	75×100×H17MM	2	只	商民两用, 99' 99"	
67	电子厨房秤	1G-2KG, 2KG	2	台	1G-2KG, 2KG	
68	不锈钢粉壳 /面粉铲	大号, 厚 0.8MM	4	把	大号, 厚 0.8MM	



69	PC 量杯	Φ85× H125MM, 500ML	10	个	Φ85×H125MM, 500ML	
70	PC 量杯	Φ148× 213MM, 2000ML	10	个	Φ148×213MM, 2000ML	
71	1.5 无磁反 边斗盆	Φ60CM	15	个	G01 材质, 厚 1.3MM	
72	1.5 无磁反 边斗盆	Φ50CM	30	个	G01 材质, 厚 1.3MM	
73	1.5 无磁反 边斗盆	Φ45CM	40	个	G01 材质, 厚 1.2MM	
74	加厚物斗	36CM	40	个	G01 材质, 厚 0.8MM	
75	加厚物斗	32CM	50	个	G01 材质, 厚 0.8MM	
76	加厚物斗	28CM	60	个	G01 材质, 厚 0.8MM	



77	机制方盘 (有磁)	600×400×48MM	40	个	410 材质、带磁；厚 0.6MM	
78	机制方盘 (有磁)	50×35× 4.8CM/0.6MM	40	个	410 材质、带磁；厚 0.6MM	
79	机制方盘 (有磁)	400×300×48MM	40	个	410 材质、带磁；厚 0.6MM	
80	有孔方盘	600×400×48MM	40	个	G01 材质，厚 0.6MM	
81	1/2 份盆	327×265×150 ×0.7MM	40	个	G01 材质	
82	1/1 份盆	530×325×150 ×0.7MM	30	个	G01 材质	
83	1/2 份盆盖	327×265×150 ×0.7MM	40	个	不锈钢制作, 板厚 0.7MM	



84	1/1 份盆盖	530×325×150 ×0.7MM	30	个	不锈钢制作, 板厚 0.8MM	
85	06 加厚无 磁味盅	Φ20CM	60	个	G01 材质, 厚 0.8MM	
86	06 加厚无 磁味盅	Φ18CM	60	个	G01 材质, 厚 0.8MM	
87	06 加厚无 磁味盅	Φ14CM	60	个	G01 材质, 厚 0.8MM	
88	胡椒筒	中号	20	个	G01 材质, 带转页	
89	胡椒筒	小号	20	个	G01 材质	
90	1.0 无磁特 厚码斗	Φ22CM	80	个	G01 材质, 厚 0.8MM	



91	1.0 无磁特厚码斗	Φ18CM	80	个	G01 材质, 厚 0.8MM	
92	1.0 无磁特厚码斗	Φ14CM	80	个	G01 材质, 厚 0.8MM	
93	调味更	L=20CM	30	把	G01 材质	
94	精制港庄水壳	5 斤	15	把	G01 材质	
95	鹰咀手打苏壳	12 两	30	把	G01 材质	
96	鹰咀手打苏壳	10 两	30	把	G01 材质	
97	鹰咀手打苏壳	8 两	30	把	G01 材质	



98	全柄钢铲	80CM	20	把	G01 材质	
99	全柄钢壳	80CM	20	把	G01 材质	
100	不锈钢苏铲	1#	20	把	G01 材质	
101	不锈钢苏铲	2#	20	把	G01 材质	
102	港式全青锅刷	竹制	60	把	竹制	
103	锅架连盆	30cm	20	个	G01 材质	
104	10 寸鼓型油盆	30CM, 10 寸	40	只	G01 材质	



105	30CM 吗木柄钢漏壳	30CM	20	把	G01 材质	
106	宽边钢油隔	10 寸	30	把	G01 材质	
107	钢油隔/鸡汁滤网	10 寸	30	把	G01 材质	
108	圆底油隔/滤勺	7 寸	20	把	G01 材质	
109	32CM 鹤牌港庄竹柄不锈钢机喱 (BB)	32cm	20	把	G01 材质	
110	32CM 鹤牌不锈钢线喱 (BD)	13 寸	20	把	G01 材质	
111	油壶	大号	20	个	G01 材质	



112	油壶	中号	20	个	G01 材质	
113	油壶	小号	20	个	G01 材质	
114	冲孔蒸笼	直径 56cm	4	套	五层加盖	
115	05 款复底汤桶	内: $\Phi 500 \times 500$,	10	个	铆钉加焊接, 复合底, 可上电磁炉	
116	05 款复底汤桶	内: $\Phi 400 \times 400$,	10	个	铆钉加焊接, 复合底, 可上电磁炉	
117	05 款复底汤锅	$\Phi 500 \times 300\text{MM}$,	8	个	铆钉加焊接, 复合底, 可上电磁炉	
118	05 款复底汤锅	$\Phi 450 \times 260\text{MM}$,	8	个	铆钉加焊接, 复合底, 可上电磁炉	



119	05 款复底汤桶	Φ 300×300MM,	8	个	铆钉加焊接, 复合底, 可上电磁炉	
120	铝合金压力锅	Φ 36CM, 36L	5	只	安全可靠, 设计科学, 高雅美观; 开、合盖安全性、破坏压力均符合国家标准; 结构合理、减少摩擦、延长密封圈使用寿命 节省费用、中保财产保险公司产品责任保险	
121	铁柄浅煎盘 (01 复底)	Φ 320×50, 5.0MM	4	个	铝合金导热均匀、节省能源、轻巧方便; 具有优良的不粘性能、不粘食物、容易清洗; 优质不粘表面、安全卫生、符合国际 FDA 要求; 做工精细、构造完美、品质优良	
122	铁柄浅煎盘 (01 复底)	Φ 280×45, 4.0MM	4	个	铝合金导热均匀、节省能源、轻巧方便; 具有优良的不粘性能、不粘食物、容易清洗; 优质不粘表面、安全卫生、符合国际 FDA 要求; 做工精细、构造完美、品质优良	



123	手打特厚锅 (1.6 厚)	尺 6, ϕ 530mm	15	台	尺 6, ϕ 530mm	
124	手打特厚锅 (1.8 厚)	尺 8, ϕ 600mm	10	台	尺 8, ϕ 600mm	
125	钢丝球	标准	60	个	标准	
126	保鲜膜 (ZQ)	45CM $\times$ 400YD/6 卷/件	30	卷	PVC, 不含增塑剂, 不建议长期包裹油脂类食料; 有国家塑料质检中心检验报告; 适合蔬菜水果肉类饼干等食品的包装; 完全无毒, 防雾性, 耐寒性, 光泽透明, 保鲜性; 不得连同食料一起蒸煮炸烩炒等	
127	保鲜铝箔	45CM $\times$ 150M/4 卷 /件	10	卷	45CM $\times$ 150M/4 卷/件	
128	食品保鲜袋	30 $\times$ 40MM/150 个 /50/件	30	卷	30 $\times$ 40MM/150 个/50/件	



129	留样盒	250ml	500	个	250ml	
130	手压式喷壶	180×65MM	10	个	小瓜形	
131	中圆顶厨师帽	H225MM, 20 顶/包, 55G	220	顶	无纺布;建议高级厨师使用	
132	船形厨工帽	H100MM, 50 顶/包	500	顶	纸制, 船形;100G/每平方米	
133	双排扣厨师服	M/中号	20	件	涤卡面料、含棉量高、防缩水处理、做工精细、双面缝制、不脱线、洗后不起皱、可机洗更牢固、免烫不变形	
134	高级防水围裙(蓝松紧)	680×1000MM	20	条	牛筋布覆 PVC 层	
135	防水衬套(蓝色)	L=35CM	20	双	牛筋布覆 PVC 层	



136	胶手套	均码	100	双	均码	
137	保鲜盒	395×266× 122mm	50	个	PC 材质	
138	保鲜盒	343×231× 113mm	50	个	PC 材质	
139	保鲜盒	300×205× 105mm	50	个	PC 材质	
140	日式调味盒	大八味	15	个	大八味	
141	四厘美雅光 身汤壳	6CM/无磁	20	个	6CM/无磁	
142	四厘美雅光 身漏壳	6CM/无磁	20	个	6CM/无磁	



143	木柄饭勺	大号	30	个	大号	
144	服务车	101.5×54× 95cm	10	台	101.5×54×95cm	
145	扫把	优质纤维	20	把	优质纤维	
146	垃圾铲	铝合金	20	把	铝合金	
147	尘推	90CM	30	套	90CM	
148	地刷	L=20CM	20	把	优质纤维	
149	毛巾	不掉毛	100	条	不掉毛	



150	气罐	小瓶	4	件	小瓶	
151	卡式炉	标准	8	个	标准	
152	干锅	25CM	8	个	25CM	
153	火锅	25CM	8	个	25CM	
154	保温箱	707×383× 372mm	100	个	双层保温材质带扣	
155	一次性餐盒	六格	5000	个	六格	
156	餐垫	30×45cm	120	张	PVC 材质	

杯具清单						
序号	产品名称	图片	单位	数量	规格尺寸	备注
1	漱口杯		个	270	高：8.3cm 口径：7.3cm	4 人间客房 36 标间 2 人间客房 25 标间 加了 40%耗损
2	1#陶瓷茶杯		个	270	高：15cm 口径：8cm	4 人间客房 36 标间 2 人间客房 25 标间 加了 40%耗损
3	玻璃大烟灰缸		个	85	直径：13.2cm 高：4cm	4 人间客房 36 标间 2 人间客房 25 标间 加了 40%耗损
4	玻璃小烟灰缸		个	85	直径：10cm 高：3cm	4 人间客房 36 标间 2 人间客房 25 标间 加了 40%耗损



5	客房吹风机		个	27	1500W	4 人间客房 36 标间 2 人间客房 25 标间 加了 40%耗损
6	客房杯垫		个	500	直径：8.5cm 咖啡色、黑色	4 人间客房 36 标间 2 人间客房 25 标间 加了 40%耗损
7	客房长方形杯盘		个	200	长：32cm 宽：21.2cm 高：1.7cm	4 人间客房 36 标间 2 人间客房 25 标间 加了 40%耗损

洗衣房设备清单

序号	名称	规格	数量	单位	技术参数	图片
----	----	----	----	----	------	----



1	洗脱机	10KG	12	台	洗涤容量 (kg) 10 脱水容量 (kg) 10 内筒材质不锈钢 洗涤功率 (W) 500 脱水转速 700 脱水功率 (W) 500 产品重量 (kg) 38	
2	烘干机	10KG	12	台	烘干程序 定时 干衣重量 7KG 最大定时范围 60min 以上 净重 kg 30	
3	洗衣房挂架	L=6000	12	组	优质不锈钢材质制作	/
4	蒸汽挂烫机	D=260mm 2000W	6	台	D=260mm 2000W	



5	缝纫机	440×195 ×360mm	3	台	440×195×360mm	
6	缝纫机台板	730×480 ×1000mm	3	台	730×480×1000mm	

窗帘清单

序号	产品名称规格	单位	数量	参数	备注
1	阳光面帘幅 宽: 2.0 米. 2.3 米. 2.5 米	平方	633.39	1、操作方式: 手动拉珠式 2、面料: (1) 成份: 一层玻璃纤维三层 PVC 覆膜 (2) 重量: 560g/m ² ±5% (3) 开孔率: 0%覆膜全遮光 (4) 阻燃等级: B1 级 3、材质、工艺要求	



				(1)、卷帘基本要求: 1.1 卷帘开启方向: 上下单向卷制; 1.2 卷帘长度: 幅宽 1.5m\2.0m\2.5m 不等, 依项目需求实际测量后定制; 1.3 卷帘高度: 离地+20cm 卷管 (2)、卷帘加工要求: 2.1 卷管: 100%原生铝, 高温氧化处理, 壁厚$\geq 1.2\text{mm}$, $\varnothing 38\text{mm}$, 具有强度高、耐腐蚀。 2.2 卷帘下梁: 标准型 6063 优质铝材, 下梁及封口一体化流线造型, 表面采用电泳处理工艺, 优质铝合金扁管, 壁厚最薄处$\geq 1.5\text{mm}$ 最厚处$\leq 6\text{mm}$, 重量$\geq 0.95\text{kg/m}$, 喷涂厚度为 $6U \pm 1U$, 符合国家标准 GB 3380-8 4、材质品质检测要求: (1)、▲阻燃: 符合 GB50222-95 《建筑内部装修设计防火规范》检验结果 B1 级; (2)、耐光色牢度: 符合 GB/T8427-2008 检测标准; (3)、▲抗菌: 符合 GB/T31402-2015/ISO22196: 2007 (IDL) 检测标准; (4)、▲防霉: ASTM G21-15 合成高分子材料防霉性 0 (不生长) 级;	
--	--	--	--	--	--



2	布艺窗帘及 纱帘幅宽： 2.8米用料1 比2.5折	平方	2597	幅宽：2.8米用料1比3折 1、成份：40%涤纶，50%合成纤维，10%棉；偏离值±5%；遮光率95%；克重≥260g/平方米。 2、检测标准： 1）、缩水率达到国家相关规定的一等品要求， 2）、遮光率90%以上， 3）、防火等级达到GB20286-2006规范中B1级标准 4）、无甲醛标准GB/T2912.1-2009标准， 5）、耐水洗牢度达到合格， 6）、环保标准达到GB50325-2001	
---	------------------------------------	----	------	---	--

协勤服装清单

序号	品名	技术参数	数量	备注
1	春秋常服	技术标准：GA 261-2009、GA 262-2009 面料采用毛涤单面哔叽。面料规格：毛70%，涤26%（含导电纤维）氨纶4%，经纬纱Nm80/2	144	

2	春秋执勤服	按 GA 563-2009 标准；面料采用毛涤单面哔叽，Nm80/2×Nm80/2，毛 70%，涤 26%（含导电纤维）氨纶 4%，幅宽 149cm，质量 193（g/m ² ）。	144	
3	冬执勤服	技术标准：GA 565-2009 面料采用毛涤缎背哔叽。面料规格：毛 70%、涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%；Nm 80/2×Nm 80/2	144	
4	夏单裤	按 GA 258-2009 标准； 面料采用毛涤素花呢，面料规格：毛 50%，涤 50%（含导电纤维）Nm 110/2×Nm 60；幅宽 149cm，质量 153（g/m ² ）。	144	
5	冬单裤	面料采用毛涤缎背哔叽。面料规格：经纬 Nm80/2，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%	144	
6	内穿衬衣	技术标准：GA 254-2009 精梳棉涤混纺染色斜纹布，5.9te××2/5.9te××2（100s/2×100s/2），棉 60%涤 40%	288	



7	长袖制式衬衣	技术标准：GA 255-2009 经 250dte×涤纶异形长丝，纬 250dte×涤纶异形长丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%。	288	
8	夏执勤服	按 GA 568-2009 标准； 面料采用涤棉交织绸，面料规格：经 250dte×涤纶异形长丝，纬 250dte×涤纶异形丝与棉混纺，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%，密度：280 根×205 根/10cm，幅宽 148cm，质量 136（g/m ² ）。	288	
9	作训服	技术标准：GA 466-2009 面料采用精梳涤棉混纺格子布。面料规格：（13te××2）×28te×，涤 65%，棉 35%，密度：433×208 根/10cm	144	
10	多功能服	技术标准：GA 260-2009 面料采用防水透湿复合布。面料规格：100D/72f×150D/144f。热熔聚氨酯膜复合	144	
11	大檐帽	男款（按 GA317-2010 标准） 女款（按 GA319-2010 标准）	144	

12	警便帽	(按 GA322-2010 标准)	144	
13	单皮鞋	男款 (按 GA309-2010 标准) 女款 (GA310-2010 标准)	144	
14	领带	依照标准: GA282—2009。采用 90%涤纶丝与 10%桑蚕丝交织面料, 面料经纱规格 56dte×(50D), 面料纬纱规格 84dte×(75D)。	144	
15	训练鞋	按中华人民共和国公共安全行业标准。	144	
16	长 T	按 GA 764-2008 标准; 精梳纯棉双丝光单面布, 8.3dte×(70S) 100%丝光棉, 领口用纯棉双丝光氨纶罗纹布, 左前胸 POLICE 用原色刺绣。	144	
17	短 T	按 GA 764-2008 标准; 精梳纯棉双丝光单面布, 8.3dte×(70S) 100%丝光棉, 领口用纯棉双丝光氨纶罗纹布, 左前胸 POLICE 用原色刺绣。	288	
18	内腰带	按 GA290-2001 标准; 钎子颜色为亚光银白色, 带体颜色为黑色。	144	



19	配饰	依据公安部标准	200	 
----	----	---------	-----	---

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



B包：家具

贵州省公安厅业务技术用房家具采购清单						
序号	产品图片	产品名称	产品规格 (mm)	数量	单位	材质描述
一、值班室+门卫室						
1		胶板办公桌	1800×900×760	2	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家相关标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。

2		衣柜（更衣柜）	常规	4	个	1、采用优质一级冷轧钢板，冷轧钢板，符合国家相关标准； 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，符合国家相关标准； 3、锁具：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用，符合国家相关标准；。
3		网椅（职员椅）	常规	4	张	1、面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2、钢制脚架，优质钢材，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；，符合国家相关标准； 3、脚架：优质钢管，符合国家相关标准；。
4		衣帽架	常规	2	个	采用 304 不锈钢和大理石底盘，健康环保，耐磨防锈，工艺精湛，稳固连接的同时也使衣帽架显得十分协调，符合国家相关标准
5		床	1100×2000	1	套	采用优质橡木打造，木质坚硬稳重，纹理清晰大气，所有木质材料均为实木，白松木实木铺板，符合国家相关标准



6		床垫	1100×2000	1	套	面料采优质面料，软硬两用，正面乳胶，反面椰棕，兼具乳胶柔软释压与椰棕护脊支撑，椰棕经过高温热压成型工艺处理，呈现稳定支撑，承托性更好，不易塌陷变形，网布围边，循环透气，符合国家相关标准
---	---	----	-----------	---	---	--

二、登记区

1		网椅（职员椅）	常规	2	张	1、面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2、钢制脚架，优质钢材，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角；符合国家相关标准； 3、脚架：优质钢管，符合国家相关标准；。
2		钢柜（储物柜）	常规	2	组	1、采用优质一级冷轧钢板，冷轧钢板，符合国家相关标准； 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，符合国家相关标准； 3、锁具：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用，符合国家相关标准；

三、陪护业务用房及陪护业务学习室（1-3楼）

1		胶板办公桌	1650×760/900×450×760	144	套	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
2	/	学习工位布线	标准	144	套	一套包含（6 公分线槽板 1.4 米、插座 4 平方软铜芯线 3 米、六类专用网线 4 米、六类水晶头 2 个、超五类双孔网插 1 个、5 孔明插 1 个、1.2 米国标 3 位插线板 1 个、布线安装人工 1 个）。
3		网椅（职员椅）	常规	144	张	1、面料：采用优质高级透气阻燃网布，尼龙玻纤椅身，靠背任意角度调节，中班蝴蝶底盘；多功能龙骨腰托紧贴腰部，可根据人体舒适度调节； 2、面料：坐垫采用阻燃布，符合国家相关标准； 3、海绵：符合国家相关标准；



						4、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气弹簧锁定在任意位置，活塞杆无位移； 5、椅轮：采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准； 6、胶黏剂：符合国家相关标准；
4		胶板会议桌	3600×1200×760	12	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准；； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
5		会议椅 (主席椅)	常规	144	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、曲木板：靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，根据人体

						工程学原理设计，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，符合国家相关标准； 3、海绵：符合国家相关标准； 4、椅脚：优质弓形脚，符合国家相关标准；
6		茶水柜 (矮柜)	800×400×850	24	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准。
7		衣帽架	常规	24	个	采用 304 不锈钢和大理石底盘，健康环保，耐磨防锈，工艺精湛，稳固连接的同时也使衣帽架显得十分协调，符合国家相关标准

四、二楼大会议室

1		主席台	订做 9 人主席台	1	组	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
2		会议椅 (主席椅)	常规	9	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、曲木板：靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，符合国家相关标准； 3、海绵：，符合国家相关标准；

						4、椅脚：优质弓形脚，符合国家相关标准；
3		条桌（条形桌）	1400×400×760	67	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
4		培训椅	常规	134	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，符合国家相关标准； 4、喷胶：符合国家相关标准； 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家



						标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂，符合国家相关标准； 6、油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合国家相关标准；
5		茶水柜 (矮柜)	800×400×800	6	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准； 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准。
6		习总 16 字方针	订做	1	组	304 不锈钢烤漆、不倒绒加中密板饰面、金色不锈钢收边
五、陪护备勤室						

1		公寓床	1000×2000× 1750	144	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准；
2		衣柜（更衣柜）	1200×600×2400	27	组	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准；
3		床	1200×2000×980	54	张	
4		床头柜	480×480×450	27	个	
5		电视柜	1200×450×450	27	个	
6		行李架	800×450×450	27	个	



7		写字桌	1200×600×760	27	张	3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
8		阅览椅 (洽谈椅)	常规	171	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，，符合国家相关标准； 4、喷胶：符合国家相关标准； 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合国家相关标准；
9		床垫	1000×2000×10	144	张	选用天然椰棕丝，采用椰棕纤维三维立体交织凝结一体，形成立体网状透气孔，排湿，防潮，经高温处理，能够破坏蛀虫生活微环境，减少细菌对身体的损害，高温热压技术定型，密度更高，均匀承托脊椎，使承托力均匀分布全身，符合国家相关标准



10		床垫	1200×2000	54	张	面料采优质面料，软硬两用，正面乳胶，反面椰棕，兼具乳胶柔软释压与椰棕护脊支撑，椰棕经过高温热压成型工艺处理，呈现稳定支撑，承托性更好，不易塌陷变形，网布围边，循环透气，符合国家相关标准
11		衣帽架	常规	63	个	采用 304 不锈钢和大理石底盘，健康环保，耐磨防锈，工艺精湛，稳固连接的同时也使衣帽架显得十分协调，符合国家相关标准
六、指挥室（3-6 楼）						
1		胶板会议桌	4200×1500×760	5	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准。

2		会议椅 (主席椅)	常规	45	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、曲木板：靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保，符合国家相关标准； 3、海绵：符合国家相关标准； 4、椅脚：优质弓形脚，符合国家相关标准；
3		茶水柜 (矮柜)	800×400×850	5	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准。

4		钢柜（储物柜）	常规	10	个	1、采用优质一级冷轧钢板，冷轧钢板：金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，符合国家相关标准； 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，符合国家相关标准； 3、锁具：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用，灵活度钥匙拔出静拉力符合要求，钥匙开启扭矩符合要求，符合国家相关标准；
5		皮沙发	三人位	5	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，符合国家相关标准； 4、喷胶：符合国家相关标准； 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小

						且均匀，平整无毛刺，符合国家相关标准； 7、蛇簧和尼龙带穿插编织，$\phi 5\text{mm}$ 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝；喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，符合国家相关标准；
6		习总 16 字方针	订做	5	组	304 不锈钢烤漆、不倒绒加中密板饰面、金色不锈钢收边
7		胶板会议 桌	6000×2300×760	1	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准；



						5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准；
8		会议椅 (主席椅)	常规	12	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，，符合国家相关标准； 2、曲木板：靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，符合国家相关标准； 3、海绵：，符合国家相关标准； 4、椅脚：优质弓形脚，符合国家相关标准；
9		条桌（条形桌）	1400×500×760	12	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固



						固的优点。
10		培训椅	常规	24	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：，符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，符合国家相关标准； 4、喷胶：符合国家相关标准； 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、油漆：采用环保油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合国家相关标准；
11		指挥室党建宣传栏	订做	1	组	按常用规范
12		茶水柜 (矮柜)	800×400×800	2	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔

						胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准；
13		钢柜（储物柜）	常规	3	个	1、采用优质一级冷轧钢板，冷轧钢板：金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹； 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，符合国家相关标准； 3、锁具：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用，符合国家相关标准；
14		皮沙发	三人位	2	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，符合国家相关标准；

						4、喷胶：符合国家相关标准； 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，符合国家相关标准； 7、蛇簧和尼龙带穿插编织，$\Phi 5\text{mm}$ 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝；喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，符合国家相关标准；
15		习总 16 字方针	订做	1	组	304 不锈钢烤漆、不倒绒加中密板饰面、金色不锈钢收边
16		胶板茶几	1200×600×450	7	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准；




						3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准；
七、管理用房						
1		胶板办公桌	1800×900×760	2	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
2		办公椅 (班椅)	常规	2	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用曲木板热压成型，符合国家相关标准；



						4、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，气弹簧锁定在任意位置，活塞杆无位移，符合国家相关标准； 5、椅轮：采用纤维材料一次铸造成型万向脚轮，满足地面使用要求，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准； 6、胶黏剂：符合国家相关标准。
3		文件柜 (书柜)	2000×400×1800	2	组	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准；
4		胶板办公 桌	1600×800×760	9	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家相关标准。

					2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
5		皮沙发	三人位	5	张 1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，符合国家相关标准； 4、喷胶：符合国家相关标准； 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，符合国家相关标准； 7、蛇簧和尼龙带穿插编织，$\phi 5\text{mm}$ 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，



						金属件无脱层、裂缝；喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，符合国家相关标准；
6		办公椅 (班椅)	常规	9	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、曲木板：靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，符合国家相关标准； 3、海绵：符合国家相关标准； 4、椅脚：优质弓形脚，符合国家相关标准；
7		钢柜（储物柜）	常规	9	个	1、采用优质一级冷轧钢板，冷轧钢板：金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，符合国家相关标准； 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，符合国家相关标准； 3、锁具：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用，灵活度钥匙拔出静拉力符合要求，

						钥匙开启扭矩符合要求，符合国家相关标准；
8		茶水柜 (矮柜)	800×400×800	5	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准。
9		胶板茶几	1200×600×450	5	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准。



						3、缓冲铰链：符合国家相关标准。 4、导轨：符合国家相关标准。 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准。
八、食堂						
1		餐桌	1600×800×760	40	张	1. 选用 E1 级实木颗粒板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2. 所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准。 3. 金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点，符合国家相关标准。
2		餐椅	常规	200	张	1、曲木板：符合国家相关标准。 2、阻燃布：符合国家相关标准。 3、油漆：符合国家相关标准。

						4、海绵：符合国家相关标准。 5、胶黏剂：符合国家相关标准。 6、椅脚：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合国家相关标准。
3		餐桌	直径 1800	2	张	1、主材料为橡胶木制作，台面为实木多层板贴木皮拼花，手动托盘，耐磨环保油漆，PE 底漆，五底三面工艺。手动转盘； 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，尺寸稳定性好，符合国家相关标准。 3、胶黏剂：符合国家相关标准。 4、实木封边：同色实木封边条封边，符合国家相关标准。 5、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合国家相关标准。 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。符合国家相关标准。
4		餐椅	常规	24	张	1、曲木板：靠背、座垫采用曲木板热压成型，符合国家相关标准； 2、阻燃布：符合国家相关标准； 3、油漆：符合国家相关标准； 4、海绵：符合国家相关标准；



						5、胶黏剂：符合国家相关标准； 6、椅脚：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，符合国家相关标准。
5		茶水柜 (矮柜)	常规	2	个	1、主材料为橡胶木制作，台面为实木多层板贴木皮拼花，手动托盘，耐磨环保油漆，PE底漆，五底三面工艺。手动转盘； 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，尺寸稳定性好，符合国家相关标准； 3、胶黏剂：符合国家相关标准； 4、实木封边：同色实木封边条封边，符合国家相关标准； 5、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合国家相关标准； 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺，符合国家相关标准；
6		皮沙发	常规	2	套	1、面料：采用优质西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：符合国家相关标准； 3、曲木板：靠背、座垫采用曲木板热压成型，符合国家相关标准； 4、胶粘剂：符合国家相关标准；



						5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 7、蛇簧和尼龙带穿插编织，高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝。
7		茶几	常规	2	个	1、主材料为橡胶木制作，台面为实木多层板贴木皮拼花，手动托盘，耐磨环保油漆，PE 底漆，五底三面工艺。手动转盘； 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板；所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准，尺寸稳定性好，符合国家相关标准； 3、胶黏剂：符合国家相关标准； 4、实木封边：同色实木封边条封边，符合国家相关标准； 5、油漆：采用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，符合国家相关标准； 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。，符合国家相关标准；
九、布草间						
1		胶板办公	1600×800×760	3	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均

		桌			经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，具有安装快速、结构简单、连接牢固的优点。
2		办公椅	常规	3 张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、曲木板：靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保，符合国家相关标准； 3、海绵：符合国家相关标准； 4、椅脚：优质弓形脚，符合国家相关标准；



3		公寓床	1000×2000	3	张	管壁厚度 1.5mm；硬度为 3H；冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，符合国家相关标准；
4		床垫	1000×2000×10	6	张	选用天然椰棕丝，采用椰棕纤维三维立体交织凝结一体，形成立体网状透气孔，排湿，防潮，经高温处理，能够破坏蛀虫生活微环境，减少细菌对身体的损害，高温热压技术定型，密度更高，均匀承托脊椎，使承托力均匀分布全身，符合国家相关标准
十、一楼陪护备勤室						
1		胶板办公桌	1800×900×760	1	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，符合国家相关标准；

2		钢柜（储物柜）	常规	4	个	1、采用优质一级冷轧钢板，冷轧钢板：金属件外观冲压件无脱层，裂缝现象，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，符合国家相关标准； 2、喷涂：采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，符合国家相关标准； 3、锁具：锁具需配置优质钢柜专用三级管理锁具；拉手为暗扣组合式，材质为钢制+塑料，美观耐用，灵活度钥匙拔出静拉力符合要求，钥匙开启扭矩符合要求，符合国家相关标准；
3		办公椅（班椅）	常规	2	张	1、面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2、钢制脚架，优质钢材，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角，符合国家相关标准； 3、脚架：优质钢管，符合国家相关标准；
4		衣帽架	常规	2	个	采用 304 不锈钢和大理石底盘，健康环保，耐磨防锈，工艺精湛，稳固连接的同时也使衣帽架显得十分协调，符合国家相关标准



5		床	1100×2000	2	套	采用优质橡木打造，木质坚硬稳重，纹理清晰大气，所有木质材料均为实木，白松木实木铺板，符合国家相关标准
6		床垫	1100×2000	2	套	面料采优质面料，软硬两用，正面乳胶，反面椰棕，兼具乳胶柔软释压与椰棕护脊支撑，椰棕经过高温热压成型工艺处理，呈现稳定支撑，承托性更好，不易塌陷变形，网布围边，循环透气，符合国家相关标准
十一、大监控室						
1		胶板会议桌	4200×1500×760	1	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，符合国家相关标准；



2		会议椅 (主席椅)	常规	9	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准；； 2、曲木板：靠背、坐垫采用 15mm 多层曲木板热压成型，根据人体工程学原理设计，符合国家相关标准； 3、海绵：符合国家相关标准； 4、椅脚：优质弓形脚，符合国家相关标准；
3		茶水柜 (矮柜)	800×400×800	1	个	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，符合国家相关标准；
4		皮沙发	三人位	4	张	1、面料：采用优质头层牛皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合国家相关标准； 2、海绵：符合国家相关标准；

					3、曲木板：靠背、座垫采用 11.8mm 多层曲木板热压成型，符合国家相关标准； 4、喷胶：，符合国家相关标准； 5、框架：采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂； 6、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。脚架：钢管表面金属电镀，符合国家相关标准； 6、蛇簧和尼龙带穿插编织，$\phi 5\text{mm}$ 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝；喷涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，符合国家相关标准；
5		胶板茶几	1200×600×450	4	个 1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准；

						3、缓冲铰链：符合国家相关标准； 4、导轨：符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，符合国家相关标准；
6		胶板办公桌	1600×800×760	1	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，符合国家相关标准；
7		办公椅 (班椅)	常规	1	张	1、面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2、钢制脚架，优质钢材，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角，符合国家相关标准； 3、脚架：优质钢管，符合国家相关标准；
十二、小监控室						

1		胶板办公桌	1600×800×760	2	张	1、选用 E1 级三聚氰胺板，贴面平整，无起泡、坑凹，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家标准。 2、所有板材均四周封边，优质 PVC 封边条材料，防止潮湿空气进入，保证台面永不变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；选用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，PVC 封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象，符合国家相关标准； 3、缓冲铰链：，符合国家相关标准； 4、导轨：，符合国家相关标准； 5、金属配件：采用优质五金件，符合国家相关标准；
2		办公椅 (班椅)	常规	2	张	1、面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2、钢制脚架，优质钢材，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角，符合国家相关标准； 3、脚架：优质钢管，符合国家相关标准；
十三、同录控制室						
1		操作台	3200×1100×760	1	张	材质厚度：载重立梁为 3.0mm，总体联接及架构 2.0mm，装饰设计部分为 1.2mm、采用的主要材质为首钢高品质冷轧板、木质部分为高密

						度板、防火板或抗倍特板，并根据实际需求进行表面处理及搭配姿色、控制台操作台前门为冷轧钢板带通风口或木质环保门、控制台操作台生产流程：匀称裁切、稳定冲压模具、2.5 倍内钣金折弯、无聚焦电焊焊接、打沙、脱油、酸洗钝化、防锈处理磷化处理、静电粉末喷涂
2		办公椅 (班椅)	常规	4	张	1、面料：采用优质高级透气网布，防潮、防污、易清洁，布面柔软舒适，透气强而富于韧性。 2、钢制脚架，优质钢材，人体接触部位无毛刺、刃口、棱角，符合国家相关标准； 3、脚架：优质钢管，符合国家相关标准；
十四、保密柜及手机屏蔽柜						
1		保密柜	常规	4	个	加厚 1.6mm 钢板烤漆、密码指纹钥匙锁
2		手机屏蔽柜	常规	1	个	加厚 1.6mm 钢板烤漆、60 枚手机屏蔽柜



C包：医疗室药械用品

贵州省公安厅业务技术用房医疗室药械用品采购清单						
序号	类别	名称	单位	数量	参数	备注
1	诊断类	心电图机	台	1	导联：标准 12 导联同步采集； 高亮度 ≥ 7 英寸彩色液晶屏，可 0—80 度翻转； 支持 HRV 波形采集，支持起搏分析； 具有手动/自动、周期、自动触发、省纸等记录模式； 具有心律不齐检查模式，自动检测并打印心率失常波形； 长时间 R—R 分析，可采集 300 秒不压缩心电波形，具有趋势图、直方图分析； 具有简单分析报告、详细分析报告、代表心搏报告和手动报告等报告格式可选； 支持内部存储和大容量 SD 卡、U 盘等外置存储方式； 通过标准网络接口与心电工作站联网，实现心电信息管理和共享	
2		体重计	台	2	产品单重：kg， 装箱量：1pcs 精度：100G	



					外箱包装毛重：7KG	
3		血压计	台	3	产品类型：臂式电子血压计 测量方式/方法：臂式/示波测定法 脉搏数：40～200 次/分钟 运行模式分类：连续运行 显示方式：LED 数字显示 记忆组数：≥90 组记忆值 压力测量范围 0～300mmHg (0-40.0kPa) 精度(压力) 3mmHg (0.4kPa) 以内 压力传感器半导体式压力传感器	
4		诊察床	张	1	规格：1900*600*600mm 材质：碳钢 毛重：8 千克	
5		诊察桌椅	张	2	1500*700*800mm 1、柜体采用碳钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 2、座面采用碳钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 3、抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音； 4、采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上	



					部不锈钢面坚固，耐腐蚀；	
6		蛇皮灯	个	2	国 标	
7		听诊器	付	4	插入式二用 A 型	
8		医用手电 筒	支	10	笔式手电筒	
9		体温计	支	100	三角形棒式	
10		叩诊锤	个	10	15cm	
11		唇舌板	包	100	150×16×1.6mm	
12		指血血糖 仪	套	10	悦准 II 型 (306)	
13		尿液妊娠 试验试纸	片	5000	100 片/盒×50 盒/件	
14		尿液分析 仪	台	1	测定原理：超高光度冷光源、三波长反射测定原理 适用范围：11，14 项紙兼容 检测项目：葡萄糖 (GLU)、胆红素 (BIL)、酮体 (KET、比重 (SG)、 酸碱 度 (pH)，潜血 (BLD) 蛋白质 (PRO) 尿原 (URO)、亚酸盐 (NT)、白细	



					胞 (LEU)、抗血酸 (VC)、肌酐 (CRE)、钙离子 (CAL)，量白蛋白 (MAL) 数据存储：大容量存储可存 2000 份测试结果，可根据记录编号查询检测结果 显示：≥240×128 大屏幕显示 外设：预留 RS232 接口，可外接沉造分析系统、医院管理软件 (S. LIS) 使用电源：外电源，交流 220V 上 10%，50-60Hz，安全可靠 测试速度：≥500 人份/小时 检测波长：5nm-660nm 打印方式：内置高速热敏打印机 工作环境：15-35℃，湿度 <85% 故障诊断：仪检并配合住灰度条检测 功率：50VA 重量：<10KG	
--	--	--	--	--	--	--



15		×线机	台	1	基本参数指标 通道尺寸约 500×300 mm (W×H) 传送带额定负荷 100kg 传送带速度 0.2 ±0.02m/s 穿透分辨力 34AWG (0.160 mm) 穿透力 >40 mm钢板 线分辨力 40AWG (0.0787 mm) 空间分辨力 水平: 直径 1.0 mm 垂直: 直径 1.0 mm ▲通过率检验 700 个/h 噪声级 <55dB (A) ▲泄漏剂量 <0.2μGy/h ▲(国家标准为不大于 5μGy/h) 单次检查剂量 <1.0μGy 射线源数量 1个 射线束方向 底照式射线束发散角 80° 冷却 / 工作周期 密封式油冷/100% 管电流 0.4~1.2mA (可调) 管电压 80-160 KV (可调) 功率损耗 0.5 KWA (最大值) 食品、药品及磁带 多次照射无影响	
16		看片灯	台	2	单联	



17		显微镜	台	1	技术参数 1、放大倍数：40×-1000× 2、观察头：45 度倾斜平移式双目观察头、双视度均可调节、瞳距 55-75mm。 3、目 镜：目镜 WF10×18mm。 4、物 镜：消色差物镜 4×/0.10、10×/0.25、40×0.65（弹）、100×1.25（弹、油）。 5、调焦机构：同轴粗、微动调焦机构，松紧可调节，设有内限位机构，避免损坏物镜和镜片，右侧带有粗调力矩调节装置，防止载物台下滑，粗调行程每圈 37.7mm,微调行程每圈 0.2mm，调焦范围 20mm，微调格值 0.002mm。 6、物镜转换器：内定位四孔转换机构。 7、载物台：双层机械活动平台，尺寸：115×125mm，移动范围 30×60mm。 8、聚光镜：阿贝式聚光镜 NA1.25 常可变光栏和滤色片，齿轮齿条调节机构升降可调。 9、照明系统：内藏式照明系统 3W LED 照明光源或 6V20W 卤素灯、220V/50Hz 光强连续可调。	
----	--	-----	---	---	--	--



18		血检测仪	台	1	1、全自动三分类血液细胞分析仪。 2、检测参数≥ 23项（含三个彩色直方图）。 3、测量原理：RBC 和 WBC 双通道细胞技术电阻抗法，HGB 比色法。 4、可测试静脉全血和预稀释末梢血：静脉血 9uL；预稀释末梢血 20uL；抗凝末梢 9uL。 5、抗凝血直接测试，末梢血预稀释须由仪器自动定量完成，并可重复测试一次。 6、测试速度≥ 60样本/小时。 7、显示屏≥ 8.4寸彩色大屏幕 800$\times$600 点阵 TFT 触摸屏，所有参数和直方图同屏显示。 8、全中文操作，主机可实现中文输入输出并打印五种中文报告单含正常值范围，内置热敏打印机，可外接打印机。 9、主机可自动储存>30000份含三个直方图的全部结果。 10、排堵功能完善，有正冲、反冲、灼烧三大排堵功能。 11、仪器具备完善的堵孔报警提示功能。 12、国际标准 RS232 接口，USB 接口，可使用 U 盘软件升级。 13、可选配置：仪器可配备键盘、鼠标可直接连接操作。 14、仪器主要采样定量和采样部件如：注射器、采样机构丝	
----	--	------	---	---	--	--



					杠、齿轮、等采用玻璃、不锈钢、陶瓷等耐磨材料制作。 15、交叉污染率低，WBC、RBC、HGB=0%，PLT=0%。 16、重复性：WBC≤1%，RBC≤1%，HGB≤1%，PLT≤2%，HCT/MCV≤2%。 17、血红蛋白测定：HGB-546nm。 18、具有宽电压设计，可适应复杂电压环境的使用，达到100-264V~50/60HZ。 19、工作环境：环境温度：15℃~35℃ 相对湿度：≤80% 20、工作电压：220V±10% 50Hz±1Hz 输入功率：≤150VA 21. 大气压力范围：86.0kPa~106.0kPa	
--	--	--	--	--	---	--



19		B 超机	台	1	彩色多普勒超声波诊断仪组成部分 全数字化彩色超声诊断系统主机 液晶显示器≥ 19 寸；三段关节臂组成，带有旋转臂，显示器 ▲可上下移动，左右自由 270 度旋转 超 ▲宽频带探头：频率范围 2.0-15.0MHz ▲腹部探头：超声频率 2.0-6.8MHz（以注册证为准） ▲线阵探头：超声频率 4.0-15.0MHz（以注册证为准） ▲相控阵探头：超声频率 2.0-5.4MHz 内探头实时温控技术，温度指数实时同屏显示 显示方式：方差显示、能量显示，速度显示 彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm 深度时：彩色显示 帧频≥ 10 帧/s 频谱多普勒： 方式：PWD、CWD ▲最大测量速度：CWD 血流速度≥ 33.0m/s ▲最低测量速度：5.0 mm/s(非噪声信号) 显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D	
20	治疗类	治疗操作	台	1	1500*700mm	



		台			1、柜体采用碳钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 2、座面采用碳钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 3、抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音； 4、采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部不锈钢面坚固，耐腐蚀；	
21		治疗操作台	台	1	1500*500mm 1、柜体采用碳钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 2、座面采用碳钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 3、抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音； 4、采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部不锈钢面坚固，耐腐蚀；	
22		器械柜	个	1	1、药柜由优质不锈钢板制成，外框及层板均采用厚度 1.0mm 板材加工成型。；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感 2、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧	



					密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落； 3、柜子内隔板均可自由调节，最小调节间距 2cm，并可根据使用需要添加隔板； 4、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑 5、工作台上部放置两个不锈钢对开门，对门开配有采光透视玻璃，厚度 4.0mm，内置二层隔板，工作台下方有两个并排抽屉，抽屉下面有两个封闭式对开门 6、锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用，不易损坏。锁具为单独使用，每把锁具都有专门钥匙配置，采用多簧锁芯；扼手为工程塑料一次成型制作，长时间使用，不变形、褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性； 7、屉滑道采用复式滑轨，抽屉运动便利，并能拉出 90%；可根据需要订制，颜色规格均可定制。	
23		药品柜	台	1	1、药柜由优质不锈钢板制成，外框及层板均采用厚度 1.0mm 板材加工成型。；柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感 2、柜子内部有支加强支柱，搁板为可调式，搁板扣孔排列紧	



					密，间隙小，美观耐用，可使搁板承受大量的书籍资料而不易脱落； 3、柜子内隔板均可自由调节，最小调节间距 2cm，并可根据使用需要添加隔板； 4、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑 5、工作台上部放置两个不锈钢对开门，对门开配有采光透视玻璃，厚度 4.0mm，内置二层隔板，工作台下方有两个并排抽屉，抽屉下面有两个封闭式对开门 6、锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用，不易损坏。锁具为单独使用，每把锁具都有专门钥匙配置，采用多簧锁芯；扼手为工程塑料一次成型制作，长时间使用，不变形、褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性； 7、屉滑道采用复式滑轨，抽屉运动便利，并能拉出 90%；可根据需要订制，颜色规格均可定制。	
24		医用冰箱	台	1	BDF-25H110 温度范围：-10℃～-25℃ 制冷性能：-25℃（环境温度32℃） 外部尺寸（W×D×Hmm）：604×580×845 有效容积L：110 功率W（220V, 50Hz）：85	



25		手持测温仪	个	100	产品尺寸：140*40*40mm 彩盒尺寸：150*40*40mm 重量：68g	
26		恒温箱	个	2	加热功率：1500w 容积：600×300×210 使用电源：220V50HZ 恒温范围：室温-100℃	
27		输液椅	张	2	三人位	
28		不锈钢治疗车	台	1	600×400×900	
29		摆药杯	个	10	国 标	
30		绷带	卷	1000	10×450cm	
31		换药包	包	1000	I 型	
32		拆线包	包	1000	I 型	
33		橡胶止血带	米	100	5×7	
34		无菌棉签	包	100	大包（1500/支包）	



35		无菌纱布	块	10000	6*8*8/100 片一包	
36		医用胶带	卷	1000	910cm	
37		注射器	支	500	1ml	
38			支	3000	10ml	
39			支	3000	20ml	
40			支	1500	50ml	
41		输液器	套	3000	0.55mm	
42			套	3000	0.6mm	
43			套	3000	0.7mm	
44			套	1000	0.8mm	
45		缝合包	个	1000	I 型	
46		小夹板	付	20	成人中号	
47		止血钳	把	10	14cm 弯全齿	
48		颈托	个	10	成人 中号	
49	抢救类	抢救箱	套	4	ABH-S001B 铝合金边框、铝塑面板	
50		便携式氧气瓶	个	6	2L	



51		人工呼吸 气囊	套	6	成人型	
52		开口器	把	5	丁字式	
53		舌钳	把	20	圆头型 17cm	
54		电动吸引 器	台	1	电源电压:220±22V, 50Hz±1Hz 电机功率:120VA 吸引泵:活塞泵 极限负压值:>0.09MPa 噪音:<60dB(A) 抽气速率:>20L/min 贮液瓶:2500mL/只, 2 只	
55		担架车	台	3	折叠式担架	
56		人工呼吸 机	台	2	Floton ST25	
57		气管切开 包		10	单控 6.5-8.5#	
58		抢救车	台	3	CR 抢救车	
59		氧气袋	个	5	PVC 尼龙涂层气袋	



					使用压力 10.6 正负 0.5KPa 氧压力而不破裂	
60		除颤仪	台	1	运行方式：异步，体外除颤治疗器 能量等级：20，50，100，160，250，360 焦耳 放电：45 次 360 焦耳的放电（在显示 “Batterie Leer”（电池用完）后，还有 10 次放电能量的储存） 输出：抗空载运行和短路 ▲充电时间：充电到 100 焦耳 约 2 秒 充电到 360 焦耳 约 7 秒 电极板：含把手电极内的儿童电极的组合式电极板 蓄电池：nicd 14.4V/1.5Ah，液晶显示充电状态 充电时间：3 小时至蓄电池充满 电源电压：220V 50/60Hz2b 类 温度 0~40 度 30~95%湿度 700Hpa~5000hpa	
61	防护消毒类	紫外线消毒车	台	2	灯臂折后的离地高度：1100mm 左右 额定电压：AC220V 左右 120分钟长效定时开关面板 灯管可调节角度	



62		压力灭菌器	台	2	快开结构 优质不锈钢材料 操作简单，安全可靠 自涨式密封 煤电两用加热方式 超压自泄 双刻度二类计数压力表	
63		消毒喷雾器	台	1	手提	
64		利器盒	个	30	6.5L 圆形	
65		无菌手套	双	500	乳胶中号	
66		帽子	个	2000	小号 条形帽	
67		口罩	个	5000	17×10cm 挂耳	
68		医用垃圾袋	个	5000	70×80cm	
69		医用一次性防护服	套	800	连身式 175	
70		医用隔离	个	200	可调节型	



		眼罩				
71		一次性使用鞋套	双	20000	大号	
72		手套	双	2000	橡胶中号	
73		酒精	瓶	2000	60ml	
74		食品密封箱	个	5	8L	



D包：电子设施设备

一、陪护业务用房通用设备清单				
序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
1	电脑音箱	桌面音箱2.1声道;	12	套
2	投影仪	▲1. 采用ALPD激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；拒绝混合光源和LED光源； 2. 3LCD投影技术，单机原始分辨率1280×800； 3. 镜头缩放比≥1.2×； 4. 整机厚度≤63mm，重量小于2.8公斤； 5. 配备EMC静电防尘网，整机IP5×级增压防尘设计，光源系统IP6×级密闭设计，彻底解决因灰尘带来的亮度衰减； 6. 光源寿命≥25000小时，全密闭光源设计； 7. 对比度≥50,000:1；(50万:1)； 8. 四角校正，垂直梯形校正功能（自动）； 9. 安卓9.0智能操作系统，8G+1G存储和内存，内置wifi和蓝牙模组； 10. USB-A直读功能，无需付费通过APP实现安卓、IOS、windows的无线传输功能； 11. 自动信号识别功能；色域覆盖面积大于REC. 709标准； 12. 整机功耗≤170W，待机功耗<0.5W； 13. 整机能效等级1级，能效率比大于18Lm/w； 14. 激光安全等级达到class1级；	12	台



		15. 亮度≥ 3600ANSI流明; 16. 接口:HDMI1.4$\times 2$、USB-A$\times 2$、RJ45$\times 1$、RS232$\times 1$; Audioout$\times 1$; 17. 上电开机功能可调, 可以通过设置, 实现投影的上电开机或者上电待机功能; 18. 无信号自动休眠, 无信号一定时间后关闭激光器进入休眠状态, 休眠一定时间后自动关机。		
3	电动幕布	120寸16: 10电动专用幕布 (含遥控)	12	张
4	照片打印机	A4幅面, 六色墨盒, 照片打印机	1	台
5	电视机	1、超窄边边框, 安全性外观设计, 采用散热性能好, 坚固耐用边框。 ▲2、4K超高清直下式电视, 分辨率$\geq 3840 \times 2160$, 尺寸≥ 50英寸。 3、LED背光, 显示比例16:9, 亮度≥ 200nits (typ) (视具体尺寸亮度有差异), 对比度$\geq 1200: 1$, 可视角度$\geq 178^\circ$。 4、Android8.0智能操作系统, 4核高性能处理器, 4核GPU+2核CPU, 1.5GHz主频, DDR3 1.5+8G大内存。 5、内置wifi无线模块, 支持802.11 b/g/n, 支持创建热点。 6、画质采用MPEG降噪, 根据视频原始编码进行画质优化的降噪, 减少噪点提升画质清晰度。 7、支持HDR10高动态画质提升技术, 对图像的彩色分量在不同的亮度层次上对色调、饱和度分别单独的进行调节, 可完美还原图像真实色彩。 8、H. 264/H. 265高清视频处理技术, 确保输出的画质高清晰。	70	台



		9、配备独立腔体音响，支持环绕声，支持全球TV伴音制式解码。 10、电视节目频道存储量不少于256个，且可以自由根据需求进行频道设置或禁用。 11、端子：HDMI2.0×2、VGA×1、AV-in×1、RJ45×1、同轴×1、RF×1、USB2.0×2。 12、支持HDMI ARC回传功能。 13、支持HDMI CEC功能，可外接CEC协议设备反向控制电视开关机/音量调节。 14、支持DTMB数字电视信号和DVB-C清流信号播放接收。 15、网络连接：支持有线/无线。 16、标配单频WIFI，802.11 b/g/n，天线1T1R。 17、支持手机投屏，Airplay、Miracast、DLNA多频互动，可按需开/关闭投屏功能。 18、主板带RTC模块，能实现定时开关机功能。 19、电源：工作电压：220V/50HZ，具有使用供电过载自动关机保护功能。 20、场景屏变，根据视频画面的明暗调节背光的亮度。 21、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，夜间无干扰。 22、标配酒店功能，并且支持组合键进入。 23、支持在线替换开机画面、动画、视频。 24、支持电视最大音量控制。 25、支持上电模式自定义，可设上电开机、待机模式。 26、支持开机直达指定信号源。 27、可锁定频道，防止设置好的参数被打乱。		
--	--	--	--	--



		28、支持USB一键克隆开机图片、开机视频，快速复制。 29、支持第三方APK适配对接。 30、支持一键直达主页。 31、无开机广告，无屏保广告。		
6	无线路由器	≥250M无线WIFI路由器。	70	台
7	相机	1. 单反相机； 2. 最大像素：≥2151万； 3. 有效像素：≥2088万； 4. 最高分辨率：≥5568×3712； 5. 支持4K超高清摄像； 6. 对焦方式：自动对焦、手动对焦； 7. 配置AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR镜头。	2	台
8	摄像机	1. 4K摄像机，高清摄像机，手持式摄照一体机； 2. 传感器类型：E×mor RS CMOS； 3. 传感器尺寸：≥1英寸（13.2×8.8mm）； 4. 最大像素：≥2000万； 5. 有效像素：≥1420万； 6. 光学变焦：≥12倍； 7. 最大光圈：≥F2.8-4.5；	1	台



		8. 配置1套三脚架。		
9	录音笔	1. 存储容量：≥16GB； 2. 扩展卡：支持MicroSD卡，最大64GB； 3. 录音格式：MP3/WAV； 4. 录音模式：PCM，降噪，高品质，长时间； 5. 比特率：1536kbps，384kbps，128kbps，8kbps； 6. 采样率：48K，24K，32K，8K； 7. 内置双立体高品质麦克风； 8. 接口：USB2.0； 9. 电池：锂电池。	2	支
10	手持台	1. 采用TDMA双时隙技术，可在直通、中转模式下实现同一频率两个时隙同时通话，提升一倍信道容量，更有效的利用有限频率资源。 2. 频率范围：136-174MHz，400-470MHz。 3. 信道容量：≥256信道（16分区×16信道）。 4. 信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz。 5. 电池电压：DC 7.4V。 6. 电池容量：≥2000mAh 锂电池。 7. 频率稳定度：±2.5ppm。 8. 支持数字和模拟混合通讯，支持数模混合扫描、双优先信道扫描模式。	36	部



		9. 支持语音音量自定义设置,满足客户不同应用场景需求,配合选用高端语音芯片、专业结构声腔设计,使得通话更清晰、洪亮。 10. 支持中英文信道语音播报,支持电池电量播报,支持自定义信道语音播报。 11. 采用ARC算法的40位数字加密技术,保障用户的通话内容不被窃听。 12. 采用数字音量开关,避免原模拟音量开关长时间使用带来的杂音。 13. 支持多种呼叫方式,包括单呼、组呼、广播呼叫、一键快捷呼叫等语音业务。 14. 支持可编程按键功能,便捷功能,得心应手。		
11	安装调试	以上设备的安装调试、运输等费用。	1	项

二、大会议室音响及会议系统设备清单

序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
一、显示系统				
1	激光投影	1. 纯激光光源; 2. 3LCD投影技术, 0.76吋显示面板, 单机原始分辨率1920×1200; 3. 电动聚焦镜头, 避免调整聚焦时碰触机身, 使机身位移; ▲4. 支持电动镜头变焦, 变焦比例≥1.8倍, 投射比: 1.47-2.65; ▲5. 支持垂直水平方向电动镜头位移, 垂直方向≥120%, 水平方向≥60%; 6. 对比度≥500W:1;	1	台



		7. 色域：色域覆盖面积大于REC. 709标准； 8. 亮度≥ 8500ANSI流明； 9. 光源寿命≥ 20000小时（标准模式）； 10. 照度均匀性$\geq 80\%$； 11. 正常模式下整机噪音≤ 37db； 12. 支持垂直水平梯形校正及八点校正； ▲13. 支持HDMI多台投影机边缘融合（平面和曲面）； ▲14. 具备USB-A接口：支持接无线模组无线传输视频功能，支持U盘直读，支持投影机软件升级功能； 15. 支持信号自动识别：自动识别信号输入源，后插入的优先显示，拔掉后反推显示； 16. 支持故障保护：具备温度异常、风扇故障等危害到投影仪安全的情况紧急关机功能； 17. 具备一键黑屏功能：一键黑屏，防止投影内容让不相关人员看到，遥控器一键开启亮度； 18. 接口： 输入：HDBaseT$\times 1$, HDMI$\times 1$, VGAin$\times 1$, DIV-D$\times 1$, 5BNC$\times 1$;VGA$\times 1$； 输出：VGAout$\times 1$;HDMIout$\times 1$； 控制：RJ45$\times 1$;RS232$\times 1$；		
--	--	---	--	--



2	幕布	3.9m×2.5m, 16: 10, 电动拉线幕, 带遥控。	1	幅
3	吊架	万用型吊架。	1	个
4	电视机	1、超窄边边框, 安全性外观设计, 采用散热性能好, 坚固耐用边框。 ▲2、4K超高清直下式电视, 分辨率$\geq 3840 \times 2160$, 尺寸≥ 65英寸。 3、LED背光, 显示比例16:9, 亮度$\geq 200\text{nits (typ)}$ (视具体尺寸亮度有差异), 对比度$\geq 1200: 1$, 可视角度$\geq 178^\circ$。 4、Android8.0(酷开7.0)智能操作系统, 4核高性能处理器, 4核GPU+2核CPU, 1.5GHz主频, DDR3 1.5+8G大内存。 5、内置wifi无线模块, 支持802.11 b/g/n, 支持创建热点。 6、画质采用MPEG降噪, 根据视频原始编码进行画质优化的降噪, 减少噪点提升画质清晰度。 7、支持HDR10高动态画质提升技术, 对图像的彩色分量在不同的亮度层次上对色调、饱和度分别单独的进行调节, 可完美还原图像真实色彩。 8、H. 264/H. 265高清视频处理技术, 确保输出的画质高清晰。 9、配备独立腔体音响, 支持环绕声, 支持全球TV伴音制式解码。 10、电视节目频道存储量不少于256个, 且可以自由根据需求进行频道设置或禁用。 11、端子: HDMI2.0×2、VGA×1、AV-in×1、RJ45×1、同轴×1、RF×1、USB2.0×2。 12、支持HDMI ARC回传功能。	2	台



		13、支持HDMI CEC功能，可外接CEC协议设备反向控制电视开关机/音量调节。 14、支持DTMB数字电视信号和DVB-C清流信号播放接收。 15、网络连接：支持有线/无线。 16、标配单频WIFI，802.11 b/g/n，天线1T1R。 17、支持手机投屏，Airplay、Miracast、DLNA多频互动，可按需开/关闭投屏功能。 18、主板带RTC模块，能实现定时开关机功能。 19、电源：工作电压：220V/50HZ，具有使用供电过载自动关机保护功能。 20、场景屏变，根据视频画面的明暗调节背光的亮度。 21、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，夜间无干扰。 22、标配酒店功能，并且支持组合键进入。 23、支持在线替换开机画面、动画、视频。 24、支持电视最大音量控制。 25、支持上电模式自定义，可设上电开机、待机模式。 26、支持开机直达指定信号源。 27、可锁定频道，防止设置好的参数被打乱。 28、支持USB一键克隆开机图片、开机视频，快速复制。 29、支持第三方APK适配对接。 30、支持一键直达主页。		
--	--	--	--	--



		31、无开机广告，无屏保广告。		
二、扩声系统				
1	专业音箱（主音箱）	1. 阻抗：8Ω 2. 频响：45Hz-20KHz 3. 额定功率：400W 4. 灵敏度：99dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)90° (V)80° 6. 高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1	2	只
2	专业功放（主功放）	1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：立体声/并联8Ω×2：700W×2、立体声/并联4Ω×2：1050W×2、立体声/并联2Ω×2：1500W×2、桥接8Ω：2100W、桥接4Ω：3000W 2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ▲3. 内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4. 内置30Hz/50Hz高通滤波器。 5. 多种模式：立体声、桥接、并行。 6. 支持带2R低阻输出。 7. 变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ▲8. H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、	1	台



		过载、直流和过热保护、变压器过热保护)。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料)。 9.连接座:×LR、TRS接口。		
3	支架	1.固定面板尺寸(长×宽):240mm×130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm	2	只
4	专业音箱	1.阻抗:8Ω 2.频响:45Hz-20KHz 3.额定功率:300W 4.灵敏度:98dB/W/M 5.覆盖角度:(H)90°(V)80° 6.高音:1.7"压缩高音单元×1;低音:10"低音×1	2	只
5	专业功放	1.输出功率(20Hz-20KHz/THD≤1%):立体声/并联8Ω×2:500W×2、立体声/并联4Ω×2:750W×2、立体声/并联2Ω×2:1125W×2、桥接8Ω:1500W、桥接4Ω:2200W 2.开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 ▲3.内置智能压限系统,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料) 4.内置30Hz/50Hz高通滤波器。	1	只



		5. 多种模式：立体声、桥接、并行。 6. 支持带2R低阻输出。 7. 变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作正常运行。 ▲8. H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 9. 连接座：×LR 、TRS接口		
6	支架	1. 固定面板尺寸（长×宽）：240mm×130mm 2. 臂杆长度：440mm 3. 箱体固定杆长度：165mm	2	台
7	专业音箱	1. 阻抗：8Ω 2. 频响：60Hz-20KHz 3. 额定功率：300W 4. 灵敏度：98dB/W/M 5. 覆盖角度：(H) 80° (V) 60° 6. 高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1	2	只
8	专业功放	▲1. 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）	1	台



		2. 采用智能控制强制散热设计 ▲3. 具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） 4. 输出功率：立体声/并联8Ω：$\geq 500W \times 2$、立体声/并联4Ω：$\geq 730W \times 2$、桥接8Ω：$\geq 1460W$。 5. 采用标准$\times LR+TRS1/4"$复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。		
9	调音台	1. 支持≥ 8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥ 2路立体声输入接口，≥ 4路RCA输入，话筒接口幻象电源：$+48V$。 ▲2. 具有≥ 2组立体主输出、≥ 4路编组输出、≥ 4路辅助输出、≥ 1组立体声监听输出、≥ 1个耳机监听输出、≥ 2个效果输出、≥ 1组主混音断点插入、≥ 6个断点插入。（提供接口截图佐证） 3. 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4. 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证）。	1	台
10	音频处理器	1. 数字音频处理器支持≥ 8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥ 8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM	1	台



		自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）。 3. 输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4. 支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5. 支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）。 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 ▲为响应国家节能环保号召，要求所投产品厂家获得中国绿色环保产品证书（证书认证范围含有数字会议、专业音响系列等字样），提供证书复印件并盖生产厂商公章。		
11	无线话筒	1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。	1	套



		2. 带8级射频电平显示, 8级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有SCAN 自动扫频功能, 使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率。 3. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求。 4. 频率指标: 640-830MHz, 调制方式: 宽带FM, 提供各200个可调频率, 共500个信道选择, 真正分集式接收, 有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m; 中频丰富, 声音具有磁性感和混厚感。 5. 接收机指标: 采用二次变频超外差的接收机方式, 灵敏度: 12dB μV (80dB/N), 灵敏度调节范围: 12-32dB μV, 频率响应: 80Hz-18KHz (± 3dB)。 6. 系统包括有一台主机+两个头戴话筒; 发射机指标: 音头采用电容式(头戴话筒), 输出功率: 3mW~30mW。		
12	天线分配器	1. 可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2. 频带范围: 470-960MHz, 输出/入增益+1.0dB(频段中心), 输出/入阻抗: 50 Ω, 频宽: 320MHz。	1	套
13	话筒天线	1. 采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线, 支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段, 具有8dBi的高指向特性的增益。 2. 最大功率支持50W, 半功率波瓣宽度: H: 76° $\pm 5^\circ$, V: 76° $\pm 5^\circ$, 前后比≥ 23dB。 3. 接头类型BNC, 雷电保护: 直流接地DC。	1	套



14	电源时序器	1. 支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通一起到级联控制ALARM（报警）功能。 3. 单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4. 输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。	2	台
三、会议系统				
1	会议系统主机	1. 支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2. 内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3. 具有≥ 4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥ 4096台有线会议单元，≥ 300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥ 8个有线话筒和≥ 6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 ▲5. 具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录	1	台



		音功能，支持播放背景音乐功能。具有$\geq$两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）。 6. 支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路E$\times$TENSION 口，可用于连接扩展主机。 ▲7. 具有$\geq$1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有$\geq$1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有$\geq$1路平衡信号和$\geq$1路非平衡信号输入接口，$\geq$1路平衡信号和$\geq$1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）。 ▲8. PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）。 ▲9. 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）。 10. 支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 ▲11. 所投产品厂家获得由SEI注册评估师签发的软件能力成熟度集成模型CMMI3		
--	--	---	--	--



		证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 ▲12. 所投产品厂家具有服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级，证书覆盖范围包括音视频集成系统（数字会议、专业音响）字样，提供证书复印件并盖生产厂商公章。		
2	全数字会议系统音频传输内嵌软件	1. 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2. 支持中英文语言管理界面。 3. 支持同声传译功能。 4. 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5. 支持48KHz采样率音频处理能力。 6. 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 7. 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。	1	套
3	会议主席单元	1. 麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2. 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3. 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。	1	台



		4. 主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5. 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）$\leq 409\text{mm}$ 6. 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。		
4	会议主席控制内嵌软件	1. 软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话简单元的发言及管理。 2. 主席权限具备有发起签到、投票表决等的功能。 3. 主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4. 支持手拉手模式扩展连接。 5. 支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6. 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。	1	套
5	会议代表单元	1. 麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2. 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3. 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4. 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）$\leq$	8	台



		409mm。 5. 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置），不说话则自动关闭话筒。		
6	手拉手会议代表控制内嵌软件	1. 软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话简单元的发言及管理。 2. 话简单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3. 支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4. 支持手拉手模式扩展连接。 5. 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。	8	套
7	抑制器	1. 48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bit A/D及D/A转换。 ▲2. 5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）。 3. 采用2英寸显示屏，分辨率320×240。支持中/英文菜单显示。 4. 48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5. 采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6. 移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7. 独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8. 提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 ▲9. 通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。（出	1	台



		具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)		
8	连接线	25米延长线（一公一母）	1	根
四、辅助材料				
1	机柜	42U，600×800×1610mm	1	套
2	音频连接线	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）	30	条
3	音频连接线	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头	8	条
4	音频连接线	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头	8	条
5	音频连接线	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）	8	条
6	音箱线	纯铜EVJV2×2.5平方喇叭线室外专用音响线 灰色护套两芯双绞音箱线	500	米
7	安装调试	以上设备的安装调试、运输等费用。	1	项

三、大指挥室会议系统

序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
一、扩声系统				
1	专业功放	▲1. 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）。 ▲2. 采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流	2	台



		和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 3. 输出功率:立体声/并联8Ω:$350W \times 2$. 立体声/并联4Ω:$530W \times 2$. 桥接8Ω:$1060W$。 4、采用标准$\times LR+TRS1/4$"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。		
2	专业音箱	1. 阻抗: 8Ω 2. 频响: $60Hz \sim 20KHz$ 3. 额定功率: $200W$ 4. 灵敏度: $96dB/W/M$ 5. 覆盖角度: (H)80° (V)60° 6. 高音: 1.4"压缩高音单元$\times 1$ 7. 低音: 8"低音$\times 1$	4	只
3	支架	1. 固定面板孔位尺寸 (长$\times$宽): $140mm \times 65mm$ 2. 箱体固定面板孔位尺寸 (长$\times$宽): $128mm \times 70mm$ 3. 设备面板尺寸: $160mm \times 90mm$	4	只
4	调音台	1. 支持≥ 8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥ 2路立体声输入接口，≥ 4路RCA输入，话筒接口幻象电源: $+48V$。 ▲2. 具有≥ 2组立体主输出、≥ 4路编组输出、≥ 4路辅助输出、≥ 1组立体声监听	1	台



		输出、≥ 1个耳机监听输出、≥ 2个效果输出、≥ 1组主混音断点插入、≥ 6个断点插入。（提供接口截图佐证）。 3. 内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4. 具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证）		
5	音频处理器	1. 数字音频处理器支持≥ 8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥ 8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）。 3. 输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4. 支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5. 支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）。 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览	1	台



		器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 ▲8. 为响应国家节能环保号召，要求所投产品厂家获得中国绿色环保产品证书（证书认证范围含有数字会议、专业音响系列等字样），提供证书复印件并盖生产厂商公章。		
6	电源时序器	1. 支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2. 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通一起到级联控制ALARM（报警）功能。 3. 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。	1	台
二、会议系统				
1	会议系统主机	1. 支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2. 内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3. 具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最	1	台



		大支持同时开≥ 8个有线话筒和≥ 6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 ▲5. 具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有$\geq$两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）。 6. 支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路E$\times$TENSION 口，可用于连接扩展主机。 ▲7. 具有≥ 1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥ 1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥ 1路平衡信号和≥ 1路非平衡信号输入接口，≥ 1路平衡信号和≥ 1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）。 ▲8. PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）。 ▲9. 具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。		
--	--	--	--	--



		（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）。 10. 支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 ▲11. 所投产品厂家获得由SEI注册评估师签发的软件能力成熟度集成模型CMMI3证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 ▲12. 所投产品厂家具有服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级，证书覆盖范围包括音视频集成系统（数字会议、专业音响）字样，提供证书复印件并盖生产厂商公章。		
2	全数字会议系统音频传输内嵌软件	1. 软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2. 支持中英文语言管理界面。 3. 支持同声传译功能。 4. 内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5. 支持48KHz采样率音频处理能力。 6. 软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 7. 支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。	1	套
3	会议主席单元	1. 麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。	1	台



		2. 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3. 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4. 主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 5. 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）$\leq 409\text{mm}$。 6. 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。		
4	会议主席控制内嵌软件	1. 软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2. 主席权限具备有发起签到、投票表决等的功能。 3. 主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4. 支持手拉手模式扩展连接。 5. 支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6. 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。	1	套
5	会议代表单元	1. 麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2. 采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响；采用	12	台



		电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3. 具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4. 具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）$\leq 409\text{mm}$。 5. 支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。		
6	手拉手会议代表控制内嵌软件	1. 软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话简单元的发言及管理。 2. 话简单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3. 支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4. 支持手拉手模式扩展连接。 5. 支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。	12	套
7	抑制器	1. 48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bit A/D及D/A转换。 ▲2. 5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）。 3. 采用2英寸显示屏，分辨率320×240。支持中/英文菜单显示。 4. 48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5. 采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。	1	台



		6. 移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7. 独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8. 提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 ▲9. 通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）。		
8	连接线	20米延长线（一公一母）	1	根
三、操作台				
1	操作台	1. 定制操作台； 2. 2400mm×600mm×700mm；	1	张
2	座椅	1. 椅背：选用优质布艺，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，布面更加柔软舒适，光泽持久性；禁用致癌，致敏及其他染料，耐干摩擦。 2. 海绵：采用优质高密度定型海绵，软硬适中，回弹性好；抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，理化性能应符合国家现行标准。透气性强，弹力适中，坐感舒适。 3. 曲木板：甲醛含量E1级：0.5mg/L一体成型胶合板； 4. PP固定扶手，黑色25管烤漆弓形架。	2	张
四、辅助材料				
1	机柜	32U，600×800×1610mm	1	套
2	音频连接线	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）	12	条



3	音频连接线	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头	2	条
4	音频连接线	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头	2	条
5	音频连接线	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）	2	条
6	音箱线	纯铜EJV2×2.5平方喇叭线室外专用音响线 灰色护套两芯双绞音箱线	180	米
7	网线、高清线等	设备所需网线、高清线等	1	批
8	安装调试	以上设备的安装调试、运输等费用。	1	项

四、小指挥室配套设备

序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
1	操作台	1. 定制操作台； 2. 2400mm×600mm×700mm；	8	张
2	座椅	1. 椅背：选用优质布艺，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，布面更加柔软舒适，光泽持久性；禁用致癌，致敏及其他染料，耐干摩擦。 2. 海绵：采用优质高密度定型海绵，软硬适中，回弹性好；抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适，理化性能应符合国家现行标准。透气性强，弹力适中，坐感舒适。 3. 曲木板：甲醛含量E1级：0.5mg/L一体成型胶合板； 4. PP固定扶手，黑色25管烤漆弓形架。	16	张



3	安装调试	以上设备的安装调试、运输等费用。	1	项
---	------	------------------	---	---

五、食堂电视机及网络设备

序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
一、食堂电视机				
1	电视机	1、超窄边边框，安全性外观设计，采用散热性能好，坚固耐用边框。 ▲2、4K超高清直下式电视，分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，尺寸 ≥ 65 英寸。 3、LED背光,显示比例16:9，亮度 $\geq 200\text{nits (typ)}$ （视具体尺寸亮度有差异），对比度 $\geq 1200:1$ ，可视角度 $\geq 178^\circ$ 。 4、Android8.0(酷开7.0)智能操作系统，4核高性能处理器，4核GPU+2核CPU，1.5GHz主频，DDR3 1.5+8G大内存。 5、内置wifi无线模块，支持802.11 b/g/n，支持创建热点。 6、画质采用MPEG降噪，根据视频原始编码进行画质优化的降噪，减少噪点提升画质清晰度。 7、支持HDR10高动态画质提升技术，对图像的彩色分量在不同的亮度层次上对色调、饱和度分别单独的进行调节，可完美还原图像真实色彩。 8、H. 264/H. 265高清视频处理技术，确保输出的画质高清晰。 9、配备独立腔体音响，支持环绕声，支持全球TV伴音制式解码。 10、电视节目频道存储量不少于256个，且可以自由根据需求进行频道设置或禁用。	5	台



		11、端子：HDMI2.0×2、VGA×1、AV-in×1、RJ45×1、同轴×1、RF×1、USB2.0×2。 12、支持HDMI ARC回传功能。 13、支持HDMI CEC功能，可外接CEC协议设备反向控制电视开关机/音量调节。 14、支持DTMB数字电视信号和DVB-C清流信号播放接收。 15、网络连接：支持有线/无线。 16、标配单频WIFI，802.11 b/g/n，天线1T1R。 17、支持手机投屏，Airplay、Miracast、DLNA多频互动，可按需开/关闭投屏功能。 18、主板带RTC模块，能实现定时开关机功能。 19、电源：工作电压：220V/50HZ，具有使用供电过载自动关机保护功能。 20、场景屏变，根据视频画面的明暗调节背光的亮度。 21、支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，夜间无干扰。 22、标配酒店功能，并且支持组合键进入。 23、支持在线替换开机画面、动画、视频。 24、支持电视最大音量控制。 25、支持上电模式自定义，可设上电开机、待机模式。 26、支持开机直达指定信号源。 27、可锁定频道，防止设置好的参数被打乱。		
--	--	---	--	--



		28、支持USB一键克隆开机图片、开机视频，快速复制。 29、支持第三方APK适配对接。 30、支持一键直达主页。 31、无开机广告，无屏保广告。		
2	无线路由器	≥250M无线WIFI路由器	5	台
二、辅助材料				
1	机柜	16U，600×800×1610mm，配置PDU电源。	1	套
2	辅材	水晶头，胶布，螺丝，线管直接等。	1	批
3	安装调试	以上设备的安装调试、运输等费用。	1	项



第六章 合同条款（参考）

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目编号：_____），的（采购方式）_____结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目招标文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1 货物清单

序号	采购货物名称	单位	数量	规格型号、技术参数
1				
2				
3				
.....				

1.2 质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：元（¥元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。



五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 13 条第 3 款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2 如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由 甲方 接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：详见商务要求。

8.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到故障报警 10 分钟内响应，对重大问题提供现场技术支持，乙方在接到甲方通知后 6 小时内到达甲方现场，8 小时内排除故障或提供有效解决方案，随时供应备品备件，费用由中标供应商负责。与招标文件售后服务相对应。



9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5 上述的货物免费保修期为 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约



金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。



甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托代理人：

授权委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第七章 响应文件格式

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

(项目名称)

响应文件

项目序列号：_____

项目名称：_____

标包名称：_____

标包编号：_____

供应商：_____

详细地址：_____

联系人：_____

电 话：_____

日期：_____年_____月_____日

报价部分

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）-投标函

1、我公司就 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 的 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包） 的 投标报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。_____。

2、交付期（日历天）：_____

3、备注：_____

（请填写投标函其他信息）

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表：_____

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：____年__月__日

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）-投标函

1、我公司就 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 的 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包） 的 投标报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。_____。

2、交付期（日历天）：_____

3、备注：_____

（请填写投标函其他信息）

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表：_____

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：____年__月__日

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）-投标函

1、我公司就 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 的 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包） 的 投标报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。_____。

2、交付期（日历天）：_____

3、备注：_____

（请填写投标函其他信息）

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表：_____

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：____年__月__日

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）-投标函

1、我公司就 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 的 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包） 的 投标报价为（大写）：_____元人民币，小写：_____元。_____。

2、交付期（日历天）：_____

3、备注：_____

（请填写投标函其他信息）

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表：_____

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：____年__月__日

开标一览表

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（A包）-开标一览表

项目名称： 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 项目编号： S5200100000003449001

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	
4	备注	

供应商名称（盖章）： _____

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（B包）-开标一览表

项目名称： 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 项目编号： S5200100000003449001

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	
4	备注	

供应商名称（盖章）： _____

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（C包）-开标一览表

项目名称： 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 项目编号： S5200100000003449001

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	
4	备注	

供应商名称（盖章）： _____

贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目（D包）-开标一览表

项目名称： 贵州省公安厅监管总队业务技术用房开办项目 项目编号： S5200100000003449001

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标报价（元）	
3	交付期（日历天）	
4	备注	

供应商名称（盖章）： _____



开标一览表

投标供应商名称_____

项目编号_____

包号_____

序号	货物名称	型号及规格	数量	单位	制造商名称	投标单价	交货期	质保期
数量及单位合计								
投 标 总 价 合 计		(小写)：人民币		元	(大写)			
注：产品及质保期内备品备件费、运输费（到达采购人指定地点）、人工费、安装调试费、设备验收检测费、装卸费、培训费、售后服务费、税费等一切成本费用，且投标总价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。								

投标供应商（公章）：_____

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日 期：_____



投标货物数量及分项报价表

投标供应商名称：_____ 项目编号：_____ (价格单位：人民币元) 包号_____

序号	投标产品名称	简要规格	数量	单位	投标产品 制造商名	投标价	投标价组成							
							产品 总价	产品 单价	备品备件 费及特殊 工具费	安装调 试费	技术服 务及培 训费	运输费	税费	检定费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
总 计														
全部投标产品总金额			(小写)：人民币 元				(大写)							

投标供应商（公章）：_____

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日 期：_____

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。 2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、项6投标价=项7产品总价×项3数量。 4、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13+项14 5、必须注明投标货物增值税税率。

6、投标总价应等于“开标一览表”中的投标总价；如投标总价与“开标一览表”不符以“开标一览表”为准。



货物及主要部件（包括附件）分项报价目录表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号_____

序号	货物名称	数量	单位	单价	货物品牌、型号及规格	货物生产厂家	货物主要部件	货物主要部件品牌、型号及规格	货物主要部件生产厂家	附件	备注
1							部件一				
							部件二				
							...				
2							部件一				
							部件二				
							...				
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

投标人（盖章）：_____

投标人法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日期： 年 月



备品备件清单及价目表

投标供应商名称：_____ 项目编号：_____ 包号_____

序号	货物主要部件 (备件)	型号及规格	数量	单位	单价

投标供应商（公章）：_____

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日期： 年 月 日

资格审查资料

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

投标供应商授权委托书

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



法定代表人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件正面
或反面

法定代表人身份证复印件正面
或反面

投标供应商（公章）：_____

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日 期：_____ 年 月 日



法定代表人授权委托书

贵州拓迈电子招投标服务有限公司：

我_____系_____的法定代表人，现委派我单位_____先生（女士），全权代表我单位处理_____项目的采购活动（项目编号：_____），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委托）。

法定代表人身份证复印件 正面或反面粘贴处	授权代表身份证复印件 正面或反面粘贴处
法定代表人身份证复印件 正面或反面粘贴处	授权代表身份证复印件 正面或反面粘贴处

（须注明此复印件与原件一致）

附授权代表情况：

姓 名（签字）：_____性 别：_____职 务：_____

身份证号：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____传 真：_____

手 机：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人电话：_____

投标供应商：（盖章）_____

年 月 日

一般资格

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



财务状况报告材料（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行提供，
承诺函自拟加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



投标保证金已交纳的依据（自行提供，承诺函自拟加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

供应商需提供承诺函：承诺在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。资格审查时，代理机构或采购人在“信用中国”网站（包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单）上查询（查询时间为评标开始前）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其资格审查不予通过（格式自拟加盖公章）



C包：供应商是生产厂商的，须提供医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；供应商是代理商的，须提供医疗器械经营许可证和投标产品制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



投标所需的其他资格审查资料（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

响应性文件

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



技术规格偏离表

投标供应商名称：_____ 项目编号：_____ 包号_____

货物名称	招标文件条款号	招标规格	投标产品技术规格	偏离	说明

投标供应商（公章）：_____

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日 期：_____

注：1. “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 投标供应商须将招标规格参数与投标规格参数如实填入上表中，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供其证明材料。



商务条件偏离表

投标供应商名称：_____ 项目编号：_____ 包号_____

招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	说明

注：本表须将招标商务条款与投标商务条款如实填入上表中，否则将视为投标供应商响应招标文件商务条款中的要求。

投标供应商（公章）：_____

投标供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日期：_____

注：1. “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 请逐条对应招标文件的“采购货物及技术规格”中的其他要求和“商务要求”中的内容，认真填写该表



与采购项目相匹配的证书（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

投标供应商综合证明材料

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



企业综合实力的证明文件（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



同类或类似项目业绩情况（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100

声明与承诺

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



投标人遵守政府采购法规的声明（格式自拟，加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



供应商信用记录承诺书（格式自拟，加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



投标供应商为代理经销商时提供制造商售后服务技术力量支撑承诺书（格式自拟，加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



制造商对投标产品技术参数指标真实性的声明函（格式自拟，加盖公章）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



银行保函承诺书（格式自拟）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



投标保证金承诺书（格式自拟）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



招标代理服务费确认书

致：贵州拓迈电子招投标服务有限公司

我公司（单位）在参加贵公司组织的_____项目（项目编号：_____）的采购活动中，如能荣幸中标。我公司（单位）郑重承诺本项目的招标代理服务费严格按照招标文件规定的计价标准，并在领取中标（成交）通知书之前，向贵单位缴纳招标代理服务费。

如在接到贵公司通知后3个工作日内没有缴纳招标代理服务费和领取中标（成交）通知书的，视为我公司（单位）自愿放弃本项目的中标（成交）资格。

特此承诺！

投标人（盖章）：_____

日 期：_____



投标疫情防控承诺函

致：贵州拓迈电子招投标服务有限公司

我公司（单位）在参加贵公司组织的_____项目（项目编号：_____）的采购活动中，在参与公共投标活动时所委托人员均未去过疫区，未途径疫区返本地或到本地（或从外地到本地、返本地后已按要求隔离满14天，未出现任何症状），目前身体状况良好；所委托人员未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发烧、发热、咳嗽等症状。如所委托人员参与投标时健康码为灰码、黄码、红码等被限制出行或不能进入交易中心递交投标文件、解密等与投标相关活动的，所有后果由我公司自行承担。招标人及招标代理机构不承担任何责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：_____

日 期：_____

优惠性政策情况

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



节能环保产品声明及证明材料（自行提供）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



残疾人福利性单位声明函（格式自拟）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



监狱企业声明函（格式自拟）

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100



第八章 其他

7d17cc496c58485ca699a0ccbb4841d2-20220520144457100