



贵州省都匀监狱建设项目建成配套搬迁采购(货物、服务)(E包：配套设施大类)（二次）

需求公示内容

项 目 编 号：	JHC2025J-172HW-1 号
采 购 人：	都匀市住房和城乡建设局
采购代理机构：	贵州省金汇实业（集团）有限公司
日 期：	二〇二五年七月

一、供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为不专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）要求，对符合其规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业，残疾人福利性单位视同小微企业。

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 申请人资格要求：参加政府采购活动的供应商应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件并依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条、第十八条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；

（7）供应商未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

二、实质性响应条款

1. 预算金额：3072254.29 元

2. 最高限价：3072254.29 元

3. 合同履行期限：签订合同后 45 日历天内完成定制、制作、供货安装调试并通过验收。

4. 质量标准：符合现行的国家相关标准、行业标准、地方标准等以及采购人的要求。

三、无效标、废标

1 有下列情况之一出现的，响应文件无效，按无效标处理：

- 1.1 不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；
- 1.2 未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；
- 1.3 未按照竞争性谈判文件规定要求签署、盖章的；
- 1.4 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 1.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 1.6 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- 2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
- 2.5 不同供应商的响应文件相互混装；
- 2.6 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3 有下列情况之一出现的，将作废标处理：

- 3.1 符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.3 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
- 3.4 因出现重大变故，采购项目取消的。

四、采购需求内容

（一）采购内容及技术参数要求

序号	标段类型	标段区域	区域位置	标的名称	技术参数要求	参考图	单位	数量	备注
1	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	图书阅览室	十大忠诚卫士挂图	铝合金型材包边，KT 板，尺寸 600mm*900mm。		套	1	
2	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	图书阅览室	宣传画	KT 板、金属 PVC 边，尺寸 600mm*900mm，内容根据采购人要求定制。		块	4	
3	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	图书阅览室	装修、吊顶	(1) 房间占地尺寸 7.2 米*5.7 米 (2) 材料选择：建议采用轻钢龙骨搭配 9 毫米厚的石膏板，以确保强度和防火性能。 (3) 平整度：整个吊顶表面平整度误差控制在整体不超过±5 毫米。 (4) 防火性能：材料需达到 B1 级难燃标准。 (5) 吸音性能：可在石膏板吊顶内填充吸音棉，以改善声学环境。 (6) 轻钢龙骨用量：主龙骨总长度不少于 72 米。 (7) 副龙骨总长度不少于 216 米。 (8) 石膏板以 1200mm*2400mm 规格计算，不少于 22 块		m ²	41	
4	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	游艺室	电子显示大屏	(1) 支持 3D 显示 (2) 像素构成：表贴三合一； (3) 像素间距：2.0； (4) 像素密度：250000 点； (5) 模组尺寸：160(W)*80(H)； (6) 单元面积：0.0128/m ² ； (7) 亮度：≥600cd/m ² ；		m ²	5.04	

					(8) 色温: 3000K-10000K 可调; (9) 对比度: $\geq 5000:1$; (10) 峰值功耗: 550W; (11) 平均功耗: 240W; (12) 水平视角 170 度, 垂直视角 166 度, 亮度均匀性大于等于 95%; (13) 刷新率: $\geq 1920\text{Hz}$, 长*宽 3m*1.68m				
5	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	游艺室	舞台	(1) 实木钢架结构, 台高 30CM, 台长 4.5 米, 台宽 2.5 米 (2) 面板: 采用优质三聚氰胺板制作, 环保要求达到 E1 级标准, 基材使用 $\geq 17\text{mm}$ 厚优质刨花板, 板材平整度好, 板材表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好; (3) 桌体: 通体采用优质冷轧钢板精工制做, 表面采用先进的静电喷塑工艺涂装, 表面光洁度达 90%以上;下部用 1.0mm 冷板压型, 骨架用 $\geq 20 \times 20 \times 1.35\text{mm}$ 方管, 所有金属件外均经过严格的九工处理, 经打磨、抛光、除油、除锈、除蜡、磷化、清洗、静电喷涂、高温烤焯等工艺处理, 涂层外观		个	1	
6	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	游艺室	宣传画	KT 板、金属 PVC 边, 尺寸 600mm*900mm, 内容定制。		块	4	
7	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	游艺室	装修、吊顶、灯光	(1) 房间占地尺寸 7.2 米 X 5.7 米 (2) 吊顶采用轻钢龙骨, 以确保强度和防火性能。		m ²	41	

					(3) 平整度：整个吊顶表面平整度误差控制在整体不超过±5 毫米。 (4) 防火性能：材料需达到 B1 级难燃标准。 (5) 吸音性能：可在石膏板吊顶内填充吸音棉，以改善声学环境。 (6) 用量建议轻钢龙骨用量：主龙骨总长度不少于 120 米。副龙骨总长度不少于 340 米。石膏板以 1200mm*2400mm 规格计算，不少于 22 块。 (7) 灯光标准与技术：选择 LED 灯具，节能性好、寿命长。颜色温度为 4000K-5000K，接近自然光，不刺眼且不会让人感到困倦。灯具应满足相关的电气安全标准，如具备良好的绝缘性能等。亮度方面，每平方米需要 100-150lm 的亮度以满足基本照明需求。数量不少于 4 盏灯				
8	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	会议室	党建墙	PVC 板材质，尺寸：4850mm*1500mm，制作内容及排版按照采购人要求		套	1	
9	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	会议室	五代领导人题词	PVC 板材质，玻璃+喷绘，尺寸 800mm*600mm，制作内容及排版按照采购人要求		套	1	
10	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	会议室	装修、吊顶	(1) 房间占地尺寸 7.2 米 X5.7 米 (2) 吊顶采用轻钢龙骨，以确保强度和防火性能 (3) 平整度：整个吊顶表面平整度误差控制在整体不超过±5 毫米 (4) 防火性能：材料需达到 B1 级难燃标准		m ²	41	

					(5) 吸音性能：可在石膏板吊顶内填充吸音棉，以改善声学环境 (6) 用量建议轻钢龙骨用量：主龙骨总长度不少于 120 米。副龙骨总长度不少于 340 米。石膏板以 1200mm*2400mm 规格计算，不少于 22 块，				
11	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	文体活动室	宣传画、标语	KT 板、金属 PVC 边，尺寸 600mm*900mm，内容定制。		块	5	
12	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	文体活动室	装修、吊顶	(1) 房间占地尺寸长 7.2 米宽 5.7 米 (2) 材料采用轻钢龙骨搭配 9 毫米厚的石膏板，以确保强度和防火性能。 (3) 平整度：整个吊顶表面平整度误差控制在整体不超过 ±5 毫米 (4) 防火性能：材料需达到 B1 级难燃标准 (5) 吸音性能：可在石膏板吊顶内填充吸音棉，以改善声学环境。 (6) 轻钢龙骨用量：主龙骨总长度不少于 72 米。副龙骨总长度不少于 216 米。 (7) 石膏板以 1200mm*2400mm 规格计算，不少于 22 块		m ²	41	
13	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	心理训练室	宣传标语	KT 板、金属 PVC 边，内容可更换，尺寸 600mm*900mm，内容定制。		块	4	
14	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	心理训练室	装修、吊顶、墙体软	(1) 房间占地尺寸长 5.7 米，宽 3.6 米 (2) 吊顶采用轻钢龙骨石膏板吊顶，轻钢龙骨应符合国		m ²	21	

				包装	家标准，主龙骨规格通常为 50mm×15mm，副龙骨为 50mm×20mm，厚度均应达到要求。 (3) 石膏板应选用厚度为不小于 9.5mm (4) 特征描述：轻钢龙骨石膏板吊顶具有坚固耐用、防火性能良好、平整度高的特点，能为训练室提供稳定、安全的顶部结构，同时表面平整光滑，有利于营造整洁的空间氛围 (5) 工程量计算：龙骨间距计算龙骨用量不少于 35 米；副龙骨不少于 105 米。石膏板以 1200mm*2400mm 规格计算，不少于需 10 块。 (6) 墙体软包装：墙面面积总和约 60 平方米， (7) 软包材料选择环保、阻燃、柔软且具有一定弹性的海绵和皮革。海绵密度一般在 35-45kg/m³，厚度为 30-50mm；皮革应选用耐磨、易清洁的优质人造革或天然皮革。基层板材可采用 9mm 多层板，用专用胶粘贴海绵，再用枪钉固定皮革。软包单元尺寸可根据设计要求确定，一般为 600mm×600mm 到 1200mm×1200mm 之间，拼接处应严密 (8) 墙体软包装能有效保护训练人员在训练过程中免受碰撞伤害，同时具有良好的吸音、隔音效果，可营造安静的空间环境，提升室内的舒适度和美观度。 (9) 工程量计算：软包不少于 50 平方米。				
15	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	运动场	篮球场	(1) 长不少于 29 米，宽不少于 16 米，面积不少于 500 平方米。 (2) 地面铺设聚丙烯 (PP) 悬浮地板，厚度≥2cm，十		m2	500	

				字形镂空设计，大触面率打造，一体式弹性支撑+橡胶弹性垫组合式弹性支撑系统。 (3) 篮球反弹率$\geq 90\%$；外观：表面无龟裂、起泡； (4) 抗滑值（干测）80-110； (5) 灰分含量$\leq 1\%$ (6) 苯 24h 释放量为 0； (7) 甲醛 24h 释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ (8) 总挥发性有机物（TVOC）24h 释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ (9) 耐旋转磨耗重量损失$\leq 50\text{mg}$ (10) 弯曲强度$\geq 25\text{MPa}$ (11) 防霉分析检测（黑曲霉、球毛壳霉等 10 种以上霉菌），防霉等级达到 0 级 (12) 色牢度 8 级 (13) 甲醛、乙醛等不少于 160 种；有害物质 14 天、28 天释放量$\leq 100\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$。 (14) 提供检测周期$\geq 7000\text{h}$ 紫外线老化检测报告，外观局部无粉化、无变形，摩擦系数>0.4，抗滑值 80-110；有害物质含量：可溶性锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒分别$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$。 (15) 提供检测日期$\geq 8000\text{h}$ 耐人工气候老化检测报告，外观不开裂、不粉化，老化前后冲击吸收 20%-50%，老化前后垂直变形$\leq 3.0\text{mm}$ (16) 提供送样日期到签发日期$\geq 6000\text{h}$ 雨水中浸泡检测报告，抗滑值 80-110，吸水率$\leq 1\%$，拉伸强度变化率在-20%至+20%之间，垂直变形$\leq 3.5\text{mm}$。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					(17) 满足检测周期 $\geq 7000\text{h}$ 循环测试（高温-低温-湿热-盐雾）：外观无龟裂、局部无粉化，无明显变色等不良现象，摩擦系数 >0.4 ，拉伸强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，拉伸断裂标称应变 $\geq 40\%$ ，甲醛 $\leq 0.4\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$				
16	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	运动场	羽毛球场	(1) 羽毛球场地地面铺设聚丙烯酸或聚氨酯（PU）塑胶，长不少于 29 米，宽不少于 6.10 米。 (2) 足球场采用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）材质的纤维绿色仿真草地垫，长不少于 90 米，宽不少于 45 米配有 5 人足球门 2 个，人工草坪约不少于 4455 平方米。橡胶颗粒需不少于 35640 千克，石英砂不少于 89100 千克。 (1) 悬浮地板要求 1.1) 规格：$\geq 30 \times 40\text{cm}$，厚度：$\geq 1.6\text{cm}$ 1.2) 垂直变形：0.6-3.0mm、抗滑值：80-110 1.3) 可溶性铅含量：$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$、苯：$\leq 0.1\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 1.4) 甲苯、二甲苯和乙苯总和：$\leq 1.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 1.5) 有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出 1.6) 耐化学性：无溶解、膨胀、波纹、褶皱、裂纹、剥落、起泡。 1.7) 为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，运动地板经耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于 2000h 后，检测周期不低于老化时长，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级；抗滑值依据 GB36246-2018 标准 80-110。	m2	177		

					1.8)为保证产品耐老化性，运动地板经臭氧老化不低于10000h后，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008 检测标准≥ 70Shore A。 1.9)为保证产品在四季变化条件下性能稳定，需完成环境适应性试验，经循环测试(湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡)总时长不低于2000h后，检测周期不低于老化时长，外观：无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级；抗滑值依据GB36246-2018 标准80-110。 1.10)为保证产品环保性，有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出。				
17	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	运动场	足球场	足球场采用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）材质的纤维绿色仿真草地垫,长不少于90米,宽不少于45米配有5人足球门2个,人工草坪约不少于4455平方米。橡胶颗粒需不少于35640千克,石英砂不少于89100千克。		m ²	4455	
18	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	运动场	排球场	(1) 聚氨酯主剂，面层材料品种、规格、颜色:13mmmm厚新国标塑胶 (2) 含场地内各种线条 (3) 地面铺设双组份聚氨酯浆料塑胶长不少于18米，宽不少于9米，四周至少由3米宽的无障碍区。		m ²	162	
19	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	室外环境	荣誉墙	墙面嵌入玻璃钢雕刻立体字,共设有前言、历史沿革,光辉历程、功勋荣誉4个板块,钢制+PVC+钛金字,长不少于12米,高不少于2.5米,宽不少于0.3米,底座高0.3米,宽0.6米,长12.5米,制作内容和板式根据采购人要求提供。(现场定制)		个	1	


20	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	室外环境	主题墙	在营门入口处设置“建设一支强大的现代化武装警察部队”主题墙，长度不少于 16 米，高度不低于 2 米，宽度不小于 1 米。字体采用钛金字，字体大小不小于 0.95 米*0.95 米（现场定制）		个	1	
21	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	室外环境	政治文化文字建设	不锈钢、亚克力红色发光字“听党指挥，能打胜仗，作风优良”字体大小 3 米*3 米（现场定制）		个	12	
22	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	室外环境	滚动式电子灯箱	铝合金或不锈钢箱体，亚克力面板，LED 灯条，高度不低于 1.8 米，宽度不低于 0.8 米，厚度不超过 0.2 米。电机电压不小于 48V，功率 30 - 60W，转速：100 - 300 转/分钟，扭矩：不低于 0.5N·m，噪音：运行噪音应低于 40dB，防护等级：IP54 及以上。		个	10	
23	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	室外环境	训练场标语	室内训练馆设有“流血流汗不流泪掉皮掉肉不掉队”。“奋斗到无能为力拼搏到感动自己”标语，并悬挂宣传画 3 张，攀登墙上方悬挂“精武强能”标语，东侧墙体设有“当兵打仗、带兵打仗、练兵打仗”标语，障碍场设有臂章式标语架，设有“严格训练、严格要求”标语。水晶字，大小 300mm*300mm。厚度不小于 10mm。（现场定制）		个	44	
24	01 武警设备设施	01 中队新营房政治文化建设	室外环境	橱窗	共设有 10 个宣传橱窗，放置中日常宣传写真和习主席授旗训词，使用不锈钢材质框架，钢化玻璃面板，高度不低于 2 米，宽度不少于 2 米，厚度不超过 0.3 米。（现场定制）		个	10	

25	01 武警设 备设施	01 中队新营房 政治文化建设	室外环境	雕塑	设书形雕塑,上方刻有《劝学》内容。长度 1.2 米宽度 0.8 米,厚度 0.2 米。(现场定制)		个	1	
26	01 武警设 备设施	01 中队新营房 政治文化建设	室外环境	旗台旗杆	旗台长、宽不少于 3.86 米,高不少于 0.9 米,三层台阶,踏步面宽度不少于 0.3 米。(现场定制)		个	1	
27	01 武警设 备设施	01 中队新营房 政治文化建设	室外环境	黑板	钢制,底座高 6cm,长 258cm,宽 60cm,整体高 2 米。 (现场定制)		个	2	
28	01 武警设 备设施	01 中队新营房 政治文化建设	室外环境	石头文化	成品景观石数个,表面雕刻字体,平均高度 60cm,宽度、长度在 20-40cm 之间。		个	20	
29	01 武警设 备设施	01 中队新营房 政治文化建设	室外环境	门厅正面 标语	不锈钢哑光,烤漆,350mm*3000mm。(现场定制)		块	1	
30	01 武警设 备设施	01 中队新营房 政治文化建设	室外环境	门厅外 LED 条屏	(1) 亮度: 在 3000-5000cd/m ² 以上; (2) 防护等级 IP67 及以上,以防止灰尘进入和在一定压力下防止水浸入。 (3) 水平可视角度通常在 120° - 160° 之间,垂直可视角度在 100° - 140° 之间 (4) 长度不超过 7.2 米,宽度不少于 0.45 米 (2) 采用铝合金材质外壳		m ²	3.24	
31	01 武警设 备设施	01 中队新营房 政治文化建设	室外环境	门厅 LED	(1) 支持 3D 显示,像素构成: 表贴三合一; (2) 像素间距: 2.0; (3) 像素密度: 250000 点; (4) 模组尺寸: 160(W)*80(H);		m ²	7.27	

					(5) 单元面积: 0.0128/m ² ; (6) 亮度: ≥600cd/m ² ; (7) 色温: 3000K-10000K 可调; (8) 对比度: ≥5000:1; (9) 峰值功耗: 550W; (10) 平均功耗: 240W; (11) 水平视角 170 度, 垂直视角 166 度, 亮度均匀性大于等于 95%; (12) 刷新率: ≥1920Hz, (13) LED 屏: 3.6*2.02 米				
32	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	网络训练室 (与学习室合建)	显示大屏	(1) 支持 3D 显示, 像素构成: 表贴三合一; (2) 像素间距: 2.0; (3) 像素密度: 250000 点; (4) 模组尺寸: 160(W)*80H); (5) 单元面积: 0.0128/m ² ; (6) 亮度≥600cd/m ² ; (7) 色温: 3000K-10000K 可调; (8) 对比度≥5000:1; (9) 峰值功耗: 550W; (10) 平均功耗: 240W; (11) 水平视角 170 度, 垂直视角 166 度, 亮度均匀性大于等于 95%, (12) 刷新率: ≥1920Hz (13) LED 屏和黑板镶嵌式包装 (14) LED 尺寸 2.97*1.65m		m ²	4.9	

					(15) 黑板 2 块, 单块尺寸 1.65*1.65m。				
33	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	网络训练室(与学习室合建)	制度框	双层亚克力板, 悬空固定, 不小于 60*45cm		个	2	
34	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	器材室	制度框	双层亚克力板, 悬空固定, 不小于 60*45cm		个	1	
35	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	挂图架	不锈钢材质, 长 2.3 米, 宽 1.15 米, 可横纵向拆装, 板架高度待定。主要用于编组作业等训练使用。		个	2	
36	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	磁性图版	不锈钢材质, 长 2.3 米, 宽 1.15 米, 可横纵向拆装, 板架高度待定。主要用于编组作业等训练使用。		个	2	
37	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	挂图及流程图	(1) 典型案例图 3 份, 流程图 1 份 (2) 铝合金型材尺寸(±50 以内): 1100mm*800mm		份	4	
38	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	磁性队标	(1) 13 对标磁性沙盘(战术训练沙盘作业使用) (2) 主要材质: 塑料 (3) 商品构成: 1 塑料箱装饰图版门, 1 塑料箱标号, 1 布包, 2 挂图架, 队标线等 (4) 规格(±10): 830*430*220mm		套	1	
39	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	指挥作业室	制度框	双层亚克力板, 悬空固定, 不小于 60*45cm		套	1	
40	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	队列训练场	划步幅线	区分跑步训练场和齐步训练场两种, 齐步步幅 75 厘米, 宽 5 厘米, 长 10 米; 跑步 85 厘米, 宽 5 厘米, 长 10 米。各 20 条。		项	1	
41	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	队列训练场	训练场地标牌	牌面长 1300mm, 宽 900mm, 上下采用直径 38mm 不锈钢管; 牌面离地 800mm, 入土部分 300mm, 左右用两根直径 51mm		块	1	



					不锈钢管支撑，钢管顶端为 83mm 不锈钢球。				
42	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	擒敌训练场	训练场地标牌	牌面长 1300mm, 宽 900mm, 上下采用直径 38mm 不锈钢管; 牌面离地 800mm, 入土部分 300mm, 左右用两根直径 51mm 不锈钢管支撑，钢管顶端为 83mm 不锈钢球。		块	1	
43	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	刺杀训练场	训练场地标牌	牌面长 1300mm, 宽 900mm, 上下采用直径 38mm 不锈钢管; 牌面离地 800mm, 入土部分 300mm, 左右用两根直径 51mm 不锈钢管支撑，钢管顶端为 83mm 不锈钢球。		块	1	
44	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	勤务训练场	训练场地标牌	牌面长 1300mm, 宽 900mm, 上下采用直径 38mm 不锈钢管; 牌面离地 800mm, 入土部分 300mm, 左右用两根直径 51mm 不锈钢管支撑，钢管顶端为 83mm 不锈钢球。		块	1	
45	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	攀登训练场	应结合本地区房屋式样建造，区分楼房、平房，能出现代城市建筑特色按照“一场多用”的理念设计，楼外墙设置墙垛、避雷针、阳台、窗户、爬梯等附属设施。楼房四周有不少于 5 米的运动距离，楼高 18 米，共计 6 层，设置有窗户或便于格杆的配在设施，设置有模批窗户或便于设置攀登绳索。窗户高 1.4 米;墙垛间宽度建 0.48 米、0.36 米。		套	1	
46	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	军事体育训练场	训练场地标牌	牌面长 1300mm, 宽 900mm, 上下采用直径 38mm 不锈钢管; 牌面离地 800mm, 入土部分 300mm, 左右用两根直径 51mm 不锈钢管支撑，钢管顶端为 83mm 不锈钢球。		块	1	
47	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	投弹训练场	训练场地标牌	牌面长 1300mm, 宽 900mm, 上下采用直径 38mm 不锈钢管; 牌面离地 800mm, 入土部分 300mm, 左右用两根直径 51mm 不锈钢管支撑，钢管顶端为 83mm 不锈钢球。		块	1	



48	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	战备综合库	水墨屏标牌	(1) 尺寸≥10 英寸 (2) 技术:2.4G 无线 (3) 颜色:黑/白/红 (4) 规格:236x175x15mm (±2mm 以内) (5) 分辨率不低于:960x640 (6) 电池≥4000mAh		块	11	
49	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	作战勤务值班室	背景墙水晶字	水晶字大小: 250mm; 厚度范围为 5-20mm; 亚克力板材, 表面需光滑无气泡		套	1	
50	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	作战勤务值班室	执勤部署图、行政区划图	型材装裱, 4000mm*1500mm		套	1	
51	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	训练镜	规格:8 米*2.4 米, 木板材基层找平, 8mm 镜框线条收边, 背贴玻璃胶, 设置墙镜。		块	1	
52	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	训练馆文化墙	规格:1800*1200mm、材质 8cm 复合线条、5mPVC 板打印		块	3	
53	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	地面软化	地胶材质: PVC 弹性地胶, 厚度 5mm 。		套	1	
54	01 武警设备设施	02 武警军事训练场	室内综合训练场	制度框	双层亚克力板, 悬空固定, 不小于 59.5*45cm		套	1	
55	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	卫生室	中队卫生室管理规定	双层亚克力板, 悬空固定, 不小于 59.5*45cm		个	1	
56	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	卫生室	卫生员职责	双层亚克力板, 悬空固定, 不小于 59.5*45cm		个	1	

57	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	浴霸灯	(1) 暖风、照明、排气集成 (2) 取暖功率: $\geq 2800W$ (3) 换气功率: $\geq 40W$ (4) 吹风功率: $\geq 30W$ (5) 能效比 (取暖): $\geq 1.8W/^{\circ}C$ (6) 换气量: $\geq 15m^3/min$ (7) 防护等级 $\geq IPX2$		台	3	
58	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	接待室单间 X3	淋浴花洒套装	(1) 材质: 主体精铜, 表面镀铬 (2) 出水模式: 顶喷, 手持花洒、水龙头 (3) 出水压力: $0.1 - 0.5MPa$ (4) 阀芯: 陶瓷阀芯, 耐磨超 60 万次 (5) 软管: 1.5m 不锈钢编织管		组	3	
59	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	食堂	《先进食堂评比条件》	不小于 60*45cm 有机板		块	1	
60	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	食堂	经济民主专栏	不小于 210*120cm 不锈钢制作		块	1	
61	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	食堂	“健康文明安全质量人文效益” 12 字警句	水晶字, 不小于 50*50cm		字	12	
62	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	食堂	宣传壁画	KT 板、金属 PVC 边, 尺寸宽 600mm*高 900mm, 内容定制.		副	4	
63	01 武警设	03 新营房营产	晾衣场	晾鞋架	不锈钢定制, 4 个架子为 1 组, 单个架子长*宽*高:		项	1	

	备设施	营具			2000mm*350mm*1400mm,				
64	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗漱间 (40 人中队按照 3 个洗漱间计算)	洗漱池	(1) 规格: 不低于 4500*600*800mm (2) 按照要求 2 公分厚度大理石制作分上下 2 层, 结实耐用, 防水。		组	6	
65	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗漱间 (40 人中队按照 3 个洗漱间计算)	毛巾架	(1) 长度不超过 3.6 米, 宽度不超过 0.3 米 (2) 不锈钢定制		组	6	
66	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗漱间 (40 人中队按照 3 个洗漱间计算)	镜子	(1) 尺寸不低于 2000mm*1200mm (2) 每个洗漱间 2 面		面	6	
67	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗澡间及更衣室	镜子	(1) 反射率通常 $\geq 85\%$ (2) 尺寸不低于 2000mm*1200mm (3) 每个洗澡间 1 面		面	2	
68	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗澡间及更衣室	浴霸灯	(1) 暖风、照明、排气集成 (2) 取暖功率: $\geq 2800W$ (3) 换气功率: $\geq 40W$ (4) 吹风功率: $\geq 30W$ (5) 能效比 (取暖): $\geq 1.8W/^{\circ}C$ (6) 换气量: $\geq 15m^3/min$		台	8	增加

					(7) 防护等级 $\geq$ IPX2				
69	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	洗澡间及更衣室	淋浴花洒套装	(1) 材质：主体精铜，表面镀铬 (2) 出水模式：顶喷，手持花洒、水龙头 (3) 出水压力：0.1 – 0.5MPa (4) 阀芯：陶瓷阀芯，耐磨超 60 万次 (5) 软管：1.5m 不锈钢编织管		组	16	数量 现地 确认
70	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	通用部分	窗帘	(1) 窗帘材质：涤纶（聚酯纤维），遮光 $\geq$ 90%以上 (2) 功能：防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式，长度距离地面 30CM； (4) 褶皱倍数：不小于 1.5 倍，窗帘为左右推拉式， (5) 窗子尺寸：宽 1.8 米*高 2.1 米，含安装配件，每个窗户 2 面窗帘为 1 组		组	160	40 人 中队 按照 80 个 窗户 预估
71	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	通用部分	窗纱	(1) 窗帘材质：涤纶（聚酯纤维），遮光 $\geq$ 95%以上 (2) 功能：防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式，长度距离地面 30CM； (4) 褶皱倍数：不小于 1.5 倍，窗帘为左右推拉式， (5) 窗子尺寸：宽 1.8 米*高 2.1 米，含安装配件，每个窗户 2 面窗帘为 1 组		组	160	40 人 中队 按照 80 个 窗户 预估
72	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	通用部分	军容镜	(1) 反射率通常 $\geq$ 85% (2) 尺寸：3000mm*2000mm		面	1	结合 营房 实际 设置
73	01 武警设备设施	03 新营房营产营具	通用部分	营区灯杆	镀锌管，高度 3 米，瓦数不低于 60W，法兰 240 对角		项	10	

74	01 武警设 备设施	03 新营房营产 营具	通用部分	营区伸缩 门	电动伸缩门，①运行速度范围为 0.2~0.3m/s；②正常工作环境中能够反复启闭 10 万次；③正常工作条件下，在门形成重点位置，自动能实现门自动停止并自锁。大门宽度总长 6.5 米		项	1	
75	01 武警设 备设施	03 新营房营产 营具	官兵家属 临时来队 住房（设 备部分计 入土建部 分）X4	淋浴花洒 套装	（1）材质：主体精铜，表面镀铬 （2）出水模式：顶喷，手持花洒、水龙头 （3）出水压力：0.1 - 0.5MPa （4）阀芯：陶瓷阀芯，耐磨超 60 万次 （5）软管：1.5m 不锈钢编织管		组	4	
76	01 武警设 备设施	04 新营房正规 化建设	中队大门	中队铭牌	不锈钢，白底黑字标准宋体字，参考尺寸 300mm*3300mm		块	1	
77	01 武警设 备设施	04 新营房正规 化建设	各库室	开关文化 牌	开关周边镶嵌白色亚克力板，版面参考尺寸通常为 180mm*180mm（可根据开关大小调整），字样为黑体绿字，四角设置中国古风元素图案，版面中间镂空为开关大小尺寸。		块	210	
78	01 武警设 备设施	04 新营房正规 化建设	队部、班 宿舍	门牌	三角立式门牌，钛金板材质，通常高 300mm，宽 100mm，字体为方正小标宋		块	35	

79	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	队部	作息时间表	底板为亚克力板材质，参考尺寸长 600mm，宽 500mm，内置两个 A4 亚克力相框，底板用镜钉固定安装。		块	17	
80	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	队部	行政区划图	铝合金型材，长 1080mm，宽 750mm，型材包边 35mm		块	2	
81	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	室外训练场	训练场地标牌	不锈钢材质，主体高 1000mm，宽 700mm，文字部分 300x600mm		块	10	
82	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	上哨通道	上哨通道遮雨板	不锈钢钢架，双层夹胶钢化玻璃，厚 1.6cm，长 350cm 宽 150cm		个	1	
83	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	目标哨、监墙	执勤标识牌	定制，不锈钢腐蚀牌，目标哨参考尺寸 1000mm*250mm，监墙参考尺寸为 300mm*150mm		块	22	
84	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	营门	营门警示标牌	定制，“出示证件接受检查”“卫兵神圣不容侵犯”标牌通常为钛金或不锈钢材质		块	2	
85	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	监墙	哨位漫画	亚克力板，尺寸 800mm*1000mm		块	20	
86	01 武警设备设施	04 新营房正规化建设	哨位、上哨通道	哨位标语	定制，不锈钢腐蚀牌，尺寸 1000mm*250mm		块	10	
87	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	钢质防盗门及安装	(1) 规格 (mm)：2050*1800 (具体尺寸根据现场定制) (2) 钢制材料 (3) 拆门封门洞及安装		套	2	

88	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	钢质防盗门密码锁	(1) 开门方式: 人脸识别, 指纹解锁、密码 (2) 报警方式: 防劫持报警, 防撬报警, 虚掩报警, 防试开报警 (3) 锁芯安全等级: EAL5+级安全认证 (4) 摄像头: 1080P 高清猫眼, 150° 超大广角 (5) 搭配: ≥5000mAh 锂电池, Type-C 应急供电 (6) 指纹容量: ≥30 枚		套	2	
89	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	防盗窗	不锈钢, 尺寸根据现场定制		个	5	
90	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	综合档案室	遮光窗帘	(1) 窗帘材质: 涤纶 (聚酯纤维), 遮光≥95%以上 (2) 功能: 防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式, 长度距离地面 30CM; (4) 褶皱倍数: 不小于 1.5 倍, 窗帘为左右推拉式, (5) 窗子尺寸: 宽 1.8 米*高 2.1 米, 含安装配件, 每个窗户 2 面窗帘为 1 组		米	25	
91	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	电源线、网线、插座	根据现场铺设电源线、网线、插座等辅材。		项	1	
92	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	遮光窗帘	(1) 窗帘材质: 涤纶 (聚酯纤维), 遮光≥95%以上 (2) 功能: 防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式, 长度距离地面 30CM; (4) 褶皱倍数: 不小于 1.5 倍, 窗帘为左右推拉式, (5) 窗子尺寸: 宽 1.8 米*高 2.1 米, 含安装配件, 每个窗户 2 面窗帘为 1 组		米	10	
93	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	防盗窗	不锈钢, 尺寸根据现场定制		个	2	

94	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	钢质防盗门密码锁	(1) 开门方式: 人脸识别, 指纹解锁、密码 (2) 报警方式: 防劫持报警, 防撬报警, 虚掩报警, 防试开报警 (3) 锁芯安全等级: EAL5+级安全认证 (4) 摄像头: 1080P 高清猫眼, 150° 超大广角 (5) 搭配: ≥5000mAh 锂电池, Type-C 应急供电 (6) 指纹容量: ≥30 枚		套	1	
95	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	人事档案室	钢质防盗门及安装	(1) 规格: 2050*1800 钢制材料 (具体尺寸根据现场定制) (2) 拆门封门洞及安装		套	1	
96	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	电源线、网线、插座	根据现场铺设电源线、网线、插座等辅材。		项	1	
97	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	遮光窗帘	(1) 窗帘材质: 涤纶 (聚酯纤维), 遮光≥95%以上 (2) 功能: 防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式, 长度距离地面 30CM; (4) 褶皱倍数: 不小于 1.5 倍, 窗帘为左右推拉式, (5) 窗子尺寸: 宽 1.8 米*高 2.1 米, 含安装配件, 每个窗户 2 面窗帘为 1 组		米	10	
98	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	防盗窗	不锈钢, 尺寸根据现场定制		个	2	
99	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	钢质防盗门密码锁	(1) 开门方式: 人脸识别, 指纹解锁、密码 (2) 报警方式: 防劫持报警, 防撬报警, 虚掩报警, 防试开报警 (3) 锁芯安全等级: EAL5+级安全认证 (4) 摄像头: 1080P 高清猫眼, 150° 超大广角		套	1	


					(5) 搭配: ≥5000mAh 锂电池, Type-C 应急供电 (6) 指纹容量: ≥30 枚				
100	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	机要档案室	钢质防盗门及安装	规格: 2050*1800 钢制材料。拆门封门洞及安装		套	1	
101	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	遮光窗帘	(1) 窗帘材质: 涤纶 (聚酯纤维), 遮光≥95%以上 (2) 功能: 防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式, 长度距离地面 30CM; (4) 褶皱倍数: 不小于 1.5 倍, 窗帘为左右推拉式, (5) 窗子尺寸: 宽 1.8 米*高 2.1 米, 含安装配件, 每个窗户 2 面窗帘为 1 组		米	10	
102	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	防盗窗	不锈钢, 尺寸根据现场定制		个	2	
103	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	钢质防盗门密码锁	(1) 开门方式: 人脸识别, 指纹解锁、密码 (2) 报警方式: 防劫持报警, 防撬报警, 虚掩报警, 防试开报警 (3) 锁芯安全等级: EAL5+级安全认证 (4) 摄像头: 1080P 高清猫眼, 150° 超大广角 (5) 搭配: ≥5000mAh 锂电池, Type-C 应急供电 (6) 指纹容量: ≥30 枚		套	1	
104	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	在押人员室	钢质防盗门及安装	规格: 2050*1800 钢制材料。拆门封门洞及安装		套	1	
105	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	普通档案室采买	钢质防盗门密码锁	(1) 开门方式: 人脸识别, 指纹解锁、密码 (2) 报警方式: 防劫持报警, 防撬报警, 虚掩报警, 防试开报警 (3) 锁芯安全等级: EAL5+级安全认证		套	6	按采购人要求均分


					(4) 摄像头: 1080P 高清猫眼, 150° 超大广角 (5) 搭配: $\geq 5000\text{mAh}$ 锂电池, Type-C 应急供电 (6) 指纹容量: ≥ 30 枚				每个档案室
106	02 公用家具	01 狱档案室手动密集架	普通档案室采买	钢质防盗门及安装	规格: 2050*980 钢制材料。拆门封门洞及安装		套	6	按采购人要求均分每个档案室
107	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置	备勤楼	花洒	(1) 材质: 主体精铜, 表面镀铬 (2) 出水模式: 顶喷, 手持花洒、水龙头 (3) 出水压力: 0.1 - 0.5MPa (4) 阀芯: 陶瓷阀芯, 耐磨超 60 万次 (5) 软管: 1.5m 不锈钢编织管		套	100	
108	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置	备勤楼	毛巾架	(1) 材质: 太空铝 (2) 双杆长度 $\geq 70\text{cm}$ 。		个	100	
109	02 公用家具	03 办公设施、用品及备勤设施配置		全监办公区窗帘	(1) 规格 (mm): $\geq 2132\text{W} \times 2800\text{H}$ (2) 窗帘材质 涤纶 (聚酯纤维); 全遮光 (95% 以上)。 (3) 能: 防晒 遮光 隔热 隔音		米	2024	
110	02 公用家具	04 刑罚执行科远程法庭家具	刑罚执行科远程法	犯人栏	(1) 材质: 冷轧钢焊接+防撞软包 (2) 尺寸: 2000X800X1200mm, 含锁扣固定装置		张	1	

			庭						
111	02 公用家具	07 伸缩门及车牌识别系统		防炸雷达	(1) 工作参数 1.1) 频率范围: 79-81GHz (采用线性调频连续波形, 带宽高达 4GHz) 1.2) 供电电压: DC12V±10% (需独立电源供电。避免与道闸控制板共用电源) 1.3) 功耗: $\leq 0.5A$, 2.0-2.2W 1.4) 响应时间: <50ms 1.5) 工作温度: -40℃—+85℃ (适应极端气候环境) (2) 检测性能 2.1) 检测距离范围: 0.5-6 米 (可调, 根据杆长设置, 建议稍小于实际杆长) 2.2) 检测精度: 测距精度优于 2m, 距离分辨率达到 4cm 2.3) 波束角度: 横向±45°, 纵向±70° (高指向性, 减少环境干扰)。 2.4) 目标识别: 支持车辆与行人区分 (通过逻辑算法避免误触发) (3) 功能特性 3.1) 防砸模式: 支持车辆防砸、行人防砸、兼容直杆、栅栏杆、广告杆等多种道闸类型 3.2) 调试方式: 蓝牙小程序调试: 支持手机蓝牙连接, 实时修改参数 (如杆长检测距离、左右检测范围) 3.3) 串口调试: 通过 RS485 接口配置参数或升级固件 3.4) 环境自学习: 可自动记录静态背景, 适应复杂场景 (如隔离栅栏、金属物体干扰)		个	1	

				3.5 延时保护：可设置延时落杆功能 (4) 物理参数 4.1) 防护等级：IP66(防尘防水、适应户外恶劣环境) 4.2) 天线设计：平面微带天线，多发多收技术（提升角分辨率和抗干扰性） 4.3) 尺寸：81*24*110mm（紧凑型设计，便于安装） 4.4) 安装调试：小车场景：60-70cm（距地面） 4.5) 大车场景：80-100cm（需搭配双雷达方案） (5) 接口与线缆 5.1) 信号输出：继电器常信号（连接道闸地感端子） 5.2) 通信接口：RS485(A/B 线) 5.3) 电源接口：独立 12V 供电（红色 VCC，黑色 GND）				
112	02 公用家具	07 伸缩门及车牌识别系统	高清车牌识别一体机	(1) 钣金材质：高强度冷轧板，箱体厚 1.2mm，立柱厚 1.5mm (2) 外表工艺：喷粉 (3) 工作环境温度：-25℃~65 (4) 相对湿度：10%~90%，无结露 (5) 箱体防水等级：IP54 (6) 电源电压：AC 220V 50Hz (7) 箱体参考规格：≥L340*W200*H1600（mm） (8) 显示屏类型：0*LED 红绿双色四行显示，P4.75RF-16S-6432-6432 (9) 规格尺寸：304*152*15mm； (10) 像素点间距：4.75mm； (11) 电源要求：4.8~5.2V 3A		台	1	核心产品

				(12) 语音：可播报停车费、系统各种操作提示，开机欢迎提示等，特殊场合可设置人性化播报和显示的内容。 (13) 通讯方式：TCP/IP (14) 外置补光灯：AC 220V 50Hz 功率 11W (15) 发光角度 30°，正白色温 5500K-6200K 1300LM (流明) (16) 适应温度-30° C~+70° C (17) 摄像机基本参数 1) 图像传感器：300W 1/2.7 吋 CMOS 2) 镜头：定焦镜头 6mm 3) 宽动态范围：>120dB 4) 车牌防伪：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 5) 相辅相机：同一出/入口可以添加≤4 台辅助相机 6) 视频压缩标准：H. 264/H. 265/MJPEG; 7) 视频分辨率：640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 8) 压缩输出码率：512Kbps~5000Kbps 9) 帧率 1~25 帧, 默认 25 帧（默认 1280*720） 10) 识别像素大小：50~500pixel 11) SD 卡（TF 卡）：默认出货不带 SD 卡（TF 卡），客户可自行根据需要加入 12) 车辆捕获率：≥99.9% 13) 准确率：≥99.8%（典型车牌） 14) 单车牌识别时间：≤150ms 15) 适应车速范围：0~40km/h				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					16) 识别角度：俯视角度 $\leq 70^{\circ}$ ，侧视角度 $\leq 50^{\circ}$ 17) 触发方式类型：地感线圈触发、视频流触发、混合触发，标准产品以视频触发为主 18) 算法：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌（另行评估）等 19) 支持软件：ZKTecoParking（2.7.2.7 和 102.4 及以上版本） 智慧云停车支付平台 具有停车模块				
113	02 公用家具	07 伸缩门及车牌识别系统		智能电动伸缩门	（1）铝合金智能电动伸缩门 7.5 米（包括电机及安装费） （2）要求：高度 1.6 米，宽度 0.79 米； （3）主材：86mm*83mm*1.5mm（厚）； （4）辅料：50mm*40mm*1.3mm（厚）； （5）电机 $\geq 750W$ （6）功能：可手动和智能控制、无线遥控控制等。		米	7.5	
114	02 公用家具	08 宿舍楼及门楼标识标牌	宿舍楼及门楼	钛金牌	（1）规格：60 $\times$ 120cm （2）金色钛金镜面平面腐蚀牌（包安装）		块	31	
115	02 公用家具	08 宿舍楼及门楼标识标牌	宿舍楼及门楼	门牌	（1）规格：28 $\times$ 12cm （2）铝合金边框双面亚克力侧挂门牌（包安装）		块	218	

116	02 公用家具	08 宿舍楼及门楼标识标牌	宿舍楼及门楼	门牌数字	(1) 规格: 字体 5cm (2) 4mm 水晶板雕刻(包安装)		套	191	
117	02 公用家具	08 宿舍楼及门楼标识标牌	宿舍楼及门楼	落地导视牌	(1) 规格: 150×100×120cm (2) 铝合金导视牌+钢化玻璃面板+LED 导光板+镜面金属喷环保漆(含运费、安装)		块	2	
118	02 公用家具	08 宿舍楼及门楼标识标牌	宿舍楼及门楼	挂牌	(1) 规格: 3000*400mm (2) 采用不锈钢钛金字(包安装)	中国共产党都匀监狱委员会、贵州省都匀监狱及公司名称等	块	4	
119	02 公用家具	08 宿舍楼及门楼标识标牌	宿舍楼及门楼	警徽	(1) 规格: 2500*2500mm (2) 不锈钢户外镀金(包安装)		个	1	
120	02 公用家具	08 宿舍楼及门楼标识标牌	宿舍楼及门楼	门厅屏风隔断	(1) 6m 长, 3.8m 高, (下部高度 0.8m, 宽度 1.2m) (2) 内容: 对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明, 红色背景框、金色大字体(屏风)		项	1	采用焊接方式拼接, 镀锌龙骨加固基层
121	03 厨房设备	01 生卫科后勤厨房设备	显示屏	LED 全彩屏	(1) 有效显示面积: ≥2160*1219mm; (2) 屏幕比例: 16:9; (3) 物理分辨率: 3840x 2160; (4) 亮度: 500cd/m²(中心点);		m2	5.07	

					(5) 对比度:5000: 1 (Typ.) ; (6) 可视角度:178° ,178°				
122	03 厨房设备	01 生卫科后勤厨房设备	显示屏	开关电源	根据显示屏需求提供, 符合国家标准		台	23	
123	03 厨房设备	01 生卫科后勤厨房设备	显示屏	视频处理器	三画面; 带载 390 万、横向最大 4096、纵向最大 4096; 输入:1xSDI、1xCVBS、1xVGA、1xDVI、2xHDMI 1xAudio;输出:6x 网口; U 盘脱机播放; 支持无线投屏。		台	1	
124	03 厨房设备	01 生卫科后勤厨房设备	显示屏	接收卡	带载 384×512; 输出: 12×HUB75, 支持 32 扫、支持固件序版本回读		套	9	
125	03 厨房设备	01 生卫科后勤厨房设备	显示屏	辅材及安装材料	按国家标准执行		项	1	
126	03 厨房设备	02 生卫科宿舍设施、设备标准化建设	监房设施	监舍定置牌	(1) 规格: 600*500 (2) 有机板, 厚度 3mm		块	256	
127	03 厨房设备	02 生卫科宿舍设施、设备标准化建设	监房设施	制度牌	(1) 规格: 600*500 (2) 有机板, 厚度 3mm		块	256	
128	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		热水机组	空气源热水机组, 单机额定功率 11KW, 制热量≥44KW, 产水量 (L/H) ≥946		台	1	
129	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		热水循环泵	单机额定功率 1000, 扬程≥16m, 最大扬程 20		台	1	
130	03 厨房设备	06 备勤楼空气		用水增压	符合国家标准和空气源中央热水安装要求		台	1	

	备	源中央热水		泵					
131	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		圆形保温水箱 6M3。	内胆 SUB304 不锈钢，外壳 SUB202 不锈钢, 聚氨酯发泡保温		个	1	
132	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		管材配件	包含：直通、弯头、活接、直接、阀门等，符合国家标准		批	1	
133	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		支 架	管道支架，现场定做		批	1	
134	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		铝薄加橡塑保温棉 厚 20mm	系统管路保温		批	1	
135	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		电线电缆	优质国产		批	1	
136	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		配电控制系统	(1) 电气控制柜距离主机的距离为 10 米范围内 (2) 内设 380V 断路器，220V 断路器若干，铜芯电缆，铜芯电线及其它电气控制器件，PVC 线管等		套	1	
137	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		应急系统	9KW		套	1	
138	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		设备设计 安装、运输、技术调试费用	含吊装		项	1	
139	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 热水管	De63*8.6		米	456	
140	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 热水管	De50*6.9		米	208	

	备	源中央热水		管					
141	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 热水管	De40*5.5		米	208	
142	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 热水管	De20*2.8		米	430	
143	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 三通	De63		个	58	
144	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 三通	De50		个	28	
145	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 三通	De20		个	86	
146	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 弯头	De63		个	30	
147	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 弯头	De50		个	15	
148	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 弯头	De40		个	22	
149	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 弯头	De20		个	175	
150	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 直接	De63		个	1	
151	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 直接	De50		个	1	
152	03 厨房设备	06 备勤楼空气		PPR 直接	De63		个	100	

	备	源中央热水							
153	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 直接	De50		个	50	
154	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 直接	De40		个	40	
155	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 闸阀	De63		个	1	
156	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		PPR 闸阀	De40		个	3	
157	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		保温棉	63		米	456	
158	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		保温棉	50		米	208	
159	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		保温棉	40		米	208	
160	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		保温棉	20		米	175	
161	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		角铁	4*4		条	100	
162	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		稀释剂	符合国家标准和使用要求		桶	1	
163	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		防锈漆	符合国家标准和使用要求		桶	3	
164	03 厨房设备	06 备勤楼空气		铁膨胀	10*12		颗	200	

	备	源中央热水							
165	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		管卡	符合国家标准和使用要求		个	500	
166	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		开槽抹槽	符合国家标准和使用要求		米	258	
167	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		开孔	50		个	31	
168	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		开孔(含补洞)	32		个	113	
169	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		开孔	70		个	8	
170	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		吊洞(带吊模)	符合国家标准和使用要求		个	39	
171	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		焊支架(含安装)	符合国家标准和使用要求		个	400	
172	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		辅材	根据空气源中央热水安装要求配备		批	1	
173	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		人工(热熔安装)	20-63		米	1320	
174	03 厨房设备	06 备勤楼空气源中央热水		人工(保温棉)	20-63		米	947	
175	04 智能会议室及智慧教育系	01 教育科	03 贵州省都匀监狱电教演播	LED 平板柔光灯	(1) 由 500 颗 0.2WLED 贴片组合而成, 发光效率高, 可形成大面积发光矩阵, 显色指数高; (2) 可拓展手机 APP 调光		台	10	

	统		室声学设备		(3) 电压: AC100-250V, 50-60HZ (4) 功率: $\geq 100W$ (5) 色温: $\geq 3200K/5600K$ 可选 (6) 流明: $\geq 5000Lm$ (7) 照度: $\geq 2538LUX$ (1 米)、 $939LUX$ (2 米)、 $446LUX$ (3 米)、 $291LUX$ (4 米) (8) 有效光照距离: ≥ 15 米 (9) 驱动电流: $\geq 20mA$ (10) 显色指数: $Ra \geq 95$ (11) 贴片数量: ≥ 500 颗 (12) 显示板控制: 主控/DMX (13) 控制协议: DMX512) (14) 通道模式: 一种通道模式 (15) 调光: 0-100%线性调光平滑无闪烁 (16) 出光角度: 60 度 (17) 外壳: 铝型材 (18) 灯具连接: 信号输入/输出 电源插座 (19) 支持 APP 无线调光				
176	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	03 贵州省都匀监狱电教演播室声学设备	LED 聚光灯	(1) 光 源: LED 集成 200W/颗 (2) 额定电压: AC110V-240V/50-60H (3) 驱动方式: 恒流驱动 (4) 额定功率: $\geq 100W$ (5) 灯体温度: $\geq 50C$ (6) 寿 命: ≥ 5 万小时 (7) 显色指数: $Ra \geq 95$		台	2	

					(8) 出光角度：手动调焦 (9) 照 度：≥1 米（1230LUX）、2 米（2956LUX）、3 米（1315LUX）4 米（709.5LUX (10) 通道数量：1 个通道 (11) 控制信号：国际标准 DMX512 信号 (12) 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 (13) 操 作：数码显示管控制地址码和相对照度 (14) 色彩效果：暖白/白色 (15) 调光功能：0-100%线性电子调光 (16) 冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机 (17) 色 温：≥5600K/3200 (18) 支持 APP 无线调光				
177	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	03 贵州省都匀监狱电教演播室声学设备	灯具号码牌	120*80*3mmPVC 材质 字符雕刻工艺		套	12	
178	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	03 贵州省都匀监狱电教演播室声学设备	保险链	防锈钢丝绳 两端铝制安全扣		套	12	
179	04 智能会议室及智	01 教育科	03 贵州省都匀监狱	安装配件	辅助配件		项	1	

	慧教育系统		电教演播室声学设备						
180	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	03 贵州省都匀监狱电教演播室声学设备	灯具吊挂设备	轨道，轨道吊件，电缆滑车，万向滑车，灯具滑车，钢结构件，钢材等吊挂配件		套	1	
181	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	03 贵州省都匀监狱电教演播室声学设备	系统集成	包含系统安装、调试		项	1	
182	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	05 贵州省都匀监狱心理矫治设备	心理挂图	（1）材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； （2）尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为 2cm，带无痕挂钩； （3）主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类，可提供图案供参考筛选。 （4）是一种具有装修特点的心理学工具，主要适用于教学，心理环境装饰及心理咨询氛围的营造等。		副	20	
183	04 智能会议室及智慧教育系	01 教育科	05 贵州省都匀监狱心理矫治	心理挂图	选择图片定制，高级欧式实木相框高贵典雅相框尺寸 60cm×80cm		副	10	

	统		设备						
184	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	05 贵州省都匀监狱心理矫治设备	制度	制作各功能室规章制度及中心、老师介绍等，具体内容及尺寸根据现场实际需求定制		项	1	
185	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	06 贵州省都匀监狱心理矫治基础设施	窗帘	(1) 窗帘材质：涤纶（聚酯纤维），遮光≥95%以上 (2) 功能：防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式，长度距离地面 30CM； (4) 褶皱倍数：不小于 1.5 倍，窗帘为左右推拉式， (5) 窗子尺寸：宽 1.8 米*高 2.1 米，含安装配件，每个窗户 2 面窗帘为 1 组		个	2	
186	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	06 贵州省都匀监狱心理矫治基础设施	窗帘	(1) 窗帘材质：涤纶（聚酯纤维），遮光≥95%以上 (2) 功能：防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式，长度距离地面 30CM； (4) 褶皱倍数：不小于 1.5 倍，窗帘为左右推拉式， (5) 窗子尺寸：宽 1.8 米*高 2.1 米，含安装配件，每个窗户 2 面窗帘为 1 组		个	2	
187	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	06 贵州省都匀监狱心理矫治基础设施	挂表	欧式造型、超静音机芯、1 节电池		个	1	
188	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	06 贵州省都匀监狱心理矫治基础设施	窗帘	(1) 窗帘材质：涤纶（聚酯纤维），遮光≥95%以上 (2) 功能：防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式，长度距离地面 30CM； (4) 褶皱倍数：不小于 1.5 倍，窗帘为左右推拉式，		个	2	

					(5) 窗子尺寸: 宽 1.8 米*高 2.1 米, 含安装配件, 每个窗户 2 面窗帘为 1 组				
189	04 智能会议室及智慧教育系统	01 教育科	06 贵州省都匀监狱心理矫治基础设施	门牌	铝合金材质, 丝网印刷文字, 尺寸高度 16cm*宽度 28cm、含安装		个	12	
190	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	04 新建大屏	室内 Q1.8E 全彩显示屏	(1) 显示尺寸为: 宽 7.36 米*4. 米=29.44 平方米 (2) 含: 屏体模组、磁铁、电源线、排线、屏体网络跳线等材料; (3) 点间距≤1.8mm		m2	29.44	
191	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	04 新建大屏	LED 显示屏控制系统	多功能视频拼接处理器		台	1	
192	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	04 新建大屏	接收卡	数据接收		张	70	
193	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	04 新建大屏	节能电源	40A4.5V 低电压节能电源, 屏体供电		台	145	
194	04 智能会议室及智慧教育系	02 信息科	04 新建大屏	投屏器	无线投屏器, 可以无线连接电脑手机投到屏上		平方	31	


	统								
195	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	04 新建大屏	结构	钢架结构，定制		台	1	
196	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	拼接屏拆除	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		块	18	
197	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	拼接屏机柜拆除	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		个	18	
198	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	拼接屏打包	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		块	18	
199	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	拼接屏运输	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		个	18	
200	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	拼接屏机柜运输	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		位	18	

201	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	拼接屏重装	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		块	18	
202	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	拼接屏机柜安装	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		个	18	
203	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	定制钢结构焊接(含包边及背板材料)	重新采购		平方	20	
204	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	工作台拆除、运输、重装	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		项	1	
205	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	操作电脑拆除、运输、重装	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		项	1	
206	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	重新安装辅助辅材	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		项	1	
207	04 智能会	02 信息科	09 大屏搬	钢架结构	定制钢结构焊接(含包边及背板材料)		平方	20.0	

	议室及智慧教育系统		迁					0	
208	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	接收卡数据网线	0.5-1 米网络跳线		条	46	
209	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	显示屏拆出费用	含人工拆除费、显示屏包装运输中保护材料费		平方	20.00	
210	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	显示屏安装调试费用	含安装、调试、屏体电源线路材料等辅材		平方	20.00	
211	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	数据排线	16P 数据排线		条	100	
212	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	显示屏体维修费	由于原显示屏部份灯珠老化、死灯、掉灯显示不正常需要维修灯珠更换		批	1	
213	04 智能会议室及智	02 信息科	09 大屏搬迁	电缆线	总电箱到屏体电源线		批	1	

	慧教育系统								
214	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	网线	六类 8 芯双绞线(控制室至屏体信号连接)		米	200	
215	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	09 大屏搬迁	运输费	从原监狱搬迁至新监狱，搬迁距离单程约 10 公里		车	1	
216	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	10 背景制作	指挥中心 研判会议室背景	喷绘布上墙，约 10 平方米		项	1	
217	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	10 背景制作	指挥中心 背景	亚克力板制作，约 20 平方米		项	1	
218	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	10 背景制作	办公楼视频会议室 背景	亚克力板制作，约 20 平方米		项	1	
219	04 智能会议室及智慧教育系	02 信息科	10 背景制作	远程法庭 背景	根据现场制定，油漆喷绘制作，约 10 平方米		项	1	

	统								
220	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	11 医院显示屏	室内全彩屏 P2.5(一楼门厅)	(1) 亮度: 在 3000 - 5000cd/m ² 以上; (2) 防护等级 IP67 及以上, 以防止灰尘进入和在一定压力下防止水浸入。 (3) 水平可视角度通常在 120° - 160° 之间, 垂直可视角度在 100° - 140° 之间 (4) 长度不超过 7.2 米, 宽度不少于 0.45 米 5. 采用铝合金材质外壳。LED 屏尺寸: 7200*700mm,		平方	7.20	
221	04 智能会议室及智慧教育系统	02 信息科	11 医院显示屏	室外 LED	(1) 亮度: 在 3000 - 5000cd/m ² 以上; (2) 防护等级 IP67 及以上, 以防止灰尘进入和在一定压力下防止水浸入。 (3) 水平可视角度通常在 120° - 160° 之间, 垂直可视角度在 100° - 140° 之间 (4) 长度不超过 7.2 米, 宽度不少于 0.45 米 5. 采用铝合金材质外壳。LED 屏尺寸: 7200*700mm,		平方	5.12	
222	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	门牌	有机玻璃, 130 (+5, -2) mm×330 (+10, -5) mm, 图示上下藏蓝色 (Pantone2945C±ΔE≤3) (白字), 中间白底黑字		块	80	
223	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	落地式导向牌	立式, 304 不锈钢 (电解抛光 Ra≤0.8 μm), 抗风压≥600Pa, 抗震设防烈度 7 度		块	1	
224	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	楼层提示	亚克力材质 (品质透亮, 色彩纯正, 富有质感), 自带		块	12	

	施	单	备工程	牌	强力背胶，雕刻工艺，直径 30*30cm				
225	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	数字门牌	亚克力材质（品质透亮，色彩纯正，富有质感），自带强力背胶，雕刻工艺，直径 20*10cm		块	80	
226	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	医院文化墙	亚克力材质（品质透亮，色彩纯正，富有质感），自带强力背胶，雕刻工艺，厚度 2mm，3D 立体样式。（1 楼大厅左手 3*1.6m 的 1 块；1 楼登记值班室过道 5*1.6m 的 1 块；2 楼会议室 4.2*1.6 的 1 块）（制作内容和要求按照采购人要求定制）		块	45	
227	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	民警信息一览表	亚克力材质（品质透亮，色彩纯正，富有质感）。亚克力双层 5 寸连体相框+姓名卡槽（透明，竖款，厚度 2mm，内空间隙 3mm）。50 人卡位。		块	1	
228	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	党员信息一览表	亚克力材质（品质透亮，色彩纯正，富有质感）。亚克力双层 5 寸连体相框+姓名卡槽（透明，竖款，厚度 2mm，内空间隙 3mm）。30 人卡位。		块	1	
229	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	地标标识	定制牌（制作内容和要求按照采购人要求定制）：PVC 加厚材质自带强力背胶，防水防晒耐磨，条纹磨砂面。		m	300	
230	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	各功能室、办公室、值班室制度牌	60*90cm，有机玻璃厚度 5mm，边框选用铝合金边框（制作内容和要求按照采购人要求定制）		块	100	

231	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	清洁区、污染区标识牌	30*12cm 高清亚克力，自带背胶，制作内容和要求按照采购人要求定制		块	40	
232	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	感染性废物、损伤性废物标识牌	30*20cm，高清亚克力，自带背胶，制作内容和要求按照采购人要求定制		块	40	
233	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	医疗废物暂存间、医疗废物标识牌	30*40cm 高清亚克力，自带背胶，制作内容和要求按照采购人要求定制		块	12	
234	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	七步洗手法标识牌	40*60cm 高清亚克力，自带背胶，制作内容和要求按照采购人要求定制		块	300	
235	05 医用设施	01 医院设备清单	01 综合设备工程	流程图	有机玻璃厚度 5mm，60*90cm，制作内容和要求按照采购人要求定制		块	5	

236	05 医用设施	01 医院设备清单	16. 三层 医生办公室	地站灯	(1) 规格 (mm) : $\geq H1300 \times \Phi 550$ (2) 材质: 不锈钢架 (3) 生铁底座, 色温 2700k, 工作电压 AC220V, 防护等级不低 IP54		个	1	
237	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		紫外线消毒灯	(1) 长度: 根据采购人要求提供 (2) 光源类型: 紫外线光源 (3) 电压: 220v (4) 瓦数: 20-40W (5) 适用面积: 20 m ² -50 m ² (6) 采用高品质紫外线杀菌灯管, 配带吊索, 可以悬挂		台	1	
238	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		物证保全制度牌	(1) 材质: 流程图亚克力(或同等级别材料), 符合物证保全规范要求; (2) UV 光固化颜料直印, 直接输出, 色差少, 可以印制 n 种色, 或者渐变色等一次成像; (3) 符合公安刑事物证保全标准印制物证管理流程图。		个	1	
239	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		防盗窗	(1) 材质 304 不锈钢 (2) 方管: $\geq 23\text{mm} \times 23\text{mm}$ (3) 圆管: $\geq 17\text{mm}$ (4) 坚固耐用, 结构性好, 耐腐蚀不生锈		扇	2	
240	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		防盗门	防盗门 采用 13mm 防撬钉, 配钨钢机械锁。90mm 厚门扇, 2.0mm 门框钢板厚度。		扇	1	
241	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		指纹密码锁	(1) 开门方式: 人脸识别, 指纹解锁、密码 (2) 报警方式: 防劫持报警, 防撬报警, 虚掩报警, 防试开报警 (3) 锁芯安全等级: EAL5+级安全认证		项	1	

					(4) 摄像头: 1080P 高清猫眼, 150° 超大广角 (5) 搭配: ≥5000mAh 锂电池, Type-C 应急供电 (6) 指纹容量: ≥30 枚				
242	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		窗帘	(1) 窗帘材质: 涤纶 (聚酯纤维), 遮光≥95%以上 (2) 功能: 防晒 遮光 隔热 隔音 (3) 选择罗马杆式, 长度距离地面 30CM; (4) 褶皱倍数: 不小于 1.5 倍, 窗帘为左右推拉式, (5) 窗子尺寸: 宽 1.8 米*高 2.1 米, 含安装配件, 每个窗户 2 面窗帘为 1 组		个	2	
243	06 狱政设施改造	02 狱侦科证据保全		安装调试、运输	运输、安装调试费、根据现场铺设提供足量电源线、网线、插座等辅材。		项	1	
244	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室 (2 间)	辨认室身高测量纸	PVC 定制		个	2	
245	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室 (2 间)	电源插板	六位五孔		个	2	
246	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室 (2 间)	电源线	RVV2*1.0		米	100	
247	06 狱政设施改造	03 狱侦科审讯室及观察室	03 审讯室 (2 间)	网线	6 类国标网线		箱	1	
248	06 狱政设施改造	04 狱政科安检设备	01 安检设备	武警岗楼探照灯	(1) 光源类型: LED 芯片 (2) 光源功率: 1000W (3) 光通量: 120000lm (4) 色温: 5500K (5) 显色指数: ≥80 (6) 光束角: 5°		个	7	

					(7) 有效照射距离: 1000 米 (8) 功率因数: ≥ 0.95 (9) 工作电流: 约 4.5A (在 220V 电压下) (10) 启动时间: $< 1s$ (11) 防护等级: IP65 (防尘防水, 可定制更高防护等级) (12) 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ (13) 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ (14) 灯体材质: 高强度铝合金 (15) 灯罩材质: 光学级 PC 材料, 抗冲击、透光性好 (16) 灯体颜色: 银灰色 (可定制其他颜色) (17) 外形尺寸$\geq$: 长 800mm$\times$ 宽 600mm$\times$ 高 400mm				
249	06 狱政设施改造	07 狱政科隔离网	04 隔离网	隔离网	(1) 金属网墙由网片、立柱、边框、连接件等构件组成; 网片为钢丝焊接网; (2) 钢丝焊接网材质为 CDWS550 级冷拔低碳钢丝, 网孔间距横向 100mm、竖向 12.2mm, 钢丝直径 4mm, 网片焊点抗拉力不小于 2KN; (3) 立柱材质为 Q235B 冷弯型方钢, 立柱壁厚为 3.0mm, 方钢立柱边长为 80mm; (4) 边框材质为 Q235B 冷弯方钢, 方钢边长为 40mm, 壁厚为 2.0mm; (5) 立柱、边框与网片宜采用抱推、防拆卸螺栓、钢板压条等构件组装连接; (6) 当安装地面为泥土时, 网片宜埋入地下且深度不小于 100mm, 当为混凝土或岩石时, 网片与地面应用角码		平	1000	

					和膨胀螺栓固定，角码间距不大于 600mm； (7) 金属网墙基础应根据地基情况设计，确保牢固； (8) 立柱不应向主要防攀爬侧突出，如不可避免时应设防攀爬设施，立柱顶端应为尖形圆锥体； (9) 隔离网宜采用“热镀锌+表面喷涂”双重防腐处理，设计耐腐蚀年限不低于 10 年； (10) 防攀爬隔离网适用于监狱围墙周界及监管区内的区域隔离； (11) 所有特种门窗成品包含必要的所有配件，材料的制作、运输、堆放、安装及其必要的安装措施综合考虑。 (12) 综合单价包含达到使用条件所产生的所有费用。				
250	06 狱政设施改造	07 狱政科隔离网	04 隔离网	外墙管道防攀爬设施	直径 75mm，材质为 304 不锈钢，安装在离地 2 米 5 以上，长度为 80cm。		根	5	
251	06 狱政设施改造	07 狱政科隔离网	04 隔离网	外墙管道防攀爬设施	直径 110mm，材质为 304 不锈钢，安装在离地 2 米 5 以上，长度为 80cm。		根	55	
252	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	周界安全管理平台软件	(1) 集成功能：可将电子围栏、张力围栏、高压电网、激光对射、振动光纤、红外报警、视频监控等子系统集成到管理平台集中控制。可查看各分区各防区运行状态、报警状态、张力数值、电压值、通讯状态等； (2) 通讯方式：TCP / IP； (3) 报警功能：具有触网、防剪（防旁路）、短路、断线、防拆、通讯失败、断电、故障；布防/撤防、高压/低压切换、报警记录查询、布撤防计划设置等；		套	1	单独发包

					(4) 权限管理：可设置多账号登陆，根据不同人员进行不同权限等级进行管理 (5) 手机 APP 功能：可使用手机 APP 远程监测和管理，联动视频监控时，报警时可将视频画面截图推送至手机 APP 上面。 (6) 联动报警：电子地图显示，分为总地图与分区地图； (7) 联动报警：与视频监控实时联动，报警时自动弹出对应防区视频画面；可调用与控制对应防区摄像快球，查看对应防区现场情况； (8) 真人语音播报功能：可自定义语音报警内容，通过外置音箱，报警时可真人语音播报对应分区、对应防区位置、报警状态等信息；报警时会同步推送到手机 APP 上面 (9) 功能设置：添加/删除防区、添加摄像头、添加电子地图、定时布撤防、时钟设置、登录权限及账号密码、防区状态等； (10) 电子地图：可分级显示，总地图、分区地图报警时自动切换，并高亮闪烁报警防区位置； (11) 管理容量：可设置>255 个分区，每个分区内可添加≤96 个防区； (12) 报警记录存储数量无上限； (13) 具有软件著作权				
253	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	电网中控机	(1) 可通过局域网实现跨省或地区的远程管理各监管场所的高压电网系统，需要与省监狱局总控制计算机管理软件兼容来监管或控制全省高压电网系统。管理软件通		台	1	单独发包

				过远程局域网的组网，可进行跨区域的远程控制和管理； 通过管理软件设置权限分配，可实现多级管理； （2）软件最多可实现 1 个服务端+10 个客户端同时管理，通过局域网可实现监狱管理局对各监管场所进行全统筹面管理和控制。各分监管场所亦可独立管控互不影响； （3）环境自适应功能，系统检测环境变化自适应调整工作模式，自动调节报警触发阈值，自适应工作环境的变化，例如：雨雾天，冰雹天，沙尘暴等天气，同时具有高压防雷措施； （4）反极性压差技术，线网单线与地之间加载高电压，相邻两线形成反极性电压（相邻两线之间电压为单线电压两倍）； （5）分离管控技术，每个防区的高压箱可独立运行，通过控制设备或管理软件对各个防区的实际需求参数修改调整，设置自动切换工作模式。控制主机或管理软件出现故障时，各分区高压箱仍可独立运行，对外网任何变化及相关警情仍然具有完善的判断和处理能力，出现故障或判断到攀爬行为，仍然能够发出报警，任何防区高压箱的工作模式及运行状态不会影响到其它防区高压箱的运行； （6）必须通过“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”和“公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”检测，并具有相应检测报告； （7）联动兼容性，具备联动端口实现多级联动，满足监管场所联动需求能与视频监控、相阵控雷达、振动光				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					纤、红外对射、探照灯等安防设备实现联动； (8) 具备对各防区高压箱正常运行及报警状态的电流、电压显示功能；对各防区高压箱触网、断线、短路、故障时声光报警指示及报警复位解除功能；具有联动报警接口，支持报警记录自助打印功能； (9) 规格：不低于 4U 标准机箱标准金属板厚度不低于 1.8MM；5 寸液晶显示屏；供电电源 AC 220V 50HZ；输出电源 AC 220V 60A；32 路常开/常闭联动继电器输出；通讯方式：RS485				
254	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	高压脉冲电网主机	(1) 具备全天候室外工作条件，外箱可靠接地，箱体上有明显警示标志，金属板厚度不低于 1.8MM； (2) 每个防区的高压箱可独立运行，控制主机或管理软件出现故障时，各分区高压箱仍可独立运行，对外网任何变化及相关警情仍然具有完善的判断和处理能力，出现故障或判断到攀爬行为，仍然能够发出报警，任何防区高压箱的工作模式及运行状态不会影响到其它防区高压箱的运行；当出现多处触网、断线、短路情况时，电网的打击功能不受影响；具有联动报警接口，可与附近安防设备实现联动； (3) 必须通过“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”和“公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”检测，并具有相应检测报告； (4) 输入电压范围：AC 180V~240V 50Hz；输出电压范围：5000V±200V(误差)；打击状态：1S；打击状态周期：3S；最大打击电流：<500mA；最小探测电流：≥40mA；		台	14	单独发包

					打击力度：30mC - 60mC（非标版：30mC~180mC）；报警功能反应时间：高压断线、防拆、通讯失败<1S、高压短路<1S、高压触网<1S；报警功能：触网、断线、短路、断电、防拆、通讯失败等；消耗功率：主机<50W，整机打击最大功率：900W；通讯方式：RS485				
255	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	机柜	（1）规格：600*600*800MM （2）用途：提供对中控机等存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，能有序、整齐地排列设备，并且方便以后对设备的维护		台	1	单独发包
256	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	触网测试电阻 30K/10W	（1）高压电网专用测试工具 （2）阻值：30KΩ （30K/10W）		个	1	单独发包
257	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	警号	（1）供电电压：DC 12V； （2）特性：高音报警；		个	14	单独发包
258	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	高压线	（1）规格：Φ2.5mm 铝合金导电内芯； （2）单线长度：25 米/盘； （3）特性：加厚双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV；		米	350	单独发包
259	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	高压避雷器	（1）放电电压：15KV （2）用途：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用		个	28	单独发包
260	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	声光报警器	（1）供电电压：DC12V； （2）声级：90dB； （3）特性：声光一体报警；		个	1	单独发包
261	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	声光报警器固定支	（1）材质：PP （2）用于声光报警器、警号的固定		个	1	单独发包

				架					
262	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	90° 五线标准支架	(1) 材质: 热镀锌角钢 (2) 规格: 长 380+1050mm, 50*50*5mm (3) 安装位置: 与地面垂直并无拐角的围墙上 (4) 用途: 前端线网重要组成部分, 支撑作用; 绝缘子(瓷瓶) 安装在支架上		根	294	单独发包
263	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	90° 五线转角支架(阳角)	(1) 材质: 热镀锌角钢 (2) 规格: 长 380+1565mm, 50*50*5mm (3) 安装位置: 阴角墙体 (4) 用途: 前端线网重要组成部分, 支撑作用; 绝缘子(瓷瓶) 安装在支架上		根	12	单独发包
264	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	耐污型针式绝缘子	(1) 耐污型针式绝缘也称瓷瓶 (2) 耐压: 10kV (3) 规格: 外径 140mm 总高 223mm, 自带 M16mm 螺母 (4) 爬电距离: 255mm		个	1545	单独发包
265	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	钢芯铝绞线 16#	(1) 规格: 16mm ² 多股钢芯铝绞线 (Φ1.8mm×(6+1)) (2) 材质: 铝合金(多芯铝股线绞合在镀锌钢芯线外的加强型导线) (3) 特性: 抗拉强度高, 导电性好		米	7100	单独发包
266	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	电网铝制高压警示牌	(1) 材质: 铝合金 (2) 尺寸: 500×500×1mm (3) 特性: “高压危险” 强烈的警示作用		块	56	单独发包
267	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	警示灯固定件	(1) 规格: 长宽厚 165*68*1.8mm (2) 材质: 304 (3) 用途: 固定在 90° 铝镁合金电网支架、90° 角铁		个	56	单独发包

					支架上用于安装 220V 警示灯与太阳能警示灯 (4) 配置 “03.003.0061: 三组合螺丝 (M6*30mm)”				
268	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	警示灯 220V	(1) 供电电压: AC 220V 2W (2) 功率: 2W (3) 防护等级: IP54 (4) 特性: 水平 360° 循环显示 (5) 安装需配置 “警示灯固定件”		个	56	单独发包
269	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	并沟线夹	(1) 尺寸: 70mm*43mm (2) 特点: 高压电网钢芯铝绞线固定线夹, 省去绑扎方式, 固定更方便		个	140	单独发包
270	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	接地桩	(1) 材质: 热镀锌角铁; (2) 规格: 40*40*4*1500mm		根	14	单独发包
271	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	接地线	BVR 6mm ²		米	140	单独发包
272	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	膨胀螺栓	M12*120mm		套	970	单独发包
273	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	电网主机 电源线	RVV3*4.0mm ²		米	1600	单独发包
274	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	频闪警示 灯电源线	RVV2*2.5mm ²		米	1600	单独发包
275	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	光纤线缆	RVVP2*2.5mm ²		米	1600	单独发包
276	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	线管及配件	25#		米	1400	单独发包

277	06 狱政设施改造	09 狱政科高压电网	06 高压电网	安装调试费	安装调整等相关所有费用		项	1	单独发包
278	06 狱政设施改造	10 公务枪械库	后勤管理科	不锈钢防盗门	规格：1000*2100（含五金、安装）（电子密码+钥匙） 外开、加厚定制钢板，双锁双控指纹		个	3	

（二）商务要求

1、**合同履行期限：**签订合同后 45 日历天内完成定制、制作、供货安装调试并通过验收。

2、**版权：**

（1）所有成交供应商应当保证交付给采购人的产品不侵犯任何其他方的合法权益，如发生其他方指控招标采购人侵权，全部责任由成交供应商承担。

（2）供应商应承诺对提供的货物（材料及在供货实施过程中所提供的其它产品）所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害，一切由于文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用由成交供应商负责，与采购人无关。同时，供应商应保证采购人在使用本次采购的货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、设计权等的法律诉讼。采购内容所涉及的有关专利费和其它费用必须纳入总报价中并加以说明，否则视为已含在货物的价款中。

3、**质量保证期：**项目验收合格并正常使用和运行后进入质保期，项目整体质保 2 年，电子产品在质保期第一年内（不含耗材）出现非人为原因损坏时，供应商须免费提供新产品进行更换，采购文件中有特殊要求的按照特殊要求质保，且单项质保不得低于原厂质保。

4、**售后服务**

（1）供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1) 电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2) 现场响应

采购人使用过程中遇到问题，电话咨询不能解决的，供应商应在 2 小时内到达现场进行处理，确保设备正常工作；无法在 12 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（2）质保期外服务要求

1) 质量保证期过后，供应商应同样提供电话咨询服务。

2) 质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，供应商以优惠价格提供售后服务。

（3）备用产品及易损产品

供应商售后服务中，维修使用的备用设备及易损设备应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

注：（1）“E包用户需求书”中要求提供的检测报告、认证证书、截图等材料的，为供货时提供，供应商在响应文件中可不提供。

（3）“E包用户需求书”中技术参数要求为实质性响应条款，有一项及以上不满足视为未实质性响应竞争性谈判文件，按照无效谈判处理。（供应商自行填写“商务条款响应表”及“技术偏离表”）

五、评标办法：最低评标价法

六、政府采购优惠政策

政府采购促进中小企业发展管理办法

根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，小型、微型企业产品参与投标享受相应优惠，应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准[根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准]。

货物：本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；服务：本项所称服务是由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；工程：本项所称工程是工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

评审价格扣除标准：对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。用扣除后的价格参与评审。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策。

注：符合以上条件的须在响应文件中提供《中小企业声明函》。如有争议时：企业认定由企业所在地的县级(含县级)以上中小企业行政主管部门进行认定。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，

监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。