

独山县麻尾幼儿园设备采购项目需求公示

- 1、项目名称：独山县麻尾幼儿园设备采购项目
- 2、项目编号：GZJLS2025CG-025号
- 3、公示期限（不少于2个工作日）：2025年07月03日至2025年07月07日
- 4、采购预算：850000.00元
- 5、最高限价：850000.00元
- 6、采购预算确定依据：独山县政府采购计划书[2025]869号
- 7、采购人信息

采购人名称：独山县教育局

联系地址：贵州省黔南州独山县井城街毋敛大道98号

项目联系人：韦老师

联系电话：0854-3221240

8. 采购代理机构信息。

名称：贵州景利昇管理咨询服务有限公司

地址：贵州省都匀市天源 2013 四栋 2507

联系人：欧阳晓桃、任思钊、罗张云

联系电话：0854-8889106

- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

独山县麻尾幼儿园设备采购项目

需求公示内容

采购人：独山县教育局

代理机构：贵州景利昇管理咨询服务有限公司

2025 年 7 月

一、项目名称：独山县麻尾幼儿园设备采购项目

二、采购预算：850000.00 元

三、采购内容：独山县麻尾幼儿园设备采购项目，具体详见《竞争性磋商文件》。

四、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。
3. 本项目的一般资格要求：（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购

活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（提供信用记录承诺书（格式详见附件））；

（7）本项目不接受联合体投标。

4. 本项目的特定资格要求：无

五、商务要求

（一）合同履行期限及项目实施地点

1. 合同履行期限：合同签订后的 30 日历天内完成供货及安装调试；
2. 项目实施地点：采购人指定地点。

（二）投标报价

报价应为包括产品价格以及其他相关费用在内的交货价，即总价包干。

（三）付款方式

供货完成验收合格后，1 年内完成支付。

（四）投标有效期

自投标文件递交截止时间起 90 天。

（五）验收标准

验收标准：须达到国家现行规范及验收合格标准。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合本项目竞争性磋商文件的规定。

（六）质保期

1 年，国家规定或生产厂家有更长质保期的，按更长规定执行、参数有要求质保期时间的按参数要求质保时间执行，时间从采购人在交付验收合格签字之日起计算。

六、无效标、废标

1. 有下列情况之一出现的，响应文件无效，按无效文件处理

- (1) 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
- (2) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
- (3) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (6) 法律、法规和磋商文件规定的无效情形。

2. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的主要文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位账户转出；
- (7) 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

3. 有下列情况之一出现的，将作废标处理

- (1) 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商未达到《财政部关于政府竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定数量的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因出现重大变故，采购项目取消的。

七、报价要求

1. 投标报价：按总价进行报价

2. 投标货币：人民币

- 6. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。
- 7. 供应商应在报价一览表上标明总价，如果报价金额大写与小写不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。任何有选择的报价将不予接受，其投标无效。
- 8. 供应商不得以低于成本的报价竞标，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通

过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求供应商在一个小时内提供报价成本分析报告（供应商可提前准备），同时提供至少 2 个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件）如不能够在规定时限内提供或者磋商小组认定其材料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价报价，其投标无效。


供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件的要求提交全部数据，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，可能导致其投标无效或被拒绝。

八、采购需求清单与内容

序号	工作间	货物名称	技术参数	单位	数量	图片
1	寝区	两人位推拉床	1、两人位推拉床整规格：≥长 140*宽 65cm，上层高≥55cm，下层高≥32cm； 2、材质:采用优质樟子松木，床脚立柱≥7*3cm，护栏横档≥7*3cm，横护栏≥4*2.5cm，床板≥1cm 厚度，床板横档≥4*3cm，搭配静音橡胶滑轮。 3、工艺:整体实木方料经砂光后自控开榫，再由专业木工手工组装，整体打磨光光滑，采用环保水性木器漆三底两面均匀喷涂。	套	200	
2	洗消间 (毛巾、碗筷)	洗衣机	1、洗涤公斤量：≥12kg； 2、开合方式：顶开式； 3、内桶材质：不锈钢； 4、电机类型：直驱变频电机； 5、控制方式：电脑式； 6、使用方式：全自动； 7、排水方式：下排水； 8、能效等级：≥二级。	台	3	
3		毛巾消毒柜	1、规格：≥1140*470*1750mm； 2、参考容积：≥900L； 3、额定电压：220V； 4、功率：≥400W； 5、消毒时间：≥20min； 6、层架参考承重：10kg； 7、温度：55+℃/-10℃。 8、双开门	台	1	

4		碗筷消毒柜	1、规格：≥1140*490*1800mm； 2、额定电压：220V； 3、功率：≥2200W； 4、消毒时间：≥20min； 5、层架参考承重：10kg； 6、温度：55+℃/-10℃； 7、双开门	台	2	
5		保洁柜	1、规格：≥1200*500*1800mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作，一级板材； 3、采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用≥25*1.0mm 圆通。	台	1	
6		盆池	1、规格：≥1000*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	套	4	
7		烧水器	1、规格：≥320*440*620mm； 2、锅炉容量：≥12 升； 3、电热管：≥6000W； 4、电压：380V，50/60Hz； 5、可连续加热，自动进水。 6、带过滤器	台	2	

8	操作间	大锅	1、规格：≥1000*1100*1200mm； 2、电压/功率：380V/20KW； 3、不锈钢炒锅口径：≥800mm； 4、不锈钢外壳厚≥1.0mm，面板≥1.5mm。	台	2	
9		双层工作台	1、规格：≥1200*700*800mm； 2、板材：面板、层板采用≥0.8mm厚度磨砂不锈钢板制作； 3、立脚采用201材质的≥Φ50*100mm重力可调脚； 4、横通、加强筋采用≥1.0mm厚度磨砂不锈钢板制作，不锈钢可调脚。	套	5	
10		切肉机	1、规格：≥500*390*750mm； 2、电源（V）：220/380； 3、功率（kw）：≥1.1； 4、机重（kg）：≤73； 5、转速（rpm）：≥473； 6、刀片间距（mm）：≤Φ62； 7、工作效率（kg/h）：切肉肉片：≥300、肉丝：≥150、绞肉：≥320/300。.	台	1	
11		留样柜	1、电压：220V； 2、温度：0~8℃； 3、容积：≥75L。	台	1	
12		熬汤锅	1、规格：≥650*700*1200mm； 2、电压：380V，功率：≥15KW； 3、微晶平板≥Φ430mm； 4、不锈钢外壳厚：侧板≥1.0mm，面板≥1.5mm。	台	1	

13		蒸饭柜	1、规格：≥1390*620*1540mm； 2、电压：380V； 3、功率：≥12*2KW； 4、最大蒸饭能力：米饭：72-96kg； 5、面点：48-72kg； 6、排骨：96-120kg； 7、输入蒸汽压力：0.02MPa； 8、蒸饭时间：25-50mins。 9、双开门	台	1	
14		抽排油烟系统	1、油网烟罩：≥5200*1200*500mm； 2、不锈钢烟槽：≥600*400mm，5.2 米； 3、不锈钢风管：≥600*400mm，6 米； 4、不锈钢弯头：≥400*400mm，2 个； 5、反射板：≥5 米。	套	1	
15		换气扇	1、规格：≥Φ500mm； 2、功能：75KW-220V/380V； 3、风量 3835-8001m³/h； 4、风压 236-106pa； 5、转速 1400 噪音<75。	台	2	
16		平头雪柜	1、规格：≥1800*800*800mm； 2、采用 201 不锈钢； 3、外嵌式蒸发器，外挂防尘网； 4、冷藏：-5℃~5℃，冷冻：-15℃。	台	1	

17		调料台	1、规格：≥ 400*1100*1200mm； 2、所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板； 3、面板采用≥1.0mm 厚不锈钢板，前群板（与灶具前群板高度一致）采用≥0.8mm 厚不锈钢板； 4、支撑脚管采用≥38mm 不锈钢管，下部装有≥38mm 可调脚，连接横管采用≥38*25mm 不锈钢管。	台	2	
18		盆池	1、规格：≥1000*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作，一级板材； 3、台面采用≥ 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥ 1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥ 38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥ 25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	套	2	

19	明厨亮灶系统	400 万枪式摄像机	1、1/3" Progressive Scan CMOS; 2、彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR; 3、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像; 4、水平视场角:78.8° ,垂直视场角:40.5° ,对角视场角:93.9° ; 5、智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测; 6、支持萤石平台接入; 7、支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 110 dB 宽动态适应不同监控环境; 8、支持 1 路报警输入, 1 路报警输出(报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA) ; 9、支持 1 路音频输入, 1 路音频输出; 7、供电: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; 8、采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 30m; 9、符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高。	台	6	
20		支架	配套, 钢制。	个	6	
21		监控专用室外防水电源	稳定输出 12V 电压, 最大输出功率 24W, 宽电压设计, 适应全国市电电压, 采用抽屉式防雨设计, PC 防火阻燃壳体, 适配市面主流监控摄像机。	个	6	
22		监控接入交换机	8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口, 所有端口均具备线速转发能力, 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 功能, 支持 MAC 地址自学习, 支持全双工工作模式, 桌面型塑壳壳体, 即插即用, 无需管理。	台	1	

23		网络硬盘录像机	1、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 2、支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流； 3、解码性能强劲，最大支持 8 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 10 路 1080P 解码）； 4、支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5、支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出； 6、支持 2 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘； 7、集成 NVR 后智能分析能力，支持 4 路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； 8、针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 9、支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 10、支持萤石云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 11、支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台。	台	1	
24		监控专用硬盘	1、≥8TB 容量，≥3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM。 2、空气盘，CMR 传统磁记录； 3、传输速率 215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 4、高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐； 5、满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求； 6、支持 3 年有限质保服务； 7、适用海拔高度范围-305m 至 3050m。	块	2	

25		监视器 22 寸	1、支持 1920 × 1080 高清显示； 2、178° /178° 广视角； 3、护眼不闪屏，低蓝光设计； 4、HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性； 5、采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； 6、三边无边框设计，纤薄机身； 7、标配底座，标准 VESA 壁挂孔位，满足不同场景使用需求。	台	1	
26		超五类网线	1、导体材质：无氧铜 2、结构：单股，单股直径：0.50±0.005mm 3、数量：4 对 8 线； 4、长度：≥305 米； 5、绝缘层材质：HDPE，直径：≥0.9mm； 6、外被材质：PVC，外围直径：≥5.0mm； 7、电气性能：传输速率：1000Mbps； 8、工作频率：100MHz； 9、特征阻抗：100 Ω； 10、直流铜阻：最大 93 Ω /km； 11、绝缘阻抗：大于 100M Ω • m； 12、抗电强度：1kVDC 1min 不击穿； 13、抗张强度：≥1.05 kg/mm ² ； 14、伸长率：≥100%； 15、温度：-10~60℃； 16、湿度：30%~80%。	米	500	

27	水果间	刀具消毒柜	1、规格：≥540*135*640mm 2、电压：220V 3、消毒方法：紫外线 4、额定功率：≥15W 5、板材：≥0.8mm 厚#201 6、电源：10A	台	1	
28		空调	1、功率：≥1100W 2、电压/频率：220V/50HZ 3、适用面积：11-20 平方米 4、制热量：≥1106W 5、挂式 1.5 匹	台	1	
29		盆池（大）	1、规格：≥1000*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	个	2	
30		盆池（小）	1、规格：≥700*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	个	1	

31		操作台	1、规格：≥1800*800*800mm 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用≥25*1.0mm 圆通；	套	1	
32	面点间	和面机	1、电机功率：≥2.2KW； 2、额定电压：220V/3V-380V； 3、最大和面量：≥25Kg。	台	1	
33		压面机	1、额定电压：220V； 2、压面厚度：0.5-5mm； 3、电机功率：≥0.75KW； 4、压面宽度：≥150mm； 5、生产能力：≥10-20kg/h。	台	1	
34		发面机	1、规格：≥500*710*1740mm； 2、利用电热管，通过控制电路，使用发酵箱内产生相对湿度为80-85%； 3、温度为 36℃-38℃是最适合面包发酵之环境，帮助造型后的面包坯完成后发酵过程。它具有结构紧凑、美观大方、操作简单、使用可靠等特点，是生产面包必不可少的配套设备； 4、外壳不锈钢制造，钢化玻璃透门； 5、电压 220V，功率≥2KW。	台	1	

35		盆池	1、规格：≥700*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	套	1	
36		操作台	1、规格：≥1800*800*800mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用≥25*1.0mm 圆通。	套	2	
37	储藏间	货架	1、规格：≥1200*500*1500mm； 2、板材：磨砂不锈钢板，201 不锈钢方通。 3、产品主要由不锈钢层板、支架及可调脚焊接组成 3 层板采用≥0.8mm 厚度磨砂不锈钢板制作 4、立脚采用 201 材质的≥38*38 方通管制作，壁厚≥1.0mm 5、横通、加强筋采用≥1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作，不锈钢可调脚。	个	6	
38		干货收纳箱	规格：≥600*400*300mm，塑料材质。	个	18	

39		货架	1、规格：≥1200*500*1500mm； 2、板材：磨砂不锈钢板，201 不锈钢方通； 3、产品主要由不锈钢层板、支架及可调脚焊接组成 3. 层板采用 ≥0.8mm 厚度磨砂不锈钢板制作； 4. 立脚采用 201 材质的≥38*38 方通管制作，壁厚≥1.0mm； 5、横通、加强筋采用≥1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作，不锈钢可调脚。	个	6	
40		不锈钢储藏柜	1、规格：≥1200*500*1800mm； 2、材质：采用优质不锈钢砂纹板制作；柜身及层板≥1.0mm 厚、侧板≥1.0mm、门板≥1.0mm 厚；内置三层平板，分四层。上下配不锈钢滑动趟门。加强筋≥1.0mm 厚 U 形加强槽钢承托补固；立管采用≥50mm 不锈钢圆通管，连可调节高度子弹脚。	个	5	
41	更衣室	衣柜	1、规格：≥1200*500*1800mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用≥25*1.0mm 圆通；	个	2	
42		洗手池	1、规格：≥400*400*300mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、不锈钢下水器。	个	1	
43	粗加工间	货架	1、规格：≥ 1200*500*1500mm；3 层 2、板材：磨砂不锈钢板，201 不锈钢方通。 3、产品主要由不锈钢层板、支架及可调脚焊接组成 3 层板采用 ≥0.8mm 厚度磨砂不锈钢板制作 4、立脚采用 201 材质≥38*38 方通管制作，壁厚≥1.0mm 5、横通、加强筋采用≥1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作，不锈钢可调脚。	个	3	

44		风幕机	1、规格：≥1200*212*220mm； 2、电压：220V； 3、功率：≥315W； 4、噪声：59dB； 5、风量：≥1670(m³/h)； 6、风轮直径：≥120mm。	台	3	
45		洗菜池	1、规格：≥700*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	套	3	
46		洗肉池	1、规格：≥700*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	套	3	
47		洗抹布池	1、规格：≥700*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作，一级板材； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	套	1	

48	细加工间	操作台	1、规格：≥1800*700*800mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 5、横撑采用≥25*1.0mm 圆通。	套	2	
49		盆池（小）	1、规格：≥700*700*950mm； 2、整体 SUS201 不锈钢制作； 3、台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 4、星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 5、立柱采用≥38*1.0mm 圆通，配可调式子弹脚； 6、横撑采用≥25*1.0mm 圆通； 7、不锈钢下水器。	个	1	
50		冰柜	1、规格：1200*700*1950mm； 2、容积：≥840L； 3、防霉抑菌技术，数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，配置高能效比的强劲压缩机，可拆卸式门封条，全钢门把手，长盘管，脚轮可互换，整体发泡，密度更高； 4、冷藏：-5oC~5oC，冷冻：-15oC，电压：220V，功率：≥350W。	台	1	

51		砧板消毒柜	1、规格：≥600*600*1800mm； 2、利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到 99.9%以上； 3、利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身； 4、由室温至 150℃温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 5、全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。	套	1	
52	出餐间	空调	1、制冷量(W)：≥3510； 2、制冷功率(W)：≥840； 3、制热量(W)：≥5100； 4、制热功率(W)：≥1280； 5、能效比(APF)：≥5.32； 6、能效等级：≥二级； 7、循环风量(m³/h)：≥760。 8、挂式 1.5 匹	台	1	
53		配餐台	1、规格：≥1800*800*800mm； 2、板材：面板、层板采用≥0.8mm 厚度磨砂不锈钢板制作； 3、立脚采用 201 材质的≥Φ50*100mm 重力可调脚； 4、横通、加强筋采用≥1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作，不锈钢可调脚。	套	2	

54		送餐车	1、规格：≥1200*600*900mm； 2、板材：面板、层板采用≥1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作； 3、脚轮≥3 寸， PU 脚轮，防缠绕，两定向，两万向。	辆	3	
55		送餐车	1、规格：≥900*500*900mm； 2、板材：面板、层板采用≥1.0mm 厚度磨砂不锈钢板制作； 3、脚轮≥3 寸， PU 脚轮，防缠绕，两定向，两万向。	辆	12	
56		空气源热泵热水机(变频)	1、结构方式：顶出风；电源规格：380VAC/50HZ； 2、最高出水温度(℃)：≥60； 3、制热量(kW)：≥38； 4、额定功率(KW)：≥7.95； 5、COP(W/W)：≥4.78； 6、最大输入功率(KW)：≥15； 7、最大输入电流(A)：≥32； 8、额定流量 m3/h：≥7.60； 9、噪声 dB(A)：≤64.5； 10、冷凝器方式：高效罐； 11、水侧压力损失(kPa)：60； 12、管位：右侧； 13、接头规格：G1-1/2"(外螺纹)； 14、机器外型尺寸 1500x840x1427mm； 15、水箱外立面 201 不锈钢，内胆 304 不锈钢，≥5cm 厚保温层； 16、规格：直径≥1.76 米，高≥2.35 米。	个	1	

九、评审办法：综合评分法

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终竞争性磋商文件为准！