

盘州市保田镇博园居委会易扶安置点大峻兴鞋业就业帮扶 车间建设项目生产流水线建设采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：盘州市保田镇博园居委会易扶安置点大峻兴鞋业就业帮扶车间建设项目生产流水线建设

项目编号：GZHZX-CG-2022016

采购预算：2700000 元

最高限价：2700000 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2022-08-10 至 2022-08-12

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：盘州市政府采计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：盘州市保田镇人民政府

项目联系人：陈勤

联系电话：18708586312

2、代理机构

代理全称：贵州华之信工程信息咨询有限公司

联系人：甘强分

联系方式：15885321279

五、附件

盘州市保田镇博园居委会易扶安置点大峻兴鞋业就业帮扶 车间建设项目生产流水线建设采购需求公示附件

一、资格条件：

(1)一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的统一社会信用代码营业执照；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计事务所出具的2021年度财务审计报告，成立未满一年企业提供基本账户银行出具的资信证明；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（书面承诺）；

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2022年任意连续3个月依法缴纳的税收证明和社会保障资金缴纳证明（注：1、因未开展业务未有纳税记录的提供未纳税声明函（格式自拟）；2、对已运用“互联网+”推行参保人员社保证明电子化的地方，可以根据当地人力资源和社会保障局的规定要求允许的方式打印社保电子证明，不用再加盖人力资源和社会保障局的红色公章）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（书面声明）；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件；投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单及信用报告；同时，投标人未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，信用查询时间为采购公告发出时间至响应截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”下载的信用报告及“中国政府采购网”网页查询截图。

1.7 本项目不接受联合体投标。

(2)特殊资格要求：无。

二、商务要求：

- 1、供货期及安装：30 日历天（指完成设备采购、安装、调试）。
- 2、交货地点：盘州市保田镇博园居委会（采购人指定地点）。
- 3、合同价款的支付：签订合同时约定。

三、评分办法：综合评分法

四、技术参数：

序号	产品名称	采购要求	单位	数量
一：成型流水线部分				
1	两冷两热后踵定型机	工作电压：220V 功率：2.2KW 用途：制作鞋子后跟定型效果 尺寸：约 1000*1540*1780 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 550KG 产量：1400-2000 双/8h 配件：气缸压缩机、温控器、计时器、发热管、气动电子阀	台	1
2	活化机 8 站台 (全自动无浇道式 EVA 发泡成型机)	工作电压：380V 功率：8KW 用途：制作鞋子鞋面套楦定型效果 尺寸：约 1000*500*1100 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 90KG 配件：发热管、计时器、光电开关	台	1
3	两冷两热鞋头定型机	工作电压：220V 功率：2.2KW 用途：制作鞋子鞋头定型效果 尺寸：约 1000*1450*1700 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 380KG 产量：双/8h 配件：气缸压缩机、温控器、计时器、发热管、气动电子阀	台	1

4	前帮机九爪	工作电压：380V 功率：2.2KW 用途：制作楦头和鞋面定型效果 尺寸：约 1070*1730*2100 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 1300KG 产量：2500-3000 双/8h 配件：发热管、计时器、气缸、油封 台湾电子阀、压力表、红外线十字定位功能、节流阀、油泵	台	2
5	蒸湿机	工作电压：380V 功率：2.2KW 用途：制作鞋面定型效果 尺寸：约 1070*1730*2100 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 85KG 产量：2500-3000 双/8h 配件：抽水马达、计时器、发热管	台	2
6	新款热风除皱机	工作电压：380V 功率：4KW 用途：针对鞋子和鞋面的外观除皱 尺寸：约 700*500*1630 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 85KG 配件：风机马达. 发热管. 温控器. 脚踏开关. 三点组合. 水位器	台	1
7	单头打粗机	工作电压：380V 功率：3KW 用途：鞋面的起毛除皱 尺寸：约 800*700*1300 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 95KG 配件：马达. 电机. 吸尘风机	台	2

8	刻磨台	工作电压：380V 功率：1.5KW 用途：鞋子的边缘打粗 尺寸：约 960*650*1330 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 80KG 配件：吸尘风机. 三点组合	台	2
9	新款浮底划线机	气压：3.5 用途：鞋帮角画线打磨, 利于上胶贴合，使鞋底与楦头相吻合 尺寸：约 960*650*1330 (mm) 主要材质：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 90KG 配件：气缸. 脚踏. 橡胶模具	台	2
10	强式压底机	工作电压：380V 功率：3KW 用途：鞋子压合作用效果 尺寸：约 1200*1100*1950 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 1250KG 配件：油泵. 油封. 马达电机. 气缸. 油管. 电子阀. 压力表. 节流阀 产量：2000 双/8h	台	2
11	大底除皱机	工作电压：380V 功率：2.2KW 用途：鞋子压合完成定型除皱 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 1250KG 配件：温控器减速马达，SCR, 发热管	台	1
12	压鞋垫机	气压：3.5 用途：用于鞋垫压合 尺寸：约 500*600*1300 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 设备重量：约 75KG 配件：气缸，三点组合	台	1

13	前段皮带 流水线 (含封板)	工作电压：220V 功率：1KW 用途：制鞋成型流水线组成部分，主要用于成型前段鞋材整理运输作用 尺寸：约 14M*0.76M*240 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台板 302 不锈钢. 减速机，马达，变频调速器	米	14
14	红外线热风循环烤箱	工作电压：380V 功率：6KW 用途：制作楦头和鞋面胶水烘干效果 尺寸：约 2000*1360*500 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：红外线灯管，SCR，温控器，马达 重量：约 90KG	台	2
15	新款旋转式加硫机	工作电压：380V 功率：10KW 用途：制作楦头和鞋面定型效果 尺寸：约 3500*1450*1900 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台板 302 不锈钢. 减速机，马达，变频调速器，发热管，SCR, PCV, 转动链条材质不锈钢 重量：约 1800KG	台	1
16	8 米打粗 皮带流 水 线	工作电压：220V 功率：1KW 用途：制鞋流水线组成部分，打粗工位之间鞋材运输作用 尺寸：约 8M*0.76M*240M 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台板 302 不锈钢. 减速机，马达，橡胶 PVC 皮带. 变频调速器	米	8

17	中段双层 流水线	工作电压：220V 功率：75KW 用途：大底和鞋面成型组合以及流水线组成部分，具备鞋材运输功能 尺寸：约 18M 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台板 302 不锈钢. 减速机， 马达，变频调速器，发热管，SCR 铁 氟龙鞋架，2.0 米烤箱 1 台. 2.5 米烤 箱各 1 台，2.5 米烤箱 1 台，2.5 米保 温段和快送线 1 条含灯管封板。	米	18
18	新款旋转 式冷动机	工作电压：380V 功率：10KW 用途：鞋子定型完成好快速定型冷却 效果 尺寸：约 3500*1450*1900（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台板 302 不锈钢. 减速机， 马达，台达变频调速器，压缩机, PCV, 转动链条材质不锈钢。 重量：约 1900KG	台	1
19	自动双头 拔楦机	气压：3.5 用途：代替人工拔楦脱楦 尺寸：约 1000*600*1100（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：温控器. 计时器.. 气动电子阀. 气缸 重量：约 110KG	台	1
20	整理后段 流水线	工作电压：220V 功率：1KW 用途：制鞋流水线中工位之间鞋材运 输作用 尺寸：约 14M*0.76M*240M 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台板 302 不锈钢. 减速机， 马达，橡胶 PVC 皮带. 变频调速器	米	14

21	杀菌箱 2M	工作电压：380V 功率：6KW 用途：制作楦头和鞋面胶水烘干，防止鞋子发霉 尺寸：约 2000*1360*500（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：红外线灯管，SCR，温控器，马达重量：约 90KG	台	1
22	中后邦机	工作电压：380V 功率：2.2KW 用途：制作鞋子过程中制作楦头和鞋面成型和定型作用，代替人工劳动力. 保证产品质量 尺寸：约 1340*1540*2070（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：发热管. 计时器. 气缸. 油封配件. 油管. 发热管，电子阀. 压力表. 红外线十字定位功能. 节流阀. 油泵 重量：约 1300KG	台	1
二：针车部分				
1	单针罗拉车	工作电压：220V 用途：采用电子控制，无极变速，上下输送，鞋面制作过程中的缝合使用 尺寸：约 645*280*720（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 重量：约 60KG	台	20
2	双针罗拉车	工作电压：220V 用途：采用电子控制，无极变速，上下输送，鞋面制作过程中的缝合使用 尺寸：约 645*280*720（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 重量：约 60KG	台	5

3	削皮机	工作电压：220V 用途：适用于鞋面制作过程中的皮革削边缝纫 尺寸：645*280*720（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 重量：60KG	台	10
4	万能车	工作电压：220V 用途：鞋面制作过程中鞋材缝纫使用，主要用于鞋材包边 尺寸：645*280*720（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 重量：约 60KG	台	10
5	平面裁断机	工作电压：380V 功率：3KW 断力：25T 用途：鞋材裁断压合作用效果 尺寸：约 1200*1100*1950（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：油泵. 油封. 马达电机. 气缸. 油管. 电子阀. 重量：约 1250KG	台	5
6	20 米旋转式针车流水线	工作电压：220V 功率：1KW 用途：鞋面制作过程中鞋材运输作用 尺寸：约 1200*1100*1950（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台板 302 不锈钢. 减速机，马达，橡胶 PVC 皮带. 变频调速器.	条	6
7	电脑车（大）	工作电压：220V 用途：鞋面制作过程中鞋材图案缝纫制作 尺寸：约 1200*1300*1300（mm） 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台、皮带、月眉、梭壳等 重量：约 250	台	4

8	电脑车 (小)	工作电压：220V 用途：鞋面制作过程中鞋材局部或小范围图案缝纫制作 尺寸：约 1200*100*1200 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：工作台、皮带、月眉、梭壳等 重量：约 200	台	4
9	冲孔机	工作电压：220V 功率：1KW 用途：鞋面冲孔 尺寸：约 600*600*1200 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：气缸	台	2
10	打扣机	工作电压：220V 功率：1KW 用途：鞋面饰扣制作 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 配件：减速机，马达，橡胶 PVC 皮带.	台	1
11	上胶机 (黄胶) (大)	工作电压：220V 用途：鞋面和鞋垫制作过程中涂刷黄胶使用，代替人工，节省胶水使用，涂抹均匀，主要用于鞋面大范围 and 鞋垫较大面积涂刷黄胶 尺寸：约 600*350*350 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 重量：约 35kg	台	4
12	上胶机 (白胶)	工作电压：220V 用途：鞋面制作过程中涂刷白胶使用，代替人工，节省胶水使用，涂抹均匀 尺寸：约 550*350*350 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 重量：约 35kg	台	2

13	上胶机 (黄胶) (小)	工作电压：220V 用途：鞋面制作过程中涂刷黄胶使用， 代替人工，节省胶水使用，涂抹均匀， 主要用于小部件或局部些细节处理 尺寸：约 500*350*350 (mm) 主要材质配件：钢材 外观：烤漆 重量：约 35kg	台	1
14	4 米快速 流水线	工作电压：220V 用途：鞋面制作流水线组成部分，提 供工作工位，传输鞋材 主要材质配件：钢材，台面采用 302 不锈钢材质 配件：减速机，马达，橡胶 PVC 皮带， 变频调速器	条	1
15	6 工位刷 胶机	工作电压：220V 用途：鞋面制作过程中胶水搅拌功能 尺寸：约 550*350*35 (mm) 主要材质配件：钢材，台面采用 302 不锈钢材质 外观：烤漆 重量：约 70kg	台	2