

从江县 2025 年翠里乡高忙村、高武村和贯洞镇龙图村村集体经济项目

一、项目基本信息

项目名称:从江县 2025 年翠里乡高忙村、高武村和贯洞镇龙图村村集体经济项目

采购方式:竞争性磋商

建设内容及规模:1. 场坪开挖 4010 立方米; 2. 场坪填方 5718 立方米; 3. 地面硬化 2800 立方米; 4. 1m 挡土墙 280 立方米; 5. 1-3.5m 挡土墙 195 立方米; 6. 1-6m 挡土墙 420 立方米; 7. 4-6m 挡土墙 420 立方米; 8. 4m 挡土墙 280 立方米; 9. 安全护栏 240m; 10. 6m 挡土墙 800 立方米; 11. 排水沟 (1) 110m; 12. 排水沟 (2) 144 米; 13. 门禁系统 2 套; 14. 安全标识 2498.5 米。

建设地点: 从江丙梅街道三角井社区

资金来源: 中央

采购数量:1 项

预算金额:2100000.00 元

最高限价:2059701.52 元

本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

一般资格要求: 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求; ①提供资格信用承诺函 (见附件); ②资质要求: 投标人须具备市政公用工程施工总承包专业叁级及以上资质, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 其中, 投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证, 且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。 (以上证明材料须提供原件扫描件加盖投标人 CA 电子签章)

三、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策:按财库〔2020〕46号文、黔财采〔2014〕15号文、黔财采〔2017〕6号文、财库〔2017〕141号、财库〔2019〕27号、财库〔2014〕68号及财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的通知”执行。本项目专门面向中小企业采购,不再执行价格优惠政策(须提供中小企业声明函)。

简要技术要求、服务和安全要求: 详见竞争性磋商文件

计划工期: 90日历天

其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 自行踏勘

四、招标范围

工程量清单所示内容

五、项目须满足的规范、标准

工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求。

六、工程量清单

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	审定
				工程量
		土石方工程		
1	010101002001	挖一般土石方 1. 土壤类别:三类土 50% 2. 岩石类别:极软岩 50% 3. 场内转运 500m	m3	4004.2

2	010103001001	回填方 1. 密实度要求:满足设计规范要求 2. 填方材料品种:大渣弃填 3. 填方来源、运距:部分借土回填, 运距 2km	m3	5701.7
		分部小计(土石方工程)		
		地面硬化		
3	040203007001	场地硬化 1. 200 厚 C25 砼硬化(面层 $\Phi 6@80$ 防滑槽)路面 2. 100 厚级配砂石找平层 3. 250 厚大渣垫层 4. 素土夯实	m2	2892.57
4	040205006001	标线 1. 材料品种:热熔标线涂料 2. 工艺:机械热熔 3. 线型:安全标识线	m2	499.7
		分部小计(地面硬化)		
		挡土墙		
5	010504004001	挡土墙(C20 毛石挡土墙) 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2180.72
6	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:500m 3. 部位:6m 挡墙基础开挖	m3	360.51
7	011702011001	C20 毛石挡土墙模板 1. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	1207.81
8	060105009001	泄水管 1. 材质:PVC 管 2. 规格: $\Phi 50$	m	269.58

9	010401003001	砖砌边沟 1. 砌体材料:240 厚水泥标砖沟壁 2. 砂浆强度等级:M7.5 3. 沟壁及沟底 15 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹光	m	160.9
10	011701002001	外脚手架	m ²	1318.51
		分部小计(挡土墙)		
		安全护栏		
11	040205012001	波形防撞护栏 1. 立柱: Φ140*4.5*1150 间距 2 米 2. 基础: C20 混凝土 600*600*500 3. 双波 DB02 板 310*85*4*4320 螺栓连接	m	240
		分部小计(安全护栏)		
		排水沟		
12	040201022001	排水沟 1 1. 断面尺寸:300×480 内径排水沟 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:120 厚 C15 垫层 3. 砌体材料:240 厚水泥标砖沟壁 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 沟壁及沟底 15 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹光 6. 车盖板厚 140mm, 底部 c14 @150 双层受力筋, A8 @250 构造钢筋, 砼强度 C25	m	110
13	040201022002	排水沟 2 1. 断面尺寸:300×500 内径排水沟 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:120 厚 C15 垫层 3. 砌体材料:240 厚水泥标砖沟壁 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 沟壁及沟底 15 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹光	m	144

14	040201022003	涵管 1. DN600 混凝土管 2. C25 砼包管 3. 断面尺寸详设计	m	5
		分部小计(排水沟)		
		门禁系统		
15	030507006001	出入口控制设备 1. 名称:人脸识别门禁系统	台	2
		分部小计(门禁系统)		

七、评分办法

综合评标价法