

报价明细表（货物类）

序号	投标产品名称	型号	生产厂家	产品配置及技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)
一、监控设备								
1	摄像头	DS-2CD2T4ELCTJ-HX	杭州海康威视科技有限公司	1、支持 2 路码流，主码流 2688×1520@25fps，子码流 640×480@25fps。 2、内置麦克风。 3、最低照度彩色 0.005lx。 4、红外开启可识别距设备 50m 处的人体轮廓。 5、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 7、外壳防护能力：IP67	台	136	439	59704
2	摄像机电源或支架	DS-1292ZJ-KDS-2FA1220-DL-H	杭州海康威视科技有限公司	DC12V 电源适配器 颜色：白色 安装方式：壁挂式，通用壁装支架/钢/约 199.3×83.04mm 输入规格：AC170V~240V，50/60Hz，0.7A 输出规格：DC12V/2A 负载调整率：±5% 纹波/噪声：120mVp-p 输出功率：24W Max 输入接口：3C 插头 输出接口形式：约 $\varnothing 5.5 \times 2.1 \times 11$ mm 线长：约 80mm 工作温度和湿度：0℃~40℃，湿度 10%~85%（无凝结） 产品尺寸（mm）：约 133(L)*80.5(W)*34.2(H) 符合信息技术类认证标准，并取得 3C 认证，良好的 EMC 性能	套	136	42	5712
3	48 口汇聚交换机	RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L	锐捷网络股份有限公司	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持 APP 和云平台统一管理。	台	6	2231	13386

4	墙柜	定制	杭州海康威视科技有限公司	产品尺寸:530*400*450MM 材质:钢制 双层 包装方式:牛皮纸盒 用途:专业用于室内安防监控工程,空箱子 可内置:电源、防雷器、传输器、光端机等设备。	台	6	254	1524
5	光模块	HK-SFP-1.25G-10-1310-DF	杭州海康威视科技有限公司	千兆单模 SFP 光模块, 波长 1310nm, 最大传输距离 10km	个	6	279	1674
6	视频综合平台	DS-6924UD	杭州海康威视科技有限公司	1、5U 机箱+4 路 DVI 输入+24 路 HDMI 输出+单主控板; 2、窗口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割; 3、支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式; 4、最大支持 24 个显示屏的任意大屏拼接, 支持开窗和漫游功能; 5、可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置, 图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置; 6、支持对电视墙进行回显功能, 每个电视墙都支持独立回显, 回显内容和大屏内容同步, 每路录屏图像支持编码存储。 7、多块解码板的资源可以相互借用, 实现资源统一管理; 8、支持 BMP、JPEG 等格式的底图上传, 支持底图轮巡, 底图数量及轮巡时间可设置; 并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示, 底图分辨率可达 7680×4320;	台	1	36994	36994
7	64 路硬盘录像机	DS-8664N-I16	杭州海康威视科技有限公司	1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入 RS485 键盘)、1 个 eSata 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、8 路报警输出接口; 可内置 16 个 SATA 接口硬盘; 2、可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像; 支持最大接入带宽 320Mbps, 最大存储带宽 320Mbps, 最大转发带宽 320Mbps, 最大回放带宽 320Mbps;	套	4	10782	43128

				<p>3、可同时显示输出 16 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像，或同时输出 4 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码 3 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或输出 1 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像；</p> <p>4、最大可接入 64 路支持高空抛物行为检测的 IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；</p> <p>5、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行；</p>				
8	专用监控硬盘	DS60HK VS-VH1	杭州海康威视科技有限公司	<p>6TB 容量 单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流高达 128MiB 缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7 全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为 180TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时 3.5 英寸外形尺寸 和 SATA 接口 高级格式 (AF) 512e 扇区技术，保障硬盘扇区 4K 对齐 支持 3 年有限质保服务</p>	块	30	1572	47160
9	核心交换机	DS-3E2 728F-H (B)	杭州海康威视科技有限公司	<p>二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps，24 个千兆光口，8 个 10/100/1000Mbps 自适应复用端口，固化 4 个 SFP+万兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持 APP 和云平台统一管理。</p>	台	1	5577	5577
10	六类网络线	DS-ZC6 US-B/C M	杭州海康威视科技有限公司	<p>国标无氧铜</p>	箱	27	1268	34236
11	电源线	定制	杭州海康威视科技有限公司	<p>纯铜</p>	米	6000	5	30000

12	12 芯光纤	DS-ZCF OS2-12 /PE	杭州海康威视科技有限公司	单模单芯	米	2000	4	8000
13	光纤终端盒	DS-ZGH K-12	杭州海康威视科技有限公司	12 口光纤终端盒	个	4	93	372
14	配件	定制	杭州海康威视科技有限公司	线管、水晶头、电工胶布、线卡、标签等	套	136	85	11560
15	系统集成	定制	杭州海康威视科技有限公司	运输安装调试及维护	批	1	13800	13800

二、广播系统

1	系列控制主机	DS-KAM 6HG1-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、机箱采用钢结构；</p> <p>2、支持专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源；</p> <p>3、长时期不断电；</p> <p>4、Apache WEB 服务器，支持多用户同时访问；</p> <p>5、应用数据和媒体文件采用数据库管理，任务数不受限制；</p> <p>6、专业流媒体服务器，支持标准流媒体格式；</p> <p>7、服务器软件采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行；</p> <p>8、扩展增加备用工控机；</p> <p>9、屏幕尺寸:19 英寸；</p> <p>10、软件操作平台：LINUX；</p> <p>11、集成推拉式键盘及触摸鼠标</p> <p>12、屏幕颜色:TFT24 位真彩色</p> <p>13、工作环境:环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≥75% 板)</p> <p>14、触摸屏：电容触摸（包含：触摸驱动板，屏连接线）</p> <p>15、标准接口:1×RJ45 接口；2×USB(3.0)；4×USB(2.0)；1×VGA</p> <p>16、系统音频信号信噪比：LINE: 70dB；MIC: 60dB</p> <p>17、系统音频信号失真度：1KHz<0.5%</p>	台	1	36840	36840
---	--------	------------------	--------------	---	---	---	-------	-------

				<p>18、系统音频信号标准输入电平：LINE: 300mV; MIC: 5mV</p> <p>19、系统音频信号标准输出电平：0dBV</p> <p>20、自身耗电量：AC~220V/50Hz/300</p>				
2	数字化 IP 网络广播系列客户端管理软件	DS-KAM 6HG1-S 管理软件	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、支持批量修改终端的本地音量(IP 前置、IP 功放除外)</p> <p>2、支持用户停用功能</p> <p>3、直接支持 android 手机客户端控制 (WIFI 环境)</p> <p>4、支持自定义节假日作息停播功能 (支持当天停播, 第二天自动恢复播放; 支持节日自动停播, 无须人工手动停止作息方案)</p> <p>5、软件支持 linux 平台</p> <p>6、服务器软件支持文字转语音功能, 可选中文 (男、女声) 英文 (男、女)、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级</p> <p>7、广播软件自动识别终端: 当网络终端 IP 地址已配置好, 系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏上, 无须逐个配置终端 IP 地址步骤。</p> <p>8、软件支持第三方平台嵌入式开发, 提供标准的 SDK 开发包, 实现与其他系统平台整合 (例如楼宇访客系统、监控视频系统等)。</p> <p>9、标准 TCP/IP 网络协议, 安装于连接以太网的计算机; 自动播放及定时功能, 可以实现定时定点定区域定曲目播放, 实现无人值守。</p> <p>10、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源, 为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务, 响应各网络适配器的播放请求, 为各 IE 客户端提供数据接口服务。可以容纳万首节目, 方便重复使用。</p> <p>11、具有: 基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播</p> <p>12、支持网络电台、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、</p>	套	1	6628	6628

				<p>注册服务等功能操作界面；</p> <p>13、软件采用稳定的 B/S 架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义、默认 80）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件</p> <p>14、支持跨互联网访问：无须到电信或移动另外租赁服务器，端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射</p> <p>15、分用户显示文件广播任务</p> <p>16、任务级别设定</p> <p>17、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件</p> <p>18、支持终端温湿显示，便于时刻关注终端的工作状态</p> <p>19、支持检测终端左右声道连接是否正常，便于售后检查</p> <p>20、支持监控联动，监控检测事件报警如，（穿越警戒面，进入警戒区，离开警戒区）</p> <p>21、网络广播服务器软件支持后台查询历史播音语音文件包，可以查看，下载。</p>				
3	控制器	DS-KAA 50HG-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、NTP 服务器，内置网络解码模块；</p> <p>2. 标准机柜式设计；</p> <p>3. linux 操作系统；</p> <p>4. 网络接入方式，DHCP 自动分配接入、ADSL 智能拨号接入、固定 IP 地址接入等；</p> <p>5. 自动校时，误差小于 0.1 秒；</p> <p>6. 支持与公共广播系统对接作为校时系统；</p> <p>7. 液晶显示屏支持显示当前时间；</p> <p>8. 自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音；</p> <p>9. 可设定为自动获取 IP 地址功能；</p> <p>10. 支持一键恢复出厂功能；</p> <p>11. 支持进行远程固件升级；</p> <p>12. 网络接口：标准 RJ45 输入</p> <p>13. 传输速率：100Mbps</p> <p>14. 支持协议：TCP/IP, UDP, IGMP (组播), IETF SIP</p> <p>15. 电源：~190V-240V 50Hz-60Hz；DC24V/1A</p>	台	1	6025	6025

				<p>16. 功耗：20W</p> <p>17. 待机功率：<3W</p> <p>18. 工作温度：5℃~40℃</p> <p>19. 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露</p> <p>20. 尺寸约：484 x 310 x 44mm</p> <p>21. 净重约：2Kg</p>				
4	蓝光 DVD	DS-KAU10HG-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、纠错功能,解码播放</p> <p>2、遥控操作,菜单提示</p> <p>3、CD、DVD、U 盘 MP3 自动播放</p> <p>4、动态 VFD 显示</p> <p>5、曲目直选</p> <p>6、通电后自动播放</p> <p>7、频率响应：20Hz-20kHz</p> <p>8、信噪比：90dB</p> <p>9、动态范围：90dB</p> <p>10、谐波失真：0.005%</p> <p>11、抖动：可测极限之下</p> <p>12、输出电平：0dBV</p> <p>13、电源：AC 220 - 240 V / 50~60 Hz</p> <p>14、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3 等</p>	台	1	1944	1944
5	话筒	DS-KAU30HG-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、四声前后奏音麦克风</p> <p>2、换能方式：极化电容式</p> <p>3、频率响应：40Hz-16kHz</p> <p>4、灵敏度：-38dB±2dB</p> <p>5、输出阻抗：200Ω</p> <p>6、指向性：心型指向</p> <p>7、参考适音距离：20~50cm</p> <p>8、内置提示音音量旋钮可调</p> <p>9、话筒增益可自行调节</p> <p>10、供电电压 220V/9</p>	套	1	490	490
6	前置放大器	DS-KAU90HG-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 10 路线路输入，1 路卡侖线路输入，4 路线路输出，2 路录音输出，1 路卡侖线路输出</p> <p>2. 3 路话筒输入、前话筒有默音功能，默音大小自由调节</p> <p>3. 各分路音量单独调节，统一音量调节控制，高低音调节</p> <p>4. 叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示；</p> <p>5. 各分路具通道开关，屏蔽分路信号干扰互通</p> <p>6. 支持 U 盘播放，TF 卡播放，FM 播放</p> <p>7. 支持蓝牙播放</p>	台	1	1445	1445

				8. 支持 48V 幻像供电 9. 自动接地开关, 杜绝静电噪音 10. 电平显示输入信号的强弱 11. 线路输入电平 400mV 不平衡 12. 卡侬输入电平 400mV 平衡 13. 话筒输入电平 1.8mV 平衡/3mV 不平衡 14. 线路输入阻抗 10K Ω 15. 话筒输入阻抗 600 Ω 16. 音调调节范围 ±10dB 17. 频率响应 20Hz-20KHz 18. 工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz 19. 信噪比 Aux Input:90dB				
7	寻呼话筒	DS-KA A4HG1 -S	杭州海 康威视 科技有 限公司	1、7 寸电容式触摸屏显示, 图文式手机菜单操作; 2、触摸屏操控可设置终端音量大小, 均衡, IP 地址, 设备名称, 中英文输入法切; 3、支持手机修改 IP 地址、设置设备参数; 4、支持自带输入法, 可直接在设备上设置名称及 IP 地址 5、兼容 TCP/IP、RTP、RTSP、UDP 等多种流媒体网络协议; 6、支持密码登录保护; 7、支持监听功能, 可监听内置拾音器终端现场环境 8、话筒信号输入, 可对权限允许区域讲话, 可实现点对点、点对多点、多点对多点寻呼, 具有一键寻呼、双向对讲功能; 9、内置 3W 扬声器, 可与其他授权终端或寻呼话筒进行双向对讲; 10、具有模拟音频采集编码功能, 可作为小型分控站使用; 11、一路本地线路输入, 一路耳机输出, 一路音频辅助输出, 可外接功率放大器扩音; 12、支持短路远程触发、触发任务可设定。 13、内置 5 段均衡调节, 4 种固定场景音效调节。 14、支持将寻呼和对讲内容录制成 MP3 文件保存在服务器内	台	1	4884	4884

			<p>15、可预设 9 个快捷键，每个键自定义添加终端，实现一键打开预设终端寻呼喊话</p> <p>16、内置 3 种语言显示（简体中文、繁体中文、英文），可任意切换支持点播，点播服务器内任意媒体播放到指定终端</p> <p>17、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；</p> <p>18、双网口设计</p> <p>19、音频输入：1 路</p> <p>20、灵敏度：$-42 \pm 2\text{dB}$</p> <p>21、音频输出：2 路</p> <p>22、短路输入：1 路</p> <p>23、频率响应：60-18000Hz</p> <p>24、音频编码：1 路</p> <p>25、采样率：16kHz、22KHz</p> <p>26、压缩方式：MP3</p> <p>27、数据端口 1 路 RJ4</p> <p>28、通讯协议：TCP/IP, UDP</p> <p>29、工作电源：$\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$ 50-60Hz</p> <p>30. 总谐波失真：$\leq 1\%$</p> <p>31. 内置喇叭频率响应：$317\text{Hz} \sim 3.4\text{KHz}$ +1/-3dB</p> <p>32. LIEN OUT 频率响应：$80\text{Hz} \sim 16\text{KHz}$ +1/-3dB</p> <p>33. 信噪比：$>65\text{dB}$</p> <p>34. PHONE OUT 输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW</p> <p>35. LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子</p> <p>36. LINE OUT 输出阻抗：470Ω</p> <p>37. LINE IN 输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子</p> <p>38. MIC 输入灵敏度（非平衡）：10mV</p> <p>39. 短路输入：干接点输入</p> <p>40. 短路输出：最大 1A/30VDC 干接点</p> <p>41. 工作温度：$5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$</p> <p>42. 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露</p> <p>43. 整机功耗：$\leq 6\text{W}$</p> <p>44. 输入电源：$\sim 190\text{V}-240\text{V}$ 50Hz-60Hz (电源适配器) ;DC24V/1.5A</p> <p>45. 尺寸约：$200 \times 160 \times 60 \text{ mm}$</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				46. 净重约：1.2kg				
8	话筒呼叫控制嵌入软件	DS-KA A4HG1-S 嵌入软	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。</p> <p>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</p> <p>4. 支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。</p> <p>5. 支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。</p> <p>6. 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。</p> <p>7. 支持单独调节音量</p>	套	1	1656	1656
9	IP 音频采集器	DS-KA U70HG-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、将模拟音频信号转码，通过网络传输至解码终端，模拟信号可叠加</p> <p>2、3 路线路输入，2 路麦克风输入（前麦克风带默音功能，后麦克风混音功能），2 路本地模拟音频输出</p> <p>3、U 盘播放功能，TF 卡播放功能，FM 收音功能，蓝牙播放功能</p> <p>4、高低音独立调节，线路输入音量、话筒音量、MP3 竟是独立调节</p> <p>5、10 组快捷分区寻呼设置，可以在软件上设置 10 路手动快捷键，实现一键开启分区寻呼功能。设备前面板有十组快捷键</p> <p>6、一路短路触发寻呼设置（在软件上设置短路触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼）</p> <p>7、GPS 校时功能：每天自动搜索卫星时间同步到服务器，使服务器时间 0 秒误差打铃</p> <p>8、内置 WEB 软件，软件具有 5 段数字均衡及 4 种固定场景音效调节。</p> <p>9、三路外设电源控制，1 路内置模块电源控制，可设置自动控制或手动控制</p> <p>10、支持将采集内容录制成 MP3 文件保存在服务器内</p> <p>11、音频输入：4 路</p> <p>12、音频编码：1 路</p> <p>13、采样率：8—44kHz，根据网络情况自适应</p>	台	1	2687	2687

				<p>14、压缩方式： MP3</p> <p>15、数据端口： 1 路 RJ45, 1 路 RS232</p> <p>16、通讯协议： TCP/IP, UDP</p> <p>17、触发方式： 短路触发</p> <p>18、工作电源： AC220V±10% 50-60H</p>				
10	采集器	DS-KA U60HG -S	杭州海 康威视 科技有 限公司	<p>1、16 路消防报警采集接口，可扩展至 1024 路；</p> <p>2、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；</p> <p>3、准确的报警分区 LED 灯显示；</p> <p>4、联动启动服务器存储报警音乐模式</p> <p>5、具有 RJ45 通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现全区、分区、邻层等多种报警功能；</p> <p>6、报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改；</p> <p>7、可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系，</p> <p>8、软件主界面提供映射功能界面设定规则；</p> <p>9、显示方式：状态指示发光二极管；报警方式：任意分区报警模式；</p> <p>10、支持手机或电脑 IE 浏览器修改地址</p> <p>11、待机功率小于 5W，满足国家环保节能认证的标准。</p> <p>12、电源： ~220V/50Hz</p> <p>13、功耗： 15W</p> <p>14、支持协议 TCP/IP, UDP, IGMP (组播), RTP, RTSP</p> <p>15、尺寸约： 484×303×88mm</p> <p>16、重量约： 4.20K</p>	台	1	5712	5712
11	数字 IP 网络平台终端嵌入软件	DS-KA U60HG -S 嵌 入软 件	杭州海 康威视 科技有 限公司	<p>1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 支持采集短路信号接口，设定触发任务。</p> <p>3. 支持触发分区/全区广播功能</p>	套	1	1622	1622
12	IP 网络音箱	DS-KA L71HG -S	杭州海 康威视 科技有 限公司	<p>1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源</p> <p>2、网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的 IP 地址和修改设备的一切参数</p> <p>3、支持手机修改 IP 地址、设置设备</p>	套	1	3363	3363

				<p>参数</p> <p>4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出</p> <p>5、网络接口 标准 RJ45×2，1 路立体声线路输入、1 路 MIC 话筒输入</p> <p>6、自动打开本地功放，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节</p> <p>7、支持 DHCP 自动获取 IP 地址</p> <p>8、具有定阻接口，可外接一个 10W 定阻副音箱</p> <p>9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；</p> <p>11、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP, RTSP</p> <p>12、音频格式 MP3/MP2</p> <p>13、采样率 8K~48KHz</p> <p>14、传输速率 100Mbps</p> <p>15、音频模式 16 位立体声 CD 音质</p> <p>16、输出频率 20Hz~16KHz</p> <p>17、线路输入 1 路、左右声道</p> <p>18、线路输出 1 路、左右声道</p> <p>19、话筒输入 1 路</p> <p>20、音箱功率 10-15W \ 另外提供 1 路 15W 输出</p> <p>21、工作温度 -20℃~+60℃</p> <p>22、工作湿度 0%~90%</p> <p>23、功耗 ≤20W</p> <p>24、输入电源 AC220V/50Hz</p> <p>25. 网络一体化音箱可实现高清晰还原声音，解码比特率：≥320Kbit/s，编解码延时：≤200ms</p>				
13	数字化 IP 网络终端嵌入软件	DS-KAL71HG-S 嵌入软件	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。</p> <p>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</p> <p>4. 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。</p> <p>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件；支</p>	套	1	3194	3194

				持单独播放或分区/全区播放				
14	网络节目定时器	DS-KA M3001 -M	杭州海康威视科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、128×64 点阵带背光 LCD 显示屏； 2、自动消防报警触发联动。 3、可对 SULI 所有产品编程电源控制； 4、内置时钟，断电记忆功能。 5、10 个可编程序，每个程序可编辑。 6、50 个子程序，可编辑 7 天不同内容； 7、12 路定时电源输出、两种插座选择、方便连接机器。 8、具有短路信号输出可激活电源时序器（0 电平报警信号触发输出）。 9、自动消防报警触发联动（24V 输入）； 10、提示钟声输出功能。 	台	1	1464	1464
15	数字音频控制嵌入软件	DS-KA M3001 -M 软件	杭州海康威视科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2. 支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3. 支持受控于其他设备触发上电或断电。 4. 断电程序不丢失，来电自动恢复运行 	套	1	1954	1954
16	机柜	42U	杭州海康威视科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合消防认证 IP30 标准； 2. 安有万向脚轮和支撑脚； 3. 左右侧门可快速拆、装； 4. 带线槽设计； 5. 厚度约：0.8mm 6. 高度约：1430mm 7. 宽度约：600mm 8. 深度约：600mm 9. 重量约：71Kg 	台	1	8264	8264
17	控制主机	DS-KA A40HG -S	杭州海康威视科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、5 寸多点电容式触摸屏，高清 800*480 全彩显示屏 2、北斗校时，误差小于 0.1S 3、内置数字音调，实现高、低音及各通道音量数字调节 4、B/S 架构，内置 web 服务器、支持 IE 直接访问，支持网络编程功能、可远程局域网内编辑作息表、上传歌曲等操作，实现网络实时播放控制。 5、支持播放/暂停/停止、快进、快退、上一曲、下一曲、音量加减等操作 6、支持 8 套播放方案；每套方案可达 200 条编程任务；每条任务支持 100 首 	台	1	6743	6743

				<p>歌曲选择，任务音量单独可设</p> <p>7、支持功放及外部设备电源管理功能</p> <p>8、可设置节假日方案自动停播功能，可同时存储多个节假日</p> <p>9、支持 4 种报警模式（地震、暴力、空袭、火灾），一键选择报警</p> <p>10、支持设备软关机，关机需输入密码才能关机</p> <p>11、采用 TF 卡存储模式、内存 2G-32G 可选（标配 4G）</p> <p>12、具有备份功能，实现备份还原</p> <p>13、内置 6 路分区管理功能；可通过 485 总线外接分区器扩展分区</p> <p>14、支持 U 盘播放及 U 盘媒体文件上传功能</p> <p>15、具有话筒静音、混音功能</p> <p>16、支持密码登录及指纹指纹保护功能</p> <p>17、支持手动复位功能</p> <p>18、可接入远程遥控器，实现任务快捷播放（可编辑），具备上下区选择、暂停、音量调节功能</p> <p>19、可扩展连接分控话筒，实现远程寻呼、点播、快捷寻呼、快捷任务、紧急寻呼</p> <p>20、可扩展消防报警主机，实现消防报警联动</p>				
18	智能控制中心嵌入软件	DS-KA A40HG-S 嵌入软件	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。</p> <p>3. 支持主程序+备程序自动控制功能。</p> <p>4. 支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。</p>	套	1	2028	2028
19	寻呼器	DS-KA A4HG1-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 远程寻呼话筒，可进行分区或全区广播；</p> <p>2. 黑色氧化铝拉丝面板；</p> <p>3. 液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16 个数字键和功能键；</p> <p>4. 带有钟声提示音提醒及音量调节；</p> <p>5. 1 路话筒(MIC)以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱；</p> <p>6. 可扩展到 16 台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离 1Km。</p>	台	1	1166	1166

				<p>7. 电源：~220V/50Hz</p> <p>8. 通讯接口：RJ45</p> <p>9. 通讯协议：RS-485</p> <p>10. 功耗：10W</p> <p>11. 尺寸约：216mm×145.7mm×51.5mm</p> <p>12. 重量约：2.4Kg</p>				
20	话筒呼叫控制嵌入软件	DS-KA A4HG1-S 嵌入软件	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 支持单独调节音量。</p> <p>3. 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。</p> <p>4. 支持任务优先级设定。</p> <p>5. 支持钟声提示音提醒功能</p>	套	1	1403	1403
21	前置放大器	DS-KA U90HG-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 10 路线路输入，1 路卡侖线路输入，4 路线路输出，2 路录音输出，1 路卡侖线路输出</p> <p>2. 3 路话筒输入、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节</p> <p>3. 各分路音量单独调节，统一音量调节控制，高低音调节</p> <p>4. 支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示；</p> <p>5. 各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通</p> <p>6. 支持 U 盘播放，TF 卡播放，FM 播放</p> <p>7. 支持蓝牙播放</p> <p>8. 48V 幻像供电</p> <p>9. 自动接地开关，杜绝静电噪音</p> <p>10. 支持电平显示输入信号的强弱</p> <p>11. 线路输入电平 400mV 不平衡</p> <p>12. 卡侖输入电平 400mV 平衡</p> <p>13. 话筒输入电平 1.8mV 平衡/3mV 不平衡</p> <p>14. 线路输入阻抗 10KΩ</p> <p>15. 话筒输入阻抗 600Ω</p> <p>16. 音调调节范围 ±10dB</p> <p>17. 频率响应 20Hz-20KHz</p> <p>18. 工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz</p> <p>19. 信噪比 Aux Input:90d</p>	台	1	1614	1614
22	纯后级功放	DS-KA A20HG-S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、标准机柜式设计（3U）；</p> <p>2、1 通道 LINE 不平衡 TRS 输入，通道可独立调节音量、1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出；1 通道 LINE 平衡×</p>	台	1	4529	4529

				<p>LR 输入，1 通道 LINE 平衡×LR 级联输出；</p> <p>3、可以接纯后级功放以扩展功率</p> <p>4、面板带音量调节旋钮；</p> <p>5、2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16 Ω</p> <p>6、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路</p> <p>7、内置 2 级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号</p> <p>8、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示</p> <p>9、完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。</p> <p>10、额定输出功率：1000W</p> <p>11、扬声器输出：70V, 100V & 4~16 Ω</p> <p>12、输入灵敏度 & 输入阻抗 ± 385mV/10K Ω，平衡 ×LR 输入端子，775mV/10K Ω，不平衡 TRS 输入端子</p> <p>13、输出灵敏度 & 输出源阻抗 ± 385mV/10K Ω，平衡 ×LR 输出端子，775mV/10K Ω，不平衡 TRS 输出端子</p> <p>14、过载源电动势： >15dB</p> <p>15、频率响应：50Hz~16KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>16、信噪比： >90dB</p> <p>17、总谐波失真 1KHz 时 0.5%，1/3 输出功率</p> <p>18、散热：由前往后强制风冷，散热器温度 45 度时启动内置风扇</p> <p>19、电源： ~220V/50Hz</p> <p>20、最大耗散功率： 1250W</p>				
23	主备切换器	DS-KA A8HG1 -S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、能自动发现声频功放故障并在“主功放”和“备用功放”之间实现自动切换</p> <p>2、具有 4 个完全相同的独立通道，每个通道均能完成主/备功放的自动监测与切换</p> <p>3、兼有手动主/备切换功能</p> <p>4、故障切换时间：200ms</p> <p>5、通道检测时间：40MS</p>	台	1	3127	3127

				6、可控通道组数 4 组 7、工作组态 4 主 4 备或 4 主 1 备 8、通道工作容量 100V/10A（音频信号） 9、功放增益要求 >20dB 10、输入检测电压阈值 <500mV 11、30k 检测信号输出电压 20mV-50mV 12、保护 AC 保险丝 13、电源 AC220V/50HZ 14、尺寸 WDH 约： 484*365*88mm 15、净重约： 7.9k				
24	功率放大器智能分区控制嵌入软件	DS-KA A8HG1-S 嵌入软件	杭州海康威视科技有限公司	1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2. 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3. 支持新配置注册智能语音提示功能。 4. 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放	套	1	2628	2628
25	纯后级功放	DS-KA A20HG-S	杭州海康威视科技有限公司	1、标准机柜式设计（3U）； 2、1 通道 LINE 不平衡 TRS 输入，通道可独立调节音量、1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出；1 通道 LINE 平衡×LR 输入，1 通道 LINE 平衡×LR 级联输出； 3、可以接纯后级功放以扩展功率； 4、面板带音量调节旋钮； 5、2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16Ω； 6、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路； 7、内置 2 级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证； 10、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示。 11、温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 12、额定输出功率：1000W 12、扬声器输出：70V, 100V & 4~16	台	2	4529	9058

				<p>Ω</p> <p>13、输入灵敏度 & 输入阻抗 ± 385mV/10KΩ, 平衡 ×LR 输入端子, 775mV/10KΩ, 不平衡 TRS 输入端子</p> <p>14、输出灵敏度 & 输出源阻抗 ± 385mV/10KΩ, 平衡 ×LR 输出端子, 775mV/10KΩ, 不平衡 TRS 输出端子</p> <p>15、过载源电动势: >15dB</p> <p>16、频率响应: 50Hz~16KHz(+1dB, -3dB)</p> <p>17、信噪比: >90dB</p> <p>18、总谐波失真 1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率</p> <p>19、散热: 由前往后强制风冷, 散热器温度 45 度时启动内置风扇</p> <p>20、电源: ~220V/50Hz</p> <p>21、最大耗散功率: 1250</p>				
26	UPS 电源	定制	杭州海康威视科技有限公司	UPS 不间断电源 SANTAK 山特 C3K 3000VA/2400W 延时 10 分钟稳压	台	1	1606	1606
27	专业 CD 机	DS-KA U10HG -S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、具纠错功能, 解码播放</p> <p>2、遥控操作, 菜单提示。</p> <p>3、CD、DVD、U 盘 MP3 自动播放。</p> <p>4、动态 VFD 显示。</p> <p>5、曲目直选。</p> <p>6、通电后自动播放。</p> <p>7、频率响应: 20Hz-20kHz</p> <p>8、信噪比: 90dB</p> <p>9、动态范围: 90dB</p> <p>10、谐波失真: 0.005%</p> <p>11、抖动: 可测极限之下</p> <p>12、输出电平: 0dBV</p> <p>13、电源: AC 220 - 240 V / 50~60 Hz</p> <p>14、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3 等</p>	台	1	490	490
28	台式电脑	定制	杭州海康威视科技有限公司	第八代英特尔酷睿 i5 台式电脑整机 (I5-8400 8G 1T Win10) 21.5 英寸	台	1	6169	6169
29	IP 网络广播系统分控软件	定制	杭州海康威视科技有限公司	运行快捷寻呼、文件广播、实时采集播放等功能 管理用户名及管理权限由主软件给定 可设置多级管理用户, 级别高的用户具有管理优先权;可实现	套	1	1859	1859

				对具有管理权限的区域进行播放控制，包括实时播放、寻呼控制、编程定时播放等；可调用服务器文件库里的音频文件 支持 windows 系统				
30	寻呼话筒	DS-KA A4HG1 -S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、7 寸电容式触摸屏显示，图文式手机菜单操作；</p> <p>2、触摸屏操控可设置终端音量大小，均衡，IP 地址，设备名称，中英文输入法切换。</p> <p>3、支持手机修改 IP 地址、设置设备参数，</p> <p>4、本机支持自带输入法，可直接在设备上设置名称及 IP 地址</p> <p>5、兼容 TCP/IP、RTP、RTSP、UDP 等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控；</p> <p>6、支持密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作</p> <p>7、支持监听功能，可监听内置拾音器终端现场环境</p> <p>8、话筒信号输入，可对权限允许区域讲话，可实现点对点、点对多点、多点对多点寻呼，具有一键寻呼、双向对讲功能；</p> <p>9、内置 3W 扬声器，可与其他授权终端或寻呼话筒进行双向对讲；</p> <p>10、具有模拟音频采集编码功能，可作为小型分控站使用；</p> <p>11、一路本地线路输入，一路耳机输出，一路音频辅助输出，可外接功率放大器扩音；</p> <p>12、支持短路远程触发、触发任务可设定</p> <p>13、内置 5 段均衡调节，4 种固定场景音效调节</p> <p>14、支持将寻呼和对讲内容录制成 MP3 文件保存在服务器内</p> <p>15、可预设 9 个快捷键，每个键自定义添加终端，实现一键打开预设终端寻呼喊话</p> <p>16、内置 3 种语言显示（简体中文、繁体中文、英文），可任意切换支持点播，点播服务器内任意媒体播放到指定终端</p>	台	1	4884	4884

				<p>17、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；</p> <p>18、双网口设计</p> <p>19、音频输入：1路</p> <p>20、灵敏度：-42±2dB</p> <p>21、音频输出：2路</p> <p>22、短路输入：1路</p> <p>23、频率响应：60-18000Hz</p> <p>24、音频编码：1路</p> <p>25、采样率：16kHz、22KHz</p> <p>26、压缩方式：MP3</p> <p>27、数据端口 1路 RJ45</p> <p>28、通讯协议：TCP/IP, UDP</p> <p>29、工作电源：AC220V±10% 50-60H</p>				
31	话筒呼叫控制嵌入软件	DS-KA A4HG1 -S 嵌入软件	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。</p> <p>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</p> <p>4. 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。</p> <p>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放</p>	套	1	1403	1403
32	IP 网络音箱	DS-KA L71HG -S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源</p> <p>2、网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的 IP 地址和修改设备的一切参数</p> <p>3、支持手机修改 IP 地址、设置设备参数</p> <p>4、支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出</p> <p>5、网络接口 标准 RJ45×2，1路立体声线路输入、1路 MIC 话筒输入</p> <p>6、自动打开本地功放功能，当有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放，支持音量调节</p> <p>7、支持 DHCP 自动获取 IP 地址</p> <p>8、具有定阻接口，可外接一个 10W 定阻副音箱</p>	套	1	3363	3363

				<p>9、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；</p> <p>10、支持协议 TCP/IP, UDP, IGMP（组播）， RTP, RTSP</p> <p>11、音频格式 MP3/MP2</p> <p>12、采样率 8K~48KHz</p> <p>13、传输速率 100Mbps</p> <p>14、音频模式 16 位立体声 CD 音质</p> <p>15、输出频率 20Hz~16KHz</p> <p>16、线路输入 1 路、左右声道</p> <p>17、线路输出 1 路、左右声道</p> <p>18、话筒输入 1 路</p> <p>19、音箱功率 10-15W \ 另外提供 1 路 15W 输出</p> <p>20、工作温度 -20℃~+60℃</p> <p>21、工作湿度 0%~90%</p> <p>22、功耗 ≤20W</p> <p>23、输入电源 AC220V/50H</p>				
33	数字化 IP 网络终端嵌入软件	DS-KA L71HG -S 嵌入软件	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。</p> <p>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</p> <p>4. 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。</p> <p>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放</p>	套	1	3194	3194
34	调音台	DS-KA U80HG -M	杭州海康威视科技有限公司	<p>通道 3 段均衡加中频可选 2 编组</p> <p>3 组辅助输出</p> <p>1 组返回</p> <p>100MM 高精度对数式衰减推子</p> <p>24Bit DSP 效果器</p> <p>7 段主控均衡</p> <p>1 组立体声输出</p> <p>USB 录音，播放功能</p> <p>48V 幻象电源</p> <p>通道哑音功能</p>	台	1	1622	1622
35	话筒	DS-KA U30HG -S	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、四声前后奏音麦克风</p> <p>2、换能方式：极化电容式</p> <p>3、频率响应：40Hz-16kHz</p> <p>4、灵敏度：-38dB±2dB</p> <p>5、输出阻抗：200Ω</p>	只	2	490	980

				6、指向性：心型指向 7、参考适音距离： 20~50cm 8、内置提示音音量旋钮可调 9、话筒增益可自行调节 10、供电电压 220V/9				
36	CD 播放器	DS-KA U10HG -S	杭州海 康威视 科技有 限公司	1、具纠错功能,解码播放 2、遥控操作,菜单提示 3、CD、DVD、U 盘 MP3 自动播放。 4、动态 VFD 显示。 5、曲目直选。 6、通电后自动播放。 7、频率响应：20Hz-20kHz 8、信噪比：90dB 9、动态范围：90dB 10、谐波失真：0.005% 11、抖动：可测极限之下 12、输出电平：0dBV 13、电源：AC 220 - 240 V / 50~60 Hz 14、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3 等)	台	1	1944	1944
37	多功能 音源控 制嵌入 软件	DS-KA U10HG -S 嵌 入软 件	杭州海 康威视 科技有 限公司	1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2. 嵌入 DSP 音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3. 支持新配置注册智能语音提示功能。 4. 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件；支持单独播放或分区/全区播放。	套	1	13520	13520
38	IP 音频 采集器	DS-KA U70HG -S	杭州海 康威视 科技有 限公司	1、将模拟音频信号转码，通过网络传输至解码终端，模拟信号可叠加 2、3 路线路输入，2 路麦克风输入（前麦克风带静音功能，后麦克风混音功能），2 路本地模拟音频输出 3、U 盘播放功能,TF 卡播放功能,FM 收音功能，蓝牙播放功能 4、高低音独立调节，线路输入音量、话筒音量、MP3 竟是独立调节 5、10 组快捷分区寻呼设置，可以在软件上设置 10 路手动快捷键，实现一键开启分区寻呼功能。 6、一路短路触发寻呼设置（在软件上设置短路触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻	台	1	2687	2687

				<p>呼)</p> <p>7、GPS 校时功能：每天自动搜索卫星时间同步到服务器，使服务器时间 0 秒误差打铃</p> <p>8、 内置 WEB 软件，软件具有 5 段数字均衡及 4 种固定场景音效调节。</p> <p>9、 三路外设电源控制，1 路内置模块电源控制，可设置自动控制或手动控制</p> <p>10、支持将采集内容录制成 MP3 文件保存在服务器内</p> <p>11、音频输入： 4 路</p> <p>12、音频编码： 1 路</p> <p>13、采样率： 8—44kHz, 根据网络情况自适应</p> <p>14、压缩方式： MP3</p> <p>15、数据端口： 1 路 RJ45, 1 路 RS232</p> <p>16、通讯协议： TCP/IP, UDP</p> <p>17、触发方式： 短路触发</p> <p>18、工作电源： AC220V±10% 50-60H</p>				
39	IP 网络音箱	DS-KAL7101-SHG	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源</p> <p>2. 网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的 IP 地址和修改设备的一切参数</p> <p>3. 支持手机修改 IP 地址、设置设备参数</p> <p>4. 具有 U 盘播放功能，顺序读取 U 盘内音乐播放</p> <p>5. 支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出</p> <p>6. 网络接口 标准 RJ45×2, 支持 DHCP/支持跨网关传输</p> <p>7. 具有本地打开功放，本地音量调节功能，当然有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放</p> <p>8. 支持手动打开终端功放、手动调节终端音量功能</p> <p>9. 可外接一个 10W 定阻副音箱</p> <p>10. 支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；</p> <p>11. 内置 2.4G 无线模块、实现无线扩音</p>	对	100	2839	283900

				<p>12. 具有 100V 定压备份模块, 当检测到无网络信号时, 自动切换到定压 100V 备份线路, 实现系统实时备份功能, 是中考、高考、级别考试的保证;</p> <p>13. 网络一体化音箱可实现高清晰还原声音, 解码比特率: $\geq 320\text{Kbit/s}$, 编解码延时: $\leq 200\text{ms}$。</p> <p>14. 支持协议 TCP/IP, UDP, IGMP(组播), RTP, RTSP</p> <p>15. 音频格式 MP3/MP</p> <p>16. 采样率 8K~48KHz</p> <p>17. 传输速率 100Mbps</p> <p>18. 音频模式 16 位立体声 CD 音质</p> <p>19. 输出频率 20Hz~16KHz</p> <p>20. 线路输入 1 路、左右声道</p> <p>21. 线路输出 1 路、左右声道</p> <p>22. 话筒输入 1 路</p> <p>23. 音箱功率 10-15W \ 另外提供 1 路 15W 输出</p> <p>24. 工作温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$</p> <p>25. 工作湿度 0%~90%</p> <p>26. 功耗 $\leq 20\text{W}$</p> <p>27. 输入电源 AC220V/50Hz</p>				
40	数字化 IP 网络终端嵌入软件	DS-KAL7101-SHG 嵌入软件	杭州海康威视科技有限公司	<p>1. 软件内嵌于数字化 IP 网络终端设备, 支撑设备各项基本功能的运行。</p> <p>2. 嵌入 DSP 音频处理技术, 高保真解码音频文件; 支持远程点播功能, 支持节目播放。</p> <p>3. 支持新配置注册智能语音提示功能。</p> <p>4. 支持播放背景音乐功能, 支持单独调节音量。</p> <p>5. 支持播放本地服务器的 MP3 文件; 支持单独播放或分区/全区播放。</p>	套	200	169	33800
41	交换机	定制	杭州海康威视科技有限公司	<p>1、标准 19 英寸 1U 高机架设备, 可上机架, 实配固化千兆电接口数 ≥ 24 个, 千兆光口 ≥ 2 个, 最大可用端口 ≥ 26 个;</p> <p>2、交换容量 $\geq 48\text{Gbps}$, 包转发率 $\geq 38.7\text{Mpps}$;</p> <p>3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作, 要求最大工作温度 $\geq 50^{\circ}\text{C}$。</p> <p>4、为了保证设备在流量突发时不卡顿, 要求所投设备支持动态端口缓存。</p> <p>5、支持端口汇聚, 支持将 23/24 口汇</p>	台	1	1504	1504

				聚成汇聚组，增加上联带宽到 2G。 6、支持 1-22 相互隔离，23、24 为上联口。				
42	前端设备机柜	定制	杭州海康威视科技有限公司	6U	套	1	439	439
43	音频连接线	定制	杭州海康威视科技有限公司	1.8 米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）	根	6	42	252
44	音频连接线	1.8M	杭州海康威视科技有限公司	1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）	根	2	42	84
45	五孔插座	定制	杭州海康威视科技有限公司	孔位数 5	套	100	25	2500
46	水晶头	定制	杭州海康威视科技有限公司	六类网络水晶头 6 类 8 芯 Cat6 电脑网线 RJ45 连接器 8P8C 可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100 个/盒）1 盒	盒	2	85	170
47	网线	定制	杭州海康威视科技有限公司	六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 100 米	箱	6	811	4866
48	其它辅助材料（绝缘胶布、排插、线槽等）	定制	杭州海康威视科技有限公司	定制	项	1	3345	3345
49	施工费	定制	定制	定制	批	1	9000	9000
合计（大写）				捌拾壹万陆仟捌佰柒拾陆元				
备注：完全响应招标文件要求								

供应商名称（盖章）：贵州联创乾诚科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

王奎赞

投标日期：2022 年 7 月 14 日