

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装 标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目 第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		行政楼						
1	030507008001	400万智能型电梯半球摄像机	400万像素1/2.8" 碟形半球网络摄像机；2.8mm定焦；内置Mic；音频1入1出；10M/100M自适应网口；0.001ux (F1.6, AGC ON, 彩色)，01ux (开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（1920*1080）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测；供电方式：DC12V(±25%)、POE（可选）；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6.0W MAX；防护等级：IP67；IK10；	台	2			
2	030504003001	电梯无线网桥	频率范围 5745~5825MHz 发射功率+27dBm 传输距离≤3公里 推荐视频带宽100Mbps 无线协议802.11a/n 天线参数：水平：40°、垂直：15° 工作温度：-30℃ ~ + 70℃	个	4			
3	030507008002	★400万星光级筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.01ux (F2.0, AGC ON, 彩色)，01ux (开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	台	20			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装
 标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目
 第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030507008003	★400万星光级半球摄像机	400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic;0.003ux (F1.6, AGC ON, 彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；	台	33			
5	031002002015	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	20			
6	031101001012	电源适配器	一次电源--20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A国内行业款适配器（裸线）	个	2			
		书馨楼						
7	030507008010	★800万智能高空抛物摄像机	1/1.8英寸逐行扫描800万像素CMOS图像传感器 内嵌高空抛物算法，24小时全天候监控，精准定位高空抛物点，记录抛物轨迹 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 支持PoE供电，更多电源	台	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			供电选择 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 9：16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命					
8	030507008019	★400万星光级筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机； 4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出； 10M/100M自适应网口；0.01ux(F2.0，AGC ON，彩色)，01ux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	台	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030507008012	★400万星光级半球摄像机	400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic；0.003ux（F1.6，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；	台	45			
10	030507008011	★400万智能型声光警戒筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0mm定焦；内置Mic、内置Speaker；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux（F1.6，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽	台	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			动态范围：120dB；红外/暖光双光补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：10.5W MAX；防护等级：IP66；					
11	031002002005	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	86			
12	031101001003	电源适配器	一次电源--20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A国内行业款适配器（裸线）	个	46			
		书馨楼2						
13	030507008020	★800万智能高空抛物摄像机	1/1.8英寸逐行扫描800万像素CMOS图像传感器 内嵌高空抛物算法，24小时全天候监控，精准定位高空抛物点，记录抛物轨迹 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 支持PoE供电，更多电源供电选择 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 9：16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、事件	台	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装
 标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目
 第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命					
14	030507008021	★400万星光级筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机； 4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.01ux（F2.0，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	台	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030507008022	★400万星光级半球摄像机	400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic;0.003ux (F1.6, AGC ON, 彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；	台	45			
16	030507008023	★400万智能型声光警戒筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0mm定焦；内置Mic、内置Speaker；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6, AGC ON, 彩色)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外/暖光双光补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：10.5W MAX；防护等级：IP66；	台	40			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002002006	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	46			
18	031101001004	电源适配器	一次电源--20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A国内行业款适配器（裸线）	个	46			
		艺馨楼						
19	030507008025	★400万星光级筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.01ux（F2.0，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	台	30			
20	030507008026	★400万星光级半球摄像机	400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic；0.003ux（F1.6，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；	台	51			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031002002007	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	30			
		阳光1号公寓						
22	030507008027	★800万智能高空抛物摄像机	1/1.8英寸逐行扫描800万像素CMOS图像传感器 内嵌高空抛物算法，24小时全天候监控，精准定位高空抛物点，记录抛物轨迹 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 支持PoE供电，更多电源供电选择 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 9：16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性	台	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控 第 10 页 共 31 页

设备采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命					
23	030507008028	★400万星光级筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.01ux（F2.0，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	台	24			
24	030507008029	★400万星光级半球摄像机	400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic；0.003ux（F1.6，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；	台	102			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031002002008	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	30			
26	031101001006	电源适配器	一次电源--20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A国内行业款适配器（裸线）	个	6			
		阳光2号公寓						
27	030507008030	★800万智能高空抛物摄像机	1/1.8英寸逐行扫描800万像素CMOS图像传感器 内嵌高空抛物算法，24小时全天候监控，精准定位高空抛物点，记录抛物轨迹 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 支持PoE供电，更多电源供电选择 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 9：16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级	台	6			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装
 标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控 第 12 页 共 31 页

设备采购项目
 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命					
28	030507008031	★400万星光级筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.01ux（F2.0，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	台	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030507008032	★400万星光级半球摄像机	400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic；0.003ux（F1.6，AGC ON，彩色），0lux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；	台	102			
30	031002002009	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	30			
31	031101001007	电源适配器	一次电源--20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A国内行业款适配器（裸线）	个	6			
		阳光3号公寓						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030507008033	★800万智能高空抛物摄像机	1/1.8英寸逐行扫描800万像素CMOS图像传感器 内嵌高空抛物算法，24小时全天候监控，精准定位高空抛物点，记录抛物轨迹 先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 支持PoE供电，更多电源供电选择 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 9：16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25%	台	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装
 标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控 第 15 页 共 31 页

设备采购项目
 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030507008034	★400万星光级筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦；内置Mic；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.01ux（F2.0，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：7.5W MAX；防护等级：IP66；	台	14			
34	030507008035	★400万星光级半球摄像机	400万像素1/3"海螺半球网络摄像机；2.8/4.0/6.0mm定焦；10M/100M自适应网口；内置Mic；0.003ux（F1.6，AGC ON，彩色），01ux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光；30FPS（2688*1520）；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V（±25%）、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：5.5W MAX；防护等级：IP66；	台	68			
35	031002002010	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	22			
36	031101001008	电源适配器	一次电源--20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A国内行业款适配器（裸线）	个	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		总局室外						
37	030507008036	★180度AR全景摄像机	星光级多目球联动摄像机：音频1入1出，告警2入1出，1路RS485，10M/100/1000M自适应网口，100M/1000M自适应SFP光口；定点摄像机：1/1.8”，4.2mm镜头；0.002lux（彩色），0lux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光：30FPS（4096*1800）；视场角：水平180°、垂直80°；动点摄像机：1/2.8”，5~220mm电动变焦；0.0005lux（F1.2，AGC ON）；0lux（开启红外）；宽动态范围：120dB；红外补光：60FPS（1920*1080）；支持WiFi嗅探，支持GPS/北斗定位；支持手动和自动跟踪两种联动模式，支持多种规则触发智能跟踪抓拍：区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域，支持机非人抓拍和属性提取；供电方式：DC24（±25%）、AC24±25%；工作温湿度：-40℃~70℃，≤95%RH；功耗：100W MAX；防护等级：IP66；	台	1			
38	031002002012	180度AR全景摄像机支架	180度AR全景摄像机支架	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
39	030507008039	★800万智能高空抛物摄像机	1/1.8英寸逐行扫描800万像素CMOS图像传感器 内嵌高空抛物算法，24小时全天候监控，精准定位高空抛物点，记录抛物轨迹 先进的H. 265编码算法， 编码压缩效率更高 支持SVC可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活 支持PoE供电，更多电源供电选择 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 9：16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 支持手机监控 3D降噪，画质干净整洁 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 支持HTTPS安全Web访问 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持视频水印，防止数据篡改 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ 宽压保护，容忍电压波动±25% 4KV防雷，提供安全保障 IP66防护等级，更长使用寿命	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030507008040	★400万智能型声光警戒筒型摄像机	400万像素1/3"筒型网络摄像机；4.0/6.0/8.0mm定焦；内置Mic、内置Speaker；音频1入1出；告警1入1出；10M/100M自适应网口；0.003ux (F1.6, AGC ON, 彩色), 0lux (开启红外)；宽动态范围：120dB；红外/暖光双光补光；30FPS (2688*1520)；支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；供电方式：DC12V(±25%)、POE；工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：10.5W MAX；防护等级：IP66；	台	8			
41	030507008037	★400万超星光全彩人脸抓拍摄像机	F1.0恒定超大光圈变焦镜头1/1.8"大靶面高灵敏度传感器，日夜全彩画面，还原真实色彩支持3种深度智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计 人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及人脸属性提取，并实现人脸、人体关联，可支持40张人脸并发检测，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片 周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模	台	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式，可对机、非、人分类检测布防，支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音 人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求 120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求 自适应强光抑制，夜晚摄像机能根据道路上是否有运动车辆，自动调节画面亮度 自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级 先进的H.265、SVC可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 支持图片叠加OSD，定制化OSD，提供多种内容样式的自定义效果（大小、颜色、背景、风格等） 支持DC12V，PoE多种供电方式 IP66防护等级					
42	031101001010	电源适配器	一次电源—20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A国内行业款适配器（裸线）	个	13			
43	031002002013	6寸筒机壁装支架	6寸筒机壁装支架	个	9			
44	031002002014	通用型抱杆支架	通用型抱杆支架	个	4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		网络系统						
45	030501012001	★24口POE接入交换机	二层24口千兆POE交换机； 24个10/100/1000电口（支持POE）、 4个10/100/1000光口； 交换容量≥336Gbps、包转发率≥ 96Mpps； 工作温度：-5~55℃； 硬件尺寸：440mm（宽）×285mm （深）×44mm（高） 具有防雷设计、支持强大的ACL功能 、具备端口限速； 支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping，支 持802.1X认证； 支持Telnet、SNMP等方式实现对交换 机的管理； 支持VLAN（4K个），支持1：1和 N：1VLAN转换； 支持端口聚合、支持组播、支持STP 、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护 协议； 支持端口镜像和远程端口镜像；	台	90			
46	030501012002	★汇聚交换机	三层24口千兆路由交换机 20个10/100/1000光口、4个千兆 Combo口，4个万兆光接口 交换容量≥598Gbps、包转发率≥ 222Mpps 工作温度：-5~55℃ 硬件尺寸：440mm（宽）×290mm （深）×44mm（高） 支持完备和丰富的三层协议 支持环型保护倒换、双归保护倒换等 电信级高可靠性技术 具备灵活QinQ、组播等丰富的业务支 持能力 提供完善的QoS保证机制，具备高安 全性 支持以太网OAM等丰富的电信级运维 管理功能，采用低功耗设计，符合 RoHS标准，满足绿色环保要求，降低 网络运维成本	台	8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030502015002	光模块	SFP千兆单模光模块 波长 1310nm 传输距离 10km 传输速率 1.25Gb/s 接口类型 LC，单模/双纤	个	196			
48	030501012003	★核心交换机	框式核心交换机，机框式插卡设备 业务槽位数 3个 交换容量≤48Tbps，包转发率≤2160Mpps 支持双主控、双电源 工作环境：0℃～45℃ 硬件尺寸：440mm（长）×478mm（宽）×220mm（高） 支持将多台L2-7 的物理设备虚拟成一台L2-7的逻辑设备 支持标准和扩展ACL，支持基于源IP、源端口、目的IP、目的端口、协议号、物理端口、VLAN等条件的ACL规则 支持Ingress/Egress ACL等QOS，支持层次化QoS（H-QoS） 支持三级队列调度，包括SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ 支持Ingress/Egress CAR 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark 支持permit、deny、重定向、修改VLAN、镜像	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			等多种动作 支持包括Tail-Drop、WRED的拥塞避免机制 支持基于IP地址、VLANID，MAC地址和端口等多种组合的绑定 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持命令行采用分级保护方式 防止未授权用户的非法侵入 同级别的用户有不同的配置权限 支持用户统一管理					
49	030501007001	业务板卡	36端口千兆以太网电接口 (RJ45)+12端口千兆以太网光接口 (SFP) 单板功耗：85W 交换容量：96G 转发性能：71.42Mpps 支持VLAN 二层组播：500 三层组播：500 静态组播路由256 支持端口镜像、端口聚合 支持VRF	块	1			
50	030501007002	业务板卡	28端口千兆以太网光接口 (SFP)+2端口万兆以太网光接口 (SFP+) 单板功耗：85W 交换容量：96G 转发性能：71.42Mpps 支持VLAN 二层组播：500 三层组播：500 静态组播路由256 支持端口镜像、端口聚合 支持VRF	块	1			
51	030501003001	主控模块	接口：1个FE管理口、1个console口	块	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031101001011	电源适配器	输入额定电压：220VAC 输入电压范围：220~240VAC 输出电压：-53.5VDC 最大输出电流：15A	个	1			
		管理平台						
53	030507014001	★55寸1.8拼缝LCD拼接显示单元	55寸1.8mm拼缝标亮LCD拼接显示单元（模组升级版）；分辨率：1920×1080；色彩度：16.7M；亮度：500cd/m2；对比度：4000:1；响应时间：8ms；可视视角：178° / 178°；视频输入：1个DVI接口，2个HDMI接口，1个VGA接口；视频环出：1个HDMI接口；USB接口：1个USB接口；控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，一个红外接口；产品尺寸（W×H×D）（mm）：1211.70*682.55*122.54；电源：AC100-240V 50/60Hz；功耗：228W；重量：26.8kg；工作温度：0~40℃；工作湿度：20%--90%（无冷凝）	台	24			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030507012002	视频综合平台	3U 4槽位视频综合平台 机箱大小：3U 槽位：4个业务插槽，1个主控槽位 单张板卡8路输入或输出 解码能力：单口8*1080P，解码能力可共享 解码格式：H. 265、H. 264 双电源 单口最大支持31画面 支持冗余电源 支持场景切换 支持开窗、漫游、叠加功能 双面插槽，输入输出可混插 支持智控APP 重量：满配≤35kg 整机功耗：<700W 工作环境温度：0℃~40℃ 工作环境湿度：20%~80%（无冷凝）	台	1			
55	030507012003	HDMI视频输入编码板	视频综合平台HDMI视频输入编码板模块	台	1			
56	030507012001	DVI视频解码输出板	视频综合平台DVI视频解码输出板模块	台	3			
57	030507009001	主控板	视频综合平台主控板模块	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装
 标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控 第 25 页 共 31 页

设备采购项目
 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030507013001	★视频存储主机	36盘位存储 网口：5个千兆以太网口 USB口：2个USB3.0接口 视频接口：2个HDMI接口 扩展接口：2个PCIe插槽 接入管理2000台设备，4000路视频通道 支持接入1024Mbps、存储1024Mbps、转发1024Mbps 支持对IPC、NVR、编码器、解码器、网络键盘、报警主机、门禁主机等设备的统一接入管理 支持标准ONVIF、GB/T28181协议 支持设备主从、级联（仅支持VMS与其他设备做级联，VMS之间无法级联）扩展，性能、容量线性增加 支持实况、回放、轮巡、电视墙、电子地图、语音对讲、报警联动等功能 支持C/S客户端、B/S客户端、移动客户端（iphone、andriod手机、iPad） 支持拌线、入侵、人脸检测、客流量统计等智能化功能，并进行报警或报表等业务展现 支持802.1x认证、ARP防攻击、HTTPS安全链接 支持网络容错、负载均衡、多IP设定	台	3			
59	080606005001	硬盘	硬盘：8TB	台	108			
60	030501013003	智能分析平台一体机	可实现视频图像图资源管理、智能解析、视算研判等业务能力，涵盖公安、园区、高校等场景业务。具备业界领先的高并发处理能力和集群化管理能力，可广泛运用于各大安防领域	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030501004001	图片存储主机	24盘位视频监控云存储节点：单控制器 磁盘通道数：24 电源模块：交流电源 网络接口：5个千兆以太网接口 性能：512路2M块直存、51路回放 384路2M流直存，38路回放 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理 支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡（SAS 3.0） 支持网络端口链路聚合、负载均衡 支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入 支持视频智能结构化数据存储 支持裸数据块直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减 支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份 支持冗余电源，风扇，电池支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换 支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警 支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警 支持数据保险箱（掉电数据永久保护） 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用 支持SATA、SSD盘 支持自动空白盘全局热备、专有热备	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装
 标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目
 第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持RAID阵列磁盘进行定位，RAID阵列自动巡检 支持RAID阵列重构重建、无感知重建、SMART检测预拷贝，RAID阵列可自动动态调整重建速度、重建/同步优先级 支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复 支持硬件过载保护机制 支持风扇多级调速技术 支持防尘、防震、防腐蚀					
62	081103004001	电池模块	电池模块	个	4			
63	080606005002	企业级SATA硬盘 (6TB)	企业级SATA硬盘 (6TB)	台	24			
64	030501013001	AR实景指挥一体机	支持在高点实况画面中叠加高点摄像机、低点摄像机、建筑物、道路、区域等多类标签 支持列表高高联动，在列表中选择其他高点，切换至其它高点实景画面 支持高低联动，全景界面中，点击低点相机打开实况画面，以画中画形式呈现 支持在AR画面中添加定点标签，包含低点摄像机、高点摄像机、建筑物，支持自定义添加配置其他子类标签 支持添加矢量标签，包含道路、卡口、警卫录像等方向类标签 支持添加区域标签，可自定义区域范围，设置标签内容 支持对标签进行收藏，可分组展示，支持增删	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			改等操作，收藏的标签可直接跳转至标签位置 支持标签自定义，可根据场景新增自定义标签子类 支持配置高点巡逻任务，并可对巡逻切换时间进行设置 支持3D定位功能，云台可转动至选择的点位为中心 支持拉框缩放功能，可控制鼠标拉框进行画面的缩小和放大					
65	031101043001	视频运维服务	运维管理服务器 3个千兆电口 运维管理能力：最高10万路前端 外形尺寸（宽×高×深mm）：482*87*551 支持设备的批量配置和管理，支持设备状态检测，设备异常告警，设备远程控制等功能，搭配视频诊断服务器，可以支持视频质量诊断，录像状态检测等功能	台	1			
66	031101043002	视频诊断服务	1. 支持视频亮度异常检测、偏色检测、视频信号丢失检测、遮挡检测、对比度异常检测、画面冻结检测； 2. 支持图像噪声检测，横纹检测； 3. 具备先进高效的视频诊断算法、准确率高、速度快； 4. 支持针对单个摄像机微调诊断标准； 5. 支持前端的录像状态检测； 6. 支持平台接入的第三方前端的录像状态检测； 7. 支持高速的录像巡检； 8. 支持视频诊断结果的实时查询； 9. 支持录像状态侦测结果的实时查询；	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030501013004	视频安全准入管理	高性能数据转发：采用业界领先的高性能数据转发框架，保证数据快速、安全转发，不丢包、延迟低，搭配高性能硬件平台，确保设备的稳定运行。 全面的监控管理手段：通过安全策略、IP黑白名单、协议准入等多层次安全功能，对于监控网络内的数据进行深度解析和处理，接收的协议报文格式必须符合标准。对于异常的行为、数据报文、IPC上下线行为等生成日志并告警。如非法的用户向被保护区发起访问时，报文被拦截的同时，在安全管理服务器上会实时的生成告警信息，信息中包括访问者IP、被访问者IP、访问报文类型等，可快捷准确溯源。 身份验证与权限控制：对于访问监控服务器的用户客户端，强制进行身份认证，并根据认证用户名进行访问权限控制。联动的监控设备验证：白名单的身份可与监控平台上的设备在线状态实时联动，只有在监控管理平台注册并上线的设备才被IAC认为是合法的前端，前端设备下线后，IAC会将其从合法白名单中删除。	台	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控 第 30 页 共 31 页

设备采购项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030501013005	视频加密管理	智能管理密钥服务； 3个100M/1000M Base-Tx； 支持最多1万个设备管理； 外形尺寸（宽×高×深mm）：482×87×551； 服务器负责给VM、编码端、解码端分发私钥，并管理VM、编码端、解码端的密钥分发机制；支持按需注册密钥，注册时需按提示写入相关参数，以及做出选择； 支持查看密钥分发的具体信息； 支持密钥下载； 支持密钥导入； 支持按照设备序列号、设备编码、设备地址查询设备；	台	1			
		管线材料及其他						
69	030502005001	网线	1. 名称:超五类工程屏蔽线 2. 敷设方式:穿管敷设	m	30250.14			
70	030502005002	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 敷设方式:穿管敷设	m	5200.17			
71	030502007002	光缆	4芯光缆	m	2111.37			
72	030502015001	百兆单芯收发器	百兆单芯收发器	个	18			
73	030502001001	机柜	1. 0厚2000*600*600	台	2			
74	030502001002	机柜	1500*600*600	台	1			
75	031002002004	监控立杆	4米监控立杆，含基础及基础挖填	套	150			
76	030501005001	监控立杆设备箱	80*80	台	150			
77	030501005002	汇聚设备箱	汇聚设备箱	台	257			
78	030501012004	汇聚交换机	8口百兆汇聚交换机	台	150			
79	030404035001	电源插排	4孔3插线牌	个	407			
80	030502009001	网络跳线	1. 0网络条线	条	510			
81	030502009002	尾纤跳线	光缆尾纤跳线	条	407			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价 +单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：安防监控设备采购及安装

标段：铜仁幼儿师范高等专科学校安防监控设备采购项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：