

独山县玉水幼儿园设备采购项目

采购需求公示

项目编号：GZWS-2025-6033

采 购 人：独山县教育局

采购代理机构：贵州万晟工程项目管理有限公司

日 期：2025 年 07 月 04 日

独山县玉水幼儿园设备采购项目

(采购需求公示)

- 1、项目名称：独山县玉水幼儿园设备采购项目
- 2、项目编号：GZWS-2025-6033
- 3、公示期限（不少于2个工作日）：2025年07月04日至2025年07月08日
- 4、采购预算：壹佰万元整（¥1000000.00元）；
- 5、最高限价：壹佰万元整（¥1000000.00元）；
- 5、采购预算确定依据：独山县政府采购计划书[2025]867号
- 6、采购单位名称：独山县教育局
- 7、项目联系人：韦老师
- 8、联系电话：0854-3221240
- 9、采购代理机构全称：贵州万晟工程项目管理有限公司
- 10、项目联系人：文婷婷、殷俊、杨奇爽
- 11、联系电话：0854-8369222、15608540889
- 12、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

二、申请人资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》第十七条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的法人营业执照副本复印件或其他组织的营业执照副本复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（5）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有违法违规记录：提供书面承诺函（格式详见附件）；

（6）根据财政部财库〔2016〕125 号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动。以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为依据，提供信用记录承诺书（格式详见附件）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不为专门面向中小企业采购的采购项目，所提供的货物由符合政策要求的小型或微型企业制造的（监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格评审优惠的扶持政策），评标时报价应给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

3. 本项目的特定资格要求：无

二、采购需求

第一节 用户需求书

序号	工作间	名称	尺寸规格	参数	单位	数量	备注
1	洗消间 (毛巾、碗筷)	洗衣机	10kg	1、箱体材质:镀锌钢板; 2、使用方式:全自动洗衣程序:标准,快洗,单脱水排水方式:下排水; 3、能效等级:二级; 4、内桶材质:不锈钢; 5、显示屏类型:LED; 6、附加功能:自动断电,预约; 7、控制方式:电子; 8、产品类型:波轮洗衣机; 9、电机类型:定频电机; 10、顶开式堆码层数极限:4层;尺寸:515x525x920mm(±10mm); 11、脱水功率:≥400W;洗涤功率:400W; 洗涤公斤量:≥8kg;脱水公斤量:≥8kg; 高转速:680 转/分钟	台	3	

2		毛巾消毒柜	1400*650*1600mm (±10mm)	1、整体高密度发泡，保温层厚度 3.5cm，保温效果好 2、自动进水，自带缺水断电的保护功能，防干烧，使用更安全放心。 3、304 不锈钢材质电热管，纯铜蒸汽帽 4、新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠 5、六螺栓大合页，更牢固耐用 6、箱体两侧均有支承筋条，经久耐用，不变形。 7、智能控制触控屏，定时控温功能装置，自由调节温度和时间，更实用省心。 8、高效节能，操作简便	台	1	双开门
3		碗筷消毒柜	1200*500*1800mm (±10mm)	1、远红外电热管，加热温度超过 125℃； 2、高温热风 360 度立体循环，直达橱柜的每一个角落，杀菌于无形，实现彻底杀菌，健康无忧 3、国际化设计，全不锈钢制造 4、高品质不锈钢层架，易于存放物品和清洁； 5、消毒清洁存储空间大，可同时容纳不同餐具如盘、碗等餐具进行消毒 6、内外均采用不锈钢结构，坚固耐用，耐腐蚀，使用寿命长 7、柜体高大，储物容量大，柜体全部采用不锈钢材质	台	2	双开门
4		保洁柜	1200*500*1800mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	台	4	

5		盆池	1800*600*800+150mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 ϕ 51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	4	(洗碗、洗毛巾)
6		碗箱	550*600*450mm (±10mm)	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；	个	6	
7		餐具	碗直径 140mm (±10mm)	食品级 304 材质，配套小碗，勺子，筷子，水果盘	套	6	食品级 304 材质，配套小碗，勺子，筷子，水果盘
8		排风系统	1400*400*1000mm (±10mm)	油烟抽排净化一体机，净化效果 95%	套	1	
9		烧水器	1080*760*1480mm (±10mm)	整机采用不锈钢，内档采用 304 不锈钢。带 3 级过滤器	台	1	(带过滤器)
10	烹饪、操作间	双层工作台	1800*700*800mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	套	3	
11		抽排油烟系统	3100*1300*930mm (±10mm)	油烟抽排净化一体机，净化效果 95%	套	1	
12		换气扇	400*400 mm (±10mm)	九州 350W	台	2	

13		调料台	500*1000*1250mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	台	3	
14		盆池	1200*700*800+150mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\phi 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	4	
15		蒸饭柜	1400*650*1700mm (±10mm)	1、整体高密度发泡, 保温层厚度 3.5cm, 保温效果好 2、自动进水, 自带缺水断电的保护功能, 防干烧, 使用更安全放心。 3、304 不锈钢材质电热管, 纯铜蒸汽帽 4、新型多气囊, 嵌入式硅胶门封, 密封牢靠 5、六螺栓大合页, 更牢固耐用 6、箱体两侧均有支承筋条, 经久耐用, 不变形。 7、智能控制触控屏, 定时控温功能装置, 自由调节温度和时间, 更实用省心。 8、高效节能, 操作简便	台	1	
16		电炒锅	1000*1100*800+400mm (±10mm)	全中文显示, 集成数字电表功能, 采用美国工业级 cpu 处理器, 真正的数字技术; 采用德国英飞高频 SK4 系列 IGBT, 行业最高配; 日本红宝石电容, 三星电阻, 拥有二级电路保护系统; 恒功率输出, 20*2KW/380V; 304 板材, 面板 1.2mm, 侧板 1.2mm, 锅具 3.0mm 厚。	台	1	

17		明厨亮灶系统	24 个	支持 POE 供电，高清白光全彩，最高分辨率可达（2048*1536），H. 265 编码存储减半，ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控，采用 EXIR 点阵式红外灯技术，照射距离最远可达 30 米。支持音频输入，输出/报警。3D 数字降噪。	套	1	
18		刀具消毒柜	460*95*610mm（±10mm）	不锈钢机身，无磁不锈钢；中温热风循环+紫外线+臭氧消毒；可同时对刀具，菜砧消毒；可定时可控温,220V/600W	台	1	
19	水果间	空调	内机 910*300*195（±10mm）	1、挂式 1.5 匹：额定制冷量:≥3500W（200-4350）额定制热量:≥4650W(200-5780) 2、额定电压:220V/ 3、额定频率:50Hz 4、制冷功率:≥840W(80-1550)制热功率:≥1280(80-1990) 5、空调类型:挂壁式循环风量:700m³/h 能效比(APF):4.30 室外最大输入电流:9.5A 室外最大输入功率:1950W 制冷剂种类/充注量: R32/670g 室内机噪音 dB(A):18-35-41(低-高-较高)	台	1	
20		盆池	1800*700*800+150mm（±10mm）	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	1	
21		菜刀	330*100 mm（±10mm）	/	把	2	
22		菜板	直径 500mm（±10mm）	松木砧板	个	2	

23		操作台	1500*800*800mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	套	1	下面有门
24	面点间	和面机	415*530*750mm (±10mm)	多功能搅拌和面, 最大 15kg 面	台	1	
25		盆池	1200*700*800+150mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\varnothing 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	1	
26		操作台	1800*800*800mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	套	2	
27		三层烤箱	1200*800*1500mm (±10mm)	1、升级双玻璃可视窗, 美观大方, 方便观察; 2、微电脑控制器, 烤箱表面做封釉处理; 3、加热管效率高, 升温快, 304#材质; 4、全系列配有电子式智能超温模块, 相比传统限温器更精准; 5、后排烟隔板夹层设计, 防止箱内温度快速抽走; 6、规格: 电压 380v/50Hz, 0-380°, 功率 19.8 千瓦, 1240*860*1800	台	1	
28		切绞肉机	509*390*750mm (±10mm)	可拆卸刀片清洗方便, 电机功率 2.2KW	台	1	

29		空调	内机 910*300*195 (±10mm)	1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W (200-4350) 额定制热量：≥4650W(200-5780) 2、额定电压:220V/ 3、额定频率:50Hz 4、制冷功率：≥840W(80-1550) 制热功率：≥1280(80-1990) 5、空调类型:挂壁式循环风量：700m³/h 能效比(APF)：4.30 室外最大输入电流：9.5A 室外最大输入功率：1950W 制冷剂种类/充注量：R32/670g 室内机噪音 dB(A)：18-35-41(低-高-较高)	台	1	
30		压面机	580*420*900mm (±10mm)	1、生产能力：25-30Kg/h; 2、全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组，有 3mm、5mm 规格刀组可选。	台	1	
31		货架	1200*500*1600mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条形焊接，衡量宽度>80mm,脚用 Φ38x1.0mm 不锈钢圆管，下加可调节子弹脚。	个	8	3 层
32	储藏间	干货收纳箱	大 450*310*160mm (±10mm) 小 380*270*130mm (±10mm)	大 10 个，小 18 个	个	18	大 10 个，小 18 个
34		不锈钢储藏柜	1200*500*1600mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板 1.0mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	个	2	

35		米柜	50L	1、整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 3、并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 4、配置不锈钢可调子弹脚。	个	3	
36	更衣室	衣柜	500*500mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 $\phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	个	2	
37		洗手池	500*500*800mm (±10mm)	3 层接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条形焊接，衡量宽度>80mm,脚用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，下加可调节子弹脚。	个	1	
38	粗加工间	货架	1200*500*1600mm (±10mm)	3 层接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条形焊接，衡量宽度>80mm,脚用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，下加可调节子弹脚。	个	3	2 层
39		风幕机	900*261*235mm (±10mm)	功率 250w, 风速 14.5 (m/s)	台	3	
40		洗菜池	600*700*800+150mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 $\phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	3	

41		洗肉池	600*700*800+150mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\varnothing$ 51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	3	
42		洗抹布池	600*700*800+150mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\varnothing$ 51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	1	
43	细加工间	操作台	1800*800*800mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	套	2	
44		冰柜	226L	卧室, 数字温控, 全铜盘管, 品牌压缩机, 无氟设计, 绿色环保, 超厚节能保温层, 防冷量外泄, 内外箱全不锈钢, 自动除霜功能, 可拆装门封条, 可更换式弹簧铰链, 防凝露设计, 宽气候带运行, 加长加宽天梯, 制冷方式: 直冷, 制冷剂	台	1	双开门
45		菜刀	330*100 mm (±10mm)	/	把	4	
46		菜板	直径 500mm (±10mm)	松木砧板	个	4	

47		冷藏思门大冰箱	400L	数字温控,全铜盘管,压缩机,无氟设计,绿色环保,超厚节能保温层,防冷量外泄,内外箱全不锈钢,自动除霜功能,可拆装门封条,可更换式弹簧铰链,防凝露设计,宽气候带运行,加长加宽天梯,搁架层数:4层,框脚类型:框脚类型:4寸万向脚轮,40GP 装箱数量:≥18个,温度范围:-15℃~4℃,制冷方式:直冷,制冷剂 R404A (R22),电源 220V/50HZ。	台	2	
48		砧板消毒柜	460*95*610	不锈钢机身,无磁不锈钢;中温热风循环+紫外线+臭氧消毒;可同时对刀具,菜砧消毒;可定时可控温,220V/600W	套	1	
49	出餐间	空调	内机 910*300*195 (±10mm)	1、挂式 1.5 匹:额定制冷量:≥3500W (200-4350) 额定制热量:≥4650W (200-5780) 2、额定电压:220V/ 3、额定频率:50Hz 4、制冷功率:≥840W (80-1550) 制热功率:≥1280 (80-1990) 5、空调类型:挂壁式循环风量:700m³/h 能效比 (APF): 4.30 室外最大输入电流:9.5A 室外最大输入功率:1950W 制冷剂种类/充注量: R32/670g 室内机噪音 dB(A): 18-35-41 (低-高-较高)	台	1	
50		配餐台	1200*700*800 (±10mm)	接触面 304 板材,标厚 1.2mm 不锈钢制作台面,台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板 1.0mm,脚为不锈钢管,配可调节子弹脚	套	2	

51		送餐车	900*490*870mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，底部配有万向静音轮；	辆	6	小
52		空气能	1130*345*855mm (±10mm)	1、制热工况：制热量 (A7 W55) 10KW 2、制热功率：45KW 3、最大输入功率 3.55KW 4、最大输入电流 16.5A 5、电源 220V ~/50Hz 6、出风方式 侧出风 7、单台风机风量 4000m³/3h 8、水泵最小流量 1.72m³/3h 9、水路接口尺寸 G1 10、噪声 55dB(A)	个	1	5p 5 吨
53	教室厨房	抽油烟机	895*960 mm (±10mm)	1、电源：220V -/50Hz 2、瞬吸风量：20m³/min 3、最大静压：410Pa 4、照明功率：2W 5、油脂分离度：≥92% 6、主电机额定输入功率：258W 7、整机额定输入功率：260W 8、噪声（半消声室噪声）：63dB 9、瞬时气味降低度：≥60% 10、工作风量：10m³/min 11、工作噪声：66dB	台	1	
54		盆池	1200*700*800+150mm (±10mm)	接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	1	

55		操作台	1200*800*800mm (±10mm)	接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	个	1	
56		餐具消毒柜	1815*1160*480 mm (±10mm)	高温消毒	台	1	
57	其他	地沟板	250*580*20	201	米	30	
58		挡鼠板	1000*400*20mm (±10mm)	201	块	15	
59		木质桌	1200mm*600mm*500mm (±10mm)	橡木	套	50	
60		打餐桌	1200mm*600mm*500mm±10mm)	橡木	套	6	
61		圆桌	1200*600*760mm (±10mm)	松木	套	2	
62		床	1380*600*340 (±10mm)	橡木	张	70	
63		5 匹柜式空调	内机 1880*350*600mm (±10mm)	1、5 匹柜式空调: 制冷量 (kW) : 12.2 (1.8-14.7) 2、制冷额定功率 (kW) : 4.3 (0.5-6.0) 3、制热量 (kW) : 13.7 (1.8-17.2) 4、制热额定功率 (kW) : 4.05 (0.5-5.0) 5、电热功率 (kW) : 3.5 6、能效等级: 3 7、室内机/室外机噪音 (dB (A)) : 39-48-52/59	套	9	

64		3 匹柜式空调	内机 1765*302*506mm (±10mm)	1、3 匹柜式空调：制热量 7500W 2、制冷量 7500W 3、循环风量 1300m³/h 4、最大制冷功率 2800W 5、最大制热功率 2800W 6、内机噪音 55dB(A) 7、除湿量 2.1kg/h	套	6	
65		1.5 匹挂式空调	内机 910*300*195 (±10mm)	1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W (200-4350) 额定制热量：≥4650W (200-5780) 2、额定电压：220V/ 3、额定频率：50Hz 4、制冷功率：≥840W (80-1550) 制热功率：≥1280 (80-1990) 5、空调类型：挂壁式循环风量：700m³/h 能效比 (APF)：4.30 室外最大输入电流：9.5A 室外最大输入功率：1950W 制冷剂种类/充注量：R32/670g 室内机噪音 dB(A)：18-35-41 (低-高-较高)	套	4	

66		教学一体机	1483.9*919.6*103.6mm (±10mm)	1、★UHD 液晶屏体：A 规屏，显示尺寸 ≥65 英寸 2、物理分辨率：3840×2160 可无损播放 4K 片源 3、交互平板屏体色彩覆盖率不低于 90%； 4、交互平板屏体最高灰阶 256 灰阶 5、交互平板采用金属材质，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度 ≤3.2mm，雾度 ≤8%； 6、交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏 7 级，高于石墨 1-9H 硬度。 7、红外触控技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控及同时书写；触摸高度 ≤2mm；最小识别直径 ≤2mm，书写延迟速度 ≤15ms；（须提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 8、交互平板具备抗强光干扰，在 ≥400K LUX 照度的光照下保证书写功能正常	台	6	
67		门禁系统	800*1000*230mm mm (±10mm)	304 不锈钢材质，红外感应 、防夹防撞防尾随，防冲撞延时自动复位，语音播报，室外防水	套	1	2 门

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货时间：签订合同 30 日内完成供货并安装完毕；

交货地点：采购人指定地点。

二、投标有效期

60 日历天。

三、付款方式

以采购人与成交供应商签订合同时自行约定的为准

四、质量要求与验收标准

(1) 质量标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准及采购人要求等。

(2) 验收标准：

①由采购人负责，供应商按照服务合同采购内容约定提供服务（货物），采购人严格按照《竞争性磋商文件》及相关法律法规的要求进行验收。

②供应商所提供的服务（货物）不符合《竞争性磋商文件》及相关法律法规要求的，采购单位有权拒绝验收，供应商应在期限内进行整改。在整改过程中所造成的一切费用由供应商承担。

五、质保期

1 年，国家规定或生产厂家有更长质保期的，按更长规定执行、参数有要求质保时间的按参数要求质保时间执行，时间从采购人在交付验收合格签字之日起计算。

六、其他要求

(1) 成交人若不能按时完成采购人交付的工作任务或为采购人提供的产品（服务）存在不按时、不规范、质量不高，达不到要求时，视为一方违约，应承担因其工作失误（或其他原因）给采购人造成的一切损失责任。

(2) 成交人无正当理由放弃中标项目的，或未按约定期限签订合同的，除了要赔偿采购人和代理机构在本次采购活动中产生的一切费用外，代理机构还将报请政府采购监督管理部门按相关法律法规规定对成交供应商追究相应的经济 and 法律责任。

(3) 本项目未尽事宜，成交人应本着高效服务，保证质量，诚信合作的原则，由双方合同中协商解决。

三、评标办法

1	评标方法及评标委员会推荐中标候选人的人数	评标方法：综合评分法，以经评审的最高分为中标单位。 评标委员会推荐中标候选人的人数为：前 3 名。
---	----------------------	--

（注：本次采购需求内容以发布的竞争性磋商公告及竞争性磋商文件为准）