

黔南州中医医院采购办公耗材等

12 项后勤物资

需求公示内容

采购单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

采购代理机构：贵州万晟工程项目管理有限公司

日期：2025 年 07 月 30 日

一、项目基本信息

项目名称：黔黔南州中医医院采购办公耗材等 12 项后勤物资

项目编号：GZWS-2025-6029

采购预算：预算金额(元):5570000.00(其中A包预算金额为：3300000.00元；B包预算金额为：2270000.00元)

最高限价(元):5347032.00元(其中：A包预算金额为:3080862.00元;B包预算金额为:2266170.00元。)

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间：2025 年 07 月 30 日至 2025 年 08 月 01 日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：黔南州本级政府采购计划书[2025]1719号

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：黔南布依族苗族自治州中医医院

项目联系人：胡老师

联系电话：15885587111

2、代理机构信息

代理全称：贵州万晟工程项目管理有限公司

联系人：彭燕燕、彭丽娟、杨奇爽

联系方式：0854-8369222、15608540885

五、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任的能力【若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”；若供应商为事业单位法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”；若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照；】；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2023年度或2024年度会计师事务所出具的财务审计报告（注：审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明开具日期为本项目采购公告发布之日后至投标文件递交截止时间）或者提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）】；

(3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2025年1月至今（含投标截止前1个月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或者提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（承诺函格式参考本采购文件第六章“附件一”）；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应有效证明材料】；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及法律、行政法规规定的其他条件。【提供承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件一”】；

(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标【提供单位负责人非同一人，非直接控股、管理关系的承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件二”】；

(7) 本项目不接受联合体投标【提供非联合体投标承诺函，格式参考本采购文件第六章“附件三”】；

(8) 供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式参考本采购文件第六章“附件四”）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等相关文件执行。本项目不为专门面向中小企业采购的采购项目。所提供的货物由符合政策要求的小型或微型企业制造的（监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格评审优惠的扶持政策），评标时报价应给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见《采购文件》。

(2) 本项目为货物采购类项目，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的价格扣除政策；货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3. 特殊资格要求：无。

六、无效标、废标

1 有下列情况之一出现的，投标文件无效，按无效标处理：

1.1 未递交投标保证金或未打印投标保证金收据的；

1.2 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 1.3 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- 1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 1.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（本文件中带“▲”条款，为招标文件实质性响应条款）

2 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- 2.1 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2.2 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 2.3 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 2.4 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 2.5 不同投标供应商的投标文件相互混装；
- 2.6 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3 有下列情况之一出现的，将作废标处理：

- 3.1 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；
- 3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.3 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
- 3.4 因出现重大变故，采购项目取消的。

七、用户需求书

第一节 采购清单及技术参数

黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资（A包）采购清单：

黔南州中医医院后勤物资（办公耗材、办公设备、消毒用品、布草被服、办公家具）采购清单

一、办公耗材（131项）							
序号	名称	型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采购 预算量	小计 （元）
1	HDMI 高清线	1.5米	(1) 长度：1.5米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	14	5	70
2	HDMI 高清线	3米	(1) 长度：3米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	16	5	80
3	HDMI 高清线	5米	(1) 长度：5米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	34	2	68
4	HDMI 高清线	10米	(1) 长度：10米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	50	2	100

5	HDMI 高清线	15米	(1) 长度：15米 (2) 线芯材质：镀锡无氧铜 (3) 线芯：19+1芯 (4) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (5) 外被：环保PVC	根	54	5	270
6	USB打印线	1.5米	(1) 长度：1.5米 (2) 线芯材质：镀锡铜芯 (3) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (4) 外被：环保PVC	条	10	5	50
7	USB打印线	3米	(1) 长度：3米 (2) 线芯材质：镀锡铜芯 (3) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (4) 外被：环保PVC	根	16	2	32
8	USB打印线	10米	(1) 长度：3米 (2) 线芯材质：镀锡铜芯 (3) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (4) 外被：环保PVC	根	50	2	100
9	USB打印线	5米	(1) 长度：10米 (2) 线芯材质：镀锡铜芯 (3) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (4) 外被：环保PVC	条	23	5	115
10	U盘	32G	(1) 长度：5米 (2) 线芯材质：镀锡铜芯 (3) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线 (4) 外被：环保PVC	个	28	3	84
11	U盘	64G	(1) USB 3.0，向下兼容USB 2.0 (2) 容量：≥64G (3) 最大读取速度200MB/S，最大写入速度20MB/S	个	31	3	93
12	U盘	128G	(1) USB 3.0，向下兼容USB 2.0 (2) 容量：≥128G (3) 最大读取速度200MB/S，最大写入速度20MB/S	个	54	5	270

13	VGA视频线	1.5米	(1) 长度：1.5米 (2) 线径：8mm (3) 线芯材质：镀锡铜芯 (4) 外被：环保PVC (5) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线	条	21	3	63
14	VGA视频线	3米	(1) 长度：3米 (2) 线径：8mm (3) 线芯材质：镀锡铜芯 (4) 外被：环保PVC (5) 屏蔽：铝箔+金属编织+地线	条	30	8	240
15	搓纸轮		适用于佳能、惠普等系列打印机	套	96	2	192
16	定影组件		通用于HP1020/HP1108/HPM1005佳能2900兄弟7480/2240等 系列打印机	套	58	5	290
17	粉盒		(1) 适用于惠普系列打印机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥3000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	150	100	15000
18	粉盒		(1) 适用于兄弟系列打印机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥3000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	140	5	700
19	粉盒		(1) 适用于佳能系列打印机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥3000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	150	5	750
20	粉盒	T-FC415C-K黑色	(1) 适用于东芝3015AC，2515AC等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：大容量	盒	520	5	2600

			(4) 打印页数：≥38000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）				
21	粉盒	T-FC415C-K黑色	(1) 适用于东芝AC1200复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥38000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	520	5	2600
22	粉盒	T-FC415C-C蓝色 T-FC415C-M红色 T-FC415C-Y黄色	(1) 适用于东芝AC1200复印机（2）颜色：蓝色、红色、黄色（彩色） (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥38000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	720	5	3600
23	粉盒	TN323	(1) 适用于美能达TN323等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥10000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	345	60	20700
24	粉盒	TN223黑色	(1) 适用于美能达TN223K等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥10000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	280	50	14000
25	粉盒	TN223	(1) 适用于美能达TN223K等复印机 (2) 颜色：彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥5000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	365	50	18250
26	粉盒	M C2001黑色	(1) 适用于适用于理光MC2001等复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥18000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	380	60	22800
27	粉盒	M C2001 彩色	(1) 适用于适用于理光MC2001等复印机 (2) 颜色：彩色	盒	680	30	20400

			(3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥15000页（A4纸5%幅面覆盖率计算）				
28	固态硬盘	500G	(1) 容量：500G (2) 接口：SATA (3) 顺序读速：550MB/s (4) 顺序写入：500MB/s	块	399	2	798
29	固态硬盘	1T	(1) 容量：1T (2) 接口：SATA (3) 顺序读速：550MB/s (4) 顺序写入：500MB/s	块	580	2	1160
30	固态硬盘	500G	(1) 容量：500G (2) 接口：Nvme (3) 顺序读速：6000MB/s (4) 顺序写入：3000MB/s	块	380	2	760
31	固态硬盘	1T	(1) 容量：1T (2) 接口：Nvme (3) 顺序读速：7000MB/s (4) 顺序写入：6000MB/s	块	480	2	960
32	扩音器	MF5无线版	(1) 无线版 (2) 电池容量：≥2200mAh (3) 续航时间：≥12小时 (4) 接口：USB+3.5毫米音频接口	套	185	2	370
33	录音笔	32GB	(1) 容量：≥32GB (2) 显示屏：彩色 (3) 录音格式：WAV/MP3 (4) 录音时长：≥30H (5) 系统语言：中文默认、支持英文、中文繁体 (6) 含耳机、USB数据线、录音笔袋	支	206	2	412

34	墨盒		(1) 适用于佳能系列喷墨打印机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：标准容量 (4) 类别：带喷头 (5) 打印页数：≥480页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	盒	94	40	3760
35	墨水		(1) 适用于爱普生、惠普、佳能系列喷墨打印机喷墨打印机系列 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 容量：65-70ML/支 (4) 打印页数：黑色≥4500页，彩色≥7500页（A4纸5%幅面覆盖率计算）	支	44	20	880
36	内存条	8G/DDR4	(1) 总容量：8G (2) DDR代数：DDR4 (3) 平台：台式机内存 (4) 内存频率：3200/3333MHz	条	126	2	252
37	铜版标签纸	80*60mm	80*60mm	卷	16	60	960
38	叫号纸	80*80mm	80*80mm热敏	卷	5	50	250
39	收银纸	57*50mm	57*50mm热敏	卷	2	50	100
40	喷墨打印头	JM501-1D	(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 类别：连供式喷头	个	365	4	1460
41	定影组件		适用于美能达367黑白复印机	套	1400	2	2800
42	载体		(1) 适用于美能达367黑白复印机 (2) 颜色：黑色	包	280	1	280
43	感光鼓	OD-FC30N黑色	(1) 适用于东芝2010AC彩色复印机 (2) 颜色：黑色/蓝色/红色/黄色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥67000页（A4纸5%覆盖率）	套	980	8	7840

44	显影组件	6LJ54241000黑色	(1) 适用于东芝2010AC彩色复印机 (2) 颜色：黑色/蓝色/红色/黄色 (3) 规格：标准容量	套	580	8	4640
45	内存条	DDR4 2666 16G	(1) 总容量：16G (2) DDR代数：DDR4 (3) 平台：台式机内存 (4) 内存频率：2666MHz	个	210	2	420
46	内存条	DDR4 2400 8G	(1) 总容量：8G (2) DDR代数：DDR3 (3) 平台：台式机内存 (4) 内存频率：2400MHz	条	125	1	125
47	HDMI切换器	四进二出	HDMI四进二出分配器 外壳材质：金属外壳 输入设备：台式机、笔记本 显示设备：显示器、高清电视、投影仪	个	420	1	420
48	HDMI切换器	二进一出	HDMI二进二出分配器 外壳材质：金属外壳 输入设备：台式机、笔记本 显示设备：显示器、高清电视、投影仪	个	48	2	96
49	网线对接头	六类免打	(1) 六类免打通用对接头 (2) 接口：RJ45网络接口，不适用超五类线 (3) 材质：锌合金屏蔽外壳 (4) 端子：钛合金IDC	个	22	25	550
50	装订机钻头	HX-6308QY	(1) 适用于宏鑫HX-50BZ装订机 (2) 原装 (3) 孔径：7mm (4) 材质：进口钢	个	15	4	60

51	扫码平台		(1) 二维扫码平台 (2) 可读条码：一维/二维码 (3) 传输方式：有线 (4) 扫描范围：直径约80mm扫描窗口 (5) 抗震能力：可承受1m自由落体跌落 (6) 产品特性：一维二维条码扫描平台，快速识别不卡顿，智能照明技术，50度视角调节	台	522	5	2610
52	粉盒	TN323	标准容量	盒	130	5	650
53	传感器	RM1-2313	适用于佳能、惠普等系列打印机	套	96	5	480
54	粉盒	T-FC415C-Y黄色	(1) 适用于东芝 3015AC, 2515AC 等复印机 (2) 颜色：彩色 (3) 规格：大容量 (4) 打印页数：≥33000 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)	盒	720	1	720
55	机械硬盘	1TB	(1) 硬盘类型：台式机硬盘 (2) 容量：1TB (3) 接口：SATA 接口 (4) 转速：7200rpm	块	390	2	780
56	机械硬盘		(1) 硬盘类型：台式机硬盘 (2) 容量：2TB (3) 接口：SATA 接口 (4) 转速：7200rpm	块	470	1	470
57	机械硬盘		(1) 硬盘类型：台式机硬盘 (2) 容量：3TB (3) 接口：SATA 接口 (4) 转速：7200rpm	块	599	1	599
58	机械硬盘		(1) 硬盘类型：台式机硬盘 (2) 容量：4TB (3) 接口：SATA 接口	块	1200	1	1200

			(4) 转速: 7200rpm				
59	移动硬盘		(1) 容量: 1TB (2) 接口: USB3.0 (3) 支持系统: win7; Win10	块	490	2	980
60	移动硬盘	2TB	(1) 容量: 2TB (2) 接口: USB3.0 (3) 支持系统: win7; Win10	块	539	2	1078
61	墨水	81 黑色	(1) 适用于所有喷墨打印机系列 (2) 颜色: 黑色/彩色 (3) 容量: 65-70ML/支 (4) 打印页数: 黑色 $\geq$ 4500 页, 彩色 $\geq$ 7500 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)	支	95	20	1900
62	碳带	60mm*70mm	规格: 60mm*70mm	卷	9	60	540
63	碳粉	1140B	(1) 通用于惠普、兄弟、三星、奔图等系列打印机 (2) 颜色: 黑色 (3) 容量: 70g-90g (4) 打印页数: $\approx$ 2500 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)	支	22	1250	27500
64	路由器	AC1200	2.4GHz+5GHz	个	126	6	756
65	DVD 光盘	DVD+R4. 7G	12cm/5寸 (直径)	张	2	300	600
66	粉盒	MP C2503HC	(1) 适用于适用于理光 MPC2503 等复印机 (2) 颜色: 彩色 (3) 规格: 大容量 (4) 打印页数: $\geq$ 10000 页 (A4 纸 5%幅面覆盖率计算)	盒	660	5	3300
67	移动硬盘	4TB	(1) 容量: 4TB (2) 接口: USB3.0 (3) 支持系统: win7; Win10	块	855	1	855
68	热敏纸	57*30mm无芯款	57*30mm热敏纸, 无管芯	卷	2	50	100

69	打印机腕带	10015355-2K蓝色	(1) 适用于斑马ZD510腕带打印机专用腕带 (2) 蓝色 (3) 每盒175条	条	3	30	90
70	VGA KVM切换器	4口	(1) VGA KVM切换器4进1出 (2) 切换方式：面板按键 (3) 分辨率：支持1920*1440 (4) 无需驱动，即插即用	个	408	4	1632
71	Type-C千兆有线网卡	Type-C充电款	(1) Type-C转千兆网卡 (2) 接口：RJ45+PD供电输入 (3) 外壳材质：铝合金 (4) 网络标准：10/100/1000Mbps	个	54	2	108
72	硒鼓	CF277A-E带芯片	(1) 适用于HP pro M305d (2) 颜色：黑色 (3) 规格：带芯片版本，无需另行采购芯片 (4) 打印页数：≥3100页（A4纸5%覆盖率）	个	350	10	3500
73	标签机色带	12mm*8m	热转印（12mm*8m）	卷	9	100	900
74	标签机色带	18mm*8m	热转印（18mm*8m）	卷	16	100	1600
75	标签机色带	24mm*8m	热转印（24mm*8m）	卷	19	80	1520
76	标签机色带	36mm*8m	热转印（36mm*8m）	卷	26	80	2080
77	USB延长线	10米	10米	条	58	10	580
78	HDMI高清线	20米	20米	条	87	10	870
79	碳带	70mm*110mm	70mm*110mm	卷	10	260	2600
80	鼓组件	DR312	(1) 适用于美能达367黑白复印机 (2) 颜色：黑色 (3) 规格：标准容量 (4) 打印页数：≥80000页（A4纸5%覆盖率）	套	780	4	3120
81	色带	ERC-09	长：90mm 适用机型：M-160 160K 163 164	个	6	250	1500

			180 180H 182 183 183H 185 190 191 192 195				
82	定影组件	D00PK0001	适用于得力M3400ADN黑白激光一体打印机	个	580	4	2320
83	墨盒	JM04PK1	(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 颜色：黑色/彩色 (3) 规格：150毫升	盒	198	60	11880
84	墨盒	JM05PM1	(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 颜色：红色 (3) 规格：70毫升	盒	198	60	11880
85	废墨盒	JMW102	(1) 适用于映美TP108W喷墨机 (2) 颜色：双色版分离式 (3) 类别：不带头墨盒	个	100	20	2000
86	定影组件	MF243D	适用于佳能MF243D打印机	个	240	4	960
87	水晶头	6P2C	6P2C电话水晶头 数量：200PCS	盒	44	2	88
88	三防高清热敏标签	80mm*60mm-500	80mm*60mm-500	卷	10	1500	15000
89	三防高清热敏标签	60mm*40mm-500	60mm*40mm-500	卷	6	120	720
90	三防高清热敏标签	50mm*30mm-800	50mm*30mm-800	卷	7	1700	11900
91	叫号纸	80mm*60mm	80mm*60mm	卷	5	500	2500
92	POS机专用标签纸	57mm*30mm	57mm*30mm	卷	2	1000	2000
93	标签机色带	36mm*8m	36mm*8m防水防油防刮擦防腐不易褪色耐高低温强粘性	卷	140	5	700
94	尼龙水洗唛	110mm*50m	110mm*50m	卷	27	20	540

95	条码腕带	明黄280*30mm	明黄280*30mm	条	1	35000	35000
96	条码腕带	粉红220*30mm	粉红220*30mm	条	1	3000	3000
97	条码腕带	粉红 158*30mm	粉红 158*30mm	条	1	2000	2000
98	标签机色带	24mm*8m	适用于贴普乐标签打印机, 24mm*8m防水防油防刮擦防腐 不易褪色耐高低温强粘性	卷	95	5	475
99	标签机色带	18mm*8m	适用于贴普乐标签打印机, 18mm*8m防水防油防刮擦防腐 不易褪色耐高低温强粘性	卷	95	5	475
100	标签机色带	24mm*8m	适用于爱乐施标签打印机, 24mm*8m防水防油防刮擦防腐 不易褪色耐高低温强粘性	卷	25	5	125
101	标签机色带	18mm*8m	适用于爱乐施标签打印机, 18mm*8m防水防油防刮擦防腐 不易褪色耐高低温强粘性	卷	20	5	100
102	DVD光盘	DVD-R 4.7G	(1) 类型: DVD-R (2) 尺寸: 12cm/5寸 (直径) (3) 容量: 4.7GB/120min (4) 刻录速度: 1-16X (5) 含光盘袋	张	2	260	520
103	扫描组件	CCD扫描镜头	适用于美能达367黑白复印机	个	230	1	230
104	打印头	R330	适用于爱普生L805打印机	个	930	3	2790
105	打印头	QY6-8032/QY6-8041	适用于佳能G1820彩色墨仓连供打印机(2) 颜色: 黑色	个	320	1	320
106	不干胶标签纸	50*30mm	50*30mm	卷	8	180	1440
107	网络水晶头		超五类	盒	50	5	250

108	网络水晶头		六类	盒	80	5	400
109	网钳		CP-333	把	60	2	120
110	网线		六类,整箱305米	米	5	200	1000
111	电源线		国标3芯X0.75平方,1.5米	根	5	5	25
112	电源线		国标3芯X1平方,1.5米	根	5	5	25
113	键鼠套装有线	来酷 CM105 U+U	键鼠套装有线	套	60	2	120
114	键鼠套装无线	联想 来酷 KW201	键鼠套装无线	套	90	2	180
115	鼠标有线	来酷 MS10	鼠标有线	个	22	30	660
116	鼠标无线	来酷WS202	鼠标无线	个	40	5	200
117	键盘有线	来酷 CM105 U+U	键盘有线	个	25	30	750
118	键盘无线	联想 来酷 KW201	键盘无线	个	40	5	200
119	ATX电源		常见功率不一	个	120	2	240
120	无线AP	RG-RAP2261 (G)	RG-AP800	个	1999	2	3998
121	POE电源		RG-E-130 (GE)-A	个	40	1	40

122	POE交换机	RG-NBS3000-10GT/1SFP-P	RG-ES209GC-P	个	1399	2	2798
123	千兆光模块		MINI-GBIC-LX-SM1310	个	350	2	700
124	万兆光模块		XG-SFP-LR-SM1310	个	1020	2	2040
125	光纤跳线		各种接口，单模双芯，1米	根	15	1	15
126	光纤跳线		各种接口，单模双芯，2米	根	15	1	15
127	光纤跳线		各种接口，单模双芯，3米	根	15	1	15
128	光纤跳线		各种接口，单模双芯，5米	根	18	1	18
129	网络机柜		壁挂,标准9U	个	200	2	400
130	网络机柜		壁挂,标准15U	个	460	2	920
131	寻线仪	sy806	NF-802	个	170	1	170
小计（元）					359762		342350
二、办公设备（9项）							
序号	名称	规格	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采购 预算量	小计 （元）

1	打印机	黑白激光打印机最大打印A4幅面，电子照相技术，处理器800MHz，打印速度A4：≥40页/分钟，双面打印速度A4：≥20面/分钟，其它打印速度A5≥60页/分钟，首页打印输出时间：A4：≤7.2秒，最高分辨率：1200*1200dpi，打印语言：PCL6，BR-Script3，IBM Proprinter XL，Epson FX-850，PDF Version 1.7，XPS Version 1.0 接口：高速USB2.0，内存标配：256MB 标准纸盒输入量：250页，多功能纸盒：50页，可选配纸盒2个250页或者2个520页 纸张输出：150页（面朝下）+1页（面朝上）直通纸道直通纸道设计，支持纸张厚度60-200g/m2 介质类型：介质类型：多功能纸盒：普通纸/薄纸/厚纸/再生纸/铜版纸/标签/信封（60-200g/m2）；标准纸盒：普通纸/薄纸/再生纸（60-120g/m2），尺寸：A4/A5/B5//16K 耗材类型：鼓粉分离设计，随机粉盒≈3000页，硒鼓寿命：≈30000页 整机保修三年 ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。	台	2200	2	4400
---	-----	--	---	------	---	------

2	打印机	1、类型：A4黑白激光单功能打印机 2、打印速度：22ppm(A4)，23ppm(Letter) 3、首次输出时间：≤5s 4、最大月负荷周期：10000页 5、推荐每月打印量：250页 到 2000页 6、打印分辨率（dpi）：物理分辨率：600 × 600DPI，软件增强：1200 × 600 DPI 7、打印机语言：GDI 8、处理器速度：600MHz，内存：128MB 9、双面打印：手动 10、网络功能：USB+WiFi 11、纸盒容量：150页进纸盒+100页出纸盒 12、介质尺寸：A4，A5，JIS B5，ISO B5，A6，Letter等 13、耗材：GT220S（700页）/GT220（1600页） 14、★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。 15、提供针对本项目的项目授权函、售后服务承诺函，并加盖原厂公章	台	1350	10	13500
3	黑白激光一体打印机	打印引擎：电子照相技术，黑白激光A4幅面,处理器600MHz涵盖功能：打印、复印、彩色扫描 液晶显示屏：标配2行中/英文液晶显示 打印速度：A4: ≥34页/分钟，自动双面打印速度：≥16面/分钟 首页打印输出时间：少于8.5秒 打印分辨率：物理分辨率：600*600dpi；最高分辨率：1200*1200dpi	台	2590	1	2590

			打印语言：PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 接口：高速USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, 2.4/5GHz 无线网络 内存：256MB 复印速度：34页/分钟，分辨率:600*600dpi，支持缩放复印、N合1 扫描分辨率（光学）：1200*1200dpi，扫描分辨率（插值）：19200*19200dpi 50页自动进稿器，标准纸盒输入量：250页，纸张输出：120页（面朝下）+手动进纸槽1页，直通纸道设计，支持纸张厚度60-230g/m2 介质类型：标准纸盒:普通纸、薄纸、再生纸;手动进纸槽:普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封，尺寸：A4/A5/B5/A6/16K 耗材类型：鼓粉分离设计,随机粉盒：2600页，硒鼓寿命：12,000页 其他功能：身份证一键复印、支持省墨模式，静音模式、支持微信小程序远程打印 整机保修一年 ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。				
--	--	--	---	--	--	--	--

4	标签打印机	打印方式热敏分辨率203 dpi有效打印宽度80mm打印速度最大150mm/s存储器 FLASH存储器：512K byte ， RAM存储器1M byte接口USB打印头温度探测NTC热敏电阻打印头位置探测光电传感器纸标记探测光电传感器条码 Code39/93/128, Codabar, AN13/8PDF417/QR Code2纸张类型连续纸，黑标标记纸，不干胶纸等介质幅宽20-86mm纸卷外径最大100mm纸卷内径标准内径25.4mm输入DC 24V 2.5A打印头寿命 ≥30km外形尺寸（约）267*171*140mm重量（约）1.7kg抗菌机身采用抗菌材质，通过SGS抗菌效果实验报告认证效率"，不使用碳带，热敏打印。	台	1190	2	2380
5	复印机	1、复印打印速度：黑白、彩色25页/分钟，黑彩同速，鼓粉分离； 2、A3幅面双面复印、打印、彩色扫描，网络打印及网络彩色扫描；(xycy) 3、扫描速度：黑彩同速≥80页/分钟；扫描发送方式：扫描到USB/SD卡、电子邮件、文件服务器、文件夹（SMB/FTP）、URL； 4、预热时间≤21秒、首页复印时间：黑白≤ 5.1秒、彩色≤7.4秒； 5、标配U盘/SD卡直接打印扫描； 6、打印语言：标配PCL5e、PCL6、PS3、PDF直接打印； 7、打印分辨率：最大1、200x4、800DPI； 8、标配1200张纸盒，最大纸张容量2300张，纸盒纸张重量52-300g/m2； 9、连续复印1-999份； 10、标配2GB+2GB内存+320GB硬盘； 11、支持A3、A4、A5、A6、B4 JIS、B5 JIS、B6 JIS、SRA3等多类型纸张；	台	14300	2	28600

			12、标配10.1英寸SOP彩色智能触摸屏； 13、缩放比比率25%-400%（1%微调）； 14、标配以太网（10base-T/100base-Tx/1000base-Tx）和USB2.0打印接口、手机移动无线打印； 15、标配快速卡验证功能，通过限制用户功能和用量，有效控制云运行成本； 16、可扫描TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/高压压缩PDF格式； 17、为保证产品质量需提供ISO9001CN证书、节能证书（能效等级一级） 18、为保证产品售后服务质量，投标商投标时需提供生产厂家售后服务承诺函、产品彩页、生产厂家出具参数证明文件（相关证明资料加盖单位鲜章）；				
6	打印一体机		打印引擎：电子照相技术，黑白激光A4幅面,处理器600MHz 涵盖功能：打印、复印、彩色扫描 液晶显示屏：2.7英寸彩色液晶触摸屏 打印速度A4：≥34页/分钟，自动双面打印速度：≥16面/分钟 首页打印输出时间：少于8.5秒 打印分辨率：物理分辨率：600*600dpi；最高分辨率：1200*1200dpi 打印语言：PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 接口：高速USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, 2.4/5GHz 无线网络内存：256MB 自动双面复印，速度：34页/分钟，分辨率：600*600dpi，支持缩放复印、N合1 双CIS自动双面扫描，扫描分辨率（光学）：1200 *1200dpi，扫描分辨率（插值）：19200*19200dpi 50页自动进稿器，标准纸盒输入量：250页，纸张输出：120页（面朝下）+手动进纸槽1页，	台	2100	1	2100

			直通纸道设计，支持纸张厚度60-230g/m2 介质类型：标准纸盒：普通纸、薄纸、再生纸；手动进纸槽：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封，尺寸：A4/A5/B5/A6/16K耗材类型：鼓粉分离设计，随机粉盒：2600页，硒鼓寿命：12,000页 其他功能：身份证一键复印、支持省墨模式，静音模式、支持微信小程序远程打印，支持NFC功能 整机保修一年				
7	扫描仪		双面A4高速馈纸式扫描 扫描方式：彩色Cis(600 dpi)；黑色或者白色背景；扫描分辨率：100-600 ipm (1 dpi每步) 和1200 dpi (软件)，光学：300 dpi/600 dpi(自动转换) 扫描光源：LED；扫描速度：黑白；彩色同速扫描，A4纸200/300dpi单面:45 PPM 双面:90 PPM/功耗：最大（扫描）35w以下 最小（待机）8w 以下*自动检测；使用超声波传感器智能双张走纸检测装 图像压缩：JPEG, MH,MMR；黑白模式半色调：图象抖动，误差扩散；图像控制：自动预览，自动重新扫描，自动亮度调节，多色滤色，动态阈值，纸张的白色底面，图像增强，伽马值，自动分离。其他功能：长度控制，插入码检测（类型2,3,T），控制纸检测，长纸扫描，双张进纸忽略；源文件纸张：单页进纸时48mm*54mm-216mm*无限长 /0.04mm-0.5mm/20 g/m2-413 g/m2 多页进纸时（ADF）：48mm*54mm-216mm*356mm /0.04mm-0.5mm/20 g/m2-413 g/m2 文件卡片尺寸/厚度：85.6mm*54mm（ISO7810ID-1）/0.76mm*进纸托盘容量：最多可达100张（80 g/m2, A4）3张硬卡（ISO 7810ID-1） 外部尺寸（宽深高）：≈300mm*272mm*238mm；重量：	台	1890	1	1890

			≈4KG; 支持操作系统: Windows XP(32位SP3或以 _L/64tLSP2或以上)Windows Vista SP2(32/64 位)Windows 7(32/64位) Windows 8(32/64 位),Windows8.1(32/64位) Windows Server 2003 R2 SP2(32/64位) Windows Server 2008SP2(32/64位) Windows Server 2008R2 SP1(64位),Windows Server 2012(64位)接口类型: USB2.0, USB 数据线(1.5m)				
8	碎纸机		可以碎光盘、回形针、信用卡,机身尺寸410×318× 650mm,碎纸效果4×38mm,碎纸能力15张/次,连续碎纸 40小时,每分钟可碎3.5米纸质垃圾。碎纸箱容积33升, 内置碳化钢刀。	台	1200	5	6000
9	热敏票据打印 机		疾速秒打,出纸利落 200mm/s打印速度搭配150万次长寿命自动切刀,高速畅 达,无需手撕,轻松应对打单高峰 IP42等级防护 防尘/防水/防虫,贴心防护,避免水质灰尘以及害虫进入 打印机造成损耗 中英双语自检页直观易懂 中英双语自检页打印人性化设计使用更直观易懂 汉字模式下为中文自检页,西文模式下为英文自检页 可适配环保纸 出厂可适配环保热敏票据纸,清晰打印兼顾健康环保, 效果更出众 内嵌电源适配器节省桌面空间 电源适配器内嵌专用放置位,摆脱适配器的缠绕,支持一 键快拆 打印方式:热敏式,自动切刀:半切切纸方式,150万次 切刀寿命,通讯接口:USB+网口标配,打印速度:200mm/s,	台	320	4	1280

			打印宽度：72mm, 纸卷外径：最大82mm, 分辨率：203DPI, 装纸宽度：79.5mm, 热敏片：150KM				
小计（元）							58340
三、消毒用品（185项）							
序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	预计年 采购量	小计 （元）
1	碘酒	艾尔碘2% 500ml	乙醇含量为 46.0%+4.6%（V/V），有效碘含量为 20.0g/L+2.0g/L	瓶	17.00	120	2040
2	84消毒液	500g	500g 装箱规格：30瓶/件	瓶	1.70	1200	2040
3	皮肤手消毒液	100ml	（1）规格：100ml （2）主要成分：醋酸氯己定0.45%-0.55%（w/v）；乙醇 63%-75%（v/v） （3）装箱规格：100瓶/件	瓶	6.3	150	945
4	免洗手消毒液 III型	500ml	（1）规格：500ml （2）主要成分：醋酸氯己定0.45%-0.55%（w/v）；乙醇 63%-75%（v/v） （3）可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、 医院感染常见细菌和分支杆菌	瓶	14.00	2500	35000
5	泡沫型手消毒 剂	253ml	253ml 装箱规格48瓶/件	瓶	28.00	300	8400

6	碘伏消毒液	60ml	(1) 规格：60ml (2) 以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L—5.5g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌 (3) 装箱规格：180瓶/件	瓶	1.8	12000	21600
7	碘伏（络合碘）消毒液	500ml	(1) 规格：500ml (2) 以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L—5.5g/L。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌 (3) 装箱规格：30瓶/件	瓶	3.5	10000	35000
8	75%酒精消毒液	500ml	(1) 规格：500ml (2) 乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%。 (3) 装箱规格：30瓶/件	瓶	4.6	10000	46000
9	戊二醛消毒液	2.5L/瓶	2.5L/瓶 (2) 戊二醛含量为1.8%-2.2%	瓶	24.00	1000	24000
10	亘泽牌灭菌指示标签（覆膜）	77*50	1、必须匹配现有标打系统，规格77*50mm。 2、标贴使用复合纸材，既有牢固度又保证方便揭下； 3、面纸有预切的易揭角，筒芯内径采用国家标准一英尺规格； 4、标签含指示剂且覆膜设计，可对灭菌质量进行检测；	卷	240.00	50	12000
11	器械清洗刷	不锈钢金属丝	1、采用不锈钢金属丝和刷毛材质。 2、刷毛吸水量低，硬度适中，不会损伤器械。 3、手感舒适，结构合理刷毛强度高，弹性佳。 4、管腔类清洗刷头前段有特殊工艺包裹处理，防止在刷洗过程中对管腔内壁的损伤，可有效进入管腔类器械内部进行全面清洁。	支	26.00	30	780

12	中性多酶清洗剂	5L/桶	1、不低于4种酶复合而成，其中包含高温酶，可活跃在60℃环境下，满足不同品牌清洗消毒机的温度参数要求。 2、无泡配方，无研磨剂，对器械温和无损伤，并且对各类材质的器械均适用。 3、配比浓度1：300-500，规格要求1L、2.5L、5L、10L，满足不同科室及设备需求。 4、产品感官不分层，无悬浮物，无沉淀，无异味、表观密度1.00±0.05g/ml、PH值6.5-7.5、无泡沫、低温高温均不分层，无结晶，不得检出荧光增白剂，总五氧化二磷为≤1.1%等。 5、对蛋白质去除率为≥90%；对淀粉的去除率为≥60%；对脂肪的去除率≥50%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。 6、对人工模拟污染物去除率≥95%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。 7、对血液和细菌混合物的去除率大于99%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。 8、对金属基本无腐蚀，可减少对器械的损害。 9、保质期≥2年。 10、每批次随货检验报告，便于存档要求。	桶	1320.00	50	66000
----	---------	------	---	---	---------	----	-------

13	新器械润滑保护剂	5L	1、产品机洗配比>1: 200, 并适用器械的手工润滑和各种清洗机润滑程序。 2、产品有效增强器械功能性, 有效防止返锈, 延长器械寿命。 3、润滑剂为无色、无毒、水溶性医用润滑油, 并且具有良好的人体兼容性。 4、符合高温高压蒸汽、环氧乙烷和过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透的要求。 5、广泛的材料兼容性, 适用于各类手术器械和诊疗器械。 6、手工配制要求透明, 可见润滑器械。 7、产品感官不分层, 无悬浮物, 无沉淀, 无异味、表观密度$1.00\pm0.1\text{g/ml}$、配置后使用液PH中性、低温高温均不分层、无结晶, 不含荧光增白剂, 无锈蚀等。 9、产品使用后器械各部位润滑均匀, 无白斑残留。 10、产品环保, 所有成份均可生物降解。 11、产品稳定易保存, 放置后无沉淀、不分层, 保质期要求≥ 2年。 12. 规格: 5L	桶	1280.00	50	64000
14	除锈除垢剂	5L	1、产品透明、配比1: 5-10, 规格: 1L、5L, 满足不同科室及设备需求。 2、不含磷酸, 产品环保, 所有成分均可生物降解。 3、可迅速去除金属表面锈斑, 并可渗透溶解碳酸盐等沉积物。 4、产品感官不分层, 无悬浮物, 无沉淀, 无异味、表观密度$1.00\pm0.1\text{g/ml}$、PH值<6.5、低温高温均不分层, 无结晶, 不含荧光增白剂, 五氧化二磷≤ 1.1等。 5、对器械及设备水垢具有较好的去除作用, 要求除锈除垢二合一。	桶	1380.00	30	41400

15	压力蒸汽灭菌 化学指示胶带	18mm*50mm/卷	1、要求具有较好的粘贴性，且不影响蒸汽的穿透。 2、不应有残胶的脱落。 3、符合压力蒸汽灭菌要求，变色清晰易判断。 4、规格：18mm*50mm/卷	卷	58.00	300	17400
16	医用封包胶带	20mm*50m	1、适用于医用无纺布包、医用皱纹纸包以及灭菌棉布包等包装方式的手工封包。 2、耐高温及抗湿性能极佳，不受高温高湿条件影响。 3、采用天然纯木浆材料及医用级别标准粘胶，粘性强，撕落时无胶残留。 4、产品规格18mm*50m。	卷	36.00	300	10800
17	记录纸	210mm*295mm-100P	材料：热敏原纸适用机型：光电(NIHON KOHDEN) ECG-9130/9110K/P 2350 SE-1201 1210/1215/1230/1260	本	45.00	50	2250
18	过氧化氢灭菌 剂	低温等离子灭菌器专用140ml/ 瓶	1. 140ml/瓶 2. 以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为55%~60%，可杀灭细胞芽孢。 3. 符合Q/MDWKJ05-2020执行标准。	瓶	578	50	28900
19	压力蒸汽灭菌 包内化学指示 卡	爬形式3M1243A	1. 产品在121C°暴露20min和132C°暴露 3min的条件下，符合《消毒技术规范》2.1.6.2 的要求。 2. 产品121C°暴露10min、117C°暴露20min、132C°暴露1min和128C°暴露3min的条件下，符合《消毒技术规范》2.1.6.2的要求。	片	1.02	2000	2040
20	压力蒸汽灭菌 化学指示卡	134IG1345	在134℃暴露240s条件下指示卡颜色由绿色变为黑色，在132℃暴露下180s条件下指示卡变色不完全，在137℃干烤30min条件下，指示卡颜色均未发生变化。符合Q/0303SXH022执行标准	盒	46.8	1500	70200

21	复方碘酊消毒液	500ML	(1) 规格：500ml (2) 功能主治：用于皮肤感染和消毒 (3) 剂型：酊剂 (4) 成份：本品每毫升含主要成份碘 20 毫克，辅料 为碘化钾、乙醇及水 (5) 性状：该品为红棕色澄清液体；有碘与乙醇的特臭 (6) 装箱规格：30瓶/件	瓶	9.8	120	1176
22	抗菌洗手液	1000ml	(1) 规格：1000ml (2) 剂型：剂型为液体 (3) 主要有效成分及含量：聚六亚甲基双胍 1.0-4.5% (g/L) (4) 杀灭微生物类别：对大肠杆菌、黄色葡萄球菌、白色念珠菌有较强抑菌作用和杀菌作用 (5) 装箱规格：12瓶/件	瓶	20.00	50	1000
23	过氧化氢抑菌洗剂	500ml	(1) 规格：500ml (2) 主要成份：过氧化氢 (3) 性状：本品为无色澄明液体；无臭或有类似臭氧 的臭气；遇氧化物或还原物即迅速分解并发生泡沫，遇光易变质 (4) 装箱规格：30瓶/件	瓶	1.8	5	9
24	天然皂液	500ML	装箱规格：25瓶/件	瓶	8.00	8000	64000
25	擦手纸	225mm*215mm	(1) 尺寸：225mm*215mm (2) 层数：单层 (3) 成分：原生木浆 (4) 装箱规格：20包/件	包	7.1	8000	56800
26	灭菌指示包装袋	200mm*350mm (570个/卷)	200mm*350mm 装箱规格：(570 个/卷)	个	0.5	800	400

27	一次性医用包布	150*150cm	尺寸规格：150*150cm 单层无带 无纺布 装箱规格：130块/箱	张	3.8	800	3040
28	一次性医用包布	120*120cm	尺寸规格：120*120cm 单层无带 无纺布 装箱规格：200块/箱	张	2.5	1000	2500
29	一次性医用包布		尺寸规格：100*100cm 单层无带 无纺布 装箱规格：200块/箱	张	2.4	10000	24000
30	一次性医用包布	60*60cm	尺寸规格：60*60cm 单层无带 无纺布 装箱规格：800块/箱	张	0.8	12000	9600
31	一次性医用包布	80*80cm	尺寸规格：80*80cm 单层无带 无纺布 装箱规格：500块/箱	张	1.5	10000	15000
32	75%酒精消毒液	100ml	(1) 规格：100ml (2) 乙醇为主要有效成分的消毒液,乙醇含量为 75% ± 5% (3) 装箱规格：180瓶/件	瓶	1.3	12000	15600
33	BD 测试包		115*125mm 装箱规格：50只/件	个	12	1800	21600
34	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	100mm*100m	规格：100mm*100m	卷	300.00	210	63000
35	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	150mm*100m	规格：150mm*100m 装箱规格：2卷/件	卷	420.00	210	88200
36	低温等离子体灭菌器专用卡匣	2ml*12粒	剂型：液体100/200 RFID 装箱规格：5卡匣一盒，适用于老肯牌灭菌器专用	匣	225.00	500	112500
37	压力蒸汽灭菌化学指示胶带		类型：蒸汽灭菌19mm*50m 装箱规格：50卷/件	卷	18.00	500	9000

38	消毒液 95%	500ml	(1) 规格：500ml (2) 成分：乙醇含量为 95%+5%/95%-5% (V/V) (3) 装箱规格：30瓶/件	瓶	4.7	500	2350
39	中药液包装用复合膜	卷2/包/7cm	(1) 规格：2 卷/套 (2) PE 材质（食品包装级） (3) 装箱规格：2套/件	套	195.00	50	9750
40	液体石蜡	450ml	≥450ml	瓶	9.00	120	1080
41	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	200mm*100m	规格：200mm*100m 装箱规格：2卷/件	卷	520.00	60	31200
42	泡腾消毒片	100片/瓶	(1) 规格：100 片/瓶 (2) 剂型：片剂 (3) 主要成分：以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为 450 mg/片— 550mg/片 (4) 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒 (5) 装箱规格：100瓶/件	瓶	8.5	1500	12750
43	多酶清洗液	1000ml	主要成份：蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、果胶酶、纤维素酶等多种酶和表面活性剂复合配制。 装箱规格：18瓶/件（1000ml）	瓶	100.00	400	40000
44	ME-压力蒸汽灭菌生物指示剂	20支/盒	20支/盒	条	25.00	50	1250
45	软皂	500g	(1) 规格：500g (2) 为黄白色、黄棕色或黄绿色、透明或半透明、均匀、黏滑的软块；微有特臭；水溶液遇酚酞指示液显碱性反应	瓶	6.5	100	650

46	白凡士林	500ml	规格：500ml 装箱规格：40瓶/箱	瓶	9.5	100	950
47	床头走廊挂架	AK-2	规格：AK-2	个	10.00	10	100
48	喷雾型润滑剂	400ml	(1) 规格：400ml (2) 高级矿物油润滑防锈剂 (3) 蒸汽可完全穿透，蒸汽灭菌和环氧乙烷灭菌适用 (4) 无需稀释，直接喷洒 (5) 装箱规格：12瓶/件	瓶	390.00	10	3900
49	医用吸水布	AP3050 (30*50cm)	(1) 规格：30CM*50CM (2) 灭菌擦手纸多层 (3) 装箱规格：500张/件	张	0.5	6000	3000
50	中药液包装用复合膜	卷2/包/10cm	无纺布材料并经过灭菌 装箱规格：240条/箱	卷	290	64	18560
51	一次性床单/被套	(手术室专用)80cm*200cm	无纺布材料并经过灭菌 装箱规格：240条/箱	张	1.5	800	1200
52	十二导心电图专用记录纸	210mm*30mm	(1) 规格：210mm*30mm (2) 原浆纸加热反应涂料 (3) 装箱规格：100卷/件	卷	10.8	300	3240
53	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*550mm	规格：300mm*550mm	张	1.5	500	750
54	灭菌指示包装袋(成型袋)	150mm*300mm	规格：150mm*300mm	张	0.4	5000	2000
55	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*350mm	规格：300mm*350mm	张	1	2000	2000

56	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*600mm	规格：300mm*600mm	张	1.4	2000	2800
57	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*500mm	规格：300mm*500mm	张	1.4	2000	2800
58	灭菌指示包装袋(成型袋)	75mm*200mm	规格：75mm*200mm	张	0.2	8000	1600
59	灭菌指示包装袋(成型袋)	100mm*200mm	规格：100mm*200mm	张	0.18	5000	900
60	灭菌指示包装袋(成型袋)	75mm*250mm	规格：75mm*250mm	张	0.17	5000	850
61	灭菌指示包装袋(成型袋)	100mm*250mm	规格：100mm*250mm	张	0.22	5000	1100
62	134压力蒸汽灭菌化学指示卡	IG1342	装箱规格：200片/盒/36盒/件	盒	48.00	2000	96000
63	PHV4 过氧化氢离子体灭菌化学验证装置	PHV0501, 100片/盒	规格：100片/盒 符合国家、行业标准	片	30.00	1200	36000
64	PH1346型压力蒸汽灭菌过程化学验证装置	PH1346C, 500片/盒	规格：500片/盒 符合国家、行业标准	片	10.00	800	8000
65	卫生湿巾	100片/包	100 片/包 装箱规格：24包/件	包	16.5	800	13200
66	血透机用柠檬酸消毒液(50%)	5L	5L 装箱规格：4桶/件	桶	120.00	300	36000
67	血透机专用次氯酸钠消毒液	2.5L	2.5L	桶	35.00	12	420

68	一次性塑料奶瓶	100ML	(1) 容量： 100ML (2) 塑料品种：PP 装箱规格： 450个/件	个	2	20000	40000
69	病历夹	A4	材质：ABS	个	10. 00	5	50
70	干手纸盒	定制	壁挂式	个	8. 00	20	160
71	过氧化氢快速判读式生物指示剂		(1) 装箱规格：30个/包 (2) 生物监测阴性判读时间24分钟，判读时间短，可实现物品流转的无缝连接 (3) 菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢，符合ISO11138标准，结果稳定，安全可靠 (4) 安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物 (5) 配有专门的生物指示物挤碎器，便于操作，方便操作，避免在挤碎过程操作人员受伤 (6) 可连接3M 质量控制系统，实时显示孔位插入状况，和剩余培养时间，实现自动传输并获取生物监测结果，为器械放行和手术室无缝链接提供保障，避免了因没有及时记录，移动测试管等认为错误操作造成得判断失误 (7) 具备程序自动检测功能及智能报警功能，拥有技术专利保护，独特的产品结构 (8) 阳性对照管报阳性时间约5min，阳性对照管判读时间快，可以节约孔位，提高使用效率 (9) 有效期长，使用和存储方便 (10) 能提供生物指示物产品保护	个	56. 00	800	44800
72	低温等离子灭菌器专用过氧化氢灭菌剂	低温等离子灭菌器专用140ml/瓶	140ml 装箱规格：2瓶/盒，适用于凯斯普灭菌器专用。	瓶	578	60	34680

73	洞巾	60*60	60*60 装箱规格：1000块/箱	张	0.9	10000	9000
74	灭菌指示包装袋(成型袋)	200mm*250mm	200mm*250mm	张	0.5	8000	4000
75	灭菌指示包装袋(成型袋)	200mm*500mm	200mm*500mm	张	0.6	800	480
76	灭菌指示包装袋(成型袋)	150mm*250mm	150mm*250mm	张	0.38	2000	760
77	灭菌指示包装袋(成型袋)	150mm*650mm	150mm*650mm	张	0.47	400	188
78	灭菌指示包装袋(成型袋)	150mm*600mm	150mm*600mm	张	0.47	200	94
79	灭菌指示包装袋(成型袋)	75mm*380mm	75mm*380mm	张	0.25	200	50
80	灭菌指示包装袋(成型袋)	75mm*250mm	75mm*250mm	张	0.19	300	57
81	灭菌指示包装袋(成型袋)	100mm*300mm	100mm*300mm	张	0.29	200	58
82	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*400mm	300mm*400mm	张	1	1300	1300
83	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*450mm	300mm*450mm	张	1.2	300	360

84	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*500mm	300mm*500mm	张	1.4	400	560
85	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*550mm	300mm*550mm	张	1.5	200	300
86	灭菌指示包装袋(成型袋)	300mm*300mm	300mm*300mm	张	0.9	200	180
87	灭菌指示包装袋(成型袋)	150mm*380mm	150mm*380mm	张	0.5	200	100
88	灭菌指示包装袋(成型袋)	100mm*380mm	100mm*380mm	张	0.39	800	312
89	灭菌指示包装袋(成型袋)	100mm*100mm	100mm*100mm	张	0.09	800	72
90	灭菌指示包装袋(成型袋)	200mm*100mm	200mm*100mm	张	0.2	400	80
91	灭菌指示包装袋(成型袋)	150mm*200mm	150mm*200mm	卷	240.00	6	1440
92	灭菌指示包装袋(成型袋)	100mm*30mm	100mm*30mm	张	1.00	8000	8000
93	灭菌指示包装袋(成型袋)	100mm*40mm	100mm*40mm	张	1.20	400	480
94	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋(卷)	100mm*65mm	100mm*65mm	张	2.00	300	600

95	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	250mm*100m	250mm*100m	卷	550.00	10	5500
96	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	75mm*100m	75mm*100m	卷	180.00	2	360
97	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	300mm*100m	300mm*100m	卷	600.00	3	1800
98	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	200mm*200m	200mm*200m	卷	580.00	5	2900
99	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	150mm*200mm	150mm*200mm	卷	480.00	5	2400
100	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	75mm*200m	75mm*200m	卷	180.00	700	126000
101	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	100mm*200m	100mm*200m	卷	220.00	1200	264000
102	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋（卷）	100mm*300m	100mm*300m	卷	350.00	5	1750
103	极速生物综合挑战测试包	定制	（1）装箱规格：24包/件 （2）一次性测试包性能符合WS310和AAMI ST79的标准要求，符合国内标准规范 （3）内含生物指示物和化学指示物，综合挑战包，可同	个	168.00	300	50400

			时进行化学监测和生物监测，便于留档管理 (4) 生物监测阴性结果判读时间24分钟，可实现器械流转的无缝衔接，降低提前放行和召回成本 (5) 化学指示物为第五类综合指示物，化学指示物防水设计，化学指示物为移动式判读设计，拟合生物指示物性能，有效监测灭菌关键参数，避免受冷凝水影响，监测结果准确，结果判读简便，一目了然 (6) 有配套的阅读器和生物生物指示物挤碎器，方便操作和使用 (7) 室温保存条件，方便存储和使用 (8) 菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢 (10) 安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物 (11) 内置安瓿瓶挤装置，可以在培养孔内挤碎，便于挤碎，使用安全，最大程度降低玻璃刺伤，培养液外泄风险 (12) 独特的芽孢载体设计，芽孢正对荧光检测装置，可最大程度提高荧光信号传递效率，提高荧光读取效率 (13) 须可和3M 宙斯盾系统相连，数字化管理，方便查阅历史数据				
104	手消毒液挂架	定制	定制	个	9.00	40	360
105	过氧化氢低温等离子灭菌化学指示胶带	T3201	20mm*30m 装箱规格：1卷/盒	卷	26.00	30	780
106	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡	IB0503	IB0503 装箱规格：200片/盒 20盒/件	盒	126.00	34	4284

107	戊二醛浓度指示卡	L-2型	L-2 型	条	1.9	50	95
108	过氧乙酸消毒液	2.5L	2.5L	桶	85.00	12	1020
109	压力蒸汽灭菌化学指示标签	L3101	L3101 装箱规格：1200片/包 100包/件	片	0.06	8000	480
110	灭菌指示包装袋（卷）	200mm*320mm	200mm*320mm 装箱规格：3000只/件	只	0.8	10000	8000
111	灭菌指示包装袋（卷）	100mm*300mm	100mm*300mm	只	0.29	5000	1450
112	氯己定醇皮肤消毒液	60ml	60ml	瓶	3.5	20	70
113	络合氯	3L	规格：3L	瓶	182.00	200	36400
114	灭菌指示包装袋（卷）	(40*7.5)*100mm	规格：(40*7.5)*100mm	卷	490.00	2	980
115	小号篮筐	535mm*380mm*100mm	535mm*380mm*100mm	个	300.00	1	300
116	精密网筐	(210mm*150mm*40mm)	210mm*150mm*40mm	个	300.00	1	300
117	侧面冲孔筐（清洗篮）	480mm*250mm*50mm	480mm*250mm*50mm	个	300.00	1	300
118	侧面冲孔筐（清洗篮）	240mm*250mm*50mm	240mm*250mm*50mm	个	300.00	1	300
119	带盖焊网筐成套配置	450mm*180mm*45mm	450mm*180mm*45mm	个	480.00	1	480

120	带盖焊网筐成套	600mm*120mm*80mm	600mm*120mm*80mm	个	580.00	1	580
121	DZ10152R 带盖焊网筐成套配置	455mm*90mm*45mm	455mm*90mm*45mm	个	600.00	1	600
122	DZ10153R 带盖焊网筐成套配置	280mm*120mm*45mm	280mm*120mm*45mm	个	460.00	1	460
123	硅胶垫	定制550*570*19	定制 550*570*19	张	530.00	1	530
124	灭菌指示标签（追溯标签）	AHII65*50	规格：AHII65*50，适用于医院蓝鹰追溯系统	卷	350	30	10500
125	灭菌指示标签（追溯标签）	BHII77*50	规格：BHII77*50，适用于医院蓝鹰追溯系统	卷	280	100	28000
126	低温封口测试卡	AQ7204	AQ7204	片	1.8	300	540
127	高温封口测试卡	AQ7202	AQ7202	片	1.5	250	375
128	病理标本袋	黄色小号	尺寸规格：黄色小号 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.55	500	275

129	病理标本袋	特大号33*26cm	尺寸规格：特大号33*26cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	1	1000	1000
130	病理标本袋	特小号7*8cm	尺寸规格：特小号7*8cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.21	3000	630
131	病理标本袋	小号10*12cm	尺寸规格：小号10*12cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可立式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.21	3000	630

132	病理标本袋	中号15*18cm	尺寸规格：中号15*18cm 1. 采用复合材料压缩而成，性能优越，有效抵抗化学试剂侵蚀、耐磨耐穿。 2. 立体结构能有效固定组织。 3. 无色透明，袋底无皱褶设计利于观察、可站式，方便拿取杜绝遗漏小小标本所造成的不可挽回的损失。 4. 方便多次开启的拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 5. 选用优质中性粒子材料精制而成，盛放标本不会改变其理化性质，确保检验结果的准确。	个	0.55	2000	1100
133	屏风	不锈钢四折	支管材质：不锈钢钢管 屏风面料：高档防水布料 产品工艺：焊接，螺丝安装 产品特点：加厚钢管，可移动 适用范围：医院，诊所，药材室等	个	420.00	1	420
134	腔镜专用毛刷	E3-2	规格：E3-2 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	20	520
135	腔镜专用毛刷	E3-3	规格：E3-3 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
136	腔镜专用毛刷	E3-4	规格：E3-4 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
137	腔镜专用毛刷	E3-5	规格：E3-5 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
138	腔镜专用毛刷	E5-1	规格：E5-1 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
139	腔镜专用毛刷	E5-2	规格：E5-2 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
140	腔镜专用毛刷	E5-3	规格：E5-3 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	50	1300
141	呼吸管道毛刷	E7-7	规格：E7-7 参数：腔镜刷，用于腔镜器械清洗使用，尺寸可定制	支	26.00	10	260
142	二氧化氯消毒	散装1g/片*30片/盒	二氧化氯（ClO ₂ ）五步碘量法含量为10%±1%（W/W）	盒	38.00	50	1900

	片						
143	二氧化氯消毒粉 (食品专用)	袋装1KG	二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为10%±1%(W/W)	袋	39.00	50	1950
144	二氧化氯消毒粉 (食品专用)	袋装100克	二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为10%±1%(W/W)	袋	8.00	50	400
145	二氧化氯消毒粉	袋装1KG	二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为10%±2%(W/W)	袋	18.00	50	900
146	二氧化氯消毒粉	袋装1KG	二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为10%±3%(W/W)	袋	27.00	50	1350
147	二氧化氯消毒粉	袋装100克	二氧化氯 (CL02) 五步碘量法含量为10%±4%(W/W)	袋	6.00	50	300
148	二氧化氯消毒液 (喷剂)	50ml/瓶 含量100ppm	二氧化氯 (CL02) 90-110mg/L	瓶	22.00	10	220
149	二氧化氯消毒液 (桶装)	5KG/桶 含量2000ppm	二氧化氯 (CL02) 90-111mg/L	桶	100.00	50	5000
150	抑菌剂	A组份10gB组份10ml	主要由符合规定的甲酚皂、乙醇、二氧化硅、氧化锌组成。固体为白色至黄色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质。	套	80.00	3	240
151	慢失TM消毒凝胶	1g/支	主要由甲醇及多聚物、凡士林、羊毛脂、聚乙二醇、蓝色色水及羧甲基纤维素组成	支	80.00	2	160
152	(II型) 抑菌液 (FC)	20ml	主要由符合要求的乙醇、甲酚组成	瓶	30.00	3	90
153	(I型) 抑菌液 (CP)	20ml	主要由符合要求的乙醇、右旋樟脑、对氯间二甲基苯酚及甘油组成，无色至淡黄色液体，具有芳香味	瓶	20.00	14	280
154	碘酚抑菌液	20ml	由符合要求的碘、碘化钾、苯酚及甘油组成，棕黄色至	瓶	55.00	3	165

			褐色透明液体				
155	1%次氯酸钠消毒液	250ml/瓶	主要由符合要求的次氯酸钠、纯化水、烷基磺酸钠及氢氧化钠组成，微黄色溶液，有似氯气的气味。有效氯0.75%-1.05%	瓶	32.00	31	992
156	3%次氯酸钠消毒液	250ml	主要由符合要求的次氯酸钠、纯化水、烷基磺酸钠及氢氧化钠组成，微黄色溶液，有似氯气的气味。有效氯2.25%-3.15%	瓶	56.00	13	728
157	复合碘抑菌液	20ml	主要由符合要求的碘、碘化钾及甘油组成，黄棕色粘稠液体，具碘的特臭，有效碘含量：8-10g/L	瓶	55.00	30	1650
158	无砷失活抑菌剂	（快失）1g/支	主要由甲醇及多聚物、凡士林、羊毛脂、聚乙二醇、蓝色色水及羧甲基纤维素组成	支	80.00	10	800
159	抑菌剂	A15gB10mL	主要由符合要求的氢氧化钙、碘仿、甘油、氧化锌及葡萄糖酸氯己定组成，固体为黄色至黄棕色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质	套	80.00	5	400
160	含漱液	110ml/瓶甜橙健齿、绿茶益齿	主要有效成份及含量： 硼砂(以硼酸计0.05-0.1%)、丁香酚、冰片	瓶	9.00	135	1215
161	灭菌包装袋	300mm×200mm	1、袋身空白处，方便记录消毒日期等； 2、袋身标有5cm的刻度线，裁剪更准确更方便； 3、采用符合质量标准的医用透析纸； 4、采用无毒安全的水性油墨，不同于一般的油性颜料，显示清晰稳定； 5、宽度和米数足数； 6、透气性和消毒效果好，封口不崩裂。	卷	300	3	900
162	多聚甲醛抑菌膏	失活材料（慢）1.5g/瓶	主要由符合要求的多聚甲醛组成，其有效含量在15%-60%之间	瓶	120.00	18	2160
163	多聚甲醛抑菌膏	失活材料（快）1g/支	主要由符合要求的多聚甲醛组成，其有效含量在15%-60%之间	支	80.00	57	4560

164	口腔抑菌膏	牙周软膏0.5g/支	浅黄色膏体，醋酸氯己定含量0.4%	支	75.00	15	1125
165	碘仿	20g/瓶	主要成分为碘仿，含量>97%	瓶	80.00	12	960
166	干髓抑菌糊剂	粉剂10g液剂10ml	主要由符合规定的甲酚皂、乙醇、二氧化硅、氧化锌组成。固体为白色至黄色的粉末，液体透明，无分层无沉淀，无外来杂质。	套	65.00	4	260
167	甲醛甲酚溶液	20ml/瓶	主要由符合要求的乙醇和甲酚组成，棕黄色透明液体，甲酚含量在24%-30%之间	瓶	30.00	5	150
168	口腔抑菌膏(牙周软膏)	0.5g	浅黄色膏体，醋酸氯己定含量0.4%	支	75.00	10	750
169	全景机固定咬合膜	114mm*25mm*35mm	产品材质：PE材质，尺寸：长114mm头宽25mm尾宽35mm	盒	45.00	200	9000
170	碘仿纱布湿巾	20*6cm	规格：20*6cm 产品组成： 本产品由医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油制成。 产品形状 本品为淡黄色、湿状、具有抑菌、防腐性能。	包	25	5	125
171	除丁克溶液	10ml	由符合规定的四氯乙烯、木馏油、香茅醇组成，其中四氯乙烯的含量不少于95%	瓶	80	2	160
172	木馏油抑菌液	20ml	为无色或淡黄色的油状液，有窜透性烟臭，其中愈创木酚的含量大于23%	瓶	75	2	150
173	氢氧化钙抑菌剂	2.5g	由葡萄糖酸氯己定和氢氧化钙组成，其中氢氧化钙的含量在36%-99%之间	盒	80	2	160
174	丁香油	20ml	淡黄色或无色的澄明油状物，其中丁香酚的含量不低于85%	瓶	16	2	32

175	物体表面消毒剂（即用型）	500ml	广谱快速:五分钟杀灭19种常见致病菌,灭菌率99.99%复合季铵盐配方,不含酚和醛,可生物降解安全温和:温和无毒,无刺激性气味,对人体安全无毒 使用方便:即开即用无需稀释	瓶	65	2	130
176	甘油	500ml	医用纯甘油;甘油含量95%-100%,500ml,可用作溶剂、润滑剂、保湿剂,也可用于化妆品及外用软膏或栓剂等。	瓶	16.00	10	160
177	灭菌指示包装袋（卷）	55*310mm	55*310mm	只	1.00	200	200
178	灭菌指示包装袋（卷）	75*310mm	75*310mm	只	1.30	200	260
179	过氧化氢消毒液	3.8L	过氧化氢有效成分含量为7.05-7.95%,使用范围:用于室内空气消毒;可灭杀空气中常见的细菌	桶	500	5	2500
180	无纺布膏药底布	22*100m	10ml尖底螺旋盖	卷	300.00	1	300
181	一次性使用离心管	10ml尖底螺旋盖	无纺布材料并经过灭菌;装箱规格:160条/箱	只	0.60	1000	600
182	一次性床单/被套	120*160cm	无纺布材料并经过灭菌;装箱规格:160条/箱	条	5.00	200	1000
183	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋	300mm*200m	300mm*200m	卷	750.00	20	15000
184	L-1型消毒剂浓度试纸	20本/盒	适用于含氯消毒剂有效浓度检测,检测有效氯浓度范围为0-2000mg/L	本	4.00	200	800
185	医疗专用记录纸	210*140-20M	规格:210*140-20M(有格); 打印纸材质:热敏纸; 克重:70g	本	15.00	50	750
小计(元)							2086642

四、布草被服（77项）

序号	货品名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采购 量预算	小计 （元）
1	急救护士帽	35%棉、65%涤	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤	顶	8.00	10	80
2	急救马甲	大红色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 大红色	件	80.00	10	800
3	领带	仿毛	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 仿毛	条	20.00	0	0
4	秋装冲锋衣	聚酰胺纤维+摇粒绒	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 大红色外壳+抓绒内胆 (3) 聚酰胺纤维+摇粒绒	件	280.00	0	0
5	秋装西裤	厚款（藏青色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 厚款（藏青色 (3) 仿毛	条	100.00	0	0
6	秋装长袖衬衣 （行政）	35%棉、65%涤	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤	件	110.00	0	0
7	秋装长袖衬衣 （医护）	35%棉、65%涤	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤	件	110.00	0	0
8	西服外套	藏青色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 仿毛 (3) 厚款 (4) 颜色：藏青色	件	272.00	0	0

9	夏装短袖衬衣 (行政)	蓝色、白色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 蓝色、白色	件	110.00	0	0
10	夏装短袖衬衣 (医护)	蓝色、白色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 蓝色、白色	件	110.00	0	0
11	夏装西裤	藏青色	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求定制款式 (2) 仿毛薄款 (3) 颜色: 藏青色	条	80.00	0	0
12	羽绒服冬装(外 壳+内胆)	聚酰胺纤维+白鸭绒	(1) 按黔卫健函〔2022〕2号文件文件要求订制款式 (2) 大红色外壳+羽绒内胆 (3) 聚酰胺纤维+白鸭绒	件	360.00	20	7200
13	病员服	S~XXXX	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 长袖、短袖 (5) 100%纯棉	套	58.00	50	2900
14	病员服	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 长袖、短袖 (5) 35%棉、65%涤	套	50.00	50	2500
15	被套	长250cm*宽160cm	(1) 尺寸: 长250cm*宽160cm (2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字) (3) 50%棉、50%涤	床	58.00	100	5800
16	被套	长260cm*宽170cm	(1) 尺寸: 长260cm*宽170cm (2) 白布(含院徽、印字) (3) 100%纯棉40支纱	床	58.00	100	5800
17	床单	长260cm*宽180cm	(1) 尺寸: 长260cm*宽180cm (2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字) (3) 50%棉、50%涤	床	40.00	100	4000

18	床单	长270cm*宽180cm	(1) 尺寸：长270cm*宽180cm (2) 白布(含院徽、印字) (3) 100%纯棉40支纱	床	40.00	100	4000
19	枕套	长80cm*宽50cm	(1) 尺寸：长80cm*宽50cm (2) CVC缎条漂白布、花布(含院徽、印字) (3) 50%棉、50%涤	个	13.00	100	1300
20	枕套	长80cm*宽50cm	(1) 尺寸：长80cm*宽50cm (2) 白布(含院徽、印字) (3) 100%纯棉40支纱	个	13.00	100	1300
21	护士分体工作服（冬装）	尺码：S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	75.00	100	7500
22	护士分体工作服（夏装）	尺码：S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	65.00	100	6500
23	手术室分体服	尺码：S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	75.00	20	1500
24	护士短袖工作服	尺码：S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	件	40.00	100	4000
25	护士长裤	S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色：白色	条	32.00	50	1600

26	护士长袖工作服	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 白色(含印字)	件	55.00	50	2750
27	男女医生短袖工作服	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 白色(含印字)	件	45.00	100	4500
28	男女医生长袖工作服	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 白色(含印字)	件	55.00	100	5500
29	全包围手术衣	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 面料: 100%纯棉纱卡 (3) 全封闭式 (4) 颜色: 绿色	件	70.00	200	14000
30	手术帽	白色、绿色	(1) 100%纯棉 (2) 颜色: 白色、绿色	顶	9.00	100	900
31	洗手衣(短袖、中袖、长袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色: 蓝色/墨绿色	套	68.00	100	6800
32	洗手衣(短袖、中袖、长袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 100%纯棉 (3) 定制款式、定制颜色	套	68.00	100	6800
33	后勤工作服(冬装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 外壳+内胆(棉服) (3) 材质: 外壳100%水洗棉, 内胆 (4) 定制款式、定制颜色(含印字)	套	240.00	10	2400
34	后勤工作服(夏装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 材质: 100%水洗棉、薄牛仔 (3) 定制款式、定制颜色(含印字)	套	130.00	10	1300

35	护士孕妇装 (夏)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	40.00	20	800
36	护士孕妇装 (冬)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	55.00	20	1100
37	医生孕妇装 (夏)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	45.00	20	900
38	医生孕妇装 (冬)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 定制款式 (3) 定制颜色(含印字) (4) 35%棉、65%涤	套	55.00	20	1100
39	新款男女医生 工作服(长袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	件	85.00	100	8500
40	新款男女医生 工作服(短袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	件	85.00	100	8500
41	新款护士分体 工作服(长袖)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) (优尼可) 抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色: 白色(含印字)	套	130.00	100	13000

42	新款护士分体 工作服（短袖）	S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) （优尼可）抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色：白色(含印字)	套	120.00	100	12000
43	新款医生分体 工作服（长袖）	S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) （优尼可）抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色：白色(含印字)	套	130.00	100	13000
44	新款医生分体 工作服（短袖）	S~XXXXL	(1) 尺码：S~XXXXL (2) （优尼可）抗菌防静电面料 (3) 86%功能性聚酯纤维、14%精梳棉 (4) 颜色：白色(含印字)	套	120.00	100	12000
45	药袋	尺寸：35×25cm	(1) 尺寸：35×25cm (2) 100%纯棉 (3) 纱支：40*40 (4) 颜色：墨绿、白色 (5) 款式：拉链式	个	5.00	1750	8750
46	大剖腹单	330*220cm	(1) 双层 (2) 尺寸：330*220cm (3) 洞径8*45cm (4) 颜色：绿色 (5) 100%纯棉40支纱	张	150.00	200	30000
47	大剖腹单	340cm*宽200cm	(1) 尺寸长：340cm*宽200cm (2) 100%纯棉 (3) 中间孔洞长140cm,宽10cm,洞距长边距离48cm,距宽边距离100cm,洞周围为双层,直径约150cm	张	150.00	10	1500
48	洞巾	长340cm*宽200cm	(1) 尺寸：长340cm*宽200cm (2) 100%纯棉 (3) 孔洞直径10cm,洞距长边距离48cm,距宽边距离170cm,距宽另一边距离160cm,洞周围为双层,直径约150cm	张	150.00	10	1500

49	洞巾	140*80cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 140*80cm (3) 洞径: 17cm*17cm (4) 100%纯棉40支纱 (5) 颜色: 白色	张	21.00	10	210
50	洞巾	80*80cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 80*80cm (3) 洞径: 13cm*13cm (4) 100%纯棉40支纱 (5) 颜色: 白色	张	18.00	50	900
51	洞巾	90*90cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 90*90cm (3) 洞径: 13cm*13cm (4) 100%纯棉40支纱 (5) 颜色: 白色	张	20.00	60	1200
52	洞巾	85*80cm	(1) 单层 (2) 尺寸: 85*80cm (3) 洞径: 10*10cm (4) 100%纯棉40支纱 (5) 颜色: 白色	张	18.00	100	1800
54	洞巾	120*100cm	(1) 单层 (2) 尺寸120*100cm (3) 洞径: 15*15cm (4) 100%纯棉40支纱 (5) 颜色: 白色	张	25.00	150	3750
55	洞巾	120*120cm	(1) 单层 (2) 尺寸120*100cm (3) 洞径: 10*10cm (4) 100%纯棉40支纱 (5) 颜色: 白色	张	42.00	100	4200

56	包布	80*60cm	(1) 双层 (2) 尺寸120*120cm (3) 洞径: 10*10cm (4) 100%纯棉40支纱 (5) 颜色: 白色	张	12.00	120	1440
57	包布	90*80cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 80*60cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	18.00	10	180
58	包布	120*80cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 90*80cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	22.00	100	2200
59	包布	120*100cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 120*80cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	24.00	10	240
60	包布	200*150cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 120*100cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	46.00	10	460
61	包布	220*150cm	(1) 单层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 200*150cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	48.00	60	2880
62	包布	70*70cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 70*70cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	12.00	60	720

63	包布	80*80cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 80*80cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	22.00	100	2200
64	包布	100*100cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 100*100cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	35.00	80	2800
65	包布	120*120cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 120*120cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	40.00	100	4000
66	包布	150*150cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 150*150cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	58.00	100	5800
67	包布	200*180cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 200*180cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	88.00	100	8800
68	包布	220*160cm	(1) 双层 (2) 100%纯棉 (3) 尺寸: 220*160cm (4) 颜色: 绿色、白色	张	88.00	100	8800
69	氧气罩	高150cm、周长50cm	(1) 35%棉、65%涤 (2) 尺寸: 高150cm、周长50cm (3) 颜色: 绿色、蓝色	个	28.00	100	2800

70	值班室三件套	被套≈210*150cm, 床单≈210*150cm, 枕套≈80*50cm	(1) 100%纯棉60支纱 (2) 尺寸: 被套≈210*150cm, 床单≈210*150cm, 枕套≈80*50cm (3) 颜色: 蓝色、粉色	套	120.00	60	7200
71	防水床罩	≈260*180cm	(1) 尺寸: ≈260*180cm (2) 高分子防水透气材料, ptfe膜 (3) 防水、保温、透气、绝缘、防风防霉	床	45.00	30	1350
72	保洁服 (冬装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 定制款式、定制颜色	套	78.00	20	1560
73	保洁 (夏装)	S~XXXXL	(1) 尺码: S~XXXXL (2) 35%棉、65%涤 (3) 定制款式、定制颜色	套	58.00	20	1160
74	盖棉胎	棉被长2米, 宽1.5米 (允差率±1%)	(1) 棉胎质量等级: 一级棉胎 (2023年以来生产的一级新纯棉被, 该梳棉胎所检项目达到GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》 (2) 棉胎规格: 棉被长2米, 宽1.5米 (偏差率≤1%) (3) 棉胎质量: 棉胎≥3kg/床 (4) 棉胎絮料选用棉花, 白棉二级, 棉胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等; 棉被长2米, 宽1.5米 (允差率±1%)	斤	20.00	1600	32000
75	垫棉胎	棉被长2米, 宽0.9米 (允差率±1%)	(1) 棉胎质量等级: 一级棉胎 (2023年以来生产的一级新纯棉被, 该梳棉胎所检项目达到GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》 (2) 棉胎规格: 棉被长2米, 宽0.9米 (偏差率≤1%) (3) 棉胎质量: 棉胎≥2kg/床 (4) 棉胎絮料选用棉花, 白棉二级, 棉胎外观平展均匀、手感柔软蓬松、不得有杂物、板结、深色油污等; 棉被长2米, 宽0.9米 (允差率±1%)	斤	17.00	300	5100

76	枕头	100%聚酯纤维：填充物1斤PP棉， 为压缩枕芯	(1) 枕头：枕芯面料：100%聚酯纤维：填充物1斤PP棉，为 压缩枕芯 (2) 应符合GB/T22843-2009《枕、垫类产品》标准技术要求	个	15.00	100	1500
77	护士帽	常规	(1) 面料：涤卡 (2) 35%棉、65%涤 (3) 颜色： 白色、粉色	顶	9.00	50	450
小计（元）							320080
五、办公家具（88项）							
序号	货品 名称	规格型号	技术参数	单 位	采购预算 单价（元）	年采购 量预算	小计 （元）

1	班台	1800*900*760mm (±2%)	▲1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。（提供检测报告） ▲2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量≤90g/L；甲醛含量≤15mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度≤30 μm；不挥发物≥65%；干燥时间（表干≤20min，实干≤4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤2；耐干热性≤2级；硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级。（提供检测报告） ▲3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量≤35g/L；甲醛含量≤20mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度≤45 μm；不挥发物≥65%；干燥时间（表干≤20min，实干≤4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤3；附着力达到1级或以上。（提供检测报告） ▲4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物≤25g/L；VOC含量≤30g/L。（提供检测报告） ▲5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度≥0.6mm。（提供检测报告） ▲6、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准要求，满足：（1）金属镀层抗盐雾符合标准要求；（2）力学性能：偏心	套	2750	2	5500
---	----	----------------------	--	---	------	---	------

		体抗压强度$\geq 240\text{N}$；预埋螺母抗拉强度$\geq 550\text{N}$；连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 700\text{N}$；偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 7\text{N}\cdot\text{m}$。（提供检测报告） ▲7、锁具：符合QB/T 1621-2015标准要求，满足：（1）标志、包装、锁头、钥匙外观电镀件外观、钥匙插拔、旋转均应符合标准要求；（2）钥匙拔出静拉力$\leq 3\text{N}$；钥匙开启扭矩$\leq 0.1\text{N}\cdot\text{m}$；（3）弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数$\geq 4000$种；弹子锁、叶片锁互开率$\leq 0.1\%$；（4）外露表面经大于等于100h的酸性盐雾试验后，外观评级应达到10级。（提供检测报告） ▲8、班台：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）翘曲度$\leq 1\text{mm}$；平整度$\leq 0.2\text{mm}$；底脚平稳性$\leq 1\text{mm}$；（2）木制件外观、人造板件外观、五金件外观、漆膜外观均应符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均应≥ 1级，耐磨性、抗冲击均应≥ 2级；表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均≥ 4级；抗冲击≥ 2级；（4）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；（5）有害物质：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（提供检测报告）				
--	--	--	--	--	--	--

2	班台	1600*800*760mm (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。 2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量≤90g/L；甲醛含量≤15mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度≤30 μm；不挥发物≥65%；干燥时间（表干≤20min，实干≤4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤2；耐干热性≤2级；硬度（擦伤）≥H；附着力≤1级。 3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量≤35g/L；甲醛含量≤20mg/kg；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度≤45 μm；不挥发物≥65%；干燥时间（表干≤20min，实干≤4h）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤3；附着力达到1级或以上。 4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物≤25g/L；VOC含量≤30g/L。 5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度≥0.6mm。 6、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准要求，满足：（1）金属镀层抗盐雾符合标准要求；（2）力学性能：偏心	张	2420	2	4840
---	----	----------------------	--	---	------	---	------

		体抗压强度$\geq 240\text{N}$；预埋螺母抗拉强度$\geq 550\text{N}$；连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度$\geq 700\text{N}$；偏心体与连接螺杆的扭矩$\geq 7\text{N}\cdot\text{m}$。 7、锁具：符合QB/T 1621-2015标准要求，满足：（1）标志、包装、锁头、钥匙外观电镀件外观、钥匙插拔、旋转均应符合标准要求；（2）钥匙拔出静拉力$\leq 3\text{N}$；钥匙开启扭矩$\leq 0.1\text{N}\cdot\text{m}$；（3）弹子锁、叶片锁钥匙不同牙花数$\geq 4000$种；弹子锁、叶片锁互开率$\leq 0.1\%$；（4）外露表面经大于等于100h的酸性盐雾试验后，外观评级应达到10级。 8、班台：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001GB/T、35607-2017标准要求，满足：（1）翘曲度$\leq 1\text{mm}$；平整度$\leq 0.2\text{mm}$；底脚平稳性$\leq 1\text{mm}$；（2）木制件外观、人造板件外观、五金件外观、漆膜外观均应符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力均应≥ 1级，耐磨性、抗冲击均应≥ 2级；表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均≥ 4级；抗冲击≥ 2级；（4）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；（5）有害物质：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。				
--	--	---	--	--	--	--

3	电脑桌	1400*700*760mm (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m²h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。 ▲2、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.1mg/m²h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；边缘直度：宽度、长度≤0.5mm/m；平整度≤0.5%；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。（提供检测报告）	张	660	30	19800
4	办公桌	1200*600*760mm (±2%)	▲3、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度≥1.6mm；（3）形状公差：边缘直线度≤1mm/m；截面翘曲度≤1%；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性≥1级；耐光色牢度≥4级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；	张	550	30	16500

		(6) 抗菌性能(大肠杆菌) $\geq 99\%$。(提供检测报告) ▲4、热熔胶:符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求,满足:(1) VOC含量$\leq 1\text{g/kg}$;(2) 总挥发性有机物$\leq 2\text{g/L}$。(提供检测报告) ▲5、阻尼铰链:符合QB/T 2189-2013标准要求,满足: (1) 下沉量$\leq 1\text{mm}$;耐久性试验符合标准要求;外观性能要求(金属件电镀层)符合标准要求;(2) 中性盐雾试验($\geq 500\text{h}$):涂(镀)层的耐蚀等级达到10级,涂(镀)层对基体的保护等级达到10级;(3) 乙酸盐雾试验($\geq 300\text{h}$):涂(镀)层本身的耐蚀能力达到10级,涂(镀)层对基体金属的防蚀能力达到10级。(提供检测报告) ▲6、阻尼导轨:符合QB/T2454-2013标准要求,满足: (1) 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%;耐久性试验符合标准要求;(2) 中性盐雾试验($\geq 500\text{h}$):涂层的耐蚀等级达到10级,涂层对基体的保护等级达到10级; (3) 乙酸盐雾试验($\geq 300\text{h}$):涂层本身的耐蚀能力达到10级,涂层对基体金属的防蚀能力达到10级;(4) 拉伸强度$\geq 450\text{MPa}$。(提供检测报告) ▲7、办公桌(钢木):符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准要求,满足:(1) 有害物质:甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$;TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^3$;苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素(铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒)均为未检出;(2) 平整度$\leq 0.2\text{mm}$,着地平稳性$\leq 0.5\text{mm}$;(3) 外观性能:金属件(管材、冲压件、喷涂层、电镀层)、木制件(封边处理、表面装饰层)、塑料件均应符合标准要求;(3) 金属喷漆(塑)涂层:硬度$\geq 2\text{H}$;附着力达到1级或以上;(4) 木制件				
--	--	--	--	--	--	--

			表面贴层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均≥4级；抗冲击≥2级；（5）人造板件封边条表面胶合强度≥0.5MPa；（6）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供检测报告）				
5	会议桌	3600*1400*760mm（±2%）	1、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m ³ ；总挥发性有机化合物≤0.1mg/m ² h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；边缘直度：宽度、长度≤0.5mm/m；平整度≤0.5%；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。	张	2860	1	2860
6	会议桌	4000*1600*760mm（±2%）	▲2、桌脚型材：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层应符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求。（提供检测报告） ▲3、线盒：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂层）、塑料件符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力不低于2级；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测	套	5720	1	5720

			报告) ▲4、会议桌：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）平整度$\leq 0.2\text{mm}$，着地平稳性$\leq 2\text{mm}$；（2）人造板件外观、五金件外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均≥ 4级；抗冲击≥ 2级；（4）有害物质：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（5）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供检测报告）				
7	办公桌	1200*600*760mm(钢架带柜) (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度$\geq 1.6\text{mm}$；（3）形状公差：边缘直线度$\leq 1\text{mm}/\text{m}$；截面翘曲度$\leq 1\%$；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性≥ 1级；耐光色牢度≥ 4级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 1\text{g}/\text{kg}$；（2）总挥发性有机物$\leq 1\text{g}/\text{L}$。 4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量$\leq 1\text{mm}$；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金	张	880	1	880

			属件)符合标准要求; (2)中性盐雾试验(≥500h):涂层的耐蚀等级达到10级,涂层对基体的保护等级达到10级; (3)乙酸盐雾试验(≥300h):涂层本身的耐蚀能力达到10级,涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 5、阻尼导轨:符合QB/T2454-2013标准要求,满足: (1)下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%;耐久性试验符合标准要求; (2)中性盐雾试验(≥500h):涂层的耐蚀等级达到10级,涂层对基体的保护等级达到10级; (3)乙酸盐雾试验(≥300h):涂层本身的耐蚀能力达到10级,涂层对基体金属的防蚀能力达到10级; (4)拉伸强度≥450MPa。 ▲6、活动柜:符合GB/T 3324-2017标准要求,满足: (1)翘曲度≤2mm;平整度≤0.2mm;领边垂直度(面板、框架)≤1mm;位差度≤2mm;分缝≤1mm;底脚平稳性≤2mm;抽屉下垂度≤10mm;抽屉摆动度≤10mm; (2)人造板件外观符合标准要求; (3)表面理化性能:耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到4级或以上; (4)柜类强度和耐久性、柜类稳定性符合标准要求; (5)甲醛释放量≤0.1mg/L。(提供检测报告)				
8	屏风卡位	1400*1200*1200mm(±2%)	▲1、屏风工作位:符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017、QB/T 4935-2016标准要求,满足: (1)有害物质:甲醛释放量≤0.025mg/m³;TVOC≤0.05mg/m³;苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、家具涂层可迁移元素(铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒)均为未检出; (2)平整度≤0.2mm,位差度≤2mm,分缝≤0.5mm,着地平稳性≤0.5mm; (3)外观性能要求:金属件(喷涂层)、木制件(封边处理、表面装饰层、倒棱、崩茬)符合标准要求; (4)木制件表面贴层:耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均≥4级;抗冲击≥2级; (5)人造板件封边条表面胶合强度≥0.5MPa; (6)桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求; (6)工效学要求:接触面触感、结构形状、外观均应达到良或以上。(提供检测报告)	位	2200	10	22000

			▲2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测报告）				
9	衣架	橡木实木	常规、橡木实木。	个	400	5	2000
10	会议桌	1600*800*760mm（±2%）	1、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T35601-2017标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.1mg/m²h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；边缘直度：宽度、长度≤0.5mm/m；平整度≤0.5%；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%；（5）理化性能：静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面胶合强度、2h 吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均应符合标准要求。 2、桌脚型材：符合GB/T 3325-2017 标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层应符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求。 3、线盒：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：金属件（冲压件、喷涂层）、塑料件符合标准要求；（2）金属喷漆（塑）涂层：	张	1650	2	3300

			硬度$\geq 2H$；附着力不低于2级；冲击强度、耐腐蚀符合标准要求；（3）中性盐雾试验（$\geq 100h$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（$\geq 100h$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 4、会议桌：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）平整度$\leq 0.2mm$，着地平稳性$\leq 2mm$；（2）人造板件外观、五金件外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（软、硬质覆面）：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均≥ 4级；抗冲击≥ 2级；（4）有害物质：甲醛释放量$\leq 0.025mg/m^3$；TVOC$\leq 0.05mg/m^3$；苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（5）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。				
11	茶水柜	800*850*420mm（ $\pm 2\%$ ）	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025mg/m^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05mg/m^2h$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度$\leq 0.5mm/m$；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 ▲2、螺丝：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（$\geq 100h$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（2）乙酸盐雾试验（$\geq 100h$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测报告） ▲3、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要	个	770	1	770

			求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。（提供检测报告） ▲4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017标准要求，满足：（1）平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，底脚平稳性≤2mm；（2）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均应达到2级或以上；（3）有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。（提供检测报告）				
12	木皮茶几	1200*600*450mm（±2%）	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m²h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。 2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量≤90g/L；甲醛含量≤15mg/kg；	个	660	1	660

13	方茶几	600*600*450mm (±2%)	总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；(2) 细度≤30 μm；不挥发物≥65%；干燥时间(表干≤20min, 实干≤4h)；(3) 贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性(醋、绿茶) 均应符合标准要求；(4) 耐黄变性≤2；耐干热性≤2级；硬度(擦伤) ≥H；附着力≤1级。 3、木皮：满足(1) 甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；(2) 厚度≥0.6mm。 ▲4、茶几：符合GB/T 3324-2017标准要求，满足：(1) 材料要求：木材含水率应为8%~12%；(2) 外观：木制件外观、漆膜外观要求均应符合标准要求；(3) 表面理化性能要求(漆膜)：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均应达到2级或以上；(4) 桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求；(5) 有害物质限量：甲醛释放量为未检出。(提供检测报告)	个	550	1	550
14	沙发	3人位 (2.15米) (±2%)	▲1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017标准要求，满足：(1) 甲醛释放量(ENF级) ≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；(2) 含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；(3) 燃烧性能达到B1-C级要求；(4) 抗菌性能(大肠杆菌) ≥99%；(5) 垂直度偏差≤0.5mm/m；边缘直度偏差(宽度、长度) ≤0.5mm/m；平整度偏差≤5mm。(提供检测报告) ▲2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：(1) 中性盐雾试验(≥100h)：涂层	个	1650	5	8250
15	沙发	2人位		个	1430	5	7150

			的耐蚀等级≥ 9级，涂层对基体的保护等级≥ 9级；（2）乙酸盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力≥ 9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥ 9级。（提供检测报告） ▲3、超纤皮：符合GB/T 16799-2018标准要求，满足： （1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。（提供检测报告） ▲4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度$\geq 45\text{kg/m}^3$；回弹率$\geq 50\%$；75%压缩永久变形$\leq 5\%$；65%/25%压陷比≥ 2；气味等级≥ 7级；灰分$\leq 1\%$；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}$。（提供检测报告） ▲5、沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、纺织品皮革中的五氯苯酚均为未检出；（2）外形对称度：座面对称度、背面对称度均应$\leq 5\text{mm}$；（3）用料一致性、铺垫料、防锈处理、摩擦声、安全性能、使用说明均应符合标准要求；（4）泡沫塑料：表观密度（座面及其他部位）$\geq 30\text{kg/m}^3$；覆面材料理化性能：干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均应≥ 4级；（5）力学性能：沙发座、背及扶手耐久性符合标准要求；背松动量、背剩余松动量均应为0°；座面压缩量：$\alpha \geq 55\text{mm}$，$c \leq 75\text{mm}$。（提供检测报告）				
16	吧椅	常规	▲1、气弹簧：符合GB/T 29525-2013标准要求，满足：	张	300	20	6000

			(1) 理化性能(金属件涂层)附着力≥ 1级;基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命(≥ 300000次)符合标准要求;(2)中性盐雾试验($\geq 100\text{h}$):涂层的耐蚀等级达到10级;(3)乙酸盐雾试验($\geq 100\text{h}$):涂层本身的耐蚀能力达到10级,涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。(提供检测报告) 2、椅轮:满足(1)耐老化性:大于等于1000h,外观颜色变色评级≥ 3级;(2)有害物质限量:邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)、重金属(可溶性铅、镉、铬、汞)、多环芳烃(苯并[a]芘、16种多环芳烃总量)、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出;(3)塑料件外观符合要求;力学性能:脚轮往复磨损试验符合要求;(4)中性盐雾试验($\geq 100\text{h}$):涂层的耐蚀等级达到10级,涂层对基体的保护等级达到10级;(5)乙酸盐雾试验($\geq 100\text{h}$):涂层本身的耐蚀能力达到10级,涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。				
17	转椅	常规	▲1、环保皮:符合GB/T 16799-2018标准要求,满足: (1)摩擦色牢度(干擦、湿擦、碱性汗液)、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度(50000次)、耐磨性(CS-10,500g,500r)、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求;(2)禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属(铅、镉)均为未检出; (3)燃烧性能等级达到B2级要求。(提供检测报告) ▲2、合金五星脚:符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求,满足:(1)外观性能要求:焊接件、喷涂层应符合标准要求;(2)中性盐雾试验($\geq 100\text{h}$):涂层的耐蚀等级达到10级,涂层对基体的保护等级达到10级;乙酸盐雾试验($\geq 100\text{h}$):涂层本身的耐蚀能力达到10	张	400	20	8000

			级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测报告） ▲3、椅轮：符合QB/T 2280-2016、QB/T 3832-1999、GB/T 32487-2016、标准要求，满足（1）耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级≥3级；（2）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；（3）塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；（4）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（5）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测报告）				
18	工字椅	常规	▲1、弓形脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测报告） ▲2、座椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、冲压件、喷涂层符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测报告）	张	400	20	8000

			3、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度$\geq 45\text{kg/m}^3$；回弹率$\geq 50\%$；75%压缩永久变形$\leq 5\%$；65%/25%压陷比≥ 2；气味等级≥ 7级；灰分$\leq 1\%$；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$。 ▲4、座椅扶手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（2）乙酸盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。（提供检测报告） ▲5、班前椅（弓形椅，会议椅）：符合QB/T 2280-2016标准要求，满足：（1）形状和位置公差：外形对称度：座面、靠背$\leq 1\text{mm}$；座面左右水平偏差$\leq 5\text{mm}$；（2）塑料件外观、软硬件外观符合标准要求；（3）理化性能：密度（座面）$\geq 55\text{kg/m}^3$；回弹性$\geq 55\%$；75%压缩永久变形$\leq 5\%$；干摩擦色牢度≥ 4级；（4）甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg/m}^2\text{h}$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$；（5）力学性能：稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面、椅背耐久性、跌落均符合标准要求。（提供检测报告）				
19	曲木扶手中班椅	常规	1、环保皮：符合GB/T 16799-2018标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。	个	720	3	2160

			▲2、实木办公椅（大班椅、高管椅）：符合GB/T 35607-2017、GB/T 18584-2001、GB/T 3324-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；TVOC$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（2）材料要求：木材含水率应为8%~12%；木制件外观、漆膜外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均应≥ 1级，抗冲击均应≥ 2级；（4）椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均符合标准要求。（提供检测报告）				
20	办公椅	常规	▲1、网布：符合GB 18401-2010标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；（2）PH值≥ 7，无异味；（3）耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度（沾色）均应≥ 4级。（提供检测报告） ▲2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级≥ 4级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。（提供检测报告）	个	220	10	2200

21	真皮长沙发	三人位	▲1、牛皮（真皮）：符合GB/T 16799-2018、GB8624-2012标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B1级要求。（提供检测报告） 2、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足： （1）表观密度$\geq 45\text{kg/m}^3$；回弹率$\geq 50\%$；75%压缩永久变形$\leq 5\%$；65%/25%压陷比≥ 2；气味等级≥ 7级；灰分$\leq 1\%$；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$。	张	3100	1	3100
22	真皮班椅	常规	1、牛皮（真皮）：符合GB/T 16799-2018标准要求，满足： （1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B1级要求。 2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级≥ 4级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。	张	1540	1	1540
23	办公椅	常规	1、网布（阻燃布）：符合GB 18401-2010标准要求，满足： （1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；（2）PH值 ≥ 7 ，无异味；（3）耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）、耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）、耐水色牢度（变色、沾色）、耐干摩擦色牢度（沾色）均应 ≥ 4 级。	位	170	15	2550
24	办公椅	常规	2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重	张	170	15	2550

			金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级≥4级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。				
25	培训椅	常规	▲1、培训椅：符合GB/T 32487-2016标准要求，满足：（1）耐老化性≥4级；（2）领边垂直度≤2mm；底脚平稳性≤2mm；（3）塑料件外观、五金件外观（喷涂层）均符合标准要求；（4）塑料件硬度≥HD63；（5）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚、甲醛释放量均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	张	160	10	1600
26	实验凳	常规	1、气弹簧：符合GB/T 29525-2013标准要求，满足：（1）理化性能（金属件涂层）附着力≥1级；基本安全、密封性能、耐高低温性能、循环寿命（≥300000次）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、椅轮：满足（1）耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级≥3级；（2）有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）、重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃总量）、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；（3）塑料件外观符合要求；力学性能：脚轮往复磨损试验符合要求；（4）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（5）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	张	330	3	990

27	候诊椅 (PU)	1800*770*680mm (±2%)	1、表面采用优质PU一次成型，符合GB 28481-2012标准邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均不得检出。 2、座板：采用优质冷轧钢板：GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，；扶手脚架采用成型铝合金。金属喷漆（塑）涂层的硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等均检测合格。金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾测试等级10级； 3、喷涂：优质防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2006标准，可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格。	张	1800	4	7200
28	中二斗文件柜	1850*900*400mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 ▲2、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，着地平稳性≤0.5mm；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	张	800	5	4000

29	长玻文件柜	1850*900*400mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。 3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度≤0.2mm，位差度≤2mm，分缝≤2mm，着地平稳性≤0.5mm；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。	个	800	10	8000
----	-------	----------------------	---	---	-----	----	------

30	六门更衣柜	1850*900*450mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。	个	800	3	2400
31	储物柜	1850mm*900mm*450mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。	个	800	1	800

32	无菌货架	1500*2000H*500mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	组	880	1	880
33	货架	2000*2000H*600mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	个	990	1	990
34	通玻文件柜	1850*900*400mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。 3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标	个	800	1	800

			标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度$\leq 0.2\text{mm}$，位差度$\leq 2\text{mm}$，分缝$\leq 2\text{mm}$，着地平稳性$\leq 0.5\text{mm}$；（3）外观性能要求—金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度$\geq 2\text{H}$；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。				
35	双门文件柜	1900*900*400mm（ $\pm 2\%$ ）	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤ 0.06，Si≤ 0.6，Mn≤ 1.0，P≤ 0.05，S≤ 0.01，Ni≤ 20，Cr≤ 10；（2）拉伸试验：拉伸强度$\geq 400\text{MPa}$；规定塑性延伸强度$\geq 260\text{MPa}$；断后伸长率$\geq 55\%$；（3）中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层的耐蚀等级≥ 9级，涂层对基体的保护等级达到≥ 9级；乙酸盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力≥ 9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥ 9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。 3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度$\leq 0.2\text{mm}$，位差度$\leq 2\text{mm}$，分缝$\leq 2\text{mm}$，着地平稳性$\leq 0.5\text{mm}$；（3）外观性能要求—金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度$\geq 2\text{H}$；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。	台	800	1	800
36	单锁五节柜	1950*900*400mm（ $\pm 2\%$ ）	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤ 0.06，Si≤ 0.6，Mn≤ 1.0，P≤ 0.05，S≤ 0.01，	个	800	2	1600

		Ni≤20, Cr≤10; (2) 拉伸试验: 拉伸强度≥400MPa; 规定塑性延伸强度≥260MPa; 断后伸长率≥55%; (3) 中性盐雾试验 (≥100h): 涂层的耐蚀等级达到10级, 涂层对基体的保护等级达到10级; (4) 乙酸盐雾试验 (≥100h): 涂层本身的耐蚀能力达到10级, 涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手: 符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求, 满足: (1) 外观性能要求: 喷涂层应符合标准要求; (2) 中性盐雾试验 (≥100h): 涂层的耐蚀等级≥9级, 涂层对基体的保护等级达到≥9级; 乙酸盐雾试验 (≥100h): 涂层本身的耐蚀能力≥9级, 涂层对基体金属的防蚀能力≥9级; (3) 重金属: 可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。 3、钢制文件柜: 符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求, 满足: (1) 有害物质: 甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒) 均为未检出; (2) 平整度≤0.2mm, 位差度≤2mm, 分缝≤2mm, 着地平稳性≤0.5mm; (3) 外观性能要求-金属件: 管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求; (3) 金属喷漆 (塑) 涂层: 硬度≥2H; 附着力达到1级或以上; (4) 柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。				
--	--	---	--	--	--	--

37	保密柜	1900mm（高）×430 mm（深）× 900 mm（宽）（±2%）	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。 3、带密码功能。	个	2860	1	2860
38	双层铁床	2000*900mm（±2%）	1、采用优质钢架，检测依据参照:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； 2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	张	950	2	1900

39	检查床	1900*600*650mm (±2%)	1、采用优质钢架，检测依据参照:GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； 2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	张	1200	2	2400
40	保险柜	H665*435*385mm (±2%)	采用精选Q345A微碳合金钢板，全新的Laser-Cutting激光线切割技术，一次性铸压成型。无敌旋转异型锁扣技术、伸缩式隐形拉手、双子星智能锁控系统、高度机械锁智能电子锁于一体。内置可活动隔板。达到国家3C认证标准。	台	4950	1	4950
41	治疗柜	1850*900*600mm (±2%)	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、工艺：四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。	个	1650	3	4950

42	沙发床	2050*930*920mm (±2%) (深灰色)	1、超纤皮：符合GB/T 16799-2018标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。 2、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度≥45kg/m³；回弹率≥50%；75%压缩永久变形≤5%；65%/25%压陷比≥2；气味等级≥7级；灰分≤1%；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发≤10mg/kg；TVOC≤0.05mg/m³h。 3、脚架：采用优质钢架。	个	1430	1	1430
43	床边桌	800*400*725\965mm (±2%)	桌面采用18mm暖白色三聚氰胺防火板，桌架采用碳钢成型静电喷塑。采用性能优异的气压棒，气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后,公称力Fa衰减量应不大于2% 10万次无漏气。	张	800	1	800
44	方凳	330*250*450mm (±2%)	采用橡木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理。环保PU聚酯漆，耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、流平行性高，无颗粒，气泡、渣点，涂层亮度均匀不退色；不易爆裂脱落，可二次修补，流平性强，色泽匀称。	张	80	20	1600
45	床垫	2000*1000mm (±2%)	5公分环保棕垫	张	250	5	1250
46	实木床	2000*1200mm (±2%)	采用橡木实木	张	1100	1	1100

47	诊断桌	1400*700*750+1200*400*600mm (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度$\geq 1.6\text{mm}$；（3）形状公差：边缘直线度$\leq 1\text{mm}/\text{m}$；截面翘曲度$\leq 1\%$；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性≥ 1级；耐光色牢度≥ 4级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 1\text{g}/\text{kg}$；（2）总挥发性有机物$\leq 1\text{g}/\text{L}$。 4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量$\leq 1\text{mm}$；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（$\geq 500\text{h}$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（$\geq 300\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	张	2200	1	2200
----	-----	--------------------------------------	---	---	------	---	------

48	办公桌	1600*750*760mm (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度$\geq 1.6\text{mm}$；（3）形状公差：边缘直线度$\leq 1\text{mm}/\text{m}$；截面翘曲度$\leq 1\%$；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性≥ 1级；耐光色牢度≥ 4级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 1\text{g}/\text{kg}$；（2）总挥发性有机物$\leq 1\text{g}/\text{L}$。 4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量$\leq 1\text{mm}$；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（$\geq 500\text{h}$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（$\geq 300\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	张	1350	1	1350
49	沙发	单人	1、实木多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求；（3）燃烧性能达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$；（5）垂直度偏差$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；边缘直度偏差（宽度、长度）$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；平整度偏差$\leq 5\text{mm}$。	个	1350	1	1350

		2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；（2）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级。 3、超纤皮：符合GB/T 16799-2018标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。 4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度≥45kg/m³；回弹率≥50%；75%压缩永久变形≤5%；65%/25%压陷比≥2；气味等级≥7级；灰分≤1%；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发≤10mg/kg；TVOC≤0.05mg/m³h。 5、沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量≤0.025mg/m³；TVOC≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、可分解芳香胺染料、纺织品皮革中的五氯苯酚均为未检出；（2）外形对称度：座面对称度、背面对称度均应≤5mm；（3）用料一致性、铺垫料、防锈处理、摩擦声、安全性能、使用说明均应符合标准要求；（4）泡沫塑料：表观密度（座面及其他部位）≥30kg/m³；覆面材料理化性能：干摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均应≥4级；（5）力学性能：沙发座、背及扶手耐久性符合标准要求；背松动量、背剩余松动量均应为0°；座面压缩量：≥55mm，c≤75mm。				
--	--	--	--	--	--	--

50	办公椅	常规	▲1、阻燃麻绒：符合GB/T 18885-2020标准要求，满足：（1）甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属（六价铬）均为未检出；（2）色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦均应≥4级；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告） 2、尼龙五星脚：符合GB/T 32487-2016、QB/T 2280-2016标准要求，满足：（1）塑料件外观应符合标准要求；（2）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出；（3）塑料材料耐老化性：大于等于1000h，外观颜色变色评级≥4级；（3）力学性能：底座静载荷试验符合要求。	张	600	1	600
51	衣柜	1850*450*450mm（±2%）	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。	个	440	1	440

52	条桌	1200*420*760mm (±2%)	▲1、条桌：符合GB/T 3325-2017标准要求，满足：（1）翘曲度≤1mm；平整度≤0.2mm；领边垂直度（面板、框架）≤1mm；着地平稳性≤2mm；（2）外观性能：金属件（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、木制件（封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层）、塑料件均符合标准要求；（3）甲醛释放量≤0.025mg/m³；重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）为未检出；（4）金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H；附着力达到1级或以上；冲击强度、耐腐蚀符合要求；（5）木制件表面贴面层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到4级或以上；（6）人造板件封边条表面胶合强度≥0.5MPa；（7）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	张	660	1	660
53	会议椅	常规	1、弓形脚：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：管材、喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、座椅底盘：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：焊接件、冲压件、喷涂层符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 3、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度≥45kg/m³；回弹率≥50%；75%压缩永久变形≤5%；65%/25%压陷比≥2；气味等级≥7级；灰分≤1%；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发≤10mg/kg；TVOC≤0.05mg/m³h。	张	240	10	2400
54	办公椅	橡木架	1、超纤皮：符合GB/T 16799-2018标准要求，满足：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢	张	500	1	500

			度、撕裂力、耐折牢度（50000 次）、耐磨性（CS-10,500g,500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。 2、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足： （1）表观密度$\geq 45\text{kg/m}^3$；回弹率$\geq 50\%$；75%压缩永久变形$\leq 5\%$；65%/25%压陷比≥ 2；气味等级≥ 7级；灰分$\leq 1\%$；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}$。 3、实木办公椅（大班椅、高管椅）：符合GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、可接触实木部件中五氯苯酚、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出。（2）材料要求：木材含水率应为8%~12%；木制件外观、漆膜外观符合标准要求；（3）表面理化性能要求（漆膜）：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性均应≥ 1级，抗冲击均应≥ 2级；（4）椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均符合标准要求。				
55	会议桌	4000*1600*760mm（ $\pm 2\%$ ）	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度$\leq 0.5\text{mm/m}$；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 90\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 15\text{mg/kg}$；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度$\leq 30\mu\text{m}$；不挥发物$\geq 65\%$；干燥时间（表干$\leq 20\text{min}$，实干$\leq 4\text{h}$）；（3）贮存稳定性、耐冻	张	6160	1	6160

			融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤ 2；耐干热性≤ 2级；硬度（擦伤）$\geq H$；附着力≤ 1级。 3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 35\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度$\leq 45\mu\text{m}$；不挥发物$\geq 65\%$；干燥时间（表干$\leq 20\text{min}$，实干$\leq 4\text{h}$）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤ 3；附着力达到1级或以上。 4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物$\leq 25\text{g/L}$；VOC含量$\leq 30\text{g/L}$。 5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度$\geq 0.6\text{mm}$。				
56	条桌	1200*400*760mm（ $\pm 2\%$ ）	1、条桌：符合GB/T 3325-2017标准要求，满足：（1）翘曲度$\leq 1\text{mm}$；平整度$\leq 0.2\text{mm}$；领边垂直度（面板、框架）$\leq 1\text{mm}$；着地平稳性$\leq 2\text{mm}$；（2）外观性能：金属件（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层）、木制件（封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层）、塑料件均符合标准要求；（3）甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；重金属（可溶性铅、镉、铬、汞）为未检出；（4）金属喷漆（塑）涂层：硬度$\geq 2H$；附着力达到1级或以上；冲击强度、耐腐蚀符合要求；（5）木制件表面贴面层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均应达到4级或以上；（6）人造板件封边条表面胶合强度$\geq 0.5\text{MPa}$；（7）桌类强度和耐久性、桌类稳定性均应符合标准要求。	张	380	2	760

57	多功能培训桌	1200*400*760mm (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³h；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。 2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度≥1.6mm；（3）形状公差：边缘直线度≤1mm/m；截面翘曲度≤1%；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性≥1级；耐光色牢度≥4级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。 3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：（1）VOC含量≤1g/kg；（2）总挥发性有机物≤1g/L。 4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量≤1mm；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥500h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（≥300h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	张	400	1	400
58	办公桌	1200*600*750mm (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³h；苯、甲苯、二甲苯均为未检	张	550	15	8250

59	办公桌	1400*700*750mm (±2%)	出；（2）垂直度≤0.5mm/m；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。 2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度≥1.6mm；（3）形状公差：边缘直线度≤1mm/m；截面翘曲度≤1%；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性≥1级；耐光色牢度≥4级；（5）有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）≥99%。 3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：（1）VOC含量≤1g/kg；（2）总挥发性有机物≤1g/L。 4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量≤1mm；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥500h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（≥300h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。	张	660	15	9900
----	-----	----------------------	--	---	-----	----	------

60	双层床	2000*1000*1800mm (±2%)	1、采用优质钢架。 2、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤0.06，Si≤0.6，Mn≤1.0，P≤0.05，S≤0.01，Ni≤20，Cr≤10；（2）拉伸试验：拉伸强度≥400MPa；规定塑性延伸强度≥260MPa；断后伸长率≥55%；（3）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（≥100h）：涂层的耐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级达到≥9级；乙酸盐雾试验（≥100h）：涂层本身的耐蚀能力≥9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥9级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。	张	1430	1	1430
61	双层橡木床	2000*1700*1000mm (±2%) 常规（含环保棕垫）	采用橡木实木（含环保棕垫）。 ▲1、床：符合GB/T 3324-2017标准要求，满足：（1）平整度≤0.2mm，着地平稳性≤2mm；（2）材料要求：木材含水率应为8%~12%；（3）木制件外观符合标准要求；（4）有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/L。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	张	1870	1	1870
62	床头柜	(L×W×H)≥450×470×760mm (±2%)	床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、拉板、隔板、毛巾架等组成，柜体采用攀钢冷轧钢板≥0.8mm经全自动折弯中心加工成型，台面采用ABS注塑一次成型，ABS围框边缘高于台面≥8mm，有效防止漏水及物品滑落。抽板、抽屉、柜门均采用ABS树脂一次性注塑成型。柜脚配置4个Φ40mm带刹脚轮，方便移动及清洁	个	620	5	3100

63	医用床垫	常规	床垫为厚度 $\geq 80\text{mm}$ 海绵椰棕防水透气医用床垫，内芯由厚度 50mm 椰棕和 30mm 高密度海绵原材料制作， 为分段全脱套设计方便拆洗。外层床套为防螨和抗菌布料制作，符合 GB/T24253-2009 防螨性能标准要求与 GB/T20944.2-2007 抗菌性能标准要求。	张	220	5	1100
64	床边护栏系统	常规	铝合金折叠护栏为全履式结构，下座套为 3mm 厚钢板,下座横管为 $30\times 30\times 1.2\text{mm}$ 方管，长度 $\geq 1500\text{mm}$ 。 六档式设计，D 型金属合金把手，立柱采用不锈钢管材，总高度 $\geq 370\text{mm}$ 。疲劳耐久性：将护栏上主管向上用 1200N 拉力，持续 150 小时，护栏不得产生永久性变形；连续使用开闭功能，连续升降 60000 次后及运行过程中，无功能性损坏；	对	250	1	250
65	治疗床	$1800*600*600\text{mm}$ （ $\pm 2\%$ ）	（立柱：边立柱 $\geq 40\times 40\text{mm}$ 矩管，钢管壁厚须 $\geq 1.2\text{mm}$ ，床厅： $\geq 40\times 40\times 1.2\text{mm}$ 方管床头护栏：方管床换： $\geq 25\times 25\times 1.2\text{mm}$ 方管，6根/位、床垫外包优质环保皮内套 5 公分高密度海绵及 9mm 环保高压多层板，人体结构合理，躺下舒适，结实牢固，不晃动。	张	980	1	980
66	按摩床	$1900*700*650\text{mm}$ （ $\pm 2\%$ ）	（立柱：边立柱 $\geq 40\times 40\text{mm}$ 矩管，钢管壁厚须 $\geq 1.2\text{mm}$ ，床厅： $\geq 40\times 40\times 1.2\text{mm}$ 方管床头护栏：方管床换： $\geq 25\times 25\times 1.2\text{mm}$ 方管，6根/位、床垫外包优质环保皮内套 5 公分高密度海绵及 9mm 环保高压多层板，人体结构合理，躺下舒适，结实牢固，不晃动。	张	1080	1	1080
67	垫子	$1500*500*50\text{mm}$ （ $\pm 2\%$ ）	采用 9mm 多层板+ 5 公分 $45\#$ 厚高弹海绵，外包优质西皮。	张	360	1	360
68	床头尾板弧线形	长度 90cm （ $\pm 2\%$ ）	床头尾板弧线形；床头尾板采用挂钩式自锁开关装置（非插杆式），稳定可靠，可兼作CPR功能，快速拆卸，满足临床急救需求。	张	200	1	200

69	小茶几	0.53m*0.53m*0.62m (±2%)	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}$；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 2、水性面漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 90\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 15\text{mg}/\text{kg}$；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度$\leq 30\mu\text{m}$；不挥发物$\geq 65\%$；干燥时间（表干$\leq 20\text{min}$，实干$\leq 4\text{h}$）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、涂膜外观、抗粘连性、耐划伤性、耐水性、耐沸水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、绿茶）均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤ 2；耐干热性≤ 2级；硬度（擦伤）$\geq \text{H}$；附着力≤ 1级。 3、水性底漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23999-2009标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 35\text{g}/\text{L}$；甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$；总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；（2）细度$\leq 45\mu\text{m}$；不挥发物$\geq 65\%$；干燥时间（表干$\leq 20\text{min}$，实干$\leq 4\text{h}$）；（3）贮存稳定性、耐冻融性、打磨性均应符合标准要求；（4）耐黄变性≤ 3；附着力达到1级或以上。 4、水性胶粘剂：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均为未检出；总挥发性有机物$\leq 25\text{g}/\text{L}$；VOC含量$\leq 30\text{g}/\text{L}$。 5、木皮：满足（1）甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）厚度$\geq 0.6\text{mm}$。	张	800	1	800
----	-----	-------------------------	---	---	-----	---	-----

70	文件柜	0.98m*0.37m*1.98m（±2%）	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	1000	1	1000
71	实木沙发	2.01m*0.65m*1.02m（±2%）	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	3800	1	3800
72	实木沙发	0.85m*0.65m*1.02m（±2%）	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	3800	1	3800
73	双人沙发	1.38m*0.65m*1.02m（±2%）	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	2860	1	2860
74	ABS床头 单摇二折床	2080*900*500mm（±2%）不含床垫	1、床头尾板采用强化 ABS 材质，一次性吹塑成型，床体四角带有防撞包角，含定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽。 2、床框：采用≥长 30mm×宽 60mm×厚度 1.2mm 优质矩形碳素钢管，焊接均匀、渗透、强度高，保障长久使用稳固。床脚采用≥50mm×50mm×1.5mm的碳钢方管，四脚底部塑料封头。 3、床面板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，通过模具一次性冲压拉伸成型并有透气孔，各棱边采用12mm 斜面 45° 过渡倒角；四边断面采用滚圆工艺，表面无锋棱，滚圆直径≥5mm；分段制作，床面链接件全部使用钢件；床面板四周采用碳钢矩管强化处理，背板采用长弯U型架+滑轮双臂支撑+转轴卸力结构；床尾设置暗藏式餐桌放置位。 4、整体采用静电粉末喷涂，表面光滑，外观亮丽光洁。表面经过处理后，具有极强的耐化学性、耐腐蚀性；能通过连续200小时以上中性（PH值6.5-7.2）盐雾实验后表面无腐蚀。 5、安全性能：床面在承受≥270KG 载荷时，床体不垮塌；床框任一边侧中部承受≥135KG 载荷时，床体不得 倾斜和翻倒。	张	1100	1	1100
75	ABS床头 双摇三折床	2080*900*500mm（±2%）不含床垫		张	1250	1	1250
76	整版单摇 二折床	2080*900*500mm（±2%）不含床垫		张	1300	1	1300
77	整版双摇 三折床	2080*900*500mm（±2%）不含床垫		张	1420	1	1420

			6、摇杆系统：摇杆手柄为ABS强化工程塑料,内置直Φ10mm冷拉调直圆钢,具备0°——180°可折叠功能。无载荷时手柄起动力矩≤5N.M。摇杆采用钢制万向联轴节结构,伸缩管采用不锈钢内套设计;升降丝杆采用45#钢挤压成型,具有双向过盈保护功能。				
78	棕垫	60mm (±2%)	海绵椰棕防水透气床垫	张	200	1	200
79	棕垫	80mm (±2%)		张	220	1	220
80	脚轮	带刹	脚轮采用材质5寸双面中控脚轮带刹,内置全封闭自润滑轴承,防水、防异物卷入;轮面采用TPR耐磨材料,静音耐磨;通过了ROHS环保认证标准,刹车装置镶有锁定开关功能提示键,颜色红绿区分,刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置,刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控,轻松省力。	张	220	1	220
81	床边护栏系统	常规	床边护栏采用铝合金材质并经扶手磷化电泳硬化处理,护栏长≥1470mm,高≥400mm,护栏水平横向受力≥550N不变形,开关上下座为全锌合金材质,锌合金开关厚度≥2.5mm;护栏采用≥(Φ19×1.2mm)的“Φ”字加强型不锈钢支立柱;卧式C型加强防晃装置,配以厚度≥3.5mm的冷轧钢板作为护栏下座;具备防夹手设计。	对	280	1	280
82	模具柜	1800*700*500mm (±2%)	采用优质铝合金框架,12mm钢化玻璃。	张	1650	1	1650
83	办公椅	常规	明清仿古实木(红木色)环保木蜡油	张	550	1	550
84	沙发	1030*800*830mm (±2%)	1、实木多层板:符合GB/T 9846-2015、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 18101-2013、GB/T 35601-2017标准要求,满足:(1)甲醛释放量(ENF级)≤0.025mg/m³;总挥发性有机化合物≤0.05mg/m³h;苯、甲苯、二甲苯均为未检出;(2)含水率、胶合强度、浸渍剥离、静曲强度、弹性模量检测均符合要求;(3)燃烧性能达到B1-C级要求;(4)抗菌性能(大肠杆菌)≥99%;(5)垂直度偏差≤0.5mm/m;边缘	张	1540	1	1540

			直度偏差（宽度、长度）$\leq 0.5\text{mm/m}$；平整度偏差$\leq 5\text{mm}$。 2、蛇形弹簧：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层的耐蚀等级≥ 9级，涂层对基体的保护等级≥ 9级；（2）乙酸盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力≥ 9级，涂层对基体金属的防蚀能力≥ 9级。 3、超纤皮：（1）摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐光性、涂层粘着牢度、撕裂力、耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10, 500g, 500r）、撕裂力、气味、pH及感官要求均应符合GB/T 16799-2018标准要求；（2）禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物、可萃取的重金属（铅、镉）均为未检出；（3）燃烧性能等级达到B2级要求。 4、阻燃高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准要求，满足：（1）表观密度$\geq 45\text{kg/m}^3$；回弹率$\geq 50\%$；75%压缩永久变形$\leq 5\%$；65%/25%压陷比≥ 2；气味等级≥ 7级；灰分$\leq 1\%$；（2）燃烧性能等级达到B1级要求；（3）甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}$。				
85	茶几	常规	明清仿古实木（红木色）环保木蜡油	张	1430	1	1430
86	定制办公桌	1000*500*750mm（ $\pm 2\%$ ）	1、中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021、QB/T 4371-2012标准要求，满足：（1）甲醛释放量（ENF级）$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；总挥发性有机化合物$\leq 0.05\text{mg/m}^3\text{h}$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出；（2）垂直度$\leq 0.5\text{mm/m}$；（3）燃烧性能等级达到B1-C级要求；（4）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 2、封边条（PVC封边条）：符合QB/T4463-2013标准要求，满足：（1）外观（塑料封边条）符合标准要求；（2）厚度$\geq 1.6\text{mm}$；（3）形状公差：边缘直线度$\leq 1\text{mm/m}$；截面翘曲度$\leq 1\%$；（4）理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均符合标准要求；耐开裂性≥ 1级；耐光色牢度≥ 4级；	张	550	1	550

			(5) 有害物质限量：甲醛释放量、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量、多溴联苯、多溴联苯醚、多环芳烃均为未检出；（6）抗菌性能（大肠杆菌）$\geq 99\%$。 3、热熔胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准要求，满足：（1）VOC含量$\leq 1\text{g/kg}$；（2）总挥发性有机物$\leq 1\text{g/L}$。 4、阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求，满足：（1）下沉量$\leq 1\text{mm}$；耐久性试验符合标准要求；外观性能要求（金属件）符合标准要求；（2）中性盐雾试验（$\geq 500\text{h}$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（3）乙酸盐雾试验（$\geq 300\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 ▲5、职员桌（写字桌）：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001GB/T、35607-2017标准要求，满足：（1）翘曲度$\leq 2\text{mm}$；平整度$\leq 0.2\text{mm}$；领边垂直度（面板、框架）$\leq 2\text{mm}$；位差度$\leq 1\text{mm}$；分缝$\leq 2\text{mm}$；底脚平稳性$\leq 1\text{mm}$；（2）人造板件外观符合标准要求；（3）木制件表面贴层：耐干热、耐湿热、耐污染性能、耐光色牢度均≥ 4级；（4）甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$；TVOC$\leq 0.05\text{mg/m}^3$；苯、甲苯、二甲苯均为未检出。（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
87	定制4斗柜	700*760*400mm（ $\pm 2\%$ ）	1、冷轧钢板：符合GB/T 3280-2015标准要求，满足：（1）化学成分：C≤ 0.06，Si≤ 0.6，Mn≤ 1.0，P≤ 0.05，S≤ 0.01，Ni≤ 20，Cr≤ 10；（2）拉伸试验：拉伸强度$\geq 400\text{MPa}$；规定塑性延伸强度$\geq 260\text{MPa}$；断后伸长率$\geq 55\%$；（3）中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层的耐蚀等级达到10级，涂层对基体的保护等级达到10级；（4）乙酸盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层本身的耐蚀能力达到10级，涂层对基体金属的防蚀能力达到10级。 2、拉手：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999标准要求，满足：（1）外观性能要求：喷涂层应符合标准要求；（2）中性盐雾试验（$\geq 100\text{h}$）：涂层的耐蚀等级≥ 9级，涂层对基	个	660	10	6600

			体的保护等级达到 ≥ 9 级；乙酸盐雾试验（ $\geq 100\text{h}$ ）：涂层本身的耐蚀能力 ≥ 9 级，涂层对基体金属的防蚀能力 ≥ 9 级；（3）重金属：可溶性铅、镉、铬、汞均为未检出。 3、钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准要求，满足：（1）有害物质：甲醛释放量、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）均为未检出；（2）平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ ，位差度 $\leq 2\text{mm}$ ，分缝 $\leq 2\text{mm}$ ，着地平稳性 $\leq 0.5\text{mm}$ ；（3）外观性能要求-金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层均应符合标准要求；（3）金属喷漆（塑）涂层：硬度 $\geq 2\text{H}$ ；附着力达到1级或以上；（4）柜类强度和耐久性、柜类稳定性均应符合标准要求。				
88	点钞机		银行专用点钞机 高配置B类点钞机 自动除尘、5磁头11驱动轮。 1. 紫外光学特征分析鉴别技术，光谱波长范围：350-405（nm）； 2. 红外光学特征分析鉴别技术，光谱波长范围：880-950（nm）； 3. 荧光特征分析鉴别技术； 4. 安全线特征磁性分析鉴别技术； 5. 磁特征分析鉴别技术； 6、可识别国家银行发行最新版人民币，可升级系统。	台	3680	2	7360
小计（元）							273450
总小计（元）							3080862

黔南州中医医院采购办公耗材等12项后勤物资（B包）：

黔南州中医医院后勤物资（水电五金材料、办公用品、办公用纸、日杂用品、电器设备、印刷品、窗帘）采购清单

一、水电五金材料（367项）							
序号	名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采 购量 预算	小计（元）
1	铜芯线	1.5mm²	(1) 规格：1.5mm² (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100米/卷	卷	122.00	20	2440
2	铜芯线	2.5mm²	(1) 规格：2.5mm² (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100米/卷	卷	200.00	20	4000
3	铜芯线	4mm²	(1) 规格：4mm² (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100米/卷	卷	300.00	20	6000
4	铜芯线	6mm²	(1) 规格：6mm² (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100米/卷	卷	460.00	20	9200
5	铜芯线	10mm²	(1) 规格：10mm² (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100米/卷	卷	820.00	10	8200
6	铜芯线	16mm²	(1) 规格：16mm² (2) 型号：多股软芯（BVR） (3) 长度：≥100米/卷	卷	1210.00	10	12100
7	BVR 平行线	铜芯0.75mm²	铜芯0.75mm²	卷	150.00	5	750

8	电缆	铜芯3*1.5mm ²	铜芯3*1.5mm ²	米	5.00	2	10
9	护套线（铜芯）	2*2.5mm ²	（1）规格：2*2.5mm ² （2）型号：两芯（BVVB） （3）长度：≥100米/卷	卷	460.00	2	920
10	LED-T5一体化支架灯	4W	（1）功率：4W （2）材质：PVC管壳+PC堵头 （3）色温：3000k-5700k （4）其他：内带单接插头，固定线卡	套	16.00	80	1280
11	LED-T5一体化支架灯	7W	（1）功率：7W （2）材质：PVC管壳+PC堵头 （3）色温：3000k-5700k （4）其他：内带单接插头，固定线卡	套	19.00	20	380
12	LED-T5一体化支架灯	10W	（1）功率：10W （2）材质：PVC管壳+PC堵头 （3）色温：3000k-5700k （4）其他：内带单接插头，固定线卡	套	20.00	20	400
13	LED-T5一体化支架灯	12W	（1）功率：12W （2）材质：PVC管壳+PC堵头 （3）色温：3000k-5700k （4）其他：内带单接插头，固定线卡	套	22.00	50	1100
14	LED-T5一体化支架灯	14W	（1）功率：14W （2）材质：PVC管壳+PC堵头 （3）色温：3000k-5700k （4）其他：内带单接插头，固定线卡	套	25.00	50	1250
15	LED-T8灯管	9W	（1）功率：9W （2）尺寸：直径2.6CM，长120CM （3）色温：3000k-5700k	支	16.00	10	160

16	LED-T8灯管	16W	(1) 功率: 16W (2) 尺寸: 直径2.6CM, 长120CM (3) 色温: 3000k-5700k	支	21.00	70	1470
17	LED-T8灯管	18W	(1) 功率: 18W (2) 尺寸: 直径2.6CM, 长120CM (3) 色温: 3000k-5700k	支	21.00	50	1050
18	LED平板灯盘	300mm*300mm	(1) 尺寸: 300mm*300mm (2) 功率: ≥ 16 W (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 铝材边框+PP面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	95.00	5	475
19	LED平板灯盘	300mm*600mm	(1) 尺寸: 300mm*600mm (2) 功率: ≥ 24 W (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 铝材边框+PP面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	100.00	5	500
20	LED平板灯盘	300mm*1200mm	(1) 尺寸: 300mm*1200mm (2) 功率: ≥ 40 W (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 冷轧板+PC面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	260.00	5	1300
21	LED平板灯盘	600mm*600mm	(1) 尺寸: 600mm*600mm (2) 功率: ≥ 36 W (3) 色温: 3000k-5700k (4) 材质: 冷轧板+PC面罩 (5) 其他: 超薄型、灯具含外置恒流驱动电源	套	245.00	30	7350
22	LED球泡	5W	(1) 功率: 5W (2) 材质: 高品质塑包铝散热灯体+PC扩散罩	个	15.00	50	750

23	LED球泡	9W-15W	(1) 功率：9W-15W (2) 材质：高品质塑包铝散热灯体+PC扩散罩	个	12.00	70	840
24	LED投光灯	50W	(1) 功率：50W (2) 材质：压铸铝外壳，钢化玻璃面罩 (3) 其他：IP65防水，持久耐用	个	75.00	2	150
25	LED投光灯	100W	(1) 功率：100W (2) 材质：压铸铝外壳，钢化玻璃面罩 (3) 其他：IP65防水，持久耐用	个	110.00	2	220
26	LED筒灯	4W	(1) 功率：4W (2) 材质：高透光优选PC面罩 (3) 色温：3000k-5700k (4) 开孔尺寸：≥7.5cm	个	30.00	2	60
27	LED筒灯	10W	(1) 功率：10W (2) 材质：高透光优选PC面罩 (3) 色温：3000k-5700k (4) 开孔尺寸：≥12cm	个	40.00	2	80
28	防爆灯	直径≥30cm	(1) 尺寸：直径≥30cm (2) 产品结构：耐高温、抗腐蚀铁艺底盘+防水密封圈+安全防护灯架+高透光磨砂玻璃灯罩+耐高温、抗腐蚀E27陶瓷灯头，不含光源。	个	90.00	2	180
29	LED吸顶灯	18W	(1) 功率：18W (2) 材质：铁+PMMA (3) 色温：单色5700K正白光 (4) 操控方式：开关式或声控式	个	70.00	3	210
30	LED吸顶灯	24W	(1) 功率：24W (2) 材质：铁+PMMA (3) 色温：单色5700K正白光 (4) 操控方式：开关式或声控式	个	85.00	2	170

31	暗装插座	118型一插	(1) 规格：118型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：两位五孔	个	16.00	2	32
32	暗装插座	118型二插	(1) 规格：118型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：三位五孔	个	22.00	2	44
33	暗装插座	86型5孔	(1) 规格：86型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一位五孔	个	13.00	30	390
34	暗装插座	86型7孔	(1) 规格：86型（16A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一位三孔	个	15.00	5	75
35	暗装开关	86型1开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一开单控/双控	个	11.00	30	330
36	暗装开关	86型2开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：二开单控/双控	个	16.00	30	480
37	暗装开关	86型3开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：三开单控/双控	个	24.00	30	720
38	暗装开关	86型4开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：四开单控/双控	个	30.00	30	900
39	暗装开关	118型1开	(1) 规格：118型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一开单控/双控	个	10.00	30	300

40	暗装开关	118型2开	(1) 规格：118型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：二开单控/双控	个	15.00	30	450
41	明装插座	86型5孔	(1) 规格：86型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：五孔	个	13.00	30	390
42	明装插座	86型7孔	(1) 规格：86型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：七孔	个	15.00	30	450
43	明装插座	86型10孔	(1) 规格：86型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：十孔	个	24.00	30	720
44	明装插座	86型1开5孔	(1) 规格：86型（10A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：一开五孔	个	18.00	30	540
45	明装插座	86型16A3孔	(1) 规格：86型（16A） (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 孔数：三孔	个	16.00	5	80
46	明装插座	86型十五孔	十五孔	个	28.00	5	140
47	明装插座	一位电视插座	一位电视插座	个	9.00	30	270
48	明装插座	一位电话插座	一位电话插座	个	9.00	30	270
49	明装开关	86型1开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：一开单控/双控	个	12.00	10	120
50	明装开关	86型2开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：二开单控/双控	个	15.00	30	450

51	明装开关	86型3开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：三开单控/双控	个	24.00	30	720
52	明装开关	86型4开	(1) 规格：86型 (2) 材质：优质阻燃PC材料 (3) 功能键面板：四开单控/双控	个	28.00	30	840
53	空气开关	1P32A	(1) 产品极数：1P (2) 额定电流：32A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	12.00	5	60
54	空气开关	2P32A	(1) 产品极数：2P (2) 额定电流：32A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	25.00	30	750
55	空气开关	3P32A	(1) 产品极数：3P (2) 额定电流：32A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	35.00	30	1050
56	空气开关	1P63A	(1) 产品极数：1P (2) 额定电流：63A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	12.00	30	360
57	空气开关	2P63A	(1) 产品极数：2P (2) 额定电流：63A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	25.00	30	750
58	空气开关	3P63A	(1) 产品极数：3P (2) 额定电流：63A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	35.00	10	350
59	空气开关	2P100A	(1) 产品极数：2P (2) 额定电流：100A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	70.00	10	700

60	空气开关	3P100A	(1) 产品极数：3P (2) 额定电流：100A (3) 产品功能：过载保护/短路保护	个	90.00	10	900
61	空气开关（塑壳）	250A	(1) 产品极数：3P (2) 壳架电流：250A (3) 额定电流：160-250A (4) 产品功能：过载保护/短路保护	个	340.00	3	1020
62	空气开关（塑壳）	400A	(1) 产品极数：3P (2) 壳架电流：400A (3) 额定电流：315-400A (4) 产品功能：过载保护/短路保护	个	450.00	3	1350
63	漏保	1P32-63A	1P32-63A	个	35.00	30	1050
64	漏保	2P32-63A	2P32-63A	个	45.00	30	1350
65	漏保	100A	100A三相四线	个	160.00	5	800
66	空开背条	1米	(1) 长度：1米 (2) 厚度：1mm	条	15.00	10	150
67	空开盒	2-3位	(1) 位数：2-3位 (2) 材质：优质阻燃PC材料	个	6.00	5	30
68	空开盒	4位	(1) 位数：4位 (2) 材质：优质阻燃PC材料	个	10.00	5	50
69	空开盒	7-9位	(1) 位数：7-9位 (2) 材质：优质阻燃PC材料	个	16.00	5	80
70	空开盒	13位	(1) 位数：13位 (2) 材质：优质阻燃PC材料	个	25.00	5	125
71	多用插板	线长：≥1.8米，10A	(1) 线长：≥1.8米 (2) 位数：3位-4位（单排） (3) 功率：≥2500W	个	27.00	1	27

			(4) 材质：优质阻燃PP材质				
72	多用插板	线长：≥2.8米	(1) 线长：≥2.8米 (2) 位数：6位-8位（双排） (3) 功率：≥2500W (4) 材质：优质阻燃PP材质	个	48.00	30	1440
73	多用插板	线长：≥1.8米，16A	(1) 线长：≥1.8米 (2) 孔数：3孔（16A） (3) 功率：≥3000W (4) 材质：优质阻燃PP材质	个	28.00	1	28
74	多用插板	线长：不带线	(1) 线长：不带线 (2) 位数：3位-4位 (3) 功率：≥2500W (4) 材质：优质阻燃PP材质	个	16.00	30	480
75	单相电表	10（40）	(1) 电流规格：10（40）A (2) 材质：高阻燃ABC防火材质	块	70.00	2	140
76	单相电表	15（60）	(1) 电流规格：15（60）A (2) 材质：高阻燃ABC防火材质	块	70.00	1	70
77	单相电表	30（100）	(1) 电流规格：30（100）A (2) 材质：高阻燃ABC防火材质	块	150.00	1	150
78	三相电表	10（40）A	(1) 电流规格：10（40）A (2) 材质：高阻燃ABC防火材质	块	200.00	2	400
79	三相电表	15（60）A	(1) 电流规格：15（60）A (2) 材质：高阻燃ABC防火材质	块	210.00	2	420
80	三相电表	30（100）A	(1) 电流规格：30（100）A (2) 材质：高阻燃ABC防火材质	块	230.00	2	460

81	配电箱	400mm*500mm*140mm	(1) 尺寸: 400mm*500mm*140mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	个	55.00	2	110
82	配电箱	500mm*600mm*200mm	(1) 尺寸: 500mm*600mm*200mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$	个	85.00	2	170
83	配电箱	600mm*800mm*200mm	(1) 尺寸: 600mm*800mm*200mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.5\text{mm}$	个	130.00	2	260
84	配电箱	800mm*1000mm*200mm	(1) 尺寸: 800mm*1000mm*200mm (2) 材质: 高强度冷轧钢板 (3) 厚度: $\geq 1.5\text{mm}$	个	210.00	5	1050
85	插头	两脚, 10A	两脚, 10A	个	3.00	30	90
86	插头	三脚, 10A /16A	三脚, 10A /16A	个	5.00	30	150
87	电笔	$\geq 14\text{cm}$	(1) 长度: $\geq 14\text{cm}$ (2) 材质: 防摔绝缘ABS材质 (3) 功能: 带笔夹, 携带方便 (4) 测量范围: 100v-250v	支	6.00	1	6
88	电工胶布	足20米/卷	(1) 长度: 足20米/卷 (2) 材质: 优质PVC材质 (3) 功能: 阻燃性好, 耐80° 高温	卷	5.00	30	150
89	座灯头	E27	(1) 规格: E27螺口灯座	个	3.00	2	6
90	吊灯头	E27	(1) 规格: E27螺口灯头	个	3.00	2	6
91	声控灯头	E27	灯口: E27, 最大瓦数: 60W, 显色指数Ra98以上, 单色, 冷光 (5000K以上), 光通量500lm	个	10.00	2	20
92	换气扇		(1) 开孔尺寸: 285mm*285mm (10吋) /335mm*335mm (12吋) (2) 功率: $\geq 45\text{W}$	台	65	1	65

			(3) 电机材质：铜线				
93	换气扇（吸顶式）		(1) 开孔尺寸：300mm*300mm (2) 功率：≥37W (3) 电机材质：铜线	台	70	1	70
94	壁扇		(1) 规格：16寸 (2) 功率：≥50W (3) 电机材质：铜线	台	120	1	120
95	台扇		(1) 规格：16寸 (2) 功率：≥50W (3) 电机材质：铜线	台	130	1	130
96	吊扇		扇叶长度：140cm；功率：75w	台	110	1	110
97	落地扇		(1) 规格：16寸 (2) 功率：≥45W (3) 电机材质：铜线	台	230	1	230
98	浮球液位开关	4A/220V	(1) 额定电流：感性负载4A/220V (2) 防护等级：IP65 (3) 工作寿命：≥50000次 (4) 引线长度：≥2米	个	35.00	1	35
99	绝缘手套	12KV	(1) 绝缘性能：最低试验电压12KV (2) 材质：上等天然橡胶	双	30.00	10	300
100	绝缘鞋	12KV	(1) 绝缘性能：最低试验电压12KV (2) 材质：上等天然橡胶	双	42.00	10	420
101	过水热龙头	≥3000W	(1) 功率：≥3000W (2) 发热管：304不锈钢发热管 (3) 阀芯：陶瓷阀芯 (4) 安全功能：水电隔离、超温保护、漏电保护、防干烧保护、接地保护	台	260.00	5	1300

102	调速器开关	≥4档	(1) 档位: ≥4档 (2) 材质: 高强度PC阻燃材质	个	25.00	5	125
103	铜鼻子	DT-10 (10mm ²)	(1) 规格: DT-10 (10mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	1.00	5	5
104	铜鼻子	DT-16 (16mm ²)	(1) 规格: DT-16 (16mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	3.00	2	6
105	铜鼻子	DT-25 (25mm ²)	(1) 规格: DT-25 (25mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	4.00	2	8
106	铜鼻子	DT-35 (35mm ²)	(1) 规格: DT-35 (35mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	4.50	2	9
107	铜鼻子	DT-50 (50mm ²)	(1) 规格: DT-50 (50mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	5.00	2	10
108	铜鼻子	DT-70 (70mm ²)	(1) 规格: DT-70 (70mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	10.00	5	50
109	铜鼻子	DT-95 (95mm ²)	(1) 规格: DT-95 (95mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	12.00	2	24
110	铜鼻子	DT-120 (120mm ²)	(1) 规格: DT-120 (120mm ²) (2) 材质: 加厚紫铜	个	13.00	2	26
111	线槽板	24mm×14mm	(1) 规格: 24mm×14mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3米/根	根	4.50	50	225
112	线槽板	39mm×19mm	(1) 规格: 39mm×19mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3米/根	根	9.00	50	450
113	线槽板	59mm×22mm	(1) 规格: 59mm×22mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3米/根	根	13.00	5	65

114	线槽板	99mm×40mm	(1) 规格: 99mm×40mm (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3米/根	根	35.00	5	175
115	线管	Φ 16	(1) 规格: Φ 16 (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3米/根	根	3.00	5	15
116	线管	Φ 20	(1) 规格: Φ 20 (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3米/根	根	4.00	10	40
117	线管	Φ 25	(1) 规格: Φ 25 (2) 材质: 优质PVC阻燃材质 (3) 长度: ≥3米/根	根	6.00	5	30
118	线卡	扁5	(1) 规格: 扁5 (2) 材质: PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量: 100只/盒	盒	6.00	5	30
119	线卡	扁6	(1) 规格: 扁6 (2) 材质: PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量: 100只/盒	盒	6.00	5	30
120	线卡	扁8	(1) 规格: 扁8 (2) 材质: PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量: 100只/盒	盒	5.00	10	50
121	线卡	扁9	(1) 规格: 扁9 (2) 材质: PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量: 100只/盒	盒	5.00	10	50
122	线卡	扁10	(1) 规格: 扁10 (2) 材质: PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量: 100只/盒	盒	5.00	5	25

123	线卡	扁12	(1) 规格：扁12 (2) 材质：PE材质、镀锌钢钉 (3) 数量：100只/盒	盒	8.00	2	16
124	钢丝软管	50cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4分） (2) 材质：304不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：50cm	根	10.00	5	50
125	钢丝软管	60cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4分） (2) 材质：304不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：60cm	根	12.00	5	60
126	钢丝软管	80cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4分） (2) 材质：304不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：80cm	根	15.00	20	300
127	钢丝软管	100cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4分） (2) 材质：304不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：100cm	根	20.00	20	400
128	钢丝软管	150cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4分） (2) 材质：304不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：150cm	根	30.00	2	60
129	钢丝软管	200cm $\varnothing$ 15	(1) 口径： $\varnothing$ 15（4分） (2) 材质：304不锈钢编织外被+三元乙丙管 (3) 长度：200cm	根	35.00	2	70
130	PPR变径直接	25变20	25变20	个	2.00	2	4
131	PPR给水管 (热)	$\varnothing$ 20	(1) 规格： $\varnothing$ 20 (2) 壁厚： $\geq 3.4\text{mm}$ (3) 长度： $\geq 4\text{米/根}$	根	15.00	2	30
132	PPR给水管 (热)	$\varnothing$ 25	(1) 规格： $\varnothing$ 25 (2) 壁厚： $\geq 4.2\text{mm}$ (3) 长度： $\geq 4\text{米/根}$	根	22.00	5	110

133	PPR给水管 (热)	Φ 32	(1) 规格: Φ 32 (2) 壁厚: ≥5.4mm (3) 长度: ≥4米/根	根	32.00	1	32
134	PPR给水管 (热)	Φ 40	(1) 规格: Φ 40 (2) 壁厚: ≥6.7mm (3) 长度: ≥4米/根	根	45.00	1	45
135	PPR给水管 (热)	Φ 50	(1) 规格: Φ 50 (2) 壁厚: ≥8.3mm (3) 长度: ≥4米/根	根	83.00	1	83
136	PPR给水管 (热)	Φ 63	(1) 规格: Φ 63 (2) 壁厚: ≥10.5mm (3) 长度: ≥4米/根	根	127.00	1	127
137	PPR给水管 (热)	Φ 90	(1) 规格: Φ 90 (2) 壁厚: ≥15mm (3) 长度: ≥4米/根	根	291.00	1	291
138	PPR弯头	Φ 20	Φ 20	个	1.50	1	1.5
139	PPR弯头	Φ 20×45°	Φ 20×45°	个	1.50	1	1.5
140	PPR弯头	Φ 25	Φ 25	个	2.00	5	10
141	PPR弯头	Φ 25×45°	Φ 25×45°	个	1.50	5	7.5
142	PPR弯头	Φ 32	Φ 32	个	3.00	5	15
143	PPR弯头	Φ 40	Φ 40	个	4.00	2	8
144	PPR弯头	Φ 50	Φ 50	个	6.00	5	30
145	PPR弯头	Φ 63	Φ 63	个	8.00	5	40
146	PPR弯头	Φ 90	Φ 90	个	20.00	2	40
147	PPR正三通	Φ 20	Φ 20	个	2.00	2	4
148	PPR正三通	Φ 25	Φ 25	个	3.00	2	6

149	PPR正三通	Φ 32	Φ 32	个	4.00	2	8
150	PPR正三通	Φ 40	Φ 40	个	5.00	2	10
151	PPR正三通	Φ 50	Φ 50	个	6.00	2	12
152	PPR正三通	Φ 63	Φ 63	个	8.00	2	16
153	PPR直接	Φ 20	Φ 20	个	1.00	2	2
154	PPR直接	Φ 25	Φ 25	个	1.50	10	15
155	PPR直接	Φ 32	Φ 32	个	2.00	2	4
156	PPR直接	Φ 40	Φ 40	个	3.00	2	6
157	PPR直接	Φ 50	Φ 50	个	3.50	2	7
158	PPR直接	Φ 63	Φ 63	个	4.50	2	9
159	PPR直接	Φ 90	Φ 90	个	12.00	2	24
160	PVC胶水	125ml	容量：125ml	个	5.00	2	10
161	PVC胶水	500ml	容量：500ml	瓶	16.00	2	32
162	PVC排水管	Φ 50	Φ 50	根	15.00	2	30
163	PVC排水管	Φ 75	Φ 75	根	26.00	2	52
164	PVC排水管	Φ 110	Φ 110	根	40.00	2	80
165	PVC排水管	Φ 160	Φ 160	根	110.00	2	220
166	PVC给水管	Φ 25/20	(1) 规格：Φ 20 (2) 壁厚：≥2mm (3) 长度：≥4米/根	根	15.00	2	30
167	PVC给水管	Φ 25	(1) 规格：Φ 25 (2) 壁厚：≥2mm (3) 长度：≥4米/根	根	20.00	2	40

168	PVC给水管	Φ 32	(1) 规格: Φ 32 (2) 壁厚: ≥2.4mm (3) 长度: ≥4米/根	根	20.00	2	40
169	PVC球阀	Φ 20	Φ 20	个	5.00	2	10
170	PVC球阀	Φ 25	Φ 25	个	8.00	2	16
171	PVC球阀	Φ 32	Φ 32	个	10.00	2	20
172	PVC球阀	Φ 50	Φ 50	个	18.00	2	36
173	PVC弯头	Φ 50×45°	Φ 50×45°	个	2.00	2	4
174	PVC弯头	Φ 50×90°	Φ 50×90°	个	3.00	2	6
175	PVC弯头	Φ 75×45°	Φ 75×45°	个	4.00	2	8
176	PVC弯头	Φ 75×90°	Φ 75×90°	个	5.00	2	10
177	PVC正三通	Φ 50	Φ 50	个	3.00	5	15
178	PVC正三通	Φ 75	Φ 75	个	4.00	5	20
179	PVC正三通	Φ 110	Φ 110	个	15.00	5	75
180	PVC直接	Φ 50	Φ 50	个	2.00	5	10
181	PVC直接	Φ 75	Φ 75	个	3.00	2	6
182	PVC直接	Φ 110	Φ 110	个	5.00	20	100
183	PVC直接	Φ 160	Φ 160	个	10.00	2	20
184	PVC终端	39mm×19mm	(1) 材质: 优质PVC阻燃材质 (2) 长度: ≥3米/根	个	1.00	2	2
185	PP-R堵头	Φ 20	Φ 20	个	0.50	2	1
186	PP-R堵头	Φ 25	Φ 25	个	1.00	2	2

187	不锈钢水龙头	Φ15（4分）/Φ20（6分）	（1）规格：Φ15（4分）/Φ20（6分） （2）材质：304不锈钢 （3）阀芯：陶瓷阀芯	个	15.00	2	30
188	大立式单水龙头	304不锈钢	（1）材质：304不锈钢 （2）阀芯：陶瓷阀芯	个	45.00	2	90
189	感应水龙头	8-10微米	（1）感应器：红外感应 （2）电镀工艺：厚度8-10微米，通过200小时盐雾中性测试 （3）主体材质：59-1铜，全铜阀芯 （4）供电方式：直流/交直流	个	325.00	2	650
190	冷热水面龙头		材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯	个	130.00	2	260
191	双水龙头		材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯	个	130.00	2	260
192	管卡	Φ20	（1）规格：Φ20 （2）材质：PE材质、镀锌钢钉	个	0.30	10	3
193	管卡	Φ25	（1）规格：Φ25 （2）材质：PE材质、镀锌钢钉	个	0.50	10	5
194	管卡	Φ32	（1）规格：Φ32 （2）材质：PE材质、镀锌钢钉	个	0.50	10	5
195	管卡	Φ40	（1）规格：Φ40 （2）材质：PE材质、镀锌钢钉	个	1.00	2	2
196	管卡	Φ50	（1）规格：Φ50 （2）材质：PE材质、镀锌钢钉	个	2.00	2	4
197	暗装混水阀	Φ15	（1）表面多层电镀处理 （2）材质：铜主体材质，陶瓷阀芯 （3）安装方式：入墙式	个	130.00	1	130

198	明装混水阀	Φ 15	(1) 表面多层电镀处理 (2) 材质：铜主体材质，陶瓷阀芯 (3) 安装方式：壁挂式	个	120.00	1	120
199	U型混水阀	Φ 15	(1) 表面多层电镀处理 (2) 材质：铜主体材质+不锈钢弯管+手柄合金，陶瓷阀芯 (3) 安装方式：壁挂式	个	65.00	1	65
200	加厚铜球阀	Φ 15	Φ 15	个	20.00	1	20
201	加厚铜球阀	Φ 20	Φ 20	个	25.00	1	25
202	延时阀	Φ 20	规格：Φ 20 (2) 材质：黄铜阀体，黄铜阀芯	个	120.00	1	120
203	延时阀	Φ 25	规格：Φ 25 (2) 材质：黄铜阀体，黄铜阀芯	个	125.00	1	125
204	自动控制浮球阀	Φ 50	材质：黄铜；规格 Φ 50	套	130.00	1	130
205	PPR截止阀	Φ 20	Φ 20	个	22.00	2	44
206	PPR截止阀	Φ 25	Φ 25	个	26.00	1	26
207	PPR截止阀	Φ 32	Φ 32	个	50.00	2	100
208	PPR截止阀	Φ 40	Φ 40	个	60.00	2	120
209	PPR截止阀	Φ 50	Φ 50	个	85.00	2	170
210	面盆翻板下水器		主体材质：不锈钢	个	25.00	2	50
211	PPR内丝三通	Φ 20×1/2	Φ 20×1/2	个	7.00	2	14
212	PPR内丝三通	Φ 25×1/2	Φ 25×1/2	个	8.00	5	40
213	PPR内丝弯头	Φ 20×1/2	Φ 20×1/2	个	6.00	5	30
214	PPR内丝弯头	Φ 25×1/2	Φ 25×1/2	个	6.00	5	30
215	PPR内丝直接	Φ 20×1/2	Φ 20×1/2	个	5.00	5	25

216	PPR内丝直接	Φ 25×1/2	Φ 25×1/2	个	6.00	5	30
217	PPR外丝三通	Φ 20×1/2	Φ 20×1/2	个	7.00	5	35
218	PPR外丝三通	Φ 25×1/2	Φ 25×1/2	个	8.50	5	42.5
219	PPR外丝弯头	Φ 20×1/2	Φ 20×1/2	个	7.00	5	35
220	PPR外丝弯头	Φ 25×1/2	Φ 25×1/2	个	8.00	5	40
221	PPR外丝直接	Φ 20×1/2	Φ 20×1/2	个	6.00	1	6
222	PPR外丝直接	Φ 25×1/2	Φ 25×1/2	个	8.00	1	8
223	PPR弯头	Φ 25×45°	Φ 25×45°	个	2.00	1	2
224	PPR弯头	Φ 25×90°	Φ 25×90°	个	2.00	1	2
225	PPR双活接球阀	Φ 20	Φ 20	个	35.00	1	35
226	PPR双活接球阀	Φ 25	Φ 25	个	40.00	1	40
227	三角阀	Φ 15	(1) 材质: 铜合金阀体、ABS手轮、201不锈钢装饰盖 (2) 阀芯材质: 陶瓷阀芯	个	15.00	1	15
228	浮球阀	Φ 15	(1) 规格: Φ 15 (2) 材质: 304不锈钢浮球和连接杆, 阀体采用优质黄铜	个	50.00	1	50
229	浮球阀	Φ 40	材质: 304不锈钢浮球和连接杆, 阀体采用优质黄铜	个	150.00	1	150
230	生料带	20米/卷	(1) 材质: 聚四氟乙烯 (2) 数量: 足20米/卷	卷	3.00	100	300
231	水表	Φ 15	Φ 15	块	55.00	1	55

232	水表	Φ 20	Φ 20	块	65.00	1	65
233	水表	Φ 40	Φ 40	块	320.00	1	320
234	水表	Φ 50	Φ 50	块	390.00	1	390
235	冲水箱	4L/8L	(1) 水量: 4L/8L 双档 (2) 材质: 优质PP材质、ABS、POM (3) 顶按式	个	130.00	20	2600
236	冲水箱配件	ABS+PP	材质: 优质ABS+PP材质	套	50.00	10	500
237	塑料软管	Φ 20	(1) 规格: Φ 20 (2) 材质: PVC	米	3.00	50	150
238	挑卡	Φ 20	规格: Φ 20	个	3.00	1	3
239	拖布池下水	Φ 50	规格: Φ 50	套	9.00	10	90
240	下水软管	Φ 50 Φ 40 Φ 32	(1) 规格: Φ 50 Φ 40 Φ 32 (2) 材质: PVC聚乙烯塑料	根	5.00	10	50
241	活扳手	(总长300mm)	(1) 规格: (总长300mm) (2) 材质: 优质碳钢材质	把	25.00	1	25
242	活扳手	8寸 (总长200mm)	(1) 规格: 8寸 (总长200mm) (2) 材质: 优质碳钢材质	把	18.00	1	18
243	玻璃胶	300ml/支	(1) 规格: 300ml/支 (2) 材质: 中性硅酮	支	15	30	450
244	堵漏王	重量: ≥1kg/包	重量: ≥1kg/包	包	22.00	30	660
245	钢卷尺	5m*19mm	(1) 尺带规格: 5m*19mm (2) 材质: ABS材质尺壳、高碳钢加厚尺带	把	8.00	5	40

246	锯弓		材质： 精钢	个	25.00	5	125
247	锯条	300mm	(1) 长度： 300mm (2) 材质： 合金钢	条	1.00	5	5
248	锯片	40cm	40cm	条	2.00	5	10
249	鸭嘴锤	300g	(1) 规格： 300g (2) 材质： 锤头采用高碳钢锻造	个	22.00	1	22
250	自攻螺丝	20mm-30mm	(1) 材质： 碳钢 (2) 长度： 20mm-30mm	盒	20.00	100	2000
251	膨胀胶管	6#	6#	盒	14.00	10	140
252	膨胀胶管	8#	8#	盒	14.00	5	70
253	膨胀螺丝	Φ 6	材质： 碳钢	个	0.60	100	60
254	膨胀螺丝	Φ 8	(1) 规格： Φ 8 (2) 材质： 碳钢	个	1.00	50	50
255	膨胀螺丝	Φ 10	(1) 规格： Φ 10 (2) 材质： 碳钢	个	1.50	50	75
256	膨胀螺丝	Φ 12	(1) 规格： Φ 12 (2) 材质： 碳钢	个	2.00	50	100
257	膨胀螺丝	Φ 14	(1) 规格： Φ 1 (2) 材质： 碳钢	个	3.00	50	150
258	一字螺丝刀	总长： ≥200mm	(1) 总长： ≥200mm (2) 材质： 手柄采用可防油高级TPR环保材料，磁性刀头采用优质铬钼材料，刀杆采用优质CR-MO合金钢	把	10.00	1	10

259	十字螺丝刀	总长：≥200mm	(1) 总长：≥200mm (2) 材质：手柄采用可防油高级TPR环保材料，磁性刀头采用优质铬钼材料，刀杆采用优质CR-MO合金钢	把	10.00	1	10
260	PPR管剪刀	Φ 20-Φ 32	规格：Φ 20-Φ 32	把	35.00	1	35
261	人字梯	2米	(1) 主体材质：加厚铝合金 (2) 高度：2米 (3) 最大承重：150-180kg(含)	把	220.00	1	220
262	尖嘴钳	6寸	(1) 规格：6寸 (2) 材质：CV-R合金钢/铬钒钢/高碳钢	把	15.00	1	15
263	尖嘴钳	8寸	(1) 规格：8寸 (2) 材质：CV-R合金钢/铬钒钢/高碳钢	把	20.00	1	20
264	管子钳	总长350mm，开口可达50mm	(1) 规格：总长350mm，开口可达50mm (2) 材质：高碳钢	把	45.00	1	45
265	剥线钳	7寸	7寸	把	18.00	1	18
266	斜口钳	7寸	7寸	把	18.00	1	18
267	节能灯	40W	40W	个	15.00	50	750
268	节能灯	65W	65W	个	35.00	50	1750
269	路灯罩	12寸	材质：冷轧板；规格：12寸	个	18.00	5	90
270	感应电笔	250v	250v	支	6	10	60
271	应急灯	双头2*5w	双头2*5w	个	35	10	350
272	天花灯	3.5w	3.5w	个	28.00	10	280
273	钻花	Φ 6	Φ 6	个	5.00	5	25

274	带钥匙水龙头	Φ 15	材质：铸铁；规格 Φ 15	个	6.00	10	60
275	塑料龙头	Φ 15	Φ 15	个	3	10	30
276	钢钉桥卡	Φ 50	Φ 50	个	2.00	30	60
277	不锈钢盆架	12寸	12寸	付	15.00	5	75
278	接线端子	100A	100A	个	2	10	20
279	焊条	2.5mm	2.5mm	包	40.00	1	40
280	双支带罩荧光灯	18W	功率：18W	套	45.00	1	45
281	取暖器	1500w	规格：五面发热；功率：1500w	台	90.00	1	90
282	强光手电筒	9W	9W	个	65.00	1	65
283	立柱盘	60cm	60cm	套	110.00	1	110
284	榔头	500g	500g	个	15.00	1	15
285	防爆灯	12寸	12寸	个	90.00	1	90
286	暖风机（大）	2000w	2000w	台	240.00	1	240
287	暖风机（小）	1500w	1500w	台	130.00	1	130
288	飞碟灯	24W	24W	个	18.00	50	900
289	不锈钢单盆	37*50mm	37*50mm	个	35.00	10	350
290	PVC存水弯	Φ 50	Φ 50	个	2.00	10	20
291	PVC存水弯	Φ 75	Φ 75	个	4.00	10	40

292	PVC阻燃波纹管	Φ 16	Φ 16	米	1.00	10	10
293	PVC阻燃波纹管	Φ 20	Φ 20	米	2.00	100	200
294	PVC阻燃波纹管	Φ 25	Φ 25	米	2.50	10	25
295	PVC阻燃波纹管	Φ 32	Φ 32	米	2.00	10	20
296	十字启	5寸	5寸	个	8.00	1	8
297	平口启	5寸	5寸	个	8.00	1	8
298	大双启子	4寸	4寸	个	8.00	1	8
299	小双启子	4寸	4寸	个	8.00	1	8
300	暗装插座	五孔	电视插座	个	10.00	10	100
301	暗装插座	三孔	电话插座	个	10.00	10	100
302	铝芯线	25mm ²	25mm ²	卷	250.00	1	250
303	铜芯电缆	2*4mm ²	2*4mm ²	卷	6	1	6
304	PPR给水管 (热)	Φ 20	(1) 规格: Φ 20 (2) 壁厚: ≥2.8mm (3) 长度: ≥3米/根	根	42.00	5	210
305	PPR给水管 (热)	Φ 25	(1) 规格: Φ 25 (2) 壁厚: ≥3.5mm (3) 长度: ≥3米/根	根	48.00	5	240
306	25变20铜变头	25-20	25-20	个	4.00	1	4

307	漏保	3P32-63A	3P32-63A	个	60.00	1	60
308	BVR铜芯线	25mm ²	25mm ²	卷	1805.00	5	9025
309	交流接触器	CJ*2-6511	CJ*2-6511	台	55.00	1	55
310	交流接触器	CJ*2-8011	CJ*2-8011	台	70.00	1	70
311	零排	20cm	20cm	个	18.00	2	36
312	地排	20cm	20cm	个	18.00	5	90
313	铜芯电缆线	3*6mm	RVV3*6mm	米	13.00	10	130
314	pvc管卡	Φ 50	Φ 50	个	2.00	10	20
315	铜芯电缆线	4*50+1*16mm ²	YJV50*4*1	米	145.00	10	1450
316	螺丝	12*100mm	12*100mm	盒	20.00	1	20
317	特别加宽踏板四步梯		香槟金;长度: 2m, 铝合金	把	150.00	1	150
318	铁三通	Φ 15	Φ 15	个	2.00	1	2
319	铁对丝	Φ 15	Φ 15	个	2.00	1	2
320	电烙铁	2000w	焊锡枪功率: 2000w	把	65.00	1	65
321	气体烙铁	PRO-50	PRO-50	把	126.00	1	126
322	飞碟灯	50w	50w	个	42.00	5	210
323	淋浴喷头	ABS	材质: ABS	个	25.00	2	50
324	淋浴软管	150cm	(1) 材质: 304不锈钢 (2) 长度: 150cm	根	15.00	2	30
325	胶枪	30cm	30cm	支	20.00	1	20
326	剪刀	DN20-32	(1) 加厚刀刃、裁剪顺畅 (2) 手柄设计符合人体工程学, 握持舒适, 使用便利	把	5.00	1	5

327	灯带	12w/m	(1) 5050-6000k、12w/m。 (2) 色温: 6500 K	米	18.00	1	18
328	螺栓	14*120mm	14*120mm	套	3.00	1	3
329	垫片	Φ 150	材质: 橡胶 Φ 150	个	3.00	1	3
330	精制钢楸	T2095	T2095	把	35.00	1	35
331	升降人字梯	4m	材质: 铝合金; 长度: 4m	把	220.00	1	220
332	冲击电钻	20	MDBL20	台	870.00	1	870
333	导轨射灯	40W	LED40W	个	35.00	1	35
334	光源模组	24W	LED24W	支	25.00	1	25
335	铜芯电缆	3*6+2*4mm	规格: 橡套电缆3*6+2*4mm	米	28.00	1	28
336	内六角扳手	2-8	QR-020401	套	28.00	1	28
337	灯座元木	10cm	阻燃PVC10cm	个	3.00	1	3
338	人字梯	3m	材质: 铝合金; 长度: 3m (特厚)	把	430.00	1	430
339	铜芯电缆	3*1.5mm ²	RVV3*1.5mm ²	米	5.00	1	5
340	光源模组	16W	LED16W	支	20.00	1	20
341	三孔电源线	220V-250w	220V-250w	个	10.00	1	10
342	钻芯	8mm	材质: 精钢; 8mm	套	6.00	1	6
343	钻芯	10mm	材质: 精钢; 10mm	套	8.00	1	8
344	钻芯	16mm	材质: 精钢; 16mm	套	10.00	1	10
345	钻芯	20mm	材质: 精钢; 20mm	套	12.00	1	12
346	钻芯	25mm	材质: 精钢; 25mm	套	3.00	1	3
347	扳手	50	50	个	15.00	1	15
348	扳手	100	100	个	18.00	1	18
349	扳手	250	250	个	20.00	1	20

350	套筒扳手	7-9mm	7-9mm	套	10.00	1	10
351	角磨机	820w	功率：820w；后置开关	个	180.00	1	180
352	人字梯	2米升4米	材质：铝合金；2米升4米（加厚）	个	800.00	1	800
353	工具箱	40cm	三层加厚；材质：不锈钢	个	130.00	1	130
354	试电笔	满足采购人要求	多功能，带灯；数字显示	个	6.00	1	6
355	呆扳手	6*7mm	6*7mm	套	10.00	1	10
356	冲击钻	750W	750W	个	870.00	1	870
357	自动洗衣机管	3m	规格：3m	个	20.00	1	20
358	冷热水自吸泵	WZB-25W	功率：250W电压：220V扬程：12米	台	420	1	420
359	不锈钢蒸汽机阀门	J41W-16P	材质：304不锈钢；泵体材质304不锈钢；连接方式：法兰，类型：截止阀；公称压力1.6；使用介质：硝酸类	个	1200	1	1200
360	PDU	14位10A	功率：3500W插头类型：10A国标孔3*2.5平方线	条	230	1	230
361	PDU	18位10A	功率：4000W插头类型：10A国标孔3*2.5平方线	条	300	1	300
362	PDU	18位16A	功率：4000W插头类型：10A国标孔3*2.5平方线	条	365	1	365
363	电缆	RVV3*2.5mm	导体材质：无氧铜芯 绝缘材质：聚氯乙烯	米	10	1	10
364	空气开关	2P-20A	400V-50HZ6000A 通电回路使用T2铜材质	个	15	1	15
365	空气开关	1P-10A	400V-50HZ6000A 通电回路使用T2铜材质	个	6	1	6
366	铜鼻子	OT30A	材质：紫铜 负荷：30A	个	1	1	1
367	电胶布	20m双色	产品材质：PVC软膜 10米20米/卷	卷	5	1	5
小计（元）							132340
二、办公用品（116项）							

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价(元)	年采 购量 预算	小计(元)
1	圆珠笔		(1) 材质: 塑料 (2) 粗细: 0.7mm	支	1.00	1200	1200
2	收据		三联自带垫板(1) 材质: 木浆纸 (2) 尺寸: $\geq 175\text{mm} \times 95\text{mm} \times 3 \times 20$	本	2.00	100	200
3	粘钩	3个/板	材质: PVC(聚氯乙烯)	板	3.00	500	1500
4	封口胶	$\geq 6\text{mm} \times 30$ 码	尺寸: $\geq 6\text{cm} \times 30$ 码	卷	3.00	200	600
5	红纸	$\geq 76 \times 106\text{cm}$	(1) 材质: 宣纸/海报纸 (2) 尺寸: $\geq 76 \times 106\text{cm}$ (3) 重量: ≥ 60 克	张	1.00	200	200
6	订书针		(1) 规格: 24/6 (2) 订纸厚度: 25张/80g (3) 装订深度: 6mm (4) 装订宽度: 11.5mm	盒	1	1000	1000
7	订书针		(1) 规格: 23/23 (2) 订纸厚度: 210张/70g (3) 装订深度: 23mm (4) 装订宽度: 13mm	盒	6	1000	6000
8	回形针		(1) 材质: 钢芯 (2) 单枚尺寸: $\geq 29\text{mm}$ (3) 包装规格: 100只/盒	盒	2.00	500	1000
9	起钉器		尺寸: $\geq 55 \times 21 \times 31\text{mm}$	个	3.00	200	600
10	订书机		(1) 材质: ABS+金属 (2) 尺寸: $\geq 80 \times 140 \times 45\text{mm}$ (3) 颜色: 黑/白	台	18.00	80	1440

11	重型订书机		(1) 材质：金属 (2) 名称：重型订书机 (3) 装订厚度：2-210张 (4) 尺寸：≥355*260*87mm (5) 颜色：黑/灰	个	120.00	20	2400
12	重型订书机		(1) 材质：金属 (2) 名称：重型订书机 (3) 装订厚度：100/70g纸 (4) 尺寸：≥270*72*179mm (5) 颜色：黑	个	60.00	20	1200
13	订书机		(1) 材质：ABS+金属 (2) 尺寸：≥300*88*250mm (3) 装订厚度：210张/70g	个	98.00	50	4900
14	卷笔刀		(1) 迷你削笔刀 (2) 颜色：彩色混装	个	2.00	100	200
15	削笔机		尺寸：≥90*42*51mm	个	12.00	50	600
16	订书机		(1) 材质：ABS+金属 (2) 尺寸：≥143*62*65mm	个	13.00	30	390
17	橡胶圈		(1) 尺寸：≥长82mm；宽82mm；高60mm (2) 材质：橡胶	包	4.00	300	1200
18	中性笔芯（黑/红）		(1) 书写粗细：0.5mm (2) 颜色：黑/红 (3) 笔头特性：子弹头 (4) 尺寸：≥180*46*46mm	支	0.50	1800	900
19	热敏收银纸		(1) 57*50mm (2) 无管芯款 (3) 装箱规格：100卷/箱	卷	4.00	200	800

20	计算器		(1) 电源类型：双电源 (2) 显示位数：12位 (3) 语音功能：不支持语音功能 (4) 尺寸：≥207.5*159*34.3mm	个	66.00	80	5280
21	计算器		(1) 语音功能：支持语音功能（音量可调） (2) 电源类型：7号电池 (3) 类型：台式机 (4) 显示位数：12位 (5) 尺寸：≥134.5*168.5*49.5mm	台	25.00	80	2000
22	双面胶		(1) 规格：≥10m*1cm (2) 货号：12米热熔胶 (3) 热熔性压敏双面胶带	卷	0.80	100	80
23	信封		1号	个	0.07	200	14
24	2 号电池	2 号	(1) 型号：2号电池 (2) 类型：碱性电池 (3) 包装规格：2粒 (4) 含汞量：无汞 (5) 电压：≥1.5V	对	9.00	50	450
25	泡沫胶		4.5m*2.5cm	卷	1.50	120	180
26	美工刀		(1) 尺寸：163x33mm (2) 材质：SK5 (3) 规格：18mm、8节刀头	把	4.00	100	400
27	档案袋(牛皮纸)		(1) 材质：牛皮纸档案袋 (2) 侧宽：50mm (3) 尺寸：≥340*238*50mm (4) 颜色：黄色 (5) 克重：≥250g	个	0.60	500	300

28	双面胶	2cm	(1) 规格: $\geq 10\text{m} \times 2\text{cm}$ (2) 货号: 12米热熔胶 (3) 热熔性压敏双面胶带	卷	1.00	200	200
29	透明胶带		(1) 材质: BOPP (2) 尺寸: $12\text{mm} \times 20\text{mm} \times 50\text{ }\mu\text{m}$	卷	0.70	100	70
30	高级记事本		(1) 封面材质: 仿皮 (2) 内芯幅面规格: 16k (3) 纸张规格: 112张 (4) 尺寸: $\geq 250 \times 175\text{mm}$ (5) 颜色: 黑色/咖啡色	本	17.00	30	510
31	收据		二联自带垫板 (1) 材质: 木浆纸 (2) 尺寸: $\geq 175\text{mm} \times 95\text{mm} \times 2 \times 30$	本	2.00	600	1200
32	别针	4号	(1) 材质: 金属 (2) 规格: 4号 (3) 包装规格: 10个/串	串	0.50	50	25
33	别针	2号	(1) 材质: 金属 (2) 规格: 2号 (3) 包装规格: 10个/串	个	0.3	50	15
34	浆糊		容量: 250g	瓶	3.00	500	1500
35	资料册 (20页)		(1) 材质: PP材质 (2) 类型: 资料册 (3) 颜色: 蓝色 (4) 尺寸: $\geq 310 \times 400 \times 15\text{mm}$	个	6.00	100	600
36	资料册 (30页)		(1) 材质: PP材质 (2) 类型: 资料册 (3) 颜色: 蓝色 (4) 尺寸: $310 \times 400 \times 20\text{mm}$	个	7.00	100	700

37	资料册（40页）		(1) 材质：PP材质 (2) 类型：资料册 (3) 颜色：蓝色 (4) 尺寸：≥310*400*25mm	个	8.00	800	6400
38	资料册（60页）		(1) 材质：PP材质 (2) 类型：资料册 (3) 颜色：蓝色 (4) 尺寸：≥310*400*35mm	个	10.00	100	1000
39	资料册(100页)		(1) 材质：PP材质 (2) 类型：资料册 (3) 颜色：蓝色 (4) 尺寸：≥310*400*62mm	个	21.00	100	2100
40	文件夹（单夹）		(1) 材质：PP(聚丙烯) (2) 尺寸：310*235*18mm (3) 厚度：0.7mm板材	个	5.00	100	500
41	文件夹（双夹）		(1) 规格：≥303x235x20mm (2) 材质：PP (3) 厚度：0.7mm板材	个	6.00	300	1800
42	资料袋		(1) 按扣开合资料袋 (2) 颜色：透明 (3) 材质：PP (4) 尺寸：A4	个	2.00	1000	2000
43	拉链袋		(1) 样式：PP拉链袋 (2) 规格：≥244*335mm	个	2.00	10	20
44	小号抽杆夹	≥310*215mm	(1) 侧宽：≥9mm (2) 尺寸：≥310*215mm (3) 颜色：蓝/白/红/绿 (4) 重量：≥10.00g	个	2.00	1200	2400

			(5) 材质: PP				
45	大号抽杆夹		(1) 侧宽: $\geq 14.2\text{mm}$ (2) 尺寸: $\geq 310*215\text{mm}$ (3) 颜色: 白 (4) 重量: $\geq 20.00\text{g}$ (5) 材质: PP	个	3.00	1800	5400
46	软抄本		(1) 页数: 100张 (2) 尺寸: 32K (内页50页) (3) 用料: 全木浆	本	2	100	200
47	软抄本		(1) 封面硬度: 软面抄 (2) 尺寸: $\geq 210*148\text{mm}$ (A5) (3) 规格: 60页(张)/含2张封面	本	3	300	900
48	软抄本		(1) 页数: 80张 (2) 尺寸: 32K (内页40页) (3) 用料: 全木浆	本	4	600	2400
49	档案盒		(1) 材质: PP磨砂版面 (2) 尺寸: $\geq 315*238*55\text{mm}$ (3) 颜色: 透明 (红/蓝/白) (4) 重量: $\geq 200.00\text{g}$	个	8.00	150	1200
50	红蓝铅笔		(1) 笔杆材质: 木质 (2) 笔杆类型: 圆杆 (3) 笔芯硬度: HB (4) 尺寸: $\geq 176*7.6\text{mm}$	支	1.00	30	30

51	档案袋		(1) 材质：混浆牛皮纸(缠绕固定开合) (2) 侧宽：40mm (3) 尺寸：≥338*238*40mm (4) 颜色：黄色 (5) 克重：≥350g	个	1.00	1000	1000
52	剪刀		(1) 尺寸：210x78mm (2) 规格：210mm (3) 厚度：2mm	把	7.00	100	700
53	剪刀	170mm	(1) 尺寸：长170mm (2) 材质：不锈钢 (3) 手柄：TPR+PP手柄	把	5.00	100	500
54	直尺		(1) 材质：不锈钢 (2) 规格：≥30cm	把	2.00	40	80
55	中性笔		(1) 材质：PC+ABS+AS (2) 特性：子弹头 (3) 规格：0.5mm	支	1.00	12000	12000
56	5 号电池	5 号	(1) 型号：5号电池 (2) 类型：碱性电池 (3) 包装规格：2粒 (4) 含汞量：无汞 (5) 电压：≥1.5V	对	5.00	1800	9000
57	高粘固体胶		(1) 材质：PVP (2) 产品尺寸：≥112*30mm (3) 产品净含量：36g	支	4.00	120	480
58	便利贴		(1) 尺寸：≥6mm*76mm/100张 (2) 封面材质：普通纸 (3) 内页材质：双胶纸 (4) 包装规格：单个装	包	2.00	400	800

59	胶水		(1) 容量: 50ml (2) 尺寸: 26*130mm (3) 材质: PVAL	瓶	2.00	200	400
60	橡皮擦		产品规格: $\geq 32 \times 23 \times 12 \text{mm}$	块	1.00	200	200
61	会议记录本		(1) 封面材质: 仿皮 (2) 内页材质: 双胶纸 (3) 内芯幅面规格: 16k (会议专用内芯) 内页80张	本	14.00	100	1400
62	结业证书		(1) 规格: 12K (2) 合上: 157*222mm (3) 展开: 317*222mm (4) 内页: 297*210mm	本	5.00	100	500
63	5 号票夹		(1) 材质: 金属 (2) 规格: 19mm (3) 夹纸厚度: 7mm (4) 包装数量: 40个/盒 (5) 颜色分类: 彩色	盒	7.00	150	1050
64	中性笔 (黑/ 红)		(1) 笔杆材质: 塑料 (2) 闭合方式: 拔帽 (3) 书写粗细: 0.5mm (4) 笔头特性: 子弹头 (5) 笔芯颜色: 黑色 (6) 尺寸: $\geq 148 \times 8 \text{mm}$	支	1.00	8000	8000
65	海绵盒		(1) 材质: 塑料、海绵 (2) 尺寸: $\geq 75 \times 75 \times 37 \text{mm}$	个	3.00	50	150
66	笔筒		(1) 颜色: 混色 (2) 规格: $\geq 83 \times 83 \times 102 \text{mm}$ (3) 重量: $\geq 150.00 \text{g}$ (4) 材质: 塑料PVC	个	7.00	30	210

67	板夹		(1) 类型: 板夹/报告夹 (2) 颜色: 透明蓝 (3) 规格: $\geq 315*225\text{mm}/\text{A4}$ (4) 包装规格: 单只装	个	13.00	100	1300
68	复写纸		(1) 尺寸: $127.5*185\text{mm}$ (2) 重量: $\leq 100.00\text{g}$ (3) 颜色: 蓝色	盒	6.00	80	480
69	塑料文件柜		(1) 重量: $\geq 2.18\text{kg}$ (2) 材质: ABS塑料 (3) 规格: 五层 (4) 尺寸: $27*34*25.5\text{cm}$	个	100.00	5	500
70	文件栏		(1) 重量: $\geq 551\text{g}$ (2) 尺寸: $\geq 330*255*296\text{mm}$	个	25.00	50	1250
71	快干印台		(1) 重量: $\geq 60.00\text{g}$ (2) 材质: 泡棉, 塑料外壳 (3) 尺寸: 外直径 82mm 内直径 62mm (4) 颜色: 红色	盒	4.00	300	1200
72	快干印油		(1) 净含量: $\geq 40\text{ ml}$ (2) 材质: 颜料、树脂有机溶剂 (3) 尺寸: $\geq$ 高 82mm , 上直径 17mm , 下直径 39mm (4) 颜色: 红色	瓶	4.00	200	800
73	光敏印油		(1) 材质: 颜料、树脂有机溶剂 (2) 净含量: 10ml (3) 颜色: 红色 (4) 尺寸: $\geq 60*24\text{mm}$	支	9.00	300	2700
74	最大号抽杆夹		(1) 材质: PVC(聚氯乙烯) (2) 规格: $\text{A4}/25\text{mm}$	个	2.00	300	600

75	文件袋		(1) 按扣文件袋 (2) 规格：A4（可存放A4纸张资料） (3) 厚度：经济型14C (4) 颜色：白色、蓝色、绿色、红色、黄色	个	1	1000	1000
76	记事本		A5/80页	本	10	100	1000
77	软抄本		(1) 封面材质：纸 (2) 装订：无线胶装本 (3) 张数：16张 (4) 内页尺寸：250*176mm	本	2	200	400
78	圆珠笔（红/蓝）		(1) 闭合方式：按动（钛钢珠头） (2) 材质：塑料 (3) 书写粗细：0.7mm (4) 尺寸：≥146*9mm (5) 颜色：红	支	1.00	200	200
79	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥50mm*12支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	12.00	60	720
80	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥41mm*24支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	15.00	120	1800
81	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥32mm*24支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	9.00	50	450
82	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥25mm*48支 (3) 颜色：混色（粉红、绿、蓝、黄）	盒	12.00	50	600
83	长尾票夹		(1) 材质：金属基材+表面镀染 (2) 规格：≥19mm*40支	盒	7.00	50	350

			(3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)				
84	长尾票夹		(1) 材质: 金属基材+表面镀染 (2) 规格: 15mm*60支 (3) 颜色: 混色 (粉红、绿、蓝、黄)	盒	9.00	150	1350
85	手提布文件袋		(1) 重量: $\geq 500.00\text{g}$ (2) 材质: 布 (3) 尺寸: 36*29cm(不含手提)	个	12.00	50	600
86	硬皮本		(1) 封面材质: 仿皮 (2) 装订: 无线胶装 (3) 内文材质: 道林纸 (4) 张数: 100页 (不足页) (5) 内文纸张尺寸: 142*208mm	本	3.00	200	600
87	涂改液		(1) 容量: $\geq 18\text{ml}$ (2) 成分: 甲基环己烷、合成树脂、钛白粉	瓶	2.5	50	125
88	锂电池		传应纽扣电池 (1) 尺寸: $\geq 20*3.2\text{mm}$ (2) 电压: 3V (3) 含汞量: 无汞	粒	5.00	20	100
89	拉杆夹		(1) 材质: PVC(聚氯乙烯) (2) 尺寸: $\geq 305*215*25\text{mm}$	个	2.00	200	400
90	记事本		18K/96张	本	15	100	1500
91	记事本		25K/96张	本	12	100	1200
92	电筒	LED, $\geq$ 长9.5cm*1.8cm	(1) 材质: 航天铝合金 (2) 尺寸: $\geq$ 长9.5cm*1.8cm (3) 灯泡: LED微型半导体发光 (4) 给电方式: 1节5号电池	个	12.00	10	120

93	记号笔 (小双头)		(1) 笔头特性：大小双头 (2) 类型：油性笔 (3) 笔尖材质：纤维 (4) 笔芯颜色：黑色 (5) 尺寸：≥144*74*27mm	支	2.00	12000	24000
94	记号笔 (蓝/黑)		(1) 笔头特性：圆头，单头 (2) 类型：油性笔 (3) 笔尖材质：纤维 (4) 笔芯颜色：黑色/蓝色 (5) 是否可加墨：可加墨 (6) 尺寸：≥137 *18mm	支	1.00	500	500
95	白板笔		(1) 笔芯颜色：蓝/黑色 (2) 笔尖材质：纤维 (3) 笔头特性：圆头 (4) 水性笔 (5) 可加墨 (6) 产品尺寸：≥长211mm；宽22mm；高11mm	支	1.00	600	600
96	中性笔芯		(1) 书写粗细：0.5mm (2) 笔杆材质：塑料 (3) 尺寸：≥长150mm；宽30mm；高30mm	支	0.50	10000	5000
97	铅笔		尺寸：长195mm；宽98mm；高33mm	支	1.00	1800	1800
98	带夹档案盒		(1) 尺寸：≥325*240*68mm(适合A4大小使用) (2) 侧宽：68mm (3) 材质厚度：2.5mm (4) 颜色：蓝/黑/灰（根据采购数量比列配送） (5) 材质：PVC(聚氯乙烯)/磁扣设计	个	22.00	1500	33000
99	标签	大、中、小(50张/本)	(1) 规格：(50张/本) (2) 款式：光面/亚面	张	0.20	2000	400

			(3) 粘贴度强，激光切割，易斯取				
100	会议记录本		142*205mm，112张	本	18	80	1440
101	会议记录本		180*250mm，116张	本	24	80	1920
102	档案盒		239*317*35mm	个	9	100	900
103	档案盒		239*317*75mm	个	12	100	1200
104	手提拉链袋		材质：牛津布； 颜色：黑色； 尺寸：290*390*35mm	个	25	50	1250
105	中性笔		0.7mm，12支/盒	支	8.5	200	1700
106	订书针		(1) 规格：23/13 (2) 订纸厚度：80 张/70g (3) 装订深度：13mm (4) 装订宽度：11.5mm	盒	3.00	100	300
107	9V电池		(1) 型号：9V 电池 (2) 类型：碱性电池 (3) 包装规格：1 个 (4) 含汞量：无汞 (5) 电压：≥9V	个	9.00	30	270
108	7号电池		(1) 型号：7 号电池 (2) 类型：碱性电池 (3) 包装规格：2 粒 (4) 含汞量：无汞 (5) 电压：≥1.5V	个	3	1000	3000
109	削笔刀		(1) 迷你削笔刀 (2) 颜色：彩色混装	个	4.5	10	45
110	1号电池		无汞，碳性电池，1.5V	对	11	20	220

111	子母话机		产品类型 商务电话话机铃声 音调、音量调节号码存储 50组 屏幕显示 支持主要功能 来电显示，防雷击，免提通话，一拖一	台	380	10	3800
112	座机	有绳电话机	(1) 类型：有绳电话机 (2) 防雷击、来电显示 (3) 音频、脉冲、防盗软开关转换 (4) 32位预拨号及改错功能 (5) R键转接功能 闹钟功能 (6) 支持免电池、24首铃声、来电记录、去电记录、闪断时间、贵宾防删除、双接口、免打扰功能	个	120	80	9600
113	相片纸		尺寸：A4 150g 每包20张	包	20	50	1000
114	相片纸		尺寸：A6 150g 每包100张	包	28	110	3080
115	定制笔记本		笔记本铜版纸封面压纹覆膜 内页70页尺寸：16K	本	35	100	3500
116	定制会议记录本	297*210mm	皮壳压印 精装本内页80页	本	42	100	4200
小计（元）							226744
三、办公用纸（9项）							
序号	名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采 购量 预算	小计（元）
1	A3纸	2000页/4包/箱	(1) A3(70g) 纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆 (2) 包装数量：4包/箱 (3) 幅面尺寸：A3 (4) 张数：2000张/箱	箱	160	20	3200

2	A4纸	4000页/8包/箱	(1) A4(70g)纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆 (2) 纸张尺寸: 297mm×210mm (3) 500张/包 (4) 优等品外观: 复印纸的切边应整齐, 洁净, 不应有裂口和纸粉, 纸面应平整, 不应有褶子, 皱纹, 残躯 (5) 可两面复印/可印刷/可书写 (6) 装箱规格: 8包/箱	箱	160	905	144800
3	A5纸	8000页/8包/箱	(1) A5(70g)纯白中性静电复印纸/采用优质原生木浆 (2) 纸张尺寸: 148mm×210mm (3) 1000张/包 (4) 优等品外观: 复印纸的切边应整齐, 洁净, 不应有裂口和纸粉, 纸面应平整, 不应有褶子, 皱纹, 残躯 (5) 可两面复印/可印刷/可书写不透明	箱	150	300	45000
4	两联单打印纸	241mm*279mm	(1) 四层三等份/4联3等分 (2) 1000页/包(本)/双撕边 (3) 规格241mm*279mm (4) 选用品质木材原材料, 纸张细腻, 韧性好, 通过质量检测报告, 纸张组织均匀, 压痕力度适中, 简单易撕, 切边无残留碎屑, 纸张平整, 打印顺畅不易卡纸	箱	45	50	2250
5	三联单打印纸	241mm*279mm	(1) 三层三等份/3联3等分 (2) 1000页/包(本)/双撕边 (3) 规格241mm*279mm (4) 选用品质木材原材料, 纸张细腻, 韧性好, 通过质量检测报告, 纸张组织均匀, 压痕力度适中, 简单易撕, 切边无残留碎屑, 纸张平整, 打印顺畅不易卡纸.	箱	50	106	5300
6	四联单打印纸	241mm*279mm	(1) 二层三等份/2联3等分 (2) 1000页/包(本)/双撕边 (3) 规格241mm*279mm	箱	55	50	2750

			(4) 选用品质木材原材料，纸张细腻，韧性好，通过质量检测报告，纸张组织均匀，压痕力度适中，简单易撕，切边无残留碎屑，纸张平整，打印顺畅不易卡纸				
7	单层打印纸	241mm*279mm	(1) 一层三等份/1联3等分 (2) 1000页/包（本）/双撕边 (3) 规格241mm*279mm (4) 选用品质木材原材料，纸张细腻，韧性好，通过质量检测报告，纸张组织均匀，压痕力度适中，简单易撕，切边无残留碎屑，纸张平整，打印顺畅不易卡纸	箱	50	50	2500
8	彩色A5纸	5000页/10包/箱	A5 210mm*148.5mm	包	14	200	2800
9	彩色复印纸	A4	A4 80g/1包/100张	包	7	200	1400
小计（元）							210000
四、日杂用品（176项）							
序号	名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采 购量 预算	小计（元）
1	白边带	≥2cm*1500cm	(1) 材质：棉纱 (2) 规格：≥2cm*1500cm	卷	7	300	2100
2	保鲜膜	30cm*200型	(1) 材质：食品级PE聚乙烯 (2) 规格：30cm*200型	卷	8	100	800
3	尼龙编织袋	≥85cm*60cm*20cm	(1) 规格：拉链式、加厚型、防水防潮 (2) 尺寸：≥85cm*60cm*20cm	个	6	10	60
4	厕所刷（马桶）	≥45cm	(1) 规格：挂钩壁挂式 (2) 材质：PP，长度：≥45cm	把	4	100	400

5	储物箱	≥5L	(1) 容量：5L (2) 环保PP材质，带提手	个	7.00	5	35
6	储物箱	≥10L	(1) 容量：10L (2) 环保PP材质，带提手 (3) 尺寸：≥315mm*195mm*170mm	个	8.50	10	85
7	储物箱	≥15L	(1) 容量：15L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥385mm*260mm*210mm	个	12.00	5	60
8	储物箱	≥30L	(1) 容量：30L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥420mm*300mm*235mm	个	15.00	20	300
9	储物箱	≥50L	(1) 容量：50L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥520mm*370mm*310mm	个	22.00	5	110
10	储物箱	≥70L	(1) 容量：70L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥550mm*400mm*330mm	个	30.00	20	600
11	储物箱	≥90L	(1) 容量：90L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥610mm*450mm*360mm	个	38.00	30	1140
12	储物箱	≥120L	(1) 容量：120L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥660mm*490mm*410mm	个	46.00	20	920
13	储物箱	≥160L	(1) 容量：160L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手， (3) 尺寸：≥710mm*575mm*440mm	个	55.00	5	275
14	储物箱	≥200L	(1) 容量：200L (2) 环保PP材质，底部带滚轮，带提手，	个	68.00	10	680

			(3) 尺寸: $\geq 750\text{mm} \times 575\text{mm} \times 460\text{mm}$				
15	方筛	$\geq 32\text{cm} \times 25\text{cm} \times 10\text{cm}$	(1) 材质: 塑料 (2) 尺寸: $\geq 32\text{cm} \times 25\text{cm} \times 10\text{cm}$	个	5	5	25
16	肥皂	$\geq 250\text{g}/\text{块}$	规格: $\geq 250\text{g}/\text{块}$	块	3.00	100	300
17	钢丝球	$\geq 6\text{个}/\text{包}$	(1) 材质: 不锈钢丝 (2) 数量: $\geq 6\text{个}/\text{包}$	个	1.00	1000	1000
19	利器盒	2L	2L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	2.50	10000	25000
20	利器盒	3L	3L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	3.00	8000	24000
21	利器盒	4L	4L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	4.00	10000	40000
22	利器盒	5L	5L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	4.50	6000	27000
23	利器盒	8L	8L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	8.00	3000	24000
24	利器盒	10L	10L, 圆形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	12.00	4000	48000
25	利器盒	15L	15L, 方形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	15.00	5000	75000
26	利器盒	30L	30L, 方形, 黄色, 全新聚丙烯塑料(PP)	个	36.00	4000	144000
27	毛巾	$\geq 70\text{cm} \times 35\text{cm}$	(1) 材质: 纯棉 (2) 尺寸: $\geq 70\text{cm} \times 35\text{cm}$ (3) 重量: $\geq 65\text{克}$ (4) 颜色: 黄、蓝、绿、红、黑	张	3	500	1500
28	灭害灵(杀虫剂)	$\geq 600\text{ml}/\text{瓶}$	(1) 品名: 杀虫气雾剂 (2) 成分: 炔咪菊酯、四氟苯菊酯、水 煤油 (3) 容量: $\geq 600\text{ml}/\text{瓶}$	瓶	14	40	560
29	灭蚊片	$\geq 30\text{片}/\text{盒}$	(1) 规格: 10毫克/片 (2) 数量: $\geq 30\text{片}/\text{盒}$ (3) 主要成分: 四氟甲醚菊酯•炔丙菊酯	盒	8	20	160

30	盆（塑料盆）		直径：38cm	个	4	30	120
31	扫把（塑料扫把）		（1）材质：塑料 （2）杆长度：≥150cm （3）扫把头：30cm	把	4	400	1600
32	生活垃圾桶（脚踏式）	14L	（1）容量：14L （2）外壳材质：塑料 （3）开合方式：脚踏式	个	25.00	30	750
33	生活垃圾桶（脚踏式）	30L	（1）容量：30L （2）外壳材质：塑料 （3）开合方式：脚踏式	个	45.00	30	1350
34	生活垃圾桶（脚踏式带轮）	60L	（1）容量：60L （2）外壳材质：塑料 （3）开合方式：脚踏式	个	65.00	30	1950
35	生活垃圾桶（脚踏式带轮）	100L	（1）容量：100L （2）外壳材质：塑料 （3）开合方式：脚踏式，底部带轮	个	110	20	2200
36	生活垃圾桶（脚踏式带轮）	200L	（1）容量：200L （2）外壳材质：塑料 （3）开合方式：脚踏式，底部带轮	个	190	5	950
37	生活垃圾桶（脚踏式带轮）	260L	（1）容量：260L （2）外壳材质：塑料 （3）开合方式：脚踏式，底部带轮	个	210	5	1050
38	手套（胶手套）		（1）材质：天然乳胶 （2）重量：大码：100克左右，中码：95克左右，小码：90克左右；	双	4	1200	4800
39	水杯（定制一次性纸杯）	≥240ml	（1）容量：≥240ml （2）数量：100个/包，定制医院logo	包	12	5000	60000
40	水杯（一次性塑料杯子）	≥180ml	（1）材质：塑料 （2）容量：≥180ml（3）数量：≥50个/包,加厚型	包	3	5000	15000

41	水瓢	≥280mm*180mm*105mm	(1) 规格: ≥280mm*180mm*105mm (2) 材质: pp材质	个	4	10	40
42	塑料袋 (特大黑塑料袋)	≥140cm*110cm	(1) 材质: 环保PE (2) 尺寸: ≥140cm*110cm (3) 厚度0.025mm	个	0.50	8000	4000
43	塑料袋 (小黑袋)	50cm*56cm	(1) 材质: 环保PE (2) 垃圾袋款式: 背心式 (3) 尺寸: 50cm*56cm 厚度0.015mm	个	0.08	20000	1600
44	塑料袋 (药品袋)	24cm*34cm(带提手)	(1) 材质: 食品级PE聚乙烯 (2) 规格: 24cm*34cm(带提手), 定制医院logo和简介	个	0.05	40000	2000
45	塑料袋 (药品袋)	30cm*46cm(带提手)	(1) 材质: 食品级PE聚乙烯 (2) 规格: 30cm*46cm(带提手) 定制医院logo和简介	个	0.08	40000	3200
46	塑料凳	≥46cm高	(1) 材质: PP (2) 规格: ≥46cm高	颗	14.00	200	2800
47	塑料垃圾篓	12L或15L	(1) 容量: 12L或15L (2) 材质: PP材质	个	8.00	200	1600
48	塑料桶 (含盖子)	6L	容量: 6L	个	3.00	20	60
49	塑料桶 (含盖子)	20L	容量: 20L	个	6.00	10	60
50	塑料桶 (含盖子)	30L	容量: 30L	个	10.00	20	200
51	塑料桶 (含盖子)	160L	容量: 160L	个	15.00	5	75
52	塑料桶 (含盖子)	200L	容量: 200L	个	30.00	5	150
53	铁撮箕	大号	(1) 材质: 铁皮 (2) 规格: 大号, 杆长: ≥76cm 斗长: ≥25cm斗宽: ≥23cm 斗高:	个	8.00	30	240

			$\geq 9.5\text{cm}$ (3) 厚度：加厚，重量 $\geq 920\text{g}$				
54	铁衣架	10个/把	数量：10个/把	把	8.5	100	850
55	拖把（平板大拖把）	$\geq 90\text{cm}$	(1) 杆材质：不锈钢 (2) 拖布材质：棉线 (3) 规格： $\geq 90\text{cm}$	把	27	100	2700
56	拖把（平板小拖把）	$\geq 60\text{cm}$	(1) 杆材质：不锈钢 (2) 拖布材质：棉线 (3) 规格： $\geq 60\text{cm}$	把	22	100	2200
57	拖把（吸水拖布）	$\geq 38\text{cm}$	(1) 杆子材质：喷塑铁管 (2) 拉手：PV塑料 (3) 把头：优质PVA胶棉 (4) 规格： $\geq 38\text{cm}$	把	21	100	2100
58	拖鞋	39、40、41、42码	(1) 材质：塑料 (2) 尺码：39、40、41、42码	双	15	50	750
59	包头拖鞋	39、40、41、42码	(1) 材质：塑料 (2) 尺码：39、40、41、42码	双	23	400	9200
60	蚊烟香	10圈/盒	数量：10圈/盒	盒	3	300	900
61	洗厕精	$\geq 500\text{ml}/\text{瓶}$	容量： $\geq 500\text{ml}/\text{瓶}$	瓶	4	50	200
62	洗洁精	$\geq 408\text{g}$	数量： $\geq 408\text{g}/\text{瓶}$	瓶	4	20	80
63	洗面巾	$\geq 200\text{mm} \times 200\text{mm}/\text{张}$	(1) 规格： $\geq 200\text{mm} \times 200\text{mm}/\text{张}$ (2) 数量： $\geq 60\text{抽}/\text{包}$ (3) 主要原料：100%棉质无纺布	包	10	100	1000
64	洗衣粉	$\geq 240\text{克}/\text{包}$	数量： $\geq 240\text{克}/\text{包}$	包	3	1000	3000
65	小方巾	$25\text{cm} \times 25\text{cm}$	(1) 尺寸： $25\text{cm} \times 25\text{cm}$ (2) 材质：100%纯棉	张	2	1000	2000

66	医疗废物垃圾桶（脚踏式）	40L	（1）容量：40L （2）材质：加厚HDPE环保材质	个	68.00	20	1360
67	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	60L	（1）容量：60L （2）材质：加厚HDPE环保材质	个	90.00	20	1800
68	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	240L	（1）容量：240L （2）材质：加厚HDPE环保材质	个	250.00	10	2500
69	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	50L	（1）容量：50L （2）材质：加厚HDPE环保材质	个	85.00	10	850
70	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	80L	（1）容量：80L （2）材质：加厚HDPE环保材质	个	95.00	5	475
71	医疗废物垃圾桶（脚踏式带轮）	100L	（1）容量：100L （2）材质：加厚HDPE环保材质	个	155.00	5	775
72	大黑袋	100*90	（1）1000mm*(500+360)mm*0.02丝 （2）平口式	个	0.6	30000	18000
73	中黑袋	58cm*70cm	58cm*70cm	个	0.4	30000	12000
74	纸（丝柔卷纸）	≥162mm*115mm/6层/节 1700G	（1）规格：≥162mm*115mm/6层/节 （2）重量：≥1800克/提（12卷） （3）原料：100%原生木浆	提	26	2000	52000
75	纸（卫生纸（捆））	≥500mm*280mm	（1）数量：10斤/捆 （2）100%原生浆 （3）纸张规格：≥500mm*280mm	捆	45	1000	45000

76	自封袋	130mm*190mm	(1) 尺寸: 130mm*190mm (2) 双层厚度: 10丝 (3) 材料: PE材质 (4) 数量: 100个/包	包	10.00	300	3000
77	自封袋	280mm*400mm	(1) 尺寸: 280mm*400mm (2) 双层厚度: 10丝 (3) 材料: PE材质 (4) 数量: 100个/包	包	21.00	50	1050
78	自封袋	300mm*450mm	(1) 尺寸: 340mm*450mm (2) 双层厚度: 10丝 (3) 材料: PE材质 (4) 数量: 100个/包	包	28.00	50	1400
79	蚊香片加热器(灭蚊器)	线长: ≥1.2米	(1) 规格: 卷线式 (2) 线长: ≥1.2米, 功率: ≥5W	个	10	20	200
80	CPE 隔离衣	190*120*102cm	(1) 尺寸: 均码 190*120*102cm (2) 颜色分类: 蓝色cpe袍拇指款 (3) 材质: 55g/件	件	2	300	600
81	白醋	5L	5L	瓶	40	400	16000
82	不锈钢挂钩	304加厚不锈钢	(1) 材质: 304加厚不锈钢 (2) 尺寸: 长60CM 钩距7cm 孔距23.26cm 8钩 (3) 带免钉胶/ 螺丝	排	2	20	40
83	打火枪	1.5V	(1) 材质: 塑料 (2) 点火方式: 电子点火 (3) 防风 1.5V	支	5	2	10
84	带扶手电子秤	205KG	(1) 健康秤面板材质 (2) 钢板最大承载量: 205KG (3) LED显示屏	个	270	2	540

85	电热不锈钢 蒸煮桶	80L	(1) 容量：80L (2) 材质：304不锈钢 (3) 4100W (4) 桶外直径47.5cm桶外高度59cm桶内直径42.5cm,桶内高度44.5cm (5) 全钢复合底 带水龙头 (6) 定时器：0-90分钟 (7) 控温器：50-200℃	个	680	2	1360
86	电热不锈钢 蒸煮桶	100L	(1) 容量：100L (2) 材质：304不锈钢 (3) 4100W (4) 桶外直径47.5cm桶外高度59cm桶内直径42.5cm,桶内高度44.5cm (5) 全钢复合底 带水龙头 (6) 定时器：0-90分钟 (7) 控温器：50-201℃	个	760	2	1520
87	白酒	500ml/瓶	(1) 香型：清香型 (2) 包装形式：瓶装 (3) 酒精度：≥53度及以上 (4) 容量：500ml/瓶	瓶	15	50	750
88	防割手套	玄武岩加细钢丝	(1) 材质：玄武岩加细钢丝 (2) 适用季节：四季通用 (3) 款式：分指手套	双	5	10	50
89	分装小药盒	143*88*39mm	(1) 尺寸：143*88*39mm (2) 材质：PP大盒含：7个彩色小盒 粉14格	个	3	5	15
90	警戒带	30米	(1) 材质：帆布 (2) 长度：30米	盒	18	20	360
91	马克笔分类 胰岛素陈列 盒	29*9*18.5cm	(1) 材质：透明亚克力 (2) 尺寸：29*9*18.5cm 小格子口径：2.5*2.5cm 共30个小格	个	42	1	42

92	软水盐	10KG/包	参数：再生离子树脂10KG/包	包	50	200	10000
93	收纳盒	38.5*27*16.5cm	(1) 透明 (2) 材质：PET (3) 无盖尺寸：38.5*27*16.5cm	个	18	20	360
94	收纳盒	25*18*15.6cm	(1) 颜色：白色 (2) 材质：聚丙烯PP (3) 无盖尺寸：25*18*15.6cm	个	6	10	60
95	塑料袋（特厚购物袋）	380*（250+390）*0.03S	(1) 底部25CM (2) 规格：380*（250+390）*0.03S	个	0.08	8000	640
96	塑料袋（特厚购物袋）	380*（250+140）*0.03S	(1) 底部25CM (2) 规格：380*（250+140）*0.03S	个	0.05	8000	400
97	塑料袋（特厚购物袋）	（360+520）*1.5S	(1) 材质：聚乙烯新料 (2) 尺寸：底部36cm (3) 规格：（360+520）*1.5S	个	0.20	8000	1600
98	塑料筐（大）	36*26*9CM	(1) 尺寸：36*26*9CM (2) 材质：塑料	个	6	5	30
99	塑料筐（中）	32*23*7.5CM	(1) 尺寸：32*23*7.5CM (2) 材质：塑料	个	5	5	25
100	塑料袋（特厚购物袋）	310*（200+100）*0.03	(1) 尺寸：底部20cm (2) 规格：310*（200+100）*0.03	个	0.05	2000	100
101	温湿度计	608白	(1) 系列：TH颜色分类：608白【进口高精度机芯】 (2) 温度范围：-30~60℃ (3) 湿度范围：0~100% (4) 温度误差：±0.5℃ (5) 湿度误差：±2.7%	个	25	10	250
102	冰箱温湿度计	E-16	温度测量范围-30℃~30℃		30.00	5	150

103	无纺袋	16*21CM	(1) 尺寸: 16*21CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.30	1000	300
104	无纺袋	40*50CM	(1) 尺寸: 40*50CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.60	1000	600
105	无纺袋	20*30CM	(1) 尺寸: 20*30CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.40	5000	2000
106	无纺袋	15*20CM	(1) 尺寸: 15*20CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.20	5000	1000
107	无纺袋	12*10CM	(1) 尺寸: 12*10CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.20	5000	1000
108	无痕挂钩	304不锈钢钩	(1) 材质: 加厚304不锈钢钩 (2) 承重: 5kg(不含)-10kg(含) (3) 吸附方式: 无痕胶条 强国粘胶贴墙壁	个	1.00	500	500
109	檀香	盘式10	产品类型: 盘式10单圈每盒檀香	盒	8.00	100	800
110	小桶	8L	(1) 容量: 8L (2) 外壳材质: 塑料 (3) 是否有盖: 有盖 (4) 形状: 圆形	个	8.00	50	400
111	氧气瓶手推车	40L单瓶, 两轮	40L 单瓶 两轮 可折叠	个	280.00	5	1400
112	一次性桌布	2*2m 20包/件8张/包	(1) 材质: 塑料 (2) 尺寸: 2*2m 20包/件8张/包	包	12.00	20	240
113	婴儿沐浴露	400ml/瓶	(1) 主要成份: 水、母菊花提取物, 氯化钠, 月桂醇聚醚硫酸酯钠, 椰油酰月桂酰两性基乙酸钠, 柠檬酸, PEG-150二硬脂酸酯等不含酒精 不含皂 温和 (2) 含量: 400ml/瓶	个	24.00	100	2400

114	婴儿油	100ml/瓶	(1) 配方：植物洋甘菊配方 葵花籽油 (2) 特点：质地温和 易吸收 不油腻 (3) 用途：洁肤后，宝宝适用于脸 手 全身轻轻按摩吸收 (4) 含量：100ml/瓶	个	18.00	80	1440
115	扎带	5*250毫米	(1) 尺寸：医用扎带5*250毫米 (2) 材质：塑料 (3) 1包100根	包	13.00	300	3900
116	电热不锈钢 蒸煮桶	60L	(1) 容量：60L (2) 材质：304不锈钢 (3) 4100W (4) 桶内直径：39CM 桶外直径44CM 桶内高度：42CM 桶外高度：54CM (5) 全钢复合底 带水龙头 (6) 定时器：0-90分钟 (7) 控温器：50-200℃	只	510.00	2	1020
117	芝麻油	液态350ML/瓶	(1) 工艺：100%纯芝麻压榨油 (2) 商品形态：液态 350ML/瓶	瓶	15.00	5	75
118	自发电门铃	230M白色	(1) 配置：1发电按钮+1响铃 (2) 音量：四挡 距离：230M 白色	个	30.00	1	30
119	自封袋	15*22cm	(1) 尺寸：15*22cm (2) 厚度：10丝 (3) 数量：100个/包	包	9.00	500	4500
120	自封袋	7*10cm	(1) 尺寸：7*10cm (2) 厚度：10丝 (3) 数量：100个/包	包	5.00	500	2500
121	足浴袋子	65*55cm3克	尺寸：65*55cm3克【80个/包】 纯料与再生料比例 99 工艺 热切	包	8.00	500	4000
122	足浴袋子	85*75cm3克	尺寸：85*75cm3克【80个/包】 纯料与再生料比例 100 工艺 热切	包	9.00	500	4500

123	足浴盆	26CM	(1) 尺寸: 26CM 高圆边/柚木色 (2) 材质: 实木 (3) 工艺: 无缝拼接 实木盖	个	70.00	1	70
124	足浴盆	40CM	(1) 尺寸: 40CM高 橡木圆边 (2) 材质: 实木 (3) 工艺: 无缝拼接 实木盖	个	100	1	100
125	医疗垃圾袋 (小黄袋)	50*56	50*56 TC1.5S 环保PE材质 背心式	个	0.08	60000	4800
126	医疗垃圾袋 (中黄袋)	70*80	70*80 TC1.5S 平口式	个	0.50	50000	25000
127	医疗垃圾袋 (大黄袋)	90*100	90*100 TC2.5S 平口式	个	0.8	60000	48000
128	电烧水壶	4L	(1) 材质: 304不锈钢加厚 (2) 容量: 4L (3) 工艺: 镜面抛光 (4) 保温功能	个	35	2	70
129	周转框	42*30*14cm	(1) 尺寸: 42*30*14cm (2) 材质: 熟塑料 白	个	25.00	5	125
130	周转框	56*39*29cm	(1) 尺寸: 56*39*29cm (2) 材质: 熟塑料 加厚蓝	个	45.00	5	225
131	粘尘垫	60*90cm10本/盒	(1) 材料: 聚乙烯 (LDPE) 水溶性粘胶剂 (环保型) (2) 尺寸: 60*90cm10本/盒 (3) 毛重: 6KG	盒	150.00	30	4500
132	粘尘垫	65*115cm10本/盒	(1) 材料: 聚乙烯 (LDPE) 水溶性粘胶剂 (环保型) (2) 尺寸: 65*115cm 10本/盒 (3) 毛重: 8KG	盒	230.00	30	6900

133	浴巾	70*140cm	(1) 材质：超细纤维吸水 (2) 规格： 70*140cm (3) 产品重量： 300g	张	25.00	500	12500
134	一次性洗脸巾	20cm*20cm/节	20cm*20cm/节,600克珍珠纹	卷	25	40	1000
135	对折药物标签	尺寸4*1.3cm	(1) 尺寸4*1.3cm 每卷500贴不干胶防水 防酒精 (2) 常温保存3-5年	卷	14	20	280
136	气体终端防尘塞	国标蓝色密封堵	国标蓝色密封堵	个	3	20	60
137	大粒盐	50G/包	50G/包	包	3	50	150
138	软膏基质	制作中药硬膏用	制作中药硬膏用	公斤	76	30	2280
139	泡脚桶	40cm	40cm高 橡木圆边实木盖	个	170	2	340
140	避光盒子	5ML-5	5ML-5	个	15.00	2	30
141	避光盒子	2ML-5	2ML-5	个	7.00	2	14
142	避光盒子	3ML-5	3ML-5	个	9.00	2	18
143	大豆油	5L	5L	桶	83.00	5	415
144	蒸馏水	650ML/瓶24瓶/箱	650ML/瓶24瓶/箱	箱	95.00	50	4750
145	打火机		透明塑料 50支/盒	盒	1.00	50	50
146	防水围裙		防水 面料：TPU 长度：95CM	张	10.00	20	200
147	指甲刀	小号	锌合金AC-指甲刀-B1614-黑色大号	把	8.00	20	160
148	不锈钢盘	60*40	304不锈钢材质	个	34.00	20	680
149	按摩油	老姜油 180ml/瓶	老姜油 180ml/瓶 适用部位：全身	瓶	10.00	50	500

150	无纺袋	16*21cm	(1) 尺寸: 16*21CM (2) 材质: 无纺布抽线	个	0.4	100	40
151	无纺袋	50cm*56cm	抽线无纺布 20*25CM 100个装	个	0.8	100	80
152	医疗垃圾袋 (定制黄塑料袋(小))	65*75cm	(1) 材质: 可降解型 (2) 尺寸: 36cm*53cm (带提手) (3) 厚度 0.015 mm	个	7	30000	210000
153	塑料薄膜	60*50cm	(1) 尺寸: 60cm*50cm (2) 厚度: 3 丝 (3) 数量: 100 张/包	包	19	20	380
154	拖把(布拖把)	140cm	(1) 杆材质: 木质 (2) 拖布材质: 棉布 (3) 拖把尺寸: 140cm	把	10	80	800
155	足浴袋子	65*70cm	尺寸: 65*75cm, 3克(80个/包); 纯料与再生料比例100工艺热切	包	7	50	350
156	纸巾盒	275mm*280mm*12mm	带手机收纳支架 主要材质:ABS 出纸方式:抽拉式安装方式:免钉贴/打孔安装产品尺寸:宽275MM*高280MM*厚125MM 含安装	个	50.00	30	1500
157	大盘纸	140m/卷	700克/卷 ≥140米/卷	卷	11.00	200	2200
158	手术室洞洞鞋(女鞋)	38-39码	鞋面材质: EVA; 鞋底材质: TPR; 制鞋工艺: 注压鞋; 颜色: 纯色	双	23	100	2300
159	手术室洞洞鞋(男鞋)	43-44码	鞋面材质: EVA; 鞋底材质: TPR; 制鞋工艺: 注压鞋; 颜色: 纯色	双	23	100	2300
160	线香	盘式	产品类型: 盘式10单圈每盒 檀香	盒	5	50	250
161	多层蒸锅	4层	材质: 304不锈钢; 锅底类型: 复合多层底; 层数4层	个	250	1	250
162	电蚊拍	JYS-21	能否充电: 可充电; 充电模式: 直插充电; 电池类型: 锂电池	个	22	1	22
163	太空铝挂钩	6钩	材质: 主体材质太空铝	个	13	2	26
164	除锈剂	450ml	适用部位: 润滑系统; 功能: 防锈除锈	瓶	15	2	30
165	白酒	5L	度数: 56度; 单瓶净含量5L; 储藏方式: 常温, 香型: 清香型	桶	58	100	5800

166	婴儿爽身粉	140g	适用年龄0-12周岁；是否为特殊用途化妆品：否；爽身粉/粉扑	盒	9	50	450
167	纸（抽纸）	168*210mm	性能：干湿两用；成分：原生木浆，层数：4层；抽数：100抽，抽取式面巾纸	包	4	2200	8800
168	一次性吸液标本袋标签	50*70mm	材质：包装袋PE材质，纸质：不干胶贴纸	个	0.2	300	60
169	白糖		食糖种类：白砂糖；	斤	5	50	250
170	塑料大水缸	75*65（98缸）500L	外壳：塑料；不可折叠；食品级塑料桶；98型	个	350	1	350
171	无纺布	320cm	宽度320CM 28克	公斤	20	400	8000
172	≥束固定带	31*8*1.85米	四肢≥束带长:30*宽7.5(绑带长90)	个	4	300	1200
173	活扣扎带	4.8mm*15cm	尼龙，宽4.8mm，长15cm	条	0.07	50	3.5
174	活扣扎带	4.8mm*20cm	尼龙，宽4.8mm，长20cm	条	0.09	50	4.5
175	活扣扎带	4.8mm*30cm	尼龙，宽4.8mm，长30cm	条	0.12	50	6
176	高分子材料（黑胶）	0616黑胶中粘	硬膏剂型用基质	公斤	45.00	75	3375
小计（元）							1142846
五、电器设备（17项）							
序号	名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采 购量 预算	小计（元）
1	热水器		80 升，一级能效，外形尺寸（≥）：85*520*475，wifi 智控，防干烧。七星级净水洗。	台	1800	1	1800
2	药品阴凉柜	150 升阴凉柜	风冷颜色分类(冷藏/阴凉一体机)2门150L-上机款(冷藏/阴凉一体机)		1200	1	1200

3	壁挂式变频空调	空调类型：壁挂式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量：≥3500（200-4000）W；制热量：≥4600（200-5590）W；额定电压：220V；额定频率：50Hz；标准制冷/热输入功率：≥1068W/1120W；工况制冷/热输入电流：4.9A/5.1A 电辅热输入功率：≥1000W（PTC）；最大输入功率：2870W；最大输入电流：13.0A ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。	套	2820	2	5640
4	壁挂式变频空调	空调类型：挂壁式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量：≥5000W；制热量：≥6300W；额定电压：220V~；额定频率：50Hz；内机噪音：高风挡40A；外机噪音：54A；循环风量：910m³/h。 ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。	套	5080	1	5080
5	壁挂式变频空调	空调类型：壁挂式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量（W）：≥7200；制热量（W）：≥6680；制热功率（W）：≥2750；电压/频率：220V~/50Hz；电辅加热功率：1200W；适用面积：≥20m²。 ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。	套	6050	1	6050
6	落地式变频空调	空调类型：落地式变频空调；功能类型：冷暖；制冷量：≥7210W；制热量：≥9110W；额定电压：220V~；额定频率：50Hz；制冷输入功率：≥2380W；制热输入功率：≥3100W；电辅热输入功率：≥2100W（PTC） 最大输入功率：5840W；最大输入电流：26.5A。 ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。	套	5920	1	5920

7	风冷单元式5匹柜式空调	空调类型：风冷单元式；功能类型：冷暖；制冷量：≥12010W；制热量：≥12800W（3200WPTC）；额定电压：≥380V3N~额定频率：50Hz；制冷输入功率：≥3800W；制热输入功率：≥3940W；制冷/热输入电流：5.8A/6.0A；电辅热输入功率：≥8700W（3200WPTC）；防触电保护类别：I循环风量：2050M3/h；制冷剂名称及注入量：（见室外机铭牌）；噪声室内（最低-高-超强）：46-50-52dB（A）；噪声室外：60dB（A）；质量（室内/室外）：57.5kg/（见室外机铭牌）；排气侧量高工作压力：4.3MPa；吸气侧最高工作压力：2.5MPa；高/低压侧最大允许压力：4.3MPa；全年性能系数：2.85（29℃实测）。 ★属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书且在有效期内。	套	8500	1	8500
8	微波炉	1、温馨米白色外观，经典侧拉门设计， 2、便捷双旋钮控制，容量20L，微波功率700W 3、五层神盾面板、连锁微动开关防微波泄漏 4、超微纳米银抑菌内胆，仿生荷叶表层工艺，不沾油不沾水 5、大尺寸透明转盘加热 6、转波加热技术，更快更均匀 7、双百叶窗+大风扇，智能对流，3D立体排风散热系统	台	380	1	380
9	开水直饮机	1开2温，1小时产出30升开水或1个小时可以产出150升的温开水可以满足80~120人饮，尺寸：90 cm，宽39 cm，高 87cm；电压220V 3KW 内胆 27L；五级超滤；	台	3890	1	3890
10	电磁炉	功率：≥2200W大功率（2触控按键 耐用面板 八档火力 纤薄设计 定时功能电磁灶火锅炉	个	90	1	90

11	冰箱		功能参数速冷速冻无，搁物架3，冷冻抽屉2，瓶座2，嵌入方式自由式，控温方式机械控温，冷藏杀菌黑金净化，果菜盒1，除霜模式自动，冷冻杀菌黑金净化，变温杀菌黑金净化。主体参数开门方式右开门，面板图案无，箱门结构三门，面板类型PCM，气候类型SN.N.ST.T。规格参数总容积 ≥ 218 ，冷冻室容积 ≥ 70 ，冷藏室容积 ≥ 121 ，变温室容积 ≥ 27 ，产品尺寸（深x宽x高） $\geq 578*525*1790$ 。基本参数综合耗电量 ≤ 0.69 ，能效等级2级，压缩机定频，噪音值38，散热位置两侧散热，种类冷藏冷冻冰箱，综合耗电量（区间）0.61-1.0度/天，制冷方式风冷，冷冻能力2，制冷剂R600A，电源线出口位置背部。	台	2000	1	2000
12	冰箱		功能参数果菜盒1，变温抽屉1，除霜模式自动，控温方式机械控温，搁物架3，冷冻杀菌黑金净化，变温杀菌黑金净化，冷冻抽屉2，嵌入方式自由式，冷藏杀菌黑金净化。主体产品颜色星辉银。主体参数面板类型PCM，箱门结构双门，开门方式右开门，气候类型SN.N.ST.T。规格参数总容积 $\geq 202L$ ，冷冻室容积 $\geq 72L$ ，变温室容积 $\geq 27L$ ，冷藏室容积 $\geq 103L$ ，品尺寸（深x宽x高） $\geq 578*525*1560$ 。基本参数综合耗电量 ≤ 0.66 ，种类冷藏冷冻冰箱，综合耗电量（区间）0.61-1.0度/天，能效等级2级，制冷方式风冷，压缩机定频，电源线出口位置背部，散热位置两侧散热。	台	1600	1	1600
13	储水式电热水器		功能参数防电墙技术是，防干烧保护支持，超温保护支持，超温保护支持，绝缘保护支持，专利金刚三层胆是。主体参数产品类型小厨宝，外型设计超薄型，外观颜色白/黑，款式落地式，内胆材质搪瓷，桶身材质ABS。规格参数控制方式机械式，加热方式恒温式，额定功率 $\geq 2200W$ ，热出水率 ≥ 80 ，容积 ≥ 7 。基本参数堆码层数4，能效等级1级，电线截面要求1.0，电表要求10A。	台	680	1	680
14	除湿机		日除湿量：51-90L；适用面积：120-180m ² ，额定功率：680W，水箱容积 $\geq 8L$ ，尺寸： $\geq 410*340*680$ ，额定电压 $\leq 220V$	台	2200	1	2200
15	除湿机		水箱容量 $\geq 2.5L$ ；适用面积20-150m ² ；最大日除湿量 $\geq 24L/D$	台	1100	1	1100

16	药品阴凉柜		容量：≥800L 制冷方式：风冷 电压：≤220V 尺寸：≥120*60*191cm 模式：阴凉/冷藏 温度范围：8-20℃/2-8℃	台	2380	2	4760
17	电陶炉		≥2600W电陶炉电磁炉七环三环大功率不挑锅家用光波炉无高频电磁炉 三环炉+【送烤盘+烤架+转换插】	台	240	2	480
小计（元）							51370
六、印刷品（169项）							
序号	名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采 购量 预算	小计（元）
1	记录单	刷胶100页/本，定制	70gA4刷胶100页/本，定制	本	8	300	2400
2	无痛胃肠镜 收费单	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	8	100	800
3	临床路径管 理手册	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	17	200	3400
4	ICU护理记录 单	100克297*620	100克297*620，定制	张	1	200	200
5	医嘱查对本	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	17	200	3400
6	医疗废物不 干胶	不干胶	70gA4不干胶，定制	张	0.1	300	30
7	手术期间收 费单	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	10	100	1000
8	大便测量登 记表	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	5	200	1000
9	病人外出登 记本	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	17	100	1700

10	住院病人出院访视	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	17	200	3400
11	抢救室物资交班本	刷胶100页/本	70gA4刷胶100页/本，定制	本	17	100	1700
12	体检封套	根据科室需求提供	70gA4根据科室需求提供，定制	个	2.5	15000	37500
13	导管室器械包	100张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
14	耳鼻咽喉科鼻中隔手术包	100张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
15	口腔科拔牙器械包	100张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
16	胃肠外科缝合包	100张	70gA4 100 张，定制	本	2	20	40
17	血液透析设备运行消毒记录表	100张	70gA4 100 张，定制	本	6	50	300
18	高值耗材条形码粘贴单	100张	70gA4 100 张，定制	本	6	50	300
19	传染病登记簿	100张	70gA4 100张，定制	本	6	20	120
20	CCU 护理记录单	100张	70gA4 100 张，定制	本	12	30	360
21	体膜标签	张	70g，定制	张	0.2	1000	200
22	生化申请单	100 张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300

23	药袋（大）	80g大4k牛皮起墙	80g大4k牛皮起墙，定制	个	0.5	15000	7500
24	药袋（小）	80g大6k起墙	80g大6k起墙，定制	个	0.3	20000	6000
25	大信封	80G牛皮大4K	80G牛皮大4K，定制	个	0.5	800	400
26	粘贴报告单	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	5.45	200	1090
27	手术风险评估表	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	100	600
28	出科病历自查评分表	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	100	600
29	住院日收费记账单	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	300	1800
30	治疗通知单	100张/本	70g A4 100张/本，定制	本	3	20	60
31	住院证	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	150	900
32	欠费通知书	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300
33	办理出入院手术告知书	100张/本	70g A4 100张/本，定制	本	6	50	300
34	病理活体送检单	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	50	300
35	门诊病人登记本	100张/本	70g A4 100张/本，定制	本	6	50	300
36	体格检查表	100张/本	70g A4 100张/本，定制	本	6	30	180

37	健康体检表	6张/本	70g A4 6 张/本，定制	本	0.8	30	24
38	产科超声检查申请单	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	50	300
39	住院病人对护士满意度调查表	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
40	胎儿窘迫病情告知书	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	30	180
41	手术申请单	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	3	50	150
42	长期医嘱执行单	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	500	3000
43	体温记录单	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	200	1200
44	手术清点单	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	100	600
45	麻醉前访视和谈话记录	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	100	600
46	首次使用麻醉药品须知	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	100	600
47	验收单	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	2	100	200
48	中药处方发药煎药三联单	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	3	200	600
49	病历本	封面彩色157/4张内页70g16张双面	封面彩色157/4张内页70g16张双面，定制	本	0.5	50000	25000

50	产科手术知情同书	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	30	180
51	入院须知	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	300	1800
52	出生医学证明	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	200	1200
53	病人搬动同意书	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	30	180
54	医患沟通表	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	200	1200
55	检验单	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	3	500	1500
56	入院病人告知书	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	200	1200
57	麻醉药第一类精神药品知情同意书	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	50	300
58	转科病人病历交接登记本	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	50	300
59	普通护理记录单	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	200	1200
60	处方笺（绿色）	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	2	50	100
61	早产病情告知书	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	30	180
62	新生儿护理记录单	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	50	300

63	危急重病人抢救登记本	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	30	180
64	脐带异常病情告知书	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	30	180
65	产科新生儿记录	100张/本	70gA4 100张/本，定制	本	6	30	180
66	劳动合同	A4\80g双面8张	70gA4\80g双面8张，定制	本	2	300	600
67	RICU 护理记录卡	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	20	50	1000
68	出科病历质量自查评分表	100张/本	70gA4 101 张/本，定制	本	6	100	600
69	新生儿听力筛查知情同意书	100张/本	70gA4 102 张/本，定制	本	6	50	300
70	催产素静滴引产告知书	100张/本	70gA4 103 张/本，定制	本	6	50	300
71	体外电击波碎石记录单	100张/本	70gA4 104 张/本，定制	本	6	50	300
72	儿科静脉穿刺置管术告知书	100张/本	70gA4 105 张/本，定制	本	6	50	300
73	脑病外科ICU 护理观察记录单	100张/本	70gA4 106 张/本，定制	本	9	200	1800
74	医患双方不收和布送红	100张	70gA4 107 张/本，定制	本	6	20	120

	包协议书						
75	记账凭证封面	2张	180g A5, 定制	套	0.5	800	400
76	门诊问卷调查表	100张	70gA4 100 张, 定制	本	6	50	300
77	住院证		70g16K 100 张, 定制	本	6	800	4800
78	档案盒	无张数	200g A4无张数, 定制	个	4	2000	8000
79	产前筛查知情同意书	100张	70gA4100 张, 定制	本	6	100	600
80	消毒供应室 无菌物品发 放单 70G32K	100张	70g 32K100 张, 定制	本	3	300	900
81	入院告知书	100张	70g A4 100 张, 定制	本	6	300	1800
82	手术室术前、 术后访视单	100张	70gA5 100 张, 定制	本	6	100	600
83	处方笺	100张	70gA5 100 张, 定制	本	2	600	1200
84	化验单	100张	70gA5100 张, 定制	本	3	600	1800
85	门诊就诊病人 登记表	100张	70g A4 100张, 定制	本	10	100	1000
86	阴道分娩自 愿书	100张	70g A4 101张, 定制	本	6	100	600

87	输血治疗同意书	100张	70g A4 102张，定制	本	6	100	600
88	产科知情同意书	100张	70g A4 103张，定制	本	6	100	600
89	住院号	300G特卡单面彩色	300G 32K特卡单面彩色，定制	张	0.1	80000	8000
90	西药袋	备注开16开	80g16k，定制	个	0.3	20000	6000
91	病历袋	80G牛皮圆口大4K	80G牛皮圆口大4K，定制	个	0.5	12000	6000
92	骨科附加包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
93	胃肠胆附加包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
94	胸科附加包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
95	眼科包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
96	阴式器械	100张	70g16K100 张，定制	本	2	20	40
97	举宫包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
98	经皮肾镜包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
99	泌尿科包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
100	脑科肿瘤专用器械	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60

101	闭合穿针包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
102	腹基包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
103	骨基包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
104	关节镜包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
105	甲状腺包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
106	颈椎专用器械	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
107	阑尾包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
108	脑科包	100张	70g16K100 张，定制	本	2	30	60
109	腔镜包.	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
110	小清创包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
111	胸科包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
112	整形包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
113	脊柱包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
114	脊柱后路专用器械	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60

115	产科缝合包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
116	产科接生包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
117	产科人工破膜包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
118	妇科缝合包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
119	妇科上环取环包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
120	妇科微波包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
121	肛肠科手术包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
122	骨伤二科骨缝包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
123	脑电图申请单	100张	70g16K100张，定制	本	6	100	600
124	导管室器械包	100张	70g16K100张，定制	本	2	30	60
125	耳鼻咽喉科鼻中隔手术包	100张	70g16K100张，定制	本	2	20	40
126	医保患者知情同意书	100张	70g A4 100 张，定制	本	5.5	20	110
127	介入耗材登记表	100张	70g A4 100 张，定制	本	5.5	50	275

128	产科体温记录单	100张	70g A4 100张，定制	本	5.5	20	110
129	传染病登记簿	100张	70g A4 100张，定制	本	5.5	20	110
130	母婴同室孕产妇家属告知书	100张	70g A4 100张，定制	本	5.5	20	110
131	体膜标签	80K	70g定制	张	0.15	300	45
132	办理出生医学证明授权委托书	100张/本	70gA4 100 张/本，定制	本	6	20	120
133	耳鼻咽喉科鼻窦炎包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	2	20	40
134	耳鼻咽喉科鼻炎包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	2	20	40
135	骨伤一科缝合包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	2	20	40
136	肾病科血透静切包	70g64k	克重：70g，尺寸：64k，定制	本	6	20	120
137	自费项目患者知情同意书	100张	70g A4 100张，定制	本	6	20	120
138	临床输血登记本	100张	70g A4 100张，定制	本	11	100	1100
139	档案盒（大）	大2k	180g尺寸：2k，定制	个	8	200	1600

140	介入手术患者交接单	100张	70g A4 100张，定制	本	6	10	60
141	介入手术护理记录单	100张	70g A4 100张，定制	本	6	50	300
142	冠状动脉、左心造影报告	100张	70g A4 100张，定制	本	6	50	300
143	导管室无头表格	100张	70g A4 100张，定制	本	3	4	12
144	麻醉科腔镜器械交接单	100张	70g A4 100张，定制	本	2	100	200
145	眼科病历本	22张	70g A5 22 张，定制	本	1	2000	2000
146	麻醉药品使用及残存量处理登记登记	80g/A4	80g/A4，定制	本	2	10	20
147	党组织生活记录本	100张	70g A5 100 张，定制	本	7	600	4200
148	身份核验入院告知书	刷胶100页/本	70g A4刷胶100页/本，定制	本	10	10	100
149	实习生考勤表	刷胶100页/本	70g A4刷胶100页/本，定制	本	10	300	3000
150	住院患者须知	刷胶100页/本	70g A4刷胶101页/本，定制	本	10	100	1000
151	第二类精神药品专用账册	横版胶装50页/本打编码	70g A4横版胶装50页/本打编码，定制	本	8	3	24

152	药品标签	横版胶装50页/本打编码	70g500张/卷，定制	卷	20	200	4000
153	压脉带袋子	100克牛皮含盖9*42厘米	100克牛皮含盖9*42厘米，定制	个	1	25000	25000
154	体外电池波碎石术治疗知情同意书	刷胶100页/本	70g A4刷胶100页/本，定制	本	10.00	300	3000
155	自动出院或转院同意书	100张/本	70g A4 100 张/本，定制	本	6	650	3900
156	出生医学记录	100张/本	70g A5 100 张/本，定制	本	6	400	2400
157	出生医学登记表	100张/本	70g A5 100 张/本，定制	本	6	400	2400
158	体温记录单	70A4单面	70A4 单面，定制	本	5.50	1300	7150
159	巡视卡	70A4单面	70A4 单面，定制	本	5.00	1500	7500
160	实习生考勤表	刷胶100页/本	70A4 刷胶 100 页/本，定制	本	10.00	500	5000
161	新生儿记录	刷胶100页/本	70A4 刷胶 100 页/本，定制	本	5.50	100	550
162	实习生考勤表	刷胶100页/本	70A4 刷胶 100 页/本，定制	本	10.00	50	500
163	麻醉药品、第一类精神药品专用账册	横版胶装50页/本打编码	70A4 横版胶装50页/本打编码，定制	本	12.00	10	120
164	药品标签	500张/卷	70g500张/卷，定制	卷	20.00	50	1000

165	EICU护理记录单	刷胶100页/本	70A4 刷胶 100 页/本，定制	张	1.00	500	500
166	入院核验告知单	刷胶100页/本	70A4 刷胶 100 页/本，定制	本	8.00	50	400
167	病历纸	刷胶100页/本	70A4 刷胶 100 页/本，定制	本	12.00	800	9600
168	体外电池波碎石术治疗知情同意书	胶装100页/本	70A4 胶装100页/本，定制	本	10.00	20	200
169	检验登记本	胶装100页/本	70A4 胶装100页/本，定制	本	6.00	30	180
小计（元）							261030
七、窗帘（18项）							
序号	名称	规格型号	技术参数	单位	采购预算 单价（元）	年采购量 预算	小计（元）
1	纱帘（窗纱）	定制	▲1. 成分：100%聚酯纤维；厚度：≥0.7mm；单位面积质量≥110g/m²；透气率≥1500mm/s；具有易去污性；机织物密度：经向150-250根/10cm，纬向130-230根/10cm；纱线密度：经向（1）10-14tex，经向（2）105-115tex，纬向（1）10-14tex，纬向（2）105-115tex；遮光率55-65%；▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；▲3. 阻燃标准：水洗≥12次后，阻燃性能符合 GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；▲4. 抗菌效果：水洗≥12次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据 GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；净化性能（污染物去除	米	32	300	9600

			率)：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥60%；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
2	布料	定制	1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥265g/m²；2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗≥12次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；	米	40	500	20000
3	罗马杆	定制	轨道/型材：1. 管道材质：优质铝合金；规格：外管径≥27mm，壁厚≥1.0mm；装饰头材质：A级塑胶，表面抛光喷涂扫金、造型简洁美观，耐用耐看，装配牢固，拆装方便；	米	25	500	12500
4	打孔布带（阻燃布带）	定制	▲1. 成分：100%聚酯纤维；断裂强力：长度方向≥1950N；机织物密度：长度方向400-500根/10cm，宽度方向900-1000根/10cm；抗老化强力保持率≥75%；▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；阻燃标准：水洗≥12次后，阻燃性能符合 GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	米	10	490	4900
5	双面扣	定制	1. 撞钉8mm规格，材质：耐用金属材质；	米	3	200	600
6	磁性门帘	定制	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。中标后至少提供3种款式供采购方选择。	m²	165	100	16500

7	卷帘	定制	1. 成分：聚酯纤维或玻璃纤维；单位面积质量$\geq 200\text{g/m}^2$；2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 水洗≥ 12次后，符合GB50222-2017 B1级或更优标准；4. 抗菌效果：水洗≥ 12次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率$\geq 70\%$；富马酸二甲酯(mg/kg)：未检出；邻苯基苯酚(mg/kg)：未检出；5. 制作工艺：面料阻燃方式为永久性阻燃；面料裁切整齐，平整挺阔，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括；6. 卷管加厚铝合金材质，外管径$\geq 38\text{mm}$，壁厚：$\geq 1.2\text{mm}$，底杆加厚铝合金材质，规格$\geq 30*12\text{mm}$，壁厚：$\geq 1.2\text{mm}$。7. 制头：材质采用POM，PC等优质工程塑料，内置减速装置，省力$\geq 50\%$；制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳；内置限位器安装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命2万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小；拉珠：拉珠采用POM优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。	m^2	51	100	5100
8	双层拉帘	定制	1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量$\geq 200\text{g/m}^2$；2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 制作工艺：面料裁切整齐，平整挺阔，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括。配件参数4. 卷管加厚铝合金材质，外管径$\geq 38\text{mm}$，壁厚：$\geq 1.2\text{mm}$，底杆加厚铝合金材质，规格$\geq 30*12\text{mm}$，壁厚：$\geq 1.2\text{mm}$。配防尘罩壳；5. 制头：材质采用POM，PC等优质工程塑料，内置减速装置，省力$\geq 50\%$；制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳；内置限位器安装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命2万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小；拉珠：	m^2	73	100	7300

			拉珠采用POM优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。				
9	医用床围帘 (医用隔帘)	定制 (蓝12号)	▲1. 成分：100%聚酯纤维；厚度$\geq 0.9\text{mm}$；单位面积质量$\geq 230\text{g/m}^2$；遮光率$\geq 90\%$；具有易去污性；耐磨性能≥ 60000次未破损；折痕回复性$\geq 260^\circ$；▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；▲3. 阻燃标准：水洗≥ 12次后，阻燃性能符合 GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；▲4. 抗菌效果：水洗≥ 12次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有95%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；抗病毒效果：水洗≥ 12次后，检测甲型流感病毒H1N1/H3N2、冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性值≥ 1.0，抗病毒活性率（%）≥ 95；负离子发生量≥ 3000个/立方厘米；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	米	102	400	40800
10	窗帘	定制	▲1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率$\geq 90\%$；厚度：$\geq 1.1\text{mm}$；单位面积质量$\geq 300\text{g/m}^2$；具有易去污性；机织物密度：经向1050-1150根/10cm，纬向500-600根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex，纬向（1）30-40tex，纬向（2）95-105tex，纬向（3）13-23tex，纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度10cm标准下测试，频率250Hz时吸声系数≥ 0.5；频率500Hz时吸声系数≥ 0.9；频率1000Hz时吸声系数≥ 0.5；频率2000Hz时吸声系数≥ 0.7，频率4000Hz时吸声系数≥ 0.6； ▲2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准； ▲3. 阻燃标准：水洗≥ 12次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；	米	53	20	1060

			▲4. 抗菌效果：水洗≥12次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；抗病毒效果：水洗≥12次后，检测柯萨奇病毒A21型、甲型流感病毒H1N1/H3N2、人冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性值≥1.0，抗病毒活性率（%）≥95；负离子发生量≥4800个/立方厘米；防螨性能：水洗≥12次后，防螨驱避率≥70%；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）				
11	床帘	定制	1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥200g/m²；2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗≥12次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；4. 开门数量：单门	米	57	300	17100
12	遮阳卷帘	定制	▲1. 成分：聚酯纤维或玻璃纤维；单位面积质量200-400g/m²；厚度：0.5-0.8mm；机织物密度：经向80-180根/10cm，纬向50-150根/10cm；具有易去污性；织物透光性（总光通量透射比）1-10%；▲2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；▲3. 阻燃标准：水洗≥12次后，符合GB50222-2017 B1级或更优标准；▲4. 抗菌效果：水洗≥12次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；净化性能（污染物去除率）：对甲醛、苯、甲苯、二甲苯去除率≥70%；富马酸二甲酯(mg/kg)：未检出；邻苯基苯酚(mg/kg)：未检出；（提供第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）	m ²	30	200	6000
13	磁吸软门帘	定制厚度 2mm	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度2mm；中标后至少提供	m ²	120	100	12000

			3种款式供采购方选择。				
14	磁吸软门帘	定制厚度2.5mm	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度2.5mm；中标后至少提供3种款式供采购方选择。	m ²	150	100	15000
15	磁吸软门帘	定制厚度3mm	面料成分：PVC，整根磁条，强力自吸，门帘开合后自动闭合，底部配重，加快闭合速度，同时增加抗风性；产品特点：强力磁吸、防蚊防尘、隔断冷暖（保温）、经久耐用。定制厚度3mm；中标后至少提供3种款式供采购方选择。	m ²	170	200	34000
16	窗帘	定制11号	1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率≥90%；厚度：≥1.1mm；单位面积质量≥300g/m ² ；具有易去污性；机织物密度：经向1050-1150根/10cm，纬向500-600根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex，纬向（1）30-40tex，纬向（2）95-105tex，纬向（3）13-23tex，纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度10cm标准下测试，频率250Hz时吸声系数≥0.5；频率500Hz时吸声系数≥0.9；频率1000Hz时吸声系数≥0.5；频率2000Hz时吸声系数≥0.7，频率4000Hz时吸声系数≥0.6；2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗≥12次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；4. 抗菌效果：水洗≥12次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；抗病毒效果：水洗≥12次后，检测柯萨奇病毒A21型、甲型流感病毒H1N1/H3N2、人冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性值≥1.0，抗病毒活性率（%）≥95；负离子发生量≥4800个/立方厘米；防螨性能：水洗≥12次后，防螨驱避率≥70%；	米	105	100	10500

17	双层拉帘	定制	柔纱帘（面料）参数：1. 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量 $\geq 200\text{g}/\text{m}^2$ ；2. 色牢度、异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 制作工艺：面料裁切整齐，平整挺阔，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括. 配件参数4. 卷管加厚铝合金材质，外管径 $\geq 38\text{mm}$ ，壁厚： $\geq 1.2\text{mm}$ ，底杆加厚铝合金材质，规格 $\geq 30*12\text{mm}$ ，壁厚： $\geq 1.2\text{mm}$ 。配防尘罩壳；5. 制头：材质采用POM，PC等优质工程塑料，内置减速装置，省力 $\geq 50\%$ ；制头内含金属轴承、金属链接轴等使机构运动更省力平稳；内置限位器安装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命2万次以上。拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小；拉珠：拉珠采用POM优质工程塑料，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。	米	74	120	8880
18	窗帘	定制	1. 成分：100%聚酯纤维；遮光率 $\geq 90\%$ ；厚度： $\geq 1.1\text{mm}$ ；单位面积质量 $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$ ；具有易去污性；机织物密度：经向1050-1150根/10cm，纬向500-600根/10cm；纱线线密度：经向（1）16-20tex, 纬向（1）30-40tex, 纬向（2）95-105tex, 纬向（3）13-23tex, 纬向（4）35-45tex；具有吸音功能：吸声系数：在空气厚度10cm标准下测试，频率250Hz时吸声系数 ≥ 0.5 ；频率500Hz时吸声系数 ≥ 0.9 ；频率1000Hz时吸声系数 ≥ 0.5 ；频率2000Hz时吸声系数 ≥ 0.7 ，频率4000Hz时吸声系数 ≥ 0.6 ；2. 异味、PH值、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、色牢度符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类标准或更优A/B类标准；3. 阻燃标准：水洗 ≥ 12 次后，阻燃性能符合GB20286-2006阻燃1级和GB50222-2017 B1级；4. 抗菌效果：水洗 ≥ 12 次后，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎杆菌（肺炎克雷白氏菌）、铜绿假单胞菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有90%及以上的抑菌效果，检测依据GB/T20944.3-2008或AATCC TM100-2019标准；抗病毒效果：水洗 ≥ 12 次后，检测柯萨奇病毒A21型、甲型流感病毒H1N1/H3N2、人冠状病毒HCoV-229E型，其抗病毒活性值 ≥ 1.0 ，抗病毒活性率（%） ≥ 95 ；负	米	100	200	20000

		离子发生量≥4800个/立方厘米；防螨性能：水洗≥12次后，防螨驱避率≥70%；				
小计（元）						241840
合计（元）						2266170

第二节 商务要求

一、合同履行期限

1年（根据采购人实际需求，分批下单，中标人在接到采购人下单通知后1小时内任何时间段免费将货物送达采购人指定地点并验收合格使用。）。

二、项目实施地点

采购人指定地点。

三、质量保证期

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所送货物应明确标示批号、生产日期和有效期（质量保证期按国家及行业标准实行）。货物在质保期内正常使用情况下出现非采购单位造成的质量问题，投标人需免费包修包换。

四、付款条件

按成交单价供货进度结算。

五、报价要求：

报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

六、售后服务要求：

1. 免费送货上门；
2. 投标产品必须是具备厂家合法渠道的原厂全新产品。
3. 交货时须保证产品必须完好无损，对意外损伤的货物，免费修补和配备。
4. 验收条件及标准：（1）满足国家现行的行业规范及相关标准；（2）满足采购文件要求及合同要求。

七、其他要求

1、在供货期限内保障采购单位的供货需求，实行零库存管理，按实际使用量结算，并结合医院实际使用情况及时补货，保证货物的正常供应。

2、投标人应有完善的技术支持与服务体系，安排专人负责与采购人联系售后

服务事宜。

3、由于本采购人场地有限，未设置库房，所以采取**零星送货方式**，为保障我院业务工作需要，须保证1小时内到场并提供7×24小时的配送支持服务，配置专门固定的售后服务电话。节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。

（投标人需提供承诺函原件并加盖投标人公章）

4、质保期内出现质量问题，中标供应商在接到通知后原则上1小时内响应到场，1小时内完成更换，并承担调换的费用；如货物经中标供应商3次更换仍不能达到本项目约定的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的违约责任。货到现场后，由于采购人保管不当造成的问题，中标供应商亦应负责处理，费用由采购人承担。

八、评标办法本项目采用综合评分法进行评审。

（注：本次采购需求内容以发布的采购公告及采购文件为准）