

六枝特区农村中小学食堂设备采购项目（二次）采购需求公示

一、项目基本信息

项目名称：六枝特区农村中小学食堂设备采购项目（二次）

项目编号:YXZX[2025-cg007]

采购预算:698320.00 元

最高限价:698320.00 元

二、公示期限（不少于 2 个工作日）

时间:2025 年 08 月 13 日至 2025 年 08 月 15 日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：六枝特区政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称:六枝特区教育局

项目联系人：张老师

联系电话：15985686801



2、代理机构

代理全称:贵州溢鑫工程咨询服务有限公司

项目联系人：马全洪

联系电话：18985371322



投标人资格、资信审查记录表

一、资格性审查

序号	审查内容	合格条件
1	供应商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动：提供承诺或提供网站查询截图，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间为购买采购文件之日起至开标前一天的任意时间	提供证明材料加盖单位电子公章
2	供应商具有独立承担民事责任的能力，具有有效的《营业执照》（含多证合一）证明文件：提供营业执照扫描件	提供证明材料加盖单位电子公章
3	供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及采购文件中的规定：提供承诺。	提供承诺加盖单位电子公章
4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供会计师事务所出具的 2023 年度或 2024 年度财务审计报告或银行开具的资信证明	提供证明材料加盖单位电子公章
5	各供应商应在响应文件中需主动声明开标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动声明而被事后发现的，将取消其谈判资格：提供书面声明	提供声明加盖单位电子公章
6	提供 2025 年任意一个月依法缴纳税收和社保的证明材料或自行承诺（新成立的公司提供最近一个月依法缴纳税收和社保的证明材料或自行承诺）	提供证明材料加盖单位电子公章
7	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函	提供承诺加盖单位电子公章

二、符合性审查表

序号	审查内容	合格条件
1	交货期：自签订合同后 5 日历天内供应至采购单位指定的地点。	提供承诺加盖单位电子公章
2	服务期：从接到招标人服务通知到入场时间为 1 小时内（含）。	提供承诺加盖单位电子公章
3	成交服务费承诺书	提供承诺加盖单位电子公章
4	采购人要求：采购内容技术参数条款为实质性要求和条件，供应商必须提供产品技术参数承诺书，承诺投标文件所提供产品的技术参数完全满足或优于采购文件中规定的产品技术要求	提供承诺并加盖单位电子公章

六枝特区农村中小学食堂设备采购项目（二次）（清单）

具体内容及工程量：采购用于六枝特区农村中小学（六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡六堡小学、六枝特区牂牁镇阿哈小学、六枝特区新华镇龙井小学等 87 所学校）食堂所需设施设备等。

具体的建设规模及内容详见清单。

序号	设施设备名称	规格	数量/个
1	电炒锅	1. 额定电压:380V。 2. 功率:30KW。 3. 采用一体成型面板，炉体采用食品级不锈钢板制作(面板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚，其它 $\geq 0.6\text{mm}$ ，材质:201 不锈钢)，配置为锅直径 800mm。 4. 原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。 5. 主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。 6. 直流风机，无漏电隐患，直流风机转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。 7. 采用传感技术，加热功率实时显示检测更精准。 8. 机芯壳使用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 9. 显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率、IGBT 模块实时温度。 10. 八档滑杆磁控开关,精细化火力分布设计，满足厨师的火力精准需求	15
2	电炒锅	1. 额定电压:380V。 2. 功率:20KW。 3. 采用一体成型面板，炉体采用食品级不锈钢板制作(面板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚，其它 $\geq 0.6\text{mm}$ ，材质:201 不锈钢)，配置为锅中直径 1000mm。 4. 原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能。 5. 主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。 6. 直流风机，无漏电隐患，直流风机转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强。 7. 采用传感技术，加热功率实时显示，检测更精准。 8. 机芯壳使用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 9. 显示器能具体显示实时监控电磁炉的实时功率、IGBT 模块实时温度。 10. 八档滑杆磁控开关,精细化火力分布设计，满足厨师的火力精准需求。	9

3	电炒锅	1. 额定电压:220V。功率:8KW。数字芯”独家数字滤波技术, 超强抗干扰; 2. 全密封烤漆模块化机芯, 分层负压散热; 3. 紫铜搭桥式技术方案; 4. 多功能数字显示屏, 可显示 28 种故障代码; 5. 8 档磁控感应开关, 精准控制功率; 6. 纯铜线圈, 双层机械绕线, 加热均匀热效率高; 7. 高压直流防水风机:每分钟 4500 转, 设备稳定性更好; 8. 30 项智能保护功能 64 位数字双核智能变频驱动控制器; 9. 温度传感器:美国高端 1:2000 输入输出, 提取芯片数据精确到 100%; 10. IPX6 工业级防水耐高温设计	1
4	24 盘 蒸饭柜	1. 材质:0.6mm 厚不锈钢板、整体拉伸成形支撑条、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。 2. 整体环保高压发泡保温、内胆整体加固, 新型多气囊嵌入式硅胶门封、密封牢靠。 3. 304 不锈钢高效节能发热管安全耐用。 4. 自动进水装置, 水少自补、水满自停, 时控调节、缸水报警、断电装置, 有效保护加热元器件溢水装置, 保证设备正常运行水位高度, 防止水位过高时, 开门对人体汤伤。 5. 重力式泄压阀, 保证柜内压力, 安全可靠。 6. 豪华型把手、4 寸活动脚轮带刹车。 7. 适用于蒸制:大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、湿蒸消毒等多用途。	31
5	12 盘 蒸饭柜	1. 材质:0.6mm 厚不锈钢板、整体拉伸成形支撑条、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。 2. 整体环保高压发泡保温、内胆整体加固, 新型多气囊嵌入式硅胶门封、密封牢靠。 3. 304 不锈钢高效节能发热管安全耐用。 4. 自动进水装置, 水少自补、水满自停, 时控调节、缸水报警、断电装置, 有效保护加热元器件溢水装置, 保证设备正常运行水位高度, 防止水位过高时, 开门对人体汤伤。 5. 重力式泄压阀, 保证柜内压力, 安全可靠。 6. 豪华型把手、4 寸活动脚轮带刹车。 7. 适用于蒸制:大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、湿蒸消毒等多用途。	9
6	8 盘蒸 饭柜	1. 材质:0.6mm 厚不锈钢板、整体拉伸成形支撑条、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。 2. 整体环保高压发泡保温、内胆整体加固, 新型多气囊嵌入式硅胶门封、密封牢靠。 3. 304 不锈钢高效节能发热管安全耐用。 4. 自动进水装置, 水少自补、水满自停, 时控调节、缸水报警、断电装置, 有效保护加热元器件溢水装置, 保证设备正常运行水位高度, 防止水位过高时, 开门对人体汤伤。 5. 重力式泄压阀, 保证柜内压力, 安全可靠。 6. 豪华型把手、4 寸活动脚轮带刹车。 7. 适用于蒸制:大米、馒头、包子、海鲜、炖汤、湿蒸消毒等多用途。	6

7	4 门冰柜	数字温控, 全铜盘管, 品牌压缩机, 无氟设计, 绿色环保, 搁架层数: 4 层, 框脚类型: 4 寸万向脚轮, 40GP 装箱数量: 24 个, 净重: 120KG, 温度范围: 冷藏 -5℃~10℃, 冷冻 -15℃~-6℃, 制冷方式: 直冷, 制冷剂 R134a, 电源 220V/50HZ, 功率 540W	18
8	消毒柜	尊贵型全自动热风循环餐具消毒柜全自动微电脑控制, 热风循环高温消毒; 进口优质不锈钢, 整体发泡保温; 豪华不锈钢把手, 超厚筛网支架, 特设超高温保护功能, 进口电子原件。 主要技术参数 产品型号 CH-RTD-1280B 产品规格 (mm) 1280x680x1990 额定电压 (V) 220; 额定频率 (HZ) 50; 额定功率 (W) 3200; 消毒温度 (℃) 125±10	35
9	留样柜	1. 输入总功率 60W 总有效容积 150L 耗电量 1.8kw. h/24h 防触电保护类型 I 类制冷剂 R-717 气候类型 N 制冷剂重量 230g 特点介绍: 2. 无压缩机部件, 完全无噪音 3. 无氟利昂, 采用先进吸收式制冷系统, 真正绿色环保. 4. 可选择加锁或无锁, 便不同客房管理 5. 左右开门设计, 便于各种不同场合安放. 6. 产品达到一类电器防漏电标准, 电压不稳仍可工作进行. 7. 多层移动搁架设计, 方便摆放. 8. 整体门框设计, 美观大方. 9. 可拆卸门封条设计, 方便清洗或更换 10. 制冷系统全封闭式设计, 终生无需添加制冷剂. 11. 钢化玻璃搁架, 永不变形, 使用安全, 12. 可调温度设计. 13. 门胆, 内胆采用全新 ABS 制作, 可回收. 14. 可选择透明玻璃门, 选择加锁, 方便管理, 每天自动化霜除水, 方便清洁. 15. 可选择联动装置, 方便开启. 16. 不怕倾斜倒置, 方便运输 17. 采用加厚包装, 以免运输损坏, 18. 温制冷差: 6-15°	42
10	绞肉机	绞切机全不锈钢 JQ-DP3 功率: 2.2KW 容量: 63kg 省电耐用, 方便快捷。具有结构紧凑, 外型美观, 操作简便, 效率高, 耗电少清洁保养容易, 安全卫生等特点。	44
11	分餐保温桶	1. 接触食品的表面应适度清洁镀层不应开、剥落, 煌拨部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺。 2. 迁移试验所得浸泡液不应有异臭。 3. 36L 无龙头不锈钢 4. 双层保温桶	1024

一、评标方法：

本项目采用最低评标价法进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评标方法，即在全满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

说明：具体内容以最终发布招标文件为准！