

第一节 供应商资格条件

一、资格条件

(一) 一般资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明。复印件（扫描件）加盖投标供应商公章）；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：经合法审计机构出具的2023或2024年度财务审计报告，或银行出具的有效资信证明；（复印件（扫描件）加盖投标供应商公章）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标供应商自行提供的承诺为证明材料，格式自拟，复印件（扫描件）加盖投标供应商公章）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料及 2025 年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料；（不需缴纳税收及社保的应提供相关证明材料）复印件（扫描件）加盖投标供应商公章）；；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式文件详见响应文件范本)；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其竞标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

二、采购项目所需特殊条件、行业资质： 无

三、本项目不接受联合体投标。

四、本项目不接受进口产品投标。

五、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定

(1) 本项目是专门面向中小微企业（含监狱企业，残疾人福利性单位）采购，即提供服务的供应商须为中小微企业，非中小微企业参加投标将被拒绝。提供《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团

出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号，本项目所属行业均为：工业。

第二节 采购清单及技术参数

序号	名称	数量	单位	技术参数要求	备注（参考图片）
----	----	----	----	--------	----------

1	小会议室桌椅	1	套	<p>1. 会议桌：规格 6000*2000*760mm。</p> <p>2. 基材：E1 级中纤板，符合 GB/18580 的标准。经过防腐、防虫等化学处理，含水率≤10%，各项技术指标均达际。</p> <p>3. 贴面：选用优质天然胡桃木皮贴面，选料必须无腐、无裂痕、无虫眼和死节，纹理自然，并经过烘干、防虫、防腐处理。</p> <p>4. 面漆：经 6 次以上油漆喷涂、打磨。</p> <p>5. 椅子：规格 610*660*1080mm。面料：采用优质超纤皮，防潮、防污，易清洁等，海绵：采用 PU 高密度定型海绵，软硬适中，不变形；配件：实木框架，橡胶木脚架及扶手；包含 20 把椅子。</p>	 
2	阶梯教室主席台桌椅	6	米	<p>1. 主席台桌椅：主席台总长：6000*600*760mm,</p> <p>2. 特性：整装产品 柜身实木，面板橡胶木加厚成 3.5 厚冷压成型；</p> <p>3. 实木制作工艺：实木采用橡胶木加工，通过三底一面，衣油、修色、格丽丝修纹、二道油、打磨、面油精细手工制作而成。配 8 把主席椅子：规格 610*660*1080mm。面料：采用优质超纤皮，防潮、防污，易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性，海绵：采用 PU 高密度定型海绵，软硬适中，不变形；配件：实木框架，橡胶木脚架及扶手</p>	 
3	讲桌	50	张	<p>1. 尺寸：长 1000 mm×宽 500 mm×高 1000 mm。</p> <p>2. 讲桌主架为 30 mm×30 mm×1.0 mm镀锌方管；</p> <p>3. 讲桌连接管为 30 mm×20 mm×1.0 mm镀锌扁管；</p> <p>4. 讲桌层板四边连接管为 20 mm×20 mm×1.0 mm镀锌方管；</p> <p>5. 讲桌前、左、右及内层用 1.0 mm镀锌板。</p> <p>6. 讲桌面长 1000mm、宽 500mm，用厚 20mm 橡胶木指节板加工做面板共 25mm 厚(内空长 990mm，宽 475mm)；用 4 mm×20 mm的自功螺丝固定桌面。</p> <p>7. 桌脚垫采用带调节的滑防耐磨胶垫固定在主架下四角。</p>	
4	教师办公位	35	位	<p>办公桌规格：2400*1200*1100mm 4 人位。</p> <p>板材：桌面为 25mm 厚，可弯曲防火板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国标，环保型密度板，经烘干、防虫、防腐处理，含水率低于 13%；封边用材：1.5mm 厚 PVC 胶边，热熔胶；钢脚及五金件均采用优质供应商提供；屏风框架采用工业级铝材，厚度为 1.0mm，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，符合国家标准。隔断镶嵌优质条玻。（配柜子，主机盒，键盘架）</p>	

5	教师办公椅	140	个	<p>1. 面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；多种颜色可选。2. 椅背：采用 PP+纤维塑料，抗拉性高；拉力 100KG，五星脚静止压力 850KG。3. 座棉：采用高弹力聚氨脂弹力海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。4. 底盘功能：可逍遥、锁定、高低升降。5. 五星脚：不锈钢，可过 880KG 静压测试，承重力强。6. 高品质静音轮。7. 与教师办公位颜色搭配合理。</p>	
6	办公桌椅	5	套	<p>1. 办公桌规格：1400*700mm*760mm 2. 整装产品 柜身实木，3.5 公分厚全实木橡胶木直拼板做面板； 制作工艺：实木采用橡胶木加工，通过三底一面，衣油、修色、格丽丝修纹、二道油、打磨、面油精细手工制作而成表面涂层光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂层没有皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 椅子：弓字椅，扶手皮面海绵包裹，西皮，坐垫海绵采用优质高回弹海绵，密度≥42KG/m³，背海绵密度≥35KG/m³。加厚双层电镀钢管，承受 300 斤以上，焊接自然，光泽度好、耐腐蚀、不易生锈。加强防滑脚垫，优质五金配件。</p>	
7	办公沙发	5	套	<p>1. 规格：沙发五件套（1 个三人沙发，2 个单人沙发，1 张 1.2 米长茶几）主体木框采用实木，外包西皮，高弹性海绵。</p>	
8	办公文柜	72	个	<p>规格 850*390*1800mm 4 门 5 层。 0.8mm 材质，采用冷轧板，经钣金流水线精工而成工艺要求：（1）按 GB/T3325 的标准，CO₂ 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。 （2）金属表面经打砂，除油、除锈后进行高压恒温静电喷塑，采用环保静电塑粉。喷涂均匀，附着力强，耐腐蚀，耐擦挂，耐冲击，防护性能良好。</p>	<p>玻璃文件柜</p> 
9	学生柜（教室储物柜）	42	套	<p>1. 整体规格：4860*400*1420mm。（每小格尺寸为 350*380*345mm，以教室实际现场测量尺寸为准）， 2. 柜体：全部采用冷轧钢板。厚度：0.8mm， 3. 柜门：55 门；不少于两条加强筋，柜门使用不锈钢拉手，柜锁采用明挂锁，便于维护和更换。 4. 工艺要求：（1）按 GB/T3325 的标准，CO₂ 保护焊，镀铜焊丝。（2）漆膜厚度≥0.06mm。柜体底座采用 0.8mm 的 20*40mm 不锈钢管；</p>	

10	钢木课桌凳 (核心产品)	210 0	套	课桌规格: 600*400*780mm; 材料: 脚管 40*40*1.2mm 镀锌管、连接管 40*40*1.2mm 镀锌管, 抽屉采用 1.0 锌板剪折加工, 面板采用 20mm 橡胶木做面板; 凳子规格: 330*230*420mm; 材料: 脚管 30*30*1.2mm 镀锌管、连接管 30*20*1.2mm 镀锌管, 座面板采用 20mm 橡胶木做面板; 钢架部分材料通过断料, 机加工, 剪折, 二保焊焊接整装产品, 打磨光滑无毛刺, 实木部分材料通过断料, 锣边, 底油, 打磨、二道油、打磨、三道面油。	
11	双层铁床	820	架	整体规格: 2000*900*1750mm 钢木结构; 鞋架尺寸: 1640*300mm 可存放鞋等其它杂物。 材料: 脚管床头 50*30mm*1.2mm, 用弯管机弯成弧形状, 弧度不能大于半径 R80 度。 床架管用 50*30*1.2mm 镀锌管, 上下床母管用 50*30*1.2mm 镀锌管, 床头连接管栏用 20*20*1.0mm 镀锌管, 楼梯管采用 25*25*1.0mm 镀锌方管, 床板托管用 30*20*1.0mm 镀锌管脚下采用内塞防滑垫采用 U 型挂钩式。 床板规格: 1900mm*830mm*13mm. (每块 8-11 公分, 间隙 2 公分) 松木床板须干透, 表面平整, 四面刨光。五金部分全采用二保焊焊丝焊接, 打磨无毛刺, 焊点无疤痕, 牢固。表面除油磷化, 静电喷涂灰白色纵纹塑粉, 高温烘烤而成。	
12	寝室储物柜	110	个	1. 整体规格: 900*500*1900mm. 2. 柜体: 全部采用冷轧钢板。厚度: 0.8mm。 3. 柜门: 不少于两条加强筋。 4. 工艺要求: (1) 按 GB/T3325 的标准, CO2 保护焊, 镀铜焊丝。(2) 漆膜厚度 ≥ 0.06mm。	
13	不锈钢毛巾架	275	个	学生寝室洗漱缸摆台及毛巾架二合一打孔安装设计; 材质: 304 不锈钢, 尺寸: 漱口缸摆台台面宽度 15cm 左右, 整体长度: 80cm, 下设 3 根毛巾架。	
14	图书室书架	49	套	1. 书架规格: 1800mm (长) × 450mm (宽) × 2000mm (高) 2. 采用材料: 钢板为优质冷轧钢板, 立柱 ≥ 1.2 mm、中心槽 20mm, 凸型槽 12.5mm 搁板 ≥ 0.8 mm 807*207*25mm, 6 道折弯加强; 两道加强筋 7mm 宽, 两道加强筋间距 64mm, 两侧面各压制一组加强筋 7mm 宽, 两端定位间距为 145mm, 侧板 ≥ 0.6 mm、尺寸为 450*26*2000mm 中心槽 21mm, 凸型槽 11.5mm 压型加强, 两侧圆弧过渡与立柱焊接、挂板 ≥ 0.8 mm、442*125mm 压型加强; 配有两个椭圆孔 97*28mm 两椭圆孔间距 108mm, 定位槽间距 54mm, 两端挂扣间距 25mm 顶板 ≥ 0.8 mm、810*450*40mm 整体焊接书架中隔板(挡书条采用 φ 12mm 不锈钢管) ≥ 0.8mm。采用一次冲压成型工艺	

				<p>生产。</p> <p>3. 加工要求：搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面 2 条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2 mm以内；书架尺寸长按组距计算；立柱截面成型尺寸为≥45*35 mm，长度偏差应控制在±2 mm以内；立柱孔中间圆形 φ 8mm，圆形两端长条孔宽度为≥4mm，立柱孔尺寸为≥20*8mm，孔间距≥24mm；4 道折弯加强 立柱调节孔不少于 39 个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件 表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。</p> <p>4. 表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理，磷化处理后形成的磷化膜应符合 GB/T6807 的要求。采用不含二氧化硫、磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，单面涂层厚度≥0.08mm，达到环保标准。</p> <p>5. 立柱、侧板等全拆装结构，图书架架体颜色为灰白色，可双面 6 层放图书。</p>	
15	阅览桌	20	套	<p>1. 阅览桌椅：规格：2000*800mm*760mm</p> <p>2. 整装产品，阅览室专用；</p> <p>3. 材料：桌面 30mm 厚的橡胶木板，桌架 30*30mm 方管，面框用 30*20mm 的扁管；</p> <p>4. 配 6 把椅子，椅子靠背和坐垫采用多层板，椅架采用 20*20mm 方管。</p>	

第三节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：合同签订后，20 天内安装、调试并通过验收。

交货地点：采购人指定地点。

二、验收标准、规范

按国家、行业现行标准及要求执行。

三、付款方式

交货安装调试完毕并验收合格后，按照余庆县教育局财务报账流程支付 100%合同款。

四、质保期

5 年

五、投标有效期

60 日历日

第四节 评审办法

一、评审办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

2. 评分表

评分表

价格分（满分 30 分）			
序号	评审内容	分值	评分标准
1	投标报价	30 分	<p>满足文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（精确到小数点后两位）</p> <p>注：1. 评标基准价指实质性响应招标文件且投标价格最低的投标报价； 2. 经评审被废标的投标报价，不进入价格分计算。</p>
客观分（满分 53 分）			
1	技术参数响应	16 分	<p>所投产品完全满足招标文件技术参数的得 16 分，每有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>注：以技术偏离表作为评审依据。</p>
2	《钢木课桌凳》质量保障	14 分	<p>投标人或制造商提供所投钢木课桌凳的成品检测报告，内容包含： （1）根据 GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》检测依据进行检测，检测结果至少包括木材甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。根据 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》检测依据进行检测，检测钢材的力学性能和稳定性。</p> <p>提供具有资质的第三方检测机构出具的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章，提供齐全得 5 分，缺项或未提供不得分。</p> <p>生产能力： 投标人或制造商具有四头开料机、砂光机、断料锯、数控板料折弯机、平面砂带机、木材加工曲线封边机、木材加工冷压机、光纤激光切割机、全自动立卧钻、专用喷漆房；上述设备全部具有的计 9 分，每缺一项扣 1 分，扣完为止。</p> <p>提供设备现场图片、设备购买专用发票复印件并加盖投标人公章。</p>
	《双层铁床》质量保障	13 分	<p>投标人或制造商提供所投双层铁床的成品检测报告，内容包含： （1）根据 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》检测依据进行检测，检测钢材的力学性能和稳定性。</p> <p>提供具有资质的第三方检测机构出具的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章，提供齐全得 5 分，缺项或未提供不得分。</p> <p>生产能力： 投标人或制造商具有平面砂带机、木材烘干设备、断料锯、数控板料折弯机；上述设备全部具有的计 8 分，每缺一项扣 2 分，扣完为止。</p> <p>提供设备现场图片、设备购买专用发票复印件并加盖投标人公章。</p>

	《学生柜》 质量保障	5分	<p>投标人或制造商提供所投学生柜的成品检测报告，内容包含：（1）（1）根据 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》检测依据进行检测，检测钢材的力学性能和稳定性。</p> <p>（2）检验依据参照 GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》产品重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg；</p> <p>提供具有资质的第三方检测机构出具的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章，提供齐全得 5 分，缺项或未提供不得分。</p>
	《会议桌》 质量保障	5分	<p>投标人或制造商提供所投会议桌的成品检测报告，内容包含：（1）《木家具通用技术条件》检测依据进行检测，检测结果至少包括木材甲醛释放量≤1.5mg/L。</p> <p>（2）检验依据参照 GB/18584-2011《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》耐液性 10%碳酸钠溶液，24H, 应不低于 3 级；10%乙酸溶液，24H, 应不低于 3 级；</p> <p>提供具有资质的第三方检测机构出具的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章，提供齐全得 5 分，缺项或未提供不得分。</p>
商务分（满分 17 分）			
1	售后服务方案	5分	<p>根据投标人提供的售后服务承诺，售后服务响应体系和保障措施的合理性、完备性评分，主要参考指标包括整体售后服务方案、质量保证期限、配件储备情况进行综合评审：</p> <p>1. 内容全面、详细并符合项目实际情况可行性强的得 5 分；</p> <p>2. 内容全面、详细并符合项目实际情况可行性较强的得 4 分；</p> <p>3. 内容较全面、详细并基本符合项目实际情况可行性一般的得 2 分；</p> <p>4. 内容不够全面、基本符合项目实际情况可行性较差的得 1 分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>
2	项目实施方案	5分	<p>根据投标人提供的项目实施方案，内容包括但不限于供货计划、质量保障措施、应急预案、包装等进行综合评审：</p> <p>1. 内容全面、详细并符合项目实际情况可行性强的得 5 分；</p> <p>2. 内容全面、详细并符合项目实际情况可行性较强的得 4 分；</p> <p>3. 内容较全面、详细并基本符合项目实际情况可行性一般的得 2 分；</p> <p>4. 内容不够全面、基本符合项目实际情况可行性较差的得 1 分；</p> <p>5. 未提供的不得分。</p>
3	企业业绩	3分	<p>根据投标人提供的自 2022 年以来完成的类似业绩进行评审：每提供一个业绩得 1 分，最多得 3 分，提供合同复印件（合同须包含首页、金额页、产品清单页及签字盖章页）、发票、甲方付款回执单作为佐证材料并加盖投标人公章，提供不全不得分。</p>
4	质保期	2.5分	<p>评审小组根据提供的质保期承诺函在满足招标文件的前提下，每增加 1 年加 0.5 分，最多得 2.5 分。提供承诺函加盖投标人公章，未提供的不得分。</p>
5	认证证书	1.5分	<p>投标人或制造商提供质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每提供 1 个加 0.5 分；最多得 1.5 分。未提供的不得分。提供证书复印件加盖投标人公章，未提供的不得分。</p>