

## 凯里市下司民族中学边坡支护工程需求内容

### 一、资格条件:

① 满足《政府采购法》第二十二条规定之基本条件:

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力;
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 1.5 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

### 二、技术参数

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	010202007001	锚杆(锚索)	1. 地层情况:土层 2. 锚杆(索)类型、部位:非预应力锚杆 3. 钻孔深度:详设计 4. 钻孔直径:90mm 5. 杆体材料品种、规格、数量:φ28 钢筋锚杆 6. 浆液种类、强度等级:M30 砂浆	m	1834.11
2	010202007002	锚杆(锚索)	1. 地层情况:岩层 2. 锚杆(索)类型、部位:非预应力锚杆 3. 钻孔深度:详设计 4. 钻孔直径:90mm 5. 杆体材料品种、规格、数量:φ28 钢筋锚杆 6. 浆液种类、强度等级:M30 砂浆	m	2751.17
3	010202007003	锚杆(锚索)	1. 杆体材料品种、规格、数量:φ28 钢筋锚杆 制作安装	t	20.516
4	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 厚度:120mm 2. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25 喷射混凝土	m <sup>2</sup>	2765.81
5	031001006002	泄水孔	1. 材料种类:DN75PVC 管, 间距 2*2m 2. 长度: 暂按 50cm 记取	m	324.5

6	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 8@150*150 钢筋网片	t	14.568
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB 400 18	t	11.058
8	040402017001	变形缝	伸缩缝 30-50mm 沥青麻筋	m	143.22
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工开挖三四类土 2. 挖土深度:2 米内	m3	164.5
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽土石方 2. 运距:暂定 8km 3. 其它:人工装车, 弃土费暂定 5 元/m3	m3	164.5
11	040201022001	截水沟	1. 断面尺寸:详设计图纸 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C25 砼 3. 其他:含消能梯步	m	268.47
12	040201022002	排水沟	1. 断面尺寸:300*400 2. 其他:含沟底人字形加糙齿	m	254.8
13	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	8.16
14	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥标砖	m3	51.42
15	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	168.49
16	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土	m3	72.95
17	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:爬山虎 2. 养护期:1 年	株	365
18	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:水沟模板	m2	361.97
19	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:锚杆钻孔机	台次	1

### 三、商务要求

- 1、工期：90 日历天；
- 2、质量标准：符合国家现行施工质量验收规范标准及采购方有关质量技术要求；
- 3、采购预算价：1550000.00 元；
- 4、最高限价：1410360.00 元。

### 四、评标办法

#### 最低评标价法

五、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他以最终谈判文件规定为准！