

旁海镇旁海村人居环境整治项目需求内容

一、资格条件：

① 满足《政府采购法》第二十二条规定之基本条件：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

二、技术参数

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	沥青道路提升工程部分				1.00
1	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细颗粒 AC-13 沥青混凝土 2、厚度：5 公分 3、铣刨路面厚度 5 公分 4、透层、粘层：无结合料粒料基层石油沥青， 喷油量：1.2G/M2 5、位置：详见图纸标注 6、含铣刨路面道渣余方处理 7、路面尺寸：长度 968 米，宽度分别为约 8.5 米、6 米、4 米不等	m2	7427.00
2	040205006002	斑马线标线	1、材料品种：标线 热熔涂料 震荡型 2、工艺：加热施工 3、线型：20 公分 4、斑马线数量：620 米 5、部位：主街道	m2	200.00
	小学路段水沟工程部分				1.00
3	01B014	新建水沟	300*300 水沟，含水沟盖板	m	301.00
	进广场路段道路硬化工				1.00

4	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：进广场路段 2、范围：路床整形 路床碾压检验	m2	1523.00
5	040202011001	碎石	1、石料规格：碎石摊铺 246 碎石 2、厚度：15cm	m2	1523.00
6	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：18CM	m2	1523.00
翻修人行道路面、花台拆除					1.00
人行道拆除部分					1.00
7	050201001001	人行道拆除	1、名称：人行道地砖 2、垫层厚度、宽度、材料种类：厚度 5 公分 3、地砖规格：250*250*60 4、备注：含原地砖拆除	m2	4240.00
8	011601001001	花台砖砌体拆除及土方开挖	花台砖体拆除就土方	m3	558.60
人行道新建部分					1.00
9	040202001002	路床（槽）整形	路床整形 路床碾压检验	m2	4240.00
10	040202011002	碎石	碎石摊铺 厚度 10cm	m2	4240.00
11	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C20 2、厚度：10CM	m2	4240.00
12	01B013	人行道路面仿造青石板压纹处理	仿造青石板压纹处理	m2	4240.00
13	01B023	垃圾桶	1. 外桶尺寸：36*36*92CM 2. 内桶尺寸：30*28*45CM 3. 产品型号：MX-5212	个	12.00
污水管网新增部分					1.00
14	040501004001	塑料管(波纹管)	1、垫层、基础材质及厚度：细砂，厚度公分 2、材质及规格：波纹管 DN300 3、连接形式：胶圈接口 4、铺设深度：2 米以内 5、位置：邮政局门口及幼儿园门口 6、其他说明：含开挖及混凝土路面修复 7、数量：35 米 8、管道检验及试验要求：国标	m	35.00

15	010507006001	新建排污检查井	1、名称：检修井 2、防水、抗渗要求：国标	m ³ 座	3.00
16	040501004002	塑料管(波纹管)	1、垫层、基础材质及厚度：细砂，厚度公分 2、材质及规格：波纹管 DN300 3、连接形式：胶圈接口 4、铺设深度：2米以内 5、位置：更换广场损毁污水管网 120 米 6、其他说明：含开挖及混凝土路面修复 7、数量：120 米	m	33.50
排水沟疏通整治部分					1.00
17	01B017	新街排水沟疏通	原有排水沟疏通整治	m	800.00
18	01B024	新街老百姓房后 零碎排水沟清理	排水沟清理	m	120.00
19	01B018	老街排水沟疏通	原有排水沟疏通整治	m	500.00
20	01B019	排水沟盖板更换	排水沟盖板更换整治	m	300.00
建设广场部分					1.00
21	031202009001	涂刷广场篮球场 硅 PU 地坪漆面 层	1、名称：水性聚氨酯 2、厚度：4MM	m ²	840.00
22	040805002002	中杆照明灯	1、名称：中杆照明灯	套	6.00
23	01B010	钢制标准篮球架	标准篮球架	个	4.00
24	01B011	宣传栏	新建户外政策及民俗文化宣传栏	项	4.00
25	040406006001	混凝土看台	1、类别、部位：广场周边看台	m ³	292.00
26	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20 厚砂浆找平	m ²	26.00
27	01B012	排水沟	300*300 混凝土水沟，含盖板	m	163.00
28	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心标准砖 2、墙体类型：1 型 2 墙体	m ³	3.84
29	010507002001	室外地坪	1、地坪厚度：18 公分 2、碎石垫层厚度：10 公分 3、混凝土强度等级：C20	m ²	150.00
路灯维修部分					1.00
30	01B015	路灯维修	原有路灯维修，含灯管更换，线路整修，及调试	盏	83.00
其他附属工程部分					1.00
31	01B021	混凝土生态休息 座椅	1.长度 2 米/套	套	6.00
32	01B022	户外健身器材	户外健身器材六件套	项	1.00
33	011601001002	砖砌体拆除	道路加宽部分围墙拆除	m ³	18.43

三、商务要求

- 1、工期：90 日历天；
- 2、质量标准：符合国家现行施工质量验收规范标准及采购方有关质量技术要求；
- 3、采购预算价：2000000.00 元；
- 4、最高限价：1980000.00 元。

四、评标办法

最低评标价法

五、特别说明：本公示内容仅为招标人对本项目的需求公示，未尽事宜及其他以最终磋商文件规定为准！