

# 兴义民族师范学院户外运动实训中心建设项目 需求公示

## 一、项目概况

- 1、采购预算：60 万元
- 2、最高限价：60 万元
- 3、采购需求：详见采购内容、技术要求
- 4、采购方式：竞争性谈判

## 二、资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1) 具有独立承担民事责任的能力：提供有效“统一社会信用代码”的营业执照；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）；

3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）；

4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供投标承诺函（格式自拟）；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函（格式自拟）；

6) 法律、行政法规规定的其他条件：①在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为记录名单中未被财政部门禁止参加政府采购活动；②在“中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) ” 网站中未被列入失信被执行人；

③在“国家企业信用信息公示系统 ([www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)) ” 网站中未被列入严重违法失信企业名单 (黑名单) 信息。(提供承诺函加盖公章, 格式自拟)；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目整体专门面向中小企业采购, 供应商为中小企业的提供财库【2020】46号文件所规定的《中小企业声明函》, 为监狱企业的提供《监狱企业声明函》, 为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 本项目的特定资格要求: 投标供应商具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包叁级及以上资质, 且具备有效的安全生产许可证。

### 三、采购内容、技术要求

| 序号 | 采购内容   | 技术要求   | 单位             | 数量  |
|----|--------|--|----------------|-----|
| 1  | 岩壁内部结构 | 主体承重结构采用 100*100*3 (mm) 国标镀锌方管进行焊接墙体与岩壁整体连接施工、辅助材料采用 60*80*2 (mm)、国标镀锌扁管作为岩壁底面支撑, 方木结构复合体, 可调节支杆进行软性连接; 顶部保护杠采用 80*3 国标镀锌圆管进行焊接; 钢材标准 Q235B\热镀锌钢材: 包含预埋铁件、主体钢构、龙骨钢构、零星钢件。要求: 焊接主体钢架结构的钢管材质裸厚度为不低于 3mm。                       | m <sup>2</sup> | 380 |
| 2  | 岩壁岩板   | 岩壁材质 (木制符合多层攀岩板)<br>1. 材质: 室内专用国际比赛攀岩板, 木质岩板, 环保无毒, 专用抗污防水岩板。<br>2. 攀岩板规格为: 难度道单张岩板尺寸为 1220MM*2440MM*18MM (允许偏差±2mm)。<br>3. 攀岩板均通过: 国家建筑材料测试中心检测并颁发了符合 GB19079.4-2014 产品检测标准。<br>4. 根据进行设计, 难度岩壁部分包含约 40 平方米仿石岩壁, 以模拟自然岩壁攀爬。 | m <sup>2</sup> | 380 |

|    |             |   |                |     |
|----|-------------|---|----------------|-----|
| 3  | 岩壁安装        | 板材在厂房进行裁切保证尺寸精准，运送至现场由专业人员进行现场拼装。   | m <sup>2</sup> | 380 |
| 4  | 可调节岩壁       | 可自动调节角度岩壁套装，宽度4米，高度4.5米（误差±0.5cm），支点孔300个，配300套可发光支点、灯珠系统。  | 套              | 1   |
| 5  | 线路自动记录及上传系统 | 自行开发或匹配可调节岩壁专用定线系统，匹配安卓、鸿蒙手机系统，能够自动记录和上传分享新制定线路，并通过APP查阅他人制定线路，实现全国线路共享功能   | 套              | 1   |
| 6  | 岩壁喷涂        | 采用天然岩片漆或染色岩片漆或复合岩片漆，提供涂料检测报告，检测内容涵盖产品性能、环保指标及配套性评估。   | m <sup>2</sup> | 380 |
| 7  | 岩点          | PE支点和PU、自然石支点各三分之一，<br>环保要求：符合室内装修材料国家检测要求。<br>质量要求：支点标明无‘气泡’、‘空鼓’、‘裂纹’ 颜色：多色   | 个              | 300 |
| 8  | 造型          | 大号亮面攀岩造型，<br>产品规格：与岩壁贴近面的周长80以上；环保要求：符合室内装修材料国家检测要求。质量要求：支点标明无‘气泡’、‘空鼓’。颜色：红色、黄色、绿色、蓝色、黑色、橘黄色等。<br>攀岩支点正常使用寿命不低于3年。每个支点配套1颗螺杆。  | 个              | 50  |
| 9  | 自动保护器材      | 16米款，参数：速度款<br>重量：13.1-25.1kg、外壳尺寸：40X24X19cm（误差±0.2mm）、扁带回收速度款为不低于4.6m/s、最大下降速度：1.5-2m/s、最小下降速度：0.5m/s<br>外壳材质：不锈钢+铝合金<br>喷嘴材质：不锈钢+塑料<br>扁带材质：2.54cm（误差±0.2cm）尼龙/扁带<br>扁带抗断强度：不低于15.6kN<br>适用体重范围：11.5-140kg | 台              | 5   |
| 10 | 安全带         | 半身式全可调安全带，腰围：60 - 120 cm<br>腿围：42 - 66 cm。  | 条              | 30  |
| 11 | 头盔          | 可调节攀岩头盔，尺码M（52 - 58 cm）L（55 - 61 cm）要求GB认证产品，重量不超过310克，材质：外观高强度PC，内壳材质，EPS材质。   | 顶              | 15  |
| 12 | 动力绳         | 绳子直径：9.8MM-10.2MM, 50米/段，要求：GB认证，承重不低于2500KG，材质，涤纶丝   | 段              | 5   |

|    |         |   |   |    |
|----|---------|---|---|----|
| 13 | 手动丝扣主锁  | 丝扣锁门, 要求: GB 认证, 承重不低于 2500KG, 重量不超过 65 克; 规格长 10cm, 宽 5.6cm (误差±0.2cm)                         | 把 | 20 |
| 14 | 半自动丝扣主锁 | 双制动锁门, 要求: GB 认证, 承重不低于 2500KG, 重量不超过 88 克; 规格, 长 11.3CM, 宽 7.3cm (误差 0.2cm)                    | 把 | 10 |
| 15 | 滑轮      | 承载力 32KN 以上, 航空铝合金制品, 要求: GB 认证, 承重不低于 3000KG, 重量不超过 260 克                                      | 个 | 6  |
| 16 | 下降器     | 攀岩保护器材 ATC ; 要求 GB 认证, 承重不低于 2500KG, 重量不超过 60 克, 尺寸长 8cm, 7cm, 宽 4cm(误差±0.1cm), 钢丝直径: 不低于 0.4cm | 个 | 6  |
| 17 | 手持上升器   | 左右手各三把, 要求: GB 认证适用绳索直径 8-13mm, 重量不超过 210 克   | 把 | 6  |
| 18 | 胸升器     | 腰部携带上升器材, 要求: GB 认证, 承重不低于 100KG, 重量不超过 160 克, 适用绳索直径 8-13mm                                    | 把 | 5  |
| 19 | 长扁带     | 攀岩专用 120 毫米环形编制扁带, GB 认证; 材质, 尼龙  | 条 | 12 |
| 20 | 短扁带     | 攀岩专用 60 毫米环形编制扁带, GB 认证; 材质, 尼龙   | 条 | 10 |
| 21 | 先锋快挂系统  | 先锋攀爬快挂, 含挂片, GB 认证, 含焊接安装; 主锁承重不低于 2500KG, 长 9.9cm (误差±0.1cm), 重量不超过 63 克, 扁带长 12cm (误差±0.2cm)  | 套 | 50 |

#### 四、商务要求

| 序号 | 商务条款    | 商务实质性要求  |
|----|---------|--|
| 1  | 工期及建设地点 | 工期: 合同签订后 60 天<br>建设地点: 兴义民族师范学院   |
| 2  | 付款方式和条件 | 调试及验收合格后, 按合同价款支付。<br>注: 以上款项签订合同后, 款项支付时, 需提供符合国家财税法规定制度的正规税务发票。<br>如中标供应商为中小企业, 付款方式按照《保障中小企业款项支付条例》相关规定执行。付款前需提供采购人要求的付款资料, 如发票、货物验收单等。 |
| 3  | 履约保证金   | 成交供应商向采购人缴纳中标价总金额的 5% 作为履约保证金后签订合同。自验收合格之日起质保期内无质量问题, 一次性无息退还。   |
|    |         | 项目负责人应具备 <b>建筑工程</b> 专业 <b>贰</b> 级 (含以上级)  |

|   |         |  |
|---|---------|--|
| 4 | 项目负责人   | <p>注册建造师执业资格，具备有效的建造师注册证、安全生产考核合格证书(B类)、身份证、2025年任意连续三个月缴纳养老保险证明材料等复印件。</p> <p>如上述注册证、执业证、考核证等证件上的单位与申请单位不一致的，应出具正在变更的证明。项目经理缴纳养老保险的单位应为投标单位。</p>  |
| 5 | 售后服务    | <p>中标供应商须提供从验收合格之日起，全部设备至少5年免费保修（投标供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺），出现故障2小时内现场响应8小时内解决问题，8个工作日内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用（供应商可根据自身实力作出更优的质保承诺）。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。</p> <p><b>注：质保期后，中标供应商负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件先交货后付款（可提供更优方案）。</b>供应商若有其他服务承诺，也将一并执行，中标供应商必须将公司的服务热线明确告知采购人。<b>以上内容提供承诺函加盖公章（承诺函格式自拟）。</b></p> |
| 6 | 质量、技术要求 | <p>所提供货物，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标供应商负全责。</p> <p>1) 设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，投标供应商应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。</p> <p>2) 中标供应商需在中标后向采购单位提供设备与相关器材的样品，确保在场地搭建过程产品无质量问题。</p>  |

|   |      |   |
|---|------|---|
| 7 | 其他要求 | <p>要求提供专业教练驻点配合设备使用与教学工作。中标供应商需负责对采购人的技术人员进行培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价。</p> <p>1) 中标厂商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立供货商和设备使用培训师。</p> <p>2) 场馆搭建公司协助我单位进行安装前的准备工作，<b>提前到我单位进行实地测量并提供相关的布局图和设计要</b>求，提供场地建设安装资料并作相应的指导。</p> <p>3) 到货后，中标公司免费提供全面安装工具、并由场地工程师免费安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至买方基本掌握运行操作、维修保养技术。设备安装后，安装工程师为用户进行现场培训。</p> <p>4) 中标公司为用户提供 2 人参加举办的设备培训班（免培训费、食宿费、交通费）。</p> <p>5) 安装验收后 5 年内，设备免费保修；所有修理或更换的部件均顺延享受一年保修期。</p> <p>6) 如果设备出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，中标公司工程师应在 24 小时内作出应答，进行电话指导、协助排除故障。必要时，在 72 小时内到达现场。</p> <p>7) 提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套设备操作说明书。</p> <p>注：以上内容须提供承诺函加盖公章（承诺函格式自拟）。</p> |
|---|------|---|

## 五、评标办法

本项目采用最低评标价法进行评审。

## 六、废标条款

1. 符合专业条件的或对竞争性谈判文件作实质响应的有效供应商不足三家的；
2. 投标供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的；
3. 因重大变故，采购任务取消的；
4. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

兴义民族师范学院

2025年07月15日