

采购需求（最终以采购公告为准）

申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（提供中小企业声明函，本项目所属行业为工业）
3. 本项目的特定资格要求：
 - （1）必须有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；
 - （2）法定代表人参加投标的必须有法定代表人身份证及法人身份证明（或有效身份证明性文件），授权委托人参加投标的必须有法定代表人授权委托书和被授权委托人身份证（或有效身份证明性文件）；
 - （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法的会计师事务所出具的 2024 年度完整的财务审计报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注）；或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；
 - （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年任意 3 个月缴纳税收和社会保障资金的凭据或提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函；
 - （5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
 - （6）诚信资格要求：投标人须承诺：在“信用中国”网站、中

国采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标；（提供书面声明）

（8）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（提供书面声明）

评定成交原则

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求（资格性审查、符合性审查均合格）进行最后报价的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，前 3 名依次为本次谈判的第 1、2、3 成交候选供应商，谈判报告提交采购人后，采购人按排序确定本次谈判的成交供应商。当第 1 成交候选人因自身原因或不可抗力因素不能按期签约时，采购人可确定排序下一位的成交候选人为成交供应商（以采购人能接受其报价为前提），以此类推至第 3 成交候选人。当两家及其以上供应商的最终报价相等时，由谈判小组全体成员投票决定排名先后。

采购清单

序号	产品名称	单位	数量	备注
1	冬执勤服	套	380	藏蓝色，棉聚酯纬弹加厚斜纹布, 58%新疆棉, 42%复合聚酯纤维, 单位面积质量 240g/m²。
2	春秋执勤服	套	380	藏蓝色，棉聚酯纬弹加厚斜纹布, 58%新疆棉, 42%复合聚酯纤维, 单位面积质量 240g/m²。
3	通勤网鞋	双	380	按部颁标准。
4	夏单裤	条	760	藏蓝色，复合聚酯四面弹平纹布, 82%复合聚酯纤维, 18%莱赛尔, 单位面积质量 150g/m²。
5	夏执勤服	件	380	浅蓝色，多异聚酯复合纱平纹布, 99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量 170g/m²，
6	外长袖衬衣	件	380	浅蓝色，多异聚酯复合纱平纹布, 99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量 170g/m²。
7	多功能服	套	380	藏蓝色，面料 300D 牛津布，70 灰鸭绒内胆，100D/72F×150D/144F，热熔聚氨酯膜复合。
8	标志	副	380	按部颁标准。
9	★春秋骑行服	套	40	1、产品信息品标准:符合《GB/T 24278-2019 摩托车手防护服装》国家标准； 2、上衣主面料:骑行专用高强度黑色牛津；布裤子主面料:尼龙弹力布； 3、高弹防磨损内置护具:采用欧盟 CE 安全认证的护具七件套； 4、产品功能：耐磨、保护、防风、修身、耐磨性能优秀可有效避免警务人员擦伤、碰伤。极佳的可视性、整套荧光面料，采用高亮反光晶格，关键部位的保护肩部、肘部、背部、膝部均有欧盟 CE 安全认证的护具。警衔、警徽、警号符合国家公安部的要求，警用执法工具外带。

10	★骑行靴	双	40	1、产品特点：头层牛皮耐磨，透气性好。 2、主面料：头层粒面牛皮，厚度 1.8MM-2.0MM, 抗撕裂 40N 以上；8 小时 < 10MM, 吸水率 < 20%； 3、里料：内里厚度 > 2MM, 变退色 ≥ 4 级；大底：天然橡胶，厚度 ≥ 4MM, 耐磨性能(磨痕长度) 负荷 4.9N ≤ 5MM, 耐折性能：预割 5MM 割口，曲折角度 50 度，连续曲折 4000 次 ≤ 8.0MM 折后无新裂纹； 4、大底与鞋面剥离强度：≥ 70N/CM ； 5、踝部防护：内置硬质尼龙防护片； 6、成品鞋耐曲折：预割口 5MM, 曲折 50 度角，230 次/分钟，连续曲折 40000 次，温度 23℃，折后割口裂口长度 ≤ 20MM, 折后出现新裂纹单处长度 ≤ 5MM 且不超过 3 处，折后帮面无破损，帮底无开胶。
11	★骑行手套	副	150	1、材质：80% 涤纶+17%不锈钢护具+3%潜水布； 2、手背及手指处均有不锈钢护具，具有很强的抗冲击及耐用性，保护免受意外伤害。
12	★骑行头盔	顶	130	1、头盔外壳材料采用进口工程 ABS 注塑一体成型。 2、镜片采用进口 PC 注塑成型，防划伤防雾处理，透光率不小于 85%。 3、抗冲击碰撞性能：符合 GA295-2001 警用摩托车头盔标准。 4、佩戴系统：双层 20mm 宽尼龙织带，快速 POM 插扣，安全舒适，快捷。 5、产品重量 1.55kg ± 0.5kg。