

桐梓县人力资源和社会保障局2025年就业帮扶车间设备采购项目（二次）采购需求

资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件或扫描件加盖公章）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 提供合法有效的经法定审计机构审计的2023至2024年任意一年度财务审计报告（须加盖审计机构章）或本单位加盖公章的财务报表或投标供应商近1个月基本开户银行出具的银行资信证明或近1个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函。

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 ：提供有效的承诺函；

(4)投标供应商须有依法缴纳税收的良好记录：提供2025年以来任意3个月及以上发生并缴纳的完税凭证或银行回单（未发生缴税情况的，须提供零申报证明，即提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表）。依法免税的，须提供投标供应商所在地税务部门出具的相应证明；

(5) 投标供应商须有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2025年以来任意3个月及以上缴纳社会保险的有效证明（以加盖社保机构公章的社保资金收据凭证或加盖社保机构公章的本单位社保缴纳花名册或向税务机关缴纳社保费的完税证明或加盖社保机构公章的其他社保缴纳证明为准）。依法不需要缴纳社会保障资金的，须提供投标供应商所在地社保部门出具的相应证明；

(6) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供采购活动

前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件);

(7) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与投标。提供:在“信用中国”-信用服务栏查询供应商“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”截图;在“中国政府采购网”-政府采购严重违法失信行为记录名单栏查询供应商截图,查询时间应为获取磋商文件当日至开标前一天的任一时间;截图清晰完整。

(二)本项目所需特殊行业资质或要求:无

(三)本项目不接受联合体投标

(四)本项目是否专门面向中小微企业采购:☒是☐否

1、本项目专门面向中小微企业采购,供应商须是中小微企业,提供中小微企业声明函证实自身是中小企业:本项目所属行业为:货物
采购清单:

桐梓县 2025 年就业帮扶车间设备采购项目采购清单

序号	设备名称	型号	单位	数量	单价	总金额	备注
1	重机缝纫机		台	8			机种名：LU-2810N-7，最快缝制速度：3000sti/min*，最大针距长度：9mm，针距长度调节旋钮：2 针距调节旋钮，压脚抬升量：自动 20mm，手动 10mm，自动抬压脚：标准装置，交互上下量：1-9mm，交互上下量调节：大型旋钮，DL 装置：标准装置，面线夹线器：单/双调节器可替换，下送布微调装置：标准装置 旋梭尺寸：水平 2 倍旋梭，使用针：135x17Nm=60 (Nm125-Nm180)，使用线：#30~#5, B46~B138, Nm=60/3-20/3，供油方式：微油机头 • 油箱自动供油(带油量表)，自动倒回针按钮：标准装置，手控装置：6 连手动按钮，安全装置：标准装置(按钮解除)，机头重量：61kg。
2	茶叶杀青理条机		台	2			1、外观尺寸（mm）：2480X1280X955mm 2、多槽锅尺寸（mm）：1150X800； 3、槽数：12 槽；4、锅体往复速度：80~170 次/min；5、电机功率：0.75kw；6、加热形式：电热式；7、加热功率 26KW；8、每台小时处理量：13kg 鲜叶/h；9、无级调速，接触茶叶部位优质 304 不锈钢
3	茶叶输送机		台	1			1、外观尺寸（mm）：5100X465X420 2、整机功率：0.55kw 3、接触茶叶部位优质不锈钢
4	茶叶烘焙机		台	1			1、外观尺寸：1180X1080X1800mm； 2、烘盘转速：5r/min；3、干燥面积：6.8；4、干燥层数：12 层 5、接触茶叶部位优质不锈钢；6、功率：13kw
5	茶叶揉捻机		台	1			2.2KW，揉捻机的揉筒、揉条、揉盘为不锈钢材料，包边。
6	红茶发酵机		台	1			1、外形尺寸：1180x1080x2080mm；2、盛茶盘数量：14；3、盛茶盘内部尺寸：410*770；4、盛茶盘层数：7 层； 5、加热元件形式：加热丝；6、功率：3kw。
7	▲ 全自动口条分切机		台	1			工作速度：30-40FCS/min，最大成型尺寸：85*650，最小尺寸：27+200，电源：220V/50HZ，功率：2.4KW，外型尺寸：800*1320*1050 产品精度误差;正负 0.1 毫米。
8	电脑全自动万能压底机		台	1			型号 :LC-966B; 电压 :380V150HZ, 压力 :35-45Kg/cm; 马力 : 3HP, 净重 :1250kg; 毛重 :1350kg 产量 :2000pairs/8hours, 尺寸 :1100x1250x1850mm。

9	标准型油压前帮机		台	1			机械尺寸:1650 x950 x1950mm 包装尺寸:1770 x1050 x2170mm 产量 :2000(Pairs)/8Hr; 净重:850kgs 毛重 :出厂提供 ; 动力:2HP; 电热 :400W; 使用压力:50kg/cm; 电压 :380V
10	3020 兄弟款		台	2			1、大豪系统, 进口皮带、纳米导轨、纳米针杆、带快速换模电动高低压脚 2、新款型的电子马达
11	检针机		台	1			型号 BCT-690D 电压 220V/50Hz 电机功率 60W 整机功率 90W 可感知金属 铁(Fe) 感应方式 磁感应抗干扰 有灵敏度调节 1-10 档 通道高度 12 公分 ϕ 1.0-1.2 输送带速度 26 电压 220 功率 120 灵敏度 0-10 长宽高 165(l)x105(w)x95(h) 160 检测宽度 560cm(可定制) 检测高度 10/12/15/20cm(可定制) 传输速度 28m/min 量功能显示 数码显示数字、英文字母重量 185Kg 输送带 永利防静电 PVC 输送带(绿色)有(可显示合格/不合格/总数)计数功能 E3Z-T61 欧姆龙 报警方式 声光报警\停机\倒带包装方式 木箱包装
12	三矩机		台	1			电源 380V, 频率 27.12, 尺寸: 1680X1170X1480MM, 定型压力: 2.7T, 整机重量: 290KG。
13	★电脑罗拉车		台	5			1、机型尺寸工作台面 120X55, 电压 220V 750W, 采用: 电子节能, 直驱马达, 力气更大、更稳 操作简单最大缝纫速度: 3000rpm. 针距: 0 - 10mm 机针: DP*5 #9 号 - #21 号针杆行程: 31 - 32 mm 压脚提升高度: 8mm 旋梭: 标准版切边结构: 水平切刀 2、采用机电一体化设计, 自主研发的方型混合金属机壳, 稳重大气, 振动更小. 3、采用直驱电机配合集成控制单元控制器, 更加节能省电. 4、LCD 人机界面触摸屏, 智能语音助手提示, 操作简单易用. 5、(上滚轮送料, 下滚轮送料及车针摆动送料均采用独立步进电机驱动), 独立的送料步进电机驱动, 获得强大的机针贯穿力, 送料强劲有力, 超厚的劳保鞋类面料都能轻松通过; 线迹美观, 灵活缝制各种圆弧角. 6、可通过编程实现花样缝制, 快慢缝、内外弯、厚薄料、爬坡缝针距保持完全一致; 在操作面板直接设定针距大小, 精确控制, 快速调节. 7、数控针距调节系统(触摸屏上完成)彻底解决老款机型机械手动调节针距导致的每台机器缝制时针距长短不一致的问题. 8、标配自动剪线, 自动倒回缝, 自动抬压脚等功能(无需气压), 效率可提升 40%以上. 9、倒缝采用电子按键, 且增加手动倒缝, 让操作者使用更加方便. 10、整合式机头 LED 灯和外接式车灯, 为缝制区域提供最佳照明, 确保更好的缝制质量; 即使长时间使用也不会发热,

						节能环保。 11、新型金属过载离合器，保护旋梭，经久耐用。 12、自动断电设计，当出现故障时，机器自动断电，确保安全。 13、新型手动压力调节机构。避免普通电脑罗拉车调节压力时压力过大导致压力螺丝从压力扁担上滑落导致的机器故障，无需维修人员，车工轻松调节压力。
14	全自动铺布机		台	1		1. 拉布宽度：2.1 米。2. 卷布最大直径：450mm max。3. 布料最大重量：卷布 60kg max；匹布 120kg max 4. 最大行走速度：110m/min max 5. 铺布形式：针织，梭织面料的单向铺布或对折铺布均可。 6. 铺布高度：单面铺布高度：220mm max, 双向铺布高度：150mm max. 7. 采用 plc 控制技术, 触摸屏 操作, 中文界面操作（有 6 国语言可选），具备同步可变速的布卷驱动杆，保证高精密度和无张力铺 布，无布停机功能。自动铺布机配备液晶触控装置：可设定拉布长度、层数、速度。 8. 自动铺布机 具有自动断布功能；刀片外侧有防护罩，操作过程避免操作员受伤。9. 刀架可自动上升，高度可调，可依布料厚度设定上升量。 10. 在加速和减速阶段，实时检测面料的松紧度，调整机器放布速 度和行走速度的统一，达到无张力铺布的效果，并使铺布精度端头误差控制在±1CM 以内。 11. 与自 动铺布机配合的气浮台板工作宽度：2.5m，长度 12. 12 自动铺布机具有铺布层数计数器和铺布长度计数 器，方便工人快捷作业。13. 自动铺布机铺布切口电眼对边误差 0.5cm 以内。14. 具备自动磨刀功能：设置简单，无需人工操作磨刀，可按照设定层数自动磨刀。15. 采用伺服控制系统，所有核心电 气零部件均采用国际一流品牌，保障产品的寿命及品质更加稳定。伺服电机控制系统：高精度控制 行走与吐布，控制响应在 0.01 秒以内，铺布平整度高、前后布头更齐，铺布机节能省电，稳定性更 强。16 具备拉锁自动启停功能：铺布过程中，可以通过下压拉索使铺布机停止行走，再次通过下压 拉索能使得铺布机继续行走。17. 可数字化调节面料松度紧及具备参数记忆功能：松紧值可视化，可通过触摸屏调整；具备参数记忆功能，便于操作员调用目标铺布参数，减少设备调整时间。 18. 铺布高度实时监控调整：铺布会随着布料铺时层数增加时同步升高，改变原有铺布机固定数值调节，更智能，更方便。19. 除静电装置消除面料上静电，提高铺布效率。配备除静电组合装置+压布装 置后也适用于羽绒光滑薄面料以及常规和敏感的面料。 20. 配备松下电轨、专用气浮板（含气泵、汽管）。
15	验布机		台	1		1. 本设备适用于检验各种针织梭织布料之品质提早发现布料是否污损、色差、脱线等缩水验布问题 2. 设备配有上下灯箱验布清晰，电子调校张力让验布过程中对布料不产生拉力，拨布功能使布料平整除皱防卷边，电子表计数米码切换，无布自动停止记数，电眼监控自动放布松紧装置使用方便，红外线电眼卷布自动对边，变频自动同步一键调速，前后脚踩开关方便暂停机器。 3. 调速范围：0-45 米；有效宽幅：2.1 米；使用范围：一般面料布卷直径 40cm；电压：220V；功率：1.2kw

16	全自动钉扣机		台	1			1、一机多用使用范围广：套结、钉扣订商标多种功能可轻松互换，可实现 50 种钉扣、100 种套结等功能的轻松 转换，设备的高效利用，节省成本。 2、自动送扣 省力高效：自动送扣钉扣机，效率相比手工送扣提升 180%，省力又高效。 3、吃厚能力强：吃厚性能大幅度提升，厚料套结可以缝制 14 层牛仔布等高强度缝制品。 4、速度快，效率高：内置小型伺服马达直接驱动，本机转速高达 2700 转/分。 5、简洁直观，好学易用：操作面板通过液晶屏同时显示参数和图案，好学易用，再也不用为记花样而烦恼。 6、头部无油；配电子夹线功能；自动剪线；自动抬压脚；压脚提升高度为 10mm；纽扣种类圆形平扣（2 孔、4 孔）；纽扣直径：Φ8-Φ30；纽扣尺寸：X：2.4-6.8Y：2.4-6.8。
17	电脑平眼机		台	1			1、智能系统高速高效：自动剪线，自动抬压脚功能，速度最高可达 4200 转/分钟；大大提高了工作效率。 2、花样多易升级：最多可储存 200 种花样。配有 USB 接口，方便增加花样和软件升级。 3、电子夹线线迹美观：电子夹线器性能稳定，有效防止断线，起针脱线，剪线后面剪刀夹不住线等不良情况，确保线迹美观。 4、采用步进电机闭环驱动切刀，性能更加稳定，多次落刀无需换刀：在扣眼尺寸变大不更换切刀的情况下，通过多次落刀来实现扣眼的开口。 5、下缝功能轻松定型：对缝制针织等弹性面料有很好的效果，下缝和缝合花样也可以组合在一起使用。 6、储备了 30 个花样的锁眼形状，记忆数据数：最大 200 个花样； 7、锁眼长度：8-42mm，宽度 2.5-5mm；切刀尺寸：1/4-3/4；压脚抬升高度：17mm。
18	花样机		台	2			1、花样多 用途广：可通过 USB 直接导入花样，多达 999 种。适用于皮具，皮革制品，箱包，鞋类，牛仔等特殊 部位缝制。 2、触摸屏面板：操作直观缝纫花样一目了然，缝制参数详细明了，大大提高编辑作业效率。 3、模板更换 简单准确：只需将模板的圆柱销卡到夹具的槽中，踏脚踏开关，模板即能实现快速，简单更换并 精确定位。 4、大功率，超吃厚：大功率伺服马达驱动，可获得强大的机针贯穿力，超厚料的缝纫也能顺利进行。 5、最高转速：2700 转/分钟；缝制范围：350mm*200mm；压脚抬升高度：22mm。