

(三) 报价明细表

项目名称：观山湖区教育局 2025 年各级各类设施设备采购项目（三）  
品目名称：观山湖区教育局 2025 年各级各类设施设备采购项目（三）

项目序列号：P52011520250006KD  
品目编号：P52011520250006KD001

| 序号 | 投标产品名称 | 规格型号              | 制造商（产地）      | 数量(单位) | 单价     | 总价       | 费率 | 下浮率 | 详细参数   |
|----|--------|-------------------|--------------|--------|--------|----------|----|-----|--|
| 1  | 喷墨打印机  | HP Smart Tank 675 | 中国惠普有限公司（北京） | 30（台）  | 988.00 | 29640.00 | /  | /   | 功能打印、复印、扫描<br>★打印速度黑白（A4,ISO 模式）：≥10 页/分钟；<br>彩色（A4,ISO 模式）：≥5 页/分钟；<br>黑白（A4，草稿模式）：≥22 页/分钟；<br>彩色（A4，草稿模式）：≥16 页/分钟<br>首页输出时间黑色（A4，就绪）：≤14 秒<br>彩色（A4，就绪）：≤21 秒<br>★打印分辨率黑色（优质）：≥1200x1200dpi 打印分辨率；<br>★彩色（优质）：从计算机打印、并且输入精度为1200dpi 时，可获得≥4800x1200dpi 的彩色分辨率<br>复印速度黑白（A4,ISO 模式）：≥10 页/分钟<br>彩色（A4,ISO 模式）：≥2 页/分钟<br>最大复印页数：≥99 份<br>复印分辨率：≥600dpi；<br>扫描文件格式 JPEG；PDF<br>光学扫描分辨率：≥1200dpi<br>扫描尺寸平板最大扫描尺寸:216x297 毫米<br>位深度/灰度级水平 24 位/256 |

|   |            |                                   |              |       |         |          |   |   |
|---|------------|-----------------------------------|--------------|-------|---------|----------|---|---|
|   |            |                                   |              |       |         |          |   | <p>★处理器速度≥980MHz<br/>连接 1 个高速 USB2.0（设备端口）；1 个 Wi-Fi802.11b/g<br/>介质类型普通纸、磨砂手册纸、高光手册纸、相纸、信封、其他喷墨专用纸<br/>耗材数量 4 个（1 瓶黑色，3 瓶彩色）</p>   |
| 2 | A4 彩色激光一体机 | HP Color LaserJet Pro MFP 3388sdw | 中国惠普有限公司（北京） | 30（台） | 2980.00 | 89400.00 | / | <p>★A4 彩色打印/复印/扫描/传真一体机<br/>首页输出时间：黑白≤10.9 秒，彩色≤11 秒<br/>打印速度：黑色（A4，普通）：≥25 页/分钟，彩色（A4，普通）：≥25 页/分钟<br/>黑色（A4，双面）：≥15 张图像/分钟，彩色（A4，双面）：≥15 张图像/分钟<br/>打印分辨率：600X600dpi<br/>打印语言：HPPCL6、PostScript、HPPCL5、PDF、URF、PWG-Raster、PCLM、JPEG<br/>★内存：≥512M<br/>处理器：≥1.2GHz<br/>进纸器容量：≥250 页纸盒+1 页优先进纸盒，100 页出纸盒，≥50 页 ADF<br/>★打印负荷：≥40,000 页/月<br/>接口：1 个千兆以太网 10/100/1000Base-TX 网络端口 1 个高速 USB2.0（设备端口）1 个高速 USB2.0（主机端口）1 个 Wi-Fi802.11ac（双频段）<br/>复印速度：黑白：≥25 页/分钟彩色：≥25 页/分钟<br/>最大复印页数：≥999 份<br/>扫描分辨率：≥ 300x300dpi (ADF)， ≥</p> |

|   |                    |  |                   |        |          |           |   |   |  |
|---|--------------------|--|-------------------|--------|----------|-----------|---|---|--|
|   |                    |  |                   |        |          |           |   |   | 1200x1200dpi (平板)<br>扫描速度: 扫描速度普通(A4): ≥19ppm (黑白)、<br>≥8ppm(彩色); 双面(A4): ≥34ppm(黑白)、≥16ppm<br>(彩色)<br>传真速度: ≥33.6kbps 传真内存: ≥500 页; 传真分<br>辨率: ≥203x98dpi; 精细: ≥203x196dpi; 超精细:<br>分辨率≥300x300dpi; 快速拨号: ≥200 个号码<br>★≥4.3 英寸电容式彩色触摸屏<br>标配自动双面打印功能  |
| 3 | A3 彩色<br>激光一<br>体机 | HP Color<br>LaserJe<br>t<br>Managed<br>MFP<br>E78523d<br>n | 中国惠普有限<br>公司 (北京) | 20 (台) | 12500.00 | 250000.00 | / | / | A3 彩色激光多功能一体机<br>★标配网络双面打印、双面复印、网络彩色扫描<br>★输出速度: 黑彩同速, 速度≥23 页/分钟<br>首页输出时间: 黑白不高于 7.3 秒, 彩色不高于 9.5<br>秒<br>打印分辨率: ≥1200dpi*1200dpi<br>连续复印份数≥9999 份<br>标配 PCL 6, PCL5, PS3 仿真, PDF 打印语言<br>支持复印预览, 扫描预览功能, 自定义图标功能<br>扫描速度: 单面黑白/彩色≥60 页/分钟, 双面黑白/<br>彩色≥120 面/分钟<br>扫描分辨率: 彩色≥600dpi*600dpi<br>支持 TWAIN 扫描, 从 ADF 或平板扫描到电脑(本地、<br>网络), 可扫描成 TIFF、 JPEG、 PDF 格式<br>ADF 容量≥100 页<br>标配高速 USB 2.0, USB3.0, 1000Base-TX 快速以太<br>网卡 |

|   |     |          |                    |       |          |           |   |   |  |
|---|-----|----------|--------------------|-------|----------|-----------|---|---|--|
|   |     |          |                    |       |          |           |   | <p>★显示屏≥8 英寸彩色图形显示屏，带触摸屏，屏幕角度可调整</p> <p>★内存≥6GB,*处理器数量 2 个,CPU 频率≥1.6GHz，配置 32GB eMMC</p> <p>标配纸盒容量≥1140 张，最大可扩充到 2180 页，纸张尺寸:支持 A4 尺寸，最大支持 A3 尺寸纸张</p> <p>支持最大纸张克重：≥220g/m2</p> <p>★支持选配内置装订，可装订平钉，角钉，装订厚度≥50 张(90g/m2 )</p> <p>标配设备状态监控软件，可实现设备状态的实时监控、在线查看设备印量数据、设备故障状态监控等运维功能</p> |  |
| 4 | 速印机 | JC-820CS | 宁波荣华数码印刷设备有限公司（浙江） | 10（台） | 14800.00 | 148000.00 | / | /   | <p>基本功能：8 开扫描，B4 印刷，8 开走纸；</p> <p>★印刷速度：≥60，90，130 页/分钟（≥3 档可调）；</p> <p>★扫描分辨率：≥300*360DPI；</p> <p>★制版分辨率：≥300*360DPI；</p> <p>制版时间：≤31 秒（A4 长边，100%）；</p> <p>印刷面积：250*350mm(B4)；</p> <p>原稿尺寸：最大 275*395mm(8K)，最小 90*140mm；</p> <p>纸张尺寸：最大 275*395mm(8K)，最小 90*140mm；</p> <p>进纸盘容量：≥500 张（80g/m2），最高至 52mm；</p> <p>纸张重量：53-128 g/m2 ；</p> <p>图像浓度：3 级：淡，正常，深；</p> <p>图像浓度：3 级：淡，正常，深；</p> <p>印位调整：垂直±，10mm(电动)，水平 10mm（手动）；</p> <p>缩放比率：4 缩小：70、81、86、94%，3 放大：115、</p> |

|   |          |                    |                         |       |         |           |   |   |  |
|---|----------|--------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|---|---|--|
|   |          |                    |                         |       |         |           |   |   | 122、141%；<br>卸板容量：30 版（B4）；<br>电源：AC100-240V,50/60HZ,1.7-0.8A；<br>合并原稿，机器运行指示灯；  |
| 5 | 5 匹空调    | FAC120V<br>1Ab2ESR | 安徽恩博力电<br>器有限公司（安<br>徽） | 20（台） | 7800.00 | 156000.00 | / | / | 1、一级能效空调<br>2、使用面积(m²)65-75<br>3、电源 380V/50Hz<br>4、能效比(APF)：3.95<br>★5、额定制冷量(W)：12500(2100~14500)<br>★6、额定制热量(W)：14500(3000~17500)+3500<br>7、额定制冷输入功率(W)：4000(850~5400)<br>8、额定制热输入功率(W)：3900(720~5600)<br>9、室内/外噪声 dB(A)：49-52/59<br>10、循环风量(m³/h)：2100 |
| 6 | 空气开<br>关 | NXB-63             | 正泰集团股份<br>有限公司（浙<br>江）  | 20（个） | 30.00   | 600.00    | / | / | 1、小型断路器<br>2、C 型<br>3、产品极数 4P<br>4、额定电流 10A~63A<br>5、额定电压 380V<br>6、接线方式：上进下出 左零右火<br>7、导轨安装<br>8、过载/短路保护  |
| 7 | 外机支<br>架 | 定制                 | 安徽恩博力电<br>器有限公司（安<br>徽） | 20（套） | 50.00   | 1000.00   | / | / | 5 匹空调专用外机支架<br>有效承重≥300KG<br>304 不锈钢<br>厚度≥2.4mm   |

|    |               |              |                    |        |         |           |   |   |   |
|----|---------------|--------------|--------------------|--------|---------|-----------|---|---|---|
| 8  | 空调专用电缆        | RVV2*2.5     | 固达电线电缆(集团)有限公司(贵州) | 300(米) | 8.00    | 2400.00   | / | / | 聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆<br>外加强韧性保护套<br>环保PVC材质<br>99%无氧铜  |
| 9  | 保护地线          | 6平方          | 固达电线电缆(集团)有限公司(贵州) | 300(米) | 20.00   | 6000.00   | / | / | 6平方黄绿色保护地线<br>环保PVC材质<br>99%无氧铜   |
| 10 | 空调冷媒管(铜合金无缝管) | TP2 060      | 常熟中佳新材料有限公司(江苏)    | 300(米) | 80.00   | 24000.00  | / | / | 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能   |
| 11 | 空调冷媒管(铜合金无缝管) | TP2 060      | 常熟中佳新材料有限公司(江苏)    | 300(米) | 80.00   | 24000.00  | / | / | 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能   |
| 12 | 3匹空调          | FAC72V1Ab2SR | 安徽恩博力电器有限公司(安徽)    | 50(台)  | 5200.00 | 260000.00 | / | / | 1、一级能效空调<br>2、使用面积(m²)30-40<br>3、电源220V/50Hz<br>4、能效比(APF):4.4<br>★5、额定制冷量(W):7220(500-9300)<br>★6、额定制热量(W):9880(600~12210)+2100<br>7、额定制冷输入功率(W):2120(200~3450)<br>8、额定制热输入功率(W):3000(220~3980)+2100<br>9、室内/外噪声dB(A):41-46/56 |

|    |               |          |                    |        |        |           |   |   |  |
|----|---------------|----------|--------------------|--------|--------|-----------|---|---|--|
|    |               |          |                    |        |        |           |   |   | 10、循环风量(m³/h)：1250   |
| 13 | 空气开关          | NXB-63   | 正泰集团股份有限公司(浙江)     | 50(个)  | 30.00  | 1500.00   | / | / | 1、小型断路器<br>2、C型<br>3、产品极数 2P<br>4、额定电流 10A~63A<br>5、额定电压 220V<br>6、接线方式：上进下出 左零右火<br>7、导轨安装<br>8、过载/短路保护 |
| 14 | 外机支架          | 定制       | 安徽恩博力电器有限公司(安徽)    | 50(套)  | 108.00 | 5400.00   | / | / | 3匹空调专用外机支架<br>有效承重≥300KG<br>304 不锈钢<br>厚度≥2mm  |
| 15 | 空调专用电缆        | RVV2*2.5 | 固达电线电缆(集团)有限公司(贵州) | 750(米) | 8.00   | 6000.00   | / | / | 聚氯乙烯护套阻燃 C 类软电缆<br>外加强韧性保护套<br>环保 PVC 材质<br>99%无氧铜   |
| 16 | 空调冷媒管(铜合金无缝管) | TP2 060  | 常熟中佳新材料有限公司(江苏)    | 750(米) | 189.00 | 141750.00 | / | / | 空调铜管、TP2 全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能   |
| 17 | 空调冷媒管(铜合      | TP2 060  | 常熟中佳新材料有限公司(江苏)    | 750(米) | 80.00  | 60000.00  | / | / | 空调铜管、TP2 全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能   |

|    |                |                  |                     |        |         |          |   |   |   |
|----|----------------|------------------|---------------------|--------|---------|----------|---|---|---|
|    | 金无缝管)          |                  |                     |        |         |          |   |   |   |
| 18 | 1.5 匹挂壁空调      | FAC35V1<br>Ab1HR | 安徽恩博力电器有限公司 (安徽)    | 25 (台) | 2300.00 | 57500.00 | / | / | 1、一级能效空调<br>2、使用面积(m²) 15-20<br>3、电源 220V/50Hz<br>4、能效比 (APF): 5.29<br>★5、额定制冷量(W): 3520<br>★6、额定制热量(W): 5050+1050<br>7、额定制冷输入功率(W): 800<br>8、额定制热输入功率(W): 1220<br>9、室内/外噪声 dB(A): 18-41/51<br>10、循环风量(m³/h): 700 |
| 19 | 外机支架           | 定制               | 安徽恩博力电器有限公司 (安徽)    | 25 (套) | 108.00  | 2700.00  | / | / | 1.5 匹空调专用外机支架<br>有效承重≥300KG<br>304 不锈钢<br>厚度≥1.6mm  |
| 20 | 空调专用电缆         | RVV3*1.5         | 固达电线电缆(集团)有限公司 (贵州) | 375(米) | 8.00    | 3000.00  | / | / | 耐火软电缆<br>外加强韧性保护套<br>环保 PVC 材质<br>99%无氧铜  |
| 21 | 空调冷媒管 (铜合金无缝管) | TP2 060          | 常熟中佳新材料有限公司 (江苏)    | 375(米) | 80.00   | 30000.00 | / | / | 空调铜管、TP2 全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能  |



|    |                   |             |                  |        |         |            |   |   |  |
|----|-------------------|-------------|------------------|--------|---------|------------|---|---|--|
| 22 | 空调冷媒管<br>(铜合金无缝管) | TP2 060     | 常熟中佳新材料有限公司 (江苏) | 375(米) | 80.00   | 30000.00   | / | / | 空调铜管、TP2 全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能   |
| 23 | 小厨宝               | ES7-Super2A | 海尔集团公司 (山东)      | 50 (台) | 580.00  | 29000.00   | / | / | 1、一级能效<br>2、控制方式：机械式<br>3、额定功率：2200W<br>4、容积：7L<br>5、具有防漏电技术<br>6、保温时长：72 小时<br>7、最高加热温度：75℃   |
| 24 | 小厨宝安装辅材           | 定制          | 海尔集团公司 (山东)      | 50 (套) | 80.00   | 4000.00    | / | / | 1、纯 PPR 管材每套 20 米<br>2、生料带 1 卷<br>3、90 度 PPR 弯头 2 个<br>4、45 度 PPR 弯头 2 个<br>5、铜球阀 2 个<br>6、塑料管卡 20 个   |
| 25 | 台式电脑              | 超越 E500     | 软通计算机有限公司 (江苏)   | 400(套) | 3980.00 | 1592000.00 | / | / | 1. CPU：≥Intel I5 十二代<br>2. 内存：≥16G DDR4 内存,提供双内存槽位<br>3. 显卡：集成显卡<br>4. 声卡：集成 HD Audio, 支持 5.1 声道<br>5. 硬盘：≥512G SSD M.2 2280 固态硬盘<br>6. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡;<br>7. 扩展槽：≥1 个 PCI-E*16 插槽、1 个 PCI-E*1 插槽 |

|    |       |          |                |       |         |           |   |   |   |
|----|-------|----------|----------------|-------|---------|-----------|---|---|---|
|    |       |          |                |       |         |           |   |   | 7. 键盘、鼠标：防水键盘、抗菌鼠标<br>9. 接口：前后各 4 个 USB 接口、2 个视频接口（HDMI+VGA 接口），2 个串口<br>10. 电源：≥60W<br>11. 机箱：≥15L<br>12. 显示器：≥23.8 英寸宽屏液晶低蓝光显示器，<br>13. 随机还原系统：当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态。   |
| 26 | 笔记本电脑 | 昭阳 X5-14 | 联想(北京)有限公司（北京） | 20（台） | 5300.00 | 106000.00 | / | / | 1. 处理器：CPU≥6 核，≥2.3GHz 主频，≥12M 缓存<br>2. 内存：≥16G DDR4 3200MHz 内存，预留扩展槽位<br>3. 硬盘：≥512G M.2 PCIe NVME SSD 硬盘，主板支持 SSD+HDD 双硬盘配置<br>4. 显示屏：14” LED 雾面防眩光液晶显示屏（1920x1200），16：10，屏占比 90%，180 度开合<br>5. 显卡：集成显卡<br>6. 网卡：802.11 AX 2x2 无线网卡（支持 WIFI6 协议，蓝牙 5.0 协议）<br>7. 键盘：防泼溅键盘<br>8. 摄像头：FHD 人脸识别摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私<br>9. 接口：2 个 USB-C 3.2 G2 接口（其中 1 个支持雷电 4 协议）、2 个 USB-A 3.2 G1 接口（其中 1 个支持 PowerUSB）、HDMI2.0 接口、耳麦二合一接口、RJ45 接口<br>10. 机身：重量≤1.38KG（含电池），厚度≤16.9mm，A/D 双面合金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11. 操作系统：配置正版 Windows 11 64 位操作系统 |
| 全部投标产品总报价大写（元/费率/下浮率）：叁佰零伍万玖仟捌佰玖拾元整      小写（元/费率/下浮率）：3059890.00 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |

根据采购项目的实际要求供应商提供《报价明细表》，明细表中的总报价应与开标一览表和投标报价函一致。若参考上述表格，供应商根据采购文件约定的报价方式选择对应的报价列填写投标报价。

供应商名称（盖章）：贵阳志杰科技有限公司

投标日期：2025 年 8 月 6 日

采购清单及技术参数

| 品目编号：ZFCG20250707021 |               |    |     |       |        |           | 品目名称：观山湖区教育局2025年各级各类设施设备采购项目（三） |    |     |  |                |
|----------------------|---------------|----|-----|-------|--------|-----------|----------------------------------|----|-----|--|----------------|
| 编号                   | 采购货物          | 单位 | 数量  | 单价    | 合价     | 控制单价（非必填） | 是否允许超过控制价                        | 产地 | 品牌  | 型号                                     | 生产厂家           |
| 1                    | 喷墨打印机         | 台  | 30  | 988   | 29640  |           | 否                                | 北京 | 惠普  | HP Smart Tank 675                      | 中国惠普有限公司       |
| 2                    | A4彩色激光一体机     | 台  | 30  | 2980  | 89400  |           | 否                                | 北京 | 惠普  | HP Color LaserJet Pro MFP 3388sdw      | 中国惠普有限公司       |
| 3                    | A3彩色激光一体机     | 台  | 20  | 12500 | 250000 |           | 否                                | 北京 | 惠普  | HP Color LaserJet Managed MFP E78523dn | 中国惠普有限公司       |
| 4                    | 速印机           | 台  | 10  | 14800 | 148000 |           | 否                                | 浙江 | 佳文  | JC-820CS                               | 宁波荣华数码印刷设备有限公司 |
| 5                    | 5匹空调          | 台  | 20  | 7800  | 156000 |           | 否                                | 安徽 | 飞利浦 | FAC120V1Ab2ESR                         | 安徽恩博力电器有限公司    |
| 6                    | 空气开关          | 个  | 20  | 30    | 600    |           | 否                                | 浙江 | 正泰  | NXB-63                                 | 正泰集团股份有限公司     |
| 7                    | 外机支架          | 套  | 20  | 50    | 1000   |           | 否                                | 安徽 | 飞利浦 | 定制                                     | 安徽恩博力电器有限公司    |
| 8                    | 空调专用电缆        | 米  | 300 | 8     | 2400   |           | 否                                | 贵州 | 固达  | RVV2*2.5                               | 固达电线电缆(集团)有限公司 |
| 9                    | 保护地线          | 米  | 300 | 20    | 6000   |           | 否                                | 贵州 | 固达  | 6平方                                    | 固达电线电缆(集团)有限公司 |
| 10                   | 空调冷媒管(铜合金无缝管) | 米  | 300 | 80    | 24000  |           | 否                                | 江苏 | 中佳  | TP2 060                                | 常熟中佳新材料有限公司    |
| 11                   | 空调冷媒管(铜合金无缝管) | 米  | 300 | 80    | 24000  |           | 否                                | 江苏 | 中佳  | TP2 060                                | 常熟中佳新材料有限公司    |
| 12                   | 3匹空调          | 台  | 50  | 5200  | 260000 |           | 否                                | 安徽 | 飞利浦 | FAC72V1Ab2SR                           | 安徽恩博力电器有限公司    |

[illegible]

# 规格、技术参数明细表

|   |            |
|---|------------|
| 编号：1  | 货物名称：喷墨打印机 |
| 详细参数：   |            |
| <p>功能打印、复印、扫描</p> <p>★打印速度黑白（A4, ISO模式）：≥10页/分钟；</p> <p>彩色（A4, ISO模式）：≥5页/分钟；</p> <p>黑白（A4, 草稿模式）：≥22页/分钟；</p> <p>彩色（A4, 草稿模式）：≥16页/分钟</p> <p>首页输出时间黑色（A4, 就绪）：≤14秒</p> <p>彩色（A4, 就绪）：≤21秒</p> <p>★打印分辨率黑色（优质）：≥1200x1200dpi打印分辨率；</p> <p>★彩色（优质）：从计算机打印、并且输入精度为1200dpi时，可获得≥4800x1200dpi的彩色分辨率</p> <p>复印速度黑白（A4, ISO模式）：≥10页/分钟</p> <p>彩色（A4, ISO模式）：≥2页/分钟</p> <p>最大复印页数：≥99份</p> <p>复印分辨率：≥600dpi；</p> <p>扫描文件格式JPEG；PDF</p> <p>光学扫描分辨率：≥1200dpi</p> <p>扫描尺寸平板最大扫描尺寸：216x297毫米</p> <p>位深度/灰度级水平24位/256</p> <p>★处理器速度≥980MHz</p> <p>连接1个高速USB2.0（设备端口）；1个Wi-Fi802.11b/g</p> <p>介质类型普通纸、磨砂手册纸、高光手册纸、相纸、信封、其他喷墨专用纸</p> <p>耗材数量4个（1瓶黑色，3瓶彩色）</p> |            |

|   |                |
|---|----------------|
| 编号：2  | 货物名称：A4彩色激光一体机 |
| 详细参数：   |                |
| <p>★A4彩色打印/复印/扫描/传真一体机</p> <p>首页输出时间：黑白≤10.9秒，彩色≤11秒</p> <p>打印速度：黑色（A4, 普通）：≥25页/分钟，彩色（A4, 普通）：≥25页/分钟</p> <p>黑色（A4, 双面）：≥15张图像/分钟，彩色（A4, 双面）：≥15张图像/分钟</p> <p>打印分辨率：600x600dpi</p> <p>打印语言：HPPCL6、PostScript、HPPCL5、PDF、URF、PWG-Raster、PCLM、JPEG</p> <p>★内存：≥512M</p> <p>处理器：≥1.2GHz</p> <p>进纸器容量：≥250页纸盒+1页优先进纸盒，100页出纸盒，≥50页ADF</p> <p>★打印负荷：≥40,000页/月</p> <p>接口：1个千兆以太网10/100/1000Base-TX网络端口1个高速USB2.0（设备端口）1个高速USB2.0（主机端口）1个Wi-Fi802.11ac（双频段）</p> <p>复印速度：黑白：≥25页/分钟彩色：≥25页/分钟</p> <p>最大复印页数：≥999份</p> <p>扫描分辨率：≥300x300dpi（ADF），≥1200x1200dpi（平板）</p> <p>扫描速度：扫描速度普通（A4）：≥19ppm（黑白）、≥8ppm（彩色）；双面（A4）：≥34ppm（黑白）、≥16ppm（彩色）</p> <p>传真速度：≥33.6kbps传真内存：≥500页；传真分辨率：≥203x98dpi；精细：≥203x196dpi；超精细：分辨率≥300x300dpi；快速拨号：≥200个号码</p> <p>★≥4.3英寸电容式彩色触摸屏</p> <p>标配自动双面打印功能</p> |                |

|   |                |
|---|----------------|
| 编号：3  | 货物名称：A3彩色激光一体机 |
| 详细参数：   |                |
| <p>A3彩色激光多功能一体机</p> <p>★标配网络双面打印、双面复印、网络彩色扫描</p> <p>★输出速度：黑彩同速，速度≥23页/分钟</p> <p>首页输出时间：黑白不高于7.3秒，彩色不高于9.5秒</p> <p>打印分辨率：≥1200dpi*1200dpi</p> <p>连续复印份数≥9999份</p> <p>标配PCL 6, PCL5, PS3仿真, PDF打印语言</p> <p>支持复印预览，扫描预览功能，自定义图标功能</p> <p>扫描速度：单面黑白/彩色≥60页/分钟，双面黑白/彩色≥120面/分钟</p> <p>扫描分辨率：彩色≥600dpi*600dpi</p> <p>支持TWAIN扫描，从ADF或平板扫描到电脑（本地、网络），可扫描成TIFF、JPEG、PDF格式</p> <p>ADF容量≥100页</p> <p>标配高速USB 2.0, USB3.0, 1000Base-TX快速以太网卡</p> <p>★显示屏≥8英寸彩色图形显示屏，带触摸屏，屏幕角度可调整</p> <p>★内存≥6GB,*处理器数量 2个，CPU频率≥1.6GHz，配置32GB eMMC</p> <p>标配纸盒容量≥1140张，最大可扩充到2180页，纸张尺寸：支持A4尺寸，最大支持A3尺寸纸张</p> <p>支持最大纸张克重：≥220g/m2</p> <p>★支持选配内置装订，可装订平钉，角钉，装订厚度≥50张（90g/m2）</p> <p>标配设备状态监控软件，可实现设备状态的实时监控、在线查看设备印量数据、设备故障状态监控等运维功能</p> |                |

|   |          |
|---|----------|
| 编号：4  | 货物名称：速印机 |
| 详细参数：   |          |
| 基本功能：8开扫描，B4印刷，8开走纸；<br>★印刷速度：≥60，90，130页/分钟（≥3档可调）；<br>★扫描分辨率：≥300*360DPI；<br>★制版分辨率：≥300*360DPI；<br>制版时间：≤31秒（A4长边，100%）；<br>印刷面积：250*350mm（B4）；<br>原稿尺寸：最大275*395mm（8K），最小90*140mm；<br>纸张尺寸：最大275*395mm（8K），最小90*140mm；<br>进纸盘容量：≥500张（80g/m <sup>2</sup> ），最高至52mm；<br>纸张重量：53-128 g/m <sup>2</sup> ；<br>图像浓度：3级：淡，正常，深；<br>图像浓度：3级：淡，正常，深；<br>印位调整：垂直±10mm（电动），水平10mm（手动）；<br>缩放比率：4缩小：70、81、86、94%，3放大：115、122、141%；<br>卸板容量：30版（B4）；<br>电源：AC100-240V，50/60HZ，1.7-0.8A；<br>合并原稿，机器运行指示灯； |          |

|  |           |
|--|-----------|
| 编号：5   | 货物名称：5匹空调 |
| 详细参数：  |           |
| 1、一级能效空调<br>2、使用面积(m <sup>2</sup> )65-75<br>3、电源380V/50Hz<br>4、能效比(APF)：3.95<br>★5、额定制冷量(W)：12500(2100~14500)<br>★6、额定制热量(W)：14500(3000~17500)+3500<br>7、额定制冷输入功率(W)：4000(850~5400)<br>8、额定制热输入功率(W)：3900(720~5600)<br>9、室内/外噪声dB(A)：49-52/59<br>10、循环风量(m <sup>3</sup> /h)：2100 |           |

|   |           |
|---|-----------|
| 编号：6  | 货物名称：空气开关 |
| 详细参数：   |           |
| 1、小型断路器<br>2、C型<br>3、产品极数4P<br>4、额定电流10A~63A<br>5、额定电压380V<br>6、接线方式：上进下出 左零右火<br>7、导轨安装<br>8、过载/短路保护 |           |

|  |           |
|--|-----------|
| 编号：7   | 货物名称：外机支架 |
| 详细参数：  |           |
| 5匹空调专用外机支架<br>有效承重≥300KG<br>304不锈钢<br>厚度≥2.4mm |           |

|  |             |
|--|-------------|
| 编号：8   | 货物名称：空调专用电缆 |
| 详细参数：  |             |
| 聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆<br>外加强韧性保护套<br>环保PVC材质<br>99%无氧铜 |             |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 编号：9                            | 货物名称：保护地线 |
| 详细参数：                           |           |
| 6平方黄绿色保护地线<br>环保PVC材质<br>99%无氧铜 |           |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 编号：10                           | 货物名称：空调冷媒管(铜合金无缝管) |
| 详细参数：                           |                    |
| 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能 |                    |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 编号：11                           | 货物名称：空调冷媒管(铜合金无缝管) |
| 详细参数：                           |                    |
| 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能 |                    |

|   |           |
|---|-----------|
| 编号：12   | 货物名称：3匹空调 |
| 详细参数：   |           |
| 1、一级能效空调<br>2、使用面积(m²) 30-40<br>3、电源220V/50Hz<br>4、能效比(APF)：4.4<br>★5、额定制冷量(W)：7220(500-9300)<br>★6、额定制热量(W)：9880(600~12210)+2100<br>7、额定制冷输入功率(W)：2120(200~3450)<br>8、额定制热输入功率(W)：:3000(220~3980)+2100<br>9、室内/外噪声dB(A):41-46/56<br>10、循环风量(m³/h)：1250 |           |

|   |           |
|---|-----------|
| 编号：13   | 货物名称：空气开关 |
| 详细参数：   |           |
| 1、小型断路器<br>2、C型<br>3、产品极数2P<br>4、额定电流10A~63A<br>5、额定电压220V<br>6、接线方式：上进下出 左零右火<br>7、导轨安装<br>8、过载/短路保护 |           |

|  |           |
|--|-----------|
| 编号：14  | 货物名称：外机支架 |
| 详细参数：  |           |
| 3匹空调专用外机支架<br>有效承重≥300KG<br>304不锈钢<br>厚度≥2mm |           |

|  |             |
|--|-------------|
| 编号：15  | 货物名称：空调专用电缆 |
| 详细参数：  |             |
| 聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆<br>外加强韧性保护套<br>环保PVC材质<br>99%无氧铜 |             |



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 编号：16                           | 货物名称：空调冷媒管(铜合金无缝管) |
| 详细参数：                           |                    |
| 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能 |                    |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 编号：17                           | 货物名称：空调冷媒管(铜合金无缝管) |
| 详细参数：                           |                    |
| 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能 |                    |

|  |               |
|--|---------------|
| 编号：18  | 货物名称：1.5匹挂壁空调 |
| 详细参数：  |               |
| 1、一级能效空调<br>2、使用面积(m²)15-20<br>3、电源220V/50Hz<br>4、能效比(APF)：5.29<br>★5、额定制冷量(W)：3520<br>★6、额定制热量(W)：5050+1050<br>7、额定制冷输入功率(W)：800<br>8、额定制热输入功率(W)：1220<br>9、室内/外噪声dB(A)：18-41/51<br>10、循环风量(m³/h)：700 |               |

|  |           |
|--|-----------|
| 编号：19  | 货物名称：外机支架 |
| 详细参数：  |           |
| 1.5匹空调专用外机支架<br>有效承重≥300KG<br>304不锈钢<br>厚度≥1.6mm |           |

|  |             |
|--|-------------|
| 编号：20                                  | 货物名称：空调专用电缆 |
| 详细参数：                                  |             |
| 耐火软电缆<br>外加强韧性保护套<br>环保PVC材质<br>99%无氧铜 |             |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 编号：21                           | 货物名称：空调冷媒管(铜合金无缝管) |
| 详细参数：                           |                    |
| 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能 |                    |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 编号：22                           | 货物名称：空调冷媒管(铜合金无缝管) |
| 详细参数：                           |                    |
| 空调铜管、TP2全紫铜铜管、加厚阻燃保温棉、具有阻燃/防水功能 |                    |

|       |          |
|-------|----------|
| 编号：23 | 货物名称：小厨宝 |
| 详细参数： |          |

- 1、一级能效
- 2、控制方式：机械式
- 3、额定功率：2200W
- 4、容积:7L
- 5、具有防漏电技术
- 6、保温时长：72小时
- 7、最高加热温度：75℃

编号：24

货物名称：小厨宝安装辅材

详细参数:

- 1、纯PPR管材每套20米
- 2、生料带1卷
- 3、90度PPR弯头2个
- 4、45度PPR弯头2个
- 5、铜球阀2个
- 6、塑料管卡20个

编号：25

货物名称：台式电脑

详细参数:

- 1. CPU：≥Intel I5十二代
- 2. 内存：≥16G DDR4内存, 提供双内存槽位
- 3. 显卡：集成显卡
- 4. 声卡：集成HD Audio，支持5.1声道
- 5. 硬盘：≥512G SSD M.2 2280固态硬盘
- 6. 网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
- 7. 扩展槽：≥1个PCI-E\*16插槽、1个PCI-E\*1插槽
- 7. 键盘、鼠标：防水键盘、抗菌鼠标
- 9. 接口：前后各4个USB接口、2个视频接口（HDMI+VGA接口），2个串口
- 10. 电源：≥60W
- 11. 机箱：≥15L
- 12. 显示器：≥23.8英寸宽屏液晶低蓝光显示器，
- 13. 随机还原系统：当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态。

编号：26

货物名称：笔记本电脑

详细参数:

- 1. 处理器：CPU≥6核，≥2.3GHz主频，≥12M缓存
- 2. 内存：≥16G DDR4 3200MHz内存，预留扩展槽位
- 3. 硬盘：≥512G M.2 PCIe NVME SSD硬盘，主板支持SSD+HDD双硬盘配置
- 4. 显示屏：14” LED雾面防眩光液晶显示屏（1920x1200），16：10，屏占比90%，180度开合
- 5. 显卡：集成显卡
- 6. 网卡：802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.0协议）
- 7. 键盘：防泼溅键盘
- 8. 摄像头：FHD 人脸识别摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私
- 9. 接口：2个USB-C 3.2 G2接口（其中1个支持雷电4协议）、2个USB-A 3.2 G1接口（其中1个支持PowerUSB）、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、RJ45接口
- 10. 机身：重量≤1.38KG（含电池），厚度≤16.9mm，A/D双面合金
- 11. 操作系统：配置正版 Windows 11 64位操作系统