

采购清单及技术参数

品目编号：GZZC-2025-5-029-1				名称：2025年贵安新区道路交通设施隐患治理项目 (次)				
编号	采购货物	单位	数量	否允许超过控制价	产地	品牌	型号	生产厂家
1	标线	m²	42045		贵州省贵阳市	易天交通	热熔标线涂料：1、厚度1.8mm。2、标线施工后应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型流畅。3、标线涂层应无起皱、剥落、开裂、脱落、泛油、褪色、污染等缺陷。4、交通标志或旧需清除（高压水除线）注：本项为核心产品	贵州易天交通工程有限公司
2	标志	块	224		贵州省贵阳市	易天交通	1.类型：“监控路段”标志牌；2.材质、规格尺寸：铝板800mm×400mm×厚度（1.5mm）；3.板面反光膜等级：V类级反光膜。4.含牌架及所辅材料（螺栓、抱箍等	贵州易天交通工程有限公司

编号	采购货物	单位	数量	控	产地	品牌	型号	生产厂家
3	拆除标志牌	块	30		贵州省贵阳市	易天交通	1、类型：拆除标志牌 2、支撑形式：悬臂式或龙门架式 3、规格尺寸：单块面积≤15m²。	贵州易天交通设施工程有限公司
4	拆除标志牌	块	12		贵州省贵阳市	易天交通	1、类型：拆除标志牌 2、支撑形式：单柱式 3、规格尺寸：单块面积≤2m²。	贵州易天交通设施工程有限公司
合计				1736890				

规格、技术参数明细表

编号：1	货物名称：标线
详细参数：	
热熔标线涂料标线： 1、厚度1.8mm。 2、标线施画后应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。 3、标线涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷。 4、交通组织调整或错误旧标线需进行清除（高压无损水除线） 注：本项为核心产品	

编号：2	货物名称：标志
详细参数：	
1. 类型：“抓拍路段”监控设备标志牌； 2. 材质、规格尺寸:铝板800mm×400mm×厚度(1.5mm)； 3. 板面反光膜等级:V类钻石级反光膜。 4. 含标志牌安装及安装所需的辅材（螺栓、抱箍等	

编号：3	货物名称：拆除标志牌
详细参数：	
1、类型：拆除标志牌 2、支撑形式：悬臂式或龙门架 3、规格尺寸：单块面积≤15m²。	

编号：4	货物名称：拆除标志牌
详细参数：	
1、类型：拆除标志牌 2、支撑形式：单柱式 3、规格尺寸：单块面积≤2m²。	