

(二) 开标一览表

项目名称：绥阳县2025年秸秆综合利用重点县建设项目

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 产地 | 数量 | 单价 | 投标报价(元) |
|--------------------|-------------------------|---|------|-----|-------|---------|
| (1) 秸秆收储体系建设 | | | | | | |
| 1 | 在全县15个乡镇(街道)新建秸秆回收网点30个 | | 中国国产 | 30个 | 2800 | 84000 |
| 2 | 输送带 | 型号：5米； 配置参数：电机：3kw | 中国国产 | 30套 | 7000 | 210000 |
| 3 | 铡揉草一体机 | 型号：15型； 配置参数：电机：22kw 籽粒破碎，超细型(2-5cm,长度可调)； 带有防堵塞功能。 机身 3570mm*825mm*1250mm | 中国国产 | 30台 | 29800 | 894000 |
| 4 | 单缸秸秆打包机 | 型号：70型； 配置参数：压捆能力：100包/h;油箱容积 200升。 | 中国国产 | 5套 | 80000 | 400000 |
| (2) 秸秆饲料化利用配套设施建设① | | | | | | |
| 5 | 卧式混合搅拌机 | 型号：9HW-2000； 配置参数：结构形式：卧式单轴双螺带 配套电机：15kw 减速机：JZQ400 | 中国国产 | 1台 | 22000 | 22000 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|------|----|-------|-------|
| | | 工作效率：1000kg/每批次 搅拌速度：3-5分钟/每批次 容量：2.2立方 整机重量：750kg 外形尺寸3200x1100x2200mm | | | | |
| 6 | 秸秆饲料颗粒机 | 型号：400； 配置参数：结构形式：平模 配套电机：37-6 生产效率：10吨/每小时 颗粒直径：6-8mm 磨盘数量：1个6-8mm 压辊数量：2个 | 中国国产 | 2台 | 42000 | 84000 |
| 7 | 逆流式冷却机 | 型号：LQ-5000； 配置参数：用于制粒后的物料冷却，逆流式冷却机，出料功率：3KW、风机功率：30KW，带物料限位装置，自动下料。 | 中国国产 | 1台 | 42000 | 42000 |
| 8 | 螺旋提升机 | 型号：LX-4； 配置参数：配套电机：4kw 管径：219mm 长度：4m | 中国国产 | 1台 | 3000 | 3000 |
| 9 | 6米皮带输送机 | 型号：/； 配置参数：用于草料物料输送搅拌机，长度：6000mm 宽度：500mm 功率：4KW | 中国国产 | 1台 | 6000 | 6000 |
| 10 | 8米皮带输送机 | 型号：/； 配置参数：用于草料物料输送分料仓长度：8000mm | 中国国产 | 1台 | 8000 | 8000 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|------|----|--------|--------|
| | | 宽度：500mm 功率：4KW | | | | |
| 11 | 一拖二分料仓 | 型号：XY026； 配置参数：用于草粉待制粒储存，功率双3千瓦变频 | 中国国产 | 1台 | 15000 | 15000 |
| 12 | 8米裙边式输送机 | 型号：QB-8； 配置参数：用于制粒完成后的物料输送，长度：8000mm, 宽度：600mm, 功率：3KW裙边形输送带 | 中国国产 | 1台 | 9400 | 9400 |
| 13 | 10米裙边式输送机 | 型号：QB-10； 配置参数：用于制粒完成后的物料输送，长度：10000mm、宽度：600mm、功率：3kw裙边形输送带 | 中国国产 | 1台 | 12000 | 12000 |
| 14 | 电控柜 | 型号：HY-100； 配置参数：控制电柜 总功率：150kw 外壳材质：喷塑 | 中国国产 | 1台 | 8000 | 8000 |
| 15 | 自动包装秤 | 型号：DCS80型； 配置参数：结构材质：Q235碳钢、与物料接触为不锈钢 输送机材质：PVC 控制方法：PLC控制 | 中国国产 | 1台 | 26000 | 26000 |
| 16 | 秸秆快速发酵机 | 型号：WZ100； 配置参数：通过温度控制，自助脱水，快速发酵 | 中国国产 | 3台 | 140000 | 420000 |
| (3) 秸秆肥料化利用生产线建设 | | | | | | |
| 17 | 转股造粒机及配套设备 | 型号：TDZGZ-2080； 配置参数：1. 桶身内部是采用的橡胶板做内衬，自动除疤。防腐蚀保温。 2. 造粒机托轮架、传动齿圈滚带均为铸钢材质。 | 中国国产 | 1台 | 160000 | 160000 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|------|----|--------|--------|
| | | 3. 桶身厚度：12mm, 桶身内径1500mm, 桶身长度：6000mm。材质Q345。采用一次成型螺旋管。 4. 生产能力：12-13t/h 5. 转动速度：10r/min.；倾角：2.5° | | | | |
| 18 | 场地式发酵机 | 型号：SDFJ2800型； 配置参数：1. 翻抛机采用履带式行走翻抛机构。 2. 翻抛机安装液压推进系统。 3. 翻抛物料深度1米可调。 4. 翻抛机安装有液体补充及喷淋系统。 5. 履带需采用优质耐腐蚀橡胶履带，履带内需有钢片内芯。 | 中国国产 | 1台 | 81000 | 81000 |
| 19 | 回转式烘干机及配套设施 | 型号：TDHG-2222； 配置参数：钢板厚度为18毫米，扬料板厚度为12毫米； 1. 前后封头板均为65毫米厚钢板制作； 2. 滚圈、齿轮、挡轮、托轮等均为重型铸钢件； 3. 引风机叶轮和主轴均采用耐高温材质(叶轮与主轴之间采用锥度连接)； 4. 转速：5.5r/min;倾角：2.5° 5. 滚筒直径：1500mm 6. 长度：15000mm | 中国国产 | 1台 | 320000 | 320000 |
| 20 | 引风机及配套设备 | 型号：TDYF12C； 配置参数：1. 流量：1.2m ³ /s 2. 全压Pa:2000 3. 电机：22kw | 中国国产 | 1台 | 29000 | 29000 |
| 21 | 旋风除尘器及配套设备 | 型号：TDXC-2200； 配置参数：由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成 | 中国国产 | 1台 | 32000 | 32000 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|------|----|--------|--------|
| 22 | 动态配料机 | 型号：DT6C型； 配置参数：1、配料机安装大块放坠入筋网； 2、配料机的有机肥仓安装破拱器； 3、功率6.6kw | 中国国产 | 1台 | 150000 | 150000 |
| 23 | 回转式冷却机及配套设施 | 型号：TDLQ-1818； 配置参数：1. 钢板厚度为10毫米，扬料板厚度为10毫米； 2. 前后封头板均为65毫米厚钢板制作； 3. 滚圈、齿轮、挡轮、托轮等均为重型铸钢件； 4. 引风机叶轮和主轴均采用耐高温材质(叶轮与主轴之间采用锥度连接)； 5. 转速：4.0rpm;倾角：2.5° | 中国国产 | 1台 | 180000 | 180000 |
| 24 | 包膜机及配套设施 | 型号：TDBM-1870； 配置参数：1. 功率：5.5kw 2. 直径：1200mm 3. 长度：4000mm 4. 产量：10-12t/h | 中国国产 | 1台 | 120000 | 120000 |
| 25 | 颗粒滚筒筛分机及配套设施 | 型号：TDGS-1560； 配置参数：1. 功率：5.5kw 2. 机架材质304不锈钢 | 中国国产 | 1台 | 45000 | 45000 |
| 26 | 颗粒包装秤及配套设施 | 型号：TDSFB-50； 配置参数：1. 与物料接触部分均采用304不锈钢材。 2. 加料和有斗式计量，套袋卸袋的同时进行。 3. 计量精度正负千分之二 | 中国国产 | 1台 | 55000 | 55000 |
| 27 | 有机肥破碎机 | 型号：LP1000型； 配置参数：粉碎力度达到造粒要求。对硬物质起到研磨作用。出料口进行降尘处理，杜绝了粉尘的外溢。粉碎机采用立式5层粉碎装置。 | 中国国产 | 1台 | 49000 | 49000 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|------|-----|-------|-------|
| 28 | 有机肥自动喂料机 | 型号：WLJ1840型； 配置参数：1、配套防砸保护网，减少大量喂料冲击仓体。 2、配套搅拌轴，有效地对大块物料进行搅拌打散，预防卡仓堵塞。 3、配套震动电机，防止高湿物料粘黏仓壁，造成堵塞。 4、料仓出料口与皮带连接处采用软连接，即杜绝漏料，又避免刮伤输送带。 5、下方皮带输送部分为槽式输送皮带机，有效地防止向两侧漏料。 皮带机配套变频可调速电机，能够精确控制送料量。 | 中国国产 | 1台 | 48000 | 48000 |
| (4) 秸秆收储数控中心(管理平台)建设 | | | | | | |
| 29 | 高清摄像头 | 型号：/； 配置参数：1. 最大分辨率2560*1440； 2. 3D降噪； 3. 支持背光补偿； 4. 配套512G内存卡，12V2A壁挂摄像头电源 | 中国国产 | 60个 | 1000 | 60000 |
| 30 | LED数控显示 | 型号：/； 配置参数：屏幕规格：13.82平方米 模组分辨率128*64 模组尺:(mm*mm)320*160 像素密度(点/m ²)160000 白平衡亮度(nit)≥800 色温(k)2000~15000 水平/垂直视角≥160° 发光点中心距偏差<3% 亮度均匀性≥98% 色度均匀性±0.003Cx, Cy | 中国国产 | 1个 | 70000 | 70000 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|------|----|-------|-------|
| | | 内对比度≥8000:1 最佳视距(m)1.8 每平方米平均功耗(W)130 每平方米最大功耗(W)420 供电要求AC200-240V50Hz | | | | |
| 31 | 配备工作站 (包括设备) | 型号: P920; 配置参数: GPU服务器主机5218R, 512G, 2T固态+16T, RTXA4000-16G | 中国国产 | 1个 | 50000 | 50000 |
| (5) 秸秆饲料化利用配套设施建设② | | | | | | |
| 32 | 铡草机 | 型号: 9Z-15; 配置参数: 电机: 22kw 籽粒破碎, 超细型(2-5cm, 长度可调) 带有防堵塞功能装前尺寸(mm):约1920*2250*3240 装后尺寸(mm):约4200*2250*3240 | 中国国产 | 1台 | 20000 | 20000 |
| 33 | 输送带 | 型号: 8米; 配置参数: 电机: 3kw 皮带宽度: 80cm 装前尺寸(mm):8000*1000 装后尺寸(mm):8000*1000*3300 | 中国国产 | 1台 | 7000 | 7000 |
| 34 | 打包机 | 型号: 55型; 配置参数: 电机: 15kw 输送带2.8米气泵 小推车1个, 网架膜架1套4.5立方单出料上料箱1台 | 中国国产 | 1台 | 30000 | 30000 |
| 35 | 分料器 | 型号: BN-15A; 配置参数: 电机: 11kw | 中国国产 | 1台 | 37000 | 37000 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|------|----|-------|-------|
| | | 整机尺寸(mm):4285*2850*2200 料斗尺寸(mm):3670*1200*2200 槽钢:140mm*50mm | | | | |
| 36 | 装车输送带 | 型号:10米; 配置参数:电机:4kw 皮带宽度:60厘米 可升降高度范围:2米-4.5米 转速:1440转/分 | 中国国产 | 1台 | 13500 | 13500 |
| 37 | 立式全混合日粮饲料搅拌机 | 型号:TMR; 配置参数:电机:30kw*2台 重量:5吨 外形尺寸(mm):约6800*2350*2600 主轴转速:23r/min | 中国国产 | 1台 | 70000 | 70000 |
| 38 | 装载机 | 型号:ZL958; 配置参数:4120增压发动机 马力:106马力 举高:5.5m | 中国国产 | 1台 | 78000 | 78000 |
| 39 | 铡草机(柴油版) | 型号:9Z-9A; 配置参数:外形尺寸(mm):2630*2230*4120 配套动力:30马力柴油机 刀片数量:3片 整机质量(kg):800kg 主轴转速:1400转 生产效率:8-10T/h 进料形式:链条输送 | 中国国产 | 1台 | 17000 | 17000 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|------|----|-------|-------|
| | | 粉碎长度：20-50mm可调30 | | | | |
| 40 | 多功能粉碎机 | 型号：800型； 配置参数：主机功率：55kw 风机功率：11kw 进料口宽度：800mm 转速：2500r/min； | 中国国产 | 1台 | 25000 | 25000 |
| 41 | 出料螺旋提升机 | 型号：9LX-4； 配置参数：长度：3.5米 直径219 电机3kw | 中国国产 | 1台 | 3000 | 3000 |
| 42 | 饲料粉碎机 | 型号：9HLP-2000； 配置参数：粉碎电机：15kw 粉碎室容积：3.8立方米 立式搅拌混合机电机：4kw 搅拌形式：单轴 搅拌机尺寸：2430*1580*3290mm | 中国国产 | 1台 | 10000 | 10000 |
| 43 | 卧式混合机 | 型号：WMH-2000； 配置参数：结构形式：卧式单轴双螺带配套、电机：15kw、减速机：JZQ400、 工作效率：1500-2000/每批次、搅拌速度：3-5分钟/每批次、容量：4立方、 整机重量：1250kg、外形尺寸2800x1100x2100mm、备注：含进料螺旋输送机 | 中国国产 | 1台 | 20000 | 20000 |
| 44 | 螺旋输送机 | 型号：9LX-6； 配置参数：用于混合搅拌完成后的物料输送 长度：6米 直径219 | 中国国产 | 2台 | 6300 | 12600 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|------|----|-------|-------|
| | | 电机3kw | | | | |
| 45 | 一拖一给料仓 | 型号：9HCC-2； 配置参数：用于制粒前的物料储存及给料 容积：2立方 一个螺旋出料口，出料螺旋带变频调速 电机功率3kw | 中国国产 | 1台 | 8000 | 8000 |
| 46 | 饲料颗粒机 | 型号：9PK-500型； 配置参数：结构形式：平模配套 电机：55kw 生产效率：3000kg/每小时 颗粒直径：6mm 磨盘数量：1个 压辊数量：2个 整机重量：1150kg 外形尺寸：1900x750x1850mm | 中国国产 | 1台 | 40000 | 40000 |
| 47 | 10米裙边式输送机 | 型号：SX-10； 配置参数：用于制粒完成后的物料输送，长度：1000mm 宽度：750mm 功率：4kw | 中国国产 | 1台 | 12000 | 12000 |
| 48 | 逆流式冷却机 | 型号：1000型； 配置参数：出料功率：1.5kw 风机功率：15kw 带物料限位装置，自动下料 | 中国国产 | 1台 | 20000 | 20000 |
| 49 | 8米裙边式输 | 型号：SX-8； | 中国国产 | 1台 | 9400 | 9400 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|------|----|--------|--------|
| | 送机 | 配置参数：用于制粒完成后的物料输送，长度：800mm 宽度：750mm 功率：4kw; | | | | |
| 50 | 定量包装机 | 型号：6000型； 配置参数：用于颗粒的包装功率：1.5kw 产能：300包/H 长：3000mm 宽：800mm 高：3400mm 每包：25-50kg可调。 | 中国国产 | 1台 | 24100 | 24100 |
| 51 | 电控柜 | 型号：HY-100； 配置参数：控制电柜总功率：300kw 外壳材质：喷塑 | 中国国产 | 1台 | 8000 | 8000 |
| (6) 秸秆收割配套设备建设 | | | | | | |
| 52 | 水稻收割打捆一体机 | 型号：/； 配置参数：连接方式：自走式配套 功率：66.1kw 工作宽幅：1720mm 整机重量：3.477吨 收割效率：0.27-0.53公顷/小时 | 中国国产 | 1台 | 373000 | 373000 |
| 交货期 | | 以签订的合同为准 | | | | |
| 质保期 | | 1年（免费维保） | | | | |

| | | |
|--------|----------------|--|
| 优惠及其它 | / | |
| 投标报价合计 | 大写：肆佰伍拾叁万元 | |
| | 小写：4530000.00元 | |
| 投标申明：/ | | |

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案（本项目不允许）均应载明。

供应商名称（盖章）：贵州创兴资环科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：2025年7月9日