

C. 《报价明细表》：参考本《谈判文件》“附件 3”的格式填写，并按要求签章，投标供应商总报价不得超过本项目最高限价，否则《报价明细表》无效。（**报价符合性审查项**）；

报价明细表

项目编号：P520525202500071F
项目名称：纳雍县妇幼保健院（妇女儿童医院）柜体等相关设备采购（二次）

序号	设备名称	生产厂家	品牌	产地	规格型号	数量	单位	单价（元）	合价（元）
一层									
1	护士站	贵州宜尔家居有限公司	福莱港/戈兰迪	贵州	1、规格：≥L*600*800 2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险； 3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。 4、环保要求：须等于或优于 ENF 级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供 CNAS 认证的第三方检测报告。 5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）； 6、踢脚线：厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm 高度为 100mm； 7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。	10.60	m	3210.00	34026.00
2	U 型输液	苏州市拓	凯茂	苏州	1、吊顶高度：2600mm 2、材质：优质铝合金双三角弯轨材质，导轨表面经拉丝工艺处理后,经白色砑朗板材工艺处理，防氧化，弯	1.00	套	280.00	280.00

导轨	楷洁净技术有限公司			<p>折后漆面不爆裂、不脱落</p> <p>A: 导轨: 专用输液导轨, 采用氧化板材, 静音轮设计;</p> <p>B: 导轨颜色及材质: 原色、铝合金, 四方型;</p> <p>C: 导轨截面尺寸: 高×宽 (约 2.3 × 3.5) cm; 壁厚≥1.5mm;</p> <p>D: 导轨两头设有固定的安装封头;</p> <p>E: 该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨, 与输液吊杆配套使用</p> <p>3、备注: 每个含 2 个吊钩</p> <p>4、安装位置: 观察室</p> <p>5、导轨安装需使用整根, 一次性弯曲为 U 型, 不允许拼接。</p> <p>(其他配置要求: ①滑轮: 1、要求每米导轨配备不少于 6 个滑轮; 2、耐磨纳米金属塑料材质;</p> <p>3、每个滑轮承受重量≥5.0KN(≥103 牛顿);</p> <p>4、阻燃环保: 无任何化学成分及异味, 耐高温;</p> <p>②医用输液轨道及吊杆: 1、伸缩输液吊杆技术规格及材质: 吊杆要求优质铝合金管, 外径 10mm, 厚度 2mm, 4 爪式。需提供符合 GB/T 6892-2023 标准 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>A: 滑轮刹车装置, 当输液瓶挂上吊杆时, 滑轮刹车装置自动刹车, 使吊杆不会移动;</p> <p>B: 伸缩式升降器, 可单手随意调节高度。升降器材质采用高强度优质工程塑料;</p> <p>C: 输液吊杆上的升降器配有四支可折叠式的输液挂钩, 吊杆下部配有一个固定式挂钩。挂钩材质: 优质不锈钢、不易变形, 挂钩为圆凸型;</p> <p>D: 输液吊杆下端设有限位套;</p> <p>E: 输液吊杆材质: 采用优质 SUS304 不锈钢; 吊杆高度根据采购人使用科室楼层高度而设定; 吊杆上的定位尺寸根据采购人要求定制。)</p>				
----	-----------	--	--	---	--	--	--	--

3	直线型输液导轨	苏州市拓锴洁净技术有限公司	凯茂	苏州	<p>1、规格：L=2450mm，吊顶高度 2800mm</p> <p>2、材质：优质铝合金双三角弯轨材质，导轨表面经拉丝工艺处理后，经白色砵朗板材工艺处理，防氧化，弯折后漆面不爆裂、不脱落</p> <p>A：导轨：专用输液导轨</p> <p>B：导轨颜色及材质：原色、铝合金，四方型；</p> <p>C：导轨截面尺寸：高×宽（约 2.3×3.5）cm；壁厚≥1.5mm；</p> <p>D：导轨两头设有固定的安装封头；</p> <p>E：该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨，与输液吊杆配套使用</p> <p>3、备注：每个含 2 个吊钩</p> <p>4、安装位置：输液区</p> <p>（其他配置要求：①滑轮：1、要求每米导轨配备不少于 6 个滑轮；2、耐磨纳米金属塑料材质；3、每个滑轮承受重量≥5.0KN(≥103 牛顿)；</p> <p>4、阻燃环保：无任何化学成分及异味，耐高温；</p> <p>②医用输液轨道及吊杆：1、伸缩输液吊杆技术规格及材质：吊杆要求优质铝合金管，外径 10mm，厚度 2mm，4 爪式。需提供符合 GB/T 6892-2023 标准 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>A：滑轮刹车装置，当输液瓶挂上吊杆时，滑轮刹车装置自动刹车，使吊杆不会移动；</p> <p>B：伸缩式升降器，可单手随意调节高度。升降器材质采用高强度优质工程塑料；</p> <p>C：输液吊杆上的升降器配有四支可折叠式的输液挂钩，吊杆下部配有一个固定式挂钩。挂钩材质：优质不锈钢、不易变形，挂钩为圆凸型；</p> <p>D：输液吊杆下端设有限位套；</p> <p>E：输液吊杆材质：采用优质 SUS304 不锈钢；吊杆高度根据采购人使用科室楼层高度而设定；吊杆上的定位尺寸根据采购人要求定制。）</p>	4.00	套	260.00	1040.00
二层									

1	护士站	贵州宜尔家居有限公司	福莱港/戈兰迪	贵州	<p>1、规格：≥L*600*800</p> <p>2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险；</p> <p>3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>4、环保要求：须等于或优于ENF级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）；</p> <p>6、踢脚线：厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm高度为100mm；</p> <p>7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。</p>	5.10	m	3210.00	16371.00
2	治疗台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥L*600*800mm；</p> <p>2、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T 908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告；</p> <p>3、柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要</p>	27.60	m	1650.00	45540.00

				<p>求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩；</p> <p>5、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>6、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>7、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>8、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>9、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>10、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度≥1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>					
3	治疗转角台柜	安徽德沃克建筑科技有	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥850*850*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面</p>	4.00	台	1650.00	6600.00

		限公司			<p>一级电解钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度$\geq 80\mu\text{m}$，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度$\geq 1.0\text{mm}$厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>				
4	治疗吊柜	安徽德沃	德沃克	安徽	<p>1、规格：$\geq L*900*300\text{mm}$</p> <p>材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p>	19.60	m	1410.00	27636.00

		克 建 筑 科 技 有 限 公 司							
5	治 疗 转 角 吊 柜	安 徽 德 沃 克 建 筑 科 技 有 限 公 司	德 沃 克	安 徽	1、规格：≥L*450*450mm 材质：采用优质双面一级电解钢板， 钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂 纹、毛刺等情况。	4.00	台	1410.00	5640.00
6	水 槽 及 水 龙 头	安 徽 德 沃 克 建 筑 科 技 有 限 公 司	德 沃 克	安 徽	1、名称：水槽及水龙头 2、规格：≥550*450*310 3、材质：不锈钢水槽,手动单冷水龙 头	4.00	套	450.00	1800.00
7	脚 踏 式 垃 圾 桶	安 徽 德 沃 克 建 筑 科 技 有 限 公 司	德 沃 克	安 徽	1、名称：脚踏式垃圾桶（带盖子） 2、垃圾桶材质：ABS 材质； 3、盖子材质：电解钢板 处置垃圾柜可根据采购人要求配备 不同颜色抗菌 ABS 垃圾桶，配置脚踏 带缓降功能的垃圾收纳装置，配电解 钢板静电喷涂定制垃圾盖。	12.00	套	510.00	6120.00

		技 有 限 公 司							
三层									
1	护 士 站	贵 州 宜 尔 家 居 有 限 公 司	福 莱 港/ 戈 兰 迪	贵 州	1、规格：≥L*600*800 2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险； 3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。 4、环保要求：须等于或优于ENF级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供CNAS认证的第三方检测报告。 5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）； 6、踢脚线：厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm高度为100mm； 7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。 每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。	13.00	m	3210.00	41730.00
2	治 疗 台 柜	安 徽 德 沃 克 建 筑 科 技 有	德 沃 克	安 徽	1、规格：≥L*600*800mm 2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T 908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。 3、表面处理：柜体：采用优质双面	10.50	m	1650.00	17325.00

		限公司			<p>一级电解钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度$\geq 80\mu\text{m}$，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度$\geq 1.0\text{mm}$厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>				
3	治疗吊柜	安徽德沃	德沃克	安徽	<p>1、规格：$\geq L*900*300\text{mm}$</p> <p>2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p>	6.50	m	1410.00	9165.00

		克 建 筑 科 技 有 限 公 司							
4	水槽及水龙头	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：水槽及水龙头 2、规格：550*450*310 3、材质：不锈钢水槽,手动单冷水龙头	2.00	套	450.00	900.00
5	脚踏式垃圾桶	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：脚踏式式垃圾桶（带盖子） 2、垃圾桶材质：ABS 材质； 3、盖子材质：电解钢板	6.00	套	510.00	3060.00
四层									

1	护士站	贵州宜尔家居有限公司	福莱港/戈兰迪	贵州	<p>1、规格：≥L*600*800</p> <p>2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险；</p> <p>3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>4、环保要求：须等于或优于ENF级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）；</p> <p>6、踢脚线：厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm高度为100mm；</p> <p>7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。</p>	6.40	m	3210.00	20544.00
2	治疗台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥L*600*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T 908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要</p>	19.50	m	1650.00	32175.00

				<p>求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度≥1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>					
3	治疗吊柜	安徽德沃克建筑科技有	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥L*900*300mm</p> <p>2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p>	14.70	m	1410.00	20727.00

		限公司							
4	水槽及水龙头	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：水槽及水龙头 2、规格：≥550*450*310 3、材质：不锈钢水槽,手动单冷水龙头	3.00	套	450.00	1350.00
5	脚踏式垃圾桶	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：脚踏式垃圾桶（带盖子） 2、垃圾桶材质：ABS 材质； 3、盖子材质：电解钢板	6.00	套	510.00	3060.00
6	U 型输液导轨	苏州市拓锴洁净技术有限公司	凯茂	苏州	1、吊顶高度：2600mm 2、材质：优质铝合金双三角弯轨材质，导轨表面经拉丝工艺处理后,经白色砒朗板材工艺处理，防氧化，弯折后漆面不爆裂、不脱落 A：导轨：专用输液导轨，采用氧化板材，静音轮设计； B：导轨颜色及材质：原色、铝合金，四方型； C：导轨截面尺寸：高×宽（约 2.3×3.5）cm；壁厚≥1.5mm； D：导轨两头设有固定的安装封头； E：该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨，与输液吊杆配套使用	9.00	套	280.00	2520.00

				<p>3、备注：每个含 2 个吊钩</p> <p>4、安装位置：待产室</p> <p>5、导轨安装需使用整根，一次性弯曲为 U 型，不允许拼接。</p> <p>（其他配置要求：①滑轮：1、要求每米导轨配备不少于 6 个滑轮；2、耐磨纳米金属塑料材质；</p> <p>3、每个滑轮承受重量≥5.0KN(≥103 牛顿)；</p> <p>4、阻燃环保：无任何化学成分及异味，耐高温；</p> <p>②医用输液轨道及吊杆：1、伸缩输液吊杆技术规格及材质：吊杆要求优质铝合金管，外径 10mm，厚度 2mm，4 爪式。需提供符合 GB/T 6892-2023 标准 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>A：滑轮刹车装置，当输液瓶挂上吊杆时，滑轮刹车装置自动刹车，使吊杆不会移动；</p> <p>B：伸缩式升降器，可单手随意调节高度。升降器材质采用高强度优质工程塑料；</p> <p>C：输液吊杆上的升降器配有四支可折叠式的输液挂钩，吊杆下部配有一个固定式挂钩。挂钩材质：优质不锈钢、不易变形，挂钩为圆凸型；</p> <p>D：输液吊杆下端设有限位套；</p> <p>E：输液吊杆材质：采用优质 SUS304 不锈钢；吊杆高度根据采购人使用科室楼层高度而设定；吊杆上的定位尺寸根据采购人要求定制。）</p>					
7	直线型输液导轨	苏州市拓锴洁净技术有限公司	凯茂	苏州	<p>1、规格：L=2450mm，吊顶高度 2800mm</p> <p>2、材质：铝合金材质</p> <p>A：导轨：专用输液导轨</p> <p>B：导轨颜色及材质：原色、铝合金，四方型；</p> <p>C：导轨截面尺寸：高×宽（约 2.3×3.5）cm；壁厚≥1.5mm；</p> <p>D：导轨两头设有固定的安装封头；</p> <p>E：该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨，与输液吊杆配套使用</p> <p>3、备注：每个含 2 个吊钩</p> <p>4、安装位置：产房</p>	5.00	套	260.00	1300.00

		司							
五层									
1	护士站	贵州宜尔家居有限公司	福莱港/戈兰迪	贵州	1、规格：≥L*600*800 2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险； 3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。 4、环保要求：须等于或优于ENF级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供CNAS认证的第三方检测报告。 5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）； 6、踢脚线：厚度1.0mm的不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm，高度为100mm； 7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。	6.50	m	3210.00	20865.00
2	治疗台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、规格：≥L*600*800mm 2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T 908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。 3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，	4.60	m	1650.00	7590.00

		公司		<p>表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度$\geq 80\mu\text{m}$，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度$\geq 1.0\text{mm}$ 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>				
--	--	----	--	---	--	--	--	--

3	治疗转角台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥850*850*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛</p>	2.00	台	1650.00	3300.00
---	--------	---------------	-----	----	--	------	---	---------	---------

					水龙头（内配下水配套软管）。 9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度 \geq 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。				
4	治疗吊柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、规格： \geq L*900*300mm 2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度 \geq 0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。	2.60	m	1410.00	3666.00
5	治疗转角吊柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、规格：L*450*450mm 2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度 \geq 0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。	2.00	台	1410.00	2820.00
6	水槽及水龙头	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：水槽及水龙头 2、规格： \geq 550*450*310 3、材质：不锈钢水槽,手动单冷水龙头	1.00	套	450.00	450.00

		有限公司							
7	脚踏式垃圾桶	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：脚踏式垃圾桶（带盖子） 2、垃圾桶材质：ABS 材质； 3、盖子材质：电解钢板	3.00	套	510.00	1530.00
8	U 型输液导轨	苏州市拓锴洁净技术有限公司	凯茂	苏州	1、吊顶高度：2600mm 2、材质：优质铝合金双三角弯轨材质，导轨表面经拉丝工艺处理后，经白色砑朗板材工艺处理，防氧化，弯折后漆面不爆裂、不脱落 A：导轨：专用输液导轨，采用氧化板材，静音轮设计； B：导轨颜色及材质：原色、铝合金，四方型； C：导轨截面尺寸：高×宽（约 2.3×3.5）cm；壁厚≥1.5mm； D：导轨两头设有固定的安装封头； E：该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨，与输液吊杆配套使用 3、备注：每个含 2 个吊钩 4、安装位置：病房 5、导轨安装需使用整根，一次性弯曲为 U 型，不允许拼接。 （其他配置要求：①滑轮：1、要求每米导轨配备不少于 6 个滑轮；2、耐磨纳米金属塑料材质；3、每个滑轮承受重量≥5.0KN（≥103 牛顿）；4、阻燃环保：无任何化学成分及异味，耐高温； ②医用输液轨道及吊杆：1、伸缩输	38.00	套	280.00	10640.00

					<p>液吊杆技术规格及材质：吊杆要求优质铝合金管，外径 10mm，厚度 2mm，4 爪式。需提供符合 GB/T 6892-2023 标准 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>A：滑轮刹车装置，当输液瓶挂上吊杆时，滑轮刹车装置自动刹车，使吊杆不会移动；</p> <p>B：伸缩式升降器，可单手随意调节高度。升降器材质采用高强度优质工程塑料；</p> <p>C：输液吊杆上的升降器配有四支可折叠式的输液挂钩，吊杆下部配有一个固定式挂钩。挂钩材质：优质不锈钢、不易变形，挂钩为圆凸型；</p> <p>D：输液吊杆下端设有限位套；</p> <p>E：输液吊杆材质：采用优质 SUS304 不锈钢；吊杆高度根据采购人使用科室楼层高度而设定；吊杆上的定位尺寸根据采购人要求定制。）</p>				
9	病房储物柜	贵州宜尔家居有限公司	福莱港	贵州	<p>1、规格：≥900*500*2600mm</p> <p>2、材质：实木板材，含水率控制在 ≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险。</p> <p>3、环保等级要求：须等于或优于 ENF 级标准，甲醛释放量 ≤0.025mg/L。需提供 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>4、表面处理：采用环保水性漆或 UV 涂装，符合医院抗菌要求（GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》）。</p> <p>5、防潮与耐腐蚀：实木需经过防潮处理，背板采用插槽设计保持通风，避免霉变。板材需具备耐酸碱、耐高温特性，适用于频繁消毒的环境。</p> <p>6、结构稳定性：抗弯强度 ≥45MPa，抗拉力 ≥0.65MPa，确保承重能力。</p> <p>7、燃烧性能等级：≥B1 级。</p> <p>8、稳定性测试：柜门开合 500 次无松动，承重测试（隔板负载 ≥15kg）。</p>	24.00	个	2057.00	49368.00

					9、五金配件：SUS304 不锈钢铰链、SUS304 不锈钢导轨，静音缓冲设计。 10、辅助材料：防潮垫（用于地面接触部分）、玻璃胶（防霉型）、木工胶（无甲醛）。 11、位置：病房				
六层									
1	护士站	贵州宜尔家居有限公司	福莱港/戈兰迪	贵州	1、规格：≥L*600*800 2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险； 3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。 4、环保要求：须等于或优于 ENF 级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供 CNAS 认证的第三方检测报告。 5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）； 6、踢脚线：厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm 高度为 100mm； 7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。	6.50	m	3210.00	20865.00

2	治疗台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥L*600*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛</p>	4.60	m	1650.00	7590.00
---	------	---------------	-----	----	--	------	---	---------	---------

					<p>水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度\geq1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>				
3	治疗转角台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：\geq850*850*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度\geq1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度\geq0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度\geq80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包围柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，</p>	2.00	台	1650.00	3300.00

					<p>暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度≥ 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>				
4	治疗吊柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：$\geq L*900*300$mm</p> <p>2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥ 0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p>	2.60	m	1410.00	3666.00
5	治疗转角吊柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：$\geq L*450*450$mm</p> <p>2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥ 0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p>	2.00	台	1410.00	2820.00

		公司							
6	水槽及水龙头	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：水槽及水龙头 2、规格：≥550*450*310 3、材质：不锈钢水槽,手动单冷水龙头	1.00	套	450.00	450.00
7	脚踏式垃圾桶	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：脚踏式垃圾桶（带盖子） 2、垃圾桶材质：ABS 材质； 3、盖子材质：电解钢板	3.00	套	510.00	1530.00
8	U 型输液导轨	苏州市拓锴洁净技术有限公司	凯茂	苏州	1、吊顶高度：2600mm 2、材质：优质铝合金双三角弯轨材质，导轨表面经拉丝工艺处理后,经白色砒朗板材工艺处理，防氧化，弯折后漆面不爆裂、不脱落 A：导轨：专用输液导轨，采用氧化板材，静音轮设计； B：导轨颜色及材质：原色、铝合金，四方型； C：导轨截面尺寸：高×宽（约 2.3×3.5）cm；壁厚≥1.5mm； D：导轨两头设有固定的安装封头； E：该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨，与输液吊杆配套使用	41.00	套	280.00	11480.00

				<p>3、备注：每个含 2 个吊钩</p> <p>4、安装位置：病房</p> <p>5、导轨安装需使用整根，一次性弯曲为 U 型，不允许拼接。</p> <p>（其他配置要求：①滑轮：1、要求每米导轨配备不少于 6 个滑轮；2、耐磨纳米金属塑料材质；</p> <p>3、每个滑轮承受重量$\geq 5.0\text{KN}$（≥ 103 牛顿）；</p> <p>4、阻燃环保：无任何化学成分及异味，耐高温；</p> <p>②医用输液轨道及吊杆：1、伸缩输液吊杆技术规格及材质：吊杆要求优质铝合金管，外径 10mm，厚度 2mm，4 爪式。需提供符合 GB/T 6892-2023 标准 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>A：滑轮刹车装置，当输液瓶挂上吊杆时，滑轮刹车装置自动刹车，使吊杆不会移动；</p> <p>B：伸缩式升降器，可单手随意调节高度。升降器材质采用高强度优质工程塑料；</p> <p>C：输液吊杆上的升降器配有四支可折叠式的输液挂钩，吊杆下部配有一个固定式挂钩。挂钩材质：优质不锈钢、不易变形，挂钩为圆凸型；</p> <p>D：输液吊杆下端设有限位套；</p> <p>E：输液吊杆材质：采用优质 SUS304 不锈钢；吊杆高度根据采购人使用科室楼层高度而设定；吊杆上的定位尺寸根据采购人要求定制。）</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	病房储物柜	贵州宜尔家居有限公司	福莱港	贵州	<p>1、规格：≥900*500*2600mm</p> <p>2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险。</p> <p>3、环保等级要求：须等于或优于 ENF 级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>4、表面处理：采用环保水性漆或 UV 涂装，符合医院抗菌要求（GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》）。</p> <p>5、防潮与耐腐蚀：实木需经过防潮处理，背板采用插槽设计保持通风，避免霉变。板材需具备耐酸碱、耐高温特性，适用于频繁消毒的环境。</p> <p>6、结构稳定性：抗弯强度≥45MPa，抗拉力≥0.65MPa，确保承重能力。</p> <p>7、燃烧性能等级：≥B1 级。</p> <p>8、稳定性测试：柜门开合 500 次无松动，承重测试（隔板负载≥15kg）。</p> <p>9、五金配件：SUS304 不锈钢铰链、SUS304 不锈钢导轨，静音缓冲设计。</p> <p>10、辅助材料：防潮垫（用于地面接触部分）、玻璃胶（防霉型）、木工胶（无甲醛）。</p> <p>11、位置：病房</p>	26.00	个	2057.00	53482.00
七层									

1	护士站	贵州宜尔家居有限公司	福莱港/戈兰迪	贵州	<p>1、规格：≥L*600*800</p> <p>2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险；</p> <p>3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>4、环保要求：须等于或优于ENF级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）；</p> <p>6、踢脚线：厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm高度为100mm；</p> <p>7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。</p>	6.50	m	3210.00	20865.00
2	治疗台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥L*600*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合JC/T 908-2013《人造石》CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要</p>	4.60	m	1650.00	7590.00

				<p>求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度\geq1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

3	治疗转角台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥850*850*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛</p>	2.00	台	1650.00	3300.00
---	--------	---------------	-----	----	--	------	---	---------	---------

					水龙头（内配下水配套软管）。 9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度 \geq 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。				
4	治疗吊柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、规格： \geq L*900*300mm 2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度 \geq 0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。	2.60	m	1410.00	3666.00
5	治疗转角吊柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、规格： \geq L*450*450mm 2、材质：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度 \geq 0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。	2.00	台	1410.00	2820.00
6	水槽及水龙头	安徽德沃克建	德沃克	安徽	1、名称：水槽及水龙头 2、规格： \geq 550*450*310 3、材质：不锈钢水槽,手动单冷水龙头	1.00	套	450.00	450.00

		筑 科 技 有 限 公 司							
7	脚踏式垃圾桶	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	1、名称：脚踏式垃圾桶（带盖子） 2、垃圾桶材质：ABS 材质； 3、盖子材质：电解钢板	3.00	套	510.00	1530.00
8	U 型输液导轨	苏州市拓锴洁净技术有限公司	凯茂	苏州	1、吊顶高度：2600mm 2、材质：优质铝合金双三角弯轨材质，导轨表面经拉丝工艺处理后，经白色砵朗板材工艺处理，防氧化，弯折后漆面不爆裂、不脱落 A：导轨：专用输液导轨，采用氧化板材，静音轮设计； B：导轨颜色及材质：原色、铝合金，四方型； C：导轨截面尺寸：高×宽（约 2.3×3.5）cm；壁厚≥1.5mm； D：导轨两头设有固定的安装封头； E：该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨，与输液吊杆配套使用 3、备注：每个含 2 个吊钩 4、安装位置：病房 5、导轨安装需使用整根，一次性弯曲为 U 型，不允许拼接。 （其他配置要求：①滑轮：1、要求每米导轨配备不少于 6 个滑轮；2、耐磨纳米金属塑料材质； 3、每个滑轮承受重量≥5.0KN(≥103 牛顿)；	49.00	套	280.00	13720.00

					<p>4、阻燃环保：无任何化学成分及异味，耐高温；</p> <p>②医用输液轨道及吊杆：1、伸缩输液吊杆技术规格及材质：吊杆要求优质铝合金管，外径 10mm，厚度 2mm，4 爪式。需提供符合 GB/T 6892-2023 标准 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>A：滑轮刹车装置，当输液瓶挂上吊杆时，滑轮刹车装置自动刹车，使吊杆不会移动；</p> <p>B：伸缩式升降器，可单手随意调节高度。升降器材质采用高强度优质工程塑料；</p> <p>C：输液吊杆上的升降器配有四支可折叠式的输液挂钩，吊杆下部配有一个固定式挂钩。挂钩材质：优质不锈钢、不易变形，挂钩为圆凸型；</p> <p>D：输液吊杆下端设有限位套；</p> <p>E：输液吊杆材质：采用优质 SUS304 不锈钢；吊杆高度根据采购人使用科室楼层高度而设定；吊杆上的定位尺寸根据采购人要求定制。）</p>				
9	病房储物柜	贵州宜尔家居有限公司	福莱港	贵州	<p>1、规格：≥900*500*2600mm</p> <p>2、材质：实木板材，含水率控制在 ≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险。</p> <p>3、环保等级要求：须等于或优于 ENF 级标准，甲醛释放量 ≤0.025mg/L。需提供 CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>4、表面处理：采用环保水性漆或 UV 涂装，符合医院抗菌要求（GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》）。</p> <p>5、防潮与耐腐蚀：实木需经过防潮处理，背板采用插槽设计保持通风，避免霉变。板材需具备耐酸碱、耐高温特性，适用于频繁消毒的环境。</p> <p>6、结构稳定性：抗弯强度 ≥45MPa，抗拉力 ≥0.65MPa，确保承重能力。</p> <p>7、燃烧性能等级：≥B1 级。</p> <p>8、稳定性测试：柜门开合 500 次无松动，承重测试（隔板负载 ≥15kg）。</p>	30.00	个	2057.00	61710.00

					9、五金配件：SUS304 不锈钢铰链、SUS304 不锈钢导轨，静音缓冲设计。 10、辅助材料：防潮垫（用于地面接触部分）、玻璃胶（防霉型）、木工胶（无甲醛）。 11、位置：病房				
八层									
1	护士站	贵州宜尔家居有限公司	福莱港/戈兰迪	贵州	1、规格：≥L*600*800 2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险； 3、台面：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。 4、环保要求：须等于或优于 ENF 级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供 CNAS 认证的第三方检测报告。 5、表面处理：采用环保水性漆，符合医院抗菌要求（GB/T18883-2022《室内空气质量标准》）； 6、踢脚线：厚度 1.0mm 的 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，与站体前端面缩进尺寸为 23mm 高度为 100mm； 7、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。 每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式活动配柜。	6.50	m	3210.00	20865.00

2	治疗台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：≥L*600*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度≥1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度≥0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度≥80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽屉和门板上可选配标签卡槽，方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具：采用优质钢制铜芯锁具，暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低，互开率低，锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨：采用优质医用三节卡口式导轨，高精度不锈钢实心静音滚珠，保证抽屉抽拉滑动使用时，顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链：采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链，关闭时可自动闭合，且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头：不锈钢水槽，水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛</p>	7.90	m	1650.00	13035.00
---	------	---------------	-----	----	--	------	---	---------	----------

					<p>水龙头（内配下水配套软管）。</p> <p>9、踢脚线：下柜底部安装 100mm 高度\geq1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线，踢脚线底部为优质塑胶条，可以保证踢脚线与地面无缝安装，防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>				
3	治疗转角台柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格：\geq850*850*800mm</p> <p>2、台面材质：人造石台面，材料厚度\geq1.5cm，防污抗渗透性好，产品实用性强。不变形不上色、无缝易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，安全性高，符合国家标准要求。需提供符合 JC/T 908-2013《人造石》CNAS 认证的第三方检测报告。</p> <p>3、表面处理：柜体：采用优质双面一级电解钢板，钢板厚度\geq0.8mm，表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p> <p>4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度\geq80um，表面喷涂颜色可选。符合医院院感控制、抗菌、抑菌等要求，产品实用性、安全性更强。颜色靓丽，色泽均匀，光滑平整，具有环保、抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，可根据采购人要求调制色彩。</p> <p>4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。柜门、抽屉一字成型折弯卷边拉手，柜体全封闭顶板，以加强台面支撑，柜门全包柜体边框，且采用双层门板设计，内设加强筋，提高门的使用寿命。活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用可自由拆卸工艺，逐级调整高度。抽</p>	3.00	台	1650.00	4950.00

					<p>屉和门板上可选配标签卡槽,方便物品分类管理。</p> <p>5、锁具:采用优质钢制铜芯锁具,暗藏式拉手、标签卡槽、锁具钥匙重复率低,互开率低,锁芯可更换。</p> <p>6、钢质静音导轨:采用优质医用三节卡口式导轨,高精度不锈钢实心静音滚珠,保证抽屉抽拉滑动使用时,顺滑、平稳、静音。</p> <p>7、铰链:采用优质 SUS304 不锈钢烟斗缓冲阻尼铰链,关闭时可自动闭合,且无噪音。</p> <p>8、水槽及水龙头:不锈钢水槽,水槽处设有亚克力挡水装置、优质高抛水龙头(内配下水配套软管)。</p> <p>9、踢脚线:下柜底部安装 100mm 高度≥ 1.0mm 厚 SUS304 不锈钢内嵌式 T 脚线,踢脚线底部为优质塑胶条,可以保证踢脚线与地面无缝安装,防止灰尘、杂物、蚊虫进入柜体底部。</p>				
4	治疗吊柜	安徽德沃克建筑科技有限公司	德沃克	安徽	<p>1、规格: L*900*300mm</p> <p>2、材质: 采用优质双面一级电解钢板,钢板厚度≥ 0.8mm,表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p>	3.90	m	1410.00	5499.00
5	治疗转角	安徽德沃	德沃克	安徽	<p>1、规格: $\geq L*450*450$mm</p> <p>2、材质: 采用优质双面一级电解钢板,钢板厚度≥ 0.8mm,表层无划痕、裂纹、毛刺等情况。</p>	3.00	台	1410.00	4230.00

	吊柜	克 建 筑 科 技 有 限 公 司							
6	水槽及水龙头	安 徽 德 沃 克 建 筑 科 技 有 限 公 司	德 沃 克	安 徽	1、名称：水槽及水龙头 2、规格：≥550*450*310 3、材质：不锈钢水槽,手动单冷水龙头	2.00	套	450.00	900.00
7	脚踏式垃圾桶	安 徽 德 沃 克 建 筑 科 技 有 限 公 司	德 沃 克	安 徽	1、名称：脚踏式式垃圾桶（带盖子） 2、垃圾桶材质：ABS 材质； 3、盖子材质：电解钢板	6.00	套	510.00	3060.00

8	U型输液导轨	苏州市拓锴洁净技术有限公司	凯茂	苏州	<p>1、吊顶高度：2600mm</p> <p>2、材质：优质铝合金双三角弯轨材质，导轨表面经拉丝工艺处理后,经白色砵朗板材工艺处理，防氧化，弯折后漆面不爆裂、不脱落</p> <p>A：导轨：专用输液导轨，采用氧化板材，静音轮设计；</p> <p>B：导轨颜色及材质：原色、铝合金，四方型；</p> <p>C：导轨截面尺寸：高×宽（约2.3×3.5）cm；壁厚≥1.5mm；</p> <p>D：导轨两头设有固定的安装封头；</p> <p>E：该导轨是专为医疗单位设计制造的专用导轨，与输液吊杆配套使用</p> <p>3、备注：每个含2个吊钩</p> <p>4、安装位置：病房</p> <p>5、导轨安装需使用整根，一次性弯曲为U型，不允许拼接。</p> <p>（其他配置要求：①滑轮：1、要求每米导轨配备不少于6个滑轮；2、耐磨纳米金属塑料材质；</p> <p>3、每个滑轮承受重量≥5.0KN(≥103牛顿时)；</p> <p>4、阻燃环保：无任何化学成分及异味，耐高温；</p> <p>②医用输液轨道及吊杆：1、伸缩输液吊杆技术规格及材质：吊杆要求优质铝合金管，外径10mm，厚度2mm，4爪式。需提供符合GB/T 6892-2023标准CNAS认证的第三方检测报告。</p> <p>A：滑轮刹车装置，当输液瓶挂上吊杆时，滑轮刹车装置自动刹车，使吊杆不会移动；</p> <p>B：伸缩式升降器，可单手随意调节高度。升降器材质采用高强度优质工程塑料；</p> <p>C：输液吊杆上的升降器配有四支可折叠式的输液挂钩，吊杆下部配有一个固定式挂钩。挂钩材质：优质不锈钢、不易变形，挂钩为圆凸型；</p> <p>D：输液吊杆下端设有限位套；</p> <p>E：输液吊杆材质：采用优质SUS304不锈钢；吊杆高度根据采购人使用科</p>	49.00	套	280.00	13720.00
---	--------	---------------	----	----	---	-------	---	--------	----------

					室楼层高度而设定；吊杆上的定位尺寸根据采购人要求定制。)				
9	病房储物柜	贵州宜尔家居有限公司	福莱港	贵州	1、规格：≥900*500*2600mm 2、材质：实木板材，含水率控制在≤8%，避免变形开裂。禁用含放射性物质或有害挥发物的材料，确保对患者和医护人员无健康风险。 3、环保等级要求：须等于或优于 ENF 级标准，甲醛释放量≤0.025mg/L。需提供 CNAS 认证的第三方检测报告。 4、表面处理：采用环保水性漆或 UV 涂装，符合医院抗菌要求（GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》）。 5、防潮与耐腐蚀：实木需经过防潮处理，背板采用插槽设计保持通风，避免霉变。板材需具备耐酸碱、耐高温特性，适用于频繁消毒的环境。 6、结构稳定性：抗弯强度≥45MPa，抗拉力≥0.65MPa，确保承重能力。 7、燃烧性能等级：≥B1 级。 8、稳定性测试：柜门开合 500 次无松动，承重测试（隔板负载≥15kg）。 9、五金配件：SUS304 不锈钢铰链、SUS304 不锈钢导轨，静音缓冲设计。 10、辅助材料：防潮垫（用于地面接触部分）、玻璃胶（防霉型）、木工胶（无甲醛）。 11、位置：病房	30.00	个	2057.00	61710.00
投标总价				大写		柒拾肆万柒仟玖佰肆拾壹元整			
				小写		747941.00			

注：1、投标供应商总报价不得超过本项目最高限价且不得超过各分项的限价，超过即按无效标处理。

本表中的报价为综合报价，报价应包括但不限于：人工费、材料费、运保费、装卸费、包装费、保管费、所需的配件及辅料费、一装卸费、二次装卸费、规费、利润及税金、利息及其它费用。本次

投标报价为交货期内所有费用的全部报价，除采购人增加采购数量外，以上清单若有缺漏项，由投标商自行补齐，中标后招标方不再增加任何费用。任何有选择的报价将不予接受。

2、本表格式可根据供应商投标情况适当调节。

法定代表人：（签字或印章）

投标单位全称;贵州仁泰净化工程有限公司（公章）

2025 年 7 月 31 日

毕节公共资源交易平台投标专用
1B9BB92AED0A47E3A0AACBA462C5CB71