

(二) 开标一览表（指定格式）

开标一览表

项目名称： 2025 年县级天网工程主城区监控点补点项目

序号	产品名称	规格、型号、技术参数	品牌产地	单价 (元)	数量	投标报价 (元)
1	400 万暖光全彩枪型网络摄像机	DH-IPC-HFW3449M-A-LED 采用 AI ISP 技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 采用超星光级超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认可输出 400 万 (2560×1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps 可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；画面信噪比不小于 50dB，色彩饱和度不小于 120% 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输	大华、浙江杭州	1540	203	312620
2	柱装支架	DH-PFA150 外观颜色：白色； 承重：7.0kg； 安装方式：柱装； 适配机型：请参考选型； 执行标准：Q/DXJ 064-2018	大华、浙江杭州	131	203	26593
3	万向节支架	DH-PFA160 承重：5kg； 安装方式：面装； 旋转角度：/； 执行标准：Q/DXJ064-2018； 材质：铝合金； 适用机型：/； 重量：0.5kg；	大华、浙江杭州	74	203	15022



		颜色：大华白				
4	电源	DH-PFM301 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； 颜色：灰色	大华、浙江杭州	38	203	7714
5	400 万融智能双 光变焦枪型网络 人脸卡口摄像机	DH-IPC-HFW8449DF1-ZRL-IL4 采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯 采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下， 可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构	大华、浙江杭州	2364	9	21276
6	柱装支架	DH-PFA150-SG 外观颜色：银灰色； 承重：7.0kg； 安装方式：柱装； 适配机型：请参考选型； 执行标准：Q/DXJ 064-2018	大华、浙江杭州	131	9	1179
7	万向节支架	DH-PFA160-SG 外观颜色：银色； 承重：5.0kg； 安装方式：面装； 适配机型：护罩、无支架枪机（具体型号以选型为准）； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 产品材质：铝合金	大华、浙江杭州	74	9	666

余鸟



8	电源	DH-PFM301 能效: V5; 认证: CCC; 输入: AC180~260V; 输出: DC12V2A; 颜色: 灰色	大华、浙江杭州	38	9	342
9	400 双光双摄人脸卡口网络摄像机	DH-IPC-MFW8449XS-ZRL-4E2 采用双镜头、独立双舱一体化设计, 内置不少于 1 个云台, 支持双通道互为 180 度夹角监控 通道 1 (细节): 采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器; 通道 2 (全景): 采用不低于 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法, 有效提升检测准确率	大华、浙江杭州	3320	223	740360
10	720 ° 全景摄像机	DH-IPC-EBW83249-VR 内置 4 个 800W, 1/1.8 靶面图像传感器 前端拼接, 内置专用处理器, 分辨率最大可达 3200 万像素 (7680 x 3840), 并在此分辨率下可输出 25fps (P 制) 实时图像。 设备具有 4 颗靶面尺寸为 1/1.8 英寸的 CMOS 图像传感器, 具有 4 个镜头。	大华、浙江杭州	37162	6	222972
11	柱装支架	DH-PFA150 外观颜色: 白色; 承重: 7.0kg; 安装方式: 柱装; 适配机型: 请参考选型; 执行标准: Q/DXJ 064-2018	大华、浙江杭州	131	209	27379

余 勇



12	三维万向节支架	DH-PFA162 承重: 5kg; 安装方式: 面装; 旋转角度: /; 执行标准: Q/DXJ 064-2018; 材质: 铝合金; 适用机型: /; 重量: 0.5kg; 颜色: 大华白	大华、浙江杭州	85	209	17765
13	电源	E060-1A12050006 插墙式电源适配器-AC100V~240V-36W-12V3A-V 级-S042-1A120300HC-Φ 5.5×Φ2.1×10mm-国标	大华、浙江杭州	38	209	7942
14	400 万全彩双目 拼接广角枪型网 络摄像机	DH-IPC-PFW5449-A180-E2-AST 采用双路不低于 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, F1.0 超大光圈镜头 水平视场角: 不小于 190° 垂直视场角: 不小于 60° 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法 支持通用行为分析、人数统计、物品监控 支持在智能事件触发时, 子显示画面显示放大跟踪触发目标, 支持预览和回放, 跟踪时长可设置 支持智能分时复用功能, 可支持设置 10 套智能方案, 不同智能方案可配置不同的智能组合, 可按时间设置自动切换 可通过浏览器设置将画面分为 1+1、1+3、1+5 等多种分屏方式显示, 子显示画面可进行任意大小、位置调节 可根据场景变化, 自动开启或关闭宽动态功能 设备内置 1 个 BNC 接口, 1 个 RS485 接口, 1 路电源返送接口 支持报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 最大支持 256G Micro SD 卡, 内置 MIC, 内置扬声器 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级	大华、浙江杭州	1765	4	7060

余 勇



15	柱装支架	DH-PFA150 外观颜色：白色； 承重：7.0kg； 安装方式：柱装； 适配机型：请参考选型； 执行标准：Q/DXJ 064-2018	大华、浙江杭州	131	4	524
16	万向节支架	DH-PFA160 承重：5kg； 安装方式：面装； 旋转角度：/； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 材质：铝合金； 适用机型：/； 重量：0.5kg； 颜色：大华白	大华、浙江杭州	74	4	296
17	电源	DH-PFM301 能效：V5； 认证：CCC； 输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A； 颜色：灰色	大华、浙江杭州	38	4	152
18	400 万融智能极光球机	DH-SD-8A1430-HNF-FDA-D3EK 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数统计 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情；支持添加 5 个人	大华、浙江杭州	7414	7	51898

余 勇



		脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持 1 万人脸底库的人脸比对 支持快速智能切换,当更换智能模式时样机不重启,新智能使能后即可生效 支持 30 倍光学变倍, 16 倍数字变倍 采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器, 双 sensor 架构 支持极光效果,最低照度 彩色: 0.0002Lux@F1.6; 黑白: 0.0001Lux@F1.6; 支持 H.265 编码, 实现超低码流传输 柔光双色补光, 内置 250 米红外灯+80 米白光灯补光, 采用倍率与补光灯功率匹配算法, 补光效果更均匀 水平方向 360° 连续旋转, 垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视, 无监视盲区 支持 300 个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径 可根据不同的场景设置不同的变倍预置位, 可设置不同的智能场景进行巡航检测 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 内置 2 路报警输入和 1 路报警输出, 支持报警联动功能 内置 2 个风扇, 可对内部过行循环通风, 可根据不同的场景设置不同的变倍预置位, 可设置不同的智能场景进行巡航检测。 支持快速智能切换,当更换智能模式时不重启,新智能使能后即可生效 支持 IP66 防护等级, 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 支持 DC36V±25%宽电压输入 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4, 支持 GB35114 A 级				
19	柱装支架	DH-PFA150 外观颜色: 白色; 承重: 7.0kg; 安装方式: 柱装; 执行标准: Q/DXJ 064-2018	大华、浙江杭州	118	7	826

余鸟



20	球机吊装支架	DH-PFB300C 承重: 7kg; 安装方式: 吊装; 执行标准: Q/DXJ 064-2018; 材质: 铝合金; 重量: 0.75kg; 颜色: 白	大华、浙江杭州	85	7	595
21	云存储元数据服务器	DH-CSS9100IA-MVE2-HW 主处理器: 2 颗 Intel 4210 10 核 2.20 GHz 处理器; 操作系统: 欧拉系统; 控制器: 单控制器; 高速缓存: 64GB DDR4; 电源冗余: 1+1 冗余电源; RAID 控制器: 带 2G 缓存 RAID 卡; 网络接口: 8 个千兆数据电口; VGA 接口: 1 个; USB 接口: USB2.0 接口: 2 个 (后部 2 个) USB3.0 接口: 3 个 (前部 2 个, 内部 1 个); 硬盘个数: 标配: 2 块 3.5 英寸 SATA 2TB 企业级机械硬盘 2 块 2.5 英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘; 供电方式: 550W, CRPS 白金级能效; 功耗: 满负荷小于 450W; 工作温度: +10℃~+35℃; 工作湿度: 40%~70%RH (无凝结); 储存温度: -40℃~+55℃; 储存湿度: 非运行时 95%, 于 25° C 至 30° C 温度下不凝结; 工作海拔: ≤2000m; 安装方式: 标准 19 英寸机架式安装 云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能, 支持包括快速校验、深度校验等 20 种数据自动校验策略和 10 种自动修复策略。支持将数据校验	大华、浙江杭州	75742	2	151484



余 勇

	和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。 同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持 15 种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持 6 种不同盘位，包括 12/24/36/48/72/84 盘位；同时支持 11 种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括 1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持 CMR 盘和 SMR 盘；同时支持 3 种异构 CPU 扩容节点，包括 X86 CPU（包含海光 CPU）、鲲鹏 ARM CPU、龙芯 CPU 节点；同时支持 5 种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS 系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差 20 倍时，也支持容量负载均衡。				
--	--	--	--	--	--



余 勇

毕节公共资源交易平台投标专用
78469B4E5AB54D39A789851EBD7F8E14

22	云存储数据存储节点	DH-CSS7348S-VRE 外形规格：6U 机架； 产品尺寸：带挂耳：482.6mm × 261.4mm × 736.5mm（宽×高×深）； 主处理器：高性能六核处理器； 操作系统：国产欧拉系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：16GB DDR4 主频 2666MHz； 电源冗余：1+1 冗余电源； 网络接口：8 个千兆数据电口； eSATA 接口：1 个； RS-232 接口：1 个； USB 接口：2 个 USB 3.0 接口，2 个 USB 2.0 接口； 硬盘个数：标配内置 1 块 512G 企业级固态硬盘最大支持 48 个 2.5"或 3.5"的 SATA 硬盘或者 SAS 硬盘； 供电方式：1200W；100V~240V 交流，50/60Hz，支持热插拔； 功耗：不大于 800W（含硬盘）； 工作温度：0℃~+45℃； 工作湿度：10%~80%RH（无凝结）； 储存温度：-20℃~+70℃； 储存湿度：5%~90%RH（无凝结）； 工作海拔：-60m~2000m； 机箱：整机完全自主设计。采用 1.2mm 的加厚热镀锌钢板；高精度铝合金滑道；自主专利的抽拉式硬盘架。； 净重：36kg（不含外包装，不含硬盘）； 毛重：75kg； 安装方式：标准 19 英寸机架式安装	大华、浙江杭州	82362	5	411810
23	6T 硬盘	ST6000NM019B、ST10000NM017B	大华、浙江杭州	1445	40	57800

余 勇



	10T 硬盘	单盘容量：6TB；10TB 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA	大华、浙江杭州	2137	260	555620
24	云存储容量授权 (1TB)	DH-CSS-SCN 存储容量管理功能：支持对所有存储节点、所有硬盘资源虚拟化成为统一的存储空间，支持存储容量资源的统一管理，支持集群存储容量动态扩容；支持集群热备容量管理；； 存储容量分配功能：支持为不同存储用户分配不同的存储空间和创建不同的资源池；支持灵活修改资源池属性，支持对分配的资源池容量在线扩容；； 存储容量回收功能：支持文件删除立即回收存储容量；支持文件过期自动回收存储容量；支持生命周期紧急覆盖策略下对用户空间容量进行回收，保证新业务数据持续写入，业务不中断；	大华、浙江杭州	60	1440	86400
25	汇聚交换机	DH-S5500-48GT4XF-A 千兆以太网 交换机、48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口、2 个万兆 SFP+口、背板带宽不低于 598Gbps/5.98Tbps、包转发率不低于 252Mpps、传输速率 10/100/1000Mbps、应用层级三级、MAC 容量不低于 32K，包含两个万兆光模块	大华、浙江杭州	10498	1	10498
26	光缆线	通信用室外型 4 芯光缆 4 芯	国标、中国大陆	7805	21	163905
27	光缆线	通信用室外型 8 芯光缆 8 芯	国标、中国大陆	8290	11	91190



28	光缆线	通信用室外型 12 芯光缆 12 芯	国标、中国大陆	8831	6	52986
29	光缆线	通信用室外型 24 芯光缆 24 芯	国标、中国大陆	9624	4	38496
30	光缆线	通信用室外型 96 芯光缆 96 芯	国标、中国大陆	19373	4	77492
31	光缆线	通信用室外型 216 芯光缆 216 芯	国标、中国大陆	39370	10	393700
32	光缆线	通信用室外型 4 芯光缆 4 芯	国标、中国大陆	7805	8	62440
33	光缆线	通信用室外型 8 芯光缆 8 芯	国标、中国大陆	8290	7	58030
34	光缆线	通信用室外型 12 芯光缆 12 芯	国标、中国大陆	8831	6	52986
35	光缆线	通信用室外型 24 芯光缆 24 芯	国标、中国大陆	9624	2	19248
36	光缆线	通信用室外型 36 芯光缆 36 芯	国标、中国大陆	13467	1	13467
37	网线	超五类非屏蔽双绞线 HSYV-5E 4x2x0.51 CAT5E	国标、中国大陆	3	18680	56040
38	电力电缆	2.5mm ² 平方铝芯护套线 BLVVB\2*2.5mm ²	国标、中国大陆	8.6	39680	341248
39	电力电缆	1mm ² 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套软电缆 ZRC-RVV-0.6/1KV 2*1mm ²	国标、中国大陆	5	42660	213300
40	插片式 PLC 光分 路器	插片式 1*4 SC/UPC 全带宽插片式 PL1 ×4 带 SC/UPC 法兰	上海屹扬通信、中 国上海	21	12	252
41	插片式 PLC 光分 路器	插片式 1*8 SC/UPC 全带宽插片式 PLC1 ×8 带 SC/UPC 法兰	上海屹扬通信、中 国上海	28	4	112

余 勇



42	96 芯免跳接光缆交 接箱	光缆交接箱 96 芯 1100×600×360 室外落地式安装	中科通信、浙江金华	656	8	5248
43	288 芯免跳接光缆交 接箱	光缆交接箱 96 芯 1400×800×400 室外落地式安装	国标、中国大陆	1410	1	1410
44	12 芯熔配一体化模 块	12 芯 SC 纤盘 SC	中天科技、江苏省如东县河口镇	66	80	5280
45	监控杆（3m 钢结构 杆件）	3 米监控杆 立杆高度 3m，支臂长度 0.9m	贵州西一交安光电、中国贵州	1785	30	53550
46	监控杆（4m 钢结构 杆件）	4 米监控杆 立杆高度 4m，支臂长度 0.9m	贵州西一交安光电、中国贵州	2231	3	6693
47	监控杆（6m 钢结构 杆件）	6 米监控杆 立杆高度 6m，支臂长度 0.9m	贵州西一交安光电、中国贵州	2559	2	5118
48	室外监控箱（201 不 锈钢材质）	室外不锈钢监控箱 450×480×200	国标、中国大陆	289	195	56355
49	室外型 GPON ONU	5506-04-P1 GPON ONU, 1 个 pon 口，4 个电口	烽火、湖北武汉	386	195	75270
50	单相交流电源防 雷 器（SPD）	CETC-20 AVS-20/385 工作电压 220V，标称放电电流（8/20us）10KA，最大放电电流（8/20us）20KA	重庆市中国电子科技	59	195	11505
51	安装加长臂	加长支臂 包括抱杆安装及墙壁安装两种方式，含材料费。抱杆安装时，含抱箍及底座固定、支臂安装；墙壁安装时，含膨胀螺栓及支臂安装	贵州西一交安光电	197	372	73284
52	8 位机柜 PDU	CAN-CW8-25A-1.0GD CAN-CW8-25A-1.0GD	深圳昌遂、中国深圳	236	4	944

余 鸟



53	ODF 架 72 芯子架 满配	72 芯光纤配线箱 满配含法兰盘、尾纤	上海屹扬通信、中 国上海	210	2	420
54	机柜	19 英寸标准机柜 2200×600×800mm 2200×600×800mm	上海屹扬通信、中 国上海	3150	1	3150
55	OLT 业务板	烽火 GCOB 业务板 16 口	烽火、湖北武汉	8472	1	8472
56	OLT 光模块	FH-PON-GP-20C CLASS C+	烽火、湖北武汉	726	16	11616
交货期		自合同签订之日起 100 个日历天内完成供货、安装调试等工作。				
质保期		质保期：1 年，项目运行后进入质保期。				
优惠及其它		/				
投标报价合计				大写：肆佰陆拾玖万元		
				小写：4690000.00 元		
投标申明：/						

注：1. 投标报价合计应与“投标函”中投标总价一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。

2. 有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应载明。

3. “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

供应商名称（盖章）：贵州省广播电视信息网络股份有限公司织金县分公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：余 勇

投标日期：2025 年 06 月 23 日

