

(二) 报价一览表

项目名称：独山县玉水幼儿园设备采购项目

项目编号：GZWS-2025-6033

序号	产品名称	品牌、产地	规格型号、技术参数	数量	单位	投标报价 (元)
洗消间（毛巾、碗筷）						
1	洗衣机	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：10kg 技术参数： 1、箱体材质：镀锌钢板； 2、使用方式：全自动洗衣程序：标准，快洗，单脱水排水方式：下排水； 3、能效等级：二级； 4、内桶材质：不锈钢； 5、显示屏类型：LED； 6、附加功能：自动断电，预约； 7、控制方式：电子； 8、产品类型：波轮洗衣机； 9、电机类型：定频电机； 10、顶开式堆码层数极限：4层；尺寸：515x525x920mm（±10mm）； 11、脱水功率：≥400W；洗涤功率：400W；洗涤公斤量：≥8kg；脱水公斤量：≥8kg；高转速：680转/分钟	3	台	6840.00



2	毛巾消毒柜	品牌：鑫美厨 (产地：山东滨州)	规格型号：1400*650*1600mm (±10mm) 双开门 技术参数： 1、整体高密度发泡，保温层厚度 3.5cm, 保温效果好 2、自动进水，自带缺水断电的保护功能，防干烧，使用更安全可靠。 3、304 不锈钢材质电热管，纯铜蒸汽帽 4、新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠 5、六螺栓大合页，更牢固耐用 6、箱体两侧均有支承筋条，经久耐用，不变形。 7、智能控制触控屏，定时控温功能装置，自由调节温度和时间，更节省时间，更省心。 8、高效节能，操作简便	1 台	6600.00
3	碗筷消毒柜	品牌：明盛 (产地：广州顺德)	规格型号：1200*500*1800mm (±10mm) 双开门 技术参数： 1、远红外电热管，加热温度超过 125℃； 2、高温热风 360 度立体循环，直达橱柜的每一个角落，实现彻底消毒，健康无忧 3、国际化设计，全不锈钢制造 4、高品质不锈钢层架，易于存放物品和清洁； 5、消毒清洁存储空间大，可同时容纳不同餐具如盘、碗等餐具进行消毒 6、内外均采用不锈钢结构，坚固耐用，耐腐蚀，使用寿命长 7、柜体高大，储物容量大，柜体全部采用不锈钢材质	2 台	13600.00

4	保洁柜	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*500*1800mm (±10mm) 技术参数： 接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	4	台	18000.00
5	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*600*800+150mm (±10mm) 技术参数： 接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 $\varnothing 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道 (洗碗、洗毛巾)	4	套	11520.00
6	碗箱	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	型号规格：550*600*450mm (±10mm) 技术参数： *整体采用 SUS304 不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；	6	个	6480.00
7	餐具	品牌：北盛 (产地：彩塘)	规格型号：碗直径 140mm (±10mm) 技术参数：食品级 304 材质，配套小碗，勺子，筷子，水果盘	6	套	19200.00
8	排风系统	品牌：深速洁 (产地：深圳)	规格型号：1400*400*1000mm (±10mm) 技术参数：油烟抽排净化一体机，净化效果 95%	1	套	26000.00

9	烧水器	品牌：鲁汇 (产地：山东滨州)	规格型号：1080*760*1480mm (±10mm) 技术参数：整机采用不锈钢，内档采用 304 不锈钢。带 3 级过滤器	1	台	9800.00
烹饪、操作间						
10	双层工作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*700*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	3	套	6840.00
11	抽排油烟系统	品牌：深速洁 (产地：深圳)	规格型号：3100*1300*930mm (±10mm) 技术参数：油烟抽排净化一体机，净化效果 95%	1	套	116000.00
12	换气扇	品牌：九州 (产地：顺德)	规格型号：400*400 mm (±10mm) 技术参数：九州 350W	2	台	1760.00
13	调料台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：500*1000*1250mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	3	台	14730.00
14	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	4	套	9920.00

15	蒸饭柜	品牌：鑫美厨 (产地：山东滨州)	规格型号：1400*650*1700mm（±10mm） 技术参数：1、整体高密度发泡，保温层厚度3.5cm，保温效果好 2、自动进水，自带缺水断电的保护功能，防干烧，使用更安全放心。 3、304 不锈钢材质电热管，纯铜蒸汽帽 4、新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠 5、六螺栓大合页，更牢固耐用 6、箱体两侧均有支承筋条，经久耐用，不变形。 7、智能控制触控屏，定时控温功能装置，自由调节温度和时间，更实用省心。 8、高效节能，操作简便	1	台	6800.00
16	电炒锅	品牌：明磁 (产地：佛山)	规格型号：1000*1100*800+400mm（±10mm）666 技术参数：全中文显示，集成数字电表功能，采用美国工业级cpu处理器，真正的数字技术；采用德国英飞高频SK4 系列IGBT，行业最高配；日本红宝石电容，三星电阻，拥有二级电路保护系统；恒功率输出,20*2KW/380V；304 板材，面板1.2mm，侧板1.2mm，锅具3.0mm厚。	1	台	7200.00
17	明厨亮灶系统	品牌：海康威视 (产地：浙江杭州)	规格型号：24 个 技术参数：支持POE供电，高清白光全彩，最高分辨率可达（2048*1536），H.265 编解码存储减半，ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控，采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离最远可达30 米。支持音频输入，输出/报警。3D数字降噪。	1	套	86000.00
水果间						

18	刀具消毒柜	优帝斯（产地：山东滨州）	规格型号：460*95*610mm（±10mm） 技术参数：不锈钢机身，无磁不锈钢；中温热风循环+紫外线+臭氧消毒；可同时对刀具，菜砧消毒；可定时可控温，220V/600W	台	1	7200.00
19	空调	品牌：海尔 （产地：山东青岛）	规格型号：内机 910*300*195（±10mm） 技术参数： 1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W(200-4350)额定制热量：≥4650W(200-5780) 2、额定电压:220V/ 3、额定频率:50Hz 4、制冷功率：≥840W(80-1550)制热功率：≥1280(80-1990) 5、空调类型:挂壁式循环风量：700m³/h 能效比(AER):4.50室外最大输入电流：9.5A室外最大输入功率：1950W制冷剂种类/充注量：R32/670g室内机噪音 dB(A)：18-35-41(低-高-较高)	台	1	3000.00
20	盆池	品牌：鹏达 （产地：山东滨州）	规格型号：1800*700*800+150mm（±10mm） 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星罗博星用 Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	套	1	2880.00
21	菜刀	品牌：十八子作 （产地：广东阳江）	规格型号：330*100 mm（±10mm） 技术参数：/（根据采购人要求定制）	把	2	280.00
22	菜板	品牌：十八子作 （产地：广东阳江）	规格型号：直径 500mm（±10mm） 技术参数：松木砧板	个	2	280.00

23	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1500*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚，下面有门	套	1	3200.00
面点间						
24	和面机	品牌：冠鹰 (产地：济南)	规格型号：415*530*750mm (±10mm) 技术参数：多功能搅拌和面，最大 15kg 面	1	台	7200.00
25	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采 用 $\varnothing 51 \times 1.2$ mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板； 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	1	套	2480.00
26	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚	2	套	7600.00
27	三层烤箱	品牌：泓锋 (产地：佛山)	规格型号：1200*800*1500mm (±10mm) 技术参数：1、升级双玻璃可视窗，美观大方，方便观察； 2、微电脑控制器，烤箱表面做封釉处理； 3、加热管效率高，升温快，304#材质； 4、全系列配有电子式智能超温模块，相比传统限温器更精准；	1	台	12000.00

			5、后排烟隔板夹层设计，防止箱内温度快速抽走； 6、规格：电压 380v/50Hz，0-380°，功率 19.8 千瓦，1240*860*1800			
28	切绞肉机	品牌：正元 (产地：江苏苏州)	规格型号：509*390*750mm (±10mm) 可拆卸刀片清洗方便，电机功率 2.2KW	台	1	6800.00
29	空调	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：内机 910*300*195 (±10mm) 技术参数：1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W (200-4350) 额定制热量：≥4650W (200-5780) 2、额定电压：220V/ 3、额定频率：50Hz 4、制冷功率：≥840W (80-1550) 制热功率：≥1280 (80-1990) 5、空调类型：挂壁式循环风量：700m³/h 能效比 (APF)：4.30 室外最大输入电流：9.5A 室外最大输入功率：1950W 制冷剂种类/充注量：R32/670g 室内机噪音 dB (A)：18-35-41 (低-高-较高)	1	台	3000.00
30	压面机	品牌：日州 (产地：广州)	规格型号：580*420*900mm (±10mm) 技术参数：1、生产能力：25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组，有 3mm、5mm 规格刀组可选。	1	台	3800.00
储藏间						
31	货架	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*500*1600mm (±10mm) 3 层 小 380*270*130mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条形焊	8	个	15040.00

			接, 衡量宽度>80mm, 脚用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 下加可调节子弹脚。				
32	干货收纳箱	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 大 450*310*160mm ($\pm 10\text{mm}$) 技术参数: 大 10 个, 小 18 个	18	个	2610.00	
34	不锈钢储藏柜	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 1200*500*1600mm ($\pm 10\text{mm}$) 技术参数: 接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚	2	个	10400.00	
35	米柜	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 50L 技术参数: 1、整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 3、并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4、配置不锈钢可调节子弹脚。	3	个	9600.00	
更衣室							
36	衣柜	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 500*500mm ($\pm 10\text{mm}$) 技术参数: 接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制作台面, 1.2mm 厚星斗, 立柱采用 $\phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管焊接打磨处理, 调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板; 配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	2	个	4560.00	
37	洗手池	品牌: 鹏达 (产地: 山东滨州)	规格型号: 500*500*800mm ($\pm 10\text{mm}$) 技术参数: 3 层接触面 304 板材, 标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条	1	个	1500.00	

				形焊接，衡量宽度>80mm，脚用Φ38x1.0mm不锈钢圆管，下加可调节子弹脚。			
粗加工间							
38	货架	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*500*1600mm (±10mm) 2 层 技术参数：3 层接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制层架间隔条用不锈钢折成条形焊接，衡量宽度>80mm，脚用Φ38x1.0mm 不锈钢圆管，下加可调节子弹脚。	3	个	5640.00	
39	风幕机	品牌：美的 (产地：广东佛山)	规格型号：900*261*235mm (±10mm) 技术参数：功率 250w，风速 14.5 (m/s)	3	台	4800.00	
40	洗菜池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：600*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	3	套	5640.00	
41	洗肉池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：600*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	3	套	5640.00	
42	洗抹布池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：600*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	1	套	1880.00	

细加工间					
43	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1800*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚	2 套	7600.00
44	冰柜	品牌：星星 (产地：广东)	规格型号：226L (双开门) 技术参数：卧室，数字温控，全铜盘管，品牌压缩机，无氟设计，绿色环保，超厚节能 保温层，防冷量外泄，内外箱全不锈钢，自动除霜功能，可拆装门封条，可更换式弹 簧铰链，防凝露设计，宽气候带运行，加长加宽天梯，制冷方式：直冷，制冷剂	1 台	3320.00
45	菜刀	品牌：十八子作 (产地：广东阳江)	规格型号：330*100 mm (±10mm) 技术参数：/ (根据采购人要求定制)	4 把	560.00
46	菜板	品牌：十八子作 (产地：广东阳江)	规格型号：直径 500mm (±10mm) 技术参数：松木砧板	4 个	560.00
47	冷藏思门 大冰箱	品牌：星星 (产地：广东)	规格型号：400L 技术参数：数字温控，全铜盘管，品牌压缩机，无氟设计，绿色环保，超厚节能，保温 层，防冷量外泄，内外箱全不锈钢，自动除霜功能，可拆装门封条，可更换式弹簧铰 链，防凝露设计，宽气候带运行，加长加宽天梯，搁架层数：4 层，框脚类型：框脚类 型：4 寸万向脚轮，40GP 装箱数量：≥18 个，温度范围：-15℃~4℃，制冷方式：直冷，制 冷剂 R404A (R22)，电源 220V/50HZ。	2 台	9800.00

48	砧板消毒柜	品牌：优帝斯 (产地：山东滨州)	规格型号：460*95*610 技术参数：不锈钢机身，无磁不锈钢；中温热风循环+紫外线+臭氧消毒；可同时 对刀具，菜砧消毒；可定时可控温，220V/600W	1	套	6600.00
出餐间						
49	空调	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：内机 910*300*195 (±10mm) 技术参数：1、挂式 1.5 匹：额定制冷量：≥3500W (200-4350) 额定制热量：≥ 4650W (200-5780) 2、额定电压：220V/ 3、额定频率：50Hz 4、制冷功率：≥840W (80-1550) 制热功率：≥1280 (80-1990) 5、空调类型：挂壁式循环风量：700m³/h 能效比 (APF)：4.12304 9.5A 室外最大输入功率：1950W 制冷剂种类/充注量：R32/670g 室内机噪音 dB (A)： 18-35-41 (低-高-较高)	1	台	3000.00
50	配餐台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800 (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，脚为不锈钢 管，配可调节子弹脚	2	套	3160.00
51	送餐车	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：900*490*870mm (±10mm) 小 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，底部配有万向静音轮；	6	辆	8880.00

52	空气能	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：1130*345*855mm (±10mm) 技术参数：1、制热工况：制热量 (A7 W55) 10KW 2、制热功率：45KW 3、最大输入功率 3.55KW 4、最大输入电流 16.5A 5、电源 220V ~/50Hz 6、出风方式 侧出风 7、单台风机风量 4000m³/3h 8、水泵最小流量 1.72m³/3h 9、水路接口尺寸G1 10、噪声 55dB (A)	1	个	58800.00
教室厨房						
53	抽油烟机	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：895*960 mm (±10mm) 技术参数：1、电源：220V -/50Hz 2、瞬吸风量：20m³/min 3、最大静压：410Pa 4、照明功率：2W 5、油脂分离度：≥92% 6、主电机额定输入功率：258W 7、整机额定输入功率：260W 8、噪声 (半消声室噪声)：63dB	1	台	3800.00

			9、瞬时气味降低度：≥60% 10、工作风量：10m³/min 11、工作噪声：66dB			
54	盆池	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*700*800+150mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，1.2mm 厚星斗，立柱采用 Φ51*1.2mm 不锈钢管焊接打磨处理，调节脚采用全钢脚。星斗配置残渣虑水板；配置不锈钢下水器及防异味塑料下水管道	1	套	2480.00
55	操作台	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1200*800*800mm (±10mm) 技术参数：接触面 304 板材，标厚 1.2mm 不锈钢制作台面，台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固，后板、侧板、层板、0mm，脚为不锈钢管，配可调节子弹脚	1	个	2800.00
56	餐具消毒柜	品牌：明盛 (产地：广州顺德)	规格型号：1815*1160*480 mm (±10mm) 技术参数：高温消毒	1	台	5800.00
其他						
57	地沟板	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：250*580*20 技术参数：201	30	米	9000.00
58	挡鼠板	品牌：鹏达 (产地：山东滨州)	规格型号：1000*400*20mm (±10mm) 技术参数：201	15	块	7500.00
59	木质桌	品牌：童飞家具 (产地：山东临沂)	规格型号：1200mm*600mm*500mm (±10mm) 技术参数：橡木	50	套	44000.00

60	打餐桌	品牌：童飞家具 (产地：山东临沂)	规格型号：1200mm*600mm*500mm (±10mm) 技术参数：橡木	6	套	4260.00
61	圆桌	品牌：童飞家具 (产地：山东临沂)	规格型号：1200*600*760mm (±10mm) 技术参数：松木	2	套	3760.00
62	床	品牌：童飞家具 (产地：山东临沂)	规格型号：1380*600*340 (±10mm) 技术参数：橡木	70	张	96600.00
63	5匹柜式空调	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：内机 1880*350*600mm (±10mm) 技术参数：1、5匹柜式空调：制冷量 (kW)：12.2 (1.8-14.7) 2、制冷额定功率 (kW)：4.3 (0.5-6.0) 3、制热量 (kW)：13.7 (1.8-17.2) 4、制热额定功率 (kW)：4.05 (0.5-5.0) 5、电热功率 (kW)：3.5 6、能效等级：3 7、室内机/室外机噪音 (dB (A))：39-48-52/59	9	套	81000.00
64	3匹柜式空调	品牌：海尔 (产地：山东青岛)	规格型号：内机 1765*302*506mm (±10mm) 技术参数：1、3匹柜式空调：制热量 7500W 2、制冷量 7500W 3、循环风量 1300m³/h 4、最大制冷功率 2800W 5、最大制热功率 2800W 6、内机噪音 55dB (A)	6	套	45000.00

			7、除湿量 2.1kg/h				
65	1.5匹挂式空调	品牌: 海尔 (产地: 山东青岛)	规格型号: 内机 910*300*195 (±10mm) 技术参数: 1、挂式 1.5 匹: 额定制冷量: ≥3500W (200-4350) 额定制热量: ≥4650W (200-5780) 2、额定电压: 220V/ 3、额定频率: 50Hz 4、制冷功率: ≥840W (80-1550) 制热功率: ≥1280 (80-1990) 5、空调类型: 挂壁式循环风量: 700m³/h 能效比 (APE): 4.30 室外最大输入电流: 9.5A 室外最大输入功率: 1950W 制冷剂种类/充注量: R32/670g 室内机噪音 dB (A): 18-35-41 (低-高-较高)	4	套	12000.00	
66	教学一体机	品牌: 鸿合 (产地: 广东深圳)	规格型号: 1483.9*919.6*103.6mm (±10mm) 技术参数: 1、★LED液晶屏体: A规屏, 显示尺寸 ≥65 英寸 2、物理分辨率: 3840×2160 可无损播放 4K 视频 3、交互平板屏体色彩覆盖率不低于 90%; 4、交互平板屏体最高灰阶 256 灰阶 5、交互平板采用金属材质, 屏幕采用防眩光钢化玻璃保护, 厚度 ≤3.2mm, 雾度 ≤8%; 6、交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃, 硬度可达莫氏 7 级, 高于石墨 1-9H 硬度。 7、红外触控技术, 在双系统下均支持不少于 20 点触控及同时书写; 触摸高度 ≤2mm; 最小识别直径 ≤2mm, 书写延迟速度 ≤15ms; (须提供 CMA 或 CNAS 认证检测机构	6	台	54000.00	

			出具的检测报告并加盖厂家公章)			
67	门禁系统	品牌：海康威视 (产地：浙江杭州)	8、交互平板具备抗强光干扰，在≥400K LUX照度的光照下保证书写功能正常 规格型号：800*1000*230mm mm (±10mm) 2 门 技术参数：304 不锈钢材质，红外感应 、防夹防撞防尾随，防冲撞延时自动复位，语音播报，室外防水	1	套	20000.00
合同履行期限						
合同签订 30 日内完成供货并安装完毕。						
采购人指定地点。						
优惠及其他						
人民币大写： 玖拾八万八仟陆佰 元 (人民币小写： 988600 .00 元)						
投标总价						
投标申明：我公司完全响应采购文件及采购人要求。						

注：1. “投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致，如不一致，以开标一览表合计金额为准。
2. 有关投标价优惠折扣应载明。



供应商名称（盖章或CA电子公章）： 贵州天能涌泉商贸有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖私章）：
投标日期：2025年 07 月 28 日

