

荔波县玉屏街道 2025 年乡村旅游项目 采购合同

采购单位（甲方）荔波县人民政府玉屏街道办事处
供应商（乙方）贵州万玛贸易有限公司

为保护供需双方合法权益，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，荔波县人民政府玉屏街道办事处作为采购方，通过公开招标方式开展“荔波县玉屏街道 2025 年乡村旅游项目”采购工作。乙方经法定招标程序中标成为本项目供货方。依据《中华人民共和国民法典》关于合同订立的相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，双方就项目采购事宜协商一致，特订立本合同，以明确双方权利义务。

第一条 主要内容：主要建设内容为：采购电器设备，包括 1.5P 风管机、分体式空调、风管机及空调铜管；还有投影仪、洗衣机、分体式洗烘机、消毒柜、留样柜、制冰机、微波炉、打印机、迷你小冰箱、吹风机等。安防监控类：涵盖摄像头、监控显示器、硬盘录像机、交换机、电源线、电源插板。家具与装饰物品：大理石组合柜、实木收银台、早餐桌、休息桌椅、多种材质沙发、实木茶桌及配套座椅、床、床垫、布草用品等。以及双层窗帘、电动窗帘系统、淋浴花洒套装、卫生间防水帘、马桶、洗手盆等卫浴用品。

以上设备规格、数量详见附件：荔波县玉屏街道 2025 年乡村旅游项目采购清单（附后）。

第二条 合同金额



合同总金额（含运输费、装卸车费及税金）为人民币：贰佰零玖万零叁拾玖元肆角（小写¥2090039.40）。

第三条 付款方式

1、项目资金拨付根据县财政局、县乡村振兴局、县发展和改革委员会、县民宗局、县农业农村局、县林业局、县水务局《关于印发荔波县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则（试行）的通知》（荔财字〔2021〕34号）等文件规定，项目签订合同后，预付30%（627011元）货款，余下货款按供货进度进行拨付，但需抵扣预付款后方可拨付余下资金。项目完成全部货物采购并送到指定位置、安装调试完毕且确认无质量问题后，乙方报请甲方组织验收，经甲方验收合格后付清项目余款。

第四条 交货地点、时间及其他事项

甲方应在提货前一个月内确定交货时间及地点提供给乙方，以便乙方准备装车及运输。

1、交货地点：具体地点由甲方指定。

2、交货时间：2025年6月8日至2025年8月8日，具体每批运送时间、数量由甲、乙双方协商确定。

3、按合同物资明细表进行采购物资，采购不足的物资按中选单价相应扣减。

第五条 验收方法

1、物资运送到达后，由甲方组织相关部门的人员对物资进行验收，剔除破损残次物资后，数量以实际验收为准。



2、每批运送的物资，乙方务必提供等同数量物资的产品合格证明给甲方。同时，乙方还需提供营业执照、法人身份证复印件，被授权人身份证复印件等相关资质证件的复印件给甲方，以便甲方备案。

第六条 双方的权利及义务

质量保证期内服务要求，乙方应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用期间遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议；电话方式解决不了的，乙方应当提供现场指导。

(1) 甲方有权监督乙方落实合同，指定具体负责人，提供采购的物资。

(2) 乙方所采购的物资品种、型号、规格质量不符合合同规定的，乙方有责任包换，并承担调换或者退货而支付的实际费用，乙方不能调换的，按不能交换处理。

(3) 乙方确保整体质保三年（空调质保5年）且不得低于厂家质保。

第七条 违约责任

乙方逾期交货的，向甲方偿付逾期交货货款总值 3% 违约金；甲方无正当理由拒绝接货的，向乙方偿付逾期提货的 3% 违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养费用。

第八条 不可抗力

甲、乙双方的任何一方因不可抗力因素导致不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得相关机关的证明文件后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。



第九条 纠纷处理

本合同所涉及的物资在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲、乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关规定进行处理。

1. 双方协商解决（√）；
2. 向授权公司投诉（ ）；
3. 向荔波县政府采购管理办公室投诉（ ）；
4. 提请仲裁（ ）；
5. 向荔波县人民法院提起诉讼（√）。

第十条 补充条款

1、若发生合同纠纷，双方应当及时协商解决；协商不成时，任何一方均可申请法律仲裁。

2、如有未尽事宜，须经双方协商补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同自双方签字（盖章）后生效，共一式四份，甲方持二份，乙方持一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：



法定代表人：



或授权委托代理人签字：

乙方（盖章）：



法定代表人：

蔡云

或授权委托代理人签字：

2025年6月8日

2025年6月8日



附件：荔波县玉屏街道 2025 年乡村旅游项目采购清单（共 103 项）

序号	名称	规格、参数	数量	单位	备注
1	1.5P 风管机	(1) 冷暖类型：冷暖电辅 (2) 空调匹数：1.5P (3) 适用面积：10-20 m² (4) 制冷量：约 3500W (5) 制热量：约 4000W (6) 最大输入功率：1900W (7) 循环风量约 600 (m³/h) (8) 室内机噪音：23-35dB (9) 室外机噪音：≤50dB (10) 电源性能：220V/50Hz (11) 室内机尺寸：约 700*200*500mm (12) 室外机尺寸：约 800*600*300mm (13) 室内机质量：≤20kg (14) 室外机质量：≤30kg	35	台	
2	分体式空调	用于员工休息室小空调。 (1) 冷暖类型：冷暖电辅 (2) 空调匹数：大 1.5P (3) 适用面积：10-20 m² (4) 制冷量：约 3500W (5) 制热量：约 4000W (6) 最大输入功率：1900W (7) 循环风量：约 600 (m³/h) (8) 室内机噪声：23-35dB (9) 室外机噪声：≤50dB (10) 电源性能：220V/50Hz (11) 室内机尺寸：约 700*200*500mm (12) 室外机尺寸：约 800*600*300mm (13) 室内机质量：≤25kg (14) 室外机质量：≤25kg，防水等级至少达到 IPX4	2	台	员工休息室
3	风管机	(1) 名称：5P 风管机 (2) 颜色：白色 (3) 产品类型：风管机 (4) 冷暖类型：冷暖电辅 (5) 变频/定频：定频 (6) 制冷量：5000 瓦 (7) 制冷功率：1000 瓦 (8) 电源电压：220 伏特 (9) 内机尺寸：约 600*600*400mm	2	台	
4	空调铜管	纯铜管含焊接布管和电缆线材及安装。每个房间 16 米，共计 33 个房间	528	米	



5	投影仪	(1) 操作系统: 支持 Android 系统 (2) 处理器: 1.5GHz (64 位 4 核) (3) 分辨率: 1080P (1920x1080) (4) 亮度: 4500 流明 (5) 光源类型: LED 灯、超高压泵灯、激光光源、HLD 光源 (6) 投影方式: 正投、侧投、背投 (7) 梯形校正: 支持 (8) 功耗: 20W (9) 重量: 约 2kg (10) 配备幕布 2.170*1.23 米	33	台	
6	洗衣机	(1) 类别: 洗烘一体 (2) 自动化: 全自动 (3) 开门方式: 前开式 (4) 排水方式: 下排水 (5) 控制方式: 电脑控制 (6) 内筒材质: 不锈钢 (7) 箱体材质: 钢板 (8) 能效等级: 一级能效 (9) 电机类型: 变频电机 (10) 洗涤容量: $\geq 10\text{kg}$ (11) 脱水容量: $\geq 10\text{kg}$ (12) 标准用水容量: 约 70L (13) 干衣功能: 烘干 (14) 预约功能: 有 (15) 智能保护: 自动断电, 自动排水, 智能断电记忆, 排水阀漏水保护 (16) 电源性能: 220V/50Hz (17) 洗涤功率: 200—250W (18) 童锁: 有 (19) 显示屏: LED 数码屏显示 (20) 产品尺寸: 约 600×600×900mm (21) 质保时间: 3 年	1	个	
7	分体式洗烘机 (滚筒式洗衣机+热泵烘干机)	热泵烘干机: (1) 烘干容量: ≥ 10 公斤 (2) 电机类型: 定频 (3) 尺寸(宽*高*深): 约 600*900mm*650mm (4) 功能参数: 包括智慧烘、大物、衬衣、超柔、棉麻、婴童装、毛巾、运动服、速烘、定时、羽绒、羊毛、空气洗、晒被等程序。 (5) 控制: 微电脑控制 滚筒洗衣机: (1) 洗涤容量: ≥ 10 公斤 (2) 脱水容量: ≥ 10 公斤 (3) 电机类型: 直驱变频 (4) 能效等级: 1 级 (5) 尺寸(宽*高*深): 约 600*900mm*650mm (6) AMT 防霉抗菌窗垫: 有 (7) 弹力筋内筒: 有 (8) 自动化程度: 全自动 (9) 额外漂洗: 支持 (10) 具备紫外除菌功能	1	个	



8	消毒柜	(1) 容量约 650L (2) 功率 900W 二星级 (3) 烘干方式中温烘干 (4) 消毒方式臭氧消毒 (5) 消毒烘干方式臭氧消毒+中温烘干 (6) 消毒温度 75℃ (7) 消毒时间≥30min (8) 安装方式立式 (9) 控制方式按键控制 (10) 面板材质不锈钢 (11) 烘干温度 75℃ (12) 工作周期≥30min (13) 适合数 20-50 (14) 臭氧浓度 5-30 μg/m ³ (15) 电源类型 220V/50Hz	1	个	
9	留样柜	(1) 容量: 约 90 升 (2) 制冷方式: 直冷 (3) 温区: 单温区 (4) 控温方式: 电子控温 (5) 能效等级: 一级能效 (6) 噪声水平: ≤35 分贝 (7) 设计: 侧开门, 玻璃面板 (8) 主要功能: (9) 控温: 智能电子控温, 温度范围从 2℃至 15℃, 每一度可调。 (10) 净化: 净化抑菌, 确保持存储环境清新 2 (11) 分区设计, 可调节搁架, 钢化玻璃材质。	1	台	
10	制冰机	(1) 电压: 220V (2) 功率: 112W (3) 净重: 约 7kg (4) 外形尺寸 (长 x 宽 x 高): 250*300*300mm (5) 操作方式: 按键式	1	个	
11	微波炉	(1) 容量: 约 20L (2) 操控方式: 电脑控制 (3) 烹饪方式: 微波/光波 (4) 内胆材质: 不锈钢 (5) 底盘类型: 平板式 (6) 噪声水平: ≤60db (7) 解冻功能: 快速解冻 (8) 烧烤功能: 支持 (9) 蒸汽功能: 支持 (10) 热风对流功能: 旋风涡流 (11) 电源电压: 220V/50Hz (12) 微波频率: 2450MHz (13) 输入功率: 1300W (14) 输出功率: 800W (15) 产品尺寸: 300*500*400mm (16) 产品重量: 14kg	1	个	



12	打印机	(1) 产品类型：黑白激光多功能一体机 (2) 网络打印：支持无线/有线网络打印 (3) 双面打印：手动双面打印 (4) 最大处理幅面：A4 (5) 涵盖功能：打印、复印、扫描 (6) 打印参数： 1) 打印速度：20 页/分钟 2) 打印分辨率：1200×1200dpi 3) 首页打印时间：不高于 9 秒 (7) 复印参数： 1) 复印速度：20 份/分钟 2) 复印分辨率：600×600dpi 3) 连续复印：1-99 页 4) 首页复印时间：不高于 9 秒 (8) 扫描参数： 1) 扫描分辨率：600×600dpi 2) 扫描格式：PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP 3) 接口类型：USB; Wi-Fi 端口 4) 处理器：600MHz 5) 内存：标配 128MB, 最大 128MB 6) 重量：≤8kg	1	台	
13	摄像头	(1) 红外摄像头 (2) 成像器件：1/2 英寸逐行扫描 200 万像素 cmOS 图像传感器 (3) 分辨率：最大分辨率 1920×1080, 支持 1080P (1920×1080) 最大 30 帧/秒、720P (1280×720) 最大 30 帧/秒、D1 (720×576) 最大 25 帧/秒 (4) 宽动态范围：120dB1 (5) 日夜转换功能：自动红外滤片彩转黑 (6) 供电方式：AC24V/DC12V/PoE 三种供电方式，满足不同场景供电需求 (7) 网络特性：支持 Onvif, 网络自适应，丢包环境下提供有效监控，UNP 技术解决公网 NAT 穿越，双路 iSCSI 数据块直存 (8) 环境适应性：宽温设计，温度范围-20℃~60℃，宽压保护，容忍电压波动±25%，支持 AC24V/DC12V/PoE 供电热备份	25	个	
14	监控显示器	(1) 支持 1920×1080 高清显示; 178° /178° 广视角; (2) 三边超窄边框, 纤薄机身; (3) HDMI+VGA 双接口, 丰富连接性和兼容性; (4) 采用 3D 降噪技术, 图像鲜艳明亮, 呈现真实细节; (5) 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射; (6) 显示尺寸: 21.5inch (7) 物理分辨率: 1920×1080 (8) 背光源类型: E-LED (9) 亮度: 250cd/m ² (10) 可视角: 178° (H)/178° (V) (11) 对比度: 3000:1 (12) 响应时间: 6.5ms (13) 刷新率: 60Hz (14) 音视频输入接口: HDMI×1, VGA×1 (15) 电源: 12VDC (16) 功耗: ≤22W (17) 待机功耗: ≤0.5W	1	台	



15	硬盘录像机	(1) 1.5U 标准机架式 8 盘位网络硬盘录像机, 12V 电源 (2) 支持满配 8TB 硬盘 (总容量可达 64TB) (3) 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口, 同源输出, 可支持 4K 输出 2 个 10M/100M/1000Mbps 网口 (4) 报警 I/O 接口: 32 路报警输入, 4 路报警输出 输入带宽: 160Mbps; 输出带宽: 80Mbps (5) 接入能力: 32 路 H.264、H.265 格式高清码流 接入解码能力: 最大支持 8×1080P			
16	交换机	(1) 提供 16 个百兆 PoE 电口, 2 个千兆光电复用口 (2) 交换容量 7.2Gbps (3) 包转发率 5.36Mpps (4) 支持 IEEE802.3at/af (5) 端口最大供电功率 30W (6) 整机最大供电功率 230W (7) 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x (8) 支持红口保障, 1-8 号端口支持视频红口保障技术 (9) 支持 8 芯供电 (10) 支持上行口链路聚合 (11) 支持下行口端口隔离 (12) 支持 PoE 输出功率管理 (13) 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) (14) 支持最远 250m 传输, POE 远距离传输 9-16 口 (15) 百兆网络接入设计 (16) 线速转发、无阻塞设计 (17) 存储转发交换方式 (18) 坚固式高强度金属外壳	1	台	
17	电源线	网络电源线, 全铜, 阻燃, 软芯, 3*1.5	230	米	
18	电源插板	(1) 新国标技术, (2) 额定电压: 250V (3) 最大电流: 10A (4) 最大功率: 2500W, (5) 所有插口配置安全保护门, 一体铜条连接技术 耐插拔, 阻燃外壳, 750℃ 高温阻燃	33	套	每个房间所有插板为一套
19	大厅不锈钢电动门	(1) 门框 6.3 米 x 2.7 米 (2) 玻璃材质电动推拉门 4 扇 (3) 钢化玻璃门厚度至少 4 厘米 (4) 防爆等级 ≥ P6A	1	套	
20	空气源热泵热水机组	(1) 规格: 约 1100×800×1500mm (2) 大容积: 200L 以上 (3) 空气源热泵产水量: 300L/H (4) 能效等级: 三级 (5) 颜色: 乳白色 (6) 换热器: 套管式/高效壳管式 (7) 钣金厚度: 1.5mm (8) 电源方式: 交流电 (9) 额定电压: 380V (10) 温度设定范围: 20~55℃, 支持调节 (11) 噪音控制: 55 分贝以下 (12) 配备 2 个水塔: 水塔高约 240cm, 直径 190cm, 根据现场环境定制	1	套	



21	大理石组合柜（一）	优质大理石 厚度约 15mm 尺寸（宽长高）：60*330*90cm	1	套	
22	大理石组合柜（二）	优质大理石 厚度约 15mm 尺寸（宽长高）：60*180*90cm	1	套	
23	大理石组合柜（三）	优质大理石 厚度约 15mm 尺寸（宽长高）：60*410*90cm	1	套	
24	实木收银台	(1) 材质：挡板骨架和底座采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板饰面；柜体为优质木纹色 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰胺板饰面； (2) 厚度：面板、看台板厚度约 10mm； (3) 台面板采用实木； (4) 结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构； (5) 五金配件：采用优质配件； (6) 封边：全自动封边工艺。 (7) 尺寸：长 126*宽 65*高 82cm	1	张	
25	早餐桌（一）	(1) 基材：台面采用木纹色 E0 级 25mm 三聚氰胺板饰面实木颗粒板，其他板材厚度为 16mm，强度高、刚性好、不变形、比重合理。 (2) 封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边；采用优质热熔胶，防水、防潮、不变色。 (3) 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (4) 尺寸（长高宽）：158*75*73cm	3	张	
26	早餐桌（二）	(1) 基材：台面采用木纹色 E0 级 25mm 三聚氰胺板饰面实木颗粒板，其他板材厚度为 16mm，强度高、刚性好、不变形、比重合理。 (2) 封边：采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边；采用优质热熔胶，防水、防潮、不变色。 (3) 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (4) 尺寸（长高宽）：255*75*85cm	1	张	
27	休息桌椅	（两把椅子，一个小桌子）椅子宽 60 厘米，高 75 厘米长 55 厘米。小桌子 3 层小桌子。高 58 厘米 直径 45 厘米。	6	套	
28	实木布艺沙发	(1) 样式：新中式 (2) 框架：实木，强度高、刚性好、不变形 (3) 表面材质：实木，强度高、刚性好、不变形 (4) 结构：榫卯结构 (5) 油漆类别：环保漆 (6) 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (7) 尺寸：宽 80*长 160*扶手高 75*坐高 40cm (8) 配备：2 个方形抱枕，1 个长条海绵布艺坐垫	3	个	



29	长方形 实木桌	(1) 基材: 台面采用木纹色 E0 级 25mm 三聚氰胺板, 饰面实木颗粒板, 其他板材厚度为 16mm, 强度高、刚性好、不变形、比重合理。 (2) 封边: 采用优质 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边; 采用优质热熔胶, 防水、防潮、不变色。 (3) 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (4) 尺寸 (长高宽): 130*45*70cm	2	个	
30	实木茶 桌	(1) 尺寸 (长宽高): 200*90*75cm (2) 桌面厚度: 不低于 15cm (3) 颜色: 原木色 (4) 加工方式: 工 (5) 油漆: 环保水性漆, 采用 A 级油漆, 漆面无颗粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 漆膜硬度达 2H, 苯含量小于 0.02% (6) 样式: 组合 (7) 形状: 方形 (8) 结构: 榫卯结构 (9) 安装方式: 拼装 (10) 保用期: 十年 (11) 配备: 实木形凳 1 条长条+2 条短凳+1 条靠凳, 材质及外观与实木茶桌相符	1	套	
31	榉木椅	(1) 产品名称: 榉木椅 (2) 产品重量: 约 5kg (3) 工艺: 一体成型 (4) 产品颜色: 原木色/浅胡桃/深胡桃/黑胡桃 (5) 产品尺寸: 约座高 50cm*座深 40cm*座宽 50cm; 侧宽 46cm, 扶手宽度 56cm 靠背高度 76cm (6) 产品材质: 榉木, 饰面用材防水牛皮纸绳	30	把	
32	无扶手 实木凳	(1) 产品名称: 无扶手实木凳 (2) 产品重量: 约 7kg (3) 工艺: 一体成型 (4) 产品颜色: 原木色/浅胡桃/深胡桃/黑胡桃 (5) 产品尺寸: 约长 35cm*宽 25cm*高 65 厘米 (6) 产品材质: 榉木	2	张	
33	古筝圆 凳	(1) 产品名称: 古筝榉木圆凳 (2) 产品重量: 约 6kg (3) 工艺: 一体成型 (4) 产品颜色: 原木色/浅胡桃/深胡桃/黑胡桃 (5) 产品尺寸: 直径约 35 厘米, 高约 50 厘米 (6) 产品材质: 榉木	15	把	
34	皮座实 木桌椅	(1) 小茶桌: 1) 数量 1 张 2) 层数: 3 层小茶桌 3) 颜色: 原木色 4) 产品尺寸: 约高 60cm, 直径 45cm (2) 皮座椅子: 1) 数量 2 把 2) 结构框架: 实木 3) 坐面材质: 采用优质牛皮覆面, 皮面柔软光泽度好, 透气性强, 富有弹性。 4) 颜色: 原木色 5) 重量: 约 6kg 6) 产品尺寸: 约长 60cm*宽 50cm*高 70 厘米	1	套	



35	露营椅	(1) 收纳尺寸: 可收纳 (2) 尺寸 (宽*高*深): 约 40*75*45cm (3) 重量: 约 2kg (4) 承重能力: ≥ 60 kg (5) 材质: 座椅面料采用 Cordura1050D 抗撕裂面料, 具有较高的耐用性和抗撕裂性能 (6) 支架材料: 航空铝合金, 轻便坚固	50	把	
36	床 (一)	(1) 规格: 1500*2000mm (2) 基材: 橡胶木, 经过药煮、烘干、防虫处理; (3) 油漆: 采用易图宝水性漆, 耐磨耐划; (4) 面料采用针织面料, 天然环保, 吸湿透气, 柔软舒适, 亲肤抗菌。 不易变形, 牢固耐用。	5	张	
37	床 (二)	(1) 规格: 1350*2000mm (2) 基材: 橡胶木, 经过药煮、烘干、防虫处理; (3) 油漆: 采用易图宝水性漆, 耐磨耐划; (4) 面料采用针织面料, 天然环保, 吸湿透气, 柔软舒适, 亲肤抗菌。 不易变形, 牢固耐用。	17	张	
38	床 (三)	(1) 规格: 1800*2000mm (2) 基材: 橡胶木, 经过药煮、烘干、防虫处理; (3) 油漆: 采用易图宝水性漆, 耐磨耐划; (4) 面料采用针织面料, 天然环保, 吸湿透气, 柔软舒适, 亲肤抗菌。 不易变形, 牢固耐用。	24	张	
39	床 (四)	(1) 规格: 2000*2000mm (2) 基材: 橡胶木, 经过药煮、烘干、防虫处理; (3) 油漆: 采用易图宝水性漆, 耐磨耐划; (4) 面料采用针织面料, 天然环保, 吸湿透气, 柔软舒适, 亲肤抗菌。 不易变形, 牢固耐用。	2	张	
40	床垫 (1.5 米床)	弹簧床垫 1.5 米床 1500*2000*300mm。免翻面款式。面料层: 比利时贝卡特阻燃面料, 符合国家阻燃标准, 防霉, 防虫, 防螨, 抗污。绗缝层: 纤维棉, 卷棉。舒适层: 高弹性海绵, 高硬度海绵, 硬质棉。弹簧: 弹簧线径 2.0mm—2.2mm, 美姿感应弹簧, 专利感应弹簧臂, 感应不同的体重和睡眠姿势, 提供正确支撑。当人体压力最大的时候能够提供坚实的承托, 当压力变小的时候提供舒缓的承托。弹簧原料: 经过两次高温淬火定型, 重量更轻, 结构更稳定, 确保床垫的长期使用。填充层: 硬质棉。全方位稳定系统: 高分子聚合材料制成的专利嵌入式全方位稳定系统。进一步加固床垫四周及拓展可睡面积。	5	张	
41	床垫 (1.35 米床)	弹簧床垫 1.35 米床 1350*2000*300mm。免翻面款式。面料层: 比利时贝卡特阻燃面料, 符合国家阻燃标准, 防霉, 防虫, 防螨, 抗污。绗缝层: 纤维棉, 卷棉。舒适层: 高弹性海绵, 高硬度海绵, 硬质棉。弹簧: 弹簧线径 2.0mm—2.2mm, 美姿感应弹簧, 专利感应弹簧臂, 感应不同的体重和睡眠姿势, 提供正确支撑。当人体压力最大的时候能够提供坚实的承托, 当压力变小的时候提供舒缓的承托。弹簧原料: 经过两次高温淬火定型, 重量更轻, 结构更稳定, 确保床垫的长期使用。填充层: 硬质棉。全方位稳定系统: 高分子聚合材料制成的专利嵌入式全方位稳定系统。进一步加固床垫四周及拓展可睡面积。	17	张	



42	床垫 (1.8 米床)	弹簧床垫 1.58 米床 1800*2000*300mm。免翻面款式。面料层：比利时贝卡特阻燃面料，符合国家阻燃标准，防霉，防虫，防螨，抗污。纤维层：纤维棉，卷棉。舒适层：高弹性海绵，高硬度海绵，硬质棉。弹簧：弹簧线径 2.0mm—2.2mm，美姿感应弹簧，专利感应弹簧臂，感应不同的体重和睡眠姿势，提供正确支撑。当人体压力最大的时候能够提供坚实的承托，当压力变小的时候提供舒缓的承托。弹簧原料：经过两次高温淬火定型，重量更轻，结构更稳定，确保床垫的长期使用。填充层：硬质棉。全方位稳定系统：高分子聚合材料制成的专利嵌入式全方位稳定系统。进一步加固床垫四周及拓展可睡面积。	24	张	
43	床垫 (2 米床)	弹簧床垫 2 米床 2000*2000*300mm。免翻面款式。面料层：比利时贝卡特阻燃面料，符合国家阻燃标准，防霉，防虫，防螨，抗污。纤维层：纤维棉，卷棉。舒适层：高弹性海绵，高硬度海绵，硬质棉。弹簧：弹簧线径 2.0mm—2.2mm，美姿感应弹簧，专利感应弹簧臂，感应不同的体重和睡眠姿势，提供正确支撑。当人体压力最大的时候能够提供坚实的承托，当压力变小的时候提供舒缓的承托。弹簧原料：经过两次高温淬火定型，重量更轻，结构更稳定，确保床垫的长期使用。填充层：硬质棉。全方位稳定系统：高分子聚合材料制成的专利嵌入式全方位稳定系统。进一步加固床垫四周及拓展可睡面积。	2	张	
44	布草 (1.5 米床)	(1) 床单 1 条：全棉，支数：80S*80S，密度：200*(100+100)，缎纹，精梳，白度 4.0 级。缩水控制在 3% 以内； (2) 被套 1 条：全棉，支数：80S*80S，密度：200*(100+100)，缎纹，精梳，白度 4.0 级。缩水控制在 3% 以内； (3) 枕套（外枕套）2 对：全棉，支数：80S*80S，密度：200*(100+100)，缎纹，精梳，白度 4.0 级。缩水控制在 3% 以内； (4) 枕套（内枕套）2 对：涤棉（50/50），40s*40s，密度 110*90，平纹，口袋式缩水控制在 3% 以内； (5) 被芯（四季）1 条：被芯 四季 1.2 米 70% 白鹅绒； (6) 被芯（夏季）1 条：舒弹丝 180*230cm 150 克/平方； (7) 羽绒枕（枕芯）1 对：产品面料 100% 全防羽布；产品填充为白鹅绒 350g+鹅毛片 750g； (8) 床护垫 1 条：面料成分：50% 涤、50% 棉，成品布密度 110*87，面料重量 113 克/M²，内填 140 克/M²/水洗定型棉。	15	套	



45	布草 (1.35 米床)	(1)床单 1 条: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (2)被套 1 条: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (3)枕套 (外枕套) 2 对: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (4)枕套 (内枕套) 2 对: 涤棉 (50/50), 40s*40s, 密度 110*90, 平纹, 口袋式缩水控制在 3%以内; (5)被芯 (四季) 1 条: 被芯 四季 1.2 米 70%白鹅绒; (6)被芯 (夏季) 1 条: 舒弹丝 180*230cm 150 克/平方; (7)羽绒枕 (枕芯) 1 对: 产品面料 100%全防羽布; 产品填充为白鹅绒 350g+鹅毛片 750g; (8)床护垫 1 条: 面料成分: 50%涤、50%棉, 成品布密度 110*87, 面料重量 113 克/M2, 内填 140 克/M2/水洗定型棉。	51	套	
46	布草 (1.8 米床)	(1)床单 1 条: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (2)被套 1 条: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (3)枕套 (外枕套) 2 对: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (4)枕套 (内枕套) 2 对: 涤棉 (50/50), 40s*40s, 密度 110*90, 平纹, 口袋式缩水控制在 3%以内; (5)被芯 (四季) 1 条: 被芯 四季 1.2 米 70%白鹅绒; (6)被芯 (夏季) 1 条: 舒弹丝 180*230cm 150 克/平方; (7)羽绒枕 (枕芯) 1 对: 产品面料 100%全防羽布; 产品填充为白鹅绒 350g+鹅毛片 750g; (8)床护垫 1 条: 面料成分: 50%涤、50%棉, 成品布密度 110*87, 面料重量 113 克/M2, 内填 140 克/M2/水洗定型棉。	72	套	



47	布草 (2米床)	(1)床单 1 条: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (2)被套 1 条: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (3)枕套 (外枕套) 2 对: 全棉, 支数: 80S*80S, 密度: 200*(100+100), 缎纹, 精梳, 白度 4.0 级。缩水控制在 3%以内; (4)枕套 (内枕套) 2 对: 涤棉 (50/50), 40s*40s, 密度 110*90, 平纹, 口袋式缩水控制在 3%以内; (5)被芯 (四季) 1 条: 被芯 四季 1.2 米 70%白鹅绒; (6)被芯 (夏季) 1 条: 舒弹丝 180*230cm 150 克/平方; (7)羽绒枕 (枕芯) 1 对: 产品面料 100%全防羽布, 产品填充为白鹅绒 350g+鹅毛片 750g; (8)床护垫 1 条: 面料成分: 50%涤、50%棉, 成品布密度 110*87, 面料重量 113 克/M2, 内填 140 克/M2/水洗定型棉。	6	套	
48	浴巾	尺寸 70cm×140cm, 重量约为 500g	192	条	
49	浴袍	尺寸均码 (满足 1800 左右人群)	192	件	
50	毛巾	尺寸 35cm×75cm, 重量约为 120g	192	条	
51	地巾	尺寸 50cm×75cm, 重量约为 350g	96	条	
52	玻璃杯	材质: 玻璃 材质与安全并重, 符合食品安全国家标准 GB4806.5-2016	76	个	
53	茶杯	陶瓷材质, 常规款、	76	个	
54	烧水壶	定制: 容量 0.8L、额定电压: 220V、额定功率: 1360W、额定频率: 50HZ	35	套	
55	烟灰缸	(1)特点: 加厚 防摔 (2)毛重: 0.2kg (3)材质: 玻璃	40	个	
56	布草车	(1)长, 宽, 高: 长度≥140cm, 宽度≥40cm, 高度≥100cm (2)静音万向轮, 有刹车功能 (3)规格: 不小于 6 寸。 (4)主体材质: 采用不锈钢材质, (5)车架管径≥38mm。 (6)布袋及结构: 双侧布袋设计, 大布袋外有小收纳袋设计。	2	辆	
57	浴缸	1500*780 含配套设备	12	套	
58	布草篮	尺寸约为 30cm x 30cm x 40cm 材质: 木质	32	个	
59	托盘 (大)	实木材料加 LG、尺寸 400*500	40	套	
60	托盘 (小)	实木材料加 LG、尺寸 160*200	40	套	
61	衬衣架	挂钩材质: 镀铬 主体材质: 木	320	个	



62	实木落地衣架	材料：实木、尺寸：600*300*1600	7	套	
63	验钞机	磁线、红外、安全线、尺寸 305*245*200、等级：C 级	1	台	
64	迷你小冰箱	容量：30L、冷藏温度：10-15℃、额定电压：220V、额定功率：50Hz、尺寸 400*600	10	台	
65	陶瓷装饰花瓶	陶瓷、定制工业：高温烧结、底座大小在 5-15 公分，管径大小在 5-20 公分、高度在 10-25 公分	50	个	
66	月球氛围灯	月球氛围灯（过道、室外）、过道尺寸 1400*1000、室外尺寸 400*400	5	个	
67	生活垃圾桶	(1) 容量：30L (2) 外壳材质：塑料	40	个	
68	吹风机	(1) 功率：1600W (2) 风嘴形式：传统安装，集风嘴 (3) 风速选择：2 档（20m/s） (4) 风温选择：3 档（热风、57℃恒温、冷风） (5) 护发类型：负离子（5000 万），57℃恒温护发 (6) 冷风功能：支持 (7) 噪声水平：76dB (8) 外形设计：直筒型，UV 手感漆 (9) 产品重量：约 500g (10) 其他性能：马达转速 18000 转/分钟，扇叶数量 (11) 安全性能：过热保护，熔断保护，NTC 温度检测 (12) 电源性能：220V/50Hz	32	个	
69	双层窗帘	遮光布： (1) 成分：100%聚酯纤维 (2) 单位面积质量（克重量）： $\geq 300\text{g/m}^2$ (3) 遮光性： $\geq 90\%$ (4) 面料无毒、无异味； (5) 甲醛、可分解致癌芳香胺染料符合国家标准； (6) 定型褶皱加工折叠系数，1:1.8 (7) 颜色：按采购要求的颜色定制 (8) 高度：现场测量 内层纱帘：透光不透	200	米	
70	电动窗帘系统	(1) 电机尺寸：现场测量 (2) 移动速度： $\geq 4\text{-cm/s}$ (3) 防护等级： $\geq \text{IP40}$	32	套	
71	淋浴花洒套装	(1) 工艺：纯铜 (2) 安装型式：壁挂式 (3) 颜色：黑色 (4) 开启方式：铜材质 (5) 材质：铜 (6) 功能：雨淋，喷雾，其他 (7) 规格：1200mm	32	套	



72	卫生间防水帘	防水专用帘、尺寸 1500*2000、		套	
73	马桶	(1) 马桶盖材质: PP 塑料 (2) 冲水方式: 喷射虹吸式 (3) 冲水量: 约 3.5/5L (4) 加热方式: 即热式 (5) 排水方式: 地排 (6) 额定电压: 220V, 50Hz (7) 坑距: 305mm (8) 防护等级: $\geq$ IPX4 (9) 产品尺寸: 约 700×400×450mm	32		
74	室内洗手盆台面	房间定制大理石石材台面、尺寸 1200*420*820	39.6	米	
75	洗手盆	定制洗手盆及定制包边立柱含水龙头下水、尺寸 400*400*160	33	套	
76	亲子房布草	含床单、被套、枕芯、洗漱用具等	2	套	
77	零星采购	1、12 厘多层木工板 20 张, 50 镀锌角铁 20 条, 1.0 厚水泥石膏板 20 张,	1	项	
78		1、水泥石膏板螺丝 15 盒, 自攻螺丝 15 盒, 2.5 焊条 5 包, 膨胀螺丝 200 颗	1	项	
79		1、外墙瓷粉 35 包、外墙石膏 35 包、外墙乳胶漆 5 桶 18L、外墙抗碱性底漆 5 桶 18L、外墙墙面中涂 10 桶 18L, 外墙真石漆 8 桶	1	项	
80	发光字	定制门头不锈钢发光字、屋顶不锈钢钢架及发光字	1	套	不含施工
81	木饰面	木作基层, 定制木饰面,	268	平方米	不含安装
82	室内木制衣柜	定制木制衣柜、800*550*2300	60.7	平方米	
83	套装门	1、实木免漆, 900*2050*50MM	27	套	
84	防盗钢制套装门	1、国家防盗甲级标准, 门框钢板要求 $\geq$ 2.0MM, 门扇面板要求 $\geq$ 1.0MM, 防破坏时间至少在 30 分钟以上, 900*2050*50MM	7	套	
85	白色有机涂料	1、有机涂料 18L, 净味, 抗污、防霉	86	桶	不含施工
86	防腐木	塑木地板、钢结构固定支架	26.4	平方米	不含安装



87	厨房油烟系统	集成油烟机、排烟管道 5000*260	1	套	
88	室内配套智能设备	小米语音系统及联动设备	33	套	每个房间为一套
89	蒸柜	电压: 220V, 功率 6000W, 电压空气开关 63A, 蒸盘容量: 8 斤, 自动补水功能、能适用于蒸米饭、面食、肉类、鱼类、尺寸 710*620*1400	1	台	
90	保温炉	电压 220V, 功率 1200W, 容量 6 升, 尺寸 330*650*170	2	台	
91	电磁四眼煲仔炉	材质: PPS 聚烯齿状 Z 级编织铜线线盘、功率: 3.5kW/380V*4, 板材厚度: 1.0mm、尺寸: 1000*900*800/100	1	台	
92	收银客房系统	前台配置电脑, 收银系统, 客房系统及锁具	1	套	
93	折叠沙发床	备用房间: 尺寸 1000*2000 (临时加床位)	2	套	
94	木质纸盒	实木材料加 LG	40	套	
95	养生房配套设施	7D 聚拉提脸部仪器、输入电压: AC100V - 240V, 50/60Hz 最大功率: 300W 探头: 1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.5mm、6.0mm、9.0mm、13.0mm 共 7 个探头 探头能量: 可调, 30 J/ 步) 治疗频率: 900 治疗点间距: 1.5mm 能量作用长度: 25 mm、尺寸 1300*500*500	1	台	
96		古善康理疗仪、电流参数: X-XX 220mA 频率参数: 电疗频率范围 X-XX Hz。中频 治疗时间: 是否可设定时间, 设定时间范围 30 分钟 温度参数: 如果有热疗功能, 温度范围 1 到 30 度、尺寸 400*240*140	1	台	
97		骨盆修复仪、电流参数: 220mA 频率参数: 电疗频率范围中频 治疗时间: 可设定时间, 设定时间范围 30 分钟 尺寸: 550*380*240	1	台	



98	艾灸椅仪、温度参数调节范围： 湿蒸：≤100 度 干蒸：≤220 度 时间参数设置范围：30 分钟 加热方式：电源加热 熏蒸功能：湿蒸，干蒸 红光纳米波长照射：有 脉冲按摩功能：有 电源参数 电压：AC220V 功率：258W 尺寸 400*800*400	2	把	
99	仪器消毒柜、额定电压：220V、额定功率：2500W、 额定频率：50HZ、尺寸 800*1570*410	1	套	
100	产品展示柜、尺寸 1520*300*2000	1	套	
101	美容床、尺寸 800*1920*600	2	张	
102	美容床配套设备（含 4 条坐凳、床褥、被子、枕头）	2	套	
103	熏蒸桶（头靠、内凳、外凳（脚踏）、排水软管）、 材质：香柏木、尺寸 750*370*370	2	套	

以下无内容。

