

采购合同

(合同编号：LPSSZSQZYJSXX20250520)

甲方（采购人）：六盘水市钟山区职业技术学校

乙方（成交人）：六盘水领未来商贸有限公司

为了保护采供双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、政府采购有关规定及采购文件（项目编号：LPSSZSQZYJSXX20250520）、成交人响应文件，签订本合同，并共同遵守。

一、采购、规格型号、数量、金额、技术和服务要求：

序号	产品名称	型号参数	生产厂商	品牌	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
A、教学楼新增监控设备及安装								
1	400万全彩网络摄像机	海康 DS-2CD3T47SWDV3-L 全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅 • 支持1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 • 支持背光补偿，强	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	149	460	68540

		光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高						
2	8口千兆POE交换机	• 海康DS-3E0510P-E(B) (国内标配) 支持IEEE 802.3af/at • 支持6 kV防浪涌 • 支持PoE输出功率管理 • 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	520	520
3	16口千兆POE交换机	海康DS-3E0518P-E(B) (国内标配) 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 • 支持IEEE 802.3at/af • 支持6 KV防浪涌 (PoE口) • 支持PoE输出功率管理	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	11	1260	13860

		• 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳						
4	汇聚层24口千兆交换机	海康 DS-3E3528-E(C) (国内标配 提供24个千兆电口和4个千兆光口) • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 • 支持策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议 • 支持配套远程客户端和手机APP管理 • 支持统一网络管理平台管理 • 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping • 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 • 支持IEEE 802.1x认证、Radius认证 • 支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 • 最大IPC带机数量：350（200W），300	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	1980	1980

		(400W)						
5	32路录像机	海康 DS-8832N-R8 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	5	2360	11800

		• 自带8个SATA接口，最大支持满配12T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、项量升级、导入/导出等； • 最大支持16路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持云服务，通过配套手机APP可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；						
6	监控硬盘	希捷 10T储存量	希捷科技有限公司	希捷	块	40	1650	66000
7	网线	海康DS-1LN5E-S(国内标配) 国产国标品牌	杭州海康威视科技有限公司	海康	箱	20	510	10200
8	电源线	2*1.0 海康 国产国标品牌	杭州海康威视科技有限公司	海康	卷	3	900	2700
9	PVC管	国产品牌	岩辉	国产	米	2000	2	4000

	或线槽		瓷五化批发部	品牌				
10	设备箱	不锈钢防水箱	不锈钢防水专业厂家		个	12	68	816
11	各种辅材	各种PVC管件，卡件，插板等（国产品牌）	岩辉瓷五化批发部		项	1	900	900
12	安装及调试				点位	149	400	59600

A合计：240916.00

B: 实训楼和食堂新增监控设备及安装

1	400万全彩网络摄像机	海康 DS-2CD3T47SWDV3-L 全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	64	460	29440
---	-------------	---	--------------	----	---	----	-----	-------

		• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高						
2	8口千兆POE交换机	海康 DS-3E0510P-EB(国内标配)• 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 • 支持IEEE 802.3af/at • 支持6 kV防浪涌 • 支持PoE输出功率管理 • 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	2	560	1120
3	16口千兆POE交换机	海康 DS-3E0518P-E(B)(国内标配)提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 • 支持IEEE 802.3at/af • 支持6 KV防浪涌	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	4	1250	5000

		(PoE口) • 支持PoE输出功率管理 • 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳						
4	汇聚层16口千兆交换机	海康 DS-3E0516-E(C) (国内标配) 提供16个千兆电口和2个千兆光口 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 • 支持策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议 • 支持配套远程客户端和手机APP管理 • 支持统一网络管理平台管理 • 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	1220	1220
5	32路录像机	• 海康8832N-R8 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机; • 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流; • 解码性能强劲, 最大支持12路1080P解码 (开启SVC增强模	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	2	2360	4720

		式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带8个SATA接口，最大支持满配12T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、项量升级、导入/导出等； • 最大支持16路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持云服务，通过配套手机APP可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；						
6	监控硬盘	希捷 10T储存量	希捷科技有限公司	希捷	块	16	1650	26400
7	网线	海康 DS-1LN5E-S/E(国内标配) 国产品牌	杭州海康威视科技	海康	箱	10	520	5200

			有限公					
8	电源线	2*1.0 国产品牌	杭州海康威视科技有限公司	海康	卷	2	950	1900
9	PVC管或线槽	国产品牌	岩辉瓷五化批发部	国产品牌	米	1000	2	2000
10	设备箱	不锈钢防水箱	不锈钢防水专业厂家		个	6	65	390
11	各种辅材	各种PVC管件, 卡件, 插板等 (国产品牌)	岩辉瓷五化批发部		项	1	800	800
12	安装及调试				点位	64	400	25600

B合计:103790.00

C、男女宿舍新增监控设备及安装

1	400万全彩网络摄像机	海康DS-2CD3全彩筒型网络摄像机, 采用全彩级高灵敏度传感器, F1.0超大光圈镜头, 最高分辨率可达400万像素, 并在此分辨率下可输出25 fps实时图像, 图像更流畅 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口, 1个内置麦克风	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	82	460	37720
---	-------------	---	--------------	----	---	----	-----	-------

		• 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高						
2	8口千兆POE交换机	• DS-3E0510P(国内标配)提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 • 支持IEEE 802.3af/at • 支持6 kV防浪涌 • 支持PoE输出功率管理 • 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	12	560	6720
3	16口千兆POE交换机	海康 DS-3E0518P-E(B) (国内标配)• 提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 • 支持IEEE 802.3at/af • 支持6 KV防浪涌(PoE口) • 支持PoE输出功率管理	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	2	1250	2500

		• 千兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳						
4	汇聚层16口千兆交换机	海康 DS-3E0516-E(C) (国内标配) 提供16个千兆电口和2个千兆光口 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 • 支持策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议 • 支持配套远程客户端和手机APP管理 • 支持统一网络管理平台管理 • 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping • 支持IEEE 802.1x认证、Radius认证 • 支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 • 最大IPC带机数量：350（200W），300（400W）	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	2	1220	2440
5	32路录像	海康8832N-R8 可接驳符合ONVIF、	杭州海康	海康	台	3	2310	6930

机	RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带8个SATA接口，最大支持满配12T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、项量升级、导入/导出等； • 最大支持16路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持云服务，通过配套手机APP可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持ISUP以及GB28181协议，轻松	威视科技有限公司					
---	--	----------	--	--	--	--	--

		实现平台接入;						
6	监控硬盘	希捷 10T储存量	希捷科技有限公司	希捷	块	21	1650	34650
7	网线	海康 DS-1LN5E-S/E(国内标配) 国产品牌	杭州海康威视科技有限公司	海康	箱	12	520	6240
8	电源线	2*1.0国产品牌	杭州海康威视科技有限公司		卷	2	950	1900
9	PVC管或线槽	国产品牌	岩辉瓷五化批发部		米	1500	2	3000
10	设备箱	不锈钢防水箱	不锈钢防水专业厂家		个	14	65	910
11	各种辅材	各种PVC管件, 卡件, 插板等 (国产品牌)	岩辉瓷五化批发部		项	1	800	800
12	安装及调试				点位	82	400	32800
C合计: 136610.00								
D: 道路及操场新增监控设备及安装								

1	400万全彩网络摄像机	海康 DS-2CD3T47SWDV3-L 全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 • 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	29	460	13340
2	网络球机	海康 iDS-2DC7423MW-A(国内标配) 支持最大2560×1440 @30 fps高清画面输出 • 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 • 支持H. 265高效压缩算法，可较大节省存储空间 • 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5 (彩	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	4	2800	11200

	色), 0.001 Lux @F1.5(黑白), 0 Lux with IR • 支持23倍光学变倍, 16倍数字变倍 • 采用高效补光阵列, 低功耗, 白光补光30 m, 红外补光150 m • 支持玻璃加热除雾 • 支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率 • 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区区域侦等智能侦测并联动跟踪 • 支持真宽动态 • 支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR • 支持360° 水平旋转, 垂直方向-15°-90° (自动翻转) • 支持3D定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 • 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 • 支持最大512 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC存储 • 防雷、防浪涌、防突波, IP66防护等级支持定时抓图与事件抓图功能						
--	---	--	--	--	--	--	--

3	5口千兆POE交换机	海康 DS-3E0505P-E(B) (国内标配) 提供4个千兆PoE电口, 2个千兆IEEE802.3af/at • 支持6 kV防浪涌 • 支持PoE输出功率管理 • 千兆网络入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	4	410	1640
4	8口千兆POE交换机	海康 DS-3E0510P-E(B) (国内标配) 提供8个千兆PoE电口, 2个千兆电口, • 支持IEEE 802.3af/at • 支持6 kV防浪支持PoE输出功率入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳	杭州海康威视科技有限公司		台	4	570	2280
5	汇聚层16口千兆交换机	海康 DS-3E0516-E(C) (国内标配) 16个千兆电口 • 千兆无阻塞线速转发, 保证网络应用的通畅 • 机架式设计, 可直接安装于机架上, 方便管理 • 平行/交叉线自动识别, 简化网络的架设、维护工作	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	1200	1200

		• 全双工流控和半双工背压控制，可以减少在高阻塞的环境下的丢帧率						
6	32路录像机	• 海康8832N-R8可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带8个SATA接口，最大支持满配12T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、项量升级、导入/导出等； • 最大支持16路本地同步回放；	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	2300	2300

		• 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持云服务，通过配套手机APP可实现手机远程预览/回放/配置； • 支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；						
7	监控硬盘	希捷 10T储存量	希捷科技有限公司	希捷	块	8	1650	13200
8	网线	DS-1LN5E-S/E(国内标配) 国产品牌	杭州海康威视科技有限公司	海康	箱	6	510	3060
9	电源线	2*1.0 国产品牌	杭州海康威视科技有限公司	海康	卷	2	900	1800
10	PVC管或线槽	国产品牌	岩辉瓷五化批发部		米	1000	2	2000
11	设备箱	400*300 不锈钢防水箱	专业防水箱生产厂家		个	8	65	520
12	各种辅材	各种PVC管件，卡件，插板等	岩辉瓷五		项	1	500	500

			化批 发部					
13	安装 及调 试				点位	33	400	13200
D合计:66240.00								
E: 围墙警戒新增监控设备及安装								
1	400万 全彩 网络 摄像 机	海康 DS-2CD3T47FWDA4-L S• 全彩筒型网络摄 像机, 采用全彩级高 灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头, 最高 分辨率可达400万像 素, 并在此分辨率下 可输出25 fps实时图 像, 图像更流畅 • 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太 网口, 1个内置麦克 风海康 • 支持区域入侵侦 测, 越界侦测, 进入 区域侦测, 离开区域 侦测 • 支持背光补偿, 强 光抑制, 3D数字降 噪, 120 dB宽动态, 适应不同环境 • 支持柔光灯补光, 照射距离最远可达 30 m • 符合IP67防尘防水 设计, 可靠性高	杭州 海康 威视 科技 有限 公	海康	台	27	460	12420
2	30瓦 音柱	海康3021 30W低功 耗室外智慧音柱, 待 机功耗低至0.16W。 高效节能, 搭配太阳	杭州 海康 威视 科技	海康	只	27	320	8640

	能系列产品在室外进行使用 • 智能静音功能，在待机时整机完全静音无底噪无电流声。完美解决噪声困扰。 • 智能优先级处理，设备支持1路线路输入和3路开关量触发，并支持多信号源优先级。优先级顺序：线路输入>触发1>触发2>触发3。灵活适配多种场景。 • 高保真音质好，音色干净，高音清晰明亮； • 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； • 有源音柱外观设计精巧，机身采用纯铝合金打造，尽显高端大气 • 防水性能强，可以直接在户外使用； • 该产品内置8 M音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6首音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； • 预录语音：1、你好，垃圾请分类入桶（女声）；2、观赏草坪，请勿踩踏（女声）；3、机动车道，行人请勿进入；4、进入施工现场，请戴好安	有限公司					
--	--	------	--	--	--	--	--

		全帽，注意安全；5、警戒区域，请尽快离开；6、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止。						
3	5口千兆POE交换机	海康 DS-3E0505P-E(B) (国内标配) 提供4个千兆PoE电口，2个千兆IEEE802.3af/at•支持6 kV防浪涌•支持PoE输出功率管理•千兆网络入设计•线速转发、无阻塞设计•存储转发交换方式•坚固式高强度金属外壳	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	7	430	3010
4	8口千兆POE交换机	海康 DS-3E0510P-E(B) (国内标配) 提供8个千兆PoE电口，2个千兆电口，•支持IEEE802.3af/at•支持6 kV防浪涌 支持PoE输出功入设计•线速转发、无阻塞设计•存储转发交换方式•坚固式高强度金属外壳	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	2	560	1120
5	报警主机	兼容机I7/16G/1T/独显/32寸	深圳市华微电脑技术有限公司		台	1	5000	5000

6	32路录像机	海康8832N-R8 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流； • 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； • 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； • 自带8个SATA接口，最大支持满配12T硬盘； • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、项量升级、导入/导出等； • 最大支持16路本地同步回放； • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； • 支持云服务，通过配套手机APP可实现手机远程预览/回放/配置；	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	2300	2300
---	--------	--	--------------	----	---	---	------	------

		• 支持ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；						
7	监控硬盘	希捷 10T储存量	希捷科技有限公司	希捷	块	8	1650	13200
8	网线	海康 DS-1LN5E-S/E(国内标配)国产品牌	杭州海康威视科技有限公司	海康	箱	6	510	3060
9	电源线	2*1.0 国产品牌	杭州海康威视科技有限公司		卷	3	900	2700
10	PVC管或线槽	国产品牌	岩辉瓷五化批发部		米	1500	2	3000
11	设备箱	400*300 不锈钢防水箱	专业防水箱生		个	9	65	585

			产厂家					
12	各种辅材	各种PVC管件, 卡件, 插板等	岩辉瓷五化批发部		项	1	800	800
13	安装及调试				点位	27	400	10800
E合计: 66635.00								
F: 监控室后端设备新增设备及安								
1	48口核心交换机	海康 DS-3E3552-E(国内标配) • 提供48个千兆光口和4个万兆光口 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z标准 • 支持策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议 • 支持配套客户端和手机APP管理 • 支持统一网络管理平台管理 • 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping • 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 • 支持IEEE 802.1x认证、Radius认证 • 支持10 kV端口防雷, 在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	5600	5600

		• 最大IPC带机数量：650（200W），500（400W）						
2	千兆光纤收发器	海康 DS-3D501T/R-3E(SC)(B) (国内标配) 支持1个千兆SC接口，支持1个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab网络标准 • 即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置 • 高速无损传输数据最远可达20km • 波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本 • 4KV防浪涌设计，品质保证 • 准工业级全金属设计外壳，坚固耐用，散热能力强	杭州海康威视科技有限公司	海康	对	10	360	3600
3	视频服务器	海康 iVMS-9000N-S5/C500【综合安防管理平台】 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	14100	14100

	理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：500路视频，100个门禁，2000户可视对讲，1万人员，8车道，320个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 【平台硬件规格】 2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个 10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 【存储硬件规格】 1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） 2个 10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB2.0接口 报警IO：16路报警输入，4路报警输出						
--	--	--	--	--	--	--	--

		【存储性能】 存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力：8×1080P						
4	控制计算机	海康 DS-AXB122P(i5-10400/8G/256GSATA SSD/集显/win10激活/11L/无光驱/23.8寸/200W/) 国产品牌机	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	3620	3620
5	解码器	海康DS-6A12UD用于原有大屏上墙使用：视频输入 •支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 •支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 •支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W •支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 •采用H.264/H.265编码标准，默认采用	杭州海康威视科技有限公司	海康	台	1	15649	15649

	H. 265, 支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码, 支持H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式, 支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式, 支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码, 具有192个解码通道, 支持96路200W, 或192路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码; 支持码流修改和切换; 支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能, 单屏支持4个1080P或2个4K图层, 单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能, 整机最大支持64个场景, 整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览, 可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对					
--	--	--	--	--	--	--

		网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式： H. 264, H. 265, Smart264, Smart265, MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力： H. 264/H. 265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 ×					
--	--	--	--	--	--	--	--

	1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型： 12路HDMI 1.4，支持 4K 视频输入分辨率： 3840×2160@30Hz、 1920×1200@60Hz、 1920×1080@60Hz、 1920×1080@50Hz、 1280×720@60Hz、 1280×720@50Hz、 1600×1200@60Hz、 1280×960@60Hz、 1680×1050@60Hz、 1440×900@60Hz、 1366×768@60Hz、 1280×1024@60Hz、 1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1. 60Hz，宽度 800~1920，高度 600~1200 2. 30Hz，宽度 800~3840，高度 600~2160 3. 宽度4对齐，高度2 对齐 视频输入接口：2路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数口） 音频输出接口类型： HDMI 内嵌或DB15转						
--	---	--	--	--	--	--	--

		BNC独立音频输出 音频解码格式： G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽x高x 深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网 接口*2； 光口 100base-FX/1000ba se-X*2， 支持光电 自适应；报警输入 *8；报警输出*8；232 接口 *1（RJ45）； 485接口*1；USB 2.0 接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：<120 W						
6	网络 机柜	•600*600*2000加厚 静电外观高雅,全新 设计的服务器机柜 更体现出管服务器的 能力良好的兼容性,能适应更多的服 务器,完美通风设计 可关闭的上部、下部 多处走线通道,底部 大走线孔尺寸可按 需调整可选配安装 底座,达到固定机 柜、底部过线、底部 送冷风、防鼠的要求 • 可方便拆卸的左右 侧门和前后门,全方 位操作,多方位察看 高效坚固的并柜连	中悦 博华 金属 制品 有限 公司		台	1	1240	1240

	接方式； 可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固,最大静载达500KG高级； • 旋把机柜门锁； • 板材通过严格的脱脂、硅烷、纯水清洗、电泳、喷塑符合ROHS环保标准						
F合计:43809							
总计人民币（小写）： 658000.00元人民币整							
总计人民币（大写）： 陆拾伍万捌仟元人民币整							

二、交（提）货或服务地点、方式、时间：甲乙双方签订合同30日内到货安装并调试正常运行，乙方送货到甲方指定地点并安装调试。

合同形式：本合同采用总价合同形式，合同价格即合同总价。（含1%的增值税普通发票）。

合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

三、质量保证及售后服务：

1. 乙方应按规定采购的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：1. 更换：由乙方承担所发生的全部费用。2. 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 乙方向甲方所有货物产品，并负责安装调试完成。质量技术标准：乙方保证提供的设备和配件均为合同内容相同。提供产品（海康威视）的原装原厂，设备到达甲方指定的安装现场后，由甲乙双方指定代表对合同设备进行验收（设备的规格参数型号外包等），验收通过后方可安装。如在开箱经验中发现货物有损坏、甲方有权要求乙方进行更换、乙方应立即办理。

四、质量要求和技术标准：乙方提供的产品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，乙方的质量保证及售后服务承诺如下：

1. 质保期限：按国家规定商包法时间来保修提供产品及设备（摄像头、网络球机、录像机、交换机、音柱、报警主机、线材、网络机柜、以上产品保修一年。希捷监控盘保修两年。视频服务器、控制计算机、解码器、以上产品保修三年）。

2. 保修范围：除人为或自然灾害所造成的故障或损坏。

3. 服务措施：乙方接到甲方电话后，乙方在12小时内派专业的技术人员上门维护。

4. 质保期后服务：质量保证期结束后，乙方将继续免费提供售后服务，不限年份终身服务，仅收取零部件成本费，免收人工费，免收维修费。

五、转包或分包：

1. 本合同范围的货物，质保期内应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2. 乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3. 如有转让，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、检查验收：

1. 货物验收：乙方所交货物的质量参数型号完全相符，售后服务质

量要求的内容执行。2. 货物验收报告应由甲方、乙方、签字，以此作为支付凭据。

七、知识产权：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

八、商业秘密：甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为乙方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同，甲方对签订和履行本合同中知悉的乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面同意或为履行本合同义务之需要，甲方不得使用、披露乙方的商业秘密。甲方违反上述约定的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。

九、甲方权利与义务：

- (1) 甲方不得擅自解除合同，否则向乙方双倍返还定金。
- (2) 出现非产品质量问题及时协助乙方维修。

十、乙方权利和义务：

(1) 甲方提供必要协助，拒绝不合理额外要求。2. 按约定履行；保证服务质量，及时通知和报告。

(2) 乙方安装调试正常运行后、将所有涉及合同范围内数据、账号等移交甲方，不得以任何理由拒绝提供，否则视为乙方违约行为。

(3) 乙方除因不可抗力（如地震、水灾、风灾生产地国家季节性限电等）逾期交货，应支付逾期不能交货部分之货款千分之三 / 天的违约金，违约金最高不能超过合同总款的3%，如因产品质量争议的，以安装调试正常使用时间为准，界定到货时间。

十一、 其它约定：

1. 甲乙双方均应当全面履行本合同的约定，一方违约给另一方造成

损失的，应当承担赔偿责任。

2. 乙方未按照已经签订的合同内容发货，应当负责更换或补足；造成交货延迟的，每延迟5个工作日应当支付延迟交货金额万分之五的违约金；累计5次延迟交货的，甲方有权解除本合同。

十二、 验收考核标准：1. 货物验收：乙方所交货物的各种质量指标提供样品的质量指标，售后服务质量要求的内容执行。2. 货物验收报告应由甲方、乙方、签字，以此作为支付凭据字。

十三、 履约保证金和付款方式

1、履约保证金：成交价的5%①采用银行支票、汇票：成交人须从基本户汇出保证金至采购人指定账户上。履约保证金退还：所有产品按国家三包政策执行，在设备运行一年后任何质量问题，15个工作日内无息退还，以成交供应商的日期为准。

十四、合同总价及付款方式：

合同总价：最终价格以由采购单位委托具备审计资格的审计单位进行审计后的价格为准。

付款方式：分为3次支付，第一次支付为：供应商所有设施设备（货物）到货、安装、调试正常使用后支付20万元整；第二次支付时间为：待试用运行3个月内无任何质量问题并验收合格后支付30万元整，第3次支付时间为：最终审计结果出来后，按照审计结果付总价剩余尾款，尾款一次性支付清。

注：付款前，成交人提供符合采购人要求的完税发票。

甲方账户信息如下：

单位名称	六盘水市钟山区职业技术学校
开户行	六盘水农商银行凤凰新区支行
银行地址	

开户名称	六盘水市钟山区职业技术学校
开户账号	2871120001201100016442
纳税人识别号	12520201G7264010XR
地址、 电话	六盘水高新技术产业开发区红桥东路红桥街道10号附一号

乙方账户信息如下：

公司名称	六盘水领未来商贸有限公司
开户行	交通银行股份有限公司六盘水分行
银行地址	交通银行六盘水分行营业部
开户名称	六盘水领未来商贸有限公司
开户账号	734000201013000114868
纳税人识别号	91520221MACN4K268X
地址、 电话	13398589965

十五、违约责任：

1. 乙方未能按约定时间交货的，应向甲方支付违约金，并承担 由此产生的损失。

2. 乙方交付的货物与合同约定不符的，应当承担修理、更换、退货等责任，并承担相关费用。

3. 乙方不得私自备份、储存甲方数据，确保甲方隐私，如有发生视为乙方违约并承担由此产生的经济损失及法律责任。

十六、不可抗力：

1. 签约双方任一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后

果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用以书面方式通知对方，并于事件发生后 20 天内将有关证明文件送达对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可考虑解除合同。

十七、合同争议的解决：双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，不能协商解决的，应在甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

1. 本项目要求乙方在响应文件中针对本项目内容制定保密措施，在项目实施过程中严格执行。

2. 乙方要按照社会道德规范、职业操守之要求，保守商业秘密及工作秘密、在项目实施过程中不泄露有关敏感信息。

3. 乙方未经甲方授权，不得随意复印、复制甲方提供的资料、信息以及甲方软件和软件运行中产生的数据信息，除服务实施人员外，无关人员不得随意接触敏感信息。

4. 乙方不得随意丢弃、处理敏感信息，对甲方提供的资料、信息要妥为保管，认真登记，用过后及时退回或按甲方要求二人监销。5. 双方违反以上条款造成泄密的，如情节严重，构成犯罪的，依法追究法律责任；尚不构成犯罪的，由相关机构依法处以行政拘留，侵犯人员个人利益的，可依法提请经济赔偿。

十八、保修期：硬件保修期为1年，保修期自设备安装调试运行三个月之日起计算。

十九、合同生效及有效期：

1. 本合同应在双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式肆份，均具同等法律效力。经双方签字后生效，甲乙双方各执贰份。

3. 本合同须经甲乙双方签字、盖章后生效。合同内容如与国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

二十、签订时间、地点：本合同于2028年6月10日签订。
本合同在六盘水市钟山区职业技术学校签订。

甲方：(公章)



乙方：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

张家属

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)：

(签字或盖章)：



地 址：

钟山区

地 址：

