

情指大厅监控屏采购(项目名称)

采 购 合 同

甲方：遵义市公安局红花岗分局

乙方：贵州地卫三智能科技有限公司



何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，乙方应负责退换，确保产权无瑕疵。

六、安装地点、安装期限：安装地点为遵义市公安局红花岗分局（具体以采购人指定地点为准），在合同签订后 45 天内交货并完成安装、调试（如因甲方或特殊原因可申请延期）。

七、货款支付

7.1 付款方式：设备安装调试完成后一个月内一次性全额支付本合同款 765000.00 元，（大写）：柒拾陆万伍仟元整。

7.2 当本项目招标货物数量超出招标范围时，对于超出招标范围的货物，甲乙双方按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算；

八、质量保证及售后服务

8.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，保障甲方能正常使用。

8.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

8.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

8.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担相应费用。

甲、乙双方根据 2025 年 6 月 16 日 情指大厅监控屏采购 项目（项目编号：GZYY-2025-04-09）的 公开招标 结果，甲方接受乙方为本项目所做的投标文件。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、采购内容

（一）项目所需货物：详见附件一设备清单。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：柒拾陆万伍仟元整（¥ 765000.00 元）人民币。

2.2 本项目合同金额为本项目招标范围内内容的和价进行包干。如超出本次招标范围（货物增减）时，以货物单价（投标文件分项报价表单价）为基准，计实结算。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任

8.5 设备保修期为 60 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

九、货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到安装现场 48 小时前通知甲方，以准备验收货物。

9.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十、调试和验收

10.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证。

10.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

10.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，培训所需一切费

用均由乙方承担。

10.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足附件一中的数量、规格、质量要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之一向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付设备的，乙方应逾期付款总额每日千分之一向甲方支付违约金。

11.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合清单要求的，甲方有权拒收该货物，因乙方提供不符合清单要求导致甲方工作进展受到影响的，乙方应当承担相应的违约责任。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，若发生不可抗力事件，应立即书面或口头通知对方，因不可抗力事件导致任何一方不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期限可自不可抗力因素影响消失为止。

十三、安全责任

在安装过程中因乙方自身原因造成的安全事故，由乙方自行承担。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

15.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 供货清单和分项价格表
- (2) 技术规格
- (3) 乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容
- (4) 其他与本合同相关的资料
- (5) 本合同适用的特殊条款

15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》相关法律条款执行。

15.5 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

附件 1:

项目名称: 情指大厅监控屏采购 (项目编号: GZYY-2025-04-09)

序号	产品名称	数量	单价(元)	总价(元)	品牌(如有)	规格要求	备注
1	P1.5小间距LED	56.84	6444.54	366307.65	宇视	1. 物理点间距$\leq 1.538\text{mm}$; 2. 实际屏幕显示尺寸: 长 11.84m、高 (m)、4.8 m; 3. 实际屏幕显示分辨率: 长 7696、高 3120; 4. 产品最大刷新率$\geq 3840\text{Hz}$, 刷新率可通过软件调节; 5. 白平衡亮度: $\geq 600\text{cd/m}^2$, 对比度$\geq 3000:1$; 6. 亮度均匀性$\geq 95\%$, 色度均匀性$\leq \pm 0.003\text{Cx}$、Cy之内; 7. 整屏平整度$\leq 0.2\text{mm}$; 8. 显示屏专用支架, 固定安装, 钢材结构稳定、可靠, 钢材全部使用国标, 具有抗震能力; 9. 显示单元的色彩还原准确性指标≤ 0.3; 10. LED 显示屏模块统一, 整屏任意位置可互换, 带电情况下也	以现场实际使用为准 正负4个平方 型号: MW7215-M

(以下无正文)

甲方：遵义市公安局红花岗分局

地址：贵州省遵义市红花岗区遵义大道平安路6号

统一信用代码：

11520302009505654E

授权委托代理人：

汪少强

汪少强

签订地点：

乙方：贵州地卫三智能科技有限公司

地址：贵州省遵义市凤冈县龙泉街道付家坡（四中对面）鲲鹏御府s4-1-7、s4-1-9

统一信用代码：91520327MAEBQ7XJ9N

授权委托代理人：

帐户名称：贵州地卫三智能科技有限公司

开户银行：贵阳银行股份有限公司凤冈支行

账号：3271200011000989

签订日期：2015年7月2日

附件一：情指大厅监控屏采购项目设备清单

						可互换操作;	11. 采用灯驱合一,一体化驱动主板,LED防磁碰设计,防电磁干扰测试,散热设计,具备驱动电路智能控制技术,集成控制,不用外接箱体控制器件,使用内置的图像处理板。 12. 一体化驱动设计,恒流驱动,动态扫描保护功能,同步控制,点点对应,具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术。 8. ★灯芯波长误差值在1nm以内,每个灯芯的亮度误差在1%以内;提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖原厂公章; 13. ★连续工作时间:7×24小时不间断,LED平均无故障工作时间MTBF≥10万小时,故障平均修复时间MTTR不超过3分钟,系统可用度≥99.9%,供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖原厂公章; 14. LED显示单元具备色彩诊断能力,并能对色彩进行自动修正。 15. 逐点校正,可对单点或整屏的亮度、色度进行校正。具有隐亮消除功能,无隐亮。 16. 支持全灰阶校正,通过采集屏幕不同亮度下数据,进行校正处理,实现不同亮度下调用对应的校正系数,从而实现在不同亮度下屏幕显示一致性都较好。
--	--	--	--	--	--	--------	---

					17. LED 显示单元支持编辑文字的进场方式、停留方式、退场方式、颜色、大小、字体、透明度、位置。 18. 支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示。图像支持 640*480 至 3840*2160 之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条形模式，最大支持 10000*100 点； 19. ★具备去消隐功能，可防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象，满足去消隐、无残影；提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告复印件加盖原厂公章； 20. ★LED 显示单元对地漏电流$\leq 0.1\text{mA}$（交流有效值）；提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告复印件加盖原厂公章； 21. ★LED 显示单元具有 24bit 颜色处理能力、16bit 灰度处理能力，具备 281 万种色彩表现能力，色域$\geq 120\%\text{NTSC}$；提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告复印件加盖原厂公章； 22. ★显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降 30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除 100%紫外线；提供表面具有 CMA、ilac-MRA、CNAS 标识的检测报告复印件加盖原厂公章； 23. 电磁兼容性：在 30-1000MHz 辐射骚扰，150kHz-30MHz 电源端子骚扰，1GHz 以上辐射骚扰依据 GB 9254、GB/T17626.2
--	--	--	--	--	---



							检测要求满足 B 级标准，即满足 CLASS B 要求；					型号： HB-LM215
							24. ★显示单元的色还原准确性指标 $\Delta E \leq 0.9$ ；供表面具有 CMA、ilacMRA、CNAS 标识的检测报告复印件加盖原厂公章					
2	P1.5 LED附件包	56.84	1332.95	75764.88	宇视		含接收卡、电源及线材(排线、网线以及电源线)					型号： HB-P040
3	LED40KW配电箱	1.00	900.00	900.00	宇视		40千瓦，远程开关机功能，过载保护功能					
							1. 4K LED 视频处理器-发送卡； 2. 支持 1 路 DP1.4 输入和 1 路 HDMI 输入； 3. 支持 DP1.4、HDMI 信号源无缝切换； 4. 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz，支持控制范围内分辨率任意设置； 5. 单网口最大承载面积：65 万像素，最宽可达 4096 点，最高可 达 4096 点； 6. 支持最大输出承载 885 万像素点，最宽可达 8192 点，最高可 达 8192 点； 7. 支持 20 路网口输出，支持单机或双机冗余备份； 8. 支持 HDCP2.3 协议的高带宽数字内容保护技术；				型号： EDU-S116-E	
4	LED小间距4K发送卡	6	11610.26	69661.56	宇视							

						3. 音频输入:1路音频输入(3.5mm), 音频输出:1路音频输出(3.5mm); 4. ★网络接口:2路RJ45接口(速率10M/100M/1000Mbps), 2个千兆光口; 提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章; 5. 视频输出分辨率:3840*2160@60Hz, 3840*2160@30 Hz, 1920*1200@60Hz, 1920*1080@60 Hz, 1600*1200@60Hz, 1440*900@60 Hz, 1280*1024@60Hz, 1280*720@60 Hz, 1024*768@60Hz; 6. ★输入节点支持本地环出接口, 可将本地输入信号环通输出给显示设备, 环出画质与原画质一致; 提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章; 7. ★支持输入节点与输入节点、输出节点与输出节点之间网线直连, 实现设备间通信, 可减少交换机、网线数量; 提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章; 8. ★单输出节点最大可解码3路8K@30Hz、12路1200W@20Hz、12路4K@30Hz、48路1080P@30Hz、108路720P@30Hz、240路D1@30Hz; 提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章; 9. ★输出节点可通过软件配置实现拼接节点和坐席节点的属性切换, 增强系统容错性; 提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章; 10. 支持设备自动生成拓扑图展示, 所有设备状态实时展示, 拓扑图根据组网自动更新, 故障节点自动报警提示; 点击设备	HE-X
--	--	--	--	--	--	--	------

						9. 支持 USB 级联控制和 RS232 串口协议控制; 10. 支持独立音频输入和输出; 11. 支持低亮高灰, 能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示; 12. 音频输入: 1 个 AUDIO IN; 13. 音频输出: 1 个 AUDIO OUT; 14. USB 接口: 2 个 USB 2.0 (1 个 IN TYPEB、1 个 OUT TYPEA); 15. 串口: 1 个 RS232 接口; 16. 工作电压: AC 100~240V 宽电压; 17. 工作温度: -20℃~70℃, 工作湿度: 0%-80%RH, 无冷凝。	
5	支架定制及安装	56.84	1559.59	88647.10	宇视	1. 安装服务费 (含钢结构, 包边采用不锈钢材质装饰); 2. 内部框架采用镀锌钢管焊接, 材料厚度 ≥ 2mm; 3. 钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈;	型号: SV-LMWS-E IS
6	LED屏维护工具	2.00	0.00	0.00	宇视	真空吸盘, 给客户保留, 用于后续维修	型号: HB-L001-Z
7	分布式KVM HDMI 4K 输出节点	7.00	6238.35	43668.45	宇视	1. 分布式 KVM HDMI 4K60 输出节点; 2. 视频输出: 1 路 HDMI 视频输出接口;	型号: DSM3001-U

图标时显示设备名称、IP、在线状态等;

11. ★支持可视化运维管理, 包含多设备运维管理、系统拓扑、拓扑图管理、设备实时监测、设备特性参数监测、监测图形化、故障报警、环境监测、日志管理、服务备份、数据备份等功能; 提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章;

12. ★可根据窗口及分屏数量自动选择主、辅流, 也可手动选择主、辅流; 提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章;

13. 无需单独硬件协议转发服务器, 可将网络里的 IPC 信号直接接入并进行同一局域网或跨网段解码上墙显示;

14. 可对以下分辨率的输入视频进行解码: 8192×3840、4000×3000、3840×2160、3072×2048、2592×1944、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、720×576、704×288、352×288;

15. 可分别接入将编码格式设置为 H.265、H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG、超级 264、超级 265、SmartH265、SmartH264 等的摄像机并进行解码上墙;

16. 支持单输出口 64 开窗;

17. 可对指定的视频画面窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加、画中画以及多窗口拼接等操作, 漫游过程中应无明显黑屏现象;

18. 可最多保存 1024 个场景至场景组, 支持多个场景间手动切换



					换、自动轮巡切换，场景切换过程中，视频画面无黑屏现象，可控制电视墙的所有视频源在指定时间启用或停用，并可手动调整上一屏下一屏的资源画面；
					19. 可选择制定的一组接入的摄像机进行一键上墙操作，不需要单独拖拽上墙；
					20. 支持信号预布局推送，在不改变大屏现有显示状态下，对大屏进行开窗、移动、缩放、漫游、叠加等布局操作，编辑完成确定后，预布局的画面同步更新到大屏；
					21. 支持远程 KVM 功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制；
					22. 支持 OSD 菜单、快捷键双重操作，可实现信号源切换、推送等多种功能；
					23. 信号源预览功能，控制软件可对信号源画面进行实时预览；
					24. 支持场景保存功能，可将场景布局保存至系统中，实现快速无缝切换；
					25. 支持场景轮巡功能；
					26. 支持大屏拼接管理功能，支持开窗，支持单拼接节点 36 画面任意开窗显示；

					13. ★支持图标形式显示监控信号，显示网络设备总数，在线数量，离线数量以及在线率；并能详细显示设备名称、设备类型、设备 IP 以及设备在线状态，支持搜索具体设备；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章； 14. 支持可编程式编辑，可自定义布局风格图标颜色位置等任意摆放，实现人机交互可视化 15. ★系统支持多用户、多客户端同时登录，用户数量不小于 256 个，多用户同步操作实现协同办公，单个用户端操作可同步到其他客户端；支持多用户之间数据能够实时同步，信息即时共享；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章； 16. 支持远程 KVM 功能，可通过坐席鼠标键盘对远端信号源主机进行控制； 17. 支持 OSD 菜单、快捷键双重操作，可实现信号源切换、推送等多种功能； 18. ★可根据窗口及分屏数量自动选择主、辅流，也可手动选择主、辅流；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章； 19. 无需单独硬件协议转发服务器，可将网络里的 IPC 信号直接接入并进行同一局域网或跨网段解码上墙显示； 20. 可分别接入将编码格式设置为 H. 265、H. 264、MPEG4、MPEG
--	--	--	--	--	---

					超级 265、SmartH265、SmartH264 等的摄像机并进行解码上墙；
					21. 可对 9:16、16:9、4:3、3:4 等比例视频图像解码输出并执行上墙操作；
					22. ★支持单输出口 36 开窗；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章；
					23. 可对指定的视频画面窗口进行缩放、漫游、跨屏、叠加、画中画以及多窗口拼接等操作，漫游过程中应无明显黑屏现象；
					24. 可对外接的云台摄像机进行控制，并进行转动、聚焦、光圈大小调节、预置位设置及调用、巡航设置及调用等操作；
					25. 可选择制定的一组接入的摄像机进行一键上墙操作，不需要单独拖拽上墙；
					26. ★可在接入的电视墙上显示视频窗口的边框和窗口序号等信息，边框颜色、宽度可设置；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章；
					27. ★支持信号预布局推送，在不改变大屏现有显示状态下，

					对大屏进行开窗、移动、缩放、漫游、叠加等布局操作，编辑完成确定后，预布局的画面同步更新到大屏；提供权威机构检测报告复印件加盖原厂公章；	
					28. 支持输入节点与网络信号在电视墙面回显，支持整墙一键回显；	
					29. 支持系统通过坐席的 OSD 菜单，实现对输入节点相连接的计算机主机进行开关机管理，支持批量开关机；	
					30. 支持将坐席配置保存为预案，包括单屏预案和整个坐席的预案，可通过 OSD 菜单调用预案。支持预案的编辑及删除；	
					31. ★支持接入红花岗天网平台，在天网平台上实现输入、输出信息的灵活调配；提供《无缝对接承诺函》；	
					32. 稳定性高，具备 7x24 小时连续工作能力；	
					33. 工作温度：0℃~45℃；	
					34. 工作电压：DC 12V。	
10	HDMI 线缆 1.5米	21.00	31.71	665.91	国产	HDMI 线缆 1.5米-4K /

11	HDMI 线缆 10米	3.00	46.42	139.26	国产	HDMI 线缆 10米-4K	/
12	HDMI 线缆 15米	3.00	125.22	375.66	国产	HDMI 光纤线缆-15米	/
13	HDMI 光纤20米	3.00	147.03	441.09	国产	HDMI 光纤线缆-20米	/
14	LED屏体总电源线	1.00	5766.00	5766.00	国产	10平方米多股铜芯电源线5条, 含接线端子等。	/
15	调音台	1.00	2175.49	2175.49	国产	支持12路音频调节	/
16	配线架	4.00	202.48	809.92	国产	支持24口配线架	/
17	音量控制拓展坞	1.00	227.28	227.28	国产	桌面音量调节器, 支持USB, AUX, HDMI 多接口输出方式。	/
总计				765000.00	/		

