

话筒及配件采购

序号	品名	配置参数要求	单位	数量	备注
1	网络寻呼话筒	1、带 7 英寸触摸显示屏，可直接配置 IP 地址和查看终端状态。 2、支持网络搜索配置，可直接寻址。 3、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话和接收广播；带话筒接口，可接专业话筒，进行非免提通话。 4、支持双向对讲功能，双向终端之间实现两两双向对讲。 5、具有 30 个一键呼叫触控按钮，可一键寻呼不同的分组，一键接通求助、对讲功能。 6、支持远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音。 8、支持静态 IP 和 DHCP 两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 9、支持 1 路本地线路输入，1 路话筒输入，1 路音频辅助输出，可外扩功放。 10、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要。支持 U 盘点播，可点播 U 盘上的文件到其他终端播放。 11、频率响应：40Hz~20KHz (±3dB) 。 12、总谐波失真：≤1%。 13、信噪比：>75dB。 14、采样率：8K~48KHz。 15、Line In 输入电平：400mV (标准 3.5mm 音频接口)；Line Out 输出电平：0.775V (标准 3.5mm 音频接口)。 16、内置扬声器输出阻抗&功率：5W/8Ω。 17、音频格式：MP3。 18、传输速率：10/100Mbps。 19、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)。	台	1	
2	墨水	爱普生 004 原装黑色墨水	支	1	
3	墨水	爱普生 004 原装彩色墨水	支	3	
4	墨盒	佳能 92A 墨盒	个	1	
5	线	10 米 VGA 线	根	1	
6	线	HDMI 转 VGA 线	根	1	
7	线	MT 1.5 米 HDMI 线	根	1	
8	线	HDMI 转 VGA 转接头	根	1	
9	分屏器	HDMI 一分二分屏器	颗	1	
10	切换器	3.0HUB 切换器 (1.5 米)	个	1	

11	电源	5V40A 电源	个	1	
说明: <ol style="list-style-type: none">1、网络寻呼话筒要与学校的广播系统实现互连互通、无缝对接，实现统一管理，完全兼容，须提供互连互通、无缝对接，实现统一管理，完全兼容承诺函；2、投标商需提供网络寻呼话筒制造商承诺函原件，制造商承诺所提供的产品与学校的广播系统实现互连互通、无缝对接，实现统一管理，完全兼容承诺函；3、由于我单位网络划有多个 Vlan，网络寻呼话筒必须接入对应的 Vlan，安装必须保证所有设备都能正常使用，IP 地址都不冲突，不得影响老学校正常教学，安装完成后的设备正常运行。					