

办公桌采购附件：

采购需求：办公桌 30 张

一、基本要求

1. **产品名称：**办公桌
2. **材质标准：**主体框架、台面及辅材均需符合 E0 级环保标准（甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，依据 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》），提供国家级检测机构出具的 E0 级材质检测报告（复印件加盖厂商公章）。
3. **木材种类：**选用环保材质、实木或实木多层板（具体木种可选：橡木、胡桃木、松木等，需在投标文件中明确标注），木材含水率 8%-12%（符合 GB/T 4897-2015《刨花板》及 GB/T 9846-2015《普通胶合板》要求），确保桌面平整、无开裂、变形。

二、规格尺寸

1. **常规尺寸：**长 1400mm×宽 700mm×高 750mm（ $\pm 5\text{mm}$ ），承诺接受按采购方要求定制尺寸
2. **桌面厚度：** $\geq 25\text{mm}$ ，边缘倒圆处理（半径 R2-R3mm），防磕碰设计。
3. **颜色：**红胡桃色

三、结构与工艺

1、桌子结构：桌面、1 柜子及 4 抽屉键盘托，采用榫卯连接或金属三合一连接件加固，确保承重稳定；桌腿底部配防滑静音脚垫（材质：橡胶，高度可调节 $\pm 3\text{mm}$ ）。

2、桌面工艺：

表面采用环保水性漆（符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》），哑光/亮光可选，涂层均匀（厚度 $\geq 30\ \mu\text{m}$ ），耐刮擦（ $\geq 3\text{H}$ 铅笔硬度，无明显划痕）、耐污（酱油、酒精测试 24 小时无渗透）。（提供第三方检测报告）

四周封边处理，封边条材质与桌面同色同质，粘合牢固（剥离强度 $\geq 1.5\text{N/mm}$ ，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》）。三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨系数 ≥ 4000 转（符合 GB/T 4897-2015 标准），耐污、耐酸碱、防火性能达到 B1 级。（提供第三方检测报告）

边角圆弧处理（半径 $\geq 3\text{mm}$ ），无毛刺、锐边；各部件连接采用三合一偏心件+木榫结构，安装牢固，晃动量 $\leq 2\text{mm}$ 。（提供第三方检测报告）

3、辅件配置：标配键盘托（隐藏式/抽拉式，承重 $\geq 15\text{kg}$ ）、走线孔（直径 50mm，配防尘盖）；抽屉（实木滑轨，静音缓

冲设计，承重 $\geq 15\text{kg}$ ）、走线槽（隐藏式，尺寸 $\geq 50\text{mm} \times 30\text{mm}$ ）及柜门。五金件采用高质量不变型不生锈等。

耐用性能：桌面耐冲击性能 $\geq 5\text{J}$ （符合 QB/T 2452.1-2019 标准），桌架静载测试无永久变形。（提供第三方检测报告）

四、性能要求

1、承重能力：桌面均匀承重 $\geq 80\text{kg}$ ，桌腿单点承重 $\geq 50\text{kg}$ ，无明显弯曲或变形（测试后挠度 $\leq 2\text{mm}$ ）。（提供第三方检测报告）

2、环保性能：整体产品甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ （符合 GB 18587-2001 标准），TVOC 释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ （符合 GB/T 35607-2017 标准），苯、甲苯+二甲苯、TVOC 等有害物质释放量符合 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》I 类限值。（提供第三方检测报告）

3、耐用性：耐冷热循环（ $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ，5 次循环无开裂、鼓泡），耐光色牢度 ≥ 4 级（GB/T 16422.2-2014），桌面耐冲击性能 $\geq 5\text{J}$ （符合 QB/T 2452.1-2019 标准），桌架静载测试无永久变形。（提供第三方检测报告）

五、质量标准与认证

1. 产品需通过 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证。（提供相关证书）

2. 提供生产厂家出具的参数确认函；质量保证书，明确质保期（ ≥ 3 年，含免费维修或更换服务）。

六、验收标准

1. 外观：无瑕疵（结疤、虫蛀、色差 $\leq 5\%$ ）、无毛刺、接缝平整（缝隙 $\leq 0.5\text{mm}$ ）。
2. 尺寸与性能：按上述参数逐项检测，提供第三方检测报告（验收时我方有权选择是否抽样送检，费用由供方承担）。

七、商务要求

- 1、投标方需在响应文件中明确承诺所有参数符合或优于上述要求，并提供上传相关证明材料（检测报告、认证证书等），如有偏离需逐项说明。
- 2、文件：投标时需提供上传需求产品清：包括但不限于名称、品牌、型号、详细参数、价格、送样实拍图（实拍图为送样到现场实拍图片）等；提供产品合格证、材质证明、检测报告、安装图纸及实拍图等完整资料。并提供上传相关要求承诺函必须逐一承诺不授笼统承诺。
- 3、包装与运输：采用环保纸箱+泡沫护角包装，避免运输破损，提供送货上门及安装服务（含安装工具及说明书）。
- 4、样品要求：投标时需提供样品一套及检测报告原件并在现场进行实拍图片。

5、售后服务：接到报修后 0.5 小时内响应，2 小时内上门处理，终身提供维护支持。

6、投标供应商须按采购相关要求逐一响应，未满足相关要求任意一条视为自动放弃投标资格视为无效响应处理。投标时未按相关要求提供上传相关资料或上传不完全的视为无效响应。投标样品作为采购要求判断是否满足我单位采购需求的基本标准，未提供或提供未满足采购需求的投标供应商视为无效响应。虚假应标影响我单位正常工作我单位保留追诉权利。