

附件：办公办案打印机及信息化配套辅助设备参数需求					
序号	类型	详细配置参数	数量	单位	备注
1	A3彩色数码复印机	1、A3幅面、双面复印、打印、扫描、网络、标配彩色发送功能；2、连续输出速度：26页/分钟、黑色/彩色同速；3、*扫描速度：每分钟≥70ipm；标配：扫码连接Wi-Fi打印、无线热点直连打印功能；4、标配：内存2GB；5、*标配：政府“红头专色”打印模式，PDF/XPS直接打印；6、*首页输出时间：黑白≤7.0秒、彩色≤8.7秒；预热时间：主机电源打开时≤10秒；7、*选配装订器：可实现角订/边订，手动打钉，无钉装订，3种装订形式。8、原稿托盘容量：100张（80g/m <sup>2</sup> ）；9、显示屏：7英寸彩色触摸屏；10、打印分辨率：真正的1200dpi*1200dpi；11、标配550张*2吸入式纸盒+100张多功能托盘+纸盒加热器+原装工作机柜；12、连续复印张数1-999张；支持纸张厚度：52g-256g；13、*标配彩色发送功能、扫描的文件可以一键发送至自己的电子邮箱或电脑；14、*耗材：NPG-67感光鼓，套鼓（黑/青/品红/黄）通用。15、整机寿命≥100万/张。	6	台	
2	A4彩色一体机	产品定位 多功能商用一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 双面功能 自动支持无线/有线网络打印 移动打印 AirPrint，微信小程序打印，Epson Smart Panel 黑白打印速度 经济模式A4文本：33ipm 彩色打印速度 经济模式A4文本：20ipm 打印分辨率 4800×1200dpi 显示屏 2.4英寸彩色液晶屏 产品尺寸 375*347*231mm产品重量 6.7kg。	20	台	
3	A4彩色便携式打印一体机	A4彩色喷墨打印机 黑白打印速度 黑白：14ppm（A4，草稿模式）彩色：11ppm（A4，草稿模式）最高分辨率 5760×1440dpi 网络打印 支持无线网络打印 打印语言 ESC/P-R 接口类型 USB2.0 介质重量 普通纸：64-90g/m <sup>2</sup> 高级光面照片纸：102-300g/m <sup>2</sup> 进纸容量 20页，A4普通纸（75g/m <sup>2</sup> ） 显示屏 1.44英寸LCD彩色液晶屏 产品尺寸 309*159*61mm。	20	台	
4	碎纸机	锰钢刀，可碎钉碎卡；双温控交流电机；电机过热自动断电；智能满屑报警；智能过载退纸；自动红外感应进纸；手动进、退纸；开门自动断电；弹簧减震，静音设计碎纸张数：6-7张70g/A4 碎纸效果：2*6mm 保密等级：5级（德国标准）碎纸速度：3.5m/min 工作噪声：≤56dB 储纸箱容积：20L 连续工作时间：10min 入口宽度：220mm 电机功率：240W 净重：12.5kg 外形尺寸：350*260*553mm。	15	台	
5	扫描仪	产品用途 商业应用产品类型 馈纸式最大幅面 A4扫描元件 CIS光学分辨率 1200×1200dpi 最大分辨率 1200×1200dpi扫描速度 40ppm/80ipm接口类型 Micro USB3.0。	3	台	
6	空调	5P变频空调：RF12WPdQ/NhA-N3JY01，加长铜管含保温10米，6平方铜芯线（100M）3卷、2.5平方铜芯线（100M）1卷，开孔1个、支架1副、电源线穿管1项、PVC管一批、空开及空开盒1套、辅材一批等。	1	台	需布三相电
7	86寸会议平板	TT-NE86GAS1.显示尺寸：86"，显示比例：16:9，物理解析度：高清3840 x 2160，最大可视角度：178 度；2. 屏体亮度：≥450cd/m <sup>2</sup> ，屏体对比度：5000:1。色域：不低于90%NTSC宽色域；3. 整机显示信号切换到 PC 模式下，检测结果能满足最大分辨率为128 灰阶，256 灰阶为渐变状态，色彩度：10bit 1.07Billion；4. 整机采用≤4mm厚度物理钢化防眩玻璃，覆盖屏体可见光透射比不低于 88%，屏体硬度莫氏七级，高于石墨1-9H硬度。雾度范围 4%-8%；屏体采用超窄边框设计；5. 屏体采用 A 规液晶屏，支持物理防蓝光技术，有效减少短波蓝光伤害；6. 感应方式：整机采用红外触摸技术，遵循标准HID 免驱协议，Android/Windows7/8/10/11 系统下自动识别，无需额外安装驱动程序；7. 屏体响应时间：8ms；触摸有效识别直径±1mm；8. 触摸屏安卓系统支持 20 点触控 10笔以上书写，WINDOWS 系统下支持50 点触控及20 笔书写，触摸分辨率：>32768x32768；9. 红外触控具备触摸区域被遮挡或某一条边框完全失灵下仍可以正常书写操作的书写保障措施；10. 整机具备防强光干扰性能，在100k lux的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常；11. 屏体具有网络唤醒功能，可通过有线网络唤醒大屏；12. 支持网络热点功能，可将大屏作为AP将无线网络分享给其他设备；13. ▲整机支持安卓和Windows 双系统并行运行，一秒切换。整机内置安卓11.0 系统，A55×4,MP2 Mali-G52 配置，RAM 为 8G，ROM 为 128G；14. 整机内嵌针脚数为80 Pin(双面)，符合 Intel®标准规范的插拔式电脑，支持Windows平台，不低于i5十二代8+256配置；15. ▲整机内置 4800W 高清摄像头，支持模拟HDR、人脸消红等功能；内置8阵列麦克风，支持8米拾音；支持自动增益，噪声抑制，回声消除等功能；16. 整机内置2.0扬声器，声音率 2x10W。支持会议模式和音乐模式，可供用户自由选择。左右声道分体式前置发声。17. 标配遥控器，可通过遥控器一键开关机、调节声音大小、快速切换信号源（HDMI1、内置 OPS 电脑）等操作；18. 整机前置输入接口具备USB 3.0(Public) x 2、Type-C x 1；19. 后置输入接口HDMI In x 1、USB-A 3.0 x 2 (Public)、USB-A 2.0 x 1 (Android)、RJ 45 x 2、RS232 x 1；20. 后置输出接口USB-B Touch x 1；SPDIF OUT x 1；Audio Out x 1 (3.5mm)；21. 支持开机模式选择，默认上电待机，用户可根据需求自定义上电开机，上电待机，上电记忆；22. ▲支持对触控单元、OPS 模块、光感系统、网络模块等模块进行一键检测。支持对系统后台进行一键加速，清理缓存，保障设备运行速度及使用体验；23. 整机支持无操作休眠，用户可在系统设置处设置自定义无操作休眠时间，通过前置 power 键、手势触摸屏幕、遥控器按键可以熄灭和唤醒屏幕；24. 具有智能罗盘，双指可进行智能罗盘呼唤，罗盘上可设置菜单、主页、白板等，也可在罗盘上自定义添加应用程序；25. ▲具有 U 盘锁定功能，设置后用户无法通过 U 盘拷贝系统资料；26. 安卓下具有左右分屏显示功能，两个不同应用可以左右分屏显示，如左边显示白板，右边显示 OPS 窗口；27. 全通道录屏，可将屏幕 UI、通道信号内容一起录制下来；28. ▲支持通过遥控器 menu 键或双指由下往上呼出等方式调出快捷菜单，可直接设置主页、最近、信源、菜单、音量-、音量+、亮度、降屏、白板、批注、截屏、相机等；29. 安卓内置腾讯 ROOMS，可实现一键快速会议，加入会议，共享屏幕等功能；30. 支持文件管理，可自动根据文件格式将文件进行分类为图片、文档、视频、音乐等；31. 支持应用锁功能，可对某个应用设置密码，增加安全性；32. 白板软件：支持将白板内容以文件的方式保存，文件格式可选 PDF、PNG、IWB格式，用户可自定义文件名称。白板内容可以二维码的方式扫码带走，可将二维码服务部署到客户指定云服务器上面；支持在白板上白板内可打开 WORD\PTX\PDF 等文件，支持插入WPS/Chrome 等 APP；具备图形库，方便用户选取图形并插入白板；支持双白板设置，可在两块白板上书写对比；33. 无线传屏：支持多	1	台	

8	电子锁文件柜	高1850*宽900*深420 (单位mm) 1. 基材: 采用优质品牌厚度0.8mm以上冷轧钢板冲压而成, 产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理, 采用流行色亚光静电喷塑, 高温塑化而成。2. 冷轧钢板通过乙酸盐雾试验, 连续喷雾试验≥150小时, 镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。3. 喷塑表面平整、光滑, 无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷; 4. 耐腐蚀性不低于1级, 平整度≤0.2mm, 翘曲度≤1mm, 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。备注: • 采用优质0.7mm冷轧板; • 采用优质液晶面板锁具(金色和灰色可选); • 其他按工厂常规工艺	5	台	
9	执法记录仪	1、操作系统: 深度定制Android10.0操作系统; 2、内存: 64GB UFS+ 4GB LPDDR4 ; 3、显示触摸屏: 2.4英寸彩色触摸屏分辨率 : 240X320; 4、按键: 快捷键 PTT键、开/关机键、录像键、录音键、拍照键、重点文件标记键、自定义功能按键; 5、接口: USB接口 1×Type-CSIM卡插槽 1×Nano SIM卡插槽; 6、网络: 3G/4G 支持WiFi 支持, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G蓝牙: 支持, 蓝牙5.0; 7、位置服务: 定位系统: 支持GPS/BDS/GLONASS定位; 8、主摄像头: 像素: 500W拍照像素: 4000万像素夜视: 1颗白光LED灯、2颗红外LED副摄像头: 像素: 500W; 9、视频: 编码格式: H.264 & H.265 视频分辨率: 1920×1080、1280×720双码流: 支持音频: 编码格式: ADPCM、G.7221c、G.711a、AACLC、OPUS; 10、智能功能: 人脸识别: 支持(含戴口罩人脸识别)车牌识别: 支持平台布控告警: 支持本地离线布控: 支持; 11、运行环境: 工作温度 -20℃~55℃工作湿度 10%~95%, 无冷凝防护等级 IP68、2米自然跌落电池容量2600mAh, 可更换, 更换电池不断电工作时长 仅录像模式下, 支持连续摄录10小时; 12、物理特性: 重量: 不含背夹: 168g; 含背夹: 187g尺寸 89.75×57.2×26.3mm (不含背夹) 佩戴方式: 肩戴、手持。	10	台	
10	运动相机	DJI Osmo Pocket 3标准版, 配128G高速卡	2	套	
11	电脑音响	主材质 木质认 类型 有源音箱 蓝牙版本 蓝牙4.0 线长 1.5-2m 输出功率:40W频率响应:35Hz-20KHz信噪比:>75dB隔离度:>45dB调节形式:主音量、低音调节喇叭单元:(低音)5英寸(卫星音箱)2.5英寸产品尺寸:(长x宽x高)低音:270x155x190mm卫星音箱:90x100x150mm重量:总重量约4.2公斤	20	对	
12	电脑耳机	类别降噪耳机佩戴方式头戴式防尘性能 IP4X防水等级IPX4设备特点: 置优质数字解码芯片, 精准还原声音细节, 享受数字高音质; 稳定性好的PET振膜, 真实重现音乐的细节、声场和层次; 封闭式音腔设计, 配合精选的舒适耳垫提供更好的隔音效果; 高灵敏度麦克风, 带来出色的语音对话体验; 耳机结构依照人体工程学设计, 适合不同人群佩戴; 采用Type-C接口, 配置USB-A转接器, 更广泛的设备兼容。 设备参数: 产品类型: 动圈式单元直径: 040mm 频率响应: 20Hz-20KHz 采样率: 48KHz 比特率: 24bit 耳机最大输出功率: 6.5mW 阻抗: 32Ω±15% 灵敏度: 97±3dB at 1KHz 麦克风指向性: 单指向 麦克风频率响应: 80Hz-15KHz麦克风灵敏度: -41±3dBV (1V/Pa at 1KHz) 接驳插头: Type-C接口 转接器: USB-A转Type-C信号线: 04mmx2m 重量: 约230g (不含转接器)。	20	个	
13	激光彩色一体机	类型:A4彩色激光设备接口 : USB、RJ45打印功能:支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监视扫描功能:支持彩色扫描、支持稿台(FB)、自动进稿器(ADF); 自带扫描应用软件复印功能:支持彩色复印、支持稿台(FB)、自动进稿器(ADF); 复印模式包含文本、文本/照片、照片、图形, 支持多页合一复印、逐份复印打印速度: 18页/分钟适配国产操作系统和国际通用操作系统支持自动双面打印, 省心省力支持身份证复印纠偏黑彩同速, 高效输出。	2	台	
14		合计			