

采购清单

序号	内容	需求内容	图片		数量	单位
1	5号楼四人间组合床	2000*1000*2000mm (每人位含床架、衣柜、书桌、书架、床板、中上储物式楼梯、实木椅)		单人位：2000*1000*2100mm 1.材质要求：全实木（全原木无拼接） 2.规格尺寸：2000*1000*2100mm 3.技术参数：床柱：2000*60*80mm；床边：2000*120*30mm；床挡下床边：900*120*30mm；床挡上拉环：900*60*30mm；床前后护栏：2000*60*30mm；床上护栏所有立柱：2000*50*30mm；工字形用材：300*50*30，工字两边距离200mm；前后护栏均为工字形，中间距离为600mm，规格为：600*200*8mm,板面中间要求做镂空圆，每个距离为100mm,圆直径为50mm，工字两边距离200mm；前后护栏均为工字形，中间距离为600mm，规格为：600*20*50mm,后护栏为3个工字形，床挡为1个工字形，床板材质为实木杉木条，厚度≥15mm,四面抛光处理，床环为全实木：900*600*450mm，床后下方拉环为全实木：2000*50*30mm；书桌：1200*600*780mm；材质为全实木橡木，经过严格杀菌、杀虫处理，含水率符合国家标准，结构牢固耐用。稳定性按照GB/T24430.2-2009中5.7，采用129N加载试验检测未翘离；木制品甲醛释放量≤0.5mg/L，符合相关的国家质量检验评定标准；漆膜耐湿热、耐干热等级<3级；采用三节走珠静音导轨，桌面厚度为36mm，带抽屉。书架：1200*240*900mm，材质为全实木橡木，板材厚度18mm，单层尺寸为：400*300*350（长*深度*高度）；板材含水率≤13%，学习椅：360°380*830mm；材质：全实木橡木，凳脚：实木橡木，凳脚规格为45°30，凳横档；凳面油漆：使用环保安全的透明漆，耐碱、耐酸，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面；凳框架使用环保油漆，三底两面，整体表面及棱角圆滑无毛刺；胶水：优质环保、固含量高、耐水性能好、强度高；储物柜：700*600*1700mm，材质为全实木橡木，内含一块全橡木隔板及一根挂衣杆，柜门安装优质缓冲铰链；楼梯：500*400*1500mm，分为5步带储物功能箱式楼梯（500长度*200单步深度*300mm单步高度），材质为全实木橡木；严丝合缝，设置隐藏式镂空拉手，经精细打磨，不刮手，不掉漆； 4.★做工要求：均为榫卯结构，木材含水率<10%，符合国家标准GB/T3324-2017标准的要求；所有橡木板材含水率≤13%，符合GB/T3324-2017家具通用技术条件和GB/T 16734-1997 中国主要木材名称 5.★油漆要求：三底两面，内外一致，光滑平整，无任何毛刺；使用环保安全的透明谷黄色水性漆，耐酸、耐碱，硬度高，耐摩擦，亮度高，易清洁，水性着色，两底两面，表面平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质等现象；油漆检验依据GB18581-2020 标准，有害物质总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）（汞、镉、铬）未检出，苯系物物质和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】符合技术标准； 6.★产品整体外形尺寸偏差<2mm，着地平稳性≤2.0mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，符合GB/T3324-2017家具通用技术条件和GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》的国家质量检验评定标准	102	人位
2	7号楼四人间组合床	2000*1000*2000mm (每人位含床架、衣柜、书桌、书架、床板、独立实木爬梯、实木椅)		单人位：2000*1000*2100mm 1.材质要求：全实木（全原木无拼接） 2.规格尺寸：2000*1000*2100mm 3.★技术参数：床柱：2000*60*80mm；床边：2000*120*30mm；床挡下床边：900*120*30mm；床挡上拉环：900*60*30mm；床前后护栏：2000*60*30mm；床上护栏所有立柱：2000*50*30mm；工字形用材：300*50*30，工字两边距离200mm；前后护栏均为工字形，中间距离为600mm，规格为：600*200*8mm,板面中间要求做镂空圆，每个距离为100mm,圆直径为50mm，工字两边距离200mm；前后护栏均为工字形，中间距离为600mm，规格为：600*20*50mm,后护栏为3个工字形，床挡为1个工字形，床板材质为实木杉木条，厚度≥15mm,四面抛光处理，床环为全实木：900*600*450mm，床后下方拉环为全实木：2000*50*30mm；书桌：1200*600*780mm；材质为全实木橡木，经过严格杀菌、杀虫处理，含水率符合国家标准，结构牢固耐用。稳定性按照GB/T24430.2-2009中5.7，采用129N加载试验检测未翘离；木制品甲醛释放量≤0.5mg/L，符合相关的国家质量检验评定标准；漆膜耐湿热、耐干热等级<3级；采用三节走珠静音导轨，桌面厚度为36mm，带抽屉。书架：1200*240*900mm，材质为全实木橡木，板材厚度18mm，单层尺寸为：400*300*350（长*深度*高度）；板材含水率≤13%，学习椅：360°380*830mm；材质：全实木橡木，凳脚：实木橡木，凳脚规格为45°30，凳横档；凳面油漆：使用环保安全的透明漆，耐碱、耐酸，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面；凳框架使用环保油漆，三底两面，整体表面及棱角圆滑无毛刺；胶水：优质环保、固含量高、耐水性能好、强度高；储物柜：700*600*1700mm，材质为全实木橡木，内含一块全橡木隔板及一根挂衣杆，柜门安装优质缓冲铰链；楼梯：120°30*1800mm，分为5步踏步式楼梯（500长度*120单步深度*30mm单步厚度），材质为全实木原木无拼接；严丝合缝经精细打磨，不刮手，不掉漆； 4.★做工要求：均为榫卯结构，木材含水率<10%，符合国家标准GB/T3324-2017标准的要求；所有橡木板材含水率≤13%，符合GB/T3324-2017家具通用技术条件和GB/T 16734-1997 中国主要木材名称 5.★油漆要求：三底两面，内外一致，光滑平整，无任何毛刺；使用环保安全的透明谷黄色水性漆，耐酸、耐碱，硬度高，耐摩擦，亮度高，易清洁，水性着色，两底两面，表面平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质等现象；油漆检验依据GB18581-2020 标准，有害物质总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）（汞、镉、铬）未检出，苯系物物质和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】符合技术标准； 6.★产品整体外形尺寸偏差<2mm，着地平稳性≤2.0mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，符合GB/T3324-2017家具通用技术条件和GB18584-2002《室内装饰装修材料家具中有毒物质限量》的国家质量检验评定标准	40	人位

3	19号四人间组合床	2000*1000*2000mm (每人位含床架、衣柜、书桌、书架、床板、中上储物式楼梯、实木椅)		单人位：2000*1000*2100mm 1.材质要求：全实木（全原木无拼接） 2.规格尺寸：2000*1000*2100mm 3.技术参数：床柱：2000*60*80mm；床边：2000*120*30mm；床挡下床边：900*120*30mm；床挡上拉环：900*60*30mm；床前后护栏：2000*60*30mm；床上护栏所有立柱：2000*50*30mm；工字形用材：300*50*30，工字两边距离200mm；前后护栏均为工字形，中间距离为600mm，规格为：600*200*8mm,板面中间要求做镂空圆，每个距离为100mm,圆直径为50mm，工字两边距离200mm；前后护栏均为工字形，中间距离为600mm，规格为：600*20*50mm,后护栏为3个工字形，床挡为1个工字形，床板材质为实木杉木条，厚度≥15mm,四面抛光处理，床环为全实木：900*600*450mm，床后下方拉环为全实木：2000*50*30mm；书桌：1200*600*780mm；材质为全实木橡木，经过严格杀菌、杀虫处理，含水率符合国家标准，结构牢固耐用。稳定性按照GB/T24430.2-2009中5.7，采用129N加载试验检测未翘离；木制品甲醛释放量≤0.5mg/L，符合相关的国家质量检验评定标准；漆膜耐湿热、耐干热等级<3级；采用三节走珠静音导轨，桌面厚度为36mm，带抽屉。书架：1200*240*900mm，材质为全实木橡木，板材厚度18mm，单层尺寸为：400*300*350（长*深度*高度）；板材含水率≤13%，学习椅：360*380*830mm；材质：全实木橡木，凳脚：实木橡木，凳脚规格为45*30，凳横档；凳面油漆：使用环保安全的透明漆，耐碱、耐酸，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面；凳框架使用环保油漆，三底两面，整体表面及棱角圆滑无毛刺；胶水：优质环保、固含量高、耐水性能好、强度高；储物柜：700*600*1700mm，材质为全实木橡木，内含一块全橡木隔板及一根挂衣杆，柜门安装优质缓冲铰链；楼梯：500*400*1500mm，分为5步带储物功能箱式楼梯（500长度*200单步深度*300mm单步高度），材质为全实木橡木；严丝合缝，设置隐藏式镂空拉手，经精细打磨，不刮手，不掉漆； 4.★做工要求：均为榫卯结构，木材含水率<10%，符合国家标准GB/T3324-2017标准的要求；所有橡木板材含水率≤13%，符合GB/T3324-2017家具通用技术条件和GB/T 16734-1997 中国主要木材名称 5.★油漆要求：三底两面，内外一致，光滑平整，无任何毛刺；使用环保安全的透明谷黄色水性漆，耐酸、耐碱，硬度高，耐摩擦，亮度高，易清洁，水性着色，两底两面，表面平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质等现象；油漆检验依据GB18581-2020 标准，有害物质总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）（汞、镉、铬）未检出，苯系物物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】符合技术标准； 6.★产品整体外形尺寸偏差<2mm，着地平稳性≤2.0mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%，外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，符合GB/T3324-2017家具通用技术条件和GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准	232	人位
4	学生课桌椅	课桌规格： 650*450*800mm 课椅规格： 400*380*840mm		1.材质要求：全实木橡木 2.学生课桌规格尺寸：650*450*800mm 学生课椅规格尺寸：360*380*850mm 3.技术参数：桌面面板材质：实木橡木 A 板,厚度为 18mm。桌脚及横档材质为全实木橡木,桌脚规格为：50*40mm，桌下横档规格为 30*35mm,侧面板、后面板、桌箱底板为橡木，厚度为 10mm；凳面板：实木橡木 A 板，规格为380*400*18mm，凳脚：全实木橡木，规格为 45*30mm； 4.做工要求：均为榫卯结构，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.1mg/L； 5.★油漆要求：三底两面，内外一致，光滑平整，无任何毛刺；使用环保安全的透明谷黄色水性漆，耐酸、耐碱，硬度高，耐摩擦，亮度高，易清洁，水性着色，两底两面，表面平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质等现象；油漆检验依据GB18581-2020 标准，有害物质总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）（汞、镉、铬）未检出，苯系物物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】符合技术标准； 6.★产品整体外形尺寸偏差<2mm，着地平稳性≤2.0mm，人造板件外观：外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%，外表无明显划痕、无明显压痕、无明显色差，无鼓泡、龟裂、分层，符合 GB/T3324-2017 家具通用技术条件、QB/T4071-2010《课桌椅》和 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的国家质量检验评定标准； 7.相关五金配件符合 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件；（）	900	套
5	学生储物书包柜	总长规格： 5770*400（深度） *1720mm (具体根据教室现场定制) 单格规格： 440*400（深度）*344mm		总长规格：5770*400（深度）*1720mm（具体根据教室现场定制）（保证每间教室 55 格） 1.材质要求：橡木多层板 2.规格：总长规格：5770*400（深度）*1720mm 单格规格：440*400（深度）*344mm 单个收纳柜：450*400（深度）*1720mm 3.技术参数：采用橡木多层板，顶板、层板、底板厚度为25mm，其余厚度为 16mm，含水率≤13%，含水率试件≥90%，符合相关的国家质量检验评定标准；柜体总分为 55 格学生用收纳柜。 4.饰面及封边：采用浸渍胶膜纸饰面，符合相关的国家质量检验评定标准；封边：采用 PVC 封边，符合相关的国家质量检验评定标准；甲醛释放量达E0级≤0.05mg/； 5.五金配件：均采用符合相关的国家质量检验评定标准的五金配件； 6.★符合国际 E0 级标准，相关原材料符合 GB/T 39600-2021、GB/T 9846 - 2015；GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量检验标准	715	人位

--	--	--	--	--	--