

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

采购文件

项目编号：P5200002025000604

采 购 人：贵州特殊教育中等职业技术学校

采购代理机构：贵州新阳光项目管理有限公司

日 期：2025-06-27

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目的公开招标公告

项目概况

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件，并于2025年08月19日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：GZXYG-2025-1-01-G-2846

项目名称：贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

交易项目编号：P5200002025000604

预算金额（元）：7765300.00

最高限价（元）：标包1:2518200.00，标包2:1902400.00，标包3:3315900.00

采购需求：

标项1

标项名称：A包公寓楼采购

数量：不限

预算金额（元）：2547000.00

简要规格描述：A包公寓楼采购，详见采购文件

备注：

标项2

标项名称：B包综合训练馆采购

数量：不限

预算金额（元）：1902400.00

简要规格描述：B包综合训练馆采购，详见采购文件

备注：

标项3

标项名称：C包运营采购

数量：不限

预算金额（元）：3315900.00

简要规格描述：C包运营采购，详见采购文件

备注：

合同履行期限： 标包1:详见采购文件 ， 标包2:详见采购文件 ， 标包3:详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项1:否

标项2:否

标项3:否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：， 标项2：， 标项3：

3. 申请人的一般资格要求：

标项1：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人是法人的，提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的审计报告（成立不满一年的提供其基本开户银行出具的银行资信证明），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书；自然人或其他组织，没有经审计的财务报告，可提供其基本开户银行出具的银行资信证明（须附基本户银行开户许可证）；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（承诺函格式自拟）；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；成立不满3个月的供应商，提供承诺依法缴纳税收和社保的承诺函，承诺函须由法定代表人签名并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）；（依法免税或不需缴纳税收的应提供相关证明材料）⑤参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重

大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；⑥法律、行政法规规定的其他条件：I供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果）。（格式文件详见投标文件范本）II根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。⑦本项目不专门面向中小企业采购，其中A包公寓楼采购所属行业 工业 、B包综合训练馆采购所属行业 工业 、C包运营采购所属行业 其他未列明行业 。

标项2：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人是法人的，提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的审计报告（成立不满一年的提供其基本开户银行出具的银行资信证明），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书；自然人或其他组织，没有经审计的财务报告，可提供其基本开户银行出具的银行资信证明（须附基本户银行开户许可证）；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（承诺函格式自拟）；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；成立不满3个月的供应商，提供承诺依法缴纳税收和社保的承诺函，承诺函须由法定代表人签名并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）；（依法免税或不需缴纳税收的应提供相关证明材料）⑤参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；⑥法律、行政法规规定的其他条件：I供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主

体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果）。（格式文件详见投标文件范本）II根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。⑦本项目不专门面向中小企业采购，其中A包公寓楼采购所属行业 工业 、B包综合训练馆采购所属行业 工业 、C包运营采购所属行业 其他未列明行业 。

标项3：

①具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人是法人的，提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的审计报告（成立不满一年的提供其基本开户银行出具的银行资信证明），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书；自然人或其他组织，没有经审计的财务报告，可提供其基本开户银行出具的银行资信证明（须附基本户银行开户许可证）；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（承诺函格式自拟）；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；成立不满3个月的供应商，提供承诺依法缴纳税收和社保的承诺函，承诺函须由法定代表人签名并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）；（依法免税或不需缴纳税收的应提供相关证明材料）⑤参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；⑥法律、行政法规规定的其他条件：I供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果）。（格式文件详见投标文件范本）II根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间

后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格。⑦本项目不专门面向中小企业采购，其中A包公寓楼采购所属行业 工业 、B包综合训练馆采购所属行业 工业 、C包运营采购所属行业 其他未列明行业 。

4. 本项目的特定资格要求：

标项1：

无

标项2：

无

标项3：

无

三、获取招标文件

时间：2025年07月01日 至 2025年07月08日 ， 每天上午00:00至11:59 ， 下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网->使用数字证书登录网上交易大厅->文件下载板块(交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>)

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月19日 09时30分 （北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

开标时间：2025年08月19日 09时30分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1:否 ， 标项2:否 ， 标项3:否

2. 交货地点或服务地点

标项1:

详见采购文件

标项2:

详见采购文件

标项3:

详见采购文件

3. 其他事项：无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：贵州特殊教育中等职业技术学校

地 址：贵阳市观山湖区白云大道236号

传 真：

项目联系人：张老师

项目联系方式：18798812660

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州新阳光项目管理有限公司

地 址：贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛5号楼1单元30层

传 真：

项目联系人：袁晓霞、梁秋霞、陈雯博

项目联系方式：15885014720

3. 项目联系方式

项目联系人：袁晓霞、梁秋霞、陈雯博

联系方式：15885014720

省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；
4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；
5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。
2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。
3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）
4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。
注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#!/activity/guizhou>
5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>, 移动CA证书（贵州交易通APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

（咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561）

（如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准）

第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：贵州特殊教育中等职业技术学校 地址：贵阳市观山湖区白云大道 236 号 项目联系人：张老师 联系方式：18798812660
2	代理机构	名称：贵州新阳光项目管理有限公司 地址：贵阳市观山湖区诚信北路 8 号绿地联盛国际 5 号楼 30 层 联系人：袁工 电话：0851-86790171(前台)、0851-84398719、15885014720
3	项目名称	贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目
4	采购预算及最高限价	本项目资金来源为财政性资金，预算金额（元）：7765300.00 元，其中 A 包公寓楼采购 2547000.00 元、B 包综合训练馆采购 1902400.00 元、C 包运营采购 3315900.00 元。 最高限价为：7736500.00 元，其中 A 包公寓楼采购 2518200.00 元、B 包综合训练馆采购 1902400.00 元、C 包运营采购 3315900.00 元。
5	采购合同管理	1. 是否允许分包：否。 2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：/。
6	是否专门面向中小企业	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号规定：本项目不专门面向中小企业采购，其中 A 包公寓楼采购所属行业 <u>工业</u> 、B 包综合训练馆采购所属行业 <u>工业</u> 、C 包运营采购所属行业 <u>其他未列明行业</u> 。
7	投标人资格条件	（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。 1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人是法人的，提供 2023 年度或 2024 年度经会计师事务所出具的审计报告（成立不满

	<p>一年的提供其基本开户银行出具的银行资信证明），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书；自然人或其他组织，没有经审计的财务报告，可提供其基本开户银行出具的银行资信证明（须附基本户银行开户许可证）；</p> <p>3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（承诺函格式自拟）；</p> <p>4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年 1 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；成立不满 3 个月的供应商，提供承诺依法缴纳税收和社保的承诺函，承诺函须由法定代表人签名并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）；（依法免税或无需缴纳税收的应提供相关证明材料）</p> <p>5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；</p> <p>6. 法律、行政法规规定的其他条件：（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（格式文件详见投标文件范本）。（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421 号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格；</p> <p>（二）本项目所需特殊行业资质或要求：无</p> <p>（三）本项目不接受联合体投标。</p> <p>（四）本项目不专门面向中小企业采购，其中 A 包公寓楼采购所属行</p>
--	---

		业 <u>工业</u> 、B包综合训练馆采购所属行业 <u>工业</u> 、C包运营采购所属行业 <u>其他未列明行业</u> 。
8	投标有效期	自投标截止时间起 90 日历天
9	投标保证金	<p>一、投标保证金缴纳要求</p> <p>1. 投标保证金金额： A包公寓楼采购¥10000.00； B包综合训练馆采购¥10000.00； C包运营采购¥10000.00。</p> <p>2. 投标保证金交纳截止时间：以发布的采购公告载明的时间为准。</p> <p>3. 按贵州省公共资源交易中心相关规定办理缴纳和退还投标保证金。</p> <p>4. 贵州省公共资源交易公共服务平台采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。</p> <p>二、银行转账形式提交投标保证金</p> <p>1. 贵州省公共资源交易公共服务平台以银行转账方式缴纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与投标项目进行绑定。</p> <p>2. 在交纳保证金前，请先在交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过基本账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。</p> <p>开户名称：贵州省公共资源交易中心 账号：0109001400000182-0002 开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行</p> <p>3. 保证金转账成功后登录交易系统，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功。</p> <p>4. 保证金鉴收成功后，点击【项目绑定】菜单中绑定投标项目，点击【绑定】按钮，绑定成功后保证金方可生效。</p> <p>5. 项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证。未绑定或未绑定成功的，视为未缴纳投标保证金，不能参加投标。</p> <p>6. 未绑定成功的保证金在 60 日内将自动进行退款。</p>

		<p>三、银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保等方式提交投标保证金</p> <p>1. 投标人通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：内容应载有采购人名称、投标人名称、项目名称、标段名称、投标保证金金额、有效期（应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，须将打印的电子保函和投标文件一并提交给采购代理机构，不再验证真伪）。</p> <p>2. 对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函）、合法担保机构出具的担保，须将电子保函原件和投标文件一并提交给采购代理机构，并在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。</p> <p>四、未尽事宜请参照贵州省公共资源交易中心具体规定执行。</p> <p>特别提醒：</p> <p>1. 贵州省公共资源交易系统以银行转账方式交纳的投标保证，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。</p> <p>2. 投标保证金缴纳过程中请以贵州省公共资源交易中心规定为准，并严格按贵州省公共资源交易系统提示操作，如遇问题请及时与贵州省公共资源交易中心联系。</p> <p>3. 各投标人应充分考虑保证金从基本户缴费入账至省交易中心保证金专户的时间风险，应提前办理相关事宜，以确保保证金在采购文件指定的时间前汇入省交易中心保证金专户。</p>
10	投标文件的编制	<p>1. 投标文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评审委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对投标人的不利后果，由投标人自行负责。</p> <p>2. 投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。</p>

		<p>3. 投标文件中的图片资料、复印件等应清晰可见，不得随意放大缩小。内容不得倒置、歪斜，由于投标文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由投标人自行负责。</p> <p>4. 除法定代表人或法人授权代表签字或投标文件页码标注可以手写外，其余所有投标文件内容须采用打印字体，禁止手写，手写内容评标委员会可以不认同。</p> <p>5. 投标文件应严格按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由投标人自行编制。</p> <p>6. 投标供应商须使用贵州省公共资源交易中心政府采购投标文件编制工具进行编制。</p>
11	投标文件的 递交	<p>本项目为电子招标远程开标项目，投标人须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）（http://ggzy.guizhou.gov.cn/），投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。</p>
12	开标时间	<p>1. 时间：详见采购公告（若有变更通知，以最新的变更通知为准）</p> <p>2. 地点：贵州省公共资源交易中心（交易中心网址：http://ggzy.guizhou.gov.cn/）</p>
13	开标程序	<p>1. 按下列程序进行开标：</p> <p>①招标人、代理机构、投标人登录电子开标系统。</p> <p>②投标文件递交截止时间后，招标人或代理机构确认网上开标会开始，系统显示投标人名称。</p> <p>③招标人或代理机构通过系统发出投标文件解密指令，投标人应在解密指令发出后使用数字证书，在 30 分钟内完成解密。</p> <p>投标人未在规定时间内完成解密并无合理原因的，视为撤销投标文件。</p> <p>④投标人解密成功后，网上开标系统只显示该投标人自身投标报价。</p>

	<p>投标人应对系统提取的报价进行确认，确认时间为 10 分钟内。投标人解密成功后，如发现系统提取的自身投标报价不正确，可通过系统向招标人或代理机构提出异议，招标人或代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实报价情况，核实确定是否修正异议投标人报价后，继续开标进程。</p> <p>⑤确认报价后，系统生成开标记录表，内容应包含所有投标人名称和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。</p> <p>⑥各投标人在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为 10 分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议(质疑)的，视为默认开标结果。</p> <p>⑦开标结束。</p> <p>(2) 特别提示：</p> <p>①本项目为“远程投标、网上开标”项目，为保证项目开标顺利进行，投标人参与投标和开标时应妥善保管数字证书，确保数字证书在有效期内。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等导致投标文件无法解密的，投标人自行承担责任。</p> <p>投标人应当自行负责参与网上开标的网络环境、硬件环境正常。在开标前，投标人应利用参与开标的电脑提前 1 天登入开标系统进行电脑配置环境检测，并按提示设置电脑环境。</p> <p>②按照《贵州省公共资源交易网上开标操作办法(试行)》第三章 意外情况处理第二十条电子交易系统出现下列情形之一的暂停项目开标，由招标人(招标人) 或其委托的代理机构、交易中心研究提出意见，视情况向监督部门报告：</p> <p>a. 开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障导致无法访问网站或无法使用系统的。</p> <p>b. 开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误不能进行正常操作的。</p> <p>c. 系统存在安全漏洞，有潜在泄密风险的。</p> <p>d. 交易系统计算机病毒发作，导致系统无法正常运行的。</p> <p>e. 电力系统发生故障，导致交易系统无法运行的。</p>
--	---

		f. 其他非投标人(投标人)原因，导致开标无法正常进行的。 系统故障在三个小时内排除的项目开标重新启动。三个小时内未排除的，另行通知网上开标时间。
14	评标委员会 组建	评标委员会构成：共 5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人。 评标专家确定方式：贵州省综合评标专家库随机抽取。
15	代理服务费	一、收费标准 本项目招标代理机构向中标供应商固定收取代理服务费金额：A 包：32000 元；B 包：24000 元；C 包：33000 元。中标人在领取中标通知书时须一次性支付此代理服务费。 二、乙方开户行及银行账号 户名：贵州新阳光项目管理有限公司 账号：11660120030000064 开户行：贵阳银行高新支行
16	需要补充的其他内容	
16.1	<p>1. 本采购文件中涉及的招、投标时间结点如果与全国公共资源交易平台（贵州省•省中心）已发布的采购公告规定时间不一致时，以平台上发布的时间规定为准，若无其他变更不再另行通知。</p> <p>2. 采购文件变更发出的形式：变更公告在全国公共资源交易平台（贵州省-省中心），投标人自行登陆系统查阅或下载，无需以书面形式回复。因投标人原因未及时获取修改内容而导致的任何后果，由投标人自行承担。</p> <p>3. 投标人须知前附表与投标人须知正文部分有不一致的，以投标人须知前附表为准。</p>	
16.2	由于交易中心电子编标工具格式无法修改，采购文件中出现的“采购人”等同于“招标人”；“采购代理机构”等同于“招标代理机构”；“供应商”等同于“投标人”。	
16.3	<p>监督部门：</p> <p>监督部门：贵州省财政厅</p> <p>详细地址：贵州省省政府大院七号楼</p> <p>联系电话：0851-86892180</p>	

注：

1. 本采购文件中采购项目编号、交易项目编号、项目编号、项目序列号皆指交易项目编号。

2. 供应商须知前附表”与“供应商须知正文”相冲突的，以“供应商须知前附表”为准。

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

第三章 供应商须知正文

第一节 发布采购公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）及法律法规规定的其他媒体。

二、变更公告

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更公告。投标人须关注全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）变更公告栏及其他有关网站和媒体发布的关于本项目的变更公告。变更公告是采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

第二节 获取采购文件

一、获取时间

以本项目采购公告时间为准。

二、获取方式

以本项目采购公告中获取方式为准。

三、文件售价

人民币 0 元/份（售后不退）。

四、采购文件的澄清和修改

（一）采购文件的澄清和修改：采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。补充变更文件是采购文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。所有采购文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）项目延期：采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

（三）采购文件的质疑：投标人或潜在投标人对采购文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或采购文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在投标人权益的，或投标人有疑问的其他事项，投标人或潜在投

标人可向采购人或代理机构提出书面质疑，对采购人或采购代理机构质疑回复不满意的可向主管财政部门进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可采购文件及补充变更的所有内容。

第三节 交纳投标保证金

一、投标保证金缴纳要求

- 1、投标保证金金额：详见须知前附表。
- 2、投标保证金交纳截止时间：以发布的采购公告载明的时间为准。
- 3、按贵州省公共资源交易中心相关规定办理缴纳和退还投标保证金。
- 4、贵州省公共资源交易公共服务平台采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。

二、银行转账形式提交投标保证金

- 1、贵州省公共资源交易公共服务平台（2022 版）以银行转账方式交纳的投标保证金，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与投标项目进行绑定。
- 2、在交纳保证金前，请先在交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过基本账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。

开户名称：贵州省公共资源交易中心

账 号：0109001400000182-0002

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

- 3、保证金转账成功后登陆交易系统，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否鉴收成功。
- 4、保证金鉴收成功后，点击【项目绑定】菜单中绑定投标项目，点击【绑定】按钮，绑定成功后保证金方可生效。
- 5、项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证。未绑定或未绑定成功的，视为未交纳投标保证金，不能参加投标。

- 6、未绑定成功的保证金在 60 日内将自动进行退款。

三、银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保等方式提交投标保证金

- 1、投标人通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：内容应载有采购人名称、投标人名称、项目名称、标段名称、投标保证金金额、有效期（应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，须将打印的

电子保函和投标文件一并提交给代理机构，不再验证真伪。

2、对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函）、合法担保机构出具的担保，须将电子保函原件和投标文件一并提交给代理机构，并在开标现场对其进行真伪验证，通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。

四、未尽事宜请参照贵州省公共资源交易中心具体规定执行。

特别提醒：

1. 贵州省公共资源交易系统以银行转账方式交纳的投标保证，须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的，将视为未交纳投标保证金，不能参加投标。

2. 投标保证金缴纳过程中请以贵州省公共资源交易中心规定为准，并严格按贵州省公共资源交易系统提示操作，如遇问题请及时与贵州省公共资源交易中心联系。

3. 各投标人应充分考虑保证金从基本户缴费入账至省交易中心保证金专户的时间风险，应提前办理相关事宜，以确保保证金在采购文件指定的时间前汇入省交易中心保证金专户。

第四节 递交投标文件及开标

一、文件递交及开标时间

以本项目公告时间为准，如本项目有变更公告的，以变更公告时间为准。

二、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP），在 30 分钟内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5. 公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6. 供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

三、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT 对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou. gov. cn ），投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

四、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；

2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；

3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；

4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；

5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

五、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。

2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP）加密的投标文件。

3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密

投标文件的数字证书为同一证书（实体 CA 锁或贵州交易通 APP 绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 投标文件加解密只能始终选择实体 CA 证书（实体 CA 锁）或移动 CA 证书（贵州交易通 APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。注：贵州交易通 APP 的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>）

5. 请早于项目开标时间 1 天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体 CA 锁检测地址：<http://117.187.130.150:8960/Detection.htm>，移动 CA 证书（贵州交易通 APP）检测地址：<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check>）。

6. 开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7. 因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由投标人自行承担一切后果。

8. 供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

（咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ 群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ 群：597556561）

六、资格审查

开标会结束后，采购人或代理机构工作人员将在贵州省公共资源交易中心按照采购文件的规定进行资格审查，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

第五节 评标

一、评标时间

以本项目公告时间为准，如本项目发布变更公告的，以变更公告时间为准。

二、评标地点

贵州省公共资源交易中心。

三、评标程序

评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标：

（一）符合性审查：评标委员会依照《符合性审查表》所列内容对投标人进行符合性审查，审查通过的投标人进入评分环节。未通过符合性审查的投标文件不参与评分和中标候选人

人推荐。通过初步审查的投标人不足三家的，本项目作废标处理，评标工作结束。

商务、技术实质性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应采购文件技术、商务方面的要求。

无效标检查：依照本采购文件无效标条款规定审查投标人是否为有效投标。

（二）比较与评价：评标专家按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（三）专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

（四）评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对投标人进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

（五）评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等政府采购法规规定的内容。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

（六）评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

（七）评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好评标资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当初步审查结果确定有效投标人不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或投标人的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或采购文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或采购文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及和评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由贵州省公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料

由贵州省公共资源交易中心存档，以便为有关部门处理项目相关事宜提供资料。

(4) 演示：如项目有演示需求的，由采购代理机构工作人员组织。

(5) 评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成决议。

四、评标委员会

评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员人数为单数。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

(一) 享有的权利：

1. 对相关制度及相关情况的知情权；
2. 对投标人所供货物和服务质量的评审权；
3. 推荐中标候选投标人的表决权；
4. 按规定获得相应的评审劳务报酬；
5. 法律、法规和规章规定的其他权利。

(二) 承担的义务：

1. 提供科学合理、经济有效的评审意见；
2. 严格遵守评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；
3. 发现投标人在本次投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向评审工作的组织者或相关监督部门报告并加以制止；
4. 解答有关方面对评审工作中有关问题的咨询或质疑；
5. 法律、法规和规章规定的其他义务。

五、询标与澄清

(一) 评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面向投标人进行询标，要求投标人对询问的问题进行澄清。投标人须在贵州新阳光项目管理有限公司通知的时间内进行书面答疑和澄清。投标人未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。

(二) 投标人的答疑和澄清须为书面形式，须由投标人授权代表签字或加盖投标人公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

(三) 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。

澄清和补正应遵循公平公正的原则，投标人的澄清补正不得对其他投标人造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

（四）投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。

第六节 发布中标公告

一、公告发布媒体

全国公共资源交易平台（贵州省·省中心）（<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>）、贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn>）及法律法规规定的其他媒体。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交投标人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

二、质疑投诉

（一）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。）起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）受理条件

1、投标人所提出质疑，必须有认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自己的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的投标人或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理；

2、质疑必须以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应《政府采购质疑和投诉办法》第十二条之规定提交质疑函和必要的证明材料，以口头形式提出的，可不予受理；

3、在法定时间内提出质疑。投标人在认为采购文件、采购过程、中标和成交结果等使自

己的利益受到损害后的七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序的质疑。

(三) 质疑具体要求及注意事项：

1. 质疑文件递交要求：投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法律法规规定的有效时间内，通过贵州省公共资源交易中心电子交易系统在线编辑质疑函，质疑函加盖电子章后和须提交的必要的证明文件，一并上传至贵州省公共资源交易中心电子交易系统。

2. 质疑联系人：

代理机构：贵州新阳光项目管理有限公司

详细地址：贵阳市观山湖区诚信北路绿地联盛国际 5 号楼 1 单元 30 层

联系人：袁晓霞

联系电话：0851-86790171（前台）、0851-84398719、15885014720

3. 投标人对采购文件质疑的截止时间为：投标人下载采购文件之日起 7 个工作日内。投标人提供书面质疑文件的同时，向采购人或代理机构出示文件购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。

(四) 质疑答复：采购人或者采购代理机构应当在 7 个工作日内对投标人依法提出的质疑作出质疑答复。

(五) 采购人或者采购代理机构应当在 7 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

(六) 提出质疑的投标人对招标人或代理机构的答复不满意或招标人、招标代理机构在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向招标人同级监督部门投诉。

第七节 支付代理服务费

一、收费标准

详见供应商须知前附表

二、账户信息

详见供应商须知前附表

第八节 签订合同

一、签订、备案及公告时间

采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

《中标通知书》发出之日起三十日内。中标或者成交投标人拒绝与招标人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新组织采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的合同见第五章有关内容。中标人与采购人须按照本项目的采购文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订合同。

第九节 履约验收公告

采购人应当按照相关法律法规，加强履约验收管理工作，验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，于验收结束之日起3个工作日内，将验收双方共同签署的验收报告在贵州省政府采购网进行公告。

第十节 退还投标保证金

（仅适用于银行转账方式交纳投标保证金的投标人）

一、退还时间

中标人的投标保证金在与买方签订了合同后五个工作日内退还。未中标人的投标保证金，在中标结果公告期满后退还。

二、退还方式

申请交易中心退还保证金：登录贵州省公共资源交易中心网站按照《贵州省公共资源交易中心退还保证金办事指南》申请退保。

三、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

1. 投标人有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所列行为的；
2. 开标后在投标有效期内，投标人撤回投标文件的；
3. 法律法规及采购文件规定的其他情形。

4. 投标人若中标后不按规定支付招标代理服务费、不签订合同或放弃成交资格及违反投标承诺有关条款的，投标保证金不予以退还。

供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

履约担保：需要提交履约担保的，可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函）。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。

报价与最高限价表

标包名称：C包运营采购

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
1	投标报价	金额报价	3315900.00	元	是	<p>价格分=（评标基准价 / 有效投标报价）×15</p> <p>备注：</p> <p>（1）评标基准价指满足采购文件要求且投标报价最低，其报价分为满分。</p> <p>（2）得分取两位小数点，第三位四舍五入。</p> <p>（3）投标报价超过采购文件要求采购限价的，其投标文件按废标处理，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说</p>

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
						<p>明，必要时提交相关材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>(4) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。所报价均以扣除后的价格参与评审（若有）。报价扣除说明：小微企业价格扣除率：10%，监狱、福利性企业视为小微企业。企业扣除后的金额报价=金额报价（1-扣除率）；扣除后的下浮率报价=下浮率报价（1+扣除率）；扣除后的折扣报价=折扣报价（1-扣除率）。投</p>

序号	报价名称	报价形式	最高限价	报价单位	是否主报价	报价形式说明
						标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。

开标一览表

项目名称：贵州省残疾人体育训练
基地开办及运营项目

项目编号：P5200002025000604

(一) 唱标记录

标包名称:C包运营采购

序号	投标单位名称	投标报价(元)	服务期	签名
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____ 记录人：_____ 监标人：_____ _____年____月____日

评标办法前附表

1、项目基本信息

项目编号：P5200002025000604

项目名称：贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

2、标包信息

标包1：C包运营采购

基本信息

标包编号：P5200002025000604003

标包名称：C包运营采购

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：

报价评审：有

预算金额(元)：3315900

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
------	----	------	------	----

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
资格性审查	1	具有独立承担民事责任的能力	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明	
	2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人是法人的，提供2023年度或2024年度经会计师事务所出具的审计报告（成立不满一年的提供其基本开户银行出具的银行资信证明），审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书；自然人或其他组织，没有经审计的财务报告，可提供其基本开户银行出具的银行资信证明（须附基本户银行开户许可证）	
	3	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（承诺函格式自拟）	
	4	提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供2025年1月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；成立不满3个月的供应商，提供承诺依法缴纳税收和社保的承诺函，承诺函须由法定代表人签名并加盖投标人公章（承诺函格式自拟）；（依法免税或无需缴纳税收的应提供相关证明材料）	
	5	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
符合性审查	6	法律、行政法规规定的其他条件	<p>法律、行政法规规定的其他条件：（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果（格式文件详见投标文件范本）。</p> <p>（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金（2020）421号文件要求，采购人或代理机构在递交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院失信被执行人，如被列入取消其投标资格；</p>	
	7	投标保证金审查	提供保证金已交纳的依据。	
	1	技术符合性	完全满足采购文件第五章第一节采购清单及技术要求中（C包运营采购）所有要求。	
	2	商务符合性	提供的服务期及服务地点、验收方式、标准规范、付款方式、售后服务、投标有效期、其他要求完全满足采购文件要求。	
	3	无效标检查	按本项目采购文件无效标条款规定，审查是否通过	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
	4	报价审查	异常低价审查	
商务评审	1	业绩	<p>投标人（含分公司）经营或管理带游泳池的体育类场地、场馆的，每提供一家得3分，满分15分。</p> <p>注：①提供经营管理的授权（须双方盖章视为有效授权）；②提供场地房产证或租赁合同；③提供相应的场馆实景照片（含logo品牌标识或背景墙等证明材料），资料提供不全或未提供不得分。</p>	15.00
	2	综合实力	<p>投标人（含分公司）经营或管理的体育类场地、场馆单个面积≥1000平方米，且包含两种及以上的运动种类的，每提供1家得3分，满分15分。</p> <p>注：①提供经营管理的授权（须双方盖章视为有效授权）；②提供场地房产证或租赁合同（须体现面积）；③提供相应的场馆实景照片（含logo品牌标识或背景墙等证明材料），资料提供不全或未提供不得分。</p> <p>④该项所提供的体育类场地、场馆不能与业绩栏提供的体育类场地、场馆重复。</p>	15.00
	3	服务团队人员	<p>1、项目总经理（9分）：</p> <p>（1）投标人为本项目配备的项目总经理具有大专及以上学历证书（以提供学历证为准）的得2分；持有国家级体育部门颁发的国家职业资格证书的得2分；满分4分。</p> <p>（2）项目总经理业绩：项目总经理具有运动场馆经营和管理项目经验的得3分，在此基础上每增加一个项目经验业绩得1分，最多得2</p>	40.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
			<p>分。满分5分（提供项目总经理项目经营合同业绩，合同内容需体现项目总经理姓名）。</p> <p>2.公寓楼主管(3分)：投标人配置公寓楼管理主管有酒店管理专业的得3分。（提供毕业证书复印件加盖投标人公章）。</p> <p>3.综合训练馆主管(3分)：投标人配置综合训练馆主管持有国家级体育部门颁发的国家职业资格证书得3分。</p> <p>4.消防安全监控员（2分）：投标人为本项目配备的消防安全监控人员中具有行业主管部门颁发的消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的得2分。</p> <p>5.工程维修员（4分）：投标人为本项目配备的工程维修人员中具有特种设备低压高压电工证的，每提供一人得2分，最多得4分。</p> <p>6.泳池救生员（19分）：投标人配备泳池救生员中持有国家级体育部门颁发的国家职业资格证书的人数：≤3名得5分；4-6人得8分；7-9名得12分；9-11名得16分；12名以上得19分。本项满分19分。</p> <p>注：①以上服务团队人员岗位不重复；②投标人提供投入本项目服务团队人员详细名单（包括姓名、身份号码、岗位）及有效的身份证、相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章；③提供投标人为其缴纳的2025年1月1日至今任意1个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章；④未按要求提供或未提供的不得分。</p>	

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
技术评审	1	服务方案	<p>投标人针对本项目提供服务方案，包括但不限于安保服务、会议服务及接待保障、保洁服务方案、工程维修服务、响应时间及故障排除时间、安全保障、人员培训与管理方案，评标委员会根据投标人提供的实施方案方案进行综合评分：</p> <p>(1) 方案内容完整、合理、可行性及针对性强，且充分体现对项目认知和了解的得8分；</p> <p>(2) 方案内容完整、较合理、可行性及针对性较强的得5分；</p> <p>(3) 方案内容完整、较合理、可行性及针对性一般的得3分；</p> <p>(4) 方案内容不太完整、较合理、可行性及针对性一般的得1分；</p> <p>(5) 未提供的不得分。</p>	8.00
	2	应急处理预案	<p>投标人为本项目提供应急处理预案，包括但不限于消防安全预案、迎接重大活动保障措施、突发安全事故应急预案，评标委员会根据投标人提供的应急处理预案进行综合评分：</p> <p>(1) 方案内容完整、合理、可行性及针对性强，且充分体现对项目认知和了解的得7分；</p> <p>(2) 方案内容完整、较合理、可行性及针对性较强的得5分；</p> <p>(3) 方案内容完整、较合理、可行性及针对性一般的得3分；</p> <p>(4) 方案内容不太完整、较合理、可行性及针对性一般的得1分；</p> <p>(5) 未提供的不得分。</p>	7.00

评标步骤	序号	评审因素	评审标准	分值
报价评审	1	报价评审	<p>报价评审得分 = (最低 投标报价 / 各投标人的 投标报价) * 15.00 备注：所报价均以扣除 后的价格参与评审（若 有）。</p> <p>报价扣除说明： 小微型企业价格扣除 率：10.00% 监狱、福利性企业视 为：小微型企业 扣除后的金额报价=金 额报价*（1-扣除率） 扣除后的下浮率报价= 下浮率报价*（1+扣除 率） 扣除后的折扣报价=折 扣报价*（1-扣除率） 备注信息：投标人或产 品若同时享有以上价格 扣除情况的，仅对“投 标报价分”进行一次价 格扣除，并不作叠加扣 除</p>	15.0 0

二、评标办法正文

第一节 评标办法

1、本项目采用综合评分法进行评审。

2、综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第二节 评分标准

一、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效投标人的投标文件进行独立评审、打分。

二、评审标准

1. 资格性审查表：资格审查人员负责资格性审查

2. 符合性审查表：评标委员会负责符合性审查

3. 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价（即：最低有效投标报价折扣）作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 有效的投标报价） × 价格分

（1）价格扣除政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及相关规定，在技术、商务等均满足采购需求的前提下，本项目对享受价格扣除政策企业的产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（说明：1、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3、接受大中型企

业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（由采购人或代理机构确定具体数值）的扣除，用扣除后的价格参加评审）。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。《残疾人福利性单位声明函》和中小企业须提供《中小企业声明函》且声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。中小企业划分标准依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。价格扣除只针对投标报价未超过财政控制值的供应商有效。

（2）货物类采购项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于 30%；服务类项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为大于等于 10%。执行统一价格标准的服务项目，其价格不列为评分因素。

第三节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标人不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的；
5. 法律法规规定的其他情形。

第四节 无效标条款

出现下列情形之一的，投标人递交的投标文件作无效标处理，该投标人的投标文件不参与评审，且不计算入投标人家数：

1. 递交的投标文件不完整或未按采购文件要求加盖公章及签字、盖章的；
2. 投标人不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

4. 投标报价被评审委员会认定低于成本价的（即：投标人的报价明显低于其他通过资格性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的或不能按评标委员会要求提供说明或证明材料的，作为无效投标处理）；

5. 投标报价高于财政采购预算或最高限价采购人无法支付的；
6. 投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；
7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
8. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - （五）不同投标人的投标文件相互混装；
 - （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9. 未交纳投标保证金的；
10. 投标有效期不满足采购文件要求的；
11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
12. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加本采购项目的。
13. 违反政府采购法律法规, 足以导致响应文件无效的情形及采购文件规定的其他情形。

第五章 采 购 需 求

第一节 采购清单及技术参数

A 包公寓楼采购清单及技术参数

一、残联公寓餐、厅物资清单

序号	项类	品名	规格型号及技术参数	单位	数量
1	客房家具	标间家具	<p>1、规格型号：衣柜尺寸：150*50*200CM；三抽屉书桌尺寸：120*60*75CM；颜色：原木色</p> <p>★2、板材基材：采用优质三聚氰胺板，防霉菌性能等级 0 级或 1 级，浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能中静曲强度≥24MPa、弹性模量≥2300MPa、内结合强度≥0.80MPa、含水率 3-6%、表面胶合强度≥1.80MPa、24h 吸水厚度膨胀率≤6.0%、握螺钉力（板面≥1500N、板边≥880N），耐光色牢度性能、表面耐水蒸气性能、表面耐龟裂性能、表面耐划痕性能、表面耐污染性能表面耐干热性能均≥5 级，密度 0.70-0.80g/cm³，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>3、板材面材：优质三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量未检出，挥发物含量 7-8%，预固化度 40-50%耐磨转数≥9000r，纵横向伸缩率（纵向≤2.0%、横向≤2.0%）。</p> <p>★4、封边条：PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：温室试验》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定气相色谱法》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★5、热熔胶：熔融粘度≥3.5Pa.s，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验中无刺激性，游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，符合 GB/T 21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HG/T 3660-1999《热熔胶粘剂熔融粘度的测定》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★6、三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA</p>	套	44

			<p>标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)</p> <p>★7、螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，化学成分(质量分数)%检测合格，符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)</p>		
2		标间床	<p>1、规格型号：床尺寸：200*120*30CM；床垫尺寸：200*120*20CM；床头柜尺寸：45*45*43CM；颜色：原木色</p> <p>★2、板材基材：采用优质三聚氰胺板，防霉菌性能等级 0 级或 1 级，浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能中静曲强度≥24MPa、弹性模量≥2300MPa、内结合强度≥0.80MPa、含水率 3-6%、表面胶合强度≥1.80MPa、24h 吸水厚度膨胀率≤6.0%，握螺钉力（板面≥1500N、板边≥880N），耐光色牢度性能、表面耐水蒸气性能、表面耐龟裂性能、表面耐划痕性能、表面耐污染性能表面耐干热性能均≥5 级，密度 0.70-0.80g/cm³，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)</p> <p>3、板材面材：优质三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量未检出，挥发物含量 7-8%，预固化度 40-50%耐磨转数≥9000r，纵横向伸缩率（纵向≤2.0%、横向≤2.0%）。</p> <p>★4、封边：PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度（灰色样卡）检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：温室试验》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)</p> <p>★5、热熔胶：熔融粘度≥3.5Pa.s，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验中无刺激性，游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，符合 GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HG/T 3660-1999《热熔胶粘剂熔融粘度的测定》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)</p> <p>★6、三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)</p>	套	88

			<p>★7. 螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，化学成分(质量分数)%检测合格，符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p>		
3	四人间家具		<p>1、规格型号：衣柜尺寸：190*50*200CM；三抽屉书桌尺寸：120*60*75CM；颜色：原木色</p> <p>★2、板材基材：采用优质三聚氰胺板，防霉菌性能等级 0 级或 1 级，浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能中静曲强度≥24MPa、弹性模量≥2300MPa、内结合强度≥0.80MPa、含水率 3-6%、表面胶合强度≥1.80MPa、24h 吸水厚度膨胀率≤6.0%，握螺钉力（板面≥1500N、板边≥880N），耐光色牢度性能、表面耐水蒸气性能、表面耐龟裂性能、表面耐划痕性能、表面耐污染性能表面耐干热性能均≥5 级，密度 0.70-0.80g/cm³，符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>3、板材面材：优质三聚氰胺饰面纸，甲醛释放量未检出，挥发物含量 7-8%，预固化度 40-50%耐磨转数≥9000r，纵横向伸缩率（纵向≤2.0%、横向≤2.0%）。</p> <p>★4、封边：PVC 封边条，理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格；塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；残留氯乙烯单体未检出；氧指数 30-40%，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：温室试验》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★5、热熔胶：熔融粘度≥3.5Pa.s，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验中无刺激性，游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，符合 GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HG/T 3660-1999《热熔胶粘剂熔融粘度的测定》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★6、三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★7. 螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，化学成</p>	套	24

			分(质量分数)%检测合格,符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。(提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)		
4		四人间床	<p>1、规格型号:床尺寸:200*120*30CM;床垫尺寸:200*120*20CM;床头柜尺寸:45*45*43CM;颜色:原木色</p> <p>2、板材基材:采用优质三聚氰胺板,防霉菌性能等级0级或1级,浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能中静曲强度$\geq 24\text{MPa}$、弹性模量$\geq 2300\text{MPa}$、内结合强度$\geq 0.80\text{MPa}$、含水率3-6%、表面胶合强度$\geq 1.80\text{MPa}$、24h吸水厚度膨胀率$\leq 6.0\%$、握螺钉力(板面$\geq 1500\text{N}$、板边$\geq 880\text{N}$),耐光色牢度性能、表面耐水蒸气性能、表面耐龟裂性能、表面耐划痕性能、表面耐污染性能表面耐干热性能均≥ 5级,密度$0.70\text{--}0.80\text{g/cm}^3$,符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准。</p> <p>3、板材面材:优质三聚氰胺饰面纸,甲醛释放量未检出,挥发物含量7-8%,预固化度40-50%耐磨转数$\geq 9000\text{r}$,纵横向伸缩率(纵向$\leq 2.0\%$、横向$\leq 2.0\%$)。</p> <p>4、封边:PVC封边条,理化性能:耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)检测合格;塑料封边条有害物质限量中甲醛释放量未检出,可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出;残留氯乙烯单体未检出;氧指数30-40%,符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:温室试验》、GB/T 4615-2013《聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法》检测标准。</p> <p>5、热熔胶:熔融粘度$\geq 3.5\text{Pa}\cdot\text{s}$,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验中无刺激性,游离甲苯二异氰酸酯含量未检出,符合 GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、HG/T 3660-1999《热熔胶粘剂熔融粘度的测定》检测标准。</p> <p>6、三合一连接件:力学性能:抗压强度$\geq 240\text{N}$、抗拉强度$\geq 550\text{N}$、抗拉强度$\geq 700\text{N}$、扭矩$\geq 7.0\text{N}\cdot\text{m}$,通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾$\geq 500\text{h}$,符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准;</p> <p>7、螺丝:通过铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾$\geq 500\text{h}$,化学成分(质量分数)%检测合格,符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。</p>	套	96
5		窗帘	1、规格型号:窗帘杆尺寸:360CM*12颗+350CM*8颗+330CM*4颗+280CM*28	套	68

			颗+240CM*12 颗+180CM*4 颗； 2、窗帘尺寸（2 倍用料）： 720*240CM+700*240CM+660*240CM+560*240CM+480*240CM+360*240CM ； 3、材质：遮光布聚酯纤维 ； 遮光率：≥90% ； 需定型处理。		
6		洗衣房储物柜	1、尺寸：180*35*45CM（2 个为一套）；材质：不锈钢；要求：双层，带磁吸门，承重 300 公斤。	套	4
7		书桌椅子	1、尺寸：坐高 41CM,椅背高度 90CM；材质：实木；颜色：原木色。	张	9
8		铁架高低床	1、尺寸：≥198*90*170CM；材质：钢制；含床板、床垫。	张	24
9		员工衣柜	1、尺寸：42.5*42*180CM；材质：铁皮 ； 单柜双门。	个	24
10	客房电器	电视	1、50 寸；120HZ，4K，双扬声立体；2GB+32GB，语音控制；多功能投屏。	台	72
11		电视机顶盒	1、机顶盒；4G+16G，数字语音+蓝牙 5G+高清电视+影视 VIP。	台	72
12		冰箱	1、容量：1.27 升；一级能效；尺寸：39*41*53.5CM。	台	68
13		洗衣机	1、洗涤重量：10kg，热烘干联保 10 年。	台	13
14		电话	1、酒店内网电话。	台	75
15		驱蚊器	1、小型，插电式超声波带夜灯驱蚊器。	个	80
16		浴室吹风机	1、酒店专用壁挂式负离子吹风机。	个	90
17		插线板	1、线板电线长度 3 米，6 个插孔。	个	74
18		电热水壶	1、酒店专用，容量 2L，带自动断电。	个	80
19		床头灯	1、夹式；直插式。	个	190
20	客房杂件	客房系统	1、酒店管理系统，含前台、财务、房务、资产、报表、营销等管理系统。	套	1
21		读卡器	1、USB 酒店门禁读卡器。	台	1
22		门锁	1、酒店专用门锁；可连接酒店管理系统、发卡器、房间取电开关、时间控制。	把	68
23		门卡	1、酒店专用门卡；可连接酒店管理系统、发卡器、房间取电开关、时间控制。	张	200
24		门禁取电盒	1、高频 60A；可连接门卡。	个	68
25		衣架	1、材质：实木衣架；尺寸：≥38CM.	个	676
26		洗浴凳	1、尺寸：45*34*31.5CM；材质：不锈钢加厚/防生锈、耐腐蚀、不变形、硅胶脚垫、ABS 外管、承重 300 斤。	个	80
27		防毒面具	1、酒店专用 3C 认证消防面具。	个	160
28		纸巾盒	1、可插笔、手机收纳功能，四格定制版纸巾盒；尺寸：23.2*17.2*10.5CM。	个	75
29		垃圾桶	1、容量 8L，PP 阻燃塑料材质；尺寸：22.5*14.5*24CM。	个	150
30		电梯门口垃圾桶	1、尺寸：高度≥70cm,立式、侧开口、带烟灰收纳功能；材质：不锈钢+PP 塑料。	个	6
31		洗漱托盘	1、尺寸：20.5*10.4CM,仿木纹，材质 ：密胺材质。	个	78
32		烟灰缸	1、材质：不锈钢；直径≥8CM。	个	78
33		水杯	1、材质：陶瓷；容量≥300ML。	个	202
34		漱口水杯	1、材质颜色：白色密胺仿瓷水杯；容量≥250ML。	个	162
35		洗浴拖鞋	1、浴室防水拖鞋；码数：均码；材质：塑料。	双	150
36		厕所卷纸	1、PP 环保优质塑料防水、防潮、抗腐蚀，21*11*10CM。	个	70

		架			
37		室内拖鞋	1、客用一次性拉毛绒拖鞋；码数：均码。	双	300
38	布草物资	枕芯	1、材质：全棉羽丝绒，尺寸 68*42CM。	个	430
39		枕套	1、材质：全棉；尺寸 68*42CM。	个	860
40		被芯	1、材质：羽绒棉；尺寸 220*160CM，重量≥4 斤。	条	242
41		被套	1、材质：全棉；尺寸 220*160CM。	条	508
42		床单	1、材质：全棉；尺寸 240*200CM。	条	508
43		床笠	1、材质：全棉；尺寸 200*120CM。	条	242
44		浴巾	1、材质：纯棉；尺寸 140*70CM。	条	508
45		毛巾	1、材质：纯棉；尺寸 75*35CM。	条	508
46		方巾	1、材质：纯棉；尺寸 30*30CM。	条	508
47		浴袍	1、材质：纯棉；均码。	件	508
48		公卫卷纸盒	1、材质：塑料；尺寸：27*27.5*12.5CM。	个	5
49	清洁设备	水桶	1、材质：塑料；尺寸：高度≥38*底径约 28CM。	个	6
50		喷壶	1、材质：塑料；规格：0.5 升。	个	10
51		清洁手推车	1、材质：牛津布袋，铁烤漆；尺寸≥130*110CM。	台	2
52		手套	1、材质：天然乳胶；尺寸：均码。	双	10
53		清洗液	1、规格：3.8L*4 瓶。	件	5
54		垃圾桶	1、规格：240L；材质：塑料，户外带轮。	个	8
55		酒店清扫机	1、规格：桶式；材质：复合材料； 2、电源线长：≥5M；吸力≥200kpa；最大噪音：≤65dB。	台	1
56	大堂设备及家具	前台	1、尺寸 260*60*100CM；材质：高密度纤维板，颜色：原木+白色；支持定制 logo。	个	1
57		前台	1、尺寸 300*60*100CM；材质：高密度纤维板；颜色：原木+白色；支持定制 logo。	个	1
58		电脑	1、台式电脑；CPU：intel i5 12400F；显卡：RTX2060 6G；内存：32G；硬盘：1TB 读速 3000M/S；IPS 高清 22 寸显示器。	台	8
59		伞架	1、材质：金属伞架 +12 把伞。	个	1
60		打印机	1、无线激光打复一体机；无线打印、扫描 20 页/分钟。	台	2
61		世界钟	1、材质：复合材料；尺寸：16 英寸。	个	5
62		餐边柜	1、材质：密度板/纤维板；尺寸 90*40*90CM。	个	2
63		晾衣架	1、材质：加粗钢管 0.08cm；尺寸：200*60*150CM。	个	16
64		医药箱	1、材质：铝合金；尺寸：36*29*25cm 双开，配 35 种应急急救物品。	套	1
65		零食托盘	1、尺寸：直径 20CM；材质：PP 塑料。	个	2
66	办公家具	办公桌、办公椅	1、办公桌板材基材：采用优质三聚氰胺板，板材面材：优质三聚氰胺饰面纸；办公桌尺寸：140*60*75CM 含椅子；办公桌颜色：原木色；办公椅尺寸：常规；办公椅材质：网布；办公椅颜色：黑色； ★2、优质网布，甲醛释放量含量未检出，染色牢度（碱性汗渍、耐干摩擦）≥4 级，可分解致癌芳香胺染料 23 类未检出，pH 值 6.0-7.0，邻苯基苯酚含量未检出，氯化苯残留量未检出，氯化甲苯残留量未检出，符合 HJ/2546-2016 《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 20386-2006 《纺织品 邻苯基苯酚的测定》、GB/18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术	套	7

规范》、GB/T 20384-2006《纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）

★3、海绵：感官要求：两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味检验合格，物理力学性能中 25%压陷硬度 245 ± 18 、65%/25%压陷比 $\geq 3.0\%$ 、75%压缩永久变形 $\leq 3.0\%$ 、回弹率 $\geq 50\%$ 、拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、伸长率 $\geq 180\%$ 、撕裂强度 $\geq 4.5\text{N/cm}$ 、干热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ 、湿热老化后拉伸强度 $\geq 160\text{Kpa}$ ，表观密度 $\geq 60\text{kg/m}^3$ ，长期疲劳性能中厚度损失 $\leq 4.0\%$ 、硬度损失 $\leq 30.0\text{N}$ ，符合 GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 9640-2008《软质和硬质泡沫聚合材料 加速老化试验方法》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）

★4、底盘：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）

★5、气压棒：力特性、伸展速度、密封性能、耐高低温性能、抗压强度、侧拉强度、抗拉强度检验合格，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq 500\text{h}$ ，镀（涂）层对基体的保护等级 ≥ 10 级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，化学成分（质量分数）检测合格，符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）

★6、脚轮：邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP 均未检出、重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，符合 GB/28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）

67	办公柜	1、双门文件柜尺寸：90*40*185CM；材质：三胺板；带锁。	个	7
68	茶几	1、尺寸：140*60*45CM；材质：金属+玻璃。	个	2
69	方几	1、尺寸 60*60*46CM；材质：金属+玻璃。	个	3
70	书柜	1、尺寸：226*28*184CM；材质：实木颗粒板基材；三胺饰面；E1 级；颜色：原木色。	个	3
71	书柜	1、尺寸：226*28*184CM；材质：实木颗粒板基材；三胺饰面；E1 级；颜色：原木色。	个	2

72		沙发	1、单人位尺寸：90*80*78CM；材质：实木+仿皮；颜色：黑色。	个	8
73		沙发	1、三人位尺寸：190*80*78CM；材质：实木+仿皮；颜色：黑色。	个	4
74	办公设备	货架	1、尺寸：150*50*200CM；材质：钢制卡扣式；单层承重≥100KG。	个	3
75		A4 纸	1、厚度：70g/m²；2500 张/箱。	箱	1
76		笔	1、中性笔。	包	2
77		人字梯	1、尺寸：高 210CM；材质：铝合金。	个	1
78	室外	室外垃圾清扫车	1、产品名称：电动扫地车；清扫宽度：126CM；转向方式：126CM；制动方式：液压双碟制动；工作效率：6500 平米/每小时；工作时间：3-4 小时；控制方式：自动化一键启动；行走速度：8-12km/h；动力源：48V。	台	1
79	消防设备	微型消防站	1、四人套微型消防站设备；含头盔、手套、衣服、裤子、鞋子、腰带 4 套，以及救援工具；含 160cm 加厚款红色铁皮柜子。	套	1

二、厨房设备详细配置技术清单

序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位
烹饪区					
1	24 盘电蒸饭柜	146*64*152CM	1、采用扳扣式渐进门锁铰，电气两用，不锈钢整体发泡, 自动进水；蒸饭容量：60kg/次电压 380V，功率 12KW*2。	1	台
2	商用电磁灶低汤炉	70*80*60+60CM	1、规格 70*80*60+60CM，功率 15KW/380V；材质：优质不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≥10 级，炉面板厚度 0.12CM，其他侧板厚度 0.1CM；加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂；配 Φ50*50CM 食品级不锈钢复合底汤桶，SUS304 不锈钢摇摆水龙头，8 档 360 度旋转无级变速档位火力开关配置；LED 数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位和用电度数累计；自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用 72MHZ 的高速数字处理器，≥25 项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案；一级能效/热效率≥92%，具有中国能效标识；手机微信小程序搭载物联网技术功能，具有设备分组、设备状态显示、用电量统计、设备状态信息、设备故障提醒功能等。 ★2、额定功率：15KW，能效等级 1 级，热效率实测值≥92%，且符合 GB/40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。） ★3、产品符合 GB/4706.1-2005 和 GB/4706.52-2008 标准要求，对触及带电部件的防护、发热、耐潮湿（器具外壳防水等级≥IPX4）、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、耐热和耐燃、辐射毒性和类似危险≥26 项目均应符合国家标准；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。） ★4、产品符合 GB/40876-2021，GB/4806.9-2023，GB/4806.7-2023，GB/T 10125-2021，GB/T 6461-2002 标准。 ★5、产品整机性能依据 QB/T4499-2023《商用电磁灶》标准的通过高温运行试验、通过湿热试验、通过高低压试验。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）	1	台
3	商用电磁	100*110*8	1、规格：100*110*80+40CM，功率≥20KW/380V；材质：全优质不锈钢板材，	2	台

	灶大炒炉	0+40CM	<p>耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≥10级，食品级 SUS409 锅具材质，锅径 800mm，炉面板厚度 1.2mm，其他侧板厚度 1.0mm；台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4 标准防水设计；SUS304 不锈钢摇摆水龙头，8 档 360 度旋转无级变速档位火力开关配置；LED 数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位和用电度数累计；自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用 72MHZ 的高速数字处理器，≥25 项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案；一级能效/热效率≥94%，具有中国能效标识；手机微信小程序搭载物联网技术功能，具有设备分组、设备状态显示、用电量统计、设备状态信息、设备故障提醒功能等。</p> <p>★2、额定功率：20KW，能效等级 1 级，热效实测值≥94%，且符合 GB/40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★3、产品安规检验符合 GB/4706.1-2005 和 GB/4706.52-2008 标准要求，对触及带电部件的防护、发热、耐潮湿（器具外壳防水等级≥IPX4）、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、耐热和耐燃、辐射毒性和类似危险 ≥26 项目均应符合国家标准；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★4、产品符合 GB/40876-2021，GB/4806.9-2023，GB/4806.7-2023，GB/T 10125-2021，GB/T 6461-2002 标准。</p> <p>★5、产品重要部件开关依据 GB/T 15092.1-2020，在加快速度条件下的试验：开关以额定电压为 5V、额定电流为 50mA 进行试验，试验期间开关的操作次数≥300000 次。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★6、产品符合 QB/T4499-2023《商用电磁灶》标准 20kW 大炒炉产品≥8 项性能检测项目的检测报告：①连续工作时间不应少于 6h，试验后连续工作 ≥16h，电磁灶均能在标准测试状态下正常工作。②产品高低压试验后，在标准测试状态下，电磁灶应能正常工作，其功率偏差不应超过额定功率的 ±10%。③自动待机性能：在标准测试状态下进行试验，电磁灶从工作状态转换成待机状态的时间应<2min。④待机功率：电磁灶的待机功率应小于 10W⑤输入功率的偏差不应超过额定输入功率的 ±10%⑥经湿热试验后，电磁灶应能正常工作，其功率偏差不应超过额定功率的 ±10%，试验后样机能正常工作。⑦经高温试验后，电磁灶应能正常工作，其试验后样机能正常工作。功率偏差不应超过额定功率的 ±10%⑧电磁辐射所有测量点的 W 值不应超过 50%。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p>		
4	商用电磁灶小炒炉	200*110*80+40CM	<p>1、规格：200*110*80+40CM，功率 15kW/380V；材质：优质不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≥10级，炉面板厚度 1.2mm，其他侧板厚度 1.0mm；配 Φ400 微晶锅，Φ500 不锈钢 SUS409 材质双耳炒锅，SUS304 不锈钢摇摆水龙头，8 档 360 度旋转无级变速档位火力开关配置；自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用 72MHZ 的高速数字处理器，≥25 项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案；一级能效/热效率≥93%，具有中国能效标识；手机微信小程序搭载物联网技术功能，具有设备分组、设备状态显示、用电量统计、设备状态信息、设备故障提醒功能等。</p>	1	台

			<p>★2、额定功率：15KW，能效等级 1 级，热效率实测值≥93%，且符合 GB/40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》要求。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★3、产品安规符合 GB/4706.1-2005 和 GB/4706.52-2008 标准要求，对触及带电部件的防护、发热、耐潮湿、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、爬电距离和固体绝缘等项目均应符合国家标准；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★4、产品食品接触材质符合 GB/4806.9-2023，GB/4806.7-2023 食品接触安全要求。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★5、提供电磁小炒炉依据 GB/T2423.2-2008，GB/T 2423.3-2016，GB/T 2423.4-2008 标准通过温度均衡性试验、恒定湿热试验、交变湿热试验的检测报告。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★6、①电磁小炒炉具有抛锅不断火，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力，实测平均功率不低于额定功率的 80%。②产品在连续测试工作时间≥16H 后，其应能正常工作。③通过高温运行试验合格项目 ④通过湿热试验项目。⑤通过高低压试验项目 ⑥产品符合自动待机性能要求、在标准测试状态下进行试验。电磁灶从工作状态转换成待机状态的时间应<2min 内。⑦产品待机功率符合要求，通电但不启动工作待机功率小于 25W、输入功率的偏差不应超过额定输入功率的±10%。⑧产品电磁辐射符合标准要求，所有测量点的 W 值不应超过 50%。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章，符合 QB/T4499-2023《商用电磁灶》标准产品性能检测项目。）</p>		
5	炉拼台	30*110*80 +40CM	1、采用 SUS304 不锈钢制作，面板 1.2mm、侧板 1.0mm；置高 1600mm 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25 \times 1.0\text{mm}$ ，不锈钢管连接；立管采用 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	4	台
6	三门燃气 海鲜蒸柜	120*90*18 5CM	1、供气管径(mm)：32mm；电压：220V；功率：550W；耗气量：3.5(液化气 Kg/h；5.1(天然气 m ³ /h))；内置蒸汽发生器 36 火排。	1	台
7	蒸柜净水器	92*73*164 CM	1、过滤精度 40 微米，进水温度 1~50℃；接口尺寸 12"，额定流量 1000L/H；额定水压 0.15-0.75Map；最高硬度：400ppm。总处理量：70000L。	2	套
打荷切配区					
1	大单星水池	120*80*80 +15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	2	台
2	电热水器	100L	1、能效等级：二级；安装方式：挂式；控制方式：机械控制；电压：220V；功率：2KW。	1	台
3	中孔收残渣台	100*80*80 +15CM	1、无前通，采用国标 304 不锈钢板材制作；台面板 1.2mm 加强处理；立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	1	台
4	双层工作台带靠背	120*80*80 +15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍。	1	台
5	热风循环中温砧板	120*60*17 9CM	1、电压：220V；功率：930W；容量：970L；多功能砧板、刀具、毛巾等；内外正材 201#不锈钢板材。	1	台

	刀具消毒柜				
6	单通工作台带靠背	150*80*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；加强筋厚度 1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。	3	台
7	单星水池	80*80*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	1	台
8	开水器带底座	51*32*89CM	1、电源：380V 3~ 功率：12KW；开水器尺寸：51*320*89CM；开水器底座尺寸：53*49*56CM；自动机械延时进水控制，保障使用 100%开水。整体灌注聚氨酯发泡保温，高频不锈钢连接件焊接，全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。	1	台
9	10 寸三级过滤	37.5*13*32CM	1、三级过滤；可换内芯。	1	套
10	洗地龙头（10M）	JC-10	1、外壳碳钢灰色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚 5mm（±5%），可左右 70 度摆动，胶管拉伸有止回定位功能；15（±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度（±5%）极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米；铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶隔热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；进水接口正对产品左边，304 材料的 G1/2 外螺纹。	1	台
11	双层工作台	180*80*80CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍。	2	台
12	背对背双星水池	160*70*80CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	1	台
13	保鲜工作台	180*80*80CM	1、有效容积：425L；温度范围：-10℃~+10℃；制冷方式：直冷；电压：220V，功率：304W；电子数字温控显示，内外箱采用优质不锈钢正材制作，子弹脚。	3	台
14	四门双温冷冻冷藏柜	120*70*194CM	1、温度范围，0℃~+10℃；控温类型：电子数控温控器；制冷方式：风冷；电源：220v/50Hz/750W；内外箱板材：不锈钢，自动回力门，门数量：4 扇，微电脑数字显示器，不锈钢重力脚，全铜管，自动回归门。	2	台
15	粘捕式灭蝇灯	40W	1、电压：220V；功率 40W，耗电低，无气味，无辐射。	5	台
16	双层台面立架	180*30*60CM	1、采用国标 304 不锈钢制作，层板 1.0mm；支撑管采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢方管制作。	3	台
凉菜间					
1	右单星工作台	108*70*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	1	台
2	柜式制冰机 60kg	45*55.4*76CM	1、制冰量：60kg。储冰量：21kg；电压 220V、功率 380W；冷却方式：方冷；智能数控、一键制冰，制冰速度快，产冰量足。	1	台
3	10 寸三级过滤	37.5*13*32CM	1、三级过滤；可换内芯。	1	套
4	挂墙刀具消毒箱	43*23*62.5CM	1、电压：220V /功率：10W；容量：40L；多功能砧板、刀具、后厨用具；高档工艺折弯门头，专业打造刀架，砧板架，杂件储物架；高稳智能控制屏设计，可调温、调时功能；紫外线+臭氧+中温热风循环，带独立风道设计。	1	台
5	双星水池	180*80*80	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采	1	台

		+15CM	用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。		
6	二门平冷工作台	150*76*80 +15CM	1、有效容积：330L；温度范围：-10℃~+10℃；制冷方式：直冷；电压：220V，功率：304W；电子数字温控显示，内外箱采用优质不锈钢正材制作，子弹脚。	2	台
7	紫外线杀菌灯	53*45*52.5CM	1、电压：220V，功率：30W；灯管：30W；紫外线杀菌灯管。	1	台
8	单通移门挂墙柜	176*35*60CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm 厚不锈钢板制作，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；移门采用 1.0mm 不锈钢板。	1	台
9	单通移门挂墙柜	137*35*60CM	1、采用 SUS304 不锈钢制作；. 面板 1.2mm 厚不锈钢板制作，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；移门采用 1.0mm 不锈钢板。	1	台
面点间					
1	四门双温冷冻冷藏柜	120*70*194CM	1、有效容积：410L+410L . 重量：136kg；制冷剂：R290 . 制冷方式：直冷；耗电量：4.7kwh/24h；温度范围：-5℃~+10℃/-6℃~-18℃；电压：220V；功率：620W；采用 201 优质加厚不锈钢正材制作。	1	台
2	单星水池	70*70*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	1	台
3	喷雾发酵箱 16 盘	55*80*205CM	1、盘数：16 盘单门；电压：220V/功率：2.8KW；温度范围：室温~60；湿度范围：室内湿度~95；烤盘尺寸：60CM*40CM；智能控制、自动进出水、温度调节器、温度调节器、计时设置，不锈钢机身，玻璃窗口，硅胶密封门封。	1	台
4	15 盘饼盘架	68*55*180CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；1.2MM 厚板材 3.8cm×3.8CM 方管；可存放 15 盆；配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。	1	台
5	三层六盘电烤箱	122*80.5*164.5CM	1、电压：380V；功率：19.8KW；温度范围℃：室温~400；内膛尺寸：87*63*220CM；比例控制运算；智能电脑控制面板；独立控制上下火。	1	台
6	单孔电蒸包炉	65*65*73.5CM	1、电压：380V/功率 9KW；不锈钢制作，经久耐用不生锈。	1	台
7	柜式电饼档	67*79.5*83CM	1、电压：3800V ； 功率:5KW/台；发热管加热，不锈钢锅。	1	台
8	木案工作台连下层栅格板	180*80*80CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ3.8cm*1.0mm 厚不锈钢方管；配有不锈钢调节脚。	1	台
9	面粉车	60*60*60CM	1、采用国标 304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮。	1	台
10	搅拌机	53.1*60.8*101.6CM	1、电压：220V/380V ； 功率：1.5KW；纯铜电机；与食品接触的金属均采用不锈钢材料。	1	台
11	卧式和面机	77*43*81CM	1、功率≥1.8kw ； 电压 220/380；机器重量 116kg ； 生产产量（kg/h）：200；此和面机属于卧式和面机，及其它辅料混合均匀，并制作成面团的炊事机械；主要为制作馒头、包子、饺子和面包等准备面团；面斗内外及外壳均为优质不锈钢材质；不漏油；上翻盖铰链设计；料筒容量（内）90L，一次最大和面量 25（kg），一次最大和面量的和面时间约 6min(按比例)。	1	台
12	压面机	62.6*70.5*112CM	1、电压：220V/380V；功率：1.5KW；精磨不锈钢滚筒，外磨加工，对面团进行揉搓滚压，增加面条筋道，压面光洁均匀，不易沾面，不易生锈。皮带轮链条传动，大压面范围；低运行噪音。	1	台
13	粘捕式灭	40W	1、电压：220V，功率 40W，耗电低，无气味，无辐射。	1	台

	蝇灯				
明档早餐特色小吃区					
1	双头煮面炉	130*80*80+15CM	1、功率/电压：9KW/380V*2；配 6 个面筛，设备带接线端子，安装时需电源线。	1	台
2	四门碗柜	120*50*180CM	1、采用 304 不锈钢制作；台面 1.0mm；下层、侧板板厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配置不锈钢可调子弹脚。	1	台
3	双层工作台	180*80*80CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍；配置刹车静音万向轮。	2	台
4	四格保温售卖台	180*70*80CM	1、温度范围：-10℃～+10℃（下层）/0℃～+10℃（上层）；制冷方式：直冷；电压：220V，功率：560W；电子数字温控显示，内外箱采用优质不锈钢正材制作。	1	台
5	电饼炉	67*79.5*83CM	1、电压：220V，功率：5KW/；发热管加热；不锈钢锅；锅直径 57.5cm。	1	台
6	电炸炉	40*40*46CM	1、台式电热炸炉；电源(Power supply)：220V；50Hz；功率(Power) 2.2KW；尺寸(Dimension)：40*40*46CM。	1	台
7	蒸包炉	65*65*73.5CM	1、电压：380V；功率：9KW。	2	台
8	四门冰柜	120*70*194CM	1、有效容积：410L+410L；重量：136kg；制冷剂：R290.制冷方式：直冷；耗电量：4.7kwh/24h；温度范围：-5℃～+10℃/-6℃～-18℃；电压：220V，功率：620W；采用优质加厚不锈钢正材制作。	1	台
9	双门留样柜	120*70*194CM	1、有效容积：410L+410L；重量：136kg；制冷剂：R290.制冷方式：直冷；耗电量：4.7kwh/24h；温度范围：-5℃～+10℃/-6℃～-18℃；电压：220V，功率：620W；采用优质加厚不锈钢正材制作。	1	台
10	单星水池	70*70*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	1	台
洗碗间					
1	工程双门热风消毒柜	130*62.5*200CM	1、电压：220V 功率：3200W；容量（按 1 人、1 碗、1 碟、1 杯、1 筷计算）；可供约 260～300 人使用；强制柜内热风循环、高温消毒无死角；消毒时间和温度可随意调节、操作更方便；采用红外线加温消毒方式；特大容量、柜内温度持续 15 分钟维持 125℃，以上达国家二星级消毒标准。	4	台
2	双层工作台	150*70*80CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍。	1	台
3	洗地龙头（10M）	JC-10	1、外壳碳钢灰色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚 5mm(±5%)，可左右 70 度摆动，胶管拉伸有止回定位功能；15(±5%) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度(±5%) 极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米；铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；进水接口正对产品左边，304 材料的 G1/2 外螺纹。	1	台
4	大单星水池	120*80*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	4	台
5	四层菜架	120*50*15	1、采用国标 304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm	1	台

		0CM	厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。		
大厅收残洗手区					
1	双孔收残渣车	150*80*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢板制作, 台面板材厚度 1.2mm, 辅板 1.0mm 厚, 配 4 只万向脚轮。	1	台
2	双层工作台带靠背	150*80*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作; 面板 1.2mm, 下层板厚度 1.0mm; 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 配豪华不锈钢调节脚, 牢固, 台面可切、可砍。	2	台
3	风幕机	150*14.5*18.5CM	1、电压: 220V, 额定频率: 260W; 有效高度: 2.6 米。	3	台
4	开水器带底座	51*32*89CM	1、电源: 380V 3~ 功率: 12KW ; 开水器尺寸: 51*32*89CM; 开水器底座尺寸: 53*49*56CM; 自动机械延时进水控制, 保障使用 100%开水。整体灌注聚氨酯发泡保温, 高频不锈钢连接件焊接, 全自动控制, 缺水断电, 防干烧保护系统。	2	台
5	三星水池	180*80*80+15CM	1、不锈钢 304#; 台面及盆采用 ≥1.2mm 厚 304#不锈钢磨砂板, 激光切割整体折弯焊接而成, 脚采用 38×38mm 厚度 1.2mm 不锈钢方通; 配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度; 配双温水龙头及 Φ50mm 不锈钢下水器排水管采用 PVC 水管直下式; 配不锈钢角阀及不锈钢给水波纹软管 2 米。	1	台
主副食库					
1	米面架	120*60*20CM	1、采用国标 304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢。	5	台
2	米面架	160*60*20CM	1、采用国标 304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢。	1	台
3	四层菜架	120*50*150CM	1、采用国标 304 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	10	台
4	电子磅称	300g	1、单位转换:KG 公斤/IB 磅; 面板材质: 不锈钢; 屏幕显示: LCD 液晶显示; 功能: 计重/计价/计数。	1	台
5	粘捕式灭蝇灯	40W	1、10 电压: 220V, 功率 40W, 耗电低, 无气味, 无辐射。	3	台
6	风幕机	150*14.5*18.5CM	1、电压: 220V, 额定频率: 260W; 有效高度: 2.6 米。	2	台
食堂库房					
1	四层平板货架	120*50*150CM	1、采用国标 304 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	5	台
2	四层栅格货架	120*50*150CM	1、采用国标 304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	2	台
3	粘捕式灭蝇灯	40W	1、电压: 220V, 功率 40W, 耗电低, 无气味, 无辐射。	1	台
肉类加工					
1	四层栅格货架	120*50*150CM	1、采用国标 304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	2	台
2	洗地龙头(10M)	JC-10	1、外壳碳钢灰色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚 5mm(±5%), 可左右 70 度摆动, 胶管拉伸有止回定位功能; 15(±5%) 米黑色重工无痕三层液压钢	1	台

			丝管，耐温 85 度(±5%) 极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米；铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶隔热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；进水接口正对产品左边，304 材料的 G1/2 外螺纹。		
3	绞切肉机	58*42*80CM	1、功率 1.5 千瓦铜线电机 220v；产量:绞肉 200 千克每小时，切肉片 400 千克每小时。切肉丝 200 千克每小时；整机优质不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。	1	台
4	大单星水池	120*80*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作，台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	3	台
5	双层工作台	150*80*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢调节脚，台面可切、可砍。	3	台
6	电热水器	100L	1、能效等级：二级；安装方式：挂式；控制方式：机械控制；电压：220V；功率：2KW。	1	台
蔬菜加工间					
1	四层栅格货架	120*50*150CM	1、采用国标 304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	2	台
2	大单星水池	100*70*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	3	台
3	双层工作台带靠背	200*70*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.2mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配豪华不锈钢调节脚，牢固，台面可切、可砍。	3	台
4	电热水器	100L	1、能效等级：二级；安装方式：挂式；控制方式：机械控制。电压：220V；功率：2KW。	1	台
5	三星水池	180*80*80+15CM	1、不锈钢 304；台面及盆采用≥1.2mm 厚 304 不锈钢磨砂板，激光切割整体折弯焊接而成，脚采用 38×38mm 厚度 1.2mm 不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度；配双温水龙头及 Φ50mm 不锈钢下水器，排水管采用 PVC 水管直下式；配不锈钢角阀及不锈钢给水波纹软管 2 米。	1	台
6	薯仔脱皮机	59*60*105CM	1、功率:1.1 千瓦，电压 380V；料桶容积 90 升。每次可放置土豆 30 千克；每小时可生产 500—600 千克；整体不锈钢材料制作，包括料筒盖；可拆卸式砂板。	1	台
7	粘捕式灭蝇灯	40W	1、电压：220V；功率 40W，耗电低，无气味，无辐射。	1	台
冷藏冷冻库					
1	四层平板货架	120*50*150CM	1、采用国标 304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	12	台
2	四层栅格货架	120*50*150CM	1、采用国标 304 不锈钢制作，厚度 1.0mm；格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	4	台
3	冷冻库-15~-18℃	520*265*230CM	1、保温:聚氨酯双面彩钢板 100mm 厚/宝钢板 1.5mm；防水:SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆压花铝板；制冷:风冷全封涡旋压缩机采用电融霜指标；系统:外平衡式膨胀阀采用优质产品；系统:电磁阀采用优质产品；冷媒:制冷剂 R404a 指标；管道:冷媒连接紫铜管 Φ 16×1.0 指标，螺纹内壁铜管便于导热；照明:冷库专用 LED 三防灯采用双灯管指标；控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警；工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库。	31	立方
4	冷冻风冷		1、制冷机组符合国家容积式制冷压缩冷凝机组的技术要求；制冷机组散热	1	套

	机组及蒸发器		器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。		
5	冷藏库 +4~+8℃	520*265*230CM	1、保温:聚氨酯双面彩钢板 100mm 厚/宝钢板 1.5mm；防水:SBS 沥青防水层 2.5mm 厚/地板覆压花铝板；制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标；系统:外平衡式膨胀阀采用优质产品；系统:电磁阀采用优质产品；冷媒:制冷剂 R404a 指标；管道:冷媒连接紫铜管 Φ 16×1.0 指标，螺纹内壁铜管便于导热；照明:冷库专用 LED 三防灯采用双灯管指标；控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警；工艺要求按照:厨房配套工程-室内组合式冷库。	31	立方
6	冷藏风冷机组及蒸发器		1、制冷机组符合国家容积式制冷压缩冷凝机组的技术要求；制冷机组散热器选用内螺纹铜管、波纹状铝箔制成，在实验室经过性能匹配，提高换热效果。	1	套

托把清洁间

1	单星水池	60*60*80+15CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	1	台
2	拖把池带沥水挂架	150*60*180CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚。	1	台
3	男女室六门更衣柜	90*40*180CM	1、采用 1.2mm 进口铁皮柜制作，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理理论，外表光滑整洁，内外为毛刺，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。	6	组
4	挂墙洗手单星池	40*35*50CM	1、采用国标 304 不锈钢制作；面板 1.0mm，面板、防溅挡板一体折弯成型。	2	台
5	感应龙头 (内置双温)	JCB	1、黄铜铸造主体，表面抛光铜镍铬处理；可使用 AC/DC 控制模块，电池必须采用 1.5V*4 的全新 AA 碱性；感应仓的红外线感应范围 13cm(±5%)，可调至 30cm 范围内感应工作；具备断电 3 秒止水的节水功能，避免断电后不止水造成浪费，龙头内置有调温能，使用热水时调节好合适的温度；水嘴距台面高度 110，总高度 140，出水嘴距主体中心距离 152mm(±5%)，开单孔 35mm 安装，主体中心安装宽度台面需保留 80mm 以上。	1	个

自助打餐区

1	40 豪华长方形液压餐炉 (304#整套)	57*47*26cm	1、配 9 升食物盆，配：电热板。	18	台
2	保温汤桶	45*47*37cm	1、配 10 升食物盆，配：电热板。	2	台
3	全钢单头果汁鼎 (钢龙头 PC 桶)	38*30*51CM	1、容量：8L。	2	台
4	上下凉菜餐盘架	50*53*60cm	1、304 食品级不锈钢。	2	台
5	大号果盘	口径 36cm 高 7cm	1、材质：玻璃。	2	个

6	筷子消毒 机	26*28*22C M	1、材质：304 食品级不锈钢；额定电压：220V；额定功率：12W； 容量：200 双（235CM-242CM 之间专用消毒筷）	2	台
抽排系统					
1	不锈钢背 板	烹饪区 890*120*5 0CM	1、采用国标 304 优质不锈钢板制作，板厚 1.2mm 全无缝焊接技术，产品牢 固耐用，配防暴灯。	8.9	米
2	不锈钢岛 型烟罩	面点间 40*100*50 CM	1、采用国标 304 优质不锈钢板制作，板厚 1.2mm 全无缝焊接技术，产品牢 固耐用，配防暴灯。	4	米
3	不锈钢抽 气罩	洗碗间 220*100*5 0CM	1、采用国标 304 优质不锈钢板制作，板厚 1.2mm 全无缝焊接技术，产品牢 固耐用，配防暴灯。	2.2	米
4	玻璃透明 岛型烟罩	明档早餐 810*100*5 0CM	1、采用国标 304 优质不锈钢板制作，板厚 1.2mm 全无缝焊接技术，产品牢 固耐用，配防暴灯。	8.1	米
5	不锈钢烟 槽	50*50CM	1、采用国标 201 不锈钢板，板厚 1.0mm，弯头、变头一个算 2 米；全无缝焊 接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	23.2	米
6	不锈钢背 板	高 80cm	1、采用国标 201 优质不锈钢板制作；板厚 1.0mm。	15.1	米
7	不锈钢导 流板	按实际尺 寸定做	1、采用国标 201 优质不锈钢板制作；板厚 1.0mm。	4	个
8	不锈钢主 烟管	按实际尺 寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，板厚 1.0mm，弯头、变头一个算 2 米；全无缝焊 接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	180	m²
9	不锈钢支 烟管	按实际尺 寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，板厚 1.0mm，弯头、变头一个算 2 米；全无缝焊 接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	120	m²
10	不锈钢弯 头	按实际尺 寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，选用 1.0mm 厚不锈钢。 （负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	40	m²
11	不锈钢三 通	按实际尺 寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，选用 1.0mm 厚不锈钢。 （负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	15	m²
12	不锈钢变 径	按实际尺 寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，选用 1.0mm 厚不锈钢。 （负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	4	m²
13	风柜	(7.5KW)	位置：烹饪区 1、规格：10*135*107.5CM；转速：960 (r/min)，流量：10421-18525 (m³/h)，全压：775-693(Pa)，静压：700- 451(Pa)；噪音(dB/A)：≤ 69。电压：380V，功 率：7.5KW-4P。要求风量大、静压高、噪音低、震动 小。	1	台
14	风柜	(3KW)	位置：面点间 1、规格：92.5*118*93.5CM；转速：925 (r/min)，流量：5048-10507 (m³/h)，全压：454-449(Pa)，静压：419- 298(Pa)；噪音(dB/A)：≤ 63。电压：380V，功 率：3KW-4P。要求风量大、静压高、噪音低、震动小。	1	台
15	风柜	(3KW)	位置：洗碗间 1、规格：81*107.5*84CM；转速：1125 (r/min)，流量：5000-8500 (m³/h)，全压：647-630(Pa)，静压：584- 448(Pa)；噪音(dB/A)：≤ 65。电压：380V，功 率：3KW-4P。要求风量大、静压高、噪音低、震动小。	1	台

16	风柜	(2.2KW)	位置：明档早餐 1、规格：81*107.5*84CM；转速：1020（r/min），流量：4600-7820（m³/h），全压：548-533(Pa)，静压：495- 380(Pa)；噪音(dB/A)：≤64。电压：380V，功 率：2.2KW-4P。要求风量大、静压高、噪音低、震动小。	1	台
17	风机进出口变径	按实际尺寸定做	1、采用 SUS201 不锈钢板，选用 1.0mm 厚不锈钢；（负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	8	个
18	风机启动保护器	与风机配套使用	1、缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及启动显示。	4	台
19	风机支架	依照风机定制	1、材质:采用国产优质镀锌角钢；形式:专用风机支架。	4	个
20	风机软接头	与风机配套使用	1、耐热防潮帆布。	8	个
21	风机防震垫	与风机配套使用	1、优质弹簧减震器。	16	个
22	接油盆	按实际尺寸定做	1、采用 SUS201 不锈钢；板厚 0.1cm。	5	个
23	油烟净化器高空	90.7*158.7*171.7CM	1、风量：36000m3/h 通风口尺寸：127.1*150.9CM；电源：1PP+N+PE(AC220/50HZ)功率：2560W；重量：308kg；90%净化效率，超净+UV 系列，高效达标，减少异味；UV 光解除味器：安装在静电式餐饮油烟净化器后端,用于去除油烟异味；活性炭除味装置：安装在静电式餐饮油烟净化器后端,用于去除油烟异味；预过滤均风网、高效净化区电场。	1	台
24	净化器支架	依照净化器定制	1、采用优质镀锌角钢；形式:专用净化器支架。	1	个
25	净化器进出口变径	按实际尺寸定做	1、优质国标 201 不锈钢板，选用 0.1cm 厚不锈钢；（负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	2	个

新风系统

1	不锈钢主新风管	50*30CM	1、采用国标 201 不锈钢板，板厚 0.1CM,弯头、变头一个算 2 米；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	40	m²
2	不锈钢支新风管	30*30CM	1、采用国标 201 不锈钢板，板厚 0.1CM,弯头、变头一个算 2 米；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	150	m²
3	不锈钢弯头	按实际尺寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，选用 0.1CM 厚不锈钢。 （负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	10	m²
4	不锈钢三通	按实际尺寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，选用 0.1CM 厚不锈钢；（负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	8	m²
5	电机内置新风机	(5.5KW)	1、规格：92.5*118*93.5CM；转速：1100（r/min），流量：7038-12594；（m³/h），全压：708-679(Pa)，静压：640- 462(Pa)；噪音(dB/A)：≤65。电压：380V，功 率：5.5KW-4P。要求风量大、静压高、噪音低、震动小，箱体采用优质钢板折弯成型而成，传动轮侧轴承安装在箱体外侧。	1	台
6	风机进出口变径	按实际尺寸定做	1、采用国标 201 不锈钢板，选用 0.1CM 厚不锈钢；（负差按国标）；全无缝焊接技术，高工艺标准符合国家规范及行业标准。	2	个

7	风机起动保护器	与风机配套使用	1、缺相、过载、过流、漏电保护功能，通电及起动显示。	1	台
8	风机支架	依照风机定制	1、材质：采用国产优质镀锌角钢；形式：专用风机支架。	1	个
9	风机软接头	与风机配套使用	1、耐热防潮帆布。	2	个
10	风机防震垫	与风机配套使用	1、优质弹簧减震器。	4	个
11	接油盆	按实际尺寸定做	1、采用 SUS201 不锈钢；板厚 0.1CM。	1	个
12	不锈钢百叶窗	按实际尺寸定做	1、用 SUS201 不锈钢；板厚 0.1CM。	1	个
13	球形调节播风口	按实际结算	1、用 SUS201 不锈钢；板厚 0.1CM。	50	个
14	风管穿墙开孔		1、土建恢复。	1	项
15	辅材		1、加工耗材、电线电缆、焊条、焊丝、吊杆、膨胀螺丝、固定架等。	1	项
16	安装运输		1、搬运费、高空安装作业费。	1	项

三、运动员公寓餐桌餐椅清单

序号	品名	数量	规格型号及技术参数	备注
1	可折叠圆桌	2	1、尺寸：直径 183CM；PVC 可折叠圆桌。	可折叠圆桌 含 12 张靠背椅
2	条桌	50	<p>1、尺寸：60*120*75CM；基材：采用优质胡桃色实木，稳固耐用，防霉菌性能等级 0 级或 1 级；四边采用环保实木封边条封边，含水率 8-10%，甲醛释放量含量未检出，黑曲霉菌防霉菌等级 0 级或 1 级，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测标准。</p> <p>★2、油漆（涂料）：环保油漆，VOC 含量≤300g/L，总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯（含乙苯）总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、卤代烃总和含量均未检出，附着力和≤1 级，耐干热性≤1 级，耐磨性≤0.030g，耐冲击性涂膜无脱落、无开裂，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验无刺激性，符合 GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器料》、GB/18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★3、胶粘剂：采用优质白乳胶，水基型胶粘剂中有害物质限量值中：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，水基型胶粘剂 VOC 含量限量未检出，水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求中卤代烃未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测无刺激性，符合 HJ/2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB/33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准。（提供国家认可的检测机构</p>	

			<p>出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。)</p> <p>★4、三合一连接件：力学性能：抗压强度≥240N、抗拉强度≥550N、抗拉强度≥700N、扭矩≥7.0N•m，通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>★5、螺丝：通过铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥500h，化学成分(质量分数)%检测合格，符合 GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板级钢带》检测标准。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p>	
3	打餐台	2	1、尺寸：400*130*100CM；材质：全铁艺框架结构厚度 0.8MM，大理石面台、灯 220W。	
4	物品柜	2	1、尺寸：150*200*24CM；材质：实木颗粒板基材，三胺饰面；E1 级。	

四、餐厅餐具杂件清单

序号	品 名	单位	规格型号及技术参数	数量	使用区域
就餐大厅自助餐具（约 200 人用餐）					
1	打菜勺	个	1、材质：不锈钢；型号：大号。	10	自助餐
2	带钩汤勺	把	1、材质：不锈钢；型号：大号。	10	自助餐
3	快餐盘	个	1、材质：304 食品级不锈钢；型号：大六格。	300	自助餐
4	双层不锈钢碗	个	1、材质：304 食品级不锈钢；型号：11.5cm。	300	自助餐
5	不锈钢小勺	个	1、材质：304 食品级不锈钢；型号：中号。	300	自助餐
6	双层不锈钢面碗	个	1、材质：304 食品级不锈钢；型号：16cm	300	自助餐
7	合金筷	双	1、要求：食品接触级；尺寸：常规。	300	自助餐
8	牙签盅	个	1、材质：骨质瓷；尺寸：常规。	60	自助餐
9	餐巾盒	个	1、颜色：木色；材质：楠竹；尺寸：常规。	60	自助餐

10	自助平盘	个	1、型号：10 寸；材质：高密度密胺盘。	300	自助餐
11	浅盘	个	1、型号：7 寸；材质：高密度密胺盘。	300	自助餐
12	陶瓷汤碗	个	1、型号：4.5 寸；材质：陶瓷。	300	自助餐
后厨餐厨杂件用具					
1	塑料方收台盒	个	1、型号：六号箱，塑料材质，底部加强筋。	10	后厨用具
2	收台车	辆	1、要求：强承重；移动灵活。	5	后厨用具
3	不锈钢鸭嘴保温壶	个	1、材质：不锈钢；尺寸：30*14CM	5	后厨用具
4	多功能料理机	台	1、容量:3.8L，绝缘保护外层，不锈钢防锈，加厚不锈钢内层。	1	后厨用具
5	储物箱	个	1、型号：大号，塑料材质,底部加强筋。	10	后厨用具
6	刮鱼鳞刷	把	1、材质：木柄+钢丝；尺寸：常规	10	后厨用具
7	炒锅 1.6 尺	个	1、型号：双耳；材质：熟铁。	5	后厨用具
8	炒锅 80cm	个	1、型号：双耳；材质：熟铁。	2	后厨用具
9	炒勺	把	1、型号：10 两，加厚无磁不锈钢。	10	后厨用具
10	炒铲	把	1、型号：中号，加厚无磁不锈钢。	5	后厨用具
11	油钵	个	1、型号：10 寸，304 食品级不锈钢。	20	后厨用具
12	不锈钢桶 大	个	1、型号：50 公分，304 食品级不锈钢。	5	后厨用具
13	不锈钢桶 中	个	1、型号：40 公分，304 食品级不锈钢。	3	后厨用具
14	不锈钢桶 小	个	1、型号：30 公分，304 食品级不锈钢。	2	后厨用具
15	不锈钢盆 大	个	1、型号：60 公分，304 食品级不锈钢。	5	后厨用具
16	不锈钢盆 中	个	1、型号：50 公分，304 食品级不锈钢。	5	后厨用具
17	不锈钢盆 小	个	1、型号：30 公分，304 食品级不锈钢。	10	后厨用具
18	高压锅	个	1、型号：30 公分，304 食品级不锈钢。	2	后厨用具
19	电磁炉	台	1、型号：2100w，304 食品级不锈钢。	2	后厨

					用具
20	不锈钢马兜大	个	1、型号：20CM，304 食品级不锈钢。	80	后厨用具
21	不锈钢马兜中	个	1、型号：18CM，304 食品级不锈钢。	80	后厨用具
22	调味盒	个	1、型号：8 格，304 食品级不锈钢。	3	后厨用具
23	平底煎锅	个	1、型号：24CM，食品级合金。	2	后厨用具
24	细漏丝油隔	个	1、型号：10 寸，304 食品级不锈钢。	5	后厨用具
25	炸篱	个	1、型号：12 寸，304 食品级不锈钢。	5	后厨用具
26	不锈钢漏瓢	个	1、型号：12 寸，304 食品级不锈钢。	5	后厨用具
27	短把汤瓢	个	1、型号：20CM，304 食品级不锈钢。	5	后厨用具
28	长不锈钢调料勺	把	1、型号：26CM，304 食品级不锈钢。	50	后厨用具
29	调料盅	个	1、型号：18CM，304 食品级不锈钢。	50	后厨用具
30	调料盅	个	1、型号：16CM，304 食品级不锈钢。	50	后厨用具
31	保鲜盒大	个	1、型号：19CM，食用级 PP 材质，无毒无异味。	50	后厨用具
32	保鲜盒中	个	1、型号：18CM，食用级 PP 材质，无毒无异味。	50	后厨用具
33	保鲜盒小	个	1、型号：17CM，食用级 PP 材质，无毒无异味。	50	后厨用具
34	木墩子	个	1、型号：商用带钢圈；尺寸：≥6CM；材质：皂角。	4	后厨用具
35	加厚塑料板	块	1、尺寸：60*45*2.5CM，食用级 PP 材质，无毒无异味。	3	后厨用具
36	不锈钢刀架	个	1、型号：四格刀箱，不锈钢。	5	后厨用具
37	桑刀	把	1、二号桑刀，不锈钢，尺寸：常规。	8	后厨用具
38	片刀	把	1、一号片刀，不锈钢，尺寸：常规。	8	后厨用具
39	砍刀	把	1、砍斧刀，不锈钢，尺寸：常规。	5	后厨用具
40	水果刀	把	1、36CM，不锈钢，尺寸：常规。	3	后厨用具
41	肉锤	个	1、材质：不锈钢，尺寸：常规。	1	后厨用具

42	削皮刀	把	1、材质：不锈钢，尺寸：常规。	10	后厨用具
43	脚踩带盖垃圾桶	个	1、容量：120L；尺寸：高1米左右；颜色：灰色；PP塑料。	4	后厨用具
44	锅垫	个	1、要求：锅架连盆，尺寸：常规。	5	后厨用具
45	细磨刀石	块	1、尺寸：20*5*4CM。	5	后厨用具
46	粗磨刀石	块	1、尺寸：20*5*4CM。	5	后厨用具
47	剪刀	把	1、材质：不锈钢；尺寸：常规。	30	后厨用具
48	耐高温手套	双	1、要求：加厚；尺寸：均码。	10	后厨用具
49	竹刷把	把	1、要求：细丝，尺寸：常规。	20	后厨用具
50	蛋刷	把	1、型号：12寸打蛋器；材质：不锈钢。	5	后厨用具
51	不锈钢花极	套	1、材质：不锈钢，尺寸：常规。	4	后厨用具
52	不锈钢光极	套	1、材质：不锈钢，尺寸：常规。	4	后厨用具
53	裱花袋	套	1、一次性，尺寸：常规。	8	后厨用具
54	裱花嘴	套	1、要求：48头，尺寸：常规。	4	后厨用具
55	电子称	台	1、型号：200KG；落地称。	2	后厨用具
56	擀面杖	个	1、尺寸：28CM，材质：木质。	3	后厨用具
57	滚筒	个	1、要求：红木通锤，尺寸：常规。	2	后厨用具
58	羊毛刷	把	1、型号：1/2。	10	后厨用具
59	菊花盏	个	1、型号：大号，材质：不锈钢。	200	后厨用具
60	烤鸭勾	个	1、型号：双沟，材质：不锈钢。	10	后厨用具
61	扒炉平铲	把	1、材质：不锈钢；尺寸：木柄：11CM、不锈钢平铲：9.5*7.2CM。	5	后厨用具
62	不锈钢煎铲	把	1、材质：不锈钢；尺寸：木柄：11CM、不锈钢平铲：12*7CM。	5	后厨用具
63	面粉刮片	块	1、材质：食品级塑胶；尺寸：19.5*12.7*13.5CM。	5	后厨用具
64	方形菜篮	个	1、材质：塑胶；尺寸：56*42*18.5CM。	30	后厨用具

	(大)				用具
65	方形菜篮 (中)	个	1、材质：塑胶；尺寸：49*38*14CM。	30	后厨 用具
66	圆形菜蓝	个	1、尺寸：25CM；材质：食品级塑料。	10	后厨 用具
67	圆垃圾桶	个	1、容量：120L；材质：加厚 PP。	8	后厨 用具
68	烤盘	个	1、尺寸：600*400*48CM；材质：铸铁。	20	后厨 用具
69	长齿刀	把	1、型号：14 寸；材质：不锈钢。	5	后厨 用具
70	抹刀	把	1、型号：14 寸；材质：不锈钢。	5	后厨 用具
71	油纸	包	1、型号：7CM；食品专用。	4	后厨 用具
72	擦丝器	个	1、型号：常规；耐用；多功能；不锈钢材质。	5	后厨 用具
73	不锈钢蒸 饭盘	个	1、尺寸：60*40*48CM；材质：不锈钢	40	后厨 用具
74	不锈钢有 孔盘	个	1、尺寸：60*40*48CM 深；材质：不锈钢	10	后厨 用具
75	单钩	个	1、材质：不锈钢；规格：常规。	10	后厨 用具
76	双钩	个	1、材质：不锈钢；规格：常规	10	后厨 用具
77	方形留样 盒	个	1、容量：150ML，材质：食品级塑胶	100	后厨 用具
78	木质饭勺	个	1、材质：实木；尺寸：21.5*7cm。	30	后厨 用具
79	木质铲	个	1、材质：实木；尺寸：39*9.5cm。	20	后厨 用具
80	酱汁壶	个	1、材质：食品级塑料；容量：800 毫升。	30	后厨 用具
81	电子克称	台	1、要求：精确到 0.1g。	1	后厨 用具
82	10 公斤香 山秤	台	1、型号：盘称。	1	后厨 用具
83	胶手套	双	1、要求：防滑；尺寸：均码。	40	后厨 用具
84	高帽	包	1、材质：无纺布；尺寸：均码。	10	后厨 用具
85	小方毛巾	条	1、重量：50g；尺寸：常规。	100	后厨 用具
86	洗碗毛巾	条	1、常规；彩色；材质：纤维。	100	后厨 用具

87	垃圾铲	把	1、材质：不锈钢；尺寸：28*23*75CM。	10	后厨用具
88	地刷	把	1、型号：木柄 1.2 米；材质：木柄+尼龙丝。	10	后厨用具
89	钢丝球	包	1、规格：20 个/包；材质：不锈钢。	20	后厨用具
90	90cm 尘推	个	1、常规；套装；材质：不锈钢杠+棉线	5	后厨用具
91	60cm 尘推	个	1、常规；套装；材质不锈钢杠+棉线	10	后厨用具
92	扫把	把	1、型号：木柄+尼龙；尺寸：扫头下端 35CM，上端 30CM, 总高 96CM。	20	后厨用具
93	杯刷	个	1、材质：海绵；尺寸：20*6CM。	30	后厨用具
94	长方毛巾	条	1、材质：细纤维；尺寸：30*60CM。	50	后厨用具
95	1.4 米 *120 垃圾袋	件	1、材质：塑料；型号：加厚。	2	后厨用具
96	60*80 垃圾袋	件	1、材质：塑料；型号：加厚。	2	后厨用具
97	保鲜膜	卷	1、尺寸：45CM；材质：PVC；规格：90000CM 长。	20	后厨用具
98	锡纸	盒	1、材质：食品级铝箔；尺寸：8*30CM，长 16 米。	5	后厨用具
99	煲鱼袋	板	1、尺寸：10*15CM；12 个/板；材质：食品级绵纶	5	后厨用具
100	百洁布	盒	1、尺寸：12*17CM； 2、材质：加厚微纤维	10	后厨用具
101	84 消毒液	瓶	1、500 毫升/瓶装。	30	后厨用具
102	防水围腰（黑色）	条	1、尺寸：常规；挂脖式；材质：耐磨布。	10	后厨用具
103	防水袖套	双	1、尺寸：常规；防水；材质：pvc。	10	后厨用具
104	时钟	个	1、挂墙式；尺寸：10 英寸。	1	后厨用具
105	牙签	包	1、材质：竹木；规格：200 支/包。	10	后厨用具

B 包综合训练馆采购清单及技术参数

一、综合训练馆 1 楼

序号	项目区域名称	设施名称	规格型号及技术参数	单位	数量
1	管理用房(办公室)	电脑	1、（四核）处理器/8G 内存条/512GSSD 固态硬盘/集显/无光驱/13.6L 机箱/W11 操作系统+21.5 寸液晶显示器。	套	3
2		办公桌椅	1、木质办公桌椅；尺寸：≥240*60*75CM；基材材质：中纤板 E1 级环保免漆板材。	套	4
3		铁制办公柜	1、尺寸：≥180*85*39CM；基材材质：铁皮、冷轧钢板，环保喷塑；上柜门：玻璃。	个	3
4		沙发	1、尺寸：≥190*80*78CM；材质：主框全实木+蛇形弹簧+超纤仿皮。	个	1
5	举重训练场	举重台	1、尺寸：200*300*3CM；材质：复合木地板+橡胶板 50*50*3CM。	台	3
6		1500 磅硬铬杆	1、整体长度：220CM；握杆长度：131CM；套筒长度：44.5CM；握杆直径：2.8CM；套筒直径：5CM。	根	10
7		1000 磅硬铬杆（2.01 米）	1、整体尺寸：201CM；握杆长度：131CM；套筒长度：35CM；握杆直径：2.5CM；套筒直径：5CM。	根	10
8		彩色竞赛全胶片（镀硬铬）	1、重量：5KG	片	24
9			1、重量：10KG		36
10			1、重量：15KG		24
11			1、重量：20KG		24
12			1、重量：25KG		12
13		彩色配重片	1、重量：0.5KG		12
14			1、重量：1KG		12
15			1、重量：1.5KG		12
16			1、重量：2KG		12
17			1、重量：2.5KG		12
18		IWF 标准训练卡头	1、规格：5CM；材质：不锈钢；	对	6
19		快速夹	1、材质：铝合金、塑料；内径 5CM。	对	6
20		杠铃片拖架	1、尺寸：150*28*33CM；主架：45° 倾斜；间隔：实心圆管；承重：可以轻松存储 320LB ；165KG 重量板。	个	6
21		新款镁粉架	1、尺寸 51*51*103CM；底座不锈钢；液压升降；盒体塑料。	个	6
22		可调节卧推训练床	1、材质：钢管；高硬度海绵；高级仿皮革；卧推床的软垫床必须平坦；尺寸：长度：床面 210*61CM；水平且总长 210CM。 2、宽度：床的主体部分应为 61CM 宽；但从头端到 70.5CM 的距离；宽度必须仅为 30.5CM；留出两个相等的 15.3CM 的肩部。 3、高度：从地板到床的平坦表面的顶部高度不得小于 4.8CM，且不得超过 50CM，且不得压低或压紧。 4、架子：在任何 WPP0 公认的比赛中使用的所有卧推床上的架子立柱的高度，必须从地板到杠铃杆静止位置的最小 70CM 到最大 120CM 可调。杠铃	套	3

			杆放置位内侧之间的最小宽度应为 110CM。		
23	科研教室 (49.95 m²)	电脑	1、(四核)处理器/8G 内存条/512GSSD 固态硬盘/集显/无光驱/13.6L 机箱/W11 操作系统+21.5 寸液晶显示器。	台	1
24		办公桌椅	1、木质办公桌椅尺寸：120*60*75CM；基材材质：中纤板；基材甲醛释放限量等级：E1。	套	1
25		铁制办公柜	1、尺寸：≥200*80*40CM；基材材质：铁皮、冷轧钢板，环保喷塑；上柜门：玻璃。	个	1
26		茶几	1、尺寸≥140*60*45CM；E1 级环保高密度板材；烤漆钢架。	个	1
27		沙发	1、尺寸≥190*80*78CM；超纤仿皮，主框全实木+蛇形弹簧。	个	1
28	办公室 (总)	电脑	1、(四核)处理器/8G 内存条/512GSSD 固态硬盘/集显/无光驱/13.6L 机箱/W11 操作系统+21.5 寸液晶显示器。	套	1
29		办公桌椅	1、木质办公桌椅尺寸：120*60*75CM；基材材质：中纤板；基材甲醛释放限量等级：E1。	套	1
30		铁制办公柜	1、尺寸：90*40*185CM；基材材质：铁皮、冷轧钢板，环保喷塑；上柜门：玻璃。	个	1
31		茶几	1、尺寸：140*60*45CM；主材：E1 级环保高密度板材；辅材：烤漆钢架。	个	1
32		沙发	1、尺寸≥190*80*78CM；超纤仿皮；材质：主框全实木+蛇形弹簧。	个	1
33		标间床	1、尺寸 120*200CM+床垫+床头柜(45*45CM)；材质：松木+E1 级环保板材。	张	1
34	泳池内 设备	救生衣	1、浮力标准≥9.5KG；承重≤100KG；多点式卡口设计。	件	8
35		救生杆	1、尺寸：9 米铝合金加厚伸缩杆；救生勾：卡扣设计。	根	2
36		救生员观察椅	1、尺寸 195*95*125CM；材质：PE 聚乙烯。	张	6
37		救生圈	1、材质：国标高密度聚乙烯；尺寸：46*72*13CM；重量：2.5KG；承重：400 斤。	个	6
38		急救药品箱(含药)	1、材质：铝塑面板，铝合金框架 ABS 包角；国标 45 种应急套装，符合国家标准 M281745；尺寸：31*18*19.8CM。	个	1
39		急救担架	1、材质：高密度聚乙烯；可飘浮在水面方便运输；尺寸：183*44*34CM。	张	1
40		头部固定器	1、材质：实心泡沫材料以及聚乙烯涂层；采用无金属设计；X 光、MRI、CT 穿透效果好；尺寸：40*25*15cm。	个	1
41		救生颈托	1、材质：PE 材质；采用无金属设计；X 光、MRI、CT 穿透效果好；尺寸：57*18*2CM。	个	1
42		防滑地垫	1、尺寸：120*580CM；厚度：0.5CM 加厚；材质：pvc。	米	200
43		救生绳	1、尺寸：0.8CM*2000CM；要求：抗拉 1600 斤。	个	1
44		救生浮标	1、材质：环保 EVA；尺寸：厚度 9CM、长 97CM、宽 14CM；重量：0.56KG。	个	5
45		温度计	1、太阳能液晶显示器、浮水；测量范围：0-50°。	个	2
46		水质监测仪	1、泳池专用，可检查测：余氯、总氯、PH、氰尿酸、总碱度、尿素、臭氧、浊度。	个	1
47		电子水质公示牌	1、尺寸：≥120*100*7.5CM；工作环境：-20°--85°；材质：铝合金边框、透明亚克力、数码管显示。	个	1
48		沙滩椅	1、材质：ABS 环保塑料； 2、尺寸：≥170CM*194CM*71CM。	张	10
49		水线	1、浮漂材质：ABS 塑料；绳材质：15CM 风车型钢丝绳。	米	400
50		人工吸污	1、适用面积≤1500 m²；水泵功率≥2.2KW；伸缩杆≥5m；不锈钢吸盘≥0.7m；	台	1

		机	防水电缆≥15m；池刷：18 英寸；吸污管≥20m；带插座+三角插；不锈钢手推车。		
51		收纳箱	1、尺寸：44.5CM*30.5CM*25CM；材质：高韧 PP 材质。	个	12
52		椅子	1、尺寸：≥44CM*37CM*77CM；材质：PP 环保材料。	个	12
53		泳池自动清污机	1、清洁周期:4/6/8 小时；电线长度:≥40 米；过滤量:≥32 立方/小时；控制方式：带遥控；重量：≥20 千克；过滤精度：≥50 微米；适用范围：≥1300 平方；保护方式：防缠绕；工作电压：≤24V。	台	1
54		P4 全彩 LED 屏	<p>1、显示面积≥22 m²；像素点间距≤4mm；像素密度：62500 点/m²；像素构成：表贴三合一 1921（1R1G1B）；扫描方式：1/10 扫, 模组分辨率：80*40；模组尺寸：320*160mm；2、光学性能：基色主波长误差为 C 级 ΔλD≤5，水平视角 H=170°，垂直视角 V=170°；平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.5mm，像素中心距相对偏差<3%。</p> <p>2、最大功耗：≤645W/m²；平均功耗 323W/m²，睡眠模式功率密度≤150W/m²；能源效率：≥3cd/W。</p> <p>3、亮度均匀性≥98.8%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内，白场色坐标符合 SJ/T 11141-2017 5.10.5 规定，亮度鉴别等级：C 级以上，屏体全白状态下最大对比度：≥10000：1。</p> <p>4、色温：3000K-20000K 可调；白平衡亮度：≥5000cd/m²；换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz。</p> <p>5、基色主波长误差：符合 SJ/T 11141-2017 5.10.4 规定，C 级，A 入 D ≤5nm，亮度误差值在 5%。</p> <p>6、光生物安全：视网膜蓝光危害:对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统，显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类；进行光生物安全评估检测应属无危害类:光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在 1000s 内不造成近紫外危害(EUVA)，并在 10s 内不造成对视网膜热危害(LR)，且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)。</p> <p>★7、灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V 漏电流 0.2uA，符合要求；灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透。（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）；</p> <p>8、所投 LED 显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能。</p> <p>★9、所投 LED 显示屏需通过接地电阻测试，在样机保护接地端子和可触及金属外壳之间施加 32A 电流，持续 2min，测得的阻值不应大于 0.1Ω；（提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。）</p> <p>10、热备份：具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1 冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。</p>	套	1

			<p>★11、LED 灯珠及显示屏为同一品牌。</p> <p>★12、所投 LED 显示屏具有中国强制性认证 CCC 证书，提供证书复印件并加盖投标人公章。</p> <p>★13、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>		
55		6.5 寸防水号角远程音柱	<p>1、室外远程防水铝合金音柱，具有 IP56 级防水资质，配有安装支架。</p> <p>2、中低音单元：6.5 寸纤维盆，10*2cm 大磁钢（Y30 材质）；高音单元：4 寸圆锥形“子弹头”号角高音。</p> <p>3、内置扬声器：6.5 寸×4，号角高音*1，额定功率：100W。</p> <p>4、输入电压：220V . 灵敏度(1m, 1W)：92dB。</p> <p>5、最大声压级(1m)：115dB, 频响：80-16, 000Hz。</p> <p>6、尺寸（H×W×L）：≥99*20.7*14.1CM。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	只	8
56		六分区独控带歌词显示合并式功放	<p>1、标准 3U 机柜式设计；铝合金拉丝面板；带 USB 接口前置；</p> <p>2、6 路线路输入（2 路话筒，4 路线路）；话筒及线路；Mp3 音量均可独立可调。</p> <p>3、带 6 路分区；每路分区的音乐可以单独控制；带 USB 接口；支持蓝牙；带 FM/收音机。</p> <p>4、有输出短路保护及告警；过热警告和饱和失真告警。</p> <p>5、输入灵敏度 0dB；LED 电平显示。</p> <p>6、输出电压：120V/240V；输出功率：1500W。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
57		真分集无线话筒	<p>1、一键自动追锁（话筒一键自动追踪锁定接收机信道）。</p> <p>2、高稳定度 PLL 频分复用技术（300 个无线信道）。</p> <p>★3、远距离（无障碍视距最大 200 米）。</p> <p>4、接收灵敏度可调。</p> <p>5、含 1 台一拖二接收机及 2 只无线手持话筒；射频范围。520-830MHz；调制方式：FM 调频；可用带宽：每通道 30MHz；信道数目：红外线自动对频 200-300 信道；频率稳定度：±0.005%。</p> <p>★6、动态范围：≥ 70dB；峰值频偏：±45KHz。</p> <p>★7、音频响应：70Hz-16KHz。</p> <p>★8、综合信噪比：≥ 50dB。</p> <p>★9、总谐波失真：<5%。</p> <p>10、接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz；无线接口：BNC 座；灵敏度：12dB（80dB S/N）；静噪门限：0-40dB；杂散抑制：>80dB；音频输出：非平衡：+4dB（1.25V）/5kΩ；平衡：+10dB（2.5V）/600Ω；供电电压：DC11-16V（rated 12V）；电流：单接收，小于 200mA，双接收，小于 350mA。</p> <p>11、发射机参数：输出功率：10mV；杂散抑制：-60dB；供电：1.5V×2。</p> <p>以上带★项提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p>	套	1
58		UHF 天线放大分配系统	<p>1、定向宽频天线设计；插入损失补偿；覆盖 U 段全面兼容，接收频段覆盖整个 UHF 通道（470-960MHz），兼容各类 U 段无线麦克风；BNC 接头；单方向接收天线；接收天线。</p> <p>2、高频中周、低噪音宽带电路放大设计；天线输入阻抗：50Ω；天线输出阻抗：50Ω；天线输入插座：BNC；天线输出插座：BNC；增益：3dB；带宽：</p>	台	1

			500MHz；供电：DC12-18V 3000Ma。		
59		音响机柜	1、机柜尺寸:高 57*宽 52*深 67CM；托盘材质：金属托盘；材质：氧化铝材；门：透明亚克力板材；柜体：加厚防火夹板。	台	1
60		一线音箱线	1、材质：PVC、无氧铜芯；灰色护套：耐高温严寒。	米	500
61		电脑	1、(十核)处理器/16G 内存条/1TSSD 固态硬盘/集显/无光驱/7.4L 机箱/W11 操作系统+23 寸液晶显示器。	套	1
62		水下摄像系统	1、重量≥2KG；工作温度-10° -40°；光圈 F1.8；焦距 1m；ISO 范围 100-6400；分辨率≥1920*1080；照片格式 JPGE/DNG；视频分辨率 1920*1080 30FPS；视频格式 MP4；内存≥64G；潜水深度≥15m；功率≥20w；续航≥3.5 小时；普通录影+慢动作录影。	套	1
63		篮球架	1、液压泵手动升降； 2、FIBA 认证；高强度钢化玻璃篮板；软包护套；24 秒显示屏； ★3、需提供国际篮联 FIBA 认证书复印件并加盖投标人公章。	对	1
64	篮球场	折叠式观赛台	<p>1、技术参数：看台座椅层宽前置翻版为 85CM, 层高为 30CM, 座椅中心距 48CM。</p> <p>2、系统材料说明：</p> <p>（1）脚轮：采用宽幅 PU 轮，直径为 Φ12.5CM，轮辐为 B=4CM。内层采用滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。</p> <p>（2）驱动轮有多条加强筋 PU 结构，提供看台所需驱动磨擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。</p> <p>（3）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有 3 个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。</p> <p>（4）骨架：采用组合件结构，材料采用合金钢，所有承重组件的杆件中间没有焊接，支撑组件钢板厚度≥0.2CM，通过高强度定拉型材连接而成，能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重大梁采用“己”字形，外型尺寸 20*5CM 厚度 0.2CM，采用抗足够承载力的冷轧钢板，经折边后再喷塑，使其既具有良好的耐腐蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁间的摩擦配合，通过增强尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。</p> <p>（5）踏板：采用 1.7CM 厚层压板复合 0.1CM 厚三聚氰胺耐磨防水胶合板。</p> <p>（6）床架前沿及踏步采用 0.6×0.8CM 特制铝合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条，加强磨擦力，防止观众走动时滑倒,以增加安全系数。</p> <p>（7）看台过道：每层设一个木制箱形踏步，并设排号标牌。</p> <p>（8）看台安全护栏：看台安全护栏采用 Φ3.2CM 和 Φ2CM 钢性圆管，经拼装焊接后，表面喷涂颜色同活动看台本色，根据活动看台设计要求不同，护栏在伸缩过程中可以采用插拔式或固定式。</p> <p>（9）喷塑：钢构件均经硅烷处理后在自动喷涂线上完成静电喷塑，以增强其抗腐蚀性。</p> <p>（10）看台连接件均采用标准件。</p> <p>3、活动看台对地面的要求</p> <p>总原则：地面的平整度，任意 2 米内的地面，高低差不得超过 0.4CM；地面的摩擦系数不小于 0.6；地面的承重应满足活动看台对地面的承重要求。</p>	个	84

		<p>(1) 木地板地面：轮面轨迹处需做加强，符合总原则要求；</p> <p>(2) PVC 地面：除符合总原则要求外，活动看台轮面轨迹上的 PVC 表面需加活动的钢板，看台展开时铺上，收缩后移走，防止 PVC 被压坏；</p> <p>(3) 大理石地面：除符合总原则要求外，活动看台的使用区域表面不得打蜡；</p> <p>(4) 水泥地面：除符合总原则要求外，水泥标号不低于 C25。</p> <p>座椅：</p> <p>4、采用高密度聚乙烯为原料，颜色由甲方指定。座椅的耐老化性能：座椅需符合氙灯老化 4000h，试验后冲击强度保持率不应小于 60%，外观颜色变化评级不小于 4 级。</p> <p>★5、高温环境参数要求：温度达到 $85\pm 5^{\circ}\text{C}$，座椅在此环境中超过 100h，无融化、无明显色差等外观变化。</p> <p>★6、低温环境参数要求：温度达到 $-70\pm 5^{\circ}\text{C}$，座椅在此环境中超过 100h，无裂纹、无损坏等外观变化。</p> <p>★7、座椅的力学性能需符合以下标准：（1）座面静载荷达到 950N，且测试次数需达到 20 万次；椅背静载荷达到 350N，且测试次数需达到 20 万次；座面平衡载荷达到 950N；且测试次数需达到 20 万次；（2）在冲击高度达到 300mm 时释放标准冲击件，且测试次数需达到 15 次；椅背冲击试验需通过如下测试并符合标准：在冲击高度达到 400mm 时释放标准冲击件，且测试次数需达到 15 次。</p> <p>8、阻燃性：座椅依据《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》规范的规定达到标准要求。</p> <p>以上带“★”号的提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。。</p> <p>9、使用寿命：座椅整体使用寿命不低于 10 年。</p> <p>10、座椅为中空吹塑联体椅，选用原包进口聚乙烯（PE），采用吹塑工艺中空结构制作而成。座椅机械性能优越，强度高、抗冲击性、安全性、耐候性好，化学性能稳定，耐酸碱，抗静电，耐磨，憎水，颜色稳定。座椅整体设计按照人体工程学原理设计，经模具吹塑成型，具有美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理等优点。</p>		
65	电脑	1、(十核)处理器/16G 内存条/1TSSD 固态硬盘/集显/无光驱/7.4L 机箱/W11 操作系统+23 寸液晶显示器。	套	1
66	P3 全彩 LED 屏系统	<p>1、显示面积$\geq 14\text{ m}^2$；使用环境：室内；白平衡亮度：$\geq 500\text{cd/m}^2$；色温：3000-18000K；平均功率：204W/m²；最大功率：408W/m²；亮度均匀性：$\geq 98\%$；色度均匀性：$\pm 0.002\text{Cx}$，Cy 之内；像素密度（点/平方米）：111111；对地漏电流：$\leq 3.5\text{mA/m}^2$。</p> <p>2、工作环境温度：$-20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$；工作环境湿度：10%~60%；存储环境温度：$-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$；存储环境湿度：10%~60%；换帧频率：60Hz；刷新频率：$\geq 1920\text{Hz}$；最佳视距：$\geq 3\text{m}$；控制方式：与电脑显示屏同步显示。</p> <p>★3、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p>	套	1
67	12 寸专业音响	<p>1、内置两分频的全频音箱；分频器的元件采用了损耗值较低的无氧铜电感，高品质薄膜电容，以及散热性能良好的水泥电阻；高频滤波功能；播放模式选择开关可提供“人声”，“音乐”两种模式。</p> <p>2、额定功率：400W(AES)；额定阻抗：8Ω；频率响应（$\pm 3\text{dB}$）：52Hz-20kHz；</p>	只	4

			<p>灵敏度（1W/1M）：96dB；覆盖角：H90° × V90°；最大声压级：119dB；分频模式：两分频；分频点：2200Hz。</p> <p>3、吊挂 / 安装：支撑，吊挂；接线方式：1×NL4speakon（1+、1-）；箱体：1.2cm 中纤板；表面处理：黑色小点漆；净重：≥14kg。</p> <p>4、单元：高频：1" ×1（34 芯，26mm 喉口）100 磁钢低频：12" ×1（65 芯），156 磁钢。</p> <p>★5、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p>		
68		定阻/定压两用功放	<p>1、按 Hi-Fi（高保真）；采用动态 H3 类后级放大；智能静噪、可接定压/定阻音箱；每通道增益可独立选择；信号可并联选择；采用整机数模一体化软保护系统；</p> <p>2、最大不失真功率（4Ω）：900W；最大不失真功率（8Ω）：600W；输入电压：AC220V，1KHz；最大谐波失真：0.5%；输入增益：41dB/38dB/35dB/32dB；输入阻抗：30k/15k，平衡，非平衡；频率响应：20-2000Hz（±0.3dB）；转换速率：≥12V/us；阻尼系数：≥300；通道隔离：>60dB @1KHz；信噪比：>100dB；总谐波失真+噪音：<0.3% 8Ω，1W @1kHz；互调失真：<0.5%；面板指示灯：电源，保护，削峰，信号；供电电压：220V/50Hz；重量（KG）：≥15kg</p> <p>★3、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p>	台	2
69		8 路电源时序器	<p>1、自带滤波功能；一键急救电源；通过前面板开关自动时序上电或关电；8 路可控通道+2 路直通通道；8 路可控通道每路最大通过电流 10A；每路有 LED 显示灯；实时电压显示；采用高品质的万用座；</p> <p>2、输入电源：AC 220V/50Hz；电源容量：总容量 220V，30A；输入电源电缆：3×4 平方毫米纯铜 RVV 电缆；控制路数：8 路；直通插座：2 个；插座：通用三芯插座；通断指示灯：8 个 LED 灯（红色），每路对应一个；输入电源指示灯：一个 LED 灯（绿色）；出厂时的时序间隔：1 秒；重量：≥2.5Kg。</p> <p>★3、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p>	台	1
70		10 路调音台	<p>1、10 路输入，4 个单声道话筒+3 个立体声；主声道 L/R，SUB 编组，PFL 独奏等母线信号分配按钮；≥99 种 24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏；通道 3 段参量均衡器+四通道独立的压缩器；SUB1/2 编组输出，双 12 段电平监视；。</p> <p>2、PAN 声像定位，静音开关，信号失真监控灯；2 路立体声辅助返回输入+USB-A 2.0 数据接口+蓝牙输入；AUX 辅助发送，效果 FX 发送功能，REC 莲花输入和录音输出；监听独立输出，耳机监听输出；60mm 高精度电平衰减推子，48V 幻象供电。</p> <p>★3、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p>	台	1
71		天线分配系统	<p>1、UHF 宽频段（450~950MHz）设计，可实现 4 台接收机共用天线；内置电源分配系统，可为 4 台接收机供电；天线输入接口内建供电电路，可以向天线放大器直接供电；各电源端口设独立的保护电路，当其中一台接收机有故障时不会影响到其他机的正常工作；总电源开关可统一控制所有设备的电源。</p> <p>2、频率范围：450~950MHz；无线接口：TNC/50Ω；最大输出功率：-3 dBm；</p>	台	1

			整机增益: > 3 dB; 输出端口隔离度: > 15 dB; 天线输入口电源: DC 8V/100mA; 电源输入电压: 12V/3000mA。		
72		有源指向性天线	1、UHF 宽频段(450~950MHz)设计, 内置信号放大器; 内置衰减开关, 可选择输出信号强度; 天线的前后比高, 可有效抑制后方的干扰信号; 电源供电共用 RF 传输线; 具有一定的防水性能, 可户外使用。 2、频率范围: 450~950MHz; 天线增益: > 4 dBi; 放大器增益: 10/6 dB; 天线接口: TNC/50Ω; 峰值输出功率: +0 dBm; 驻波比: < 2.0; 天线电源: DC 8V/50mA。 ★3、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书。	台	2
73		超远 U 段一拖二无线手持话筒	1、采用 UHF 宽频段设计, 预编程 200 个可选信道, 抗干扰能力强; 具有超强的信号接受能力, 无线使用距离可达 500 米; 应用 DPLL 射频稳定技术; 采用专业音频压缩-扩展技术; 音码调制锁定功能; 具有独立的输出 (XRL) 和混合 (6.35mm) 输出; 2、频率范围: 640MHz-690MHz; 调频方式: 带宽 FM; 可调范围: 50MHz; 信道数量: 200; 信道间隔: 250KHz; 频率稳定度: ±0.005%以内; 动态范围: 100 dB; 最大频偏: ±45KHz; 音频响应: 80Hz-18kHz (±3dB); 综合信噪比: >105dB; 综合失真: ≤0.5%; 工作温度: -10℃~+40℃。 3、接收机指标: 接收机方式: 二次变频超外差; 中频频率: 第一中频: 110MHz 第二中频: 10.7MHz; 无线接口: TNC/50Ω; 灵敏度: 12 dBμV (80dB/N); 杂散抑制: ≥75dB; 最大输出电平: +10dBV; 接收机尺寸: 42×21.5×5cm; 接收机重量: 2595g。 4、发射器指标: 杂散抑制: -40 dB; 供电方式: 2 节 1.5V 电池; 杂散抑制: -60dB; 使用时间: >6 小时; 手持尺寸: ≥26.5×5.5×4cm; 手持重量: ≤290g; 领夹发射盒尺寸: ≤11.5×3.5×2cm; 领夹发射盒重量: ≤90g。	套	1
74		图腾机柜 1 米 6	1、尺寸: ≥ 60*60*160CM(32U)。 2、门及门锁: 单开玻璃前门、单开钣金后门; 材料及工艺: SPCC 优质冷轧钢板、钢化玻璃。 3、可安装路由器、交换机、UPS、硬盘录像机网络设备等。	台	1
75		音箱线	1、材质: PVC、无氧铜芯; 灰色护套; 耐高温严寒。	米	300
76		篮球地板画线	1、聚氨酯画线漆。	个	1
77		篮球收纳筐	1、尺寸≥90*70*80CM; 材质: 铁质烤漆。	个	2
78		篮球	1、内胆: 橡胶中胎; 2、篮球规格: 7 号篮球; 重量: 600-650 克; 圆周: 750-760 毫米。	个	20
79		防撞降噪设备	1、墙面阻燃板; 墙面吸音板; 墙面软包。	m²	654.46
80	卫生设施	电梯口垃圾桶	1、尺寸 72*30*30CM; 材质: 不锈钢。	个	1
81		公卫卷纸盒	1、材质: ABS 工程塑料; 壁挂式; 外形: 圆形。	个	4
82		公共区域垃圾桶	1、材质: 不锈钢方形; 尺寸: 69*25CM。	个	12
83		卫生间垃	1、材质: PP 材料; 尺寸: 25.5*27.5*18CM。	个	18

		圾桶			
84	急救用品	AED 自动体外除颤仪	1、尺寸 29.6*22.0*9.7CM；重量 2.5KG；一次性免维护 4.2AH 锂电池；四合一急救包，一体化设计，6 秒就绪。	个	1
85	男更衣室（泳池）	更衣柜	1、材质 ABS 塑料；单柜尺寸：高 62*宽 38.2*深 50CM；规格三层一组：高 194*宽 114CM；带锁扣。	个	78
86	女更衣室（泳池）			个	75
87	男更衣室（举重）			个	72
88	女更衣室（举重）			个	72
89	更衣室（举重）	更衣凳	1、尺寸：120*40*4.5CM；材质：ABS+PVC。	张	4
90			1、尺寸：150*40*4.5CM；材质：ABS+PVC。	张	2
91	淋浴间	防滑地垫	1、尺寸：120*6600CM；材质：PVC。	米	36
92	更衣室			米	30
93	大厅	雨伞+伞架	1、尺寸：80*32*70CM（含雨伞 12 把）；材质：铁艺；工艺：烤漆。	套	1
94		电脑	1、（四核）处理器/8G 内存条/512GSSD 固态硬盘/集显/无光驱/13.6L 机箱/W11 操作系统+21.5 寸液晶显示器。	套	1
95		组合沙发茶几	1、仿真西皮，高密度海绵，人体曲线工程，实木内框架； 2、单人≥90*80*80CM； 3、三人≥190*80*80CMm； 4、茶几≥长 120*宽 60*高 45CM。	套	1
96		前台	1、材质高密度纤维板；颜色原木+白色；支持定制 logo； 2、尺寸 420*60*100CM。	个	1
97		电脑	1、（十核）处理器/16G 内存条/1TSSD 固态硬盘/集显/无光驱/7.4L 机箱/W11 操作系统+23 寸液晶显示器。	套	1
98		P3 全彩 LED 屏系统	1、使用环境：室内；显示面积≥5.5 m²；白平衡亮度：≥500cd/m²；色温：3000-18000K；平均功率：204W/m²；最大功率：408W/m²；亮度均匀性：≥98%；色度均匀性：±0.002Cx, Cy 之内；像素密度（点/平方米）：111111。 2、对地漏电流：≤3.5mA/m²；工作环境温度：-20℃~40℃；工作环境湿度：10%~60%；存储环境温度：-20℃~60℃；存储环境湿度：10%~60%；换帧频率：60Hz；刷新频率：≥1920Hz；最佳视距：≥3m；控制方式：与电脑显示屏同步显示。 ★3、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。 ★4、所投 LED 显示屏具有中国强制性认证 CCC 证书，提供证书复印件并加盖投标人公章。	套	1

99		小音柱	1、3 英寸专业级定压音柱，系统需防潮，耐紫外线的工业材料，搭配安装配件。 2、喇叭单元采用 3 英寸复合材质振膜；音柱网罩采用铝金属网罩，抗腐蚀。 3、产品类型：高级专业广播音柱；音箱功率（AES）：100W；最大声压级：112dB；输入电压：100V；灵敏度：92dB；频率响应：150-16000Hz；扬声器数量：4 只；扬声器尺寸：3 寸；外部尺寸：9.45X9.25X48.6CM；安装方式：壁挂安装；安装配件：L 型支架+螺丝包；产品重量：2.47KG	只	4
100		六分区独控带歌词显示合并式功放	1、标准 2U 机型，银色或黑色铝合金拉丝面板。内置 5.0 高速蓝牙 MP3 模块；支持 U 盘 SD 卡播放 MP3 格式歌曲；支持外部线路输入，音量可手动(AUX1)和遥控器调节；支持 5.0 无损蓝牙播放音乐；支持收听 FM 调频广播电台；支持线路录音功能；支持手机播放器歌词同步显示在机器显示屏；支持 3 路线路输入，每路线路音量独立可调（线路 1 音量可遥控调节）；支持 2 路话筒输入，其中 MIC2 话筒带默音强插功能，便于紧急广播；支持高低音调节功能，有“叮咚”前奏提示音，LED 电平显示；具有短路、过载、过热、零飘等保护；支持六分区输出，每路输出音量可以独立调节。另有一路电压总输出和一路定阻输出。 2、固定输出形式：电压 70-100V，定阻 4-16Ω；输出功率：80W//120W//180W/250W/350W/500W/700W。	台	1
101		一拖二手持话筒	1、可以进行选频、显示、频率数据处理及自动频道追锁等功能。 2、采用双液晶 LCD 显示，所有操作均可在液晶屏显示。 3、所有发射机的电池电量可实时显示在各自的液晶显示屏上，并在电池低电量时发出警告提示。 4、系统应用多种抗干扰技术。 5、音频输出设有 XLR 平衡式插座输出和 (6.3) 非平衡式插座输出两种方式。 6、使用 1U 金属机箱，铝金属面板。 7、杂散抑制：N50dB；音频输出电平：平衡输出（XLR output jack）：250mV/600Ω、非平衡输出（1/4" output jack）：400mV/3KΩ；镜像抑制：N50dB；灵敏度：>25dBu（SIND=35dB）；工作电压：DC 12V 工作电流：350mA；频率范围：580-630MHz；频带宽度：60MHz；调制方式：FM 调频；最大频偏：±45KHz；频率响应：80Hz-18KHz；信噪比（S/N）：>50dB；失真度（1kHz）：<5%；工作温度：TOP ~ 55° C；工作距离：100 米（理想环境下）；消耗功率：≥8W；静态功率：≥3W。	套	1
102		音响机柜	1、尺寸：70*52.5*49.5CM；材质：冷轧钢板、脱脂、防锈磷化、静电喷塑。	台	1
103		音箱线	1、材质：PVC、无氧铜芯；灰色护套：耐高温严寒。	米	250
104		电话	1、有线电话。	台	75
105		办公桌椅	1、办公桌板材材质：采用优质三聚氰胺板，板材面材：优质三聚氰胺饰面纸； 2、办公桌尺寸：140*60*75CM；含椅子；办公桌颜色：原木色；办公椅尺寸：常规；办公椅材质：网布；办公椅颜色：黑色。	套	1
106	值班室	铁制办公柜	1、尺寸：≥90*40*185CM； 2、基材材质：铁皮、冷轧钢板、环保喷塑； 3、上柜门：玻璃。	个	1
107		双刷洗地机	1、产品型号：双刷洗地机；外壳材质：特氟龙工艺滚塑外壳。 2、清洁宽度 ≥66CM；吸水扒宽度 ≥100CM；外形尺寸 ≥136*79*127CM；清水箱，污水箱容积 ≥70/85L；驱动电机功率 ≥500 W；吸水电机功率 ≥	台	1

500W；刷盘电机功率 ≥300*2；工作速度≥0-8km/h；爬坡能力≥35%；工作效率≥5000m²/h；续航时间≥3-5h；自重≥200KG。

二、综合训练馆 2 楼

序号	项目区域名称	设施名称	规格型号及技术参数	单位	数量
1	体能训练区	跑步机 (数码屏)	1、外形尺寸：≥220*98*150CM（长*宽*高）；LCD 屏，多视窗显示。 2、坡度调节范围：≥0%-18%；速度调节范围：≥0-25km/h；跑步带表面尺寸：≥55cm*155CM；跑板厚度：≥2.5CM；跑带厚度：≥0.38CM；滚筒直径：≥10CM；最大承重：≥180KG。 ★3、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级，（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。 ★4、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。 ★提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。	台	5
2		立式健身车 (数码屏)	1、外形尺寸：≥110×55×155CM；屏幕：多视窗显示。时间，距离，卡路里，心率，速度等。 2、阻力形式：电磁阻力；阻力等级：≥0-20。 3、把立管规格：≥6*12*0.3CM 椭圆管；座垫管规格：≥4*8*0.3CM 不锈钢。 4、最大承重：≥180KG；功率≥400W。 ★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。 ★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。 ★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。	台	1
3		卧式健身车 (数码屏)	1、产品尺寸 ≥166.5X60.7X140 CM；屏幕：多视窗显示；时间、距离、卡路里、心率、速度等。 2、阻力形式：电磁阻力；阻力等级：≥0-20。 3、把立管规格：≥6*12*0.3CM 椭圆管；座垫管规格：≥7*12*0.3CM 铝型材。 4、最大承重≥180KG；功率≥400W。 ★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。 ★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。 ★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。	台	1
4		椭圆机 (数码屏)	1、外形尺寸:221*73*166CM；屏幕：多视窗显示；时间，距离，卡路里，心率，速度等。 2、阻力形势：电磁阻力；飞轮：磁控轮。	台	2

			<p>3、最大承重：≥180KG；步长：≥50CM；坐垫管规格：≥5×10×0.3CM 铝合金。</p> <p>4、调节轨道：铝合金材质；电动升降：升降范围≥15°-35；坡度等级≥0-15。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>		
5		商用划船机	<p>1、外形尺寸：≥235×65×90CM。</p> <p>2、最大载重≥180KG。</p> <p>3、阻力形势：磁阻阻力+风阻。</p> <p>★4、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★5、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★6、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	2
6		蝴蝶夹胸训练器	<p>1、产品尺寸 121×94×204.5CM。</p> <p>2、配重：≥100KG；最大训练载荷：≥180 KG。</p> <p>3、主立管规格：≥5*15*0.3CM 平椭圆管；主立管规格：≥5*15*0.3CM 平椭圆管。</p> <p>4、座椅调节方式：4 档可调；锻炼部位：胸大肌、肱二头肌。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
7		肩部推举训练器	<p>1、产品尺寸 ≥156×154.5×135CM。</p> <p>2、牵索形式：钢丝绳；阻力形式：配重铁。</p> <p>3、最大训练载荷：≥180KG；配重：≥80KG。</p> <p>4、座椅调节方式：4 档可调；导杆：实芯导杆；锻炼部位：三角肌、肱三头肌。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1

8	坐姿划船训练器	<p>1、外形尺寸: $\geq 129.9 \times 116 \times 121.9 \text{CM}$。</p> <p>2、牵索形式: 钢丝绳; 阻力形式: 配重铁。</p> <p>3、配重: $\geq 100 \text{KG}$; 最大训练载荷: $\geq 180 \text{KG}$; 主立管规格: $\geq 5 \times 15 \times 0.3 \text{CM}$ 平椭圆管。</p> <p>4、座椅调节方式: 4 档可调; 导杆: 实芯导杆; 锻炼部位: 背阔肌、肱二头肌、肱桡肌。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告, 检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级(提供国家认可的检测机构出具的检测报告, 加盖投标人公章)。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
9	辅助引体向上训练器	<p>1、外形尺寸: $\geq 123.8 \times 118.7 \times 223.6 \text{CM}$。</p> <p>2、牵索形式: 钢丝绳; 阻力形式: 配重铁。</p> <p>3、配重: $\geq 100 \text{KG}$; 最大训练载荷: $\geq 180 \text{KG}$; 主立管规格: $\geq 5 \times 15 \times 0.3 \text{CM}$ 平椭圆管。</p> <p>4、座椅调节方式: 4 档可调; 导杆: 实芯导杆; 锻炼部位: 背阔肌、胸大肌、三头肌、腹直肌等。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告, 检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级(提供国家认可的检测机构出具的检测报告, 加盖投标人公章)。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
10	高拉背肌训练器	<p>1、外形尺寸: $\geq 141 \times 116 \times 188 \text{CM}$。</p> <p>2、牵索形式: 钢丝绳+铝滑轮; 阻力形式: 配重铁。</p> <p>3、配重: $\geq 100 \text{KG}$; 最大训练载荷: $\geq 180 \text{KG}$; 主立管规格: $\geq 5 \times 15 \times 0.3 \text{CM}$ 平椭圆管。</p> <p>4、座椅调节方式: 4 档可调; 导杆: 实芯导杆; 锻炼部位: 背阔肌、肱二头肌、肱桡肌。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告, 检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级(提供国家认可的检测机构出具的检测报告, 加盖投标人公章)。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
11	坐姿屈腿训练器	<p>1、外形尺寸: $\geq 122 \times 120 \times 135 \text{CM}$。</p> <p>2、牵索形式: 钢丝绳; 阻力形式: 配重铁。</p> <p>3、配重: $\geq 100 \text{KG}$; 最大训练载荷: $\geq 180 \text{KG}$; 主立管规格: $\geq 5 \times 15 \times 0.3 \text{CM}$ 平椭圆管。</p> <p>4、座椅调节方式: 4 档可调; 导杆: 实芯导杆; 锻炼部位: 股二头肌。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报</p>	台	1

			<p>告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>		
12		坐姿伸腿训练器	<p>1、外形尺寸：$\geq 120 \times 110 \times 155 \text{CM}$。</p> <p>2、牵索形式：钢丝绳；阻力形式：配重铁。</p> <p>3、最大训练载荷：$\geq 180 \text{KG}$；配重：$\geq 80 \text{KG}$；主立管规格：$\geq 5 \times 15 \times 0.3 \text{CM}$ 平椭圆管。</p> <p>4、座椅调节方式：4 档可调；导杆：实芯导杆；锻炼部位：股四头肌。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
13		二三头肌训练器	<p>1、外形尺寸：$\geq 119 \times 115 \times 155 \text{CM}$。</p> <p>2、牵索形式：钢丝绳；阻力形式：配重铁。</p> <p>3、最大训练载荷：$\geq 180 \text{kg}$；配重：$\geq 80 \text{KG}$；主立管规格：$\geq 5 \times 15 \times 0.3 \text{cm}$ 平椭圆管。</p> <p>4、座椅调节方式：4 档可调；导杆：实芯导杆；锻炼部位：股四头肌。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
14		大龙门训练器	<p>1、产品尺寸：$\geq 377 \times 92 \times 229 \text{CM}$。</p> <p>2、标准配重：$\geq 2 \times 80 \text{KG}$；最大训练载荷：$\geq 200 \text{KG} \times 2$。</p> <p>3、牵索形式：钢丝绳+铝滑轮；阻力形式：配重铁；导杆：实芯精磨导杆。</p> <p>4、净重：$\geq 500 \text{KG}$；主架管采用 $\geq 5 \times 12 \times 0.3 \text{CM}$ 平椭圆管。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
15		哈克深蹲训练器	<p>1、整机尺寸：$\geq 176 \times 144 \times 162 \text{CM}$。</p> <p>2、最大训练载荷：$\geq 300 \text{KG}$。</p> <p>3、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、小腿肌群、臀部肌群。</p> <p>4、主立管规格：$\geq 5 \times 12 \times 0.3 \text{(cm)}$ 平椭圆管。</p>	台	1

			<p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>		
16		史密斯机	<p>1、产品尺寸：≥218x136×228CM。</p> <p>2、产品净重：≥228KG；最大训练重量：≥300KG；辅助挂棒最大承重：≥200KG。</p> <p>3、主架管采用≥5*12*0.3CM 平椭圆管和≥7.5*13*0.3CM 异型管；脚垫：PVC 一次成型；杠铃杆：采用≥4.5#Φ3CM 光轴配合直线轴承。</p> <p>4、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片；保险装置：设计有可调节高度的保险装置。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
17		豪华平卧推架	<p>1、整机尺寸：≥170×158×118CM。</p> <p>2、最大训练重量：≥300KG；主架管采用≥5*12*0.3CM 平椭圆管；</p> <p>3、脚垫：PVC 一次成型。</p> <p>4、辅助杠铃片悬挂架：采用高强度 PP 耐磨圆筒材质。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
18		豪华上斜卧推架	<p>1、外形尺寸：整机尺寸：≥230*190*155CM。</p> <p>2、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌。</p> <p>3、规格：主框架：材质：≥Q235A。</p> <p>4、前主架平椭圆≥12x4x0.3CM，后主架平椭圆≥12x4x0.2CM。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
19		罗马凳	<p>1、产品尺寸：≥132*80*90CM。</p> <p>2、最大承重量：≥200KG；主架管采用≥5*12*0.3CM 平椭圆管。</p>	台	1

			<p>3、腿垫调节：采用多段调节座椅；脚踏：PU 发泡一次成型；脚垫：PVC 一次成型。</p> <p>4、手把：压铸铝手把；移动轮：PU 轮。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>		
20		哑铃架	<p>1、产品尺寸：≥229*64*79CM。</p> <p>2、产品净重：≥85KG；主架管采用≥5*12*0.3CM 平椭圆管。</p> <p>3、脚垫：PVC 一次成型。</p> <p>4、哑铃座：PP 材质。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
21		哑铃平凳	<p>1、产品尺寸：≥114*64*40CM。</p> <p>2、产品净重：≥25KG；主架管采用≥5*12*0.3CM 平椭圆管。</p> <p>3、脚垫：PVC 一次成型。</p> <p>4、握把：采用 PVC 手纹把；移动轮：PU 轮。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	1
22		可调哑铃椅	<p>1、产品尺寸：≥148*67*43CM。</p> <p>2、产品净重：≥48KG；主架管采用≥5*12*0.3CM 平椭圆管。</p> <p>3、座椅和靠背：采用多角度调节座垫和靠背，便捷式调节系统。</p> <p>4、脚垫：PVC 一次成型；握把：采用 TPV 热塑性弹性胶管；移动轮：PU 轮。</p> <p>★5、具有国家重点实验室出具的健身器械表面漆膜耐湿热老化的检测报告，检测标准依据 GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》且判定生锈、气泡、变色、开裂等级均为 1 级（提供国家认可的检测机构出具的检测报告，加盖投标人公章）。</p> <p>★6、提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。</p> <p>★7、提供所投产品生产厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。</p>	台	2
23		PU 杠铃片	<p>1、材质：内部铸铁，表面包 CPU（浇筑型聚氨酯弹性体），内圈不锈钢。</p> <p>2、规格：(2.5；5；10；15；20；25)KG*4=310KG。</p>	KG	310

24		PU 哑铃	1、2.5KG-25KG（10 个规格），共计 275 公斤。	KG	275
25		杠铃杆	1、阻力形式：铃片(另配)。 2、重量：20KG；长度：220CM；承重：680KG。	根	2
26		电脑	1、（四核）处理器/8G 内存条/512GSSD 固态硬盘/集显/无光驱/13.6L 机箱/W11 操作系统+21.5 寸液晶显示器。	套	1
27		体测仪	1、净重≥35KG；设备尺寸≥40*70*170CM；显示屏：≥21.5 寸，1920*1080 高清显示屏。 2、电源输入：AC100-240V, 50/60HZ；外部接口：网线接口、USB2.0*3、电源接口。 3、WIFI 模块：2.4GHz 和 5GHz；蓝牙模块：4.0Bluetooth。 4、适配外设：打印机。 5、操作环境温度：10-40°；湿度：30%-80%RH。 6、测试年龄：≥10；测试身高：≥140CM；测试体重：≥10KG 7、8/4/5/5/3:8 点式接触/4 电极测量/5 因素计算/5 节段/3 频率 (5kHz, 50kHz, 250kHz)。 8、测量方法：直接节段多频率生物电阻抗测量法(DSM-BIA)。 ★9、身体围度：肩宽、胸围、腰围、臀围、左/右上臂围、左/右大腿围、腰臀比。 ★10、人体成分：体重、去脂体重、肌肉量、脂肪量、骨骼肌含量、蛋白质、无机盐、身体总水分、内脏脂肪(等级)、身体质量(BMI)、体型判定、体脂百分比、FFMI、基础代谢、总能量消耗、身体年龄、节段肌肉(四肢躯干)、节段脂肪(四肢躯干)、调节建议。 ★11、姿态筛查:颈椎侧倾、高低肩、骨盆左/右倾、X/O 型腿、颈椎前倾、圆肩、骨盆前/后倾、膝超伸。 报告类型：支持外设打印 A4 报告纸，微信小程序 / 后台管理系统。 ★12、成像技术：3D 结构光深度图像捕捉及人体识别技术。 以上带★项提供国家认可的检测机构出具带有 CMA 标识或带有 CMA 和 CNAS 标识的检验检测报告扫描件并加盖投标人公章。	台	1
28		打印机	1、配合体测仪使用。	台	1
29	更衣室	男更衣柜	1、材质 ABS 塑料。单柜尺寸：高 62*宽 38*深 50CM。三层一组：高 194*宽 114CM。带锁扣。	个	78
30		女更衣柜		个	78
31		更衣凳	1、尺寸 120*40*45CM。材质：ABS+PVC。	个	2
32		防滑地垫	1、尺寸 120*3000CM。材质：PVC。	米	30
33	乒乓球训练	乒乓球桌	1、尺寸 274*152*76CM。重量≥ 115KG。台面材质：三聚氰胺密度板。	个	8
34		乒乓球拍	1、竖拍；双反胶；带包 7 层优质纯木。	副	20
35		乒乓球发球机	1、含集球网、捡球器、200 个乒乓球。 2、额定功率：50W。 3、出球频率：16 个挡位；出球速度：45-85/分钟。 4、控制方式：2.4G 无线遥控；自由编程。	台	2
36		盲人乒乓球台	1、材质：一体化密度板。台面尺寸：274*152.5*76CM。	个	2
37		盲人乒乓球拍	1、一副球拍+6 个球。材质：合成板。支架：钢材喷塑。圆管壁厚：≥0.25cm。	套	2
38	卫生用	电梯口垃	1、尺寸:72*30*30CM。材质：不锈钢。	个	1

	品	圾桶			
39		公卫卷纸盒	1、材质:ABS 工程塑料。壁挂式。外形：圆形。	个	2
40		公共区域垃圾桶	1、材质不锈钢正方形。尺寸 69*25*25CM。	个	13
41		卫生间垃圾桶	1、材质 PP 聚丙烯；尺寸 25.5*27.5*18CM。	个	12
42	急救用品	AED 自动体外除颤仪	1、尺寸 29.6*22.0*9.7CM；重量 2.5KG。 2、一次性免维护 4.2AH 锂电池。 3、四合一急救包，一体化设计，6 秒就绪。	个	1
43	科研教室	投影仪	1、机器自带安卓 9.0 系统。 2、显示技术：3LCD。 3、液晶板尺寸：≥0.64” 。 4、亮度：≥4000 流明；分辨率：4K，3840 x 2160（标准）；对比度：≥20000:1。 5、镜头：手工调焦，F: 1.7x1.66, f= 17.5~29.01mm，光学变焦≥1.66 倍。 6、投射比：1.26~2.09:1。 7、灯泡寿命：节能模式 20000 小时，正常模式 10000 小时；灯泡更换方式：顶部抽屉式更换；灯泡功率：≥240W。 8、梯形校正：自动梯形校正、具备四角校正。。 9、整机功率：350W（正常）；输入接口：HDMI 2.0×2、USB-A 2.0*2，LAN*1（带原厂标配 HDMI 线）；输出接口：S/PDIF*1、Audio out*1。 10、其它配置：主板搭载 T972 处理器，2GB 内存+32GB 存储，内置 WiFi 模块，蓝牙 4.2，扬声器 5W*1，具有安全杆和防盗杆、具备静电防尘网。 11、功能要求： 在 HDMI 连接情况下，实现数字位移垂直±60、画面位移和放大功能，实现无线投屏（免费实现手机、电脑端等无线投屏），遥控器具备智能语音控制功能，具备图像模式有标准、柔和、电影、运动、游戏、用户，灯泡及滤网计时提醒；断电保护、画面自动翻转。	台	1
44		电动幕布	1、尺寸：150 寸 16:10。材质：白玻纤+电机。	个	1
45		会议桌	1、材质：E1 级环保材料多层板。尺寸：≥550*150*5CM；（含 20 张常规椅子。）	个	1
46		会议椅	1、材质：优质纳米网布。电镀管材壁厚 0.2CM；（高密度回弹座垫。）	张	39

三、综合训练馆 3 楼

序号	项目区域名称	设施名称	规格型号及技术参数	单位	数量
1	羽毛球场	羽毛球场地垫	1、尺寸：1500*7.20*0.45CM*6 张。 2、材质：水晶砂 PVC。	张	6
2		羽毛球网架及网	1、材质：优质铸铁喷塑。 2、重量:85KG；高度 155CM；直径 0.4CM。	套	6
3		羽毛球裁判椅	1、材质：优质钢管喷塑。 2、尺寸：180*90*90CM。	个	6
4		地胶收卷	1、材质：PPR 管材。	个	6

		器	2、尺寸 360*16CM；壁厚 0.8CM。		
5		捡球器	1、材质：不锈钢+橡胶护球边缘。 2、扫球宽度 102CM，手柄调节高度 50-90CM。	个	2
6		自动发球机	1、尺寸：300*103*122CM。 2、手机扫码，无需下载 APP，究极速变，全场覆盖多种预设功能，一键练球。 3、装球容量 200、出球频率 0.75-7.0 秒/球。	个	1
7		人工发球机	1、教练员辅助发球训练，支架升高范围 100CM-18CM。 2、尺寸：34*54CM；材质：ABS+PVC 材质。	个	3
8		羽毛球拍	1、材质：铝合金+尼龙。 2、规格：18-20 磅、尺寸 67.5CM。	对	10
9		羽毛球	1、球头材质：复合软木。 2、毛片材质：鹅毛。	套	10
10		篮球架	1、液压泵手动升降；24 秒显示屏。 2、材质：高强度钢化玻璃篮板、软包护套。 ★3、须提供国际篮联“FIBA”认证书复印件并加盖投标人公章。	对	1
11		地板画篮球线	1、聚氨酯画线漆。	个	1
12	科研教室	电脑	1、（四核）处理器/8G 内存条/512GSSD 固态硬盘/集显/无光驱/13.6L 机箱/W11 操作系统+21.5 寸液晶显示器。	套	1
13		办公桌椅	1、办公桌板材基材：采用优质三聚氰胺板，板材面材：优质三聚氰胺饰面纸；颜色：原木色。 2、办公桌尺寸：140*60*75CM(含椅子)。 3、办公椅尺寸：常规；材质：网布；颜色：黑色。	套	1
14		办公柜	1、尺寸：≥900*400*1850CM。 2、基材材质：冷轧钢板；环保喷塑；上柜门：玻璃。	个	1
15		茶几	1、尺寸 140*60*45CM；E1 级环保高密度板材；烤漆钢架。	个	1
16		沙发	1、尺寸 190*80*78CM；材质超纤仿皮。	个	1
17	医疗康复室(4)	体检一体机	1、功能及配置：≥15 寸内置触屏；激光打印机；身份证读卡器；可升降座椅。 2、身高体重测量、血压计、人体成分电极、12 导心电监测、体温测量、腰围、臀围、腰臀比测量仪、健康一体机管理系统、中医体质辨识系统、视力筛查、心理健康测评系统、血糖、尿酸、胆固醇检测仪、血氧探头。	个	1
18		平衡板	1、尺寸 90*70*10CM；面板摆动角度-13° ~+13°；额定载荷 135KG；进行平衡、协调训练。	个	8
19		组合皮软垫	1、尺寸 180*120*5CM；适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。 2、材质：PU。	个	10
20		游泳训练器	1、尺寸≥259*71*81CM；所需空间：120*300CM。 2、重量≥35KG。 3、调阅：7 档分级调节阻力；动力绳阻力参数范围：7.2-12.6Kg；电镀铝不锈钢滑轨。 4、显示功能：时间、距离、速度、消耗功率、划动次数、频率、手臂力量。	个	6
21		PT 训练床	1、尺寸 190*126*48CM；床面高度 48CM。 2、最大承载能力 135KG；用于 PT 训练者床上活动。	个	4

			3、材质：不锈钢+实木+海绵+PU 皮。		
22		系列沙袋 (绑式)	1、尺寸 67*33*78CM；沙袋重量 (KG)。 2、数量：0.5(2 个)、0.75 (2 个)、1 (2 个)、1.5 (2 个)、2 (2 个)、2.5 (2 个) 共 12 个。肌力训练，关节活动度训练，关节屈伸训练。 3、牛津布+复合沙粒。	个	1
23		放松按摩 器	1、尺寸 78*48*100-125CM；通过震动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉紧张疲劳； 2、电源参数：220V，50HZ；高度调节分 8 档，每档调节高度 5CM。材质：钢材+复合材料	个	4
24		系列哑铃	1、哑铃加尺寸 81*53*80CM。 2、哑铃规格：重量：2.3kg (4 个)、1.8kg (4 个)、1.4kg (4 个)、0.9kg (4 个)、0.5kg (2 个) 进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。	个	2
25		弧形腹肌 训练器	1、尺寸 121*37*58CM。 2、勾脚垫与海面垫距离调节范围 30~42CM(4 档，每档 40MM)，额定负载 135kg；借助弧形面进行腹肌肌力训练。	个	4
26		液压蹬腿 训练器	1、尺寸 4*8*0.25CM。 2、材质：Q235 钢；平椭圆管、 $\phi 5*0.25$ CM 圆管。 3、喷涂：静电喷涂工艺 白色 黑色 银灰色 颜色定制。 4、焊接：器材采用整体焊接工艺。 5、座垫：座垫及运动者接触部位使用多层 PVC 皮革，发泡工艺，橙色、蓝色颜色可定制。 6、器械运动原理：油压缸循环原理。 7、液压阻力模式：6 档、8 档、10 档、12 档（可选）。	台	2
27		液压深蹲 训练器	1、尺寸 4*8*0.25CM。 2、材质：Q235 钢；平椭圆管、 $\phi 5*0.25$ CM 圆管。 3、喷涂：静电喷涂工艺 白色 黑色 银灰色 颜色定制。 4、焊接：器材采用整体焊接工艺。 5、座垫：座垫及运动者接触部位使用多层 PVC 皮革，发泡工艺，橙色、蓝色颜色可定制。 6、器械运动原理：油压缸循环原理。 7、液压阻力模式：6 档、8 档、10 档、12 档（可选）。	台	2
28		液压推胸 训练器	1、尺寸 4*8*0.25CM。 2、材质：Q235 钢；平椭圆管、 $\phi 5*0.25$ CM 圆管。 3、喷涂：静电喷涂工艺 白色 黑色 银灰色 颜色定制。 4、焊接：器材采用整体焊接工艺。 5、座垫：座垫及运动者接触部位使用多层 PVC 皮革，发泡工艺，橙色、蓝色颜色可定制。 6、器械运动原理：油压缸循环原理。 7、液压阻力模式：6 档、8 档、10 档、12 档（可选）。	台	2
29	更衣间	男更衣柜	1、单柜尺寸：高 62*宽 38*深 50CM；三层一组：高 194*宽 114CM。材质：ABS 塑料。	个	51
30		女更衣柜		个	45
31		塑料长凳	1、尺寸 150*40*45CM。材质：ABS+PVC。	张	2
32					
33	卫生用品	电梯口垃圾桶	1、尺寸:72*30*30CM。 材质:不锈钢。	个	1

34		公卫卷纸盒	1、材质 ABS 工程塑料。壁挂式。外形：圆形。	个	4
35		公共区域垃圾桶	1、尺寸:69*25*25CM。材质:不锈钢正方形。	个	13
36		卫生间垃圾桶	1、尺寸：25.5*27.5*18CM。材质：PP 聚丙烯。	个	10
37	急救用品	AED 自动体外除颤仪	1、尺寸 29.6*22.0*9.7CM；重量 2.5KG。 2、一次性免维护 4.2AH 锂电池。 3、四合一急救包，一体化设计，6 秒就绪。	个	1

C 包运营采购服务内容

一、运营工作内容要求（包括但不限于以下内容）

序号	工作内容		
1	运营工作	整体要求	<p>1、在服务期一年内需为贵州省残疾人联合会明确的残疾人运动员（150人以内），提供不低于 330 天的体育训练生活后勤保障。负责餐饮（生活费按实际就餐人数和标准据实结算）、住宿、办公、训练、安全、后勤等工作。</p> <p>2、具体工作内容包括不限于:场馆设施维护、安全管理、后勤保障、设施设备管理、耗材管理、专项服务、垃圾清运等。</p> <p>3、根据场馆情况制定切实可行安保服务方案、会议服务及接待保障、保洁服务方案、工程维修服务、响应时间及故障排除时间、安全保障方案、人员培训与管理方案。</p>
2	安全工作	安全要求	<p>在服务期一年内负责做好贵州省残疾人体育训练基地的安全管理工作，编制各项安全制度，实施安全应急演练，承担整个场馆安全运行的主体责任。包括但不限于制定落地消防安全预案、迎接重大活动保障措施、突发安全事故应急预案</p>
3	设备管理	泳池设备管理	<p>供应商运营服务期间负责配合生产厂家对泳池水循环系统、加温、除湿系统维保并验收，保障设备正常运行。定期对设施设备的巡查和保养。</p>
4		电梯设备	<p>供应商运营服务期间负责配合生产厂家对电梯及消防维保并验收，每年将维保情况报采购人备案。定期进行公用设施设备巡查和管理，保障设备的正常运行。</p>
5		消防设备	
6		健身设备	<p>1、供应商运营服务期间每月负责对有氧器械（跑步机/椭圆机）：进行传动带清洁、加注润滑油、检查电路安全。</p> <p>2、力量器械：月度润滑关节部件，季度校准配重系统。</p> <p>3、自由重量器械：每周对哑铃、哑铃架、杠铃片、杠铃杆、杠铃片架的外包胶、螺纹、锁紧螺母等进行检查、保养。</p> <p>4、制定健身器械安全使用提示标语。</p> <p>5、其它运动设施：每日检查收纳归位，检查各运动器具的完好状态。</p>

7		通讯设备	供应商负责场地通讯设施的租赁和维保，光纤租赁费用，保障服务期间网络畅通。
8	卫生管理	综合楼	供应商应定期对场内卫生进行保洁，每日湿式清扫，高频接触区（器材、门把手、电梯等）每日消毒 1 次；卫生间、垃圾桶等重点区域定期清洁消杀。保证场内环境干净整洁，并建立巡查制度。
9		公寓楼	<p>1、供应商对大厅地面、楼道每日清扫 1 次，随时保洁。卫生间、洗漱间每日消毒 1 次（便池、面盆重点清洁），随时保洁。垃圾日产日清（每日至少清运 1 次）。</p> <p>2、公共区域：大厅地面、楼道每日清扫 1 次，卫生间、洗漱间每日消毒 1 次（便池、面盆重点清洁），随时保洁。垃圾日产日清（每日至少清运 1 次）。</p> <p>3、高频接触区：门把手、扶手、电梯按钮每日消毒 1 次，垃圾桶加盖并定期消杀。</p> <p>4、房间卫生，退房清洁：每批次退房后彻底清扫，更换床单、被套、毛巾等用品（须专用消毒间处理），检查电器设备（空调、热水器）功能正常。入住维护：每日整理房间内务（床铺统一叠放、物品入柜），垃圾袋装化并定点投放。每周更换床单、被套、枕套、洗漱用品等。</p> <p>5、建立并实行巡查制度。</p>
10		游泳池	<p>1、供应商在运营服务期间需确保泳池水质、水温达到国家要求的游泳池水质标准。每年向采购人提供符合标准要求的水质检测报告。</p> <p>2、每日检查泳区、更衣室防滑垫使用情况，发现损坏及时修复，确保防滑功能完好。</p>
11	保险	公共责任险	供应商在运营管理期间为本项目购买公众责任险，累计保额不低于 200 万。
12	能耗	水电气使用	供应商在运营期间应负责所有场馆、公寓楼以及场馆其他公共区域的水电气能耗使用管理，确保节能等工作。

13	物资管理	运营耗材	供应商在运营服务期间应负责保障所有工作内容所需耗材的储备及采购，包含不限于泳池药品、清洁用品、布草、体育训练、办公用品（笔、墨、纸张及其他办公用品）。
14	环境管理	场馆绿化	供应商负责运营服务期间场地内绿化的养护工作，包含但不限于植物花卉的修剪、施肥、除草、清洁、病虫害防治；绿化养护区内卫生保洁等工作，养护期间绿化用机械设备、工具均有供应商承担。
15	直饮水系统	租赁直饮水系统	在服务期一年内需租赁直饮水系统一套，覆盖综合楼、公寓楼所有房间及食堂，用以保障日常人饮用水所需。

二、省残疾人训练中心项目运营人员岗位职责

- 1、项目总经理：1 人。对贵州省残疾人联合会和下属中职校负责。负责贵州省残疾人体育训练中心整体运营管理工作。主要工作包括不限于人员招聘、培训、考核；完善并执行各项安全运营制度、组织演练安全应急预案；督促和检查实施各项设备、设施保养并组织验收；制定并实施体育训练中心水电气能耗节能工作；每周全面检查体训中心卫生、消毒工作、食堂卫生及餐食质量工作；处理投诉及员工纠纷事务；每月分析运营数据指标；完善管理制度并监督执行；对接相关外部事宜，完成临时交办事务。
- 2、公寓楼经理：1 人。对项目总经理负责。负责公寓楼全面管理工作。主要工作包括不限于：管理前厅部、餐厅、后厨、会议室等全模块；制定并执行体训中心考勤考绩制度，审批部门人事变动；主持部门联席会议协调各模块工作；监督布草消耗品使用并控制成本；对接体训中心训练队工作。
- 3、综合楼主管：1 人。对公寓楼经理负责。负责综合楼全面管理工作。主要工作包括不限于：负责综合楼设施设备的维护、保养、检查，确保设施设备良好运行工作；制定物资、能耗使用计划并控制物资、能耗消耗；执行安全管理制度，并定期组织安全演练和应急培训；建立设备维护档案和巡检记录。
- 4、泳池主管兼调水员：1 人。对综合楼主管负责。负责游泳馆救生员的排班和管理以及泳池水质管理工作。主要工作包括不限于：负责游泳馆设施设备日常维护和水处理工作；每日执行 pH 值/氯含量等六项水质检测；维护过滤系统设备并建立维护日志；制定并执行化学药剂投放标准化流程；定期组织救生员救生应急演练并实施考核；管理教学器具。
- 5、消防安全监管员：4 人。对综合楼主管负责。主要工作包括不限于：负责区域内消防

安全和消防设施设备日常维护工作；24 小时监控消防控制主机状态；每月组织消防设施联动测试；建立火灾隐患整改台账；制作消防安全培训课件；管理微型消防站装备物资。

6、工程维修员：2 人。对综合楼主管负责。主要工作包括不限于：负责区域内水电、设施设备的日常维护工作；编制设备预防性维护计划；建立重点设备专属维修档案；执行能耗监测与节能改造；制作设施操作指导手册；管理备品备件三级库存；时时检查体训中心监控设备并确保完好。

7、泳池救生员：12 人。对综合楼主管负责。主要工作包括不限于：负责游泳馆救生工作。参与救生演练、考核；管理 AED 设备维护；时时检查救生设备并确保完好。

8、前台人员：4 人。对公寓楼经理负责。负责前厅接待工作，协调好训练场地、设备的使用；处理运动员投诉工作；协助经理、主管做好相关台账；执行并落实经理、主管交办事务。

9、安保人员：4 人。对综合楼主管负责。负责区域内人员、车辆等公共秩序维护工作。

10、保洁人员：6 人。对公寓楼经理负责。负责区域内环境卫生日常维护、消毒工作。

三、其他要求

1、供应商配置的本项目人员须驻场服务，不允许在外兼职承担其他工作任务。

2、供应商配置的本项目人员与供应商签订劳务合同，在服务期间，配置人员的劳动保护、工资福利、人身安全、工作管理等均由供应商负责；供应商需按人事劳动部门的相关规定为配置人员缴纳、购买相应的劳动保障和保险；其工作时长按照国家相关规定执行。

3、供应商要严格执行和遵守采购人财务制度等各项规章制度，服从采购人的领导和管理，认真履行管理职责，服从采购人临时性工作安排。供应商正式入驻服务后，需及时制定相关工作纪律和管理制度，服务期间要严格执行相关规定，确保安全操作。

4、供应商须积极配合采购人开展突发应急事件处置及重大政府体育活动、各类检查等工作。

5、采购人每半年对供应商提供的服务进行考核，考核不通过或不合格的按照采购人要求内部考核管理办法进行处理，具体考核管理办法在合同中约定。

6、在服务期满后，供应商应协助采购人完成相关工作。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

A包、B包交货期：合同签订后45个日历日内交货并完成安装调试。

C包服务期：合同签订后1年。

交货/服务地点：采购人指定地点。

二、验收方式、标准规范

符合国家、行业相关质量标准及采购文件及合同约定的相关要求。

三、付款方式

A包B包采购合同签订后支付30%款项，所有货物到场，点验无误后支付40%款项，待所有设备安装调试正常使用后，经采购人验收合格，支付剩余款项。

C包服务合同签订后支付30%款项，剩余款项在服务期内依据合同条款支付。

四、质保期

自验收合格交付使用起整体质保2年。技术参数有具体要求的按照技术参数执行，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。

五、售后服务

投标人要及时响应采购人要求，处理解决故障，免费提供终身技术咨询，并对客户保持定期回访。

六、投标有效期

自投标截止时间起90日历天。

七、其他要求

1. 投标人的投标报价包括但不限于产品价格（含主材及辅料）、包装运输费用、装卸费、质量检测费、交货前保管费用、企业管理费、保险费用、安装调试费、拆除费、质保期内维护保养所需的器件、构件、零部件、润滑油、机油、工具、人工费用、杂费等均在內，维护保养费、各项税费等完成本项目所需的一切费用。

2. 投标人须安排专业技术人员，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

3. 投标人在安装实施完成并正式交付给采购人使用之前，免费负责培训采购人相关的操作使用人员，培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，确保参加培训的人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养，投标人投入的培训人员按采购人实际需求配备。

4. 投标人应对其提供的技术参数及所有相关资料的真实性负责，在签订合同之前或合同履行期间，如发现投标人在招投标过程中有任何违法违规行为的，一经查实，取消其投标、中标资格，由政府采购主管部门按相关法律、法规及招标文件的规定，给予惩处，且中标人在此期间所消耗的一切人力、财力和物力及已完成工作招标方均不予认可，不予支付任何费用，给招标人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

5. **投标人须承诺：**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未同时参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 中标供应商须对采购人组织的残疾人相关活动进行支持，鼓励中标供应商对残疾人福利事业进行捐赠。

7. 其他未尽事宜，待中标签约时双方再议。

第六章 合同条款

政府采购货物买卖合同
(试行)

项目名称：_____
合同编号：_____
甲 方：_____
乙 方：_____
签订时间：_____

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或
采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如
有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如
有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，
以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）
通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有
关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写)：

☐ 全额付款：_____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☐ 分期付款：_____ (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩)，其中涉及预付款的：_____ (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐ 成本补偿：_____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励：_____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期：_____年____月____日，完成日期：_____年____月____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测：☐ 是，抽查比例：_____ ☐ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，_____ (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☐ 否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：_____ (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收：_____ (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：_____ (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：_____（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	

第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下

第 19.2 款		列第__种方式解决： （1）向_____仲裁委员会 申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

政府采购

合 同 书

(服务类)

采购编号：

项目名称：

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据_____项目名称_____项目（项目编号：_____）的结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同项下的服务指标。
2.
3.

三、服务质量要求

四、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

五、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自_____年_____月至_____年_____月止。

六、验收及评价考核

七、付款方式

八、知识产权产权归属

九、保密

十、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额的 5%

的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2)

十二、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5) 可成立项目运营公司，按相关要求办理证照。

十五、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式份。

3) 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

甲方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

乙方：

地址：

法定代表人：

授权委托代理人：

电话：

传真：

邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背
招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

最终以双方签订的合同为准。

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

投标文件格式

序号	文件夹/文件名称
1	响应文件封面
2	报价部分
2.1	投标函
2.2	开标一览表
2.2.1	开标一览表（自导）
3	资格性文件
4	响应性文件
5	技术部分、商务部分
6	其他

XXXXX（项目名称）

投标文件

项目名称：

标 包：

采购方式：

项目编号：

投标人：

详细地址：

联系人：

电 话：

2025 年 月

专家评审导航表

序号	评分项目		分值	投标文件导航
1	价格分	投标报价得分=（评标基准价 / 有效投标报价）×价格权值	/	投标文件册 页码范围：
2	资格部分	1、营业执照	/	投标文件册 页码范围：
		2、	/	投标文件册 页码范围：
		/	投标文件册 页码范围：
3	商务部分	1、采购文件规定的商务评分内容		投标文件册 页码范围：
		2、		投标文件册 页码范围：
			投标文件册 页码范围：
4	技术部分	1、采购文件规定的技术评分内容		投标文件册 页码范围：
		2、		投标文件册 页码范围：
			投标文件册 页码范围：
5	其他部分	1、		投标文件册 页码范围：

供应商：（公章）

年 月 日

目 录

格式自拟

投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：____元人民币，小写：____元。【投标报价名称 1】（%）以折扣率形式进行报价为____%，【投标报价名称 2】（%）以下浮率形式进行报价为____%。
- 2、交付期（日历天）：____
- 3、备注：____
- 4、开标一览表内其他内容：____

供应商名称（盖章）：____

法定代表人或授权代表：____

地 址：____

电 话：____

传 真：____

邮 编：____

日 期：__年__月__日

(二) 开标一览表 (A 包、B 包)

项目名称：

标包：

序号	产品名称	规格型号、技 术参数	制造商/ 品牌	单位	数量	单价（元）	小计 （元）	备注
1								
2								
3								
.....								
投标报价合计			大写：					
			小写：					

投标人名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

(二) 开标一览表 (C 包)

项目名称：

标包：

序号	项目名称	标包名称	投标报价（元）	备注
1				
优惠及其它（如有）				

投标人名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

资格性文件

(一) 投标人授权委托书

1.1 法定代表人身份证明

致（采购人）：

（法定代表人姓名）在（单位名称）任（职务名称）职务，是（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认)
---	---

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年 月 日

1.2 法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（投标单位全称）法定代表人姓名授权被授权人姓名（身份证号码：____）为本公司合法代理人，参加贵方的项目名称：_____标包：_____（项目编号：_____）的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

<div>法定代表人身份证复印件</div> <div>正面</div> <div>（身份证复印件需清晰可辨认）</div>	<div>被授权人身份证复印件</div> <div>正面</div> <div>（身份证复印件需清晰可辨认）</div>
<div>法定代表人身份证复印件</div> <div>反面</div> <div>（身份证复印件需清晰可辨认）</div>	<div>被授权人身份证复印件</div> <div>反面</div> <div>（身份证复印件需清晰可辨认）</div>

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年 月 日

（二）一般资格

一、提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明（复印或扫描件须投标人公章）

要求及注意事项：复印或扫描件必需清晰，若材料模糊导致关键信息无法识别，导致评标委员会判定投标文件为废标等后果，由投标人自行承担。

二、财务状况报告材料（复印或扫描件须投标人公章）

要求及注意事项：按采购文件的规定和要求，若材料模糊导致关键信息无法识别，导致评标委员会判定投标文件为废标等后果，由投标人自行承担。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（承诺函格式自拟）

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证；（复印或扫描件须投标人公章）

要求及注意事项：按采购文件规定的时间要求提交相关凭证。

注意：依法缴纳税收有效凭证指：税务机关出具加盖公章的供应商在采购文件规定时间内的完税证明文件或在采购文件规定时间内的自主电子缴税银行收款凭证，银行收款凭证必需加盖银行规定的专用章。依法缴纳社会保障资金有效凭证指：税务机关出具的在采购文件规定时间内的完税证明文件（含社会保障资金内容）或加盖收款银行专用章的银行收款凭证。复印或扫描件必需清晰，供应商应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

特别情况：若采购文件要求提供月度完税证明时，投标人存在某月零报税情况时，无缴税银行收款凭证，只须提供电子税务申报表复印件或扫描件加盖公章即可。

五、相关承诺

（一）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称）

（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：____，项目名称：____ 标包：____ 的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：（盖章）

声明时间：

（二）供应商信用记录承诺书

供应商信用记录承诺书

致：____（采购人名称）

____（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：____，项目名称：____标包：____的政府采购活动，在此郑重承诺____年____月____日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果）。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

六、提供保证金已交纳的依据

投标人应在此提供保证金已交纳的证明材料。

银行转账：投标保证金到账截图加盖投标单位公章

银行保函、投标保证保险：保单/保函原件扫描件或复印件加盖投标单位公章；

要求及注意事项：投标保证金的缴纳请仔细阅读贵州省公共资源交易中心的相关规定，按照贵州省公共资源交易中心的系统提示进行缴纳并绑定，避免缴纳、绑定不成功而影响投标。

供应商应在此提供保证金已交纳的证明材料。如采用银行保函或保证保险的，还需提供以下资料：

4.1 银行保函承诺书

致：（采购人）

（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：____
的投标活动，在此郑重承诺提供的银行保函，保单号：_____为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若银行保函失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日

4.2 投标保证金承诺书

致：（采购人）

（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：_____项目名称：_____的投标活动，在此郑重承诺提供的投标保证金保单或合同，保单或合同号：_____为真实有效，如提供虚假、失实的材料，自愿取消其投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

同时我单位郑重承诺出现违反法律规定或采购文件中约定保证金不予退还情况的，若投标保证金失效，我单位自收到采购人保证金不予退还相关函件之日起5个工作日内将本项目等额保证金支付给采购人。

承诺单位（公章）：

签署日期： 年 月 日。

七、其他法规规定的需要提供的资料（格式自拟，复印或扫描件须投标人公章）

响应性文件

（一）政府采购投标人实质性响应符合审查表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：					
*商务部分实质性审查表					
序号	实质性条款所涉及的商务服务内容	采购文件具体要求	投标文件响应内容	是否偏离	备注
1					
2					
3	按采购文件规定的商务实质性条款逐列明				
*技术部分响应审查表					
采购文件采购清单及技术参数			投标文件采购清单及技术参数		
序号	技术部分响应条款所涉及的采购清单及技术参数	采购文件采购清单及技术参数要求	投标文件响应的采购清单及技术参数	是否偏离	备注
1					
2	按采购文件采购清单及				

	技术参数条款逐列明				
--	-----------	--	--	--	--

供应商注意事项：

- 1. 本表中标注*号的内容必需如实填写
- 2. 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必须一致，不得随意减少内容。但供应商可根据采购项目的实际情况在本表的其他项增加。

供应商：（公章）
2025 年 月 日

（二）声明及承诺

供应商遵守政府采购法规的声明

供应商遵守政府采购法规的声明承诺函

致：采购人名称

我公司自愿参加（采购人名称）的（项目名称：_____，项目编号：_____）的投标，并慎重作出如下声明承诺：

一、针对《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

二、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

- （一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- （二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （四）将政府采购合同转包；
- （五）提供假冒伪劣产品；
- （六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额 5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第七十四条 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- （三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
- （六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- （七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、财政部 87 号令第三十七条 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的投标文件相互混装；
- （六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、政府采购针对供应商投标行为的其他规定

我公司声明承诺本项目的政府采购投标活动，严格遵守以上政府采购相关法律对供应商投标行为的规定，如声明承诺不实，将承担由此发生的全部法律责任。

投标人：（盖章）

日期：年 月 日

优惠性政策情况

1. 中小企业声明函（A 包和 B 包格式如下）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1. 若品名/设施/设备名称制造商为中小企业，投标人应严格按照中小企业声明函格式进行填写并提供。

2. 中小企业声明函（货物）的“标的名称”指采购清单及技术参数中的品名/设施/设备名称；若各品名/设施/设备的制造商为不同制造商的，则应逐项列明各标的名称及明确制造商的企业类型；若各品名/设施/设备名称的制造商为同一制造商的，则可将同一制造商生产的品名/设施/设备合并填写并明确制造商的企业类型。

(C 包格式如下)

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 节能环保产品声明或情况说明及证明材料（格式如下）

2.1. 如招标项目的产品不涉及到节能环保产品的《节能环保产品声明函》改为《节能环保产品的情况说明》格式自拟，要求投标人公章。

要求及注意事项：投标产品属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单的，须提供品目清单和国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明文件，复印件并加盖投标人公章，材料模糊导致关键信息无法识别，导致评标委员会判定投标文件为废标等后果，由投标人自行承担。

节能环保产品声明函

致：（采购人名称）：

本公司郑重声明，本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委 XXX（必须是最新一期）节能环保政府采购品目清单产品，制造商为 ， 品牌为，产品型号为：，并处于有效期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签章）：

投标日期：

3. 残疾人福利性单位声明函

3.1 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

3.2 声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：须提供社保花名册及残疾人证作为证明材料。

4. 监狱企业声明函

4.1 监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68 号

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的

采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014 年 6 月 10 日

4.2 声明函格式

监狱性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

技术部分、商务部分

按照采购文件第四章 评标办法要求提供证明材料。

其他

投标人认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须投标人公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由专家评标委员会评审其有效性。

贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目的更正公告

一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：GZXYG-2025-1-01-G-2846

原公告的采购项目名称：贵州省残疾人体育训练基地开办及运营项目

项目序列号：P5200002025000604

首次公告日期：2025-06-30 10:55:02

二、更正信息

更正事项：采购文件, 采购公告

更正内容：

序号	更正前内容	更正后内容
1	A包评分项政策性加分评审：1. 根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治地区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。①少数民族自治地区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。 2. 根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分。	删除此项内容
2	B包评分项政策性加分评审：1. 根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），对原产地在少数民族自治地区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），在总得分基础上加3分；投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。①少数民族自治地区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；②享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省。 2. 根据《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》（黔财采〔2014〕15号），所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（强制采购产品除外），每一项加	删除此内容

	0.3分；所投产品同时具有节能和环保证书的，每一项加0.5分，最高不超过2分。	
3	提交投标文件截止时间、开标时间、 保证金递交截止时间：2025年7月31日9:30	提交投标文件截止时间、开标时间、保证金递交截止时间：2025年8月19日9:30

更正日期：2025年07月28日

三、其他补充事宜

其余事项不变，投标人须随时关注全国公共资源交易平台（贵州省）上关于本项目发布的信息（澄清、答疑、补疑等），并及时下载最新的相关文件或资料，以澄清或更正后相关文件或资料为准，若因未及时关注或响应的各种后果由投标人自行承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：贵州特殊教育中等职业技术学校

地 址：贵阳市观山湖区白云大道236号

联 系 方 式：18798812660

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州新阳光项目管理有限公司

地 址：贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛5号楼1单元30层

联 系 方 式：15885014720

3. 项目联系方式

项目联系人：袁晓霞、梁秋霞、陈雯博

电 话：15885014720