

贵州生态能源职业学院 2025 年专业实训设备采购项目 目(一) (三次) 更正公告情况说明

对采购文件部分要求更正内容:

更 正 项	更正前内容	更正后内容
翻 耕 机	<p>翻耕深度$\geq 20\text{cm}$,生产率$\geq 300\text{m}^2/\text{h}$;</p> <p>主要功能:</p> <p>用于播种及苗木移植等操作前土壤翻耕整地。</p> <p>技术要求:</p> <p>1.生产率: $\geq 300\text{m}^2/\text{h}$;</p> <p>2.翻耕深度: $\geq 20\text{cm}$;</p> <p>3.配套动力: $\geq 37\text{kW}$</p>	<p>翻耕深度$\geq 20\text{cm}$,生产率$\geq 300\text{m}^2/\text{h}$;</p> <p>主要功能:</p> <p>用于播种及苗木移植等操作前土壤翻耕整地。</p> <p>技术要求:</p> <p>1.生产率: $\geq 300\text{m}^2/\text{h}$;</p> <p>2.翻耕深度: $\geq 20\text{cm}$;</p> <p>3.配套动力: $\geq 30\text{kW}$</p>
苗 圃 起 苗 机	<p>起苗深度$\geq 25\text{cm}$,生产率$\geq 5000\text{m}^2/\text{h}$</p> <p>主要功能:</p> <p>用于完成 1~2 年生床作裸根苗木起苗作业。</p> <p>技术要求:</p> <p>1.起苗深度: $\geq 25\text{cm}$;</p>	<p>起苗深度$\geq 25\text{cm}$,生产率$\geq 5000\text{m}^2/\text{h}$</p> <p>主要功能:</p> <p>用于完成 1~2 年生床作裸根苗木起苗作业。</p> <p>技术要求:</p> <p>1.起苗深度: $\geq 25\text{cm}$;</p>

	<p>2.生产率: $\geq 5000\text{m}^2/\text{h}$;</p> <p>3.配套动力: $\geq 37\text{kW}$</p>	<p>2.生产率: $\geq 5000\text{m}^2/\text{h}$;</p> <p>3.配套动力: $\geq 3\text{kW}$</p>
工 具 车 小 推 车 多 功 能 三 层 架 子	<p>冷轧钢+PP (承重 60KG)</p> <p>755mm*765mm*355mm 三层</p>	<p>冷轧钢+PP (承重 60KG)</p> <p>755mm*700mm*355mm 三层</p>
打 药 车	<p>喷雾量为 16 - 20L/min, 体积尺寸为 1520mm×960mm×1000mm, 射程\geq 10m (静用), 额定转速 500 - 800r/min, 柱塞径×行程为 30mm/16mm, 润滑油牌号为 30 - 40 号机械油, 流量为 20 - 27L/min, 药箱</p>	<p>喷雾量为 16 - 20L/min, 体积尺寸为 1250mm×800mm×900mm, 射程\geq 10m (静用), 额定转速 500 - 800r/min, 柱塞径×行程为 30mm/16mm, 润滑油牌号为 30 - 40 号机械油, 流量为 20 - 27L/min, 药箱</p>

	容量 300L, 净重 102kg, 工作压力为 2.0 - 3.5MPa。	容量 300L, 净重 102kg, 工作压力为 2.0 - 3.5MPa。
割灌机	割灌机产品参数如下:气缸内径 40mm, 缸排 41.5cm ³ , 输出轴速 8570rpm, 怠速速度 2500rpm, 油箱容积 0.94L, 发动机最大输出 1.65KW/RPM, 重量 (不含燃油、切割器及挡草板) 7.2kg, 每小时割草约 300 - 400 平方米, 化油器, 建议转速 12000rpm, 具有空滤、防尘罩、油门把手、轻便铝杆、打草头、挡草板等部件。	割灌机产品参数如下:气缸内径 40mm, 缸排 41.5cm ³ , 输出轴速 8570rpm, 怠速速度 2500rpm, 油箱容积 ≥0.89L, 发动机最大输出 1.65KW/RPM, 重量 (不含燃油、切割器及挡草板) 7.2kg, 每小时割草约 300 - 400 平方米, 化油器, 建议转速 12000rpm, 具有空滤、防尘罩、油门把手、轻便铝杆、打草头、挡草板等部件。
微耕机	标定参数; 4.1kw 标定转速; 3600r/min 耕深; ≥10cm 耕宽; 135cm	标定参数; 4.1kw 标定转速; 3600r/min 耕深; ≥10cm 耕宽; ≥100cm
电子水平仪 (配)	1.等级: Class II; 2.精度: 0.3mm; 3.安平范围: 3° 4.支架高 1.5m	1.三线两电, 支架高 1.5m ; 2.4.0Ah 锂电池; 3.精度: 1mm。

支 架)		
斜 切 锯 滚 轮 支 架	调速推拉式（与木材切割机配套），不锈 钢材质	调速推拉式（与木材切割机配套）
木 材 切 割 机	1600W, 4000rpm,锯片直径 305mm, 斜向切割能力 (左/右) 49°/49°, 斜角切 割能力 (左/右) 50°/60°; 调速推拉式斜 切锯; 铝合金	1600W, 4000rpm,锯片直径 305mm, 锯片孔径 30mm, 底盘角度: 左 49°/右 49°, 锯片角度: 左 50°/右 60°, 能滑动 延伸和阴影导向。斜向切割能力 (左/右) 49°/49°,斜角切割能力(左/右)50°/60°;
	投标截止时间 (北京时间) : 2025-8-19 09:30:00	投标截止时间 (北京时间) : 2025-8-21 09:30:00
	开标时间 (北京时间) : 2025-8-19 09:30:00	开标时间 (北京时间) : 2025-8-21 09:30:00
	投标保证金交纳时间: 2025-7-10 00:00:00 至 2025-8-19 9:30:00	投标保证金交纳时间: 2025-7-10 00:00:00 至 2025-8-21 9:30:00

三、其他补充事宜

四、

除以上内容外，采购文件其他内容不变。

贵州鹏业国际机电设备招标有限公司

2025年8月4日