# 2025 年全省养老机构标准化改造项目适老化设备统采(第一批次)需求公示内容

# 资格要求:

- 1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供下列材料:
- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;(复印件或扫描件加盖供应商公章)
- (2) 财务状况报告(经审计的 2024 年度财务审计报告,或银行出具的有效的资信证明);(复印件或扫描件加盖供应商公章)
- (3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:①提供 2025 年 1 月 1 日至 开标投标截止时间任意 3 个月发生并缴纳的增值税或企业所得税或营业税的完税凭证或银行回单(凭证或回单须含有要求的税种);②提供 2025 年 1 月 1 日至 开标投标截止时间任意 3 个月缴纳社会保障资金的有效凭证(特别情况: a.未发生缴税情况的,须提供零申报证明,须提供企业所在地税务部门出具的申报证明或加盖税务机关公章的申报表或自行在网上申报系统中打印的已申报报表。b. 依法免税的,须提供投标人所在地税务部门出具的有效证明。c.成立未满三个月的单位,提供依法缴纳社保的承诺函)。(复印件或扫描件加盖供应商公章)
- (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;(自行承诺,提供 承诺函加盖供应商公章)
- (5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (自行声明,提供声明函加盖供应商公章)
- 2.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)规定,供应商的信用记录作为本项目资格审查的重要依据。信用记录查询渠道由采购代理机构通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询、记录和证据留存,查询截止时点为开标当日评审前。信用信息使用规则:由代理机构对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动。

3.供应商未被列入世界银行定期公布的《禁止或暂时中止参与世界银行贷款项目 投标的个人和单位名单》和法国开发署(含法国政府、联合国安理会)的采购制 裁名单,供应商应通过查询以下所列 3 个网址,并提供其机构未被列入制裁的网 站查询结果的 3 份完整截图(以供应商英文全称在搜索栏进行搜索后的截图并加 盖公章):

a.世界银行《禁止或暂时中止参与世界银行贷款项目投标的个人和单位名单》查询网址:

# www.worldbank.org/debarr

b. 联合国安理会制裁名单查询 https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list c.法国政府制裁名单查询网址:

https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/dispositif-national-de-gel-des-avoirs

4.符合法律法规及采购文件规定的其他要求。

注:提供的资质证明材料不清晰,不能有效证明供应商资质情况,将视为该资质未提供。

# 采购需求:

# 第一部分 商务要求

# 一、设备安装、调试与培训:

- 1. 本项目设备安装、调试与培训涉及多个地点,分别为:贵阳市(观山湖区、 开阳县、息烽县、清镇市)、遵义市(汇川区、绥阳县)、六盘水市(六枝特区、 水城区)、安顺市(西秀区)、铜仁市(万山区、石阡县、松桃县)、黔东南州 (黄平县、施秉县、岑巩县、天柱县、锦屏县)、黔南州(福泉市、贵定县、瓮 安县、独山县、平塘县、罗甸县、龙里县、惠水县、三都县)、黔西南州(望谟 县)。
- 2. 中标供应商负责在采购人要求的现场安装、调试设备并交付使用,自带必要的专用工具,安装、调试及所派人员的一切费用由中标供应商承担;设备到达采购人指定地点后,负责安装调试直至达到验收标准。
- 3. 供应商同时须对施工现场环境进行相应保护,服从用户单位管理,若有损坏,照价赔偿。供应商应对安装工人进行专业培训,保证安装工人具有专业的安装知识及自我安全保障技能。如安装工人认为安装条件未达到安装应具备条件的,未能充分保障自身安全时,应主动向用户单位提出,直至具备安全作业条件时,方可进行作业。否则视为符合安装条件,采购人无须负任何责任。
- 4. 供应商须承诺在中标后货物搬运及安装过程中应注意自身及公共安全,如 出现人员伤亡事故,不得影响采购人声誉,因人员伤亡事故产生的所有费用由供 应商自行承担。(提供承诺函,格式自拟)
- 5. 技术培训:供应商承诺为采购人免费培训使用货物的工作人员,培训内容包括货物的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。(提供承诺函,格式自拟)

### 二、验收标准:

- 1. 验收依据包括: 采购文件、响应文件、采购合同、国家相关质量标准及双方认可的其它约定。验收工作经项目属地民政局认可达到或超过本项目技术规范要求,验收方为通过。
- 2. 货物齐备、完整。参照采购文件及中标供应商的响应文件,中标供应商安装的货物必须符合齐备性、完整性。

- 3. 安装并调试完毕后,中标供应商需与项目属地民政局进行交接工作,授与项目属地民政局相关知识转移培训,提交相关文档(包括但不限于设备的安装、运行、使用、测试、诊断、软硬件设备的安装指南和维修的技术文件)、备份的资料。
- 4. 采购人有权要求供应商将所供产品送第三方检测机构进行检测,检测费用 由供应商承担。供应商必须无条件保证所提供投标货物的制造、检验以及提供技术服务完全符合国家有关产品制造和验收标准。
- 5. 供应商须承诺:交货时提供的产品须与投标文件中提供的技术要求一致,若验收或验收后复核检查中发现不一致,产生的后果由供应商承担。采购人有权视为虚假应标并追究其相应的法律责任。(提供承诺函,格式自拟)

## 三、供应商的诚信要求:

- 1. 对影响本项目正常进行的必要组成部分,无论在招标文件中指出与否,供应商都应在提供的投标文件中明确列出。
- 2. 供应商须承诺采购人在其本国使用其提供的货物时,不存在任何已知的不合法的情形,也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物而提起的侵权指控,供应商须依法承担由此而引起的全部责任和费用,并向采购人支付合同总金额10%的违约金。(提供承诺函,格式自拟)
  - 3. 供应商须承诺未拖欠农民工工资。(提供承诺函,格式自拟)

#### 四、售后服务:

- 1. 供应商承诺免费上门培训,提供7×24小时技术支持和服务,接到故障报警10分钟内响应,对重大问题提供现场技术支持,及时提供有效解决方案,随时供应备品备件。并注明联系人、电话、地址。(提供承诺函,格式自拟)
- 2. 供应商应配备相应人数的售后服务团队,在质保期内为贵州省内(用户单位所在地)各实施点提供及时的售后服务。投标文件中须提供完整的人员清单及联系方式。
- 3. 供应商须提供所投产品全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换的目录和年度价格清单。供应商须承诺质保期结束后,所有零部件、备品备件的费用均按出厂价提供给采购人。(提供承诺函,格式自拟)

#### 五、交货时间及地点:

- 1. 交货时间: 合同签订后90天内交货、安装调试完毕并达到验收标准;
- 2. 交货地点: 采购人指定地点。

# 六、质保期:

质保期自验收合格、交付使用之日起不低于**叁年**,国家标准有更高质保要求或产品厂商有更高质保承诺,按更长的质保期进行质保。质保期内产品的一切质量问题,更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

# 七、付款方式:

合同签订后,根据交货要求,货物按批次送达采购人指定地点,安装调试完 毕并验收合格后,项目属地民政局按程序支付。

## 八、履约保证金:

中标公告发布后10个工作日内,中标供应商向采购人(贵州省民政厅)提交中标金额5%的履约保证金保函,有效期为一年,且无任何索赔条件要求。签订合同后,若中标供应商不按双方签订合同规定履约,则采购人有权持履约保函原件向保函出具方进行索赔,且采购人有权单方面终止合同。履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿,并追究其相应的法律责任。

## 九、合同签订

本项目由贵州省民政厅统一实施招标,供应商中标后持中标通知书与项目 属地民政局分别签订合同,合同款由项目属地民政局支付。中标供应商须严格 按照招、投标文件及合同要求实施项目。

# 第二部分 采购要求

## 一、说明

- 1. 供应商必须详细描述投标设备所采用核心部件的品牌、型号、规格等技术参数内容,否则按无效投标处理。
- 2. 凡在"采购清单及技术参数要求"中表述为"标配"或"标准配置"的设备,供应商应在投标文件中将其标配参数详细列明。
- 3. "采购清单及技术参数要求"的设备、配件或部件名称是习惯性名称,对供应商没有任何限制性,注册证上名称与之不符可以参与投标,以投标货物的技术规格为准。
- 4. 供应商应注意投标的风险,认真阅读和理解采购文件,选择符合或优于采购文件要求的货物参与投标。如所供货物存在技术偏离,供应商应如实填写技术规格偏离表,若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某供应商或制造厂家没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为,该投标文件将被拒绝。若用户验收时发现货物中存在指标低偏离,将拒绝支付合同货款,并追究相应的法律责任。
- 5. 供应商可对任一个包或多个包进行投标,但一个包对应一套投标文件, 且最多只能中一个包(具体要求详见供应商须知前附表)。
- 6. 采购人在签订合同前及验收时,有权对中标供应商的所有产品技术参数响应情况、产品来源渠道合法性等进行核实,中标供应商须提供有效的证明材料并经采购人认可。如有虚假或不能提供,将取消其中标资格,投标保证金及招标代理服务费将不予退还,同时该供应商相关违法行为将报送到财政监督部门处理。
- 7. 供应商必须在响应文件中详细说明所投产品及主要部件的生产厂家、品牌、型号。
- ★8. 供应商承诺本次采购的产品按照采购人要求对颜色进行相互搭配,可提供多种颜色供采购人选定,特别是床及家具类产品,因此在供货前须经采购人对产品颜色进行选择和确认后,方可进行供货。(提供承诺函,格式自拟)
  - ★9. 供应商须在投标文件中提供所有投标产品的真实图片。

# 二、采购清单

# A包: 护理床

序号	设备名称	数量	单价最高限价	备注
1	0.9m 宽养老护理床(电动护理型床	149 存	4 500 00 =	核心产品
1	位)(含防压疮床垫)	143 套	4,500.00元	
2	0.9m 宽养老护理床(手动护理型床	112 套	3, 220. 00元	
	位)(含防压疮床垫)	112 長	3, 220. 0076	
2	1.2m 宽养老护理床(手动护理型床	1220 呑	2 500 00 =	按文文目
3	位) (含防压疮床垫)	1320 套	3,500.00元	核心产品

# B包: 适老化家具

序号	设备名称	数量	单价最高限价	备注
1	1.2m宽生活用床(自理床位)	394 套	2, 450. 00元	₩ > ☆ □
1	(含床垫)	534 長	2,450.0076	核心产品
2	1.5m宽生活用床(自理床位)	23 套	2,800.00元	
	(含床垫)	20 長	2, 800. 00/6	
3	老人桌	584 张	950.00元	
4	适老圆桌	298 张	1,015.00元	
5	老人椅	3048 张	625.00元	核心产品
6	餐饮桌椅 (一桌四椅)	774 套	3,440.00元	
7	床头柜	2005 个	590.00元	核心产品

# C包: 康复辅具

序号	设备名称	数量	单价最高限价	备注
1	简易上肢功能评价器	65 套	1,075.00元	
2	助浴床	74张	12,400.00元	核心产品
3	平行杠	42 套	3,200.00元	
4	训练用阶梯	48 套	3,800.00元	
5	轮椅	182 张	650.00元	
6	微型消防站	63	1,590.00元	

# 三、详细技术参数

A包: 护理床

序号	货物名称	技术参数(规格)要求		
序号 1	货物名称 0.9m 宽养电位 宽养电位 底珠压压	一、规格:  1. 床架全长: 2080mm±20mm; 床架全宽: 1030mm±20mm (床面净宽: 900±20mm); 床面离地高度: 500mm±20mm (含床垫); 靠背离地高度: 1000mm±20mm;  2. 床架材质: 钢架和橡胶木:  3. 床架表面: 喷塑:  4. 可折叠护栏材质: 铝合金:  5. 护栏总长: 1180 mm±20mm; 护栏高度: 400 mm±20mm;  ▲6. 材质:床头、床尾、侧板均采用橡胶木; 符合 GB 18584-2004 《家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》标准:  7. 油漆: 环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》要求:  8. 床垫材料: 40mm 棕+20mm 海绵(阻燃定型海绵);  9. 床垫外套: 防水布:  10. 防压疮床垫:  1) 材质采用尼龙 PVC 材料制作,有效防治褥疮。波动式床垫,每8-10 分钟循环充放气;  2) 气垫规格: 适配护理床尺寸:  3) 最大出气压: 不大于 14kpa。电源电压: AC220v50Hz;  4) 承重力: ≥100KG。  二、主要技术指标和参数:  1. 静态承载重量: ≥180kg;  2. 脚轮: 万向静音脚轮;  3. 工作电源: AC220v±22v、50Hz±1Hz。 三、产品特点:		

	<u> </u>	I	
		承重能力强,稳固耐用,防磕耐磨,使用寿命长;	
		2. 可以实现腿部弯曲, 利于腿部和肌肉训练恢复技能, 可以抬	
		高腿部活动关节,方便按摩;	
		3. 橡胶木,床尾板设有扶手位,环保油漆。	
		四、产品功能:	
		1. 背框折起角度, ≥68°;	
		2. 腿框折起角度, ≥30°;	
		3. 脚框折起角度, ≥120°;	
		4. 背腿联动调节,一键背腿同时调节,更快找到舒适体位;	
		5. 手控器控制:	
		1)通过手控器控制,可以单独控制起背、抬膝,亦可以同时	
	控制起背、抬膝,或躺平状态;通过手控器控制		
	制床面恢复至睡眠状态,此时床面上部会形成一定角度,		
		适合睡眠;	
		▲6. 自定义记忆位模式(遥控器能控制床面运行至预设位)。	
		一、规格:	
		1. 床架全长: 2080mm±15mm 床架全宽: 1030mm±15mm (床面	
		净宽:900±15mm);床面离地高度:500mm±15mm(含床垫);	
		靠背离地高度: 1000mm±15mm;	
		2. 床架材质:钢架和橡胶木;	
	0.9m 宽养老	3. 床架表面: 喷塑;	
	0.9    见介名   护理床 (手动	4. 床垫厚度: 60mm±10mm;	
	护理型床位)	5. 床垫长度: 1980mm±10mm;	
2		6. 床垫宽度: 900mm±10mm;	
	(含防压疮	7. 床垫材料: 40mm 棕+20mm 海绵(阻燃定型海绵);	
	床垫)	8. 床垫外套: 防水布;	
		9. 护栏材质: 铝合金;	
		10. 护栏总长: 1180mm±10mm;	
		11. 护栏高度: 400mm±10mm;	
		▲12. 材质: 橡胶木; 符合 GB 18584-2004《家具中有害物质	
		   限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准;	

- 13. 油漆:环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求:
- 14. 背框和腿框调节方式: 手动调节;
- 15. 静态承载重量: ≥180kg。

## 二、产品特点:

- 1. 床架, 优质型钢, 壁厚 1. 5mm;
- 1) 床身钢管: 纵管: 60mm×30mm×壁厚 1.5mm 优质钢管,床 腿支管: 采用 40mm×40mm×壁厚 1.5mm 的优质钢管;
- 2. 可以实现腿部弯曲,可抬高腿部活动关节,可以实现起坐,减轻对人体的压迫感;
- 3. 床垫厚度: 60mm 棕榈床垫
- 1) 40mm 棕垫+20mm 海绵垫(阻燃定型海绵);
- 2) 床垫外皮采用防水牛津布;
- 4. 防压疮床垫:
- 1) 材质采用尼龙 PVC 材料制作,有效防治褥疮。波动式床垫,每 8-10 分钟循环充放气;
- 2) 气垫规格: 适配护理床尺寸
- 3) 最大出气压: 不大于 14kpa。电源电压: AC220v50Hz
- 4) 承重力: ≥100KG
- 5. 采用木纹色折叠铝合金护栏
- 6. 护理床床头、床尾、侧板均采用橡胶木。
- 7. 隐藏式手动摇杆,可以随意调节背部、腿部的调整角度。不用时,可以折叠回缩。防刮伤,顺滑不卡。隐藏式手动摇杆采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型,内置钢芯,不锈钢套管,摇手开关为专业 POM 耐磨材料,180mm 操作半径,摇手可折叠。

#### 三、产品功能:

- 1. 背框折起角度, ≥65°;
- 2. 腿框折起角度, ≥35°;
- 3. 脚框折起角度, ≥120°。
- 3 | 1.2m 宽养老 | 一、规格:

护理床(手动 护理型床位) (含防压疮 床垫)

- 1. 床架全长: 2080mm±20mm; 床架全宽: 1290mm±20mm (床面净宽: 1160±20mm); 床面离地高度: 500mm±20mm (含床垫60mm); 靠背离地高度: 1100mm±20mm:
- 2. 床架材质:钢架和橡胶木;
- 3. 床架表面: 喷塑;
- 4. 床垫厚度: 60mm±5mm:
- 5. 床垫长度: 1950mm±20mm;
- 6. 床垫宽度: 1160mm±20mm;
- 7. 床垫材料: 40mm 棕+20mm 海绵(阻燃定型海绵);
- 8. 床垫外套: 防水布;
- 9. 护栏材质:铝合金;
- 10. 护栏类型: 折叠护栏;
- 11. 护栏总长: 1180mm±20mm;
- 12. 护栏高度: 400mm±20mm;
- ▲13. 材质:床头、床尾、侧板均采用橡胶木;符合GB 18584-2004《家具中有害物质限量》和GB/T3324-2024 《木家具通用技术条件》标准。
- ▲14. 油漆:环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。
- 15. 防压疮床垫:
- 1) 材质采用尼龙 PVC 材料制作,有效防治褥疮。波动式床垫,每 8-10 分钟循环充放气;
- 2) 气垫规格:适配护理床尺寸:
- 3) 最大出气压: 不大于 14kpa; 电源电压: AC220v50Hz;
- 4) 承重力: ≥100KG;
- 5) 配置气泵。
- 二、主要技术指标和参数:
- 1. 静态承载重量: ≥180kg;
- 三、产品特点:
- 1. 床架, 优质型钢, 壁厚≥1.5mm;
- 1) 床身钢管:纵管:60mm×30mm×壁厚≥1.5mm 优质钢管,

床腿支管: 采用 40mm×40mm×壁厚≥1.5mm 的优质钢管;

- 2. 可以实现腿部弯曲,可抬高腿部活动关节,可以实现起坐,减轻对人体的压迫感;
- 3. 床垫厚度: 60mm 棕榈床垫;
- 1) 40mm 棕垫+20mm 海绵垫(阻燃定型海绵);
- 2) 床垫外皮采用防水牛津布;
- 4. 护理床床头、床尾、侧板均采用橡胶木;
- 5. 隐藏式手动摇杆,可以随意调节背部、腿部的调整角度。不 用时,可以折叠回缩。防刮伤,顺滑不卡;
- 6. 隐藏式手动摇杆采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型, 內置 钢芯, 不锈钢套管, 摇手开关为专业 POM 耐磨材料, 经久耐磨不折断, 180mm 操作半径, 摇手可折叠。

四、产品功能:

- 1. 背框折起角度, ≥65°;
- 2. 腿框折起角度, ≥35°;
- 3. 脚框折起角度, ≥120°。

B包: 适老化家具

序号	货物名称	技术参数(规格)要求		
1	1.2m宽生活 用床(自理床 位) (含床垫)	<ol> <li>床架全长: 2090mm±20mm; 床架全宽: 1200mm±20mm(不包含护栏尺寸); 床面离地高度: 450mm±20mm(含床垫); 靠背离地高度: 1050mm±20mm;</li> <li>床架材质: 橡胶木;</li> <li>★3. 床板结构: 全实木排骨架;</li> <li>床垫尺寸: 厚度: 60mm±5mm; 长度: 1980mm±20mm; 宽度: 1120mm±20mm;</li> <li>床垫材料: 40mm 棕+20mm 海绵(阻燃定型海绵);</li> <li>床垫外套: 透气面料;</li> <li>★7. 床头床尾材质: 橡胶木; 符合 GB 18584-2004《家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准。</li> <li>★8. 油漆: 环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。</li> <li>静态承载重量: ≥180kg。</li> </ol>		
2	1.5m宽生活 用床(自理床 位)(含床垫)	<ol> <li>1. 床架全长: 2090mm±20mm; 床架全宽: 1500mm±20mm(不包含护栏尺寸); 床面离地高度: 450mm±20mm(含床垫); 靠背离地高度: 1050mm±20mm;</li> <li>2. 床架材质: 橡胶木;</li> <li>3. 床板结构: 全实木排骨架;</li> <li>4. 床垫尺寸: 厚度: 60mm±5mm; 长度: 1980mm±20mm; 宽度: 1420mm±20mm;</li> <li>5. 床垫材料: 40mm 棕+20mm 海绵(阻燃定型海绵);</li> <li>6. 床垫外套: 透气面料;</li> <li>▲7. 床头床尾材质: 橡胶木; 符合 GB 18584-2004《家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准;</li> <li>▲8. 油漆: 环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足</li> </ol>		

		GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求;		
		9. 静态承载重量: ≥180kg。		
3	老人桌	▲1. 材质:橡胶木;符合 GB 18584-2004《家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准; 2. 桌面厚度≥25mm,桌面无直角边,四边倒半径 60 的圆弧,桌边采用防撞倒角;桌面四角具有手抓功能,方便老人借力起身; 3. 桌面宽度位端面有 4 个搁拐杖半圆形位,适老化处理; 4. 桌面四周边缘有存水槽,槽深 2-3mm,槽宽 5-6mm; 5. 桌腿:采用橡胶木框架,材质坚韧,纹理美观,韧性好,耐磨,耐湿、抗震力和蒸汽弯曲强度等特点。桌腿为圆柱锥形,下端部直径≥45mm,上端部直径≥55mm; ▲6. 环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求; 7. 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象; 8. 漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用,耐磨损,耐腐蚀; 9. 尺寸: 1400mm×800mm×750mm(±20mm)。		
4	适老圆桌	▲1. 材质:橡胶木;符合 GB 18584-2004《家具中有害物质限量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准。 2. 桌面厚度≥25mm; 3. 桌面边缘有存水槽,槽深 2-3mm,槽宽 5-6mm;桌面具有四处手抓功能,方便老人借力起身; 4. 桌腿:采用橡胶木,桌腿为圆柱锥形; ▲5. 环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; 6. 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象; 7. 漆膜硬度达 2H—3H 之间。结实耐用,耐磨损,耐腐蚀; 8. 尺寸:直径 1000mm×高 750mm(±20mm)。		
5	老人椅	<ul> <li>▲1. 木质:橡胶木;符合GB 18584-2004《家具中有害物质限量》和GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准。</li> <li>▲2. 海绵:阻燃定型发泡海绵,座垫和靠背为高密度海绵;</li> </ul>		

		按 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》
		标准,
		▲3. 油漆:环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足
		GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求;
		4. 座位高 450mm, 座深 400mm, 座宽 450mm, 靠背高 450mm,
		靠垫高≥300mm;
		▲5. 面料:人造革,覆面材料理化性能和各种面料颜色干摩
		擦牢度按照 GB/T 16799-2018《家具用皮革》≥4 级,
		6. 框架圆角设计, 防止老人磕伤;
		7. 靠背有方便老人扶持把手,人体可触及部位圆弧形设计;
		8.尺寸: 580mm×520mm×830mm (±20mm)。
		桌子:
		▲1. 材质:橡胶木;符合 GB 18584-2004《家具中有害物质限
		量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
		2. 桌面:橡胶木材质,圆角设计,无缝拼接边角采用倒圆工
		艺;
		3. 桌面厚度 25mm, 桌面长度方向中间有方便借力长者移动和
		助起的长圆形把手孔位,110×30mm,隐藏扶手设计;
		4. 桌面四周倒圆, 四角 R≥50mm;
		5. 桌面四周边缘有存水槽,槽深 2-3mm,槽宽 5-6mm;
	餐饮桌椅	6. 桌腿为圆柱锥形, 防止老人磕伤;
6	(一桌四椅)	7. 环保漆;
		8.尺寸: 1600mm×800mm×750mm (±20mm)。
		四张椅子:
		▲1. 木质:橡胶木;符合 GB 18584-2004《家具中有害物质限
		量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
		▲2.海绵: 阻燃定型发泡海绵,座垫和靠背为高密度海绵;
		按 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》
		标准,
		▲3.油漆:环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足
		GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求;
	I	1

		4. 座位高 450mm, 座深 400mm, 座宽 450mm, 靠背高 450mm,
		靠垫高≥300mm;
		▲5. 面料:人造革,覆面材料理化性能和各种面料颜色干摩
		擦牢度按照 GB/T 16799-2018《家具用皮革》≥4 级,
		6. 框架圆角设计, 防止老人磕伤;
		7. 靠背有方便老人扶持把手,人体可触及部位圆弧形设计;
		8.尺寸: 580mm×520mm×830mm (±20mm)。
▲1. 木质:橡胶木;符合 GB 18584-2004《家具中有害		
		量》和 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
		2. 板材: 板材厚度≥16mm;
	床头柜	3. 五金: 静音缓冲五金配件;
		▲4. 面漆:环保油漆涂料,油漆中的可溶性重金属含量满足
		GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。
7		5. 上两层缓冲滑轨式抽屉,方便老人抽拉;
		6. 最底层为高度不小于 180mm 的储物空间;
		7. 立领设计, 顶部加高挡板, 有效防止物品掉落;
		8. 开放式储物, 随拿随取;
		9. 底部加高,避免抽屉底部与地面的接触,干净防潮;
		10. 圆角设计, 防止老人磕碰;
		11.尺寸: 400mm×400mm×660mm (±20mm)。

# C包: 康复辅具

序号	货物名称	技术参数(规格)要求		
		1. 储物箱: 主要构件采用金属片、人革布、实木等材质制造;		
	 	2. 储物箱:尺寸: 400mm×400mm×90mm(±20mm);		
1	能评价器	3. 储物箱内产品组成:内装检测工具一套:秒表1只;网球5		
		只;大木方5件;中、小木方各6件;木圆板5件;人革		
		布5块;金属圆片5块;小钢球5只。		
		1. 外形尺寸: 2160mm×850mm× (840mm-1140mm) (误差不超		
		过±5%);		
		2. 床体升降行程: 0-300mm;		
		3. 床面离地高度为 (650~950) mm (误差不超过±5%);		
		4. 床面水平时,床架沿水平面可上下转动,可转动角度不超		
		过 10°;		
		5. 床面宽度: 640mm (误差不超过±5%);		
		6. 头枕外形尺寸: 约 430mm×550mm×130mm;		
2	助浴床	7. 踏脚到地面高度不超过 150mm;		
		8. 助浴床左侧护栏可向下调节至与床面呈水平位置,右侧护		
		栏可调节至与床面呈垂直位置;		
		9. 床体采用偏心式结构,方便与护理床衔接,便于老人移位		
		转移;		
		10. 产品高度可调,含液压升降组件,方便护理人员使用;		
		11. 两侧护栏可折叠,方便失能、半失能老人转移到淋浴床;		
		12. 床面部分可以侧向倾斜、方便排水;		
		13. 采用双排式静音脚轮,安全可靠。		
		一、主要采用优质型钢、三聚氰胺板等		
		二、主要主要技术指标和参数		
3	   平行杠	1. 外形尺寸(长×宽×高): 3360mm×860mm×780mm(±20mm);		
J	1 14 14	2. 两扶手杆中心调节范围: 310mm~650mm;		
		3. 扶手杆直径: Φ38mm;		
		4. 脚踏板安全工作载荷: ≥110kg;		

		5. 矫正板踩踏面相对于水平面的夹角: 15°。
		一、主要采用优质型钢、三聚氰胺板等
		二、主要主要技术指标和参数
	训练用阶梯	   1.外形尺寸(长×宽×高):3300mm×800m×1350mm(±20mm);
4		2. 梯面高度: 95mm、110mm;
		3. 扶手高度调节范围: 0~310mm;
		   4. 阶梯踏板安全工作载荷: ≥110 kg;
		5. 阶梯为双向,且为成人训练用阶梯。
		一、材质: 椅架钢管、座靠垫牛津尼龙布
		二、技术参数:
		1. 整车长度: 1080mm±20mm, 整车宽度: 680mm±20mm, 整车
		高度 910mm ± 20mm, 折叠宽度: 280mm ± 20mm, 坐宽度: 460mm
		±20mm, 座高度: 500mm±20mm; 最大载荷: ≥100kg.
		2. 椅架: 优质钢管喷涂,管直径 22mm,管壁厚 1. 2mm,固定
		式扶手, 脚托、脚踏板高度可调节, 车架可折叠结构; 表
		面静电喷涂处理,所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环
		保型材料,抗锈能力强。
		3. 把手: 塑胶握把, 经久耐用; 佩带有手刹。
5	   轮椅	4. 座靠垫: 座椅及靠背为软座、软靠背, 材料为阻燃牛津尼
	7614	龙布,中间有帆布夹层,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和
		破损等缺陷,配有安全带。
		5. 手圈: 直径 49cm, 选用 ABS 塑料六孔手轮, 抗老化处理。
		6. 前轮: 高品质实心橡胶轮、带减震橡胶、耐磨、安全性能
		好,配高强度钢化前叉。
		7. 后轮: 充气优质橡胶轮胎, 钢圈, 轮辐钢质, 采用 13#的
		36 根辐条。
		8. 刹车: 配置高强度金属手动刹车, 使用安全可靠。
		9. 扶手: 固定扶手, 配优质 PVC 扶手垫、ABS 护板。
		10. 脚踏板: 可调高低塑料踏板, 踏板与车架连接牢靠, 无前
		后移动、脱落等缺陷。
6	微型消防站	1. 柜体尺寸: 能有序摆放配置清单内的物品;

- 2. 材质: 冷轧钢板;
- 3. 玻璃材质:钢化玻璃;
- 4. 配置清单:消防头盔×2个,消防服×2件,裤子×2条,耐高温手套×2副,面罩×2个,手电×2个,灭火毯×2张,靴子×2双,水带×1条长度≥20m,水带接口×1个,水枪×1把,腰带×2条,扳手×2个,长度≥20m安全绳×2条。各类消防器材装备须符合国家标准、行业标准及消防产品市场准入的有关要求,确保消防产品合格。

# 四、项目实施地点

序号	项目市(州)	项目区 (县)	项目名称
1			观山湖区金华镇养老服务中心
2		观山湖区	观山湖区金华园(恒枫)养老服务中心
3			观山湖区养老服务中心
4		开阳县	开阳县南部片区养老服务中心
5	 	息烽县	息烽县永阳街道养老服务中心
6			清镇市巢凤街道养老服务中心
7			清镇市中环国际社区养老综合服务中心
8		清镇市	清镇市中心敬老院
9			清镇市站街镇敬老院
10			清镇市卫城镇敬老院提质改造项目
11	遵义市	汇川区	汇川区团泽养老服务中心
12	<b>超</b> 人山	绥阳县	绥阳县枧坝镇养老服务中心
13		六枝特区	关寨镇区域中心敬老院提质改造
14			水城区社区福利院
15	六盘水市	水城区	水城区玉舍镇敬老院
16			水城区双水街道广场社区嵌入式综合养
10			老服务中心
17	安顺市	西秀区	西秀区大西桥镇敬老院提质改造项目
18	铜仁市	万山区	万山区黄道乡敬老院
19		石阡县	石阡县龙塘镇敬老院

20			石阡县伍德镇敬老院
21		松桃县	松桃县甘龙镇敬老院
22		位190云	松桃县孟溪镇敬老院
23		黄平县	黄平县老年养护楼
0.4		施秉县	施秉县城关镇中心敬老院标准化提升改
24			造项目
25	黔东南州	岑巩县	岑巩县社会福利中心
26		天柱县	天柱县坪地镇敬老院
27		锦屏县	锦屏县中心敬老院
28		±17 ←1 →	都匀市平浪中心敬老院
29		都匀市	都匀市归兰中心敬老院
30		福泉市	福泉市牛场供养中心
31		贵定县	贵定县云雾镇敬老院
32		瓮安县	瓮安县中心敬老院 (猴场敬老院)
33		Xd-,1, El	独山县颐养中心
34	図人 士 1.1.1	独山县	独山县麻尾敬老院
35	黔南州	平塘县	平塘县金盆敬老院
36		四句目	罗甸县栗木敬老院
37		罗甸县	罗甸县兴隆敬老院
38		龙里县	龙里县湾滩河镇敬老院
39		車が日	惠水县濛江敬老院
40		惠水县	惠水县羡塘敬老院
41		三都县	三都县社会福利院三期工程
42	黔西南州	望谟县	望谟县老年养护楼

# 评分标准:

A包: 护理床

评审项	评 分 标 准	分值
报价分(30分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注: 1. 评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价, 投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价。 2. 本包专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采 购,供应商的报价不再进行价格扣除。 3. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的 供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应 当要求其在合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明 材料: 成本价格分析、近一年内所投产品签订的合同、银行付 款凭证及发票; 供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会 应当将其作为无效投标处理。	30分
技术分(40分)	技术评审: 评标委员会根据各供应商对采购文件"第五章 第二部分 三、详细技术参数"的响应情况进行评审: (详见:说明⑤投标产品技术参数评价分值说明) 1.投标响应完全满足或优于采购文件得分 30 分; 2.标注"▲"条款(重要条款)响应得分=(10 分÷采购文件中标注"▲"条款的总数量)×供应商满足标注"▲"条款的数量。即 A 包 "▲"条款 2 分/条。 3.一般条款(未标注"▲"条款)响应得分=(20 分÷采购文件中一般条款的总数量)×供应商满足一般条款的数量。即 A 包一般条款 0. 25 分/条。 注: 1.供应商应列出投标货物与采购货物相对应的实际参数,应对采购货物的每项参数进行真实、客观的响应,并在响应文件技术参数偏离表中填写注明。	30分

- 2. 以一级序号阿拉伯数字(如"1.""2.""3."·····)为一项, 阿拉伯数字序号下有多级序号的,以最小级别序号为1项。
- 3. 未提供任何证明材料或提供证明材料不符合要求的,评标委员 会有权视为不能满足采购文件要求,作负偏离扣分;
- 4. 响应文件中若存在多项证明材料针对同一事项(或技术参数) 有不一致的解释(或证明)的,以不利于供应商的解释(或证明)为准。

# 实施方案(主观分):

供应商提供详细的针对本项目的实施方案,包括项目管理、供货进度计划、质量保障措施、安全服务方案、安装调试及测试方案、售后服务方案、备品备件方案、培训方案等,且方案总页数不得超过 400 页(含图表、附录),超出视为冗余。评标委员会根据方案的完整性、合理性、科学性、可操作性进行评分:

- 1. 方案内容全面、精炼,完全符合要求,得 10 分:
- -所有模块完整且逻辑严密,无冗余内容;
- -设计科学、合理,风险预判精准;
- -实施路径清晰,可操作性强;
- -页数严格控制在400页以内。
- 2. 方案内容完整但略有不足,得8分:
- -核心模块齐全,但部分细节深度不足;
- -设计合理,科学性、可操作性较好;
- -页数未超限 (≤400页), 但存在少量非关键冗余。
- 3. 方案内容基本完整但存在明显缺陷,得6分:
- -核心模块齐全,但逻辑性较弱或存在冗余内容:
- -科学性、合理性一般,可操作性受限;
- -页数超过400页,或虽未超限但内容松散。
- 4. 方案内容欠缺关键内容、方案冗余,得4分:
- -关键模块描述不全;
- -设计缺乏科学性,可操作性一般;
- -页数超过400页,或虽未超限但内容重复率高。
- 5. 方案严重欠缺,得2分:

	-核心模块缺失≥2项;	
	-内容空洞,无实施逻辑;	
	-可操作性低;	
	-无论页数是否超限,均视为不合格。	
	6. 未提供方案或提供的方案与本项目不相关得 0 分。	
	综合实力:	
	供应商具有下列认证证书:	
	1. 有效的质量管理体系认证证书,得1分;	3分
	2. 有效的环境管理体系认证证书,得1分;	3万
	3. 有效的职业健康安全管理体系认证证书,得1分;	
	注: 提供上述有效的认证证书复印件或扫描件加盖投标单位公章。	
	应急时间评价:	
	根据供应商承诺应急响应到达实施地点现场的时间(单位:小时)	
	进行评价,须根据实际情况承诺,并提供承诺函,若未按承诺执	
	行,一切责任由供应商自行承担。	
	1. 到达时间 < 8小时得4分;	4分
	2. 8小时≤到达时间<12小时得2分;	
商务分	3. 12小时≤到达时间<24小时得1分;	
(30分)	4. 其他不得分。	
	售后服务评价:	
	供应商具有商品售后服务评价体系认证证书,证书等级为(五星	- 41
	级)得3分,(四星级)得2分,(三星级)得1分;本项满分3分。	3分 
	注:提供有效的认证证书复印件或扫描件加盖投标单位公章。	
	厂家授权:	
	   1. 供应商不是核心产品制造厂商的,提供核心产品制造厂商针对	
	   本项目出具的销售授权书及原厂售后服务承诺函得5分,否则不	
	   得分;	
	2. 供应商为核心产品制造厂商的须提供售后服务承诺函,得5分,	5分
	否则不得分。	
	注 <b>:</b>	
	1. 上述评分项不重复加分,本项满分5分;	

2. 售后服务承诺函中,须写明制造厂商在本项目中所承担的责任及具体实施方式;	
<b>质保期:</b> 供应商所投产品在满足采购文件3年质保期的基础上,承诺整体增	<b>-</b> /\
加1年得2分,整体增加2年得5分,本项最高得5分。 注:提供承诺函加盖投标单位公章。	5分
<b>业绩:</b> 供应商提供2020年至今同类项目业绩,每1个得2分,满分10分。	
注: 1. 日期以合同签订之日为准;	10分
2. 同类项目业绩是指至少包含一种核心产品的销售业绩; 3. 证明材料须提供销售合同或协议及中标(成交)通知书加盖投	
标单位公章。	

# B包: 适老化家具

评审项	评 分 标 准	分值
报价分 (30分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注: 1. 评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价, 投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价。 2. 本包专门面向小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采 购,供应商的报价不再进行价格扣除。 3. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的 供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应 当要求其在合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明 材料: 成本价格分析、近一年内所投产品签订的合同、银行付 款凭证及发票; 供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会 应当将其作为无效投标处理。	30分
技术分 (40分)	技术评审: 评标委员会根据各供应商对采购文件"第五章第二部分三、详细技术参数"的响应情况进行评审: (详见:说明⑤投标产品技	30分

# 术参数评价分值说明)

- 1. 投标响应完全满足或优于采购文件得分 30 分;
- 2. 标注 "▲"条款(重要条款)响应得分=(10分÷采购文件中标注 "▲"条款的总数量)×供应商满足标注 "▲"条款的数量。即 B包"▲"条款 0.5分/条。
- 3. 一般条款(未标注"▲"条款)响应得分=(20分÷采购文件中一般条款的总数量)×供应商满足一般条款的数量。即 B 包一般条款 0. 4 分/条。

#### 注:

- 1. 供应商应列出投标货物与采购货物相对应的实际参数,应对采购货物的每项参数进行真实、客观的响应,并在响应文件技术参数偏离表中填写注明。
- 2. 以一级序号阿拉伯数字(如"1.""2.""3."······)为一项,阿拉伯数字序号下有多级序号的,以最小级别序号为 1 项。
- 3. 未提供任何证明材料或提供证明材料不符合要求的,评标委员 会有权视为不能满足采购文件要求,作负偏离扣分;
- 4. 响应文件中若存在多项证明材料针对同一事项(或技术参数) 有不一致的解释(或证明)的,以不利于供应商的解释(或证 明)为准。

#### 实施方案(主观分):

供应商提供详细的针对本项目的实施方案,包括项目管理、供货进度计划、质量保障措施、安全服务方案、安装调试及测试方案、售后服务方案、备品备件方案、培训方案等,且方案总页数不得超过 400 页(含图表、附录),超出视为冗余。评标委员会根据方案的完整性、合理性、科学性、可操作性进行评分:

- 1. 方案内容全面、精炼,完全符合要求,得 10 分:
- -所有模块完整且逻辑严密,无冗余内容;
- -设计科学、合理,风险预判精准;
- -实施路径清晰,可操作性强;
- -页数严格控制在400页以内。
- 2. 方案内容完整但略有不足,得8分:

	-核心模块齐全,但部分细节深度不足;	
	-设计合理,科学性、可操作性较好;	
	-页数未超限(≤400页),但存在少量非关键冗余。	
	3. 方案内容基本完整但存在明显缺陷,得 6 分:	
	-核心模块齐全,但逻辑性较弱或存在冗余内容;	
	-科学性、合理性一般,可操作性受限;	
	-页数超过 400 页,或虽未超限但内容松散。	
	4. 方案内容欠缺关键内容、方案冗余,得4分:	
	-关键模块描述不全;	
	-设计缺乏科学性,可操作性一般;	
	-页数超过400页,或虽未超限但内容重复率高。	
	5. 方案严重欠缺, 得 2 分:	
	-核心模块缺失≥2项;	
	-内容空洞,无实施逻辑;	
	-可操作性低;	
	-无论页数是否超限,均视为不合格。	
	6. 未提供方案或提供的方案与本项目不相关得 0 分。	
	综合实力:	
	供应商具有下列认证证书:	
	1. 有效的质量管理体系认证证书,得1分;	3分
	2. 有效的环境管理体系认证证书,得1分;	371
	3. 有效的职业健康安全管理体系认证证书,得1分。	
	注: 提供上述有效的认证证书复印件或扫描件加盖投标单位公章。	
商务分	应急时间评价:	
(30分)	根据供应商承诺应急响应到达实施地点现场的时间(单位:小时)	
	进行评价,须根据实际情况承诺,并提供承诺函,若未按承诺执	
	行,一切责任由供应商自行承担。	17
	1. 到达时间 < 8小时得4分;	4分
	2. 8小时≤到达时间<12小时得2分;	
	3. 12小时≤到达时间<24小时得1分;	
	4. 其他不得分。	

售后服务评价:	
供应商具有商品售后服务评价体系认证证书,证书等级为(五星	3分
级)得3分,(四星级)得2分,(三星级)得1分;本项满分3分。	371
注: 提供上述有效的认证证书复印件或扫描件加盖投标单位公章。	
厂家授权:	
1. 供应商不是核心产品制造厂商的,提供核心产品制造厂商针对	
本项目出具的销售授权书及原厂售后服务承诺函得5分,否则不	
得分;	
2. 供应商为核心产品制造厂商的须提供售后服务承诺函,得5分,	5分 
否则不得分。	3/1
注:	
1. 上述评分项不重复加分,本项满分5分;	
2. 售后服务承诺函中,须写明制造厂商在本项目中所承担的责任	
及具体实施方式;	
质保期:	
供应商所投产品在满足采购文件3年质保期的基础上,承诺整体增	5分
加1年得2分,整体增加2年得5分,本项最高5分。	3/1
注: 提供承诺函加盖投标单位公章。	
业绩:	
供应商提供2020年至今同类项目业绩,每1个得2分,满分10分。	
注:	
1. 日期以合同签订之日为准;	10分
2. 同类项目业绩是指至少包含一种核心产品的销售业绩;	
3. 证明材料须提供销售合同或协议及中标(成交)通知书加盖投	
标单位公章。	

# C包: 康复辅具

评审项	评 分 标 准	分值
报价分	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注:	30分
(30分)	1. 评标基准价指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价,	

投标报价指满足采购文件要求的各投标单位的投标报价。

- 2. 本包专门面向小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购,供应商的报价不再进行价格扣除。
- 3. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的 供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应 当要求其在合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明 材料: 成本价格分析、近一年内所投产品签订的合同、银行付 款凭证及发票; 供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会 应当将其作为无效投标处理。

# 技术评审:

评标委员会根据各供应商对采购文件"第五章 第二部分 三、详细技术参数"的响应情况进行评审: (详见:说明⑤投标产品技术参数评价分值说明)

- 1. 投标响应完全满足或优于采购文件得分 30 分;
- 2. 一般条款(未标注"▲"条款)响应得分=(30分÷采购文件中一般条款的总数量)×供应商满足一般条款的数量。即 C 包一般条款 0.75 分/条。

### 注:

# 技术分 (40分)

- 1. 供应商应列出投标货物与采购货物相对应的实际参数,应对采购货物的每项参数进行真实、客观的响应,并在响应文件技术参数偏离表中填写注明。
- 2. 以一级序号阿拉伯数字(如"1.""2.""3."······)为一项,阿拉伯数字序号下有多级序号的,以最小级别序号为 1 项。
- 3. 未提供任何证明材料或提供证明材料不符合要求的,评标委员 会有权视为不能满足采购文件要求,作负偏离扣分:
- 4. 响应文件中若存在多项证明材料针对同一事项(或技术参数) 有不一致的解释(或证明)的,以不利于供应商的解释(或证 明)为准。

## 实施方案 (主观分):

供应商提供详细的针对本项目的实施方案,包括项目管理、供货进度计划、质量保障措施、安全服务方案、安装调试及测试方案、

10分

售后服务方案、备品备件方案、培训方案等,且方案总页数不得 超过 400 页(含图表、附录),超出视为冗余。评标委员会根据方 案的完整性、合理性、科学性、可操作性进行评分:

# 1. 方案内容全面、精炼, 完全符合要求, 得 10 分:

- -所有模块完整且逻辑严密, 无冗余内容;
- -设计科学、合理,风险预判精准:
- -实施路径清晰,可操作性强;
- -页数严格控制在400页以内。

# 2. 方案内容完整但略有不足,得8分:

- -核心模块齐全,但部分细节深度不足;
- -设计合理,科学性、可操作性较好;
- -页数未超限(≤400页),但存在少量非关键冗余。

# 3. 方案内容基本完整但存在明显缺陷,得6分:

- -核心模块齐全,但逻辑性较弱或存在冗余内容;
- -科学性、合理性一般,可操作性受限;
- -页数超过400页,或虽未超限但内容松散。

# 4. 方案内容欠缺关键内容、方案冗余,得4分:

- -关键模块描述不全:
- -设计缺乏科学性,可操作性一般;
- -页数超过400页,或虽未超限但内容重复率高。

## 5. 方案严重欠缺,得2分:

- -核心模块缺失≥2项;
- -内容空洞, 无实施逻辑:
- -可操作性低;
- -无论页数是否超限,均视为不合格。

#### 6. 未提供方案或提供的方案与本项目不相关得0分。

#### 综合实力:

# 商务分

(30分)

供应商具有下列认证证书:

1. 有效的质量管理体系认证证书,得1分;

2. 有效的环境管理体系认证证书, 得1分:

3. 有效的职业健康安全管理体系认证证书,得1分。

注: 提供上述有效的认证证书复印件或扫描件加盖投标单	位公章。
应急时间评价:	
根据供应商承诺应急响应到达实施地点现场的时间(单	单位:小时)
进行评价,须根据实际情况承诺,并提供承诺函,若未	<b>长按承诺执</b>
行,一切责任由供应商自行承担。	1/
1. 到达时间<8小时得4分;	4分
2. 8小时≤到达时间<12小时得2分;	
3. 12小时≤到达时间<24小时得1分;	
4. 其他不得分。	
售后服务评价:	
供应商具有商品售后服务评价体系认证证书,证书等统	级为(五星
级)得3分,(四星级)得2分,(三星级)得1分;本	项满分3分。 [ 3分 ]
注: 提供上述有效的认证证书复印件或扫描件加盖投标单	位公章。
厂家授权:	
1. 供应商不是核心产品制造厂商的,提供核心产品制造厂	造厂商针对
本项目出具的销售授权书及原厂售后服务承诺函得5	分,否则不
得分;	
2. 供应商为核心产品制造厂商的须提供售后服务承诺函	<b>5</b> ,得5分,
否则不得分。	5分
注:	
1. 上述评分项不重复加分,本项满分5分;	
2. 售后服务承诺函中,须写明制造厂商在本项目中所有	承担的责任
及具体实施方式;	
质保期:	
供应商所投产品在满足采购文件3年质保期的基础上,	承诺整体增 5分
加1年得2分,整体增加2年得5分,本项最高得5分。	3/1
注: 提供承诺函加盖投标单位公章。	
业绩:	
供应商提供2020年至今同类项目业绩,每1个得2分,流	瞒分10分。 10分
注:	10)]
1. 日期以合同签订之日为准;	

- 2. 同类项目业绩是指至少包含一种核心产品的销售业绩;
- 3. 证明材料须提供销售合同或协议及中标(成交)通知书加盖投标单位公章。